

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年9月24日(24.09.2020)



(10) 国際公開番号


WO 2020/188644 A1

- (51) 国際特許分類:
H04W 72/12 (2009.01) *H04W 72/04* (2009.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2019/010912
- (22) 国際出願日: 2019年3月15日(15.03.2019)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人:株式会社 N T T ドコモ(NTT DOCOMO, INC.) [JP/JP]; 〒1006150 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 武 田 一 樹 (TAKEDA, Kazuki); 〒1006150 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 山王パークタワー 株式会社 N T T ドコモ 知的財産部内 Tokyo (JP). 原田 浩樹

(HARADA, Hiroki); 〒1006150 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 山王パークタワー 株式会社 N T T ドコモ 知的財産部内 Tokyo (JP). 永田 聡(NAGATA, Satoshi); 〒1006150 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 山王パークタワー 株式会社 N T T ドコモ 知的財産部内 Tokyo (JP). ワン リフエ(WANG, Lihui); 100190 北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 A 座 7 階 都科摩 (北京) 通信技術研究中心有限公司内 Beijing (CN). コウ ギョウリン(HOU, Xiaolin); 100190 北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 A 座 7 階 都科摩 (北京) 通信技術研究中心有限公司内 Beijing (CN).

(54) Title: USER TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD

(54) 発明の名称: ユーザ端末及び無線通信方法



(57) Abstract: A user terminal according to an aspect of the present disclosure comprises: a reception unit which receives downlink control information including a field for each transport block (TB) or a field for a specific transport block (TB); and a control unit which controls the transmission or reception of a plurality of different transport blocks (TB) using a plurality of shared channels that are scheduled according to the downlink control information over a plurality of time units. Accordingly, it is possible to appropriately control the transmission or reception of a plurality of pieces of data that

(74) 代理人: 青木 宏義, 外(AOKI, Hiroyoshi et al.);
〒1020076 東京都千代田区五番町 5 番地 1
J S 市ヶ谷ビル 5 F Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

are multi-data scheduled.

(57) 要約: 本開示の一態様に係るユーザ端末は、各トランスポートブロック (TB) 用のフィールド又は特定のトランスポートブロック (TB) 用のフィールドを含む下り制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報により複数の時間ユニットに渡ってスケジューリングされる複数の共有チャネルを用いた、異なる複数のトランスポートブロック (TB) の送信又は受信を制御する制御部と、を具備する。これにより、マルチデータスケジューリングされる複数のデータの送信又は受信を適切に制御できる。

明 細 書

発明の名称： ユーザ端末及び無線通信方法

技術分野

[0001] 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。

背景技術

[0002] Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution (LTE) が仕様化された（非特許文献1）。また、LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel. 8、9) の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) が仕様化された。

[0003] LTEの後継システム（例えば、5th generation mobile communication system (5G)、5G+ (plus)、New Radio (NR)、3GPP Rel. 15以降などともいう）も検討されている。

[0004] 既存のLTEシステム（例えば、3GPP Rel. 8-14）では、ユーザ端末 (User Equipment (UE)) は、下り制御情報 (Downlink Control Information (DCI)) に基づいて、上り共有チャネル（例えば、Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)）の送信及び下り共有チャネル（例えば、Physical Downlink Control Channel (PDSCH)）の受信を制御する。

先行技術文献

非特許文献

[0005] 非特許文献1：3GPP TS 36.300 V8.12.0 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8)”、2010年4月

発明の概要

発明が解決しようとする課題

- [0006] 将来の無線通信システム（例えば、NR）では、単一のDCIにより、複数のデータ（トランスポートブロック又はコードワード等とも呼ばれる）に対応する複数のPUSCHを異なる時間ユニット（又は異なる時間領域リソース）にスケジュールすること（マルチデータスケジューリング等ともいう）が検討されている。
- [0007] しかしながら、Rel. 15までのNRでは、単一のDCIにより異なる時間ユニットで同一データをスケジューリングする（繰り返し送信）ことは想定されるが、異なる時間ユニットで異なるデータをスケジューリングすることが想定されない。したがって、単一のDCIにより異なる時間ユニット（又は異なる時間領域リソース）にスケジューリングされる複数のデータの送信又は受信を適切に制御できない恐れがある。
- [0008] そこで、本開示は、マルチデータスケジューリングされる複数のデータの送信又は受信を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。

課題を解決するための手段

- [0009] 本開示の一態様に係るユーザ端末は、各トランスポートブロック（TB）用のフィールド又は特定のトランスポートブロック（TB）用のフィールドを含む下り制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報により複数の時間ユニットに渡ってスケジューリングされる複数の共有チャネルを用いた、異なる複数のトランスポートブロック（TB）の送信又は受信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。

発明の効果

- [0010] 本開示の一態様によれば、マルチデータスケジューリングされる複数のデータの送信又は受信を適切に制御できる。

図面の簡単な説明

[0011] [図1]図1は、マルチデータスケジューリングの一例を示す図である。

[図2]図2は、第1の態様に係る第1のDCIに基づくマルチデータスケジューリングの一例を示す図である。

[図3]図3は、第1の態様に係る第2のDCIに基づくマルチデータスケジューリングの一例を示す図である。

[図4]図4A及び4Bは、第2の態様に係る再送制御の一例を示す図である。

[図5]図5は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。

[図6]図6は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。

[図7]図7は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。

[図8]図8は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。

発明を実施するための形態

[0012] (NR-U)

NRでは、ライセンスキャリア（ライセンスバンド内のキャリア）だけでなく、アンライセンスキャリア（アンライセンスバンド内のキャリア）を通信に用いることが検討されている。ライセンスキャリアは、一事業者に専用に割り当てられた周波数のキャリアである。アンライセンスキャリアは、複数の事業者、RAT間などで共用する周波数のキャリアである。

[0013] ライセンスキャリアは、コンポーネントキャリア（CC：Component Carrier）、セル、プライマリセル（PCell：Primary Cell）、セカンダリセル（SCell：Secondary Cell）、プライマリセカンダリセル（PSCell：Primary Secondary Cell）等ともよばれる。また、アンライセンスキャリアは、NR-U（NR-Unlicensed）、CC、アンライセンスCC、セル、LAA SCell（License-Assisted Access SCell）等とも呼ばれる。

[0014] アンライセンスキャリアでNR等を運用するシステム（例えば、LAA（Licensed Assisted Access）システム）においては、他事業者のNR又はLTE、無線LAN（Local Area Network）又はその他のシステムとの共存

のため、干渉制御機能が必要になると考えられる。なお、LAAシステムの運用形態は、ライセンスキャリアとのデュアルコネクティビティ（DC）、キャリアアグリゲーション（CA）又はスタンドアローン（SA）のいずれであってもよく、LAA、NR-Uなどと呼ばれてもよい。

[0015] 一般に、アンライセンスキャリアを用いて通信を行う送信ポイント（例えば、基地局（gNodeB（gNB）、eNodeB（eNB））、ユーザ端末（User Equipment（UE））など）は、当該アンライセンスキャリアで通信を行っている他のエンティティ（例えば、他のUE）を検出した場合、当該キャリアで送信を行うことが禁止されている。

[0016] このため、送信ポイントは、送信タイミングよりも所定期間前のタイミングで、リスニング（LBT）を実行する。具体的には、LBTを実行する送信ポイントは、送信タイミングよりも所定期間前のタイミング（例えば、直前のサブフレーム）で、対象となる帯域（例えば、1コンポーネントキャリア（CC：Component Carrier））をサーチし、他の装置（例えば、基地局、UE、Wi-Fi（登録商標）装置など）が当該帯域で通信しているか否かを確認する。

[0017] なお、本明細書において、リスニングとは、ある送信ポイント（例えば、基地局、ユーザ端末など）が信号の送信を行う前に、他の送信ポイントなどから所定レベル（例えば、所定電力）を超える信号が送信されているか否かを検出／測定する動作を指す。また、送信ポイントが行うリスニングは、LBT（Listen Before Talk）、CCA（Clear Channel Assessment）、キャリアセンス又はチャネルアクセス動作（channel access procedure）等とも呼ばれる。また、アンライセンスキャリアでは、衝突制御付きのアクセス方式（Receiver assistedアクセス、Receiver assisted LBT等ともいう）が適用されてもよい。

[0018] 送信ポイントは、他の装置が通信していないことを確認できた場合、当該キャリアを用いて送信を行う。例えば、送信ポイントは、リスニングで測定した受信電力が所定の閾値以下である場合、チャネルがフリー状態であると

判断し送信を行う。「チャンネルがフリー状態である」とは、言い換えると、特定のシステムによってチャンネルが占有されていないことをいい、チャンネルがアイドルである、チャンネルがクリアである、チャンネルがフリーである、リスニングに成功するなどともいう。

[0019] 一方、送信ポイントは、対象となるキャリア帯域のうち、一部の帯域でも他の装置が使用中であることを検出した場合、自らの送信処理を中止する。例えば、送信ポイントは、当該帯域に係る他の装置からの信号の受信電力が、所定の閾値を超過していることを検出した場合、チャンネルはビジー状態であると判断し、送信を行わない。ビジー状態の場合、当該チャンネルは、改めてリスニングを行いフリー状態であることが確認できた後に初めて利用可能となる。なお、LBTによるチャンネルのフリー状態／ビジー状態の判定方法は、これに限られない。

[0020] 以上述べたように、NR-Uにおいて、送信ポイントに、LBTメカニズムに基づく同一周波数内における干渉制御を導入することにより、LAAとWi-Fi（登録商標）との間の干渉、LAAシステム間の干渉などを回避することができる。また、LAAシステムを運用するオペレータ毎に、送信ポイントの制御を独立して行う場合であっても、LBTによりそれぞれの制御内容を把握することなく干渉を低減することができる。

[0021] （マルチデータスケジューリング）

また、NRでは、単一のDCIにより、複数のデータに対応する複数のPUSCHを複数の時間ユニットに渡ってスケジュールすること（マルチデータスケジューリング等ともいう）が検討されている。

[0022] マルチデータスケジューリングの対象となるデータは、トランスポートブロック（Transport Block（TB））、コードワード（Code word（CW））等と呼ばれてもよい。また、時間ユニットは、例えば、スロット又はサブスロット等であってもよい。サブスロットは、スロットよりも短い時間ユニット、又は、スロットよりも少ない数のシンボル（例えば、2シンボル、3又は4シンボル、7シンボル）を含む時間ユニットである。サブスロットは

、ミニスロット、ハーフスロット等と呼ばれてもよい。

[0023] 各TBは、最大でも (at most) 一つのスロット又は一つのサブスロットにマッピングされてもよい (割り当てられてもよい)。単一のDCIよりスケジューリングされる複数のTBは連続するスロット又はサブスロット内に割り当てられてもよい。

[0024] 図1は、マルチデータスケジューリングの一例を示す図である。図1では、マルチデータスケジューリングの対象となる時間ユニットが、例えば、スロットであるものとするが、これに限られず、サブスロット等であってもよい。なお、図1では、PUSCHについて例示するが、PDSCHについても同様である。

[0025] 例えば、図1では、単一のDCIにより、連続するスロット#1及び#2にそれぞれTB#1及び#2を伝送するPUSCHがスケジューリングされるものとする。

[0026] 図1に示すように、マルチデータスケジューリングの対象となる連続するスロット#1及び#2は異なるスロット構成 (slot configuration) を有することが想定される。例えば、図1のスロット#1は、7つの下り (downlink (DL)) 用のシンボル (DLシンボル)、2つのフレキシブルシンボル、5つの上り (uplink (UL)) 用のシンボル (ULシンボル) を含んで構成される。一方、スロット#2は、4つのDLシンボル、2つのフレキシブルシンボル、8つのULシンボルを含んで構成される。

[0027] このため、スロット#1内でTB#1用のPUSCHに割り当て可能な最大のULシンボル数と、スロット#2でTB#2用のPUSCHに割り当て可能な最大のULシンボル数とは異なることが想定される。例えば、図1では、スロット#1内ではTB#1に対して最大5シンボルを割り当て可能であり、スロット#2内ではTB#2に対して最大8シンボルを割り当て可能である。

[0028] また、NRでは、TBに対してスロット内の時間領域リソース (例えば、所定数のシンボル) を柔軟に割り当て可能である。このように、単一のDCI

により複数のスロット内の異なる時間領域リソースがそれぞれ複数のTBにスケジューリングされる場合、マルチデータスケジューリングを適切に制御できない恐れがある。

[0029] そこで、本発明者らは、マルチデータスケジューリングされる複数のTBの送信又は受信を適切に制御する方法を検討し、本発明に至った（第1の態様）。また、マルチデータスケジューリングされる複数のTBの再送を適切に制御する方法を検討し、本発明に至った（第2の態様）。

[0030] 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の第1～第2の態様は、それぞれ、単独で用いられてもよいし、少なくとも2つの態様を組み合わせ用いられてもよい。

[0031] なお、以下では、マルチデータスケジューリングの時間ユニットがスロットであるものとするが、上記の通り、当該時間ユニットはサブスロット等であってもよい。

[0032] また、以下では、複数のTBがそれぞれ異なるスロット内の時間領域リソース（time domain resource）にマッピングされる一例を示すが、これに限られない。当該複数のTBが異なる時間領域リソースにマッピングされれば、当該複数のTBの各々が複数のスロットに跨ってマッピングされてもよい。スロット境界（slot boundary）を跨って割り当てられる時間領域リソース（例えば、所定数のシンボル）を用いた各TBの送信及び受信の少なくとも一つ（送信／受信）は、マルチセグメント送信／受信、2セグメント送信／受信、クロススロット境界送信／受信等とも呼ばれる。

[0033] また、マルチデータスケジューリングは、NR-Uのセル（送信前にリスニングが実施されるセル）で適用されてもよいが、これに限られない。マルチデータスケジューリングは、ライセンスバンドのセル（送信前にリスニングが実施されないセル、サービングセル）で適用されてもよい。

[0034] （第1の態様）

第1の態様では、マルチデータスケジューリング用のDCIについて説明する。

[0035] 第1の態様において、UEは、各TB用のフィールドを含むDCI（第1のDCI例）を受信してもよいし、又は、特定のTB用のフィールドを含むDCI（第2のDCI例）を受信してもよい。UEは、当該DCIにより複数のスロットに渡ってスケジューリングされる複数のPUSCHを用いた、異なる複数のTBの送信を制御してもよい。

[0036] 当該DCIは、例えば、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0__0又は0__1であってもよいし、新たなDCIフォーマットであってもよい。

[0037] <第1のDCI>

図2は、第1の態様に係る第1のDCIに基づくマルチデータスケジューリングの一例を示す図である。なお、図2では、一つのDCIによりスケジューリングされる複数のTBの数nは、2であるものとするが、2以上であってもよい。

[0038] 当該複数のTBの数nは、上位レイヤパラメータ（例えば、RRCの情報要素（information element（IE）））によって設定されてもよいし、Medium Access Control（MAC）制御要素（MAC CE）により指定されてもよいし、又は、DCI内の所定フィールド値によって指定されてもよいし、又は、仕様で固定的に定められてもよい。

[0039] 図2では、各TB用の一以上のフィールドを含むDCIが示される。当該各TB用の一以上のフィールドは、時間領域リソース割り当て（Time Domain Resource Allocation（TDRA））フィールド、周波数領域リソース割り当て（Frequency Domain Resource Allocation（FDRA））フィールド、MCSフィールド、Hybrid Automatic Repeat reQuest（HARQ）プロセス番号（HARQ Process Number（HPN））フィールドの少なくとも一つを含んでもよい。

[0040] 例えば、図2では、DCIは、TB#1及び#2の各々について、TDRAフィールド、FDRAフィールド、MCSフィールド及びHPNフィールドを含む。

[0041] 図2に示すように、UEは、各TB用のTDRAフィールドの値に基づいて、各TBに割り当てられる時間領域リソース（例えば、一以上のシンボル）を決定してもよい。

[0042] また、UEは、各TB用のFDRAフィールドの値に基づいて、各TBに割り当てられる周波数領域リソース（例えば、一以上の物理リソースブロック（Physical Resource Block（PRB））又は一以上のリソースブロックグループ（Resource Block Group（RBG）））を決定してもよい。

[0043] UEは、各TB用のMCSフィールドの値（MCSインデックス）に基づいて、各TBに割り当てられる変調次数（modulation order）及びターゲット符号化率（target coding rate）の少なくとも一つを決定してもよい。また、UEは、決定された変調次数及びターゲット符号化率に基づいて、各TBのトランスポートブロックサイズ（transport block size（TBS））を決定してもよい。

[0044] UEは、各TB用のHPNフィールドの値に基づいて、各TBに割り当てられるHPN（又はHARQプロセス）を決定してもよい。

[0045] 第1のDCI例では、単一のDCIによりスケジューリングされる複数のTBそれぞれに割り当てられる時間領域リソース、周波数領域リソース、MCS、HPNの少なくとも一つが明示的に指定される。このため、当該複数のTBのサイズ（TBS）、時間領域リソース、周波数領域リソース、変調次数、ターゲット符号化率の少なくとも一つを柔軟に制御できる。

[0046] <第2のDCI>

図3は、第1の態様に係る第2のDCIに基づくマルチデータスケジューリングの一例を示す図である。なお、図3では、一つのDCIによりスケジューリングされる複数のTBの数 n は、2であるものとするが、2以上であってもよい。3以上のTBをスケジューリングする場合、TB#3以降の各TB# i については、以下のTB#2をTB# i に読み替えればよい。図3では、図2との相違点を中心に説明する。

[0047] 図3では、 n （ $n > 1$ ）個のTB#1～# n の中で特定のTB用の一以上

のフィールドを含むDCIが示される。当該特定のTB用の一以上のフィールドは、時間領域リソース割り当て (Time Domain Resource Allocation (TDRA)) フィールド、周波数領域リソース割り当て (Frequency Domain Resource Allocation (FDRA)) フィールド、MCSフィールド、HARQプロセス番号 (HARQ Process Number (HPN)) フィールドの少なくとも一つを含んでもよい。

[0048] 特定のTBは、例えば、単一のDCIによりスケジューリングされるn個のTB #1 ~ #nのうち最初のTB、最小インデックスのTB等であるが、これらに限られない。

[0049] 例えば、図3では、単一のDCIによりスケジューリングされるTB #1及び#2のうち最初のTB #1について、TDRAフィールド、FDRAフィールド、MCSフィールド及びHPNフィールドを含む。一方、当該DCIは、TB #2については、TDRAフィールド、FDRAフィールド、MCSフィールド及びHPNフィールドの少なくとも一つを含まない。

[0050] 例えば、単一のDCIによりスケジューリングされるTB #1及び#2のうち最初のTB #1について、TDRAフィールド、FDRAフィールド、MCSフィールド及びHPNフィールドを含み、TB #2については、TDRAフィールド、FDRAフィールド、MCSフィールド及びHPNフィールドのいずれも含まない場合を考える。この場合、図3において、UEは、TB #1用のTDRAフィールドの値に基づいて、TB #2に割り当てられる時間領域リソース (例えば、一以上のシンボル) を決定してもよい。例えば、UEは、TB #2に割り当てられる時間領域リソースをTB #1に割り当てられる時間領域リソースと同一であると想定してもよい。或いは、UEは、TB #2が送信されるスロットの構成に基づいて、TB #2に割り当てられる時間領域リソースを決定してもよい。例えば、UEは、当該スロット内の全ULシンボルがTB #2に割り当てられる時間領域リソースであると想定してもよい。

[0051] UEは、TB #1用のFDRAフィールドの値に基づいて、当該TB #2

に割り当てられる周波数領域リソース（例えば、一以上のPRB又は一以上のRBG）を決定してもよい。具体的には、UEは、TB#1に割り当てられる時間領域リソースとTB#2に割り当てられる時間領域リソースの比と、当該TB#1用のFDRAフィールドの値に基づいて、TB#2に割り当てられる周波数領域リソースを決定してもよい。

[0052] 例えば、図3では、TB#1に5シンボルが割り当てられ、TB#2に8シンボルが割り当てられる。この場合、TB#2に割り当てられる周波数領域リソースは、TB#1に割り当てられる周波数領域リソースのおよそ5/8倍（例えば、TB#1に割り当てられるRB数を5/8倍した値よりも大きい所定のRB数）であってもよい。

[0053] このように、UEは、TB#1及び#2に割り当てられる時間領域リソースの比に基づいて、TB#1のFDRAフィールドに基づいて決定される周波数領域リソースを当該比に基づいてスケール（scale）して、TB#2に割り当てられる周波数領域リソースを決定してもよい。この場合、TB#1及び#2に割り当てられるリソースエレメント（RE）の数は同一であってもよい。

[0054] なお、UEは、TB#2に割り当てられる周波数領域リソースの開始位置（starting position）、中心位置（Center RB）、または最終位置（Ending Position）は、TB#1に割り当てられる周波数領域リソースの開始位置、中心位置、または最終位置と同一であると想定してもよい。或いは、UEは、上位レイヤパラメータ及びDCI内の所定フィールドに基づいて、TB#2に割り当てられる周波数領域リソースの開始位置を導出してもよい。

[0055] UEは、TB#1用のMCSフィールドの値に基づいて、当該TB#2に割り当てられるMCSインデックスを決定してもよい。具体的には、UEは、TB#1に割り当てられる時間領域リソースとTB#2に割り当てられる時間領域リソースの比と、当該TB#1用のFDRAフィールドの値に基づいて、TB#2に割り当てられる周波数領域リソースを決定してもよい。

[0056] 例えば、図3では、TB#1に5シンボルが割り当てられ、TB#2に8

シンボルが割り当てられる。この場合、TB # 2のMCSインデックス（の値）は、TB # 1のMCSインデックス（の値）の5／8倍であってもよい。UEは、決定されたTB # 2のMCSインデックスに基づいて、TB # 2用の変調次数及びターゲット符号化率の少なくとも一つを決定してもよい。また、UEは、決定された変調次数及びターゲット符号化率に基づいて、TB # 2のTBSを決定してもよい。

[0057] UEは、TB # 1用のHPNフィールドの値に基づいて、TB # 2に割り当てられるHPN（又はHARQプロセス）を決定してもよい。例えば、TB # 1用のHPNフィールドの値がHPN # n （ $n=0\sim 8$ ）を示す場合、後続のTB # 2用のHPNは、HPN # $n+1$ であってもよい。なお、 n がHPNの最大値（例えば、8）の場合、 $n+1$ は最小値（例えば、0）に巡回してもよい。

[0058] 第2のDCI例では、単一のDCIによりスケジューリングされる複数のTBの中の特定のTBについて時間領域リソース、周波数領域リソース、MCS、HPNの少なくとも一つが明示的に指定され、他のTBの時間領域リソース、周波数領域リソース、MCS、HPNの少なくとも一つはUE自身によって導出される。このため、マルチデータスケジューリングによるオーバーヘッドを第1のDCIと比較して削減できる。

[0059] なお、上記第1のDCI及び第2のDCIは組み合わせられてもよい。例えば、図2のFDRAフィールド、TDRAフィールド、MCSフィールド、HPNフィールドの一部のフィールド（例えば、FDRAフィールド、TDRAフィールド、MCSフィールド）が、TB毎に設けられ、他のフィールド（HPNフィールド）は特定のTB（最初のTB）のみに設けられてもよい。この場合、後続のTBのHPNは、最初のTBのHPNに基づいて導出されればよい。

[0060] 第1の態様によれば、単一のDCIにより複数のTBのスケジューリングを適切に制御できる。

[0061] （第2の態様）

第2の態様では、マルチデータスケジューリング用の再送制御について説明する。

[0062] 第2の態様において、単一のDCIに基づいて初回送信される複数のTBは、TB毎に再送が制御されてもよいし、複数のTB全体で再送が制御されてもよい。

[0063] 図4A及び4Bは、第2の態様に係る再送制御の一例を示す図である。なお、図4A及び4Bでは、一つのDCIにより初回送信される複数のTBの数 n は、2であるものとするが、2以上であってもよい。

[0064] 図4Aに示すように、単一のDCIによりスケジューリングされる複数のTBをUEが送信する場合、基地局は、当該複数のTBそれぞれの復号結果に基づいてTB毎に再送をスケジューリングしてもよい。

[0065] 例えば、図4Aでは、基地局は、TB#1の復号に失敗し、TB#2の復号に成功する。このため、基地局は、所定フィールド（例えば、TB送信情報（TB transmission information (TBTI) フィールド））を含むDCIを送信してもよい。TBTIフィールドは、初回送信された複数のTBの数 n （ここでは、 $n=2$ ）と等しいビットマップであってもよい。

[0066] また、当該TBTIフィールドを含むDCIは、TB毎に新規データ識別子（New Data Indicator (NDI)）用の所定フィールドを含んでもよい。また、当該DCIは、TB毎又は複数のTBに共通に冗長バージョン（RV）用の所定フィールドを含んでもよい。

[0067] UEは、DCI内のTBTIフィールド、NDIフィールド、RVフィールドの少なくとも一つに基づいて、TB#1の再送を制御してもよい。

[0068] 図4Aに示すように、TB毎に再送が制御される場合、復号に失敗したTBだけが再送されるので、マルチデータスケジューリングされる複数のTBの再送によるオーバーヘッドを削減できる。

[0069] 図4Bに示すように、単一のDCIによりスケジューリングされる複数のTBをUEが送信する場合、基地局は、当該複数のTBの少なくとも一つの復号に失敗すると、当該複数のTBの全ての再送をスケジューリングしてもよい。

。

[0070] 例えば、図4Bでは、基地局は、TB#1及び#2の少なくとも一つの復号に失敗するので、TB#1及び#2の再送を要求するDCIが送信される。当該DCIは、第1の態様で説明した通りである。

[0071] また、当該DCIは、当該複数のTBに共通の新規データ識別子(New Data Indicator (NDI))用の所定フィールドを含んでもよい。また、当該DCIは、TB毎又は複数のTBに共通に冗長バージョン(RV)用の所定フィールドを含んでもよい。

[0072] 図4Bに示すように、マルチデータスケジューリングされる複数のTB全体が再送される場合、当該再送の制御を容易にでき、DCIのオーバーヘッドを削減できる。

[0073] 以上のように、第2の態様によれば、マルチデータスケジューリングされる複数のTBの少なくとも一つの再送制御を適切に行うことができる。

[0074] (その他の態様)

第1及び第2の態様では、PUSCHで送信される複数のTBのマルチデータスケジューリングについて説明したが、本実施形態は、PDSCHで送信される複数のTBのマルチデータスケジューリングにも適宜適用可能である。

[0075] PDSCHに適用される場合、以下におけるDCIフォーマット0__0又は0__1は、DCIフォーマット1__0又は1__1に読み替えられればよい。また、上記PUSCHは、PDSCHに読み替えられればよい。また、上記TBの送信は、上記TBの受信に読み替えられればよい。

[0076] また、PUSCHで送信される複数のTBがマルチデータスケジューリングされる場合、当該複数のTBに対する送達確認情報(HARQ-ACK)は、TB毎にUEから基地局にフィードバックされてもよい。この場合、復号に失敗したTBだけを再送できるので、再送のオーバーヘッドを削減できる。

[0077] 或いは、PUSCHで送信される複数のTBがマルチデータスケジューリ

ングされる場合、当該複数のTBに対する送達確認情報（HARQ-ACK）は、当該複数のTB全体でUEから基地局にフィードバックされてもよい。この場合、当該複数のTBの少なくとも一つの復号に失敗するとNACKがフィードバックされ、当該複数のTB全ての復号に成功する場合ACKがフィードバックされてもよい。この場合、HARQ-ACKのフィードバックによるオーバーヘッドを削減できる。

[0078] （無線通信システム）

以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。

[0079] 図5は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project（3GPP）によって仕様化されるLong Term Evolution（LTE）、5th generation mobile communication system New Radio（5G NR）などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。

[0080] また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology（RAT）間のデュアルコネクティビティ（マルチRATデュアルコネクティビティ（Multi-RAT Dual Connectivity（MR-DC）））をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE（Evolved Universal Terrestrial Radio Access（E-UTRA））とNRとのデュアルコネクティビティ（E-UTRA-NR Dual Connectivity（EN-DC））、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ（NR-E-UTRA Dual Connectivity（NE-DC））などを含んでもよい。

[0081] EN-DCでは、LTE（E-UTRA）の基地局（eNB）がマスターノード（Master Node（MN））であり、NRの基地局（gNB）がセカンダリノード（Secondary Node（SN））である。NE-DCでは、NRの基地局（gNB）がMNであり、LTE（E-UTRA）の基地局（eNB）がSNである。

- [0082] 無線通信システム 1 は、同一の R A T 内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ（例えば、M N 及び S N の双方が N R の基地局（g N B）であるデュアルコネクティビティ（NR-NR Dual Connectivity（N N-D C））をサポートしてもよい。
- [0083] 無線通信システム 1 は、比較的カバレッジの広いマクロセル C 1 を形成する基地局 1 1 と、マクロセル C 1 内に配置され、マクロセル C 1 よりも狭いスモールセル C 2 を形成する基地局 1 2（1 2 a-1 2 c）と、を備えてもよい。ユーザ端末 2 0 は、少なくとも 1 つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末 2 0 の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局 1 1 及び 1 2 を区別しない場合は、基地局 1 0 と総称する。
- [0084] ユーザ端末 2 0 は、複数の基地局 1 0 のうち、少なくとも 1 つに接続してもよい。ユーザ端末 2 0 は、複数のコンポーネントキャリア（Component Carrier（C C））を用いたキャリアアグリゲーション（Carrier Aggregation（C A））及びデュアルコネクティビティ（D C）の少なくとも一方を利用してもよい。
- [0085] 各 C C は、第 1 の周波数帯（Frequency Range 1（F R 1））及び第 2 の周波数帯（Frequency Range 2（F R 2））の少なくとも 1 つに含まれてもよい。マクロセル C 1 は F R 1 に含まれてもよいし、スモールセル C 2 は F R 2 に含まれてもよい。例えば、F R 1 は、6 G H z 以下の周波数帯（サブ 6 G H z（sub-6GHz））であってもよいし、F R 2 は、2 4 G H z よりも高い周波数帯（above-24GHz）であってもよい。なお、F R 1 及び F R 2 の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えば F R 1 が F R 2 よりも高い周波数帯に該当してもよい。
- [0086] また、ユーザ端末 2 0 は、各 C C において、時分割複信（Time Division Duplex（T D D））及び周波数分割複信（Frequency Division Duplex（F D D））の少なくとも 1 つを用いて通信を行ってもよい。
- [0087] 複数の基地局 1 0 は、有線（例えば、Common Public Radio Interface（C P R I）に準拠した光ファイバ、X 2 インターフェースなど）又は無線

(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul (IAB) ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。

[0088] 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core (EPC)、5G Core Network (5GCN)、Next Generation Core (NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。

[0089] ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。

[0090] 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink (DL))及び上りリンク(Uplink (UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM (CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM (DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA)などが利用されてもよい。

[0091] 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。

[0092] 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel (PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel (PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel (PDCCH))などが用いられてもよい。

[0093] また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端

末20で共有される上り共有チャネル (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH))、上り制御チャネル (Physical Uplink Control Channel (PUCCH))、ランダムアクセスチャネル (Physical Random Access Channel (PRACH)) などが用いられてもよい。

[0094] PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block (SIB) などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block (MIB) が伝送されてもよい。

[0095] PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報 (Downlink Control Information (DCI)) を含んでもよい。

[0096] なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。

[0097] PDCCHの検出には、制御リソースセット (Control Resource Set (CORESET)) 及びサーチスペース (search space) が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補 (PDCCH candidates) のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。

[0098] 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル (aggregation Level) に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設

定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。

[0099] P U C C Hによって、チャネル状態情報 (Channel State Information (C S I))、送達確認情報 (例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (H A R Q - A C K)、A C K / N A C Kなどと呼ばれてもよい) 及びスケジューリングリクエスト (Scheduling Request (S R)) の少なくとも1つを含む上り制御情報 (Uplink Control Information (U C I)) が伝送されてもよい。P R A C Hによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンプルが伝送されてもよい。

[0100] なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理 (Physical)」を付けずに表現されてもよい。

[0101] 無線通信システム1では、同期信号 (Synchronization Signal (S S))、下りリンク参照信号 (Downlink Reference Signal (D L - R S)) などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、D L - R Sとして、セル固有参照信号 (Cell-specific Reference Signal (C R S))、チャネル状態情報参照信号 (Channel State Information Reference Signal (C S I - R S))、復調用参照信号 (DeModulation Reference Signal (D M R S))、位置決定参照信号 (Positioning Reference Signal (P R S))、位相トラッキング参照信号 (Phase Tracking Reference Signal (P T R S)) などが伝送されてもよい。

[0102] 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号 (Primary Synchronization Signal (P S S)) 及びセカンダリ同期信号 (Secondary Synchronization Signal (S S S)) の少なくとも1つであってもよい。S S (P S S、S S S) 及びP B C H (及びP B C H用のD M R S) を含む信号ブロックは、S S / P B C Hブロック、S S Block (S S B) などと呼ばれてもよい。なお、S S、S S Bなども、参照信号と呼ばれてもよい。

[0103] また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号 (Uplink Reference

Signal (UL-RS)) として、測定用参照信号 (Sounding Reference Signal (SRS))、復調用参照信号 (DMRS) などが伝送されてもよい。なお、DMRS はユーザ端末固有参照信号 (UE-specific Reference Signal) と呼ばれてもよい。

[0104] (基地局)

図6は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース (transmission line interface) 140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。

[0105] なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。

[0106] 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。

[0107] 制御部110は、信号の生成、スケジューリング (例えば、リソース割り当て、マッピング) などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列 (sequence) などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理 (設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。

[0108] 送受信部120は、ベースバンド (baseband) 部121、Radio Frequency (RF) 部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター／レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフ

タ (phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。

[0109] 送受信部 120 は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部 1211、RF 部 122 から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部 1212、RF 部 122、測定部 123 から構成されてもよい。

[0110] 送受信アンテナ 130 は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。

[0111] 送受信部 120 は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部 120 は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。

[0112] 送受信部 120 は、デジタルビームフォーミング（例えば、プリコーディング）、アナログビームフォーミング（例えば、位相回転）などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。

[0113] 送受信部 120（送信処理部 1211）は、例えば制御部 110 から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol（PDCP）レイヤの処理、Radio Link Control（RLC）レイヤの処理（例えば、RLC 再送制御）、Medium Access Control（MAC）レイヤの処理（例えば、HARQ 再送制御）などを行い、送信するビット列を生成してもよい。

[0114] 送受信部 120（送信処理部 1211）は、送信するビット列に対して、チャネル符号化（誤り訂正符号化を含んでもよい）、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換（Discrete Fourier Transform（DFT））処理（必要に応じて）、逆高速フーリエ変換（Inverse Fast Fourier Transform（IFFT））処理、プリコーディング、デジタルーアナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。

[0115] 送受信部 120（RF 部 122）は、ベースバンド信号に対して、無線周

波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ 130 を介して送信してもよい。

[0116] 一方、送受信部 120 (RF 部 122) は、送受信アンテナ 130 によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。

[0117] 送受信部 120 (受信処理部 1212) は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログーデジタル変換、高速フーリエ変換 (Fast Fourier Transform (FFT)) 処理、逆離散フーリエ変換 (Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT)) 処理 (必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号 (誤り訂正復号を含んでもよい)、MAC レイヤ処理、RLC レイヤの処理及び PDCP レイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。

[0118] 送受信部 120 (測定部 123) は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部 123 は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management (RRM) 測定、Channel State Information (CSI) 測定などを行ってもよい。測定部 123 は、受信電力 (例えば、Reference Signal Received Power (RSRP))、受信品質 (例えば、Reference Signal Received Quality (RSRQ))、Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR)、Signal to Noise Ratio (SNR)、信号強度 (例えば、Received Signal Strength Indicator (RSSI))、伝搬路情報 (例えば、CSI) などについて測定してもよい。測定結果は、制御部 110 に出力されてもよい。

[0119] 伝送路インターフェース 140 は、コアネットワーク 30 に含まれる装置、他の基地局 10 などとの間で信号を送受信 (バックホールシグナリング) し、ユーザ端末 20 のためのユーザデータ (ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。

[0120] なお、本開示における基地局 10 の送信部及び受信部は、送受信部 120、送受信アンテナ 130 及び伝送路インターフェース 140 の少なくとも 1

つによって構成されてもよい。

[0121] なお、送受信部120は、各トランスポートブロック(TB)用のフィールド又は特定のトランスポートブロック(TB)用のフィールドを含む下り制御情報を送信する。

[0122] 制御部110は、前記下り制御情報により複数の時間ユニットに渡ってスケジューリングされる複数の共有チャネルを用いた、異なる複数のトランスポートブロック(TB)の送信又は受信(例えば、複数のPDSCHを用いた複数のTBの送信又は複数のPUSCHを用いた複数のTBの受信)を制御してもよい。

[0123] 制御部110は、前記各TB用のフィールドの値に基づいて、前記複数のTBの各々の送信又は受信を制御してもよい。

[0124] 制御部110は、前記特定のTB用のフィールドの値に基づいて、前記複数のTBのうちで前記特定のTB以外のTBの送信又は受信を制御してもよい。

[0125] 前記各TB用のフィールド又は前記特定のTB用のフィールドは、時間領域リソース割り当てフィールド、周波数領域リソースフィールド、変調符号化方式(MCS)フィールドHybrid Automatic Repeat reQuest(HARQ)プロセス番号フィールドの少なくとも一つを含んでもよい。

[0126] 制御部110は、TB毎の再送、又は、前記複数のTB全体の再送を制御してもよい。

[0127] (ユーザ端末)

図7は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。

[0128] なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよ

い。

- [0129] 制御部 210 は、ユーザ端末 20 全体の制御を実施する。制御部 210 は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
- [0130] 制御部 210 は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部 210 は、送受信部 220 及び送受信アンテナ 230 を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部 210 は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部 220 に転送してもよい。
- [0131] 送受信部 220 は、ベースバンド部 221、RF 部 222、測定部 223 を含んでもよい。ベースバンド部 221 は、送信処理部 2211、受信処理部 2212 を含んでもよい。送受信部 220 は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター／レシーバー、RF 回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
- [0132] 送受信部 220 は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部 2211、RF 部 222 から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部 2212、RF 部 222、測定部 223 から構成されてもよい。
- [0133] 送受信アンテナ 230 は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
- [0134] 送受信部 220 は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部 220 は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
- [0135] 送受信部 220 は、デジタルビームフォーミング（例えば、プリコーディング）、アナログビームフォーミング（例えば、位相回転）などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
- [0136] 送受信部 220（送信処理部 2211）は、例えば制御部 210 から取得

したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理（例えば、RLC再送制御）、MACレイヤの処理（例えば、HARQ再送制御）などを行い、送信するビット列を生成してもよい。

[0137] 送受信部220（送信処理部2211）は、送信するビット列に対して、チャンネル符号化（誤り訂正符号化を含んでもよい）、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理（必要に応じて）、IFFT処理、プリコーディング、デジタルーアナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。

[0138] なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220（送信処理部2211）は、あるチャンネル（例えば、PUSCH）について、トランスフォームプリコーディングが有効（enabled）である場合、当該チャンネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。

[0139] 送受信部220（RF部222）は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。

[0140] 一方、送受信部220（RF部222）は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。

[0141] 送受信部220（受信処理部2212）は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログーデジタル変換、FFT処理、IDFT処理（必要に応じて）、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号（誤り訂正復号を含んでもよい）、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。

[0142] 送受信部220（測定部223）は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力（例えば、R

S R P)、受信品質(例えば、R S R Q、S I N R、S N R)、信号強度(例えば、R S S I)、伝搬路情報(例えば、C S I)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。

[0143] なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。

[0144] なお、送受信部220は、各トランスポートブロック(TB)用のフィールド又は特定のトランスポートブロック(TB)用のフィールドを含む下り制御情報を受信する。具体的には、送受信部220は、所定のサーチスペースセットを監視して、当該下り制御情報を検出してもよい。

[0145] 制御部210は、前記下り制御情報により複数の時間ユニットに渡ってスケジューリングされる複数の共有チャネルを用いた、異なる複数のトランスポートブロック(TB)の送信又は受信(例えば、複数のPUSCHを用いた複数のTBの送信又は複数のPDSCHを用いた複数のTBの受信)を制御してもよい。

[0146] 制御部210は、前記各TB用のフィールドの値に基づいて、前記複数のTBの各々の送信又は受信を制御してもよい。

[0147] 制御部210は、前記特定のTB用のフィールドの値に基づいて、前記複数のTBのうちで前記特定のTB以外のTBの送信又は受信を制御してもよい。

[0148] 前記各TB用のフィールド又は前記特定のTB用のフィールドは、時間領域リソース割り当てフィールド、周波数領域リソースフィールド、変調符号化方式(MCS)フィールドHybrid Automatic Repeat reQuest(HARQ)プロセス番号フィールドの少なくとも一つを含んでもよい。

[0149] 制御部210は、TB毎の再送、又は、前記複数のTB全体の再送を制御してもよい。

[0150] (ハードウェア構成)

なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを

示している。これらの機能ブロック（構成部）は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に（例えば、有線、無線などを用いて）接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせることで実現されてもよい。

[0151] ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知（broadcasting）、通知（notifying）、通信（communicating）、転送（forwarding）、構成（configuring）、再構成（reconfiguring）、割り当て（allocating、mapping）、割り振り（assigning）などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック（構成部）は、送信部（transmitting unit）、送信機（transmitter）などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。

[0152] 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図8は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。

[0153] なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部（section）、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。

- [0154] 例えば、プロセッサ１００１は１つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、１のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、２以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ１００１は、１以上のチップによって実装されてもよい。
- [0155] 基地局１０及びユーザ端末２０における各機能は、例えば、プロセッサ１００１、メモリ１００２などのハードウェア上に所定のソフトウェア（プログラム）を読み込ませることによって、プロセッサ１００１が演算を行い、通信装置１００４を介する通信を制御したり、メモリ１００２及びストレージ１００３におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
- [0156] プロセッサ１００１は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ１００１は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置（Central Processing Unit（CPU））によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部１１０（２１０）、送受信部１２０（２２０）などの少なくとも一部は、プロセッサ１００１によって実現されてもよい。
- [0157] また、プロセッサ１００１は、プログラム（プログラムコード）、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ１００３及び通信装置１００４の少なくとも一方からメモリ１００２に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部１１０（２１０）は、メモリ１００２に格納され、プロセッサ１００１において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
- [0158] メモリ１００２は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory（ROM）、Erasable Programmable ROM（EPROM）、Electrically EPROM（EEPROM）、Random Access Memory（R

AM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。

[0159] ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM))など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。

[0160] 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。

[0161] 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)

である。出力装置 1006 は、外部への出力を実施する出力デバイス（例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode（LED）ランプなど）である。なお、入力装置 1005 及び出力装置 1006 は、一体となった構成（例えば、タッチパネル）であってもよい。

[0162] また、プロセッサ 1001、メモリ 1002 などの各装置は、情報を通信するためのバス 1007 によって接続される。バス 1007 は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。

[0163] また、基地局 10 及びユーザ端末 20 は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（Digital Signal Processor（DSP））、Application Specific Integrated Circuit（ASIC）、Programmable Logic Device（PLD）、Field Programmable Gate Array（FPGA）などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ 1001 は、これらのハードウェアの少なくとも 1 つを用いて実装されてもよい。

[0164] （変形例）

なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャンネル、シンボル及び信号（シグナル又はシグナリング）は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号（reference signal）は、RS と略称することもでき、適用される標準によってパイロット（Pilot）、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア（Component Carrier（CC））は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。

[0165] 無線フレームは、時間領域において 1 つ又は複数の期間（フレーム）によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該 1 つ又は複数の各期間（フレーム）は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において 1 つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サ

ブフレームは、ニューメロロジー (numerology) に依存しない固定の時間長 (例えば、1 ms) であってもよい。

[0166] ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔 (SubCarrier Spacing (SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔 (Transmission Time Interval (TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。

[0167] スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) シンボルなど) によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。

[0168] スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH (又はPUSCH) は、PDSCH (PUSCH) マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH (又はPUSCH) は、PDSCH (PUSCH) マッピングタイプBと呼ばれてもよい。

[0169] 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよ

い。

[0170] 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム（1ms）であってもよいし、1msより短い期間（例えば、1-13シンボル）であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。

[0171] ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース（各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など）を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。

[0172] TTIは、チャネル符号化されたデータパケット（トランスポートブロック）、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間（例えば、シンボル数）は、当該TTIよりも短くてもよい。

[0173] なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI（すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット）が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数（ミニスロット数）は制御されてもよい。

[0174] 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI（3GPP Rel. 8-12におけるTTI）、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分T

TTI (partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。

[0175] なお、ロングTTI (例えば、通常TTI、サブフレームなど) は、1 msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI (例えば、短縮TTIなど) は、ロングTTIのTTI長未満かつ1 ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。

[0176] リソースブロック (Resource Block (RB)) は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波 (サブキャリア (subcarrier)) を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。

[0177] また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。

[0178] なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック (Physical RB (PRB))、サブキャリアグループ (Sub-Carrier Group (SCG))、リソースエレメントグループ (Resource Element Group (REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。

[0179] また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント (Resource Element (RE)) によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。

[0180] 帯域幅部分 (Bandwidth Part (BWP)) (部分帯域幅などと呼ばれてもよい) は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB (common resource blocks) のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、

当該BWP内で番号付けされてもよい。

[0181] BWPには、UL BWP (UL用のBWP) と、DL BWP (DL用のBWP) とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。

[0182] 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号／チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。

[0183] なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス (Cyclic Prefix (CP)) 長などの構成は、様々に変更することができる。

[0184] また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。

[0185] 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル (PUCCH、PDCCHなど) 及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。

[0186] 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、

電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。

[0187] また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。

[0188] 入出力された情報、信号などは、特定の場所（例えば、メモリ）に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。

[0189] 情報の通知は、本開示において説明した態様／実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング（例えば、下り制御情報（Downlink Control Information（DCI））、上り制御情報（Uplink Control Information（UCI））、上位レイヤシグナリング（例えば、Radio Resource Control（RRC）シグナリング、ブロードキャスト情報（マスタ情報ブロック（Master Information Block（MIB））、システム情報ブロック（System Information Block（SIB））など）、Medium Access Control（MAC）シグナリング）、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。

[0190] なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1／Layer 2（L1／L2）制御情報（L1／L2制御信号）、L1制御情報（L1制御信号）などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ（RRC Connection Setup）メッセージ、RRC接続再構成（RRC Connection Reconfiguration）メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素（MAC Control Element（CE））を用いて通知されてもよい。

[0191] また、所定の情報の通知（例えば、「Xであること」の通知）は、明示的

な通知に限られず、暗示的に（例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって）行われてもよい。

[0192] 判定は、1ビットで表される値（0か1か）によって行われてもよいし、真（true）又は偽（false）で表される真偽値（boolean）によって行われてもよいし、数値の比較（例えば、所定の値との比較）によって行われてもよい。

[0193] ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。

[0194] また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術（同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（Digital Subscriber Line（DSL））など）及び無線技術（赤外線、マイクロ波など）の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。

[0195] 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置（例えば、基地局）のことを意味してもよい。

[0196] 本開示において、「プリコーディング」、「プリコード」、「ウェイト（プリコーディングウェイト）」、「擬似コロケーション（Quasi-Co-Location（QCL））」、「Transmission Configuration Indication state（TCI状態）」、「空間関係（spatial relation）」、「空間ドメインフィルタ（spatial domain filter）」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテ

ナポート」、「アンテナポートグループ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。

[0197] 本開示においては、「基地局 (Base Station (BS))」、「無線基地局」、「固定局 (fixed station)」、「NodeB」、「eNB (eNodeB)」、「gNB (gNodeB)」、「アクセスポイント (access point)」、「送信ポイント (Transmission Point (TP))」、「受信ポイント (Reception Point (RP))」、「送受信ポイント (Transmission/Reception Point (TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。

[0198] 基地局は、1つ又は複数（例えば、3つ）のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム（例えば、屋内用の小型基地局 (Remote Radio Head (RRH))）によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。

[0199] 本開示においては、「移動局 (Mobile Station (MS))」、「ユーザ端末 (user terminal)」、「ユーザ装置 (User Equipment (UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。

[0200] 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエ

ージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。

[0201] 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物（例えば、車、飛行機など）であってもよいし、無人で動く移動体（例えば、ドローン、自動運転車など）であってもよいし、ロボット（有人型又は無人型）であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things (IoT) 機器であってもよい。

[0202] また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信（例えば、Device-to-Device (D2D)、Vehicle-to-Everything (V2X) などと呼ばれてもよい）に置き換えた構成について、本開示の各態様／実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言（例えば、「サイド (side)」）で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。

[0203] 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。

[0204] 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード (upper node) によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード (network nodes) を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード（例えば、Mobility Management Ent

ity (MME)、Serving-Gateway (S-GW) などが考えられるが、これらに限られない) 又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。

[0205] 本開示において説明した各態様／実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様／実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。

[0206] 本開示において説明した各態様／実施形態は、Long Term Evolution (LTE)、LTE-Advanced (LTE-A)、LTE-Beyond (LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system (4G)、5th generation mobile communication system (5G)、Future Radio Access (FRA)、New-Radio Access Technology (RAT)、New Radio (NR)、New radio access (NX)、Future generation radio access (FX)、Global System for Mobile communications (GSM (登録商標))、CDMA 2000、Ultra Mobile Broadband (UMB)、IEEE 802.11 (Wi-Fi (登録商標))、IEEE 802.16 (WiMAX (登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand (UWB)、Bluetooth (登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。

[0207] 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。

[0208] 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。

[0209] 本開示において使用する「判断（決定）（determining）」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断（決定）」は、判定（judging）、計算（calculating）、算出（computing）、処理（processing）、導出（deriving）、調査（investigating）、探索（looking up、search、inquiry）（例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索）、確認（ascertaining）などを「判断（決定）」することであるとみなされてもよい。

[0210] また、「判断（決定）」は、受信（receiving）（例えば、情報を受信すること）、送信（transmitting）（例えば、情報を送信すること）、入力（input）、出力（output）、アクセス（accessing）（例えば、メモリ中のデータにアクセスすること）などを「判断（決定）」することであるとみなされてもよい。

[0211] また、「判断（決定）」は、解決（resolving）、選択（selecting）、選定（choosing）、確立（establishing）、比較（comparing）などを「判断（決定）」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断（決定）」は、何らかの動作を「判断（決定）」することであるとみなされてもよい。

[0212] また、「判断（決定）」は、「想定する（assuming）」、「期待する（expecting）」、「みなす（considering）」などで読み替えられてもよい。

[0213] 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力（the nominal UE maximum transmit power）を意味してもよいし、定格最大送信電力（the rated UE maximum transmit power）を意味してもよい。

- [0214] 本開示において使用する「接続された (connected)」、「結合された (coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
- [0215] 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光（可視及び不可視の両方）領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されることが考えることができる。
- [0216] 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
- [0217] 本開示において、「含む (include)」、「含んでいる (including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える (comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は (or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
- [0218] 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
- [0219] 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施するこ


とができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらない。


請求の範囲

- [請求項1] 各トランスポートブロック（TB）用のフィールド又は特定のトランスポートブロック（TB）用のフィールドを含む下り制御情報を受信する受信部と、
- 前記下り制御情報により複数の時間ユニットに渡ってスケジューリングされる複数の共有チャネルを用いた、異なる複数のトランスポートブロック（TB）の送信又は受信を制御する制御部と、
- を具備することを特徴とするユーザ端末。
- [請求項2] 前記制御部は、前記各TB用のフィールドの値に基づいて、前記複数のTBの各々の送信又は受信を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- [請求項3] 前記制御部は、前記特定のTB用のフィールドの値に基づいて、前記複数のTBのうちで前記特定のTB以外のTBの送信又は受信を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- [請求項4] 前記各TB用のフィールド又は前記特定のTB用のフィールドは、時間領域リソース割り当てフィールド、周波数領域リソースフィールド、変調符号化方式（MCS）フィールド、及び、Hybrid Automatic Repeat reQuest（HARQ）プロセス番号フィールドの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
- [請求項5] 前記制御部は、TB毎の再送、又は、前記複数のTB全体の再送を制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
- [請求項6] 各トランスポートブロック（TB）用のフィールド又は特定のトランスポートブロック（TB）用のフィールドを含む下り制御情報を受信する工程と、
- 前記下り制御情報により複数の時間ユニットに渡ってスケジューリングされる複数の共有チャネルを用いた、異なる複数のトランスポート

トブロック（TB）の送信又は受信を制御する工程と、
を有することを特徴とする無線通信方法。

[図1]





[図4]

図4A







図4B




[図5]




[図6]



[図7]



[図8]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2019/010912

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl. H04W72/12 (2009.01) i, H04W72/04 (2009.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl. H04W72/12, H04W72/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan 1922-1996

Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2019

Registered utility model specifications of Japan 1996-2019

Published registered utility model applications of Japan 1994-2019

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	Nokia, Nokia Shanghai Bell, Scheduling of multiple	1-4, 6
Y	DL/UL transport blocks, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting#96, R1-1901965, 3GPP, 01 March 2019, retrieved on [16 May 2019], Internet <URL: https://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_96/Docs/R1-1901965.zip >	4



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
16.05.2019

Date of mailing of the international search report
28.05.2019

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2019/010912

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	MediaTek Inc., Discussion on new DCI format for URLLC [online], 3GPP TSG RAN WG1 Meeting#93, 25 May 2018, R1-1806809, retrieved on [16 May 2019], Internet <URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_93/Docs/R1-1806809.zip >	4
X	Huawei, HiSilicon, Scheduling multiple DL/UL transport bucks for SC-PTM and unicast, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting#96, R1-1901504, 3GPP, 01 March 2019, retrieved on [16 May 2019], Internet <URL: https://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_96/Docs/R1-1901504.zip >	1, 5, 6

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. H04W72/12(2009.01)i, H04W72/04(2009.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. H04W72/12, H04W72/04

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2019年
日本国実用新案登録公報	1996-2019年
日本国登録実用新案公報	1994-2019年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	Nokia, Nokia Shanghai Bell, Scheduling of multiple DL/UL transport blocks, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #96, R1-1901965, 3GPP, 2019.03.01, 検索日[2019.05.16], インターネット<	1-4, 6
Y	URL:https://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_96/Docs/R1-1901965.zip>	4

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

16.05.2019

国際調査報告の発送日

28.05.2019

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

伊東 和重

5 J

8839

電話番号 03-3581-1101 内線 3534

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	MediaTek Inc., Discussion on new DCI format for URLLC[online], 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #93, 2018.05.25, R1-1806809, 検索日 [2019.05.16], インターネット< URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_93/Docs/R1-1806809.zip>	4
X	Huawei, HiSilicon, Scheduling multiple DL/UL transport blicks for SC-PTM and unicast, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #96, R1-1901504, 3GPP, 2019.03.01, 検索日 [2019.05.16], インターネット< URL:https://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_96/Docs/R1-1901504.zip>	1, 5, 6