

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18308**

(21) Numer zgłoszenia: **18743**

(22) Data zgłoszenia: **16.09.2011**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Zestaw mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-HANDLOWO-USŁUGOWE
DOLMAR RYSZARD, LIDIA, ARTUR DOBIEŃ
SPÓŁKA JAWNA, Donaborów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DOBIEŃ ARTUR, Kępno, (PL)

PL 18308

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli wypoczynkowych wykończony tkaniną obiciową, skórą naturalną albo materiałem skóropodobnym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać mebli przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtach nadających im oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Zestaw mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego stanowi narożnik, kanapa potrójna, kanapa podwójna, fotel oraz pufa.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na zdjęciu, na którym fig. 1 przedstawia narożnik, fig. 2 przedstawia kanapę potrójną, fig. 3 przedstawia kanapę podwójną, fig. 4 przedstawia fotel, a fig. 5 przedstawia pufę zestawu mebli wypoczynkowych.

Narożnik zestawu mebli wypoczynkowych ma kształt litery "L" i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest wzdłużnymi liniami wgłębień na trzy części. Jedna z części siedziska jest przedłużona do przodu, jest około dwukrotnie dłuższa od znajdujących się obok części siedziska i jest przedzielona wgłębieniem utworzonym na przedłużeniu linii czołowej krawędzi znajdujących się obok części siedziska. Po naprzeciwległych bokach siedziska są umieszczone równoległe względem siebie oparcia boczne. Oba oparcia mają kształt umieszczonych jeden na drugim dwóch prostopadłościanów, przy czym prostopadłościan znajdujący się na górze jest wyższy i nieznacznie dłuższy. Oparcia boczne mają długość równą długości przylegających do nich części siedziska. Z tyłu narożnika, pomiędzy oparciami bocznymi osadzone jest oparcie tylne narożnika dochodzące dolną płaszczyzną do siedziska. Oparcie tylne podzielone jest poziomym wgłębieniem na dwie części. Część dolna oparcia zrównana jest z wysokością oparć bocznych. Obie części oparcia w przekroju poprzecznym mają kształt trapezu prostokątnego. Część górna i dolna oparcia tylnego podzielone są w pionie wzdłużnymi liniami wgłębień na trzy części. Wgłębienia te biegną w linii wgłębień siedziska. Powierzchnie czołowe trzech części siedziska oraz powierzchnie czołowe trzech górnych części oparcia tylnego posiadają ozdobne przeszycia w kształcie wygiętego ku dołowi łuku. Pod siedziskami umiejscowiona jest listwa cokołowa obszyta materiałem obiciowym zasłaniająca konstrukcję nośną. Pod listwą cokołową oraz pod oparciami bocznymi znajdują się nóżki narożnika. Nóżki narożnika są metalizowane i mają kształt prostopadłościanu.

Kanapa potrójna zestawu mebli wypoczynkowych zbudowana jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest wzdłużnymi liniami wgłębień na trzy części. Po naprzeciwległych bokach siedziska są umieszczone równoległe względem siebie identyczne oparcia boczne. Oba oparcia mają kształt umieszczonych jeden na drugim dwóch prostopadłościanów, przy czym prostopadłościan znajdujący się na górze jest wyższy i nieznacznie dłuższy. Oparcia boczne mają długość równą długości przylegających do nich części siedziska. Z tyłu kanapy, pomiędzy oparciami bocznymi osadzone jest oparcie tylne kanapy dochodzące dolną płaszczyzną do siedziska. Oparcie tylne podzielone jest poziomym wgłębieniem na dwie części. Część dolna oparcia zrównana jest z wysokością oparć bocznych. Obie części oparcia w przekroju poprzecznym mają kształt trapezu prostokątnego. Część górna i dolna oparcia tylnego podzielone są w pionie wzdłużnymi liniami wgłębień na trzy części. Wgłębienia te biegną w linii wgłębień siedziska. Powierzchnie czołowe trzech części siedziska oraz powierzchnie czołowe trzech górnych części oparcia tylnego posiadają ozdobne przeszycia w kształcie wygiętego ku dołowi łuku. Pod siedziskami umiejscowiona jest listwa cokołowa obszyta materiałem obiciowym zasłaniająca konstrukcję nośną. Pod oparciami bocznymi znajdują się nóżki kanapy. Nóżki kanapy są metalizowane i mają kształt prostopadłościanu.

Kanapa podwójna zestawu mebli wypoczynkowych zbudowana jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest wzdłużnym wgłębieniem na dwie części. Po naprzeciwległych bokach siedziska są umieszczone równoległe względem siebie identyczne oparcia boczne. Oba oparcia mają kształt umieszczonych jeden na drugim dwóch prostopadłościanów, przy czym prostopadłościan znajdujący się na górze jest wyższy i nieznacznie dłuższy. Oparcia boczne mają długość równą długości przylegających do nich części siedziska. Z tyłu kanapy, pomiędzy oparciami bocznymi osadzone jest oparcie tylne kanapy dochodzące dolną płaszczyzną do siedziska. Oparcie tylne podzielone jest poziomym wgłębieniem na dwie części. Część dolna oparcia zrównana jest z wysokością oparć bocznych. Obie części oparcia w przekroju poprzecznym mają kształt trapezu

prostokątnego. Część górna i dolna oparcia tylnego podzielone są w pionie wzdłużną linią wgłębienia na dwie części. Wgłębienie to biegnie w linii wgłębienia siedziska. Powierzchnie czołowe dwóch części siedziska oraz powierzchnie czołowe dwóch górnych części oparcia tylnego posiadają ozdobne przeszycia w kształcie wygiętego ku dołowi łuku. Pod siedziskami umiejscowiona jest listwa cokołowa obszyta materiałem obiciowym zasłaniająca konstrukcję nośną kanapy. Pod oparciami bocznymi znajdują się nóżki kanapy. Nóżki kanapy są metalizowane i mają kształt prostopadłościanu.

Fotel zestawu mebli wypoczynkowych zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Po obu stronach osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska umieszczone są równoległe względem siebie identyczne oparcia boczne. Oba oparcia mają kształt umieszczonych jeden na drugim dwóch prostopadłościanów, przy czym prostopadłościan znajdujący się na górze jest wyższy i nieznacznie dłuższy. Oparcia boczne mają długość równą długości przylegającego do nich siedziska. Z tyłu fotela, pomiędzy oparciami bocznymi osadzone jest oparcie tylne dochodzące dolną płaszczyzną do siedziska. Oparcie tylne podzielone jest poziomym wgłębieniem na dwie części. Część dolna oparcia zrównana jest z wysokością oparć bocznych. Obie części oparcia w przekroju poprzecznym mają kształt trapezu prostokątnego. Powierzchnia czołowa siedziska oraz powierzchnia czołowa górnej części oparcia tylnego posiadają ozdobne przeszycia w kształcie wygiętego ku dołowi łuku. Pod siedziskiem umiejscowiona jest listwa cokołowa obszyta materiałem obiciowym zasłaniająca konstrukcję nośną fotela. Pod oparciami bocznymi znajdują się nóżki fotela. Nóżki fotela są metalizowane i mają kształt prostopadłościanu.

Pufa zestawu mebli wypoczynkowych zbudowana jest z osadzonego na cokole siedziska. Boczne powierzchnie siedziska posiadają ozdobne przeszycia w kształcie wygiętego ku dołowi łuku. Do cokołu zamocowane są nóżki puffy. Nóżki puffy są metalizowane i mają kształt prostopadłościanu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą wspólną zestawu mebli wypoczynkowych jest charakterystyczne ukształtowanie oparcia tylnego, oparć bocznych oraz ozdobne przeszycia w kształcie wygiętego ku dołowi łuku czołowych części siedziska i czołowych górnych części oparcia tylnego.

Narożnik zestawu mebli wypoczynkowych ma kształt litery "L" i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest wzdłużnymi liniami wgłębień na trzy części. Jedna z części siedziska jest przedłużona do przodu, jest około dwukrotnie dłuższa od znajdujących się obok części siedziska i jest przedzielona wgłębieniem utworzonym na przedłużeniu linii czołowej krawędzi znajdujących się obok części siedziska. Po naprzeciwległych bokach siedziska są umieszczone równoległe względem siebie oparcia boczne. Oba oparcia mają kształt umieszczonych jeden na drugim dwóch prostopadłościanów, przy czym prostopadłościan znajdujący się na górze jest wyższy i nieznacznie dłuższy. Oparcia boczne mają długość równą długości przylegających do nich części siedziska. Z tyłu narożnika, pomiędzy oparciami bocznymi osadzone jest oparcie tylne narożnika dochodzące dolną płaszczyzną do siedziska. Oparcie tylne podzielone jest poziomym wgłębieniem na dwie części. Część dolna oparcia zrównana jest z wysokością oparć bocznych. Obie części oparcia w przekroju poprzecznym mają kształt trapezu prostokątnego. Część górna i dolna oparcia tylnego podzielone są w pionie wzdłużnymi liniami wgłębień na trzy części. Wgłębienia te biegną w linii wgłębień siedziska. Powierzchnie czołowe trzech części siedziska oraz powierzchnie czołowe trzech górnych części oparcia tylnego posiadają ozdobne przeszycia w kształcie wygiętego ku dołowi łuku. Pod siedziskami umiejscowiona jest listwa cokołowa obszyta materiałem obiciowym zasłaniająca konstrukcję nośną. Pod listwą cokołową oraz pod oparciami bocznymi znajdują się nóżki narożnika.

Kanapa potrójna zestawu mebli wypoczynkowych zbudowana jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest wzdłużnymi liniami wgłębień na trzy części. Po naprzeciwległych bokach siedziska są umieszczone równoległe względem siebie identyczne oparcia boczne. Oba oparcia mają kształt umieszczonych jeden na drugim dwóch prostopadłościanów, przy czym prostopadłościan znajdujący się na górze jest wyższy i nieznacznie dłuższy. Oparcia boczne mają długość równą długości przylegających do nich części siedziska. Z tyłu kanapy, pomiędzy oparciami bocznymi osadzone jest oparcie tylne kanapy dochodzące dolną płaszczyzną do siedziska. Oparcie tylne podzielone jest poziomym wgłębieniem na dwie części. Część dolna oparcia zrównana jest z wysokością oparć bocznych. Obie części oparcia w przekroju poprzecznym mają kształt trapezu prostokątnego. Część górna i dolna oparcia tylnego podzielone są w pionie wzdłużnymi liniami wgłębień na trzy części.

Wgłębienia te biegną w linii wgłębień siedziska. Powierzchnie czołowe trzech części siedziska oraz powierzchnie czołowe trzech górnych części oparcia tylnego posiadają ozdobne przeszycia w kształcie wygiętego ku dołowi łuku. Pod siedziskami umiejscowiona jest listwa cokołowa obszyta materiałem obiciowym zasłaniająca konstrukcję nośną. Pod oparciami bocznymi znajdują się nóżki kanapy.

Kanapa podwójna zestawu mebli wypoczynkowych zbudowana jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko podzielone jest wzdłużnym wgłębieniem na dwie części. Po naprzeciwległych bokach siedziska są umieszczone równoległe względem siebie identyczne oparcia boczne. Oba oparcia mają kształt umieszczonych jeden na drugim dwóch prostopadłościanów, przy czym prostopadłościan znajdujący się na górze jest wyższy i nieznacznie dłuższy. Oparcia boczne mają długość równą długości przylegających do nich części siedziska. Z tyłu kanapy, pomiędzy oparciami bocznymi osadzone jest oparcie tylne kanapy dochodzące dolną płaszczyzną do siedziska. Oparcie tylne podzielone jest poziomym wgłębieniem na dwie części. Część dolna oparcia zrównana jest z wysokością oparć bocznych. Obie części oparcia w przekroju poprzecznym mają kształt trapezu prostokątnego. Część górna i dolna oparcia tylnego podzielone są w pionie wzdłużną linią wgłębienia na dwie części. Wgłębienie to biegnie w linii wgłębienia siedziska. Powierzchnie czołowe dwóch części siedziska oraz powierzchnie czołowe dwóch górnych części oparcia tylnego posiadają ozdobne przeszycia w kształcie wygiętego ku dołowi łuku. Pod siedziskami umiejscowiona jest listwa cokołowa obszyta materiałem obiciowym zasłaniająca konstrukcję nośną kanapy. Pod oparciami bocznymi znajdują się nóżki kanapy.

Fotel zestawu mebli wypoczynkowych zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Po obu stronach osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska umieszczone są równoległe względem siebie identyczne oparcia boczne. Oba oparcia mają kształt umieszczonych jeden na drugim dwóch prostopadłościanów, przy czym prostopadłościan znajdujący się na górze jest wyższy i nieznacznie dłuższy. Oparcia boczne mają długość równą długości przylegającego do nich siedziska. Z tyłu fotela, pomiędzy oparciami bocznymi osadzone jest oparcie tylne dochodzące dolną płaszczyzną do siedziska. Oparcie tylne podzielone jest poziomym wgłębieniem na dwie części. Część dolna oparcia zrównana jest z wysokością oparć bocznych. Obie części oparcia w przekroju poprzecznym mają kształt trapezu prostokątnego. Powierzchnia czołowa siedziska oraz powierzchnia czołowa górnej części oparcia tylnego posiadają ozdobne przeszycia w kształcie wygiętego ku dołowi łuku. Pod siedziskiem umiejscowiona jest listwa cokołowa obszyta materiałem obiciowym zasłaniająca konstrukcję nośną fotela. Pod oparciami bocznymi znajdują się nóżki fotela.

Pufa zestawu mebli wypoczynkowych zbudowana jest z osadzonego na cokole siedziska. Boczne powierzchnie siedziska posiadają ozdobne przeszycia w kształcie wygiętego ku dołowi łuku. Do cokołu zamocowane są nóżki pufy.

Ilustracja wzoru



Fig. 2



Fig. 1



Fig. 4



Fig. 3



Fig. 5

