


URZĄD PATENTOWY



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 37384

Kl. 57c, 13/03

Mgr inż. Jan Osostowicz

Warszawa, Polska

Przyrząd do wycinania odbitek na papierze światłoczułym

Udzielono patentu z mocą od dnia 17 lutego 1954 r.

Patent dodatkowy do patentu Nr 37367

Wycinanie odbitek na papierze światłoczułym można wykonać prostym przyrządem, który składa się z płyty dolnej osadzonej na czterech nóżkach i zaopatrzonej u góry w dwa otwory o średnicy około 5 mm a znajdującymi się od siebie w odległości dwu rogów ramki odbitej na formatce (płyta ma format większy od A4) i dwóch igieł, oraz z płyty górnej z dwoma małymi otworkami do wpuszczania igieł (płyta górna ma format przycinany np. A4). Igieł mogą mieć po stronie tępej nasadzone trwale małe wałeczki pasujące do obu otworów płyty górnej.

Sposób używania przyrządu jest następujący:

Dowolnie wycięte formatki przekłuwają się w rogach odbitej ramki lub w specjalnie do tego celu wyswietlonych dwu punktach i nasuwają się na dwie igły; następnie wałeczki z tępych końców igieł wsadza się do otworów w płycie górnej; osadzone w ten sposób formatki na igłach wraz z płytą górną kładzie się na płycie dolnej i nożem introligatorskim przycina się po bokach płyty górnej jednocześnie wszystkie formatki.

Zastrzeżenia patentowe

1. Przyrząd do wycinania formatek na papierze światłoczułym, znamienny tym, że składa się z płyty górnej o wymiarach znormalizowanych np. A4 z dwoma małymi otworkami do osadzenia dwu igieł, na które w dwu określonych punktach nasadza się formatki z płyty dolnej również z dwoma otworkami o średnicy około 5 mm, tak aby igły swobodnie przez nie przeszły, gdy płytę górną wraz z nabitymi na igły formatkami ułoży się na dolnej płycie do przecięcia.

2. Przyrząd według zastrz. 1, znamienny tym, że obie płyty dolna i górna przyrządu mogą posiadać wymiary mniejsze od formatu znormalizowanego.

3. Przyrząd według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że w górnej płycie z lewej strony są otwórki do przebijania kompletu złożonych formatek w celu zszycia ich drucikami po wyjęciu z przecięcia, albo też na płycie górnej są zmontowane na lewym brzegu płyty maszynki do zszywania drucikowego.

Mgr inż. Jan Osostowicz