

URZĄD PATENTOWY

w WARSZAWIE 6097 15/00

OPIIS PATENTOWY

Nr 31329

Kl. 54 g, 1/01

Ala Anzeigen-Aktiengesellschaft, Berlin

Słup do ogłoszeń lub reklam z powierzchniami na reklamy, wpuszczonymi w głąb poziomego przekroju słupa

Zgłoszono 14 lipca 1939

Udzielono 5 stycznia 1943

Wynalazek dotyczy słupa do ogłoszeń lub reklam z powierzchniami na reklamy, wpuszczonymi w głąb poziomego przekroju słupa. Tego rodzaju słupy reklamowe są na ogół znane. Ściany takiego słupa, przeznaczone na reklamy, są wykonane z płyt, których boczne krawędzie stykają się ze sobą wzdłuż promieni słupa i które są umocowane między podstawą, mającą kształt ostrosłupa, a płaską głowicą. Powierzchnie te mogą być oświetlane pośrednio od strony podstawy i głowicy. Słupy takie posiadają jednak tę wadę, że osoba, zbliżająca się do słupa, nie może nigdy ogarnąć wzrokiem całości danej powierzchni reklamowej, przy czym przebiegająca promieniowo ku wnętrzu słupa powierzchnia oddaje

znieskształcony obraz. Osoba, oglądająca słup, musi przeto ciągle zmieniać swoje miejsce. Musi ona podchodzić bokiem do słupa, aby móc przyjrzyć się powierzchniom reklamowym. Podobnie też i oświetlanie takich słupów z zewnątrz następuje szczególnie trudno, ponieważ źródła światła musiałyby zasadniczo w celu równomiernego oświetlenia powierzchni być tak ustawione, aby strumień świetlny był prostopadły do tej powierzchni, co jednak jest niemożliwe, jeżeli powierzchnie reklamowe przebiegają promieniowo, a więc pod kątem jedna względem drugiej. Niedogodności te usuwa się według wynalazku w ten sposób, że się przewiduje między każdymi dwoma narożnymi słupkami powierzchnię, wygiętą

ku wnętrzu całego słupa, tak że posiada ona przebieg stały, w wyniku czego cała powierzchnia reklamowa pomiędzy dwoma słupkami ukazuje się bez zniekształceń oku obserwatora. Wskutek tego wygięcia powierzchni ku wnętrzu można również tak umieszczać źródło światła, oświetlające powierzchnię z zewnątrz, aby znajdowało się ono niejako w ognisku tej powierzchni i oświetlało ją zupełnie równomiernie i jednolicie. Stosowanie źródeł światła, umieszczonych w środku słupa, a także źródeł światła, umieszczonych w słupkach narożnych, jest samo przez się znane, ale nie w połączeniu ze słupem reklamowym lub ogłoszeniowym według wynalazku. To samo dotyczy zastosowania pulpitu do pisania lub miejsca spoczynku, ukształtowanych odpowiednio do wgiętej powierzchni reklamowej.

Przykład wykonania przedmiotu wynalazku przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1 uwidacznia górną część słupa według wynalazku, fig. 2, 3 i 4 uwidaczniają różne przekroje poprzeczne, które może mieć słup tego rodzaju, fig. 5 uwidacznia wykonanie takiego słupa z pulpitemi do pisania, fig. 6 — przekrój poprzeczny słupa według fig. 5, fig. 7 — wykonanie słupa z ławkami do siedzenia.

Słup według wynalazku składa się ze szkieletu, wykonanego z kilku słupków narożnych 1, pokrytych dachem 2. Pomiedzy słupkami tymi umieszczone są wygięte ku wnętrzu słupa powierzchnie reklamowe 3, których przekrój poprzeczny może mieć kształt półkolisty lub paraboliczny, tak że stojący przed nimi obserwator znajduje się zawsze w linii środkowej powierzchni reklamowej i dzięki temu może ogarnąć wzrokiem cały plakat. W słupkach 1 lub w dachu 2 można umieścić źródła światła 4, słu-

żące do oświetlania ogłoszeń, umieszczanych na powierzchniach 3. W każdej wklęsłej niecce, ograniczonej powierzchnią 3, można umieścić płytę 5, tak że powstaje tu pulpit do pisania. Słup można też ustawić na fundamencie 6, wykonanym w postaci ławki do siedzenia, podstawy na kwiaty, powierzchni oparcia dla kufrów lub innej podobnej.

Z a s t r z e ż e n i a p a t e n t o w e .

1. Słup do ogłoszeń lub reklam z powierzchniami na reklamy, wpuszczonym w głąb poziomego przekroju słupa, znamieny tym, że pomiędzy każdymi dwoma słupkami narożnymi (1) umieszczona jest wygięta ku wnętrzu słupa powierzchnia (3), której przekrój poprzeczny ma kształt półkolisty lub paraboliczny.

2. Słup według zastrz. 1, znamieny tym, że wygięte ku wnętrzu powierzchnie są oświetlane przez źródło światła, umieszczone w znany przez się sposób w środku słupa.

3. Słup według zastrz. 1, 2, znamieny tym, że źródło światła jest umieszczone w znany przez się sposób w słupkach narożnych (1).

4. Słup według zastrz. 1—3, znamieny tym, że utworzona przez wgiętą powierzchnię wklęsła niecka dzięki umieszczeniu w niej odpowiedniej płyty jest wykonana w znany przez się sposób jako pulpit do pisania.

5. Słup według zastrz. 1—4, znamieny tym, że jest ustawiony na podstawie, wykonanej w znany przez się sposób jako miejsce spoczynku.

A l a A n z e i g e n -
A k t i e n g e s e l l s c h a f t
Zastępca: M. Skrzypkowski
rzecznik patentowy

