

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1812**

(51) Klasyfikacja:  
**26-01**

(21) Numer zgłoszenia: **20791**

(22) Data zgłoszenia: **11.11.2000**

(54)

**Świecznik**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.03.2003 WUP 03/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
„POSTĘP” Sp. z o.o., Pniewy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Borowiak Józef, Pniewy, (PL);  
Kurzawski Andrzej, Pniewy, (PL)**

**PL Rp.1812**

Zgłaszający:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Postęp”  
Pniewy, Polska

Twórcy:

Józef Borowiak

Andrzej Kurzawski

## **Świecznik**

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego  
trwa od ...11.11.2000v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest świecznik, mający zastosowanie jako dekoracyjny element oświetleniowy.

Istotą wzoru zdobniczego jest jego nowa postać, wyrażająca się kształtem, zarysem tworzących go linii, barwą.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na załączonych rysunkach na fig.1 do fig.10.

Świecznik ma postać kształtowego korpusu osadzonego na podstawie, mający obsady świec. Korpus jest spłaszczoną figurą z dwoma ramionami o kształtowej dolnej powierzchni, opartymi na podstawie. Na stronie wypukłej ma kształtowe gniazda do osadzania obsad świec.

Świecznik występuje w kilku odmianach, różniących się zarysem linii tworzących jego kształt.

W pierwszej odmianie, uwidocznionej na załączonej fotografii na fig. 1, każde z ramion świecznika oparte jest na podstawie o kształcie prostokąta. Dolna powierzchnia ramion ma kształt zbliżony do łuku. Na powierzchni głównej usytuowany jest łukowy element. Gniazda do osadzania obsad świec mają powierzchnię o zarysie zbliżonym do łukowego wpustu.

W drugiej odmianie, uwidocznionej na załączonej fotografii na fig.2, każde z ramion oparte jest na podstawie mającej kształt płytki łączącej ramiona. Dolna powierzchnia ramion ma kształt zbliżony do łuku, a na powierzchni głównej ma łukowy element. Gniazda do osadzania obsad świec mają powierzchnię o zarysie zbliżonym do łukowego wpustu.

W trzeciej odmianie, uwidocznionej na załączonej fotografii na fig.3, każde z ramion oparte jest na podstawie o kształcie prostokąta, zaś dolna powierzchnia ramion ma kształt zbliżony do łuku. Na powierzchni głównej ma łukowy element. Gniazda do osadzania świec mają powierzchnię o zarysie zbliżonym do łukowego wpustu, zaś świece osadzone są w gniazdach i okolone stroikiem.

W czwartej odmianie, uwidocznionej na załączonej fotografii na fig.4 świecznik ma każde z ramion oparte na podstawie w kształcie prostokąta, zaś dolna powierzchnia ramion ma kształt zbliżony do łuku, zaś gniazda do osadzania obsad świec mają powierzchnię o zarysie łagodnego łuku.

W piątej odmianie, uwidocznionej na załączonej fotografii, na fig. 5 oba ramiona oparte są na podstawie mającej kształt płytki. Powierzchnia wewnętrzna ramion ma kształt łuku, w którym osadzona jest płytka z rodzajowym rysunkiem, zaś gniazda do osadzania obsad świec mają zarys łagodnego łuku.

W szóstej odmianie, uwidocznionej na załączonej fotografii na fig.6, każde z ramion oparte jest na podstawce o kształcie prostokąta, zaś dolna powierzchnia ramion ma kształt wielu łuków łagodnie połączonych z sobą, zaś gniazda do osadzania obsad świec mają zarys łagodnego łuku.

W siódmej odmianie, uwidocznionej na załączonej fotografii na fig.7, każde z ramion oparte jest na podstawie o kształcie prostokąta, zaś dolna powierzchnia ramion ma kształt zbliżony do łuku. Gniazda do osadzania obsad świec mają powierzchnię o zarysie zbliżonym do łukowego wpustu z wydłużonymi elementami między gniazdami.

W ósmej odmianie, uwidocznionej na załączonej fotografii, na fig.8, ramiona o płaskich powierzchniach wewnętrznych, tworzących zarys zbliżony kształtem do trójkąta, oparte są na podstawkach o kształcie prostokąta. Mają one gniazda do osadzania obsad świec o zarysie łagodnego łuku, zaś powierzchnie główne mają wzdłużne wpusty.

W dziewiątej odmianie, uwidocznionej na załączonej fotografii na fig.9 ramiona o płaskich wewnętrznych powierzchniach, tworzących zarys kształtem zbliżony do trójkąta, oparte są na podstawie będącej jedną płytką, na której usytuowane są elementy tworzące scenki rodzajowe. Gniazda do osadzania obsad świec mają zarys łagodnego łuku. Na powierzchniach głównych są wzdłużne wpusty.

W dziesiątej odmianie, uwidocznionej na załączonej fotografii na fig.10 ramiona o płaskich powierzchniach wewnętrznych, tworzących zarys kształtem zbliżony do trójkąta, oparte są na podstawkach o kształcie prostokąta. Gniazda do osadzania obsad świec mają zarys łagodnego łuku.

Korpus wykonany jest w dowolnej, pastelowej barwie. Wraz z barwnymi obsadami świec, ewentualnymi stroikami i barwnymi świecami, daje pozytywne odczucia estetyczne.

W świeczniku można osadzać świece dla otwartego ognia oraz świeczniki z żarówkami.

### **Zastrzeżenia ochronne**

1. Świecznik, stanowiący korpus z obsadami świec, osadzony na podstawie, znamienny tym, że korpus ma postać kształtowej, spłaszczonej figury z

dwoma ramionami o kształtowym zarysie dolnej powierzchni, opartymi na podstawie, mającej na wypukłej stronie kształtowe gniazda do osadzania obsad świec, jak pokazano na załączonych fotografiach na fig.1 do fig.10.

2. Świecznik według zastrz.1, znamieny tym, że każde z ramion oparte jest na podstawie o kształcie prostokąta, zaś dolna powierzchnia ramion ma kształt zbliżony do łuku, a na powierzchni głównej ma łukowy element, natomiast gniazda do osadzania obsad świec mają powierzchnię o zarysie zbliżonym do łukowego wpustu jak pokazano na załączonej fotografii na fig.1.
3. Świecznik według zastrz.1 albo 2, znamieny tym, że każde z ramion oparte są na podstawie mającej kształt płytki łączącej oba ramiona, jak pokazano na załączonej fotografii na fig.2.
4. Świecznik według zastrz.1 albo 2 znamieny tym, że świece okolone stroikiem osadzone są w gniazdach, jak pokazano na załączonej fotografii na fig.3.
5. Świecznik według zastrz.1, znamieny tym, że każde z ramion oparte jest na podstawie o kształcie prostokąta, zaś dolna powierzchnia ramion ma kształt zbliżony do łuku, natomiast gniazda do osadzania obsad świec mają powierzchnię o zarysie łagodnego łuku, jak pokazano na załączonej fotografii na fig.4.
6. Świecznik według zastrz.1, znamieny tym, że oba ramiona oparte są na podstawie mającej kształt płytki, zaś dolna powierzchnia wewnętrzna ma kształt łuku, w którym osadzona jest płytka z rodzajowym rysunkiem, natomiast gniazda do osadzania obsad świec mają zarys łagodnego łuku, jak pokazano na załączonej fotografii na fig.5.
7. Świecznik według zastrz.1, znamieny tym, że każde z ramion oparte jest na podstawie o kształcie prostokąta, zaś dolna powierzchnia ramion ma kształt wielu łuków łagodnie połączonych z sobą, natomiast gniazda do osadzania obsad świec mają zarys łagodnego łuku, jak pokazano na załączonej fotografii, na fig.6.
8. Świecznik według zastrz.1, znamieny tym, że każde z ramion oparte jest na podstawie o kształcie prostokąta, zaś dolna powierzchnia ramion ma kształt zbliżony do łuku, natomiast gniazda do osadzania obsad świec mają powierzchnię o zarysie zbliżonym do łukowego wpustu z wydłużonymi elementami między gniazdami, jak pokazano na załączonej fotografii na fig.7.

9. Świecznik według zastrz.1, znamienny tym, że ramiona, o płaskich powierzchniach wewnętrznych, tworzących zarys zbliżony kształtem do trójkąta, oparte są na podstawkach o kształcie prostokąta, mają gniazda do osadzania obsad świec o zarysie łagodnego łuku, zaś na powierzchniach głównych mają wzdłużne wpusty, jak pokazano na załączonych fotografiach, na fig.8.
- 10.Świecznik według zastrz.1, znamienny tym, że ramiona o płaskich powierzchniach wewnętrznych, tworzących zarys kształtem zbliżony do trójkąta, oparte są na podstawie będącej jedną płytką, na której usytuowane są elementy tworzące scenki rodzajowe, mają gniazda do osadzania obsad świec o zarysie łagodnego łuku, zaś na powierzchniach głównych mają wzdłużne wpusty, jak pokazano na załączonej fotografii, na fig.9.
- 11.Świecznik według zastrz.1, znamienny tym, że ramiona o płaskich powierzchniach wewnętrznych, tworzących zarys kształtem zbliżony do trójkąta, oparte są na podstawkach o kształcie prostokąta, mają gniazda do osadzania świec o zarysie łagodnego łuku, jak pokazano na załączonej fotografii na fig.10.
- 12.Świecznik według zastrz.1 albo 2, albo3, albo4, albo 5, albo 6, albo 7, albo 8, albo 9, albo 10, znamienny tym, że korpus jest dowolnej, pastelowej barwy, jak pokazano na załączonych fotografiach na fig.1 do fig.10.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-  
Handlowe „Postęp”

Pełnomocnik



mgr inż. Jerzy ŁUCZAK  
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1

Przeds.Produkcyjno-Handlowe  
"POSTĘP" sp. z o.o.  
PNIEWY

Pełnomocnik:

mgr inż. Jerzy LUCZAK  
RZECZNIK PATENTOWY

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luczak", is written over the printed name and title.



Fig. 2

Przeds.Produkcyjno-Handlowe

"POSTĘP" sp. z o.o.

PNIEWY

Pełnomocnik:

mgr inż. Jerzy ŁUCZAK  
RZECZNIK PATENTOWY





Fig.3

Przeds.Produkcyjno-Handlowe  
"POSTĘP" sp. z o.o.  
PNIEWY

Pełnomocnik:

mgr inż. Jerzy LUCZAK  
RZECZNIK PATENTOWY

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Luczak', is written over the printed name of the patent attorney.



Fig.4

Przeds.Produkcyjno-Handlowe  
"POSTĘP" sp. z o.o.  
PNIEWY

Pełnomocnik:

mgr inż. Jerzy LUCZAK  
RZECZNIK PATENTOWY

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jerzy Luczak", is written over the printed name and title.



Fig.5

Przeds.Produkcyjno-Handlowe  
"POSTĘP" sp. z o.o.  
PNIEWY

Pełnomocnik:

mgr inż. Jerzy LUCZAK  
RZECZNIK PATENTOWY



Fig.6

Przeds.Produkcyjno-Handlowe  
"POSTĘP" sp. z o.o.  
PNIEWY

Pełnomocnik:

mgr inż. Jerzy EUCZAK  
RZECZNIK PATENTOWY

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jerzy Euczak", written over the printed name and title.



Fig. 7

Przeds. Produkcyjno-Handlowe  
"POSTĘP" sp. z o.o.  
PNIEWY

Pełnomocnik:

mgr inż. Jerzy LUCZAK  
RZECZNIK PATENTOWY

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jerzy Luczak", written over the printed name and title.



Fig. 8

Przeds.Produkcyjno-Handlowe  
"POSTĘP" sp. z o.o.  
PNIEWY

Pełnomocnik:

mgr inż. Jerzy LUCZAK  
RZECZNIK PATENTOWY

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Luczak', is written over the printed name and title.



Fig. 9

Przeds.Produkcyjno-Handlowe  
"POSTĘP" sp. z o.o.  
PNIEWY

Pełnomocnik:

mgr inż. Jerzy EUCZAK  
RZECZNIK PATENTOWY





Fig. 10

Przeds. Produkcyjno-Handlowe  
"POSTĘP" sp. z o.o.  
PNIEWY

Pełnomocnik:

mgr inż. Jerzy LUCZAK  
RZECZNIK PATENTOWY