

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】令和6年7月5日(2024.7.5)

【公開番号】特開2022-190348(P2022-190348A)

【公開日】令和4年12月26日(2022.12.26)

【年通号数】公開公報(特許)2022-238

【出願番号】特願2021-98622(P2021-98622)

【国際特許分類】

A 63 F 7/02 (2006.01)

10

【F I】

A 63 F 7/02 315 A

A 63 F 7/02 320

【手続補正書】

【提出日】令和6年6月27日(2024.6.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

20

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

遊技を行うことが可能な遊技機において、
所定の事象を検出するための検出手段と、
前記検出手段からの入力信号に基づき所定の制御を行う第1制御手段と、
前記第1制御手段からの信号に応じた制御を行う第2制御手段と、
前記検出手段は、

遊技媒体を検出するための第1検出手段と、
所定の異常を検出するための第2検出手段と、を含み、

30

始動条件の成立により演出図柄の変動表示を実行可能であり、

前記遊技機への電源供給が開始されると表示手段に所定画像を表示した後に前記演出図柄を表示可能であり、

前記遊技機への電源供給が開始されたときに前記第1制御手段と前記第2検出手段とが非接続状態である場合、異常報知を実行可能であり、

前記遊技機への電源供給中ににおいて前記第1制御手段と前記第2検出手段とが非接続状態となった場合、異常報知を実行可能であり、

前記遊技機への電源供給中ににおいて前記第1制御手段と前記第2検出手段とが非接続状態となったことに基づく異常報知の実行中に、前記第1制御手段と前記第2検出手段とが接続状態となった場合、所定期間にわたって当該異常報知が継続され、

前記変動表示が未実行の判定情報を保留記憶として記憶可能であり、

前記判定情報の判定結果に基づいて、前記演出図柄を変動表示してから所定の停止表示期間にわたって停止表示する変動表示を実行することが可能であり、

前記変動表示において仮停止するときに前記演出図柄を停止表示位置からズレて表示可能であり、前記演出図柄が前記停止表示位置からズレて表示されているときに前記変動表示の開始時信号を受信した場合、

前記変動表示の開始に伴って前記演出図柄を前記停止表示位置に表示すると共に、前記所定の停止表示期間の経過を待たずに前記演出図柄の変動表示を開始させることを特徴とする遊技機。

【手続補正2】

50

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

上記課題を解決するため、本発明の遊技機（1）によれば、遊技を行うことが可能な遊技機において、所定の事象（始動入賞、磁気、電波等）を検出するための検出手段（始動口検出スイッチ、磁気検出センサ、電波検出センサ等）と、前記検出手段からの入力信号に基づき所定の制御を行う第1制御手段（主制御基板110）と、前記第1制御手段からの信号に応じた制御を行う第2制御手段（演出制御基板130）と、前記検出手段は、遊技媒体を検出するための第1検出手段（始動口検出スイッチ等）と、所定の異常（磁気異常、電波異常）を検出するための第2検出手段（磁気検出センサ、電波検出センサ等）と、を含み、始動条件の成立により演出図柄（70a）の変動表示を実行可能であり、前記遊技機への電源供給が開始されると表示手段に所定画像（初期画面）を表示した後に前記演出図柄を表示可能であり、前記遊技機への電源供給が開始されたときに前記第1制御手段と前記第2検出手段とが非接続状態（コネクタ抜け、断線等）である場合、異常報知（断線報知、磁気異常報知、電波異常報知等）を実行可能であり、前記遊技機への電源供給中において前記第1制御手段と前記第2検出手段とが非接続状態（コネクタ抜け、断線等）となつた場合、異常報知（磁気異常報知、電波異常報知等）を実行可能であり、前記遊技機への電源供給中において前記第1制御手段と前記第2検出手段とが非接続状態となつたことに基づく異常報知の実行中に、前記第1制御手段と前記第2検出手段とが接続状態となつた場合、所定期間（30秒経過、電源OFFまで等）にわたって当該異常報知が継続され、前記変動表示が未実行の判定情報を保留記憶として記憶可能であり、前記判定情報の判定結果に基づいて、前記演出図柄を変動表示してから所定の停止表示期間にわたって停止表示する変動表示を実行することが可能であり、前記変動表示において仮停止するときに前記演出図柄を停止表示位置からズレて表示可能であり、前記演出図柄が前記停止表示位置からズレて表示されているときに前記変動表示の開始時信号（開始時信号としての第1特図保留数指定コマンド、特別図柄指定コマンド、特図変動パターン指定コマンドなど）を受信した場合、前記変動表示の開始に伴って前記演出図柄を前記停止表示位置に表示すると共に、前記所定の停止表示期間の経過を待たずに前記演出図柄の変動表示を開始させることを特徴とする。

10

20

30

40

50