


25 czerwca 1932 r.

F41g 1/06

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 16123.

Kl. 72 f 1.

Państwowe Wytwórnice Uzbrojenia
(Warszawa, Polska).

Celownik.

Zgłoszono 28 maja 1931 r.
Udzielono 30 marca 1932 r.

Celownik składa się z podnośnika *P*, sprężyny ze szczerbinką *Z*, sprężynki ustalającej *R* i śrubki *S*.

Podnośnik stanowi krążek karbowany z krzywą powierzchnią pochyłą *K*, który może się obracać dookoła czopa *C* lufy *L*.

Sprężyna ze szczerbinką osadzona jest w gnieździe *G* lufy. Podczas obracania podnośnika śrubka *S* posuwa się po powierzchni pochyłej. Wskutek tego szczerbinka *B* podnosi się lub opada, w zależności od kierunku obrotu.

Ustalanie podnośnika odbywa się za pomocą sprężynki *R*, zapadającej w karby podnośnika.

Konstrukcja celownika pozwala na:

1. Bardzo drobne i szybkie zmiany położenia wysokościowego szczerbinki celownika (co 0,05 mm).
2. Bardzo dużą ilość położenia celownika, a więc bardzo dokładne wyregulowanie na dowolne odległości w obrębie skali celownika.
3. Całkowitą możliwość przystosowania celownika do indywidualnych własności oka.
4. Całkowitą możliwość dostosowania celownika do amunicji o różnych szybkościach początkowych (różne wysokości torów pocisku).
5. Łatwe eliminowanie zużycia celowników przez przeregulowanie śrubki *S*.

Zastrzeżenie patentowe.

Celownik do ręcznej broni palnej, znamienny tem, że do podnoszenia lub opuszczania jego szczerbiny posiada krążek z powierzchnią pochyłą (śrubową), obracają-

cy się dookoła czopa (C) lufy, przyczem po powierzchni pochyłej przesuwa się śrubka szczerbiny.

Państwowe Wytwórnice
Uzbrojenia w Warszawie.

