

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20354**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(21) Numer zgłoszenia: **21452**

(22) Data zgłoszenia: **12.09.2013**

(54)

Profil styliska

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2014 WUP 02/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MAŃCZAK ARTUR, Gdynia, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SAWOSZ MARCIN, Bydgoszcz, (PL)

PL 20354

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil styliska przeznaczony zwłaszcza do osadzania ręcznych narzędzi ogrodniczych i budowlanych.

Znanych jest szereg profili stylisk narzędzi ręcznych, które najczęściej mają postać litego drewnianego styliska, bądź rury metalowej o zarysie w przekroju - zbliżonym do owalu bądź okręgu.

Istota profilu styliska według wzoru przejawia się w charakterystycznym kształcie profilu styliska, zwiększającym jego wytrzymałość i ergonomię, oraz nadającym mu charakterystyczny wygląd i zdobnictwo.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony został na załączonym rysunku w widoku od czoła, na którym fig. 1-8 przedstawiają poszczególne odmiany kształtu profilu.

Profil styliska według wzoru ma postać metalowej rury której cechy istotne to zarys w widoku od czoła zbliżony do stylizowanego owalu, którego zarys wyznacza szereg elementów w postaci fragmentów okręgów w części górnej I i w części dolnej III, połączonych symetrycznie bokami utworzonymi poprzez dwa odcinki proste II tworzące łącznie kąt rozwarty, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1.

Profil styliska według wzoru ma postać metalowej rury której cechy istotne to zarys w widoku od czoła zbliżony do stylizowanego owalu, którego zarys wyznacza szereg elementów w postaci fragmentów okręgów w części górnej i w części dolnej, połączonych symetrycznie bokami utworzonymi poprzez dwa odcinki proste, przy czym w części dolnej centralnie pośrodku łuku, ścianki profilu z obu stron są wyprofilowane do wewnątrz tworząc wewnętrzną ściankę o zarysie zbliżonym do dwóch równoległych odcinków prostych jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2.

Profil styliska według wzoru ma postać metalowej rury której cechy istotne to zarys w widoku od czoła zbliżony do stylizowanego owalu, którego zarys wyznacza szereg elementów w postaci fragmentów okręgów w części górnej I i w części dolnej III, połączonych symetrycznie bokami utworzonymi poprzez dwa odcinki proste II tworzące łącznie kąt rozwarty, przy czym w części dolnej centralnie pośrodku łuku, ścianki profilu z obu stron są wyprofilowane do wewnątrz tworząc wewnętrzną ściankę o zarysie zbliżonym do dwóch równoległych odcinków prostych jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3.

Profil styliska według wzoru ma postać metalowej rury której cechy istotne to zarys w widoku od czoła zbliżony do stylizowanego owalu, którego zarys wyznacza szereg elementów w postaci fragmentów okręgów w części górnej i w części dolnej, połączonych symetrycznie bokami utworzonymi poprzez dwa odcinki proste, przy czym w części dolnej centralnie pośrodku łuku, ścianki profilu z obu stron są wyprofilowane do wewnątrz tworząc wewnętrzną ściankę o zarysie zbliżonym do dwóch równoległych odcinków prostych jak pokazano na załączonym rysunku fig. 4.

Profil styliska według wzoru ma postać metalowej rury której cechy istotne to zarys w widoku od czoła zbliżony do stylizowanego owalu, którego zarys wyznacza szereg elementów w postaci fragmentów okręgów w części górnej i w części dolnej, połączonych symetrycznie bokami utworzonymi poprzez dwa odcinki proste, przy czym w części górnej centralnie pośrodku łuku, ścianki profilu z obu stron są wyprofilowane do wewnątrz tworząc wewnętrzną ściankę o zarysie zbliżonym do dwóch równoległych odcinków prostych jak pokazano na załączonym rysunku fig. 5.

Profil styliska według wzoru ma postać metalowej rury której cechy istotne to zarys w widoku od czoła zbliżony do stylizowanego owalu, którego zarys wyznacza szereg elementów w postaci fragmentów okręgów w części górnej i w części dolnej, połączonych symetrycznie bokami utworzonymi poprzez dwa odcinki proste, przy czym w części górnej i dolnej centralnie pośrodku łuku, ścianki profilu z obu stron są wyprofilowane do wewnątrz tworząc wewnętrzną ściankę o zarysie zbliżonym do dwóch równoległych odcinków prostych jak pokazano na załączonym rysunku fig. 6.

Profil styliska według wzoru ma postać metalowej rury której cechy istotne to zarys w widoku od czoła zbliżony do stylizowanego owalu, którego zarys wyznacza szereg elementów w postaci fragmentów okręgów w części górnej i w części dolnej, połączonych symetrycznie bokami utworzonymi poprzez dwa odcinki proste, przy czym w części górnej centralnie pośrodku

łuku są wyprofilowane do wewnątrz tworząc wewnętrzną ściankę o zarysie zbliżonym do dwóch równoległych odcinków prostych jak pokazano na załączonym rysunku fig. 7.

Profil styliska według wzoru ma postać metalowej rury której cechy istotne to zarys w widoku od czoła zbliżony do stylizowanego owalu, którego zarys wyznacza szereg elementów w postaci fragmentów okręgów w części górnej i w części dolnej, połączonych symetrycznie bokami utworzonymi poprzez dwa odcinki proste, przy czym w części górnej i dolnej centralnie pośrodku łuku są wyprofilowane do wewnątrz tworząc wewnętrzną ściankę o zarysie zbliżonym do dwóch równoległych odcinków prostych jak pokazano na załączonym rysunku fig. 8.

Ilustracja wzoru



