

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2016-190860

(P2016-190860A)

(43) 公開日 平成28年11月10日 (2016. 11. 10)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 K 9/08 (2006. 01)	A 6 1 K 9/08	4 C 0 7 6
A 6 1 P 27/04 (2006. 01)	A 6 1 P 27/04	
A 6 1 K 47/38 (2006. 01)	A 6 1 K 47/38	
A 6 1 K 47/32 (2006. 01)	A 6 1 K 47/32	
A 6 1 K 47/34 (2006. 01)	A 6 1 K 47/34	

審査請求 有 請求項の数 1 O L (全 26 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2016-117964 (P2016-117964)	(71) 出願人	000115991
(22) 出願日	平成28年6月14日 (2016. 6. 14)		ロート製薬株式会社
(62) 分割の表示	特願2015-34892 (P2015-34892) の分割	(74) 代理人	110000729 特許業務法人 ユニ阿斯国際特許事務所
原出願日	平成20年9月11日 (2008. 9. 11)	(72) 発明者	松村 泰子 大阪府大阪市生野区巽西 1 - 8 - 1 ロート製薬株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願2007-239049 (P2007-239049)	(72) 発明者	福嶋 一宏 大阪府大阪市生野区巽西 1 - 8 - 1 ロート製薬株式会社内
(32) 優先日	平成19年9月14日 (2007. 9. 14)		
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		
(31) 優先権主張番号	特願2008-28985 (P2008-28985)		
(32) 優先日	平成20年2月8日 (2008. 2. 8)		
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		

F ターム (参考) 4C076 AA12 BB24 CC10 DD22 DD23
DD37 DD40 DD46 DD51 EE16
EE23 EE33

(54) 【発明の名称】 眼科用組成物

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】眼科液剤で処理したコンタクトレンズを装着することにより、コンタクトレンズ装用中の涙液層を安定化させ、目の乾きを抑制し、良好な使用感を与えるコンタクトレンズ用の眼科液剤の提供。

【解決手段】 (A) セルロース系高分子化合物、ビニル系高分子化合物、ポリエチレングリコール及びデキストランから選択される 1 種以上、及び (B) テルペノイドを含有するコンタクトレンズ用の眼科液剤の提供。

【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

(A) セルロース系高分子化合物、ビニル系高分子化合物、ポリエチレングリコール及びデキストランからなる群より選択される 1 種以上、及び (B) テルペノイドを含有する、コンタクトレンズ用の眼科液剤。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、コンタクトレンズが眼に及ぼす影響を軽減するための眼科用組成物に関し、さらに詳しくは、コンタクトレンズ装用時の涙液層、特に油層の安定化や乾燥感の抑制、及び視機能低下の防止等に優れたコンタクトレンズ用装着点眼液に関する。 10

【背景技術】

【0002】

近年、視力矯正や美容を目的として、コンタクトレンズ、特にソフトコンタクトレンズ（以下、SCLと表記する事もある）が目覚しく普及している。しかし、コンタクトレンズの装用は、個人差はあるものの、眼に負担を強いることになる。

コンタクトレンズ装用者の代表的な愁訴として、目の乾きが挙げられる。すなわち、健康な涙液層は厚さ 7 μm ほどの薄い層であって、眼球側より、粘液層、水層、油層の三層構造からなり、角膜を乾燥や外界の刺激などから保護している。特に、この最も外界に近い油層が涙液蒸発を防止しているが、涙液層が薄く、不安定になるなどの要因で、油層も薄くなったり、不均一で不安定になり易く、涙液蒸発が促進され、目の乾きをはじめとしたドライアイ症状が発生する。尚、このような涙液層の破壊（不安定化）により、油層が極端に薄いか不在の箇所がスポット状に生じ、涙液層の表面にドライスポットと呼ばれる部分が観察されるが、ドライスポットの発生時間が涙液層破壊時間（tear film breakup time:BUT）の算出に用いられるなど、ドライスポットは、目の乾きやドライアイの診断基準の重要な指標の一つとされている（非特許文献 1）。即ち、ドライスポットの発生時間を遅らせたり、開瞼時間が同じ場合におけるドライスポットの数や面積の広がりやの抑制が可能となれば、目の乾燥や疲れ目をはじめとするドライアイ症状の抑制に繋がり、重要な意味を持つと考えられる。 20

【0003】

また、裸眼時には健康眼であっても、コンタクトレンズを装用すると、涙液層が不均一になり、目の乾きを感じ易く、ドライアイになり易い事が知られている。特にSCL装用中においては、SCL上の涙液層が非常に薄くなる傾向にあり、SCL上ではしばしば油層が非常に薄いか、場合によっては油層が一部又は全体的に欠如した現象が観察される。その結果、涙液の蒸発が亢進し、さらにはSCL内の水分、ひいてはSCL下の水分までも蒸発亢進が及んで、「目の乾き」や、角膜障害が引き起こる事もある（非特許文献2）。 30

従って、コンタクトレンズ装用者の眼の安全性を確保するには、レンズ外側表面の涙液層、特に油層、を持続的且つ効果的に安定化する必要がある。

【0004】

従来、目の乾きに対しては、人工涙液を点眼する方法などが採られてきたが、単に人工涙液を点眼する方法では、涙液層の安定化を達成することはできず、効果が十分でなかった。そこで、イオン性のコンタクトレンズの表面にポリビニルピロリドンを吸着させて、レンズ表面の保水性を高めることでコンタクトレンズ周辺の涙液層を安定化するシステムとそれに用いるコンタクトレンズ用点眼液および装着液が提案されている（特許文献 1）。また、多糖類の長鎖アルキル誘導体を用いて涙液層の 3 層構造の形成を促進維持するための眼科用液剤組成物も提案されている（特許文献 2）。しかし、これらの文献に記載されたシステムや組成物は、必ずしも、十分に持続的且つ効率的な、涙液層特に油層の安定化効果を発揮するとは言えなかった。 40

【0005】

さらに、コンタクトレンズ装用に伴う他の問題点として、コントラスト感度の低下が挙 50

げられる。コントラスト感度とは、視機能評価軸の一つであり、明るさの微妙な違いを識別する能力を示す。コントラスト感度が低下すると、例えば、歩行中等においては路面と障害物のコントラストが認識し難く事故に繋がったり、スポーツ（特に球技）においてはボールと背景のコントラストが認識し難く、不都合が生じる場合もある。コントラスト感度低下の原因としては、従来、エキシマレーザーによる角膜屈折矯正手術等の眼科手術や加齢の他、コンタクトレンズの装用が知られていた。コンタクトレンズ装用によるコントラスト感度の低下は、遠近両用コンタクトレンズや、長期に亘るソフトコンタクトレンズの装用、連続装用のソフトコンタクトレンズの装用と関係するとの報告がある。しかし、このような問題に対する解決策として、コンタクトレンズそのものを変更する試みはあるが、眼科用組成物によるコントラスト感度の改善に関しては、知られていない。

10

【0006】

ところで、点眼液、洗眼剤、コンタクトレンズ装着液等の眼科用液剤は、基本的に使用目的も異なり、使用に際して個別に扱われるものである。従って、コンタクトレンズの使用者は、例えば、コンタクトレンズ装着液と点眼液を、別々に保持し、使い分ける必要がある。ところが、これらの液剤は、使用目的（用途）が異なるにもかかわらず、用量等の関係で外観は類似する場合が多く、誤用の危険性があった。また販売者にとっても、案内時の誤認や商品の取り違えで消費者の誤用を誘発する恐れがあった。そこで、誤用がなく、簡便かつ安全に使用できる製品の開発が、使用者のみならず販売者から、広く求められていた。

20

【先行技術文献】

【特許文献】

【0007】

【特許文献1】特開2001-247466

【特許文献2】特開2007-77053

【非特許文献】

【0008】

【非特許文献1】あたらしい眼科 22(3):279-287, 2005

【非特許文献2】あたらしい眼科 22(3):311-316, 2005

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

30

【0009】

前述の通り、従来は点眼液やコンタクトレンズ装着液等の眼科用液剤は個別に取り扱われていた。これら製剤の個別の性能は検討されていたが、点眼液とコンタクトレンズ装着液との組み合わせの適否については、十分に検討されていないのが実情であった。本発明者らは、驚くべきことに、従来のコンタクトレンズ装着液を用いてコンタクトレンズを装着した後、別処方点眼液を点眼した場合、十分な涙液層の安定化効果、疲れ目改善効果及びコントラスト感度改善効果が見られないばかりか、収斂感や乾燥感などの不快な使用感を生じることさえある、ということを見出した。

そこで、本発明は、コンタクトレンズ装用中の涙液層を安定化させ、目の乾きを抑制すると共に、疲れ目やコントラスト感度の低下をも解消し、しかも使用感が良い眼科用組成物を提供することを目的とするものである。

40

本発明はまた、利便性に優れ、誤用の心配が無く、安全性の高い眼科用組成物を提供することを目的とするものである。

さらに本発明は、製造、流通、販売に至るあらゆる段階での効率性と安全性が高い眼科用組成物を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0010】

本発明者らは、課題解決のために鋭意検討した結果、A)セルロース系高分子化合物、ビニル系高分子化合物、ポリエチレングリコール、デキストランからなる群より選択される1種以上、及びB)テルペノイドを含有する、コンタクトレンズ用装着点眼液において

50

、上記課題を全て解決することを見出した。

【0011】

すなわち本発明は、下記に掲げる発明である。

(1) (A) セルロース系高分子化合物、ビニル系高分子化合物、ポリエチレングリコール及びデキストランからなる群より選択される1種以上、及び(B) テルペノイドを含有する、コンタクトレンズ用装着点眼液。

(2) (A) 成分が、セルロース系高分子化合物である(1)に記載のコンタクトレンズ用装着点眼液。

(3) セルロース系高分子化合物が、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、及びそれらの塩からなる群から選択される一種以上である(2)に記載のコンタクトレンズ用装着点眼液。

(4) (A) 成分を0.0001～25 (w/v) %の割合で含有する、(1)～(3)のいずれかに記載のコンタクトレンズ用装着点眼液。

(5) テルペノイドが、メントールである(1)～(4)のいずれかに記載のコンタクトレンズ用装着点眼液。

(6) (B) 成分を0.0001～0.1 (w/v) %の割合で含有する、(1)～(5)のいずれかに記載のコンタクトレンズ用装着点眼液。

(7) さらに、(C) 非イオン性界面活性剤を含有する(1)～(6)のいずれかに記載のコンタクトレンズ用装着点眼液。

(8) (C) 成分が、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油類及びポリオキシエチレンポリオキシプロピレン共重合体からなる群より選択される1種以上である、(7)に記載のコンタクトレンズ用装着点眼液。

(9) (C) 成分が、ポリソルベート80である(7)又は(8)に記載のコンタクトレンズ用装着点眼液。

(10) (C) 成分を0.001～5 (w/v) %の割合で含有する、(7)～(9)のいずれかに記載のコンタクトレンズ用装着点眼液。

(11) コンタクトレンズが、ソフトコンタクトレンズである(1)～(10)のいずれかに記載のコンタクトレンズ用装着点眼液。

(12) ソフトコンタクトレンズが、原則としてソフトコンタクトレンズ分類グループIVである、(11)に記載のコンタクトレンズ用装着点眼液。

(13) ソフトコンタクトレンズが、シリコーンハイドロゲルレンズ素材のソフトコンタクトレンズである(11)に記載のコンタクトレンズ用装着点眼液。

(14) 目の乾き又はドライアイ抑制用である項(1)～(13)のいずれか記載のコンタクトレンズ用装着点眼液。

(15) 疲れ目又はコントラスト感度改善用である項(1)～(13)のいずれか記載のコンタクトレンズ用装着点眼液。

【発明の効果】

【0012】

本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液によれば、コンタクトレンズ装用中の涙液層を効率良く安定化させ、目の乾き、疲れ目、コントラスト感度の低下を効果的に抑制することができる。

また、本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液は、コンタクトレンズ装用による眼へのストレス軽減効果をも有する。コンタクトレンズ装用時の目の乾きや疲れ目には、角膜細胞に対するストレスも関係すると考えられ、本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液による目の乾き及び疲れ目改善作用は、コンタクトレンズ装用によるストレスの軽減を伴っていると考えられる。

しかも本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液は、使用感が良く、従来のようにコンタクトレンズ装着液と点眼液を別々に用意する必要が無いので、利便性や携帯性に優れ、誤用の心配が無く安全性が高い。

さらには、製造段階ではコストの軽減、流通段階では輸送コストの低減等輸送や陳列の

10

20

30

40

50

効率化、販売段階では商品取り扱いの安全性の向上等の利点を有する。従って、本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液は、エネルギー消費の削減に貢献することから省エネルギー化に有用であり、環境への悪影響を低減するという効果も奏する。

このように、本発明によれば、コンタクトレンズ装用中の目の乾きの抑制、疲れ目の改善、コントラスト感度の改善を実現する上で優れた効果を奏し、安全性が高く利便性に優れており、しかも製造から販売までの全段階における安全性の確保や効率化をも可能にする装着点眼液が提供され、コンタクトレンズ使用者の便宜と安全性の向上と、製造、輸送、販売に至る各段階での効率化を同時に達成することが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【0013】

【図1】コンタクトレンズ装用中のコントラスト感度低下に対する本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液の改善効果を示すグラフである。

【発明を実施するための形態】

【0014】

以下、本発明を詳細に説明する。

本明細書中、「装着」と言う表記は、コンタクトレンズを「目に着ける」行為（操作）を表し、「装用」と言う表記は、コンタクトレンズが「角膜上にある」状態を表す。

また、本明細書中、「%」と言う表記は、特記しない限りw/v%、即ち溶液100mLに溶けている各成分（溶質）の重量gを意味する。

【0015】

また、本明細書において、「コンタクトレンズ用装着点眼液」とは、コンタクトレンズ装着液としての機能と、コンタクトレンズ装用中に点眼可能な点眼液としての機能の両方を同時に併せ持つ眼科用組成物を意味する。さらに、本発明の装着点眼液は、同一の組成物について、コンタクトレンズ装着時に装着液として用い、その後該コンタクトレンズが装用されている目に対して点眼液として用いる事ができる眼科用組成物である。尚、本明細書中、「コンタクトレンズ用装着点眼液」を単に「装着点眼液」と記載する事もある。

【0016】

さらに、「コンタクトレンズ」という語句は、特記しない限り、ハード、酸素透過性ハード、ソフト等のあらゆるタイプのコンタクトレンズを包含する意味で用いる。

また、本明細書において、「ソフトコンタクトレンズ分類」とは、平成11年3月31日付医薬審第645号厚生労働省（当時の厚生省）医薬安全局審査管理課長通知「ソフトコンタクトレンズ及びソフトコンタクトレンズ用消毒剤の製造（輸入）承認申請に際し添付すべき資料の取り扱い等について」において規定された「ソフトコンタクトレンズの分類方法について」に基づくSCLの分類であり、該分類においてグループIVに属するSCLは、含水率が50%以上であり、原材料ポリマーの構成モノマーのうち陰イオンを有するモノマーのモル%が1%以上であることを共通の性質として有する。尚、本分類はFDA（米国食品医薬品局）が行なっているソフトコンタクトレンズの分類方法に従っている。

【0017】

また、「原則として」とは、材質、機能等の点で、当業者が該分類に属するものと同等と理解しうるソフトコンタクトレンズを包含することを意味する。

【0018】

また、シリコーンハイドロゲル素材のコンタクトレンズとは、シリコーンを含有する素材（例えばシリコーンとアクリレートの重合体であるTRIS又はTRIS誘導体等）に親水性モノマー（例えばヒドロキシエチルメタクリレート、ジメチルアクリルアミド等）を共重合させた素材を用いたコンタクトレンズであり、USAN（United State Adopted Name）に基づく素材の名称としては、例えばLotrafilconA、LotrafilconB、BalafilconA、GalyfilconA、SenofilconAなどが挙げられる。

【0019】

本発明におけるコンタクトレンズ用装着点眼液は、（A）セルロース系高分子化合物、ビニル系高分子化合物、ポリエチレングリコール及びデキストランからなる群より選択さ

10

20

30

40

50

れる1種以上、(B)テルペノイドを含有することを特徴としている。これらの成分を含有することで、コンタクトレンズ装用中の涙液層を安定化させ、ひいては目の乾きを抑制する事が可能となり、疲れ目改善やコントラスト感度改善に効果的であり、同時に使用感を良好にすることができる。またコンタクトレンズ装着液として、及び点眼液として、本発明の同一処方を用いる事により、コンタクトレンズを介して異なる液性の薬液が角膜及び結膜上に混在する事が無く、メカニズムは詳しく解明されていないが、恐らく薬液とコンタクトレンズの相互作用による目や涙液への影響が最小限に抑えられ、その結果涙液層が安定した状態に保たれたり、疲れ目改善やコントラスト感度改善に効果を発揮したり、使用感が良好である等の前述の効果を有すると考えられる。

【0020】

本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液は、セルロース系高分子化合物、ビニル系高分子化合物、ポリエチレングリコール及びデキストランからなる群より選択される1種以上(以下、単に(A)成分と表記することもある)を含有する。

セルロース系高分子化合物としては、セルロースのヒドロキシル基を他の官能基で置き換えることで得られるセルロース系高分子化合物であって、水性組成物に粘性を付与することができる、コンタクトレンズに対して適用可能な化合物を用いることができる。セルロースのヒドロキシル基を置換する官能基としてはメトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシメトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、ヒドロキシプロポキシ基、カルボキシメトキシ基、カルボキシエトキシ基等がある。セルロース系高分子化合物を例示すると、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシエチルセルロースまたはこれらの塩などを挙げることができる。ここで、塩としては薬理的に許容される塩が好ましく、中でもアルカリ金属塩がさらに好ましく、ナトリウム塩、カリウム塩などが特に好ましい。本発明に用いるセルロース系高分子化合物は、置換基の置換度や分子量に制限はないが、例えば、重量平均分子量0.5万~100万、好ましくは1万~50万、さらに好ましくは1万~10万程度のものを使用することができる。また、これらのセルロース系高分子化合物は、市販のものを用いることができ、これらの化合物の1種または2種以上を組み合わせ使用してもよい。なかでも、本発明の効果をより一層高める観点から、好ましくは、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース、及びそれらの塩からなる群より選ばれる1種以上である。より好ましくは、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、特に好ましくはヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースである。

【0021】

本発明におけるコンタクトレンズ用装着点眼液中のセルロース系高分子化合物の含有量は、化合物の種類や分子量によっても異なるので限定されるものではないが、コンタクトレンズ用装着点眼液の総量に対し、これらの化合物が総量で、通常0.0001~25%、好ましくは0.001~10%、より好ましくは0.001~7%、更に好ましくは0.005~5%、特に好ましくは0.01~1%である。

【0022】

ビニル系高分子化合物としては、水性組成物に粘性を付与することができコンタクトレンズに対して適用可能な化合物を用いることができる。ビニル系高分子化合物を例示すると、ポリビニルアルコール(完全又は部分ケン化物)などのビニルアルコール系高分子、ポリビニルピロリドンなどのビニルピロリドン系高分子、カルボキシビニルポリマー等を挙げることができる。本発明に用いるビニル系高分子化合物は、その分子量に制限はないが、例えば重量平均分子量0.5万~100万、好ましくは1万~50万、さらに好ましくは1万~40万程度のものを使用することができる。また、これらのビニル系高分子化合物は、市販のものを用いることができ、これらの化合物の1種または2種以上を組み合わせ使用してもよい。なかでも、本発明の効果をより一層高める観点から、好ましくは

ポリビニルピロリドン K 2 5、ポリビニルピロリドン K 3 0、ポリビニルピロリドン K 9 0、ポリビニルアルコール（部分ケン化物）、カルボキシビニルポリマーであり、より好ましくは、ポリビニルアルコール（部分ケン化物）、カルボキシビニルポリマーであり、特に好ましくはポリビニルアルコール（部分ケン化物）である。

【0023】

本発明におけるコンタクトレンズ用装着点眼液中のビニル系高分子化合物の含有量は、化合物の種類や分子量によっても異なるので限定されるものではないが、コンタクトレンズ用装着点眼液の総量に対し、これらの化合物が総量で、通常 0.001～25%、好ましくは 0.001～10%、より好ましくは 0.005～5%、更に好ましくは 0.01～5%、特に好ましくは 0.1～3% である。

10

【0024】

デキストランは、ショ糖を原料としてある種の乳酸菌が生産する多糖を部分的に加水分解して得られる水溶性高分子化合物である。デキストランは重量平均分子量 0.5 万～100 万、好ましくは 1 万～50 万、さらに好ましくは 1 万～10 万程度のものを使用することができる。また、これらのデキストランは、市販のものを用いることができ、1 種または 2 種以上を組み合わせて使用することができる。なかでも、本発明の効果をより一層高める観点から、好ましくはデキストラン、デキストラン 70、デキストラン 40、特に好ましくは、デキストラン 70 である。

【0025】

本発明におけるコンタクトレンズ用装着点眼液中のデキストランの含有量は、コンタクトレンズ用装着点眼液の総量に対し、これらが総量で通常 0.001～25%、好ましくは 0.001～10%、より好ましくは 0.01～10%、更に好ましくは 0.01～5%、特に好ましくは 0.01～1%、更に特に好ましくは 0.01～0.1% である。

20

【0026】

ポリエチレングリコールは、別名をマクロゴールとも言い、置換基の置換度や分子量に制限はないが、重量平均分子量 100～5 万、好ましくは 400～2 万、さらに好ましくは 2000～1 万程度のものを使用することができる。また、これらのポリエチレングリコールは、市販のものを用いることができ、1 種または 2 種以上を組み合わせて使用することができる。なかでも、本発明の効果をより一層高める観点から、好ましくはマクロゴール 6000、マクロゴール 4000、マクロゴール 400、特に好ましくは、マクロゴール 6000、マクロゴール 4000 である。

30

【0027】

本発明におけるコンタクトレンズ用装着点眼液中のポリエチレングリコールの含有量は、コンタクトレンズ用装着点眼液の総量に対し、これらが総量で通常 0.001～25%、好ましくは 0.001～10%、より好ましくは 0.01～10%、さらに好ましくは 0.05～5%、特に好ましくは 0.05～2% である。

【0028】

本発明における（A）成分は、1 種または 2 種以上を組み合わせて使用することもできる。本発明の効果をより一層高める観点から、好ましい（A）成分はセルロース系高分子化合物であり、中でも特にヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースが好ましい。

40

本発明におけるコンタクトレンズ用装着点眼液中の（A）成分の含有量は、コンタクトレンズ用装着点眼液の総量に対し、これらが総量で通常 0.0001～25%、好ましくは 0.001～10%、より好ましくは 0.005～10%、さらに好ましくは 0.01～7%、特に好ましくは 0.01～5% である。

【0029】

本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液は、さらにテルペノイド（以下、単に（B）成分と表記することもある）を含有する。

本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液に用いられるテルペノイドとしては、メントール（l-メントール、d l-メントールなど）、メントン、カンフル（d-カンフル、dl-カ

50

ンフルなど)、ボルネオール(d-ボルネオール、dl-ボルネオールなど)、ゲラニオール、シネオール、シトラール、リナロール、アネトール、リモネン、オイゲノール等が挙げられる。これらはd体、l体またはdl体のいずれでもよいが、本発明の効果をより一層高める観点から、l-メントール、d-カンフル、dl-カンフル、d-ボルネオール、dl-ボルネオール、ゲラニオールを用いることが好ましい。中でもl-メントール、d-カンフル、dl-カンフル、ゲラニオールが好ましく、さらに好ましくはl-メントールである。また、前記テルペノイドは、精油に含有した状態で使用することもでき、好ましい精油は、ハッカ油、ペパーミント油、ユーカリ油、ベルガモット油、ウイキョウ油、ケイヒ油、ローズ油等である。これらのテルペノイドは、1種または2種以上を組み合わせ使用することもできる。

10

【0030】

本発明におけるコンタクトレンズ用装着点眼液中のテルペノイドの含有量は、本発明の効果をより一層高める観点から、コンタクトレンズ用装着点眼液の総量に対し、これらが総量で通常0.0001~0.1%であることが好ましい。より好ましくは0.0001~0.07%であり、さらに好ましくは0.0005~0.05%であり、特に好ましくは0.0005~0.01%である。

尚、(B)成分としてテルペノイドを含む精油を使用する場合は、当該精油の配合割合は、配合される精油中のテルペノイド含有量が上記割合を満たすように設定される。

【0031】

さらに、本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液には、必要に応じて適当な非イオン性界面活性剤(以下、単に(C)成分と表記することもある)を含有させることができる。

20

本発明に用いる非イオン性界面活性剤としては、通常当業者がコンタクトレンズ用眼科組成物に利用しうるものを用いることができ、例えばポロクサマー407、ポロクサマー235、ポロクサマー188などのポリオキシエチレン-ポリオキシプロピレンブロックコポリマー(以下、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン共重合体とも言う。);ポロキサミンなどのエチレンジアミンのPOE-POPブロックコポリマー付加物;モノラウリル酸POE(20)ソルビタン(ポリソルベート20)、モノオレイン酸POE(20)ソルビタン(ポリソルベート80)、POEソルビタンモノステアレート(ポリソルベート60)、POEソルビタントリスステアレート(ポリソルベート65)などのPOEソルビタン脂肪酸エステル類;POE硬化ヒマシ油5、POE硬化ヒマシ油10、POE硬化ヒマシ油20、POE硬化ヒマシ油40、POE硬化ヒマシ油50、POE硬化ヒマシ油60、POE硬化ヒマシ油100などのPOE硬化ヒマシ油類;POE(9)ラウリルエーテルなどのPOEアルキルエーテル類;POE(20)POP(4)セチルエーテルなどのPOE・POPアルキルエーテル類;POE(10)ノニルフェニルエーテルなどのPOEアルキルフェニルエーテル類などが挙げられる。なお、POEはポリオキシエチレンを示し、POPはポリオキシプロピレンを示し、括弧内の数字は付加モル数を示す。

30

なかでも好ましくは、ポリオキシエチレン-ポリオキシプロピレンブロックコポリマー、POEソルビタン脂肪酸エステル類又はPOE硬化ヒマシ油類であり、中でも特に好ましくは、ポロクサマー407、ポリソルベート80、POE硬化ヒマシ油60である。

【0032】

本発明におけるコンタクトレンズ用装着点眼液中の非イオン性界面活性剤の含有量は、界面活性剤の種類などによって異なるので一概に規定できないが、コンタクトレンズ用装着点眼液の総量に対し、これらが総量で、通常0.001~5%、好ましくは0.001~1.5%、より好ましくは0.001~1%、さらに好ましくは0.005~0.5%、特に好ましくは0.05~0.3%である。

40

【0033】

本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液には、必要に応じて適当な緩衝剤を含有することが好ましい。本発明に用いる緩衝剤としては、ホウ酸緩衝剤、リン酸緩衝剤、炭酸緩衝剤、クエン酸緩衝剤、酢酸緩衝剤、HEPES緩衝剤、MOPS緩衝剤などが挙げられる。より具体的には、ホウ酸、ホウ酸ナトリウム、テトラホウ酸カリウム、ホウ砂、メタホウ酸カリウム、リン酸、リン酸水素ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム、リン酸二水素

50

カリウム、炭酸、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、クエン酸、クエン酸ナトリウム、クエン酸カリウム、酢酸、酢酸ナトリウム、H E P E S、M O P Sなどの化合物、これらの水和物、これらの群から選ばれる2種以上の化合物の組み合わせ等が挙げられる。

【0034】

好ましい緩衝剤は、ホウ酸緩衝剤、リン酸緩衝剤、炭酸緩衝剤及びクエン酸緩衝剤である。特に好ましい緩衝剤は、ホウ酸緩衝剤またはリン酸緩衝剤である。特に好ましい緩衝剤は、より具体的には、ホウ酸緩衝剤としてはホウ酸、ホウ酸アルカリ金属塩、ホウ酸アルカリ土類金属塩などのホウ酸塩、ホウ酸とホウ酸塩との組み合わせが挙げられ、特にホウ酸、ホウ砂が好ましく、リン酸緩衝剤としては、リン酸、リン酸アルカリ金属塩、リン酸アルカリ土類金属塩などのリン酸塩、それらの水和物、リン酸とリン酸塩との組み合わせが挙げられ、特にリン酸水素ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム、それらの水和物が好ましい。

10

【0035】

本発明におけるコンタクトレンズ用装着点眼液中の緩衝剤の含有量は、緩衝剤の種類などによって異なるので一概に規定できないが、コンタクトレンズ用装着点眼液の総量に対し、これらが総量で、通常0.001～5%、好ましくは0.001～3%、より好ましくは0.005～2.0%、さらに好ましくは0.005～1.5%、特に好ましくは0.05～1.5%である。

【0036】

本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液には、必要に応じて適当な無機塩類を配合することが好ましい。無機塩類としては、塩化カリウム、塩化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウムが挙げられ、これらの1種または2種以上を組み合わせ使用してもよい。

20

本発明におけるコンタクトレンズ用装着点眼液中の無機塩類の含有量は、無機塩類の種類などによって異なるので一概に規定できないが、コンタクトレンズ用装着点眼液の総量に対し、これらが総量で、通常0.001～5%、好ましくは0.01～1.5%、より好ましくは0.1～0.7%で用いられる。

【0037】

本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液には、必要に応じて適当なエチレンジアミン酢酸誘導体またはその塩を配合することが好ましい。かかるエチレンジアミン酢酸誘導体またはその塩としては、例えば、エデト酸（エチレンジアミン四酢酸、E D T A）、エチレンジアミン二酢酸（E D D A）、ジエチレントリアミン五酢酸（D T P A）、N-（2-ヒドロキシエチル）エチレンジアミン三酢酸（H E D T A）またはそれらの塩などが例示できる。エチレンジアミン酢酸誘導体の塩は、薬理的に又は生理学的に許容される塩を含み、例えばアルカリ金属（ナトリウム、カリウムなど）との塩、アルカリ土類金属（カルシウムなど）との塩などが挙げられる。なかでも好ましくは、エチレンジアミン四酢酸またはその塩であり、例えばエチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム・二水和物（以下、エデト酸ナトリウムともいう。）であり、特に好ましくはエチレンジアミン四酢酸二ナトリウム・二水和物である。これらは、1種又は2種以上を組み合わせ用いる事ができる。

30

40

【0038】

本発明におけるコンタクトレンズ用装着点眼液中のエチレンジアミン酢酸誘導体またはその塩の含有量は分子量や種類などによって異なるので一概に規定できないが、コンタクトレンズ用装着点眼液の総量に対し、これらが総量で、好ましくは0.0001～1%、より好ましくは0.0005～0.5%、さらに好ましくは0.001～0.3%、特に好ましくは0.001～0.05%である。

【0039】

また、さらに本発明の効果を発揮するために、エチレンジアミン酢酸誘導体またはその塩、非イオン性界面活性剤、無機塩類、緩衝剤を組み合わせ配合することがより好まし

50

い。

本発明におけるコンタクトレンズ用装着点眼液中のエチレンジアミン酢酸誘導体またはその塩、非イオン性界面活性剤、無機塩類、緩衝剤の含有量は、コンタクトレンズ用装着点眼液の総量に対し、これらが総量で、0.01～5%が好ましく、特に好ましくは0.05～3%である。

【0040】

本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液は、コンタクトレンズのなかでも特に、ソフトコンタクトレンズ用に用いるのが好適である。ソフトコンタクトレンズは、乾きを感じ易く、眼に負担がかかり易いとされている為である。中でも、特に乾きを感じ易い高含水ソフトコンタクトレンズ、とりわけソフトコンタクトレンズ分類グループIVのソフトコンタクトレンズに対して有用であるため好ましい。また、意外にもシリコーンハイドロゲル素材のソフトコンタクトレンズにおいて、顕著な発明の効果を発揮するため、該ソフトコンタクトレンズにおける使用も好ましい。

10

【0041】

本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液は、種々の成分（薬理活性成分や生理活性成分を含む）を組み合わせる含有するのに適している。眼科組成物に通常用いられる充血除去成分、眼筋調節薬成分、抗炎症薬成分または収斂薬成分、抗ヒスタミン薬成分又は抗アレルギー薬成分、ビタミン類、アミノ酸、局所麻酔薬成分などが例示できる。具体的には、以下に挙げる成分が例示できる。

【0042】

充血除去成分：例えば、 α -アドレナリン作動薬、具体的にはエピネフリン、塩酸エピネフリン、塩酸エフェドリン、塩酸オキシメタゾリン、塩酸テトラヒドロゾリン、塩酸ナファゾリン、塩酸フェニレフリン、塩酸メチルエフェドリン、酒石酸水素エピネフリン、硝酸ナファゾリンなど。これらはd体、l体又はd l体のいずれでもよい。

20

眼筋調節薬成分：例えば、アセチルコリンと類似した活性中心を有するコリンエステラーゼ阻害剤、具体的にはメチル硫酸ネオスチグミン、トロピカミド、ヘレニエン硫酸アトロピンなど。

【0043】

抗炎症薬成分または収斂薬成分：例えば、硫酸亜鉛、乳酸亜鉛、アラントイン、イブシロン-アミノカプロン酸、インドメタシン、塩化リゾチーム、硝酸銀、プラノプロフェン、アズレンスルホン酸ナトリウム、グリチルリチン酸二カリウム、ジクロフェナクナトリウム、ブロムフェナクナトリウム、塩化ベルベリン、硫酸ベルベリンなど。

30

【0044】

抗ヒスタミン薬成分又は抗アレルギー薬成分：例えば、アシタザノラスト、アンレキサノクス、イブジラスト、トラニラスト、塩酸ジフェンヒドラミン、塩酸レボカバステチン、フマル酸ケトチフェン、クロモグリク酸ナトリウム、ペミロラストカリウム、マレイン酸クロルフェニラミンなど。

【0045】

ビタミン類：例えば、酢酸レチノール、パルミチン酸レチノール、塩酸ピリドキシン、フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム、リン酸ピリドキサール、シアノコバラミン、パンテノール、パントテン酸カルシウム、パントテン酸ナトリウム、アスコルビン酸、酢酸トコフェロールなど。

40

【0046】

アミノ酸：例えば、アスパラギン酸カリウム、アスパラギン酸ナトリウム、アスパラギン酸マグネシウム・カリウム、グルタミン酸、グルタミン酸ナトリウム、アミノエチルスルホン酸など。

酸性ムコ多糖類：例えば、コンドロイチン硫酸ナトリウムなど。

【0047】

局所麻酔薬成分：例えば、クロロブタノール、塩酸オキシブプロカイン、塩酸コカイン、塩酸コルネカイン、塩酸ジブカイン、塩酸テトラカイン、塩酸パラブチルアミノ安息香

50

酸ジエチルアミノエチル、塩酸ピペロカイン、塩酸プロカイン、塩酸プロパラカイン、塩酸ヘキソチオカイン、塩酸リドカインなど。

【0048】

また、本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液には、発明の効果を損なわない範囲でその用途や形態に応じて、常法に従い、様々な成分や添加物を適宜選択し、一種またはそれ以上を含有させてもよい。それらの成分または添加物として、例えば、半固形剤や液剤などの調製に一般的に使用される担体（水、水性溶媒、水性または油性基剤など）、増粘剤、糖類、糖アルコール類、酸性ムコ多糖類、界面活性剤、防腐剤、殺菌剤又は抗菌剤、pH調整剤、等張化剤、安定剤などの各種添加剤を挙げることができる。

【0049】

以下に本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液に使用される代表的な成分を例示するが、これらに限定されない。

糖類：例えば、グルコース、シクロデキストリンなど。

糖アルコール類：例えば、キシリトール、ソルビトール、マンニトールなど。

酸性ムコ多糖類：アルギン酸、アルギン酸ナトリウムなど。

界面活性剤：例えば、上記した非イオン性界面活性剤以外にも、アルキルジアミノエチルグリシンなどのグリシン型両性界面活性剤；アルキル4級アンモニウム塩（具体的には、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウムなどの陽イオン界面活性剤など。）など。

【0050】

防腐剤、殺菌剤又は抗菌剤：例えば、塩酸アルキルジアミノエチルグリシン、安息香酸ナトリウム、エタノール、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、クロロブタノール、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、デヒドロ酢酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸ブチル、硫酸オキシキノリン、フェネチルアルコール、ベンジルアルコール、ビグアニド化合物（具体的には、ポリヘキサメチレンビグアニド又はその塩酸塩など）、塩化ポリドロニウム、グローキル（ローディア社製 商品名）など。

【0051】

pH調整剤：例えば、塩酸、ホウ酸、イブシロンーアミノカプロン酸、酢酸、水酸化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、ホウ砂、トリエタノールアミン、モノエタノールアミンなど。

等張化剤：例えば、亜硫酸水素ナトリウム、亜硫酸ナトリウム、塩化マグネシウム、酢酸カリウム、酢酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、グリセリン、プロピレングリコールなど。

【0052】

安定剤：ジブチルヒドロキシトルエン、トロメタモール、ナトリウムホルムアルデヒドスルホキシレート（ロングリット）、トコフェロール、ピロ亜硫酸ナトリウム、モノエタノールアミン、モノステアリン酸アルミニウムなど。

【0053】

本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液は、所望の効果をを得るために適切な粘度に初期設定して設定粘度を長期的に安定に保持することができる。コンタクトレンズ用眼科組成物の粘度を設定する場合において、20℃における粘度が1.1mPa・s以上に保持して設計することが好ましく、通常1.1~300mPa・s、好ましくは、1.3~100mPa・s、特に好ましくは1.5~80mPa・sに設計することができる。

【0054】

粘度の測定は、円すい一平板形回転粘度計を用いる方法（第十四改正日本薬局法に記載の、一般試験法、45.粘度測定法、第2法回転粘度計法、「(3)円すい一平板形回転粘度計」の項に記載の方法）に従い、具体的には、市販の円すい一平板形回転粘度計と適宜選択されたロータを用いて測定することができる。例えば、市販のE型粘度計〔トキメック(TOKIMEC)製、東機産業(日本)から販売〕と適宜選択されたローターを用い、被検試料測定毎にJIS Z8809により規定されている石油系の炭化水素油（ニュートン流体）

10

20

30

40

50

を校正用標準液として調整することにより、20℃における粘度を測定することができる。具体的には、特開2006-348055に記載の粘度測定方法に従う（測定条件については後述）。

【0055】

本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液は、必要に応じて、生体に許容される範囲内の浸透圧に調整して用いる。浸透圧は、生理食塩液に対する浸透圧比として、通常、0.3～4.1、好ましくは0.4～4.1、より好ましくは0.3～2.1、特に好ましくは0.5～1.4である。浸透圧比の測定方法は、第15改正日本薬局方 一般試験法 浸透圧測定法を参考にする。

【0056】

本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液は、必要に応じて、生体に適用可能な範囲内のpHに調整して用いる。pHは、通常、pH4.0～9.0、好ましくは5.0～8.5、特に好ましくは5.5～8.5である。pHの調整は、前記緩衝剤、pH調整剤などを用いて行うことができる。

【0057】

本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液は、公知の方法により製造でき、必要により、ろ過滅菌処理工程や、容器への充填工程等を加えることができる。

【0058】

本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液の使用方法としては、「コンタクトレンズ装着時（装着する直前）に、コンタクトレンズ用装着点眼液を直接コンタクトレンズに滴下し、コンタクトレンズの両面もしくは片面を適量（例えば、好適には1回1～2滴）で濡らしたのち、該コンタクトレンズを装着して使用」（前述のかぎ括弧内を以下、「コンタクトレンズ装着液的使用」と記載する事もある）する方法が挙げられる。さらに、「コンタクトレンズ装用中にコンタクトレンズ用装着点眼液を適量（例えば、好適には1回1～2滴）点眼して使用」（前述のかぎ括弧内を以下、「点眼液的使用」と記載する事もある）する方法が挙げられる。1日の点眼回数は問わないが、通常1～10回の範囲であればよく、好ましくは1～6回、特に好ましくは5～6回である。

【0059】

また、コンタクトレンズ用装着点眼液の使用方法として、特に推奨される方法は、前述の通りコンタクトレンズ装着液的使用から、コンタクトレンズ装着後、最初の点眼までの間隔が、5時間以内、好ましくは2時間以内、より好ましくは1時間以内、さらに好ましくは30分以内、特に好ましくは10分以内、さらに特に好ましくは2分以内である。その後の点眼は、通常の点眼液の使用と同様である。

【0060】

さらに、本発明は、以下のコンタクトレンズ処理工程を包含する。即ち、1. コンタクトレンズ装着時（装着する直前）に、コンタクトレンズ用装着点眼液を直接コンタクトレンズに滴下し、コンタクトレンズの両面もしくは片面を適量（例えば、好適には1回1～2滴）で濡らす工程、2. コンタクトレンズを目に装着する工程、3. コンタクトレンズ装用中に該液を点眼する事によりコンタクトレンズを濡らす工程。またさらに、本発明は以下のコンタクトレンズ処理工程を包含することができる。4. コンタクトレンズを目からはずす時（外す直前）に該液を点眼する事によりコンタクトレンズを濡らす工程、5. コンタクトレンズを目からはずす工程、6. コンタクトレンズを装着する直前に、コンタクトレンズ用装着点眼液を点眼しておく工程。コンタクトレンズの処理に際しては、必要に応じて上記の工程のうち適当な工程を選択すればよい。

【0061】

尚、本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液は、発明の効果をより好適に発揮する観点から、好ましくはコンタクトレンズ装着液的使用及びコンタクトレンズ装用中の点眼液的使用の両方に使用する事を目的としているが、どちらか一方にのみ使用する事もできる。

【実施例】

【0062】

以下に、試験例及び実施例に基づいて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例によって限定されるものではない。

試験例においては、測定条件、とりわけ被検者の状態をほぼ一定にするために、可能な限り連続して試験した。尚、各試験例は、それぞれ独立して行われた。

尚、各実施例及び比較例の粘度は、E型粘度計の1種であるTVE-20L形粘度計コーンプレートタイプ（トキメック(TOKIMEC)製、東機産業（日本））を用いて、以下の測定条件の下で、製造者の指示に従い、測定を行った。特記する以外は、特開2006-348055に記載の粘度測定方法に従う。ただし、測定条件は以下の通りである。

【0063】

測定条件：

回転数：100rpm（尚、粘度により回転数の許容範囲が異なる為、各処方に
10 応じて測定可能な回転数のうち、最も高い回転数で測定する。）

試料量：1ml

測定温度：20℃

時間：3分後の粘度を測定値とした。

【0064】

試験1：ドライアイ観察装置（DR-1、興和株式会社）による評価

（試験方法）

表1の処方に従い、実施例1～6、比較例1～3の各コンタクトレンズ用装着点眼液を、通常の点眼液等の調製方法（常法）に従って調製し、ポリエチレンテレフタレート製容器（容量10mL）に充填し、ノズル及びキャップにて施栓して作製した。ソフトコンタクトレンズは、商品名：チバビジョン社製、ソフトコンタクトレンズ分類グループI（シリコーンハイドロゲルレンズ 主素材：LotrafilconA）（以下、「SCL1」と表記する事もある）、及び商品名：ジョンソン&ジョンソン社製、ソフトコンタクトレンズ分類グループIV 主素材：EtafilconA（以下、「SCL2」と表記する事もある）を使用した。各処方の装着点眼液を用いてコンタクトレンズの両面を1滴ずつ濡らした後、コンタクトレンズを装着し、装着2分後に同じ処方の装着点眼液を点眼した。

その後、(1)～(3)の各試験条件に従い、評価を実施した。尚、被験者はコンタクトレンズを日常的に装用しており、乾燥感を感じている人（ドライアイ傾向のある人）を3名選択した。また、1種の試験液について試験を行ったあとは、十分に目を休ませてから次の試験液での試験を行った。

【0065】

(1) ドライスポットの面積の評価－1

前述の条件で、コンタクトレンズ用装着点眼液をコンタクトレンズ装着液的使用に供し、その後コンタクトレンズを装用したまま該液を点眼した後、以下の条件でドライスポットの数を評価した。

ドライスポットの観察には、涙液油層の干渉色を観察するドライアイ観察装置（DR-1、興和株式会社）を使用した。具体的には、点眼約2分後の瞬目について瞬目開始から1秒後の眼表面のドライスポットの数と大きさを計測した。

解析A：

実施例1、比較例1、2の各コンタクトレンズ用装着点眼液において、表2に従って3種類の大きさに分け、各大きさのスポット数を集計した。表2に従い、各大きさの点数をスポット数に乗じた。最後に各大きさでの小計点数を合計して、その処方における「ドライスポット総合点数」とした。被験者3名の「ドライスポット総合点数」の平均を表3にしたがって評価し、結果を表4に示す。

解析B：

実施例1～6、比較例1～2の各コンタクトレンズ用装着点眼液において、各ドライスポットについて、画像から面積値を算出し、処方毎に面積値の総和を総面積として算出した。その後、被験者3名の結果を平均し、実施例1の総面積を1とした場合の、各実施例処方及び比較例処方の総面積の相対値を算出し、「ドライスポットの総面積の相対評価」

10

20

30

40

50

として、結果を表5に示す。

【0066】

【表1】

	実施例 1	比較例 1	比較例 2	比較例 3	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6
HPMC ¹⁾	0.2	0.2	—	—	0.2	0.2	—	—	—
ポリビニルピロリ ドンK90	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—
マクロール4000	—	—	—	—	—	—	—	1	—
デキストラン70	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1-メントール	0.005	—	0.005	—	—	—	0.002	—	—
d-カンフル	—	—	—	—	0.015	—	—	0.005	—
ゲラニオール	—	—	—	—	—	0.005	—	—	0.003
塩化ナトリウム	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
塩化カリウム	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
ポリソルベート80	0.05	0.05	0.05	—	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
ホウ酸	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
ホウ砂	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
エドト酸ナトリウム	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
精製水	適量	適量	適量	適量	適量	適量	適量	適量	適量
全量	100 mL	100 mL	100 mL	100 mL	100 mL	100 mL	100 mL	100 mL	100 mL
pH	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
浸透圧比	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

1) ヒドロキシプロピルメチルセルロース2906（商品名：65SH-4000 信越化学工業株式会社）

【0067】

【表2】

項目	点数
直径0.1mm未満	1点
直径0.1mm以上、0.2mm未満	2点
直径0.2mm以上	3点

【0068】

【表3】

ドライスポット総合点数	ドライスポット総合点数の評価
41点以上	×
31点から40点	△
21点から30点	○
20点以下	◎

【0069】

【表4】

ソフトコンタクトレンズ	ドライスポット総合点数の評価		
	実施例1	比較例1	比較例2
SCL1	◎	△	△
SCL2	◎	△	△

10

20

30

40

50

【0070】

【表5】

ソフトコンタクトレンズ*	ドライスポット総合点数の評価							
	実施例 1	比較例 1	比較例 2	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6
SCL1	1.0	4.1	3.2	0.6	0.9	1.0	1.8	1.9
SCL2	1.0	12.0	7.7	2.5	4.4	3.0	5.0	3.7

ドライスポットは、眼科領域ではドライアイや目の乾きを表す指標として認識されており、ドライスポットの発生時間が短い、ドライスポットの数が多い、ドライスポットが大きいなどは、より目が乾いた状態にあると言える。この試験結果より、実施例処方においては、比較例処方と比較して、ドライスポットの総面積が顕著に小さかった。従って実施例処方では、コンタクトレンズ表面の涙液層が安定化され、ドライスポットが出来難かったと言える。またこの事は、目の乾燥が顕著に抑制された事を示しており、ドライアイ症状の改善を示している。

【0071】

(2) ドライスポットの面積の評価－2

前述の条件で、コンタクトレンズ用装着点眼液をコンタクトレンズ装着液的使用に供し、その後コンタクトレンズを装用したまま該液を点眼した後、以下の条件でドライスポットの面積を評価した。

ドライアイ観察装置（DR-1）を使用して、点眼約11分後の瞬目について瞬目開始から次の瞬目の開始までの間に観察される最大のドライスポットの面積を画像解析装置で解析し、眼表面の観察領域全体に対する面積率（％）を求めた。なお、点眼11分後では比較例処方の場合特に乾きが進んでおり、ドライスポットはまとまった1つのドライエリアの形で観察された。被験者3名の合計点数平均、及び実施例1の面積率を1とした場合の各処方の面積率の相対値を算出し、結果を「ドライスポットの面積の評価－2」として、表6に示した。

【0072】

【表6】

ソフトコンタクト レンズ*	評価 項目	ドライスポットの面積の評価							
		実施例 1	比較例 1	比較例 2	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6
SCL1	面積率	6.0	68.3	91.7	7.7	11.7	9.0	6.7	31.0
	相対値	1.0	11.4	15.3	1.3	2.0	1.5	1.1	5.2
SCL2	面積率	5.3	69.0	54.3	3.3	10.0	6.0	28.3	32.7
	相対値	1.0	13.0	10.2	0.6	1.9	1.1	5.3	6.2

前述の通り、ドライスポットが大きいと、より眼が乾燥状態にあると言える。この試験結果より、点眼して充分時間が経過した後でさえ、実施例処方においてはドライスポットの面積の割合が小さく、コンタクトレンズ表面の涙液層が安定化されており、眼の乾燥が顕著に抑制された事を示している。また、この事はドライアイ症状の改善を示している。

【0073】

(3) 涙液安定性の評価

前述の条件で、コンタクトレンズ用装着点眼液をコンタクトレンズ装着液的使用に供し、その後コンタクトレンズを装用したまま該液を点眼した後、以下の条件で涙液安定性を評価した。

点眼約3分後の瞬目開始から次の瞬目の開始までの間の涙液油層の動きをドライアイ観察装置（DR-1）で観察し、表7で示す基準に従い評価点数をつけた。また、点眼前の涙液

油層の動きにも同様に評価点数をつけた。尚、評価点数が大きいほど、涙液層における油層が薄く、又は不均一で、涙液層が不安定な状態になっている事を示す。点眼前と点眼後の評価点数の差を涙液安定性の改善度とし、表 8 で示す基準に従い評価した。被験者 3 名の評価点数の平均した結果を表 9 に示す。

【 0 0 7 4 】

【表 7】

項目	評価点数
色は灰色がかった白で、観察可能な涙膜の移動はない	1点
色は灰色がかった白または黄色で、瞬目後に涙膜が下方まぶたから下方瞳孔縁部に伸びる。涙膜の色またはコントラストや、動きにやや乱れがある	2点
色は灰色がかった白または黄色で、瞬目後に涙膜が下方まぶたから下方瞳孔縁部に伸びる。涙膜の色またはコントラストや、動きに乱れがある	3点
色は灰色がかった白または黄色のエリアと、一部に赤や緑などの干渉色を示すエリアがある	4点
ドライスポットが出現し、色は灰色がかった白または黄色のエリアと、赤や緑などの干渉色を示す1つ以上のエリアが混在する	5点
広範囲に広がったドライスポットが見られ、色は灰色がかった白または黄色のエリアと、赤や緑などの干渉色を示す1つ以上のエリアが混在する	6点

10

20

【 0 0 7 5 】

【表 8】

項目	涙液安定性の改善度
点眼前の評価点数と同じ又は改悪	×
点眼前の評価点数と比べて、1の改善	△
点眼前の評価点数と比べて、2の改善	○
点眼前の評価点数と比べて、3以上改善	◎

30

【 0 0 7 6 】

【表 9】

ソフトコンタクトレンズ	涙液安定性の改善度							
	実施例 1	比較例 1	比較例 2	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6
SCL1	◎	○	△	◎	◎	◎	○	○
SCL2	◎	△	○	◎	○	◎	○	○

この試験結果から、実施例処方では、涙液層における油層が乱れ難く、安定しているが、比較例処方では、涙液層における油層が乱れやすく、涙液層が不安定な状態になることが分かった。前述したように、涙液層における油層が薄くなると、涙液の蒸発が促進され、眼が乾燥しやすくなる事が知られている。従って、上記の結果は、実施例処方では、比較例処方と比較して、眼の乾燥が顕著に抑制された事を示している。また、この事はドライアイ症状の改善を示している。

40

【 0 0 7 7 】

試験 2：使用感の評価

10名の被験者にて以下の評価を実施した。装着点眼液を用いてコンタクトレンズの両面を1滴ずつ濡らした後、コンタクトレンズを装用した。装用2分後に同じ装着点眼液を点眼した後、収斂感（えぐみ）、清涼感の好み、および乾燥感について該当する使用感を表 10、表 11、表 12 の評価基準により点数をつけた。被験者の平均を表 13 の基準で評価

50

した結果は表 1 4 に示す。

【 0 0 7 8 】

【表 1 0】

項目	点数
不快な収斂感がある	1点
やや不快な収斂感がある	2点
収斂感がほとんどない	3点
収斂感は全く感じない	4点

10

【 0 0 7 9 】

【表 1 1】

項目	点数
強すぎて（弱すぎて）不満	1点
やや強すぎて（弱すぎて）やや不満	2点
ほぼ満足	3点
非常に満足	4点

20

【 0 0 8 0 】

【表 1 2】

項目	点数
非常に乾燥感を感じる	1点
やや乾燥感を感じる	2点
少し乾燥感を感じる	3点
乾燥感を感じない	4点

30

【 0 0 8 1 】

【表 1 3】

項目	評価
1点	×
1点より大きく、2点以下	△
2点より大きく、3点以下	○
3点より大きく、4点以下	◎

40

【 0 0 8 2 】

【表 1 4】

使用感の 評価項目	収斂感/清涼感の好み/乾燥感							
	実施例 1	比較例 1	比較例 2	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6
収斂感 (SCL1)	◎	△	△	◎	◎	○	◎	○
収斂感 (SCL2)	◎	○	○	◎	◎	◎	○	◎
清涼感の好み (SCL1)	◎	×	△	◎	◎	◎	◎	◎
清涼感の好み (SCL2)	◎	△	△	◎	◎	◎	◎	◎
乾燥感 (SCL1)	◎	×	×	◎	◎	◎	◎	◎
乾燥感 (SCL2)	◎	△	×	◎	◎	◎	◎	◎

10

試験の結果、実施例処方では、自覚症状として、収斂感（えぐみ）、および乾燥感が顕著に抑制されており、清涼感の好みも高かった。

【0083】

試験3：処方による組み合わせの有用性の確認

表15の処方に従い、処方1～3について、それぞれ点眼液、コンタクトレンズ装着液、コンタクトレンズ用装着点眼液を、通常の点眼剤等の調製方法（常法）に従って調製し、ポリエチレンテレフタレート製容器（容量10mL）に充填し、ノズル及びキャップにて施栓して作製した。その他、特記した以外の試験方法は前述の試験1、試験2と同様にし、処方による組み合わせの有用性の確認に関する試験を実施した。結果を表16に示す。なお、処方1と処方3は本発明の眼科用組成物の処方であり、具体的には処方1と表1記載の実施例1、処方3と表1記載の実施例4は同一処方である。また、処方2と表1記載の比較例3は同一処方である。

20

【0084】

【表 1 5】

	処方 1	処方 2	処方 3
HPMC ¹⁾	0.2	—	—
ポリビニルピロリ ドンK90	—	—	2.5
1-メントール	0.005	—	0.002
塩化ナトリウム	0.44	0.44	0.44
塩化カリウム	0.08	0.08	0.08
ポリソルベート80	0.05	—	0.05
ホウ酸	1.0	1.0	1.0
ホウ砂	0.2	0.2	0.2
エデト酸ナトリウム	0.05	0.05	0.05
精製水	適量	適量	適量
全量	100 mL	100 mL	100 mL
pH	7.3	7.3	7.3
浸透圧比	1.2	1.2	1.2

30

1) ヒドロキシポリメチルセルロース2906（商品名：65SH-4000 信越化学工業株式会社）

40

【0085】

【表 16】

		実施試験例 1		比較試験例 1		比較試験例 2		比較試験例 3		実施試験例 2		比較試験例 4		比較試験例 5	
適用時		装着時	点眼時	装着時	点眼時	装着時	点眼時	装着時	点眼時	装着時	点眼時	装着時	点眼時	装着時	点眼時
処方		1	1	1	2	2	1	2	2	3	3	3	1	1	3
剤形 ¹⁾		装着点眼液	装着点眼液	装着液	点眼液	装着液	点眼液	装着点眼液	装着点眼液	装着点眼液	装着点眼液	装着液	点眼液	装着液	点眼液
ドライスポットの面積の評価－1 解析B (SCL1)		1.0		6.1		3.5		4.8		1.2		3.6		1.9	
ドライスポットの面積の評価－1 解析B (SCL2)		1.0		15.3		4.9		7.6		0.9		4.9		6.3	
ドライスポットの面積の評価－2 (SCL1)	面積率	6.0		85.0		72.7		66.0		25.0		54.3		33.7	
	相対値	1.0		14.2		12.1		11.0		4.2		9.1		5.6	
ドライスポットの面積の評価－2 (SCL2)	面積率	5.3		88.7		82.7		95.0		7.7		64.0		43.7	
	相対値	1.0		16.7		15.6		17.9		1.5		12.1		8.2	
涙液安定性の改善度 (SCL1)		◎		△		○		×		◎		○		△	
涙液安定性の改善度 (SCL2)		○		△		△		×		◎		△		△	
収斂感 (SCL1)		◎		△		△		×		○		△		○	
収斂感 (SCL2)		◎		○		△		×		◎		△		△	
清涼感の好み (SCL1)		◎		△		△		×		◎		○		○	
清涼感の好み (SCL2)		◎		△		○		×		◎		△		○	
乾燥感 (SCL1)		◎		×		×		×		◎		△		○	
乾燥感 (SCL2)		◎		×		×		×		◎		△		△	

1) 装着液は「コンタクトレンズ装着液」、装着点眼液は「コンタクトレンズ用装着点眼液」をそれぞれ意味する。

【0086】

本発明の処方を装着点眼液として用いた場合、（実施試験例1、2）と、本発明とは異なる処方を装着点眼液として用いた場合（比較試験例3）では、実施試験例1、2のほうが、涙液油層の安定性が高く、ドライスポットの面積の評価においても顕著に小さく、従って眼の乾燥が顕著に抑制されていた。また収斂感や乾燥感の自覚症状においても、優れた効果が確認された。しかも、清涼感の好みに関しても優れた結果を示した。さらに、処方上は本発明の範囲内の組成物であっても、装着点眼液として装着時及び点眼時に同一の組成物を同一のコンタクトレンズ又は眼球に対して用いた場合（実施試験例1、2）と、装着時と点眼時に異なる組成物を用いた場合（比較試験例4、5）を比較すると、実施試験例1、2の方が顕著に優れた効果を示した。

【0087】

試験4：疲れ目改善効果の評価

（試験方法）

表15における処方1（実施例1と同一処方）のコンタクトレンズ用装着点眼液を用いて、疲れ目改善効果を評価した。評価の指標としては、フリッカー値を用いた。

具体的には、コンタクトレンズを週5日以上装用しており、疲れ目を感じ易い4名の被

験者に対して、コンタクトレンズを8時間以上終日装用させ、その後コンタクトレンズを装用した状態のフリッカー値（投与前フリッカー値）を測定した。尚、被験者の使用しているコンタクトレンズは、（１）ジョンソン&ジョンソン社製 主素材：SenofilconA（シリコーンハイドロゲル素材） ソフトコンタクトレンズ分類グループIV、（２）ジョンソン&ジョンソン社製 主素材：EtafilconA ソフトコンタクトレンズ分類グループIV、（３）酸素透過性ハードコンタクトレンズであった。

【0088】

次に十分な時間を置き、一旦両眼のコンタクトレンズを外し、処方１のコンタクトレンズ用装着点眼液を直接コンタクトレンズの凹面（内側、角膜と接触する面）に片方のレンズにつき１滴ずつ滴下し、再びコンタクトレンズを両眼に装着し、その１５分後に、処方１のコンタクトレンズ用装着点眼液を両眼に１滴ずつ点眼し、フリッカー値（投与後フリッカー値）を測定した（実施試験例３）。

別の日に、同様の手順で投与前フリッカー値を測定し、コンタクトレンズを装用したまま処方１の点眼液を両眼に１滴ずつ点眼して、その１５分後に、処方１の点眼液を再び両眼に１滴ずつ点眼し、フリッカー値（投与後フリッカー値）を測定した（比較試験例６）。測定されたフリッカー値より、後述の数１の式によりフリッカー値改善率を求めた。

【0089】

なお、フリッカー値とは、点滅光の点滅周波数を次第に高くしていった際に、肉眼により点滅を識別できなくなる臨界周波数のことである。フリッカー値を指標として、目の疲れや、知覚機能の低下について測定する事が可能である。即ちフリッカー値の改善は、目の疲れ（特に知覚機能の低下を伴う肉体的・精神的疲労から生じる目の疲れ）や、眼精疲労の改善の指標となる。

本試験において、フリッカー値は、下記の装置及び条件で測定した。

装置名：労研デジタルフリッカー値測定器 RDF-1（柴田科学株式会社 製）

照度：測定者の見やすい照度に設定

距離：測定者の見やすい位置（「K」の文字が最も明確に見える位置）に設定

SCANつまみ（下降させる初期フリッカー周波数）：60Hz

MANU-AUTO：AUTOに設定

測定されたフリッカー値より、下記の数１の式により疲れ目改善値（フリッカー値の改善率）を求める。

【数１】

$$\text{フリッカー値改善率(\%)} = (\text{投与後フリッカー値(Hz)} - \text{投与前フリッカー値(Hz)}) \div \text{投与前フリッカー値(Hz)} \times 100$$

【0090】

被験者４名の結果の平均を表１７に示す。この結果、４名の被験者の全てにおいて、実施試験例３では、比較試験例６と比較して、フリッカー値改善率の顕著な増大が見られた。尚、当業界においては、フリッカー値の改善率として約３％を基準とし、効果（明確な変化）の有無が判定される事が一般的であると考えられる。以上の結果から、本発明のコンタクトレンズ用装着点眼液は、従来の点眼液のように点眼のみに使用した場合と比較し、疲れ目改善効果、眼精疲労改善効果、或いは肉体的・精神的疲労の改善効果に顕著に優れており、有用性が高いことが確認された。

【0091】

【表１７】

	実施試験例３（装着+点眼）	比較試験例６（点眼+点眼）
フリッカー値改善率(%)	4.2	1.8

【0092】

実施例７－１１

表 18 に記載の処方で、コンタクトレンズ用装着点眼液（実施例 7-11）を調製した。なお、表 18 中、各配合成分の単位は g/100mL である。これらの実施例はいずれも、前述の試験 1～4 において、実施例 1 と同様の発明の効果を示した。

【表 18】

	実施例7	実施例8	実施例9	実施例10	実施例11
HPMC ¹⁾	-	-	-	0.2	0.2
ヒトロキシエチルセルロース ²⁾	0.2	0.6	-	-	-
ポリビニルアルコール (部分ケン化物)	-	-	-	-	1
デキストラン70	-	-	0.1	-	-
マクロゴール4000	-	-	-	1	-
1-メントール	0.01	0.01	0.005	-	0.015
d-カンフル	-	-	0.001	-	0.01
ペパーミント油	-	-	-	0.002	-
ゲラニオール	-	-	0.005	-	-
ハッカ油	-	-	-	0.002	-
ベルガモット油	-	-	-	-	0.002
ポリソルベート80	0.1	-	-	-	0.3
POE硬化ヒマシ油60	-	0.05	0.05	0.3	-
ポリクサマー407	-	-	-	-	0.1
塩化ナトリウム	0.44	0.22	0.44	0.44	0.44
塩化カリウム	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
ホウ酸	1	1	1	1	-
ホウ砂	0.2	0.2	0.2	0.2	-
リン酸水素ナトリウム	-	-	-	-	0.25
リン酸水素2ナトリウム	-	-	-	-	0.05
エデト酸ナトリウム	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
塩酸ポリヘキサニト	-	-	-	-	0.0001
精製水	適量	適量	適量	適量	適量
全量	100mL	100mL	100mL	100mL	100mL
pH	7.3	7.3	7.3	7.3	6.5
浸透圧比	1.2	1.0	1.2	1.2	0.7
粘度 (mPa・s)	3.5	60	1.1	3	4

1) ヒトロキシエチルセルロース 商品名: 65SH-4000 信越化学工業株式会社

2) 商品名: CF-V 住友精化株式会社

【0093】

試験 5：コントラスト感度改善効果の評価

（試験方法）

表 1 及び表 18 における実施例 1～11 のコンタクトレンズ用装着点眼液を用いて、コントラスト感度改善効果の評価した。

具体的には、コンタクトレンズを週 5 日以上装用している、8 名の被験者に対して、コンタクトレンズを装用した状態で、Vision Contrast Test System (VCTS (登録商標)) チャート試験を用いてコントラスト感度を測定した（ブランク）。詳細な評価方法は、VCTS チャート試験に添付される説明書 (VCTS Chart Examination Procedure, Vistech Consultants, Inc.) を参照した。また、コントラスト感度値は、同説明書中の Contrast Sensitivity Value Key の表より算出した。尚、評価点は、A(1.5cpd)、B(3cpd)、C(6cpd)、D(12cpd)、E(18cpd) の 5 点である。

まず、表 15 における処方 1 (= 実施例 1) のコンタクトレンズ用装着点眼液を用いて

コンタクトレンズ装着液的使用に供し、その2分後にコンタクトレンズを装用したまま同じ液を点眼し、その1分後にコントラスト感度を測定した（実施試験例4）。尚、被験者の使用しているコンタクトレンズは、前述のSCL1が4名、SCL2が4名であった。

【0094】

被験者8名の結果の平均を図1に示す。この結果、8名の被験者の全てにおいて、処方1をコンタクトレンズ用装着点眼液として用いた実施試験例4では、ブランクと比較して、コントラスト感度が顕著に改善されていた。

【0095】

同様に、実施例2から11のコンタクトレンズ用装着点眼液について、最も差の大きかったB（3cpd）のポイントにおいて、コントラスト感度値を測定し、結果の平均を表19に示した。尚、被験者の使用しているコンタクトレンズは、前述のSCL1が10名、SCL2が10名であった。

【表19】

		ブランク	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	実施例8	実施例9	実施例10	実施例11
コントラスト感度値	SCL1	29	54	62	48	59	49	42	60	56	53	55	55
	SCL2	34	54	65	44	65	44	44	54	58	65	51	65

上記の結果から明らかなように、実施例2～11のコンタクトレンズ用装着点眼液を用いた場合も、実施例1と同様に、ブランクと比較してコントラスト感度が顕著に改善されていた。

【0096】

処方例1－10

表20に記載の処方で、コンタクトレンズ用装着点眼液（処方例1－10）を調製した。なお、表20中、各配合成分の単位はg/100mLである。

10

20

【表 20-1】

	処方例1	処方例2	処方例3	処方例4	処方例5
HPMC ¹⁾	0.01	0.2	-	-	-
ヒドロキシエチルセルロース ²⁾	-	-	0.05	0.4	0.01
ポリビニルアルコール(部分ケン化物)	-	-	2	-	-
ポリビニルピロリドンK90	2.5	-	-	1.5	-
カルボキシビニルポリマー	-	0.2	-	-	0.2
メントール	0.01	0.005	0.015	0.004	-
d-カンフル	0.008	0.005	0.010	-	-
ペパーミント油	-	-	-	0.005	-
ケラニオール	-	-	-	-	0.005
ペルカモット油	-	-	-	-	0.002
ポリソルベート80	0.05	-	-	-	0.1
POE硬化ヒマシ油60	0.05	0.5	0.1	0.2	-
アスパラギン酸マグネシウム・カリウム	-	1	-	-	-
イソシロノアミノカプロン酸	-	-	-	2	-
塩化ナトリウム	0.44	0.22	0.44	0.44	0.3
塩化カリウム	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
酢酸	1	1	-	1.8	1
珪砂	0.2	0.2	-	0.2	0.2
リン酸水素2ナトリウム・12水和物	-	-	0.3	-	-
リン酸2水素ナトリウム・2水和物	-	-	0.02	-	-
エデト酸ナトリウム	0.05	0.05	0.05	0.01	0.2
塩酸ポリヘキサニト	-	0.0001	-	-	-
ソルビン酸カリウム	-	-	0.1	-	-
精製水	適量	適量	適量	適量	適量
全量	100mL	100mL	100mL	100mL	100mL
pH	7.3	7.3	6.6	7.3	7.3
浸透圧比	1.2	1.0	1.3	1.6	1.1
粘度	1.8	15	2.5	20	15

1) ヒドロキシプロピルメチルセルロース 商品名: 65SH-4000 信越化学工業株式会社

2) 商品名: CF-V 住友精化株式会社

【0097】

10

20

30

【表 20 - 2】

	処方例6	処方例7	処方例8	処方例9	処方例10
HPMC ¹⁾	-	-	-	-	0.1
ヒト ^ロ キシエチルセルロース ²⁾	-	-	-	-	0.1
カルボ ^キ シメチルセルロースナトリウム ³⁾	0.4	-	-	-	0.4
メチルセルロース ⁴⁾	-	0.4	-	-	-
ホ ^リ ビ ^ニ ルアルコール(部分ケン化物)	-	-	1.2	-	-
ホ ^リ ビ ^ニ ルビ ^ロ リト ^ン K90	-	-	-	2	1
デ ^キ ストラン70	0.1	-	-	-	-
マクロコ ^{ール} 4000	-	1	-	-	-
1-メントール	-	0.01	-	0.001	0.01
d-カンフル	-	0.005	-	-	-
ヘ ^パ ーミント油	-	-	0.01	-	-
ゲ ^ラ ニオール	-	0.001	-	-	-
ハッカ油	0.01	-	-	0.003	-
ホ ^リ ソルベ ^{ート} 80	-	0.005	0.5	-	0.05
POE硬化ヒマシ油60	0.005	-	-	0.05	-
ホ ^ロ クサマー407	-	-	-	0.05	0.1
アスハ ^ラ キ ^ン 酸カリウム	-	-	1	1	-
アスハ ^ラ キ ^ン 酸マグ ^ネ シウム・カリウム	-	0.2	-	-	-
アミノエチルスルホン酸	1	-	-	-	1
塩酸ヒ ^ロ ト ^キ シン	-	-	0.1	-	-
ヒアルロン酸ナトリウム	-	-	-	0.005	0.001
塩化ナトリウム	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
塩化カリウム	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
炭酸水素ナトリウム	-	-	-	0.4	-
塩化カルシウム	-	-	-	0.005	-
ホ ^ウ 酸	1	1	-	1	1
ホ ^ウ 砂	0.2	0.2	-	0.2	0.2
リン酸水素2ナトリウム・12水和物	-	-	0.3	-	-
リン酸2水素ナトリウム・2水和物	-	-	0.02	-	-
エデ ^ト 酸ナトリウム	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
塩酸ホ ^リ ヘキサ ^ニ ト ^ー	-	0.00005	-	-	-
ソルビ ^ン 酸カリウム	-	0.1	-	-	-
精製水	適量	適量	適量	適量	適量
全量	100mL	100mL	100mL	100mL	100mL
pH	7.3	7.3	6.5	7.3	7.3
浸透圧比	1.5	1.2	1.3	1.5	1.5
粘度	11	14	2	5	18

1) ヒト^ロキシ^フロ^ビルメチルセルロース 商品名:65SH-4000 信越化学工業株式会社

2) 商品名:CF-V 住友精化株式会社

3) 商品名:AGカ^ム 第一工業製薬株式会社

4) 商品名:SM8000 信越化学工業株式会社

【産業上の利用可能性】

【0098】

本発明の眼科用組成物は、コンタクトレンズ装用中の涙液層を安定化させ、目の乾きを抑制し、使用感が良く、かつ利便性に優れ、誤用の心配が無く、製造から販売に至る段階での効率性が高いため、工業的利用価値が高い。


10

20

30

40

【図 1】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.

F I

テーマコード (参考)

A 6 1 K 47/36 (2006.01)

A 6 1 K 47/36

A 6 1 K 47/10 (2006.01)

A 6 1 K 47/10

A 6 1 K 47/08 (2006.01)

A 6 1 K 47/08