

POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA



URZĄD
PATENTOWY
PRL

OPIS PATENTOWY

94333

Patent dodatkowy
do patentu _____

Zgłoszono: 31.12.74 (P. 177026)

Pierwszeństwo _____

Zgłoszenie ogłoszono: 03.07.76


Opis patentowy opublikowano: 15.12.1977

MKP

B63b 9/00

Int. Cl.²

B63B 9/00



Twórcy wynalazku: Jan Szykowski, Stanisław Dębski

Uprawniony z patentu: Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego „Promor”
Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne,
Gdańsk (Polska)

Urządzenie do montażu poszyć stykowanych bloków statku

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do montażu poszyć stykowanych bloków statku.

Dotychczas dociąganie poszyć stykowanych bloków statku odbywa się przy pomocy specjalnych klamer spawanych do stykowanego poszycia i klinów wbijanych w te klamry i wyrównujących spawane brzegi poszycia.

Urządzenie według wynalazku składa się z korpusu, w którym umieszczony jest siłownik działający poprzez dźwignię na krzywkę, zamocowaną obrotowo na osi i dociskającą taśmę dociągającą do oporowej powierzchni korpusu. W górnej części korpusu umiejscowione są siłowniki, które poprzez płytę dociskają blachy poszycia, wyrównując je do jednej płaszczyzny. Do drugiej jest wahlwie dociskane.

Urządzenie według wynalazku jest bardzo wydajne, proste w obsłudze oraz zapewnia dużą estetykę spawania.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na rysunku w postaci schematycznej. Urządzenie składa się z korpusu 1, w którym umieszczony jest siłownik 2, działający poprzez dźwignię 3 na krzywkę 4, zamocowaną obrotowo na osi 5 i dociskającą taśmę 6 dociągającą do oporowej powierzchni 7. W górnej części korpusu 1 umieszczone są siłowniki 8, które poprzez płytę 9 dociskają blachy 10 poszycia, wyrównując je do jednej płaszczyzny. Do drugiego końca dociągającej taśmy 6, umocowany jest wahlwie dociskacz 11.

Zastrzeżenie patentowe

Urządzenie do montażu poszyć stykowanych bloków statku, z n a m i e n n e t y m, że ma krzywkę (4) obracaną wokół osi (5) za pomocą siłownika (2) za pośrednictwem dźwigni (3), która dociska do powierzchni (7) oporowej korpusu (1) taśmę (6) dociągającą wyposażoną w dociskacz (11).

