



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus—Patentansökan 883437
B 42 F 7/14,
(51) Kv. lk. ⁴/Int. cl. ⁴ // F 16 B 17/00
(22) Hakemispäivä—Ansökningsdag 20.07.88
(23) Alkupäivä—Löpdag
(41) Tullut julkiseksi—Blivit offentlig 24.01.89
(86) Kv. hakemus—Int. ansökan
(30) Etuoikeus—Prioritet 23.07.87 GB 8717435

(71) Hakija/Sökande: *Easi-Bind International Ltd.*, Adams Close, Heanor, Derbyshire, Iso-Britannia

(72) Keksijä/Uppfinnare: Smith, Brian

(74) Asiamies/Ombud: Kolster

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Kiinnityslaitte. Fästnordning.

(57) Tiivistelmä

Keksintö koskee kiinnityslaitetta, joka kiinnitetään levyaineeseen. Laitte käsittää rungon (20), joka sijoitetaan levyaineen toiselle puolelle ja ainakin yhden siipiosan (23, 24), joka on kiinnitetty joustavasti runkoon ja joka voi liikkua tämän suhteen raon muodostamiseksi levyainetta varten. Siipiosa on tarkoitettu vietäväksi samanmuotoisen, levyaineeseen tehdyn aukon läpi, niin että aukon lähellä oleva levyaine työntyy rakoon runkoa pyöritettäessä ja siipiosan pakottamana tulee kosketukseen rungon kanssa kiinnittäen kiinnityslaitteen levyaineeseen.

(57) Sammandrag

Uppfinningen avser en fästnordning som fästs vid ett skivmaterial och anordningen omfattar en stomme (20) som placeras på ena sidan av skivmaterialet, minst en bladdel (23, 24) som är elastiskt fäst vid stommen och kan röra sig relativt denna för att bilda en springa, i vilken skivmaterialet införes. Bladdelen är avsedd att föras genom en i skivmaterialet utformad likformig öppning, så att skivmaterialet invid öppningen skjutes in i springan vid rotation av stommen och tvingas av bladdelen (-delarna) i kontakt med stommen, varvid fästnordningen fästes vid skivmaterialet.

