

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1880**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(21) Numer zgłoszenia: **18565**

(22) Data zgłoszenia: **20.08.1999**

(54)

Plafon

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HDS POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Ozga Ireneusz, Warszawa, (PL);

Goska Wojciech, Łowicz, (PL)

HDS POLSKA Spółka z o.o.
Warszawa, Polska

Współtwórcy wzoru zdobniczego: Ireneusz Ozga
Wojciech Goska

Plafon

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 20.08.1999r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest plafon przeznaczony do celów reklamowo-oświetleniowych, wykorzystywany zwłaszcza w różnych punktach sprzedaży detalicznej.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przedstawiająca się w kształcie, układzie linii, rysunku i bar-

wie, które nadają plafonowi według wzoru swoisty, oryginalny i estetyczny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, który przedstawia widok perspektywiczny plafonu od dołu.

Plafon, według wzoru zdobniczego charakteryzuje się tym, że jest utworzony z połączonych ze sobą pod kątem prostym pojedynczych segmentów. Segmenty połączone ze sobą w linii prostej mają kształt prostopadłościenną bryły ze ściętą ukośnie ścianą przednią, natomiast segment narożnikowy, umożliwiający zagięcie plafonu pod kątem prostym, ma kształt ściętego prosto ostrosłupa o podstawie trójkąta równoramiennej. Każdy segment plafonu ma wszystkie krawędzie obwiedzione czerwonym konturem, natomiast na ukośnie ściętych ścianach segmentu prostopadłościennego i na trapezowej ścianie segmentu narożnikowego są umieszczone elementy dekoracyjne i napisy.

Zastrzeżenie ochronne

Plafon, znamienny tym, że jest utworzony z połączonych ze sobą pod kątem prostym pojedynczych segmentów, przy czym

segmenty połączone ze sobą w linii prostej mają kształt prostopadłościenną bryły ze ściętą ukośnie ścianą przednią, natomiast segment narożnikowy, umożliwiający zagięcie plafonu pod kątem prostym, ma kształt ściętego prostokąta o podstawie trójkąta równoramiennego, zaś każdy segment plafonu ma wszystkie krawędzie obwiedzione czerwonym konturem, natomiast na ukośnie ściętych ścianach segmentu prostopadłościennego i na trapezowej ścianie segmentu narożnikowego są umieszczone elementy dekoracyjne i napisy, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1.

HDS POLSKA Sp. z o.o.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Rowińska



HDS POLSKA Sp. z o.o.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Rowińska
mgr inż. Anna Rowińska