

Warszawa, 10 kwietnia 1933 r.

2

A43d 3/02

URZĄD PATENTOWY



## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 17875.

Kl. ~~71c~~<sub>2</sub>.

71c 3/02

Bata A. S.  
(Zlin, Czechosłowacja).

### Dwudzielne kopyto szewckie.

Zgłoszono 25 marca 1932 r.

Udzielono 25 stycznia 1933 r.

Pierwszeństwo: 5 września 1931 r. (Czechosłowacja).

Wynalazek niniejszy dotyczy dwudzielnego przegubowego kopyta szewckiego, które składa się z dwóch części, połączonych ze sobą przegubowo i utrzymywanych w położeniach krańcowych zapomocą sprężyny.

Znane dotychczas kopyta tego rodzaju są zaopatrzone w sprężynę zwojną albo płaską, których umocowywanie w kopycie jest kłopotliwe.

Według wynalazku zastosowana jest sprężyna w postaci klamry metalowej.

Wynalazek jest przedstawiony na rysunku w widoku bocznym i częściowo w przekroju.

Obie części *A*, *B* kopyta są połączone przegubem *C*. Każda z tych części kopyta jest zaopatrzona w wykrój *D*, *E*, w którym jest umieszczona klamra metalowa *F*.

Ta klamra sprężynująca *F* jest wykonana z mocnego, łukowo wygiętego drutu stalowego odpowiedniej grubości i dowolnego przekroju. Końce drutu są zagięte, tworząc otwarte lub zamknięte oczka.

Klamra *F* jest połączona z częściami *A* i *B* kopyta zapomocą trzpieni *a* i *b*. W położeniu załamanem, oznaczonym liniami przerywanymi, klamra jest nienapięta i w tem położeniu jest zakładana. Przy odchylaniu części *B* sprężyna zostaje napięta.

# Zastrzeżenie patentowe.

Dwudzielne kopyto szewskie ze sprężyną, łączącą obydwie jego części i napinającą je w jednym lub drugim położeniu krańcowym, znamienne tem, że sprężyna (*F*) jest wykonana w postaci łukowo wygiętej

klamry o zagiętych końcach, tworzących otwarte lub zamknięte oczka.

B a ł a A. S.

Zastępca: Inż. J. Wyganowski,  
rzecznik patentowy.

