

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18435**

(21) Numer zgłoszenia: **18973**

(22) Data zgłoszenia: **16.11.2011**

(51) Klasyfikacja:
25-99

(54)

Odbojnik ościeżnicy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ŻELAZO JAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWY ŻELAZO,
Sobienie Kielczewskie II, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ŻELAZO JAN, Sobienie Kielczewskie II, (PL);
ŻELAZO MICHAŁ, Sobienie Kielczewskie II, (PL)**

PL 18435

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest odbojnik ościeżnicy, stanowiący kształtowy rurowy element o obrysie bocznym i górnym drzwi, stanowiący bariery zabezpieczające przed uszkodzeniem ościeżnicy oraz drzwi, zwłaszcza w pomieszczeniach magazynowych.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać odbojnika ościeżnicy, posiadającego stylizowany odwrócony zarys litery U i przejawiającego się charakterystycznym symetrycznym kształtem elementów rurowych, symetrycznie usytuowanych i równolegle do bocznych krawędzi ościeżnicy i posiadających w dolnej części powiększone średnice elementów rurowych, przy których ma równolegle usytuowane i wysunięte poza krawędź ościeżnicy rurowe elementy odbojowe połączone łukowym zarysem z elementami rurowymi przy bocznej krawędzi ościeżnicy, a w górnej części element rurowy odbojnika jest usytuowany poniżej krawędzi ościeżnicy, przy czym zewnętrzne powierzchnie odbojnika są gładkie i posiadają malowane zewnętrzne powierzchnie przemienne o postaci pasów o kontrastowych kolorach czarnych i żółtych.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego odbojnik ościeżnicy, uwidoczniony został na załączonych zdjęciach, na których fig. 1 - przedstawia widok czołowy bramy z ościeżnicą wokół której umieszczony jest odbojnik, posiadający w dolnej części powiększone średnice elementów rurowych, przy których ma równolegle usytuowane i wysunięte poza krawędź ościeżnicy rurowe elementy odbojowe połączone łukowym zarysem z elementami rurowymi przy bocznej krawędzi ościeżnicy, a w górnej części element rurowy odbojnika jest usytuowany poniżej krawędzi ościeżnicy, a malowane przemienne zewnętrzne powierzchnie są o postaci pasów o kontrastowych kolorach czarnych i żółtych; fig. 2 - przedstawia widok dolnej części o powiększonej średnicy elementów rurowych, przy których równolegle usytuowane są i wysunięte poza krawędź ościeżnicy rurowe elementy odbojowe połączone łukowym zarysem z elementami rurowymi przy bocznej krawędzi ościeżnicy.

Istotne cechy wzoru przemysłowego, stanowiącego odbojnik ościeżnicy, uwidocznionego na załączonych zdjęciach fig. 1, fig. 2 przejawiają się tym, że ma stylizowany odwrócony zarys litery U i przejawiający się charakterystycznym symetrycznym kształtem elementów rurowych, symetrycznie usytuowanych i równolegle do bocznych krawędzi ościeżnicy i posiadających w dolnej części powiększone średnice elementów rurowych, przy których ma równolegle usytuowane i wysunięte poza krawędź ościeżnicy rurowe elementy odbojowe połączone łukowym zarysem z elementami rurowymi przy bocznej krawędzi ościeżnicy, a w górnej części element rurowy odbojnika jest usytuowany poniżej krawędzi ościeżnicy, przy czym zewnętrzne powierzchnie odbojnika są gładkie i posiadają malowane zewnętrzne powierzchnie przemienne o postaci pasów o kontrastowych kolorach czarnych i żółtych.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2

