

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **72320**

(21) Numer zgłoszenia: **128718**

(22) Data zgłoszenia: **14.11.2019**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
B65D 5/42 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)

(54)

Wykrój opakowania

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

17.05.2021 BUP 10/21

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

24.01.2022 WUP 04/22

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE
PROJAN, Toruń, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

JAN PROKOPEK, Toruń, PL

PL 72320 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wykrój opakowania przeznaczonego do pakowania, transportu i ekspozycji towarów.

Znany jest z opisu PL126760U1 wykrój opakowania zbiorczego posiadający ścianę dolną, dwie ściany boczne i ścianę górną. Ściana górna wyposażona jest w zakładkę centralną. Ściany boczne wyposażone są w skrzydła wzmacniające, a ściana dolna i ściana górna w zakładki wzmacniające. Ściana górna posiada uchwyt w postaci pasa zwężonego obustronnie w środkowej części otoczonego po obu stronach łukowatymi wycięciami. Boczne krawędzie uchwyty znajdują się na ścianie bocznej i zakładce centralnej, a na drugiej ścianie bocznej znajduje się nacięcie.

Istotą rozwiązania według wzoru użytkowego jest wykrój opakowania posiadający pole ściany dolnej, dwa pola ścian bocznych i pole ściany górnej oraz skrzydła wzmacniające i zakładki wzmacniające, w którym pole ściany górnej wyposażone jest w zakładkę centralną, ponadto pole ściany górnej ma uchwyt w postaci obustronnie zwężonego pasa otoczonego w części środkowej po obu stronach, łukowatymi wycięciami, przy czym boczne krawędzie uchwyty znajdują się na polu ściany bocznej i zakładce centralnej, a na polu drugiej ściany bocznej znajduje się nacięcie, charakteryzujący się tym, że pole ściany dolnej ma zakładki wzmacniające po dwóch stronach, a pole ściany górnej ma zakładkę wzmacniającą po jednej stronie, natomiast pola ścian bocznych mają po jednej stronie skrzydła wzmacniające, a po drugiej stronie zakładki dolne. Korzystnie, pole ściany górnej ma wymiar mniejszy niż pole ściany dolnej i pola ścian bocznych. Korzystnie, pola ścian bocznych wyposażone są w uchwyty boczne. Korzystnie, uchwyty boczne mają postać wycięć, o dwóch krawędziach półokrągłych i dwóch równoległych krawędziach łukowatych.

Wykrój opakowania zbiorczego pozwala na transport, ekspozycję i sprzedaż towarów. Wykrój ułatwia dokonanie zakupu całego opakowania zbiorczego, jak również wyjmowanie pojedynczych towarów z opakowania.

Przedmiot wzoru użytkowego pokazano na rysunku, który przedstawia wykrój opakowania.

Wykrój opakowania posiada pole ściany dolnej 1, dwa pola ścian bocznych 2 i pole ściany górnej 3 oraz skrzydła wzmacniające 5 i zakładki wzmacniające 6. Pole ściany górnej wyposażone jest w zakładkę centralną 4. Pole ściany górnej 3 ma uchwyt 7 w postaci obustronnie zwężonego pasa otoczonego w części środkowej po obu stronach, łukowatymi wycięciami 8. Boczne krawędzie uchwyty 7 znajdują się na polu ściany bocznej 2 i zakładce centralnej 4, a na polu drugiej ściany bocznej znajduje się nacięcie 9. Pole ściany dolnej 1 ma zakładki wzmacniające 6 po dwóch stronach, a pole ściany górnej 3 ma zakładkę wzmacniającą 6 po jednej stronie, natomiast pola ścian bocznych 2 mają po jednej stronie skrzydła wzmacniające 5, a po drugiej stronie zakładki dolne 10. Pole ściany górnej 3 ma wymiar mniejszy niż pole ściany dolnej 1 i pola ścian bocznych 2. Pola ścian bocznych 2 wyposażone są w uchwyty boczne 11. Uchwyty boczne 11 mają postać wycięć, o dwóch krawędziach półokrągłych i dwóch równoległych krawędziach łukowatych.

Zastrzeżenia ochronne

1. Wykrój opakowania posiadający pole ściany dolnej, dwa pola ścian bocznych i pole ściany górnej oraz skrzydła wzmacniające i zakładki wzmacniające, w którym pole ściany górnej wyposażone jest w zakładkę centralną, ponadto pole ściany górnej ma uchwyt w postaci obustronnie zwężonego pasa otoczonego w części środkowej po obu stronach, łukowatymi wycięciami, przy czym boczne krawędzie uchwyty znajdują się na polu ściany bocznej i zakładce centralnej, a na polu drugiej ściany bocznej znajduje się nacięcie, **znamienny tym**, że pole ściany dolnej (1) ma zakładki wzmacniające (6) po dwóch stronach, a pole ściany górnej (3) ma zakładkę wzmacniającą (6) po jednej stronie, natomiast pola ścian bocznych (2) mają po jednej stronie skrzydła wzmacniające (5), a po drugiej stronie zakładki dolne (10).
2. Wykrój opakowania według zastrz. 1, **znamienny tym**, że pole ściany górnej (3) ma wymiar mniejszy niż pole ściany dolnej (1) i pola ścian bocznych (2).
3. Wykrój opakowania według zastrz. 2, **znamienny tym**, że pola ścian bocznych (2) wyposażone są w uchwyty boczne (11).
4. Wykrój według zastrz. 3, **znamienny tym**, że uchwyty boczne (11) mają postać wycięć, o dwóch krawędziach półokrągłych i dwóch równoległych krawędziach łukowatych.

Rysunek

