

A 01 B

F 16 B

Ans.nr.: 3424/83

Indleveret: 26 jul 1983

Løbedag: 26 jul 1983

Alm. tilgængelig: 28 jan 1984

Prioritet: 27 jul 1982 ES 266638

ANGEL CALVO *CABAL; Cadrete, ES, MONT-SERRAT TORRAS *PASTOR; Cadrete, ES.

Opfinder: Samme.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co

Påhægningsbolt til brug i landbruget som middel til sikring af befæstelsen mellem for eksempel en traktor og en landbrugsmaskine såsom en plov

SAMMENDRAG.

3424-83

Påhægningsbolten (1) består af et skaft med et hoved (3), i toppen af hvilket der findes en rille (4), hvis bund er udvidet til et cirkulært tværsnit, hvori der er indsat en ring (5), som er åben, og hvis ender (6) overlapper hinanden. Længden af bolten (1) er større end diameteren af ringen (5). Bolten (1) indsættes i et diametralt hul (9) i en cylindrisk tap (7) på en landbrugsmaskine, efter at den cylindriske tap er ført gennem et hul i et koblingselement (8) på en traktor. Ved manuelt at adskille enderne (6) af ringen (5) føres denne fra den forreste, mod den frie ende af tappen (7) vendende flade af bolten (1) til dennes bageste flade, hvorefter koblingselementerne (7,8) er sikkert forbundet med hinanden, idet bolten (1) ikke utilsigtet kan komme ud af hullet (9) i tappen (7).

3424-83

