

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23053**

(21) Numer zgłoszenia: **24457**

(51) Klasyfikacja:
12-11

(22) Data zgłoszenia: **19.04.2016**

(54)

Rowerek dziecięcy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2017 WUP 1/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALEXIS II E I M ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA,
Reguły, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ŁUKASIK ELŻBIETA, Warszawa, (PL),
ŁUKASIK MAREK, Warszawa, (PL)**

PL 23053

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rowerek dziecięcy, przeznaczony do użytkowania przez dzieci w wieku żłobkowym i wczesno-przedszkolnym.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy kształtu, linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, prezentujących rowerek dziecięcy w widoku ogólnym od frontu, z boku i nieco z tyłu, na których fig. 1 – uwidacznia rowerek **odmiana 1**, fig. 2 – **odmiana 2**, fig. 3 – **odmiana 3**.

Rowerek dziecięcy, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonany z metalu, z nieprzemakalnych tkanin tekstylnych oraz z tworzyw sztucznych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 1**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 1 – należy zaliczyć, że rowerek dziecięcy jest wyposażony w nachyloną ukośnie do podłoża ramę, do której od czoła dolega poprzecznie wspornik. Wspornik ten od góry jest zakończony rozchodzącymi się na boki ramionami, tworzącymi kierownicę. U dołu wspornik ma rozgałęzienie, pomiędzy którego ramionami jest zamontowane przednie koło. W osi przedniego koła, na wygiętych w kształcie litery „Z” wysięgnikach są umocowane obrotowo pedały rowerka, zdobione kolorowymi wstawkami w kształcie serca. Przednie koło, nad wygięciem końcówki wspornika jest osłonięte częściowo kapturkiem, przymocowanym po bokach do ramion wspornika kierownicy.

Po przeciwnej stronie kierownicy, rama rowerka jest zakończona poprzeczną belką, na końcach której są zamocowane tylne koła. Tylne koła podobnie jak przednie koło rowerka mają ozdobne, lśniące felgi.

Od ramy tylnej odchodzą, usytuowane do niej prostopadle wysięgniki, na których jest umocowany kosz, wykonany z materiału tekstylnego podobnie jak siedzisko.

Siedzisko rowerka jest obrotowe i przymocowane do wysięgnika ramy, pomiędzy poprzeczną belką z tyłu a wspornikiem kierownicy. Siedzisko jest wyściełone pokrowcem wykonanym z mięsistej włókniny, pokrytej z wierzchu nieprzemakalną tkaniną w kolorze niebieskim. Pokrowiec siedziska nałożony na oparcie, zwęża się obustronnie, tworząc pośrodku wygięty łukowo pas. Pas ten zagięty, jest zaczepiony o poręcz rowerka, przymocowaną po obu stronach do siedziska. Poręcz w formie wygiętego pałaka wraz z oparciem tworzy zamknięty obwód. Poręcz jest uchylana w momencie umieszczania lub wyjmowania dziecka z rowerka. Jest ona pokryta nieprzemakalnym materiałem z mięsistą włókniną wewnątrz.

U góry rowerek jest wyposażony w składany daszek, wykonany z nieprzemakalnej tkaniny w kolorze pozostałych części. Daszek ma z tyłu stelaż, umocowany powyżej oparcia rowerka.

Z tyłu siedziska rowerek jest wyposażony w ukośnie odchyloną od podłoża listwę, z której są wysunięte rurkowe ramiona, rozchylone kątowo na boki, tworzące uchwyt.

Do ramy rowerka, od dołu, pomiędzy przednim kołem, a tylnymi kółkami jest przymocowany uchwyt z podpórkami pod nogi dziecka, rozmieszczonymi, po obu stronach ramy. Podpórki są zdobione motywami plastycznymi, takimi samymi jak powierzchnia pedałów. Element wyposażenia rowerka stanowi dzwonek z przezroczystą obudową, przymocowany do kierownicy. Siedzisko, pokrowiec siedziska, częściowo poręcz, uchwyty kierownicy, rama rowerka, częściowo zdobienia kół, z tyłu rowerka oraz ukośnie nachylona listwa są w kolorze niebieskim.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 2**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 2 – należy zaliczyć, że rowerek dziecięcy jest wyposażony w nachyloną ukośnie do podłoża ramę, do której od czoła dolega poprzecznie wspornik. Wspornik ten od góry jest zakończony rozchodzącymi się na boki ramionami, tworzącymi kierownicę. U dołu wspornik ma rozgałęzienie, pomiędzy którego ramionami jest zamontowane przednie koło. W osi przedniego koła, na wygiętych w kształcie litery „Z” wysięgnikach są umocowane obrotowo pedały rowerka, zdobione kolorowymi wstawkami w kształcie serca. Przednie koło, nad wygięciem końcówki wspornika jest osłonięte częściowo kapturkiem, przymocowanym po bokach do ramion wspornika kierownicy.

Po przeciwnej stronie kierownicy, rama rowerka jest zakończona poprzeczną belką, na końcach której są zamocowane tylne koła. Tylne koła podobnie jak przednie koło rowerka mają ozdobne, lśniące felgi.

Od ramy tylnej odchodzą, usytuowane do niej prostopadle wysięgniki, na których jest umocowany kosz, wykonany z materiału tekstylnego podobnie jak siedzisko.

Siedzisko rowerka jest obrotowe i przymocowane do wysięgnika ramy, pomiędzy poprzeczną belką z tyłu a wspornikiem kierownicy. Siedzisko jest wyściełane pokrowcem wykonanym z mięsistej włókniny, pokrytej z wierzchu nieprzemakalną tkaniną w kolorze czerwonym. Pokrowiec siedziska nałożony na oparcie, zwęża się obustronnie, tworząc pośrodku wygięty łukowo pas. Pas ten zagięty, jest zaczepiony o poręcz rowerka, przymocowaną po obu stronach do siedziska. Poręcz w formie wygiętego pałaka wraz z oparciem tworzy zamknięty obwód. Poręcz jest uchylana w momencie umieszczania lub wyjmowania dziecka z rowerka. Jest ona pokryta nieprzemakalnym materiałem z mięsistą włókniną wewnątrz.

U góry rowerek jest wyposażony w składany daszek, wykonany z nieprzemakalnej tkaniny w kolorze pozostałych części. Daszek ma z tyłu stelaż, umocowany powyżej oparcia rowerka.

Z tyłu siedziska rowerek jest wyposażony w ukośnie odchyloną od podłoża listwę, z której są wysunięte rurkowe ramiona, rozchylone kątowno na boki, tworzące uchwyt.

Do ramy rowerka, od dołu, pomiędzy przednim kołem a tylnymi kółkami jest przymocowany uchwyt z podpórkami pod nogi dziecka, rozmieszczonymi, po obu stronach ramy. Poduszki są zdobione motywami plastycznymi, takimi samymi jak powierzchnia pedałów.

Element wyposażenia rowerku stanowi dzwonek z przezroczystą obudową przymocowany do kierownicy. Siedzisko, pokrowiec siedziska częściowo poręcz, uchwyty kierownicy, rama rowerka, częściowo zdobienia kół, z tyłu rowerka oraz ukośnie nachylona listwa są w kolorze czerwonym.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 3**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 3 – należy zaliczyć, że rowerek dziecięcy jest wyposażony w nachyloną ukośnie do podłoża ramę, do której od czoła dolega poprzecznie wspornik. Wspornik ten od góry jest zakończony rozchodzącymi się na boki ramionami, tworzącymi kierownicę. U dołu wspornik ma rozgałęzienie, pomiędzy którego ramionami jest zamontowane przednie koło. W osi przedniego koła na wygiętych w kształcie litery „Z” wysięgnikach są umocowane obrotowo pedały rowerka, zdobione kolorowymi wstawkami w kształcie serca. Przednie koło, nad wygięciem końcówki wspornika jest osłonięte częściowo kapturkiem, przymocowanym po bokach do ramion wspornika kierownicy.

Po przeciwnej stronie kierownicy, rama rowerka jest zakończona poprzeczną belką na końcach której są zamocowane tylne koła. Tylne koła podobnie jak przednie koło rowerka mają ozdobne, lśniące felgi.

Od ramy tylnej odchodzą usytuowane do niej prostopadle wysięgniki, na których jest umocowany kosz, wykonany z materiału tekstylnego podobnie jak siedzisko.

Siedzisko rowerka jest obrotowe i przymocowane do wysięgnika ramy, pomiędzy poprzeczną belką z tyłu a wspornikiem kierownicy. Siedzisko jest wyściełane pokrowcem wykonanym z mięsistej włókniny, pokrytej z wierzchu nieprzemakalną tkaniną w kolorze zielonym. Pokrowiec siedziska nałożony na oparcie, zwęża się obustronnie, tworząc pośrodku wygięty łukowo pas. Pas ten zagięty, jest zaczepiony o poręcz rowerka, przymocowaną po obu stronach do siedziska. Poręcz w formie wygiętego pałaka wraz z oparciem tworzy zamknięty obwód. Poręcz jest uchylana w momencie umieszczania lub wyjmowania dziecka z rowerka. Jest ona pokryta nieprzemakalnym materiałem z mięsistą włókniną wewnątrz.

U góry rowerek jest wyposażony w składany daszek, wykonany z nieprzemakalnej tkaniny w kolorze pozostałych części. Daszek ma z tyłu stelaż, umocowany powyżej oparcia rowerka.

Z tyłu siedziska rowerek jest wyposażony w ukośnie odchyloną od podłoża listwę, z której są wysunięte rurkowe ramiona, rozchylone kątowno na boki, tworzące uchwyt.

Do ramy rowerka, od dołu, pomiędzy przednim kołem a tylnymi kółkami jest przymocowany uchwyt z podpórkami pod nogi dziecka, rozmieszczonymi, po obu stronach ramy. Podpórki są zdobione motywami plastycznymi, takimi samymi jak powierzchnia pedałów. Element wyposażenia rowerku stanowi dzwonek z przezroczystą obudową, przymocowany do kierownicy. Siedzisko, pokrowiec siedziska, częściowo poręcz, uchwyty kierownicy, rama rowerka, częściowo zdobienia kół, z tyłu rowerka oraz ukośnie nachylona listwa są w kolorze zielonym.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2



Fig.3

