



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 871003
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ F 25 D 25/02
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 06.03.87
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 02.10.87
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan
(30) Etuoikeus-Prioritet 01.04.86 US 846684

(71) Hakija/Sökande: *Dart Industries Inc.*, 2211 Sanders Road, Northbrook, Illinois, USA

(72) Keksijä/Uppfinnare: Newton, Brian L.

(74) Asiamies/Ombud: Heinonen

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Säilytysysteemi. Förvaringsystem.

(57) TIIVISTELMÄ

Säilytysjärjestelmä, joka käsittää kiinnityskannattimen (20) koostuen vaakasuorasta pohjasta (32), jossa on pari lateraalisesti erillään olevia, ylöspäin suunnattuja kiinnitysvarsia (36), jotka kuuluvat pohjan yhteyteen ja ovat kimmoisasti sisäänpäin taipuisia toistensa suhteen, kunkin kiinnitysvarren päättyessä vähän matkaa pohjan yläpuolella lateraalisesti ulospäin suunnattuun kiinnityslaippaan (44), jonka on tarkoitus kiinnittää järjestelmä yläpuolelta. Pari vastakkain suunnattuja L:n muotoisia kannattimia (52) kuuluu pohjan rakenteeseen ja riippuvat sen alapuolella tarjotinkokoonpanon (22) kahvan (94) yläosan levennetyn pään (100) kiinnittämiseksi. Tarjotinkokoonpano koostuu pohjasta, johon aksiaalisesti sopii kahvan alapää (96) kiinnittyen siitä, ja pyörivä taso (86) ympäröiden kahvaa ja laakereiden tukemana tarjottimen pohjaan pyöriäkseen sen yhteydessä.

(57) SAMMANDRAG

Förvaringsanordning, som innefattar en upphängningshållare (20), som består av en horisontell bas (32) med ett par lateralt åtskilda, uppåtriktade upphängningsarmar (36), vilka hör ihop med basen och kan böjas elastiskt inåt i förhållande till varandra, varvid varje upphängningsarm slutar en bit ovanför basen vid en lateralt utåtriktad monteringsfläns (44), vars uppgift är att fästa anordningen i den överliggande konstruktionen. Till basens struktur hör ett par L-formade stöd (52), som är riktade åt motsatt håll och vilar mot denna för hopkoppling med ett förstorat huvud på den övre ändan (100) av brickenshetens (22) handtag (94). Brickensheten innefattar en bas, som axiellt mottar handtagens nedre ända (96) för att få stöd därav, och en roterande plattform (86) som omger handtaget och som stöds av lager i brickans bas för att kunna rotera i förhållande till denna.

