

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16385**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **16420**

(22) Data zgłoszenia: **15.04.2010**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2011 WUP 04/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**CLASSEN - POL Spółka Akcyjna,
Zwonowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zadworny Paweł, Rybnik, (PL)

PL 16385

Nr zgłosz. 16385

Klasyfikacja 25-02

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajduje się centralnie, pionowo usytuowana, prostokątna i obramowana płyca, podzielona na pięć płaszczyzn poziomymi listwami, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajduje się centralnie, pionowo usytuowana, prostokątna i obramowana płyca, podzielona na trzy płaszczyzny poziomymi listwami, przechodząca w górnej części w obramowaną, prostokątną i przeszkloną płaszczyznę, podzieloną poziomą listwą na dwie części oraz ze znajdującym się na przeszklonej płaszczyźnie elementem ozdobnym w postaci falistej, prawo- i lewostronnie wygiętej linii, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 3 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajduje się centralnie, pionowo usytuowana, prostokątna i obramowana płyca, podzielona na trzy płaszczyzny poziomymi listwami, przechodząca w górnej części w obramowaną, prostokątną i przeszkloną płaszczyznę, podzieloną poziomą listwą na dwie części oraz ze znajdującym się na przeszklonej płaszczyźnie elementem ozdobnym w postaci falistej, lewo- i prawostronnie wygiętej linii, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajduje się centralnie, pionowo usytuowana, prostokątna i obramowana płyca, podzielona na pięć płaszczyzn poziomymi listwami, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajduje się centralnie, pionowo usytuowana, prostokątna i obramowana płyca, podzielona na trzy płaszczyzny poziomymi listwami, przechodząca w górnej części w obramowaną, prostokątną i przeszkloną płaszczyznę, podzieloną poziomą listwą na dwie części oraz ze znajdującym się na przeszklonej płaszczyźnie elementem ozdobnym w postaci falistej, prawo- i lewostronnie wygiętej linii, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 3 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, znajduje się centralnie, pionowo usytuowana, prostokątna i obramowana płyca, podzielona na trzy płaszczyzny poziomymi listwami, przechodząca w górnej części w obramowaną, prostokątną i przeszkloną płaszczyznę, podzieloną poziomą listwą na dwie części oraz ze znajdującym się na przeszklonej płaszczyźnie elementem ozdobnym w postaci falistej, lewo- i prawostronnie wygiętej linii, przy czym drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

Cechy istotne

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że drzwi, na swojej zewnętrznej powierzchni, posiadają element dekoracyjny, centralnie pionowo usytuowany, prostokątny i obramowany oraz podzielony listwami poziomymi na części, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem, przy czym w swoich odmianach, drzwi posiadają pionowo usytuowaną, prostokątną i obramowaną płycinę, podzieloną na pięć płaszczyzn poziomymi listwami, albo płycinę, podzieloną na trzy płaszczyzny poziomymi listwami, przechodzącą w górnej części w obramowaną, prostokątną i przeszkloną płaszczyznę, podzieloną poziomą listwą na dwie części oraz ze znajdującym się na przeszklonej płaszczyźnie elementem ozdobnym w postaci falistej, prawo- i lewostronnie wygiętej linii albo falistej linii lewo- i prawostronnie wygiętej.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Up. 16420
Rp. 16385