

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20590**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **20676**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2013**

(54)

Profil moskitiery drzwiowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2014 WUP 05/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

WICIK TOMASZ AFT-PROMOTION, Stojadła, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WICIK TOMASZ, Stojadła, (PL);
STEFANIAK JAN, Mińsk Mazowiecki, (PL)**

PL 20590

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil moskitiery drzwiowej przeznaczony do moskitiery drzwiowej.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wyrobu przejawiająca się w kształcie profilu.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 pokazuje profil w widoku czołowym, fig. 2 - profil w widoku A, fig. 3 - profil w widoku B.

Profil moskitiery drzwiowej według wzoru przemysłowego ma postać cienkościennego kształtownika.

Profil w widoku czołowym pokazanym na fig. 1 ma zarys zewnętrzny zbliżony do prostokąta z odsadzeniem bocznym. Najdłuższy bok z jednej strony przechodzi zaokrągleniem w krótszy bok położony prostopadle do najdłuższego boku, który to krótszy bok przechodzi w dłuższy bok położony równolegle do najdłuższego boku profilu i następnie przechodzi łukiem w bok utworzony z krótkich prostych odcinków dochodzących do odsadzenia bocznego. W dłuższym boku, który jest położony równolegle do najdłuższego boku od strony krótszego boku położonego prostopadle do najdłuższego boku znajduje się prostokątne wybranie tworzące komorę na uszczelkę szczotkową. Bok utworzony z prostych krótkich odcinków ma prostokątne wąskie wybranie tworzące komorę na drugą płytę wypełniającą lub dodatkowo na odcinanie siatki nożem. W odsadzeniu bocznym znajduje się duże prostokątne wybranie otwarte od strony wąskiego wybrania tworzące komorę na uszczelkę do zamocowania siatki oraz wąskie wydłużone wybranie tworzące komorę na płytę wypełniającą. Odsadzenie boczne utworzone jest z krótkich odcinków pionowych i poziomych, które wyznaczają komory. Jeden z odcinków odsadzenia bocznego jest zagięty do wewnątrz, przy czym zagięcie to jest na wysokości jednej z powierzchni wąskiego wybrania. Wewnątrz profilu znajdują się prostokątne żeberka. Na powierzchniach boków równoległych do siebie znajdują się rowki stanowiące wcięcia dekoracyjne. Profil w widoku A pokazanym na fig. 2 ma zarys zbliżony do wydłużonego prostokąta, w polu którego widnieją mniejsze pola oddzielone od siebie liniami wyznaczającymi umiejscowienie komór i odsadzenia bocznego oraz widoczne są wcięcia położone na całej długości kształtownika. Profil w widoku B pokazanym na fig. 3 ma zarys zbliżony do wydłużonego prostokąta, z wcięciami położonymi na całej długości kształtownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Profil w widoku czołowym ma zarys zewnętrzny zbliżony do prostokąta z odsadzeniem bocznym. Najdłuższy bok z jednej strony przechodzi zaokrągleniem w krótszy bok położony prostopadle do najdłuższego boku, który to krótszy bok przechodzi w dłuższy bok położony równolegle do najdłuższego boku i następnie przechodzi łukiem w bok utworzony z krótkich prostych odcinków dochodzących do odsadzenia bocznego. W dłuższym boku, który jest położony równolegle do najdłuższego boku od strony krótszego boku położonego prostopadle do najdłuższego boku znajduje się prostokątne wybranie tworzące komorę na uszczelkę szczotkową. Bok utworzony z prostych krótkich odcinków ma prostokątne wąskie wybranie tworzące komorę na drugą płytę wypełniającą lub dodatkowo na odcinanie siatki nożem. W odsadzeniu bocznym znajduje się duże prostokątne wybranie otwarte od strony wąskiego wybrania tworzące komorę na uszczelkę do zamocowania siatki oraz wąskie wydłużone wybranie tworzące komorę na płytę wypełniającą. Odsadzenie boczne utworzone jest z krótkich odcinków pionowych i poziomych, które wyznaczają komory. Jeden z odcinków odsadzenia bocznego jest zagięty do wewnątrz, przy czym zagięcie to jest na wysokości jednej z powierzchni wąskiego wybrania. Wewnątrz profilu znajdują się prostokątne żeberka. Na powierzchniach boków równoległych do siebie znajdują się rowki stanowiące wcięcia dekoracyjne.
2. Profil w widoku A ma zarys zbliżony do wydłużonego prostokąta, w polu którego widnieją mniejsze pola oddzielone od siebie liniami wyznaczającymi umiejscowienie komór i odsadzenia bocznego oraz widoczne są wcięcia położone na całej długości kształtownika.
3. Profil w widoku B ma zarys zbliżony do wydłużonego prostokąta, z wcięciami położonymi na całej długości kształtownika.

Ilustracja wzoru



