

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4060**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1546**

(22) Data zgłoszenia: **31.07.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek S.J.,
Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 4060

Rp 4060

08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, układzie linii i ozdobnikach.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 – odmianę tego uchwytu w widoku perspektywicznym, fig. 3 – uchwyt meblowy pokazany na fig. 1 w widoku od spodu, a fig. 4 – uchwyt meblowy pokazany na fig. 2 w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy pokazany na fig. 1 i 3 ma kształt monolitycznej bryły utworzonej z odwróconego stożka ściętego o lekko wypukłej podstawie, mającego na swej tworzącej obwodowe analogiczne wyjęcia imitujące powierzchnię schodkową oraz z elementu tulejowego, stanowiącego przedłużenie ściętej powierzchni stożka, zaopatrzonego wewnątrz w tulejkę koncentrycznie usytuowaną w tym elemencie.

Odmiana uchwytu meblowego pokazana na fig. 2 i 4 ma kształt identyczny jak uchwyt pokazany na fig. 1 i 3, a ponadto na lekko wypukłej podstawie stożka ściętego posiada szesnaście wgłębień kulistych rozmieszczonych symetrycznie względem siebie na tej powierzchni.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy przedstawiony na fig. 1-4 charakteryzuje się tym, że:

- **ma kształt monolitycznej bryły utworzonej z odwróconego stożka ściętego o lekko wypukłej podstawie, mającego na swej tworzącej obwodowe analogiczne wyjęcia imitujące powierzchnię schodkową oraz z elementu tulejowego, stanowiącego przedłużenie ściętej powierzchni stożka, zaopatrzonego wewnątrz w tulejkę koncentrycznie usytuowaną w tym elemencie, jak pokazano na rysunku fig. 1 i 3;**
- **na lekko wypukłej podstawie stożka ściętego posiada wgłębienia kuliste rozmieszczone symetrycznie względem siebie na tej powierzchni, jak pokazano na rysunku fig. 2 i 4.**




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4