


10 grudnia 1924 r.

2

URZĄD PATENTOWY



A47g 25/04

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

No 576.

Kl. 34f22

Herman Sejdeman Konarski,
Warszawa (Polska).

34f 25/04

Wieszak do ubrania.

Zgłoszono: 15 września 1919 r.

Udzielono: 11 września 1924 r.

W dotychczasowych urządzeniach, przeznaczonych dla przechowywania ubrania, rozróżniamy dwa rodzaje drążków, podtrzymujących pałki: drążek umieszczony równoległe do tylnej ściany szafy lub też prostopadłe do niej.

Szafy, w których drążki są umieszczone równoległe do tylnej ściany, nie są pakowne.

Szafy zaś, w których drążek umieszczony jest prostopadłe do tylnej ściany, mogą pomieścić większą ilość ubrań, przez co są pakowniejsze i mogą być płaskie, a zatem dogodniejsze przy przeprowadzkach.

Przy drążkach prostopadłe i nieruchomo urządzonych, dostęp do ubrań jest utrudniony. Przy drążkach zaś wysuwanych dostęp do ubrań jest łatwiejszy, lecz mają one tę wadę, że dla za-

wieszania pałaków z ubraniami, posiadających własne haki, posługiwać się trzeba jeszcze specjalnymi znajdującymi się na drążku hakami, rozsuwającymi się automatycznie wraz z drążkiem, lub też ręcznie rozsuwanymi. Urządzenie takie wymaga dużej dokładności w wykonaniu, a sprawność działania wymaga częstego smarowania.

Niniejszy, przedstawiony na rysunku, wynalazek usuwa powyższe wady i pozwala zawieszać pałaki wprost na drążek i wysuwać je w celu dostępu do ubrań nazewnątrz szafy zwykłym przesuwaniem ich po drążkach (3) i (6).

Drążek (3) wykonany w formie rurki (może posiadać i inną formę) jest umocowany zapomocą płytki (2) prostopadłe do tylnej ściany szafy (1). Drugi koniec drążka (3) podtrzymuje konsolka (4) przy-

umocowana do górnej części szafy. Konsolka posiada specjalne wygięcie ramienia (5), pozwalające na wysuwanie pałków nazewnątrz szafy po rurce (6), umieszczonej w rurce (3) i mogącej swobodnie się w niej przesuwac. Rurka (6) może być zapomocą główki (7) wysunięta z rurki (3) po otworzeniu szafy; wtedy rurka (3) podtrzymuje rurkę (6). Konsolka (4) może być umieszczona w różnych miejscach, niezbędnem jest atoli, specjalne wygięcie ramienia (5), pozwalające na swobodne wysuwanie pałków ubraniowych nazewnątrz szafy.

Ewentualnie przy masywnem wykonaniu umocowania (2) i rurki (3) konsolka może okazać się zbyteczną — jak również dostatecznie silna konsolka może wyłączyć użycie umocowania (2).

Zastrzeżenie patentowe.

Przyrząd do zawieszania pałków ubraniowych w szafach, lub innych miejscach przeznaczonych do przechowania ubrań, składający się z drążka, lub systemu drążków, umieszczonych prostopadle, lub pod innym kątem do tylnej ściany szafy, lub t. p. pomieszczeń, tem znamieny, że drążek ten jest jednym końcem przy-mocowany do tylnej części szafy, drugim zaś końcem podparty na odpowiednio wygiętej konsolce, lub też odpowiednio mocno umocowany tylko tylnym końcem, wskutek czego można zawieszać pałaki bezpośrednio na drążkach, dając jednocześnie możność wysunięcia pałaka nazewnątrz szafy zwyczajnem ślizganiem po drążku i ewentualnie jego przedłużeniu.

Herman Sejdeman Konarski.

