


23 stycznia 1926 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY DO6f 24/14

Nr 2845.

Kl. 8 d 5.

Nouveaux Établissements Morisons Société Anonyme
(Antwerpja, Belgja).

Maszyna do prania.

Zgłoszono 9 listopada 1922 r.

Udzielono 11 września 1925 r.

Pierwszeństwo: 11 listopada 1921 r. (Belgja).

Wynalazek dotyczy maszyny do prania z ruchomą kadzią i stale osadzoną tarczą. Nowość wynalazku polega na tem, że kulowe odsadki na wieszadłach kadzi, które ją podtrzymują dwiema poprzeczkami, są otoczone pierścieniowymi częściami, które nie pozwalają odsadkom kulowym zsunąć się z poprzeczek.

Następnie na poprzeczkach są osadzone trzpienie jako prowadnice dla wieszadeł, mianowicie naprzemian raz na wewnętrznej, a raz na zewnętrznej stronie.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest na załączonym rysunku, mianowicie: fig. 1 przedstawia maszynę na wieszadłach w widoku, fig. 2 — widok z przodu na wieszadło w powiększonym rozmiarze, a fig.

3 — przekrój lewego ramienia dolnej poprzeczki i części wieszadła.

Wieszadła 7, zapomocą których poprzeczka 6 z osadzoną na niej osią 2 kadzi zamieszczona jest na poprzeczce 4, mają kształt ósemki i na obu końcach wgłębienie 7¹. W każde wgłębienie wchodzi ku dół skierowane odsadki kulowe 10 tak, że są otoczone częściami pierścieniowymi. W zwykłym stanie wchodzi kule w kulowe wgłębienie 5 i 8 na dolnej względnie górnej stronie poprzeczek 4 i 6. Poprzeczki 4 utworzone są z wystających z boku ramion korpusu 1, przez który przechodzi przymocowana na poprzeczce 6 oś 2 kadzi 3.

Umieszczenie wieszadeł 7 skutecznia

się bardzo łatwo. Najpierw należy je w ukośnem położeniu nasunąć na ramiona 4, aby kule 10 weszły we wgłębienie 5. Potem nadaje się im takie ukośne położenie, aby kule 10 weszły we wgłębienie 8 dolnej poprzeczki. Gdy zawieszono dolną poprzeczkę 6, wprowadza się oś 2 kadzi i łączy przetyczką 9.

Aby wieszadła 7 utrzymać podczas ruchu maszyny w odpowiedniem położeniu, opatrzone są poprzeczki 4 i 6 pionowemi do góry i nadół skierowanemi trzpieniami prowadnicowemi, które wystają naprzemian z wewnętrznej i zewnętrznej strony wieszadeł.

Wprowadzenie w ruch maszyny odbywa się w sposób znany.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Maszyna do prania z ruchomą kadzią i stale osadzoną tarczą, znamienna tem, że odsadki kuliste (10) na wieszadłach (7) kadzi, podtrzymujące ją za pośrednictwem dwóch poprzeczek (4 i 6), otoczone są częściami pierścieniowemi, aby zapobiegać zsuwaniu się tych odsadek z poprzeczek.

2. Maszyna do prania według zastrz. 1, znamienna tem, że wieszadła (7) prowadzone są szczególnie trzpieniami (11), osadzonemi naprzemian na wewnętrznej i zewnętrznej stronie poprzeczek (4, 6).

Nouveaux Établissements
Morisons Société Anonyme.

Zastępca: A. Bolland,
rzecznik patentowy.

