

20 lutego 1928 r.

A45c 19/10

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 8266.

Kl. 33 b 13.

Nagel, Hanusch & Co.
(Wiedeń, Austria).

Zamknięcia do torebek, pudełek, papierosnic i t. d.

Zgłoszono 15 lutego 1927 r.

Udzielono 10 stycznia 1928 r.

Pierwszeństwo: 15 lutego 1926 r. (Austria).

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowe, nadzwyczaj wygodne i zupełnie pewne w działaniu zamknięcie, które może znaleźć zastosowanie do torebek, szczególnie do torebek ręcznych, papierosnic albo pudełek wszelkiego rodzaju.

Na rysunku przedstawione są dwa przykłady wykonania przedmiotu wynalazku.

Fig. 1 jest widokiem z przodu, a fig. 2—widokiem z góry dwudzielnego pałaka w zamkniętym stanie; fig. 3 jest widokiem z góry pałaka przy wysuniętym suwaku zamykającym w nieco otwartym stanie. Fig. 4 przedstawia widok z góry pałaka z drugim przykładem wykonania zamykadła przy wysuniętych suwakach zamykających w nieco otwartym stanie. Na fig. 5 i 6 przed-

stawione są w nieco powiększonej skali przekroje według linii *a—b* względnie *c—d* fig. 1 względnie 3.

Przez 1, 2 (fig. 5, 6) oznaczone są obie, przegubowo połączone zawiaskami 3, 4, części pałaka, które w zasadzie są wykonane z metalu.

Obie górne podłużne listwy 5, 6 mają, najlepiej, widoczny z fig. 6 profil i układają się w stanie zamkniętym, jak widać z fig. 5, naprzeciw siebie oraz zostają zamknięte przez ślizgowy suwak 7, który z jednej strony jest prowadzony przy torze ślizgowym 8 przez swoje oba skrzydła 9, 10, a z drugiej strony posiada skrzydło 11, które obejmuje szynę 12, która biegnie przez całą lewą stronę poziomego profilu

5, kończy się jednak z prawej strony (fig. 1 i 6) przy A. Przy otwarciu torebki przesuwają się przesuwak 7 z jego zamykającego środkowego położenia (fig. 1, 2) w prawo, w położenie według fig. 3, wskutek czego skrzydło 11 suwaka 7 wychodzi z obrębu szyny 12 i torebka, jak widać z fig. 6, może być otworzona. Przy zamykaniu zaś torebki sprowadza się oba pałaki znów w położenie według fig. 5, a suwak — w położenie środkowe; w celu osiągnięcia odpowiedniego naprężenia przy prowadzeniu suwaka 7 po szynie 8, umieszczona jest pomiędzy nią i suwakiem płaska sprężyna 13. Dla ograniczenia środkowego położenia suwaka przy przesuwaniu jego z prawa na lewo jest przewidziany w części 6 występ 14 albo inny odpowiedni oporek dla prawej krawędzi skrzydła 10. Drugi przykład wykonania według fig. 4 różni się od pierwszego tem, że suwak jest wykonany z dwóch części 7^a i 7^b, które, gdy torebkę chce się otworzyć, przesuwają się ze środkowego położenia, w którym całkowicie odpowiadają suwakowi 7 pierwszego przykładu wykonania, w lewo względnie w prawo w uwidocznione na fig. 4 położenia końcowe. Odpowiednio do tego jest w tym wypadku profil szyny 12 wycięty z obu stron i kończy się z lewej strony przy B a z prawej — przy C.

Jasne jest, że wycięcie w profilu szyny 12, umożliwiające otwarcie torebki, można wprowadzać zamiast przy końcu, względ-

nie przy końcach szyny, w innem miejscu (bliżej środka). W tym wypadku droga, wykonywana przez suwak względnie suwaki z ich środkowego położenia, odpowiednio się zmniejsza. Zamykadło nadaje się specjalnie do torebek ręcznych, pudełek do papierosów, woreczków i t. p. przedmiotów.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Zamknięcie do torebek, pudełek, papierosnic i t. d., z suwakiem, prowadzonym przy górnej krawędzi jednej części pałaka, znamienne tem, że suwak ten posiada skrzydło, które przy zamkniętej torebce obejmuje zamykającą listwę przy górnej krawędzi drugiego pałaka i uwalnia go, gdy zostaje przesunięte do wycięcia wspomnianej listwy zamykającej.

2. Zamknięcie według zastrz. 1, znamienne tem, że wycięcie listwy zamykającej przewidziane jest przy jej końcu.

3. Zamknięcie według zastrz. 1, znamienne tem, że suwak składa się z dwóch jednakowych części, które dla otwarcia torebki zostają przesunięte ze środkowego zamykającego położenia w przeciwnych kierunkach, aż do odpowiednich wycięć listwy zamykającej.

N a g e l, H a n u s c h & C o.

Zastępca: M. Brokman,
rzecznik patentowy.

