



PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 890902
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ B 28 B 7/02
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 24.02.89
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 27.08.89
(86) Kv. hakemus-Int.ansökan
(30) Etuoikeus-Prioritet 26.02.88 SE 8800680-4

(71) Hakija/Sökande: *Ab Betongindustri*, Box 30036, Stockholm, Ruotsi

(72) Keksijä/Uppfinnare: Norling, Kjellvar

(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Valupöydän rajoitin.
Avstängare för gjutbord.

(57) Tiivistelmä

Suljin valupöytää varten, jossa valupöytä on käännettävissä vaakasuorasta asennosta ylösalaisin olevaan asentoon, johon valupöytään kuuluu sileä pinta, joka on varustettu sulkimilla muotin muodostamista varten, jossa betonilevy on tarkoitus valaa. Keksinnölle on tunnusmerkillistä se, että ainakin toinen (12) kahdesta vastakkaisesta sulkimesta on liikkuva pitkin valupöydän pintaa (11) suunnassa, joka on vastakkaista suljinta kohti ja siitä pois päin, hydraulisylinterillä (22) tai muulla voimaa antavalla elimellä, ja se, että jokaisessa mainituista vastakkaisista sulkimista on sellainen poikkileikkaus, että sen vastakkaista suljinta vasten oleva pinta (12') kallistuu ylöspäin ja sisäänpäin valumuotin mainittua pintaa (11) päin, sekä se, että on elin (44, 24, 28, 31) puristamaan mainitut vastakkaiset sulkimet (12) valumuotin mainittua pintaa (11) vasten.

(57) Sammandrag

Avstängare för gjutbord, där gjutbordet är vändbart från ett horisontellt läge, till ett upp och nedvänt läge, vilket gjutbord innefattar en plan yta försedd med avstängare för bildande av en form, i vilket en betongskiva är avsedd att gjutas. Uppfinningen utmärkes av, att åtminstone en (12) av två motstående avstängare är rörlig utmed gjutbordets yta (11) i riktning mot och från den motstående avstängaren medelst en hydraulcylinder (22), eller annat kraftgivande organ och av, att var och en av de nämnda motstående avstängarna har ett tvärsnitt sådant att dess mot den motstående avstängaren vettande yta (12') lutar uppåt och inåt relativt gjutformens nämnda yta (11) samt av, att organ (44, 24, 28, 31) förefinns för att pressa nämnda motstående avstängare (12) mot gjutformens nämnda yta (11).

