

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8639**

(21) Numer zgłoszenia: **7199**

(22) Data zgłoszenia: **12.01.2005**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Klosz lampy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Firma Produkcyjno-Handlowa „KUTEK”
Maciej Kutek, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kutek Maciej, Częstochowa, (PL)

PL 8639

Nr Rp. 8639.....Klasa 26-05.....

Klosz lampy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klosz lampy oświetleniowej.

Istota wzoru przejawia się w nietypowym kształcie klosza, który różni się od dotychczas znanych wzorów kloszy:

- nietypowy kształtem misy, która posiada w około 1/3 swej wysokości charakterystyczne przewężenie.

Zgłaszany do ochrony wzór przedstawiony został na fotografiach, na których fig. 1 – przedstawia klosz w widoku z boku, fig. 2 – pokazuje klosz w widoku skośnie od dołu, natomiast fig. 3 – pokazuje klosz w widoku skośnie z góry.

Jak pokazano na fotografiach fig. 1, fig. 2 i fig. 3 – zgłaszany do ochrony wzór klosza lampy stanowi misa, która w dole jest niemal płaska, przy czym w jej dnie znajduje się okrągły, centralnie umieszczony otwór, wokół którego dno misy zostało nieznacznie, „spodeczkowato” wygięte. Natomiast ścianka, (tj. bok misy) nachylona jest mocno do środka, jej średnica zwęża się aż do około 1/3 wysokości boku misy, tj. do miejsca przewężenia. Ścianka ta następnie rozszerza się na pozostałej swej wysokości, osiągając średnicę nieco większą od dolnej średnicy klosza.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografiach fig. 1, fig. 2 i fig. 3 – jest to, że:

- stanowi ją niemal płaska, przy czym
- w jej dnie znajduje się okrągły, centralnie umieszczony otwór, wokół którego dno misy zostało nieznacznie, „spodeczkowato” wygięte, natomiast
- ścianka, (tj. bok misy) nachylona jest mocno do środka, jej średnica zwęża się aż do około $\frac{1}{3}$ wysokości boku misy, tj. do miejsca przewężenia,
- ścianka ta następnie rozszerza się na pozostałej swej wysokości, osiągając średnicę nieco większą od dolnej średnicy klosza.



Fig.1



Fig.2



Fig.3