



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203033303 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 03

(21) 申请号 201320020579. 9

(22) 申请日 2013. 01. 05

(73) 专利权人 颜旭华

地址 311201 浙江省杭州市萧山区城厢街道
拱秀西 8 幢 1 单元 503 室

(72) 发明人 颜旭华

(51) Int. Cl.

B65G 15/00 (2006. 01)

B65G 47/16 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种带挡料板的运煤输送系统

(57) 摘要

本实用新型涉及一种输送机,尤其是涉及一种带挡料板的运煤输送系统。其主要是解决现有技术所存在的输送机的结构较为复杂,安装较为不易,输送效率较低,输送成本较高等的技术问题。本实用新型包括支架(1),其特征在于所述的支架(1)上设有主输送机(2),主输送机一端连接有两工位头部伸缩装置(3),主输送机上方设有多台叶轮给煤机(4),主输送机上设有挡料板(6)。



1. 一种带挡料板的运煤输送系统,包括支架(1),其特征在于所述的支架(1)上设有主输送机(2),主输送机一端连接有两工位头部伸缩装置(3),主输送机上方设有多台叶轮给煤机(4),主输送机上设有挡料板(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种带挡料板的运煤输送系统,其特征在于所述的主输送机(2)一端设有带式除铁器(5)。

一种带挡料板的运煤输送系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种输送机,尤其是涉及一种带挡料板的运煤输送系统。

背景技术

[0002] 输送机历史较为悠久,中国古代的高转筒车和提水的翻车,是现代斗式提升机和刮板输送机的雏形。输送机是在一定的线路上连续输送物料的物质搬运机械,又称连续输送机。输送机可进行水平、倾斜输送,也可组成空间输送线路,输送线路一般是固定的。输送机输送能力大,运距长,还可在输送过程中同时完成若干工艺操作,所以应用十分广泛。现有的输送机大都为带式输送,即通过将物料放置于输送带上,由电机转动带动输送带运动,将物料输送至相应的高度或指定位置。但是这种输送机的结构较为复杂,安装较为不易,输送效率较低,输送成本较高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型是提供一种带挡料板的运煤输送系统,其主要是解决现有技术所存在的输送机的结构较为复杂,安装较为不易,输送效率较低,输送成本较高等的技术问题。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 本实用新型的一种带挡料板的运煤输送系统,包括支架,所述的支架上设有主输送机,主输送机一端连接有两工位头部伸缩装置,主输送机上方设有多个叶轮给煤机,主输送机上设有挡料板。

[0006] 作为优选,所述的主输送机一端设有带式除铁器。

[0007] 因此,本实用新型的输送机的结构较为简单,安装较为容易,输送效率较高,输送成本较低。

附图说明

[0008] 附图 1 是本实用新型的一种结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 实施例:本例的一种带挡料板的运煤输送系统,如图 1,包括支架 1,支架上设有主输送机 2,主输送机一端连接有两工位头部伸缩装置 3,主输送机上方设有多个叶轮给煤机 4,主输送机上设有挡料板 6。主输送机一端设有带式除铁器 5。

[0011] 以上所述仅为本实用新型的具体实施例,但本实用新型的结构特征并不局限于此,任何本领域的技术人员在本实用新型的领域内,所作的变化或修饰皆涵盖在本实用新型的专利范围之内。




图 1