

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1462**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **20123**

(22) Data zgłoszenia: **21.06.2000**

(54)

Wywiewka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica, (PL);
Kaczmarczyk Michalina, Świdnica, (PL)

PL Rp.1462

14.06.2000

Tadeusz Kaczmarczyk, Michalina Kaczmarczyk,
Świdnica, Polska

Twórcy wzoru: Tadeusz Kaczmarczyk, Michalina Kaczmarczyk

Wywiewka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 24. 06 2000 r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wywiewka przeznaczona do zakładania na zewnętrzny wylot rury wentylacyjnej, zwłaszcza rury wentylacyjnej z instalacji kanalizacyjnej.

Istotę wzoru stanowi nowa postać wywiewki przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonej fotografii, która przedstawia wywiewkę w widoku z boku.

Wywiewka ma kształt okrągłej, wewnątrz pustej bryły. Jej zblokowanymi ze sobą elementami składowymi są, w kolejności, rurowy króciec, rozszerzająca się ku górze stożkowa część korpusu i górna walcowa część korpusu oraz stożkowy daszek osłonowy z obrzeżem wystającym

na zewnątrz, poza górną walcową część korpusu. W stożkowej części korpusu utworzone są rozmieszczone równomiernie na obwodzie poosiowo wzdłużne, rozszerzające się ku górze przelotowe okna. W prześwicie każdego z przelotowych okien usytuowana jest monolityczna kratka zawierająca listwy poprzeczne i równoległe do siebie listwy wzdłużne.

Wywiewka może być wykonywana w różnych wielkościach, dostosowanych do rur o różnych średnicach.

Ukształtowanie wywiewki według wzoru nadaje jej oryginalny estetyczny wygląd, zapewnia również odpowiednie walory użytkowe.

Zastrzeżenie ochronne

Wywiewka w kształcie okrągłej, wewnątrz pustej bryły, której zblokowanymi ze sobą elementami składowymi są, w kolejności, rurowy króciec, rozszerzająca się ku górze stożkowa część korpusu i górna walcowa część korpusu oraz stożkowy daszek osłonowy z obrzeżem wystającym na zewnątrz, przy czym w stożkowej części korpusu utworzone są rozmieszczone równomiernie na obwodzie poosiowo wzdłużne, rozszerzające się ku górze przelotowe okna, znamienna tym, że w prześwicie każdego z przelotowych okien usytuowana jest monolityczna kratka zawierająca listwy poprzeczne i równoległe do siebie listwy wzdłużne, jak przedstawiono na załączonej fotografii.



RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Wiesław Raszkiewicz
58-100 Świdnica, ul. Piękna 6
tel. 52-2-35

Atty
Raszkiewicz