

21 czerwca 1924 r.

URZĄD PATENTOWY



KUCIOŃSKI, WZBUDZAJĄCY, LUGOŃSKI

DO6f 79/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

## OPIS PATENTOWY

No 40.

Kl. 8 d<sub>21</sub>.Jan Mikołajewski,  
Swarzędz koło Poznania

i

Antoni Maciejewski,  
Poznań (Polska)**Przyrząd do zwilżania połączony z żelazkiem do prasowania.**

Zgłoszono: 31 stycznia 1920 r.

Udzielono: 5 maja 1924 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest przyrząd do zwilżania, który przyśrubowuje się do żelazka i stale zwilża rzeczy, mające być prasowanemi.

Na rysunku przedstawiony jest jeden sposób wykonania.

Przyrząd składa się z następujących części: płaskie żelazo (a) przebiega nad wierzchem żelazka (b) i przyśrubowane jest do rączki (d) zapomocą śruby skrzydlatej (c). Za pomocą przynitowanych do płaskiego żelaza (a) sprężynowych blach (e) ramiona (f) przyciskają się do boków żelazka, w ten sposób zabezpieczone jest pewne kierowanie właściwego przyrządu do zwilżania, umocowanego z jednej strony na płaskim żelazie (a) obchwytką (g) a z drugiej strony umieszczonego w ramie (h).

W górnej części znajduje się zbiornik do wody (i), napełniany zaśrubowaniem (j), pod nim znajduje się pośredni zbiornik (k), połączony ze zbiornikiem (i) rurą, do której włączony jest kurek do odgradzania dopływu wody (l). Pośredni zbiornik (k) posiada u dna otwory natryskowe, przez które woda przepływa na wałek (m), chodzący po rzeczy, mającej być prasowaną, wałek ten wykonany jest z odpowiedniego materiału.

Przyrząd działa w sposób następujący:

Przyrząd do zwilżania wsuwa się na żelazko (b) i umocowuje się u rączki (d) zapomocą śrubki skrzydlatej (c). Teraz zbiornik (i) napełnia się wodą przez zaśrubowanie (j). Dopływ wody do pośredniego zbiornika (k) reguluje się kurkiem (l), od pośredniego zbiornika woda

przepływa przez otwory natryskowe u dna na wałek (*m*), który zwilża równomiernie przy prowadzeniu żelazka tam i napowrót.

Zastrzeżenia patentowe:

1. Przyrząd do zwilżania bielizny podczas prasowania, przymocowany do

żelazka, tem znamienny, że zbiornik wody celem regulowania dopływu połączony jest ze zbiornikiem pośrednim, mającym u dołu otworki natryskowe.

2. Przyrząd do zwilżania bielizny według zastrzeżenia 1, tem znamienny, że wałek, który tocząc się, zwilża bieliznę, znajduje się pod zbiornikiem z otworkami natryskowymi.

---

