



PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11)(21) Patenttihakemus—Patentansökan 880945
(51) Kv. lk. 4/Int. cl. 4 E 04 B 1/86
(22) Hakemispäivä—Ansökningsdag 01.03.88
(23) Alkupäivä—Löpdag
(41) Tullut julkiseksi—Blivit offentlig 03.09.88
(86) Kv. hakemus—Int. ansökan
(30) Etuoikeus—Prioritet 02.03.87 SE 8700858-7

(71) Hakija/Sökande: Gyproc AB, Box 505, Malmö, Ruotsi

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Fridh, Lars 2. Ingemansson, Stig

(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Perforoitu, ääntäeristävä levy. Perforerad, ljudabsorberande skiva.

(57) Tiivistelmä

Rei'itetty tai uurrettu levy (10), jonka paksuus on ainakin noin 6 mm, jota käytetään ääntä absorboivana elementtinä, esimerkiksi sisäkatoissa. Kunkin rei'ityksen (13) peittää kuituliina (15), joka antaa yhdistetylle elementille ominaisen akustisen virtausvastuksen $1.200 - 4.000 \text{ Nsm}^{-2}$. Tämä liina on sidottu rei'itysreunoihin (13a).

(57) Sammandrag

En hål- eller slitsperforerad skiva (10) med en tjockled av åtminstone cirka 6 mm för användning som ett ljudabsorberande element, exempelvis vid innertak. Varje perforering (13) är täckt av en fiberduk (15), som ger det sammansatta elementet ett specifikt akustiskt strömningsmotstånd mellan 1.200 och 4.000 Nsm^{-2} . Denna duk är bunden till perforeringskanterna (13a).

