

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

B62d 25/08

Nr 31748

Kl. 63 c, 43/30

Ringhoffer-Tatra-Werke A. G., Praga — Smichov

Samochód z silnikiem umieszczonym w tyle

Zgłoszono 30 marca 1940

Udzielono 1 maja 1943

Pierwszeństwo: 4 stycznia 1939 (Czechosłowacja)

Wynalazek dotyczy samochodu z napędem od tyłu, w którym do głównej części nadwozia przymocowana jest łatwo odczepiana osobna część tylna, otaczająca silnik i posiadająca podwójne ścianki boczne, zawierające między sobą wolną przestrzeń względnie tworzące skrzynkę.

Wolna przestrzeń między ścianami bocznymi osobnej części tylnej według wynalazku jest podzielona na przegrody do przechowywania narzędzi, przyrządów, części zapasowych itp. Takie przechowywanie jest wygodniejsze od umieszczania tych materiałów w skrzynce pod siedzeniem, w którym to wypadku w razie wkładania i wyjmowania narzędzi lub części zapasowych pasażerowie muszą siedzenia opuścić.

Na załączonym rysunku przedstawiono

w perspektywie przykład wykonania przedmiotu wynalazku. Do głównej części nadwozia jest przymocowana stałe lub w sposób odłączalny część tylna, zawieszona swobodnie w powietrzu, która otacza silnik osadzony na podwoziu. Część ta posiada dwie z każdego boku ściany, tworzące wolne przestrzenie, przy czym dolne brzegi tak wytworzonych skrzyń połączone są poprzeczką 4. Silnik, osadzony na podwoziu, jest z obu stron otoczony ścianami bocznymi 1 względnie skrzyniami, wytworzonymi z tych podwójnych ścianek.

Według wynalazku boczne przestrzenie między ścianami zawierają przegrody 2, zamknięte drzwiczkami względnie wiekami 3. Przegrody te służą do przechowywania narzędzi i części zapasowych jako też innych

przyrządów, jak np. podnośników, pomp do powietrza, konewek z oliwą i benzyną, szmat i szczotek do czyszczenia wozu itp. Ilość przegród jest dowolna, przystosowana do potrzeb i użytkowania wozu.

Zastrzeżenie patentowe.

Samochód z silnikiem umieszczonym w tyle, znamienny tym, że do nadwozia jego przymocowana jest osobna część tylna,

otaczająca silnik i posiadająca podwójne ściany boczne, między którymi wolna przestrzeń jest podzielona na przegrody, zamknięte drzwiczkami a służące do przechowywania narzędzi i części zapasowych.

R i n g h o f f e r - T a t r a - W e r k e
A k t i e n g e s e l l s c h a f t
Zastępca: inż. St. Głowacki
rzecznik patentowy

