



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

N° 885.479

Classif. Internat.: E063

Mis en lecture le: 02-02-1981

Le Ministre des Affaires Économiques,

Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention;

Vu le procès-verbal dressé le 1 octobre 1980 à 11 h. 10
au Service de la Propriété industrielle;

ARRÊTE :

Article 1. — Il est délivré à Mr. Jacques ALEXANDRE,
Drève des Gendarmes 49, 1180 Bruxelles,

un brevet d'invention pour : Construction d'une feuille de porte
en profilés d'aluminium extrudé,

Article 2. — Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, à ses risques et périls, sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice du droit des tiers.

Au présent arrêté demeurera joint un des doubles de la spécification de l'invention (mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par l'intéressé et déposés à l'appui de sa demande de brevet.

Bruxelles, le 31 octobre 1980

PAR DÉLÉGATION SPÉCIALE:

L. SALPÊTEUR
Directeur

Invention

Déposant: Mr Jacques ALEXANDRE

DESCRIPTION.

La présente invention a pour objet la "construction d'une feuille de porte en profilés d'aluminium extrudé".

Celle-ci est composée de tubes de section rectangulaire qui s'emboîtent l'un dans l'autre.

L'ensemble d'une feuille de porte est composé par 3 profilés différents. Un ensemble de profilés centraux et 2 profils extrêmes prévus, l'un pour loger la serrure, l'autre pour fixer les paumelles par clames coulissantes dans le sens de la hauteur.

Ces différents profilés sont conçus pour s'emboîter avec une variante permettant un jeu d'un centimètre.

Ces profilés coupés suivant la hauteur prévue pour la feuille de porte sont assemblés l'un dans l'autre au moyen de 3 ou 4 tirants en acier de section ronde, ceux-ci traversant tous les tubes par un trou de passage foré dans un même axe.

Les extrémités des tirants sont filetés et, à l'aide d'un écrou, l'on serre l'ensemble sur une table bien plane.

La revendication essentielle est le système d'emboîtement permettant un jeu allant jusqu'à 5 centimètres dans la largeur en cours d'assemblage de la porte.

Le 25 septembre 1980.


