

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成 23 年 4 月 7 日 (2011.4.7)

【公開番号】特開 2008-254269 (P2008-254269A)

【公開日】平成 20 年 10 月 23 日 (2008.10.23)

【年通号数】公開・登録公報 2008-042

【出願番号】特願 2007-97473 (P2007-97473)

【国際特許分類】

B 4 1 N 1/06 (2006.01)

B 4 1 N 1/20 (2006.01)

C 0 9 J 7/02 (2006.01)

C 0 9 J 201/00 (2006.01)

【 F I 】

B 4 1 N 1/06

B 4 1 N 1/20

C 0 9 J 7/02 Z

C 0 9 J 201/00

【手続補正書】

【提出日】平成 22 年 3 月 16 日 (2010.3.16)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 1 4 】

また、グラビア版 5 の、前記粘着剤 8 の液面より上側で、かつグラビア版 5 の回転方向の、前記液面より下流側の位置（図において右側）には、回転によって、塗料パン 7 中に収容した粘着剤 8 中を通過することで、グラビア版 5 の表面に付着した余剰の粘着剤 8 を掻き落として、前記グラビア版 5 の外周面 3 に形成した凹溝 4 内にのみ、選択的に、粘着剤 8 を充填するためのブレード 1 2 が、その略全幅に亘って当接されている。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 4 3 】

また、グラビア版 5 の、前記粘着剤 8 の液面より上側で、かつグラビア版 5 の回転方向の、前記液面より下流側の位置（図において右側）には、回転によって、塗料パン 7 中に収容した粘着剤 8 中を通過することで、グラビア版 5 の表面に付着した余剰の粘着剤 8 を掻き落として、前記グラビア版 5 の外周面 3 に形成した凹溝 4 内にのみ、選択的に、粘着剤 8 を充填するためのブレード 1 2 が、その略全幅に亘って当接されている。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 7】

図7

