

25 września 1928 r.

2

URZĄD PATENTOWY



A47 L 3/04

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 8592.

Wacław Wieczorkiewicz
(Warszawa, Polska).

~~Kl. 34 c 4~~

34c 3/04

Pas ochronny.

Zgłoszono 2 maja 1927 r.
Udzielono 16 marca 1928 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy pasa ochronnego przy myciu okien.

W dotychczasowych systemach zabezpieczenia osób myjących okna niema gwarancji istotnego zabezpieczenia od wypadku. Uwiązywanie linki do poprzecznej ramy oberluftu nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa, gdyż ramy są cienkie, z drzewa sosnowego, a przy systemie okien otwieranych do wewnątrz najpierw takowe trzeba utworzyć i stając w otwartym oknie na parapecie można dopiero linkę umocowywać. Następnie w wielu domach okna robione są bez oberluftów, szczególnie w wyższych piętrach, a więc najbardziej niebezpieczne do mycia.

Wkręcanie haków w ramę okna, celem uwiązywania linki, również jest niebez-

pieczne i niepraktyczne, gdyż nie pozwala na prawidłowe zawieszanie rolet, żaluzji i t. d., a w razie wypadnięcia myjącego okno, cały ciężar ciała ludzkiego zawisa pionowo, co spowodować może wyrwanie się haka z górnej ramy okiennej.

Niniejszy wynalazek usuwa powyższe braki i daje możliwość założenia pasa ochronnego przed otwarciem okna zewnętrznego, oraz zastosowania go w oknach nieposiadających oberluftów, jak również i w oknach otwieranych do wewnątrz, przyczem szerokość okna jest obojętna, a w razie wypadnięcia myjącego okno ciężar ciała ludzkiego zawisa na dwóch umocowaniach bocznych, przyczem zasuwki kulkowe naprężają się pod kątem w stosunku do umocowań bocznych, wobec czego nie zachodzi obawa wyrwania tych umocowań (płytek), a przy

zawiśnięciu zaś ciężar ciała ludzkiego rozkłada się na dwa umocowania.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Pas ochronny, znamieny tem, że posiada wielokrotne zapięcia i łączy się z ramą okienną zapomocą linek na pierścieniach (fig. 4).

2. Pas ochronny według zastrz. 1, znamieny tem, że posiada zakończenie linek w formie zasuwki kulkowej wplecionej w linkę (fig. 2.)

3. Pas ochronny według zastrz. 1, znamieny tem, że dla założenia zasuwki kulkowej, zaopatrzony jest w dwie płytki z otworem uniemożliwiającym wysunięcie się zasuwki kulkowej, przymocowywane do środka dwóch podłużnych ram okiennych (fig. 1).

4. Pas ochronny według zastrz. 1, znamieny tem, że posiada na linkach suwak o trzech otworach, dający możność podłużania lub skrócania linek (fig. 3).

Wacław Wieczorkiewicz.

