

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8219**

(21) Numer zgłoszenia: **6650**

(22) Data zgłoszenia: **06.10.2004**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Wkład kominkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ALGREG-POL Sp. z o.o., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kmiecik Aleksander, Poznań, (PL)

PL 8219

Nr Rp. 8219.....Klasa 23-03.....

Wkład kominkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wkład kominkowy przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń.

Znane są wkłady kominkowe stosowane do ogrzewania pomieszczeń posiadające uźebrowany na zewnątrz korpus zaopatrzony od przodu w ramę, do której zamocowane są przezroczyste drzwiczki w obramowaniu z uchwytem do otwierania. W górnej części korpusu znajduje się króciec dymowy. Znane wkłady kominkowe posiadają komorę do spalania drewna, na której dnie znajduje się ruszt osłonięty od przodu ogranicznikiem drewna w postaci prostej poziomej listwy, a pod rusztem znajduje się popielnik.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu o indywidualnym charakterze przejawiająca się w kształcie, właściwościach powierzchni i ornamentyce.

Przedmiot wzoru pokazany jest na fotografii przedstawiającej go w ujęciu perspektywicznym.

Wkład kominkowy według wzoru przemysłowego posiada uźebrowany na zewnątrz korpus zaopatrzony od przodu w ramę, do której zamocowane są przezroczyste drzwiczki w obramowaniu, przy czym są one w całości wpuszczone w ramę korpusu i całkowicie osłaniają jego front tak, że zakrywają popielnik. Ściany boczne korpusu wkładu kominkowego w tylnej części są zbieżne, a ścianka górna ma kształt ostrosłupa ściętego zakończonego króćcem dymowym. Komora spalania drewna, według wzoru przemysłowego, na tylnej ścianie posiada ornament przedstawiający poziome pasy ,

po między którymi widnieje, wpisany w okrąg, stylizowany płomień, pod którym znajdują się, ułożone po łuku, cztery koła mające obrazować kłody drewna. Znajdujący się na dnie komory spalania ruszt, od przodu osłonięty jest ogranicznikiem drewna w kształcie poziomej stopniowanej listwy z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi pionowymi kłami w postaci ostrosłupów. Drzwiczki wkładu kominkowego, pośrodku dolnej części obramowania, posiadają poziomy otwór z uchwytem do regulacji ilości wlotu powietrza, a w górnej części obramowania, na całej długości, jest pozioma listwa regulacji dopływu powietrza, zaś na prawej części obramowania drzwiczek znajduje się uchwyt zamykający drzwiczki mający kształt wydłużonego płaskownika w dolnej części rozszerzającego się do kształtu zaokrąglonego trapezu z otworem wewnątrz, a w części górnej zakończony haczykowato. Drzwiczki w prawym dolnym narożu mają jasny prostokąt ze znakiem towarowym. Z prawej strony korpusy, przy uchwycie drzwiczek, znajduje się zaczep na uchwyt w postaci mimośrodowej tulei.

Cechy istotne wzoru przemysłowego są takie, że w tylnej części korpusu wkładu kominkowego ściany boczne są zbieżne, a ścianka górna ma kształt ostrosłupa ściętego zakończony króćcem dymowym, zaś na tylnej ścianie komory spalania drewna znajduje się ornament przedstawiający poziome pasy, pomiędzy którymi widnieje, wpisany w okrąg, stylizowany płomień, pod którym znajdują się, ułożone po łuku, cztery koła mające obrazować kłody drewna. Charakterystyczne dla przedstawianego wzoru przemysłowego jest też to, że ogranicznik drewna osłaniający od przodu ruszt, znajdujący się na dnie komory spalania, ma kształt poziomej stopniowanej listwy z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi pionowymi kłami w postaci ostrosłupów, a także to, że znajdujący się na prawej części obramowania drzwiczek uchwyt zamykający drzwiczki ma kształt wydłużonego płaskownika w dolnej części rozszerzającego się do kształtu zaokrąglonego trapezu z otworem wewnątrz, który w części górnej zakończony jest haczykowato. Wzór przemysłowy charakteryzuje się również tym, że posiada drzwiczki w całości wpuszczone w ramę korpusu, które całkowicie osłaniają jego front tak, że zakrywają popielnik, a w prawym dolnym narożu mają jasny prostokąt ze znakiem towarowym.

006650

