

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5911**

(21) Numer zgłoszenia: **3437**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(22) Data zgłoszenia: **04.06.2003**

(54)

Listwa przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SOLEKO Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chmielowice Krzysztof, Kraków, (PL)

PL 5911

Nr Rp. 5911

Klasa 25-01

Listwa przypodłogowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa przypodłogowa przesłaniająca naroże pomiędzy ścianą o podłogą.

Znanych jest wiele rozwiązań listew przypodłogowych mających różne profile i różne układy wzdłużnych rowków służących do osadzania listew w uchwytych mocowanych wkrętami do ściany.

Przykładowo znana jest listwa przypodłogowa przedstawiona w polskim zgłoszeniu patentowym nr P- 329 665. Listwa taka ma profilowaną czołową powierzchnię, o zarysie złożonym z łuków i linii prostych oraz płaską tylną powierzchnię. Tylne powierzchnie ma uskok przechodzący w rowek o ściankach zasadniczo równoległych do płaskiej tylnej powierzchni. Rowek służy do osadzania listwy w uchwytych mocujących.

W polskim zgłoszeniu wzoru użytkowego nr W- 110 160 ujawniona jest listwa, która ma profilowaną tylną powierzchnię z jednym rowkiem usytuowanym pod kątem względem tylnej powierzchni. Rowek służy do osadzania listwy w uchwytych mocujących.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wyrobu według wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Wszystkie odmiany listwy mają czołową powierzchnię łukową, tylną powierzchnię łukową i dolny wzdłużny rowek mocujący usytuowany w stopce listwy. Poszczególne odmiany mają górny wzdłużny rowek mocujący usytuowany pod kątem prostym lub rozwartym do płaszczyzny tylnej powierzchni oraz usytuowany nad górnym wzdłużnym rowkiem mocującym dodatkowy górny wzdłużny rowek, wzdłużne podcięcie lub wzdłużny rowek i wzdłużne podcięcie. Obrys czołowej powierzchni i tylnej powierzchni, w przekroju poprzecznym, zawarty jest pomiędzy dwiema płaszczyznami równoległymi lub dwiema płaszczyznami przecinającymi się.

Listwa według wzoru przemysłowego przedstawiony jest w odmianach na rysunku zbiorczym, na którym kolejne figury przedstawiają profil listwy – przekrój poprzeczny wskazujący na jej kształt:


fig. 1 – listwę z czołową powierzchnią łukową, tylną powierzchnią łukową, górnym rowkiem mocującym usytuowanym prostopadle do płaszczyzny tylnej powierzchni,

- fig. 2 – listwę z czołową powierzchnią łukową, tylną powierzchnią łukową, górnym rowkiem mocującym usytuowanym prostopadle do płaszczyzny tylnej powierzchni, dodatkowym górnym rowkiem,
- fig. 3 – listwę z czołową powierzchnią łukową, tylną powierzchnią łukową, górnym rowkiem mocującym usytuowanym prostopadle do płaszczyzny tylnej powierzchni, dodatkowym górnym podcięciem,
- fig. 4 – listwę z czołową powierzchnią łukową, tylną powierzchnią łukową, górnym rowkiem mocującym usytuowanym prostopadle do płaszczyzny tylnej powierzchni, dodatkowym górnym rowkiem i dodatkowym górnym podcięciem,
- fig. 5 – listwę z czołową powierzchnią łukową, tylną powierzchnią łukową, górnym rowkiem mocującym usytuowanym pod kątem rozwartym do płaszczyzny tylnej powierzchni,
- fig. 6 – listwę z czołową powierzchnią łukową, tylną powierzchnią łukową, górnym rowkiem mocującym usytuowanym pod kątem rozwartym do płaszczyzny tylnej powierzchni, dodatkowym górnym rowkiem,
- fig. 7 – listwę z czołową powierzchnią łukową, tylną powierzchnią łukową, górnym rowkiem mocującym usytuowanym pod kątem rozwartym do płaszczyzny tylnej powierzchni, dodatkowym górnym podcięciem,
- fig. 8 – listwę z czołową powierzchnią łukową, tylną powierzchnią łukową, górnym rowkiem mocującym usytuowanym pod kątem rozwartym do płaszczyzny tylnej powierzchni, dodatkowym górnym rowkiem i dodatkowym górnym podcięciem,

oraz na dodatkowych rysunkach, na których figury przedstawiają:

fig. 1.1. do fig. 8.1 – poszczególne odmiany listew prezentowane na rysunku zbiorczym, z uwidocznionymi szczegółami profili, rowków i podcięć.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że listwa mająca czołową powierzchnię łukową – wklęsłą do wnętrza listwy - i tylną powierzchnię łukową – wklęsłą do wnętrza listwy - ma dolny wzdłużny rowek mocujący usytuowany w stopce, górny wzdłużny rowek mocujący usytuowany pod kątem prostym lub rozwartym do tylnej płaszczyzny powierzchni oraz może mieć usytuowany nad górnym wzdłużnym rowkiem mocującym dodatkowy górny wzdłużny rowek, wzdłużne podcięcie lub wzdłużny rowek i wzdłużne podcięcie. Obrys czołowej powierzchni i tylnej powierzchni, w przekroju poprzecznym, zawarty jest pomiędzy dwiema płaszczyznami równoległymi lub dwiema płaszczyznami przecinającymi się.

Pełnomocnik

Andrzej Kacperski
rzecznik patentowy




fig. 1




fig. 5




fig. 2




fig. 6




fig. 3




fig. 7




fig. 4




fig. 8




fig. 1.1




fig. 2.1




fig. 3.1




fig. 4.1




fig. 5.1




fig. 6.1




fig. 7.1




fig. 8.1