

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5142627号
(P5142627)

(45) 発行日 平成25年2月13日 (2013. 2. 13)

(24) 登録日 平成24年11月30日 (2012. 11. 30)

(51) Int. Cl.

F 1

A 6 3 F 5/04 (2006.01)

A 6 3 F 5/04 5 1 6 F

A 6 3 F 5/04 5 1 2 C

A 6 3 F 5/04 5 1 2 D

請求項の数 1 (全 178 頁)

(21) 出願番号 特願2007-215295 (P2007-215295)
 (22) 出願日 平成19年8月21日 (2007. 8. 21)
 (65) 公開番号 特開2009-45298 (P2009-45298A)
 (43) 公開日 平成21年3月5日 (2009. 3. 5)
 審査請求日 平成22年7月20日 (2010. 7. 20)

(73) 特許権者 000144153
 株式会社三共
 東京都渋谷区渋谷三丁目2 9 番 1 4 号
 (74) 代理人 100098729
 弁理士 重信 和男
 (74) 代理人 100116757
 弁理士 清水 英雄
 (74) 代理人 100123216
 弁理士 高木 祐一
 (74) 代理人 100089336
 弁理士 中野 佳直
 (74) 代理人 100148161
 弁理士 秋庭 英樹

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 スロットマシン

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技用価値を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の図柄を変動表示可能な可変表示装置に表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって、

遊技の進行制御を行うとともに、制御情報を送信する遊技制御手段を搭載した遊技制御基板と、

前記遊技制御基板と接続され、前記遊技制御手段から受信した制御情報に基づいて演出の制御を行う演出制御手段を搭載した演出制御基板と、

前記遊技制御基板を収容する基板ケースと、

取り出し規制部位を破壊しない限り、前記基板ケースに収容された遊技制御基板を該基板ケースから取り出し不能とする取り出し規制手段と、

前記取り出し規制部位を被覆する取り出し規制部位被覆部材と、

被覆解除部位を破壊しない限り、前記取り出し規制部位被覆部材による前記取り出し規制部位の被覆を解除不能とする被覆解除規制手段と、

前記可変表示装置の表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段と、

を備え、

前記遊技制御手段は、

前記可変表示装置の表示結果が導出される前に、遊技者にとって有利な特別遊技状態へ

の移行を伴う特別入賞と、前記遊技用価値の付与を伴う複数種類の付与入賞と、前記遊技用価値を用いずに次ゲームを行うことを可能とする再遊技の付与を伴う再遊技入賞とを含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する手段であって、前記付与入賞または前記再遊技入賞のうちで発生を許容する旨が決定された際には前記導出操作手段の操作手順に関わらずに発生する手順不問入賞の発生を許容する旨を、前記特別入賞の発生を許容する旨と同時に決定する同時決定手段を含む事前決定手段と、

前記導出操作手段が操作されたときに、前記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、

前記事前決定手段により前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され、該特別入賞が発生しなかったときに、当該特別入賞の発生を許容する旨の決定を次ゲーム以降に持ち越す持越手段と、

10

前記特別入賞が発生したときに前記特別遊技状態に制御する特別遊技状態制御手段と、

前記付与入賞が発生したときに前記遊技用価値を付与する遊技用価値付与手段と、

前記事前決定手段により前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに、該特別入賞が発生するまで、前記特別遊技状態とは異なる遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する特定遊技状態制御手段と、

前記事前決定手段の決定結果を特定可能な決定結果情報を前記制御情報として前記演出制御手段に送信する決定結果情報送信手段と、

を備え、

前記導出制御手段は、

20

前記複数種類の付与入賞のうちの第1の付与入賞の発生を許容する旨が決定され、第1の手順にて前記導出操作手段が操作されたときに前記第1の付与入賞に対応する第1の付与入賞表示結果を導出させる制御を行い、前記第1の手順以外の手順にて前記導出操作手段が操作されたときに前記第1の付与入賞表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行う第1の導出制御手段と、

前記複数種類の付与入賞のうちの第2の付与入賞の発生を許容する旨が決定され、前記第1の手順とは異なる第2の手順にて前記導出操作手段が操作されたときに前記第2の付与入賞に対応する第2の付与入賞表示結果を導出させる制御を行い、前記第2の手順以外の手順にて前記導出操作手段が操作されたときに前記第2の付与入賞表示結果以外の表示結果を導出させる制御を行う第2の導出制御手段と、

30

前記同時決定手段により前記手順不問入賞の発生を許容する旨と前記特別入賞の発生を許容する旨とが同時に決定されたときには該手順不問入賞が発生する表示結果を該特別入賞が発生する表示結果に優先して導出させる同時決定時導出手段とを

を含み、

前記演出制御手段は、前記同時決定手段により前記特別入賞の発生を許容する旨と前記手順不問入賞の発生を許容する旨とが決定された後のゲームから所定期間の間、前記事前決定手段により前記第1の付与入賞または前記第2の付与入賞の発生を許容する旨が決定された旨を特定可能な前記決定結果情報を受信したときに、該許容された付与入賞に対応する付与入賞表示結果を導出させるための導出操作手順を特定可能に報知する導出操作手順報知手段を含み、

40

前記導出制御手段と前記遊技用価値付与手段の制御は、前記所定期間の間のゲームであるか否かによっては、変化させられることはなく、

前記特定遊技状態において前記導出操作手順が報知されているときには、該報知された導出操作手順により前記導出操作手段が操作されることにより前記賭数の設定に用いた遊技用価値の数に対してゲームの結果として得られる遊技用価値の数の割合である1ゲームあたりの付与率が100%を超え、前記特定遊技状態において前記導出操作手順が報知されていないときには、前記1ゲームあたりの付与率が100%以下となる

ことを特徴とするスロットマシン。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

50

【0001】

本発明は、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示装置の表示結果に応じて所定の入賞が発生可能なスロットマシンに関する。

【背景技術】

【0002】

この種のスロットマシンでは、リールなどの可変表示装置の表示結果として図柄の組合せ（役とも呼ぶ）が特定の組合せとなったときに入賞となる。入賞には、遊技者にとって有利なビッグボーナスやレギュラーボーナスへの移行を伴う特別役や、メダルなどの遊技用価値が付与される小役、メダルを用いずに遊技を行える再遊技役などがある。

【0003】

特別役を含めた各役の入賞が発生するためには、一般的には、事前に行われる内部抽選に当選しなければならない。ここで、当該ゲーム限りで当選の有効な小役に当選しているときに、当選している小役の種類を遊技者に報知し、遊技者の技術介入を前提として当選している小役に確実に入賞させることで遊技者に有利なものとなるアシストタイムや、再遊技役の入賞による賭け数の設定にメダルを消費しないで済むという利益を遊技者が得られることを利用して、予め定められた所定ゲーム数だけ通常の遊技状態とは再遊技役以外の役の当選確率を変えずに再遊技役の当選確率を高くするリプレイタイム等の遊技状態をビッグボーナスやレギュラーボーナスの他に提供するスロットマシンが提案されている（例えば、特許文献1参照）。

【0004】

一方、この種のスロットマシンには、ゲームの制御を行う遊技制御手段が設けられた遊技制御基板を基板ケースに収容した状態でスロットマシンの本体に取り付けるとともに、基板ケースに遊技制御基板を収容し、基板ケースの封止片を固着することにより、封止片を破壊しなければ基板ケースを開放し、収容された遊技制御基板へのアクセスを不能とすることで遊技制御基板への不正を困難としたものが提案されている（例えば、特許文献2参照）。

【0005】

【特許文献1】特開2002-172206号公報

【特許文献2】特開2000-246777号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

特許文献1に記載されたスロットマシンでは、アシストタイムやリプレイタイムが、ビッグボーナスやレギュラーボーナスほどではないものの、遊技者が手持ちのメダルを減らさずに遊技を進めることのできる遊技者にとって有利な遊技状態となっている。もっとも、遊技者に極めて有利な遊技状態（ビッグボーナス）から少しは有利な遊技状態（アシストタイムやリプレイタイム）という順で制御されるため、遊技者に有利な遊技状態を連続させるといっても、遊技者の期待感を徐々に高めさせていくという流れにすることができず、遊技者にとっての面白味は半減してしまうという問題があった。

【0007】

また、特許文献2に記載されたスロットマシンでは、基板ケースが封止片の固着により遊技制御基板へのアクセスが困難となるが、封止片が外部に露呈しているため、封止片を破壊して基板ケースを開放することが比較的容易であり、封止片を破壊して基板ケースに収容された遊技制御基板に不正がなされる可能性があり、これら不正に対する対策が依然として不十分であった。

【0008】

本発明は、このような問題点に着目してなされたものであり、遊技制御基板への不正を効果的に防止できるとともに、遊技者の期待感を徐々に高めることのできるスロットマシンを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

上記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載のスロットマシンは、

遊技用価値を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の図柄を変動表示可能な可変表示装置（リール2L、2C、2R）に表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシン（スロットマシン1）であって、

ゲームを進行させる制御を行うとともに、制御情報（コマンド）を送信する遊技制御手段（メイン制御部41）を搭載した遊技制御基板（遊技制御基板40）と、

前記遊技制御基板（遊技制御基板40）と接続され、前記遊技制御手段（メイン制御部41）から受信した制御情報（コマンド）に基づいて演出の制御を行う演出制御手段（サブ制御部91）を搭載した演出制御基板（演出制御基板90）と、

前記遊技制御基板（遊技制御基板40）を収容する基板ケース（基板ケース200）と、

取り出し規制部位（封止片231、211の接続片231a、211a）を破壊しない限り、前記基板ケース（基板ケース200）に収容された遊技制御基板（遊技制御基板40）を該基板ケース（基板ケース200）から取り出し不能とする取り出し規制手段（ワンウェイネジ）と、

前記取り出し規制部位（封止片231、211の接続片231a、211a）を被覆する取り出し規制部位被覆部材（被覆部材236）と、

被覆解除部位（被覆片236）を破壊しない限り、前記取り出し規制部位被覆部材（被覆部材236）による前記取り出し規制部位（封止片231、211の接続片231a、211a）の被覆を解除不能とする被覆解除規制手段（被覆部材236の嵌入部236c）と、

前記可変表示装置（リール2L、2C、2R）の表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段（ストップスイッチ8L、8C、8R）と、

を備え、

前記遊技制御手段（メイン制御部41）は、

前記可変表示装置（リール2L、2C、2R）の表示結果が導出される前に、遊技者にとって有利な特別遊技状態（ビッグボーナス）への移行を伴う特別入賞（ビッグボーナス）と、前記遊技用価値（メダル）の付与を伴う複数種類の付与入賞（小役）と、前記遊技用価値を用いずに次ゲームを行うことを可能とする再遊技の付与を伴う再遊技入賞とを含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する手段であって、前記付与入賞または前記再遊技入賞のうちで発生を許容する旨が決定された際には前記導出操作手段の操作手順に関わらずに発生する手順不問入賞の発生を許容する旨を、前記特別入賞の発生を許容する旨と同時に決定する同時決定手段を含む事前決定手段と、

前記導出操作手段（ストップスイッチ8L、8C、8R）が操作されたときに、前記可変表示装置（リール2L、2C、2R）に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、

前記事前決定手段により前記特別入賞（ビッグボーナス）の発生を許容する旨が決定され、該特別入賞（ビッグボーナス）が発生しなかったときに、当該特別入賞の発生を許容する旨の決定（ビッグボーナスの当選フラグ）を次ゲーム以降に持ち越す持越手段と、

前記特別入賞（ビッグボーナス）が発生したときに前記特別遊技状態（ビッグボーナス）に制御する特別遊技状態制御手段と、

前記付与入賞（小役）が発生したときに前記遊技用価値（メダル）を付与する遊技用価値付与手段と、

前記事前決定手段により前記特別入賞（ビッグボーナス）の発生を許容する旨が決定されたときに、該特別入賞（ビッグボーナス）が発生するまで、前記特別遊技状態（ビッグボーナス）とは異なる遊技者にとって有利な特定遊技状態（RT）に制御する特定遊技状態制御手段と、

10

20

30

40

50

前記事前決定手段の決定結果（抽選結果）を特定可能な決定結果情報（内部当選コマンド）を前記制御情報（コマンド）として前記演出制御手段（サブ制御部 91）に送信する決定結果情報送信手段と、

を備え、

前記導出制御手段は、

前記複数種類の付与入賞（小役）のうちの第 1 の付与入賞（赤チェリー）の発生を許容する旨が決定され、第 1 の手順（「赤チェリー」の引込範囲内で左リールの停止操作を行う手順）にて前記導出操作手段（ストップスイッチ 8 L、8 C、8 R）が操作されたときに前記第 1 の付与入賞に対応する第 1 の付与入賞表示結果（赤チェリー—any—any）を導出させる制御を行い、前記第 1 の手順以外の手順（「赤チェリー」の引込範囲外で左リールの停止操作を行う手順）にて前記導出操作手段（ストップスイッチ 8 L、8 C、8 R）が操作されたときに前記第 1 の付与入賞表示結果以外の表示結果（ハズレ）を導出させる制御を行う第 1 の導出制御手段と、

10

前記複数種類の付与入賞（小役）のうちの第 2 の付与入賞（青チェリー／白チェリー）の発生を許容する旨が決定され、前記第 1 の手順（「赤チェリー」の引込範囲内で左リールの停止操作を行う手順）とは異なる第 2 の手順（「青チェリー」の引込範囲内で左リールの停止操作を行う手順／「白チェリー」の引込範囲内で左リールの停止操作を行う手順）にて前記導出操作手段（ストップスイッチ 8 L、8 C、8 R）が操作されたときに前記第 2 の付与入賞（青チェリー／白チェリー）に対応する第 2 の付与入賞表示結果（青チェリー—any—any／白チェリー—any—any）を導出させる制御を行い、前記第 2 の手順以外の手順（「青チェリー」の引込範囲外で左リールの停止操作を行う手順／「白チェリー」の引込範囲外で左リールの停止操作を行う手順）にて前記導出操作手段（ストップスイッチ 8 L、8 C、8 R）が操作されたときに前記第 2 の付与入賞表示結果以外の表示結果（ハズレ）を導出させる制御を行う第 2 の導出制御手段と、

20

前記同時決定手段により前記手順不問入賞の発生を許容する旨と前記特別入賞の発生を許容する旨とが同時に決定されたときには該手順不問入賞が発生する表示結果を該特別入賞が発生する表示結果に優先して導出させる同時決定時導出手段とを

を含み、

前記演出制御手段（サブ制御部 91）は、前記同時決定手段により前記特別入賞（ビッグボーナス）の発生を許容する旨と前記手順不問入賞の発生を許容する旨とが決定された後のゲームから、所定期間（0、50、100 ゲームのうちゲーム数振分抽選手段にて当選したゲーム数）の間、前記事前決定手段により前記第 1 の付与入賞（赤チェリー）または前記第 2 の付与入賞（青チェリー／白チェリー）の発生を許容する旨が決定された旨を特定可能な前記決定結果情報（内部当選コマンド）を受信したときに、該許容された付与入賞（小役）に対応する付与入賞表示結果を導出させるための導出操作手順（チェリーの入賞手順）を特定可能に報知する導出操作手順報知手段を含み、

30

前記導出制御手段と前記遊技用価値付与手段の制御は、前記所定期間の間のゲームであるか否かによっては、変化させられることはなく、

前記特定遊技状態（RT）において前記導出操作手順（チェリーの入賞手順）が報知されているとき（AT 中）には、該報知された導出操作手順（チェリーの入賞手順）により前記導出操作手段（ストップスイッチ 8 L、8 C、8 R）が操作されることにより前記賭数の設定に用いた遊技用価値の数（投入枚数）に対してゲームの結果として得られる遊技用価値の数（払出枚数）の割合である 1 ゲームあたりの付与率（1 ゲームあたりのメダル払出率）が 100 % を超え、前記特定遊技状態（RT）において前記導出操作手順（チェリーの入賞手順）が報知されていないときには、前記 1 ゲームあたりの付与率（1 ゲームあたりのメダル払出率）が 100 % 以下となる

40

ことを特徴としている。

この特徴によれば、基板ケースから遊技制御基板を取り出す場合に破壊する必要のある取り出し規正部位が、取り出し規正部位被覆部材により被覆されるので、基板ケースから遊技制御基板を取り出すためには、取り出し規正部位被覆部材の被覆を解除したうえで、

50

さらに取り出し規正部位を破壊する必要がある、基板ケースから遊技制御基板を取り出すことが一層困難となるため、遊技制御基板への不正を効果的に抑制できる。

また、取り出し規正部位被覆部材の被覆を解除するためには被覆解除部位を破壊しなければならず、これにより取り出し規正部位被覆部材の被覆を解除した後に再度取り出し規正部位被覆部材により取り出し規正部位を被覆させた状態を形成することが極めて困難となり、かつ、手間がかかるため、遊技制御基板への不正をより効果的に抑制することができる。

また、特別入賞の発生を許容する旨が決定されると、該許容された特別入賞が発生するまで特定遊技状態に制御され、この特定遊技状態においては、許容された第1の付与入賞または第2の付与入賞が全て発生することを条件として、遊技用価値の増加が期待できる。すなわち特別入賞の発生を許容する旨が決定されたことを契機として遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御されることとなり、特別遊技状態から特定遊技状態が続くことはないが、特定遊技状態から特別遊技状態という流れで遊技者にとって有利な遊技状態が続くこととなるため、特別遊技状態に制御されるまでに段階的に遊技者の期待感を高めることが可能となる。

また、特定遊技状態は、許容された第1の付与入賞または第2の付与入賞が全て発生することを条件として、遊技用価値の増加が期待できるものであるが、許容された種類の付与入賞を全て発生させるためには、その種類に応じて定められた操作手順で導出操作手段が操作されなければならないうえに、第1の付与入賞または第2の付与入賞が発生することとなる入賞表示結果を導出させるための操作手順が、第1の付与入賞と第2の付与入賞とで異なっており、許容された付与入賞の種類が分からなければ、許容された付与入賞を確実に発生させることはできず、特定遊技状態においても導出操作手順が報知されていないときには遊技用価値の増加は期待できない。

ここで、特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときには、単に特定遊技状態に制御されるだけではなく、その後の所定ゲーム数の間は、事前決定手段により第1の付与入賞または第2の付与入賞の発生を許容する旨が決定されると、該許容された種類の付与入賞が発生することとなる表示結果を導出させるための操作手順を特定可能な情報が遊技者に報知されるので、報知された情報に応じた手順で遊技者が導出操作手段を操作できるものと仮定すれば、許容された第1の付与入賞及び第2の付与入賞を発生させることが可能となる。ただし、許容された種類の付与入賞が発生することとなる表示結果を導出させるための操作手順を特定可能な情報が遊技者に報知されるとは言っても、その通りに遊技者が導出操作手段を操作できなければ、遊技用価値の増加は見込めず、遊技者が技術介入を行うことによって初めて特定遊技状態を遊技者にとって有利な遊技状態とすることができるので、遊技の興趣を向上させることができるようになる。

また、特定遊技状態は、特別入賞の発生を許容する旨が決定された後、特別入賞が発生するまで継続するが、第1の付与入賞または第2の付与入賞の発生を許容する旨が決定されたときに導出操作手順が報知されるのは、所定ゲーム数に限られており、所定ゲーム数を消化した後は、特定遊技状態にあっても導出操作手順が報知されず、遊技者の技術介入も実質的に不可能となって遊技用価値の増加が期待できなくなるため、所定ゲーム数の経過後は、遊技者に対して特別入賞を発生させることを促すことが可能となる。

尚、所定数の賭数とは、少なくとも1以上の賭数であって、2以上の賭数が設定されることや最大賭数が設定されることでゲームが開始可能となるようにしても良い。また、複数の遊技状態に応じて定められた賭数が設定されることでゲームが開始可能となるようにしても良い。

また、前記導出操作手順報知手段により導出操作手順が報知される所定期間とは、前記特別入賞の発生を許容する旨が決定された後、所定ゲーム数を消化するまでの期間であっても良いし、前記特別入賞の発生を許容する旨が決定された後、所定の終了条件（終了抽選に当選することや、終了条件として定められた種類の入賞の発生が許容されることまたはその入賞が発生すること）が成立するまでの期間、所定の終了条件が成立した後、所定ゲーム数を消化するまでの期間であっても良い。さらには、所定ゲーム数毎に終了させる

10

20

30

40

50

か否かを決定し、終了が決定されるまでの期間であっても良い。

また、導出操作手段の操作手順とは、導出操作手段が操作されるタイミングであっても良いし、可変表示装置が複数の可変表示領域から構成され、それぞれに表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段が個々に設けられている場合には、導出操作手段が操作される順序であっても良い。

また、前記特定遊技状態において導出操作手順報知手段により導出操作手順が報知されていない場合の1ゲームあたりの付与率は、前記可変表示装置に表示結果を導出させる際に遊技者が行い得る全ての操作手順に対して第1の付与入賞または第2の付与入賞を発生させることが可能な操作手順の割合で第1の付与入賞または第2の付与入賞が発生することを条件として算出されるものとしても良いし、操作手順の異なる付与入賞の種類数に対する割合（例えば、操作手順の異なる3種類の付与入賞があれば3／1）で第1の付与入賞または第2の付与入賞が発生することを条件として算出されるものとしても良い。また、操作手順の異なる付与入賞の種類数に対して、各々の付与入賞の発生を許容する旨の決定される確率で重み付けをすることによって算出されるものとしても良い。また、いずれの種類数の付与入賞の発生を許容する旨が決定されているかに関わらずに一定の操作手順で導出操作手段が操作されることを条件として算出されるものとしても良い。これらのいずれの手法によって算出した場合でも、前記特定遊技状態において導出操作手順報知手段により導出操作手順が報知されていない場合の1ゲームあたりの付与率は100%以下となる。

【0010】

本発明の手段1に記載のスロットマシンは、請求項1に記載のスロットマシンであって、

取り外し規制部位（封止片232の接続片232a）を破壊しない限り、前記スロットマシンの本体（取付ベース250）に対する前記基板ケース（基板ケース200）の取り外しが不能となるように該スロットマシンの本体（取付ベース250）と該基板ケース（基板ケース200）とを連結する連結手段（ワンウェイネジ）を備える

ことを特徴としている。

この特徴によれば、スロットマシンの本体から基板ケースを取り外すためには取り外し規制部位を破壊しなければならないが、これにより基板ケースを取り外した場合にその痕跡が残るため、基板ケースごと不正な基板が収容されたものに交換するような不正がなされた場合でも、かかる不正を早期に発見することができる。

また、上記構成に加えて、前記取り外し規制部位を被覆する取り出し規制部位被覆部材と、被覆解除部位を破壊しない限り、前記取り外し規制部位被覆部材による前記取り外し規制部位の被覆を解除不能とする取り外し規制部位被覆解除規制手段と、をさらに備えることが好ましく、このようにすることで、スロットマシンの本体から基板ケースを取り外す場合に破壊する必要がある取り外し規制部位が、取り外し規制部位被覆部材により被覆されるので、スロットマシンの本体から基板ケースを取り外すためには、取り外し規制部位被覆部材の被覆を解除したうえで、さらに取り外し規制部位を破壊する必要があるため、スロットマシンの本体から基板ケースを取り外すことが一層困難となるため、基板ケースごと不正な基板が収容されたものに交換するといった不正を一層効果的に抑制できる。また、取り外し規制部位被覆部材の被覆を解除するためには被覆解除部位を破壊しなければならないが、これにより取り外し規制部位被覆部材の被覆を解除した後に再度取り外し規制部位被覆部材により取り外し規制部位を被覆させた状態を形成することが極めて困難となり、かつ、手間がかかるため、基板ケースごと不正な基板が収容されたものに交換するといった不正をより一層効果的に抑制することができる。

また、前記取り出し規制手段と、前記連結手段と、が共通の手段で構成されていても良い。すなわち前記スロットマシンの本体に対する前記基板ケースの取り外しが不能となるように該スロットマシンの本体と該基板ケースとを連結することで、前記基板ケースに収容された遊技制御基板を該基板ケースから取り出し不能となる手段にて構成されていても良く、これにより、一度の行程で基板ケースに収容された遊技制御基板を取り出し不能と

し、かつスロットマシン本体に対する基板ケースの取り外しを不能化できる。

さらにこの場合にも、前記取り外し規制部位を被覆する取り出し規制部位被覆部材と、被覆解除部位を破壊しない限り、前記取り外し規制部位被覆部材による前記取り外し規制部位の被覆を解除不能とする取り外し規制部位被覆解除規制手段と、をさらに備えることが好ましく、このようにすることで、スロットマシンの本体から基板ケースを取り外すか、基板ケースから遊技制御基板を取り出す場合に破壊する必要がある取り外し規制部位が、取り外し規制部位被覆部材により被覆されるので、スロットマシンの本体から基板ケースを取り外したり、基板ケースから遊技制御基板を取り出すためには、取り外し規制部位被覆部材の被覆を解除したうえで、さらに取り外し規制部位を破壊する必要がある、スロットマシンの本体から基板ケースを取り外したり、基板ケースから遊技制御基板を取り出すことが一層困難となるため、遊技制御基板への不正及び基板ケースごと不正な基板が収容されたものに交換するといった不正を一層効果的に抑制できる。また、取り外し規制部位被覆部材の被覆を解除するためには被覆解除部位を破壊しなければならず、これにより取り外し規制部位被覆部材の被覆を解除した後に再度取り外し規制部位被覆部材により取り外し規制部位を被覆させた状態を形成することが極めて困難となり、かつ、手間がかかるため、遊技制御基板への不正及び基板ケースごと不正な基板が収容されたものに交換するといった不正をより一層効果的に抑制することができる。

10

【0011】

本発明の手段2に記載のスロットマシンは、請求項1または手段1に記載のスロットマシンであって、

20

前記遊技制御基板（遊技制御基板40）は、該遊技制御基板に形成された配線パターンに電氣的に接続する基板側コネクタ（基板側コネクタ620a）を有し、

前記スロットマシンは、

ゲームの進行に関わる信号を出力する第1の電子部品と遊技の進行に関わる信号が入力される第2の電子部品とのうち少なくとも一方を含む遊技用電子部品（投入メダルセンサ31）と、

前記基板側コネクタ（基板側コネクタ620a）に接続されるケーブル側コネクタ（ケーブル側コネクタ610a）を有し、前記前記遊技用電子部品（投入メダルセンサ31）と前記遊技制御基板（遊技制御基板40）との間における配線を構成する接続ケーブル（ケーブル600a）と、

30

接続解除部位（接続片522a）を破壊しない限り、前記遊技制御基板（遊技制御基板40）の前記基板側コネクタ（基板側コネクタ620a）と前記ケーブル側コネクタ（ケーブル側コネクタ610a）との接続を解除不能とする接続解除規制部材（コネクタカバー520）と、

を備える

ことを特徴としている。

この特徴によれば、ケーブル側コネクタを不正な打ち込み器具等のコネクタに差し替えて接続し、遊技制御基板に遊技の進行に関わる不正な信号を入出力させるといった不正行為を行うことが困難となるため、不正な打ち込み器具を使用して遊技者にとって有利な状態に設定したスロットマシンを、例えば遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するという不正営業の実施等を効果的に防止できる。また、接続解除規制部位の破壊という痕跡を残さなければケーブル側コネクタをケーブル側コネクタから分離することができない状態となるので、痕跡を残さずに打ち込み器具などの不正器具を接続することができなくなる。

40

【0012】

本発明の手段3に記載のスロットマシンは、請求項1または手段1、2のいずれかに記載のスロットマシンであって、

ゲームの進行上で使用する報知手段（液晶表示器51など）を備え、

前記遊技制御手段は、

前記特別入賞（ビッグボーナス）の発生を許容する旨が決定されている旨を示す特別決

50

定情報（ビッグボーナスの当選フラグ）を含む、前記遊技制御手段（メイン制御部４１）を構成するマイクロコンピュータ（ＣＰＵ４１ａ）が動作を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し、前記スロットマシンへの電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段（ＲＡＭ４１ｃ）と、

前記遊技制御手段（メイン制御部４１）の起動時に、前記データ記憶手段（ＲＡＭ４１ｃ）に記憶されているデータに基づいて該遊技制御手段（メイン制御部４１）の制御状態を復帰させる遊技制御状態復帰処理を実行する遊技制御状態復帰処理手段と、

前記遊技制御状態復帰処理手段によって前記遊技制御手段（メイン制御部４１）の制御状態を復帰させる際に、前記特別決定情報（ビッグボーナスの当選フラグ）が記憶されているか否かを判定する特別決定情報判定手段と、

前記特別決定情報判定手段が前記特別決定情報（ビッグボーナスの当選フラグ）が記憶されていると判定した場合に、前記特別入賞（ビッグボーナス）の発生が許容されている旨を前記報知手段（液晶表示器５１など）にて報知させる報知制御を行う起動時報知制御手段と、

を含む

ことを特徴としている。

この特徴によれば、打ち込み器具などの不正器具を接続するには、一度電源を切る必要がある（電源を切らずにコネクタを外すと故障の原因となる）が、コネクタの接続を解除して打ち込み器具を使用し、不正に特別入賞の当選を設定しても、遊技制御手段を再起動させた際に、特別入賞に当選していることが外部から容易に判別できてしまうので、打ち込み器具を使用して特別入賞が当選した状態に設定したスロットマシンを、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業を効果的に防止することができる。

また、起動時に特別入賞の発生を許容する旨が決定されている状態で復帰する場合には、ゲームの進行上で使用する報知手段で特別入賞の発生が許容されている旨が報知されるので、報知手段がない状態で営業を開始することは困難であり、報知手段を取り外して報知させないようにするといった細工をすることを防止できるため、遊技店による不正営業を一層確実に防止することができる。

尚、遊技制御手段の起動時とは、電源投入に伴う起動時や、遊技制御手段の不具合に伴う再起動時などが該当する。

また、ゲームの進行上で使用する報知手段とは、ゲームの状況やクレジットの記憶数などを報知する表示器や告知用のランプ、演出用の表示装置、ランプなどが該当する。

また、前記起動時報知制御手段が、前記特別入賞の発生が許容されている旨を前記放置手段にて報知させる報知制御を行うとは、遊技制御手段が報知手段を直接制御して前記特別入賞の発生が許容されている旨を報知させるものであっても良いし、例えば遊技制御手段とは別個に演出の制御を行う演出制御手段を設け、遊技制御手段が演出制御手段に対して前記特別入賞の発生が許容されている旨の報知を指示し、報知手段を間接的に制御して前記特別入賞の発生が許容されている旨を報知させるものであっても良い。

【００１３】

本発明の手段４に記載のスロットマシンは、請求項１または手段１～３のいずれかに記載のスロットマシンであって、

前記遊技制御手段（メイン制御部４１）は、

前記遊技制御手段を構成するマイクロコンピュータ（ＣＰＵ４１ａ）が動作を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し、前記スロットマシンへの電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段（ＲＡＭ４１ｃ）と、

前記遊技制御手段（メイン制御部４１）の起動時に、前記データ記憶手段（ＲＡＭ４１ｃ）に記憶されているデータに基づいて該遊技制御手段（メイン制御部４１）の制御状態を復帰させる遊技制御状態復帰処理を実行する遊技制御状態復帰処理手段と、

を含み、

前記スロットマシンは、前記電力供給が停止している状態で前記遊技用電子部品（投入メダルセンサ 31）と前記遊技制御基板（遊技制御基板 40）との間における配線上のコネクタ同士での接続が解除された場合に、前記データ記憶手段（RAM 41c）に保持されているデータを初期化させる（CPU 41aは、起動時に断線監視用 IC 50に断線フラグが記憶されている場合にデータを初期化する）停電時データ初期化手段を更に備えることを特徴としている。

この特徴によれば、打ち込み器具などの不正器具を接続するには、遊技用電子部品と前記遊技制御基板との間における配線上のコネクタ同士の接続の解除が必要となるが、無理矢理コネクタの接続を解除して打ち込み器具を使用し、不正に大当たりの当選を設定しても、正規のコネクタと交換するためにコネクタの接続を解除することでデータ記憶手段のデータが初期化されてしまうので、打ち込み器具を使用して特別入賞が当選した状態に設定したスロットマシンを、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業を効果的に防止することができる。

10

尚、前記スロットマシンへの電力供給が停止している状態で前記遊技用電子部品と前記遊技制御基板との間における配線上のコネクタ同士での接続が解除された場合に、前記データ記憶手段に保持されているデータを初期化させる停電時データ初期化手段は、回路構造上、前記スロットマシンへの電力供給が停止している状態で前記遊技用電子部品と前記遊技制御基板との間における配線上のコネクタ同士での接続が解除された場合に前記データ記憶手段に保持されているデータが失われるものであっても良いし、前記スロットマシンへの電力供給が停止している状態で前記遊技用電子部品と前記遊技制御基板との間における配線上のコネクタ同士での接続が解除されたか否かを監視する監視手段を設けるとともに、接続が解除された場合にはその旨を記憶しておき、起動時に接続が解除された旨が記憶されている場合にデータ記憶手段に保持されているデータを制御的に初期化するものであっても良い。

20

また、前記遊技用電子部品と前記遊技制御基板との間における配線上のコネクタ同士での接続が解除された場合とは、前記遊技用電子部品と前記遊技制御基板との間における配線上のコネクタ同士での接続が機械的に解除された場合及び電氣的に解除された場合のどちらでも良い。

【0014】

本発明の手段 5 に記載のスロットマシンは、請求項 1 または手段 1 ～ 4 のいずれかに記載のスロットマシンであって、

30

外部出力信号を出力するための外部出力端子を備え、

前記遊技制御手段（メイン制御部 41）は、前記スロットマシンにおいて発生した複数種類の異常（投入エラー、払出エラーなど）を検出する異常検出手段を含み、

前記スロットマシンは、前記異常検出手段により異常が検出されたことに基づいて、異常が発生した旨及び異常の種類を特定可能な異常信号（セキュリティ信号）を、異常の種類に関わらず同一の前記外部出力端子から出力させるための外部出力制御手段（パラレル・シリアル変換回路 1002）を備える

ことを特徴としている。

この特徴によれば、種類の異なる異常信号は頻繁に出力される信号ではなく、このような信号に対して個々に外部出力端子を設ける必要は低く、必要以上に多くの端子を設ける必要がなくなる。

40

尚、外部出力制御手段は、遊技制御手段が含まれていても良いし、遊技制御手段とは別個に備えていても良い。

また、異常が発生した旨及び異常の種類を特定可能な異常信号を、異常の種類に関わらず同一の前記外部出力端子から出力させるとは、同一のコネクタにまとめられた端子ではなく、1つの信号線に対して割り当てられた1つの外部出力端子から異常が発生した旨及び異常の種類を特定可能な異常信号を出力させることである。

【0015】

本発明の手段 6 に記載のスロットマシンは、請求項 1 または手段 1 ～ 5 のいずれかに記

50

載のスロットマシンであって、

前記事前決定手段は、前記特別遊技状態（ビッグボーナス）とも前記特定遊技状態（RT）とも異なる遊技者にとって有利な有利状態が1ゲーム限りで終了する単独有利状態（シングルボーナス）への移行を伴う単独有利入賞（シングルボーナス）の発生を許容する旨及び前記第1の付与入賞（赤チェリー）または前記第2の付与入賞（青チェリー／白チェリー）の発生を許容する旨の双方を同時に決定し、

前記遊技用価値付与手段は、前記第1の付与入賞（赤チェリー）または前記第2の付与入賞（青チェリー／白チェリー）が発生したときに、前記単独有利状態（シングルボーナス）において1ゲームあたりに付与される前記遊技用価値の平均値（シングルボーナスでの1ゲームあたりのメダルの獲得期待値）よりも多くの数（15枚）の遊技用価値を付与する

10

ことを特徴としている。

この特徴によれば、第1の付与入賞または第2の付与入賞のいずれかの発生を許容する旨が決定されているときに導出操作手段の操作手順により許容された付与入賞が発生させることができず、遊技用価値の付与という利益を遊技者が失ったとしても、単独有利入賞の発生を許容する旨が同時に決定されることで、次のゲームで単独有利状態による利益を遊技者が得ることができる。これにより、許容された付与入賞の取りこぼしにより生じる遊技者の損失を軽減させることができる。

尚、前記第1の付与入賞または第2の付与入賞の発生を許容する旨は、前記単独有利入賞の発生を許容する旨が決定されるのと同時にのみ、決定されるものであっても良い（特別入賞の発生を許容する旨の決定が持ち越されている場合に、単独有利入賞の発生を許容する旨が決定されないとする場合を除く）し、前記単独有利入賞の発生を許容する旨も、前記第1の付与入賞または第2の付与入賞の発生を許容する旨が決定されるのと同時にのみ、決定されるものであっても良い。

20

また、前記導出制御手段は、第1の付与入賞または第2の付与入賞の発生を許容する旨と単独有利入賞の発生を許容する旨とが同時に決定されている場合に、許容された付与入賞が発生することとなる入賞表示結果よりも単独有利入賞が発生することとなる入賞表示結果を優先的に導出させるとともに、前記持越手段により前記特別入賞の発生を許容する旨の決定が持ち越されているときには、前記単独有利入賞の発生を許容する旨が決定されないようにしても良く、このようにすることで、特定遊技状態以外では、第1の付与入賞または第2の付与入賞が発生したときに付与される遊技用価値の数よりも獲得期待値の低い単独有利状態に移行する単独有利入賞が、該単独有利入賞と同時に許容される第1の付与入賞または第2の付与入賞よりも優先的に発生するため、通常遊技状態（遊技者にとって不利な状態）における遊技用価値の付与率を低下させることが可能となり、特定遊技状態における遊技用価値の付与率を相対的に高めることができる。一方で、特定遊技状態においては、単独有利入賞を敢えて避けるという面倒な操作手順で導出操作手段を操作しなくても、許容された第1の付与入賞または第2の付与入賞が発生させることができる。

30

【発明を実施するための最良の形態】

【0016】

本発明の実施例を以下に説明する。

40

【実施例1】

【0017】

本発明が適用されたスロットマシンの実施例1を図面を用いて説明すると、本実施例のスロットマシン1は、前面が開口する筐体2aと、この筐体2aの側端に回動自在に枢支された前面扉2bと、から構成されている。

【0018】

本実施例のスロットマシン1の筐体2aの内部には、図2に示すように、外周に複数種の図柄が配列されたリール2L、2C、2R（以下、左リール、中リール、右リールともいう）が水平方向に並設されており、図1に示すように、これらリール2L、2C、2Rに配列された図柄のうち連続する3つの図柄が前面扉2bに設けられた透視窓3から見え

50

るように配置されている。

【0019】

リール2 L、2 C、2 Rの外周部には、図3に示すように、それぞれ「赤7（図中黒7）」、「青7（図中網掛け7）」、「白7」、「リプレイ」、「スイカ」、「赤チェリー（図中黒チェリー）」、「青チェリー（図中網掛けチェリー）」、「ベル」、「オレンジ」といった互いに識別可能な複数種類の図柄が所定の順序で、それぞれ21個ずつ描かれている。リール2 L、2 C、2 Rの外周部に描かれた図柄は、透視窓3において各々上下三段に表示される。

【0020】

各リール2 L、2 C、2 Rは、各々対応して設けられリールモータ32 L、32 C、32 R（図4参照）によって回転させることで、各リール2 L、2 C、2 Rの図柄が透視窓3に連続的に変化しつつ表示されるとともに、各リール2 L、2 C、2 Rの回転を停止させることで、透視窓3に3つの連続する図柄が表示結果として導出表示されるようになっている。

10

【0021】

前面扉2 bの各リール2 L、2 C、2 Rの手前側（遊技者側）の位置には、液晶表示器51（図1参照）の表示領域51 aが配置されている。液晶表示器51は、液晶素子に対して電圧が印加されていない状態で、透過性を有するノーマリーホワイトタイプの液晶パネルを有しており、表示領域51 aの透視窓3に対応する透過領域51 b及び透視窓3を介して遊技者側から各リール2 L、2 C、2 Rが視認できるようになっている。また、表示領域51 aの透過領域51 bを除く領域の裏面には、背後から表示領域51 aを照射するバックライト（図示略）が設けられているとともに、さらにその裏面には、内部を隠蔽する隠蔽部材（図示略）が設けられている。

20

【0022】

前面扉2 bには、メダルを投入可能なメダル投入部4、メダルが払い出されるメダル払出口9、クレジット（遊技者所有の遊技用価値として記憶されているメダル数）を用いてメダル1枚分の賭数を設定する際に操作される1枚BETスイッチ5、クレジットを用いて、その範囲内において遊技状態に応じて定められた規定数の賭数のうち最大の賭数（本実施例では遊技状態に関わらず3）を設定する際に操作されるMAX BETスイッチ6、クレジットとして記憶されているメダル及び賭数の設定に用いたメダルを精算する（クレジット及び賭数の設定に用いた分のメダルを返却させる）際に操作される精算スイッチ10、ゲームを開始する際に操作されるスタートスイッチ7、リール2 L、2 C、2 Rの回転を各々停止する際に操作されるストップスイッチ8 L、8 C、8 R、既に行われた遊技の結果に関する遊技履歴データの閲覧や初期化、演出モードを選択する際に操作される選択スイッチ56及び決定スイッチ57、が遊技者により操作可能にそれぞれ設けられている。

30

【0023】

また、前面扉2 bには、クレジットとして記憶されているメダル枚数が表示されるクレジット表示器11、後述するビッグボーナス中のメダルの獲得枚数やエラー発生時にその内容を示すエラーコード等が表示される遊技補助表示器12、入賞の発生により払い出されたメダル枚数が表示されるペイアウト表示器13が設けられている。

40

【0024】

また、前面扉2 bには、賭数が1設定されている旨を点灯により報知する1BETLED14、賭数が2設定されている旨を点灯により報知する2BETLED15、賭数が3設定されている旨を点灯により報知する3BETLED16、メダルの投入が可能な状態を点灯により報知する投入要求LED17、スタートスイッチ7の操作によるゲームのスタート操作が有効である旨を点灯により報知するスタート有効LED18、ウェイト（前回のゲーム開始から一定期間経過していないためにリールの回転開始を待機している状態）中である旨を点灯により報知するウェイト中LED19、後述するリプレイゲーム中である旨を点灯により報知するリプレイ中LED20が設けられている。

50

【0025】

MAXBETスイッチ6の内部には、1枚BETスイッチ5、2枚BETスイッチ5b及びMAXBETスイッチ6の操作による賭数の設定操作が有効である旨を点灯により報知するBETスイッチ有効LED21（図4参照）が設けられており、ストップスイッチ8L、8C、8Rの内部には、該当するストップスイッチ8L、8C、8Rによるリールの停止操作が有効である旨を点灯により報知する左、中、右停止有効LED22L、22C、22R（図4参照）がそれぞれ設けられている。

【0026】

前面扉2bの内側には、所定のキー操作により後述するエラー状態及び後述する打止状態を解除するためのリセット操作を検出するリセットスイッチ23、後述する設定値の変更中や設定値の確認中にその時点の設定値が表示される設定値表示器24、メダル投入部4から投入されたメダルの流路を、筐体2a内部に設けられた後述のホッパータンク34a（図2参照）側またはメダル払出口9側のいずれか一方に選択的に切り替えるための流路切替ソレノイド30、メダル投入部4から投入され、ホッパータンク34a側に流下したメダルを検出する投入メダルセンサ31を有するメダルセクタ（図示略）が設けられている。

10

【0027】

筐体2a内部には、図2に示すように、前述したリール2L、2C、2R、リールモータ32L、32C、32R、各リール2L、2C、2Rのリール基準位置をそれぞれ検出可能なリールセンサ33L、33C、33R（図4参照）からなるリールユニット2、外部出力信号を出力するための外部出力基板1000、メダル投入部4から投入されたメダルを貯留するホッパータンク34a、ホッパータンク34aに貯留されたメダルをメダル払出口9より払い出すためのホッパーモータ34b、ホッパーモータ34bの駆動により払い出されたメダルを検出する払出センサ32Cからなるホッパーユニット34、電源ボックス100が設けられている。

20

【0028】

ホッパーユニット34の側部には、ホッパータンク34aから溢れたメダルが貯留されるオーバーフロータンク35が設けられている。オーバーフロータンク35の内部には、貯留された所定量のメダルを検出可能な高さに設けられた左右に離間する一対の導電部材からなる満タンセンサ35aが設けられており、導電部材がオーバーフロータンク35内に貯留されたメダルを介して接触することにより導電したときに内部に貯留されたメダル貯留量が所定量以上となったこと、すなわちオーバーフロータンクが満タン状態となったことを検出できるようになっている。

30

【0029】

電源ボックス100の前面には、後述のビッグボーナス終了時に打止状態（リセット操作がなされるまでゲームの進行が規制される状態）に制御する打止機能の有効／無効を選択するための打止スイッチ36a、後述のビッグボーナス終了時に自動精算処理（クレジットとして記憶されているメダルを遊技者の操作によらず精算（返却）する処理）に制御する自動精算機能の有効／無効を選択するための自動精算スイッチ36b、起動時に設定変更モードに切り替えるための設定キースwitch37、通常時においてはエラー状態や打止状態を解除するためのリセットスイッチとして機能し、設定変更モードにおいては後述する内部抽選の当選確率（出玉率）の設定値を変更するための設定スイッチとして機能するリセット／設定スイッチ38、電源をON／OFFする際に操作される電源スイッチ39が設けられている。

40

【0030】

本実施例のスロットマシン1においてゲームを行う場合には、まず、メダルをメダル投入部4から投入するか、あるいはクレジットを使用して賭数を設定する。クレジットを使用するには1枚BETスイッチ5またはMAXBETスイッチ6を操作すれば良い。遊技状態に応じて定められた規定数の賭数が設定されると、入賞ラインL1～L6（図1参照）が有効となり、スタートスイッチ7の操作が有効な状態、すなわち、ゲームが開始可能

50

な状態となる。本実施例では、規定数の賭数として遊技状態に関わらず3枚が定められている。尚、遊技状態に対応する規定数のうち最大数を超えてメダルが投入された場合には、その分はクレジットに加算される。

【0031】

入賞ラインとは、各リール2L、2C、2Rの透視窓3に表示された図柄の組合せが入賞図柄の組合せであるかを判定するために設定されるラインある。本実施例では、図1に示すように、各リール2L、2C、2Rの上段に並んだ図柄に跨って設定された入賞ラインL1、各リール2L、2C、2Rの下段に並んだ図柄に跨って設定された入賞ラインL2、リール2Lの下段、リール2Cの中段、リール2Rの上段、すなわち右上がりにならんだ図柄に跨って設定された入賞ラインL3、リール2Lの上段、リール2Cの中段、リール2Rの下段、すなわち右下がりにならんだ図柄に跨って設定された入賞ラインL4、リール2Lの下段、リール2Cの上段、リール2Rの中段にならんだ図柄に跨って設定された入賞ラインL5、リール2Lの上段、リール2Cの下段、リール2Rの中段にならんだ図柄に跨って設定された入賞ラインL6の6種類が入賞ラインとして定められている。

10

【0032】

このように本実施例ではリール2L、2C、2Rの一直線上に位置する図柄に跨って設定される入賞ラインL1～L4と、全てのリールにおいて上段・中段・下段のうち停止する位置が異なり、かつ一直線上に位置しない図柄に跨って入賞ラインL5、L6が設定されている。

【0033】

尚、本実施例では、入賞ラインとして上述したL1～L6を適用しているが、各リール2L、2C、2Rの中段にならんだ図柄に跨って設定される入賞ラインを加えて適用しても良い。また、上述したL5、L6のように一直線上に位置しない図柄に跨って設定される入賞ラインを適用しているが、一直線上に位置する図柄に跨って設定される入賞ラインのみを適用するようにしても良い。

20

【0034】

ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ7を操作すると、各リール2L、2C、2Rが回転し、各リール2L、2C、2Rの図柄が連続的に変動する。この状態でいずれかのストップスイッチ8L、8C、8Rを操作すると、対応するリール2L、2C、2Rの回転が停止し、透視窓3に表示結果が導出表示される。

30

【0035】

そして全てのリール2L、2C、2Rが停止されることで1ゲームが終了し、有効化されたいずれかの入賞ラインL1～L6上に予め定められた図柄の組合せ（以下、役とも呼ぶ）が各リール2L、2C、2Rの表示結果として停止した場合には入賞が発生し、その入賞に応じて定められた枚数のメダルが遊技者に対して付与され、クレジットに加算される。また、クレジットが上限数（本実施例では50）に達した場合には、メダルが直接メダル払出口9（図1参照）から払い出されるようになっている。尚、有効化された複数の入賞ライン上にメダルの払出を伴う図柄の組合せが揃った場合には、有効化された入賞ラインに揃った図柄の組合せそれぞれに対して定められた払出枚数を合計し、合計した枚数のメダルが遊技者に対して付与されることとなる。ただし、1ゲームで付与されるメダルの払出枚数には、上限（本実施例では15枚）が定められており、合計した払出枚数が上限を超える場合には、上限枚数のメダルが付与されることとなる。また、有効化されたいずれかの入賞ラインL1～L6上に、遊技状態の移行を伴う図柄の組合せが各リール2L、2C、2Rの表示結果として停止した場合には図柄の組合せに応じた遊技状態に移行するようになっている。

40

【0036】

図4は、スロットマシン1の構成を示すブロック図である。スロットマシン1には、図4に示すように、遊技制御基板40、演出制御基板90、電源基板101が設けられており、遊技制御基板40によって遊技状態が制御され、演出制御基板90によって遊技状態に応じた演出が制御され、電源基板101によってスロットマシン1を構成する電気部品

50

の駆動電源が生成され、各部に供給される。

【0037】

電源基板101には、外部からAC100Vの電源が供給されるとともに、このAC100Vの電源からスロットマシン1を構成する電気部品の駆動に必要な直流電圧が生成され、遊技制御基板40及び遊技制御基板40を介して接続された演出制御基板90に供給されるようになっている。

【0038】

また、電源基板101には、前述したホッパーモータ34b、払出センサ32C、満タンセンサ35a、打止スイッチ36a、自動精算スイッチ36b、設定キースwitch37、リセット／設定スイッチ38、電源スイッチ39に加え、前面扉1bの開放状態を検出するドア開放検出スイッチ25が接続されている。

10

【0039】

遊技制御基板40には、前述した1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、スタートスイッチ7、ストップスイッチ8L、8C、8R、精算スイッチ10、リセットスイッチ23、投入メダルセンサ31、リールセンサ33L、33C、33Rが接続されているとともに、電源基板101を介して前述した払出センサ32C、満タンセンサ35a、打止スイッチ36a、自動精算スイッチ36b、設定キースwitch37、リセット／設定スイッチ38、ドア開放検出スイッチ25が接続されており、これら接続されたスイッチ類の検出信号が入力されるようになっている。

【0040】

20

また、遊技制御基板40には、前述したクレジット表示器11、遊技補助表示器12、ペイアウト表示器13、1～3BETLED14～16、投入要求LED17、スタート有効LED18、ウェイト中LED19、リプレイ中LED10、BETスイッチ有効LED21、左、中、右停止有効LED22L、22C、22R、設定値表示器24、流路切替ソレノイド30、リールモータ32L、32C、32Rが接続されているとともに、電源基板101を介して前述したホッパーモータ34bが接続されており、これら電気部品は、遊技制御基板40に搭載された後述のメイン制御部41の制御に基づいて駆動されるようになっている。

【0041】

遊技制御基板40には、CPU41a、ROM41b、RAM41c、I/Oポート41dを備えたマイクロコンピュータからなり、遊技の制御を行うメイン制御部41、所定範囲（本実施例では0～16383）の乱数を発生させる乱数発生回路42、乱数発生回路から乱数を取得するサンプリング回路43、遊技制御基板40に直接または電源基板101を介して接続されたスイッチ類から入力された検出信号を検出するスイッチ検出回路44、リールモータ32L、32C、32Rの駆動制御を行うモータ駆動回路45、流路切替ソレノイド30の駆動制御を行うソレノイド駆動回路46、遊技制御基板40に接続された各種表示器やLEDの駆動制御を行うLED駆動回路47、スロットマシン1に供給される電源電圧を監視し、電圧低下を検出したときに、その旨を示す電圧低下信号をメイン制御部41に対して出力する電断検出回路48、電源投入時またはCPU41aからの初期化命令が入力されないときにCPU41aにリセット信号を与えるリセット回路49、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間の電氣的な接続状態及び遊技制御基板40と演出制御基板90との間の電氣的な接続状態を監視する断線監視IC50、その他各種デバイス、回路が搭載されている。

30

40

【0042】

CPU41aには、処理を実行するのに必要なデータの読み出し及び書き込みが行われる複数のレジスタ（記憶領域）が設けられている。詳しくは、主に演算用データが格納されるA、Fレジスタ（フラグレジスタ）、汎用データが格納されるB、C、D、E、H、Lレジスタ、実行中のプログラムの位置を示すデータが格納されるPCレジスタ、スタックポインタ（後述するスタック領域の現在の位置を示すアドレス）が格納されるSPレジスタ、後述するリフレッシュ動作を行うRAM41cのメモリブロックを示すデータが格

50

納される R レジスタ、R A M 4 1 c の格納領域を参照する際の基準となる位置を示すデータが格納される I X、I Y レジスタ、割込発生時に参照する割込テーブルの位置を示すデータが格納される I レジスタが設けられている。

【0043】

C P U 4 1 a は、計時機能、タイマ割込などの割込機能（割込禁止機能を含む）を備え、R O M 4 1 b に記憶されたプログラム（後述）を実行して、遊技の進行に関する処理を行うとともに、遊技制御基板 4 0 に搭載された制御回路の各部を直接的または間接的に制御する。R O M 4 1 b は、C P U 4 1 a が実行するプログラムや各種テーブル等の固定的なデータを記憶する。R A M 4 1 c は、C P U 4 1 a がプログラムを実行する際のワーク領域等として使用される。I / O ポート 4 1 d は、メイン制御部 4 1 が備える信号入出力端子を介して接続された各回路との間で制御信号を入出力する。

10

【0044】

メイン制御部 4 1 は、信号入力端子 D A T A を備えており、遊技制御基板 4 0 に接続された各種スイッチ類の検出状態がこれら信号入力端子 D A T A を介して入力ポートに入力される。これら信号入力端子 D A T A の入力状態は、C P U 4 1 a により監視されており、C P U 4 1 a は、信号入力端子 D A T A の入力状態、すなわち各種スイッチ類の検出状態に応じて段階的に移行する基本処理を実行する。

【0045】

また、C P U 4 1 a は、前述のように割込機能を備えており、割込の発生により基本処理に割り込んで割込処理を実行できるようになっている。本実施例では、割込 1 ～ 4 の 4 種類の割込を実行可能であり、各割込毎にカウンタモード（信号入力端子 D A T A とは別個に設けられたトリガー端子 C L K / T R G からの信号入力に応じて外部割込を発生させる割込モード）とタイマモード（C P U 4 1 a のクロック入力数に応じて内部割込を発生させる割込モード）のいずれかを選択して設定できるようになっている。

20

【0046】

本実施例では、割込 1 ～ 4 のうち、割込 2 がカウンタモードに設定され、割込 3 がタイマモードに設定され、割込 1、4 は未使用とされている。トリガー端子 C L K / T R G は、前述した電断検出回路 4 8 と接続されており、C P U 4 1 a は電断検出回路 4 8 から出力された電圧低下信号の入力に応じて割込 2 を発生させて後述する電断割込処理（メイン）を実行する。また、C P U 4 1 a は、クロック入力数が一定数に到達する毎、すなわち一定時間間隔（本実施例では、約 0. 5 6 m s）毎に割込 3 を発生させて後述するタイマ割込処理（メイン）を実行する。また、割込 1、4 は、未使用に設定されているが、ノイズ等によって割込 1、4 が発生することがあり得る。このため、C P U 4 1 a は、割込 1、4 が発生した場合に、もとの処理に即時復帰させる未使用割込処理を実行するようになっている。

30

【0047】

また、C P U 4 1 a は、割込 1 ～ 4 のいずれかの割込の発生に基づく割込処理の実行中に他の割込を禁止するように設定されているとともに、複数の割込が同時に発生した場合には、割込 2、3、1、4 の順番で優先して実行する割込が設定されている。すなわち割込 2 とその他の割込が同時に発生した場合には、割込 2 を優先して実行し、割込 3 と割込 1 または 4 が同時に発生した場合には、割込 3 を優先して実行するようになっている。

40

【0048】

また、C P U 4 1 a は、割込 1 ～ 4 のいずれかの割込の発生に基づく割込処理の開始時に、レジスタに格納されている使用中のデータを R A M 4 1 c に設けられた後述のスタック領域に一時的に退避させるとともに、当該割込処理の終了時にスタック領域に退避させたデータをレジスタに復帰させるようになっている。

【0049】

R A M 4 1 c には、D R A M (Dynamic RAM) が使用されており、記憶しているデータ内容を維持するためのリフレッシュ動作が必要となる。C P U 4 1 a には、このリフレッシュ動作を行うための前述した R (リフレッシュ) レジスタが設けられている。R レジス

50

タは、8ビットからなり、そのうちの下位7ビットが、CPU 41 aがROM 41 bから命令をフェッチする度に自動的にインクリメントされるもので、その値の更新は、1命令の実行時間毎に行われる。

【0050】

また、メイン制御部 41 には、停電時においてもバックアップ電源が供給されており、バックアップ電源が供給されている間は、CPU 41 aによりリフレッシュ動作が行われてRAM 41 cに記憶されているデータが保持されるようになっている。

【0051】

また、CPU 41 aは、起動時において、打止スイッチ 36 a、自動精算スイッチ 36 bの状態を取得し、CPU 41 aの特定のレジスタに打止機能の有効／無効、自動精算機能の有効／無効を設定するようになっている。打止スイッチ 36 a及び自動精算スイッチ 36 bの状態は起動時においてのみ取得し、取得した状態に基づいて打止及び自動精算機能の有効／無効が設定されるため、その後に打止スイッチ 36 aや自動精算スイッチ 36 bが操作されても、新たに打止及び自動精算機能の有効／無効が設定されることはない。

【0052】

乱数発生回路 42 は、後述するように所定数のパルスが発生する度にカウントアップして値を更新するカウンタによって構成され、サンプリング回路 43 は、乱数発生回路 42 がカウントしている数値を取得する。乱数発生回路 42 は、乱数の種類毎にカウントする数値の範囲が定められており、本実施例では、その範囲として0～16383が定められている。CPU 41 aは、その処理に応じてサンプリング回路 43 に指示を送ることで、乱数発生回路 42 が示している数値を乱数として取得する（以下、この機能をハードウェア乱数機能という）。後述する内部抽選用の乱数は、ハードウェア乱数機能により抽出した乱数をそのまま使用するのではなく、ソフトウェアにより加工して使用するが、その詳細については詳しく説明する。また、CPU 41 aは、前述のタイマ割込処理（メイン）により、特定のレジスタの数値を更新し、こうして更新された数値を乱数として取得する機能も有する（以下、この機能をソフトウェア乱数機能という）。

【0053】

断線監視 IC 50 は、遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間の電気的な接続状態及び遊技制御基板 40 と演出制御基板 90 との間の電気的な接続状態を監視し、これらの接続状態の一方でも解除された場合には、これらの接続状態が解除された旨を示す断線フラグを断線監視 IC 50 の内部に設けられたEEPROM（図示略）等の記憶部に記憶するようになっている。断線監視 IC 50 は、CPU 41 aからの断線フラグの確認要求に応じて断線フラグが記憶されているか否かを返信し、この時点で断線フラグが記憶部に記憶されていればクリアする。

【0054】

また、断線監視 IC 50 にも停電時においてバックアップ電源が供給されるようになっており、例えば2～3日間停電状態が継続しない限り、遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間の電気的な接続状態及び遊技制御基板 40 と演出制御基板 90 との間の電気的な接続状態の監視を継続できるようになっている。

【0055】

CPU 41 aは、I/Oポート 41 dを介して演出制御基板 90 に、各種のコマンドを送信する。遊技制御基板 40 から演出制御基板 90 へ送信されるコマンドは一方向のみで送られ、演出制御基板 90 から遊技制御基板 40 へ向けてコマンドが送られることはない。遊技制御基板 40 から演出制御基板 90 へ送信されるコマンドの伝送ラインは、ストローブ（INT）信号ライン、データ伝送ライン、グラウンドラインから構成されるとともに、演出中継基板 80 を介して接続されており、遊技制御基板 40 と演出制御基板 90 とが直接接続されない構成とされている。

【0056】

演出制御基板 90 には、前述した選択スイッチ 56、決定スイッチ 57 が接続されており、これら接続されたスイッチ類の検出信号が入力されるようになっている。

【0057】

演出制御基板90には、スロットマシン1の前面扉2bに配置された液晶表示器51（図1参照）、演出効果LED52、スピーカ53、54、リールLED55等の電気部品が接続されており、これら電気部品は、演出制御基板90に搭載された後述のサブ制御部91による制御に基づいて駆動されるようになっている。

【0058】

演出制御基板90には、メイン制御部41と同様にCPU91a、ROM91b、RAM91c、I/Oポート91dを備えたマイクロコンピュータにて構成され、演出の制御を行うサブ制御部91、演出制御基板90に接続された液晶表示器51の表示制御を行う表示制御回路92、演出効果LED52、リールLED55の駆動制御を行うLED駆動回路93、スピーカ53、54からの音声出力制御を行う音声出力回路94、電源投入時またはCPU91aからの初期化命令が一定時間入力されないときにCPU91aにリセット信号を与えるリセット回路95、演出制御基板90に接続されたスイッチ類から入力された検出信号を検出するスイッチ検出回路96、日付情報及び時刻情報を含む時間情報を出力する時計装置97、スロットマシン1に供給される電源電圧を監視し、電圧低下を検出したときに、その旨を示す電圧低下信号をサブ制御部91に対して出力する電断検出回路98、その他の回路等、が搭載されており、CPU91aは、遊技制御基板40から送信されるコマンド、演出制御基板90に接続されたスイッチ類の検出を受けて、演出を行うための各種の制御を行うとともに、演出制御基板90に搭載された制御回路の各部を直接的または間接的に制御する。

【0059】

CPU91aは、メイン制御部41のCPU41aと同様に、割込機能（割込禁止機能を含む）を備える。サブ制御部91の割込端子（図示略）は、コマンド伝送ラインのうち、メイン制御部41がコマンドを送信する際に出力するストローブ（INT）信号線に接続されており、CPU91aは、ストローブ信号の入力に基づいて割込を発生させて、メイン制御部41からのコマンドを取得し、バッファに格納するコマンド受信割込処理を実行する。また、CPU91aは、クロック入力数が一定数に到達する毎、すなわち一定間隔毎に割込を発生させて後述するタイマ割込処理（サブ）を実行する。

【0060】

また、CPU91aの割込端子（図示略）は、前述した電断検出回路98と接続されており、CPU91aは電断検出回路98から出力された電圧低下信号の入力に応じて割込を発生させて後述する電断割込処理（サブ）を実行する。また、CPU91aにおいても未使用の割込が発生した場合には、もとの処理に即時復帰させる未使用割込処理を実行するようになっている。

【0061】

また、CPU91aは、CPU41aとは異なり、ストローブ信号（INT）の入力に基づいて割込が発生した場合には、電断割込処理（サブ）を除く他の割込に基づく割込処理の実行中であっても、当該処理に割り込んでコマンド受信割込処理を実行し、電断割込処理（サブ）を除く他の割込が同時に発生してもコマンド受信割込処理を最優先で実行するようになっている。尚、電断割込処理（サブ）を除く割込処理の実行中は、ストローブ信号（INT）の入力に基づく割込以外の割込が禁止されるようになっている。これに対して電断割込処理（サブ）においては、コマンド受信割込処理を含む他の割込処理が一切禁止されており、さらに他の割込が同時に発生しても電断割込処理（サブ）を最優先で実行するようになっている。

【0062】

また、サブ制御部91にも、停電時においてバックアップ電源が供給されており、バックアップ電源が供給されている間は、CPU91aによりリフレッシュ動作が行われてRAM91cに記憶されているデータが保持されるようになっている。

【0063】

次に、遊技制御基板40と該遊技制御基板40に接続される各種遊技用電子部品との配

10

20

30

40

50

線接続状態の詳細について、図5に基づいて説明する。尚、図5は、遊技制御基板40と該遊技制御基板40に接続される遊技用電子部品との配線接続状態を示す概略図である。

【0064】

遊技制御基板40には、前述したように、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、スタートスイッチ7、ストップスイッチ8L、8C、8R、投入メダルセンサ31、リールモータ32L、32C、32R、リールセンサ33L、33C、33R、ホッパーモータ34b、払出センサ34c、演出制御基板90が接続されている。

【0065】

図5に示すように、これらのうち、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、スタートスイッチ7、ストップスイッチ8L、8C、8R、投入メダルセンサ31、リールモータ32L、32C、32R、リールセンサ33L、33C、33R、ホッパーモータ34b、払出センサ34cは、ゲームの進行に関わる信号を遊技制御基板40に入出力する電子部品である。ゲームの進行に関わる信号とは、例えば、ゲームを開始可能な状態とするための賭数の設定操作、ゲームを開始させるための操作、リール2L、2C、2Rの表示結果を導出させるための操作等、ゲームの進行操作に応じて遊技制御基板40に出力される信号や、投入メダルの検出、リールの基準位置の検出、払出メダルの検出等、ゲームの進行に応じて遊技用電子部品から出力されて遊技制御基板40に入力される信号と、スタート操作の検出に応じてリール2L、2C、2Rを駆動させるための駆動信号や、入賞の発生に伴いメダルを払い出すホッパーを駆動するための駆動信号等、ゲームの進行に応じて遊技制御基板40から出力されて遊技用電子部品に入力される信号と、を含む。

【0066】

そして、これら遊技用電子部品は、ゲームの進行に応じて遊技制御基板40に信号を出力する第1の電子部品と、ゲームの進行に応じて遊技制御基板40からの信号が入力される第2の電子部品と、からなる。

【0067】

具体的には、賭数を設定する際に操作される1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6及び賭数を設定するために投入されたメダルを検出する投入メダルセンサ31は、該操作またはメダルの検出に基づいて遊技制御基板40にBET信号を出力する第1の電子部品である。メイン制御部41は、該BET信号の受信に基づいて賭数の設定処理を行うため、これら電子部品がないと賭数を設定することができない。すなわち、賭数を設定しないとゲームが開始可能な状態とならないため、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6及び投入メダルセンサ31はゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。

【0068】

ゲームを開始させるための操作を検出するスタートスイッチ7は、該操作の検出に基づいて遊技制御基板40にスタート信号を出力する第1の電子部品である。メイン制御部41は、該スタート信号の受信に基づいてゲームを開始する処理（リール回転処理等）を行うため、この電子部品がないとゲームを開始することができない。すなわち、スタートスイッチ7はゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。

【0069】

リール2L、2C、2Rの表示結果を導出させるための操作を検出するストップスイッチ8L、8C、8Rは、該操作の検出に基づいて遊技制御基板40にストップ信号を出力する第1の電子部品である。メイン制御部41は、該ストップ信号の受信に基づいて該当するリール2L、2C、2Rの回転を停止して表示結果を導出する処理を行うため、この電子部品がないとリール2L、2C、2Rの表示結果を導出することができない。すなわち、ストップスイッチ8L、8C、8Rはゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。

【0070】

リール2L、2C、2Rの回転を検出するリールセンサ33L、33C、33Rは、リールの基準位置の検出信号を遊技制御基板40に出力する第1の電子部品である。メイン制御部41は、該リールの基準位置の検出信号の受信に基づいて該当するリール2L、2C、2Rの図柄の位置を把握して回転を停止する処理等を行うため、この電子部品がない

と各リール 2 L、2 C、2 R の表示結果の導出や入賞の判定等を行うことができない。すなわち、リールセンサ 3 3 L、3 3 C、3 3 R はゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。

【0071】

入賞の発生に伴い払い出されるメダルを検出する払出センサ 3 2 C は、該メダルの検出に基づいて遊技制御基板 4 0 にメダル払出信号を出力する第 1 の電子部品である。メイン制御部 4 1 は、該払出メダル検出信号の受信に基づいて、発生した入賞に応じた枚数のメダルを払い出す払出処理を行うため、この電子部品がないと発生した入賞に応じた枚数のメダルを払い出すことができない。すなわち、払出センサ 3 5 はゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。

10

【0072】

また、リール 2 L、2 C、2 R を回転させるリールモータ 3 2 L、3 2 C、3 2 R は、遊技制御基板 4 0 から出力される駆動信号が入力される第 2 の電子部品である。このリールモータ 3 2 L、3 2 C、3 2 R は、遊技制御基板 4 0 から出力される駆動信号の入力に基づいてリール 2 L、2 C、2 R を回転させて図柄の変動表示を開始するものであるが、該信号入力に基づいて実際にリール 2 L、2 C、2 R を回転しなかったとしても、メイン制御部 4 1 は、リールの駆動信号を出力した後に上記リールセンサ 3 3 L、3 3 C、3 3 R からの信号が入力されることで、リールが回転したとしてゲームを進行する制御を行うことができる。しかし、このリールセンサ 3 3 L、3 3 C、3 3 R から信号が遊技制御基板 4 0 に入力されるタイミングは、リールの駆動信号の出力後でないとエラーとなるため、前述した打ち込み器具によりゲームを進行させる場合において、リールの回転の検出に基づく信号の出力タイミングを計るためにはリールの駆動信号が必要となる。すなわち、リールモータ 3 2 L、3 2 C、3 2 R は、ゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。

20

【0073】

また、メダルの払い出しを行うホッパータンクを駆動するホッパーモータ 3 4 b は、入賞の発生に応じて遊技制御基板 4 0 から出力される駆動信号が入力される第 2 の電子部品である。このホッパーモータ 3 4 b は、遊技制御基板 4 0 から出力される駆動信号の入力に基づいてメダルの払出動作を行うものであるが、該信号入力に基づいて実際にメダルの払出動作を行わなかったとしても、メイン制御部 4 1 は、ホッパーモータ 3 4 b の駆動信号を出力した後に上記払出センサ 3 2 C からの信号が入力されることで、メダルが払い出されているとしてゲームを進行する制御を行うことができる。しかし、この払出センサ 3 2 C から信号が遊技制御基板 4 0 に入力されるタイミングは、ホッパーモータ 3 4 b の駆動信号の出力後でないとエラーとなるため、前述した打ち込み器具によりゲームを進行させる場合において、払出メダルの検出に基づく信号の出力タイミングを計るためには該ホッパーモータ 3 4 b の駆動信号が必要となる。すなわち、ホッパーモータ 3 4 b は、ゲームの進行に必要な遊技用電子部品である。

30

【0074】

また、これら遊技用電子部品は、基本的には複数の機種に共通して継続使用される電子部品であり、故障等が発生しない限り本体から取り外して交換する機会は少ないので、スロットマシンの本体所定箇所に固設されている。これに対して遊技制御基板 4 0 や演出制御基板 9 0 等は、機種変更の際には交換が必要となるため、その際には本体から取り外される。つまり、遊技制御基板 4 0 を取り外す際には遊技用電子部品との接続を解除する必要があるため、遊技用電子部品と遊技制御基板 4 0 とは中継基板を経由して接続されるとともに、これら基板同士及び基板と遊技用電子部品とはケーブルを介して接続されている。またケーブルと基板とは、ケーブルの端部に設けられたケーブル側コネクタと基板の配線パターンと電氣的に接続された基板側コネクタとの接続により電氣的に接続されている。

40

【0075】

具体的に説明すると、1 枚 B E T スイッチ 5、M A X B E T スイッチ 6、スタートスイッチ 7、ストップスイッチ 8 L、8 C、8 R、投入メダルセンサ 3 1 は、操作部中継基板

50

110を経由して遊技制御基板40と配線接続され、リールモータ32L、32C、32R及びリールセンサ33L、33C、33Rは、リール中継基板120を経由して遊技制御基板40と配線接続され、ホッパーモータ34b及び払出センサ32Cは、電源基板101を経由して遊技制御基板40と配線接続され、演出制御基板90は、演出中継基板80を経由して遊技制御基板40と配線接続されている。

【0076】

操作部中継基板110、リール中継基板120、電源基板101、演出制御基板90には、遊技制御基板40と各電子部品とを接続するための配線パターン（図示略）が設けられており、各電子部品から遊技制御基板40に対して出力される検出信号または遊技制御基板40から供給（入力）される電力や信号等を中継可能とされている。

10

【0077】

また、このように各種電子部品と遊技制御基板40とを、スロットマシン1の本体（本実施例では、筐体2a）所定箇所に取り付けた各中継基板110、120、100、80を経由して配線接続することで、遊技制御基板40からスロットマシン1の本体所定箇所に個々に配設される複数の電子部品との配線の取りまとめが容易になるとともに、コネクタ接続部が常に中継基板または遊技制御基板40に設けられることになり、これにより各電子部品それぞれのコネクタ接続部が固定されるため、配線接続作業時においてコネクタ接続部を探したり、接続する配線の種類を間違えること等が防止される。

【0078】

遊技制御基板40と操作部中継基板110とは、ケーブル600aを介して接続され、遊技制御基板40とリール中継基板120とは、ケーブル600bを介して接続され、遊技制御基板40と電源基板101とは、ケーブル600cを介して接続されており、また、演出制御基板90と演出中継基板80とは、ケーブル600dを介して接続されている。

20

【0079】

操作部中継基板110と1枚BETスイッチ5とはケーブル601aを介して接続され、操作部中継基板110とMAXBETスイッチ6とはケーブル601bを介して接続され、操作部中継基板110とスタートスイッチ7とはケーブル601cを介して接続され、操作部中継基板110とストップスイッチ8Lとはケーブル601dを介して接続され、操作部中継基板110とストップスイッチ8Cとはケーブル601eを介して接続され、操作部中継基板110とストップスイッチ8Rとはケーブル601fを介して接続され、操作部中継基板110と投入メダルセンサ31とはケーブル601gを介して接続されている。

30

【0080】

また、リール中継基板120とリールモータ32Lとはケーブル601hを介して接続され、リール中継基板120とリールモータ32Cとはケーブル601jを介して接続され、リール中継基板120とリールモータ32Rとはケーブル601lを介して接続されている。また、リール中継基板120とリールセンサ33Lとはケーブル601iを介して接続され、リール中継基板120とリールセンサ33Cとはケーブル601kを介して接続され、リール中継基板120とリールセンサ33Lとはケーブル601mを介して接続されている。また、電源基板101とホッパーモータ34とはケーブル601nを介して接続され、電源基板101と払出センサ35とはケーブル601oを介して接続され、演出中継基板80と演出制御基板90とはケーブル601pを介して接続されている。

40

【0081】

これら各ケーブル600a～600c、601a～601oは、各基板に対してコネクタ接続されており、基板との配線接続を解除可能となっている。具体的には、ケーブル600aの両端には、ケーブル側コネクタ610a、611aが設けられており、一方のケーブル側コネクタ610aは、遊技制御基板40に固設された基板側コネクタ620aに接続可能なコネクタであり、他方のケーブル側コネクタ611aは、操作部中継基板110に固設された基板側コネクタ621aに接続可能なコネクタである。ケーブル600b

50

の両端には、ケーブル側コネクタ 6 1 0 b、6 1 1 b が設けられており、一方のケーブル側コネクタ 6 1 0 b は、遊技制御基板 4 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 0 b に接続可能なコネクタであり、他方のケーブル側コネクタ 6 1 1 b は、リール中継基板 1 2 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 1 b に接続可能なコネクタである。ケーブル 6 0 0 c の両端には、ケーブル側コネクタ 6 1 0 c、6 1 1 c が設けられており、一方のケーブル側コネクタ 6 1 0 c は、遊技制御基板 4 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 0 c に接続可能なコネクタであり、他方のケーブル側コネクタ 6 1 1 c は、電源基板 1 0 1 に固設された基板側コネクタ 6 2 1 c に接続可能なコネクタである。ケーブル 6 0 0 d の両端には、ケーブル側コネクタ 6 1 0 d、6 1 1 d が設けられており、一方のケーブル側コネクタ 6 1 0 d は、遊技制御基板 4 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 0 d に接続可能なコネクタであり、他方のケーブル側コネクタ 6 1 1 d は、演出中継基板 8 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 1 d に接続可能なコネクタである。

10

【0082】

また、一端が 1 枚 B E T スイッチ 5 に接続されたケーブル 6 0 1 a の他端には、操作部中継基板 1 1 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 a に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 a が設けられている。一端が M A X B E T スイッチ 6 に接続されたケーブル 6 0 1 b の他端には、操作部中継基板 1 1 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 b に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 b が設けられている。一端がスタートスイッチ 7 に接続されたケーブル 6 0 1 c の他端には、操作部中継基板 1 1 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 c に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 c が設けられている。一端がストップスイッチ 8 L に接続されたケーブル 6 0 1 d の他端には、操作部中継基板 1 1 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 d に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 d が設けられている。一端がストップスイッチ 8 C に接続されたケーブル 6 0 1 e の他端には、操作部中継基板 1 1 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 e に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 e が設けられている。一端がストップスイッチ 8 R に接続されたケーブル 6 0 1 f の他端には、操作部中継基板 1 1 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 f に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 f が設けられている。一端が投入メダルセンサ 3 1 に接続されたケーブル 6 0 1 g の他端には、操作部中継基板 1 1 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 g に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 g が設けられている。

20

【0083】

また、一端がリールモータ 3 2 L に接続されたケーブル 6 0 1 h の他端及び一端がリールセンサ 3 3 L に接続されたケーブル 6 0 1 i の他端には、リール中継基板 1 2 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 h に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 h が設けられている。一端がリールモータ 3 2 C に接続されたケーブル 6 0 1 j の他端及び一端がリールセンサ 3 3 C に接続されたケーブル 6 0 1 k の他端には、リール中継基板 1 2 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 i に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 i が設けられている。一端がリールモータ 3 2 R に接続されたケーブル 6 0 1 l の他端及び一端がリールセンサ 3 3 R に接続されたケーブル 6 0 1 m の他端には、リール中継基板 1 2 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 j に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 j が設けられている。

30

【0084】

また、一端がホッパーモータ 3 4 b に接続されたケーブル 6 0 1 n の他端及び一端が払出センサ 3 2 C に接続されたケーブル 6 0 1 o の他端には、電源基板 1 0 1 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 k に接続可能なケーブル側コネクタ 6 1 2 k が設けられている。

40

【0085】

また、ケーブル 6 0 1 p の両端には、ケーブル側コネクタ 6 1 2 p、6 1 3 p が設けられており、一方のケーブル側コネクタ 6 1 2 p は、遊技制御基板 4 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 2 p に接続可能なコネクタであり、他方のケーブル側コネクタ 6 1 3 p は、演出制御基板 9 0 に固設された基板側コネクタ 6 2 3 p に接続可能なコネクタである。

【0086】

尚、本実施例では、各電子部品からはコネクタを介することなく配線が延出されているが

50

、コネクタを介して配線と接続されていても良い。

【0087】

上述のように、各基板と各ケーブルとは、基板側に設けられる基板側コネクタ620a～620d、621a～621d、622a～622k、622p、623pと、ケーブル側に設けられるケーブル側コネクタ610a～610d、611a～611d、612a～612k、612p、613pとからなる一対のコネクタ（雄コネクタと雌コネクタ）を介して配線接続されており、基板側コネクタからケーブル側コネクタを抜脱することにより配線接続を解除することができるようになっている。特に、遊技制御基板40、操作部中継基板110、リール中継基板120、電源基板101、演出制御基板90は、スロットマシン1の筐体または前面扉の所定箇所に取り付けられていることで、基板側コネクタからケーブル側コネクタを抜脱しやすいので、遊技制御基板40や演出制御基板90の交換が容易に行うことができる。

10

【0088】

まず第1の電子部品に関して具体的に説明すると、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6または投入メダルセンサ31と遊技制御基板40との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタに打ち込み器具のコネクタが接続され、該打ち込み器具から遊技制御基板40にBET信号が不正に出力されると、賭数の設定操作が行われていないのにメイン制御部41にを行うことなく賭数が設定される虞がある。スタートスイッチ7と遊技制御基板40との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタに打ち込み器具のコネクタが接続され、該打ち込み器具から遊技制御基板40にスタート信号が不正に出力されると、ゲームの開始操作を行うことなくゲームが開始される虞がある。ストップスイッチ8L、8C、8Rと遊技制御基板40との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタに打ち込み器具のコネクタが接続され、該打ち込み器具から遊技制御基板40にストップ信号が不正に出力されると、停止操作を行うことなくリールの回転が停止される虞がある。リールセンサ33L、33C、33Rと遊技制御基板40との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタに打ち込み器具のコネクタが接続され、該打ち込み器具から遊技制御基板40にリール回転信号が不正に出力されると、リールを回転させることなく各リール2L、2C、2Rの表示結果の導出や入賞の判定等が行われる虞がある。払出センサ32Cと遊技制御基板40との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタに打ち込み器具のコネクタが接続され、該打ち込み器具から遊技制御基板40にメダル払出信号が不正に出力されると、メダルを払い出すことなくメダルの計数が行われる虞がある。

20

30

【0089】

第2の電子部品に関して具体的に説明すると、リールモータ32L、32C、32Rと遊技制御基板40との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタでの接続が解除されて遊技制御基板40から出力される駆動信号を打ち込み器具等で取得できることになると、リールの駆動信号が遊技制御基板40から出力されたタイミングを打ち込み器具側で特定できるので、本来リールセンサ33L、33C、33Rから遊技制御基板40に入力されるリール回転検出信号を、打ち込み器具からリール回転後の適正なタイミングで出力されてしまう虞がある。また、ホッパーモータ34bと遊技制御基板40との間に設けられるケーブルのコネクタのうちいずれかのコネクタでの接続が解除されて遊技制御基板40から出力される駆動信号を打ち込み器具等で取得できることになると、ホッパータンクの駆動信号が遊技制御基板40から出力されたタイミングを打ち込み器具側で特定できるので、本来払出センサ35から遊技制御基板40に入力される払出メダル検出信号を、打ち込み器具からホッパータンクの駆動後の適正なタイミングで出力されてしまう虞がある。

40

【0090】

このように、ゲームの進行に応じて第1の電子部品から出力され、本来であれば遊技制御基板40に入力される信号が打ち込み器具から出力された場合、メイン制御部41は該信号の受信に基づいてゲームを進行する制御を行うことができるとともに、ゲームの進行

50

に応じて遊技制御基板 40 から出力され、本来であれば第 2 の電子部品に入力される信号が打ち込み器具に入力された場合、打ち込み器具側では、メイン制御部 41 がリールモータやホッパーモータの駆動後に出力する信号の出力タイミング等を特定可能となり、これに基づいて新たな信号がメイン制御基板 40 に入力された場合には、メイン制御部 41 は該信号の受信に基づいてゲームを進行する制御を行うことができるので、ゲームを自動的に進行させるといった不正行為が実施される虞がある。よって、本実施例では、打ち込み器具の接続による不正行為を防止する種々の対策が施されている。尚、これらの対策については後に詳述する。

【0091】

次に、遊技制御基板 40 における断線監視 IC 50 の周辺の構成を説明する。

10

【0092】

遊技制御基板 40 には、電源基板 101 の電圧生成回路により生成された +5V の直流電圧が供給される。電源基板 101 から供給された +5V の直流電圧は、断線監視 IC 50 の駆動電源として電源端子 (VDD) に供給されるとともに、図 6 に示すように、遊技制御基板 40 上で分岐して遊技制御基板 40 と操作部中継基板 110 を配線接続するケーブル 600a、操作部中継基板 110、操作部中継基板 110 と投入メダルセンサ 31 を配線接続するケーブル 601g を経由し、更に、投入メダルセンサ 31 で折り返して、ケーブル 601g、操作部中継基板 110、ケーブル 600a を経由して遊技制御基板 40 に戻り、更に、遊技制御基板 40 と演出中継基板 80 を配線接続するケーブル 600d、演出中継基板 80、演出中継基板 80 と演出制御基板 90 を配線接続するケーブル 601p、を経由し、更に、演出制御基板 90 で折り返して、ケーブル 601p、演出中継基板 80、ケーブル 600d を経由して再度遊技制御基板 40 に戻り、断線監視 IC 50 の入力端子 (IN) に接続信号として入力されるようになっている。

20

【0093】

このため、本実施例では、遊技制御基板 40 の基板側コネクタ 620a とケーブル 600a のケーブル側コネクタ 610a との接続、ケーブル 600a のケーブル側コネクタ 611a と操作部中継基板 110 の基板側コネクタ 621a との接続、操作部中継基板 110 の基板側コネクタ 622g とケーブル 601g のケーブル側コネクタ 612g との接続、遊技制御基板 40 の基板側コネクタ 620d とケーブル 600d のケーブル側コネクタ 610d との接続、ケーブル 600d のケーブル側コネクタ 611d と演出中継基板 80 の基板側コネクタ 621d との接続、演出中継基板 80 の基板側コネクタ 622p とケーブル 601p のケーブル側コネクタ 612p との接続、ケーブル 601p のケーブル側コネクタ 613p と演出制御基板 90 の基板側コネクタ 623p との接続、のいずれかの接続を解除することで、断線監視 IC 50 の入力端子 (IN) へ入力されている接続信号が遮断され、これにより断線監視 IC 50 が遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 間及び遊技制御基板 40 と演出制御基板 90 間の断線を検出するようになっている。すなわち遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 の間のコネクタ同士の接続及び遊技制御基板 40 と演出制御基板 90 の間のコネクタ同士の接続が 1 か所でも解除されると、断線監視 IC 50 により断線が検出されるようになっている。

30

【0094】

また、図 6 に示すように、電源基板 101 から供給された +5V の直流電圧は、遊技制御基板 40 上で分岐して電源基板 101 側でグラウンドレベルに接続されるとともに、その間には大容量のコンデンサ C1 が設けられている。D1 は逆流防止用のダイオードである。これにより +5V の直流電圧をコンデンサ C1 に蓄積可能とされ、スロットマシン 1 に対する電力供給が遮断されたときに、コンデンサ C1 に蓄積された電圧を、断線監視 IC 50 を駆動するためのバックアップ電源として供給できるようになっており、通電時であるか停電時であるかに関わらず断線監視 IC 50 が遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 間及び遊技制御基板 40 と演出制御基板 90 間の断線を検出できるようになっている。

40

【0095】

50

本実施例のスロットマシン1は、遊技状態やエラーの発生状況などを示す外部出力信号を出力する。

【0096】

これら外部出力信号は、図7(a)に示すように、CPU41aの制御により遊技制御基板40より出力され、外部出力基板1000、スロットマシン1が設置される遊技店(ホール)の情報提供端子板1010を介してホールコンピュータなどのホール機器に出力されるようになっている。

【0097】

遊技制御基板40から外部出力基板1000に対しては、賭数の設定に用いられたメダル数を示すメダルIN信号、入賞の発生により遊技者に付与されたメダル数を示すメダルOUT信号、遊技状態が後述するレギュラーボーナス中の旨を示すRB中信号、遊技状態が後述するビッグボーナス中の旨を示すBB中信号、前面扉1bが開放中の旨を示すドア開放信号、後述する設定変更モードに移行している旨を示す設定変更信号、メダルセレクタの異常を示す投入エラー信号、ホッパーユニット34の異常を示す払出エラー信号がそれぞれ出力される。

【0098】

尚、本実施例では、チャレンジタイム(リールの滑りコマ数が制限されるものの、全ての小役について入賞が許容される遊技状態)や、チャレンジタイムが高確率となるチャレンジボーナスを搭載していないが、これらの遊技状態を搭載したスロットマシンとの共通化を図るため、遊技制御基板40と外部出力基板1000の間には、上記の信号を出力する信号線に加えて、遊技状態がチャレンジタイム中の旨を示すCT中信号、遊技状態がチャレンジボーナス中の旨を示すCB中信号を出力する信号線が接続されており、さらに将来拡張する可能性のあるエラー出力用の信号線が接続されている。

【0099】

外部出力基板1000には、リレー回路1001、パラレル・シリアル変換回路1002、出力信号毎の端子が設けられ、情報提供端子板1010の回路と電氣的に接続するための接続されるコネクタ1003が設けられている。

【0100】

遊技制御基板40から出力された信号のうち、メダルIN信号、メダルOUT信号、RB中信号、BB中信号、(CT中信号、CB中信号)は、リレー回路1001を介して、そのままパルス信号として情報提供端子板1010に出力される。

【0101】

これに対してドア開放信号、設定変更信号、投入エラー信号、払出エラー信号、(予備信号)は、パラレル・シリアル変換回路1002にて、これらの信号を個別に識別可能なシリアル信号であるセキュリティ信号に変換して情報提供端子板1010に出力される。

【0102】

これら外部出力基板1000から出力されたメダルIN信号、メダルOUT信号、RB中信号、BB中信号、(CT中信号、CB中信号)は、情報提供端子板1010を介してホール機器へ出力される。一方、外部出力基板1000から出力されたセキュリティ信号は、情報提供端子板1010にて再度、ドア開放信号、設定変更信号、投入エラー信号、払出エラー信号、予備信号に再変換されてホール機器へ出力されることとなる。

【0103】

パラレル・シリアル変換回路1002は、ドア開放信号、設定変更信号、投入エラー信号、払出エラー信号、(予備信号)を、図7(b)に示すデータフォーマットにてシリアル信号に変換し、セキュリティ信号として出力する。基本フォーマットは、パルス幅20ms、フレーム長7ビットにて構成され、最初のビットがデータの開始を示すスタートビット、最後のビットがデータの終了を示すストップビット、その間のD1~D5が送信データとなる。スタートビットは、1(on)、ストップビットは、0(off)となる。D1は、ドア開放信号の出力状態を示すビットであり、1(on)であればドア開放中信号on(前面扉1bの開放中)を示し、0(off)であればドア開放中信号offを示

す。D 2 は、設定変更信号の出力状態を示すビットであり、1 (on) であれば設定変更信号 on (設定変更モードへ移行中) を示し、0 (off) であれば設定変更信号 off を示す。D 3 は、投入エラー信号の出力状態を示すビットであり、1 (on) であれば投入エラー信号 on (メダルセレクトに不正行為が行われた可能性が高い) を示し、0 (off) であれば投入エラー信号 off を示す。D 4 は、払出エラー信号の出力状態を示すビットであり、1 (on) であれば払出エラー信号 on (ホッパーユニット 34 に不正行為が行われた可能性が高い) を示し、0 (off) であれば払出エラー信号 off を示す。D 5 は、予備信号の出力状態を示すビットであり、本実施例では常に 0 となる。例えば、ドア開放信号が on でかつ設定変更信号が on であれば、図 8 (a) に示すように、スタートビット：1、D 1：1、D 2：1、D 3：0、D 4：0、D 5：0、ストップビット：0 となる。尚、この状態の後、設定変更信号が off に変化した場合には、スタートビット：1、D 1：1、D 2：0、D 3：0、D 4：0、D 5：0、ストップビット：0 となる。

10

【0104】

パラレル・シリアル変換回路 1002 は、ドア開放信号、設定変更信号、投入エラー信号、払出エラー信号、(予備信号) の出力状態に変化があった場合、すなわちいずれかの事象が発生した場合またはその事象が復旧した場合に、変化後の状態を示すフレームを 3 回繰り返して送信する。

【0105】

図 8 (b) に示すように、スタートビットとスタートビットの間は、受信側で誤ラッチが生じないように、240ms の間隔を空けるようになっている。すなわちストップビット後は、100ms のブランクを空けて、次のフレームのスタートビットを送信するようになっている。

20

【0106】

また、3 回の反復送信を完了せずに、ドア開放信号、設定変更信号、投入エラー信号、払出エラー信号、(予備信号) の出力状態に変化があった場合には、図 8 (c) に示すように、変化後の出力状態を示すフレームを次回フレームより新たに 3 回反復送信する。この際、フレームの出力途中で、新たなフレームを送信したり、ストップビットの後、100ms のブランクが経過していない状態で新たなフレームを送信したりすることがなく、出力中のフレーム送信後、100ms のブランクを空けてから、新たなフレームを送信するようになっており、受信側でフレームの先頭を確実にラッチできるようになっている。

30

【0107】

また、ドア開放信号、設定変更信号、投入エラー信号、払出エラー信号、(予備信号) のうち何らかの信号が on の状態から全ての信号が off の状態に変化した場合には、スタートビットのみ 1 のフレームを 3 回送信するようになっている。

【0108】

本実施例のスロットマシン 1 は、設定値に応じてメダルの払出率が変わるものであり、後述する内部抽選の当選確率は、設定値に応じて定まるものとなる。以下、設定値の変更操作について説明する。

【0109】

設定値を変更するためには、設定キースイッチ 37 を ON 状態としてからスロットマシン 1 の電源を ON する必要がある。設定キースイッチ 37 を ON 状態として電源を ON すると、設定値表示器 24 に設定値の初期値として 1 が表示され、リセット／設定スイッチ 38 の操作による設定値の変更操作が可能な設定変更モードに移行する。設定変更モードにおいて、リセット／設定スイッチ 38 が操作されると、設定値表示器 24 に表示された設定値が 1 ずつ更新されていく (設定 6 からさらに操作されたときは、設定 1 に戻る)。そして、スタートスイッチ 7 が操作されると設定値が確定し、確定した設定値がメイン制御部 41 の RAM 41c に格納される。そして、設定キースイッチ 37 が OFF されると、遊技の進行が可能な状態に移行する。

40

【0110】

50

本実施例のスロットマシン1においては、メイン制御部41のCPU41aが電圧低下信号を検出した際に、電断割込処理（メイン）を実行する。電断割込処理（メイン）では、レジスタを後述するRAM41cのスタックに退避し、メイン制御部41のRAM41cにいずれかのビットが1となる破壊診断用データ（本実施例では、5AH）、すなわち0以外の特定のデータを格納するとともに、RAM41cの全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが0となるようにRAMパリティ調整用データを計算し、RAM41cに格納する処理を行うようになっている。尚、RAMパリティとはRAM41cの該当する領域（本実施例では、全ての領域）の各ビットに格納されている値の排他的論理和として算出される値である。このため、RAM41cの全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが0であれば、RAMパリティ調整用データは0となり、RAM41cの全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが1であれば、RAMパリティ調整用データは1となる。

10

【0111】

そして、CPU41aは、その起動時においてRAM41cの全ての領域に格納されたデータに基づいてRAMパリティを計算するとともに、破壊診断用データの値を確認し、RAMパリティが0であり、かつ破壊診断用データの値も正しいことを条件に、RAM41cに記憶されているデータに基づいてCPU41aの処理状態を電断前の状態に復帰させるが、RAMパリティが0でない場合（1の場合）や破壊診断用データの値が正しくない場合には、RAM異常と判定し、RAM異常エラーコードをレジスタにセットしてRAM異常エラー状態に制御し、遊技の進行を不能化させるようになっている。尚、RAM異常エラー状態は、他のエラー状態と異なり、リセットスイッチ23やリセット／設定スイッチ38を操作しても解除されないようになっており、前述した設定変更モードにおいて新たな設定値が設定されるまで解除されることがない。

20

【0112】

また、CPU41aは、後述する内部抽選処理において設定された賭数が遊技状態に応じた賭数であるか否かを判定するとともに、内部抽選に用いる設定値が適正な値であるか否かを判定する。

【0113】

そして、設定された賭数が遊技状態に応じた賭数ではない場合、または内部抽選に用いる設定値が適正な値でない場合にも、RAM異常と判定し、RAM異常エラーコードをセットしてRAM異常エラー状態に制御し、遊技の進行を不能化させるようになっている。尚、前述のようにRAM異常エラー状態は、他のエラー状態と異なり、リセットスイッチ23やリセット／設定スイッチ38を操作しても解除されないようになっており、前述した設定変更モードにおいて新たな設定値が設定されるまで解除されることがない。

30

【0114】

本実施例のスロットマシン1は、前述のように遊技状態に応じて設定可能な賭数の規定数が定められており、遊技状態に応じて定められた規定数の賭数が設定されたことを条件にゲームを開始させることが可能となる。本実施例では、後に説明するが、遊技状態として、レギュラーボーナス、通常遊技状態、RT（1）（リプレイタイム（1））、RT（2）（リプレイタイム（2））があるが、どの遊技状態においても賭数の規定数として3が定められている。このため、遊技状態がレギュラーボーナスであるか、通常遊技状態であるか、RT（1）であるか、RT（2）であるか、に関わらず、賭数として3が設定されるとゲームを開始させることが可能となる。尚、本実施例では、遊技状態に応じた規定数の賭数が設定された時点で、全ての入賞ラインL1～L6が有効化されるようになっており、遊技状態に関わらず、賭数として3が設定された時点で全ての入賞ラインL1～L6が有効化されることとなる。

40

【0115】

本実施例のスロットマシン1は、全てのリール2L、2C、2Rが停止した際に、有効化された入賞ライン（本実施例の場合、常に全ての入賞ラインが有効化されるため、以下では、有効化された入賞ラインを単に入賞ラインと呼ぶ）上に役と呼ばれる図柄の組合せ

50

が揃うと入賞となる。入賞となる役の種類は、遊技状態に応じて定められているが、大きく分けて、メダルの払い出しを伴う小役と、賭数の設定を必要とせずに次のゲームを開始可能となる再遊技役と、遊技状態の移行を伴う特別役と、がある。以下では、小役と再遊技役をまとめて一般役とも呼ぶ。遊技状態に応じて定められた各役の入賞が発生するためには、後述する内部抽選に当選して、当該役の当選フラグがRAM 41cに設定されている必要がある。

【0116】

尚、これら各役の当選フラグのうち、小役及び再遊技役の当選フラグは、当該フラグが設定されたゲームにおいてのみ有効とされ、次のゲームでは無効となるが、特別役の当選フラグは、当該フラグにより許容された役の組合せが揃うまで有効とされ、許容された役の組合せが揃ったゲームにおいて無効となる。すなわち特別役の当選フラグが一度当選すると、例えば、当該フラグにより許容された役の組合せを揃えることができなかった場合にも、その当選フラグは無効とされずに、次のゲームへ持ち越されることとなる。尚、特別役のうち後述するビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）は当選したゲームにおいて必ず入賞することとなるため、次ゲーム以降に持ち越されることはない。

【0117】

図９は、当選役テーブルを示す図である。当選役テーブルは、メイン制御部４１のROM 41bに予め格納されており、内部抽選において抽選対象となる役及び役の組合せに対応して、抽選が行われる順番に割り当てられた役番号（０～２２）が登録されている。

【0118】

このスロットマシン１における役としては、特別役としてビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（２）、ビッグボーナス（３）、ビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）が、小役として赤チェリー、青チェリー、白チェリー、ベルが、再遊技役としてリプレイ（１）、リプレイ（２）が定められている。また、スロットマシン１における役の組合せとしては、ビッグボーナス（１）＋赤チェリー、ビッグボーナス（２）＋赤チェリー、ビッグボーナス（３）＋赤チェリー、ビッグボーナス（１）＋青チェリー、ビッグボーナス（２）＋青チェリー、ビッグボーナス（３）＋青チェリー、ビッグボーナス（１）＋白チェリー、ビッグボーナス（２）＋白チェリー、ビッグボーナス（３）＋白チェリー、ベル＋赤チェリー、ベル＋青チェリー、ベル＋白チェリーが定められている。すなわち、役及び役の組合せの合計は２３となっている。

【0119】

本実施例のスロットマシン１においては、図９に示すように、遊技状態が、通常遊技状態、RT（１）またはRT（２）であるか、レギュラーボーナスであるかによって抽選の対象となる役及び役の組合せが異なる。特に遊技状態が通常遊技状態、RT（１）またはRT（２）である場合には、いずれかの特別役の持ち越し中か否か（特別役の当選フラグにいずれかの特別役が当選した旨が既に設定されているか否か）によっても抽選の対象となる役及び役の組合せが異なる。

【0120】

本実施例では、遊技状態に応じた状態番号が割り当てられており、内部抽選を行う際に、現在の遊技状態に応じた状態番号を設定し、この状態番号と賭数に応じて抽選対象となる役を特定することが可能となる。具体的には、通常遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない場合においては状態番号として「０」が設定され、RT（１）においていずれの特別役も持ち越されていない場合には、状態番号として「１」が設定され、RT（２）においていずれの特別役も持ち越されていない場合においては、状態番号として「２」が設定され、通常遊技状態においていずれかの特別役が持ち越されている場合には、状態番号として「３」が設定され、RT（２）においていずれかの特別役が持ち越されている場合には、状態番号として「４」が設定され、レギュラーボーナスである場合には、状態番号として「５」が設定されるようになっている。尚、後述するが、RT（１）は特別役の当選で終了することとなるため、RT（１）において特別役が持ち越されることはない。

【0121】

図9に示すように、遊技状態が通常遊技状態、RT(1)またはRT(2)であり、いずれの特別役も持ち越されていない状態、すなわち状態番号として「0」、「1」または「2」が設定されている場合には、ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)、ビッグボーナス(3)、ビッグボーナス(4)、ビッグボーナス(5)、ビッグボーナス(1)+赤チェリー、ビッグボーナス(2)+赤チェリー、ビッグボーナス(3)+赤チェリー、ビッグボーナス(1)+青チェリー、ビッグボーナス(2)+青チェリー、ビッグボーナス(3)+青チェリー、ビッグボーナス(1)+白チェリー、ビッグボーナス(2)+白チェリー、ビッグボーナス(3)+白チェリー、リプレイ(1)、リプレイ(2)、赤チェリー、青チェリー、白チェリー、ベル、すなわち役番号0~19の役及び役の組合せが内部抽選の対象となる。

10

【0122】

また、遊技状態が通常遊技状態またはRT(2)であり、いずれかの特別役が持ち越されている状態、すなわち状態番号として「3」または「4」が設定されている場合には、リプレイ(1)、リプレイ(2)、赤チェリー、青チェリー、白チェリー、ベル、すなわち役番号14~19の役が内部抽選の対象となる。また、遊技状態がレギュラーボーナス、すなわち状態番号として「5」が設定されている場合には、ベル、ベル+赤チェリー、ベル+青チェリー、ベル+白チェリー、すなわち役番号19以降の役及び役の組合せが内部抽選の対象となる。

【0123】

20

赤チェリーは、いずれの遊技状態においても左リールについて入賞ラインのいずれかに「赤チェリー」の図柄が導出されたときに入賞となり、1枚のメダルが払い出される。青チェリーは、いずれの遊技状態においても左リールについて入賞ラインのいずれかに「青チェリー」の図柄が導出されたときに入賞となり、1枚のメダルが払い出される。白チェリーは、いずれの遊技状態においても左リールについて入賞ラインのいずれかに「白チェリー」の図柄が導出されたときに入賞となり、1枚のメダルが払い出される。尚、「赤チェリー」、「青チェリー」または「白チェリー」の図柄が左リールの上段または下段に停止した場合には、入賞ラインL1、L3、L5または入賞ラインL2、L4、Lの3本の入賞ラインに赤チェリー、青チェリーまたは白チェリーの組合せが揃うこととなり、3本の入賞ライン上で赤チェリー、青チェリーまたは白チェリーに入賞したこととなるので、3枚のメダルが払い出されることとなる。

30

【0124】

ベルは、いずれの遊技状態においても入賞ラインのいずれかに「ブルーブルーベル」の組合せが揃ったときに入賞となり、15枚のメダルが払い出される。

【0125】

リプレイ(1)は、通常遊技状態、RT(1)及びRT(2)において入賞ラインのいずれかに「リプレイーリプレイーリプレイ」の組合せが揃ったときに入賞となる。(リプレイ(2)は、通常遊技状態、RT(1)及びRT(2)において入賞ラインのいずれかに「ブルーリプレイーリプレイ」の組合せが揃ったときに入賞となる。リプレイ(1)またはリプレイ(2)が入賞したときには、メダルの払い出しはないが次のゲームを改めて賭数を設定することなく開始できるので、次のゲームで設定不要となった賭数に対応した3枚のメダルが払い出されるのと実質的には同じこととなる。

40

【0126】

ビッグボーナスは、通常遊技状態、RT(1)及びRT(2)において入賞ラインのいずれかに「赤7ー赤7ー赤7」の組合せ、「青7ー青7ー青7」、「白7ー白7ー白7」の組合せ、「ブルーリプレイーベル」の組合せ、「リプレイーリプレイーベル」の組合せが揃ったときに入賞となる。本実施例において「赤7ー赤7ー赤7」の組合せが揃ったときに入賞となるビッグボーナスをビッグボーナス(1)とし、「青7ー青7ー青7」の組合せが揃ったときに入賞となるビッグボーナスをビッグボーナス(2)とし、「白7ー白7ー白7」の組合せが揃ったときに入賞となるビッグボーナスをビッグボーナス(3)と

50

し、「ベルーリプレイーベル」の組合せが揃ったときに入賞となるビッグボーナスをビッグボーナス（４）とし、「リプレイーリプレイーベル」の組合せが揃ったときに入賞となるビッグボーナスをビッグボーナス（５）とする。

【０１２７】

ビッグボーナス（１）が入賞すると、遊技状態がビッグボーナス（１）に移行し、ビッグボーナス（２）が入賞すると、遊技状態がビッグボーナス（２）に移行し、ビッグボーナス（３）が入賞すると、遊技状態がビッグボーナス（３）に移行し、ビッグボーナス（４）が入賞すると、遊技状態がビッグボーナス（４）に移行し、ビッグボーナス（５）が入賞すると、遊技状態がビッグボーナス（５）に移行する。ビッグボーナス（１）～（５）に移行すると、ビッグボーナス（１）～（５）への移行と同時にレギュラーボーナスに移行する。レギュラーボーナスは、１２ゲームを消化したとき、または８ゲーム入賞（役の種類は、いずれでも可）したとき、のいずれか早いほうで終了する。遊技状態がレギュラーボーナスにある間は、レギュラーボーナス中フラグがRAM 41cに設定される。レギュラーボーナスが終了した際に、ビッグボーナス（１）～（５）が終了していなければ、再度レギュラーボーナスに移行し、ビッグボーナス（１）～（５）が終了するまで繰り返しレギュラーボーナスに制御される。すなわちビッグボーナス（１）～（５）中は、常にレギュラーボーナスに制御されることとなる。

10

【０１２８】

そして、ビッグボーナス（１）～（３）は、当該ビッグボーナス（１）～（３）中において遊技者に払い出したメダルが４００枚を超えたときに終了する。この際、レギュラーボーナスの終了条件が成立しているか否かに関わらずレギュラーボーナスも終了する。また、ビッグボーナス（４）は、当該ビッグボーナス（４）中において遊技者に払い出したメダルの総数が３００枚を超えたときに終了し、ビッグボーナス（５）は、当該ビッグボーナス（５）中において遊技者に払い出したメダルの総数が１００枚を超えたときに終了する。この際、レギュラーボーナスの終了条件が成立しているか否かに関わらずレギュラーボーナスも終了する。

20

【０１２９】

遊技状態がビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（２）、ビッグボーナス（３）、ビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）にある間は、それぞれビッグボーナス（１）中フラグ、ビッグボーナス（２）中フラグ、ビッグボーナス（３）中フラグ、ビッグボーナス（４）中フラグ、ビッグボーナス（５）中フラグがRAM 41cに設定される。

30

【０１３０】

以下、本実施例の内部抽選について説明する。内部抽選は、上記した各役への入賞を許容するか否かを、全てのリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの表示結果が導出表示される以前に（実際には、スタートスイッチ７の検出時）決定するものである。内部抽選では、まず、後述するように内部抽選用の乱数（０～１６３８３の整数）が取得される。そして、遊技状態及び賭数に応じて定められた各役及び役の組合せについて、取得した内部抽選用の乱数と、遊技状態、賭数及び設定値に応じて定められた各役及び役の組合せの判定値数に応じて行われる。本実施例においては、各役及び役の組合せの判定値数から、一般役、特別役がそれぞれ単独で当選する判定値の範囲と、一般役及び特別役が重複して当選する判定値の範囲と、が特定されるようになっており、内部抽選における当選は、排他的なものではなく、１ゲームにおいて一般役と特別役とが同時に当選することがあり得る。ただし、種類の異なる特別役については、重複して当選する判定値の範囲が特定されることがなく、種類の異なる特別役については、排他的に抽選を行うものである。

40

【０１３１】

遊技状態、賭数に応じて定められた各役及び役の組合せの参照は、図９に示した当選役テーブルに登録された役番号の順番で行われる。

【０１３２】

遊技状態が通常遊技状態、RT（１）またはRT（２）であり、いずれの特別役も持ち越されていない状態、すなわち状態番号として「０」、「１」または「２」が設定されて

50

いる場合には、当選役テーブルを参照し、役番号0～19の役及び役の組合せ、すなわちビッグボーナス（1）〔役番号0〕、ビッグボーナス（2）〔役番号1〕、ビッグボーナス（3）〔役番号2〕、ビッグボーナス（4）〔役番号3〕、ビッグボーナス（5）〔役番号4〕、ビッグボーナス（1）＋赤チェリー〔役番号5〕、ビッグボーナス（2）＋赤チェリー〔役番号6〕、ビッグボーナス（3）赤チェリー〔役番号7〕、ビッグボーナス（1）＋青チェリー〔役番号8〕、ビッグボーナス（2）＋青チェリー〔役番号9〕、ビッグボーナス（3）＋青チェリー〔役番号10〕、ビッグボーナス（1）＋白チェリー〔役番号11〕、ビッグボーナス（2）＋白チェリー〔役番号12〕、ビッグボーナス（3）＋白チェリー〔役番号13〕、リプレイ（1）〔役番号14〕、リプレイ（2）〔役番号15〕、赤チェリー〔役番号16〕、青チェリー〔役番号17〕、白チェリー〔役番号18〕、ベル〔役番号19〕が内部抽選の対象役として順に読み出される。

10

【0133】

遊技状態が通常遊技状態またはRT（2）であり、いずれかの特別役が持ち越されている状態、すなわち状態番号として「3」または「4」が設定されている場合には、当選役テーブルを参照し、役番号14～19の役、すなわちリプレイ（1）〔役番号14〕、リプレイ（2）〔役番号15〕、赤チェリー〔役番号16〕、青チェリー〔役番号17〕、白チェリー〔役番号18〕、ベル〔役番号19〕が内部抽選の対象役として順に読み出される。

【0134】

遊技状態がレギュラーボーナス、すなわち状態番号として「5」が設定されている場合には、当選役テーブルを参照し、役番号19～22の役、すなわちベル〔役番号19〕、ベル＋赤チェリー〔役番号20〕、ベル＋青チェリー〔役番号21〕、ベル〔役番号22〕が内部抽選の対象役として順に読み出される。

20

【0135】

内部抽選では、内部抽選の対象となる役または役の組合せ及び現在の遊技状態を示す状態番号について定められた判定値数を、内部抽選用の乱数に順次加算し、加算の結果がオーバーフローしたときに、当該役または役の組合せに当選したものと判定される。

【0136】

そして、いずれかの役または役の組合せの当選が判定された場合には、当選が判定された役または役の組合せに対応する当選フラグをRAM41cに割り当てられた内部当選フラグ格納ワーク（iwin_flag）に設定する。内部当選フラグ格納ワーク（iwin_flag）は、2バイトの格納領域にて構成されており、そのうちの上位バイトが、特別役の当選フラグが設定される特別役格納ワークとして割り当てられ、下位バイトが、一般役の当選フラグが設定される一般役格納ワークとして割り当てられている。詳しくは、役番号0～4のいずれかの役（特別役）が当選した場合には、当該特別役が当選した旨を示す特別役の当選フラグを特別役格納ワークに設定し、一般役格納ワークに設定されている当選フラグをクリアする。また、役番号5～13のいずれかの役（特別役＋一般役）が当選した場合には、当該特別役が当選した旨を示す特別役の当選フラグを特別役格納ワークに設定し、当該一般役が当選した旨を示す一般役の当選フラグを一般役格納ワークに設定する。また、役番号14～22のいずれかの役（一般役）が当選した場合には、当該一般役が当選した旨を示す一般役の当選フラグを一般役格納ワークに設定する。尚、いずれの役及び役の組合せにも当選しなかった場合には、一般役格納ワークのみクリアする。

30

40

【0137】

各役及び役の組合せの判定値数は、メイン制御部41のROM41bに予め格納された役別テーブル（図示略）に登録されている判定値数の格納アドレスに従って読み出されるものとなる。

【0138】

判定値数は、その値が256以上のものとなるものもあり、1バイト分では記憶できないので、判定値数毎に2バイト分の記憶領域を用いて登録されるものとなる。また、判定値数は、前述した遊技状態を特定可能な状態番号及び賭数に対応して登録されている。同

50

一の役または同一の役の組合せであっても、遊技状態に応じて当選確率が異なっている場合があり、遊技状態が同一であっても賭数に応じて当選確率が異なっている場合があるからである。また、それぞれの判定値数は、設定値に関わらずに共通になっているものと、設定値に応じて異なっているものとがある。判定値数が設定値に関わらずに共通である場合には、共通フラグが設定される（値が「1」とされる）。

【0139】

また、役別テーブルには、各役に入賞したときに払い出されるメダルの払出枚数も登録されている。もっとも、入賞したときにメダルの払い出し対象となる役は、赤チェリー、青チェリー、白チェリー、ベルだけである。ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、ビッグボーナス（3）、ビッグボーナス（4）、ビッグボーナス（5）の入賞は、遊技状態の移行を伴うものであり、メダルの払い出し対象とはならない。リプレイでは、メダルの払い出しを伴わないが、次のゲーム（必ず通常遊技状態かRT（1）～（3））で賭数の設定に用いるメダルの投入が不要となるので実質的には2枚または3枚の払い出しと変わらない。

【0140】

図10～図12は、内部抽選用の乱数の値と各役及び役の組合せの判定値数と、当選との関係の一例を示す図である。図10では通常遊技状態、RT（1）、RT（2）においていずれの特別役も持ち越されていないときの、図11では通常遊技状態、RT（2）においていずれかの特別役が持ち越されているときの、図12ではレギュラーボーナスにあるときの例をそれぞれ示している。図10～図12のいずれも、設定値が6の場合の例を示している。

【0141】

例えば、図10に示すように、通常遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない場合には、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、ビッグボーナス（3）、ビッグボーナス（4）、ビッグボーナス（5）、ビッグボーナス（1）＋赤チェリー、ビッグボーナス（2）＋赤チェリー、ビッグボーナス（3）＋赤チェリー、ビッグボーナス（1）＋青チェリー、ビッグボーナス（2）＋青チェリー、ビッグボーナス（3）＋青チェリー、ビッグボーナス（1）＋白チェリー、ビッグボーナス（2）＋白チェリー、ビッグボーナス（3）＋白チェリー、リプレイ（1）、リプレイ（2）、赤チェリー、青チェリー、白チェリー、ベルが内部抽選の対象となる。また、本実施例では、設定値6において、通常遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない場合の各役の判定値数として、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、2236、1、300、300、300、1392がそれぞれ登録されており、最初に内部抽選の対象となるビッグボーナス（1）は、判定値数の8を加算することで加算結果がオーバーフローすることとなる16376～16383が内部抽選用の乱数として取得されたときに当選となる。

【0142】

次に内部抽選の対象役となるビッグボーナス（2）は、ビッグボーナス（1）の判定値数8とビッグボーナス（2）の判定値数8とを合計した16を加算することで加算結果がオーバーフローすることとなる16368～16375が内部抽選用の乱数として取得されたときに当選となる。同様に、ビッグボーナス（3）は、16360～16367が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス（4）は、16352～16359が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス（5）は、16344～16351が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス（1）＋赤チェリーは、16336～16343が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス（2）＋赤チェリーは、16328～16335が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス（3）＋赤チェリーは、16320～16327が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス（1）＋青チェリーは、16312～16319が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス（2）＋青チェリーは、16304～16311が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグ

ボーナス（３）＋青チェリーは、１６２９６～１６３０３が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス（１）＋白チェリーは、１６２８８～１６２９５が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス（２）＋白チェリーは、１６２８０～１６２８７が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ビッグボーナス（３）＋青チェリーは、１６２７２～１６２７９が内部抽選用の乱数として取得されたときに、リプレイ（１）は、１４０３６～１６２７１が内部抽選用の乱数として取得されたときに、リプレイ（２）は、１４０３５が内部抽選用の乱数として取得されたときに、赤チェリーは、１３７３５～１４０３４が内部抽選用の乱数として取得されたときに、青チェリーは、１３４３５～１３７３４が内部抽選用の乱数として取得されたときに、白チェリーは、１３１３５～１３４３４が内部抽選用の乱数として取得されたときに、ベルは、１１７４３～１３１３４が内部抽選用の乱数として取得されたときに、それぞれ当選と判定される。尚、０～１１７４２が内部抽選用の乱数として取得されたときには、全ての役にハズレとなる。

【 0 1 4 3 】

これらの判定値数に基づいて算出される各役及び役の組合せのおおよその当選確率は、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（２）、ビッグボーナス（３）、ビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）、ビッグボーナス（１）＋赤チェリー、ビッグボーナス（２）＋赤チェリー、ビッグボーナス（３）＋赤チェリー、ビッグボーナス（１）＋青チェリー、ビッグボーナス（２）＋青チェリー、ビッグボーナス（３）青チェリー、ビッグボーナス（１）＋白チェリー、ビッグボーナス（２）＋白チェリー、ビッグボーナス（３）＋白チェリー、リプレイ（１）、リプレイ（２）、赤チェリー、青チェリー、白チェリー、ベルのそれぞれについて、 $\frac{1}{2048}$ 、 $\frac{1}{2048}$ 、 $\frac{1}{2048}$ 、 $\frac{1}{2048}$ 、 $\frac{1}{2048}$ 、 $\frac{1}{2048}$ 、 $\frac{1}{2048}$ 、 $\frac{1}{2048}$ 、 $\frac{1}{2048}$ 、 $\frac{1}{2048}$ 、 $\frac{1}{2048}$ 、 $\frac{1}{2048}$ 、 $\frac{1}{2048}$ 、 $\frac{1}{7.33}$ 、 $\frac{1}{16384}$ 、 $\frac{1}{54.6}$ 、 $\frac{1}{54.6}$ 、 $\frac{1}{54.6}$ 、 $\frac{1}{11.77}$ となる。

【 0 1 4 4 】

また、R T（１）においていずれの特別役も持ち越されていない場合には、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（２）、ビッグボーナス（３）、ビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）、ビッグボーナス（１）＋赤チェリー、ビッグボーナス（２）＋赤チェリー、ビッグボーナス（３）＋赤チェリー、ビッグボーナス（１）＋青チェリー、ビッグボーナス（２）＋青チェリー、ビッグボーナス（３）＋青チェリー、ビッグボーナス（１）＋白チェリー、ビッグボーナス（２）＋白チェリー、ビッグボーナス（３）＋白チェリー、リプレイ（１）、リプレイ（２）、赤チェリー、青チェリー、白チェリー、ベルが内部抽選の対象となり、本実施例では、設定値６において、R T（１）においていずれの特別役も持ち越されていない場合の各役の判定値数として、８、８、８、８、８、８、８、８、８、８、８、８、１２０００、２８０、３００、３００、３００、１３９２がそれぞれ登録されており、それぞれの役のおおよその当選確率は、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/11.77$ となり、通常遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない場合と比較してリプレイ（１）、リプレイ（２）の当選確率がともに高くなる。

【 0 1 4 5 】

また、RT(2)においていずれの特別役も持ち越されていない場合には、ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(2)、ビッグボーナス(3)、ビッグボーナス(4)、ビッグボーナス(5)、ビッグボーナス(1)+赤チェリー、ビッグボーナス(2)+赤チェリー、ビッグボーナス(3)+赤チェリー、ビッグボーナス(1)+青チェリー、ビッグボーナス(2)+青チェリー、ビッグボーナス(3)+青チェリー、ビッグボーナス(1)+白チェリー、ビッグボーナス(2)+白チェリー、ビッグボーナス(3)+白チェリー、リプレイ(1)、リプレイ(2)、赤チェリー、青チェリー、白チェリー、ベルが

リー、リプレイ（１）、リプレイ（２）、赤チェリー、青チェリー、白チェリー、ベルが 50

内部抽選の対象となり、本実施例では、設定値6において、RT(2)においていずれの特別役も持ち越されていない場合の各役の判定値数として、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、13880、20、300、300、300、300、1392がそれぞれ登録されており、それぞれの役のおおよその当選確率は、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/2048$ 、 $1/819.2$ 、 $1/300$ 、 $1/300$ 、 $1/300$ 、 $1/11.77$ となり、RT(1)においていずれの特別役も持ち越されていない場合と比較してさらにリプレイ(1)の当選確率が高くなるが、リプレイ(2)の当選確率は低くなる。尚、それでも通常遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない場合と比較すると、リプレイ(2)の当選確率は高い。

【 0 1 4 6 】

図 1 1 に示すように、通常遊技状態においていずれかの特別役が持ち越されている場合には、リプレイ（１）、リプレイ（２）、赤チェリー、青チェリー、白チェリー、ベルが内部抽選の対象となり、本実施例では、設定値 6 において、通常遊技状態においていずれかの特別役が持ち越されている場合の各役の判定値数として、2 2 3 6、1、3 2 4、3 2 4、3 2 4、1 3 9 2 がそれぞれ登録されており、それぞれの役のおおよその当選確率は、 $1/7.33$ 、 $1/16384$ 、 $1/50.6$ 、 $1/50.6$ 、 $1/50.6$ 、 $1/11.77$ となり、通常遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない場合においては内部抽選の対象となった、特別役及び特別役を含む役の組合せが内部抽選の対象外となり、特別役＋赤チェリー、特別役＋青チェリー、特別役＋白チェリーの当選確率が減少した分、赤チェリー、青チェリー、白チェリーの単独での当選確率が通常遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない場合に比較して高くなり、それ以外の当選確率は、通常遊技状態においていずれの特別役も持ち越されていない場合と同じである。

【 0 1 4 7 】

また、R T (2) においていずれかの特別役が持ち越されている場合には、リプレイ (1) 、リプレイ (2) 、赤チェリー、青チェリー、白チェリー、ベルが内部抽選の対象となり、本実施例では、設定値 6 において、R T (2) においていずれかの特別役が持ち越されている場合の各役の判定値数として、1 3 6 0 0、2 8 0、3 2 4、3 2 4、3 2 4、1 3 9 2 がそれぞれ登録されており、それぞれの役のおおよその当選確率は、 $1 / 1.20$ 、 $1 / 58.51$ 、 $1 / 50.6$ 、 $1 / 50.6$ 、 $1 / 50.6$ 、 $1 / 11.77$ となり、R T (2) においていずれの特別役も持ち越されていない場合においては内部抽選の対象となった、特別役及び特別役を含む役の組合せが内部抽選の対象外となり、特別役 + 赤チェリー、特別役 + 青チェリー、特別役 + 白チェリーの当選確率が減少した分、赤チェリー、青チェリー、白チェリーの単独での当選確率が R T (2) においていずれの特別役も持ち越されていない場合に比較して高くなり、それ以外の当選確率は、R T (2) においていずれの特別役も持ち越されていない場合と同じである。

【 0 1 4 8 】

図12に示すように、レギュラーボーナスでは、ベル、赤チェリー＋ベル、青チェリー＋ベル、白チェリー＋ベル、内部抽選の対象となり、本実施例では、設定値6において、レギュラーボーナスでの各役の判定値数として、14750、324、324、324がそれぞれ登録されており、それぞれの役のおおよその当選確率は、 $1/1.11$ 、 $1/50.6$ 、 $1/50.6$ 、 $1/50.6$ となり、レギュラーボーナスにおいては、通常遊技状態やRT(1)、RT(2)においては内部抽選の対象とならないベル、赤チェリー＋ベル、青チェリー＋ベル、白チェリー＋ベルが内部抽選の対象となる。

【 0 1 4 9 】

図 13 は、リールモータ 32 L、32 C、32 R の構成を示す図である。リールモータ 32 L、32 C、32 R は、例えば、ハイブリッド型ステッピングモータであり、ステータ 32 b と、これに対向するロータ 32 a とで構成されている。尚、ロータ 32 a は、図示しない多数の歯車状突極を有し、これに回転軸と同方向に磁化された永久磁石が組み込

まれている。これらリールモータ32L、32C、32Rは、CPU41aの制御に基づきモータ駆動回路45から出力されるパルス信号を受け、ステータ32bの各励磁相 $\phi 1 \sim \phi 4$ が所定の手順に従って励磁されることにより、1パルスを受信する度に所定の角度(1ステップ)ずつロータ32aを回転させる。

【0150】

図14(a)は、リールモータ32L、32C、32Rの始動時の制御方法を示すタイミングチャートである。図において、 $\phi 1 \sim \phi 4$ は、各励磁相を示し、「ON」は励磁状態を、「OFF」は消磁状態を、各々示す。CPU41aは、リールモータ32L、32C、32Rの始動時において、停止相のみが励磁された状態から停止相を始点として後述する1-2相励磁方式にて回転方向に励磁を開始する。詳しくは、例えば停止相が($\phi 3$)の場合には、($\phi 3$)のみが励磁された状態から、($\phi 3$ 、 $\phi 4$)、($\phi 4$)、($\phi 4$ 、 $\phi 1$)…の順で、 $\phi 1 \sim \phi 4$ を2相、1相、2相と交互に励磁する。

10

【0151】

仮に停止相とは異なる相を始点として励磁を開始した場合には、急激に励磁相がロータ32aの永久磁石に吸引されることとなり、回転の開始時にリールが振動してしまうこととなるが、本実施例では、停止相を始点として励磁を開始するので、ロータ32aと一体的に結合されているリールが滑らかに始動するようになる。

【0152】

図14(b)は、リールモータ32L、32C、32Rの回転中及び停止時の制御方法を示すタイミングチャートである。

20

【0153】

まず、回転中、すなわちリールを停止させる条件が成立するまでの間は、1-2相励磁方式でリールモータを駆動して各リール2L、2C、2Rを回転させる。例えば、 $\phi 1 \sim \phi 4$ を励磁する旨を示すパルス信号を図14(b)に示すタイミングでON/OFFし、ロータ32aの回転方向に沿って、($\phi 4$ 、 $\phi 1$)、($\phi 1$)、($\phi 1$ 、 $\phi 2$)、($\phi 2$)、($\phi 2$ 、 $\phi 3$)、($\phi 3$)、($\phi 3$ 、 $\phi 4$)、($\phi 4$)、($\phi 4$ 、 $\phi 1$)…の順で、2相、1相、2相、1相、2相と1ステップごとに交互に $\phi 1 \sim \phi 4$ を励磁して、ロータ32aを回転させることにより、リール2L、2C、2Rを回転させる。

【0154】

次に、回転中のリールを停止させる条件が成立した場合、すなわち、ロータ32aが後述するオーバーシュート量だけ脱調することにより、停止操作により選択された図柄(目標図柄)を導出表示可能な角度位置(目標停止角度位置)に到達する角度位置となった場合には、2相が励磁された状態からリールの停止制御に移行する。例えば、リールを停止させる条件が、停止条件成立ステップとして図14(b)に示す期間に成立した場合には、2相が励磁される状態に移行する時点Taまで待って、停止制御に移行する。

30

【0155】

リールの停止制御は、図14(b)のT1、T2に示されるように、2段階で行われる。T1で行われる制御を2相励磁停止制御と呼び、T2で行われる制御を3相励磁停止制御と呼ぶ。

【0156】

2相励磁停止制御は、1-2相励磁方式でリールモータが駆動されている場合において、1相を励磁した状態から2相を励磁する状態に移行する時点Taから開始され、その2相を励磁する状態を所定のホールド時間T1だけ保持する制御である。例えば、図14(b)に示すように、($\phi 1$)を励磁した状態から($\phi 1$ 、 $\phi 2$)を励磁する状態に移行する時点から、($\phi 1$ 、 $\phi 2$)を励磁した状態をホールド時間T1だけ保持する。これにより、高速回転していた各リールモータのロータ32aは急制動がかけられる。

40

【0157】

尚、ホールド時間T1は脱調を引起すことになるオーバーシュート量に応じて定められ、リールモータのホールディングトルクの大きさやロータ32aのイナーシャ、バネ常数等によって異なる。本実施例では、オーバーシュート量がステッピングモータの4ステッ

50

プ分であるものとし、ホールド時間 T_1 は、リールモータが 3 ステップ分駆動するのに必要な時間として設定する。そして、ロータ 32a の目標停止角度位置を、ホールド時間 T_1 に合わせて、2 相励磁停止制御が開始された段階から 3 ステップ先に設定する。

【0158】

このため、ホールド時間 T_1 が経過した時点 T_b では、ロータ 32a が目標停止角度位置の直前の位置にあり、かつ、その回転速度が制動された状態にある。そこで、 T_b の時点で励磁パターンを切替えて 3 相励磁停止制御を開始する。すなわち、 ϕ_1 を消磁し、目標停止角度位置に対応する停止相 ϕ_3 と、当該停止相を挟んで相反する位置にある 2 つのブレーキ相 ϕ_2 、 ϕ_4 とを所定の時間 T_2 だけ励磁する。これにより、ブレーキ相 ϕ_2 、 ϕ_4 によるブレーキを得ながら停止相 ϕ_3 のホールディングトルク安定点、すなわち目標停止角度位置でロータ 32a が停止する。その結果、ロータ 32a と一体的に結合されているリールは、目標図柄を導出表示可能な目標停止位置に、正確かつ振動することなく停止する。

10

【0159】

3 相励磁停止制御が T_2 の間実行された後、ブレーキ相 ϕ_2 、 ϕ_4 を消磁し、停止相 ϕ_3 の励磁状態を維持したまま、モータ電圧を H から L にする。ロータ 32a の停止後も、停止相 ϕ_3 の励磁状態を維持するのは、ホールディングトルクとディテントトルクとの位相差や摩擦の影響によるずれによって、ロータ 32a が停止相 ϕ_3 のホールディングトルク安定点から外れることを防止するためである。これにより、リールが一旦停止した後に微動すること、及び、次回リールモータを始動させる時のロータ 32a の角度位置が、停止時の角度位置とずれてしまうことを防止できる。

20

【0160】

また、リールモータを停止させるための制御方法としては、全相励磁停止制御、すなわち全ての励磁相を同時に励磁することによってロータ 32a を停止させる制御や、2 相励磁停止制御、すなわち隣り合う 2 つの励磁相を同時に励磁することによってロータ 32a を停止させる制御が従来から公知である（例えば、特開昭 61-240846 号公報、実開昭 62-36787 号公報参照）。

【0161】

本実施例のスロットマシン 1 では、前述したようにリールを滑らかに回転開始させるために、リールモータの回転開始時にはロータ 32a の正確な停止位置を特定しておく必要がある。

30

【0162】

しかしながら、前述した全相励磁停止制御を用いてリールモータの停止制御を行った場合には、急制動に起因するオーバーシュート量だけロータ 32a が回転した後に停止する。このオーバーシュート量はメカニカルな要素に基づいて決まることからロータ 32a の停止位置を正確に判別することが困難であるため、前述した滑らかなリールの始動を正確に制御することができないという問題がある。

【0163】

また、前述した 2 相励磁停止制御を用いてリールモータの停止制御を行った場合には、最終的に励磁された 2 つの励磁相の均衡点にロータ 32a の停止位置が収束することとなり、停止位置を正確に特定することが可能となるが、ロータ 32a が励磁に対して過度に応答することに伴う振動を抑えることができないため、リールの停止態様が見苦しくなってしまうという問題がある。

40

【0164】

これに対して、本実施例のように 2 相励磁停止制御と 3 相励磁停止制御とを併用してリールモータの停止制御を行うことで、2 相励磁停止制御によってロータ 32a の回転が急速に制動されつつ目標停止角度位置に誘導され、その後、3 相励磁停止制御によって、目標停止角度位置の停止相を挟んで相反する位置にある 2 つのブレーキ相の励磁によりブレーキを得ながら、停止相の励磁により目標停止角度位置にロータ 32a が停止することとなるため、回転中のロータ 32a を振動させることなく目標停止角度位置に停止させるこ

50

とができる。更に、ロータ 3 2 a は目標停止角度位置に停止することから、ロータ 3 2 a の正確な停止位置が特定されるため、回転開始時にリールを滑らかに回転させることができる。

【0165】

次に、リール 2 L、2 C、2 R の停止制御について説明する。

【0166】

本実施例では、リールの停止制御の方法として、予め ROM 4 1 b に登録されているテーブル作成用データから作成される停止制御テーブルの停止制御テーブルによる停止制御（以下テーブル方式とも呼ぶ）、停止操作のタイミング毎に引込可能位置を検索し、その検索結果に基づく停止制御（以下コントロール方式とも呼ぶ）、テーブル方式とコントロール方式の双方による停止制御（以下テーブル＋コントロール方式とも呼ぶ）の 3 つの方法を採用しており、内部抽選の結果、リールの停止状況に応じていずれかの方法によって停止制御を行う。

10

【0167】

これら 3 つの方法のうちどの方法で停止制御を行うかは予め定められている。詳しくは、図 1 5 に示すように、内部抽選の結果がハズレの場合には、ゲーム開始後、全てのリールが未だ回転中の状態で最初に行われる停止操作（以下、第 1 停止とも呼ぶ）、いずれか 1 つのリールが既に停止し、2 つのリールが回転中の状態、すなわち 2 番目に行われる停止操作（以下、第 2 停止とも呼ぶ）、いずれか 2 つのリールが停止し、1 つのリールが回転中の状態、すなわち 3 番目に行われる停止操作（以下、第 3 停止とも呼ぶ）のいずれの停止操作においてもテーブル方式によって停止制御を行う。

20

【0168】

内部抽選の結果がリプレイ（1）、リプレイ（2）、ベル、ビッグボーナス（1）＋リプレイ（1）、ビッグボーナス（1）＋リプレイ（2）、ビッグボーナス（2）＋リプレイ（1）、ビッグボーナス（2）＋リプレイ（2）、ビッグボーナス（3）＋リプレイ（1）、ビッグボーナス（3）＋リプレイ（2）、ビッグボーナス（4）、ビッグボーナス（5）の場合には、第 1 停止においてはテーブル方式によって停止制御を行い、第 2 停止、第 3 停止においてはコントロール方式によって停止制御を行う。

【0169】

内部抽選の結果が赤チェリー、青チェリー、白チェリー、ベル＋赤チェリー、ベル＋青チェリー、ベル＋白チェリー、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（1）＋赤チェリー、ビッグボーナス（1）＋青チェリー、ビッグボーナス（1）＋白チェリー、ビッグボーナス（1）＋ベル、ビッグボーナス（2）、ビッグボーナス（2）＋赤チェリー、ビッグボーナス（2）＋青チェリー、ビッグボーナス（2）＋白チェリー、ビッグボーナス（2）＋ベル、ビッグボーナス（3）、ビッグボーナス（3）＋赤チェリー、ビッグボーナス（3）＋青チェリー、ビッグボーナス（3）＋白チェリー、ビッグボーナス（3）＋ベルの場合には、第 1 停止、第 2 停止、第 3 停止のいずれの停止操作においてもテーブル＋コントロール方式によって停止制御を行う。

30

【0170】

テーブル方式及びテーブル＋コントロール方式によって停止制御を行う際に用いる停止制御テーブルを作成するためのテーブル作成用データは、ROM 4 1 b に予め登録されており、ROM 4 1 b に格納されているテーブルインデックスを参照して選択される。

40

【0171】

テーブルインデックスには、内部抽選による当選フラグの設定状態（以下、内部当選状態と呼ぶ）別に、テーブルインデックスを参照する際の基準アドレス（table_index）から、テーブル作成用データが格納された領域の先頭アドレスを示すインデックスデータが格納されているアドレスまでの差分が登録されている。これにより当選役に応じた差分を取得し、基準アドレス（table_index）に対してその差分を加算することで該当するインデックスデータを取得することが可能となる。

【0172】

50

本実施例では、内部抽選の結果の全てについて個別のテーブル作成用データから作成される停止制御テーブルを用いるものではない。詳しくは、ハズレ、ベル、ビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）については、個別のテーブル作成用データが予め用意されているが、それ以外の役及び役の組合せについては、複数の役または役の組合せについて共通に用いられる５種類の共通テーブル作成用データが予め用意されており、テーブルインデックスには、ハズレ、ベル、ビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）のそれぞれについて、個別のテーブル作成用データが格納された領域の先頭アドレスを示すインデックスデータが格納されているとともに、５種類の共通テーブル作成用データ（１）～（５）が格納された領域の先頭アドレスを示すインデックスデータがそれぞれ格納されている。

10

【０１７３】

共通テーブル作成用データは、赤チェリー、ベル＋赤チェリー、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（１）＋赤チェリー、ビッグボーナス（１）＋青チェリー、ビッグボーナス（１）＋白チェリー、ビッグボーナス（１）＋ベルについて共通に用いられる共通テーブル作成用データ（１）、青チェリー、ベル＋青チェリー、ビッグボーナス（２）、ビッグボーナス（２）＋赤チェリー、ビッグボーナス（２）＋青チェリー、ビッグボーナス（２）＋白チェリー、ビッグボーナス（２）＋ベルについて共通に用いられる共通テーブル作成用データ（２）、白チェリー、ベル＋白チェリー、ビッグボーナス（３）、ビッグボーナス（３）＋赤チェリー、ビッグボーナス（３）＋青チェリー、ビッグボーナス（３）＋白チェリー、ビッグボーナス（３）＋ベルについて共通に用いられる共通テーブル作成用データ（３）、リプレイ（１）、ビッグボーナス（１）＋リプレイ（１）、ビッグボーナス（２）＋リプレイ（１）、ビッグボーナス（３）＋リプレイ（１）について共通に用いられる共通テーブル作成用データ（４）、リプレイ（２）、ビッグボーナス（１）＋リプレイ（２）、ビッグボーナス（２）＋リプレイ（２）、ビッグボーナス（３）＋リプレイ（２）について共通に用いられる共通テーブル作成用データ（５）からなる。

20

【０１７４】

テーブル作成用データは、停止操作位置に応じた滑りコマ数を示す停止制御テーブルと、リールの停止状況に応じて参照すべき停止制御テーブルのアドレスと、からなる。

【０１７５】

リールの停止状況に応じて参照される停止制御テーブルは、第１停止か、第２停止において左リールのみ停止しているか、中リールのみ停止しているか、右リールのみ停止しているか、第３停止において左、中リールが停止しているか、左、右リールが停止しているか、中、右リールが停止しているか、によって異なる場合があり、さらに、いずれかのリールが停止している状況においては、停止済みのリールの停止位置によっても異なる場合があるので、それぞれの状況について、参照すべき停止制御テーブルのアドレスが回転中のリール別に登録されており、テーブル作成用データの先頭アドレスに基づいて、それぞれの状況に応じて参照すべき停止制御テーブルのアドレスが特定可能とされ、この特定されたアドレスから、それぞれの状況に応じて必要な停止制御テーブルを特定できるようになっている。尚、リールの停止状況や停止済みのリールの停止位置が異なる場合でも、同一の停止制御テーブルが適用される場合においては、停止制御テーブルのアドレスとして同一のアドレスが登録されているものもあり、このような場合には、同一の停止制御テーブルが参照されることとなる。

30

40

【０１７６】

停止制御テーブルは、停止操作が行われたタイミング別の滑りコマ数を特定可能なデータである。本実施例では、前述のようにリールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒに、１６８ステップ（０～１６７）の周期で１周するステップモータを用いている。すなわちリールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３２Ｒを１６８ステップ駆動させることでリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが１周することとなる。そして、リール１周に対して１６ステップ（１図柄が移動するステップ数）毎に分割した２１の領域（コマ）が定められており、これらの領域には、リール基準位置から０～２０の領域番号が割り当てられている。一方、１リールに配列

50

された図柄数も21であり、各リールの図柄に対して、リール基準位置から0～20の図柄番号が割り当てられているので、0番図柄から20番図柄に対して、それぞれ0～20の領域番号が順に割り当てられていることとなる。そして、停止制御テーブルには、領域番号別の滑りコマ数が所定のルールで圧縮して格納されており、停止制御テーブルを展開することによって領域番号別の滑りコマ数を取得できるようになっている。

【0177】

前述のようにテーブルインデックス及びテーブル作成用データを参照して作成される停止制御テーブルは、領域番号に対応して、各領域番号に対応する領域が停止基準位置（本実施例では、透視窓3の下段図柄の領域）に位置するタイミング（リール基準位置からのステップ数が各領域番号のステップ数の範囲に含まれるタイミング）でストップスイッチ

10

【0178】

ハズレに対応するテーブル作成用データには、いずれの役の組合せも入賞ライン上に揃わない停止位置を最大4コマの引込範囲で停止させるとともに、チャンス目（ハズレ時に適用されるテーブル作成用データから特定される停止制御テーブルでは停止することのない停止位置の組合せ）を構成する停止位置が停止しないように定められた停止制御テーブルが格納されている。

【0179】

ベルに対応するテーブル作成用データには、ベルの組合せが入賞ラインL1～L4のいずれかに揃う停止位置を最大4コマの引込範囲で引き込んで停止させるように定められた停止制御テーブルが格納されている。

20

【0180】

ビッグボーナス（4）に対応するテーブル作成用データには、ビッグボーナス（4）の組合せが入賞ラインL5、L6のいずれかに揃う停止位置を最大4コマの引込範囲で引き込んで停止させるように定められた停止制御テーブルが格納されている。

【0181】

ビッグボーナス（5）に対応するテーブル作成用データには、ビッグボーナス（5）の組合せが入賞ラインL5、L6のいずれかに揃う停止位置を最大4コマの引込範囲で引き込んで停止させるように定められた停止制御テーブルが格納されている。

30

【0182】

共通テーブル作成用データ（1）には、赤チェリーの組合せ及びビッグボーナス（1）の組合せが入賞ラインL1～L4のいずれかに揃う停止位置を最大4コマの引込範囲で引き込んで停止させるとともに、チャンス目を構成する停止位置が停止可能に定められた停止制御テーブルが格納されている。

【0183】

特に、共通テーブル作成用データ（1）から特定される停止制御テーブルのうち、全てのリールが回転中の状態で、左リールに適用される停止制御テーブルにおいては、図21に示すように、最大4コマの引込範囲で「赤チェリー」を入賞ラインL1～L4に引込可能な領域番号1～7に対して、「赤チェリー」を入賞ラインL1～L4に引き込む滑りコマ数が定められている。また、最大4コマの引込範囲で「赤7」を入賞ラインL1～L4に引込可能な領域番号12～18に対して、「赤7」を入賞ラインL1～L4に引き込む滑りコマ数が定められている。尚、本実施例では、左リールにおいて「赤チェリー」を最大4コマの引込範囲で入賞ラインL1～L4に引込可能な範囲と、「赤7」を最大4コマの引込範囲で入賞ラインL1～L4に引込可能な範囲と、が重複しないため、双方の図柄を共通して引込可能な範囲は存在しないようになっている。また、最大4コマの引込範囲で「赤7」及び「赤チェリー」のいずれも入賞ラインL1～L4に引き込めない範囲については、最大4コマの引込範囲でチャンス目が割り当てられており、これらの停止位置を引込可能な領域番号に対して、チャンス目を構成する停止位置を引き込む滑りコマ数が定められている。

40

50

【0184】

共通テーブル作成用データ（２）には、青チェリーの組合せ及びビッグボーナス（２）の組合せが入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに揃う停止位置を最大４コマの引込範囲で引き込んで停止させるとともに、チャンス目を構成する停止位置が停止可能に定められた停止制御テーブルが格納されている。

【0185】

特に、共通テーブル作成用データ（２）から特定される停止制御テーブルのうち、全てのリールが回転中の状態で、左リールに適用される停止制御テーブル停止制御テーブルにおいては、最大４コマの引込範囲で「青チェリー」を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引込可能な領域番号０、１５～２０に対して、「青チェリー」を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込む滑りコマ数が定められている。また、最大４コマの引込範囲で「青７」を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引込可能な領域番号５～１１に対して、「青７」を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込む滑りコマ数が定められている。尚、本実施例では、左リールにおいて「青チェリー」を最大４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４に引込可能な範囲と、「青７」を最大４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４に引込可能な範囲と、が重複しないため、双方の図柄を共通して引込可能な範囲は存在しないようになっている。また、最大４コマの引込範囲で「青７」及び「青チェリー」のいずれも入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込めない範囲については、最大４コマの引込範囲でチャンス目が割り当てられており、これらの停止位置を引込可能な領域番号に対して、チャンス目を構成する停止位置を引き込む滑りコマ数が定められている。

10

20

【0186】

共通テーブル作成用データ（３）には、白チェリーの組合せ及びビッグボーナス（３）の組合せが入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに揃う停止位置を最大４コマの引込範囲で引き込んで停止させるとともに、チャンス目を構成する停止位置が停止可能に定められた停止制御テーブルが格納されている。

【0187】

特に、共通テーブル作成用データ（３）から特定される停止制御テーブルのうち、全てのリールが回転中の状態で、左リールに適用される停止制御テーブル停止制御テーブルにおいては、最大４コマの引込範囲で「白チェリー」を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引込可能な領域番号８～１４に対して、「白チェリー」を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込む滑りコマ数が定められている。また、最大４コマの引込範囲で「白７」を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引込可能な領域番号０～４、１９、２０に対して、「白７」を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込む滑りコマ数が定められている。尚、本実施例では、左リールにおいて「白チェリー」を最大４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４に引込可能な範囲と、「白７」を最大４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４に引込可能な範囲と、が重複しないため、双方の図柄を共通して引込可能な範囲は存在しないようになっている。また、最大４コマの引込範囲で「白７」及び「白チェリー」のいずれも入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込めない範囲については、最大４コマの引込範囲でチャンス目が割り当てられており、これらの停止位置を引込可能な領域番号に対して、チャンス目を構成する停止位置を引き込む滑りコマ数が定められている。

30

40

【0188】

共通テーブル作成用データ（４）には、リプレイ（１）の組合せが入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに揃う停止位置を最大４コマの引込範囲で引き込んで停止させるように定められた停止制御テーブルが格納されている。

【0189】

共通テーブル作成用データ（５）には、リプレイ（２）の組合せが入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに揃う停止位置を最大４コマの引込範囲で引き込んで停止させるように定められた停止制御テーブルが格納されている。

【0190】

尚、ベルの当選時には、第１停止のみ停止制御テーブルが用いられるので、ベルに対応

50

するテーブル作成用データには、第1停止用の停止制御テーブルのみが格納されており、第2停止以降に参照すべき停止制御テーブルのアドレスや第2停止以降に用いられる停止制御テーブルは格納されていない。同様にリプレイ(1)、ビッグボーナス(1)+リプレイ(1)、ビッグボーナス(2)+リプレイ(1)、ビッグボーナス(3)+リプレイ(1)の当選時、リプレイ(2)、ビッグボーナス(1)+リプレイ(2)、ビッグボーナス(2)+リプレイ(2)、ビッグボーナス(3)+リプレイ(2)の当選時、ビッグボーナス(4)の当選時、ビッグボーナス(5)の当選時においても、第1停止のみ停止制御テーブルが用いられるので、これらに対応する共通テーブル作成用データ(4)、共通テーブル作成用データ(5)、ビッグボーナス(4)に対応するテーブル作成用データ、ビッグボーナス(5)に対応するテーブル作成用データには、第1停止用の停止制御テーブルのみが格納されており、第2停止以降に参照すべき停止制御テーブルのアドレスや第2停止以降に用いられる停止制御テーブルは格納されていない。

10

【0191】

ここで停止制御の方法別の停止制御の内容について説明する。

【0192】

まず、CPU41aが、テーブル方式によって停止制御を行う場合には、図16に示すように、リールの回転が開始したとき、またはリールが停止し、かつ未だ回転中のリールが残っているときに、リールの停止操作が有効になる前の段階においてテーブルインデックスを参照し、未停止のリールについて内部抽選の結果、停止済みのリールがある場合には、そのリールの停止位置に対応するテーブル作成用データの停止制御テーブルを選択する。

20

【0193】

そして、選択した停止制御テーブルを展開してリール別にRAM41cに割り当てられた仮想滑りコマテーブル(図20参照)に格納する。

【0194】

仮想滑りコマテーブルは、図20に示すように、各リール毎に、領域番号に対応して、各領域番号に対応する領域が停止基準位置(本実施例では、透視窓3の下段図柄の領域)に位置するタイミング(リール基準位置からのステップ数が各領域番号のステップ数の範囲に含まれるタイミング)でストップスイッチ8L、8C、8Rの操作が検出された場合の滑りコマ数がそれぞれ格納されるテーブルであり、停止制御テーブルから展開した滑りコマ数が、該当するリールの該当する領域番号に対応して格納されることとなる。

30

【0195】

次に、CPU41aが、コントロール方式によって停止制御を行う場合には、図17に示すように、リールが停止し、かつ未だ回転中のリールが残っているときに、リールの停止操作が有効になる前の段階において未停止のリールについて内部抽選の結果、停止済みのリールの停止位置に基づいて、停止位置毎に異常入賞(内部抽選で当選していない役)の判定及び停止禁止位置(停止した場合に、未停止のリールにおいて異常入賞(当選役以外の入賞)や重複入賞を回避できなくなる停止位置)の判定を行い、異常入賞や停止禁止位置である場合には、停止禁止位置フラグを設定する。

【0196】

次いで、停止操作位置毎に内部抽選の結果に対応する停止位置(当選役が入賞ライン上に揃う停止位置)を検索する。

40

【0197】

詳しくは、停止操作位置毎に、0~4の滑りコマ数別の停止位置を、役に応じた順番(ベル、ビッグボーナス(4)、ビッグボーナス(5)の場合には、滑りコマ数が4、0、3、1、2の順番、リプレイ(1)、リプレイ(2)の場合には、滑りコマ数が0、1、2、3、4の順番)で特定し、特定した停止位置において当選役が入賞ライン上に揃う停止位置か否かの判定をし、当選役が入賞ライン上に揃う停止位置と判定された場合には、更に、その停止位置に対して停止禁止位置フラグが設定されているか否かの判定をし、停止禁止位置フラグが設定されていなければ、その停止位置を取得し、取得した停止位置と

50

なる滑りコマ数を仮想滑りコマテーブルにおける該当するリールの該当する停止操作位置の領域番号に格納する。

【0198】

また、当選役が入賞ライン上に揃う停止位置と判定された場合でも、その停止位置に対して停止禁止位置フラグが設定されていれば、次の停止位置についての判定を行う。また、全ての滑りコマ数の停止位置の判定を行っても当選役が入賞ライン上に揃う停止位置がない場合、または当選役が入賞ライン上に揃う停止位置があっても停止禁止位置フラグが設定されている場合には、最後に判定した停止位置となる滑りコマ数を仮想滑りコマテーブルの該当するリール、該当する停止操作位置の領域番号に格納する。すなわちベル、ビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）の場合には、滑りコマ数４、リプレイ（１）、リプレイ（２）の場合には０がそれぞれ格納されることとなる。また、最後に判定した停止位置に対して停止禁止位置フラグが設定されている場合には、停止禁止位置フラグが設定されていない停止位置まで遡って取得し、取得した停止位置となる滑りコマ数を仮想滑りコマテーブルにおける該当するリールの該当する停止操作位置の領域番号に格納する。尚、本実施例では、後述するように「ベル」、「リプレイ」の図柄が全てのリールにおいて４コマ以内の間隔で配置されており、０～５コマの範囲でリールを引き込んで停止させることにより必ずベル、ビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）、リプレイ（１）またはリプレイ（２）の組合せを入賞ライン上に揃えることが可能であるため、必ず当選役が入賞ライン上に揃う停止位置となる滑りコマ数が格納されることとなる。

10

【0199】

仮想滑りコマテーブルにおける回転中のリールの全ての領域番号に対して滑りコマ数が格納された後、停止操作を有効とし、この状態でストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒのうち、回転中のリールに対応するいずれかの操作が有効に検出されたときに、停止操作を検出した時点のリール基準位置からのステップ数に基づいて停止操作位置の領域番号を特定し、停止操作が検出されたリールの仮想滑りコマテーブルを参照し、特定した停止操作位置の領域番号に対応する滑りコマ数を取得する。そして取得した滑りコマ数に基づいて、操作されたストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒに対応するリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転を停止させる制御を行う。

20

【0200】

次に、ＣＰＵ４１ａが、テーブル＋コントロール方式によって停止制御を行う場合には、図１８に示すように、リールの回転が開始したとき、またはリールが停止し、かつ未だ回転中のリールが残っているときに、リールの停止操作が有効になる前の段階においてテーブルインデックスを参照し、未停止のリールについて内部抽選の結果に対応するテーブル作成用データから、停止済みのリールの停止位置に対応する停止制御テーブルを選択する。

30

【0201】

そして、選択した停止制御テーブルを展開して停止操作位置毎の滑りコマ数を取得し、取得した滑りコマ数を仮想滑りコマテーブルにおける該当するリールの該当する領域番号に格納する。

【0202】

次いで、未停止のリールについて内部抽選の結果、停止済みのリールの停止位置に基づいて、停止位置毎に異常入賞（内部抽選で当選していない役）の判定及び停止禁止位置（停止した場合に、未停止のリールにおいて異常入賞（当選役以外の入賞）や重複入賞を回避できなくなる停止位置）の判定を行い、異常入賞や停止禁止位置である場合には、停止禁止位置フラグを設定する。

40

【0203】

特に、本実施例では、共通テーブル作成用データから特定される停止制御テーブルにおいて、複数の役を入賞ラインに揃えることが可能とされている。

【0204】

このため、最終停止リールについて、他の停止済みのリールの結果として当選していな

50

い役の一部が入賞ラインに揃っている場合には、その入賞ラインに当選していない役が揃ってしまう停止位置に対して停止禁止位置フラグが設定される。また、第1停止または第2停止であっても、未停止のリールにおいて異常入賞や重複入賞を回避できなくなる停止位置（例えば、一方の役は回避できるものの、他の役が揃ってしまう等）について停止禁止位置フラグが設定される。

【0205】

次いで、停止操作位置毎に、内部抽選の結果、停止済みのリールの停止位置に基づいて、停止操作位置毎に停止位置を検索する。

【0206】

詳しくは、停止操作位置毎に、0～4の滑りコマ数別の停止位置を、仮想滑りコマテーブルに格納されている滑りコマ数に応じて定められた順番（本実施例では、図19（a）に示す順番が定められている。例えば、仮想滑りコマテーブルに格納されている滑りコマ数が0であれば、滑りコマ数0、滑りコマ数3、滑りコマ数1、滑りコマ数2、滑りコマ数4の順番）で特定し、特定した停止位置の優先度と、仮想滑りコマテーブルに格納されている停止制御テーブルから展開された滑りコマ数による停止位置の優先度と、を比較する。

10

【0207】

そして、比較の結果、仮想滑りコマテーブルに格納されている滑りコマ数による停止位置の優先度よりも滑りコマ数別に特定した停止位置の優先度の方が高いか否かを判定する。停止位置の優先度は、図19（b）に示すように、停止禁止位置フラグが設定されている停止位置よりも停止禁止位置フラグが設定されていない停止位置の方が優先度が高く、当選役が入賞ラインL1～L4のいずれにも揃わない停止位置よりも当選役が入賞ラインL1～L4のいずれかに揃う停止位置の方が優先度が高く、当選役が特別役＋小役である場合には、小役が入賞ラインL1～L4のいずれかに揃う停止位置よりも特別役が入賞ラインL1～L4のいずれかに揃う停止位置の方が優先度が高いものとして判定する。また、第1停止及び第2停止においては、当選役が特別役＋小役である場合に、当選した特別役と小役の双方が入賞ラインL1～L4のいずれかに揃う停止位置があれば、停止禁止位置フラグが設定されている場合を除いて、その停止位置を単独で特別役や小役が入賞ラインL1～L4のいずれかに揃う停止位置よりも優先度が高いものとして判定する。また、当選役が払出の異なる複数の小役である場合に、相対的に払出の少ない小役が入賞ラインL1～L4のいずれかに揃う停止位置よりも相対的に払出の多い小役が入賞ラインL1～L4のいずれかに揃う停止位置の方が優先度が高いものとして判定する。また、当選役が入賞ラインL1～L6のいずれにも揃う停止位置であれば、当選役が入賞ラインL5、L6のいずれかに揃う停止位置よりも当選役が入賞ラインL1～L4のいずれかに揃う停止位置の方が優先度が高いものとして判定する。尚、停止位置の優先度を判定する際には、図19（b）に示すように停止位置の種類同士の優先度を設定した優先度テーブルを設け、優先度テーブルを参照してどちらの停止位置の優先度が高いか否かを判定するようにしても良いし、予め定められた優先度（図19（b）に示す優先度）に従って、優先度の高い停止位置が優先度の低い停止位置よりも優先度が高いと判定されるようにしたプログラム（例えば、双方の停止位置が当選役が揃う停止位置か否かを判定し、一方は当選役が揃わない停止位置であり、他方は当選役が揃う停止位置であれば、当選役が揃う停止位置の方が優先度が高いと判定するプログラムなど）とすることで、どちらの停止位置の優先度が高いか否かを判定するようにしても良い。

20

30

40

【0208】

そして、仮想滑りコマテーブルに格納されている滑りコマ数による停止位置の優先度よりも滑りコマ数別に特定した停止位置の優先度の方が高いと判定された場合には、仮想滑りコマテーブルにおける該当するリールの該当する停止操作位置の領域番号に格納されている滑りコマ数を、滑りコマ数別に検索した停止位置となる滑りコマ数に更新する。

【0209】

また、全ての滑りコマ数の停止位置と比較しても、仮想滑りコマテーブルに格納されて

50

いる滑りコマ数による停止位置の優先度よりも滑りコマ数別に検索した停止位置の優先度の方が高いと判定されなかった場合には、仮想滑りコマテーブルに格納されている滑りコマ数を更新せず、停止制御テーブルから展開した滑りコマ数を維持する。

【0210】

例えば、ビッグボーナス（１）のみが当選しており、全てのリールが未だ回転中の状態を例に説明すると、図２１に示すように、左リールの領域番号０、８～２０の停止操作位置については、停止制御テーブルから展開された滑りコマ数による停止位置に対して停止禁止フラグも設定されておらず、かつこれら停止位置の優先度よりも高い停止位置が、滑りコマ数別に特定した停止位置には存在しないことから、停止制御テーブルから展開されて仮想滑りコマテーブルに格納されている滑りコマ数が維持される。また、領域番号１～

10

【0211】

そして、仮想滑りコマテーブルにおける回転中のリールの全ての領域番号に対して滑りコマ数の優先度の比較が終了した後、停止操作を有効とし、この状態でストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒのうち、回転中のリールに対応するいずれかの操作が有効に検出されたときに、停止操作を検出した時点のリール基準位置からのステップ数に基づいて停止操作位置の領域番号を特定し、停止操作が検出されたリールの仮想滑りコマテーブルを参照し、特定した停止操作位置の領域番号に対応する滑りコマ数を取得する。そして取得した滑りコマ数に基づいて、操作されたストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒに対応するリール２

20

【0212】

本実施例では、一の遊技状態における一の内部抽選結果、及びリールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置）に対応する停止制御の方法、テーブル方式及びテーブル＋コントロール方式で停止制御を行う際に参照する停止制御テーブル、コントロール方式で停止制御を行う際の停止位置の検索順、テーブル＋コントロール方式で停止制御を行う際の停止位置の優先度の判定順、が一意的に定められており、仮想滑りコマテーブルに格納される滑りコマ数も、一の遊技状態における一の内部抽選結果、及びリールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置）に対して一意となる。このため、遊技状態、内部抽選結果、リールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置）の全てが同一条件となった際に、同一の制御パターンに基づいてリールの停止制御が行われることとなる。

30

【0213】

本実施例では、いずれの停止制御を適用した場合にも、滑りコマ数が必ず０～４の範囲となるため、停止操作を検出してから最大４コマ図柄を引き込んでリールを停止させることが可能である。すなわち停止操作を検出した停止操作位置を含め、最大５コマの範囲から図柄の停止位置を指定できるようになっている。また、１図柄分リールを移動させるのに１コマの移動が必要であるので、停止操作を検出してから最大４図柄を引き込んでリールを停止させることが可能であり、停止操作を検出した停止操作位置を含め、最大５図柄の範囲から図柄の停止位置を指定できることとなる。

40

【0214】

このため、いずれかの役に当選している場合には、停止制御の方法に関わらず、当選役を４コマの範囲で最大限引き込み、当選していない役が揃わないように引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納され、リールの停止制御が行われる一方、いずれの役にも当選していない場合には、いずれの役も揃わない滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納され、リールの停止制御が行われる。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ライン上に最大４コマの引込範囲で当選している役の図柄を揃えて停止させることができ

50

ば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない役の図柄は、最大4コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。

【0215】

いずれの役も当選していない場合、すなわちハズレの場合には、第1～3停止時においては、ハズレに対応するテーブル作成用データを用いていずれの役も入賞ラインに揃うことがなく、チャンス目も停止することのない滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納される。これにより、停止操作が行われた際に、いずれの役も入賞ラインに揃うことがなく、かつチャンス目も停止しないように停止制御が行われることとなる。

【0216】

リプレイ(1)、ビッグボーナス(1)+リプレイ(1)、ビッグボーナス(2)+リプレイ(1)、ビッグボーナス(3)+リプレイ(1)のいずれかが当選している場合には、第1停止時においては、共通データ作成用テーブル(4)を用いてリプレイ(1)の組合せを構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL1～L4のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納され、リールの停止制御が行われる。また、第2、第3停止時においては、停止済みのリールの停止位置から入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲でリプレイ(1)を揃えて停止させる停止位置が停止操作位置毎に検索され、リプレイ(1)を揃えて停止させる停止位置となる滑りコマ数が停止操作位置毎に仮想滑りコマテーブルに格納される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲でリプレイ(1)の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われることとなる。

【0217】

リプレイ(2)、ビッグボーナス(1)+リプレイ(2)、ビッグボーナス(2)+リプレイ(2)、ビッグボーナス(3)+リプレイ(2)のいずれかが当選している場合には、第1停止時においては、共通データ作成用テーブル(5)を用いてリプレイ(2)の組合せを構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL1～L4のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納される。また、第2、第3停止時においては、停止済みのリールの停止位置から入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲でリプレイ(2)を揃えて停止させる停止位置が停止操作位置毎に検索され、リプレイ(2)を揃えて停止させる停止位置となる滑りコマ数が停止操作位置毎に仮想滑りコマテーブルに格納される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲でリプレイ(2)の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われることとなる。

【0218】

赤チェリーが当選している場合には、第1～3停止時においては、共通データ作成用テーブル(1)を用いて赤チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス(1)の組合せを構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL1～L4のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、赤チェリー以外の役の入賞(ビッグボーナス(1))や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新される。詳しくは、第1停止及び第2停止時においては、第3停止リールの停止操作位置によっては赤チェリー以外の入賞や重複入賞を回避不可能となる停止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置の滑りコマ数が、赤チェリー以外の入賞や重複入賞を回避可能となる停止位置となる滑りコマ数に更新され、それ以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。また、第3停止時においては、赤チェリー以外の入賞や重複入賞を回避不可能となる停止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置の滑りコマ数が、赤チェリー以外の入賞や重複入賞を回避可能となる停止位置となる滑りコマ数に更新され、それ以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲で赤チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していないビッグボーナス(1)の組合せは、最大4コマの引込範囲でハズシて停止

10

20

30

40

50

させる制御が行われることとなる。

【0219】

青チェリーが当選している場合には、第1～3停止時においては、共通データ作成用テーブル(2)を用いて青チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス(2)の組合せを構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL1～L4のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、青チェリー以外の役の入賞(ビッグボーナス(2))や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲で青チェリーの組合せを揃えて停止させることが

10

【0220】

白チェリーが当選している場合には、第1～3停止時においては、共通データ作成用テーブル(3)を用いて白チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス(3)の組合せを構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL1～L4のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、白チェリー以外の役の入賞(ビッグボーナス(3))や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲で白チェリーの組合せを揃えて停止させることが

20

【0221】

ベルが当選している場合には、第1停止時においては、ベルに対応するデータ作成用テーブルを用いてベルの組合せを構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL1～L4のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納される。また、第2、第3停止時においては、停止済みのリールの停止位置から入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲でベルを揃えて停止させる停止位置が停止操作位置毎に検索され、ベルを揃えて停止させる停止位置となる滑りコマ数が停止操作位置毎に仮想滑りコマテーブルに格納される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲でベルの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われることとなる。

30

【0222】

ベル+赤チェリーが当選している場合には、第1～3停止時においては、共通データ作成用テーブル(1)を用いて赤チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス(1)の組合せ及びチャンス目を引き込む滑りコマ数を構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL1～L4のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、赤チェリーを構成する図柄を入賞ラインL1～L4に引き込む停止操作位置のうち、赤チェリーよりも払出枚数の多いベルを入賞ラインL1～L4に引き込める停止操作位置の滑りコマ数、赤チェリーを構成する図柄を入賞ラインL1～L4に引き込まない停止操作位置の滑りコマ数が、ベルを入賞ラインL1～L4に引き込む滑りコマ数に更新され、赤チェリー及びベル以外の役の入賞(ビッグボーナス(1))や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新される。尚、これら以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲でベルの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲でベルの組合せを引き込まない場合には、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲で赤チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われること

40

50

となる。すなわちこのような場合には、赤チェリーよりも払出枚数の多いベルを入賞ラインL1～L4に揃える制御が優先され、ベルを引き込めない場合にのみ、赤チェリーを入賞させることが可能となる。尚、本実施例では、後述のようにベルを構成する図柄が全てのリールについて引込範囲内となるように配置されているため、ベル+赤チェリーが当選した場合には、必ずベルの組合せが入賞ラインL1～L4のいずれかに揃うようになっている。

【0223】

ベル+青チェリーが当選している場合には、第1～3停止時においては、共通データ作成用テーブル(2)を用いて青チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス(2)の組合せ及びチャンス目を引き込む滑りコマ数を構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL1～L4のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、青チェリーを構成する図柄を入賞ラインL1～L4に引き込む停止操作位置のうち、青チェリーよりも払出枚数の多いベルを入賞ラインL1～L4に引き込める停止操作位置の滑りコマ数、青チェリーを構成する図柄を入賞ラインL1～L4に引き込まない停止操作位置の滑りコマ数が、ベルを入賞ラインL1～L4に引き込む滑りコマ数に更新され、青チェリー及びベル以外の役の入賞(ビッグボーナス(2))や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新される。尚、これら以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲でベルの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲でベルの組合せを引き込めない場合には、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲で青チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、青チェリーよりも払出枚数の多いベルを入賞ラインL1～L4に揃える制御が優先され、ベルを引き込めない場合にのみ、青チェリーを入賞させることが可能となる。尚、本実施例では、後述のようにベルを構成する図柄が全てのリールについて引込範囲内となるように配置されているため、ベル+青チェリーが当選した場合には、必ずベルの組合せが入賞ラインL1～L4のいずれかに揃うようになっている。

【0224】

ベル+白チェリーが当選している場合には、第1～3停止時においては、共通データ作成用テーブル(3)を用いて白チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス(3)の組合せ及びチャンス目を引き込む滑りコマ数を構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL1～L4のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、白チェリーを構成する図柄を入賞ラインL1～L4に引き込む停止操作位置のうち、白チェリーよりも払出枚数の多いベルを入賞ラインL1～L4に引き込める停止操作位置の滑りコマ数、白チェリーを構成する図柄を入賞ラインL1～L4に引き込まない停止操作位置の滑りコマ数が、ベルを入賞ラインL1～L4に引き込む滑りコマ数に更新され、白チェリー及びベル以外の役の入賞(ビッグボーナス(3))や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新される。尚、これら以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲でベルの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲でベルの組合せを引き込めない場合には、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲で白チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、白チェリーよりも払出枚数の多いベルを入賞ラインL1～L4に揃える制御が優先され、ベルを引き込めない場合にのみ、白チェリーを入賞させることが可能となる。尚、本実施例では、後述のようにベルを構成する図柄が全てのリールについて引込範囲内となるように配置されているため、ベル+白チェリーが当選

した場合には、必ずベルの組合せが入賞ラインL 1～L 4のいずれかに揃うようになっている。

【0225】

ビッグボーナス(1)が当選している場合には、第1～3停止時においては、共通データ作成用テーブル(1)を用いて赤チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス(1)の組合せを構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL 1～L 4のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、ビッグボーナス(1)以外の役の入賞(赤チェリー)や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新される。詳しくは、第1停止及び第2停止時においては、第3停止リールの停止操作位置によってはビッグボーナス(1)以外に入賞や重複入賞を回避不可能となる停止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置の滑りコマ数が、ビッグボーナス(1)以外に入賞や重複入賞を回避可能となる停止位置となる滑りコマ数に更新され、それ以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。また、第3停止時においては、ビッグボーナス(1)以外に入賞や重複入賞を回避不可能となる停止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置の滑りコマ数が、ビッグボーナス(1)以外に入賞や重複入賞を回避可能となる停止位置となる滑りコマ数に更新され、それ以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL 1～L 4に最大4コマの引込範囲でビッグボーナス(1)の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない赤チェリーの組合せは、最大4コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。

【0226】

ビッグボーナス(1)＋赤チェリーが当選している場合には、第1～3停止時においては、共通データ作成用テーブル(1)を用いて赤チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス(1)の組合せを構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL 1～L 4のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、ビッグボーナス(1)及び赤チェリー以外の役の入賞(異常入賞)や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新される。詳しくは、第1停止及び第2停止時においては、第3停止リールの停止操作位置によってはビッグボーナス(1)及び赤チェリー以外に入賞や重複入賞を回避不可能となる停止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置の滑りコマ数が、ビッグボーナス(1)及び赤チェリー以外に入賞や重複入賞を回避可能となる停止位置となる滑りコマ数に更新され、それ以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。また、第3停止時においては、ビッグボーナス(1)及び赤チェリー以外に入賞や重複入賞を回避不可能となる停止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置の滑りコマ数が、ビッグボーナス(1)及び赤チェリー以外に入賞や重複入賞を回避可能となる停止位置となる滑りコマ数に更新され、それ以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL 1～L 4に最大4コマの引込範囲でビッグボーナス(1)の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインL 1～L 4に最大4コマの引込範囲で赤チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われることとなる。

【0227】

ビッグボーナス(1)＋青チェリーが当選している場合には、第1～3停止時においては、共通データ作成用テーブル(1)を用いて赤チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス(1)の組合せを構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL 1～L 4のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、ビッグボーナス(1)を構成する図柄を入賞ラインL 1～L 4に引き込めない停止操作位置のうち、青チェリーが入賞ラインL 1～L 4に揃う停止

位置とならない停止操作位置の滑りコマ数が、青チェリーが入賞ラインL 1～L 4に揃う停止位置となる滑りコマ数に更新され、ビッグボーナス（1）及び青チェリー以外の役の入賞（赤チェリー）や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新され、これら以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL 1～L 4に最大4コマの引込範囲でビッグボーナス（1）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインL 1～L 4に最大4コマの引込範囲でビッグボーナス（1）の組合せを引き込めない場合には、入賞ラインL 1～L 4に最大4コマの引込範囲で青チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない赤チェリーの組合せは、最大4コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、青チェリーよりもビッグボーナス（1）を入賞ラインL 1～L 4に揃える制御が優先され、ビッグボーナス（1）を引き込めない場合にのみ、青チェリーを入賞させることが可能となる。

【0228】

ビッグボーナス（1）＋白チェリーが当選している場合には、第1～3停止時においては、共通データ作成用テーブル（1）を用いて赤チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス（1）の組合せを構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL 1～L 4のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、ビッグボーナス（1）を構成する図柄を入賞ラインL 1～L 4に引き込めない停止操作位置のうち、白チェリーが入賞ラインL 1～L 4に揃う停止位置とならない停止操作位置の滑りコマ数が、白チェリーが入賞ラインL 1～L 4に揃う停止位置となる滑りコマ数に更新され、ビッグボーナス（1）及び白チェリー以外の役の入賞（赤チェリー）や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新され、これら以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL 1～L 4に最大4コマの引込範囲でビッグボーナス（1）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインL 1～L 4に最大4コマの引込範囲でビッグボーナス（1）の組合せを引き込めない場合には、入賞ラインL 1～L 4に最大4コマの引込範囲で白チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない赤チェリーの組合せは、最大4コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、白チェリーよりもビッグボーナス（1）を入賞ラインL 1～L 4に揃える制御が優先され、ビッグボーナス（1）を引き込めない場合にのみ、白チェリーを入賞させることが可能となる。

【0229】

ビッグボーナス（1）＋ベルが当選している場合には、第1～3停止時においては、共通データ作成用テーブル（1）を用いて赤チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス（1）の組合せを構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL 1～L 4のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、第1停止及び第2停止時においては、ビッグボーナス（1）を構成する図柄を入賞ラインL 1～L 4に引き込めない停止操作位置のうち、ベルが入賞ラインL 1～L 4に揃う停止位置とならない停止操作位置の滑りコマ数が、ベルが入賞ラインL 1～L 4に揃う停止位置となる滑りコマ数に更新され、ビッグボーナス（1）を構成する図柄を入賞ラインL 1～L 4に引き込むがベルが入賞ラインL 1～L 4に揃う停止位置とならない停止操作位置のうち、ビッグボーナス（1）を構成する図柄及びベルの双方が入賞ラインL 1～L 4に揃う停止位置を最大4コマの範囲で引き込める停止操作位置であれば、ビッグボーナス（1）を構成する図柄及びベルの双方が入賞ラインL 1～L 4に揃う停止位置となる滑りコマ数に更新される。また、第3停止時においては、第1停止及び第2停止リールのいずれかの入賞ラインL 1～L 4にベルが揃っている場合には、当該入

10

20

30

40

50

賞ライン上にベル以外の図柄を引き込む停止操作位置の滑りコマ数が、当該入賞ライン上にベルを引き込む滑りコマ数に更新される。また、ビッグボーナス（１）及びベル以外の役の入賞（赤チェリー）や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新される。尚、これら以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（１）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（１）の組合せを引き込めない場合には、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でベルの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない赤チェリー（１）の組合せは、最大４コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、ベルよりもビッグボーナス（１）を入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃える制御が優先され、ビッグボーナス（１）を引き込めない場合にのみ、ベルを入賞させることが可能となる。尚、第１停止及び第２停止において更新前の滑りコマ数がビッグボーナス（１）の組合せのみが揃う停止位置であり、引込範囲内にビッグボーナス（１）の組合せとベルの組合せの双方が揃いうる停止位置（禁止位置を除く）があれば、その停止位置に更新され、停止制御が行われるようになっている。

10

【０２３０】

ビッグボーナス（２）が当選している場合には、第１～３停止時においては、共通データ作成用テーブル（２）を用いて青チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス（２）の組合せを構成する図柄を４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、ビッグボーナス（２）以外の役の入賞（青チェリー）や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新され、それ以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（１）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない赤チェリーの組合せは、最大４コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。

20

【０２３１】

ビッグボーナス（２）＋赤チェリーが当選している場合には、第１～３停止時においては、共通データ作成用テーブル（２）を用いて青チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス（２）の組合せを構成する図柄を４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、ビッグボーナス（２）を構成する図柄を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込めない停止操作位置のうち、赤チェリーが入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置とならない停止操作位置の滑りコマ数が、赤チェリーが入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置となる滑りコマ数に更新され、ビッグボーナス（２）及び赤チェリー以外の役の入賞（青チェリー）や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新され、これら以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（２）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（２）の組合せを引き込めない場合には、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲で赤チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない青チェリーの組合せは、最大４コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、赤チェリーよりもビッグボーナス（２）を入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃える制御が優先され、ビッグボーナス（２）を引き込めない場合にのみ、赤チェリーを入賞させることが可能となる。

30

40

50

【0232】

ビッグボーナス（２）＋青チェリーが当選している場合には、第１～３停止時においては、共通データ作成用テーブル（２）を用いて青チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス（２）の組合せを構成する図柄を４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、ビッグボーナス（２）及び青チェリー以外の役の入賞（異常入賞）や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新され、それ以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。リールの停止制御が行われる。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（２）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲で青チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われることとなる。

10

【0233】

ビッグボーナス（２）＋白チェリーが当選している場合には、第１～３停止時においては、共通データ作成用テーブル（２）を用いて青チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス（２）の組合せを構成する図柄を４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、ビッグボーナス（２）を構成する図柄を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込めない停止操作位置のうち、白チェリーが入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置とならない停止操作位置の滑りコマ数が、白チェリーが入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置となる滑りコマ数に更新され、ビッグボーナス（２）及び白チェリー以外の役の入賞（赤チェリー）や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新され、これら以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（２）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（２）の組合せを引き込めない場合には、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲で白チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない青チェリーの組合せは、最大４コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、白チェリーよりもビッグボーナス（２）を入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃える制御が優先され、ビッグボーナス（２）を引き込めない場合にのみ、白チェリーを入賞させることが可能となる。

20

30

【0234】

ビッグボーナス（２）＋ベルが当選している場合には、第１～３停止時においては、共通データ作成用テーブル（２）を用いて青チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス（２）の組合せを構成する図柄を４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、第１停止及び第２停止時においては、ビッグボーナス（２）を構成する図柄を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込めない停止操作位置のうち、ベルが入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置とならない停止操作位置の滑りコマ数が、ベルが入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置となる滑りコマ数に更新され、ビッグボーナス（２）を構成する図柄を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込むがベルが入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置とならない停止操作位置のうち、ビッグボーナス（２）を構成する図柄及びベルの双方が入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置を最大４コマの範囲で引き込める停止操作位置であれば、ビッグボーナス（２）を構成する図柄及びベルの双方が入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置となる滑りコマ数に更新される。また、第３停止時においては、第１停止及び第２停止リールのいずれかの入賞ラインＬ１～Ｌ４にベルが揃っている場合には、当該入賞ライン上にベル以外の図柄を引き込む停止操作位置の滑りコマ数が、当該入賞ライン上

40

50

にベルを引き込む滑りコマ数に更新される。また、ビッグボーナス（２）及びベル以外の役の入賞（青チェリー）や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新される。尚、これら以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（２）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（２）の組合せを引き込めない場合には、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でベルの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない青チェリーの組合せは、最大４コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、ベルよりもビッグボーナス（２）を入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃える制御が優先され、ビッグボーナス（２）を引き込めない場合にのみ、ベルを入賞させることが可能となる。尚、第１停止及び第２停止において更新前の滑りコマ数がビッグボーナス（２）の組合せのみが揃う停止位置であり、引込範囲内にビッグボーナス（２）の組合せとベルの組合せの双方が揃いうる停止位置（禁止位置を除く）があれば、その停止位置に更新され、停止制御が行われるようになっている。

10

【０２３５】

ビッグボーナス（３）が当選している場合には、第１～３停止時においては、共通データ作成用テーブル（３）を用いて白チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス（３）の組合せを構成する図柄を４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、ビッグボーナス（３）以外の役の入賞（白チェリー）や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新され、それ以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（３）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない白チェリーの組合せは、最大４コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。

20

【０２３６】

ビッグボーナス（３）＋赤チェリーが当選している場合には、第１～３停止時においては、共通データ作成用テーブル（３）を用いて白チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス（３）の組合せを構成する図柄を４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、ビッグボーナス（３）を構成する図柄を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込めない停止操作位置のうち、赤チェリーが入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置とならない停止操作位置の滑りコマ数が、赤チェリーが入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置となる滑りコマ数に更新され、ビッグボーナス（３）及び赤チェリー以外の役の入賞（白チェリー）や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新され、これら以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（３）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（３）の組合せを引き込めない場合には、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲で赤チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない白チェリーの組合せは、最大４コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、赤チェリーよりもビッグボーナス（３）を入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃える制御が優先され、ビッグボーナス（３）を引き込めない場合にのみ、赤チェリーを入賞させることが可能となる。

30

40

【０２３７】

50

ビッグボーナス（３）＋青チェリーが当選している場合には、第１～３停止時においては、共通データ作成用テーブル（３）を用いて白チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス（３）の組合せを構成する図柄を４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、ビッグボーナス（３）を構成する図柄を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込めない停止操作位置のうち、青チェリーが入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置とならない停止操作位置の滑りコマ数が、青チェリーが入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置となる滑りコマ数に更新され、ビッグボーナス（３）及び青チェリー以外の役の入賞（白チェリー）や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新され、これら以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（３）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（３）の組合せを引き込めない場合には、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲で青チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない白チェリーの組合せは、最大４コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、青チェリーよりもビッグボーナス（３）を入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃える制御が優先され、ビッグボーナス（３）を引き込めない場合にのみ、青チェリーを入賞させることが可能となる。

10

20

【０２３８】

ビッグボーナス（３）＋白チェリーが当選している場合には、第１～３停止時においては、共通データ作成用テーブル（３）を用いて白チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス（３）の組合せを構成する図柄を４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、ビッグボーナス（３）及び白チェリー以外の役の入賞（異常入賞）や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新され、それ以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でビッグボーナス（３）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲で白チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われることとなる。

30

【０２３９】

ビッグボーナス（３）＋ベルが当選している場合には、第１～３停止時においては、共通データ作成用テーブル（３）を用いて白チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス（３）の組合せを構成する図柄を４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数及びチャンス目を引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、第１停止及び第２停止時においては、ビッグボーナス（３）を構成する図柄を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込めない停止操作位置のうち、ベルが入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置とならない停止操作位置の滑りコマ数が、ベルが入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置となる滑りコマ数に更新され、ビッグボーナス（３）を構成する図柄を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込むがベルが入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置とならない停止操作位置のうち、ビッグボーナス（３）を構成する図柄及びベルの双方が入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置を最大４コマの範囲で引き込める停止操作位置であれば、ビッグボーナス（３）を構成する図柄及びベルの双方が入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃う停止位置となる滑りコマ数に更新される。また、第３停止時においては、第１停止及び第２停止リールのいずれかの入賞ラインＬ１～Ｌ４にベルが揃っている場合には、当該入賞ライン上にベル以外の図柄を引き込む停止操作位置の滑りコマ数が、当該入賞ライン上にベルを引き込む滑りコマ数に更新される。また、ビッグボーナス（３）及びベル以外の

40

50

役の入賞（白チェリー）や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新される。尚、これら以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL 1～L 4に最大4コマの引込範囲でビッグボーナス（3）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインL 1～L 4に最大4コマの引込範囲でビッグボーナス（3）の組合せを引き込めない場合には、入賞ラインL 1～L 4に最大4コマの引込範囲でベルの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、当選していない白チェリーの組合せは、最大4コマの引込範囲でハズシて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、ベルよりもビッグボーナス（3）を入賞ラインL 1～L 4に揃える制御が優先され、ビッグボーナス（3）を引き込めない場合にのみ、ベルを入賞させることが可能となる。尚、第1停止及び第2停止において更新前の滑りコマ数がビッグボーナス（3）の組合せのみが揃う停止位置であり、引込範囲内にビッグボーナス（3）の組合せとベルの組合せの双方が揃いうる停止位置（禁止位置を除く）があれば、その停止位置に更新され、停止制御が行われるようになっている。

10

【0240】

ビッグボーナス（4）が当選している場合には、第1停止時においては、ビッグボーナス（4）に対応するデータ作成用テーブルを用いてビッグボーナス（4）の組合せを構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL 5、L 6のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納される。また、第2、第3停止時においては、停止済みのリールの停止位置から入賞ラインL 5、L 6に最大4コマの引込範囲でビッグボーナス（4）を揃えて停止させる停止位置が停止操作位置毎に検索され、ビッグボーナス（4）を揃えて停止させる停止位置となる滑りコマ数が停止操作位置毎に仮想滑りコマテーブルに格納される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL 5、L 6に最大4コマの引込範囲でビッグボーナス（4）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われることとなる。

20

【0241】

ビッグボーナス（5）が当選している場合には、第1停止時においては、ビッグボーナス（5）に対応するデータ作成用テーブルを用いてビッグボーナス（5）の組合せを構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL 5、L 6のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納される。また、第2、第3停止時においては、停止済みのリールの停止位置から入賞ラインL 5、L 6に最大4コマの引込範囲でビッグボーナス（5）を揃えて停止させる停止位置が停止操作位置毎に検索され、ビッグボーナス（5）を揃えて停止させる停止位置となる滑りコマ数が停止操作位置毎に仮想滑りコマテーブルに格納される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL 5、L 6に最大4コマの引込範囲でビッグボーナス（5）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われることとなる。

30

【0242】

このように本実施例では、ビッグボーナス（4）及びビッグボーナス（5）以外の役については、リール2L、2C、2Rの一直線上に位置する図柄に跨って設定される入賞ラインL 1～L 4に揃うように制御されるのに対して、ビッグボーナス（4）及びビッグボーナス（5）については、全てのリールにおいて上段・中段・下段のうち停止する位置が異なり、かつ一直線上に位置しない図柄に跨って入賞ラインL 5、L 6に揃うようになっている。

40

【0243】

また、本実施例では、内部抽選の結果がビッグボーナス（1）または赤チェリーの場合、ビッグボーナス（2）または青チェリーの場合、ビッグボーナス（3）＋白チェリーの場合において、それぞれの構成図柄を最大4コマの引込範囲で入賞ラインL 1～L 4に引き込むとともに、当選役を引き込めない停止操作位置については、チャンス目を最大4コマの範囲で引き込む滑りコマ数が停止操作位置毎に仮想滑りコマテーブルに格納された後

50

、当選役以外の役の入賞（異常入賞）や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新され、それ以外の停止操作位置の滑りコマ数が維持されるようになっているので、内部抽選の結果に応じて停止禁止位置以外の停止位置となる停止操作位置で停止操作がなされた場合には、表示結果が同一となる。特に、本実施例では、共通テーブル作成用データの滑りコマ数として、いずれかのビッグボーナスと対応するチェリーの組合せの双方を引き込めない停止操作位置については、チャンス目を引き込む滑りコマ数が定められているので、前述のような制御を行うことにより、共通のチャンス目を導出させることが可能となる。

【0244】

また、赤チェリー、青チェリー、白チェリーについては、左リールの上段または下段に対応する色のチェリーが停止するのみで、入賞となるので、赤チェリー、青チェリー、白チェリーの当選時において左リールの入賞ライン上にいずれかの色の「7」または対応する色の「チェリーが」が停止しなかった場合には、中、右リールの滑りコマ数として、ビッグボーナス（1）～（3）のうち対応するビッグボーナスが当選している場合と同一の滑りコマ数が適用される。また、いずれかのチェリー当選時において左リールの入賞ラインL1～L4に当選したチェリーの色に対応しない「7」が停止した場合にも、中リール及び左リールの滑りコマ数として、ビッグボーナス（1）～（3）のうち当選したチェリーに対応するビッグボーナスが当選している場合と同一の滑りコマ数が適用される。このため、いずれかのチェリーに当選し、かつ取りこぼした場合には、当選したチェリーに対応するビッグボーナスを取りこぼした場合と同一の停止位置が高い割合で停止することとなる。

【0245】

ここで、図2に示すように、「ベル」、「リプレイ」については、リール2L、2C、2Rのいずれについても5図柄以内、すなわち4コマ以内の間隔で配置されており、4コマの引込範囲で必ず任意の位置に停止させることができる。つまり、ベル、リプレイ（1）、リプレイ（2）、ビッグボーナス（4）、ビッグボーナス（5）の当選フラグがそれぞれ設定されているときには、遊技者によるストップスイッチ8L、8C、8Rの操作タイミングに関わらずに、必ず当該役を入賞させることができる。

【0246】

また、「赤チェリー」、「青チェリー」及び「白チェリー」についてはそれぞれ左リールに1個ずつしか配置されていないため、「赤チェリー」、「青チェリー」及び「白チェリー」が入賞ラインに対して4コマの引込範囲に位置するタイミングで左リールの停止操作を行わなければ、赤チェリー、青チェリー、白チェリーの組合せを揃えることができない。このため、赤チェリーの当選時には、領域番号1～7のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にのみ赤チェリーの組合せがいずれかの入賞ラインに揃って入賞させることが可能であり、それ以外のタイミング、すなわち領域番号0、8～20のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合に赤チェリーの組合せはいずれの入賞ラインにも揃うことがなく、取りこぼすこととなる。また、青チェリーの当選時には、領域番号0、15～20のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にのみ青チェリーの組合せがいずれかの入賞ラインに揃って入賞させることが可能であり、それ以外のタイミング、すなわち領域番号1～14のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合に青チェリーの組合せはいずれの入賞ラインにも揃うことがなく、取りこぼすこととなる。また、白チェリーの当選時には、領域番号8～14のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にのみ白チェリーの組合せがいずれかの入賞ラインに揃って入賞させることが可能であり、それ以外のタイミング、すなわち領域番号0～7、15～20のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合に白チェリーの組合せはいずれの入賞ラインにも揃うことがなく、取りこぼすこととなる。

【0247】

また、本実施例では、「赤チェリー」図柄が左リールのいずれかの入賞ライン上に停止

する表示態様（領域番号5・6・7、7・8・9）と、「青チェリー」図柄が左リールのいずれかの入賞ライン上に停止する表示態様（領域番号19・20・0、0・1・2）と、「白チェリー」図柄が左リールのいずれかの入賞ライン上に停止する表示態様（領域番号12・13・14、14・15・16）と、がそれぞれ最大引込範囲である4コマを超えて配置されている。

【0248】

このため、「赤チェリー」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることが可能な停止操作位置（領域番号1～7）で停止操作が行われた場合に、「青チェリー」図柄及び「白チェリー」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることも、「青チェリー」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることが可能な停止操作位置（領域番号0、15～20）で停止操作が行われた場合に、「赤チェリー」図柄及び「白チェリー」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることも、「白チェリー」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることが可能な停止操作位置（領域番号8～14）で停止操作が行われた場合に、「赤チェリー」図柄及び「青チェリー」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることも、できないようになっている。すなわち「赤チェリー」図柄を入賞ライン上に引込可能な範囲のうちどのタイミングで停止操作を行っても「青チェリー」図柄及び「白チェリー」図柄が入賞ライン上に停止することがなく、「青チェリー」図柄を入賞ライン上に引込可能な範囲のうちどのタイミングで停止操作を行っても「赤チェリー」図柄及び「白チェリー」図柄が入賞ライン上に停止することがなく、「白チェリー」図柄を入賞ライン上に引込可能な範囲のうちどのタイミングで停止操作を行っても「赤チェリー」図柄及び「青チェリー」図柄が入賞ライン上に停止することのない位置に「赤チェリー」図柄と「青チェリー」図柄と「白チェリー」図柄とがそれぞれ配列されているので、「赤チェリー」図柄と「青チェリー」図柄と「白チェリー」図柄を同時に狙える停止操作位置が存在しないこととなる。

【0249】

また、左リールの領域のうちどの領域についても「赤チェリー」図柄、「青チェリー」図柄または「白チェリー」図柄をいずれかの入賞ライン上に引き込む領域が存在しており、「赤チェリー」図柄、「青チェリー」図柄または「白チェリー」図柄を入賞ライン上に引き込むことを回避可能な領域が存在しないようになっている。すなわち「赤チェリー」図柄、「青チェリー」図柄または「白チェリー」図柄のいずれの図柄も入賞ライン上に停止させない停止操作位置が存在しないこととなり、意図的に「赤チェリー」図柄、「青チェリー」及び「白チェリー」図柄を入賞ライン上に停止させないことができないようになっている。

【0250】

また、「赤7」、「青7」及び「白7」については、リール2L、2C、2Rのいずれについても1個ずつしか配置されていないため、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、ビッグボーナス（3）の組合せが揃いうる入賞ラインに対して4コマの引込範囲で停止操作を行わなければビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、ビッグボーナス（3）の組合せを揃えることができない。このため、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、ビッグボーナス（3）当選時には、4コマの引込範囲以外のタイミングで左リールの停止操作がなされた場合にビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（2）、ビッグボーナス（3）の組合せはいずれの入賞ラインにも揃うことがなく、取りこぼすこととなる。

【0251】

また、本実施例では、「赤7」図柄が左リールのいずれかの入賞ライン上に停止する表示態様（領域番号16・17・18、18・19・20）と、「青7」図柄が左リールのいずれかの入賞ライン上に停止する表示態様（領域番号9・10・11、11・12・13）と、「白7」図柄が左リールのいずれかの入賞ライン上に停止する表示態様（領域番号2・3・4、4・5・6）と、がそれぞれ最大引込範囲である4コマを超えて配置され

ている。

【0252】

このため、「赤7」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることが可能な停止操作位置（領域番号12～18）で停止操作が行われた場合に、「青7」図柄及び「白7」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることも、「青7」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることが可能な停止操作位置（領域番号5～11）で停止操作が行われた場合に、「赤7」図柄及び「白7」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることも、「白7」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることが可能な停止操作位置（領域番号0～4、19～20）で停止操作が行われた場合に、「赤7」図柄及び「青7」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることも、できないようになっている。すなわち「赤7」図柄を入賞ライン上に引込可能な範囲のうちどのタイミングで停止操作を行っても「青7」図柄及び「白7」図柄が入賞ライン上に停止することがなく、「青7」図柄を入賞ライン上に引込可能な範囲のうちどのタイミングで停止操作を行っても「赤7」図柄及び「白7」図柄が入賞ライン上に停止することがなく、「白7」図柄を入賞ライン上に引込可能な範囲のうちどのタイミングで停止操作を行っても「赤7」図柄及び「青7」図柄が入賞ライン上に停止することのない位置に「赤7」図柄と「青7」図柄と「白7」図柄とがそれぞれ配列されているので、「赤7」図柄と「青7」図柄と「白7」図柄を同時に狙える停止操作位置が存在しないこととなる。

【0253】

また、本実施例では、「赤チェリー」図柄が左リールのいずれかの入賞ライン上に停止する表示態様（領域番号5・6・7、7・8・9）と「赤7」図柄が左リールのいずれかの入賞ライン上に停止する表示態様（領域番号16・17・18、18・19・20）、「青チェリー」図柄が左リールのいずれかの入賞ライン上に停止する表示態様（領域番号19・20・0、0・1・2）と「青7」図柄が左リールのいずれかの入賞ライン上に停止する表示態様（領域番号9・10・11、11・12・13）、「白チェリー」図柄が左リールのいずれかの入賞ライン上に停止する表示態様（領域番号12・13・14、14・15・16）と「白7」図柄が左リールのいずれかの入賞ライン上に停止する表示態様（領域番号2・3・4、4・5・6）、すなわちいずれかの色の「チェリー」図柄が左リールのいずれかの入賞ライン上に停止する表示態様と同系色の「7」図柄が左リールのいずれかの入賞ライン上に停止する表示態様がそれぞれ最大引込範囲である4コマを超えて配置されている。

【0254】

このため、「赤チェリー」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることが可能な停止操作位置（領域番号1～7）で停止操作が行われた場合に、「赤7」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることができず、「赤7」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることが可能な停止操作位置（領域番号12～18）で停止操作が行われた場合に、「赤チェリー」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることができないようになっており、「青チェリー」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることが可能な停止操作位置（領域番号0、15～20）で停止操作が行われた場合に、「青7」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることができず、「青7」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることが可能な停止操作位置（領域番号5～11）で停止操作が行われた場合に、「青チェリー」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることができないようになっており、「白チェリー」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることが可能な停止操作位置（領域番号8～14）で停止操作が行われた場合に、「白7」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることができず、「白7」図柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることが可能な停止操作位置（領域番号0～4、19～20）で停止操作が行われた場合に、「白チェリー」図

柄を最大4コマ引き込んでいずれかの入賞ライン上に停止させることができないようになっている。

【0255】

すなわちいずれかの色の「チェリー」図柄を入賞ライン上に引込可能な範囲のうちどのタイミングで停止操作を行っても同系色の「7」図柄が入賞ライン上に停止することがなく、いずれかの色の「7」図柄を入賞ライン上に引込可能な範囲のうちどのタイミングで停止操作を行っても同系色の「チェリー」図柄が入賞ライン上に停止することのない位置に「赤7」図柄、「青7」図柄、「白7」図柄、「赤チェリー」図柄、「青チェリー」図柄、「白チェリー」図柄がそれぞれ配列されているので、同系色の「チェリー」図柄と「7」図柄を同時に狙える停止操作位置が存在しないこととなる。

10

【0256】

本実施例においてCPU41aは、リール2L、2C、2Rの回転が開始した後、ストップスイッチ8L、8C、8Rの操作が検出されるまで、停止操作が未だ検出されていないリールの回転を継続し、ストップスイッチ8L、8C、8Rの操作が検出されたことを条件に、対応するリールに表示結果を停止させる制御を行うようになっている。尚、リール回転エラーの発生により、一時的にリールの回転が停止した場合でも、その後リール回転が再開した後、ストップスイッチ8L、8C、8Rの操作が検出されるまで、停止操作が未だ検出されていないリールの回転を継続し、ストップスイッチ8L、8C、8Rの操作が検出されたことを条件に、対応するリールに表示結果を停止させる制御を行うようになっている。

20

【0257】

尚、本実施例では、ストップスイッチ8L、8C、8Rの操作が検出されたことを条件に、対応するリールに表示結果を停止させる制御を行うようになっているが、リールの回転が開始してから、予め定められた自動停止時間が経過した場合に、リールの停止操作がなされない場合でも、停止操作がなされたものとみなして自動的に各リールを停止させる自動停止制御を行うようにしても良い。この場合には、遊技者の操作を介さずにリールが停止することとなるため、例え、いずれかの役が当選している場合でもいずれの役も構成しない表示結果を導出させることが好ましい。

【0258】

本実施例においてCPU41aは、ビッグボーナス(1)及びビッグボーナス(2)の終了後、特別役及び小役の抽選確率は通常遊技状態と同一であるが、リプレイ(1)及びリプレイ(2)の当選確率がともに通常遊技状態よりも高確率となり、かつ1ゲームあたりのメダルの払出率(対象となる役の当選確率×払出枚数の合計値/1ゲームに必要な賭数)が1を超えるリプレイタイム(1)(RT(1))に制御する。遊技状態がRT(1)にある間は、RT(1)中フラグがRAM41cに設定される。そして、RT(1)は、いずれの特別役も当選せず、リプレイ(2)も入賞せずに規定ゲーム数(本実施例では、ビッグボーナス(1)の終了後であれば50ゲーム、ビッグボーナス(2)の終了後であれば20ゲーム)に到達するか、規定ゲーム数に到達する前にいずれかの特別役に当選するか、リプレイ(2)が入賞し、後述するRT(2)に移行することで終了するようになっている。

30

40

【0259】

また、通常遊技状態またはRT(1)においていずれの特別役も当選していない状態においてリプレイ(2)が入賞したときに、特別役(いずれの特別役も持ち越されていない場合)及び小役の抽選確率は通常遊技状態と同一であるが、リプレイ(1)の当選確率が通常遊技状態及びRT(1)よりも高確率となり、リプレイ(2)の当選確率が通常遊技状態よりも高確率となり、かつ1ゲームあたりのメダルの払出率がRT(1)よりもさらに高いリプレイタイム(2)(RT(2))に制御する。遊技状態がRT(2)にある間は、RT(2)中フラグがRAM41cに設定される。そして、RT(2)は、いずれの特別役も入賞せず、いずれのチェリーも入賞せずに規定ゲーム数(本実施例では200ゲーム)に到達するか、規定ゲーム数に到達する前にいずれかの特別役に入賞するか、いず

50

れかのチェリーが入賞することで終了するようになっている。また、R T (2) 中にいずれかの特別役が当選した場合には、以後、いずれかのチェリーが入賞しても R T (2) が終了することではなく、規定ゲーム数に到達するか、当選した特別役が入賞するまでは、当該 R T (2) が終了することがない。また、R T (2) 中にいずれかのチェリーと特別役が同時に当選し、かつ当選したチェリーが入賞しても R T (2) が終了することではなく、規定ゲーム数に到達するか、当選した特別役が入賞するまでは、当該 R T (2) が終了することがない。

【 0 2 6 0 】

通常遊技状態における 1 ゲームあたりのメダルの払出率は、図 1 0 の抽選確率によれば 0 . 6 2 であり、1 ゲームあたり約 1 . 1 4 枚ずつメダルが減少することとなるが、赤チェリー、青チェリー、白チェリーは、これらの役を構成する図柄を同時に狙うことができず、実質的な出現率は $1/3$ となるので、通常遊技状態における実質的な 1 ゲーム当たりのメダルの払出率は、0 . 5 8 であり、1 ゲームあたり約 1 . 2 6 枚ずつメダルが減少することとなる。

10

【 0 2 6 1 】

R T (1) における実質的な 1 ゲーム当たりのメダルの払出率は、1 . 1 9 であり、1 ゲームあたり約 0 . 5 8 枚ずつメダルが増加することとなる。R T (2) における実質的な 1 ゲーム当たりのメダルの払出率は、1 . 2 9 であり、1 ゲームあたり約 0 . 8 8 枚ずつメダルが増加することとなるが、R T (2) においていずれかのチェリーを入賞させると R T (2) が終了してしまうこととなるため、R T (2) を継続させるためにチェリーの入賞を回避した場合の実質的な 1 ゲーム当たりのメダルの払出率は、1 . 2 7 であり、1 ゲームあたり約 0 . 8 2 枚ずつメダルが増加することとなる

20

【 0 2 6 2 】

このように実質的な 1 ゲーム当たりのメダルの払出率は、R T (2) > R T (1) > 通常遊技状態という大小関係が成立するようになっている。

【 0 2 6 3 】

本実施例では、R T (2) 中にいずれかのチェリーが入賞すると、いずれの特別役も当選していなければ、当該 R T (1) の開始から規定ゲーム数に到達する前であっても R T (2) が終了することとなるが、赤チェリー、青チェリー、白チェリーを構成する左リールの「赤チェリー」図柄、「青チェリー」図柄及び「白チェリー」図柄についてはそれぞれ左リールに 1 個ずつしか配置されていないため、赤チェリー、青チェリー、白チェリーの組合せが揃う入賞ラインに対して 4 コマの引込範囲で停止操作を行わなければ赤チェリー、青チェリー、白チェリーの組合せが揃うことを回避できるうえに、例えば左リールに特別役の組合せを構成する図柄がいずれかの入賞ライン上に停止した場合でも、中リール、右リールにおいて特別役の組合せを構成する図柄が 4 つ以上の間隔を空けて配置されており、当該構成図柄を引き込めない停止操作位置が存在するため、特別役の組合せが揃うことも回避できる。この結果、赤チェリー、青チェリー、白チェリーまたは特別役の組合せが揃うことを回避する操作手順で停止操作を行うことにより、いずれかのチェリーや特別役が当選している場合でもこれらいずれかのチェリーや特別役が入賞して R T (2) が終了してしまうことを回避することができる。

30

40

【 0 2 6 4 】

しかしながら、赤チェリー、青チェリー、白チェリーを構成する左リールの「赤チェリー」図柄、「青チェリー」図柄及び「白チェリー」図柄を意図的に入賞ライン上に停止させないことができないので、R T (2) 中にいずれかのチェリーが当選した場合に、その種類が分からなければ意図的にチェリーを外すことは不可能であり、 $2/3$ の確率で当選したチェリーを取りこぼすこととなるが、 $1/3$ の確率で当選したチェリーが入賞し、いずれの特別役も当選していない場合には、R T (2) が終了することとなる。

【 0 2 6 5 】

C P U 4 1 a は、満タンセンサ 3 5 a の検出状態に基づいてオーバーフロータンク 3 5 が満タン状態か否かを判定し、満タン状態と判定された場合に、リセット操作（リセット

50

スイッチ 2 3、またはリセット／設定スイッチ 3 8 の操作) がなされるまでゲームの進行を不能動化する満タンエラー状態に制御する。

【0 2 6 6】

図 2 2、2 3 は、C P U 4 1 a による満タンエラー状態の制御に係るタイミングチャートである。

【0 2 6 7】

図において、リール回転は、リール 2 L、2 C、2 R が回転をしている状態を示し、メダル払出は、小役の入賞に伴いホッパーモータ 3 4 b の駆動によりメダルの払出動作がなされている状態を示し、リプレイゲーム中フラグは、リプレイが入賞してから、次のゲームにおいてリール 2 L、2 C、2 R の全ての停止するまでの間 R A M 4 1 c に設定されるリプレイゲーム中フラグの設定状況を示し、満タンセンサは、満タンセンサ 3 5 a の検出状態を示し、投入メダルセンサ信号は、投入メダルセンサ 3 1 による投入メダルの検出状態を示し、満タンフラグは、満タンセンサ 3 5 a の検出状況 (満タンセンサ 3 5 a の検出状態を示す検出フラグの有無) に基づいてオーバーフロータンクの満タン状態が判定された際に R A M 4 1 c に設定される満タンフラグの設定状況を示し、エラーは、満タン状態が判定されたことに伴う満タンエラーの発生状況を示している。また、図においてゲーム開始とは、スタートスイッチ 7 が操作され、ゲームが開始されたタイミングであり、ゲーム制御終了とは、メダルの払出を伴う場合にはメダルの払出が終了したタイミングであり、メダル払出を伴わない場合には、リール 2 L、2 C、2 R の全てのリールが停止したタイミングである。

【0 2 6 8】

C P U 4 1 a は、満タンセンサ 3 5 a から出力される検出信号の出力状況をタイマ割込処理において 2 . 2 4 m s 毎に行うスイッチ入力判定処理において監視している。スイッチ入力判定処理においては、他のスイッチ類 (スタートスイッチ 7 やストップスイッチ 8 L、8 C、8 R など) の入力判定を行う場合には、o f f の状態から o n の状態に切り替わり、連続して一定期間 (スイッチの種類毎に割り当てられた回数) スwitch の o n が判定されたことを条件に、該スイッチの o n 状態を判定し、当該スイッチの検出フラグを R A M 4 1 c に設定するようになっているが、満タンセンサ 3 5 a については、図 2 2 (b) に示すように、o f f の状態から o n の状態に切り替わるのみで、満タンセンサ 3 5 a の o n 状態を判定し、当該センサの検出フラグを R A M 4 1 c に設定するようになっている。これは、満タンセンサ 3 5 a が他のスイッチ類よりも高い電圧で駆動されており、ノイズなどが発生しても電圧のブレが少なく、誤検出が発生しにくいからである。このようにスイッチ入力判定処理において、満タンセンサ 3 5 a の検出信号が o f f から o n に変化するのみで満タンセンサ 3 5 a の o n 状態を判定するようになっており、o f f から o n に変化してからの継続時間などを計時する必要がなく、満タンセンサ 3 5 a の検出状態の判定に係る制御を簡素化することができる。

【0 2 6 9】

C P U 4 1 a は、ゲーム制御の終了後、最初にメダルの投入が検出されたタイミングにおいて 1 ゲームにつき 1 回のみ、満タンセンサ 3 5 a の検出状態 (検出フラグの有無) に基づいて満タン状態か否かを判定し、満タンセンサ 3 5 a が o n の状態であれば満タン状態と判定し、満タン状態を示す満タンフラグを R A M 4 1 c に設定する。尚、再遊技役が入賞した次のゲームにおいては、そのゲームが終了するまでメダルの投入が許可されることがないので、メダルの投入が有効に検出されることはなく、再遊技役が入賞した次のゲームにおいては、満タン状態か否かの判定は省略され、満タンセンサ 3 5 a が検出されていても満タン状態と判定されることはなく、満タンフラグが設定されることもない。また、本実施例では、メダルの投入が許可されていない状態であっても投入メダルセンサ 3 1 の検出自体は行っているが、仮にリプレイゲーム中にメダルの投入が検出されたとしても、有効なメダルの投入とは判定せず、この場合にも満タン状態か否かの判定は省略される。また、本実施例では、ゲーム制御終了後、メダルの投入が可能な状態であっても、クレジットを用いて賭数が設定され、メダルが投入されずにゲームが開始した場合にも、メダ

ルの投入が検出されないので、このような場合にも、満タン状態か否かの判定は省略され、満タンセンサ35aが検出されていても満タン状態と判定されることはなく、満タンフラグが設定されることもない。

【0270】

また、CPU41aは、ゲーム制御終了後、次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングで満タンフラグが設定されているか否か、すなわち満タン状態と判定されたか否かを判定し、満タンフラグが設定されている場合には、ゲームの進行を不能動化し、リセット操作がなされるまで満タンエラー状態に制御する。尚、CPU41aは、ゲーム制御終了後、満タンフラグが設定されているか否かの判定を行う前に、リプレイゲーム中フラグがRAM41cに設定されているか否か、すなわち当該ゲームがリプレイゲームであるか否かを判定し、リプレイゲームであれば満タンフラグが設定されているか否かの判定を省略するようになっており、このような場合には、満タンフラグが設定されていても満タンエラー状態には制御せず、そのリプレイゲームが終了し、リプレイゲームでなければ、次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングで満タンフラグが判定され、満タンエラー状態に制御されることとなる。

10

【0271】

例えば、図22(a)に示すように、ゲーム制御の終了後、最初にメダルの投入が検出された時点で、満タンセンサ35aの検出状態に基づいて満タン状態か否かを判定し、満タンセンサ35aがonであれば、満タン状態と判定し、満タンフラグをRAM41cに設定する。その後当該ゲームにおいて再遊技役が入賞していなければ、当該ゲームの制御終了後、次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングで満タンエラー状態に制御する。一方、当該ゲームで再遊技役が入賞し、リプレイゲーム中フラグが設定された場合（図示略）には、当該ゲームの終了後に満タンエラー状態に制御することではなく、次のゲーム（リプレイゲーム）の終了後、さらにその次のゲーム（その次のゲームもリプレイゲームであれば、さらにその次のゲーム）のメダルが投入可能となる前のタイミングで満タンエラー状態に制御する。すなわち再遊技役が入賞したゲームの次のゲームでは、満タンエラー状態に制御されることはない。

20

【0272】

また、図23に示すように、再遊技役が入賞したゲームの次のゲームにおいては、メダルの投入が許可されることがなく、メダルの投入も有効に検出されることはなく、このような状態で満タンセンサ35aが検出されていても満タン状態と判定されることはなく、満タンフラグが設定されることもない。そして、当該ゲームの制御終了後、当該ゲームで再遊技役が入賞せず、メダルが投入可能な状態となって、最初にメダルの投入が検出された時点で、満タン状態と判定し、満タンフラグをRAM41cに設定し、そのゲームにおいて再遊技役が入賞していなければ、当該ゲームの制御終了後、次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングで満タンエラー状態に制御する。

30

【0273】

また、特に図示しないが、ゲーム制御終了後、メダルの投入が可能な状態であっても、クレジットを用いて賭数が設定され、メダルが投入されずにゲームが開始した場合には、メダルの投入が検出されることはなく、このような状態で満タンセンサ35aが検出されていても満タン状態と判定されることはなく、満タンフラグが設定されることもない。そして、当該ゲームの制御終了後、メダルが投入可能な状態となって、最初にメダルの投入が検出された時点で、満タン状態と判定し、満タンフラグをRAM41cに設定することとなる。すなわちクレジットを用いて賭数が設定されることによりゲームが行われ、その間メダルの投入がなければ、次回メダルが投入されるゲームまで、満タン状態の判定が行われることがなく、満タンエラー状態に制御されることもない。

40

【0274】

次に、満タンエラー状態の制御の変形例について図24～26に示すタイミングチャートに基づいて説明する。

【0275】

50

図において、メダル投入フラグは、ゲーム制御終了後、メダルの投入が検出されてから、次のゲーム以降にメダルの投入が許可されるまでのRAM 41cに設定されるメダル投入フラグの設定状況を示す。

【0276】

CPU 41aは、ゲーム制御の終了後、次のゲームのメダルの投入が許可される前のタイミングにおいて1ゲームにつき1回のみ、満タンセンサ35aの検出状態に基づいて満タン状態か否かを判定する。尚、CPU 41aは、満タン状態か否かの判定を行う前に、リプレイゲーム中フラグに基づいて次のゲームがリプレイゲームか否かを判定し、リプレイゲームであると判定した場合には、さらにメダル投入フラグが設定されているか否か、すなわち前のゲームにおいてメダルが投入されたか否かを判定し、メダル投入フラグが設定されていると判定した場合においてのみ、満タン状態か否かの判定を行うようになっている。このため、前のゲームにおいて再遊技役が入賞し、当該ゲームにおいてメダルの投入が必要ない場合（当該ゲームがリプレイゲームの場合）や、前のゲームにおいてクレジットを用いて賭数が設定され、メダルが投入されずにゲームが開始した場合には、満タンセンサ35aが検出されていても満タン状態か否かの判定は省略され、満タン状態と判定されることはない。

10

【0277】

また、CPU 41aは、満タン状態であると判定した場合に、次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングでゲームの進行を不能動化し、リセット操作がなされるまで満タンエラー状態に制御する。尚、CPU 41aは、ゲーム制御終了後、満タン状態か否かの判定を行う前に、次のゲームがリプレイゲームであるか否かを判定し、リプレイゲームであれば満タン状態か否かの判定を省略するようになっており、このような場合には、満タンセンサ35aが検出されていても満タンエラー状態には制御しない。一方、リプレイゲームでなければ、前のゲームにおいてメダルが投入されたか否かを判定し、前のゲームにおいてメダルが投入されていなければ満タン状態か否かの判定を省略するようになっており、このような場合には、満タンセンサ35aが検出されていても満タンエラー状態には制御せず、前のゲームにおいてメダルが投入されていれば次のゲーム以降のゲーム制御終了後、さらにその次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングで満タン状態か否かが判定され、満タンエラー状態に制御されることとなる。

20

【0278】

例えば、図24に示すように、ゲームの制御終了後、次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングで、次のゲームがリプレイゲームか否かを判定し、次のゲームがリプレイゲームでなければ、さらに前のゲームにおいてメダルが投入されたか否かを判定し、前のゲームにおいてメダルが投入されていれば、満タンセンサ35aの検出状態に基づいて満タン状態か否かを判定する。そして、満タン状態と判定した場合には、次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングで満タンエラー状態に制御する。

30

【0279】

また、図25に示すように、ゲーム制御終了後、メダル投入フラグが設定されていない場合、すなわち前のゲームにおいてクレジットを用いて賭数が設定され、メダルが投入されずにゲームが開始した場合には、満タン状態か否かが判定されることはなく、このような状態で満タンセンサ35aにより満タン状態が検出されていても当該ゲームのゲーム制御終了後、満タンエラー状態に制御されることはない。そして、次のゲーム以降メダルが投入されたゲーム（リプレイゲームは除く）の制御終了後、満タン状態と判定され、メダルが投入可能となる前のタイミングで満タンエラー状態に制御される。

40

【0280】

また、図26に示すように、ゲーム制御終了後、次のゲームがリプレイゲームである場合、すなわち前のゲームにおいて再遊技役が入賞し、当該ゲームにおいてメダルの投入が必要ない場合には、満タン状態か否かが判定されることはなく、このような状態で満タンセンサ35aにより満タン状態が検出されていても当該ゲームのゲーム制御終了後、満タンエラー状態に制御されることはない。そして、次のゲーム以降メダルが投入されたゲー

50

ム（リプレイゲームは除く）の制御終了後、満タン状態と判定され、メダルが投入可能となる前のタイミングで満タンエラー状態に制御される。

【0281】

次に、メイン制御部41のRAM41cの初期化について説明する。メイン制御部41のRAM41cの格納領域は、重要ワーク、一般ワーク、特別ワーク、設定値ワーク、停止相ワーク、非保存ワーク、未使用領域、スタック領域に区分されている。

【0282】

重要ワークは、各種表示器やLEDの表示用データ、I/Oポート41dの入出力データ、遊技時間の計時カウンタ等、ビッグボーナス終了時に初期化すると不都合があるデータが格納されるワークである。一般ワークは、停止制御テーブル、停止図柄、メダルの払出枚数、ビッグボーナス中のメダル払出総数等、ビッグボーナス終了時に初期化可能なデータが格納されるワークである。特別ワークは、演出制御基板90へコマンドを送信するためのデータ、各種ソフトウェア乱数等、設定開始前にのみ初期化されるデータが格納されるワークである。設定値ワークは、内部抽選処理で抽選を行う際に用いる設定値が格納されるワークであり、設定開始前（設定変更モードへの移行前）の初期化において0が格納された後、1に補正され、設定終了時（設定変更モードへの終了時）に新たに設定された設定値が格納されることとなる。停止相ワークは、リールモータ32L、32C、32Rの停止相を示すデータが格納されるワークであり、リールモータ32L、32C、32Rが停止状態となった際にその停止相を示すデータが格納されることとなる。非保存ワークは、各種スイッチ類の状態を保持するワークであり、起動時にRAM41cのデータが破壊されているか否かに関わらず必ず値が設定されることとなる。未使用領域は、RAM41cの格納領域のうち使用していない領域であり、後述する複数の初期化条件のいずれか1つでも成立すれば初期化されることとなる。スタック領域は、CPU41aのレジスタから退避したデータが格納される領域であり、このうちの未使用スタック領域は、未使用領域と同様に、後述する複数の初期化条件のいずれか1つでも成立すれば初期化されることとなるが、使用中スタック領域は、プログラムの続行のため、初期化されることはない。

【0283】

本実施例においてメイン制御部41のCPU41aは、設定キースイッチ37、リセット／設定スイッチ38の双方がONの状態での起動時、RAM異常エラー発生時、設定キースイッチ37のみがONの状態での起動時、ビッグボーナス終了時、設定キースイッチ37、リセット／設定スイッチ38の双方がOFFの状態での起動時においてRAM41cのデータが破壊されていないとき、1ゲーム終了時の6つからなる初期化条件が成立した際に、各初期化条件に応じて初期化される領域の異なる5種類の初期化を行う。

【0284】

初期化0は、起動時において設定キースイッチ37、リセット／設定スイッチ38の双方がONの状態であり、設定変更モードへ移行する場合において、その前に行う初期化、またはRAM異常エラー発生時に行う初期化であり、初期化0では、RAM41cの格納領域のうち、使用中スタック領域を除く全ての領域（未使用領域及び未使用スタック領域を含む）が初期化される。初期化1は、起動時において設定キースイッチ37のみがONの状態であり、設定変更モードへ移行する場合において、その前に行う初期化であり、初期化1では、RAM41cの格納領域のうち、使用中スタック領域及び停止相ワークを除く全ての領域（未使用領域及び未使用スタック領域を含む）が初期化される。初期化2は、ビッグボーナス終了時に行う初期化であり、初期化2では、RAM41cの格納領域のうち、一般ワーク、未使用領域及び未使用スタック領域が初期化される。初期化3は、起動時において設定キースイッチ37、リセット／設定スイッチ38の双方がOFFの状態であり、かつRAM41cのデータが破壊されていない場合において行う初期化であり、初期化3では、非保存ワーク、未使用領域及び未使用スタック領域が初期化される。初期化4は、1ゲーム終了時に行う初期化であり、初期化4では、RAM41cの格納領域のうち、未使用領域及び未使用スタック領域が初期化される。

【0285】

前述のようにリールを滑らかに回転開始させるためには、リールモータの回転開始時にロータ32aの正確な停止位置を特定しておく必要があるが、従来のように設定変更に伴ってリールモータの停止相を示すデータを含むRAM41cのデータを初期化してしまうと、設定変更後、リールモータの停止相を特定することが不可能であり、最初にリールモータを回転させる場合には、急激に励磁相がロータ32aの永久磁石に吸引されてしまい、回転の開始時にリールが振動してしまうこととなる。

【0286】

これに対して本実施例では、起動時において設定キースイッチ37のみがONの状態であり、設定変更モードへ移行する場合においては、RAM41cが初期化されるが、停止相ワークは初期化されないようになっており、設定変更後の遊技状態においても停止相ワークに格納されたリールモータ32L、32C、32Rの停止相を示すデータが維持されるようになっている。このため、設定変更後、最初にリールモータ32L、32C、32Rを回転させる場合にも、これらの停止相を特定することが可能となり、このような状況であってもリールを滑らかに回転開始させることが可能となる。

10

【0287】

また、起動時において設定キースイッチ37、リセット／設定スイッチ38の双方がONの状態であり、設定変更モードへ移行する場合においては、停止相ワークも含めてRAM41cを初期化することが可能となるため、起動時において設定変更モードへ移行させる際の操作方法によって、停止相ワークを初期化させるか否かを選択できるようになっている。

20

【0288】

次に、CPU41aが演出制御基板90に対して送信するコマンドについて説明する。

【0289】

本実施例では、メイン制御部41のCPU41aが演出制御基板90に対して、BETコマンド、内部当選コマンド、リール回転開始コマンド、リール停止コマンド、入賞判定コマンド、払出開始コマンド、払出終了コマンド、遊技状態コマンド、待機コマンド、打止コマンド、エラーコマンド、初期化コマンド、設定終了コマンド、電源投入コマンドを含む複数種類のコマンドを送信する。

【0290】

30

BETコマンドは、メダルの投入枚数、すなわち賭数の設定に使用されたメダル枚数を特定可能なコマンドであり、メダル投入時、1枚BETスイッチ5またはMAXBETスイッチ6が操作されて賭数が設定されたときに送信される。

【0291】

内部当選コマンドは、内部当選フラグの当選状況、並びに成立した内部当選フラグの種類を特定可能なコマンドであり、スタートスイッチ7が操作されてゲームが開始したときに送信される。

【0292】

リール回転開始コマンドは、リールの回転の開始を通知するコマンドであり、リール2L、2C、2Rの回転が開始されたときに送信される。

40

【0293】

リール停止コマンドは、停止するリールが左リール、中リール、右リールのいずれかであるか、該当するリールの停止操作位置の領域番号、該当するリールの停止位置の領域番号、を特定可能なコマンドであり、各リールの停止制御が行われる毎に送信される。

【0294】

入賞判定コマンドは、入賞の有無、並びに入賞の種類、入賞時のメダルの払出枚数を特定可能なコマンドであり、全リールが停止して入賞判定が行われた後に送信される。

【0295】

払出開始コマンドは、メダルの払出開始を通知するコマンドであり、入賞やクレジット（賭数の設定に用いられたメダルを含む）の精算によるメダルの払出が開始されたときに

50

送信される。また、払出終了コマンドは、メダルの払出終了を通知するコマンドであり、入賞及びクレジットの精算によるメダルの払出が終了したときに送信される。

【0296】

遊技状態コマンドは、次ゲームの遊技状態（通常遊技状態であるか、RT（1）中であるか、RT（2）中であるか、ビッグボーナス中であるか、レギュラーボーナス中であるか、等）及びRT（1）（2）の残りゲーム数を特定可能なコマンドであり、ゲームの終了時に送信される。

【0297】

待機コマンドは、待機状態へ移行する旨を示すコマンドであり、1ゲーム終了後、賭数が設定されずに一定時間経過して待機状態に移行するとき、クレジット（賭数の設定に用いられたメダルを含む）の精算によるメダルの払出が終了し、払出終了コマンドが送信された後に送信される。

10

【0298】

打止コマンドは、打止状態の発生または解除を示すコマンドであり、BB終了後、エンディング演出待ち時間が経過した時点で打止状態の発生を示す打止コマンドが送信され、リセット操作がなされて打止状態が解除された時点で、打止状態の解除を示す打止コマンドが送信される。

【0299】

エラーコマンドは、エラー状態の発生または解除を示すコマンドであり、エラーが判定され、エラー状態に制御された時点でエラー状態の発生を示すエラーコマンドが送信され、リセット操作がなされてエラー状態が解除された時点で、エラー状態の解除を示すエラーコマンドが送信される。

20

【0300】

初期化コマンドは、遊技状態が初期化された旨及び設定変更モードの開始を示すコマンドであり、RAM41cが初期化され、設定変更モードに移行した時点で送信される。

【0301】

設定終了コマンドは、設定変更モードの終了を示すコマンドであり、設定終了時、すなわち設定変更モードの終了時に送信される。

【0302】

電源投入コマンドは、電源投入時にいずれかの特別役に当選しているか否かを示すコマンドであり、起動時に電断前の状態に復帰することが可能な場合に、電断前の状態に復帰する前の時点で送信される。

30

【0303】

これら各コマンドは、後述する起動処理及びゲーム処理において生成され、RAM41cの特別ワークに設けられたコマンドキューに一時格納され、前述したタイマ割込処理（メイン）において送信される。

【0304】

次に、CPU41aが演出制御基板90に対して送信するコマンドに基づいてサブ制御部91が実行する演出の制御について説明する。

【0305】

40

サブ制御部91のCPU91aは、CPU41aが送信したコマンドを受信した際に、ROM91bに格納された制御パターンテーブルを参照し、制御パターンテーブルに登録された制御内容に基づいて液晶表示器51、演出効果LED52、スピーカ53、54、リールLED55等の各種演出装置の制御を行う。

【0306】

制御パターンテーブルには、複数種類の演出パターン毎に、コマンドの種類に対応する液晶表示器51の表示パターン、演出効果LED52の点灯態様、スピーカ53、54の出力態様、リールLEDの点灯態様等、これら演出装置の制御パターンが登録されており、CPU91aは、コマンドを受信した際に、制御パターンテーブルの当該ゲームにおいてRAM91cに設定されている演出パターンに対応して登録された制御パターンのうち

50

、受信したコマンドの種類に対応する制御パターンを参照し、当該制御パターンに基づいて演出装置の制御を行う。これにより演出パターン及び遊技の進行状況に応じた演出が実行されることとなる。

【0307】

尚、CPU 91aは、あるコマンドの受信を契機とする演出の実行中に、新たにコマンドを受信した場合には、実行中の制御パターンに基づく演出を中止し、新たに受信したコマンドに対応する制御パターンに基づく演出を実行するようになっている。すなわち演出が最後まで終了していない状態でも、新たにコマンドを受信すると、実行していた演出はキャンセルされて新たなコマンドに基づく演出が実行されることとなる。

【0308】

演出パターンは、内部当選コマンドを受信した際に、内部当選コマンドが示す内部抽選の結果に応じた選択率にて選択され、RAM 91cに設定される。演出パターンの選択率は、ROM 91bに格納された演出テーブルに登録されており、CPU 91aは、内部当選コマンドを受信した際に、内部当選コマンドが示す内部抽選の結果に応じて演出テーブルに登録されている選択率を参照し、その選択率に応じて複数種類の演出パターンからいずれかの演出パターンを選択し、選択した演出パターンを当該ゲームの演出パターンとしてRAM 91cに設定するようになっている。

【0309】

制御パターンテーブルには、特定のコマンド（待機コマンド、打止コマンド、エラーコマンド、初期化コマンド、設定終了コマンド、特別役の当選を示す電源投入コマンド等）を受信した際に参照される特定の制御パターンが格納されており、CPU 91aは、これら特定のコマンドを受信した場合には、当該ゲームにおいて設定されている演出パターンに関わらず、当該コマンドに対応する特定の制御パターンを参照し、当該制御パターンに基づいて演出装置の制御を行う。

【0310】

待機コマンドを受信した場合には、デモ演出（デモンストレーション演出）を実行するためのデモパターンが制御パターンとして参照される。尚、後述する連続演出及び追加演出が実行されている場合、これらの演出の結果がボーナスの当選を示す結果であり、次ゲームの賭数の設定操作で後述する確定演出が実行される場合、確定演出が実行されている場合、ビッグボーナスに伴うボーナス中演出が実行されている場合には、デモ演出の実行が禁止されるようになっており、このような状態で待機コマンドを受信してもデモパターンが制御パターンとして参照されることはなく、デモ演出が実行されることもない。

【0311】

打止状態の発生を示す打止コマンド受信した場合には、打止状態である旨を報知するための打止報知パターンが制御パターンとして参照される。また、打止状態の解除を示す打止コマンドを受信した場合には、前述したデモパターンが制御パターンとして参照される。すなわち打止状態が解除されるとデモ演出が実行されることとなる。

【0312】

エラー状態の発生を示すエラーコマンドを受信した場合には、エラー状態である旨及びその種類を報知するためのエラー報知パターンが制御パターンとして参照される。また、エラー状態の解除を示すエラーコマンドを受信した場合には、エラー発生時に実行していた制御パターンが参照される。すなわちエラー発生時の演出が最初から実行されることとなる。

【0313】

初期化コマンドを受信した場合には、設定変更中である旨を報知するための設定中報知パターンが参照される。また、設定終了コマンドを受信した場合には、前述したデモパターンが制御パターンとして参照される。すなわち初期化コマンドを受信すると設定変更中報知が実行され、その後、設定終了コマンドを受信するとデモ演出が実行されることとなる。

【0314】

特別役の当選を示す電源投入コマンドを受信した場合には、特別役の当選を報知するための特別役告知パターンが参照される。すなわち、特別役の当選を示す電源投入コマンドを受信すると特別役の当選を報知する告知演出が実行されることとなる。尚、特別役の当選を報知する告知演出は、一度実行されると、当該特別役が入賞した旨を示す入賞判定コマンドを受信するまで継続するようになっている。

【0315】

サブ制御部91のCPU91aは、電断検出回路98から出力された電圧低下信号を検出したとき、及び表示制御回路92からのVblank割込信号が一定期間入力されなかった場合、表示制御回路92に対して命令したにも関わらず、命令に対応する完了割込信号が一定期間入力されなかった場合に、電断割込処理（メイン）と同様の電断割込処理（サブ）を実行する。電断割込処理（サブ）では、レジスタを後述するRAM41cのスタックに退避し、サブ制御部91のRAM91cにいずれかのビットが1となる破壊診断用データ（本実施例では、5AH）、すなわち0以外の特定のデータを格納するとともに、RAM91cの全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが0となるようにRAMパリティ調整用データを計算し、RAM91cに格納する処理を行うようになっている。その後、CPU91aは何らの処理も行わないループ処理に移行するが、表示制御回路92からのVblank割込信号が一定期間入力されなかった場合や、表示制御回路92に対して命令したにも関わらず、命令に対応する完了割込信号が一定期間入力されなかった場合に行われた電断割込処理である場合には、駆動電圧が低下しているわけではないので、その後、リセット回路95からリセット信号が出力されることでCPU91aが再起動するようになっている。

【0316】

そして、CPU91aは、起動時（再起動時）においてRAM91cの全ての領域に格納されたデータに基づいてRAMパリティを計算するとともに、破壊診断用データの値を確認し、RAMパリティが0であり、かつ破壊診断用データの値も正しいことを条件に、RAM91cに記憶されているデータに基づいて電断前の演出状態（詳しくは電断前に最後にコマンドを受信した時点の状態）に復帰させるようになっている。具体的には、最後に実行していた制御パターンを参照し、当該制御パターンに基づく制御を実行する。これにより電断前に実行していた制御パターンに基づく演出が最初から実行されることとなる。また、起動時においてRAM91cの全ての領域に格納されたデータに基づいて計算したRAMパリティが0でない場合（1の場合）や破壊診断用データの値が正しくない場合には、RAM異常と判定し、RAM91cの全ての領域を初期化するようになっている。

【0317】

このように本実施例では、CPU91aが電圧低下信号を検出したときのみならず、後述する表示制御回路92からのVblank割込信号が一定期間入力されなかった場合、表示制御回路92に対して命令したにも関わらず、命令に対応する完了割込信号が一定期間入力されなかった場合、すなわち何らかの原因で表示制御回路92がハングアップした場合にも、電断割込処理（サブ）が実行され、その後CPU91aの再起動が行われるようになっている。そして、CPU91aの再起動に伴って、表示制御回路92を初期化することにより表示制御回路92がハングアップする前の状態からCPU91aの制御が再開されるようになっている。

【0318】

また、CPU91aは、起動時にRAM91cに記憶されているデータに基づいて電断前の演出状態に復帰可能な否かに関わらず、実際に演出を開始する前に、初期化コマンドまたは電源投入コマンドのいずれかを受信するまで待機する。そしてこの状態で初期化コマンドを受信した場合には、RAM91cのデータをクリアする。また、この状態で特別役の当選を示す電源投入コマンドを受信した場合には、特別役の当選を示す告知演出を実行し、特別役の非当選を示す電源投入コマンドを受信した場合には、電断前の演出状態に復帰可能であれば復帰し、復帰不能であればデモ演出を実行する。また、初期化コマンドまたは電源投入コマンドの受信待ちの状態では、コマンドの受信に基づき演出を実行する

タイマ割込処理の実行は許可されないようになっており、他のコマンドを受信した場合でも、受信したコマンドに基づく演出が行われることはなく、起動後、初期化コマンドまたは電源投入コマンドを受信して、タイマ割込処理の実行が許可されるまでは、何らの演出も行われることはない。

【0319】

一方、CPU91aは、後述する表示制御回路92からのVブランク割込信号が一定期間入力されなかった場合、表示制御回路92に対して命令したにも関わらず、命令に対応する完了割込信号が一定期間入力されなかった場合、すなわち何らかの原因で表示制御回路92がハングアップした場合において、電断割込処理（サブ）を実行する前にRAM91cに再起動フラグを設定し、その後起動したCPU91aが、再起動フラグの有無を判定することにより、電源投入による起動であるか、表示制御回路92のハングアップによる再起動であるか、を区別できるようになっている。

10

【0320】

そして、CPU91aは、表示制御回路92のハングアップによる再起動であると判定した場合において、再起動前の演出状態に復帰可能であれば、初期化コマンドまたは電源投入コマンドの受信を待たず、再起動前の演出状態に復帰させるようになっている。このため、CPU91aが、電源投入による起動ではなく、表示制御回路92のハングアップによって再起動する場合であるにも関わらず、初期化コマンドも電源投入コマンドも受信できずに、演出が行われなくなってしまうことを防止できる。

【0321】

20

CPU91aは、内部当選コマンドを受信したときに、内部当選コマンドから特定される内部当選フラグの当選状況、並びに成立した内部当選フラグの種類をRAM91cに保存し、次に内部当選コマンドを受信して更新されるまで保持する。リール停止コマンドを受信したときには、リール停止コマンドから特定される停止リール、該当するリールの停止操作位置の領域番号、該当するリールの停止位置の領域番号をRAM91cに保存し、次にリール回転開始コマンドを受信したとき、すなわち次のゲームにおけるリールの回転開始まで保持し、回転開始に伴い消去する。入賞判定コマンドを受信したときには、入賞判定コマンドから特定される入賞の有無、並びに入賞の種類、入賞時のメダルの払出枚数をRAM91cに保存し、次に入賞判定コマンドを受信して更新されるまで保持する。遊技状態コマンドを受信したときには、遊技状態コマンドから特定される次ゲームの遊技状態（通常遊技状態であるか、RT（1）中であるか、RT（2）中であるか、ビッグボーナス中であるか、レギュラーボーナス中であるか、等）及びRT（1）の残りゲーム数をRAM91cに保存し、次に遊技状態コマンドを受信して更新されるまで保持する。

30

【0322】

CPU91aは、メイン制御部41から待機コマンドを受信したとき、すなわち1ゲームの終了後、一定時間以上に亘って継続して遊技の進行のための操作が行われていないとき、及びクレジットまたは賭数の精算操作がなされたときに、液晶表示器51に所定のデモンストレーション画像を表示して前述したデモ演出を行うようになっている。尚、後述する連続演出または追加演出等が実行されている場合、賭数の設定により確定演出が実行される場合、既に確定演出が実行されている場合、ビッグボーナス演出が実行されている場合には、一定時間以上に亘って継続して遊技の進行のための操作が行われずメイン制御部41から待機コマンドを受信した場合やクレジットまたは賭数の精算操作がなされてメイン制御部41から待機コマンドを受信した場合でもデモ演出を行わないようになっている。尚、後述する連続演出または追加演出、ビッグボーナス演出が行われている状態では、演出が継続している間は、ゲーム終了後も遊技効果音（BGM）が出力されるようになっており、このような状態で待機コマンドを受信した場合には、デモ演出は行わないが、音量を最小（消音）とする制御を行い、その後、ゲームの進行に伴って賭数の設定操作がなされ、BETコマンドを受信すると消音中の音量を元のレベルまで戻すようになっている。

40

【0323】

50

CPU91aは、メイン制御部41からエラーの発生を示すエラーコマンドを受信したとき、すなわちメイン制御部41側で何らかのエラーが発生したときに、液晶表示器51にエラーの発生を示すエラー報知画面を表示して外部にエラーの発生を報知するようになっている。エラー報知演出は、メイン制御部41からエラーの解消を示すエラーコマンドを受信するまで継続して実行され、エラーの解消を示すエラーコマンドを受信することでエラー報知を終了し、エラー発生時に実行していた演出状態に復帰するようになっている。

【0324】

CPU91aは、リールの回転が開始した後、所定時間（本実施例では60秒）が経過したとき、つまりリール回転開始コマンドを取得した後、全てのリールについてリール停止コマンドを取得しないまま所定時間（本実施例では60秒）が経過したときに、リールの停止操作を促す促進報知を行うようになっている。また、特に連続演出または追加演出、ビッグボーナス演出が行われている状態においては、リールの回転が開始した後、所定時間（本実施例では60秒）が経過したときに促進報知に加えて、遊技効果音の音量を最小（消音）とする制御を行い、その後、全てのリールについてのリール停止コマンドを受信すると消音中の音量を元のレベルまで戻すようになっている。

【0325】

本実施例のCPU91aが実行する演出として、特に液晶表示器51において行われる演出としては、遊技状態がRT(1)、RT(2)、ビッグボーナスにあるときにそれぞれ実行されるRT(1)演出、RT(2)演出またはビッグボーナス演出、複数ゲームにわたり継続して実行するとともに、最終的にボーナスに当選しているか否かを示す演出結果を導く連続演出及び追加演出、更に、通常遊技状態またはRT(1)、RT(2)において一般役または特別役のいずれか一方が当選している場合に、一般役が当選している旨を示す演出（小役告知演出、リプレイ告知演出）を含む単発演出もある。

【0326】

また、CPU91aは、前述のRT(2)演出中を除き、いずれかのボーナスの当選を示す演出を行った場合、またはRT(2)演出中にいずれかのボーナスの当選を示す演出を行った後、当該RT(2)演出が終了した場合に、次のゲームの賭数が最初に設定された時点（メダルが投入されるか、1枚BETスイッチ5またはMAXBETスイッチ6が操作された時点、すなわち最初にBETコマンドを受信した時点）で、ボーナスの確定を示す確定画面を液晶表示器51に表示させてボーナスの当選が確定した旨を遊技者に対して告知する確定演出を実行する。確定演出は、当選したボーナスが入賞するまで（当選したボーナスの入賞を示す入賞コマンドを受信するまで）継続して行われるようになっており、当選したボーナスが入賞すること（当選したボーナスの入賞を示す入賞コマンドを受信すること）で終了する。

【0327】

次に、RT(2)演出について説明すると、RT(2)演出は、RT(2)中において転落役（赤チェリー、青チェリー、白チェリー）が当選した場合（転落役の当選を示す内部当選フラグを受信した場合）に、転落役が当選した旨を報知する転落役当選報知、当選した転落役の種類（内部当選フラグから特定される転落役の種類）を報知する転落役種類報知を含む。

【0328】

転落役種類報知は、赤チェリーが当選した旨、青チェリーが当選した旨、白チェリーが当選した旨を、その当選を示唆する色（赤チェリーが当選した旨を示す場合には赤、青チェリーが当選した旨を示す場合には青、白チェリーが当選した旨を示す場合には白）を報知することにより、転落役の種類を報知する。

【0329】

尚、転落役種類報知は、当選した転落役の種類を遊技者が認識可能なものであれば良く、当選した転落役の種類そのもの、或いは図柄組合せ、転落役の種類によって異なる図柄、これら転落役の種類を示唆する画像などを液晶表示器51に表示することで報知するも

10

20

30

40

50

のや、対応するLEDの点灯、対応する音声の出力などによって報知するものであっても良い。更には、転落役の種類に応じて異なる図柄の指標となる図柄（転落役の構成図柄の近くに位置し、転落役の構成図柄よりも目立つ図柄など）、当該指標図柄を示唆する画像などを報知するようにしても良い。

【0330】

CPU91aは、RT(2)において入賞することで当該RT(2)が終了することとなる転落役が当選した際に転落役種類報知を実行するか否かを決定する転落役報知抽選を、ビッグボーナス(1)(2)中、RT(1)(2)中に実行し、この転落役報知抽選に当選した場合には、転落役報知回数を決定し、決定した転落役報知回数をRAM91cに設定する。また、RAM91cに転落役報知回数が残っている状態で転落役報知抽選に当選した場合には、RAM91cに残っている転落役報知回数に対して新たに決定した転落役報知回数を加算する。そして、RT(2)においていずれの特別役も当選していない状態において、いずれかのチェリーが当選した際（いずれかのチェリーの当選を示す内部当選コマンドを受信したとき）に、転落役報知回数が残っているか否かを判定し、転落役報知回数が残っている場合には、当選したチェリーに対応する転落役種類報知を実行する。すなわち赤チェリーが当選したときに、赤チェリーの当選を示唆する赤を報知する転落役種類報知を実行し、青チェリーが当選したときに、青チェリーの当選を示唆する青を報知する転落役種類報知を実行し、白チェリーが当選したときに、白チェリーの当選を示唆する白を報知する転落役種類報知を実行する。また、RT(2)においていずれの特別役も当選していない状態において、いずれかのチェリーが当選した際に、転落役種類報知が1回実行される毎に転落役報知回数が1減算されるので、転落役報知回数が残っている範囲内でいずれかのチェリーが当選した際に、転落役種類報知が実行されることとなる。尚、RT(2)においていずれの特別役も当選していない状態において、いずれかのチェリーが当選した際に、転落役報知回数が残っていない場合には、いずれかの転落役が当選した旨を報知する転落役報知を実行する。

【0331】

本実施例では、RT(2)においていずれの特別役も当選していない状態においていずれかのチェリーが入賞すると、当該RT(2)の開始から規定ゲーム数に到達する前であってもRT(2)が終了することとなるが、前述のように赤チェリー、青チェリー、白チェリーを構成する左リールの「赤チェリー」図柄、「青チェリー」図柄及び「白チェリー」図柄を意図的に入賞ライン上に停止させないことができないので、RT(2)においていずれの特別役も当選していない状態においていずれかのチェリーが当選した場合に、その種類が分からなければ意図的にチェリーを外すことは不可能であり、2/3の確率で当選したチェリーを取りこぼすこととなるが、1/3の確率で当選したチェリーが入賞し、RT(2)が終了することになってしまう。

【0332】

これに対してRT(2)においていずれの特別役も当選していない状態において、いずれかのチェリーが当選した際に、転落役種類報知が実行されると、遊技者は報知された色によって示唆された色によって、赤チェリー、青チェリー、白チェリーの組合せのうち、どの組合せが当選したかを認識することが可能となり、赤チェリー、青チェリー、白チェリーを構成する左リールの「赤チェリー」図柄、「青チェリー」図柄及び「白チェリー」図柄を意図的に入賞ライン上に停止させない停止操作位置を特定することが可能となる。

【0333】

このため、RT(2)においていずれの特別役も当選していない状態において、いずれかのチェリーが当選した場合には、転落役種類報知が実行されることによって、遊技者は意図的に当選したチェリーを取りこぼすことによって、チェリーの入賞に伴うRT(2)の終了を回避することが可能となる。

【0334】

また、前述のように左リールにおいて同系色のチェリーと「7」図柄は同時に狙える停止操作位置は存在しないので、遊技者は転落役種類報知によって示唆された色の「7」図

柄を狙って左リールの停止操作を行うことによって、当選した色のチェリーが入賞することではなく、R T (2) の終了を回避できるようになっている。すなわち転落役種類報知では、示唆された色によって当選した転落役の種類が報知されることに加えて、当該転落役の入賞を回避する際の指標となる位置も報知されるようになっている。

【0335】

C P U 9 1 a は、ビッグボーナス (1) (2) 中の転落役報知抽選に当選した場合に、転落役報知回数を 1 回～4 回の範囲で選択する報知回数抽選を実行し、当選した転落役報知回数を R A M 9 1 c に設定するか、R A M 9 1 c に既に設定されている場合にはその回数に加算する。

【0336】

ビッグボーナス (1) (2) 中の報知回数抽選では、図 2 7 (a) に示すように、1 回～4 回が選択される割合が、当該報知回数抽選が実行されるビッグボーナスがビッグボーナス (1) (「赤 7ー赤 7ー赤 7」の組合せで移行したビッグボーナス) であるか、ビッグボーナス (2) (「青 7ー青 7ー青 7」の組合せで移行したビッグボーナス) であるか、によって異なり、ビッグボーナス (1) において転落役報知抽選に当選した際に実行される報知回数抽選では、転落役報知回数が 1 回：2 0 %、2 回：2 0 %、3 回：4 0 %、4 回：2 0 % の割合で選択されるようになっており、その平均回数は 2 . 6 回となり、ビッグボーナス (2) において転落役報知抽選に当選した際に実行される報知回数抽選では、転落役報知回数が 1 回：5 0 %、2 回：3 0 %、3 回：1 5 %、4 回：5 % の割合で選択されるようになっており、その平均回数は 1 . 7 5 回となる。すなわちビッグボーナス (1) において転落役報知抽選に当選した際に実行される報知回数抽選では、報知回数が相対的に多い回数が、ビッグボーナス (2) において転落役報知抽選に当選した際に実行される報知回数抽選よりも高い割合で選択され、ビッグボーナス (2) において転落役報知抽選に当選した際に実行される報知回数抽選では、報知回数が相対的に少ない回数が、ビッグボーナス (1) において転落役報知抽選に当選した際に実行される報知回数抽選よりも高い割合で選択されるようになっている。このため、ビッグボーナス (1) で転落役報知抽選に当選した方が、ビッグボーナス (2) で転落役報知抽選に当選した場合よりも多くの転落役報知回数の獲得を期待できるようになっている。

【0337】

C P U 9 1 a は、ビッグボーナス (1) (2) に対応するビッグボーナス演出として、B B 演出モード A ～C のいずれかの演出モードのうちビッグボーナス (1) またはビッグボーナス (2) の入賞時 (ビッグボーナス (1) またはビッグボーナス (2) の入賞を示す入賞判定コマンドを受信したとき) に遊技者が選択した演出モードのビッグボーナス演出を実行する。詳しくは、ビッグボーナス (1) またはビッグボーナス (2) の入賞時に液晶表示器 5 1 に B B 演出モード A ～C を定期的に順番に表示し、所望の B B 演出モードが表示されているタイミングで賭数設定操作を行うこと (B E T コマンドを受信すること) によってその時点で表示されている B B 演出モードが設定されるようになっている。尚、B B 演出モードはこれに限らず、選択スイッチ 5 5 や決定スイッチ 5 6 の操作で B B 演出モードを遊技者が選択できるようにしても良い。

【0338】

また、C P U 9 1 a は、図 2 7 (b) に示すように、B B 演出モードに応じて異なる契機で転落役報知抽選を実行するとともに、その際の当選確率も B B 演出モードに応じて異なる確率を適用し、さらに転落役報知抽選に当選した旨の告知も B B 演出モードに応じて異なる契機で行うようになっている。

【0339】

詳しくは、B B 演出モード A が選択されている場合には、ビッグボーナス (1) またはビッグボーナス (2) 中にベルが入賞したとき (ベル入賞を示す入賞判定コマンドを受信したとき) に転落役報知抽選を実行し、その際の当選確率は約 4 . 4 % となる。また転落役報知抽選に当選した場合には、当選したゲーム以降、ベル入賞時 (ベル入賞を示す入賞判定コマンドを受信したとき) の 1 / 2 の確率で転落役報知抽選に当選した旨を告知し、

ビッグボーナスの終了までに告知されなければ当該ビッグボーナスの終了時（ビッグボーナスの終了を示す遊技状態コマンドを受信したとき）に転落役報知抽選に当選した旨を告知する。

【0340】

BB演出モードBが選択されている場合には、ビッグボーナス（1）またはビッグボーナス（2）中においてハズレのとき（ハズレを示す内部当選コマンドを受信したとき）に転落役報知抽選を実行し、その際の当選確率は100%となる。また、転落役報知抽選に当選した場合には、その時点ですぐに転落役報知抽選に当選した旨を告知する。

【0341】

BB演出モードCが選択されている場合には、ビッグボーナス（1）またはビッグボーナス（2）中にいずれかのチェリーが当選したとき（いずれかのチェリーの当選を示す内部当選コマンドを受信したとき）に転落役報知抽選を実行し、その際の当選確率は約68%となる。また、転落役報知抽選に当選した場合には、当該ビッグボーナスの終了時（ビッグボーナスの終了を示す遊技状態コマンドを受信したとき）に転落役報知抽選に当選した旨を告知する。

10

【0342】

尚、BB演出モードA～Cに関わらず、ビッグボーナス（1）またはビッグボーナス（2）中の各ゲームにおいて転落役報知抽選に当選する実質的な確率（BB演出モードA：ベルの入賞確率（当選確率）×転落役報知抽選の当選確率、BB演出モードB：ハズレ確率、BB演出モードC：（赤チェリーの当選確率＋青チェリーの当選確率＋白チェリーの当選確率）／3）はほぼ同じ確率（約4%）となる。

20

【0343】

また、CPU91aは、RT（1）（2）においていずれの特別役も当選していない状態においても転落役報知抽選を実行するようになっている。図27（b）に示すように、RT（1）（2）中においていずれの特別役も当選していない状態においては、ハズレのとき（ハズレを示す内部当選コマンドを受信したとき）に転落役報知抽選を実行し、その際の当選確率は、RT（1）において5%、RT（2）において20%となる。またこの場合に転落役報知抽選に当選した場合には、その時点で転落役報知抽選に当選した旨を告知する。そして、RT（1）（2）において転落役報知抽選に当選した場合にも転落役報知回数を1回～4回の範囲で選択する報知回数抽選を実行し、当選した転落役報知回数をRAM91cに設定するか、RAM91cに既に設定されている場合にはその回数に加算する。

30

【0344】

RT（1）（2）において実行される報知回数抽選では、図27（a）に示すように、1回～4回がそれぞれ25%の割合で選択されるようになっている。

【0345】

CPU91aは、RT（2）中においていずれの特別役も持ち越されていない状態でいずれかの特別役といずれかのチェリーとが同時に当選したときに、転落役報知回数が残存していれば、転落役種類報知を実行する。この際、転落役報知回数は減算せず、その時点の転落役報知回数を仮報知回数として新たに記憶し、仮報知回数を1回減算する。尚、転落役報知回数が残存していなければ、転落役当選報知を実行する。この際、転落役が入賞した場合には、次のゲームの賭数設定操作がなされた時点で、特別役に当選した旨を報知するとともに、RT（2）の継続を報知する。

40

【0346】

また、CPU91aは、いずれかの特別役が持ち越されている状態でかつ特別役の当選が報知されていない状態においていずれかのチェリーが当選したときに、転落役報知回数または仮報知回数が残存していれば、転落役種類報知を実行する。この際、転落役報知回数は減算せず、仮報知回数が既に記憶されていれば仮報知回数を1回減算し、仮報知回数が記憶されていなければ、その時点の転落役報知回数を仮報知回数として新たに記憶し、仮報知回数を1回減算する。尚、転落役報知回数も仮報知回数も残存していなければ、転

50

落役当選報知を実行する。この際、転落役が入賞した場合には、次のゲームの賭数設定操作がなされた時点で、特別役に当選した旨を報知するとともに、R T (2) の継続を報知する。

【 0 3 4 7 】

C P U 9 1 a は、いずれかの特別役が持ち越されている状態であつ特別役の当選が報知されている状態においていずれかのチェリーが当選したときに、転落役報知回数または仮報知回数が残存しているか否かに関わらず、転落役種類報知を実行する。

【 0 3 4 8 】

本実施例では、R T (2) においていずれかの特別役が当選している状態においていずれかのチェリーが入賞しても R T (2) が終了することはないので、R T (2) においていずれかの特別役が当選した後は、赤チェリー、青チェリー、白チェリーを入賞させた方がより多くのメダルを獲得できるが、前述のように赤チェリー、青チェリー、白チェリーを構成する左リールの「赤チェリー」図柄、「青チェリー」図柄及び「白チェリー」図柄を意図的に入賞ライン上に停止させることができないので、赤チェリー、青チェリー、白チェリーが当選しても、これら赤チェリー、青チェリー、白チェリーを意図的に入賞させることは不可能であり、これらの役に当選した場合には、1 / 3 の確率で入賞させることができるが、2 / 3 の確率で取りこぼしてしまう。

10

【 0 3 4 9 】

これに対して R T (2) においていずれかの特別役が当選している状態において、かつ特別役の当選が報知されている場合には、赤チェリー、青チェリー、白チェリーのいずれかが当選した際に、転落役種類報知が実行されると、当選役を認識することが可能となり、当選した赤チェリー、青チェリー、白チェリーを全て入賞させることが可能となる。

20

【 0 3 5 0 】

このように本実施例では、R T (2) においていずれの特別役も当選していない状態であれば、いずれかのチェリーが当選した際に、当選したチェリーが入賞することで R T (2) が終了してしまうこととなるが、R T (2) においていずれかの特別役が当選すると、以後、いずれかのチェリーが入賞しても R T (2) が終了することがなく、当選したチェリーを入賞させることが可能となるため、R T (2) において特別役が当選することにより、以後、特別役が当選する前に比較してより多くのメダルを獲得することが可能となる。

30

【 0 3 5 1 】

また、R T (2) においていずれかの特別役が当選しており、かつその旨が報知されている状態では、いずれかのチェリーが当選した際に、転落役種類報知が実行されるため、当選したチェリーを取りこぼすことなく入賞させることが可能となる。尚、特別役が当選していてもその旨が報知されていない状態においては、特別役が当選していない状態と同じ態様に制御される、すなわちいずれかのチェリーが当選した際に、転落役報知回数（仮報知回数）が残存していれば転落役種類報知が実行され、転落役報知回数（仮報知回数）が残存していなければ、転落役当選報知が実行されるので、R T (2) において特別役の当選が報知されていない状態であっても、常に特別役の当選に対する遊技者の期待感を持たせることができる。

40

【 0 3 5 2 】

また、R T (2) においていずれの特別役も持ち越されていない状態で特別役といずれかのチェリーが同時に当選したとき、またはいずれかの特別役が持ち越されている状態であつ特別役の当選が報知されていない状態でいずれかのチェリーが当選したときに、当選したチェリーが入賞した場合には、次のゲームの賭数設定操作を契機に特別役の当選を報知するとともに、R T (2) の継続を報知するので、R T (2) が終了したと思っていた遊技者に対して意外性を与えることができる。

【 0 3 5 3 】

C P U 9 1 a は、R T (2) の残りゲーム数（規定ゲーム数に到達するまでのゲーム数であり、遊技状態コマンドが示す R T (2) の残りゲーム数）が 3 ゲームとなったときに

50

、R T (2) の終了までの3ゲームにわたり連続演出を必ず実行するとともに、R T (2) の残りゲーム数(遊技状態コマンドが示すR T (2) の残りゲーム数)が6ゲームとなるまでの期間において、いずれの役も入賞しなかったとき(ハズレを示す入賞判定コマンドを受信したとき)に連続演出を実行するか否かを決定する連続演出抽選を実行し、連続演出抽選に当選した場合にも3ゲームにわたり連続演出を実行する。

【0354】

連続演出には、最終的にボーナスの当選を報知する当たりパターンと、最終的に特別役に当選していない旨を報知するハズレパターンと、が定められており、C P U 9 1 a は、R T (2) の残りゲーム数が3ゲームとなったときには、その時点でいずれかの特別役に当選している場合には、必ず当たりパターンに基づく連続演出を実行し、いずれの特別役も当選していない場合には、必ずハズレパターンに基づく連続演出を実行する。

10

【0355】

これに対して連続演出抽選では、図28に示すように、いずれかの特別役に当選している場合にも、ハズレパターンを決定する場合があります、いずれかの特別役に当選している場合に連続演出抽選でハズレパターンが決定された場合には、最終的にハズレを報知するハズレパターンに基づいて連続演出を実行するようになっている。

【0356】

詳しくは、連続演出抽選において、ビッグボーナス(1)～(3)が当選している場合には、5%の確率で当たりパターンを決定し、20%の確率でハズレパターンを決定する。また、いずれの特別役も当選していない場合には20%の確率でハズレパターンを決定し、当たりパターンを決定することはない。

20

【0357】

そして、C P U 9 1 a は、ビッグボーナス(1)～(3)のいずれかに当選している場合に連続演出抽選で当たりパターンが決定され、決定された当たりパターンに基づく連続演出が実行され、特別役の当選が報知されることで、R T (2) 演出における表示画面の背景を選択する背景選択抽選を行うようになっており、R T (2) 演出における表示画面の背景を背景選択抽選で選択された背景に変更するようになっている。

【0358】

R T (2) 演出における表示画面の背景は、昼、夕方、夜の3種類からなり、R T (2) 演出の背景は常に昼から始まるようになっている。そして背景選択抽選では、ビッグボーナス(1)が当選している場合には、昼：50%、夕方：30%、夜：20%の割合で背景を選択し、ビッグボーナス(2)が当選している場合には、昼：70%、夕方：20%、夜：10%の割合で背景を選択し、ビッグボーナス(3)が当選している場合には、昼：85%、夕方：10%、夜：5%の割合で背景を選択する。

30

【0359】

このように背景選択抽選では、ビッグボーナス(3)に当選しているときよりもビッグボーナス(2)に当選しているときの方が夕方、夜が高い割合で選択され、ビッグボーナス(1)に当選しているときの方が更に夕方、夜が高い割合で選択されるようになっている。このため、背景が夕方や夜に変更されることで、より遊技者にとって有利度の高いビッグボーナス(1)の当選が期待できるようになっている。一方、ビッグボーナス(1)が当選している場合でも、50%は昼が選択され、背景が変更されないことがあるため、背景が変更しない場合でもビッグボーナス(1)の当選に期待が持てるようになっている。

40

【0360】

次に、連続演出について説明する。

【0361】

連続演出は、いずれも液晶表示器51に所定の画像を表示することにより行われる。また、連続演出における個々のゲーム毎の演出は、いずれもスタートスイッチ7の操作時(内部当選コマンドを受信したとき)に開始し、リール2L、2C、2Rの全ての回転が停止したとき(全てのリールについてリール停止コマンドを受信したとき)に終了するもの

50

である。最終ゲーム以外の個々のゲーム毎の演出の結果は、遊技者側の攻撃、遊技者側のダメージの2通りであり、最終ゲームの演出の結果は、遊技者の勝ち、負けの2通りであるが、演出の過程としてはこれよりも多くの種類のものがある。

【0362】

連続演出は、前述のようにRT(2)の残りゲーム数(遊技状態コマンドが示すRT(2)の残りゲーム数)が3ゲームとなったとき、または連続演出抽選に当選したときに開始される。そして当たりパターンの連続演出では、連続演出が終了することとなるゲーム(最終ゲーム)においてリール2L、2C、2Rの全ての回転が停止したとき(全てのリールについてリール停止コマンドを受信したとき)に、ボーナスに当選している旨(遊技者の勝ち)が確定的に報知される。

10

【0363】

また、ハズレパターンの連続演出では、連続演出の結果としてハズレの結果(遊技者の負け)、すなわちいずれの特別役にも当選していない旨が報知される。また、連続演出抽選で、いずれかの特別役に当選しているにも関わらず、ハズレパターンが当選した場合には、意図的にハズレが報知されることとなるが、RT(2)の残り3ゲームで、いずれのボーナスも当選していない場合に、ハズレパターンに基づく連続演出を開始した場合には、連続演出が開始してから終了するまでにいずれかのボーナスに当選し、連続演出の終了までに当選したボーナスが入賞しなかったときに、そのまま連続演出を終了してハズレの結果を報知したままでは、RT(2)の終了時点における状況とは異なった内容を遊技者に報知してしまうこととなる。

20

【0364】

このため、RT(2)の残り3ゲームで開始したハズレパターンの連続演出では、最終ゲームの開始時点において、演出が開始した後にいずれかの特別役に当選したかどうかを判断し、連続演出が開始した後にいずれの特別役にも当選していない場合には、当該ゲームの終了時にハズレの結果が報知され、連続演出が開始した後にいずれかの特別役に当選した場合には、最終ゲームの演出の結果を差し替えて特別役に当選している旨が確定的に報知されるか、差し替えずに次のゲームで追加演出を実行し、この追加演出で特別役に当選している旨が確定的に報知される。

【0365】

また、CPU91aは、通常遊技状態やRT(1)中においても、特別役と同時当選する可能性のある赤チェリー、青チェリー、白チェリーが当選したとき(いずれかのチェリーの当選を示す内部当選コマンドを受信したとき)に連続演出を実行するか否かを決定する連続演出抽選を実行し、連続演出抽選に当選した場合にも3ゲームにわたり連続演出を実行する。尚、通常遊技状態において実行する連続演出抽選においては、RT(1)中において実行する連続演出抽選に比較して高い確率で連続演出の実行が決定されるようになっており、通常遊技状態においてはRT(1)中よりも高い頻度で連続演出が実行されるようになっている。

30

【0366】

CPU91aは、通常遊技状態、RT(1)中及びRT(2)中における前述した単発演出として、特別役が当選しているか否かに関わらず実行されるが、特別役に当選しているときに特別役に当選していないときよりも高い確率で実行されることで特別役に当選している可能性を示すチャンス演出を実行する。チャンス演出は、内部当選コマンドを受信した際に実行する演出パターン選択処理において、チャンス演出用の演出パターンが選択されることにより実行される。演出パターン選択処理では、通常遊技状態において、RT(1)中及びRT(2)中に比較して高い確率でチャンス演出用の演出パターンを選択するようになっており、通常遊技状態においてはRT(1)中及びRT(2)中よりも高い頻度でチャンス演出が実行されるようになっている。

40

【0367】

また、CPU91aは、通常遊技状態、RT(1)中及びRT(2)中における単発演出としてリプレイ(1)または特別役が当選しているときに、リプレイ(1)または特別

50

役のいずれかが当選している旨を示すリプレイ告知演出を実行するようになっている。リプレイ告知演出は、基本的にリプレイ（１）当選時に実行されるものであり、当該リプレイ告知演出が実行されるとリプレイ（１）が入賞することとなるが、特別役の当選時に実行されるとリプレイ（１）が入賞しないこととなるため、リプレイ告知演出が実行され、かつリプレイ（１）が入賞しないことにより特別役の当選が示唆されることとなる。リプレイ告知演出は、内部当選コマンドを受信した際に実行する演出パターン選択処理において、リプレイ告知演出用の演出パターンが選択されることにより実行される。演出パターン選択処理では、R T（１）中及びR T（２）中においてリプレイ（１）が当選した際に、通常遊技状態においてリプレイ（１）が当選した場合に比較して低い確率でリプレイ告知演出用の演出パターンを選択するようになっている。

10

【０３６８】

また、C P U 9 1 a は、通常遊技状態、R T（１）中、R T（２）中及び後述するビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）の告知期間における単発演出として小役または特別役が当選しているときに、小役または特別役のいずれかが当選している旨を示す小役告知演出を実行するようになっている。小役告知演出は、基本的に小役当選時に実行されるものであり、当該小役告知演出が実行されると、告知された小役を取りこぼさなければその小役が入賞することとなるが、特別役の当選時に実行されると小役が入賞しないこととなるため、小役告知演出が実行され、かつ小役が入賞しないことにより特別役の当選が示唆されることとなる。小役告知演出は、内部当選コマンドを受信した際に実行する演出パターン選択処理において、小役告知演出用の演出パターンが選択されることにより実行される。小役告知演出には、第１の小役告知演出と第２の小役告知演出があり、演出パターン選択処理では、通常遊技状態、R T（１）中、R T（２）において特別役が当選していない状態で小役が単独で当選したときには、第１の小役告知演出用の演出パターンを、第２の小役告知演出用の演出パターンよりも高い割合で選択し、通常遊技状態、R T（１）中、R T（２）において特別役が当選したとき、特別役が当選している状態で小役が当選したとき、特別役と小役が同時に当選したとき、ビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）の後述する告知期間において小役が当選したときには、第２の小役告知演出用の演出パターンを、第１の小役告知用の演出パターンよりも高い割合で選択するようになっている。

20

【０３６９】

また、本実施例においてC P U 9 1 a は、転落役報知抽選、報知回数抽選、連続演出抽選、背景選択抽選、演出パターン選択処理を行う際に、同一の乱数カウンタから取得した乱数を用いるようになっている。すなわち複数種類の抽選に対して同一の乱数カウンタから取得した乱数を用いて抽選を行うようになり、これら複数種類の抽選のそれぞれに対して乱数カウンタを設ける必要がない。尚、本実施例では、これら全ての抽選に対して同一の乱数カウンタから取得した乱数を用いて抽選を行うようになっているが、全ての抽選に対して同一の乱数カウンタから取得した乱数を用いる場合でなくとも、少なくとも複数種類の抽選に対して同一の乱数カウンタから取得した乱数を用いるものであれば上記の効果は得られる。

30

【０３７０】

次に、ビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）が入賞した際に実行するボーナス演出について説明する。

40

【０３７１】

C P U 9 1 a は、ビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）が入賞したときに、ビッグボーナス（１）～（３）が入賞したときのようにビッグボーナスの入賞を示す演出を行わず、それまでの遊技状態の演出を継続する。

【０３７２】

さらに、ビッグボーナス（４）及びビッグボーナス（５）の組合せは、「７」などの目立つ図柄よりもそのサイズが小さく、各リールに配置されている数も多い「ベル」及び「リプレイ」にて構成され、かつ２種類以上の図柄にて構成されており、入賞ラインに揃っ

50

たことが分かりづらいようになっている。さらにビッグボーナス（４）及びビッグボーナス（５）以外の役については、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒを跨って一直線上に並ぶ入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃うように制御されるのに対して、ビッグボーナス（４）及びビッグボーナス（５）については、全てのリールにおいて上段・中段・下段のうち停止する位置が異なり、かつ一直線上に位置しない図柄に跨って設定される入賞ラインＬ５、Ｌ６に揃うようになっている。ビッグボーナス（４）及びビッグボーナス（５）の組合せが入賞ラインに揃ったことが一層分かりづらいようになっている。

【０３７３】

そして図２９に示すように、ビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）が入賞し、遊技状態がビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）に移行すると、最大３ゲームの告知期間において入賞告知抽選を行い、入賞告知抽選に当選することで、ビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）に移行した旨を告知するボーナス告知演出を行う。尚、告知期間において入賞告知抽選に当選しなければ３ゲームの終了とともに強制的にボーナス告知演出を行う。

10

【０３７４】

また、前述のように告知期間以外で、かつ特別役が当選していない状態で小役が単独で当選したときには、第１の小役告知演出が第２の小役告知演出よりも高い割合で実行されるのに対して、告知期間において小役が当選したときには、第２の小役告知演出が第１の小役告知演出よりも高い割合で実行されるようになっており、告知期間においては、告知期間以外で、かつ特別役が当選していない状態において実行される頻度の低い第２の小役告知演出が高い頻度で実行されるようになっている。

20

【０３７５】

ボーナス告知演出の後、ビッグボーナス中の総払出枚数がビッグボーナス（５）の終了条件となる１００枚を超えるまで、第１のボーナス演出を実行し、ビッグボーナス中の総払出枚数が１００枚を超えたゲームで第１のボーナス演出を終了する。そして、ビッグボーナス（５）であれば、そのままビッグボーナス（５）の終了とともにボーナス演出も終了するのに対して、ビッグボーナス（４）であれば、次のゲームの終了までの間のいずれかのタイミング（賭数の設定操作、スタート操作、停止操作のいずれかのタイミングを抽選で決定する）で継続告知を行い、ビッグボーナス中の総払出枚数がビッグボーナス（４）の終了条件となる３００枚を超えるまで、第２のボーナス演出を実行し、ビッグボーナス中の総払出枚数が３００枚を超えたゲームで第２のボーナス演出を終了し、ビッグボーナス（４）の終了とともにボーナス演出も終了する。

30

【０３７６】

本実施例においてメイン制御部４１は、ゲーム終了後から賭数の設定操作がなされずに一定時間（３０秒）経過したとき、クレジットの精算操作がなされたとき、賭数の精算操作がなされたときに待機コマンドを送信するようになっている。

【０３７７】

一方、サブ制御部９１のＣＰＵ９１ａは、連続演出やボーナス演出により遊技効果音を継続して出力している状態において、待機コマンドを受信したときに、通常音量（ＭＡＸ）にて出力中の遊技効果音を下げる制御（消音制御）を行うようになっている。

40

【０３７８】

このため、図３０（ａ）に示すように、連続演出やボーナス演出により遊技効果音を継続して出力している状態において、ゲーム終了後から遊技の進行操作がなされずに一定時間（３０秒）が経過したときに、通常音量（ＭＡＸ）にて出力中の遊技効果音を下げる制御（消音制御）が行われることとなる。

【０３７９】

また、図３０（ｂ）に示すように、連続演出やボーナス演出により遊技効果音を継続して出力している状態において、ゲーム終了後から一定時間（３０秒）が経過する前であっても、クレジットの精算操作がなされたときには、一定時間の経過を待たず、通常音量（ＭＡＸ）にて出力中の遊技効果音を下げる制御（消音制御）が行われることとなる。

50

【0380】

また、メイン制御部41は、賭数が設定されている状態においては、ゲーム終了後から経過した時間に関わらず待機コマンドを送信しないようになっている。

【0381】

このため、図31(a)に示すように、連続演出やボーナス演出により遊技効果音を継続して出力している状態において、ゲーム終了後から一定時間(30秒)が経過する前に賭数が設定されたときには、ゲーム終了後から一定時間が経過しても遊技効果音の消音制御は行われず、その後、賭数の精算操作がなされ、待機コマンドが送信されたときに、遊技効果音の消音制御が行われるようになっている。

【0382】

10

また、図31(b)に示すように、連続演出やボーナス演出により遊技効果音を継続して出力している状態において、ゲーム終了後から一定時間(30秒)が経過する前に賭数が設定され、かつゲーム終了後から一定時間が経過する前であっても、賭数の精算操作がなされ、待機コマンドが送信されたときには、一定時間の経過を待たず、通常音量(MAX)にて出力中の遊技効果音を下げる制御(消音制御)が行われることとなる。

【0383】

尚、CPU91aは、消音制御を行った後、賭数が設定されたとき、すなわち待機コマンドを受信した後、BETコマンドを受信したときに遊技効果音を通常音量(MAX)に戻すようになっている。

【0384】

20

また、賭数が既に設定されている状態において、ゲーム終了後から一定時間(30秒)が経過した場合でも、メイン制御部41が待機コマンドを送信しないようになっている。このため、CPU91aは、ゲーム終了後から一定時間が経過した場合でも、賭数が既に設定されており、遊技者がゲームを開始する意志がある状態であれば、デモ演出を行わないようになっている。

【0385】

また、賭数が既に設定されている状態において、ゲーム終了後から一定時間(30秒)が経過した場合でも、メイン制御部41が待機コマンドを送信しないようになっているので、この状態で遊技効果音が継続して出力されている場合でも、CPU91aは、遊技者がゲームを開始する意志がある状態であるため、遊技効果音を消音する制御は行わないようになっている。

30

【0386】

次に、本実施例におけるメイン制御部41のCPU41aが実行する各種制御内容を、図32～図47に基づいて以下に説明する。

【0387】

CPU41aは、リセット回路49からリセット信号が入力されると、図32のフローチャートに示す起動処理を行う。尚、リセット信号は、電源投入時及びメイン制御部41の動作が停滞した場合に出力される信号であるので、起動処理は、電源投入に伴うCPU41aの起動時及びCPU41aの不具合に伴う再起動時に行われる処理である。

【0388】

40

起動処理では、まず、内蔵デバイスや周辺IC(断線監視IC50を除く)、割込モード、スタックポインタ等を初期化した後(Sa1)、入力ポートから電圧低下信号の検出データを取得し、電圧低下信号が入力されているか否か、すなわち電圧が安定しているか否かを判定し(Sa2)、電圧低下信号が入力されている場合には、電圧低下信号が入力されているか否かの判定以外は、いずれの処理も行わないループ処理に移行する。

【0389】

Sa2のステップにおいて電圧低下信号が入力されていないと判定した場合には、Iレジスタ及びIYレジスタの値を初期化する(Sa3)とともに、打止スイッチ36、自動精算スイッチ29の状態を取得し、CPU41aの特定のレジスタに打止機能、自動精算機能の有効/無効を設定する(Sa4)。Iレジスタ及びIYレジスタの初期化により、

50

Iレジスタには、割込発生時に参照する割込テーブルのアドレスが設定され、IYレジスタには、RAM41cの格納領域を参照する際の基準アドレスが設定される。これらの値は、固定値であり、起動時には常に初期化されることとなる。

【0390】

次いで、RAM41cへのアクセスを許可し(Sa5)、設定キースイッチ37がONの状態か否かを判定する(Sa6)。Sa6のステップにおいて設定キースイッチ37がONの状態でなければ、断線監視IC50から断線フラグの記憶状態を取得し(Sa7)、断線フラグが記憶されているか否かを判定する(Sa8)。停電中に遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間の電氣的な接続状態及び遊技制御基板40と演出制御基板90との間の電氣的な接続状態が解除されていなければ、断線フラグは記憶されていないはずであり、断線フラグが記憶されている場合には、停電中に遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間の電氣的な接続状態または遊技制御基板40と演出制御基板90との間の電氣的な接続状態が解除されたこととなるため、断線異常を示すエラーコードをレジスタに設定し(Sa9)、図33に示すエラー処理に移行する。

10

【0391】

Sa8のステップにおいて断線フラグが記憶されていない場合には、RAM41cの全ての格納領域(未使用領域及び未使用スタック領域を含む)のRAMパリティを計算し(Sa10)、RAMパリティが0か否かを判定する(Sa11)。正常に電断割込処理(メイン)が行われていれば、RAMパリティが0になるはずであり、Sa11のステップにおいてRAMパリティが0でなければ、RAM41cに格納されているデータが正常ではないので、RAM異常を示すエラーコードをレジスタに設定し(Sa13)、図33に示すエラー処理に移行する。

20

【0392】

また、Sa11のステップにおいてRAMパリティが0であれば、更に破壊診断用データが正常か否かを判定する(Sa12)。正常に電断割込処理(メイン)が行われていれば、破壊診断用データが設定されているはずであり、Sa12のステップにおいて破壊診断用データが正常でない場合(破壊診断用データが電断時に格納される5A(H)以外の場合)にも、RAM41cのデータが正常ではないので、RAM異常を示すエラーコードをレジスタに設定し(Sa13)、図33に示すエラー処理に移行する。

【0393】

エラー処理では、図33に示すように、現在の遊技補助表示器12の表示状態をスタックに退避し(Sb1)、レジスタに格納されているエラーコードを遊技補助表示器12に表示する(Sb2)。

30

【0394】

次いで、レジスタに格納されているエラーコードを確認し、当該エラーコードが断線異常エラー、RAM異常エラーまたは異常入賞エラーを示すエラーコードであるか否かを判定し(Sb3)、断線異常エラー、RAM異常エラーまたは異常入賞エラーを示すエラーコードである場合には、RAM41cの格納領域のうち、使用中スタック領域を除く全ての格納領域を初期化する初期化0を行った後(Sb4)、いずれの処理も行わないループ処理に移行する。

40

【0395】

また、Sb3のステップにおいて、断線異常エラー、RAM異常エラー及び異常入賞エラー以外を示すエラーコードではないと判定された場合には、リセット/設定スイッチ38の操作が検出されているか否かを判定し(Sb5)、リセット/設定スイッチ38の操作が検出されていなければ、更にリセットスイッチ23の操作が検出されているか否かを判定し(Sb6)、リセットスイッチ23の操作も検出されていなければ、Sb5のステップに戻る。すなわちリセット/設定スイッチ38またはリセットスイッチ23の操作が検出されるまで、遊技の進行が不能な状態で待機する。

【0396】

そして、Sb5のステップにおいてリセット/設定スイッチ38の操作が検出された場

50

合、またはS b 6のステップにおいてリセットスイッチ2 3の操作が検出された場合には、レジスタに格納されているエラーコードをクリアし（S b 7）、遊技補助表示器1 2の表示状態をS b 1のステップにおいてスタックに退避した表示状態に復帰させて（S b 8）、もとの処理に戻る。

【0 3 9 7】

このようにエラー処理においては、断線異常エラー、RAM異常エラー及び異常入賞エラー以外によるエラー処理であれば、リセット／設定スイッチ3 8またはリセットスイッチ2 3が操作されることで、エラー状態を解除してもとの処理に復帰するが、断線異常エラー、RAM異常エラーまたは異常入賞エラーによるエラー処理であれば、RAM 4 1 cの格納領域のうち、使用中スタック領域を除く全ての格納領域を初期化する初期化0を行うとともに、リセット／設定スイッチ3 8またはリセットスイッチ2 3が操作されてもエラー状態が解除され、元の状態に復帰することはない。

10

【0 3 9 8】

図3 2に戻り、S a 1 2のステップにおいて破壊診断用データが正常であると判定した場合には、RAM 4 1 cのデータは正常であるので、RAM 4 1 cの非保存ワーク、未使用領域及び未使用スタック領域を初期化する初期化3を行った後（S a 1 4）、破壊診断用データをクリアする（S a 1 5）。次いで、電断前の状態でいずれかの特別役が当選しているか否かを判定し（S a 1 6）、電断前の状態でいずれかの特別役が当選している場合には、特別役の当選を示す電源投入コマンドを設定し（S a 1 7）、S a 1 9のステップに進み、電断前の状態でいずれの特別役も当選していない場合には、特別役の非当選を示す電源投入コマンドを設定し（S a 1 8）、S a 1 9のステップに進む。

20

【0 3 9 9】

S a 1 9のステップでは、各レジスタを電断前の状態、すなわちスタックに保存されている状態に復帰し、割込を許可して（S a 2 0）、電断前の最後に実行していた処理に戻る。また、S a 2 0のステップにおいて割込が許可されると、タイマ割込処理が定期的に行われることとなり、これに伴いS a 1 7またはS a 1 8のステップにおいて設定された電源投入コマンドがサブ制御部9 1に対して送信される。

【0 4 0 0】

また、S a 6のステップにおいて設定キースwitch 3 7がONの状態であれば、リセット／設定スイッチ3 8がONの状態か否かを判定する（S a 2 1）。S a 2 1のステップにおいてリセット／設定スイッチ3 8がONの状態であれば、RAM 4 1 cの格納領域のうち、使用中スタック領域を除く全ての格納領域を初期化する初期化0を実行した後（S a 2 2）、S a 2 4のステップに進む。一方S a 2 1のステップにおいてリセット／設定スイッチ3 8がOFFの状態であれば、RAM 4 1 cの格納領域のうち、停止相ワーク及び使用中スタック領域を除く全ての格納領域を初期化する初期化1を実行した後（S a 2 3）、S a 2 4のステップに進む。

30

【0 4 0 1】

S a 2 4のステップでは、設定値ワークに格納されている値（この時点では0）を1に補正する。次いで、初期化コマンドをセットした後（S a 2 5）、割込を許可して（S a 2 6）、図3 4に示す設定変更処理、すなわち設定変更モードに移行する（S a 2 7）。S a 2 6のステップにおいて割込が許可されると、タイマ割込処理が定期的に行われることとなり、これに伴いS a 2 5のステップにおいて設定された初期化コマンドがサブ制御部9 1に対して送信される。S a 2 7のステップにおける設定変更処理の終了後、設定終了コマンドを設定し（S a 2 8）、ゲーム処理に移行する。S a 2 8のステップにおいて設定された初期化コマンドは、その後のタイマ割込処理においてサブ制御部9 1に対して送信される。

40

【0 4 0 2】

設定変更処理では、図3 4に示すように、RAM 4 1 cの設定値ワークに格納されている設定値（設定変更処理に移行する前に設定値ワークの値は1に補正されているので、ここでは1である）を読み出す（S c 1）。

50

10

30

40

50

すデータを残して初期化するか、含めて初期化するか、を選択できるようになっている。

【0408】

図35は、CPU41aが実行するゲーム処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0409】

ゲーム処理では、BET処理(Sd1)、内部抽選処理(Sd2)、リール回転処理(Sd3)、入賞判定処理(Sd4)、払出処理(Sd5)、ゲーム終了時処理(Sd6)を順に実行し、ゲーム終了時処理が終了すると、再びBET処理に戻る。

【0410】

Sd1のステップにおけるBET処理では、賭数を設定可能な状態で待機し、遊技状態に応じた規定数の賭数が設定され、スタートスイッチ7が操作された時点で賭数を確定する処理を実行する。

10

【0411】

Sd2のステップにおける内部抽選処理では、Sd1のステップにおけるスタートスイッチ7の検出によるゲームスタートと同時に内部抽選用の乱数を抽出し、抽出した乱数の値に基づいて上記した各役への入賞を許容するかどうかを決定する処理を行う。この内部抽選処理では、それぞれの抽選結果に基づいて、RAM41cに当選フラグが設定される。

【0412】

Sd3のステップにおけるリール回転処理では、各リール2L、2C、2Rを回転させる処理、遊技者によるストップスイッチ8L、8C、8Rの操作が検出されたことに応じて対応するリール2L、2C、2Rの回転を停止させる処理を実行する。

20

【0413】

Sd4のステップにおける入賞判定処理では、Sd3のステップにおいて全てのリール2L、2C、2Rの回転が停止したと判定した時点で、各リール2L、2C、2Rに導出された表示結果に応じて入賞が発生したか否かを判定する処理を実行する。

【0414】

Sd5のステップにおける払出処理では、Sd4のステップにおいて入賞の発生が判定された場合に、その入賞に応じた払出枚数に基づきクレジットの加算並びにメダルの払出等の処理を行う。

30

【0415】

Sd6のステップにおけるゲーム終了時処理では、次のゲームに備えて遊技状態を設定する処理を実行する。また、ゲーム終了時処理では、RTに関連する制御を行うRT処理についても行われる。

【0416】

図36及び図37は、CPU41aがSd1のステップにおいて実行するBET処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0417】

BET処理では、まず、RAM41cにおいて賭数の値が格納されるBETカウンタの値をクリアし(Se1)、遊技状態に応じた規定数(本実施例では遊技状態に関わらず3)をRAM41cに設定し(Se2)、RAM41cにリプレイゲームである旨を示すリプレイゲームフラグが設定されているか否かに基づいて当該ゲームがリプレイゲームであるか否かを判定する(Se3)。

40

【0418】

Se3のステップにおいて当該ゲームがリプレイゲームであると判定された場合には、BETカウンタの値を1加算し(Se4)、RAM41cに設定された賭数の規定数を参照し、BETカウンタの値が規定数であるか否かを判定し(Se5)、BETカウンタの値が規定数でなければSe4のステップに戻り、BETカウンタの値が規定数であれば、メダルの投入不可を示す投入不可フラグをRAM41cに設定し(Se6)、Se10のステップに進む。

50

【0419】

Se 3のステップにおいて当該ゲームがリプレイゲームでないと判定されれば、満タンフラグがRAM 41 cに設定されているか否か、すなわち前のゲーム以前にオーバーフロータンク35の満タン状態が判定されているか否かを判定し（Se 7）、満タンフラグが設定されていれば、満タン異常を示すエラーコードをレジスタに設定し（Se 8）、図33に示すエラー処理に移行する。

【0420】

Se 7のステップにおいて満タンフラグが設定されていなければ、投入待ち前の設定を行い（Se 9）、Se 10のステップに進む。投入待ち前の設定では、RAM 41 cに設定されている投入不可フラグをクリアし、1枚BETスイッチ5、MAX BETスイッチ6、スタートスイッチ7、精算スイッチ10の検出を有効化するとともに、メダルの投入が検出された際に、そのメダルが前のゲーム制御終了後、最初に投入されたメダルである旨を示す第1投入フラグをRAM 41 cに設定する。

【0421】

Se 10のステップにおいては、RAM 41 cに投入不可フラグが設定されているか否かに基づいてメダルの投入が可能な状態か否かを判定する。Se 10のステップにおいてメダルの投入が可能な状態であると判定された場合には、流路切替ソレノイド30をonの状態とし、メダルの流路をホッパータンク側の経路としてメダルの投入が可能な状態とし（Se 11）、Se 13のステップに進み、メダルの投入が可能な状態でないと判定された場合には、流路切替ソレノイド30をoffの状態とし、メダルの流路をメダル払出口9側の経路として新たなメダルの投入を禁止し（Se 12）、Se 13のステップに進む。

【0422】

Se 13のステップにおいては、投入メダルセンサ31により投入メダルの通過が検出されたか否かを判定する。Se 13のステップにおいて投入メダルの通過が検出されていなければ、Se 24のステップに進み、投入メダルの通過が検出されていれば、RAM 41 cに投入不可フラグが設定されているか否かに基づいてメダルの投入が可能な状態か否かを判定し（Se 14）、メダルの投入が可能な状態でなければSe 24のステップに進む。

【0423】

Se 14のステップにおいてメダルの投入が可能な状態であれば、第1投入フラグがRAM 41 cに設定されているか否かに基づいてゲーム制御終了後最初の投入であるか否かを判定し（Se 15）、ゲーム制御終了後最初の投入でなければSe 19のステップに進み、ゲーム制御終了後、最初の投入であれば、第1投入フラグをクリアし（Se 16）、満タンセンサ35 aが検出されているか否かを判定する（Se 17）。Se 17のステップにおいて満タンセンサ35 aが検出されていなければSe 19のステップに進み、満タンセンサ35 aが検出されている場合には、オーバーフロータンク35の満タン状態を示す満タンフラグをRAM 41 cに設定し（Se 18）、Se 19のステップに進む。

【0424】

Se 19のステップでは、RAM 41 cに設定された賭数の規定数を参照し、BETカウンタの値が規定数であるか否かを判定し、BETカウンタの値が規定数でなければ、BETカウンタの値を1加算し（Se 20）、Se 10のステップに戻る。

【0425】

Se 19のステップにおいてBETカウンタの値が規定数であれば、RAM 41 cにおいてクレジットの値が格納されるクレジットカウンタの値を1加算し（Se 21）、クレジットカウンタの値が上限値である50であるか否かを判定し（Se 22）、クレジットカウンタの値が50でなければ、Se 10のステップに戻り、クレジットカウンタの値が50であれば投入不可フラグをRAM 41 cに設定し（Se 23）、Se 10のステップに戻る。

【0426】

Se 24のステップでは、スタートスイッチ7の操作が検出されているか否かを判定する。Se 24のステップにおいてスタートスイッチ7の操作が検出されていなければSe 28のステップに進み、スタートスイッチ7の操作が検出されていれば、RAM 41cに設定された賭数の規定数を参照し、BETカウンタの値が規定数であるか否かを判定する(Se 25)。

【0427】

Se 25のステップにおいてBETカウンタの値が規定数でなければ、Se 10のステップに戻り、BETカウンタの値が規定数であれば、投入不可フラグをRAM 41cに設定するとともに、流路切替ソレノイド30をoffの状態とし、メダルの流路をメダル払出口9側の経路として新たなメダルの投入を禁止し(Se 26)、ゲーム開始時の設定を行う(Se 27)。ゲーム開始時の設定では、1枚BETスイッチ5、MAX BETスイッチ6、スタートスイッチ7、精算スイッチ10の操作の検出を無効化する。そして、Se 27のステップの後、BET処理を終了して図35のフローチャートに復帰する。これに伴い、メダルの投入、1枚BETスイッチ5及びMAX BETスイッチ6の操作の検出に基づく賭数の設定が禁止されるとともに、精算スイッチ10の操作の検出に基づくクレジットの精算が禁止されることとなる。

【0428】

Se 28のステップにおいては、1枚BETスイッチ5の操作が検出されているか否かを判定する。Se 28のステップにおいて1枚BETスイッチ5の操作が検出されていなければ、Se 33のステップに進み、1枚BETスイッチ5の操作が検出されていれば、RAM 41cに設定された賭数の規定数を参照し、BETカウンタの値が規定数であるか否かを判定する(Se 29)。Se 29のステップにおいてBETカウンタの値が規定数であればSe 10のステップに戻り、BETカウンタの値が規定数でなければ、クレジットカウンタの値が0であるか否かを判定し(Se 30)、クレジットカウンタの値が0であればSe 10のステップに戻る。Se 30のステップにおいてクレジットカウンタの値が0でなければ、クレジットカウンタの値を1減算し(Se 31)、BETカウンタの値を1加算して(Se 32)、Se 10のステップに戻る。

【0429】

Se 33のステップにおいては、MAX BETスイッチ6の操作が検出されているか否かを判定する。Se 33のステップにおいてMAX BETスイッチ6の操作が検出されていなければ、Se 38のステップに進み、MAX BETスイッチ6の操作が検出されていれば、RAM 41cに設定された賭数の規定数を参照し、BETカウンタの値が規定数であるか否かを判定する(Se 34)。Se 34のステップにおいてBETカウンタの値が規定数であればSe 10のステップに戻り、BETカウンタの値が規定数でなければ、クレジットカウンタの値が0であるか否かを判定し(Se 35)、クレジットカウンタの値が0であればSe 10のステップに戻る。Se 35のステップにおいてクレジットカウンタの値が0でなければ、クレジットカウンタの値を1減算し(Se 36)、BETカウンタの値を1加算して(Se 37)、Se 34のステップに戻る。

【0430】

Se 38のステップにおいては、精算スイッチ10の操作が検出されているか否かを判定する。Se 38のステップにおいて精算スイッチ10の操作が検出されていなければ、Se 10のステップに戻り、精算スイッチ10の操作が検出されていれば、RAM 41cにリプレイゲームフラグが設定されているか否かに基づいて当該ゲームがリプレイゲームであるか否かを判定し(Se 39)、当該ゲームがリプレイゲームであればSe 10のステップに戻る。Se 39のステップにおいて当該ゲームがリプレイゲームでなければ、BETカウンタの値が0か否かを判定し(Se 40)、BETカウンタの値が0であればSe 36のステップに進み、BETカウンタの値が0でなければ、既に設定済み賭数の精算を行う旨を示す賭数精算フラグをRAM 41cに設定し(Se 41)、Se 42のステップに進む。Se 42のステップにおいては、ホッパーモータ34を駆動してクレジットカウンタまたはBETカウンタに格納された値分のメダルを払い出す制御、すなわちクレジ

10

20

30

40

50

ットとして記憶されているメダルまたは賭数の設定に用いられたメダルを返却する制御が行われる精算処理を行う。そして、S e 4 2 のステップにおける精算処理の後、R A M 4 1 c に設定されている投入不可フラグをクリアして (S e 4 3)、S e 1 0 のステップに戻る。

【0 4 3 1】

図 3 8 は、C P U 4 1 a が S d 2 のステップにおいて実行する内部抽選処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0 4 3 2】

本実施例の内部抽選処理では、まず、当該ゲームの遊技状態に応じて予め定められたメダルの投入枚数である規定数を読み出し (S g 1)、S g 2 のステップに進む。規定数は、10
、いずれの遊技状態においても3枚とされている。

【0 4 3 3】

S g 2 のステップでは、メダルの投入枚数、すなわち B E T カウンタの値が、S g 1 のステップにて読み出した規定数と一致するか否かを判定し、メダルの投入枚数が規定数と一致すれば S g 3 のステップに進み、メダルの投入枚数が規定数と一致しなければ S g 4
のステップに進む。

【0 4 3 4】

S g 3 のステップでは、R A M 4 1 c の設定値ワークに格納されている設定値が1～6の範囲であるか否か、すなわち設定値ワークに格納されている設定値が適正な値か否かを判定し、設定値が1～6の範囲であれば S g 5 のステップに進み、1～6の範囲でなければ S g 4
のステップに進む。

【0 4 3 5】

S g 4 のステップでは、R A M 4 1 c に格納されているデータが正常ではないと判定されたため、R A M 異常を示すエラーコードをレジスタに格納し、図 3 3 に示すエラー処理に移行する。

【0 4 3 6】

S g 5 のステップでは、当該ゲームに用いる乱数を取得する乱数取得処理を行い、S g 6 のステップに進む。乱数取得処理では、サンプリング回路 4 3 にサンプリング指令を出力し、乱数発生回路 4 2 が発生している乱数をラッチさせ、ラッチさせた乱数の値を I / O
ポート 4 1 d から入力して、これを抽出し、抽出した乱数に対して所定の論理演算を行い、その結果を乱数として取得する。

【0 4 3 7】

S g 6 のステップでは、当該ゲームの遊技状態に応じて状態番号 (0～5のいずれか) を R A M 4 1 c に格納し、S g 7 のステップに進む。S g 7 のステップでは、状態番号が示す遊技状態、及びメダル投入枚数 (B E T カウンタの値) に応じて最初に抽選対象とする役番号を R A M 4 1 c に格納し、S g 8 のステップに進む。S g 7 のステップでは、状態番号が0～2の場合、すなわち通常遊技状態、R T (1)、R T (2) においていずれの特別役も持ち越されていない場合には、最初に抽選対象とする役番号として0 (ビッグ
ボーナス (1)) を設定し、状態番号が3、4のいずれかの場合、すなわち通常遊技状態、R T (2) においていずれかの特別役が持ち越されている場合には、最初に抽選対象とする役番号として14 (リプレイ (1)) を設定し、状態番号が5の場合、すなわちレギュ
ラーボーナスの場合には、最初に抽選対象とする役番号として16 (赤チェリー) を設定する。

【0 4 3 8】

S g 8 のステップでは、状態番号が5であるか否か、すなわちレギュラーボーナス中であるか否かを確認し、状態番号が5である場合、すなわちレギュラーボーナス中である場合には S g 1 0 のステップに進む。状態番号が5でない場合には S g 9 のステップに進む。

【0 4 3 9】

S g 9 のステップでは、抽選対象とする役番号が20であるか否か、すなわちレギュラ

10

20

30

40

50

ーボーナス以外の遊技状態において抽選対象となる全ての役の抽選が終了したか否かを確認し、役番号が20である場合にはS g 1 1のステップに進む。20でない場合にはS g 1 0のステップに進む。

【0440】

S g 1 0のステップでは、抽選対象とする役番号が23であるか否か、すなわちレギュラーボーナスにおいて抽選対象となる全ての役の抽選が終了したか否かを確認し、役番号が23である場合にはS g 1 1のステップに進む。23でない場合にはS g 1 2のステップに進む。

【0441】

S g 1 1のステップでは、RAM 4 1 cにおいて一般役の当選フラグが格納される一般役格納ワークをクリアして、内部抽選処理を終了し、図35に示すフローチャートに復帰する。

10

【0442】

S g 1 2のステップでは、処理対象の役番号に対応付けて、役別テーブルに登録されている共通フラグが1か否かを確認し、1である場合にはS g 1 3のステップに進み、1でない場合にはS g 1 4のステップに進む。

【0443】

S g 1 3のステップでは、処理対象の役番号に対応付けて役別テーブルに登録されているROM 4 1 bの判定値数の格納領域のアドレスを読み出す。そして、このアドレスに格納されている判定値数を取得して、S g 1 5のステップに進む。

20

【0444】

S g 1 4のステップでは、まず、RAM 4 1 cに格納されている設定値を読み出し、さらに、処理対象の役番号及び読み出した設定値に対応付けて、役別テーブルに登録されているROM 4 1 bの判定値数の格納領域のアドレスを読み出す。そして、このアドレスに格納されている判定値数を取得して、S g 1 5のステップに進む。

【0445】

S g 1 5のステップでは、内部抽選用の乱数値に、S g 1 3またはS g 1 4のステップにおいて取得した判定値数を加算し、加算の結果を新たな乱数値とし、S g 1 6のステップに進み、判定値数を内部抽選用の乱数値に加算したときにオーバーフローが生じたかを判定する。尚、オーバーフローの発生は、処理対象の役番号に該当する役が当選した旨を示している。そしてオーバーフローが生じた場合にはS g 1 8のステップに進み。オーバーフローが生じなかった場合にはS g 1 7のステップに進む。

30

【0446】

S g 1 7のステップでは、処理対象の役番号に1を加算し、S g 8のステップに戻る。

【0447】

S g 1 8のステップでは、役番号が0～13であるか、すなわち特別役または特別役を含む役の組合せを示す役番号か否かを確認し、役番号が0～13の場合にはS g 1 9のステップに進み、役番号が0～13でない場合にはS g 2 0のステップに進む。

【0448】

S g 1 9のステップでは、RAM 4 1 cにおいて特別役の当選フラグが格納される特別役格納ワークに、処理対象の役番号に対応する特別役の当選フラグを設定し、S g 2 0のステップでは、RAM 4 1 cの一般役格納ワークに、処理対象の役番号に対応する一般役の当選フラグを設定して、内部抽選処理を終了し、図35に示すフローチャートに復帰する。尚、S g 2 0のステップでは、役番号が0～4の場合、一般役は当選していないため、この場合には、RAM 4 1 cの一般役格納ワークをクリアする。

40

【0449】

図39は、CPU 4 1 aがS d 3のステップにおいて実行するリール回転処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0450】

リール回転処理では、まず、前のゲームのリール回転開始時点からウェイトタイム（本

50

実施例では、約4.1秒)が経過したか否かを判定し(S i 1)、ウェイトタイムが経過していなければ、ウェイトタイムが経過するまで待機する。

【0451】

そして、S i 1のステップにおいてウェイトタイムが経過していれば、ウェイトタイムを新たに設定する(S i 2)。

【0452】

次いで、リールモータの回転開始時の設定を行い、リールの回転を開始させる(S i 3)。そして、回転中のリール別に仮想滑りコマテーブルの滑りコマ数を設定する滑りコマ数設定処理を行い(S i 4)、停止準備完了時の設定を行う(S i 5)。これにより、停止操作を有効化させることが可能な状態となり、その後、後述するタイマ割込処理の原点通過時処理において、リールの定速回転が検出された時点で、停止操作が有効となる。

10

【0453】

次いで、ストップスイッチ8 L、8 C、8 Rのいずれかのストップスイッチの操作が検出されたか否かを判定し(S i 6)、いずれのストップスイッチの操作も検出されていない場合は、リール回転エラー(一定期間以上、リールセンサ33によりリール基準位置が検出されない場合に判定されるエラー)が発生したか否かを判定し(S i 7)、リール回転エラーが発生していなければ、更に、投入エラー(メダルの投入が許可されている期間以外で、メダルの投入を検出した場合に判定されるエラー)が発生したか否か、及び払出エラー(メダルの払出が許可されている期間以外で、メダルの払出を検出した場合に判定されるエラー)が発生したか否かを判定し(S i 8、S i 9)、S i 7～S i 9のステップにおいていずれのエラーの発生も判定されなければ、S i 6のステップに戻る。

20

【0454】

また、S i 8のステップにおいて投入エラーの発生が判定された場合、またはS i 9のステップにおいて払出エラーが判定された場合には、リール回転中の投入・払出エラーを示すエラーコードをレジスタに設定し(S i 10)、図33に示すエラー処理に移行する(S i 11)。そして、エラーが解除された場合には、再びS i 6のステップに戻る。

【0455】

また、S i 7のステップにおいてリール回転エラーの発生が判定された場合には、リール回転エラーを示すエラーコードをレジスタに設定し(S i 12)、図33に示すエラー処理に移行する(S i 13)。これに伴い、リールの回転も一時的に停止する。そして、エラーが解除された場合には、再びS i 3のステップに戻り、リールの回転が再開する。

30

【0456】

また、S i 6のステップにおいていずれかのストップスイッチの操作が検出された場合には、ストップスイッチに対応するリールモータにおける、その時点のリール基準位置からのステップ数(停止操作位置となるステップ数)を取得し、停止リールに対応するワークに設定した後(S i 14)、停止操作に対応するリールの回転が停止するまで待機する(S i 15)。

【0457】

そして、停止操作に対応するリールの回転が停止すると、全てのリールが停止したか否かを判定し(S i 16)、全てのリールが停止していなければ、S i 4のステップに戻り、全てのリールが停止していれば、リール回転処理を終了して、図35のフローチャートに復帰する。

40

【0458】

以上のようにリール回転処理では、リール2 L、2 C、2 Rの回転が開始した後、ストップスイッチ8 L、8 C、8 Rの操作が検出されるまで、停止操作が未だ検出されていないリールの回転を継続し、ストップスイッチ8 L、8 C、8 Rの操作が検出されたことを条件に、対応するリールに表示結果を停止させる制御を行うようになっている。尚、リール回転エラーの発生により、一時的にリールの回転が停止した場合でも、その後リール回転が再開した後、ストップスイッチ8 L、8 C、8 Rの操作が検出されるまで、停止操作が未だ検出されていないリールの回転を継続し、ストップスイッチ8 L、8 C、8 Rの操

50

作が検出されたことを条件に、対応するリールに表示結果を停止させる制御を行うようになっている。

【0459】

図40は、CPU41aがSi4のステップにおいて実行する滑りコマ数設定処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0460】

まず、滑りコマ数設定処理では、Si101のステップにおいて第1停止か否か、すなわち全てのリールが回転中か否かを判定し、第1停止であればSi103のステップに進み、第1停止でなければSi102のステップに進む。

【0461】

Si102のステップでは、内部抽選の結果に基づいてコントロール制御によって停止制御を行うか否か、すなわち内部抽選の結果が、リプレイ(1)、リプレイ(2)、ベル、ビッグボーナス(1)～(3)のいずれか+リプレイ(1)、ビッグボーナス(1)～(3)のいずれか+リプレイ(2)、ビッグボーナス(4)、ビッグボーナス(5)であるか否かを判定し、コントロール制御によって停止制御を行わない場合には、Si103のステップに進み、コントロール制御によって停止制御を行う場合には、Si106のステップに進む。

【0462】

Si103のステップでは、テーブルインデックスを参照し、内部抽選の結果及び停止済みのリールの停止位置に対応する停止制御テーブルを選択し、選択した停止制御テーブルを展開して仮想滑りコマテーブルに滑りコマ数を格納する停止制御テーブル展開処理を行った後、Si104のステップに進む。

【0463】

Si104のステップでは、内部抽選の結果に基づいてテーブル+コントロール制御によって停止制御を行うか否か、すなわち内部抽選の結果がいずれかのチェリー、ベル+いずれかのチェリー、ビッグボーナス(1)、ビッグボーナス(1)+いずれかのチェリー、ビッグボーナス(2)、ビッグボーナス(2)+いずれかのチェリー、ビッグボーナス(3)、ビッグボーナス(3)+いずれかのチェリー、ビッグボーナス(1)～(3)のいずれか+ベルか否かを判定し、テーブル+コントロール制御によって停止制御を行わない場合には、そのまま滑りコマ数設定処理を終了し、図39のフローチャートに復帰し、

【0464】

Si105のステップでは、停止操作位置毎に、滑りコマ数別の停止位置を検索するとともに、検索した停止位置の優先度と仮想滑りコマテーブルに格納されている滑りコマ数による停止位置の優先度とを比較し、検索した停止位置の優先度の方が高い場合には、仮想滑りコマテーブルの滑りコマ数を更新する滑りコマ数更新処理を行った後、滑りコマ数設定処理を終了し、図39のフローチャートに復帰する。

【0465】

Si106のステップでは、停止操作位置毎に、0～4の滑りコマ数による停止位置から当選役が入賞ライン上に揃う停止位置を検索し、検索によって取得した停止位置となる滑りコマ数を仮想滑りコマテーブルに格納する停止位置検索処理を行った後、滑りコマ数設定処理を終了し、図39のフローチャートに復帰する。

【0466】

図41は、CPU41aがSi105のステップにおいて実行する滑りコマ数更新処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0467】

まず、滑りコマ数更新処理では、Si201のステップにおいて処理の対象とするリールを設定する。すなわち回転中のリールのうち未だ処理が済んでいないリールを対象リールとして設定し、Si202のステップに進む。

【0468】

S i 2 0 2 のステップでは、処理の対象とする停止位置を示す停止位置ポインタを0に設定し、S i 2 0 3 のステップに進んで処理の対象とする停止位置となった場合に、異常入賞が発生するか否かを判定する仮想入賞判定を行って、S i 2 0 4 のステップに進み、仮想入賞判定の結果、異常入賞となるか否かを判定する。

【0469】

S i 2 0 4 のステップにおいて異常入賞でなければ、S i 2 0 5 のステップに進み、更に停止禁止位置となるか否かを判定する禁止位置判定を行って、S i 2 0 6 のステップに進み、禁止位置判定の結果、停止禁止位置となるか否かを判定する。

【0470】

S i 2 0 6 のステップにおいて停止禁止位置ではなければ、S i 2 0 8 のステップに進み、S i 2 0 4 のステップにおいて異常入賞となると判定された場合、またはS i 2 0 6 のステップにおいて停止禁止位置となると判定された場合には、S i 2 0 7 のステップに進み、停止位置ポインタが示す停止位置に対応して停止禁止位置を示す停止禁止位置フラグを設定した後、S i 2 0 8 のステップに進む。

【0471】

S i 2 0 8 のステップでは、停止位置ポインタを1進めて、S i 2 0 9 のステップに進み、停止位置ポインタが21であるか否かを判定し、停止位置ポインタが22でなければ、S i 2 0 3 のステップに戻り、停止位置ポインタが21、すなわち全ての領域番号についての判定が終了したと判定された場合には、S i 2 1 0 のステップに進む。

【0472】

S i 2 1 0 のステップでは、処理の対象とする停止操作位置を示す停止操作位置ポインタを0に設定し、S i 2 1 1 のステップに進んで、仮想滑りコマ数テーブルにおいて該当するリール（対象リールとして設定されているリール）の該当する停止操作位置（停止操作位置ポインタが示す領域番号）に対応して格納されている滑りコマ数に応じた順番（図19（a）参照）で滑りコマ数を1つ取得してS i 2 1 2 のステップに進む。

【0473】

S i 2 1 2 のステップでは、S i 2 1 1 で取得した滑りコマ数による停止位置を取得し、S i 2 1 3 のステップに進んで、取得した停止位置が停止禁止位置か、すなわち停止禁止位置フラグが設定されているか否かを判定する。

【0474】

S i 2 1 3 のステップにおいて停止禁止位置であると判定された場合には、S i 2 1 1 のステップに戻り、停止禁止位置ではないと判定された場合には、S i 2 1 4 のステップに進む。

【0475】

S i 2 1 4 のステップでは、仮想滑りコマ数テーブルにおいて該当するリール（対象リールとして設定されているリール）の該当する停止操作位置（停止操作位置ポインタが示す領域番号）に対応して格納されている滑りコマ数による停止位置の優先度と、S i 2 1 2 のステップで取得した停止位置の優先度と、を図19（b）に示す関係に基づいて比較し、S i 2 1 5 のステップに進む。

【0476】

S i 2 1 5 のステップでは、S i 2 1 4 のステップにおける比較結果としてS i 2 1 2 のステップで取得した停止位置の優先度の方が、仮想滑りコマ数テーブルに格納されている滑りコマ数による停止位置の優先度よりも高いか否かを判定し、仮想滑りコマ数テーブルに格納されている滑りコマ数による停止位置の優先度よりも高くなければ（優先度が同じ場合も含む）S i 2 1 7 のステップに進み、仮想滑りコマ数テーブルに格納されている滑りコマ数による停止位置の優先度よりも高ければ、S i 2 1 6 のステップに進む。

【0477】

S i 2 1 6 のステップでは、仮想滑りコマ数テーブルにおいて該当するリール（対象リールとして設定されているリール）の該当する停止操作位置（停止操作位置ポインタが示

10

20

30

40

50

す領域番号) に対応して格納されている滑りコマ数を、それよりも優先度の高いと判定された停止位置となる滑りコマ数に更新し、S i 2 1 8 のステップに進む。

【0 4 7 8】

S i 2 1 7 のステップでは、0 ~ 4 の全ての滑りコマ数について停止位置の比較をしたか否かを判定し、0 ~ 4 の全ての滑りコマ数について停止位置の比較が終了していればS i 2 1 8 のステップに進み、0 ~ 4 の全ての滑りコマ数について停止位置の比較が終了していなければS i 2 1 1 のステップに戻る。

【0 4 7 9】

S i 2 1 8 のステップでは、停止操作位置ポインタを1進めて、S i 2 1 9 のステップに進み、停止操作位置ポインタが2 2 であるか否かを判定し、停止操作位置ポインタが2 1 でなければ、S i 2 1 1 のステップに戻り、停止操作位置ポインタが2 1 であれば、すなわち0 ~ 2 0 の領域番号全てについての判定が終了したと判定された場合には、S i 2 2 0 のステップに進む。

【0 4 8 0】

S i 2 2 0 のステップでは、未処理の回転中リールがあるか否かを判定し、未処理の回転中リールがあればS i 2 0 1 のステップに戻り、未処理の回転中リールがなければ、滑りコマ数更新処理を終了して、図4 0 に示すフローチャートに復帰する。

【0 4 8 1】

図4 2 は、C P U 4 1 a がS i 1 0 6 のステップにおいて実行する停止位置検索処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0 4 8 2】

まず、停止位置検索処理では、S i 3 0 1 のステップにおいて処理の対象とするリールを設定する。すなわち回転中のリールのうち未だ処理が済んでいないリールを対象リールとして設定し、S i 3 0 2 のステップに進む。

【0 4 8 3】

S i 3 0 2 のステップでは、処理の対象とする停止位置を示す停止位置ポインタを0 に設定し、S i 3 0 3 のステップに進んで処理の対象とする停止位置となった場合に、異常入賞が発生するか否かを判定する仮想入賞判定を行って、S i 3 0 4 のステップに進み、仮想入賞判定の結果、異常入賞となるか否かを判定する。

【0 4 8 4】

S i 3 0 4 のステップにおいて異常入賞でなければ、S i 3 0 5 のステップに進み、更に停止禁止位置となるか否かを判定する禁止位置判定を行って、S i 3 0 6 のステップに進み、禁止位置判定の結果、停止禁止位置となるか否かを判定する。

【0 4 8 5】

S i 3 0 6 のステップにおいて停止禁止位置ではなければ、S i 3 0 8 のステップに進み、S i 3 0 4 のステップにおいて異常入賞となると判定された場合、またはS i 3 0 6 のステップにおいて停止禁止位置となると判定された場合には、S i 3 0 7 のステップに進み、停止位置ポインタが示す停止位置に対応して停止禁止位置を示す停止禁止位置フラグを設定した後、S i 3 0 8 のステップに進む。

【0 4 8 6】

S i 3 0 8 のステップでは、停止位置ポインタを1進めて、S i 3 0 9 のステップに進み、停止位置ポインタが2 1 であるか否かを判定し、停止位置ポインタが2 1 でなければ、S i 3 0 3 のステップに戻り、停止位置ポインタが2 1、すなわち全ての領域番号についての判定が終了したと判定された場合には、S i 3 1 0 のステップに進む。

【0 4 8 7】

S i 3 1 0 のステップでは、処理の対象とする停止操作位置を示す停止操作位置ポインタを0 に設定し、S i 3 1 1 のステップに進んで、当選役に応じた順番(ベル、ビッグボーナス(4)、ビッグボーナス(5)の場合には、滑りコマ数が4、0、3、1、2の順番、リプレイ(1)、リプレイ(2)の場合には、滑りコマ数が0、1、2、3、4の順番)で滑りコマ数を取得してS i 3 1 2 のステップに進む。

【0488】

S i 3 1 2のステップでは、S i 3 1 1で取得した滑りコマ数による停止位置を取得し、S i 3 1 3のステップに進んで、取得した停止位置が停止禁止位置か、すなわち停止禁止位置フラグが設定されているか否かを判定する。

【0489】

S i 3 1 3のステップにおいて停止禁止位置であると判定された場合には、S i 3 1 1のステップに戻り、停止禁止位置ではないと判定された場合には、S i 3 1 4のステップに進む。

【0490】

S i 3 1 4のステップでは、取得した停止位置となった場合に入賞ライン上に当選役が揃うか否かを判定し、入賞ライン上に当選役が揃わなければS i 3 1 5のステップに進み、入賞ライン上に当選役が揃うと判定された場合には、S i 3 1 6のステップに進む。

10

【0491】

S i 3 1 5のステップでは、0～4の全ての滑りコマ数について停止位置の比較をしたか否かを判定し、0～4の全ての滑りコマ数について停止位置の比較が終了していればS i 3 1 6のステップに進み、0～4の全ての滑りコマ数について停止位置の比較が終了していなければS i 3 1 1のステップに戻る。

【0492】

S i 3 1 6のステップでは、仮想滑りコマ数テーブルにおいて該当するリール（対象リールとして設定されているリール）の該当する停止操作位置（停止操作位置ポインタが示す領域番号）に対応してS i 3 1 2のステップにおいて最後に取得した停止位置となる滑りコマ数を格納し、S i 3 1 7のステップに進む。尚、最後に取得した停止位置となる滑りコマ数が停止禁止位置である場合には、それよりも前に取得した停止位置となる滑りコマ数のうち停止禁止位置ではない滑りコマ数を格納する。

20

【0493】

S i 3 1 7のステップでは、停止操作位置ポインタを1進めて、S i 3 1 8のステップに進み、停止操作位置ポインタが21であるか否かを判定し、停止操作位置ポインタが21でなければ、S i 3 1 1のステップに戻り、停止操作位置ポインタが21であれば、すなわち0～20の領域番号全てについての判定が終了したと判定された場合には、S i 3 1 9のステップに進む。

30

【0494】

S i 3 1 9のステップでは、未処理の回転中リールがあるか否かを判定し、未処理の回転中リールがあればS i 3 0 1のステップに戻り、未処理の回転中リールがなければ、滑りコマ数更新処理を終了して、図40に示すフローチャートに復帰する。

【0495】

図43は、C P U 4 1 aがS d 6のゲーム終了時処理において実行するR T処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0496】

R T処理では、まず、R A M 4 1 cにR T（1）中フラグが設定されているか否かに基づいてR T（1）中か否かを判定し（S j 1）、R T（1）中でなければ、S j 7のステップに進む。S j 1のステップにおいてR T（1）中であれば、R Tの残りゲーム数を格納するためにR A M 4 1 cに割り当てられたR Tゲーム数カウンタの値を1減算し（S j 2）、残りR Tゲーム数が0か、すなわちR Tゲーム数カウンタの値が0か否かを判定する（S j 3）。S j 3のステップにおいて残りR Tゲーム数が0でなければ、S j 4のステップに進み、いずれかの特別役が当選したか否かを判定し、いずれの特別役も当選していなければS j 7のステップに進む。S j 3のステップにおいて残りR Tゲーム数が0の場合、及びS j 4のステップにおいていずれかの特別役が当選している場合には、R A M 4 1 cに設定されているR T（1）中フラグをクリアし（S j 5）、残りR Tゲーム数をクリアし（S j 6）、R T（1）を終了させてS j 7のステップに進む。

40

【0497】

50

S j 7のステップでは、RAM 4 1 cにRT (2) 中フラグが設定されているか否かに基づいてRT (2) 中か否かを判定し、RT (2) 中でなければ、S j 1 5のステップに進む。S j 7のステップにおいてRT (2) 中であれば、RTゲーム数カウンタの値を1減算し (S j 8)、残りRTゲーム数が0か、すなわちRTゲーム数カウンタの値が0か否かを判定する (S j 9)。S j 9のステップにおいて残りRTゲーム数が0でなければ、S j 1 0のステップに進み、いずれかの特別役が入賞したか否かを判定し、いずれの特別役も入賞していなければS j 1 1のステップに進む。S j 1 1のステップでは、いずれかの転落役が入賞したか否かを判定し、いずれかの転落役が入賞していればS j 1 2のステップに進み、いずれの転落役も入賞していなければS j 1 5のステップに進む。S j 1 2のステップでは、いずれかの特別役が当選しているか否かを判定し、いずれかの特別役
10
当選していればS j 1 5のステップに進む。S j 9のステップにおいて残りRTゲーム数が0の場合、S j 1 0のステップにおいていずれかの特別役が入賞している場合、S j 1 1のステップにおいていずれかの転落役が入賞しており、かつS j 1 2のステップにおいていずれの特別役も当選していない場合には、RAM 4 1 cに設定されているRT (2) 中フラグをクリアし (S j 1 3)、残りRTゲーム数をクリアし (S j 1 4)、RT (2) を終了させてS j 1 5のステップに進む。

【0 4 9 8】

S j 1 5のステップでは、リプレイ (2) が入賞したか否かを判定し、リプレイ (2) が入賞していなければS j 2 1のステップに進み、リプレイ (2) が入賞していれば、いずれかの特別役が当選しているか否かを判定する (S j 1 6)。S j 1 6のステップにお
20
いていずれかの特別役が当選していればS j 2 1のステップに進み、いずれの特別役も当選していなければS j 1 7のステップに進む。S j 1 7のステップでは、RAM 4 1 cにRT (1) 中フラグが設定されているか否かに基づいてRT (1) 中か否かを判定し、RT (1) 中でなければS j 1 9のステップに進み、RT (1) 中であればRT (1) 中フラグをクリアし (S j 1 8)、S j 1 9のステップに進む。S j 1 9のステップでは、RTゲーム数カウンタに2 0 0を設定し、RAM 4 1 cにRT (2) 中フラグを設定し (S j 2 0)、遊技状態をRT (2) に移行させた後、S j 2 1のステップに進む。

【0 4 9 9】

S j 2 1のステップでは、ビッグボーナス (1) の終了ゲームか否かを判定し、ビッグボーナス (1) の終了ゲームでなければ、S j 2 4のステップに進み、ビッグボーナス (1) の終了ゲームであれば、RTゲーム数カウンタに5 0を設定し (S j 2 2)、RAM
30
4 1 cにRT (1) 中フラグを設定し (S j 2 3)、遊技状態をRT (1) に移行させた後、S j 2 4のステップに進む。

【0 5 0 0】

S j 2 4のステップでは、ビッグボーナス (2) の終了ゲームか否かを判定し、ビッグボーナス (2) の終了ゲームでなければ、RT処理を終了して元の処理に復帰し、ビッグボーナス (2) の終了ゲームであれば、RTゲーム数カウンタに2 0を設定し (S j 2 5)、RAM 4 1 cにRT (1) 中フラグを設定し (S j 2 6)、遊技状態をRT (1) に
40
移行させた後、RT処理を終了して元の処理に復帰する。

【0 5 0 1】

図4 4及び図4 5は、CPU 4 1 aが割込3の発生に応じて、すなわち0. 5 6 m sの間隔で起動処理やゲーム処理に割り込んで実行するタイマ割込処理 (メイン) の制御内容を示すフローチャートである。

【0 5 0 2】

タイマ割込処理においては、まず、割込を禁止する (S k 1)。すなわち、タイマ割込処理の実行中に他の割込処理が実行されることを禁止する。そして、使用中のレジスタをスタック領域に退避する (S k 2)。

【0 5 0 3】

次いで、4種類のタイマ割込1～4から当該タイマ割込処理において実行すべきタイマ割込を識別するための分岐用カウンタを1進める (S k 3)。S k 3のステップでは、分
50

岐用カウンタ値が0～2の場合に1が加算され、カウンタ値が3の場合に0に更新される。すなわち分岐用カウンタ値は、タイマ割込処理が実行される毎に、0→1→2→3→0・・・の順番でループする。

【0504】

次いで、分岐用カウンタ値を参照して2または3か、すなわちタイマ割込3またはタイマ割込4かを判定し（S k 4）、タイマ割込3またはタイマ割込4ではない場合、すなわちタイマ割込1またはタイマ割込2の場合には、リールモータ3 2 L、3 2 C、3 2 Rの始動時または定速回転中か否かを確認し、リールモータ3 2 L、3 2 C、3 2 Rの始動時または定速回転中であれば、後述するS k 8のモータステップ処理において変更した位相信号データや後述するS k 2 4の最終停止処理において変更した位相信号データを出力するモータ位相信号出力処理を実行する（S k 5）。 10

【0505】

次いで、分岐用カウンタ値を参照して1か否か、すなわちタイマ割込2か否かを判定し（S k 6）、タイマ割込2ではない場合、すなわちタイマ割込1の場合には、リールモータ3 2 L、3 2 C、3 2 Rの始動時のステップ時間間隔の制御を行うリール始動処理（S k 7）、リールモータ3 2 L、3 2 C、3 2 Rの位相信号データの変更を行うモータステップ処理（S k 8）、リールモータ3 2 L、3 2 C、3 2 Rの停止後、一定時間経過後に位相信号を1相励磁に変更するモータ位相信号スタンバイ処理（S k 9）を順次実行した後、S k 2においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し（S k 2 0）、S k 1のステップにおいて禁止した割込を許可して（S k 2 1）、割込前の処理に戻る。 20

【0506】

また、S k 6のステップにおいてタイマ割込2の場合には、各種表示器をダイナミック点灯させるLEDダイナミック表示処理（S k 1 0）、各種LED等の点灯信号等のデータを出力ポートへ出力する制御信号等出力処理（S k 1 1）、各種ソフトウェア乱数を更新する乱数更新処理（S k 1 2）、各種時間カウンタを更新する時間カウンタ更新処理（S k 1 3）、コマンドキューに格納されたコマンドを演出制御基板9 0に対して送信するコマンド送信処理（S k 1 4）、外部出力信号を更新する外部出力信号更新処理（S k 1 5）を順次実行した後、S k 2においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し（S k 2 0）、S k 1のステップにおいて禁止した割込を許可して（S k 2 1）、割込前の処理に戻る。 30

【0507】

また、S k 4のステップにおいてタイマ割込3またはタイマ割込4であれば、更に、分岐用カウンタ値を参照して3か否か、すなわちタイマ割込4か否かを判定し（S k 1 6）、タイマ割込4でなければ、すなわちタイマ割込3であれば、入力ポートから各種スイッチ類の検出データを入力するポート入力処理（S k 1 7）、回転中のリール2 L、2 C、2 Rの原点通過（リール基準位置の通過）をチェックし、リール回転エラーの発生を検知するとともに、停止準備が完了しているか（停止準備完了コードが設定されているか）を確認し、停止準備が完了しており、かつ定速回転中であれば、回転中のリールに対応するストップスイッチの操作を有効化する原点通過時処理（S k 1 8）、各種スイッチ類の検出信号に基づいてこれら各種スイッチが検出条件を満たしているか否かを判定するスイッチ入力判定処理（S k 1 9）を順次実行した後、S k 2においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し（S k 2 0）、S k 1のステップにおいて禁止した割込を許可して（S k 2 1）、割込前の処理に戻る。 40

【0508】

また、S k 1 6のステップにおいてタイマ割込4であれば、ストップスイッチ8 L、8 C、8 Rの検出、または自動停止制御に伴って停止リールのワークに停止操作位置が格納されたときに、停止リールのワークに格納された停止操作位置から停止位置を決定し、何ステップ後に停止すれば良いかを算出する停止スイッチ処理（S k 2 2）、停止スイッチ処理で算出された停止までのステップ数をカウントして、停止する時期になったら2相励磁によるブレーキを開始する停止処理（S k 2 3）、停止処理においてブレーキを開始し 50

てから一定時間後に3相励磁とする最終停止処理（S k 2 4）を順次実行した後、S k 2 においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し（S k 2 0）、S k 1 のステップにおいて禁止した割込を許可して（S k 2 1）、割込前の処理に戻る。

【0509】

図46は、CPU41aが前述したタイマ割込処理のタイマ割込4内において実行する停止スイッチ処理の制御内容を示すフローチャートである。

【0510】

停止スイッチ処理では、まず、左、中、右の順番で全てのリールについて、該当するリールのワークに停止操作位置が設定されているか否か、すなわち停止操作が検出されたか、或いは自動停止により停止が指示されたかを判定し（S k 1 0 1、S k 1 0 2）、全てのリールについて停止操作が検出されていないか、停止が指示されていないければ、停止スイッチ処理を終了し、図45のフローチャートに復帰する。

10

【0511】

また、S k 1 0 1のステップにおいて、いずれかのリールの停止操作が検出されている場合もしくはリールの停止が指示されている場合には、S k 1 0 3のステップに進む。

【0512】

S k 1 0 3のステップでは、当該リールに対応する仮想滑りコマテーブルを参照し、停止リールに対応するワークに設定されている停止操作位置のステップ数を含む領域番号から、停止位置となる領域番号を特定し、S k 1 0 4のステップに進み、現在のリール基準位置からのステップ数から、S k 1 0 3のステップにおいて特定した停止位置までに要するステップ数を算出し、算出したステップ数を設定した後、停止スイッチ処理を終了し、図45のフローチャートに復帰する。

20

【0513】

図47は、CPU41aが割込2の発生に応じて、すなわち電断検出回路48からの電圧低下信号が入力されたときに起動処理やゲーム処理に割り込んで実行する電断割込処理（メイン）の制御内容を示すフローチャートである。

【0514】

電断割込処理（メイン）においては、まず、割込を禁止する（S m 1）。すなわち電断割込処理（メイン）の開始にともなってその他の割込処理が実行されることを禁止する。次いで、使用している可能性がある全てのレジスタをスタック領域に退避する（S m 2）。尚、前述したIレジスタ及びI Yレジスタの値は使用されているが、起動時の初期化に伴って常に同一の固定値が設定されるため、ここでは保存されない。

30

【0515】

次いで、入力ポートから電圧低下信号の検出データを取得し、電圧低下信号が入力されているか否かを判定する（S m 3）。この際、電圧低下信号が入力されていないければ、S m 2においてスタック領域に退避したレジスタを復帰し（S m 4）、S m 1のステップにおいて禁止した割込を許可して（S m 5）、割込前の処理に戻る。

【0516】

また、S m 3のステップにおいて電圧低下信号が入力されていれば、破壊診断用データ（本実施例では、5 A（H））をセットして（S m 6）、全ての出力ポートを初期化する（S m 7）。次いでRAM41cの全ての格納領域（未使用領域及び未使用スタック領域を含む）の排他的論理和が0になるようにRAMパリティ調整用データを計算してセットし（S m 8）、RAM41cへのアクセスを禁止する（S m 9）。

40

【0517】

そして、電圧低下信号が入力されているか否かの判定（S m 10、尚、S m 10は、S m 3と同様の処理である）を除いて、何らの処理も行わないループ処理に入る。すなわち、そのまま電圧が低下すると内部的に動作停止状態になる。よって、電断時に確実にCPU41aは動作停止する。また、このループ処理において、電圧が回復し、電圧低下信号が入力されない状態となると、前述した起動処理が実行され、RAMパリティが0となり、かつ破壊診断用データが正常であれば、元の処理に復帰することとなる。

50

【0518】

尚、本実施例では、RAM 41cへのアクセスを禁止した後、電圧低下信号の出力状況を監視して、電圧低下信号が入力されなくなった場合に電圧の回復を判定し、起動処理へ移行するようになっているが、ループ処理において何らの処理も行わず、ループ処理が行われている間に、電圧が回復し、リセット回路49からリセット信号が入力されたことに基づいて、起動処理へ移行するようにしても良い。

【0519】

次に、演出制御基板90に搭載されたサブ制御部91のCPU91aが実行する起動処理（サブ）を、図48のフローチャートに基づいて以下に説明する。

【0520】

CPU91aは、サブ制御部91にリセット回路95からリセット信号が入力されると、図48に示す起動処理（サブ）を行う。尚、リセット信号は、電源投入時及びサブ制御部91の動作が停滞した場合に出力される信号であるので、起動処理（サブ）は、電源投入に伴うCPU91aの起動時及びCPU91aの不具合または表示制御回路92の不具合に伴う再起動時に行われる処理である。

【0521】

起動処理（サブ）では、内蔵デバイスや周辺IC、割込モード、スタックポインタ等を初期化し（Sr1）、表示制御回路92を初期化した後（Sr2）、RAM91cへのアクセスを許可する（Sr3）。そして、RAM91cの全ての格納領域のRAMパリティを計算し（Sr4）、RAMパリティが0か否かを判定する（Sr5）。

【0522】

RAM91cのデータが正常であれば、RAMパリティが0になるはずであり、Sr5のステップにおいてRAMパリティが0であれば、RAM91cに格納されているデータが正常であるので、Sr6のステップに進み、電断前の演出状態を復帰させる。Sr6のステップでは、電断前に最後に実行していた制御パターンを設定した後、Sr7のステップに進む。

【0523】

また、Sr5のステップにおいてRAMパリティが0でなければ、RAM91cに格納されているデータが正常ではないので、RAM91cを初期化し（Sr15）、待機パターンを制御パターンとして設定した後（Sr16）、Sr7のステップに進む。

【0524】

Sr7のステップでは、RAM91cに再起動フラグが設定されているか否か、すなわち表示制御回路92の不具合に伴う再起動であるか否かを判定し、再起動フラグが設定されていればSrのステップに進み、再起動フラグが設定されていない場合、すなわち電源投入に伴う起動であればSr8のステップに進み、コマンド受信割込処理のみを許可し、Sr9のステップに進む。

【0525】

Sr9のステップでは、初期化コマンドを受信したか否かを判定し、初期化コマンドを受信していない場合には、Sr10のステップに進み、電源投入コマンドを受信した否かを判定する。また、初期化コマンドを受信した場合には、RAM91cを初期化した後（Sr17）、設定中報知パターンを制御パターンとして設定し（Sr18）、Sr13のステップに進む。

【0526】

Sr10のステップにおいて、電源投入コマンドを受信しなかった場合には、再びSr9のステップに戻り、電源投入コマンドを受信した場合には、Sr11のステップに進む。

【0527】

Sr11のステップでは、Sr10のステップにおいて受信した電源投入コマンドに基づいて電断前の状態で特別役が当選しているか否かを判定し（Sr15）、電断前の状態で特別役が当選している場合には、特別役の当選を報知する特別役告知パターンを制御パ

10

20

30

40

50

ターンとして設定した後（S r 1 2）、設定された制御パターンに従って、液晶表示器 5 1、演出効果 L E D 5 2、スピーカ 5 3、5 4、リール L E D 5 5 等の各種演出装置の制御を行う演出制御処理を実行し（S r 1 3）、全ての割込を許可して（S r 1 4）、ループ処理に移行する。

【0 5 2 8】

また、S r 1 1 のステップにおいて、電断前の状態で特別役が当選していない場合には、S r 6 のステップにおいて設定された制御パターン、すなわち電断前に設定されていた制御パターンに従って、液晶表示器 5 1、演出効果 L E D 5 2、スピーカ 5 3、5 4、リール L E D 5 5 等の各種演出装置の制御を行う演出制御処理を実行し（S r 1 3）、全ての割込を許可して（S r 1 4）、ループ処理に移行する。すなわちこの時点でタイマ割込処理が許可されることに伴い、コマンドの受信に基づく各種の演出が実行可能な状態となる。

10

【0 5 2 9】

本実施例では、遊技制御基板 4 0 と遊技用電子部品との間のコネクタ接続の解除を規制することで、打ち込み器具の接続を困難としている。具体的には、遊技制御基板 4 0 と投入メダルセンサ 3 1 との間のコネクタ接続、すなわち遊技制御基板 4 0 の基板側コネクタ 6 2 0 a とケーブル 6 0 0 a のケーブル側コネクタ 6 1 0 a との接続、ケーブル 6 0 0 a のケーブル側コネクタ 6 1 1 a と操作部中継基板 1 1 0 の基板側コネクタ 6 2 1 a との接続、操作部中継基板 1 1 0 の基板側コネクタ 6 2 2 g とケーブル 6 0 1 g のケーブル側コネクタ 6 1 2 g との接続についてこれらコネクタ同士の接続の解除を規制している。基板側コネクタ 6 2 0 a とケーブル側コネクタ 6 1 0 a との接続は、コネクタ規制部材 5 0 0 a によってその解除が規制され、ケーブル側コネクタ 6 1 1 a と基板側コネクタ 6 2 1 a との接続、及び基板側コネクタ 6 2 2 g とケーブル側コネクタ 6 1 2 g との接続は、コネクタ規制部材 6 5 0 によってその解除が規制されるようになっている。

20

【0 5 3 0】

また、遊技制御基板 4 0 と演出制御基板 9 0 の間のコネクタ接続の解除を規制することで、遊技制御基板 4 0 と演出制御基板 9 0 との接続の解除を困難としている。具体的には、遊技制御基板 4 0 と演出制御基板 9 0 との間のコネクタ接続、すなわち遊技制御基板 4 0 の基板側コネクタ 6 2 0 d とケーブル 6 0 0 d のケーブル側コネクタ 6 1 0 d との接続、ケーブル 6 0 0 d のケーブル側コネクタ 6 1 1 d と演出中継基板 8 0 の基板側コネクタ 6 2 1 d との接続、演出中継基板 8 0 の基板側コネクタ 6 2 2 p とケーブル 6 0 1 p のケーブル側コネクタ 6 1 2 p との接続、ケーブル 6 0 1 p のケーブル側コネクタ 6 1 3 p と演出制御基板 9 0 の基板側コネクタ 6 2 3 p との接続についてこれらコネクタ同士の接続の解除を規制している。基板側コネクタ 6 2 0 d とケーブル側コネクタ 6 1 0 d との接続は、コネクタ規制部材 5 0 0 b によってその解除が規制され、ケーブル側コネクタ 6 1 1 d と基板側コネクタ 6 2 1 d との接続、及び基板側コネクタ 6 2 2 d とケーブル側コネクタ 6 1 2 d との接続、ケーブル側コネクタ 6 1 3 p と基板側コネクタ 6 2 3 p との接続は、それぞれ図示しないコネクタ規制部材によってその解除が規制されるようになっている。

30

【0 5 3 1】

これらコネクタ規制部材は、互いに接続された基板側コネクタからのケーブル側コネクタの抜脱を規制可能に構成され、コネクタでの接続に関わる解除規制部位を破壊しない限り、解除不能とする接続解除規制状態を形成するもの、つまりは接続解除規制状態を解除した場合にその痕跡が残るように構成されていれば、その形態は任意であり、種々に変更可能である。

40

【0 5 3 2】

具体的には、例えば基板側コネクタ及びケーブル側コネクタとは別個に形成され、両コネクタを接続した状態で装着することでコネクタの抜脱を規制することが可能なカバー体であっても良いし、あるいは、基板側コネクタまたはケーブル側コネクタのうち少なくとも一方に設けられ、コネクタ同士を互いに接続したときに互いに離脱不能に係止する係止

50

部等であっても良いし、あるいは基板側コネクタが搭載される基板を収納可能な基板収納ケース等に設けられ、基板収納ケースにて基板を収納して封止状態としたときにコネクタの抜脱を規制する接続解除規制状態を形成する規制部等であっても良いし、あるいは互いに接続されたコネクタ同士を接着する接着剤等であっても良い。

【0533】

次に、遊技制御基板40を収納する基板ケース200及びコネクタ規制部材500a、500bの詳細な構造について説明する。

【0534】

図49及び図50は、基板ケース200及び基板ケース200をスロットマシン1の本体をなす筐体1bに取り付けるための取付ベース250、コネクタ規制部材500a、500bを示す分解斜視図であり、図51は、基板ケース200を取付ベース250に組み付けた状態を示す斜視図であり、図52は、コネクタ規制部材500a、500bを構成する取付側部材510及びコネクタカバー520の要部拡大斜視図であり、図53(a)は、図52のA-A断面図であり、図53(b)(c)は、図52のB-B断面図であり、図54は、基板ケース200を取付ベース250に組み付け、更に取付側部材510に対してコネクタカバーを装着した状態を示す斜視図であり、図55(a)は、図54のC-C断面図であり、図55(b)は、図54のD-D断面図である。

【0535】

基板ケース200は、図49及び図50に示すように、遊技制御基板40の裏面側を覆うケース本体としての下部ケース201と、遊技制御基板40の実装面側を覆う上部ケース203と、から構成され、遊技制御基板40を挟持するように組み付けられるものである。尚、遊技制御基板40の実装面には、特に詳細な図示はしないが、CPU41a、ROM41b、RAM41c等の電子素子や、他の基板からのケーブルの一端に設けられたケーブル側コネクタ等が接続される基板側コネクタ620a~620d等が多数実装されている。

【0536】

下部ケース201は、透明な合成樹脂からなり、略長形状に形成される底板201aと、該底板の周囲を囲むように形成された側壁と、により上面が開放する直方体状に成形されている。

【0537】

下部ケース201の一方の短辺の側壁201cには、2つの封止片211、211が外方に突出して設けられているとともに、他方の短辺の側壁201dには、2対の係止部210が外方に突出して設けられている。また、下部ケース201の底板201aの裏面における側壁201cよりの両長辺側端及び側壁201dよりの両長辺側端には、後述する取付側部材510、510の係止片511が係合する係合溝212がそれぞれ形成されている。

【0538】

上部ケース203は、透明な合成樹脂からなり、図49及び図50に示すように、下面が開放するとともに、上面中央が膨出し、両短辺側に段部203a、203bが形成された凸型の箱状に成形されている。上部ケース203の下面は、下部ケース201と同型であり、下部ケース201と上部ケース203とを組み付けることで、内部に遊技制御基板40を収容する空間が形成されるようになっている。

【0539】

上部ケース203の一方の短辺の側壁203cには、下部ケース201の一方の短辺の側壁201cに設けられた封止片211、211と対応する箇所それぞれ封止片231、231が外方に突出して設けられており、封止片231、231の間には、等間隔に4つの封止片232が外方に突出して設けられている。上部ケース203の他方の短辺の側壁203dには、下部ケース201の他方の短辺の側壁に設けられた2対の係止部210と対応する箇所にそれぞれ1対の係止部210と係合する係合部230がそれぞれ設けられている。また、上部ケース203の他方の短辺の側壁203dには、係合部230より

も外方よりの位置に、後述する取付ベース 250 の係止孔 251 a、251 a に係合する係止片 235、235 がそれぞれ設けられている。

【0540】

また、上部ケース 203 の両短辺側の段部 203 a、203 b には、それぞれ凹部 203 e、203 f が形成されているとともに、段部 203 a の凹部 203 e の底面には、基板ケース 200 内に收容した遊技制御基板 40 の基板側コネクタ 620 d に対応する箇所

10

に基板側コネクタ 620 d を挿通可能な挿通孔 234 b が形成されており、段部 203 b の凹部 203 f の底面には、基板ケース 200 内に收容した遊技制御基板 40 の基板側コネクタ 620 a に対応する箇所に基板側コネクタ 620 a を挿通可能な挿通孔 234 a が形成されている。

【0541】

取付ベース 250 は、基板ケース 200 をスロットマシン 1 の本体をなす筐体 1 b に対して固定するための部材である。取付ベース 250 は、合成樹脂からなり、図 49 及び図 50 に示すように、下部ケース 201 の底板 201 a よりも大きい略長形状に形成される底板 250 a と、該上板の周縁辺のうち 2 つの長縁辺に形成された側壁 250 b、250 c とにより上面が開放する直方体状に形成されている。取付ベース 250 の底板 250 a には、複数箇所にビス孔 252 が形成されているとともに、一方の短辺側の縁辺には、中央部に切り欠き 250 e を有する側壁 250 d が形成されており、底板 250 a には、側壁 250 d の切り欠き 250 e から中央に向かって 1 対のガイド 254、254 が設けられている。ガイド 254、254 の対向する面には、後述する固着部材 255 の両端部に形成された係止部 257、257 が嵌入されるガイド溝 254 a、254 a が形成されている。

20

【0542】

固着部材 255 は、合成樹脂からなり、上面に 4 カ所の固着孔 256 が形成されているとともに、両端部に係止部 257、257 が形成されている。固着部材 255 は、その係止部 257、257 を取付ベース 250 のガイド 254、254 に形成されたガイド溝 254 a、254 a に対してそれぞれ嵌入することで、取付ベース 250 に取り付けられる。

【0543】

取付ベース 250 における側壁 250 d が形成された短辺側には、先端に内方向きの係止爪 253 a を有する係止柱 253 が底板 250 a から立設されているとともに、反対側の短辺側の両端部には、上部ケース 203 の係合部 230 が挿入される係止孔 251 a、251 a が底板 250 a から連設された係止孔部 251、251 が立設されている。

30

【0544】

コネクタ規制部材 500 a は、図 49 及び図 50 に示すように、基板ケース 200 に対して取り付けられる取付側部材 510 と、取付側部材 510 に対して装着され、基板側コネクタ 620 a に接続されたケーブル側コネクタ 610 a の一部を被覆するコネクタカバー 520 と、から構成され、取付側部材 510 を基板ケース 200 に対して取り付け、コネクタカバー 520 を装着することで、基板側コネクタ 620 a からのケーブル側コネクタ 610 a の抜脱が規制される。コネクタ規制部材 500 b も、コネクタ規制部材 500 a とほぼ同一の構成であり、基板ケース 200 に対して取り付けられる取付側部材 510 と、取付側部材 510 に対して装着され、基板側コネクタ 620 d に接続されたケーブル側コネクタ 610 d の一部を被覆するコネクタカバー 520 と、から構成され、取付側部材 510 を基板ケース 200 に対して取り付け、コネクタカバー 520 を装着することで、基板側コネクタ 620 d からのケーブル側コネクタ 610 d の抜脱が規制される。

40

【0545】

取付側部材 510 は、透明な合成樹脂からなり、図 49 及び図 50 に示すように、基板ケース 200 を構成する下部ケース 201 及び上部ケース 203 の表面形状に沿った形状に成形されている。詳しくは、取付側部材 510 は、上部ケース 203 の係合部 230 が設けられた短辺側に装着されるものであり、その形状は、基板ケース 200 への取付時に

50

上部ケース 203 における段部 203b の凹部 203f (段部 203a の凹部 203e) の底面に当接するとともに、ケーブル側コネクタ 610a (ケーブル側コネクタ 610d) を逃がす切り欠き 512 及び内側に係止孔 513a を有する筒状の係止孔部 513 が形成された基片 510a の両端から起立する起立片 510b、510b を介して上部ケース 203 における段部 203b (段部 203a) の両端部上面に当接する上片 510c、510c が延設され、更に上片 510c、510c の両端から垂下する側片 510d、510d を介して係止部 257、257 が内向きに延設された形状であり、基板ケース 200 への取付時に、取付側部材 510 の基片 510a、上片 510c、510c の基板ケース 200 に対する対向面が上部ケース 203 における段部 203b (段部 203a) の上面及び凹部 203f (凹部 203e) の底面にそれぞれ当接するようになっている。

10

【0546】

係止孔部 513 における係止孔 513a の内面には、図 52 に示すように、中心を挟んで対向する位置に係止溝 514 が、係止孔 513a の下端から上方に向かって設けられている。係止溝 514 は、係止孔 513a の下端からの深さの浅い浅溝部 514a とそれよりも深い深溝部 514b とからなる略 L 字状で、対向する係止溝 514、514 の浅溝部 514a、514a 同士、深溝部 514b、514b 同士が、それぞれ中心を挟んで対向する位置に形成されている。すなわち係止溝 514、514 は、中心を挟んで点対称に形成されている。

【0547】

コネクタカバー 520 は、透明な合成樹脂からなり、図 49 及び図 50 に示すように、基板ケース 200 に取り付けられた取付側部材 510 に対して取り付けられた際に、基板側コネクタ 620a (基板側コネクタ 620d) に接続されたケーブル側コネクタ 610a (ケーブル側コネクタ 610d) の一部を被覆する断面視略コ字状の被覆部 521 が形成されているとともに、被覆部 521 の長手方向側面の一方の側面 521a に取付側部材 510 における係止孔部 513 の係止孔 513a の内周とほぼ同径の係止筒 522 が接続片 522a を介して設けられている。

20

【0548】

被覆部 521 の一方の側面 521a の下端は、取付側部材 510 に取り付けられた際にその基片 510a の上面に当接するとともに、側面 521a の背面には、リブ 521b、521b が設けられ、そのリブ 521b、521b の下面も基片 510a の上面に当接するようになっている。

30

【0549】

係止筒 522 は、図 52 に示すように、中心を挟んで対向する位置に、先端に外向きの係止爪 523a が形成され、内方に弾性変形可能な係合部 523、523 が設けられている。係合部 523、523 は、その係止爪 523a、523a が、コネクタカバー 520 を基板側コネクタ 620a (基板側コネクタ 620d) にケーブル側コネクタ 610a (ケーブル側コネクタ 610d) が接続されている状態で取付側部材 510 に取り付けられた際に、係止孔 513a に形成された係止溝 514、514 の浅溝部 514a、514a に対して係合する位置に設けられている。

【0550】

次に、コネクタ規制部材 500a、500b の基板ケース 200 への取付状況及び基板ケース 200 の筐体への取付状況について説明する。

40

【0551】

まず、基板ケース 200 を構成する下部ケース 201 及び上部ケース 203 の内部に遊技制御基板 40 を収容して封止状態とする。下部ケース 201 及び上部ケース 203 を封止状態とするには、下部ケース 201 の 2 対の係止部 210 に対して、それぞれ対応する上部ケース 203 の係合部 230 を係合させた後、下部ケース 201 のいずれかの封止片 211 と上部ケース 203 の対応する封止片 231 とをワンウェイネジにて固着する。

【0552】

ワンウェイネジは、周知のように、一方向の回転によってネジを螺着することができる

50

が、他方向に回転させようとしても回転させることができない、すなわち、そのネジを緩めることができない機能を有するネジである。このため、下部ケース 201 のいずれかの封止片 211 と上部ケース 203 の対応する封止片 231 とをワンウェイネジにて固着すると、封止片 211 及び封止片 231 のいずれか一方を破断させなければ、これらの固着を解除できないようになっている。

【0553】

そして、封止片 211 及び封止片 231 を固着することにより、下部ケース 201 に対する上部ケース 203 の長手方向の移動が規制され、その結果、下部ケース 201 の係止部 210 に対する上部ケース 203 の係合部 230 の係合の解除も規制されることとなり、上部ケース 201 と下部ケース 203 は、内部に遊技制御基板 40 を収容した状態で一体化され、封止片 211 及び封止片 231 を破断しなければ、開放することができない状態となる。

10

【0554】

次に、遊技制御基板 40 を封止状態とした基板ケース 200 に対して、コネクタ規制部材 500a、500b をそれぞれ構成する取付側部材 510、510 を取り付ける。取付側部材 510 は、その両側片 510d、510d を外方に向かって弾性変形させ、上部ケース 203 の段部 203b（段部 203a）に装着する。そして弾性変形を解除することで、係止片 511、511 を下部ケース 201 の裏面における係合溝 212、212 に係合させることで取り付けられる。この際、取付側部材 510 の基片 510a、上片 510c、510c は、それぞれ上部ケース 203 の段部 203b（段部 203a）上面、凹部 203f（凹部 203e）の底面に当接するとともに、基片 510a に設けられた切り欠き 512 が、上部ケース 203 の凹部 203f に設けられた挿通孔 234a（凹部 203e に設けられた挿通孔 234b）と一致し、これら切り欠き 512 及び挿通孔 234a（挿通孔 234b）を介して、基板ケース 200 に収容された遊技制御基板 40 の基板側コネクタ 620a（基板側コネクタ 620d）が基板ケース 200 内から外部に露出するようになっている。

20

【0555】

次に、取付ベース 250 のビス孔 252 を介して取付ネジ 259 を筐体側の壁に螺入し、取付ベース 250 を筐体に対して固定するとともに、固着部材 255 の係止部 257、257 を取付ベース 250 のガイド溝 254a、254a にそれぞれ嵌入し、固着部材 255 を取付ベース 250 に対して装着する。

30

【0556】

次に、取付側部材 510 が取り付けられた基板ケース 200 を取付ベース 250 に対して組み付ける。詳しくは、基板ケース 200 の一端側に突出する係止片 235、235 をそれぞれ取付ベース 250 の係止孔部 251、251 の係止孔 251a、251a に挿入した後、図 51 に示すように、基板ケース 200 を取付ベース 250 の側壁 250b、250c の間に収容させるとともに、係止柱 253 の係止爪 253a によって基板ケース 200 の他端側段部 203a の上面を係止して基板ケース 200 を取付ベース 250 に仮止めする。この状態で上部ケース 203 の一端に設けられた 4 つの封止片 232 と取付ベース 250 に装着された固着部材 255 の固着孔 256 がそれぞれ対応する位置となり、この状態で、いずれかの封止片 232 の上方から対応する固着孔 256 に対して前述のワンウェイネジを螺入することで、封止片 232 と固着部材 255 とを固着する。

40

【0557】

そして、封止片 232 及び固着部材 255 を固着することにより、基板ケース 200 の封止片 232 側の端部における取付ベース 250 からの取り外し方向への移動が規制されるとともに、係止柱 253 によって基板ケース 200 の封止片 232 側への水平移動も規制されるので、基板ケース 200 の一端側に突出する係止片 235、235 を取付ベース 250 の係止孔 251a、251a から外すことも不可能となる。更に、この状態では、取付ベース 250 の底板 250a のビス孔 252 は全て基板ケース 200 に被覆され、取付ネジへの 259 へのアクセスも不能となり、取付ベース 250 を筐体から取り外すこと

50

も不可能となる。このようにして、取付側部材 510 が取り付けられた基板ケース 200 は、取付ベース 250 を介して筐体に固定され、封止片 232 または固着部材 255 を破断しなければ、基板ケース 200 を筐体から取り外すことができない状態となる。この際、基板ケース 200 を構成する下部ケース 201 が、上部ケース 203 と取付ベース 250 との間に挟持された状態で基板ケース 200 が取付ベース 250 を介して筐体に固定されるため、封止片 232 または固着部材 255 を破断しなければ、下部ケース 201 から上部ケースを取り外して遊技制御基板 40 を取り出すことも不能化される。

【0558】

また、取付側部材 510 が取り付けられた基板ケース 200 が取付ベース 250（筐体）に対して取り外し不能に固定されると、図 55（a）に示すように、取付側部材 510 の側片 510d、510d が取付ベース 250 の側壁 250b、250c の内面に当接し、挟持されて取付側部材 510 の両側片 510d、510d の外方への変形が規制されるため、取付側部材 510 を基板ケース 200 から取り外すことが不可能となる。

【0559】

次に、図 51 に示すように、基板ケース 200 の挿通孔 234a、234b 及び取付側部材 510 における基片 510a の切り欠き 512 を介して露呈する遊技制御基板 40 の基板側コネクタ 620a、620b に対してケーブル 600a のケーブル側コネクタ 610a、ケーブル 600d のケーブル側コネクタ 610d をそれぞれ接続した後、これら基板側コネクタ 620a とケーブル側コネクタ 610a、基板側コネクタ 620d とケーブル側コネクタ 610d を接続した状態で、図 54 に示すように、コネクタカバー 520 の被覆部 521 でケーブル側コネクタ 610a、ケーブル側コネクタ 610d の上方を被覆するとともに、コネクタカバー 520 の係止筒 522 を取付側部材 510 における係止孔部 513 の係止孔 513a に嵌入させる。これにより係止筒 522 の係合部 523、523 は、係止孔 513a の内周に当接して内方に弾性変形する。この際、係合部 523、523 は、被覆部 521 でケーブル側コネクタ 610a、ケーブル側コネクタ 610d を被覆する位置とすると、自ずと係止孔 513a の内面に形成された係止溝 514、514 のうち浅溝部 514a、514a に位置決めされることとなり、係止筒 522 を更に嵌入し、係合部 523、523 の先端の係止爪 523a、523a が係止溝 514、514 の浅溝部 514a、514a に到達することで、図 53（a）に示すように、係合部 523、523 の内方への弾性変形が開放され、係止爪 523a、523a がそれぞれ浅溝部 514a、514a に係合し、係止筒 522 の上方への移動が規制されるとともに、被覆部 521 の側面 521a と基板側コネクタ 620a 及びケーブル側コネクタ 610a の側面、基板側コネクタ 620d 及びケーブル側コネクタ 610d の側面とが当接して、係止筒 522 の係止孔部 513 に対する回転が規制されることにより、取付側部材 510 とコネクタカバー 520 とが連結し、一体化されたコネクタ規制部材 500a が形成された状態となる。この状態では、係合部 523、523 が係止孔部 513 によって被覆されるため、外部から係合部 523、523 を内方に弾性変形させることが不可能となり、コネクタカバー 520 または取付側部材 510 を破断しなければ、コネクタカバー 520 を取付側部材 510 から取り外すことが不可能となる。

【0560】

また、コネクタカバー 520 を取付側部材 510 に対して取り外し不能に取り付けると、図 55（a）（b）に示すように、被覆部 521 によってケーブル側コネクタ 610a、ケーブル側コネクタ 610d の上面の一部が被覆され、ケーブル側コネクタ 610a、ケーブル側コネクタ 610d の基板側コネクタ 620a、基板側コネクタ 620d からの抜き方向への移動が規制され、ケーブル側コネクタ 610a、ケーブル側コネクタ 610d の基板側コネクタ 620a、基板側コネクタ 620d からの抜脱が規制されるようになっている。

【0561】

このように、取付側部材 510 を基板ケース 200 に取り付けられた状態で、基板ケース 200 を筐体に対して固着した後、ケーブル側コネクタ 610a、ケーブル側コネクタ 61

0 dを基板側コネクタ6 2 0 a、基板側コネクタ6 2 0 dに接続し、その状態で基板側コネクタ6 2 0 a、基板側コネクタ6 2 0 dの一部を上方から被覆するようにして取付側部材5 1 0に取り付けることによって、ケーブル側コネクタ6 1 0 a、ケーブル側コネクタ6 1 0 dの基板側コネクタ6 2 0 a、基板側コネクタ6 2 0 dからの抜脱が不能化されるようになっている。

【0 5 6 2】

次に、ケーブル側コネクタ6 1 0 aと基板側コネクタ6 2 0 aとの接続、ケーブル側コネクタ6 1 0 dと基板側コネクタ6 2 0 dとの接続を解除する際の状態について説明する。

【0 5 6 3】

ケーブル側コネクタ6 1 0 aと基板側コネクタ6 2 0 aとの接続、ケーブル側コネクタ6 1 0 dと基板側コネクタ6 2 0 dとの接続を解除するには、取付側部材5 1 0またはコネクタカバー5 2 0を破断してコネクタカバー5 2 0を取付側部材5 1 0から取り外すか、基板ケース2 0 0の封止片2 3 2または固着部材2 5 5を破断して、基板ケース2 0 0を取付ベース2 5 0から取り外し、コネクタカバー5 2 0が取り付けられた状態のままの取付側部材5 1 0を基板ケース2 0 0から取り外す必要がある。

【0 5 6 4】

例えば、ケーブル6 0 0 a、6 0 0 dの故障などによりケーブル側コネクタ6 1 0 aまたはケーブル側コネクタ6 1 0 dを基板側コネクタ6 2 0 aまたは基板側コネクタ6 2 0 dから外す必要がある場合には、前者の方法で取り外し、基板の故障などにより基板ケース2 0 0ごと交換する場合には、後者の方法で取り外せば良い。

【0 5 6 5】

まず、ケーブル6 0 0 a（ケーブル6 0 0 d）を交換するにあたり、ケーブル側コネクタ6 1 0 a（ケーブル側コネクタ6 1 0 d）を基板側コネクタ6 2 0 aから外す必要がある場合に、コネクタ規制部材5 0 0 a（コネクタ規制部材5 0 0 b）を構成するコネクタカバー5 2 0を取付側部材5 1 0から取り外す方法について説明すると、最初に、ニッパなどの工具でコネクタカバー5 2 0の被覆部5 2 1と係止筒5 2 2とを繋ぐ接続片5 2 2 aを破断する。これにより被覆部5 2 1が分離するとともに、係止筒5 2 2の係止孔部5 1 3に対する回転が可能な状態となる。この状態で、係止筒5 2 2を、上面視反時計回りに回転させることで、係合部5 2 3、5 2 3が係止溝5 1 4、5 1 4の浅溝部5 1 4 a、5 1 4 aから深溝部5 1 4 b、5 1 4 bの位置に移動し、図5 3（a）に示すように、係止爪5 2 3 a、5 2 3 aが浅溝部5 1 4 a、5 1 4 aに係合している状態から、図5 3（b）に示すように、係止爪5 2 3 a、5 2 3 aと浅溝部5 1 4 a、5 1 4 aの係合が解除された状態となる。これにより、係止筒5 2 2の上方への移動が可能となり、図5 3（c）に示すように、係止筒5 2 2を上方に引き抜くと、係止爪5 2 3 a、5 2 3 aが深溝部5 1 4 b、5 1 4 bに係合するが、この状態では、係合部5 2 3、5 2 3が露呈するため、内方に弾性変形させることが可能となり、係合部5 2 3、5 2 3を内方に弾性変形させることにより、係止爪5 2 3 a、5 2 3 aと深溝部5 1 4 b、5 1 4 bとの係合が解除され、係止筒5 2 2を取付側部材5 1 0から取り外すことができ、これによりコネクタカバー5 2 0が取付側部材5 1 0から完全に分離し、コネクタカバー5 2 0によるケーブル側コネクタ6 1 0 a（ケーブル側コネクタ6 1 0 d）の抜き方向の移動の規制も解除されるので、ケーブル側コネクタ6 1 0 a（ケーブル側コネクタ6 1 0 d）と基板側コネクタ6 2 0 a（基板側コネクタ6 2 0 d）との接続を解除することができるようになる。

【0 5 6 6】

尚、コネクタカバー5 2 0を取付側部材5 1 0から取り外すと、被覆部5 2 1と係止筒5 2 2とが破断し、一度破断すると元の状態とはならないため、ケーブル側コネクタ6 1 0 a（ケーブル側コネクタ6 1 0 d）と基板側コネクタ6 2 0 a（基板側コネクタ6 2 0 d）との接続を解除した痕跡が残ることとなる。

【0 5 6 7】

次に、基板ケース2 0 0ごと交換するにあたり、ケーブル側コネクタ6 1 0 a、ケーブ

10

20

30

40

50

ル側コネクタ610dを基板側コネクタ620a、基板側コネクタ620dから外す必要がある場合に、取付側部材510をコネクタカバー520ごと基板ケース200から取り外す方法について説明すると、最初に、ニッパーなどの工具で固着部材255と固着されている基板ケース200の封止片232を破断する。これにより、基板ケース200の封止片232側の端部における取付ベース250からの取り外し方向への移動が可能となるので、係止柱253の係止爪253aと基板ケース200の段部203eとの係合を解除する。これに伴って封止片232側への水平方向への移動も可能となるので、基板ケース200の係止片235、235を取付ベース250の係止孔251a、251aから取り外す。これにより、基板ケース200が取付ベース250から取り外され、取付側部材510の側片510d、510dを外方に変形することが可能な状態となり、取付側部材510からコネクタカバー520を取り外すことなく、取付側部材510を基板ケース200から取り外すことが可能となり、これによりコネクタカバー520と一体化された状態で取付側部材510を基板ケース200から取り外すことにより、コネクタカバー520によるケーブル側コネクタ610a、ケーブル側コネクタ610dの抜き方向の移動の規制も解除されるので、ケーブル側コネクタ610a、ケーブル側コネクタ610dと基板側コネクタ620a、基板側コネクタ620dとの接続を解除することができるようになる。

10

【0568】

尚、この方法によっても取付側部材510を基板ケース200から取り外すためには、固着部材255と固着されている基板ケース200の封止片232を破断する必要があるが、一度破断すると元の状態とはならないため、ケーブル側コネクタ610aと基板側コネクタ620aとの接続、ケーブル側コネクタ610dと基板側コネクタ620dとの接続を解除した痕跡が残ることとなる。

20

【0569】

また、この方法によれば、基板ケース200の封止片232が破断され、固着部材255に残るが、取付側部材510からコネクタカバー520を取り外すことなく、取付側部材510を基板ケース200から取り外せるため、交換用に遊技制御基板40が収容された新たな基板ケース200にコネクタカバー520が組み付けられた状態の取付側部材510を取り付けることで、新たな基板ケース200においてケーブル側コネクタ610aと基板側コネクタ620aとの接続、ケーブル側コネクタ610dと基板側コネクタ620dとの接続の解除が不能化されるとともに、新しい固着部材255を取付ベース250に装着し、コネクタカバー520が組み付けられた状態の取付側部材510を取り付けた新たな基板ケース200を取付ベース250に取り付けて固着部材255と封止片232とを固着することで、再び取付側部材510の取り外しが不可能な状態となり、ケーブル側コネクタ610aと基板側コネクタ620aとの接続、ケーブル側コネクタ610dと基板側コネクタ620dとの接続を解除した場合には、その痕跡を残せる状態となる。すなわちこのような場合には、取付側部材510とコネクタカバー520とを再利用することが可能となる。

30

【0570】

尚、本実施例では、取付側部材510の係止片511、511を外方に弾性変形させた状態で、基板ケース200の裏面に形成された係止溝514、514に係合させることで、取付側部材510が基板ケース200に取り付けられるとともに、取付側部材510が取り付けられた基板ケース200が取付ベース250（筐体）に対して取り外し不能に固定されると、取付側部材510の側片510d、510dが取付ベース250の側壁250b、250cの内面に当接し、挟持されて取付側部材510の両側片510d、510dの外方への変形が規制されるため、取付側部材510を基板ケース200から取り外すことが不可能となる構成であるが、例えば、取付側部材の一部を基板ケース200の裏面でネジや取り外し可能な係止ピンで固定するとともに、基板ケース200を筐体（取付ベース）に取り外し不能に取り付けた際に、これらネジや係止ピンが隠蔽される構造とし、基板ケース200を筐体に対して取り付けると、取付側部材の基板ケース200から

40

50

の取り外しが規制される構成としても良く、取付側部材を基板ケース２００に取り付けた状態で、基板ケース２００を筐体に対して固着した後、取付側部材が基板ケース２００から取り外せなくなる構成であれば、どのような構成を採っても良い。

【０５７１】

次に、下部ケース２０１と上部ケース２０３、基板ケース２００と取付ベース２５０の固定方法について詳細に説明する。

【０５７２】

図５６は、基板ケース２００を取付ベース２５０に封止する封止片２３２を被覆する被覆部材の取付状況を示す斜視図であり、図５７（ａ）は、図５６の要部拡大図であり、図５７（ｂ）は、図５７（ａ）のＥ－Ｅ断面図であり、図５７（ｃ）は、図５７（ａ）のＦ－Ｆ断面図である。

10

【０５７３】

図５６及び図５７（ａ）に示すように、封止片２３２は、肉薄の接続片２３２ａと、この接続片２３２ａを介して上部ケース２０３の側壁２０３ｃと繋がる封止部２３２ｂとから構成されている。接続片２３２ａの略中央部には、図５７（ｃ）に示すように、接続片２３２ａと直行する補強片２３２ｃが形成されており、さらにこの補強片２３２ｃの横幅は、後述する被覆部材２３６の垂下片２３６ｂ、２３６ｂの離間幅とほぼ同幅に形成されている。

【０５７４】

封止部２３２ｂの上面側には、図５７（ａ）（ｂ）に示すように、凹部２３２ｄが形成されており、その凹部２３２ｄにおける図中左右方向の対向する内面に、凹部２３２ｄの開口に向かって広がるガイド溝２３２ｅ、２３２ｅが成形されており、さらにガイド溝２３２ｅ、２３２ｅの奥には、係止穴２３２ｆ、２３２ｆがそれぞれ成形されている。また、凹部２３２ｄの底部には、固着孔２３２ｇが形成されている。

20

【０５７５】

封止片２３１も、封止片２３２と同様の構成であり、肉薄の接続片２３１ａと、この接続片２３１ａを介して上部ケース２０３の側壁２０３ｃと繋がる封止部２３１ｂとから構成されている。接続片２３１ａの略中央部には、接続片２３１ａと直行する補強片２３１ｃが形成されており、さらにこの補強片２３１ｃの横幅は、後述する被覆部材２３６の垂下片２３６ｂ、２３６ｂの離間幅とほぼ同幅に形成されている。

30

【０５７６】

封止部２３１ｂの上面側には、凹部２３１ｄが形成されており、その凹部２３１ｄにおける図中左右方向の対向する内面に、凹部２３１ｄの開口に向かって広がるガイド溝２３１ｅ、２３１ｅが成形されており、さらにガイド溝２３１ｅ、２３１ｅの奥には、係止穴２３１ｆ、２３１ｆがそれぞれ成形されている。また、凹部２３１ｄの底部には、固着孔２３１ｇが形成されている。

【０５７７】

本実施例では、封止部２３１ｂの凹部２３１ｄ側から固着孔２３１ｇを介して下部ケース２０１の側壁２０１ｃに設けられた封止片２１１の固着孔（図示略）にワンウェイネジ２３７を螺嵌することにより、上部ケース２０３の封止片２３１と下部ケース２０１の封止片２１１とが固着され、上部ケース２０３と下部ケース２０１とが開放不能に一体化される。この際、凹部２３１ｄ内に熱溶着樹脂Ｂなどの固着材を注入することでワンウェイネジ２３７の抜き取りを確実に防止することができる。

40

【０５７８】

上部ケース２０３と下部ケース２０１とを開放して遊技制御基板４０を取り出すためには、封止片２１１と固着された封止片２３１の接続片２３１ａを切断する必要があるが、接続片２３１ａには、この接続片２３１ａと直行する補強片２３１ｃが形成されており、この補強片２３１ｃも併せて切断する必要があるため、接続片２３１ａの切断が困難となり、簡単に接続片２３１ａを切断して上部ケース２０３と下部ケース２０１とを開放して遊技制御基板４０を取り出すことができないようになっている。

50

【0579】

また、本実施例では、図56、図57(b)に示すように、封止部232bの凹部232d側から固着孔232gを介して取付ベース250(スロットマシン本体)に装着された固着部材255の固着孔256にワンウェイネジ237を螺嵌することにより、上部ケース203の封止片231と固着部材255とが固着され、基板ケース200が取付ベース250を介してスロットマシン本体に対して取り外し不能に取り付けられる。この際、下部ケース201は上部ケース203と取付ベース250との間に挟持されるため、上部ケース203と下部ケース201との開放も不能化される。また、凹部231d内に熱溶着樹脂Bなどを注入することでワンウェイネジ237の抜き取りを確実に防止することができる。

10

【0580】

基板ケース200をスロットマシン本体から取り外すには、固着部材255と固着された封止片232の接続片232aを切断する必要があるが、接続片232aには、この接続片232aと直行する補強片232cが形成されており、この補強片232cも併せて切断する必要があるため、接続片232aの切断が困難となり、簡単に接続片232aを切断して基板ケース200をスロットマシン本体から取り外すことができないようになっている。

【0581】

本実施例では、さらに接続片231a、接続片232aを被覆する被覆部材236を封止片231、封止片232に取り付けることにより、接続片231a、接続片232aの切断が一層困難となるようになっている。

20

【0582】

被覆部材236は、図56及び図57(a)に示すように、基片236aの一端側の左右両側から垂下する1対の垂下片236b、236bが、前述した接続片231aの補強片231c、接続片232aの補強片232cの横幅とほぼ同幅だけ離間するように形成されており、封止片231、封止片232に装着した際に、垂下片236b、236bの内面に、補強片231c、補強片232cに当接するようになっている。

【0583】

また、基片236aの他端側には、封止片231、封止片232の装着時に凹部231d、232dに嵌入される嵌入部236cが形成されており、嵌入部236cの左右両側には、側片236d、236dがそれぞれ形成されているとともに、嵌入部236cの前後両側には、係止爪236e、236eがそれぞれ形成されている。

30

【0584】

次に、被覆部材236の封止片231、封止片232への装着状況について説明する。尚、封止片231に装着する場合も封止片232に装着する場合も同じであるため、ここでは被覆部材236を封止片232に装着する例について説明する。

【0585】

まず、被覆部材236の垂下片236b、236bが、図56に示すように、固着部材255とワンウェイネジ237によって固着した封止片232の接続片232aを跨ぐように配置し、この状態で嵌入部236cを固着した封止片232の凹部232dに嵌め込む。この際、図57(a)(b)に示すように、側片236d、236dが凹部232dの内面に当接し、かつ係止爪236e、236eをガイド溝232e、232eに案内させた状態でさらに押圧することで係止爪236e、236eが係止穴231f、231fに係合し、嵌入部236cが凹部232dに対して取り外し不能に嵌着される。この際、図57(a)(c)に示すように、被覆部材236が装着された封止片232の接続片232aが、被覆部材236の基片236a、垂下片236b、236bによって被覆され、封止片232の接続片232aに直接アクセスすることが不可能となり、被覆部材236を取り外さなければ、接続片232aを切断することが不可能となる。

40

【0586】

被覆部材236が装着されると、図57(b)(c)に示すように、被覆部材236の

50

基片 2 3 6 a の内面は接続片 2 3 2 a の上面に当接し、垂下片 2 3 6 b、2 3 6 b の内面は補強片 2 3 2 c の側面に当接するとともに、この状態で嵌入部 2 3 6 c が凹部 2 3 2 d に嵌着され、係止爪 2 3 6 e、2 3 6 e が係止穴 2 3 2 f、2 3 2 f に係合すると、被覆部材 2 3 6 の封止片 2 3 2 に対する移動が規制されるため、被覆部材 2 3 6 を封止片 2 3 2 から取り外すことが不可能となる。

【0587】

被覆部材 2 3 6 を封止片 2 3 1 に装着した場合も同様に、被覆部材 2 3 6 の基片 2 3 6 a、垂下片 2 3 6 b によって接続片 2 3 1 a が被覆され、封止片 2 3 1 の接続片 2 3 1 a に直接アクセスすることが不可能となり、被覆部材 2 3 6 を取り外さなければ、接続片 2 3 1 a を切断することが不可能となる。

10

【0588】

封止片 2 3 1 を切断して上部ケース 2 0 3 と下部ケース 2 0 1 とを開放する場合、または封止片 2 3 2 を切断して基板ケース 2 0 0 を取付ベース 2 5 0 から取り外す場合には、被覆部材 2 3 6 による接続片 2 3 1 a、接続片 2 3 2 a の被覆状態を解除する必要がある。被覆部材 2 3 6 による接続片 2 3 1 a、接続片 2 3 2 a の被覆状態を解除するには、基片 2 3 6 a と嵌入部 2 3 6 c とをニッパーなどで切断する。これにより基片 2 3 6 a と嵌入部 2 3 6 c とが分離して、基片 2 3 6 a 及び垂下片 2 3 6 b、2 3 6 b を封止片 2 3 1、封止片 2 3 2 から取り除くことにより、接続片 2 3 1 a、接続片 2 3 2 a が露呈した状態となり、接続片 2 3 1 a、接続片 2 3 2 a を切断して、封止片 2 3 1 を切断して上部ケース 2 0 3 と下部ケース 2 0 1 とを開放すること、または封止片 2 3 2 を切断して基板ケース 2 0 0 を取付ベース 2 5 0 から取り外すことが可能となる。

20

【0589】

また、被覆部材 2 3 6 による接続片 2 3 1 a、接続片 2 3 2 a の被覆状態が解除された場合には、嵌入部 2 3 6 c が封止片 2 3 1 の凹部 2 3 1 d、封止片 2 3 2 の凹部 2 3 2 d に残った状態となり、その残骸を完全に取り除くことは困難となるため、被覆状態を解除した痕跡を残すことができる。また、嵌入部 2 3 6 c が封止片 2 3 1 の凹部 2 3 1 d、封止片 2 3 2 の凹部 2 3 2 d に残った状態となり、被覆部材 2 3 6 によって該当箇所を再度被覆することが不可能となるため、被覆部材 2 3 6 によって封止片 2 3 1 の接続部 2 3 1 a、封止片 2 3 2 の接続部 2 3 2 a の切断箇所が被覆されてしまい、不正がなされた可能性の発見を遅らせてしまうことを防止できる。

30

【0590】

次に、コネクタ規制部材 6 5 0 の詳細な構造について説明する。

【0591】

図 5 8 は、コネクタ規制部材 6 5 0 を構成する載置台 6 6 0 及びカバー部材 6 8 0 を示す分解斜視図であり、図 5 9 は、載置台 6 6 0 に対してカバー部材 6 8 0 を組み付けた状態を示す斜視図であり、図 6 0 (a) は、図 5 9 の G-G 断面図であり、図 6 0 (b) は、図 5 9 の H-H 断面図である。

【0592】

コネクタ規制部材 6 5 0 は、図 5 8 及び図 5 9 に示すように、操作部中継基板 1 1 0 を載置する載置台 6 6 0 と、載置台 6 6 0 を上方から被覆するカバー部材 6 8 0 と、から構成され、載置台 6 6 0 に操作部中継基板 1 1 0 を収容した後、操作部中継基板 1 1 0 の基板側コネクタ 6 2 1 a、6 2 2 g に、それぞれに対応するケーブル 6 0 0 a、6 0 1 g のケーブル側コネクタ 6 1 1 a、6 1 2 g を接続した後、カバー部材 6 8 0 をケース体 6 1 0 に取り付けることで、基板側コネクタ 6 2 1 a、6 2 2 g からのケーブル側コネクタ 6 1 1 a、6 1 2 g の抜脱が規制される。

40

【0593】

載置台 6 6 0 は、透明な合成樹脂からなり、操作部中継基板 1 1 0 よりも大径の略長方形形状に成形されている。操作部中継基板 1 1 0 には、図 5 8 に示すように、基板側コネクタ 6 2 1 a、6 2 2 a、6 2 2 b、6 2 2 c、6 2 2 d～6 2 2 f、6 2 2 g が実装されており、載置台 6 6 0 の長辺側の両側面、及び短辺側の一方の側面には、操作部中継基板

50

110を載置した際に、操作部中継基板110において差し込み口が実装面と水平方向に開口する基板側コネクタ622a、622b、622c、622d～622f、622gが位置する部位を避けて、外方に突出するように、係止孔661bを有する係止孔部661がそれぞれ1つつつ接続片661aを介して設けられている。係止孔661bの内周面には、中心を挟んで対向する位置に中心向きの係止爪661c、661cが1対形成されている。

【0594】

カバー部材680は、透明な合成樹脂からなり、載置台660とほぼ同形状に成形されており、一方の長辺側には、操作部中継基板110の基板側コネクタ621aに対応する位置に手前に向かって膨出するカバー部681が、他方の長辺側には、操作部中継基板110の基板側コネクタ622a、622bに対応する位置に手前側に向かって膨出するカバー部688、基板側コネクタ622c、622g、622d～622fに対応する位置に手前に向かって膨出するカバー部689がそれぞれ形成されている。

10

【0595】

カバー部681の上面681aには、ケーブル600aのケーブル側コネクタ611aの長辺の長さよりも狭い、基板側コネクタ621aに接続されたケーブル600aを逃がすための切り欠き681bが外側の側面にかけて形成され、これにより、上面681aの両側端には、それぞれ被覆面681c、681が形作られる。

【0596】

カバー部688には、基板側コネクタ622a、622bに接続されたケーブル601a、601bを逃がすための切り欠き682aが形成されているとともに、カバー部689には、基板側コネクタ622cに接続されたケーブル601cを逃がすための切り欠き682b、基板側コネクタ622gに接続されたケーブル601gを逃がすための切り欠き682c、基板側コネクタ622d～fに接続されたケーブル601d～fを逃がすための切り欠き682dがそれぞれ形成されている。特に、基板側コネクタ622gに接続されたケーブル601gを逃がすための切り欠き682cは、ケーブル601gの長辺の長さよりも狭幅に形成されており、その両端には、カバー部689から垂下する被覆片683、683がそれぞれ設けられている。

20

【0597】

また、カバー部材680の長辺側の両側面、及び短辺側の一方の側面には、載置台660の係止孔部661と対応する位置に、外方に突出するように、係止孔661bの内周面とほぼ同径の係止筒684が接続片684aを介して設けられている。係止筒684の外周面には、係止孔661bの内周に設けられた1対の係止爪661cと対応する箇所それぞれ係止孔684aが形成されており、係止爪661cが係合できるようになっている。

30

【0598】

次に、載置台660とカバー部材680の取付状況について説明すると、まず、図58に示すように、載置台660に操作部中継基板110を載置し、基板側コネクタ621a、622a、622b、622c、622d～622f、622gにそれぞれ対応するケーブル側コネクタ611a、612a、612b、612c、612d～612f、612gを接続する。これらケーブル側コネクタを基板側コネクタに接続した後、カバー部材680を載置台660に対して取り付ける。

40

【0599】

詳しくは、カバー部材680の係止筒634を載置台660の対応する係止孔部661の係止孔661bに嵌入する。そして係止筒634を係止孔661bに押し込むことにより、係止孔661b内の係止爪661cが係止筒684の係止孔684aに係合する。これにより、外方から係止爪661cと係止孔684aとの係合を解除することが不可能な状態となり、図59に示すように、載置台660とカバー部材680とが、係止孔部661または係止筒634を破断しなければ取り外し不能に組み付けられた状態となる。

【0600】

50

そして、載置台 660 とカバー部材 680 とが組み付けられると、図 60 (a) に示すように、操作部中継基板 110 の基板側コネクタ 621 a に接続されたケーブル側コネクタ 611 a の両端部上面がカバー部材 680 の被覆面 681 c、681 c に被覆され、ケーブル側コネクタ 611 a の基板側コネクタ 621 a からの抜き方向への移動が規制され、ケーブル側コネクタ 611 a の基板側コネクタ 621 a からの抜脱が規制されるようになっている。

【0601】

載置台 660 とカバー部材 680 とが組み付けられると、図 60 (b) に示すように、操作部中継基板 110 の基板側コネクタ 622 g に接続されたケーブル側コネクタ 612 g の両端部上面がカバー部材 680 の被覆片 683、683 に被覆され、ケーブル側コネクタ 612 g の基板側コネクタ 622 g からの抜き方向への移動が規制され、ケーブル側コネクタ 612 g の基板側コネクタ 622 g からの抜脱が規制されるようになっている。

10

【0602】

次に、ケーブル側コネクタ 611 a と基板側コネクタ 621 a との接続及びケーブル側コネクタ 612 g と基板側コネクタ 622 g との接続を解除する際の状況について説明する。

【0603】

ケーブル側コネクタ 611 a と基板側コネクタ 621 a との接続及びケーブル側コネクタ 612 g と基板側コネクタ 622 g との接続を解除するには、ニッパーなどの工具でカバー部材 680 の係止筒 684 を繋ぐ接続片 684 a を破断する。これにより、カバー部材 680 の本体と係止筒 684 とが分離して、カバー部材 680 を載置台 660 から取り外すことが可能となり、カバー部材 680 を載置台 660 から取り外すことにより、被覆面 681 c、681 c によるケーブル側コネクタ 611 a の抜き方向の移動の規制が解除されるとともに、被覆片 683、683 によるケーブル側コネクタ 612 g の抜き方向の移動の規制も解除されるので、ケーブル側コネクタ 611 a と基板側コネクタ 621 a との接続及びケーブル側コネクタ 612 g と基板側コネクタ 622 g との接続を解除することができるようになる。

20

【0604】

尚、カバー部材 680 を載置台 660 から取り外すと、カバー部材 680 の本体と係止筒 684 とが破断し、一度破断すると元の状態とはならないうえに、分離した係止筒 684 が載置台 660 の係止孔部 661 の係止孔 661 b 内に残るため、ケーブル側コネクタ 611 a と基板側コネクタ 621 a との接続及びケーブル側コネクタ 612 g と基板側コネクタ 622 g との接続との接続を解除した痕跡が残ることとなる。

30

【0605】

以上説明したように、本実施例のスロットマシン 1 では、内部抽選の結果、リールの停止時期（第 1 停止か、第 2 停止か、第 3 停止か）に応じてテーブル方式の停止制御と、コントロール方式による停止制御と、が併用されるので、内部抽選による全ての結果、リールの全ての停止時期について停止制御テーブルを予め用意する必要がないため、停止制御テーブルの格納容量が少なく済む。

【0606】

40

また、内部抽選の結果がハズレ、赤チェリー、ビッグボーナス（1）、ビッグボーナス（1）+小役、青チェリー、ビッグボーナス（2）、ビッグボーナス（2）+小役、白チェリー、ビッグボーナス（3）、ビッグボーナス（3）+小役の場合には、第 1 停止、第 2 停止及び第 3 停止の全ての停止時期についてテーブル方式またはテーブル+コントロール方式による停止制御、すなわち予め用意した停止制御テーブルを用いた停止制御を行うのに対して、内部抽選の結果がベル、リプレイ（1）、リプレイ（2）、ビッグボーナス（4）、ビッグボーナス（5）の場合には、第 1 停止のみテーブル方式またはテーブル+コントロール方式による停止制御を行い、残りの第 2 停止及び第 3 停止についてはコントロール方式による停止制御、すなわち停止制御テーブルを必要としない停止制御を行っている。すなわちベル、リプレイ（1）、リプレイ（2）、ビッグボーナス（4）、ビッグ

50

ボーナス（５）の当選時には、ハズレ、または赤チェリー、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（１）＋小役、青チェリー、ビッグボーナス（２）、ビッグボーナス（２）＋小役、白チェリー、ビッグボーナス（３）、ビッグボーナス（３）＋小役の当選時よりも多くの停止時期についてコントロール方式による停止制御を行っており、ハズレ、または赤チェリー、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（１）＋小役、青チェリー、ビッグボーナス（２）、ビッグボーナス（２）＋小役、白チェリー、ビッグボーナス（３）、ビッグボーナス（３）＋小役の当選時には、ベル、リプレイ（１）、リプレイ（２）、ビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）の当選時よりも相対的に多い停止時期についてテーブル方式またはテーブル＋コントロール方式による停止制御が行われるため、リールに導出される表示結果を多様にできる一方、ベル、リプレイ（１）、リプレイ（２）、ビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）の当選時には、ハズレ、または赤チェリー、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（１）＋小役、青チェリー、ビッグボーナス（２）、ビッグボーナス（２）＋小役、白チェリー、ビッグボーナス（３）、ビッグボーナス（３）＋小役の当選時よりも相対的に多い停止時期についてコントロール方式による停止制御が行われるため、ベル、リプレイ（１）、リプレイ（２）、ビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）の当選時に必要となる滑りコマ数データの格納容量を大幅に削減することができる。すなわち内部抽選の結果の性質に合わせて表示結果を多様にすることも滑りコマ数データの格納容量を削減することも可能となる。

10

【０６０７】

また、本実施例では、内部抽選の結果に関わらず第１停止については必ずテーブル方式またはテーブル＋コントロール方式による停止制御を行うようになっているので、内部抽選の結果に関わらず第１停止についての停止制御の方法を共通化できるとともに、ベル、リプレイ（１）、リプレイ（２）、ビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）の当選時にも、表示結果が単調化することなく、かつ必要となる滑りコマ数データの格納容量を削減することができる。

20

【０６０８】

また、本実施例では、停止操作のタイミングによっては取りこぼしの生じる赤チェリー、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（１）＋小役、青チェリー、ビッグボーナス（２）、ビッグボーナス（２）＋小役、白チェリー、ビッグボーナス（３）、ビッグボーナス（３）＋小役の当選時に、全ての停止時期、すなわち取りこぼしのある役の当選時よりも相対的に多くの停止時期について停止制御テーブルを用いたテーブル＋コントロール方式による停止制御を行っているため、取りこぼしの生じる役が当選し、かつ当選した役を取りこぼした場合の表示結果を多様化できる。

30

【０６０９】

特に、これら取りこぼしの生じる役のうち、多くのメダルの獲得が期待できるビッグボーナス（１）～（３）の当選時に、停止制御テーブルを用いたテーブル＋コントロール方式による停止制御を行っているため、これら当選したビッグボーナス（１）～（３）を取りこぼした際の表示結果（いわゆるチャンス目やリーチ目）を多様化できる。また、本実施例では、ビッグボーナス（１）～（３）の当選時に加えていずれの役も当選していないハズレの場合にも、停止制御テーブルを用いたテーブル方式による停止制御を行っているため、ハズレの場合の表示結果も多様化することが可能となり、結果としてビッグボーナス（１）～（３）の当選時にも、非当選時にも出現し得る表示結果の設計の自由度が広がる。すなわちハズレの場合の停止位置を停止制御テーブルによって制限できるため、ビッグボーナス（１）～（３）に当選している可能性の高い出目となる停止位置やその出現割合の調整が容易となる。

40

【０６１０】

また、取りこぼしの生じないベル、リプレイ（１）、リプレイ（２）、ビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）の当選時には、ビッグボーナス（１）～（３）を取りこぼした際の表示結果（チャンス目）との関連が薄い。すなわちベル、リプレイ（１）、リプレイ（２）が出現した時点で特別役の当選があまり期待できず、ビッグボーナス（４）、

50

ビッグボーナス（５）は出現した時点で特別役が入賞してしまっているため、リプレイ（１）、リプレイ（２）、ビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）の当選時に、表示結果を多様化させる必要性が低い。このため、本実施例では、これらリプレイ（１）、リプレイ（２）、ビッグボーナス（４）、ビッグボーナス（５）といった取りこぼしの生じない役の当選時に、第２停止及び第３停止リールについて、すなわち取りこぼしの生じる役の当選時よりも相対的に多くの停止時期について停止制御テーブルを用いないコントロール方式による停止制御を行っているので、効果的に停止制御テーブルの格納容量を削減することが可能となる。すなわち内部抽選の結果の性質に合わせて表示結果を多様にすることも停止制御テーブルの格納容量を削減することも可能となる。

【０６１１】

10

また、本実施例では、第１停止について必ずテーブル方式またはテーブル＋コントロール方式で停止制御が行われる。すなわちこの場合には、必ず予め登録された停止制御テーブルを用いて停止制御が行われるので、特別役の当選時に、特別役の非当選時に選択される停止制御テーブルからは停止することのない停止位置となる滑りコマ数が登録された停止制御テーブルを選択して第１停止の停止制御を行うことで、第１停止のリールに表示結果が導出された時点で成立するリーチ目（いわゆる１確目）を導出させる制御を容易に設計することが可能となる。

【０６１２】

また、内部抽選の結果が赤チェリー、ベル＋赤チェリー、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（１）＋小役の場合に、赤チェリー、ビッグボーナス（１）の構成図柄をそれぞれ最大４コマの範囲で入賞ラインに引き込む停止制御テーブルが定められた共通テーブル作成用データ（１）を用いて停止制御を行うので、内部抽選の結果が赤チェリー、ベル＋赤チェリー、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（１）＋小役である場合に導出される表示結果をコントロール方式でリールの停止制御を行う場合に比較して容易に設計できるとともに、赤チェリー、ベル＋赤チェリー、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（１）＋小役が当選した場合のそれぞれについて個別にテーブル作成用データを用意せずに抽選結果に応じてリールを停止させる制御を行うことが可能となるので、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの表示結果を多様化しつつ、テーブル作成用データの格納容量を削減することができる。

20

【０６１３】

30

尚、本実施例では、内部抽選の結果が青チェリー、ベル＋青チェリー、ビッグボーナス（２）、ビッグボーナス（２）＋小役である場合、白チェリー、ベル＋白チェリー、ビッグボーナス（３）、ビッグボーナス（３）＋小役である場合にも、共通テーブル作成用データ（１）と同様の共通テーブル作成用データ（２）、共通テーブル作成用データ（３）をそれぞれを用いて停止制御を行うようになっており、これらの場合でも上記と同様の効果を有する。また、以下については、内部抽選の結果が赤チェリー、ベル＋赤チェリー、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（１）＋小役の場合についての停止制御に係る効果を説明し、青チェリー、ベル＋青チェリー、ビッグボーナス（２）、ビッグボーナス（２）＋小役である場合についての停止制御、白チェリー、ベル＋白チェリー、ビッグボーナス（３）、ビッグボーナス（３）＋小役である場合についての停止制御においても同様の構成をとっているため、青チェリー、ベル＋青チェリー、ビッグボーナス（２）、ビッグボーナス（２）＋小役である場合についての停止制御、白チェリー、ベル＋白チェリー、ビッグボーナス（３）、ビッグボーナス（３）＋小役である場合についての停止制御に係る効果については省略する。

40

【０６１４】

また、内部抽選の結果が赤チェリー、ベル＋赤チェリー、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（１）＋小役ある場合に、共通テーブル作成用データ（１）に基づく滑りコマ数が停止操作位置毎に仮想滑りコマテーブルに格納された後、当選役以外の役の入賞（異常入賞）や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新され、それ以外の

50

停止操作位置の滑りコマ数が維持されるようになっているので、内部抽選の結果に応じて停止禁止位置以外の停止位置となる停止操作位置で停止操作がなされた場合には、表示結果が同一となるので、赤チェリーのみが当選し、かつ取りこぼした場合でも、ビッグボーナス（１）が当選し、かつ取りこぼした場合と同一の表示結果が導出される割合が高くなるため、ビッグボーナス（１）が当選していることに対する遊技者の期待感を効果的に高めることができる。

【０６１５】

特に、本実施例では、共通テーブル作成用データ（１）の滑りコマ数として、赤チェリー、ビッグボーナス（１）の構成図柄を引き込めない停止操作位置については、通常の大10半を占めるハズレの場合（いずれの役も当選していない場合）には出現することのないチャンス目を停止させる滑りコマ数が定められているので、前述のような制御を行い、チャンス目が導出されることにより、ビッグボーナス（１）が当選していることに対する遊技者の期待感を更に効果的に高めることができる。

【０６１６】

また、本実施例では、左リールの入賞ライン上に「赤チェリー」が停止するのみで、入賞となる赤チェリーと、ビッグボーナス（１）など遊技者にとって有利な特別役と、で共通20テーブル作成用データ（１）が適用されるようになってい。すなわち、赤チェリー当選時において左リールの入賞ライン上に「赤７」または「赤チェリーが」が停止しなかった場合には、中、右リールの滑りコマ数として、ビッグボーナス（１）が当選している場合と同一の滑りコマ数が適用されることとなる。また、赤チェリー当選時において左リールの入賞ライン上に「赤７」が停止した場合でも、ビッグボーナス（１）を取りこぼすこととなる停止操作位置については、中リール及び右リールの滑りコマ数としてビッグボーナス（１）が当選している場合と同一の滑りコマ数が適用されることとなる。このため、チェリーに当選し、かつ取りこぼした場合には、ビッグボーナス（１）を取りこぼした場合と同一の停止位置が一層高い割合で停止することとなるので、ビッグボーナス（１）が当選していることに対する遊技者の期待感を更に効果的に高めることができる。

【０６１７】

尚、本実施例では、左リールの入賞ライン上に「赤チェリー」が停止するのみで、入賞となる赤チェリーと、ビッグボーナス（１）など遊技者にとって有利な特別役と、で共通30テーブル作成用データ（１）が適用されるようになってい。が、いずれか２つのリールまたは全てのリールの表示結果の組合せに応じて入賞となる役と、特別役と、で共通テーブル作成用データが適用されるようにしても良く、この場合には、取りこぼしの多い役（該当する図柄が引込可能範囲を超えて配置されている役）と、特別役と、で共通テーブル作成用データが適用されることが好ましく、この場合でも、取りこぼす割合が高まることによって特別役を取りこぼした場合と同一の停止位置が一層高い割合で停止することとなるので、特別役が当選していることに対する遊技者の期待感を更に効果的に高めることができる。

【０６１８】

また、本実施例では、赤チェリーが特別役と同時に当選し得る役であるため、赤チェリーが当選し、赤チェリーが入賞して、チャンス目が導出されなかった場合であっても、特別役40に当選している可能性が残るため、このような場合であっても特別役が当選していることに対する遊技者の期待感を高めることができる。

【０６１９】

また、本実施例では、内部抽選の結果が赤チェリー、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（１）＋小役の場合である場合に、全てのリールについてその停止時（第１停止時、第２停止時、第３停止時）に、共通テーブル作成用データ（１）に基づく停止制御テーブルが適用されるので、内部抽選の結果が赤チェリー、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（１）＋小役の場合に導出される表示態様、特には、これらの役が当選している場合のみ導出されるチャンス目の表示態様を容易に設計することができる。

【０６２０】

10

20

30

40

50

尚、本実施例では、内部抽選の結果が赤チェリー、ベル＋赤チェリー、ビッグボーナス（１）、ビッグボーナス（１）＋小役の場合である場合に、全てのリールについてその停止時（第１停止時、第２停止時、第３停止時）に、共通テーブル作成用データ（１）に基づく停止制御テーブルが適用されるようになっており、少なくとも最初に停止するリール、すなわち第１停止リールについて、共通テーブル作成用データに基づく滑りコマ数が適用されるものであっても上記と同様の効果を得られる。すなわち最初に停止する出目、いわば最も遊技者が注目する出目の表示態様を容易に設計することができる。

【０６２１】

また、本実施例では、ビッグボーナス（１）の当選時とハズレ時とは、異なる停止制御テーブルを適用しているが、例えば、ビッグボーナス（１）の当選時にもハズレ時にも第１停止を共通の停止制御テーブル、すなわち第１停止時のみハズレの場合にも共通テーブル作成用データ（１）の停止制御テーブル（ただし、左リールでは、赤チェリーが入賞してしまうのでこのような場合は例外とする。）を用いて停止制御を行うようにしても良く、このようにすることで、第１停止のリールに表示結果が停止した時点では、その停止位置からビッグボーナス（１）が当選しているか否かを判別することができないので、それ以降に遊技者の期待感を持続させることができる。また、前述したように左リールでは、赤チェリーが入賞してしまうので、左リールが第１停止である場合には、ハズレであってもテーブル＋コントロール方式で停止制御を行うことにより、左リールが第１停止となっても赤チェリーが入賞してしまうことを防止できる。

【０６２２】

本実施例では、テーブル方式によって停止制御を行う場合に、停止操作が有効となる前、すなわち停止操作が検出される前に、停止制御テーブルに登録された滑りコマ数を展開し、仮想滑りコマテーブルに格納するとともに、停止操作が検出された際には、仮想滑りコマテーブルを参照し、該当する停止操作位置の滑りコマ数を取得して停止制御を行うようになっており、停止操作が検出された後に停止制御テーブルを展開して滑りコマ数を取得する必要がないので、停止操作が検出された後、リールを停止させる制御を速やかに行うことが可能となり、停止操作の検出後、リールが停止するまでのタイムラグを極力短くすることができる。

【０６２３】

また、コントロール方式によって停止制御を行う場合にも、停止操作が有効となる前に、停止操作位置毎に、当選役に応じた停止位置を検索し、その検索結果に基づく滑りコマ数を仮想滑りコマテーブルに格納するとともに、停止操作が検出された際には、仮想滑りコマテーブルを参照し、該当する停止操作位置の滑りコマ数を取得して停止制御を行うようになっており、停止操作が検出された後に当選役に応じた停止位置を検索する必要がないので、停止操作が検出された後、リールを停止させる制御を速やかに行うことが可能となり、停止操作の検出後、リールが停止するまでのタイムラグを極力短くすることができる。

【０６２４】

また、本実施例では、テーブル＋コントロール方式によって停止制御を行う場合にも、停止操作が有効となる前に、停止制御テーブルに登録された滑りコマ数を展開し、仮想滑りコマテーブルに格納し、更に滑りコマ数別に停止位置を取得し、取得した停止位置との優先度に基づいて仮想滑りコマテーブルの滑りコマ数を更新する処理を行うとともに、停止操作が検出された際には、仮想滑りコマテーブルを参照し、該当する停止操作位置の滑りコマ数を取得して停止制御を行うようになっており、停止操作が検出された後に停止制御テーブルを展開して滑りコマ数を取得する必要や優先度の比較、滑りコマ数の更新などを行う必要がないので、停止操作が検出された後、リールを停止させる制御を速やかに行うことが可能となり、停止操作の検出後、リールが停止するまでのタイムラグを極力短くすることができる。

【０６２５】

本実施例では、停止制御の方法、テーブル方式及びテーブル＋コントロール方式で停止

制御を行う際に参照する停止制御テーブル、コントロール方式で停止制御を行う際の停止位置の検索順、テーブル+コントロール方式で停止制御を行う際の停止位置の優先度の判定順といった、リールの停止制御を行うための制御パターンが、全てのリールが回転中においては、内部抽選の結果に対して一意的に定められ、これらの制御パターンが内部抽選の結果に応じて一意的に選択され、選択された制御パターンに従ってリールの停止制御が行われるとともに、いずれかのリールが既に停止している場合においては、内部抽選の結果、停止済みのリールの停止位置に対して一意的に定められた制御パターンが選択し、選択された制御パターンに従ってリールの停止制御が行われるようになっており、内部抽選の結果、リールの停止状況（及び停止済みのリールの停止位置（表示結果））の全てが同一条件となった際に、同一の制御パターンに基づいてリールの停止制御が行われることとなるので、従来のように一の内部抽選結果に対して複数の制御テーブルからいずれか1つの制御テーブルを内部抽選とは異なる抽選（例えばリール制御の振分抽選など）などにより更に選択する必要がなく、リールを停止させる際の制御が複雑化することがない。

10

【0626】

尚、本実施例では、いずれかのリールが既に停止している場合において、内部抽選結果、リールの停止状況及び停止済みのリールの停止位置に対して一意的に定められた制御パターンに従ってリールの停止制御が行われるようになっているが、いずれかのリールが既に停止している場合において、内部抽選結果、リールの停止状況及び停止済みのリールの停止操作位置に対して一意的に定められた制御パターンに従ってリールの停止制御が行われるようにしても良く、このようにすることで内部抽選結果が同一であり、かつ停止済みのリールの停止位置（停止図柄）が同一の場合であっても、停止済みのリールの停止操作位置が異なる場合には、異なるテーブル作成用データが適用されることがあるため、リールの表示結果をより多彩なものにできる。

20

【0627】

この場合には、1／2図柄が変動する範囲の領域、すなわち1図柄が変動する範囲未満の単位で停止済みのリールの停止操作位置を判定し、その停止操作位置に対して一意的に定められた制御パターンに従ってリールの停止制御を行うこと、すなわちある図柄が基準位置に位置するステップ数から1図柄が変動する範囲以内の異なるステップ数に対して異なる制御パターンを選択可能とすることが好ましく、このようにすれば、停止済みのリールの停止位置が同一であり、停止操作が行われたタイミングが1図柄が変動する範囲以内であっても、他のリールに適用される制御パターンを変化させることができるので、各リールの表示結果をより一層多様化することができる。

30

【0628】

また、いずれかのリールが既に停止している場合において、内部抽選結果、リールの停止状況及び停止済みのリールの停止操作位置に対して一意的に定められた制御パターンに従ってリールの停止制御を行うものでは、例えば、いずれの役にも当選していない場合（ハズレ）において、ある特定のリールにおいて同一の停止位置が定められた領域番号の範囲で停止操作が行われた場合において同一の表示結果が導出されるが、同一の停止位置が定められた領域番号のうちの特定の領域番号の領域で停止操作が行われた場合のみ、他のリールの制御パターンとしてチャンス目を構成する表示結果を導出させることが可能なテーブル作成用データを選択し、同一の停止位置が定められた領域番号のうちの特定の領域番号以外の領域で停止操作が行われた場合に、他のリールの制御パターンとしてチャンス目を構成する表示結果を導出させることが可能な制御パターンを選択することが好ましい。これにより特定のリールを停止した時点での当該リールの停止位置が同一の場合であってもその停止操作位置が異なることによって最終的にチャンス目を導出可能に制御する場合と導出不可能に制御する場合とがあるので、いずれの役にも当選していない場合（ハズレ）のリールの表示結果が単調化してしまうことを防止できる。

40

【0629】

また、いずれかのリールが既に停止している場合において、内部抽選結果、リールの停止状況及び停止済みのリールの停止操作位置に対して一意的に定められた制御パターンに

50

従ってリールの停止制御を行うものにおいては、リールが停止する毎に、停止するリールが左リール、中リール、右リールのいずれかであるか、該当するリールの停止操作位置の領域番号、該当するリールの停止位置の領域番号、を特定可能なリール停止コマンドを、サブ制御部 91 に対して送信することが好ましく、このようにすることでサブ制御部 91 の CPU 91a は、リールが停止した際に、そのリールの停止位置のみならず、停止操作位置に応じて異なる演出を行うことが可能となる。

【0630】

特に、通常遊技状態においていずれの役にも当選していない場合（ハズレ）において、ある特定のリールにおいて同一の停止位置が定められた領域番号の範囲で停止操作が行われた場合において同一の表示結果が導出されるが、同一の停止位置が定められた領域番号のうちの特定の領域番号の領域で停止操作が行われた場合のみ、他のリールの制御パターンとしてチャンス目を構成する表示結果を導出させることが可能な制御パターンを選択し、同一の停止位置が定められた領域番号のうちの特定の領域番号以外の領域で停止操作が行われた場合に、他のリールの制御パターンとしてチャンス目を構成する表示結果を導出させることが可能な制御パターンを選択するとともに、通常遊技状態においていずれかの特別役に当選している場合に、同一の停止位置が定められた領域番号のうち、通常遊技状態においていずれの役も当選していない場合よりも多くの領域番号に対して、他のリールの制御パターンとしてチャンス目を構成する表示結果を導出させることが可能な制御パターンを選択する場合には、リール停止コマンドを受信した際に、停止操作位置がチャンス目の導出条件を満たす場合、すなわちチャンス目を構成する表示結果を導出可能な制御パターンが選択される停止操作位置である場合において、チャンス目の導出条件を満たさないが同一の停止位置となる他の停止操作位置である場合よりも高い割合で、いずれかの特別役に当選している可能性を報知する特殊演出（例えば、通常とは異なる停止音など）を行うようにしても良く、このようにすれば、特定のリールの停止時に特殊演出が行われることで、特定のリールの停止時に特殊演出が行われない場合よりも最終的にチャンス目が導出される可能性が高まることとなり、特殊演出が行われることに伴ってチャンス目の導出、更には特別役の当選に対する遊技者の期待感を効果的に高めることができる。

【0631】

本実施例では、レギュラーボーナス中においては、ベル以外の小役が当選する場合、必ずベルも同時に当選するとともに、最も払出枚数の多いベルの組合せを入賞ラインに引き込む制御が優先されるため、レギュラーボーナス中においていずれかの小役が当選した場合には、遊技者によるストップスイッチ 8L、8C、8R の操作タイミングに関わらずに、必ずベルを入賞させることができるようになっている。すなわちレギュラーボーナスにおいて赤チェリー、青チェリー、白チェリーといった払出枚数がベルよりも少ない役が当選した場合でも、ベルが入賞して赤チェリー、青チェリー、白チェリーが入賞したときよりも多くのメダルを獲得できるようになっており、赤チェリー、青チェリー、白チェリーが当選したために、レギュラーボーナス中に獲得できるメダル数が減少してしまうことがない。

【0632】

尚、本実施例では、レギュラーボーナス中において最も払出枚数の多いベルを、ベルの払出枚数よりも少ない小役が当選する際に同時に当選させるようにしているが、例えば、単独では、レギュラーボーナス中において最も払出の多い小役ではないが、複数の入賞ライン上に停止することで、レギュラーボーナス中に最も多くのメダルが付与される場合であれば、このような小役をそれよりも払出枚数の少ない小役と同時に当選させるようにしても良い。

【0633】

また、本実施例では、全ての遊技状態を通して最も払出枚数の多い小役であるベルを、レギュラーボーナス中においてそれよりも払出枚数の少ない小役が当選する際に同時に当選させるようにしているが、少なくともレギュラーボーナス中において入賞の対象となる小役のうちで最も払出枚数の多い小役を、それよりも払出枚数の少ない小役が当選する際

に同時に当選させるようにすれば、レギュラーボーナス中に獲得できるメダル数が減少してしまうことを防止できるものであり、例えば、レギュラーボーナス中において対象となる小役のうち最も払出枚数の多い小役の払出枚数が、他の遊技状態では、最も払出枚数の多い小役でなくとも良い。

【0634】

本実施例のスロットマシン1では、ビッグボーナス(1)(2)の終了後、RT(2)への移行契機となるリプレイ(2)の当選確率が高まるRT(1)に制御されるようになっており、RT(1)に制御されることによってRT(2)に移行することへの遊技者の期待感を高めることができる。

【0635】

また、RT(2)は、1ゲームあたりのメダルの払出率がRT(1)よりも高く、終了条件となる既定ゲーム数がRT(1)よりも多く、RT(1)よりも多くのメダルの獲得が期待できるため、RT(1)に制御されることで、RT(2)に移行することへの遊技者の期待感を一層高めることができる。

【0636】

また、RT(1)、RT(2)はともに1ゲームあたりのメダルの期待増加率が1を超えており、RT(1)に制御されるだけでもメダルの増加が期待できるうえに、RT(2)へ移行することにより、さらにメダルの増加が期待できる。

【0637】

また、RT(2)は、当該RT(2)が開始した後、規定ゲーム数に到達する前にいずれかの特別役が当選しても、その当選した特別役が入賞しなければ、特別役の当選をもってRT(2)が終了することがなく、当選した特別役を入賞させなければ、規定ゲーム数に到達するまでRT(2)に継続して制御することが可能となるため、RT(2)において特別役が当選してもその当選した特別役を入賞させなければ、規定ゲーム数に到達するまでRT(2)を消化することが可能となり、遊技者に対して損失感を与えてしまうことがない。

【0638】

また、特別役の当選フラグは、該特別役が入賞するまで次ゲーム以降に持ち越されるため、RT(2)が規定ゲーム数に到達することによって終了した後に、その間に当選した特別役を入賞させることが可能となるので、RT(2)の終了時に特別役の当選に対する遊技者の期待感を高めることができる。

【0639】

また、RT(2)は、当該RT(2)の開始後、規定ゲーム数に到達する前に、転落役(いずれかのチェリー)が入賞したときにも終了してしまうが、RT(2)の開始後、転落役が当選しても、転落役の入賞を回避する操作手順、すなわち転落役の組合せの引込範囲外のタイミングにて遊技者が停止操作を行うこと、すなわち遊技者の技術介入によってRT(2)を継続させることができるので、RT(2)に伴う興味を高めることができる。この際、転落役の種類によって入賞を回避するための操作手順が変化するうえに、全ての種類の転落役に共通の回避手順が存在しないため、遊技者がどの種類の転落役が当選したのかを推察し、それが当たるか否かによってRT(2)が継続するか否かが決定されることとなり、RT(2)に伴う興味を一層高めることができる。

【0640】

また、転落役である赤チェリー、青チェリー、白チェリーは、1ゲームに対して設定可能な最大賭数(3)を設定するために必要なメダル数である3枚以下(3枚)のメダルの払出を伴う入賞であるため、転落役を回避しても、遊技者が大きな不利益を被ることがないばかりか、赤チェリー、青チェリー、白チェリーの入賞確率が、スロットマシン1の払い出し率に大きな影響が及ぶことがない。

【0641】

また、本実施例では、1枚(1)～(3)の入賞に伴い払い出されるメダル数が、1ゲームに対して最小単位の賭数を設定するのに必要な1枚とされているため、最もスロット

10

20

30

40

50

マシン1の払い出し率に影響を与えにくくできる。

【0642】

尚、本実施例では、赤チェリー、青チェリー、白チェリーの入賞に伴い、1ゲームに対して設定可能な最大賭数(3)を設定するために必要なメダル数である3枚のメダルが遊技者に払い出されるようになっているが、より少ない方が好ましく、2枚、または最小単位の賭数を設定するのに必要な1枚とすることで、よりスロットマシン1の払い出し率に影響を与えにくくできる。

【0643】

また、RT(2)においていずれかの特別役が当選した場合には、以後、いずれかのチェリーが入賞しても、当選した特別役を入賞させなければ、例えばいずれかのチェリーが入賞しても規定ゲーム数に到達するまでRT(2)が終了してしまうことがないので、この間は、いずれかのチェリーが当選した際に、当選したチェリーを入賞させることで、特別役が当選する前に比較してより多くのメダルを獲得できるようになるため、RT(2)中にいずれかの特別役に当選した場合には、当選しなかった場合に比較して、その後獲得可能なメダル数を増加させることができるようになっている。

10

【0644】

また、転落役である赤チェリー、青チェリー、白チェリーは、特別役と同時に当選し得る役であるため、RT(2)の開始後、いずれかのチェリーを入賞させてしまった場合でも、同時に特別役が当選している可能性があるため、このような場合であっても特別役の当選に対する遊技者の期待感を効果的に高めることができる。さらに同時に特別役が当選していれば、いずれかのチェリーが入賞してもRT(2)が終了することがなく、その後も規定ゲーム数に到達するまでRT(2)が継続するので、いずれかのチェリーが入賞したにも関わらず、RT(2)が継続することによって特別役の当選を間接的に報知することができる。

20

【0645】

本実施例では、RT(2)においていずれの特別役も当選していない状態においては、いずれかのチェリーが当選したときに、転落役報知回数が残っている場合には、当選したチェリーの種類を示す転落役種類報知が実行されるようになっているので、転落役種類報知が実行されると、遊技者は報知された色によって、当選したチェリーの種類を認識することが可能となり、その結果、当選した可能性のあるチェリーの入賞を回避する操作手順を知ることができ、RT(2)を継続させることが可能となり、転落役報知回数によってRT(2)が継続するゲーム数を大きく変動させることができるため、RT(2)に伴う興趣をさらに高めることができる。また、遊技者は、RT(2)において常に転落役の入賞を回避するための操作手順を実践する必要が無く、転落役種類報知が実行されたときのみ転落役の入賞を回避する操作手順を行えば良いので、RT(2)における遊技者の負担を軽減できる。

30

【0646】

また、転落役報知回数を付与するか否か、すなわちRT(2)中においていずれの特別役も当選していない状態において複数種類のチェリーのうちいずれかの種類のチェリーが当選したときに転落役種類報知を実行するか否かを決定する転落役報知抽選を、ビッグボーナス(1)(2)中に行うとともに、その結果がビッグボーナス(1)(2)中に報知されるため、ビッグボーナス中の興趣を高めることができる。

40

【0647】

また、遊技者が選択したBB演出モードに対応する契機で転落役報知抽選を実行するとともに、その際の当選確率もBB演出モードに対応する確率を適用するようになっており、遊技者が選択したBB演出モードに応じて転落役報知回数を付与するか否かを決定するタイミングや、そのタイミングでの期待感が変化するので、遊技者が遊技に積極的に参加しているという意識を高めることができる。さらに転落役報知抽選に当選した旨の告知もBB演出モードに対応する契機で行うようになっているので、転落役報知抽選のタイミングとその告知タイミングとを適格に関連させることができる。

50

【0648】

また、転落役報知抽選に当選した場合に、複数の異なる回数からいずれかの回数を転落役報知回数として選択する報知回数抽選が実行されるようになっており、報知回数抽選で当選した転落役報知回数によって、R T (2) においていずれの特別役も当選していない状態において、いずれかのチェリーが当選した際に転落役種類報知が実行される回数に変化し、その結果、R T (2) の継続が期待できるゲーム数も変化するので、R T (2) に伴う興味を一層高めることができる。

【0649】

転落役報知抽選が行われるのは、ビッグボーナス (1) とビッグボーナス (2) であり、ビッグボーナス (1) の方がその後移行する R T (1) の規定ゲーム数が多いうえに、比較的多い転落役報知回数 (3 回、4 回) が選択される割合が高いので、ビッグボーナス (1) の方がビッグボーナス (2) よりも更なるメダルの獲得が期待できるようになっている。

10

【0650】

このように本実施例では、特別役の種類に応じて、その後の R T (1) の継続ゲーム数、や R T (2) において転落役種類報知が実行される回数変動するので、特別役の種類に応じてメダルの増減にメリハリを持たせることができる。

【0651】

また、本実施例では、ビッグボーナス (1) (2) 中だけでなく、R T (1)、R T (2) においても、ハズレのときに転落役報知抽選を実行するようになっており、R T (1) (2) 中においても転落役報知回数が付与され得るため、R T (2) 中において転落役報知回数が無くなってしまった場合や、ビッグボーナス (1) (2) 中に転落役報知回数を獲得できなかった場合であっても、R T (2) の継続に期待できる。

20

【0652】

また、本実施例では、R T (2) の残りゲーム数が3ゲームとなったときに、その時点で特別役の当選が報知されていなければ、R T (2) の終了までの3ゲームにわたり連続演出を必ず実行し、R T (2) の最終ゲーム、または最終ゲームの次のゲームにおいて特別役に当選しているか否かを報知するようになっており、R T (2) の終了時、すなわち特別役の当選が最も期待できるタイミングにかけて連続演出が実行され、特別役に当選しているか否かの報知が行われるので、特別役の当選に対する遊技者の期待感を効果的に高めることができる。

30

【0653】

また、R T (2) においていずれの役も入賞しなかったとき、すなわち R T (2) において出現頻度が低く、かつ特別役が当選している可能性の高いハズレを契機に連続演出を実行するか否かを決定する連続演出抽選を実行し、連続演出抽選に当選した場合に連続演出を実行し、最終的に特別役に当選しているか否かが報知されるとともに、いずれかの特別役に当選している場合に連続演出抽選で当たりパターンが決定され、決定された当たりパターンに基づく連続演出が実行され、特別役の当選が報知されることで、R T (2) 演出における表示画面の背景を選択する背景選択抽選を行い、R T (2) 演出における表示画面の背景を背景選択抽選で選択された背景に変更するようになっており、R T (2) において R T (2) 演出の背景が変化することによって特別役の当選に対する遊技者の期待感を高めることができるため、R T (2) 演出に伴う興味を効果的に高めることができる。

40

【0654】

また、背景選択抽選では、ビッグボーナス (3) に当選しているときよりもビッグボーナス (2) に当選しているときの方が夕方、夜が高い割合で選択され、ビッグボーナス (1) に当選しているときの方が更に夕方、夜が高い割合で選択されるようになっている。このため、背景が夕方や夜に変更されることで、より遊技者にとって有利度の高いビッグボーナス (1) の当選が期待できるようになっている。一方、ビッグボーナス (1) が当選している場合でも、50%は昼が選択され、背景が変更されないことがあるため、背景

50

が変更しない場合でもビッグボーナス（１）の当選に期待が持てるようになっている。

【０６５５】

このように背景選択抽選では、当選した特別役の種類に応じた確率で背景を選択するようになっており、ＲＴ（２）演出の背景の変化の仕方に応じて当選した特別役の種類を示唆することが可能となるので、ＲＴ（２）演出に伴う興趣を一層効果的に高めることができる。

【０６５６】

尚、本実施例では、特別役に当選している可能性のあるハズレを契機とする連続演出を境にＲＴ（２）演出の演出態様（背景）が変更されるようになっているが、演出態様を変更する可能性を示す変更演出を境に演出態様を変更するようにしても良く、このようにした場合にも、ＲＴ（２）中において特別役と同時当選する可能性のある役が入賞したとき、特別役に当選している可能性の高いチャンス目が導出されたことを契機に変更演出を実行することが好ましく、このようにすることで、特別役の当選している可能性がある事象が発生した場合にのみ変更演出が実行されることとなるため、変更演出による特別役の当選に対する遊技者の期待感を効果的に高めることができる。尚、いずれの役も入賞しなかった場合に変更演出を実行しても上記と同様の効果が得られる。

10

【０６５７】

また、ＲＴ（２）中に特別役に当選していることを条件に、特別役の当選した可能性の低い事象またはその事象のみでは特別役の当選した可能性を示すものではない事象を契機に連続演出や前述した変更演出を行ってＲＴ（２）演出の演出態様を変更したり、これらの事象を契機に連続演出や変更演出を伴わずＲＴ（２）演出の演出態様を変更するようにしても良く、このようにすることで特別役の当選報知に意外性を持たせることができる。

20

【０６５８】

また、本実施例では、特別役に当選していることを条件にＲＴ（２）演出の演出態様が変化するようになっているが、特別役に当選しているときの方が特別役に当選していないときよりも高い確率でＲＴ（２）演出の演出態様が変化するようにしても良く、このようにすることで、演出態様が変化した場合でも特別役の当選が確定しないので、ＲＴ（２）が終了するまで興趣を持続させることができる。

【０６５９】

本実施例では、通常遊技状態、ＲＴ（１）及びＲＴ（２）中における前述した単発演出として、リプレイまたは特別役のいずれかが当選している旨を示すリプレイ告知演出を実行するとともに、ＲＴ（１）及びＲＴ（２）中においてリプレイ（１）が当選した際に、通常遊技状態においてリプレイ（１）が当選した場合に比較して低い確率でリプレイ告知演出が実行されるようになっており、ＲＴ（１）、ＲＴ（２）に移行することによってリプレイ（１）の確率が高くなってもそれに伴ってリプレイ告知演出の頻度が極端に高くなってしまうことがなく、適度な演出のバランスを保つことができる。

30

【０６６０】

尚、本実施例では、ＲＴ（１）、ＲＴ（２）においてもリプレイ告知演出を実行するようになっているが、少なくともＲＴ（１）、ＲＴ（２）においてはリプレイ告知演出を実行しないようにしても良く、このようにした場合でも上記同様の効果を得られる。

40

【０６６１】

本実施例では、ビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）が入賞したときに、ビッグボーナス（１）～（３）が入賞したときのようにビッグボーナスの入賞を示す演出を行わず、それまでの遊技状態の演出を継続するようになっており、ビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）に移行した後、告知期間が終了するまでにボーナス告知演出によってビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）に移行した旨が告知されるようになっており、実際にはビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）が入賞し、既にビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）に移行している場合であっても、入賞とは関連せずに突然ビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）が始まったように認識させることができ、遊技者に意外性を与えることができるので、ビッグボナ

50

ス（４）またはビッグボーナス（５）への移行に伴う興趣を効果的に高めることができる。

【０６６２】

また、ビッグボーナス（４）及びビッグボーナス（５）の組合せは、「７」などの目立つ図柄よりもそのサイズが小さく、各リールに配置されている数も多い「ベル」及び「リプレイ」にて構成され、かつ２種類以上の図柄にて構成されており、入賞ラインに揃ったことが分かりづらいうえに、ビッグボーナス（４）及びビッグボーナス（５）以外の役については、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの一直線上に位置する図柄に跨って設定される入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃うように制御されるのに対して、ビッグボーナス（４）及びビッグボーナス（５）については、全てのリールにおいて上段・中段・下段のうち停止する位置が異なり、かつ一直線上に位置しない図柄に跨って設定される入賞ラインＬ５、Ｌ６に揃うようになっており、ビッグボーナス（４）及びビッグボーナス（５）の組合せが入賞ラインに揃ったことが一層分かりづらくなるため、ビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）が入賞したことの判別が困難となり、ボーナス告知演出によって突然ビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）が始まったと印象づけることができる。

10

【０６６３】

また、ビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）に移行すると同時にレギュラーボーナスに移行することで、ベルの入賞確率が大幅に高まるため、ビッグボーナス（４）またはビッグボーナス（５）に移行した際には、ベルが頻繁に入賞する前兆状態（告知期間）を経てボーナス告知演出が実行されたように認識させることができるため、ベルが頻繁に入賞することに伴って、それが自力で入賞した場合であっても遊技者の期待感を高めることができる。

20

【０６６４】

また、告知期間以外で、かつ特別役が当選していない状態で小役が単独で当選したときには、第１の小役告知演出が第２の小役告知演出よりも高い割合で実行されるのに対して、告知期間において小役が当選したときには、第２の小役告知演出が第１の小役告知演出よりも高い割合で実行されるようになっており、告知期間においては、告知期間以外で、かつ特別役が当選していない状態において実行される頻度の低い第２の小役告知演出が高い頻度で実行されるようになっており、第２の小役告知演出を伴うことによって告知期間における遊技者の期待感を効果的に高めることができる。

30

【０６６５】

また、ビッグボーナス（４）とビッグボーナス（５）とでは、終了条件となる払出枚数、すなわちビッグボーナス中に獲得できるメダル量が異なるとともに、前述のようにビッグボーナス（４）及びビッグボーナス（５）の組合せが入賞ラインに揃っても遊技者からは分かりづらく、ボーナス告知後、第１のボーナス演出期間においては、ビッグボーナス（４）においてもビッグボーナス（５）においても同一の第１のボーナス演出が実行されるので、第１のボーナス演出が終了した時点では、その後ビッグボーナスが継続するかどうかを判別することが困難であり、次のゲームにおいてビッグボーナスが継続することに対する期待感を効果的に高めることができる。

【０６６６】

また、ビッグボーナスが継続する場合には、次のゲームが終了するまでの期間において、複数のタイミングで継続告知がなされる可能性があり、いつ告知されるか分からないので、適度に緊張感を与えることが可能となり、興趣を効果的に高めることができるとともに、そのゲームが終了するまでの間、常に継続することに対する期待感を持続させることができる。

40

【０６６７】

本実施例では、連続演出やボーナス演出により遊技効果音を継続して出力している状態において、ゲーム終了後から遊技の進行操作がなされずに一定時間（３０秒）が経過したときに、通常音量（MAX）にて出力中の遊技効果音を下げる制御（消音制御）が行われるが、ゲーム終了後から一定時間（３０秒）が経過する前であっても、クレジットの精算

50

操作がなされたときには、一定時間の経過を待たず、通常音量（MAX）にて出力中の遊技効果音を下げる制御（消音制御）が行われるとともに、ゲーム終了後から一定時間（30秒）が経過する前に賭数が設定され、かつゲーム終了後から一定時間が経過する前であっても、賭数の精算操作がなされ、待機コマンドが送信されたときには、一定時間の経過を待たず、通常音量（MAX）にて出力中の遊技効果音を下げる制御（消音制御）が行われるようになっており、前回のゲームが終了してから一定時間（30秒）が経過する前であっても、遊技者の意思により連続遊技効果音の音量を下げるができるため、遊技を中断しても周囲の遊技者に迷惑をかけることがない。

【0668】

また、連続演出やボーナス演出により遊技効果音を継続して出力している状態において、ゲーム終了後から所定時間が経過した場合でも、賭数が設定されている状態であれば、遊技効果音を消音する制御は行わないようになっており、遊技者がゲームを開始する意志がある状態であり、すぐに元の音量に戻さなければならぬにも関わらず、遊技効果音を消音してしまうことがない。

10

【0669】

本実施例のスロットマシン1では、2相励磁停止制御と3相励磁停止制御とを併用してリールモータの停止制御を行うことで、2相励磁停止制御によってロータ32aの回転が急速に制動されつつ目標停止角度位置に誘導され、その後、3相励磁停止制御によって、目標停止角度位置の停止相を挟んで相反する位置にある2つのブレーキ相の励磁によりブレーキを得ながら、停止相の励磁により目標停止角度位置にロータ32aが停止することとなるため、回転中のロータ32aを振動させることなく目標停止角度位置に停止させることができる。更に、ロータ32aは目標停止角度位置に停止することから、ロータ32aの正確な停止位置が特定されるため、回転開始時にリールを滑らかに回転させることができる。

20

【0670】

また、本実施例では、設定キースイッチ37のみがONの状態では起動し、設定変更モードへ移行させる場合においては、RAM41cが初期化されるが、停止相ワークは初期化されないようになっており、設定変更後の遊技状態においても停止相ワークに格納されたリールモータ32L、32C、32Rの停止相を示すデータが維持されるようになっている。このため、設定変更後、最初にリールモータ32L、32C、32Rを回転させる場合にも、これらの停止相を特定することが可能となり、このような状況であってもリールを滑らかに回転開始させることが可能となり、設定変更後、最初にリールを回転させる際にリールが振動してしまうことがなく、遊技者から設定変更されたことが見抜かれてしまうことを防止できる。

30

【0671】

また、設定キースイッチ37、リセット／設定スイッチ38の双方がONの状態では起動し、設定変更モードへ移行させることにより、停止相ワークも含めてRAM41cを初期化することが可能となるため、ステッピングモータの励磁相を記憶するために割り当てられた停止相ワークを利用して不正プログラムなどが常駐してしまうことを防止できる。

【0672】

40

本実施例のスロットマシン1では、ゲーム制御終了後、最初にメダルの投入が検出されたタイミングにおいて1ゲームにつき1回のみ、満タンセンサ35aの検出状態に基づいて満タン状態か否かを判定し、満タン状態と判定された場合に、ゲームの進行を不能動化し、リセット操作がなされるまで満タンエラー状態に制御するようになっている。

【0673】

また、再遊技役が入賞した次のリプレイゲームにおいては、そのゲームが終了するまでメダルの投入が許可されないことがないので、メダルの投入が有効に検出されることはなく、満タン状態か否かの判定が省略されるようになっており、満タンエラーか否かの判定が無駄に行われることがなく、満タン状態を効率よく監視でき、満タン状態の判定にかかる制御負荷を軽減できるとともに、満タンエラーの頻度を極力少なくすることができるので

50

、遊技者に煩わしい思いをさせたり、店員が満タン状態を解消するための労力を軽減することが可能となる。

【0674】

また、メダルの投入が検出されたことを契機に満タン状態の判定を行っているので、メダルの投入が禁止されるリプレイゲームにおいては、必然的に満タン状態か否かの判定が省略されるようになっており、リプレイゲームにおいて満タン状態か否かの判定を省略する制御を行うにあたり、特にリプレイゲームか否かの判定などを行う必要がない。

【0675】

また、ゲーム制御の終了後、次のゲームのメダルが投入可能な状態において最初にメダルの投入が検出されたタイミング、すなわちオーバーフロータンク35に貯留されたメダルが増加するタイミングで満タンエラーか否かの判定が行われるため、効率の良いタイミングで満タン状態を判定できる。

10

【0676】

また、ゲーム制御の終了後、次のゲームのメダルが投入可能な状態において2枚目のメダルや3枚目のメダルの投入が検出されたタイミングとすると、クレジットを用いて賭数を設定した後、賭数の不足分をメダルの投入によって設定する場合もあるが、このような場合に、オーバーフロータンク35の貯留量が増加しているにもかかわらず、そのゲームにおいては、満タン状態の判定が行われないことになってしまうが、本実施例では、ゲーム制御の終了後、次のゲームのメダルが投入可能な状態において最初にメダルの投入が検出されたタイミングで満タン状態の検出が行われるため、オーバーフロータンク35の貯留量が増加するゲームにおいては、確実に満タン状態の検出を行うことが可能となる。

20

【0677】

また、本実施例では、ゲーム制御終了後、メダルの投入が可能な状態であっても、クレジットを用いて賭数が設定され、メダルが投入されずにゲームが開始した場合には、満タン状態か否かの判定は省略されるようになっており、メダルが投入されることがなく、オーバーフロータンク35の貯留量が増えることがないゲームにおいては、満タンエラーか否かの判定が無駄に行われることがなく、満タン状態を効率よく監視でき、満タン状態の判定にかかる制御負荷を軽減できるとともに、満タンエラーの頻度を極力少なくすることができるので、遊技者に煩わしい思いをさせたり、店員が満タン状態を解消するための労力を軽減することが可能となる。

30

【0678】

また、メダルの投入が検出されたことを契機に満タン状態の判定を行っているので、クレジットを用いて賭数が設定され、メダルが投入されずにゲームが開始した場合においては、必然的に満タン状態か否かの判定が省略されるようになっており、クレジットを用いて賭数が設定され、メダルが投入されずにゲームが開始した場合において満タン状態か否かの判定を行わない制御を行うにあたり、特にクレジットを用いたか否かの判定などを行う必要がない。

【0679】

また、本実施例では、ゲーム制御終了後、次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングで満タンフラグが設定されているか否かを判定し、満タンフラグが設定されている場合には、次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングで満タンエラー状態に制御するようになっており、このため、ゲーム開始から当該ゲームの制御が終了するまでの間に、満タンエラー状態に制御されることによって、例えばリール2L、2C、2Rが回転している状態で一度リール2L、2C、2Rの回転状態を停止させ、満タンエラー状態に制御し、その後満タンエラー状態が解除された際に、リール2L、2C、2Rの回転を再開させたり、ホッパーモータ34bの駆動によりメダルの払出動作がなされている状態でメダルの払出動作を一度停止させ、満タンエラー状態に制御し、その後満タンエラー状態が解除された際に、メダルの払出動作を再開させたりするといった複雑な制御を行う必要がない。すなわち、ゲームの制御を一度中断してその後ゲームの制御を再開する等の制御を行う必要がなく、ゲームの進行に係る制御が複雑化してしまうことを防止できる。

40

50

【0680】

尚、本実施例では、ゲーム制御終了後、次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングで満タンフラグが設定されているか否かを判定するようになっており、ゲーム制御の最後に満タンフラグが設定されているか否かを判定し、満タンフラグが設定されている場合には、次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングで満タンエラー状態に制御するようにしても良く、この場合でも上記と同様の効果が得られる。

【0681】

また、ゲーム制御終了後、満タン状態が判定されており、満タンフラグが設定されている場合でも、前のゲームにおいて再遊技役が入賞しており、次のゲームがリプレイゲームであれば、満タンエラー状態に制御されないようになっており、満タンエラーの頻度をさらに少なくすることができるので、遊技者に煩わしい思いをさせたり、店員が満タン状態を解消するための労力を軽減することが可能となる。

10

【0682】

また、本実施例では、タイマ割込処理において2.24ms毎に行うスイッチ入力判定処理において、満タンセンサ35aから出力される検出信号が前回offの状態からonの状態に変化するのみで満タンエラーとなった旨が検出されるため、offからonに変化してからの継続時間などを計時する必要がなく、満タンエラーの検出に係る制御を簡素化することができる。

【0683】

また、本実施例では、満タン状態か否かの判定を、ゲーム制御終了後、最初にメダルの投入が検出されたタイミングで行っているが、少なくとも1ゲームに1回のみ満タン状態か否かの判定を行う構成であれば良く、例えば、変形例で示したように、ゲーム制御終了後、次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングで満タン状態か否かの判定を行うようにしたり、ゲームの開始操作が検出された時点やゲーム制御の終了時点で満タン状態か否かの判定を行うようにしても良い。尚、ゲーム制御終了時に満タン状態か否かの判定を行う場合には、そのゲームにおいて再遊技役が入賞し、次のゲームがリプレイゲームである場合に、満タン状態か否かの判定を省略するようにすれば良い。

20

【0684】

変形例では、ゲーム制御の終了後、次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングにおいて1ゲームにつき1回のみ、満タンセンサ35aの検出状態に基づいて満タン状態か否かを判定し、満タン状態と判定された場合に、ゲームの進行を不能動化し、リセット操作がなされるまで満タンエラー状態に制御するようになっており、

30

【0685】

また、満タン状態か否かの判定を行う前に、次のゲームがリプレイゲームか否かを判定し、リプレイゲームであれば満タン状態か否かの判定は省略されるようになっており、満タンエラーか否かの判定が無駄に行われることがなく、満タン状態を効率よく監視でき、満タン状態の判定にかかる制御負荷を軽減できるとともに、満タンエラーの頻度を極力少なくすることができるので、遊技者に煩わしい思いをさせたり、店員が満タン状態を解消するための労力を軽減することが可能となる。

【0686】

40

また、変形例では、クレジットを用いて賭数が設定され、メダルが投入されずにゲームが開始した場合には、そのゲーム制御終了後、満タン状態か否かの判定が省略されるようになっており、メダルが投入されることがなく、オーバーフロータンク35の貯留量が増えることがない場合には、満タンエラーか否かの判定が無駄に行われることがなく、満タン状態を効率よく監視でき、満タン状態の判定にかかる制御負荷を軽減できるとともに、満タンエラーの頻度を極力少なくすることができるので、遊技者に煩わしい思いをさせたり、店員が満タン状態を解消するための労力を軽減することが可能となる。

【0687】

また、変形例では、ゲーム制御の終了後、次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングで満タン状態か否かが判定されるようになっており、ゲームの終了後、オーバー

50

フロータンク 35 にメダルが増える前の段階で満タン状態を判定できる。また、満タン状態が判定されると、次のゲームのメダルが投入可能となる前に満タンエラー状態にされるため、オーバーフロータンク 35 にメダルが増える前の段階でゲームの進行を不能動化し、それ以上オーバーフロータンク 35 の貯留量が増加してしまうことがない。ゲーム開始から当該ゲームの制御が終了するまでの間に、満タンエラー状態に制御されることによって、例えばリール 2 L、2 C、2 R が回転している状態で一度リール 2 L、2 C、2 R の回転状態を停止させ、満タンエラー状態に制御し、その後満タンエラー状態が解除された際に、リール 2 L、2 C、2 R の回転を再開させたり、ホッパーモータ 34 b の駆動によりメダルの払出動作がなされている状態でメダルの払出動作を一度停止させ、満タンエラー状態に制御し、その後満タンエラー状態が解除された際に、メダルの払出動作を再開させたりするといった複雑な制御を行う必要がない。すなわち、ゲームの制御を一度中断してその後ゲームの制御を再開する等の制御を行う必要がなく、ゲームの進行に係る制御が複雑化してしまうことを防止できる。また、満タン状態の判定と、それに伴う満タンエラー状態の制御がほぼ同時に行われるため、満タン状態が判定された旨を示す情報を保持しておく必要もない。

10

【0688】

尚、本実施例では、ゲーム制御終了後、次のゲームのメダルが投入可能となる前のタイミングで満タン状態か否かを判定するようになっているが、ゲーム制御の最後に満タン状態か否かを判定するようにしても、ゲームの終了後、オーバーフロータンク 35 にメダルが増える前の段階で満タン状態を判定できる。

20

【0689】

また、この場合には、満タン状態が判定された場合に次のゲームに移行する前に満タンエラー状態に制御するようにしても良く、この場合でも、ゲームの制御を一度中断してその後ゲームの制御を再開する等の制御を行う必要がなく、ゲームの進行に係る制御が複雑化してしまうことを防止できる。また、満タン状態の判定と、それに伴う満タンエラー状態の制御がほぼ同時に行われるため、満タン状態が判定された旨を示す情報を保持しておく必要もない。

【0690】

また、本実施例では、外部から投入されたメダルはまずホッパータンク 34 a に貯留され、ホッパータンク 34 a が満タンとなって溢れたメダルがオーバーフロータンク 35 に貯留されるようになっており、このオーバーフロータンク 35 の満タン状態が満タンセンサ 35 a によって検出され、満タン状態が判定されるようになっているが、オーバーフロータンク 35 を設けず、ホッパータンク 34 a の貯留量が一定量以上となったか否かを検出する満タンセンサを設け、ホッパータンク 34 a の満タン状態を満タンセンサによって検出し、満タン状態を判定するようにしても良い。また、ホッパータンク 34 a の貯留量が一定量以上か否かを検出する第 1 の満タンセンサを設け、第 1 の満タンセンサがホッパータンク 34 a の満タンを検出した場合に、投入メダルの流路をオーバーフロータンク 35 側に切り替えるとともに、オーバーフロータンク 35 の満タン状態を検出する第 2 の満タンセンサを設け、第 1 の満タンセンサ及び第 2 の満タンセンサの一方または双方の検出に基づいて満タン状態を判定するようにしても良い。例えば、第 2 の満タンセンサが満タン状態を検出している場合でも、ホッパータンク 34 a に貯留されたメダルが払い出されて第 1 の満タンセンサが満タン状態を検出しない場合があり、この場合には再度投入メダルの流路をホッパータンク 34 a 側に切り替えることで、双方のタンクが満タン状態となるまでメダルを貯留することができる。さらにこのような場合には、第 2 の満タンセンサのみが満タン状態を検出していても満タン状態とは判定せず、第 1 の満タンセンサ及び第 2 の満タンセンサの双方が満タン状態を検出したときに満タン状態と判定することで、満タン状態と判定される頻度を一層低減することが可能となる。

30

40

【0691】

本実施例では、遊技制御基板 40 から出力された外部出力信号がホール機器に出力されるようになっている。これら外部出力信号は、ドア開放信号、設定変更信号、投入エラー

50

信号、払出エラー信号を含むが、これらドア開放信号、設定変更信号、投入エラー信号、払出エラー信号は、頻繁に出力される信号ではないため、これらの信号に対して個々に外部出力用の端子を設ける必要性は低い。

【0692】

このため、本実施例では、遊技制御基板40から出力された外部出力信号を、外部出力基板1000を介して、ホール機器に出力するとともに、これら外部出力信号のうちドア開放信号、設定変更信号、投入エラー信号、払出エラー信号を、外部出力基板1000に搭載されたパラレル・シリアル変換回路1002によって、これらの信号を個別に識別可能なシリアル信号であるセキュリティ信号に変換して外部に出力するようになっており、これらドア開放信号、設定変更信号、投入エラー信号、払出エラー信号を1本の端子から出力することが可能となり、必要以上に多くの端子を設ける必要がなくなる。

10

【0693】

また、現時点では使用されていないが、将来的に使用する可能性のある予備信号線を備えた場合でも、予備信号線から出力される信号を含めて1本の端子にて個々の信号を識別可能に出力可能になるとともに、使用されていない予備信号線の端子が、空き端子となってしまうことがない。

【0694】

尚、本実施例では、ドア開放信号、設定変更信号、投入エラー信号、払出エラー信号を、外部出力基板1000に搭載されたパラレル・シリアル変換回路1002によって、これらの信号を個別に識別可能なシリアル信号であるセキュリティ信号に変換して外部に出力するようになっているが、例えば、AND回路などによって、ドア開放信号、設定変更信号、投入エラー信号、払出エラー信号のいずれか1つの信号でも出力されている場合に、エラー信号を1本の端子にて外部に出力するようにしても良く、このようにした場合でも、外部の機器でエラーの発生中、ドア開放中、設定変更中のいずれかが発生中であること特定することが可能であり、必要以上に多くの端子を設ける必要がなくなる。また、この場合には、複数の信号をシリアル信号に変換せずとも1本の端子にて外部に出力できるため、製造コストも軽減できる。

20

【0695】

本実施例のスロットマシン1においては、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間のコネクタ接続、すなわち遊技制御基板40の基板側コネクタ620aとケーブル600aのケーブル側コネクタ610aとの接続、ケーブル600aのケーブル側コネクタ611aと操作部中継基板110の基板側コネクタ621aとの接続、操作部中継基板110の基板側コネクタ622gとケーブル601gのケーブル側コネクタ612gとの接続についてこれらコネクタ同士の接続の解除を、コネクタ規制部材500a及びコネクタ規制部材650によって規制するようになっている。これにより、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間のいずれかのコネクタを不正な打ち込み器具等のコネクタに差し替えて接続し、遊技制御基板40のメイン制御部41にゲームの進行に関わる不正な信号を入出力させるといった不正行為を行うことが困難となるため、例えば、打ち込み器具などを接続して、ボーナスが当選した状態としたスロットマシンを開店時に提供するといった不正営業の実施等を効果的に防止できる。

30

40

【0696】

また、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間のコネクタ接続を解除するためには、基板ケース200の封止片232やコネクタカバー520の接続片522a、カバー部材680の接続片684aを破断しなければならず、これにより、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間のコネクタ接続が1つでも解除されると、その痕跡が残るとともに、その痕跡を消すことはきわめて困難であるため、上記不正営業をより効果的に抑制することができる。

【0697】

また、本実施例では、遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間に中継基板が1つのみであるが、複数の中継基板を経由する場合には、その間に存在するコネクタ接続全

50

てについて抜脱を規制することが好ましく、このようにすることで遊技制御基板40と投入メダルセンサ31との間のいずれかのコネクタを不正な打ち込み器具等のコネクタに差し替えて接続し、遊技制御基板40のメイン制御部41にゲームの進行に関わる不正な信号を入出力させるといった不正行為を行うことが困難となるため、上記不正営業の実施等を効果的に防止できる。

【0698】

また、本実施例では、ゲームの進行に応じて遊技制御基板40に対して信号を入力する第1の電子部品5、6、7、8、31、33L、33C、33R、35及びゲームの進行に応じて遊技制御基板40から信号が出力される第2の電子部品32L、32C、32R、34のうち、投入メダルセンサ31と遊技制御基板40との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制している。すなわちその信号がなければ遊技を進行させることができない投入メダルセンサ31（投入メダルセンサ31からの信号が入力されなければ賭数を設定できずゲームを開始することが不可能となる）と遊技制御基板40との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制しており、他の電子部品と遊技制御基板40との間でコネクタ同士の接続を解除して打ち込み器具のコネクタに差し替えた場合でも、実質的に遊技を自動的にゲームを進行させることができなくなるため、最小限の規制で不正行為を防止することが可能となり、これらコネクタ同士の接続を解除するための部品点数を減らすことができる。

10

【0699】

尚、本実施例では、投入メダルセンサ31と遊技制御基板40との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制しているが、スタートスイッチ7と遊技制御基板40との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制するようにしても同様の効果が得られる。また、本実施例のようにリールの回転開始後、リールの停止操作がなされるまでリールが停止する構成でないものであれば、ストップスイッチ8L、8C、8Rのいずれかと遊技制御基板40との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制するようにしても同様の効果が得られる。

20

【0700】

また、本実施例では、メイン制御部41とゲームの進行上必要な信号の入出力が行われる複数の電子部品とを接続する複数の信号線が、遊技制御基板40と操作部中継基板110の間では1本のケーブル600aで接続されているため、遊技制御基板40の基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとのコネクタ接続、すなわち1カ所のコネクタ接続のみ接続の解除を規制することで、複数の信号線同士の接続の解除を規制することが可能となり、これらコネクタ接続の解除を規制するための部品を複数用意する必要がなく、これらの部品点数を削減できる。

30

【0701】

尚、メイン制御部41とゲームの進行上必要な信号の入出力が行われる複数の電子部品とを接続する複数の信号線が、複数のケーブルを介して接続される場合でも、基板側コネクタを近接する位置に配置するとともに、1つの部品でこれら複数の基板側コネクタと複数のケーブル側コネクタとの接続の解除を規制することで、これらコネクタ接続の解除を規制するための部品を複数用意する必要がなく、これらの部品点数を削減できる。

40

【0702】

また、本実施例では、遊技制御基板40と操作部中継基板110とを接続するケーブル600aのケーブル側コネクタ611aと操作部中継基板110の基板側コネクタ621aとの接続の解除、操作部中継基板110と投入メダルセンサ31とを接続するケーブル601gのケーブル側コネクタ612gと操作部中継基板110の基板側コネクタ622gとの接続の解除が、1つのコネクタ規制部材650によって、同時に規制されるので、これら複数のコネクタ接続の解除を規制するための部品を複数用意する必要がなく、これらの部品点数を削減できる。

【0703】

50

また、本実施例では、取付側部材 510 とコネクタカバー 520 とからなるコネクタ規制部材 500a を基板ケース 200 に取り付けることで、当該基板ケース 200 に収容された遊技制御基板の基板側コネクタ 620a とケーブル側コネクタ 610a との抜脱が規制されるとともに、この状態で基板ケース 200 を取付ベース 250 に取り付けて固着部材 255 と封止片 232 とを固着することで、基板ケース 200 からのコネクタ規制部材 500a の取り外しが規制されることになり、基板ケース 200 の封止片 232 を破断して基板ケース 200 と筐体（取付ベース 250）との固着を解除するか、取付側部材 510 またはコネクタカバー 520 の取り付け状態を解除しなければ、基板側コネクタ 620a からケーブル側コネクタ 610a を抜脱できない状態となる。すなわち封止片 232 の破断、または接続片 522a の破断という痕跡を残さなければケーブル側コネクタ 610a を抜脱することができない状態となり、痕跡を残さずに打ち込み器具などの不正器具を接続することができなくなるため、不正が行われた可能性があることを確実に発見することができるようになる。

10

【0704】

また、故障などにより遊技制御基板 40 を収容した基板ケース 200 ごと遊技制御基板 40 を交換する場合には、封止片 232 を破断して基板ケース 200 と筐体（取付ベース 250）との固着を解除すれば、コネクタ規制部材 500a を基板ケース 200 から取り外してケーブル側コネクタ 610a を基板側コネクタ 620a から抜脱可能となるため、無駄にコネクタ規制部材 500a を破壊したり、基板ケース 200 を破壊して開封することなく基板側コネクタ 620a からケーブル側コネクタ 610a を分離させることができる。

20

【0705】

また、コネクタ規制部材 500a を取付側部材 510 とコネクタカバー 520 とから構成し、取付側部材 510 を基板ケース 200 に取り付けた後、ケーブル側コネクタ 610a を基板側コネクタ 620a に接続し、その状態で基板側コネクタ 620a の一部を上方から被覆するようにして取付側部材 510 に取り付けることによって、ケーブル側コネクタ 610a の基板側コネクタ 620a からの抜脱が不能化されるようになっており、ケーブル側コネクタ 610a を基板側コネクタ 620a に接続した後、基板側コネクタ 620a の周辺に位置する取付側部材 510 の係止孔部 513 の係止孔 513a にコネクタカバー 520 の係止筒 522 を嵌入し、コネクタカバー 520 を取付側部材 510 に取り付けるのみで、コネクタカバー 520 によりケーブル側コネクタ 610a の一部が被服され、ケーブル側コネクタ 610a の抜き方向への移動が規制されるので、ケーブル側コネクタ 610a の基板側コネクタ 620a に対する抜脱を規制するにあたり、その組み付け作業を軽減できる。

30

【0706】

また、遊技制御基板 40 が基板ケース 200 に収容された状態であっても、そのままの状態ではケーブル側コネクタ 610a を基板側コネクタ 620a に接続し、その後コネクタカバー 520 を取り付けるのみで良く、このような場合には、ケーブル側コネクタ 610a の基板側コネクタ 620a に対する抜脱を規制するにあたり、その組み付け作業を一層効果的に軽減できる。

40

【0707】

また、コネクタカバー 520 は、ケーブル側コネクタ 610a と基板側コネクタ 620a との接続部分全体を被覆するのではなく、ケーブル側コネクタ 610a の抜き方向側の一部のみを被覆する構成であるため、ケーブル側コネクタ 610a の基板側コネクタ 620a に対する抜脱を確実に規制できるばかりでなく、コネクタカバー 520 の製造に必要な材料が少なく済む。

【0708】

また、コネクタカバー 520 は、取付側部材 510 に対して 1カ所の係止筒 522 のみで取り付けられるので、コネクタカバー 520 及び取付側部材 510 の構造を簡素化できることから好ましいが、コネクタカバー 520 に係止筒 522 を複数箇所設けるとともに

50

、取付側部材 5 1 0 にもそれぞれ対応する箇所に係止孔 5 1 3 a を設け、コネクタカバー 5 2 0 を複数箇所を取付側部材 5 1 0 に対して取り付けられるようにしても良く、このようにすることで、ケーブル側コネクタ 6 1 0 a の基板側コネクタ 6 2 0 a に対する抜脱をより強固に規制することができる。更にこの場合には、ケーブル側コネクタ 6 1 0 a と基板側コネクタ 6 2 0 a との接続部分を跨ぐ複数箇所で行脱コネクタカバー 5 2 0 を複数箇所で行脱側部材 5 1 0 に対して取り付けられることが好ましく、このようにすれば、ケーブル側コネクタ 6 1 0 a の基板側コネクタ 6 2 0 a に対する抜脱を更に強固に規制することができる。

【0709】

また、コネクタカバー 5 2 0 が取付側部材 5 1 0 に対して 1 カ所の係止筒 5 2 2 のみで行脱付けられるが、コネクタカバー 5 2 0 の一方の側壁には、取付側部材 5 1 0 の基片 5 1 0 a の表面に当接するリブ 5 2 1 b、5 2 1 b が形成されており、コネクタカバー 5 2 0 の移動が規制されるため、ケーブル側コネクタ 6 1 0 a の基板側コネクタ 6 2 0 a に対する抜脱を確実に規制することができる。

10

【0710】

また、取付側部材 5 1 0 の基片 5 1 0 a から延設される両端部には、内向きの係止片 5 1 1、5 1 1 がそれぞれ形成されており、係止片 5 1 1、5 1 1 を外方に弾性変形させた状態で、基板ケース 2 0 0 に組み付けて基板ケース 2 0 0 の裏面に形成された係止溝 5 1 4、5 1 4 に係合させることで、取付側部材 5 1 0 が基板ケース 2 0 0 に取り付けられるようになっているため、コネクタ規制部材 5 0 0 a を基板ケース 2 0 0 に取り付けるにあたり、ネジやピンなどの他の部材を用いることなく取り付けられることができるので、部品点数を削減できる。

20

【0711】

また、コネクタ規制部材 5 0 0 a を構成する取付側部材 5 1 0 を基板ケース 2 0 0 に取り付けた際に、取付側部材 5 1 0 の基片 5 1 0 a、上片 5 1 0 c、5 1 0 c の基板ケース 2 0 0 に対する対向面が上部ケース 2 0 3 における段部 2 0 3 b の上面及び凹部 2 0 3 f の底面にそれぞれ当接するようになっているため、コネクタ規制部材 5 0 0 a と基板ケース 2 0 0 の表面との間に不正部品などが取り付けられることを効果的に防止することができる。

【0712】

また、コネクタ規制部材 5 0 0 a を構成する取付側部材 5 1 0 及びコネクタカバー 5 2 0 は、ともに透明な合成樹脂材にて構成されているため、基板ケース 2 0 0 内の視認性がコネクタ規制部材 5 0 0 a により損なわれることがないので、遊技制御基板 4 0 の監視に支障をきたすことがない。また、コネクタ規制部材 5 0 0 a と基板ケース 2 0 0 との隙間に不正部品が取り付けられた場合でも容易に発見することが可能となる。

30

【0713】

本実施例では、メイン制御部 4 1 の起動時に電断前の状態に復帰し、かつ電断前から特別役が当選している場合には、CPU 4 1 a が特別役の当選を示す電源投入コマンドを送信し、特別役の当選を示す電源投入コマンドをサブ制御部 9 1 が受信すると、特別役の当選を示す告知演出を実行するとともに、この告知演出は特別役の入賞を示す入賞判定コマンドを受信するまで、すなわち当選した特別役が入賞するまで継続して実行されるようになっている。

40

【0714】

また、サブ制御部 9 1 は、電源投入コマンドか、後述するようにメイン制御部 4 1 の制御状態が初期化された旨を示す初期化コマンドを受信するまでは、バックアップが正常であってもその演出状態に復帰することなく、他のコマンドを受信してもそれに応じて演出の制御は行わないようになっている。このため、起動時にメイン制御部 4 1 とサブ制御部 9 1 のコマンド送信ラインを非接続とし、その後メイン制御部 4 1 とサブ制御部 9 1 とを接続しても、サブ制御部 9 1 は、電源投入コマンドや初期化コマンドを受信していないため、演出の制御が行われることはなく、起動時にメイン制御部 4 1 とサブ制御部 9 1 のコマンド送信ラインを非接続としても、サブ制御部 9 1 側で電源投入コマンドの受信を回

50

避し、特別役の当選を示す告知演出の実行を回避することは不可能であり、このようにメイン制御部４１の起動時に電断前の状態に復帰し、かつ電断前から特別役が当選している場合には、必ず特別役の当選が報知されることとなる。

【０７１５】

一方、打ち込み器具などの不正器具を接続するには、一度電源を切る必要がある（電源を切らずにコネクタを外すと故障の原因となる）が、上記の構成により、無理矢理コネクタの接続を解除して打ち込み器具を使用し、不正に特別役の当選を設定しても、メイン制御部４１を再起動させた際に、特別役に当選していることが外部から容易に判別できてしまうので、打ち込み器具を使用して特別役が当選した状態に設定したスロットマシンを、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業を効果的に抑止することができる。

10

【０７１６】

また、告知演出は特別役の入賞を示す入賞判定コマンドを受信するまで、すなわち当選した特別役が入賞するまで継続して実行されるので、特別役が入賞すること、すなわち特別役の当選フラグがクリアされるまでは告知演出が停止することではなく、遊技店によって特別役の当選を維持したまま告知演出を解除することが不可能となるため、打ち込み器具を使用して特別役が当選した状態に設定したスロットマシン１を、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業をより一層効果的に抑止することができる。

【０７１７】

また、本実施例では、メイン制御部４１の起動時に電断前の状態に復帰し、かつ電断前から特別役が当選している場合には、ＣＰＵ４１ａが特別役の当選を示す電源投入コマンドを送信し、特別役の当選を示す電源投入コマンドをサブ制御部９１が受信することで、特別役の当選を示す告知演出を、サブ制御部９１が制御する液晶表示器５１、演出効果ＬＥＤ５２、スピーカ５３、５４、リールＬＥＤ５５等の演出装置にて実行するようになっており、不正に特別役の当選を設定しても、メイン制御部４１を再起動させた際に、特別役に当選していることが演出装置で報知され、一層判別しやすい状態となるので、打ち込み器具を使用して特別役が当選した状態に設定したスロットマシンを、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業を一層確実に防止することができる。

20

【０７１８】

また、本実施例では、遊技制御基板４０と演出制御基板９０の間のコネクタ接続の解除がコネクタ規制部材により規制されるようになっており、メイン制御部４１を起動させた後、演出制御基板９０を接続することで特別役の報知をさせないといった細工をすることが困難となるため、遊技店による不正営業を一層確実に防止することができる。更に、コネクタ規制部材は、互いに接続された基板側コネクタからのケーブル側コネクタの抜脱を規制可能に構成され、コネクタでの接続に関わる解除規制部位を破壊しない限り、解除不能とする接続解除規制状態が形成され、接続解除規制状態を解除した場合にその痕跡が残るように構成されているので、コネクタ同士での接続を解除するためには解除規制部位を破壊しなければならず、これにより接続を解除した後に再度接続解除規制状態を形成することが極めて困難となり、かつ、手間がかかるため、上記不正行為をより効果的に防止することができる。

30

40

【０７１９】

また、本実施例では、停電時において遊技制御基板４０と演出制御基板９０との間の電氣的な接続状態を監視し、遊技制御基板４０と演出制御基板９０との間の電氣的な接続状態が解除された場合には、その旨を示す断線フラグを記憶する断線監視ＩＣ５０を遊技制御基板４０に有し、ＣＰＵ４１ａが、その起動時において断線監視ＩＣ５０に断線フラグの確認要求を行い、これに伴う断線監視ＩＣ５０からの返信に基づき断線フラグの記憶状態を取得し、断線フラグが記憶されている場合、すなわち遊技制御基板４０と演出制御基板９０との間の電氣的な接続状態が解除された場合には、断線異常と判定し、断線異常エラーによるエラー状態に制御して、ゲームの進行を不能化するとともに、ＲＡＭ４１ｃの領域のうちＣＰＵ４１ａが使用中の領域を除く全ての領域を初期化し、元の状態に復帰不

50

可能となるので、メイン制御部 41 を起動させた後、演出制御基板 90 を接続することで特別役の報知をさせないといった細工をした場合には、RAM 41c が初期化されてしまい元の状態に復帰不可能となるため、遊技店による不正営業を一層確実に防止することができる。

【0720】

尚、本実施例では、サブ制御部 91 が制御する演出装置にて特別役の当選が報知されるようになっているが、メイン制御部 41 の起動時に電断前の状態に復帰し、かつ電断前から特別役が当選している場合に、メイン制御部 41 が直接制御するクレジット表示器 11、遊技補助表示器 12、ペイアウト表示器 13 にて特別役の当選を報知するようにしても良い。また、メイン制御部 41 が直接制御する電子部品として特別役の当選を報知する告知 LED を設け、メイン制御部 41 の起動時に電断前の状態に復帰し、かつ電断前から特別役が当選している場合に、告知 LED を用いて特別役の当選を報知するようにしても良い。

10

【0721】

また、本実施例では、ゲームの進行に応じて遊技制御基板 40 に対して信号を入力または出力する電子部品（投入メダルセンサ 31）と遊技制御基板 40 との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制することによっても不正器具の使用を防止しているが、メイン制御部 41 の起動時に電断前の状態に復帰し、かつ電断前から特別役が当選している場合に、その旨を報知することで、コネクタ同士の抜き差しを規制する構造とするか否かに関わらず、打ち込み器具の使用を防止できるため、コネクタ同士の抜き差しを規制する構造にしないことも可能であり、このようにすることで、コネクタ同士の抜き差しを規制するために部品的大幅な構造変更を必要としないうえに、故障時などのメンテナンス性を向上させることもできる。

20

【0722】

本実施例では、断線監視 IC 50 が、停電時において遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間の電氣的な接続状態についても監視し、遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間の電氣的な接続状態が解除された場合には、その旨を示す断線フラグを記憶するとともに、CPU 41a が、その起動時において断線監視 IC 50 に断線フラグの確認要求を行い、これに伴う断線監視 IC 50 からの返信に基づき断線フラグの記憶状態を取得し、断線フラグが記憶されている場合、すなわち遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間の電氣的な接続状態が解除された場合には、断線異常と判定し、断線異常エラーによるエラー状態に制御して、ゲームの進行を不能化するとともに、RAM 41c の領域のうち CPU 41a が使用中の領域を除く全ての領域を初期化し、元の状態に復帰不可能となる。

30

【0723】

一方、打ち込み器具などの不正器具を接続するには、コネクタの抜き差しが必要となるが、打ち込み器具を使用し、不正に特別役の当選を設定しても、正規のコネクタと交換するためにコネクタの接続を解除することで、断線監視 IC 50 に断線フラグが記憶され、CPU 41a を起動させた際に、RAM 41c の領域のうち CPU 41a が使用中の領域を除く全ての領域が初期化されてしまうので、打ち込み器具を使用して特別役が当選した状態に設定したスロットマシンを、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業を効果的に防止することができる。

40

【0724】

また、断線監視 IC 50 は、通電時においても遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間の電氣的な接続状態を監視し、遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間の電氣的な接続状態が解除された場合には、その旨を示す断線フラグを記憶するとともに、CPU 41a は、起動後もタイマ割込処理において定期的に断線フラグの記憶状態を確認し、断線フラグが記憶されている場合には、断線異常と判定し、断線異常エラーによるエラー状態に制御して、ゲームの進行を不能化するとともに、RAM 41c の領域のうち CPU 41a が使用中の領域を除く全ての領域を初期化し、元の状態に復帰不可能となる

50

ため、電源を落とさないまま、正規のコネクタと交換するためにコネクタの接続を解除した場合でも、断線監視 IC 50 に断線フラグが記憶され、これに伴い、断線異常によるエラー状態に制御され、RAM 41 c の領域のうち CPU 41 a が使用中の領域を除く全ての領域が初期化されてしまうので、打ち込み器具を使用して特別役が当選した状態に設定したスロットマシンを、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業をより確実に防止することができる。

【0725】

また、本実施例では、一度断線異常エラーによるエラー状態に制御されると、設定変更モードに移行させて、設定変更操作に基づいて設定値を新たに選択・設定しなければ、ゲームの進行が不能化された状態が解除されない。すなわち、RAM 41 c の初期化に伴ってスロットマシンにより自動的に設定された設定値ではなく、設定変更操作に基づいて選択・設定された設定値（一般的に、設定変更操作は遊技店の従業員により行われるので、遊技店側が選択した設定値である）に基づいてゲームが行われることが担保されるので、ゲームの公平性を図ることができる。

【0726】

尚、本実施例では、CPU 41 a が断線異常と判定し、断線異常エラーによるエラー状態に制御することに伴って、RAM 41 c の領域のうち CPU 41 a が使用中の領域を除く全ての領域が初期化され、元の状態に復帰不可能となる構成となっているが、断線異常エラーによるエラー状態においては、RAM 41 c の初期化はされないが、その後 RAM 41 c の初期化操作（本実施例では、設定変更モードへの移行操作が該当するが、これとは別に、電源投入時に検出されることで、RAM 41 c の初期化が行われる初期化スイッチを設け、初期化スイッチによる RAM 41 c の初期化操作を適用しても良い。）が行われたことを条件に、エラー状態を解除し、ゲームが可能な状態となるようにしても良く、このようにした場合には、打ち込み器具を使用し、不正に特別役の当選を設定しても、正規のコネクタと交換するためにコネクタの接続を解除することで、断線監視 IC 50 に断線フラグが記憶され、CPU 41 a を起動させた際に、RAM 41 c の初期化操作がなされて、RAM 41 c が初期化されるまでゲームの進行が不能化されるので、打ち込み器具を使用して特別役が当選した状態に設定したスロットマシンを、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業を効果的に防止することができる。

【0727】

また、本実施例では、ゲームの進行に応じて遊技制御基板 40 に対して信号を入力または出力する電子部品（投入メダルセンサ 31）と遊技制御基板 40 との間のコネクタ接続のみコネクタ規制部材を設けてコネクタ同士の接続の解除を規制することによっても不正器具の使用を防止しているが、遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間の電気的な接続状態を監視し、遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間の電気的な接続状態が解除された場合には、その旨を示す断線フラグを記憶するとともに、CPU 41 a が、起動時及び起動後において断線フラグの記憶状態を確認し、断線フラグが記憶されている場合には、断線異常と判定し、断線異常エラーによるエラー状態に制御して、ゲームの進行を不能化するとともに、RAM 41 c の領域のうち CPU 41 a が使用中の領域を除く全ての領域を初期化すること、または初期化操作がなされて RAM 41 c が初期化されるまでゲームの進行を不能化することで、コネクタ同士の抜き差しを規制する構造とするか否かに関わらず、打ち込み器具の使用を防止できるため、コネクタ同士の抜き差しを規制する構造にしないことも可能であり、このようにすることで、コネクタ同士の抜き差しを規制するために部品の大幅な構造変更を必要としないうえに、故障時などのメンテナンス性を向上させることもできる。

【0728】

また、本実施例では、断線監視 IC 50 が、遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間の電気的な接続状態を監視しているが、ゲームの進行上必ず必要な信号の入出力がなされる電子部品（例えば、スタートスイッチ 7 や、本実施例のようにリールの回転開始後、リールの停止操作がなされるまでリールが停止する構成でないものにおけるストップ

10

20

30

40

50

スイッチ 8 L、8 C、8 R など) を監視するものであっても、上記と同様の効果が得られる。

【0729】

また、本実施例では、断線監視 IC 50 が、ゲームの進行に応じて遊技制御基板 40 に対して信号を入力または出力する電子部品（投入メダルセンサ 31）と遊技制御基板 40 との間の電気的な接続状態を監視するとともに、CPU 41 a が、起動時においてゲームの進行に応じて遊技制御基板 40 に対して信号を入力または出力する電子部品（投入メダルセンサ 31）と遊技制御基板 40 との間の断線を判定した場合に、RAM 41 c を初期化することで、遊技店による不正営業を防止するようになっているが、図 77 に示すように、メイン制御部 41 のバックアップ電源が、遊技制御基板 40 から、遊技制御基板 40 と操作部中継基板 110 を配線接続するケーブル 600 a、操作部中継基板 110、操作部中継基板 110 と投入メダルセンサ 31 を配線接続するケーブル 601 g を経由し、更に、投入メダルセンサ 31 で折り返して、ケーブル 601 g、操作部中継基板 110、ケーブル 600 a を経由して再度遊技制御基板 40 に戻り、メイン制御部 41 に供給されるように構成しても良く、このような構成とすることで、スロットマシン 1 に対する電力供給が遮断されている状態で、遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 の間のコネクタ同士の接続が 1ヶ所でも解除されることで、バックアップ電源の供給ラインが切断され、メイン制御部 41 の RAM 41 c のデータを保持できず、消失することとなる。すなわち遊技制御基板 40 と投入メダルセンサ 31 との間のコネクタ同士の接続が 1カ所でも解除されると、メイン制御部 41 の RAM 41 c に保持されているバックアップデータが消失する。一方、打ち込み器具などの不正器具を接続するには、コネクタの抜き差しが必要となるが、打ち込み器具を使用し、不正に特別役の当選を設定しても、正規のコネクタと交換するためにコネクタの接続を解除することで RAM 41 c のデータが初期化されてしまうので、打ち込み器具を使用して特別役が当選した状態に設定したスロットマシンを、遊技店の営業開始時等において遊技客に提供するといった不正営業を防止することができる。

【0730】

尚、バックアップ電源が、遊技制御基板 40 から投入メダルセンサ 31 を経由して再度遊技制御基板 40 に戻り、メイン制御部 41 に対して供給されることで、この間のコネクタ接続が解除された場合に RAM 41 c のデータが消失するようになっているが、ゲームの進行上必ず必要な信号の入出力がなされる電子部品（例えば、スタートスイッチ 7 や、本実施例のようにリールの回転開始後、リールの停止操作がなされるまでリールが停止する構成でないものにおけるストップスイッチ 8 L、8 C、8 R など）を経由するものであっても、上記と同様の効果が得られる。

【0731】

また、バックアップ電源を蓄積するコンデンサや電池などを、ゲームの進行上必ず必要な信号の入出力がなされる電子部品の取付基板やこれら電子部品の中継基板（操作部中継基板 110 など）に搭載し、これら取付基板や中継基板に搭載されたコンデンサや電池などからのバックアップ電源の供給ラインが、電子部品の信号線とともにケーブルを介して遊技制御基板に接続され、メイン制御部 41 に対して供給されるようにしても良く、この場合でも、これら取付基板や中継基板と遊技制御基板 40 との間のコネクタ接続が解除された場合に RAM 41 c のデータが消失することとなるため、上記と同様の効果を得られるうえに、遊技制御基板 40 には取付基板や中継基板に搭載されたコンデンサや電池などからケーブルを介してバックアップ電源が供給されることとなるため、ケーブルを抜いた際にメイン制御部 41 に対してバックアップ電源を供給し続けるためには、基板間を跨いでバックアップ電源の供給ラインを短絡させる必要があり、バックアップ電源を供給し続けた状態でコネクタ接続を解除することが非常に困難となるため、打ち込み器具の接続を効果的に防止することができる。

【0732】

本実施例では、上部ケース 203 と下部ケース 201 とを開放して遊技制御基板 40 を取り出すためには、封止片 211 と固着された封止片 231 の接続片 231 a を切断する

必要があるが、被覆部材 236 を封止片 211 と固着された封止片 231 に取り付けることにより、接続片 231a が被覆部材 236 の基片 236a、垂下片 236b、236b によって被覆され、封止片 231 の接続片 231a に直接アクセスすることが不可能となり、被覆部材 236 を取り外さなければ、接続片 231a を切断することが不可能となり、接続片 231a を切断し、上部ケース 203 と下部ケース 201 とを開放して遊技制御基板 40 を取り出すのに非常に困難な作業を要することとなるため、遊技制御基板 40 を不正な基板に交換するといった不正行為を効果的に防止することができる。

【0733】

また、接続片 231a には、この接続片 231a と直行する補強片 231c が形成されており、この補強片 231c も併せて切断する必要があるため、接続片 231a の切断が困難となり、上部ケース 203 と下部ケース 201 とを開放して遊技制御基板 40 を取り出すのにさらに困難な作業を要することとなるため、遊技制御基板 40 を不正な基板に交換するといった不正行為を一層効果的に防止することができる。

10

【0734】

また、封止片 231 を切断して上部ケース 203 と下部ケース 201 とを開放する場合には、被覆部材 236 による接続片 231a の被覆状態を解除する必要があるが、被覆部材 236 による接続片 231a の被覆状態が解除された場合には、嵌入部 236c が封止片 231 の凹部 231d に残った状態となり、その残骸を完全に取り除くことは困難となるため、被覆状態を解除した痕跡を残すことができるので、被覆部材 236 による被覆状態が解除され、上部ケース 203 と下部ケース 201 とを開放して遊技制御基板 40 に不正がなされた可能性を早期に発見することができる。また、嵌入部 236c が封止片 231 の凹部 231d に残った状態となり、被覆部材 236 によって該当箇所を再度被覆することが不可能となるため、被覆部材 236 によって封止片 231 の接続部 231a の切断箇所が被覆されてしまい、不正がなされた可能性の発見を遅らせてしまうことを防止できる。

20

【0735】

また、本実施例では、基板ケース 200 をスロットマシン本体から取り外すには、固着部材 255 と固着された封止片 232 の接続片 232a を切断する必要があるが、被覆部材 236 を固着部材 255 と固着された封止片 232 に取り付けることにより、接続片 232a が被覆部材 236 の基片 236a、垂下片 236b、236b によって被覆され、封止片 232 の接続片 232a に直接アクセスすることが不可能となり、被覆部材 236 を取り外さなければ、接続片 232a を切断することが不可能となり、接続片 232a を切断し、基板ケース 200 をスロットマシン本体から取り外すのに非常に困難な作業を要することとなるため、遊技制御基板 40 を基板ケース 200 ごと不正な基板に交換するといった不正行為を効果的に防止することができる。

30

【0736】

また、接続片 232a には、この接続片 232a と直行する補強片 232c が形成されており、この補強片 232c も併せて切断する必要があるため、接続片 232a の切断が困難となり、基板ケース 200 をスロットマシン本体から取り外すのにさらに困難な作業を要することとなるため、遊技制御基板 40 を基板ケース 200 ごと不正な基板に交換するといった不正行為を一層効果的に防止することができる。

40

【0737】

また、封止片 232 を切断して基板ケース 200 をスロットマシン本体から取り外す場合には、被覆部材 236 による接続片 232a の被覆状態を解除する必要があるが、被覆部材 236 による接続片 232a の被覆状態が解除された場合には、嵌入部 236c が封止片 232 の凹部 232d に残った状態となり、その残骸を完全に取り除くことは困難となるため、被覆状態を解除した痕跡を残すことができるので、被覆部材 236 による被覆状態が解除され、基板ケース 200 をスロットマシン本体から取り外して基板ケース 200 ごと不正なものに交換された可能性を早期に発見することができる。また、嵌入部 236c が封止片 232 の凹部 232d に残った状態となり、被覆部材 236 によって該当箇所

50

を再度被覆することが不可能となるため、被覆部材 2 3 6 によって封止片 2 3 2 の接続部 2 3 2 a の切断箇所が被覆されてしまい、不正がなされた可能性の発見を遅らせてしまうことを防止できる。

【0738】

尚、本実施例では、封止片 2 1 1 と固着された封止片 2 3 1 にも固着部材 2 5 5 と固着された封止片 2 3 2 にも被覆部材 2 3 6 を装着して、封止片 2 3 1 の接続片 2 3 1 a、封止片 2 3 2 の接続片 2 3 2 a の双方が被覆されるようになっており、上部ケース 2 0 3 と下部ケース 2 0 1 とを開放することが一層困難となることから好ましいが、本実施例では、固着部材 2 5 5 と封止片 2 3 2 とを固着することで、基板ケース 2 0 0 をスロットマシン本体から取り外すことが不能化されるのと同時に、上部ケース 2 0 3 と下部ケース 2 0 1 との開放も不能化されるため、固着部材 2 5 5 と固着された封止片 2 3 2 にのみ被覆部材 2 3 6 を装着し、封止片 2 3 2 の接続片 2 3 2 a のみを被覆した場合でも、上部ケース 2 0 3 と下部ケース 2 0 1 とを開放すること、及び基板ケース 2 0 0 をスロットマシン本体から取り外すことを困難にでき、さらに使用する被覆部材 2 3 6 の数を削減できる。

【0739】

本実施例では、サブ制御部 9 1 の CPU 9 1 a が、グラフィックコントローラ 1 2 0 0 からの V ブランク割込信号が一定期間入力されなかった場合、グラフィックコントローラ 1 2 0 0 に対して命令したにも関わらず、命令に対応する完了割込信号が一定期間入力されなかった場合に、演出状態のバックアップを行う電断割込処理（サブ）を実行するとともに、再起動して電断割込処理においてバックアップした制御状態を復帰させる。そして、CPU 9 1 a の再起動に伴って、グラフィックコントローラ 1 2 0 0 を初期化して、再起動前に実行していた制御パターンに基づく命令を再度グラフィックコントローラ 1 2 0 0 に対して行うことにより、グラフィックコントローラ 1 2 0 0 の動作を再開させるようになっている。これにより、グラフィックコントローラ 1 2 0 0 がハングアップした場合でも、ハングアップする前の状態に復旧させることができる。また、ハングアップにより途中となっていた表示動作を復旧後に再開させることができ、異常な表示状態からのより適切な復旧が可能になる。

【0740】

また、本実施例では、再起動の際に制御状態を復旧させるための処理として、電断時に実行される電断割込処理（サブ）を流用しており、グラフィックコントローラ 1 2 0 0 がハングアップした際に実行する専用の処理を実行する必要がないので、プログラム容量の増大や処理の複雑化を防止しつつ、異常な表示状態から適切に復旧させることができる。

【0741】

また、本実施例では、表示制御回路 9 2 がハングアップした場合において、電断割込処理（サブ）を実行する前に RAM 9 1 c に再起動フラグを設定し、その後起動した CPU 9 1 a が、再起動フラグの有無を判定することにより、電源投入による起動であるか、表示制御回路 9 2 のハングアップによる再起動であるか、を区別できるようになっており、CPU 9 1 a は、表示制御回路 9 2 のハングアップによる再起動であると判定した場合において、再起動前の演出状態に復帰可能であれば、初期化コマンドまたは電源投入コマンドの受信を待たず、再起動前の演出状態に復帰させるようになっている。このため、CPU 9 1 a が、電源投入による起動ではなく、表示制御回路 9 2 のハングアップによって再起動する場合であるにも関わらず、初期化コマンドも電源投入コマンドも受信できずに、演出が行われなくなってしまうことを防止できる。

【0742】

また、本実施例では、CPU 4 1 a が演出制御基板 9 0 に対して遊技の進行に応じたコマンドを送信し、演出制御基板 9 0 に搭載されたサブ制御部 9 1 は、遊技制御基板 4 0 から送信されたコマンドに基づいて演出の制御を行うようになっており、CPU 4 1 a は、コマンドを送信するのみで演出の制御を行う必要がないので、CPU 4 1 a の処理負荷を軽減できるうえに、演出を多彩なものにできる。

【0743】

また、遊技制御基板４０から演出制御基板９０にコマンドが送信されるコマンド伝送ラインが、遊技制御基板４０と演出制御基板９０との間で演出中継基板８０を介して接続されており、遊技制御基板４０に演出制御基板９０が直接接続される構成ではないので、コマンド伝送ラインからＣＰＵ４１ａに対して外部から不正な信号が入力され、遊技の制御に影響を与えられてしまうことを防止できる。

【０７４４】

以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、本発明はこの実施例に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれることは言うまでもない。

【０７４５】

前記実施例では、テーブル＋コントロール方式にて停止制御を行う場合に、停止制御テーブルから展開した滑りコマ数を仮想滑りコマテーブルに格納し、その滑りコマ数による停止位置の優先度と、滑りコマ数別に取得した停止位置の優先度とを比較し、滑りコマ数別に取得した停止位置の優先度の方が高い場合に、仮想滑りコマテーブルの滑りコマ数を更新するようになっているが、停止制御テーブルから展開した滑りコマ数による停止位置の優先度と、滑りコマ数別に取得した停止位置の優先度とを比較し、滑りコマ数別に取得した停止位置の優先度の方が高い場合に、その滑りコマ数を仮想滑りコマテーブルに格納し、それ以外の場合には、停止制御テーブルから展開した滑りコマ数を仮想滑りコマテーブルに格納するようにしても良い。

【０７４６】

前記実施例では、停止位置の優先度を判定する際に、停止禁止位置か否かや入賞ライン上に揃う役の種類によって優先度を判定しているが、当選した役がどの入賞ラインに揃うかに応じて停止位置の優先度を判定するようにしても良く、例えば、停止制御テーブルでは、下段の入賞ラインＬ２に当選役が揃うように滑りコマ数を登録しておくとともに、当選役を揃えることが可能な場合には、右上がり入賞ラインＬ４に当選役が揃う停止位置の優先度を高くすることで、当選役を揃えることが可能な場合には、下段の入賞ラインＬ２にも右上がり入賞ラインＬ４にも当選役が揃い得るが、取りこぼした場合（すなわち滑りコマ数が優先度の判定によって更新されていない停止操作位置で停止操作がなされた場合）には、当選役を構成する図柄が入賞ラインＬ２上にものみ停止するようになり、当選役を構成する図柄の停止位置を制限することが可能となる。このため、特別役の当選時にのみ制限した停止位置を出現可能な停止制御テーブルを用いることにより、当選役の取りこぼしでは出現し得ないリーチ目を停止させることが可能となる。

【０７４７】

前記実施例では、停止制御テーブルに登録された滑りコマ数を展開する処理や、滑りコマ数別の停止位置を取得する処理、停止位置の優先度を比較する処理などを、停止操作が有効となる前に先行し、滑りコマ数を予め仮想滑りコマテーブルに格納しておくとともに、停止操作が検出された際には、仮想滑りコマテーブルを参照し、該当する停止操作位置の滑りコマ数を取得して停止制御を行うようになっているが、仮想滑りコマテーブルを設けず、停止操作が行われた時点で、上記の処理を行って停止操作のタイミングに対応する滑りコマ数を取得するようにしても良い。

【０７４８】

また、前記実施例では、導出情報として滑りコマ数を適用しているが、少なくとも停止位置を特定できるものであれば良く、例えば、基準位置に停止する領域番号（図柄番号）などを導出情報として適用しても良い。

【０７４９】

また、前記実施例では、内部抽選の結果に関わらず少なくとも第１停止については、テーブル方式またはテーブル＋コントロール方式のいずれかで停止制御を行うようになっているが、内部抽選の結果によっては全ての停止時期についてコントロール方式により停止制御を行うようにしても良い。

【０７５０】

また、前記実施例では、内部抽選の結果に応じて、第1停止、第2停止及び第3停止の全ての停止時期についてテーブル方式またはテーブル＋コントロール方式による停止制御を行うか、第1停止のみテーブル方式またはテーブル＋コントロール方式による停止制御を行い、残りの第2停止及び第3停止についてはコントロール方式による停止制御を行うか、のいずれかであるが、いずれか2つの停止時期についてテーブル方式またはテーブル＋コントロール方式による停止制御を行い、残り1つの停止時期についてテーブル方式またはテーブル＋コントロール方式による停止制御を行うようにしても良い。

【0751】

前記実施例では、メダルの増加が期待できるRT(1)(2)を適用しているが、直接的にメダルの増加が期待できるものでなくとも良く、直接的にメダルの増加は期待できないが、何らかの価値(例えば、メダルの増加が期待できる遊技状態(当選している役の種類が報知される報知遊技状態(いわゆるAT))などの抽選機会やその抽選機会の高確率状態など)が付与されることによって間接的にメダルの増加が期待できるものであっても良い。

10

【0752】

前記実施例では、RT(1)においても1ゲームあたりのメダルの払出率が1を超えるようになっているが、RT(1)においては1ゲームあたりのメダルの期待増加率を1以下、または1未満としても良く、このようにすることでRT(2)の価値を相対的に高められるので、RT(1)に制御されることにより、RT(2)に移行することへの遊技者の期待感を一層高めることができる。

20

【0753】

前記実施例では、RT(1)が開始した後、いずれかの特別役が当選したとき、リプレイ(2)が入賞し、RT(2)に移行するとき、いずれの特別役も当選せず、リプレイ(2)も入賞せずに規定ゲーム数に到達したときにRT(1)を終了させるようになっているが、いずれかの特別役が当選したとき、リプレイ(2)が入賞し、RT(2)に移行するとき、転落役が入賞したとき、いずれの特別役も当選せず、リプレイ(2)、いずれの転落役も入賞せずに規定ゲーム数に到達したときにRT(1)を終了させるようにしても良いし、RT(1)に規定ゲーム数を設けず、RT(1)が開始した後、いずれかの特別役が当選したとき、リプレイ(2)が入賞し、RT(2)に移行するときまたは転落役が入賞したときにRT(1)を終了させるようにしても良い。

30

【0754】

前記実施例では、ビッグボーナス(1)、(2)の終了後にRT(1)に移行するようになっているが、その他の契機、例えば、ビッグボーナス(3)の終了後にRT(1)に移行するようによっても良いし、RT(2)の移行役とは異なるRT(1)の移行役の組合せが揃ったことを契機にRT(1)に移行するようによっても良い。

【0755】

前記実施例では、RT(2)が開始した後、規定ゲーム数に到達する前にいずれかの特別役が当選した場合には、RT(2)を終了させず、いずれかの特別役が入賞したとき、いずれかのチェリー、すなわち転落役が入賞したとき、または特別役も転落役も入賞せずに規定ゲーム数に到達したときにRT(2)を終了させるようになっているが、RT(2)に規定ゲーム数を設けず、RT(2)が開始した後、いずれかの特別役が入賞したときまたは転落役が入賞したときにRT(2)を終了させるようにしても良い。また、転落役を設けず、RT(2)が開始した後、いずれかの特別役が入賞したときまたはいずれの特別役も入賞せずに規定ゲーム数に到達したときにRT(2)を終了させるようにしても良い。

40

【0756】

前記実施例では、いずれかの特別役が当選している状態では、RT(2)中に転落役が入賞してもRT(2)が終了しないようになっているが、いずれかの特別役が当選しているか否かに関わらずRT(2)中に転落役が入賞した場合にはRT(2)を終了させるようにしても良い。

50

【0757】

前記実施例では、R T (2) においていずれの特別役も当選していない状態で特別役と転落役とが同時に当選した場合に、当選した転落役が入賞しても R T (2) が終了しないようになっているが、R T (2) においていずれかの特別役が持ち越されている状態で転落役が入賞しても R T (2) が終了しない構成とし、R T (2) においていずれの特別役も持ち越されていない状態で、特別役と転落役とが同時に当選し、当選した転落役が入賞することで R T (2) が終了するようにしても良い。この場合には、R T (2) は終了することとなるが、転落役が入賞し、R T (2) が終了しても特別役が当選していることに対する遊技者の期待感を高めることができる。

【0758】

前記実施例では、転落役として、3種類の役を適用しているが、1種類または2種類であっても良いし、4種類以上であっても良い。

【0759】

前記実施例では、遊技者が操作し得る全ての操作手順に対して、必ずいずれかの種類の転落役の入賞手順が割り当てられているとともに、いずれかの種類の転落役の入賞を回避する操作手順には、必ず他の少なくとも1種類の転落役の入賞手順を含む構成とすることにより、全種類の転落役に共通の回避手順が存在しないようになっているが、異なる種類の転落役の入賞手順の一部または全部が共通する構成であっても良い。

【0760】

さらに、遊技者が操作し得る全ての操作手順に対して、全ての転落役について入賞を回避する操作手順を設けるようにしても良く、このようにした場合には、遊技者の技術介入によって確実に規定ゲーム数まで R T (2) を継続させることができる。また、この場合には、特別役及び転落役の双方を回避可能な操作手順を設けることが好ましく、このようにすることで、共通の操作手順で特別役及び転落役の双方を回避できる。

【0761】

前記実施例では、R T (2) において転落役が入賞した時点で次のゲームから通常遊技状態に移行するようになっているが、例えば、R T (2) の規定ゲーム数よりも短いゲーム数（例えば1ゲーム）で終了する特殊 R T の移行役を適用し、転落役が入賞した場合には、特殊 R T を経て通常遊技状態に移行するようにしても良い。

【0762】

前記実施例では、全種類の転落役の当選確率が同一確率であるが、転落役の種類に応じて異なる当選確率としても良く、このようにすることで、通常遊技状態においては最も当選確率の高い種類の転落役の入賞手順で停止操作を行うことで、通常遊技状態でのメダルの払出率を上げることができ、R T (2) 中においては当選確率の高い種類の転落役の回避手順にて停止操作を行うことで、R T (2) の終了を回避する確率を高めることができる。すなわち遊技者が技術介入を行うか否かによって遊技者にとっての有利度に差が生まれるため、興趣を高めることができる。

【0763】

前記実施例では、転落役を構成する図柄を、引込範囲を超えて配置することにより、引込範囲外のタイミングでリールの停止操作を行うことにより転落役の入賞を回避できるようになっているが、例えば、複数の転落役に対して入賞を回避するための異なるリールの停止順を定めておき、いずれかの転落役が当選した際に、その転落役の種類に対応して定められた入賞を回避するためのリールの停止順で停止操作がなされた場合に、転落役を取りこぼすように制御し、該入賞を回避するためのリールの停止順とは異なる順番で停止操作がなされた場合に、転落役を入賞させるようにしても良く、このようにすることで比較的簡単な技術介入で転落役を入賞させないようにすることができる。尚、この場合には、転落役と同時に他の小役が当選するようにし、転落役を取りこぼした場合に同時に当選している他の小役が入賞することが好ましく、このようにすることで転落役を取りこぼした場合でも小役が入賞し、メダルを獲得することができる。

【0764】

前記実施例では、転落役報知抽選に当選した場合に、その後のR T (2)で転落役が当選した際にその転落役の種類を識別可能な転落役種類報知が実行される転落役報知回数を、複数の異なる回数から選択する報知回数抽選が実行されるようになっており、報知回数抽選で当選した転落役報知回数によって、その後移行するR T (2)で転落役が当選した際に転落役種類報知が実行される回数に変化することで、R T (1)の継続ゲーム数を変動させるようにしているが、例えば、転落役種類報知が実行される確率を複数の異なる確率から選択し、選択した確率に基づいて転落役種類報知を実行することによってR T (2)の継続が期待できるゲーム数を変化させるようにしても良く、このようにした場合にもR T (2)に伴う興趣を一層高めることができる。

【0765】

前記実施例では、R T (2)においていずれかの特別役が当選しており、かつ特別役の当選が報知されている状態において、赤チェリー、青チェリー、白チェリーのいずれかが当選した際に、転落役種類報知が実行され、これらの当選役を入賞させることができるようになっており、R T (2)においていずれかの特別役が当選しており、かつ特別役の当選が報知されている状態において、いずれかのチェリーが入賞したときに、転落役当選報知のみを行い、その後いずれかのチェリーが入賞したときから転落役種類報知を実行するようにしても良く、このようにすることで、特別役の告知以後、必ずチェリーの当転落役種類報知が実行される訳ではなく、遊技者が選択した種類のチェリーと実際に当選したチェリーの種類が一致して初めて転落役種類報知が実行されることとなり、転落役種類報知の開始契機、すなわちより有利な状態に移行する契機に変化を持たせることができる。

【0766】

前記実施例では、R T (2)中にいずれかの特別役に当選している旨を報知する場合には、表示画面の背景を選択する背景選択抽選を行い、表示画面の背景を背景選択抽選で選択された背景に変更するようになっており、少なくとも演出態様を変更するものであれば同様の効果を得られるものであり、例えば、BGMや演出効果音、LED、ランプなどの点灯態様を変更するものであっても良い。

【0767】

前記実施例では、当選した特別役の種類に応じた確率で演出態様を変更するようになっており、当選した特別役の種類に応じた確率で、演出態様を変更するタイミング(ゲーム開始時、第1停止時、第2停止時、第3停止時、役の入賞時など)を選択するようにしても良く、このようにした場合でも、演出態様の变化するタイミングに応じて当選した特別役の種類を示唆することが可能となるので、興趣を一層効果的に高めることができる。

【0768】

前記実施例では、ゲーム終了後から一定時間(30秒)が経過する前であっても、クレジットの精算操作がなされたとき、ゲーム終了後から一定時間(30秒)が経過する前に賭数が設定され、かつゲーム終了後から一定時間が経過する前であっても、賭数の精算操作がなされ、待機コマンドが送信されたときには、一定時間の経過を待たず、通常音量(MAX)にて出力中の遊技効果音を下げる制御(消音制御)が行われるようになっており、例えば、後述のように遊技球を用いて遊技を行う場合においては、内部に遊技球を取り込むための取込装置に対して供給される遊技球が待機する上皿から、取込装置などから返却された遊技球などが排出される下皿に対して遊技球を返却させる操作、取込装置の内部に残っている遊技球を下皿に返却させる操作などがなされた場合に、ゲーム終了後から一定時間(30秒)が経過する前であっても、一定時間の経過を待たず、通常音量(MAX)にて出力中の遊技効果音を下げる制御(消音制御)を行うようにしても良く、このような構成とした場合にも、前回のゲームが終了してから一定時間(30秒)が経過する前であっても、遊技者の意思により連続遊技効果音の音量を下げるため、遊技を中断しても周囲の遊技者に迷惑をかけることがない。

【0769】

前記実施例では、コネクタ規制部材500a、500bを基板ケース200に取り付けることによるコネクタの抜脱を規制する方法を、遊技制御基板40と操作部中継基板11

10

20

30

40

50

0とを接続するケーブル600a及び遊技制御基板40と演出中継基板80とを接続するケーブル600dと、遊技制御基板40とのコネクタ接続に適用しているが、その他のコネクタ接続に適用しても良い。

【0770】

前記実施例では、コネクタ同士の接続の解除を規制する方法について説明しているが、例えば、投入メダルセンサ31やスタートスイッチ7などのゲームの進行上必要な信号の入出力を行う電子部品と、これら電子部品とケーブルとの接続箇所に対して、外部からアクセス不能に被覆する被覆部材を取り付けることが好ましく、このようにすることで、ゲームの進行上必要な信号の入出力を行う電子部品とケーブルとの接続箇所に対して打ち込み器具などの不正器具が取り付けられてしまうことを防止できる。また、これら電子部品とケーブルとの接続箇所を被覆する被覆部材を取り外した際に、その痕跡が残る構造（被覆部材の一部を破壊しなければ取り外せない構造など）とすることが好ましく、このようにすることで、不正器具が取り付けられた痕跡を残すことが可能となり、事後に不正行為があった可能性を把握できる。

10

【0771】

前記実施例では、コネクタ規制部材500a、500bを基板ケース200と別体に構成し、基板ケース200を取付ベース250から取り外すことで、基板ケース200からコネクタ規制部材500a、500bを取り外し、コネクタの抜脱の規制を解除できるようになっているが、例えば、コネクタ規制部材500a、500bを一度基板ケース200に取り付けた場合には、基板ケース200またはコネクタ規制部材500a、500bの一部を破壊しなければ、コネクタ規制部材500a、500bを基板ケース200から取り外してコネクタの抜脱の規制を解除できないようにしても良い。

20

【0772】

前記実施例では、コネクタ規制部材500a、500bを取付側部材510とコネクタカバー520とから構成し、取付側部材510を基板ケース200に対して取り付けした後、基板側コネクタにケーブル側コネクタを接続した状態で、コネクタカバー520を取付側部材510に装着することで、コネクタの抜脱が規制されるようになっているが、基板側コネクタにケーブル側コネクタを接続した状態で、最初から一体化されたコネクタ規制部材500a、500bを基板ケース200に取り付けることでコネクタの抜脱が規制されるようにしても良い。

30

【0773】

前記実施例では、基板ケースに収容された基板の基板側コネクタとケーブル側コネクタの接続の解除を規制する方法として、コネクタ規制部材500a、500bを用いた例を説明したが、他の方法であっても良い。

【0774】

以下にケーブル側コネクタの基板側コネクタに対する抜脱の規制方法の変形例について説明する。

【0775】

〔変形例1〕

【0776】

図61は、変形例1における基板ケース700、コネクタカバー710の構造を示す斜視図である。

40

【0777】

図61に示すように、変形例1における基板ケース700は、遊技制御基板40を収容する下部ケース700aと下部ケース700aの上部を被覆する上部ケース700bとから構成されている。これら下部ケース700aと上部ケース700bとは、前述した実施例の基板ケース200と同様に、それぞれ対応する封止片（図示略）が設けられており、対応する封止片同士をワンウェイネジなどの固着部材によって固着することによって封止片を切断しなければ、開封して収容されている遊技制御基板40を取り出すことができないようになっている。

50

【0778】

上部ケース700bにおいて、収容された遊技制御基板40の基板側コネクタ620aに対応する箇所には、基板側コネクタ620aを挿通させるための挿通孔701が形成されている。また、上部ケース700bの挿通孔701の両側近傍には、係止孔703が形成された係止片702、702がそれぞれ立設されている。

【0779】

コネクタカバー710は、図中の下面及び後面が開口する箱状に形成されており、基板側コネクタ620a及び係止片702、702を下面及び後面の開口で被覆可能な長さを有する。

【0780】

コネクタカバー710の図中前面には、基板側コネクタ620a及び係止片702、702を被覆した際に、係止片702、702にそれぞれ形成された係止孔703、703と対応する位置に係止孔711、711がそれぞれ形成されており、その周辺には、係止孔711、711よりも大径の凹溝712、712がそれぞれ形成されている。

【0781】

また、コネクタカバー710の図中前面及び上面における係止孔711、711の中央よりの位置には、切り欠き713及び長孔714を形成することにより肉薄部715がそれぞれ形成されている。

【0782】

次に図62～図64に基づいて変形例1におけるケーブル側コネクタの基板側コネクタに対する抜脱の規制方法及びその解除方法について説明する。

【0783】

図62に示すように、基板側コネクタ620aに対してケーブル側コネクタ610aを接続した状態で、コネクタカバー710により基板側コネクタ620aに接続されたケーブル側コネクタ610a及び係止片702、702を被覆する。これによりコネクタカバー710の係止孔711、711と係止片702の係止孔703、703とが連通した状態となり、これら連通した係止孔711及び係止孔703に係止ピン720を装着する。

【0784】

係止ピン720は、凹溝712と略同径の頭部に、先端が内方に弾性変形可能な係止爪721が形成された部材であり、図62の拡大断面図に示すように、係止ピン720の係止爪721側を係止孔711及び係止孔703に挿入することで、係止爪721は、内側に弾性変形し、係止ピン720の頭部が凹溝712に埋まるまで挿入されることで係止爪721の弾性変形が解放され、係止爪721が係止片702に係合し、係止ピン720がコネクタカバー710及び係止片702に対して取り外し不能に装着され、これに伴いコネクタカバー710が係止片702を介して上部ケース700bから取り外し不能に固定される。

【0785】

図62に示すように、コネクタカバー710により基板側コネクタ620aに接続されたケーブル側コネクタ610a及び係止片702、702を被覆し、係止ピン720を係止孔711及び係止孔703に装着することで、コネクタカバー710と上部ケース700bの表面とにより基板側コネクタ620aに接続されたケーブル側コネクタ610aが被覆され、基板側コネクタ620aに対するケーブル側コネクタ610aの抜き方向への移動が規制されるので、基板側コネクタ620aに対するケーブル側コネクタ610aの抜脱が規制されることとなる。また、コネクタカバー710は、係止ピン720の装着により係止片702を介して上部ケース700bから取り外し不能に固定されるので、コネクタカバー710または上部ケース700bの係止片702を破壊しなければ基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続を解除できない状態となる。

【0786】

また、図63に示すように、コネクタカバー710に形成された肉薄部715をニッパ－Nなどの工具で切断することで、図64に示すように、コネクタカバー710のうち基

10

20

30

40

50

板側コネクタ 620a に接続されたケーブル側コネクタ 610a の被覆部分が、係止片 702、702 と繋がった部分 710'、710' から分離され、その被覆が解除されて基板側コネクタ 620a とケーブル側コネクタ 610a との接続を解除することが可能となる。尚、この場合でもコネクタカバー 710 のうち係止片 702、702 と繋がった部分 710'、710' が上部ケース 700b に固定された状態で残るので、基板側コネクタ 620a とケーブル側コネクタ 610a との接続が解除された痕跡を残すことができる。

【0787】

尚、変形例 1 の方法では、係止片 702、702 が上部ケース 700b に立設されているが、前記実施例のように基板ケースに取り付けられる取付側部材を備え、取付側部材に形成された基板側コネクタ 620a を挿通させるための挿通孔の両側近傍に係止片を立設し、取付側部材に係止片に対してコネクタカバー 710 を固定することで、コネクタ規制部材を構成するようにしても良く、このようにすることで、基板を基板ケースごと交換する場合でも、基板ケースを破壊して開封したり、取付側部材またはコネクタカバー 710 を破壊して分離せずとも、基板側コネクタ 620a とケーブル側コネクタ 610a の接続を解除することができる。

【0788】

[変形例 2]

【0789】

図 65 は、変形例 2 における基板ケース 730、コネクタカバー 740 の構造を示す斜視図である。

【0790】

図 65 に示すように、変形例 2 における基板ケース 730 は、遊技制御基板 40 を収容する下部ケース 730a と下部ケース 730a の上部を被覆する上部ケース 730b とから構成されている。これら下部ケース 730a と上部ケース 730b とは、前述した実施例の基板ケース 200 と同様に、それぞれ対応する封止片（図示略）が設けられており、対応する封止片同士をワンウェイネジなどの固着部材によって固着することによって封止片を切断しなければ、開封して収容されている遊技制御基板 40 を取り出すことができないようになっている。

【0791】

上部ケース 730b において、収容された遊技制御基板 40 の基板側コネクタ 620a に対応する箇所には、基板側コネクタ 620a を挿通させるための挿通孔 731 が形成されている。また、上部ケース 730b の挿通孔 731 の両側近傍には、先端が内方に弾性変形可能な係止爪 736、736 がそれぞれ形成された係止ピン 735、735 が立設されている。

【0792】

またコネクタカバー 740 は、図中の下面及び後面が開口するように形成されており、基板側コネクタ 620a を被覆可能で、かつ係止ピン 735、735 の離間幅より長い長さを有している。またコネクタカバー 740 の両端部の下面の一部には、取付面 746、746 が形成されており、この取付面 746、746 には基板側コネクタ 620a を被覆した際に、係止ピン 735、735 と対応する位置に長孔 747、747 がそれぞれ形成されている。またそれぞれの長孔 747 は、係止ピン 735 の係止爪 736、736 に対して垂直方向に長径に形成されており、長孔 747 の短径部分の幅が、係止爪 736、736 の先端同士の距離よりも狭幅に形成されている。

【0793】

またコネクタカバー 740 の図中前面及び上面における長孔 747、747 の中央よりの位置には、切欠 743 及び長孔 744 を形成することにより肉薄部 745 がそれぞれ形成されている。

【0794】

次に図 65～図 68 に基づいて変形例 2 におけるケーブル側コネクタの基板側コネクタに対する抜脱の規制方法及びその解除方法について説明する。

【0795】

図65の拡大断面図に示すように、基板側コネクタ620aに対してケーブル側コネクタ610aを接続した状態で、上部ケース730bの係止ピン735、735にコネクタカバー740の両取付面746、746に形成された長孔747、747を挿入させる。係止ピン735、735が長孔747、747に挿入されることで、係止爪736、736は内方に弾性変形し、コネクタカバー740の取付面746と上部ケース730bの上面が当接するまで係止ピン735、735が挿入されることで、係止爪736、736の弾性変形が解放され、係止爪736、736が取付面746に係合し、係止ピン735、735がコネクタカバー740に対して取り外し不能に装着され、これに伴いコネクタカバー740が係止ピン735、735を介して上部ケース730bから取外し不能に固定される。

10

【0796】

図66に示すように、コネクタカバー740により基板側コネクタ620aに接続されたケーブル側コネクタ610aを被覆し、係止ピン735、735を長孔747に装着することで、コネクタカバー740と上部ケース730bの表面とにより基板側コネクタ620aに接続されたケーブル側コネクタ610aが被覆され、基板側コネクタ620aに対するケーブル側コネクタ610aの抜き方向への移動が規制されるので、基板側コネクタ620aに対するケーブル側コネクタ610aの抜脱が規制されることとなる。また、コネクタカバー740は、係止ピン735、735が長孔747、747に係止されることにより上部ケース730bから係止ピン735、735を介してコネクタカバー740

20

【0797】

また、図66に示すように、コネクタカバー740に形成された肉薄部745をニッパーNなどの工具で切断することで、図67に示すように、コネクタカバー740のうち基板側コネクタ620aに接続されたケーブル側コネクタ610aの被覆部分が、係止ピン735、735と繋がった部分740'、740'から分離され、その被覆が解除されて基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続を解除することが可能となる。

30

【0798】

コネクタカバー740の繋がったままの部分740'の取り外しは、図68に示すように、長孔747の長手方向（図68紙面上下方向）に揃うように、コネクタカバー740の繋がったままの部分740'を図中黒塗矢印方向aに回転させる。これにより係止ピン735とコネクタカバー740の繋がったままの部分740'の係合が解除される。そして、図中黒塗矢印方向bにコネクタカバー740の繋がったままの部分740'を引き抜くことで、コネクタカバー740の繋がったままの部分740'、740'を上部ケース730bから取り外すことができる。尚、この場合でもコネクタカバー740は破壊され、元に戻すことはできないので、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aとの接続が解除されたことの痕跡が残ることとなる。

40

【0799】

尚、変形例2の方法では、係止ピン735、735が上部ケース730bに立設されているが、前記実施例のように基板ケースに取り付けられる取付側部材を備え、取付側部材に形成された基板側コネクタ620aを挿通させるための挿通孔の両側近傍に係止ピン735、735を立設し、取付側部材の係止ピン735、735に対してコネクタカバー740を固定することで、コネクタ規制部材を構成するようにしても良く、このようにすることで、基板を基板ケースごと交換する場合でも、基板ケースを破壊して開封したり、取付側部材またはコネクタカバー740を破壊して分離せずとも、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aの接続を解除することができる。

【0800】

50

[変形例 3]

【0801】

図 69 は、変形例 3 における基板ケース 750、コネクタカバー 760 の構造を示す斜視図である。

【0802】

図 69 に示すように、変形例 3 における基板ケース 750 は、遊技制御基板 40 を収容する下部ケース 750a と下部ケース 750a の上部を被覆する上部ケース 750b とから構成されている。これら下部ケース 750a と上部ケース 750b とは、前述した実施例の基板ケース 200 と同様に、それぞれ対応する封止片（図示略）が設けられており、対応する封止片同士をワンウェイネジなどの固着部材によって固着することによって封止片を切断しなければ、開封して収容されている遊技制御基板 40 を取り出すことができないようになっている。

10

【0803】

上部ケース 750b において、収容された遊技制御基板 40 の基板側コネクタ 620a に対応する箇所には、基板側コネクタ 620a を挿通させるための挿通孔 751 が形成されている。また、上部ケース 750b の挿通孔 751 の後方に位置する側面には、取付孔 754、754 が形成されている。また、下部ケース 750a における上部ケース 750b の挿通孔 751 近傍には、係止孔 753 が形成された係止片 752 が突設されている。

【0804】

コネクタカバー 760 は、図中の下面から後面にかけて開口するように形成されており、基板側コネクタ 620a を被覆可能な長さを有している。コネクタカバー 760 の図中後面には、基板側コネクタ 620a を被覆した際に、取付孔 754、754 に対応する位置に、先端に係止爪を有する取付片 764、764 が後方に向かって突設されている。また、コネクタカバー 760 の図中前面には、基板側コネクタ 620a を被覆した際に、係止片 752 に対応する位置に、係止孔 763 が有する係止片 762 が形成されている。

20

【0805】

次に図 70 に基づいて変形例 3 におけるケーブル側コネクタの基板側コネクタに対する抜脱の規制方法及びその解除方法について説明する。

【0806】

図 70 (a) に示すように、基板側コネクタ 620a に対してケーブル側コネクタ 610a を接続した状態で、コネクタカバー 760 により基板側コネクタ 620a に接続されたケーブル側コネクタ 610a を被覆する。そして上部ケース 750b の取付孔 754、754 にコネクタカバー 760 の対応する取付片 764、764 を挿入すると、取付片 764、764 の係止爪が取付孔 754、754 に係合し、コネクタカバー 760 が上部ケース 750b から取り外し不能な状態となる。このようにコネクタカバー 760 を上部ケース 750b に取り付けると、コネクタカバー 760 の係止片 762 の係止孔 763 と下部ケース 750a の係止片 752 の係止孔 753 とが連通した状態となり、これら連通した係止孔 763 及び係止孔 753 に結束バンド 769 を装着する。

30

【0807】

結束バンド 769 は、図 70 に示すように、ID 管理ができる ID 番号等が付与されたラベル部 768 と、係合孔 766a が形成された係合部 766 と、一部に所定ピッチ毎に形成された係止突起 767a を有するバンド部 767 と、から一体的に形成されており、係合孔 766a には、係合孔 766a にバンド部 767 が挿通された際に、係止突起 767a を係止させるべく図示されない係合爪が形成されている。これにより、一度係合孔 766a にバンド部 767 が挿通されると、係合孔 766a に挿通する方向に対して逆方向に向かうバンド部 767 の抜脱が規制されるようになっている。

40

【0808】

結束バンド 769 のバンド部 767 を係合孔 766a に挿通させると、バンド部 767 の係止突起 767a と係合孔 766a の係合爪との係合により、バンド部 767 が係合孔 766a からの抜脱が規制されるため、係止片 762 と係止片 752 とが固定される。そ

50

して、取付片 764、764 と取付孔 754、754 との係合、結束バンド 769 による係止片 762 係止片 752 との結合により、コネクタカバー 760 の上下左右の移動が規制され、コネクタカバー 760 が基板ケースに 750 に対して取り外し不能に取り付けられた状態となる。

【0809】

図 70 (b) に示すように、コネクタカバー 760 が基板ケース 750 に取り付けられた状態では、コネクタカバー 760 により基板側コネクタ 620a に接続されたケーブル側コネクタ 610a が被覆され、基板側コネクタ 620a に対するケーブル側コネクタ 610a の抜き方向への移動が規制されるので、基板側コネクタ 620a に対するケーブル側コネクタ 610a の抜脱が規制されることとなる。また、取付片 764、764 は取付孔 754、754 と係合し、係止片 762 と係止片 752 は結束バンド 769 により取り外し不能に固定されているため、結束バンド 769 を切断しなければ基板側コネクタ 620a とケーブル側コネクタ 610a との接続を解除できない状態となる。

10

【0810】

基板側コネクタ 620a とケーブル側コネクタ 610a との接続の解除については、例えば、結束バンド 769 をニッパーなどの工具で切断することで、係止片 762 と係止片 752 との固定が解除され、コネクタカバー 760 を上に向かって開放可能となり、ケーブル側コネクタ 610a の抜き方向への移動が可能となるため、基板側コネクタ 620a とケーブル側コネクタ 610a との接続を解除することが可能となる。尚、結束バンド 769 を切断して、新しい結束バンドに交換しても、結束バンド 769 のラベル部 768 に ID 番号等が付与されているため、基板側コネクタ 620a とケーブル側コネクタ 610a との接続が解除された痕跡を残すことができる。

20

【0811】

尚、変形例 3 の方法では、係止片 752 が下部ケース 730a に突設されているが、前記実施例のように基板ケースに取り付けられる取付側部材を備え、取付側部材に取付孔及び係止孔を有する係止片を設け、取付側部材の係止片に対してコネクタカバー 760 を固定することで、コネクタ規制部材を構成するようにしても良く、このようにすることで、基板を基板ケースごと交換する場合でも、基板ケースを破壊して開封したり、結束バンド 769 したりせずに、基板側コネクタ 620a とケーブル側コネクタ 610a の接続を解除することができる。

30

【0812】

[変形例 4]

【0813】

図 71 は、変形例 4 における基板ケース 770、コネクタカバー 780 の構造を示す斜視図である。

【0814】

図 71 に示すように、変形例 4 における基板ケース 770 は、遊技制御基板 40 を収容する下部ケース 770a と下部ケース 770a の上部を被覆する上部ケース 770b とから構成されている。これら下部ケース 770a と上部ケース 770b とは、前述した実施例の基板ケース 200 と同様に、それぞれ対応する封止片（図示略）が設けられており、対応する封止片同士をワンウェイネジなどの固着部材によって固着することによって封止片を切断しなければ、開封して収容されている遊技制御基板 40 を取り出すことができないようになっている。

40

【0815】

上部ケース 770b において、収容された遊技制御基板 40 の基板側コネクタ 620a に対応する箇所には、基板側コネクタ 620a を挿通させるための挿通孔 771 が形成されている。また、挿通孔 771 近傍の下部ケース 770a の前面には、係止孔 773、773 が形成された係止片 772、772 が突設されている。

【0816】

コネクタカバー 780 は、図中の下面及び後面が開口するように形成されており、基板

50

側コネクタ 6 2 0 a を被覆可能な長さを有している。

【0 8 1 7】

コネクタカバー 7 8 0 の図中前面には、基板側コネクタ 6 2 0 a を被覆した際に、係止片 7 7 2、7 7 2 に対応する位置に係止片 7 8 2、7 8 2 がそれぞれ突設されている。係止片 7 8 2、7 8 2 には、係止片 7 7 2、7 7 2 に形成された係止孔 7 7 3、7 7 3 と対応する位置に係止孔 7 8 3、7 8 3 が形成されている。係止孔 7 8 3 の上部には、ネジ頭を収容可能な段部が形成されている。

【0 8 1 8】

次に図 7 2 ～図 7 4 に基づいて変形例 4 におけるケーブル側コネクタの基板側コネクタに対する抜脱の規制方法及びその解除方法について説明する。

10

【0 8 1 9】

図 7 2 に示すように、基板側コネクタ 6 2 0 a に対してケーブル側コネクタ 6 1 0 a を接続した状態で、コネクタカバー 7 8 0 により基板側コネクタ 6 2 0 a に接続されたケーブル側コネクタ 6 1 0 a を被覆する。そして、コネクタカバー 7 8 0 の係止片 7 8 2、7 8 2 の係止孔 7 8 3、7 8 3 と係止片 7 7 2、7 7 2 の係止孔 7 7 3、7 7 3 とが連通した状態で、これら連通したいずれかの係止孔 7 8 3 及び対応する係止孔 7 7 3、7 7 3 にワンウェイネジ P を、図 7 3 に示すように、その頭が段部に収容されるまで螺入する。

【0 8 2 0】

これにより、コネクタカバー 7 8 0 の係止片 7 8 2 と下部ケース 7 7 0 a の係止片 7 7 2 とが固着され、コネクタカバー 7 8 0 が基板ケース 7 7 0 に対して取り外し不能に固定されることとなる。この状態では、コネクタカバー 7 8 0 と上部ケース 7 7 0 b の表面とにより基板側コネクタ 6 2 0 a に接続されたケーブル側コネクタ 6 1 0 a が被覆され、基板側コネクタ 6 2 0 a に対するケーブル側コネクタ 6 1 0 a の抜き方向への移動が規制されるので、基板側コネクタ 6 2 0 a に対するケーブル側コネクタ 6 1 0 a の抜脱が規制されることとなる。また、コネクタカバー 7 8 0 は、ワンウェイネジ P の螺着により基板ケース 7 7 0 から取り外し不能に固定されるので、コネクタカバー 7 8 0 または下部ケース 7 7 0 a の係止片 7 7 2 を破壊しなければ基板側コネクタ 6 2 0 a とケーブル側コネクタ 6 1 0 a との接続を解除できない状態となる。

20

【0 8 2 1】

また、図 7 4 に示すように、コネクタカバー 7 8 0 に形成された係止片 7 8 2、7 8 2 のうち係止片 7 7 2 と固着された係止片 7 8 2 をニッパー N などの工具で破断することで、コネクタカバー 7 8 0 を基板ケース 7 7 0 から取り外すことが可能となり、コネクタカバー 7 8 0 を基板ケース 7 7 0 から取り外すことで、ケーブル側コネクタ 6 1 0 a の抜き方向の移動が可能となり、基板側コネクタ 6 2 0 a とケーブル側コネクタ 6 1 0 a との接続を解除することが可能となる。尚、この場合でもコネクタカバー 7 8 0 の本体から破断された係止片 7 8 2 が係止片 7 7 2 に固着された状態で残るので、基板側コネクタ 6 2 0 a とケーブル側コネクタ 6 1 0 a との接続が解除された痕跡を残すことができる。

30

【0 8 2 2】

また、コネクタカバー 7 8 0 には、複数の係止片 7 8 2 が形成されているとともに、下部ケース 7 7 0 a にも対応して複数の係止片 7 7 2 が形成されており、複数の係止片 7 8 2 のいずれか 1 つと対応する係止片 7 7 2 を固着するのみで、コネクタカバー 7 8 0 を基板ケース 7 7 0 に対して取り外し不能に固定し、基板側コネクタ 6 2 0 a とケーブル側コネクタ 6 1 0 a との接続の解除が規制されるので、係止片 7 8 2 を破断し、コネクタカバー 7 8 0 を取り外して、基板側コネクタ 6 2 0 a とケーブル側コネクタ 6 1 0 a との接続を解除しても、未使用の係止片 7 8 2 が残っていれば、未使用の係止片 7 8 2 と対応する係止片 7 7 2 とを固着することにより、取り外したコネクタカバー 7 8 0 を再度基板ケース 7 7 0 に対して取り外し不能に固定し、基板側コネクタ 6 2 0 a とケーブル側コネクタ 6 1 0 a との接続の解除を規制することができる。すなわち未使用の係止片 7 8 2 が残っているうちは、コネクタカバー 7 8 0 を繰り返し使用できるうえに、取り外した痕跡を残したまま再利用することが可能となる。

40

50

【0823】

尚、変形例4の方法では、係止片772、772が下部ケース770aに突設されているが、前記実施例のように基板ケースに取り付けられる取付側部材を備え、取付側部材に係止孔を有する係止片を設け、取付側部材の係止片とコネクタカバー780の係止片782とを固着することで、コネクタ規制部材を構成するようにしても良く、このようにすることで、基板を基板ケースごと交換する場合でも、基板ケースを破壊して開封したり、取付側部材またはコネクタカバー780を破壊して分離せずとも、基板側コネクタ620aとケーブル側コネクタ610aの接続を解除することができる。

【0824】

前記実施例では、基板ケース200を構成する下部ケース201及び上部ケース203の封止や、基板ケース200の取付ベース250に対する固着をワンウェイネジを用いて行っているが、一度取り付けると取り外し不可となる係止ピンを用いるなど、他の部材を用いて行っても良い。

【0825】

前記実施例では、上部ケース203の封止片231と下部ケース201の封止片211とを固着することで上部ケース203と下部ケース201との開放を不能化し、上部ケース203の封止片232と固着部材255とを固着することで基板ケース200のスロットマシン本体からの取り外しを不能化している。すなわち上部ケース203と下部ケース201との開放を不能化するための封止手段と、基板ケース200のスロットマシン本体からの取り外しを不能化するための封止手段と、を別個に有しているが、例えば、封止片232のみを有し、封止片232と固着部材255とを固着することで上部ケース203と下部ケース201との開放が不能化され、かつ基板ケース200のスロットマシン本体からの取り外しが不能化される構成、すなわち共通の封止手段で上部ケース203と下部ケース201との開放が不能化され、かつ基板ケース200のスロットマシン本体からの取り外しが不能化されるようにしても良い。

【0826】

前記実施例では、封止片231の接続片231a、封止片232の接続片232aをそれぞれ別個に被覆する被覆部材236を適用しているが、少なくとも被覆部材は、封止片231の接続片231a、封止片232の接続片232a、すなわち切断することで上部ケース203と下部ケース201との開放、または基板ケース200のスロットマシン本体からの取り外しが可能となる部分、すなわちこれらの規制を解除するために破壊される部分が被覆されるものであれば良く、例えば、被覆部材によって封止片232の接続片231a、封止片232の接続片232aをともに被覆するものであっても良いし、被覆部材によって接続片231aを含む封止片231、接続片232aを含む封止片232の全体を被覆するものであっても良いし、さらには、被覆部材によってこれら封止片を含む基板ケース200全体を被覆するものであっても良い。

【0827】

ここで図75及び図76(a)(b)を用いて被覆部材の変形例について説明する。図75は、被覆部材の変形例を示す斜視図であり、図76(a)は、図75の要部拡大図であり、図76(b)は、図75(a)のI-I断面図である。

【0828】

この変形例では、図75に示すように、被覆部材238によって、封止片231、封止片232を全体的に被覆している。

【0829】

図75に示すように、上部ケース203の段部203aの両端部には、係止孔203g、203gが形成されている。また、取付ベース250d、250dには、それぞれ外方に突出するように固着部258、258がそれぞれ形成されている。固着部258には、それぞれ2つずつ固着孔258aが成形されている。

【0830】

被覆部材は、基板ケース200の短辺よりも若干短い長さの基片238aの一端辺に短

10

20

30

40

50

片 2 3 8 b が、他端辺に長片 2 3 8 c がそれぞれ延設されている。短片 2 3 8 b の両側端には、基板ケース 2 0 0 及び取付ベース 2 5 0 への装着時において上部ケース 2 0 3 の係止孔 2 0 3 g、2 0 3 g と対応する位置となるように係止爪 2 3 8 e、2 3 8 e が形成されている。また、長片 2 3 8 c の両側端には、装着時に固着部 2 5 8、2 5 8 に嵌る切り欠き 2 3 8 d、2 3 8 d がそれぞれ形成されているとともに、固着部 2 5 8、2 5 8 に設けられた固着孔 2 5 8 a とそれぞれ対応する箇所外方に突出して封止片 2 3 9 がそれぞれ設けられている。

【0831】

図 7 5 及び図 7 6 (a) (b) に示すように、封止片 2 3 9 は、肉薄の接続片 2 3 9 a と、この接続片 2 3 9 a を介して被覆部材 2 3 8 の長片 2 3 8 c と繋がる封止部 2 3 9 b とから構成されている。

10

【0832】

封止部 2 3 9 b の上面側には、凹部 2 3 2 d が形成されており、その凹部 2 3 2 d における図中左右方向の対向する内面に、凹部 2 3 9 d の開口に向かって広がるガイド溝 2 3 9 e、2 3 9 e が成形されており、さらにガイド溝 2 3 9 e、2 3 9 e の奥には、係止穴 2 3 9 f、2 3 9 f がそれぞれ成形されている。また、凹部 2 3 9 d の底部には、固着孔 2 3 9 g が形成されている。

【0833】

次に、被覆部材 2 3 8 の装着状況について説明する。

【0834】

20

まず、図 7 5 に示すように、被覆部材 2 3 8 の長片 2 3 8 b に形成された切り欠き 2 3 8 d、2 3 8 d をそれぞれ取付ベース 2 5 0 の固着部 2 5 8、2 5 8 に嵌め込み、短片 2 3 8 b に形成された係止爪 2 3 8 e、2 3 8 e をそれぞれ上部ケース 2 0 3 の係止孔 2 0 3 g、2 0 3 g に係合させる。この状態では、被覆部材 2 3 8 が図 7 6 (b) 中前後方向に移動可能な状態であり、係止爪 2 3 8 e、2 3 8 e と係止孔 2 0 3 g、2 0 3 g との係合を解除することが可能である。

【0835】

次いで、封止部 2 3 9 b の凹部 2 3 9 d 側から固着孔 2 3 9 g を介して固着部 2 5 8 の固着孔 2 5 8 a にワンウェイネジ 2 3 7 を螺嵌することにより、被覆部材 2 3 8 の封止片 2 3 9 と固着部 2 5 8 とが固着され、被覆部材 2 3 8 が取付ベース 2 5 0 に対して取り外し不能に取り付けられる。この状態では、被覆部材 2 3 8 が図 7 6 (b) 中前後方向への移動が規制され、係止爪 2 3 8 e、2 3 8 e と係止孔 2 0 3 g、2 0 3 g との係合も解除不能となり、基板ケース 2 0 0 及び取付ベース 2 5 0 から取り外し不能となり、図 7 6 (b) に示すように、封止片 2 3 1、封止片 2 3 2 がともに被覆部材 2 3 8 の基片 2 3 8 a、短片 2 3 8 b、長片 2 3 8 c に被覆され、封止片 2 3 1 の接続片 2 3 1 a、封止片 2 3 2 の接続片 2 3 2 a に直接アクセスすることが不可能となり、被覆部材 2 3 8 を取り外さなければ、接続片 2 3 1 a、接続片 2 3 2 a を切断することが不可能となる。

30

【0836】

また、凹部 2 3 9 d 内に熱溶着樹脂 Bなどを注入することでワンウェイネジ 2 3 7 の抜き取りを確実に防止することができる。さらに、図 7 5 及び図 7 6 (a) (b) に示すように、固着部 2 5 8 と固着された封止片 2 3 9 に実施例 1 で使用した被覆部材 2 3 6 を装着することで、被覆部材 2 3 8 の基片 2 3 6 a、垂下片 2 3 6 b によって接続片 2 3 9 a が被覆され、封止片 2 3 9 の接続片 2 3 9 a に直接アクセスすることが不可能となり、被覆部材 2 3 6 を取り外さなければ、接続片 2 3 9 a を切断することが不可能となり、被覆部材 2 3 8 による被覆状態を解除するのに困難な作業を要することとなる。

40

【0837】

封止片 2 3 1 を切断して上部ケース 2 0 3 と下部ケース 2 0 1 とを開放する場合、または封止片 2 3 2 を切断して基板ケース 2 0 0 を取付ベース 2 5 0 から取り外す場合には、被覆部材 2 3 8 による封止片 2 3 1、封止片 2 3 2 の被覆状態を解除する必要がある。被覆部材 2 3 8 による封止片 2 3 1、封止片 2 3 2 の被覆状態を解除するには、封止片 2 3

50

9の接続片239aをニッパーなどで切断する。これにより封止片239の封止部239bが被覆部材238と分離して、被覆部材238の係止爪238e、238eと係止孔203g、203gとの係合を解除することが可能となり、係止爪238e、238eと係止孔203g、203gとの係合を解除して被覆部材238を基板ケース200及び取付ベース250から取り外すことが可能となる。

【0838】

また、被覆部材238が基板ケース200及び取付ベース250から取り外された場合には、固着部258と固着された封止片239の封止部239bが固着部258に残った状態となり、その残骸を完全に取り除くことは困難となるため、被覆状態を解除した痕跡を残すことができる。

10

【0839】

このように被覆部材238を用いた変形例においては、1つの被覆部材238にて封止片211と固着された封止片231、固着部材255と固着された封止片232の双方が被覆され、封止片231の接続片231a、封止片232の接続片232aに直接アクセスすることが不可能となり、少ない部材にて遊技制御基板40を不正な基板に交換するといった不正行為、遊技制御基板40を基板ケース200ごと不正な基板に交換するといった不正行為を効果的に防止することができる。

【0840】

また、被覆部材238は、一度被覆状態を解除しても、その痕跡を残した状態で複数回にわたり使用することができるので、被覆状態を解除するたびに新たに被覆部材を用意する必要がなくなる。

20

【0841】

また、被覆部材238の封止片239を取付ベース258に固着した後、固着した封止片239に被覆部材236を装着することで、被覆部材238の取り外しが困難となり、基板ケース200をスロットマシン本体から取り外すこと、及び上部ケース203と下部ケース201との開放も困難となるため、遊技制御基板40を不正な基板に交換するといった不正行為、遊技制御基板40を基板ケース200ごと不正な基板に交換するといった不正行為を一層効果的に防止することができる。

【0842】

前記実施例では、メダル並びにクレジットを用いて賭数を設定するスロットマシンを用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、遊技球を用いて賭数を設定するスロットマシンや、クレジットのみを使用して賭数を設定する完全クレジット式のスロットマシンであっても良い。

30

【0843】

さらに、流路切替ソレノイド30や投入メダルセンサ31など、メダルの投入機構に加えて、遊技球の取込を行う球取込装置、球取込装置により取り込まれた遊技球を検出する取込球検出スイッチを設けるとともに、ホッパーモータ34bや払出センサ32cなど、メダルの払出機構に加えて、遊技球の払出を行う球払出装置、球払出装置により払い出された遊技球を検出する払出球検出スイッチを設け、メダル及び遊技球の双方を用いて賭数を設定してゲームを行うことが可能であり、かつ入賞の発生によってメダル及び遊技球が払い出されるスロットマシンに適用しても良い。

40

【実施例2】

【0844】

本発明が適用されたスロットマシンの実施例2について説明する。尚、本実施例のスロットマシンの構成は、前述した実施例1と同一の構成を含むため、ここでは異なる点について主に説明する。

【0845】

前述した実施例1では、遊技状態が通常遊技状態、RT(1)、RT(2)、レギュラーボーナスであったのに対して本実施例では、遊技状態が初期遊技状態、RT(3)、RT(4)、RT(5)、レギュラーボーナスからなる。

50

【0846】

初期遊技状態は、レギュラーボーナス中、後述するR T (3)、R T (4) 及びR T (5) 以外の遊技状態であり、いずれかのビッグボーナスの終了後、設定変更後、R T (3) の終了後、R T (4) の終了後、R T (5) の終了後に移行する。レギュラーボーナスは前述した実施例1と同じである。

【0847】

本実施例では、初期遊技状態（いずれかの特別役が当選している状態を除く）においてリプレイ（1）またはベルが入賞したときに、特別役（特別役が持ち越されていない場合のみ）及び小役の抽選確率は初期遊技状態と同一であるが、リプレイ（2）の抽選確率が初期遊技状態よりも高確率となり、かつ1ゲームあたりのメダルの払出率が1未満となる
10
リプレイタイム（3）（R T (3)）に制御する。遊技状態がR T (3)にある間は、R T (3) 中フラグがR A M 4 1 cに設定される。そして、R T (3)は、いずれの特別役も当選せずに規定ゲーム数（本実施例では、リプレイ（1）入賞によって移行したR T (3) であれば200ゲーム、ベル入賞によって移行したR T (3) であれば100ゲーム）に到達するか、規定ゲーム数に到達する前にいずれかの特別役に当選することで終了するようになっている。

【0848】

また、初期遊技状態（いずれかの特別役が当選している状態を除く）において赤チェリー、青チェリー、白チェリーのいずれかが入賞したときに、特別役（特別役が持ち越されていない場合のみ）及び小役の抽選確率は初期遊技状態と同一であるが、リプレイ（1）
20
の抽選確率が初期遊技状態よりも高確率となり、かつ1ゲームあたりのメダルの払出率が1を超えるリプレイタイム（4）（R T (4)）に制御する。遊技状態がR T (4)にある間は、R T (4) 中フラグがR A M 4 1 cに設定される。そして、R T (4)は、いずれの特別役も入賞せずに規定ゲーム数（本実施例では100ゲーム）に到達するか、規定ゲーム数に到達する前にいずれかの特別役に入賞することで終了するようになっている。

【0849】

尚、R T (4)は、初期遊技状態からのみ移行させることが可能であり、R T (3) 中において赤チェリー、青チェリー、白チェリーのいずれかが入賞してもR T (4)に移行することはなく、一度R T (3)に制御されると、R T (3)が終了し、その後初期遊技状態において赤チェリー、青チェリー、白チェリーのいずれかが入賞するまでは、R T (4)に移行することがない。
30

【0850】

また、初期遊技状態（いずれかの特別役が当選している状態を除く）、R T (3)、R T (4)（いずれかの特別役が当選している状態を除く）においてリプレイ（2）が入賞したときに、特別役（特別役が持ち越されていない場合のみ）及び小役の抽選確率は初期遊技状態と同一であるが、リプレイ（1）の抽選確率が初期遊技状態よりも高確率となり、かつ1ゲームあたりのメダルの払出率が1を超えるリプレイタイム（5）（R T (5)）に制御する。遊技状態がR T (5)にある間は、R T (5) 中フラグがR A M 4 1 cに設定される。そして、R T (5)は、いずれかの特別役が当選するまで継続し、いずれかの特別役に当選することで終了するようになっている。
40

【0851】

本実施例において初期遊技状態、R T (3)においては、メダルの払出率は1未満であるため、メダルは減少することとなり、R T (4)、R T (5)においては、メダルの払出率は1を超えるため、メダルは増加することとなる。また、これら各遊技状態におけるメダルの払出率の大小関係は、R T (4) > R T (5) > R T (3) > 初期遊技状態となっている。

【0852】

このように本実施例では、初期遊技状態（いずれかの特別役が当選している状態を除く）、すなわちビッグボーナス終了後、設定変更後、R T (3)の終了後またはR T (4)の終了後の遊技状態においては、メダルの増加が期待できないR T (3)、メダルの増加
50

が期待できるR T (4)の双方に移行する可能性がある。このため、初期遊技状態からR T (4)へ一度移行すると、R T (4)が終了しても再びR T (4)へ移行する機会が提供されることとなり、R T (4)に周期的に制御することが可能となる。一方、初期遊技状態からR T (3)へ移行すると、当該R T (3)が終了するまでR T (4)へ移行することがないが、R T (3)が終了すると再び初期遊技状態となるため、このような場合でも周期的にR T (4)へ移行する機会が訪れることとなる。すなわち初期遊技状態は、メダルの増加が期待できるR T (4)へ移行する可能性のあるチャンスゾーンとして機能し、このようなチャンスゾーンがR T (3)へ移行した場合でもR T (4)へ移行した場合でも周期的に訪れることとなる。

【0853】

10

また、初期遊技状態において赤チェリー、青チェリー、白チェリーのいずれかが入賞するとメダルの増加が期待できるR T (4)へ移行することとなるが、本実施例の赤チェリー、青チェリー、白チェリーを構成する左リールの「赤チェリー」図柄、「青チェリー」図柄及び「白チェリー」図柄を同時に狙って停止操作を行うことができないので、初期遊技状態において赤チェリー、青チェリー、白チェリーのいずれかが当選した場合に、その種類が分からなければ確実に当選したチェリーを入賞させることは不可能であり、1/3の確率で当選したチェリーを入賞させてR T (4)へ移行させることはできるが、2/3の確率で当選したチェリーを取りこぼすので、この場合にはR T (4)へ移行させることができない。

【0854】

20

以上説明したように、本実施例のスロットマシン1では、メダルの増加が期待できるR T (4)が開始した後、規定ゲーム数に到達する前にいずれかの特別役が当選した場合には、R T (4)を終了させず、いずれかの特別役が入賞したとき、またはいずれの特別役も入賞せずに規定ゲーム数に到達したときにR T (4)を終了させるようになっており、R T (4)の開始後、規定ゲーム数に到達する前にいずれかの特別役が当選しても、その当選した特別役が入賞しなければ、特別役の当選をもってR T (4)が終了することがなく、当選した特別役を入賞させなければ、規定ゲーム数に到達するまでR T (4)に継続して制御することが可能となるため、R T (4)において特別役が当選してもその当選した特別役を入賞させなければ、規定ゲーム数に到達するまでR T (4)を消化することが可能となり、遊技者に対して損失感を与えてしまうことがない。

30

【0855】

また、特別役の当選フラグは、該特別役が入賞するまで次ゲーム以降に持ち越されるため、R T (4)が規定ゲーム数に到達することによって終了した後に、その間に当選した特別役を入賞させることが可能となるので、R T (4)の終了時に特別役の当選に対する遊技者の期待感を高めることができる。

【0856】

また、初期遊技状態においては、赤チェリー、青チェリー、白チェリーのいずれかが入賞することでメダルの増加が期待できる遊技者にとって有利なR T (4)へ移行する可能性がある一方、リプレイ(1)、ベルのいずれかが入賞することでメダルの増加が期待できないうえに、R T (4)へ移行することのない遊技者にとって不利なR T (3)へ移行する可能性がある。そして、初期遊技状態においてリプレイ(1)、ベルが入賞すると遊技者にとって不利なR T (3)へ移行するが、R T (3)が終了することで再度初期遊技状態に移行することとなる。このため、初期遊技状態においてR T (4)へ移行することなくR T (3)へ移行した場合でも、その後再び初期遊技状態に移行するので、周期的にR T (4)へ移行する可能性のある初期遊技状態が訪れることとなり、R T (4)への遊技者の期待感を持続させることができる。

40

【0857】

また、初期遊技状態において、赤チェリー、青チェリー、白チェリーのいずれかが当選した際に、当選したチェリーの入賞条件と一致する操作手順、すなわち赤チェリー、青チェリー、白チェリーの組合せの引込範囲内のタイミングにて遊技者が停止操作を行うこと

50

、すなわち遊技者の技術介入によってR T（４）に移行させることができるので、初期遊技状態での興趣を高めることができる。この際、チェリーの種類によって入賞条件となる操作手順が変化するうえに、全ての種類のチェリーに共通の入賞手順が存在しないため、遊技者がどの種類のチェリーが当選したのかを推察し、それが当たるか否かによってR T（４）に移行するか否かが決定されることとなり、初期遊技状態での興趣を一層高めることができる。

【０８５８】

また、初期遊技状態においてリプレイ（１）またはベルが入賞し、メダルの増加が期待できないR T（３）へ移行した場合でも、R T（３）においては、メダルの増加が期待でき、かついずれかの特別役が当選するまで継続するR T（５）へ移行することとなるリプレイ（２）の当選確率が、初期遊技状態やR T（４）よりも高まるため、メダルの増加が期待できないR T（３）へ移行した場合でも、R T（５）へ移行することに対する遊技者の期待感を高めることができる。

10

【０８５９】

以上、本発明の実施例２を説明してきたが、本発明はこの実施例２に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれることは言うまでもない。また、実施例１と同一もしくは類似する構成については、実施例１で説明したものと同様の効果を有するものである。また、実施例１について例示した変形例についても実施例２に適用可能である。

【０８６０】

20

前記実施例２では、R T（３）においてリプレイ（２）の抽選確率が高まるようになっているが、少なくともリプレイ（１）とリプレイ（２）の合成確率が高まるものであれば良く、リプレイ（１）の抽選確率が高まるようにしたり、リプレイ（１）、リプレイ（２）の双方の抽選確率が高まるようにしても良い。さらには、一方の種類のリプレイは抽選確率が下がるが、他方の種類のリプレイの抽選確率が高まることによって、結果的にリプレイ（１）とリプレイ（２）の合成確率が高まるものであっても良い。

【０８６１】

前記実施例２では、R T（４）においてリプレイ（１）の抽選確率が高まるようになっているが、少なくともリプレイ（１）とリプレイ（２）の合成確率が高まるものであれば良く、リプレイ（２）の抽選確率が高まるようにしたり、リプレイ（１）、リプレイ（２）の双方の抽選確率が高まるようにしても良い。さらには、一方の種類のリプレイは抽選確率が下がるが、他方の種類のリプレイの抽選確率が高まることによって、結果的にリプレイ（１）とリプレイ（２）の合成確率が高まるものであっても良い。

30

【０８６２】

前記実施例２では、初期遊技状態（いずれかの特別役が当選している状態を除く）、R T（３）、R T（４）（いずれかの特別役が当選している状態を除く）においてリプレイ（２）が入賞したときに、R T（５）に制御するようになっているが、いずれか特定の遊技状態（例えば初期遊技状態）においてのみ、リプレイ（２）が入賞したときにR T（５）に制御するようにしても良く、このようにすることで特定の遊技状態に制御されることにより、R T（５）に移行することへの遊技者の期待感を効果的に高めることができる。

40

【実施例３】

【０８６３】

本発明が適用されたスロットマシンの実施例３について説明する。尚、本実施例のスロットマシンの構成は、前述した実施例１と同一の構成を含むため、ここでは異なる点について主に説明する。

【０８６４】

前述した実施例１では、遊技状態が通常遊技状態、R T（１）、R T（２）、レギュラーボーナスであったのに対して本実施例では、遊技状態が通常遊技状態、シングルボーナス、R T、レギュラーボーナスからなる。

【０８６５】

50

また、本実施例では、特別役として前述した実施例1のビッグボーナス(1)～(5)に加え、シングルボーナス(1)～(3)が定められている。図78に示すように、シングルボーナス(1)は、通常遊技状態またはシングルボーナスにおいていずれかの入賞ラインに「青7ーリプレーリプレイ」の組合せが揃ったときに入賞となり、シングルボーナス(2)は、通常遊技状態またはシングルボーナスにおいていずれかの入賞ラインに「白7ーリプレーリプレイ」の組合せが揃ったときに入賞となり、シングルボーナス(3)は、通常遊技状態またはシングルボーナスにおいていずれかの入賞ラインに「赤7ーリプレーリプレイ」の組合せが揃ったときに入賞となる。

【0866】

通常遊技状態及びシングルボーナスにおいてシングルボーナス(1)～(3)のいずれかが入賞すると、ベルの当選確率が若干高まる(図79に示すように判定値が1増える)シングルボーナスに1ゲームのみ制御する。遊技状態がシングルボーナスにある間はRAM41cにシングルボーナス中フラグが設定される。

【0867】

本実施例では、図78に示すように、通常遊技状態及びシングルボーナスにおいては、シングルボーナス(1)+赤チェリー、シングルボーナス(2)+青チェリー、シングルボーナス(3)+白チェリーが内部抽選の対象となり、赤チェリー、青チェリー、白チェリー、シングルボーナス(1)～(3)が単独で内部抽選の対象外となる。また、ビッグボーナス(1)～(3)のいずれかが当選することで移行するRTにおいては、赤チェリー、青チェリー、白チェリーが単独で内部抽選の対象となり、シングルボーナス(1)～(3)を含む特別役は内部抽選の対象外となる。

【0868】

尚、小役のうち赤チェリー、青チェリー、白チェリー(ビッグボーナス(1)～(3)やシングルボーナス(1)～3)との同時当選の場合を含む)の当選確率は、図79に示すように、通常遊技状態、シングルボーナス、RTのいずれの遊技状態においても同一となり、ベルの当選確率はシングルボーナスにおいて、通常遊技状態及びRTよりも若干高くなる。

【0869】

また、シングルボーナス(1)～(3)は特別役であるが、ビッグボーナス(1)～(3)とは異なり、その当選フラグが当選したゲームにおいてのみ有効であり、シングルボーナス(1)～(3)が当選し、入賞させることができなかった場合でも次のゲームに持ち越されることはない。

【0870】

前述した実施例1では、赤チェリー、青チェリー、白チェリーの入賞時の払出枚数が1枚(3本の入賞ラインに揃うため3枚)であったのに対して本実施例では、赤チェリー、青チェリー、白チェリーの入賞時の払出枚数を15枚としている。

【0871】

本実施例では、シングルボーナス(1)+赤チェリーが当選している場合には、第1～3停止時においては、共通データ作成用テーブル(1)を用いて赤チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス(1)の組合せ及びチャンス目を引き込む滑りコマ数を構成する図柄を4コマの引込範囲で入賞ラインL1～L4のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、赤チェリーを構成する図柄を入賞ラインL1～L4に引き込む停止操作位置のうち、特別役であるシングルボーナス(1)を入賞ラインL1～L4に引き込める停止操作位置の滑りコマ数、赤チェリーを構成する図柄を入賞ラインL1～L4に引き込まない停止操作位置の滑りコマ数が、シングルボーナス(1)を入賞ラインL1～L4に引き込む滑りコマ数に更新され、赤チェリー及びシングルボーナス(1)以外の役の入賞(ビッグボーナス(1))や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新される。尚、これら以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL1～L4に最大4コマの

引込範囲でシングルボーナス（１）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でシングルボーナス（１）の組合せを引き込めない場合には、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲で赤チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、赤チェリーよりも特別役であるシングルボーナス（１）を入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃える制御が優先され、シングルボーナス（１）を引き込めない場合にのみ、赤チェリーを入賞させることが可能となる。このため、左リールの領域番号１～７は、赤チェリーを構成する「赤チェリー」の引込範囲であるが、このうちシングルボーナス（１）を構成する「青７」の引込範囲となる領域番号５～７のタイミングで操作された場合には、入賞ラインＬ１～Ｌ４に「赤チェリー」を引き込まず、「青７」を引き込むようになり、赤チェリーの入賞が制限されることとなる。

10

【０８７２】

シングルボーナス（２）＋青チェリーが当選している場合には、第１～３停止時には、共通データ作成用テーブル（２）を用いて青チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス（２）の組合せ及びチャンス目を引き込む滑りコマ数を構成する図柄を４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、青チェリーを構成する図柄を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込む停止操作位置のうち、特別役であるシングルボーナス（２）を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込める停止操作位置の滑りコマ数、青チェリーを構成する図柄を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込まない停止操作位置の滑りコマ数が、シングルボーナス（２）を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込む滑りコマ数に更新され、青チェリー及びシングルボーナス（２）以外の役の入賞（ビッグボーナス（２））や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑りコマ数に更新される。尚、これら以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でシングルボーナス（２）の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲でシングルボーナス（２）の組合せを引き込めない場合には、入賞ラインＬ１～Ｌ４に最大４コマの引込範囲で青チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、青チェリーよりも特別役であるシングルボーナス（２）を入賞ラインＬ１～Ｌ４に揃える制御が優先され、シングルボーナス（２）を引き込めない場合にのみ、青チェリーを入賞させることが可能となる。このため、左リールの領域番号０、１５～２０は、青チェリーを構成する「青チェリー」の引込範囲であるが、このうちシングルボーナス（２）を構成する「白７」の引込範囲となる領域番号０、１９、２０のタイミングで操作された場合には、入賞ラインＬ１～Ｌ４に「青チェリー」を引き込まず、「白７」を引き込むようになり、青チェリーの入賞が制限されることとなる。

20

30

【０８７３】

シングルボーナス（３）＋白チェリーが当選している場合には、第１～３停止時には、共通データ作成用テーブル（３）を用いて白チェリーの組合せを構成する図柄及びビッグボーナス（３）の組合せ及びチャンス目を引き込む滑りコマ数を構成する図柄を４コマの引込範囲で入賞ラインＬ１～Ｌ４のいずれかに最大限引き込む滑りコマ数が仮想滑りコマテーブルに格納された後、白チェリーを構成する図柄を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込む停止操作位置のうち、特別役であるシングルボーナス（３）を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込める停止操作位置の滑りコマ数、白チェリーを構成する図柄を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込まない停止操作位置の滑りコマ数が、シングルボーナス（３）を入賞ラインＬ１～Ｌ４に引き込む滑りコマ数に更新され、白チェリー及びシングルボーナス（３）以外の役の入賞（ビッグボーナス（３））や重複入賞を回避できない停止禁止位置となる滑りコマ数が格納された停止操作位置については、停止禁止位置以外の停止位置となる滑

40

50

りコマ数に更新される。尚、これら以外の停止操作位置の滑りコマ数は維持される。これにより、停止操作が行われた際に、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲でシングルボーナス(3)の組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われ、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲でシングルボーナス(3)の組合せを引き込めない場合には、入賞ラインL1～L4に最大4コマの引込範囲で白チェリーの組合せを揃えて停止させることができれば、これを揃えて停止させる制御が行われることとなる。すなわちこのような場合には、白チェリーよりも特別役であるシングルボーナス(3)を入賞ラインL1～L4に揃える制御が優先され、シングルボーナス(3)を引き込めない場合にのみ、白チェリーを入賞させることが可能となる。このため、左リールの領域番号8～14は、白チェリーを構成する「白チェリー」の引込範囲であるが、このうちシングルボーナス(3)を構成する「赤7」の引込範囲となる領域番号12～14のタイミングで操作された場合には、入賞ラインL1～L4に「白チェリー」を引き込まず、「赤7」を引き込むようになり、白チェリーの入賞が制限されることとなる。

【0874】

このように本実施例では、通常遊技状態またはシングルボーナスにおいていずれかのチェリーが当選した場合には、同時に当選しているシングルボーナスによってチェリーの引込が制限されるようになっている。また、シングルボーナス(1)～(3)は、中リール及び右リールの構成図柄として取りこぼしのない「リプレイ」が適用されているため、リールの停止順に関わらず、左リールの停止操作を行う場合には、同時に当選しているシングルボーナスによってチェリーの引込が制限されることとなる。これに対してRTにおいては、チェリーが単独で当選するため、シングルボーナスの当選によってチェリーの引込が制限されることはない。尚、RTにおいては、必ずビッグボーナス(1)～(3)のいずれかが当選しているため、当選したビッグボーナスによってチェリーの引込が制限されることとなるが、この場合には、当選したビッグボーナスの構成図柄の引込範囲外で中リールまたは右リールの停止操作を左リールよりも先に行うことにより、当選したビッグボーナスによってチェリーの引込が制限されてしまうことを回避できる。

【0875】

本実施例では、図79の抽選確率によれば、通常遊技状態における1ゲームあたりのメダルの払出率は0.8580、1ゲームあたりの払出期待値(1ゲームあたりの払出枚数の平均値、すなわち各役の当選確率×その役の払出枚数の合計値)は約2.5739枚であり、通常遊技状態においてゲームを開始するのに必要な賭数は3であるため、約0.4261枚ずつメダルが減少することとなるが、赤チェリー、青チェリー、白チェリーは、これらの役を構成する図柄を同時に狙うことができず、実質的な出現率は1/3となるので、通常遊技状態における実質的な1ゲームあたりのメダルの払出率は0.6602、1ゲームあたりの払出期待値は約1.9807枚であり、約1.0193枚ずつメダルが減少することとなる。

【0876】

図79の抽選確率によれば、シングルボーナスにおける1ゲームあたりのメダルの払出率は0.8583、1ゲームあたりの払出期待値は約2.5748枚であり、シングルボーナスにおいてゲームを開始するのに必要な賭数は3であるため、約0.4252枚ずつメダルが減少することとなるが、赤チェリー、青チェリー、白チェリーは、これらの役を構成する図柄を同時に狙うことができず、実質的な出現率は1/3となるので、通常遊技状態における実質的な1ゲームあたりのメダルの払出率は0.6605、1ゲームあたりの払出期待値は約1.9816枚であり、約1.0184枚ずつメダルが減少することとなる。

【0877】

また、通常遊技状態及びシングルボーナスでは、前述のように赤チェリー、青チェリー、白チェリーがいずれかのシングルボーナスと同時に当選し、当選したシングルボーナスによって引込が制限されることとなるため、チェリーの出現率はさらに低くなり、実質的な1ゲームあたりの払出率や1ゲームあたりの払出期待値は上記よりもさらに低くなる。

【0878】

このようにシングルボーナスでは、ベルの当選確率が通常遊技状態よりもわずかに高まるため、シングルボーナスの方が1ゲームあたりのメダルの払出率、1ゲームあたりの払出期待値がともに通常遊技状態よりも高くなり、遊技者にとって有利な状態となるが、その差はわずかである。

【0879】

また、シングルボーナスにおける実質的な払出期待値は、約1.9816枚であるのに対して、前述のようにいずれかのチェリーが入賞した際に払い出される払出枚数が15枚であることから、通常遊技状態及びシングルボーナスにおいていずれかのチェリーと同時にシングルボーナス(1)～(3)のいずれかが同時に当選した場合には、当選したチェリーを入賞させた方が多くのメダルを獲得することができる。

10

【0880】

本実施例では、通常遊技状態においてビッグボーナス(1)～(3)のいずれかが当選したときに、小役の抽選確率は通常遊技状態と同一であるが、リプレイ(1)及びリプレイ(2)の合成確率が通常遊技状態よりも高確率となるリプレイタイム(RT)に制御する。遊技状態がRTにある間は、RT中フラグがRAM41cに設定される。そして、RTは、当選したビッグボーナスが入賞したときに終了する。

【0881】

図79の抽選確率によれば、RTにおける1ゲームあたりのメダルの払出率は1.5283であり、1を超えるためメダルの増加が期待できるが、赤チェリー、青チェリー、白チェリーは、これらの役を構成する図柄を同時に狙うことができず、実質的な出現率は1/3となり、これを考慮するとRTにおける実質的な1ゲームあたりのメダルの払出率は0.9917、すなわち1未満となり、メダルは減少することとなる。

20

【0882】

本実施例のサブ制御部91のCPU91aは、ビッグボーナス(1)～(3)のいずれかが当選した際に、当選したビッグボーナスの種類を報知するとともに、チェリーの種類を報知するチェリー種類報知が実行されるアシストタイムに制御するゲーム数を0、50、100のいずれかのゲーム数から選択するゲーム数振分抽選を行う。

【0883】

ゲーム数振分抽選では、当選したビッグボーナスの種類に応じて異なる選択率にてゲーム数を選択する。詳しくは、ビッグボーナス(1)が当選した場合には、100%の割合で100ゲームを選択し、ビッグボーナス(2)が当選した場合には、ビッグボーナス(3)が当選した場合よりも100ゲーム、50ゲームを選択する割合が高く、ビッグボーナス(3)が当選した場合には、ビッグボーナス(2)が当選した場合よりも0ゲームを選択する割合が高い。すなわちビッグボーナス(1)が当選した場合には、100ゲームが確定し、ビッグボーナス(2)が当選した場合には、ビッグボーナス(3)が当選した場合よりも多いゲーム数が選択される可能性が高い。

30

【0884】

そして、CPU91aは、ゲーム数振分抽選にて選択したゲーム数をRAM91cに設定し、そのゲーム数が消化されるまで、アシストタイムに制御し、その間に赤チェリー、青チェリー、白チェリーのいずれかが当選した際に、その種類を報知するチェリー種類報知を実行する。

40

【0885】

チェリー種類報知は、実施例1の転落役種類報知と同様に、赤チェリーが当選した旨、青チェリーが当選した旨、白チェリーが当選した旨を、その当選を示唆する色(赤チェリーが当選した旨を示す場合には赤、青チェリーが当選した旨を示す場合には青、白チェリーが当選した旨を示す場合には白)を報知することにより、当選したチェリーの種類を報知するものであるが、当選したチェリーの種類を遊技者が認識可能なものであれば良く、当選したチェリーの種類そのもの、或いは図柄組合せ、チェリーの種類によって異なる図柄、これらチェリーの種類を示唆する画像などを液晶表示器51に表示することで報知す

50

るものや、対応するLEDの点灯、対応する音声の出力などによって報知するものであっても良い。更には、チェリーの種類に応じて異なる図柄の指標となる図柄（チェリーの構成図柄の近くに位置し、チェリーの構成図柄よりも目立つ図柄など）、当該指標図柄を示唆する画像などを報知するようにしても良い。

【0886】

また、特に当選したビッグボーナスの種類によって、当選したチェリーの引込が制限される場合には、チェリー種類報知に加えて中リールまたは右リールにて当選したビッグボーナスの構成図柄を回避する操作手順（例えば、ビッグボーナス（1）が当選している場合には、右リールの青7を狙って最初に停止操作を行う手順、ビッグボーナス（2）またはビッグボーナス（3）が当選している場合には、右リールの赤7を狙って最初に停止操作を行う手順）、すなわち当選したチェリーの引込が制限されないようにするための手順が報知されるようになっている。

10

【0887】

尚、本実施例では、アシストタイムの終了条件としてゲーム数を適用しているが、アシストタイムの終了条件は、種々に選択可能であり、例えば、当選した特別役の入賞、ゲーム数やチェリー種類報知の実行回数、チェリーが入賞した回数が規定数に到達すること、特定の役の当選または入賞、特定の役の当選回数または入賞回数が規定数に到達すること、終了抽選に当選することなどが該当する。また、アシストタイム中に終了条件を変更するようにしても良い。また、規定ゲーム数毎にアシストタイムを終了させるか否かを抽選により決定し、その抽選に当選することで終了させるようにしても良い。

20

【0888】

本実施例では、前述のように赤チェリー、青チェリー、白チェリーを構成する左リールの「赤チェリー」図柄、「青チェリー」図柄及び「白チェリー」図柄を意図的に入賞ライン上に停止させることができないので、赤チェリー、青チェリー、白チェリーが当選しても、これら赤チェリー、青チェリー、白チェリーを意図的に入賞させることは不可能であり、これらの役に当選した場合には、1/3の確率で入賞させることができるが、2/3の確率で取りこぼしてしまう。

【0889】

これに対してアシストタイムにおいては、赤チェリー、青チェリー、白チェリーのいずれかが当選した際に、チェリー種類報知が実行されることで、遊技者は報知された色によって、赤チェリー、青チェリー、白チェリーのうち、どの種類のチェリーが当選したかを認識することが可能となり、赤チェリー、青チェリー、白チェリーを構成する左リールの「赤チェリー」図柄、「青チェリー」図柄及び「白チェリー」図柄が入賞ライン上に停止する停止操作位置を特定することが可能となり、当選したチェリーを全て入賞させることが可能となる。

30

【0890】

本実施例では、前述のようにRTにおける実質的な1ゲーム当たりのメダルの払出率は1未満であり、メダルが減少することとなるが、アシストタイムに制御されることによって当選した赤チェリー、青チェリー、白チェリーを全て入賞させることが可能となるため、この場合の1ゲームあたりのメダルの払出率は1を超えることとなる。

40

【0891】

このため、いずれかのビッグボーナスが当選し、RTに制御された際に、アシストタイムに制御されている間は、メダルが増加することとなるため、当選したビッグボーナスを入賞させずに、RTを継続させた方がより多くのメダルを獲得することが可能となる。一方、アシストタイムの終了後は、メダルが減少するうえに、ビッグボーナスの抽選も行われることはないため、当選したビッグボーナスを入賞させてRTを終了させた方が遊技者にとっては有利となる。

【0892】

以上説明したように、本実施例のスロットマシンでは、ビッグボーナス（1）～（3）のいずれかが当選すると、当選したビッグボーナスが入賞するまでRTに制御され、RT

50

中においては、当選した赤チェリー、青チェリー、白チェリーを全て入賞させることを条件としてメダルの増加が期待できる。すなわちビッグボーナス（１）～（３）のいずれかが当選したことを契機として遊技者にとって有利なＲＴに制御されることとなり、ビッグボーナスからＲＴが続くことはないが、ＲＴからビッグボーナスという流れで遊技者にとって有利な遊技状態が続くこととなるため、ビッグボーナスに制御されるまでに段階的に遊技者の期待感を高めることが可能となる。

【０８９３】

また、ＲＴは、前述のように当選した赤チェリー、青チェリー、白チェリーを全て入賞させることを条件としてメダルの増加が期待できるものであるが、当選した赤チェリー、青チェリー、白チェリーを全て入賞させるためには、当選したチェリーの種類に応じた色の「チェリー」図柄の引込範囲となるタイミングで左リールの停止操作を行わなければならない。すなわち、赤チェリー、青チェリー、白チェリーを構成する左リールの「赤チェリー」図柄、「青チェリー」図柄及び「白チェリー」図柄を意図的に入賞ライン上に停止させることができないので、当選したチェリーの種類が分からなければ、当選したチェリーを確実に入賞させることはできず、ＲＴに移行しただけではメダルの増加は期待できない。

10

【０８９４】

このため本実施例では、ビッグボーナス（１）～（３）が当選したときに、単にＲＴに移行するだけではなく、ゲーム数振分抽選を行い、当選したゲーム数の間、いずれかのチェリーが当選するとその当選したチェリーの種類を示すチェリー種類報知が実行されるアシストタイムに制御されるので、チェリー種類報知によって報知された色のチェリーを左リールに狙って停止操作を行うことで、当選したチェリーを全て入賞させることが可能となる。ただし、アシストタイムによって当選したチェリーの種類が報知されるとは言っても、それに応じて停止操作を行えなければメダルの増加は見込めず、遊技者が技術介入を行うことによって初めてを遊技者にとって有利な遊技状態とすることができるので、遊技の興趣を向上させることができるようになる。

20

【０８９５】

また、ＲＴは、ビッグボーナス（１）～（３）のいずれかが当選した後、当選したビッグボーナスが入賞するまで継続するが、チェリー種類報知が実行されるのは、アシストタイム中に限られており、アシストタイムが終了した後は、ＲＴにあってもチェリー種類報知が実行されず、遊技者の技術介入も実質的に不可能となってメダルの増加が期待できなくなるため、アシストタイムの終了後は、遊技者に対して速やかに当選したビッグボーナスを入賞させることを促すことが可能となる。

30

【０８９６】

また、本実施例では、通常遊技状態及びシングルボーナスにおいて赤チェリー、青チェリー、白チェリーが当選したとき、すなわち当選しても確実に入賞させることが不可能ないずれかのチェリーが当選したときに、通常遊技状態よりもメダルの払出率の高いシングルボーナスに１ゲームのみ移行するシングルボーナスが同時に当選するため、いずれかのチェリーが当選したものの入賞させることができず、メダルを獲得できなかった場合でも、シングルボーナスが入賞し、シングルボーナスによる利益を得られるため、チェリーの取りこぼしにより生じる遊技者の損失を軽減させることができる。

40

【０８９７】

また、シングルボーナスは、通常遊技状態よりもメダルの払出率の高いものの、その払出期待値は、チェリーが入賞することで得られるメダル数よりも少ないため、いずれかのチェリーが当選し、かつそのチェリーの種類を遊技者が推測し、その結果チェリーを入賞させた方が、チェリーを取りこぼしてシングルボーナスが入賞した場合よりも多くのメダルを獲得できるので、推測したチェリーが的中し、入賞した際の遊技者の興趣を一層高めることができる。

【０８９８】

尚、本実施例では、通常遊技状態及びシングルボーナスにおいて、いずれかのチェリーといずれかのシングルボーナスが必ず同時に当選し、いずれかのチェリーまたはいずれか

50

のシングルボーナスが単独で当選することはないが、いずれかのチェリーといずれかのシングルボーナスが必ず同時に当選する場合のほか、いずれかのチェリーまたはいずれかのシングルボーナスが単独で当選するようにしても良い。

【0899】

また、本実施例では、いずれかのチェリーといずれかのシングルボーナスが同時に当選し、当選したチェリーの構成図柄と当選したシングルボーナスの構成図柄とがともに引込可能なタイミングで停止操作が行われた場合に、チェリーの構成図柄よりもシングルボーナスの構成図柄を優先して引き込む制御が行われるとともに、いずれかのビッグボーナスが当選し、持ち越されている状態、すなわちRT中においては、シングルボーナスが内部抽選の対象外となる。このため、通常遊技状態においてはいずれかのチェリーが当選した際に、同時に当選したシングルボーナスによって当選したチェリーの引込が制限されることで、通常遊技状態におけるチェリーの入賞確率、すなわちメダルの払出率が低下し、シングルボーナスによって当選したチェリーの引込が制限されることのないRTにおけるメダルの払出率を相対的に高めることができる。一方で、RTにおいては、シングルボーナスを敢えて避けるという面倒な操作手順で停止操作を行わなくとも、当選したチェリーを入賞させることが可能となる。

10

【0900】

以上、本発明の実施例3を説明してきたが、本発明はこの実施例3に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれることは言うまでもない。また、実施例1または実施例2と同一もしくは類似する構成については、実施例1または実施例2で説明したものと同様の効果を有するものである。また、実施例1または実施例2について例示した変形例についても実施例3に適用可能である。

20

【図面の簡単な説明】

【0901】

【図1】本発明が適用された実施例のスロットマシンの正面図である。

【図2】スロットマシンの内部構造図である。

【図3】リールの図柄配列を示す図である。

【図4】スロットマシンの構成を示すブロック図である。

【図5】遊技制御基板と該遊技制御基板に接続される遊技用電子部品との配線接続状態を示す概略図である。

30

【図6】遊技制御基板における断線監視ICの周辺の構成を示す回路図である。

【図7】(a)は、外部出力基板の構成を示すブロック図であり、(b)は、セキュリティ信号のデータフォーマットの構成を示す図である。

【図8】(a)は、セキュリティ信号の一例を示す図であり、(b)(c)は、セキュリティ信号の送信状況を示す図である。

【図9】当選役テーブルを示す図である。

【図10】各遊技状態における内部抽選用の乱数の値及び各役の判定値数と、当選役との関係の例をそれぞれ示す図である。

【図11】各遊技状態における内部抽選用の乱数の値及び各役の判定値数と、当選役との関係の例をそれぞれ示す図である。

40

【図12】レギュラーボーナスにおける内部抽選用の乱数の値及び各役の判定値数と、当選役との関係の例を示す図である。

【図13】リールモータの構成を示す図である。

【図14】(a)は、リールモータの始動時の制御方法を示すタイミングチャートであり、(b)は、リールモータの回転中及び停止時の制御方法を示すタイミングチャートである。

【図15】内部抽選の結果、停止時期により適用される停止制御を示す図である。

【図16】テーブル方式による停止制御の手順を示す図である。

【図17】コントロール方式による停止制御の手順を示す図である。

50

【図 1 8】 テーブル+コントロール方式による停止制御の手順を示す図である。

【図 1 9】 (a) は、滑りコマ数別の停止位置の優先度の比較順序を示す図であり、(b) は停止位置の優先度の関係を示す図である。

【図 2 0】 仮想滑りコマテーブルの構成を示す図である。

【図 2 1】 共通停止制御テーブルの一例、並びに、テーブル+コントロール方式による停止制御を行った際の仮想滑りコマテーブルの更新状況の一例を示す図である。

【図 2 2】 (a) は、満タンエラーの制御状況を示すタイミングチャートであり、(b) は、満タンセンサの検出状況を示すタイミングチャートである。

【図 2 3】 満タンエラーの制御状況を示すタイミングチャートである。

【図 2 4】 満タンエラーの制御状況の変形例を示すタイミングチャートである。

10

【図 2 5】 満タンエラーの制御状況の変形例を示すタイミングチャートである。

【図 2 6】 満タンエラーの制御状況の変形例を示すタイミングチャートである。

【図 2 7】 (a) は、転落役報知回数の選択率を示す図であり、(b) は、B B 演出モード別の特徴を示す図である。

【図 2 8】 R T (2) 演出における背景選択率を示す図である。

【図 2 9】 ビッグボーナス (4) またはビッグボーナス (5) が入賞した際に実行するボーナス演出の概要を示す図である。

【図 3 0】 音量調整とゲームの進行状況との関係を示すタイミングチャートである。

【図 3 1】 音量調整とゲームの進行状況との関係を示すタイミングチャートである。

【図 3 2】 メイン制御部の C P U が起動時に実行する起動処理の制御内容を示すフローチャートである。

20

【図 3 3】 メイン制御部の C P U がエラー発生時に実行するエラー処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 4】 メイン制御部の C P U が起動処理において実行する設定変更処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 5】 メイン制御部の C P U が起動処理後に実行するゲーム処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 6】 メイン制御部の C P U が起動処理後に実行する B E T 処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 7】 メイン制御部の C P U が起動処理後に実行する B E T 処理の制御内容を示すフローチャートである。

30

【図 3 8】 メイン制御部の C P U がゲーム処理において実行する内部抽選処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 3 9】 メイン制御部の C P U がゲーム処理において実行するリール回転処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 0】 メイン制御部の C P U がリール回転処理において実行する滑りコマ数設定処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 1】 メイン制御部の C P U が滑りコマ数設定処理において実行する滑りコマ数更新処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 2】 メイン制御部の C P U が滑りコマ数設定処理において実行する停止位置検索処理の制御内容を示すフローチャートである。

40

【図 4 3】 メイン制御部の C P U がゲーム終了時処理において実行する R T 処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 4】 メイン制御部の C P U が定期的に行うタイマ割込処理 (メイン) の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 5】 メイン制御部の C P U が定期的に行うタイマ割込処理 (メイン) の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 6】 メイン制御部の C P U がタイマ割込処理 (メイン) において実行する停止スイッチ処理の制御内容を示すフローチャートである。

【図 4 7】 メイン制御部の C P U が、電断検出回路から電圧低下信号の入力されることに

50

よって実行する電断割込処理（メイン）の制御内容を示すフローチャートである。

【図４８】サブ制御部のＣＰＵが起動時に実行する起動処理（サブ）の制御内容を示すフローチャートである。

【図４９】基板ケース及び基板ケースをスロットマシンの本体をなす筐体に取り付けるための取付ベース、コネクタ規制部材を示す分解斜視図である。

【図５０】基板ケース及び基板ケースをスロットマシンの本体をなす筐体に取り付けるための取付ベース、コネクタ規制部材を示す分解斜視図である。

【図５１】基板ケースを取付ベースに組み付けた状態を示す斜視図である。

【図５２】コネクタ規制部材を構成する取付側部材及びコネクタキャップの要部拡大斜視図である。

10

【図５３】（ａ）は、図５２のＡ－Ａ断面図であり、（ｂ）（ｃ）は、図５２のＢ－Ｂ断面図である。

【図５４】基板ケースを取付ベースに組み付け、更に取付側部材に対してコネクタキャップを装着した状態を示す斜視図である。

【図５５】（ａ）は、図５４のＣ－Ｃ断面図であり、（ｂ）は、図５４のＤ－Ｄ断面図である。

【図５６】基板ケースを取付ベースに封止する封止片を被覆する被覆部材の取付状況を示す斜視図である。

【図５７】（ａ）は、図５６の要部拡大図であり、（ｂ）は、（ａ）のＥ－Ｅ断面図であり、（ｃ）は、（ａ）のＦ－Ｆ断面図である。

20

【図５８】コネクタ規制部材を構成する載置台及びカバー部材を示す分解斜視図である。

【図５９】載置台に対してカバー部材を組み付けた状態を示す斜視図である。

【図６０】（ａ）は、図５９のＧ－Ｇ断面図であり、（ｂ）は、図５９のＨ－Ｈ断面図である。

【図６１】変形例１における基板ケース、コネクタカバーの構造を示す斜視図である。

【図６２】変形例１におけるコネクタカバーの取付状況を示す斜視図である。

【図６３】変形例１におけるコネクタカバーの解除状況を示す斜視図である。

【図６４】変形例１におけるコネクタカバーの解除状況を示す斜視図である。

【図６５】変形例２における基板ケース、コネクタカバーの構造を示す斜視図である。

【図６６】変形例２におけるコネクタカバーの解除状況を示す斜視図である。

30

【図６７】変形例２におけるコネクタカバーの解除状況を示す斜視図である。

【図６８】変形例２におけるコネクタカバーの解除状況を示す斜視図である。

【図６９】変形例３における基板ケース、コネクタカバーの構造を示す斜視図である。

【図７０】（ａ）（ｂ）は、変形例３におけるコネクタカバーの取付状況を示す斜視図である。

【図７１】変形例４における基板ケース、コネクタカバーの構造を示す斜視図である。

【図７２】変形例４におけるコネクタカバーの取付状況を示す斜視図である。

【図７３】変形例４におけるコネクタカバーの取付状況を示す斜視図である。

【図７４】変形例４におけるコネクタカバーの解除状況を示す斜視図である。

【図７５】被覆部材の変形例を示す斜視図である。

40

【図７６】（ａ）は、図７５の要部拡大図であり、（ｂ）は、（ａ）のＩ－Ｉ断面図である。

【図７７】遊技制御基板におけるメイン制御部の電源まわりの構成の変形例を示す回路図である。

【図７８】実施例３の抽選対象となる役及び役の組合せを示す図である。

【図７９】実施例３の各遊技状態における内部抽選用の乱数の値及び各役の判定値数と、当選役との関係の例をそれぞれ示す図である。

【符号の説明】

【０９０２】


１ スロットマシン

50


- 2 L、2 C、2 R リール
- 3 2 L、3 2 C、3 2 R リールモータ
- 3 4 ホッパーユニット
- 3 5 オーバーフロータンク
- 3 5 a 満タンセンサ
- 4 1 メイン制御部
- 4 1 a CPU
- 4 1 b ROM
- 4 1 c RAM
- 9 1 サブ制御部
- 9 1 a CPU
- 9 1 b ROM
- 9 1 c RAM
- 2 0 0 基板ケース
- 2 3 1、2 3 2 封止片
- 2 3 1 a、2 3 2 a 接続片
- 2 3 1 b、2 3 2 b 封止部
- 2 3 6、2 3 8、被覆部材

10


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】



【図 7】




(b)



送信データ	情報種別	内容
D1	ドア開放	1: ドア開放中
D2	設定変更	1: 設定変更中
D3	投入エラー	1: メダル投入エラー発生中
D4	払出エラー	1: 払出エラー発生中
D5	(予備)	-

【図 8】



【図 9】

役	役番号	図柄組み合わせ	遊技状態[状態番号]		
			通常[0] RT(1)[1] RT(2)[2]	通常(当選中)[3] RT(2)当選中[4]	RB[5]
BB(1)	0	赤7-赤7-赤7	○	×	×
BB(2)	1	青7-青7-青7	○	×	×
BB(3)	2	白7-白7-白7	○	×	×
BB(4)	3	ベル-リプレイ-ベル	○	×	×
BB(5)	4	リプレイ-リプレイ-ベル	○	×	×
BB(1) +赤チェリー	5	赤7-赤7-赤7	○	×	×
BB(2) +赤チェリー	6	青7-青7-青7	○	×	×
BB(3) +赤チェリー	7	白7-白7-白7	○	×	×
BB(1) +青チェリー	8	赤7-赤7-赤7	○	×	×
BB(2) +青チェリー	9	青7-青7-青7	○	×	×
BB(3) +青チェリー	10	白7-白7-白7	○	×	×
BB(1) +白チェリー	11	赤7-赤7-赤7	○	×	×
BB(2) +白チェリー	12	青7-青7-青7	○	×	×
BB(3) +白チェリー	13	白7-白7-白7	○	×	×
リプレイ(1)	14	リプレイ-リプレイ-リプレイ	○	○	×
リプレイ(2)	15	ベル-リプレイ-リプレイ	○	○	×
赤チェリー	16	赤チェリー-ANY-ANY	○	○	×
青チェリー	17	青チェリー-ANY-ANY	○	○	×
白チェリー	18	白チェリー-ANY-ANY	○	○	×
ベル	19	ベル-ベル-ベル	○	○	○
ベル +赤チェリー	20	ベル-ベル-ベル	×	×	○
ベル +青チェリー	21	ベル-ベル-ベル	×	×	○
ベル +白チェリー	22	ベル-ベル-ベル	×	×	○

【図 10】

役	通常[0]		RT(1)[1]		RT(2)[2]	
	判定値数	当選確率	判定値数	当選確率	判定値数	当選確率
BB(1)	8	1/2048	8	1/2048	8	1/2048
BB(2)	8	1/2048	8	1/2048	8	1/2048
BB(3)	8	1/2048	8	1/2048	8	1/2048
BB(4)	8	1/2048	8	1/2048	8	1/2048
BB(5)	8	1/2048	8	1/2048	8	1/2048
BB(1)+赤チェリー	8	1/2048	8	1/2048	8	1/2048
BB(2)+赤チェリー	8	1/2048	8	1/2048	8	1/2048
BB(3)+赤チェリー	8	1/2048	8	1/2048	8	1/2048
BB(1)+青チェリー	8	1/2048	8	1/2048	8	1/2048
BB(2)+青チェリー	8	1/2048	8	1/2048	8	1/2048
BB(3)+青チェリー	8	1/2048	8	1/2048	8	1/2048
BB(1)+白チェリー	8	1/2048	8	1/2048	8	1/2048
BB(2)+白チェリー	8	1/2048	8	1/2048	8	1/2048
BB(3)+白チェリー	8	1/2048	8	1/2048	8	1/2048
リプレイ(1)	2236	1/7.33	12000	1/1.37	13880	1/1.18
リプレイ(2)	1	1/16384	280	1/58.51	20	1/819.2
赤チェリー	300	1/54.6	300	1/54.6	300	1/54.6
青チェリー	300	1/54.6	300	1/54.6	300	1/54.6
白チェリー	300	1/54.6	300	1/54.6	300	1/54.6
ベル	1392	1/11.77	1392	1/11.77	1392	1/11.77


【図 11】

役	通常[3]		RT(2)[4]	
	判定値数	当選確率	判定値数	当選確率
リプレイ(1)	2236	1/7.33	13600	1/1.20
リプレイ(2)	1	1/16384	280	1/58.51
赤チェリー	324	1/50.6	324	1/50.6
青チェリー	324	1/50.6	324	1/50.6
白チェリー	324	1/50.6	324	1/50.6
ベル	1392	1/11.77	1392	1/11.77


【図 1 2】

役	RB[5]	
	判定値数	当選確率
ベル	14750	1/1.11
赤チェリー+ベル	324	1/50.6
青チェリー+ベル	324	1/50.6
白チェリー+ベル	324	1/50.6

【図 1 3】




【図 1 4】




【図 1 5】

当選役	第1停止	第2停止	第3停止
ハズレ	テーブル	テーブル	テーブル
リプレイ(1)	テーブル	コントロール	コントロール
リプレイ(2)	テーブル	コントロール	コントロール
赤チェリー	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
青チェリー	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
白チェリー	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
ベル	テーブル	コントロール	コントロール
ベル+赤チェリー	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
ベル+青チェリー	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
ベル+白チェリー	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(1)	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(1)+リプレイ(1)	テーブル	コントロール	コントロール
BB(1)+リプレイ(2)	テーブル	コントロール	コントロール
BB(1)+赤チェリー	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(1)+青チェリー	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(1)+白チェリー	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(1)+ベル	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(2)	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(2)+リプレイ(1)	テーブル	コントロール	コントロール
BB(2)+リプレイ(2)	テーブル	コントロール	コントロール
BB(2)+赤チェリー	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(2)+青チェリー	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(2)+白チェリー	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(2)+ベル	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(3)	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(3)+リプレイ(1)	テーブル	コントロール	コントロール
BB(3)+リプレイ(2)	テーブル	コントロール	コントロール
BB(3)+赤チェリー	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(3)+青チェリー	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(3)+白チェリー	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(3)+ベル	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール	テーブル+コントロール
BB(4)	テーブル	コントロール	コントロール
BB(5)	テーブル	コントロール	コントロール


【図 1 6】



【図 17】



【図 18】



【図 19】

(a)

滑りコマ数	優先度比較順序
0	0 → 3 → 1 → 2 → 4
1	1 → 0 → 3 → 2 → 4
2	2 → 0 → 3 → 1 → 4
3	3 → 0 → 1 → 2 → 4
4	4 → 0 → 3 → 1 → 2

(b)

停止位置の優先度

停止可能位置 > 停止禁止位置
当選役 > ハズレ
ボーナス > 小役
再遊技役 > ボーナス
小役(払出多) > 小役(払出少)
L1 ~ L4 > L5, L6

【図 20】

領域番号 (図柄番号)	停止操作位置 のステップ範囲	左リール	中リール	右リール
20	160 ~ 167			
19	152 ~ 159			
18	144 ~ 151			
17	136 ~ 143			
16	128 ~ 135			
15	120 ~ 127			
14	112 ~ 119			
13	104 ~ 111			
12	96 ~ 103			
11	88 ~ 95			
10	80 ~ 87			
9	72 ~ 79			
8	64 ~ 71			
7	56 ~ 63			
6	48 ~ 55			
5	40 ~ 47			
4	32 ~ 39			
3	24 ~ 31			
2	16 ~ 23			
1	8 ~ 15			
0	0 ~ 7			

仮想滑りコマテーブル

【図 2 1】



BB(1)当選時

当選番号 (図柄番号)	図柄	共通停止制御テーブル(1)		
		当選 コマ数	停止 ポイント	禁止フラグ
20	ベル	3	△ ●	0
19	リプレイ	1	△	1
18	赤7	0	●	0
17	スイカ	1	△	0
16	ベル	2	● △	0
15	リプレイ	3	1 △	0
14	白チェリー	2	△	1
13	ベル	3	△ ●	0
12	リプレイ	4	△ 1	1
11	青7	2	△ ●	0
10	スイカ	3	△ 1	0
9	ベル	4	△ 1	0
8	リプレイ	3	△	0
7	赤チェリー	0	●	1
6	ベル	1	△	0
5	リプレイ	2	● △	1
4	白7	3	1 △	0
3	ベル	2	△	0
2	オレンジ	3	△ ●	0
1	リプレイ	4	△ 1	0
0	青チェリー	2	△	1

左リール
3
1
0
1
2
3
2
3
4
2
3
4
3
0
1
2
3
4
更新
2


左リール
3
1
0
1
2
3
2
3
4
2
3
4
3
0
1
2
3
4
更新
2

【図 2 2】




S:スイッチ入力判定


【図 2 3】




【図 2 4】



【図 2 5】



【図 2 6】



【図 2 7】

(a)

転落役 転回回数	選択率		
	BB1	BB2	ハズレ
1回	20%	50%	25%
2回	20%	30%	25%
3回	40%	15%	25%
4回	20%	5%	25%


(b)

BB演出 モード/RT	抽選契機	当選確率	実質確率	告知契機
A	ベル入賞	4.4%	4%	入賞後の1/2 又はBB終了時
B	ハズレ	100%	4%	当選時
C	チェリー当選	68%	4%	BB終了時
RT(1)/ RT(2)	ハズレ	5%/ 20%	-	-


【図 2 8】

当選役	連続演出 (満たし)	連続演出 (外れ)	特選選択率		
			昼	夕方	夜
BB(1)	5%	20%	50%	30%	20%
BB(2)	5%	20%	70%	20%	10%
BB(3)	5%	20%	85%	10%	5%
外れ	-	20%	100%	-	-



【図 2 9】




【図 3 0】




【図 3 1】




【図 3 2】




【図 3 3】




【図 3 4】




【図 3 5】




【図 36】




【図 37】




【図 38】




【図 39】




【図 40】




【図 41】




【図 42】




【図 43】




【図 4 4】




【図 4 5】




【図 4 6】




【図 4 7】




【図 4 8】




【図 49】




【図 50】




【図 51】




【図 52】




【図 5 3】




【図 5 4】




【図 5 5】




【図 5 6】




【図 5 7】




【図 58】




【図 5 9】




【图 6 0】




【図 6 1】




【図 6 3】




【図 6 2】




【図 6 4】




【図 6 5】




【図 66】




【図 67】





【図 69】




【図 68】




【図 70】




【図 7 1】




【図 7 2】




【図 7 3】




【図 7 4】




【図 7 5】



【图 7 6】



【図 7 7】



【图 7 8】

役	図柄組み合わせ	進捗状況		
		通常 SB	RT(当選中)	RB
⋮		⋮	⋮	⋮
SB(1) +赤チェリー	青7-リプレイ-リプレイ 赤チェリー-ANY-ANY	○	×	×
SB(2) +青チェリー	白7-リプレイ-リプレイ 青チェリー-ANY-ANY	○	×	×
SB(3) +白チェリー	赤7-リプレイ-リプレイ 白チェリー-ANY-ANY	○	×	×
赤チェリー	赤チェリー-ANY-ANY	×	○	×
青チェリー	青チェリー-ANY-ANY	×	○	×
白チェリー	白チェリー-ANY-ANY	×	○	×
⋮		⋮	⋮	⋮

【図 7 9】

役	通常		SB		RT	
	判定値数	当選確率	判定値数	当選確率	判定値数	当選確率
BB(1)	8	1/2048	8	1/2048	-	-
BB(2)	8	1/2048	8	1/2048	-	-
BB(3)	8	1/2048	8	1/2048	-	-
BB(4)	8	1/2048	8	1/2048	-	-
BB(5)	8	1/2048	8	1/2048	-	-
BB(1)+赤チェリー	8	1/2048	8	1/2048	-	-
BB(2)+赤チェリー	8	1/2048	8	1/2048	-	-
BB(3)+赤チェリー	8	1/2048	8	1/2048	-	-
BB(1)+青チェリー	8	1/2048	8	1/2048	-	-
BB(2)+青チェリー	8	1/2048	8	1/2048	-	-
BB(3)+青チェリー	8	1/2048	8	1/2048	-	-
BB(1)+白チェリー	8	1/2048	8	1/2048	-	-
BB(2)+白チェリー	8	1/2048	8	1/2048	-	-
BB(3)+白チェリー	8	1/2048	8	1/2048	-	-
リプレイ(1)	2236	1/7.33	2236	1/1.37	13200	1/1.24
リプレイ(2)	1	1/16384	1	1/58.51	20	1/819.2
SB(1)+赤チェリー	300	1/54.6	300	1/54.6	-	-
SB(2)+青チェリー	300	1/54.6	300	1/54.6	-	-
SB(3)+白チェリー	300	1/54.6	300	1/54.6	-	-
赤チェリー	-	-	-	-	324	1/50.6
青チェリー	-	-	-	-	324	1/50.6
白チェリー	-	-	-	-	324	1/50.6
ベル	1392	1/11.77	1393	1/11.76	1392	1/11.77

フロントページの続き

(72)発明者 中島 和俊
群馬県桐生市境野町6丁目460番地 株式会社三共内

審査官 太田 恒明

(56)参考文献 特許第4874183 (JP, B2)
特許第5014021 (JP, B2)
特開2009-045297 (JP, A)
特開2006-288565 (JP, A)
特開2004-073512 (JP, A)
特開2006-334234 (JP, A)
特開2006-238919 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A63F 5/04