

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3473**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **1560**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.1999**

(54)

Słupkowy element balustrady

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Gierat Krzysztof, Janina Gierat,
Bystra Podhalańska, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gierat Krzysztof, Bystra Podhalańska, (PL)

PL 3473

Słupkowy element balustrady

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 29.04. 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest słupkowy element balustrady, stanowiącej zabezpieczenie schodów, antresoli, balkonu, tarasu itp.

Istota wzoru zdobniczego przejawia się w nowej postaci przedmiotu, polegającej na jego nowym kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na fotografiach fig.1 – fig. 3, przedstawiających różne warianty elementów słupkowych.

Element słupkowy widniejący na fotografii fig. 1 składa się z połączonych z sobą szeregowo i usytuowanych osiowo fragmentów. Stanowi go stosunkowo długi fragment w kształcie graniastosłupa o zaokrąglonych krawędziach bocznych ścian i zaokrąglonych krawędziach i narożach podstawy usytuowanej od strony wewnętrznej, fragmenty w postaci walców o małych wysokościach, zaokrąglonych krawędziach i zróżnicowanych średnicach, znacznie dłuższy od innych fragment w postaci walca z wzdłużnymi wgłębieniami na pobocznicach, fragmenty w postaci walców o małych wysokościach, zaokrąglonych krawędziach i zróżnicowanych średnicach, stosunkowo długi fragment w postaci graniastosłupa o zaokrąglonych krawędziach i narożach, fragmenty w postaci walców o małych wysokościach,

zaokrąglonych krawędziach i zmniejszających się średnicach, fragment w postaci czaszy, fragmenty w postaci stożków ściętych o zwiększających się kątach nachylenia pobocznic i kula zwieńczająca całość.

Widoczny na fotografii fig. 2 element słupkowy składa się z połączonych z sobą szeregowo i usytuowanych w jednej osi fragmentów : stosunkowo długiego fragmentu w kształcie graniastosłupa o zaokrąglonych krawędziach bocznych ścian i zaokrąglonych krawędziach i narożach podstawy usytuowanej od strony wewnętrznej, fragmentów w postaci walców o małych wysokościach , zaokrąglonych krawędziach i zróżnicowanych średnicach, stosunkowo bardzo długiego fragmentu w postaci stożka ściętego o dużym kącie nachylenia pobocznic i wzdłużnymi wgłębieniami na pobocznicach, fragmentów w postaci walców o małych wysokościach, zaokrąglonych krawędziach i zróżnicowanych średnicach oraz fragmentu w kształcie graniastosłupa o zaokrąglonych krawędziach bocznych ścian i zaokrąglonych krawędziach i narożach podstawy usytuowanej od strony wewnętrznej.

Pokazany na fotografii fig. 3 element słupkowy składa się z połączonych z sobą szeregowo i usytuowanych w jednej osi fragmentów. Stanowi go fragment w postaci stożka ściętego o dużym kącie nachylenia pobocznic, fragmenty w postaci walców o małych wysokościach, zaokrąglonych krawędziach i zróżnicowanych średnicach, stosunkowo bardzo długi fragment w postaci stożka ściętego o dużym kącie pochylenia pobocznic z wzdłużnymi wgłębieniami na pobocznicach, fragmenty w postaci walców o małych wysokościach, zaokrąglonych krawędziach i zróżnicowanych średnicach, oraz stosunkowo długi fragment w kształcie graniastosłupa o zaokrąglonych krawędziach bocznych ścian i zaokrąglonych krawędziach i narożach podstawy usytuowanej od strony wewnętrznej.

Zastrzeżenia ochronne

1. Element słupkowy balustrady, składający się z połączonych szeregowo i usytuowanych osiowo fragmentów w postaci figur geometrycznych lub ich

kombinacji, zmienny tym, że stanowi go stosunkowo długi fragment w kształcie graniastosłupa o zaokrąglonych krawędziach bocznych ścian i zaokrąglonych krawędziach i narożach podstawy usytuowanej od strony wewnętrznej, fragmenty w postaci walców o małych wysokościach, zaokrąglonych krawędziach i zróżnicowanych średnicach, znacznie dłuższy od innych fragment w postaci walca z wzdłużnymi wgłębieniami na pobocznicy, fragmenty w postaci walców o małych wysokościach, zaokrąglonych krawędziach i zróżnicowanych średnicach, stosunkowo długi fragment w postaci graniastosłupa o zaokrąglonych krawędziach i narożach, fragmenty w postaci walców o małych wysokościach, zaokrąglonych krawędziach i zmniejszających się średnicach, fragment w postaci czaszy, fragmenty w postaci stożków ściętych o zwiększających się kątach nachylenia pobocznicy i kula zwieńczająca całość, jak pokazano na fotografii fig. 1.

2. Element słupkowy balustrady, składający się z połączonych szeregowo i usytuowanych osiowo fragmentów w postaci figur geometrycznych lub ich kombinacji, zmienny tym, że stanowi go stosunkowo długi fragment w kształcie graniastosłupa o zaokrąglonych krawędziach bocznych ścian i zaokrąglonych krawędziach i narożach podstawy usytuowanej od strony wewnętrznej, fragmenty w postaci walców o małych wysokościach, zaokrąglonych krawędziach i zróżnicowanych średnicach, stosunkowo bardzo długi fragment w postaci stożka ściętego o dużym kącie nachylenia pobocznicy i wzdłużnymi wgłębieniami na pobocznicy, fragmenty w postaci walców o małych wysokościach, zaokrąglonych krawędziach i zróżnicowanych średnicach oraz fragment w kształcie graniastosłupa o zaokrąglonych krawędziach bocznych ścian i zaokrąglonych krawędziach i narożach podstawy usytuowanej od strony wewnętrznej, jak pokazano na fotografii fig. 2.

3. Element słupkowy balustrady, składający się z połączonych szeregowo i usytuowanych osiowo fragmentów w postaci figur geometrycznych lub ich kombinacji, **znamienny tym, że ma stosunkowo długi fragment w postaci stożka ściętego o dużym kącie nachylenia pobocznic, fragmenty w postaci walców o małych wysokościach, zaokrąglonych krawędziach i zróżnicowanych średnicach, stosunkowo bardzo długi fragment w postaci stożka ściętego o dużym kącie pochylenia pobocznic i wzdłużnymi wgłębieniami na pobocznic, fragmenty w postaci walców o małych wysokościach, zaokrąglonych krawędziach i zróżnicowanych średnicach, oraz stosunkowo długi fragment w postaci graniastosłupa o zaokrąglonych krawędziach bocznych ścian i zaokrąglonych krawędziach i narożach podstawy usytuowanej od strony wewnętrznej, jak pokazano na fotografii fig. 3.**

Krzysztof Gierat

Pełnomocnik

inż. Michał E. Bartuła
rzecznik patentowy

 Biuro Techniczno - Prawne
PATENT®
Michał E. Bartuła
NIP 678-100-51-93
31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 6
Tel./fax: (0-12) 428 25 70, kom 0601 54 74 18



FIG. 1



FIG. 2



FIG.3



Biuro Techniczno-Prawne

PATENT®

Michał E. Bartuła

NIP 678-100-51-93

31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 6
Tel/fax: (0-12) 428 25 70; kom. 0601 54 74 18

Pełnomocnik
Michał E. Bartuła
inż. Michał E. Bartuła
rzecznik patentowy