【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成28年3月31日(2016.3.31)

【公表番号】特表2015-507920(P2015-507920A)
【公表日】平成27年3月16日(2015.3.16)
【年通号数】公開・登録公報2015-017
【出願番号】特願2014-556197(P2014-556197)
【国際特許分類】
Ａ２３Ｇ　9/08　(2006.01)
Ａ２３Ｇ　9/14　(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ２３Ｇ　9/08
Ａ２３Ｇ　9/14

【手続補正書】
【提出日】平成28年2月9日(2016.2.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
素材から冷却された食用品を調理するためのシステムであって、
前記素材の少なくとも一部を保持する容器と、前記素材を処理して、これらから前記冷却された食用品を生成するためのプロセッサであって、データ読み取り装置を備えるもしくはこれと関連付けられる、プロセッサと、を備え、
前記容器は、前記容器の内容物の大部分が前記プロセッサによって抽出されることを可能とするような様式で、前記プロセッサと関連付けられるように構成され、
前記容器は、前記処理に固有の過程パラメータを示すデータを担持し、前記データは、前記データ読み取り装置によるその識別を可能とし、これにより、前記プロセッサが、前記過程パラメータを前記処理に適用するように誘導するような様式に形式化される、システム。
【請求項２】
前記容器は、ポッドという形態にあって、前記ポッドは、一旦前記プロセッサと関連付けられると、混合物を形成するために前記素材を混合するための混合室を任意に画定する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記過程パラメータが、
前記素材の混合時間と、
更なる素材の量と、
更なる素材の導入時間と、
前記素材の混合物の通気時間と、
その通気時間中での、前記素材の混合物の中に導入される気体の分量と、
前記素材の通気された混合物の冷却時間と、
前記冷却室の攪拌器の回転速度と、
前記素材の通気された混合物の温度減少と、
前記混合室および前記冷却室の内部の圧力と、
前記食用品が提供される出口の直径と、

出口を介する前記食用品の提供速度と、
前記混合室と前記冷却室との間で分配されるバルブの開口の範囲または持続時間と、
のうちの少なくとも１つである、請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
前記過程パラメータが、前記容器の中での前記素材の分量に対応する、請求項１～３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項５】
前記データが、前記プロセッサによる処理の実施を正当化するための認証コードを含む、請求項１～４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項６】
素材から冷却された食用品の調理のための器具であって、前記器具が、前記素材を処理してそれから前記冷却された食用品を生成するためのプロセッサを備え、前記プロセッサが、データ読み取り装置を備えるまたはこれと関連付けられ、前記器具が、処理される前記素材のうちの１つ以上を収容し、かつ前記処理に固有の過程パラメータを示すデータを担持する容器と関連付けられるように更に構成され、前記データが、前記データ読み取り装置によるその識別を可能とし、これにより、前記プロセッサが、前記過程パラメータを前記処理に適用するように誘導するような様式に形式化される、器具。
【請求項７】
２つ以上のポッドを同時に受容するように構成される、請求項６に記載の器具。
【請求項８】
過程パラメータを適用し、かつ前記過程パラメータを示すデータを担持することによって、冷却された食用品の調理のための少なくとも１つの食用素材を収容する容器であって、前記データが、前記過程パラメータを前記素材に適用するように構成することが可能なプロセッサのデータ読み取り装置によって読み出し可能である、容器。
【請求項９】
カップ状のカバーを備え、前記容器の内部に収容された前記素材から生成された前記食用品の分割された分量を収納するような寸法的および形状的に構成された、請求項８に記載の器具。
【請求項１０】
前記データが、前記プロセッサによる処理の実施を正当化するための認証コードを含む、請求項８又は９に記載の容器。
【請求項１１】
請求項１～５のいずれか１項に記載のシステムにおいて使用されるための、請求項８～１０のいずれか１項に記載の容器。
【請求項１２】
液体供給源と前記液体供給源からの液体を利用する家庭器具との間に介在されるように構成された温度調節モジュールであって、前記温度調節モジュールが、前記液体供給源から液体を受容して、その温度を調節し、かつ前記器具の中に転送するように構成され、前記モジュールが、前記器具のコントローラと連通したコントローラを備え、これにより、前記温度の制御が、前記器具の前記コントローラによって提供されるデータに従って実施される、温度調節モジュール。
【請求項１３】
請求項１～５のいずれか１項に記載のシステムにおいて使用されるように適合された、請求項１２に記載のモジュール。
【請求項１４】
素材から冷却された食用品を調理する方法であって、
前記素材の少なくとも一部を保持する容器を提供することと、
冷却された食用品を取得するために前記素材を処理することができ、前記処理に固有の過程パラメータを示すデータを獲得するように構成されたデータ読み取り装置を備えるプロセッサを提供することと、

（ｉ）前記プロセッサが前記容器から前記素材を抽出することを可能とし、（ｉｉ）前記プロセッサのデータ読み取り装置が前記データを獲得することを可能とするような様式で、前記容器を前記プロセッサと関連付けることと、

前記素材を処理して、前記冷却された食用品を取得するために前記過程パラメータを適用することと、

を含む、方法。

【請求項１５】

前記過程パラメータが、前記素材に対して固有である、請求項１４に記載の方法。