

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5024762号
(P5024762)

(45) 発行日 平成24年9月12日 (2012. 9. 12)

(24) 登録日 平成24年6月29日 (2012. 6. 29)

(51) Int. Cl.

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

F 1

A 6 3 F 7/02 3 1 5 A

請求項の数 3 (全 405 頁)

(21) 出願番号	特願2007-192669 (P2007-192669)	(73) 特許権者	000148922
(22) 出願日	平成19年7月24日 (2007. 7. 24)		株式会社大一商会
(65) 公開番号	特開2009-28105 (P2009-28105A)		愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地
(43) 公開日	平成21年2月12日 (2009. 2. 12)	(74) 代理人	100128923
審査請求日	平成22年6月25日 (2010. 6. 25)		弁理士 納谷 洋弘
		(72) 発明者	市原 高明
			愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
			会社大一商会内
		(72) 発明者	吉澤 高志
			愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
			会社大一商会内
		(72) 発明者	石田 浩一
			愛知県北名古屋市沖村西ノ川1番地 株式
			会社大一商会内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

遊技領域を流下する遊技球を受け入れ可能な第1受入口と、

前記第1受入口への遊技球の受け入れに基づいて第1抽選情報を抽出しうる第1抽選情報抽出手段と、

前記第1抽選情報抽出手段によって抽出された第1抽選情報を第1の上限値まで記憶する第1抽選情報記憶手段と、

前記第1抽選情報記憶手段によって記憶される前記第1抽選情報について、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする抽選処理を行う抽選手段と、

前記抽選処理の結果が前記第1の当たりまたは前記第2の当たりであるときに、遊技者に多量の賞球が付与される大賞当たり遊技を実行する当たり遊技実行手段と、

遊技状態を制御する遊技状態制御手段と、

前記第1受入口への遊技球の受け入れが促進される促進機能を作動させる促進機能作動手段と、

を備える遊技機であって、

前記遊技状態制御手段は、

前記抽選処理の結果が前記第1の当たりであるときは、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、当選確率が相対的に高い第1の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に前記抽選手段による抽選処理にて当選するまで前記促進機能が作動する高確遊技状態に制御し、

10

20

前記抽選処理の結果が前記第2の当たりであるときは、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、前記第1の確率よりも当選確率が低い第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に所定条件が成立するまで前記促進機能が作動する第1特定低確率状態に制御し、

前記第1特定低確率状態にて前記所定条件が成立したときは、当該所定条件が成立したのちの遊技状態を、前記促進機能が作動することなく前記第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われる通常遊技状態に制御するものであり、

前記遊技機は、さらに、

前記第1受入口よりも上方に配置され、遊技領域を流下する遊技球を、常には流下態様変化手段によって1球ずつ受け入れ可能な第2受入口と、

前記第2受入口への遊技球の受け入れに基づいて第2抽選情報を抽出しうる第2抽選情報抽出手段と、

を備えると共に、

前記促進機能が作動しているときは前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い一方、前記促進機能が作動していないときは前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に低く、

前記抽選手段は、

前記第2抽選情報抽出手段によって前記第2抽選情報が抽出された場合には、前記第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ、当該抽出された第2抽選情報について、前記第1抽選情報についての抽選処理の結果としての前記第2の当りに代えて第3の当りを当選種別とする抽選処理を行い、

前記通常遊技状態に制御されているときの当該第2抽選情報についての抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、当該抽選処理の結果が当たりであるにもかかわらず遊技者に付与される賞球が皆無または賞球が付与されるとしても微量の小賞当たり遊技が前記当たり遊技実行手段によって実行されると共に、当該小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、前記促進機能が作動しない当該通常遊技状態に制御され、

前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い前記第1特定低確率状態に制御されているとき、前記第2抽選情報についての抽選処理が前記第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ行われるにもかかわらず前記第2抽選情報についての抽選処理が行われ、当該抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、

前記小賞当たり遊技が実行されると共に、当該小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、前記第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に前記第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で前記促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御される

ことを特徴とする遊技機。

【請求項2】

前記促進機能作動手段は、

前記第1特定低確率状態に制御される場合には、前記所定条件が成立するまで前記促進機能を作動させる一方、

前記第2特定低確率状態に制御される場合には、前記第1特定低確率状態に制御される場合よりも有利な態様として、前記所定条件よりも成立が困難な第2の所定条件が成立するまで前記促進機能を作動させる

請求項1に記載の遊技機。

【請求項3】

前記遊技状態制御手段は、

前記所定条件としての前記抽選処理が所定回数行われるまで前記第1特定低確率状態に制御する一方、

前記第2の所定条件としての前記抽選処理が前記所定回数よりも多い回数が行われるまで前記第2特定低確率状態に制御する

10

20

30

40

50

請求項 2 に記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、ぱちんこ遊技機（一般的に「パチンコ機」とも称する）等の遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来、デジパチと称されるパチンコ機等の遊技機は、遊技領域に向けて打ち込まれた遊技球が始動口に入賞すると抽選処理が行われる。そして、当該抽選処理にて大当たりに当選すると大当たり遊技が実行される。この種の遊技機では、一般的に、大当たりの種別として確変大当たりと通常大当たりとがある。確変大当たりまたは通常大当たりに当選すると大当たり遊技が行われる。しかし、この種の遊技機は、せっかく大当たりに当選したとしても、当該大当たりが確変大当たりでなければ遊技者を落胆させていた。

【0003】

また、この種の遊技機では、通常大当たりに当選したときは、大当たり遊技の終了後、抽選処理が行われ易い特定有利状態（所謂時短遊技状態）に制御されるのが一般的である。この特定有利状態は、大当たりとなる確率は通常と同じで低い、抽選処理の結果が導出されるまでの時間が短くなることに加え、始動口に入賞し易くなる遊技状態である（例えば特許文献 1 の〔0059〕を参照）。

【0004】

【特許文献 1】特開 2004-173789 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかし、従来技術では、大当たりに当選すると、大当たり遊技の終了後、確変遊技状態または特定有利状態となる。この確変遊技状態および特定有利状態はいずれも遊技者に有利な遊技状態であるから、遊技に対する緊張感が失われがちとなり、興味が低下する虞があった。

【0006】

また、遊技に対する緊張感を保つために遊技者に不利な大当たりを当選種別に含めたとしても、遊技者に徒に不安感を与えるだけとなり、さらなる興味の低下を招くことにもなりかねない。

【0007】

この発明は、こうした実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、大当たりに当選した際に遊技者に与える落胆による興味の低下を抑制すると共に、徒に不安感を与えることなく適度の緊張感を保つことによって興味の低下を抑制することにある。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明の遊技機は、遊技領域を流下する遊技球を受け入れ可能な第 1 受入口と、前記第 1 受入口への遊技球の受け入れに基づいて第 1 抽選情報を抽出しうる第 1 抽選情報抽出手段と、前記第 1 抽選情報抽出手段によって抽出された第 1 抽選情報を第 1 の上限値まで記憶する第 1 抽選情報記憶手段と、前記第 1 抽選情報記憶手段によって記憶される前記第 1 抽選情報について、第 1 の当たりおよび第 2 の当たりを当選種別とする抽選処理を行う抽選手段と、前記抽選処理の結果が前記第 1 の当たりまたは前記第 2 の当たりであるときに、遊技者に多量の賞球が付与される大賞当たり遊技を実行する当たり遊技実行手段と、遊技状態を制御する遊技状態制御手段と、前記第 1 受入口への遊技球の受け入れが促進される促進機能を作動させる促進機能作動手段と、を備える遊技機であって、前記遊技状態制御手段は、前記抽選処理の結果が前記第 1 の当たりであるときは、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、当選確率が相対的に高い第 1 の確率に基づいて前記抽選処

理が行われると共に前記抽選手段による抽選処理にて当選するまで前記促進機能が作動する高確遊技状態に制御し、前記抽選処理の結果が前記第2の当たりであるときは、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、前記第1の確率よりも当選確率が低い第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に所定条件が成立するまで前記促進機能が作動する第1特定低確率状態に制御し、前記第1特定低確率状態にて前記所定条件が成立したときは、当該所定条件が成立したのちの遊技状態を、前記促進機能が作動することなく前記第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われる通常遊技状態に制御するものであり、前記遊技機は、さらに、前記第1受入口よりも上方に配置され、遊技領域を流下する遊技球を、常には流下態様変化手段によって1球ずつ受け入れ可能な第2受入口と、前記第2受入口への遊技球の受け入れに基づいて第2抽選情報を抽出しうる第2抽選情報抽出手段と、を備えると共に、前記促進機能が作動しているときは前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い一方、前記促進機能が作動していないときは前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に低く、前記抽選手段は、前記第2抽選情報抽出手段によって前記第2抽選情報が抽出された場合には、前記第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ、当該抽出された第2抽選情報について、前記第1抽選情報についての抽選処理の結果としての前記第2の当たりに代えて第3の当たりを当選種別とする抽選処理を行い、前記通常遊技状態に制御されているときの当該第2抽選情報についての抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、当該抽選処理の結果が当たりであるにもかかわらず遊技者に付与される賞球が皆無または賞球が付与されるとしても微量の小賞当たり遊技が前記当たり遊技実行手段によって実行されると共に、当該小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、前記促進機能が作動しない当該通常遊技状態に制御され、前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い前記第1特定低確率状態に制御されているとき、前記第2抽選情報についての抽選処理が前記第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ行われるにもかかわらず前記第2抽選情報についての抽選処理が行われ、当該抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、前記小賞当たり遊技が実行されると共に、当該小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、前記第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に前記第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で前記促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御されることを特徴とする。

【0009】

上記発明に係る遊技機は、遊技領域を流下する遊技球が第1受入口に受け入れられると、第1抽選情報が抽出される。より具体的には、第1受入口に遊技球が受け入れられると、第1検出スイッチにより第1受入口への遊技球の受け入れが検出され、当該第1検出スイッチによる受入検出に基づいて第1抽選情報が抽出される。この第1抽選情報は、第1受入口に遊技球が受け入れられた際に抽出される情報であり、例えば、当たりかハズレかの判定に用いられる当落判定乱数等が相当する。

【0010】

抽出された第1抽選情報は、第1抽選情報記憶手段に記憶される。この第1抽選情報記憶手段は、所定の上限值（例えば4）まで第1抽選情報を記憶可能であり、第1受入口に遊技球が受け入れられたときに、第1抽選情報記憶手段に記憶されている第1抽選情報が所定の上限值に至っていれば、抽出された第1抽選情報は第1抽選情報記憶手段に記憶されることなく破棄される。ただし、第1受入口に遊技球が受け入れられたときに、第1抽選情報記憶手段に記憶されている第1抽選情報が所定の上限值に至っていれば、抽出された第1抽選情報が破棄されることに代えて第1抽選情報の抽出が行われない態様もある。そして、第1抽選情報記憶手段に記憶された第1抽選情報は、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする抽選処理が抽選手段によって行われる。

【0011】

そして、第1抽選情報についての抽選処理の結果が第1の当たりまたは第2の当たりであれば、遊技者に多量の賞球が付与される大賞当たり遊技が当たり遊技実行手段によって

実行される。なお、第1の当たりに当選したときに実行される大賞当たり遊技、および、第2の当たりに当選したときに実行される大賞当たり遊技、は同じ態様の当たり遊技であっても異なる態様の当たり遊技であってもよい。異なる態様の場合には、第1の当たりに当選したときは15ラウンドの当たり遊技が実行される一方で、第2の当たりに当選したときは12ラウンドの当たり遊技が実行される態様が例示される。

【0012】

なお、本遊技機は、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される促進機能を作動させる促進機能作動手段を備えており、この促進機能が作動すると第1受入口への遊技球の受け入れが促進され、相対的に高い頻度で抽選処理が行われることとなる。

【0013】

また、この第1受入口に遊技球が受け入れられた場合にも所定量の遊技球が遊技者に付与される構成であることが好ましい。この場合、少なくとも第1受入口に遊技球が受け入れられたことに応じて所定量の遊技球が賞球として付与される賞球付与手段をさらに備えることとなる。これにより、促進機能が作動している間は、所謂持ち球を殆ど減らすことなく遊技を行うことができる。

【0014】

ところで、抽選処理の結果が第1の当たりであるときは、当該第1の当たりに当選したときの遊技状態にかかわらず、大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、遊技状態制御手段によって高確遊技状態に制御される。この高確遊技状態では、いずれかの当たりに当選する確率が相対的に高い第1の確率に基づいて抽選処理が行われると共に、この第1の確率に基づいて行われる抽選処理にて当選するまで促進機能が作動する。したがって、この高確遊技状態では、当選確率が高い第1の確率に基づいて抽選処理が行われるだけでなく受入口への遊技球の受け入れ頻度が高められることから、遊技者にとって非常に期待感が高くなる。なお、高確遊技状態では抽選処理にて当選するまで促進機能が作動するが、それ以降については、当該抽選処理の結果に基づいて促進機能が作動するか否かが決まる。

【0015】

また、抽選処理の結果が第2の当たりであるときは、当該第2の当たりに当選したときの遊技状態にかかわらず、大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、遊技状態制御手段によって第1特定低確率状態に制御される。この第1特定低確率状態では、いずれかの当たりに当選する確率が第1の確率よりも相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われると共に、所定条件（例えば抽選処理が所定回数行われること）が成立するまで促進機能が作動する。したがって、この第1特定低確率状態では、当選確率が相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われるものの、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が高められることから、1回の抽選処理が行われるのに要する遊技球数を抑制することができ、遊技者は、精神的に楽な気持ちで遊技を行うことができる。なお、上述したように、第1受入口に遊技球が受け入れられた場合にも所定量の遊技球が遊技者に付与される構成であれば、この第1特定低確率状態では所謂持ち球を殆ど減らすことなく遊技を行うことができ、より一層精神的に楽になり、遊技継続意思が高められ、ひいては稼働率の向上にも繋がる。

【0016】

なお、第1特定低確率状態にて所定条件が成立すると、促進機能の作動終了し、通常遊技状態に制御される。この通常遊技状態では、促進機能が作動しないだけでなく、当選確率が相対的に低い上記第2の確率に基づいて抽選処理が行われる。

【0017】

ところで、本遊技機は、さらに、遊技領域を流下する遊技球を受け入れ可能な第2受入口を、第1受入口よりも上方に備えている。この第2受入口には、常には流下態様変化手段によって、遊技球を1球ずつ受け入れ可能となっている。つまり、第1受入口のように遊技球が促進されることはなく、この第2受入口への遊技球の受け入れ頻度が不変となっている。そして、この第2受入口に遊技球が受け入れられると、第2抽選情報が抽出され

10

20

30

40

50

る。

【0018】

ここで、促進機能が作動しているときは、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度は、第2受入口よりも相対的に高くなる。一方、促進機能が作動していないときは、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度は、第2受入口よりも相対的に低くなる。なお、第2受入口については、遊技状態にかかわらず遊技球の受け入れが可能であると共に当該受け入れ頻度が不変である一方、第1受入口については、促進機能が作動していないときに遊技球が受け入れることは殆どない程度に、遊技球の受け入れが困難となっている。

【0019】

また、抽選手段は、第2抽選情報が抽出された場合には、この第2抽選情報についての抽選処理をも行う。ここで、上述したように、促進機能が作動している遊技状態（例えば高確遊技状態）であれば、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に高くなるので、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われることとなる。一方、促進機能が作動しない通常遊技状態であれば、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に低くなる（つまり第2受入口への遊技球の受け入れ頻度が第1受入口よりも相対的に高くなる）ので、第2抽選情報についての抽選処理が主として行われることとなる。

【0020】

ただし、第2受入口については、遊技球の受け入れ頻度が遊技状態にかかわらず不変なので、促進機能が作動する遊技状態（例えば高確遊技状態）に制御されていたとしても、通常遊技状態に制御されているときと同じ頻度で遊技球が受け入れられることとなる（第2受入口は第1受入口よりも上方に配置されているので、第1受入口への受け入れ頻度が促進されたとしてもそれに影響されて受け入れ頻度が変わるといったこともない）。つまり、促進機能が作動する遊技状態であったとしても、促進機能が作動しない通常遊技状態であるときとほぼ同じ頻度で第2受入口に遊技球が受け入れられることとなる。そこで、促進機能が作動する遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理を、第1抽選情報が第1抽選情報記憶手段によって記憶されていない場合にのみ行うようにした。つまり、抽選手段は、第2抽選情報についての抽選処理よりも第1抽選情報についての抽選処理を優先して行うこととなる。このように、促進機能が作動する遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理が行われることを極力排除して、主として第1抽選情報についての抽選処理が行われるようにした。

【0021】

ところで、抽選手段は、第2抽選情報についての抽選処理を行うに際し、第1抽選情報についての抽選処理の結果としての第2の当たりに代えて第3の当たりを当選種別とする抽選処理を行う。具体的には、第2抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第3の当たりを当選種別とする抽選処理が行われる。したがって、第1抽選情報についての抽選処理では第1の当たりおよび第2の当たりに当選しう一方、第2抽選情報についての抽選処理では第1の当たりおよび第3の当たりに当選しうることとなる。

【0022】

そして、通常遊技状態に制御されているときの第2抽選情報についての抽選処理の結果が第3の当たりであるときは小賞当たり遊技が実行される。この小賞当たり遊技は、当該抽選処理の結果が当たりであるにもかかわらず（つまり条件装置の作動を伴う当たりであるにもかかわらず）、遊技者に多量の賞球を付与することを目的とするものではなく、例えば遊技者に付与される賞球が皆無または賞球が付与されるとしても微量の当たり遊技である。そして、この小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、通常遊技状態に制御される。この通常遊技状態では、上述のとおり、促進機能が作動しただけなく、当選確率が相対的に低い上記第2の確率に基づいて抽選処理が行われる。なお、小賞当たり遊技は、遊技者に了知され難い態様で実行されることが好ましい。「遊技者に了知され難い態様」とは、第3の当たりに当選した旨が遊技者に極力分からないようにする態様であって、例えば、抽選処理の結果を表示する表示手段が備えられている構成であれば、たとえ抽

10

20

30

40

50

選処理の結果が第3の当たりであったとしても、ハズレと同様の表示を行ったりする態様が相当する。また、この小賞当たり遊技が実行されたとしても多量の賞球が付与されるわけではなく、また、促進機能が作動するわけでもないので、外観上は、小賞当たり遊技が実行されたことを把握し難い。

【0023】

なお、促進機能が作動しない通常遊技状態において大賞当たり遊技が行われる確率が低いといった印象を遊技者に与えることを軽減すべく、第2抽選情報についての抽選処理が行われるに際し、全当選種別のうち第3の当たりが占める比率よりも第1の当たりが占める比率を高くすることが好ましい。第3の当たりに当選したとしても、当該第3の当たりに当選した旨が遊技者に了知され難い態様であれば、全当選種別のうち第3の当たり占める比率が第1の当たりが占める比率よりも高いと、遊技者にとってなかなか当たらない遊技機といった印象を与える遊技機になってしまうからである。

10

【0024】

このように、促進機能が作動しない通常遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理が主として行われ、さらにこの第2抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第3の当たりを当選種別とする抽選処理が行われる。ここで、通常遊技状態にて第3の当たりに当選したとしても当該第3の当たりに当選した旨が遊技者に了知され難い態様であれば、遊技者からすれば、通常遊技状態にて行われる抽選処理に当選すると、当該当選種別は常に第1の当たりであると感じうる。つまり、通常遊技状態では、抽選処理の結果が当たりであれば、遊技者からすれば、常に大賞当たり遊技が実行されると共に当該大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が高確遊技状態に制御されると感じうる。

20

【0025】

一方、促進機能が作動する遊技状態（例えば高確遊技状態）では、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われ、さらにこの第1抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする抽選処理が行われるので、当該抽選処理の結果が当たりであると、常に大賞当たり遊技が行われることとなる。つまり、高確遊技状態では、少なくとも1回の大賞当たり遊技が保証されることとなる。

【0026】

この点をさらに詳述すると、高確遊技状態中に最低限1回の大賞当たり遊技が保証されるということは、当該高確遊技状態への移行する契機となった通常遊技状態時の第1の当たりから起算すると、当該高確遊技状態が終了するまでに少なくとも2回の大賞当たり遊技が実行されることになる。言い換えれば、通常遊技状態で大賞当たりに当選した時点から高確遊技状態が終了するまでに、少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球獲得を概ね保証することができる。このように、多量の賞球が付与されることがなく且つ通常遊技状態に移行するような第3の当たりを当選種別として含んでいても、通常遊技状態で大賞当たりに当選すると少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球を獲得できるという従来にない遊技性を実現することができ、遊技者の高確遊技状態への期待感を向上させることができる。さらに、第3の当たりに当選した旨が遊技者にとって把握し難い態様にした場合には、不利な当たり（第3の当たり）に当選するのではないかといった不安感を遊技者に与えることを抑制することもできる。

30

40

【0027】

また、上述のとおり、第2抽選情報についての抽選処理は、第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ行われる。加えて、促進機能が作動する第1特定低確率状態では、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に高い。したがって、第1特定低確率状態では、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする第1抽選情報についての抽選処理が行われることとなり、遊技者は、抽選処理に当選したときは常に大賞当たり遊技が実行されるものと信じて遊技を行うこととなる。それにもかかわらず、第1特定低確率状態に制御されているときに第2抽選情報についての抽選処理が稀に行われる場合がありうる。これにより、当選したときは大賞当たり遊技が実行されると信じて遊技が行われる第1特定低確率状態であったとしても、賞球が殆

50

ど付与されない第3の当たりに当選する可能性があり、適度な緊張感を遊技者に与えることができる。

【0028】

その一方で、第1特定低確率状態に制御されているときは、高確遊技状態が終了して遊技者が落胆している場合が多い。ここでさらに、第1特定低確率状態に制御されているときに第3の当たりに当選したことを契機として、促進機能が作動しないだけでなく当選確率が相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われる通常遊技状態にすると、さらに大きな落胆を遊技者に与えることとなり、ひいては遊技を継続する意思さえ失われかねない。しかも、第1特定低確率状態で第2抽選情報についての抽選処理が行われることは稀であるから、遊技者の落胆はより一層大きなものとなる。

10

【0029】

そこで、本遊技機では、第1特定低確率状態において第3の当たりに当選したときは、大賞当たり遊技を実行することなく小賞当たり遊技を実行する一方で、第1特定低確率状態であるときよりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することとした。これにより、遊技者に一旦は落胆を与えたとしても、当該落胆を回復することが可能となる。つまり、通常遊技状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技が実行されたのちに促進機能が作動しない通常遊技状態に制御されるにもかかわらず、第1特定低確率状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技が実行されたのちに第1特定低確率状態よりも有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することにしたのである。これにより、第1特定低確率状態に制御されている場合であっても適度の緊張感を保ちつつ、第3の当たりに当選した際に遊技者に与えうる落胆による興趣の低下を抑制できる。

20

【0030】

また、抽選処理に当選したときの条件に応じて促進機能を作動させたり作動させなかったりすると、いつ促進機能が作動するのか分かりにくくなり、遊技者が混乱を起こすことになりかねない。そこで、本遊技機では、通常遊技状態に制御されているときに第3の当たりに当選したとしても促進機能を作動させないものの、促進機能が作動する第1特定低確率状態において遊技者にとっても最も不利な第3の当たりに当選したときに促進機能を作動させることにして、遊技者が混乱を起こすことがないようにした。

【発明の効果】

30

【0031】

本発明によれば、遊技者に適度の緊張感を与えることができ、さらに遊技者に与えうる落胆による興趣の低下も抑制できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0032】

[パチンコ機の全体構造について]

以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について、図面を参照して説明する。まず、図1～図5を参照して実施形態に係るパチンコ機の全体について説明する。図1は、実施形態に係るパチンコ機の外枠に対して本体枠を閉塞すると共に、本体枠に対して扉枠を開放した状態を示す斜視図である。図2は、パチンコ機の正面から見た斜視図である。図3は、パチンコ機の正面図である。図4は、パチンコ機の背面図である。図5は、パチンコ機の平面図である。

40

【0033】

図1および図2において、本実施形態に係るパチンコ機1は、島（図示しない）に設置される外枠2と、該外枠2に開閉自在に軸支され且つ後述の遊技パネル409（図11等参照）を含む遊技演出ユニット4を装着し得る本体枠3と、該本体枠3に開閉自在に軸支される扉枠5と、を備えて構成されている。外枠2に対する本体枠3の施錠および本体枠3に対する扉枠5の施錠は、いずれも施錠装置60により行われる。なお、この実施の形態にかかる外枠2は、概ね52cmの横幅、及び概ね81cmの高さ、及び概ね7cmの奥行き幅をもった縦長矩形状をもって形成されている。

50

【0034】

また、遊技演出ユニット4（具体的には遊技パネル409）には、後述の発射装置57（図4参照）から打ち込まれた遊技球が流下可能な遊技領域20が形成されており、扉枠5は、この遊技領域20を遊技者が視認し得る透明板ユニットとしてのガラスユニット190と、該ガラスユニット190の下方に配置される皿ユニット300と、を備えている。皿ユニット300は、発射装置57に供給するための遊技球を貯留可能に構成されており、遊技の結果として遊技者に付与されうる賞としての遊技球（所謂賞球）も、この皿ユニットに払い出される。なお、以下、本明細書において、外枠2に対して本体枠3が軸支されている側（図16の左側）を軸支側と称し、この軸支側の反対側（外枠2に対して本体枠3が開放される側であって、図16の右側）を開放側と称する。

10

【0035】

外枠2には、その下方前方に表面が装飾カバー板6aによって被覆されている下部装飾板6が固着されている。また、詳細は後述するが、外枠2は、上下の木製の上枠板および下枠板と左右の軽合金（アルミニウム）製の側枠板とを、それぞれの端部を連結するための連結部材で連結することによって方形状に組み付けられている。なお、外枠2の上部に設けられる上支持金具7および下部装飾板6の一側上面に設けられる下支持金具8に、それぞれ、本体枠3の上下に固定される上軸支金具47および下軸支金具48に係合することにより、本体枠3が外枠2に対して開閉自在に軸支されている。

【0036】

また、本体枠3には、上記したように遊技演出ユニット4が着脱自在に装着し得る他に、図4に示すように、その裏面に賞球を払い出すための賞球タンク50、タンクレール部材（タンクレール）51、球通路ユニット52、および球払出装装置（球払出ユニット）53が取り付けられると共に、その裏面下部には、基板ユニット54が取り付けられている。この基板ユニット54には、発射装置57、および、遊技演出ユニット4を除く扉枠5や本体枠3に設けられる電気的部品を制御するための各種の制御基板や電源基板395（図84参照）等が一纏めに設けられている。更に、本体枠3には、後面開口70（図16参照）が形成されていると共に、この後面開口70を覆う裏カバー58が着脱自在に設けられている。

20

【0037】

また、遊技演出ユニット4（具体的には遊技パネル409）には、遊技領域20を区画形成すると共に遊技領域20内に遊技球を案内する案内レール482が、遊技領域20の左側縁に設けられている。この案内レール482は、外レール472と内レール462とから構成されている。また、内レール462の上端部には、一旦発射されて遊技領域20の内側に取り入れられた打球が再度外レール472に逆流することを防止する逆流防止部材463を有している。一方、正面視で遊技領域20の右上縁部には、勢いよく外レール472を滑走してきた打球が衝突したときに、その衝突した打球を遊技領域20の内側に反発させる衝止部476を有している。なお、衝止部476は、ゴムや合成樹脂の弾性体で構成されている。

30

【0038】

更に、扉枠5には、上記した皿ユニット300に、ハンドルユニット318が設けられている。ここで、扉枠5に設けられる皿ユニット300は1つであり、しかも、従来は本体枠3に設けられていたハンドルユニット318が扉枠5側である皿ユニット300に設けられている。また、扉枠5と本体枠3とが正面から見てほぼ同じ方形の大きさであるため、正面から本体枠3が視認できなくなっている。

40

【0039】

[外枠について]

次に、外枠2について、図6～図10を参照して説明する。図6は、外枠の正面斜視図である。図7は、外枠の正面から見た分解斜視図である。図8は、外枠の正面図である。図9は、外枠の背面図である。図10は、図8のB-B断面図（A）、図10（A）のC-C断面図（B）、図10（A）のD-D断面図（C）、図10（A）のE-E断面図（

50

D)である。

【0040】

図6および図7において、外枠2は、上下の上枠板10および下枠板11と左右の側枠板12, 13とを、それぞれの端部を連結するための連結部材14で連結することによって、縦長矩形状に組み付けられるものである。なお、「側枠板12, 13」は、本発明の「縦枠（縦板）」に相当する。

【0041】

具体的には、連結部材14は、中央と左右とに段差のある表彰台状に形成されており、突出した中央の部分が、上枠板10および下枠板11の両端部中央に形成された係合切欠部10B, 11Bに嵌合される。そして、連結部材14の一段下がった左右の部分の平面に上枠板10の裏面と下枠板11の上面とが当接し、且つ一段下がった左右の部分の側面に側枠板12, 13の内側面が当接するようになっている。また、その状態で、上枠板10の係合切欠部10Bの両側方および下枠板11の係合切欠部11Bの両側方にそれぞれ形成される挿通穴10C, 11Cと、連結部材14の一段下がった左右の部分の平面に形成される複数（図示の場合2個）の連結穴16（図7の上枠板10と軸支側の側枠板12とを連結する連結部材14に表示するが、他の連結部材14にも存在する）と、を一致させて、上方または下方から複数（図示の場合2本）の連結ビス16Bで止着している。

【0042】

更に、側枠板12, 13の上下端部分に穿設される複数（図示の場合2個）の取付穴12B, 13Bと、連結部材14の一段下がった左右の部分の側面に形成される複数（図示の場合3個）の連結穴15（図7の上枠板10と開放側の側枠板13とを連結する連結部材14に表示するが、他の連結部材14にも存在する）と、を一致させて側方外側から複数（図示の場合3本）の連結ビス15Bで止着することにより、上下の上枠板10および下枠板11と、左右の側枠板12, 13と、が強固に連結固定される。ただし、3本の連結ビス15Bのうち、1本の連結ビス15Bは、側枠板12, 13と連結部材14とを連結するものではなく、上枠板10および下枠板11と連結部材14とを側方から直接連結するものである。

【0043】

外枠2を構成する上枠板10、下枠板11および側枠板12, 13のうち、短辺の上枠板10および下枠板11は従来と同じ木製であり、長辺の側枠板12, 13は、軽量金属、例えば、アルミニウム合金の押出し成型板により構成されている。即ち、外枠2は、木製の短板材2つと軽金属製の長板材2つとで構成されている。上枠板10および下枠板11を従来と同じ木製で構成した理由は、パチンコ機1を島に設置するに際して釘を打ち易くするためである。より詳しく説明すると、パチンコ機1を島に設置する場合、パチンコ機1を島の垂直面に対し所定の角度をつけて固定する作業を行う必要があるが、このような作業は、上枠板10および下枠板11を島に釘を打ち付けて行われる。従って、上枠板10および下枠板11を、島に釘を打ち付け易いように、上枠板10及び下枠板11を従来と同じ木製で構成したのである。

【0044】

一方、側枠板12, 13をアルミニウム合金の押出し成型板により構成した理由は、従来の木製に比べて強度を維持しつつ肉厚を薄く形成することができるからである。側枠板12, 13の肉厚を薄くすると、側枠板12, 13の内側に隣接する本体枠3の周面壁290~293（図16参照）の正面視の左右幅（即ち、軸支側の周面壁290~293と開放側の周面壁290~293との左右方向の幅）を広くすることができ、その結果、左右方向の大きな遊技演出ユニット4を本体枠3に装着することが可能となる。これにより、結果的に遊技領域20を大きく形成することが可能となり、遊技球が流下する領域を確保しつつ演出表示装置115を大型化できる。

【0045】

なお、木製に比べて強度を維持しつつ肉厚を薄く形成するために、図10（C）に示すように、軸支側の側枠板12（開放側の側枠板13は側枠板12と左右態様である）の後

方部分内側にリブによって後方が開放した空間部 1 2 G（開放側の側枠板 1 3 の空間部 1 3 G は図 9 に表示）を形成して後方部分の肉厚 h_2 が厚くなるように引き抜き成型されている。もちろん、この肉厚 h_2 は、従来の木製の肉厚と同等若しくは若干薄い寸法（すなわち、後述の遊技演出ユニット設置凹部 3 0 との関係で 1 9 mm 以下であることが望ましい）となっている。また、このように空間部 1 2 G が形成されることによって、リブが側枠板 1 2, 1 3 の後方部分から単に折り曲げられているだけの場合と比べて、後方部分の肉厚 h_2 を薄くすることができる。なお、このような引き抜き成型は木製では成しえない。従って、側枠板 1 2, 1 3 を、引き抜き成型可能な金属製にすることによって初めて、肉厚を薄くしつつも従来の木製に比べて強度を維持することができるのである。また、側枠板 1 2, 1 3 をアルミニウム合金のような軽金属にすると、パチンコ機 1 全体の軽量化を図ることもできる。

10

【0046】

また、図 1 0（B）、（D）に示すように、軸支側の側枠板 1 2 の空間部 1 2 G の前方には、連結部材 1 4 の一段下がった左右の部分の一方の部分が嵌め込まれる溝部 1 2 F（開放側の側枠板 1 3 の溝部 1 3 F は図 6 に表示）が形成されている。軸支側の側枠板 1 2 の溝部 1 2 F から前端部までは、図 1 0（B）～（D）に示すように、その内側面が連結部材 1 4 の一段下がった左右の部分の他方の部分が当接する平板状をなすものであるが、その平板部に材料軽減のための浅い凹部が形成されている。更に、溝部 1 2 F が形成される反対側の面（外側面）には、図 6 および図 1 0（B）に示すように、上支持金具 7 の垂下片部 7 E が挿入される凹部 1 2 H（開放側の側枠板 1 3 の凹部 1 3 H は図 7 に表示）が形成されている。

20

【0047】

そして、図 7 に図示されるように、上記のように形成される軸支側の側枠板 1 2 には、連結部材 1 4 を取り付けるための構成以外に、その上部に上支持金具 7 の垂下片部 7 E を軸支側の側枠板 1 2 の外側に取付ビス 1 7 で止着するための取付穴 1 2 C が穿設されている。また、軸支側の側枠板 1 2 の下部には、下支持金具 8 の側面折曲部に形成される取付穴 8 C と一致させて取付ビス 1 8 で止着するための取付穴 1 2 D が穿設されている。さらに、取付穴 1 2 D の下部であって軸支側の側枠板 1 2 の前方部分には、軸支側の側枠板 1 2 と下部装飾板 6 とを止着ビス 6 E で止着するための取付穴 1 2 E が形成されている。

【0048】

30

一方、開放側の側枠板 1 3 には、連結部材 1 4 を取り付けるための構成以外に、その上部に閉鎖用突起 2 2 を取付ネジ 2 2 B で取り付けるための取付穴 1 3 C が穿設されている。また、側枠部 1 3 C の下部には、閉鎖用突起 2 3 を取付ネジ 2 3 B で取り付けるための取付穴 1 3 C が穿設されている。さらに、開放側の側枠板 1 3 の最下方には、側枠板 1 3 と下部装飾板 6 とを止着ビス 6 E で止着するための取付穴 1 3 D が形成されている。なお、この閉鎖用突起 2 2, 2 3 は、外枠 2 に対して本体枠 3 を閉じる際に、本体枠 3 の開放側辺に沿って取り付けられる施錠装置 6 0 のフック部（詳細は後述する）と係合するものである。そして、後述するように施錠装置 6 0 のシリンダー錠 8 6 8 に鍵を差し込んで一方に回転することにより、施錠装置 6 0 のフック部と閉鎖用突起 2 2, 2 3 との係合が外れて本体枠 3 を外枠 2 に対して開放することができる。

40

【0049】

また、下枠板 1 1 および左右の側枠板 1 2, 1 3 の下部前面に固定される下部装飾板 6 は、閉止時においてその上面に本体枠 3 が載置される。下部装飾板 6 の表面および側面は、装飾カバー板 6 a によって被覆されているが、装飾カバー板 6 a の裏面からは、その後端に弾性爪が形成される止着突起 6 C（図 9 参照）が突設している。そして、この止着突起 6 C が下部装飾板 6 を貫通する止着穴 6 D に貫通させられることにより、装飾カバー板 6 a が下部装飾板 6 に取り付けられる。なお、外枠 2 の装飾カバー板 6 a の開放側の上面には、本体枠 3 の閉止時に該本体枠 3 をスムーズに案内するための案内板 6 F が交換可能に装着されている。

【0050】

50

ところで、本体枠 3 を開閉自在に軸支する構造として、上枠板 10 と軸支側の側枠板 12 とを連結する機能も兼用する上支持金具 7 と、下部装飾板 6 の一側上面に沿って取り付けられる下支持金具 8 とが、本体枠 3 に設けられている。

【0051】

上支持金具 7 には、前方に突出している支持突出片 19 に該支持突出片 19 の側方から先端中央部に向かって屈曲して形成された支持鉤穴 19A が形成されており、この支持鉤穴 19A に本体枠 3 の上軸支金具 47 の軸支ピン（図 16 参照）が着脱自在に係合されるようになっている。

【0052】

また、下支持金具 8 も前方に突出した形状に形成されているが、この突出した部分には上向きに支持突起 21 が突設されており、この支持突起 21 に本体枠 3 の下軸支金具 48（図 16 参照）に形成される支持穴が挿入される。したがって、外枠 2 に本体枠 3 を支持するためには、下支持金具 8 の支持突起 21 に本体枠 3 の下軸支金具 48 に形成される支持穴に係合させた後、本体枠 3 の上軸支金具 47 の軸支ピンを支持鉤穴 19A に掛け止めることにより簡単に開閉自在に軸支することができる。

【0053】

〔遊技演出ユニットの概略構成について〕

次に、遊技演出ユニット 4 の概略構成について、図 11～図 13 を参照して説明する。図 11 は、遊技演出ユニットの正面から見た斜視図である。図 12 は、遊技演出ユニットの正面図である。図 13 は、遊技演出ユニットの背面図である。

【0054】

図 11～図 13 に示すように、遊技演出ユニット 4 は、透明板状の遊技パネル 409 を保持したほぼ正方形のパネルホルダ 540 と、パネルホルダ 540 の前面に遊技領域 20 を囲むように取り付けられる前構成部材（遊技領域区画枠部材）680 と、を有している。遊技パネル 409 の表面には、遊技領域 20 に各種の遊技装置や多数の障害釘（いずれも図示省略）が植立されている。そして、それらの遊技装置や障害釘が設けられた後に、前構成部材 680 がパネルホルダ 540 の前面に取り付けられる。この前構成部材 680 は、遊技パネル 409 の周囲を囲むように内部が円形の空洞状に形成され且つ外形がパネルホルダ 540 の外形に沿った形状に形成されている。

【0055】

前構成部材 680 には、その下辺中程から時計回り方向に延びて上辺の中心を過ぎた斜め上方までの円弧面が外レール 472 として形成されるとともに、外レール 472 の終端に設けられる衝止部 476 の下部位置から時計回り方向に延びて当該衝止部 476 と略左右対称に位置する逆流防止部材 463 までの円弧面が内レール 462 として形成されている。外レール 472 は、その始端部に発射レール 38 の延長状に設けられたレール接続部材 44 に接続する接続通路部 477 が斜め状に形成されており、その接続通路部 477 に隣接してファール口 489 が形成されている。また、ファール口 489 の上流端から衝止部 476 までの外レール 472 には、金属製のレールが密着して取り付けられている。なお、衝止部 476 は、勢いよく外レール 472 を滑走してきた打球が衝突したときに、その衝突した打球を遊技領域 20 の内側に反発させるようにゴムや合成樹脂の弾性体が設けられるものである。また、逆流防止部材 463 は、一端発射されて遊技領域 20 の内側に取り入れられた打球が再度外レール 472 に逆流しないように防止するものである。

【0056】

また、遊技演出ユニット 4 には、案内レール 482 を構成する内レール 462 と外レール 472 との間隙に、遊技領域 20 と連通する遊技球の流路である発射案内路 29 が形成されている。また、発射案内路 29 の上端は、遊技領域 20 の上部（逆流防止部材 463 の設置部位）に設けられて、当該遊技領域 20 内に遊技球を投入するための球投入口 28 として機能する。そして、内レール 462 に沿った下部中央（即ち遊技領域 20 内における最下流側）には、各始動口 602、604 や一般入賞口 614 等、いずれの入賞口にも入賞しなかった遊技球を遊技領域 20 から排出するためのアウト口 471 が設けられてい

る。一方、遊技領域 20 に到達せずに発射案内路 29 を逆流した遊技球は、後述するファール口 489 に取り込まれて再度皿ユニット 300 に排出されるようになっている。なお、遊技領域 20 は、実質的に内レール 462 によって囲まれる領域である。

【0057】

そして、外レール 472 の下部一側には、金属製のレールの一部に沿うように防犯突起 465 が突設されている。この防犯突起 465 は、扉枠 5 が閉じられた状態で防犯カバー 210（図 39 参照）に突設される防犯後端部突片 215（図 39 参照）と上下方向に重複して軸支側における本体枠 3 と扉枠 5 との隙間の中程よりやや下方から挿入されるピアノ線等の不正具の侵入を防止するものである。

【0058】

さらに、内レール 462 におけるアウト口 471 から衝止部 476 に向かう途中には、レール防犯溝 464 が形成されている。このレール防犯溝 464 は、扉枠 5 が閉じられた状態で防犯カバー 210 に突設される防犯後突片 214（図 39 参照）の一部が侵入するように溝状に形成されている。そして、このレール防犯溝 464 と防犯後突片 214 との凹凸係合により、上下方向に重複して開放側における本体枠 3 と扉枠 5 との隙間の中程よりやや下方から挿入されるピアノ線等の不正具の侵入を最終的に防止している。

【0059】

なお、遊技演出ユニット 4 の外形形状は、その上部左右に扉枠 5 の裏面に設けられるスピーカ 144a、144b の後方突出部分を受け入れるようにスピーカ用切欠部 468 が形成され、また、ファール口 489 の側方斜め下に、後述する球供給通路 59 の一部が挿入される通路用切欠部 478 が形成されている。

【0060】

このような遊技演出ユニット 4 の一側（軸支側）には、本体枠 3 に形成されるユニット位置決め突起 37 に嵌合する位置決め凹部 466 が形成され、遊技演出ユニット 4 の他側（開放側）には、本体枠 3 に形成されるユニット止め具挿入穴（図示しない）に挿入される遊技演出ユニット止め具 467 が設けられている。遊技演出ユニット止め具 467 は、押し込み固定したときにその端部がユニット止め具挿入穴に挿入されるようになっている。しかして、遊技演出ユニット 4 を本体枠 3 に固定するためには、本体枠 3 の前面側から位置決め凹部 466 がユニット位置決め突起 37 に嵌合するように斜め方向から遊技演出ユニット 4 を差し込んだ後、遊技演出ユニット 4 の全体を本体枠 3 の遊技演出ユニット設置凹部 30 に押し込み、その状態でフリーな状態となっている遊技演出ユニット止め具 467 を押し込み固定してその端部をユニット止め具挿入穴に挿入して固定する。その後、本体枠 3 の板部 32 の前面上部に回動自在に設けられる遊技演出ユニット固定具 46 を回動して遊技パネル 409 の下部前面を固定する。これによって遊技パネル 409 を含む遊技演出ユニット 4 の全体を本体枠 3 に簡単に装着することができる。遊技演出ユニット 4 を取り外すには、上記の手順と逆の手順で取り外せばよい。ただし、図示の実施形態の場合には、遊技演出ユニット 4 の下方側の下端辺の一部を切り欠いて締結部 469 が形成されており、この締結部 469 と本体枠 3 の板部 32 に形成される締結穴 41 とを図示しない締結具で締結することにより、その締結具を切断しない限り遊技演出ユニット 4 を本体枠 3 から取り外せないようにすることも可能となっている。

【0061】

一方、遊技演出ユニット 4 の裏面には、遊技領域 20 に設けられる各種の遊技装置（例えば、大入賞口装置や一般入賞口等の入賞口）に入賞した球を下流側に整列して誘導する入賞空間形成カバー体 491 が取り付けられており、その入賞空間形成カバー体 491 の裏面に遊技領域 20 のほぼ中央に配置される表示装置としての演出表示装置 115（図 51 等参照）の表示を制御する表示装置制御基板 816（図 85 参照）が収納される表示装置制御基板ボックス 119 が取り付けられている。

【0062】

更に、遊技演出ユニット 4 の裏面には、入賞空間形成カバー体 491 の下方に基板ホルダ 505 が固定されている。この基板ホルダ 505 は、その前方に入賞空間形成カバー体

10

20

30

40

50

４９１によって整列誘導された入賞球を集めるように空間部（この空間部は、前後方向の幅が入賞空間形成カバー体４９１の幅よりも比較的広い）が形成されている。そして、当該空間部の底面に形成された落下口（図示外）がアウト口４７１の後面部分で合流して、後述する基板ユニット５４のアウト球通路６４５（図２８参照）に連通する。

【００６３】

また、基板ホルダ５０５には、その裏面に遊技動作を制御する主制御基板７１０（図８４参照）を収納する主制御基板ボックス２５および周辺制御基板８１０（図８５参照）を収納する周辺制御基板ボックス２４と、後述する基板ユニット５４に設けられる払出制御基板７２０（図８４参照）や電源基板３９５（図８４参照）等と接続するためのユニット中継基板６２５と、が取り付けられている。詳細には、基板ホルダ５０５には、周辺制御基板８１０が収納された周辺制御基板ボックス２４が装着され、その周辺制御基板ボックス２４の後側に重ね合わされた状態で、主制御基板７１０が収納された主制御基板ボックス２５が装着されている。

10

【００６４】

ユニット中継基板６２５には、遊技演出ユニット４を本体枠３に装着するだけで自動的に基板ユニット５４に設けられる枠側ドロワコネクタ２０００ｂ、２００２ｂ（図２８参照）と接続されるユニット側ドロワコネクタ２０００ａ、２００２ａが設けられている。すなわち、遊技演出ユニット４側に設けられたユニット側ドロワコネクタ２０００ａ、２００２ａと、本体枠３側に設けられた枠側ドロワコネクタ２０００ｂ、２００２ｂとは、遊技演出ユニット４を前方から本体枠３に装着した場合に、各々が対向して相互に嵌合可能な位置に配設されている。また、ユニット中継基板６２５には、ユニット側ドロワコネクタ２０００ａ、２００２ａの略中間位置に後方へ延設された嵌合突起７５１が形成されている。一方、基板ユニット５４には、枠側ドロワコネクタ２０００ｂ、２００２ｂの略中間位置に奥方向へ延びる嵌合孔６４６（図２８参照）が形成されている。

20

【００６５】

かかる構造により、遊技演出ユニット４を本体枠３の遊技演出ユニット設置凹部３０に前面から取付ける際には、嵌合突起７５１が嵌合孔６４６内に案内されつつ嵌め込まれる。それとともに、遊技演出ユニット４側のユニット側ドロワコネクタ２０００ａ、２００２ａが、本体枠３側の枠側ドロワコネクタ２０００ｂ、２００２ｂに各々対向するように位置決めされる。そのため、遊技演出ユニット４を本体枠３に装着するだけで、主ドロワコネクタ２０００（２０００ａ及び２０００ｂ）及び副ドロワコネクタ２００２（２００２ａ及び２００２ｂ）が相互接続されるため、わざわざパチンコ機１の背後から電氣的な接続作業を行う必要がなく、作業効率が向上する。

30

【００６６】

〔本体枠について〕

次に、本体枠３について、図４、図５、図１４～図１８を参照して説明する。図４および図５は、前述した通りであり、図１４は、遊技演出ユニットを取り付けた本体枠の正面図である。図１５は、部品を取り付ける前の本体枠の側面図である。図１６は、部品を取り付けた本体枠を前面側から見た斜視図である。図１７は、部品を取り付けた本体枠の背面図である。図１８は、本体枠を背面側から見た分解斜視図である。

40

【００６７】

先ず、遊技演出ユニット４が取り付けられる本体枠３の構成について説明すると、本体枠３は、合成樹脂によって一体的に成形されるものであり、本体枠３の一側上下には、本体枠３を外枠２に開閉軸支するための上軸支金具４７および下軸支金具４８が取り付けられている。この上軸支金具４７および下軸支金具４８を、それぞれ、外枠２に取り付けられる上支持金具７および下支持金具８に係合することにより、本体枠３を外枠２に対して開閉自在に軸支することができる。なお、上述のとおり、扉枠５は本体枠３に開閉自在に軸支されているが、外枠２に対して本体枠３を開閉させるに際し、本体枠３に伴って扉枠５も開閉する。

【００６８】

50

ところで、この実施の形態にかかる本体枠3は、図14及び図17に示されるように、縦長の長方形に形成されており、その上部の約3/4には、前方から後方に向かって立設するように延設された薄肉状（例えば1～3.5mmの肉厚）の周面壁（この実施の形態ではいずれも2mm）290～293を有している。また、この周面壁290～293により圍繞されることによって形成された空間領域である遊技演出ユニット設置凹部（大収容部、大収容空間）30を有している。なお後述するが、この実施の形態にかかる周面壁290～293は、外枠2の前面からその後面を超えて13cm以上後方の位置（外枠2の後面から6cm以上の距離をおいた位置）までそれぞれ後方に略立設するように形成されており、上記遊技演出ユニット設置凹部30を側枠板13側から覆うように設けられる第1の本体枠側壁部と、上記遊技演出ユニット設置凹部30を側枠板12側から覆うように設けられる第2の本体枠側壁部と、上記遊技演出ユニット設置凹部30を上方から覆うように設けられる本体枠上壁部とを有して構成されている。

10

【0069】

ここで、同図16に示されるように、上記遊技演出ユニット設置凹部30の容積を決定付ける各種のパラメータは以下の通りである。

- ・遊技演出ユニット設置凹部30の前面収容口30aの最大横幅（第1の本体枠側壁部の前端部分（周面壁290）と第2の本体枠側壁部の前端部分（周面壁290）との距離）L1は概ね49cm。
- ・遊技演出ユニット設置凹部30の奥行き幅（周面壁290～293の内壁側の奥行き幅）L2は概ね14cm。
- ・第1の本体枠側壁部のうちの最後端となる部分（側枠板13側の周面壁293の最後端）の内壁から、第2の本体枠側壁部のうちの最後端となる部分（側枠板12側の周面壁293の最後端）の内壁までの距離（奥側の最大横幅）L3は概ね44cm。
- ・側枠板13側の周面壁290の内壁側の高さ（前側の高さ）L4は概ね54cm（側枠板12側の周面壁290の内壁側の高さと同等）。
- ・側枠板13側の周面壁293の内壁側の高さ（奥側の高さ）L5は概ね46cm（側枠板12側の周面壁293の内壁側の高さよりも小さい）。

20

【0070】

このような構成によれば、上記遊技演出ユニット設置凹部30の容積は、少なく見積もったとしても、

30

容積＝「前面収容口30aの最大横幅L1」×「前側の高さL4」×「周面壁290の奥行き幅」＋「奥側の最大横幅L3」×「後側の高さL5」×「周面壁291～293の奥行き幅」

といった計算式に基づいて、「31259」立方センチメートルと算出することができる。なお、周面壁290～293の内壁側の奥行き幅L2のうち、周面壁290の奥行き幅が概ね4.2cm、周面壁291～293の奥行き幅が概ね9.3cmとして計算している。

【0071】

すなわち、従来は、本体枠には遊技球を払い出す払出装置及び当該払出装置へ遊技球を案内する払出通路が配置されるが、払出装置や払出通路に干渉しないように、遊技盤を設計するのが一般的であり、これによって遊技盤後方のスペースが制限されていた。この点、このような構成によれば、前面収容口30aの最大横幅L1として概ね49cm、周面壁290～293の内壁側の奥行き幅L2として概ね14cm、さらには「31259」立方センチメートルといった極めて大きな大収容空間（遊技演出ユニット設置凹部30）が予め確保されるため、遊技領域や演出領域や制御領域をどのように設計するかについての自由度の向上を図ることができるようになる。また、このような遊技演出ユニット設置凹部30を上記周面壁290～293によって覆うように形成したため、該遊技演出ユニット設置凹部30に収容される部材（遊技領域や演出領域や制御領域が形成される部分）に対する不正行為を好適に抑制することができるようになる。

40

【0072】

50

ちなみに、この実施の形態にかかるパチンコ機１では、概ね４９ｃｍの最大横幅をもって主として遊技領域２０（図１参照）が形成される大型遊技板部材と、該大型遊技板部材の裏面側略全域にわたって主として演出領域と制御領域とが形成される大規模裏部材とを有して構成される遊技演出制御ユニット９９（図５３参照）が、当該遊技演出ユニット設置凹部３０に収容される部材として設計されている。すなわち後述するが、この遊技演出制御ユニット９９では、図５４および図５５に示されるように、

- ・遊技領域２０（図１参照）の外周を区画形成する枠状の前構成部材（遊技領域区画枠部材）６８０。

- ・前構成部材６８０の後側で上記遊技領域２０（図１参照）を閉鎖するように配置される透明板状の遊技パネル４０９。

- ・遊技パネル４０９の外周を覆うとともに該遊技パネル４０９を前側から着脱可能に保持する嵌合段部（保持段部）５４０ａ、及び該嵌合段部５４０ａの内側に形成され上記遊技領域２０（図１参照）と略対応する大きさで前後方向に貫通する貫通口５４０ｂを有し、上記前構成部材６８０の後側に取り付けられる枠状のパネルホルダ５４０。

等々といった部品などから構成される大型遊技板部材に対し、

- ・パネルホルダ５４０の後側に取り付けられ、前側が開放された所定深さの箱状で後壁に開口部を備えた裏箱５１４、及びこの裏箱５１４内で上記開口部の外周に、遊技者側から投影して見たときに上記遊技領域２０（図１参照）と重なる部分も含めて配置される発光装飾体１７２０を少なくとも有した裏ユニット５１０。

- ・裏ユニット５１０の開口部を後側から塞ぐように配置され、所定の演出画像を表示可能な演出表示装置１１５。

- ・演出表示装置１１５の背後に取り付けられて該演出表示装置１１５にかかる制御を行う内周側基板、及び発光装飾体１７２０の背後に取り付けられて該発光装飾体１７２０にかかる制御を行う外周側基板を含めて、複数の制御基板が奥行き方向に積層されるように配設されてなる制御装置（図示略）。

等々といった部品などから構成される大規模裏部材が、上記大型遊技板部材の裏面側略全域にわたって概ね８～１３ｃｍの奥行き幅をもって取り付けられており、上記大型遊技板部材及び上記大規模裏部材共々、上記前面収容口３０ａからのみ上記本体枠３の遊技演出ユニット設置凹部３０に収容可能とされている。

【００７３】

このような遊技演出制御ユニット９９では、これも後述するが、透明板状の遊技パネル４０９や、裏ユニット５１０などが設けられるため、従来の演出とは違った新たな演出を行うことができるようになる。ただし、このように透明板状の遊技パネル４０９や、裏ユニット５１０を備える場合には、遊技領域と演出領域とが奥行き方向に完全に分離されることとなる。しかも、この実施の形態では、裏ユニット５１０の開口部を後側から塞ぐように配置される演出表示装置１１５、及び裏ユニット５１０の開口部の外周に配置される発光装飾体１７２０が設けられているため、これらに付随する制御装置が上記裏ユニット５１０の裏面略全域にわたってさらに設けられることとなる。このため、当該遊技演出制御ユニット９９は、奥行き幅が略全面１２ｃｍ程度の大きさをもった略直方体状に形成されることとなってしまいが、上述の遊技演出ユニット設置凹部３０によれば、このような遊技演出制御ユニット９９であっても収納することが可能であり、これによって遊技の興趣の向上を図ることができるようになる。

【００７４】

なお、遊技演出ユニット設置凹部３０の下方には、板部３２が形成されている。また、遊技演出ユニット設置凹部３０を囲む前面側には、開放側である前面右側辺部の上部、中間部、下部に、扉用フック穴３５２が開設されている。なお、扉用フック穴３５２は、本体枠３の開放側裏面に取り付けられる施錠装置６０（詳細は後述する）に設けられる扉枠用フック部９７３を貫通させて前方に飛び出させるためのものである。また、軸支側である前面左側辺部の内側面に、遊技パネル４０９に形成される位置決め凹部４６６と係合するためのユニット位置決め突起３７が設けられている。

【0075】

ところで、従来は、上述のような容積をもった遊技演出ユニット設置凹部30を形成することは根本的に無理であった。すなわち、一般的なパチンコ機では、ホールに設置されている島設備との兼ね合いで、外枠2の最大横幅は概ね520mmに設定されている。ただし、従来のパチンコ機では、外枠の肉厚が概ね20mmに設定されていることから、左右に設けられる縦枠の肉厚分（合計40mm程度）、さらには上記外枠に対する上記本体枠の開放を規制するように上下方向に摺動可能な摺動杆などの配設スペースを考慮すると、遊技球が打ち込まれる遊技領域が形成される部材の横幅を480mm以上とすることすら不可能であった。このような背景にあって、この実施の形態にかかるパチンコ機1では、外枠2や本体枠3としての最低限の強度は確保しつつ、前面収容口30aの最大横幅L1として概ね49cm、周面壁290～293の内壁側の奥行き幅L2として概ね14cm、さらには「31259」立方センチメートルといった極めて大きな大収容空間（遊技演出ユニット設置凹部30）を予め確保している。

10

【0076】

以下、このような大収容空間（遊技演出ユニット設置凹部30）を確保可能とした各種の新規な構成について、順に説明する。

【0077】

まず、遊技演出ユニット設置凹部30の下方に設けられる板部32について、図14を参照して説明する。なお、板部32は、本体枠3の前面側の構成である。

【0078】

20

図14に示すように、板部32には、前面の中央部から開放側の端部に向かって発射レール38がビス止め固定されている。この発射レール38（所謂M字レール）の軸支側の先端位置に対応する板部32の前面には、レール接続部材44が突設している。このレール接続部材44は、遊技演出ユニット設置凹部30に遊技演出ユニット4が設置されたときに、外レール472の下流端である接続通路部477と隣接するようになっている。レール接続部材44の軸支側の側方位置（発射レール38と反対側の位置）には、遊技演出ユニット4（具体的には遊技パネル409）の下部を固定するための楕円形状の遊技演出ユニット固定具46が回動自在に取り付けられている。この遊技演出ユニット固定具46は、遊技演出ユニット設置凹部30に遊技演出ユニット4が載置された状態で時計方向に回動して、遊技演出ユニット固定具46を遊技パネル409の前面に押圧して、遊技パネル409を含む遊技演出ユニット4の全体を本体枠3に固定するものである。一方、遊技演出ユニット4を取り外す場合には、遊技演出ユニット固定具46を反時計方向に回すことにより、遊技パネル409の下部の固定の解除を簡単に行うことができる。

30

【0079】

また、本実施形態では、従来のような所謂下皿を設けることなく、1つの皿ユニット300を設けるのみである。下皿を設けていないのは、遊技領域20の拡大化を図るために遊技演出ユニット4の上下方向長さを長くするためである。また、ハンドルユニット318、発射レール38およびレール接続部材44等から構成される発射機構が板部32に配置されており、この板部32は、遊技演出ユニット設置凹部30よりも前面側且つ下方であるため、遊技領域20を、上下方向（遊技者から見た高さ方向）に拡大化できる。なお、従来の下皿がないことから、板部32ひいては発射機構が従来の遊技機よりも全体的に下方に位置している。

40

【0080】

ところで、レール接続部材44が突設している位置には、従来のパチンコ機では、所謂ファール口が形成されていた。このファール口は、発射されたにも拘らず遊技領域20に打ち込まれずに逆流した遊技球（所謂ファール球）を受け入れ、当該ファール球を下皿に戻す役割を果たしていた。この位置にファール口が設けられていたのは、本体枠に遊技演出ユニットを装着する際に、遊技演出ユニットに設けられるレールと本体枠に設けられる発射レールとが接触して、これらの部品が破損する虞があるからである。よって、遊技演出ユニット側のレールと本体枠側の発射レールとの間に間隙を設けることによって、本体

50

枠に遊技演出ユニットを装着する際に生じうる遊技演出ユニット側のレールと本体枠側の発射レールとの接触を防止していたのである。

【0081】

しかしながら、本実施形態のパチンコ機1には下皿が設けられていない。そこで、ファール口489（図26参照）を、前構成部材680（より詳しく言えば、接続通路部477よりも上流側（軸支側）であって且つ接続通路部477と案内レール482（外レール472）との間）に形成することによって、皿ユニット300の貯留部361にファール球を戻すことが可能となる。貯留部361は、遊技演出ユニット4を載置する載置面（遊技演出ユニット4が載置される本体枠3の面）よりも下方であるから、ファール口489（図26参照）を遊技演出ユニット4としての前構成部材680側に形成することによって、貯留部361にファール球を戻すことができるのである。

10

【0082】

上記構成とすることで、下皿を設けることなく遊技演出ユニット4の上下方向長さを大きくしつつも、ファール球を皿ユニット300の貯留部361に戻すことができると共に、本体枠3に遊技演出ユニット4を装着する際に生じうる遊技パネル409側の接続通路部477と本体枠3側の発射レール38との接触を防止することが可能となる。

【0083】

更に、遊技演出ユニット固定具46の軸支側の側方には、賞球払出ストッパー機構39が設けられている。この賞球払出ストッパー機構39は、球払出装置53（図17参照）から払出された賞球を扉枠5側の皿ユニット300に払い出す賞球通路の途中に設けられており、扉枠5を開放したときに、自動的に賞球通路を閉塞して賞球通路から外部に球がこぼれ落ちないようにする一方、扉枠5を閉じたときに自動的に賞球通路を連通させて球払出装置53から払出された賞球を皿ユニット300に払い出すものである。なお、発射レール38の発射位置の上方の板部32には、遊技演出ユニット4に形成される締結部469と図示しない締結具で締結するための締結穴41が形成されている。

20

【0084】

また、板部32の開放側下部には、手前側に膨出状に突設された（裏面から見れば凹状となっている）直方体状の発射装置取付部40が形成されており、発射装置57は、この発射装置取付部40に、本体枠3の裏面から固定される。また、発射装置取付部40の前面壁部分には、ハンドル連結窓40aが形成されている。このハンドル連結窓40aには、扉枠5の裏面側に取り付けられるスライドユニット230のスライド係脱片231（図1参照）が挿入される。そして、扉枠5を閉じると、後述するスライド係脱片231がハンドル連結窓40aに挿入されて、扉枠5の下部前面に設けられるハンドルユニット318と発射装置57とが連携される。また、発射装置57は、ハンドルユニット318の回動操作量に応じた強さで遊技球に対する弾発力を調節することができるようになっており、これにより、発射レール38の発射位置にある遊技球を弾発して遊技領域20の所望の位置に打ち出すことができる。

30

【0085】

本体枠3の前面構造は概ね上記した通りであるが、次に、本体枠3の裏側構造について、主として図4及び図17を参照して説明する。図4及び図17に示すように、本体枠3の裏面上部（本体枠上壁部の上面）には、賞球又は貸球として払い出すための遊技球を貯留する賞球タンク50が着脱自在に装着されている。また、この賞球タンク50の下方には、該賞球タンク50からの球を横傾斜状に誘導するタンクレール部材51が配置され、さらにタンクレール部材51の流下端から下方に向けて球通路ユニット52および球払出装置53が設けられている。

40

【0086】

すなわち、この実施の形態では、図15と併せ示されるように、上記周面壁290～293のうちの本体枠上壁部は、その後端部分（周面壁293）から内側方向（図4中、下方向）へ延設された後壁部（第2の後壁部）を有しており、上記周面壁290～293のうちの第2の本体枠側壁部は、その後端部分（周面壁293）から内側方向（図4中、左

50

方向)へ延設された後壁部(第3の後壁部)を有している。そしてこのうち、本体枠上壁部の後壁部にタンクレール部材51を取り付けるとともに、第2の本体枠側壁部の後壁部に球通路ユニット52および球払出装装置53を取り付けるようにしている。このように、周面壁293の後端部分をわざわざ折り曲げて後壁部を設けるようにすることで、上記遊技演出制御ユニット99が収納される上記遊技演出ユニット設置凹部30としての奥行き幅を圧迫することなく、タンクレール部材51、球通路ユニット52、及び球払出装装置53を上記後壁部に取り付けることができるようになる。

【0087】

ここで、上記本体枠上壁部の後壁部の外面に取り付けられる上記タンクレール部材51は、上記賞球タンク50に貯留された遊技球を上記第1の本体枠側壁部の側(図4中、左側)から受け取って上記第2の本体枠側壁部の側(図4中、右側)まで横方向に流下させる構造を採用している。また、同タンクレール部材51は、遊技球が二列となって流下する二条の通路(図示略)を備えている。これにより、これにより、タンクレール部材51自体に多くの遊技球を確保することができるようになり、遊技者への遊技球の払い出しがスムーズになる。なお、賞球タンク50及びタンクレール部材51については一体形成してもよいが、これら部材の設計の自由度が高められたことを考慮すれば、別部材として設けるようにするほうが実用上望ましい。

【0088】

これに対し、上記第2の本体枠側壁部の後壁部の外面に取り付けられる球通路ユニット52は、上記遊技演出ユニット設置凹部30としての奥行き幅を確保するために、上記タンクレール部材51からの遊技球が二列となって流下される二条の通路(図示略)を備えるようにしている。ただしこの場合、タンクレール部材51中を二列となって流下された遊技球が、球通路ユニット52に到達して二列となるとときに互いに衝突してしまい、遊技球の払い出しが遅くなることや、遊技球の詰まりが生じることが懸念される。

【0089】

そこで、この実施の形態にかかるタンクレール部材51では、上記二条の通路を通じて二列となって流下された遊技球を上記球通路ユニット52に交互に供給する順序供給装置51aを備えるようにしている。これにより、遊技球の払い出しが遅くなることや、遊技球の詰まりが生じることが好適に回避しつつ、上記遊技演出ユニット設置凹部30としての奥行き幅を確保することができるようになる。

【0090】

なお、このような順序供給装置51aとしては、例えば、回転体に突設された各歯の間に遊技球を1つずつストックしながら回転する2つの歯車を備えた歯車装置などを採用することができる。すなわち、このような歯車装置にあっては、上記2つの歯車が、互いの歯の箇所が遊技球の半径程度ずれるように形成された状態にて、上記二条の通路の別にそれぞれ配設されている。そして、2つの歯車のいずれかを通過した遊技球が、上記球通路ユニット52の二条の通路に供給される仕組みとなっている。このような構成では、上記タンクレール部材51の二条の通路によって二列となって流下した遊技球は、この順序供給装置51aによって、1つずつ、上記二条の通路に順次供給されるようになる。

【0091】

そして、このような順序供給装置51aから球通路ユニット52に導かれた遊技球は、上記二条の通路を落下し、さらには上記球払出装装置53に導かれる。そして、この球払出装装置53に導かれた遊技球は、後述する払出制御基板ボックス55に収納される払出制御基板720(図84参照)によって実行される払出制御プログラムに応じて所定個数の賞球や貸球として、扉枠5の前面側に設けられる皿ユニット300に払い出される。なお、球払出装装置53には、後述するように、払出モータおよび該払出モータによって回転駆動されて球を1個単位で払い出す回転払出部材が設けられている。

【0092】

更に、本体枠3の裏面(後述の第4周面壁293から内側に向けて折り曲げられた面)には、遊技演出ユニット4の下端よりも下方に位置するようにして、基板ユニット54が

10

20

30

40

50

取り付けられている。この基板ユニット54は、各種制御基板を収納する複数の基板ボックスがユニットとして集約化されたものである。複数の基板ボックスとしては、払出制御基板ボックス55、端子基板ボックス56、電源基板ボックス62等がある。これら各種基板ボックスは、電源基板ボックス62の後方に払出制御基板ボックス55および端子基板ボックス56が配置されることにより、積層配置されている。なお、払出制御基板ボックス55、端子基板ボックス56、電源基板ボックス62等は、遊技演出ユニット4の交換に伴って交換する必要がないものである。そこで、これらの制御基板ボックスを、遊技演出ユニット4とは分離した基板ユニット54として集約化して本体枠3の裏面に配置したのである。従って、複数の基板ボックスによって遊技演出ユニット4の奥行き方向のスペースが阻害されることがないので、遊技演出ユニット4を奥行き方向に大きくすることができ、また、これに加えて、パチンコ機1の背面側において、遊技演出ユニット4や基板ユニット54を効率よく配置できるので、見た目に整頓される。パチンコ機1の背面側が見た目に煩雑であれば、ぶら下がり基板のような不正な基板が取り付けられたとしても、ホール関係者がそれに気付くことが困難となってしまう。この点、パチンコ機1の背面側を見た目に整頓されていれば、上記のような不正行為があったとしても発見が容易となり、その結果、不正を抑制することが可能となる。

10

【0093】

また、後述するように、遊技演出ユニット4を遊技演出ユニット設置凹部30に収納設置した際に、遊技演出ユニット4側に設けられる主制御基板と、基板ユニット54に設けられる基板であって主制御基板と接続する必要のある基板と、の電気的な接続が先述のドロワコネクタ2000、2002によって自動的に行われるようになっている。これにより、遊技演出ユニット4を遊技演出ユニット設置凹部30に収納設置したのち、わざわざパチンコ機1の背後から電気的な接続作業を行う必要がなく、作業効率が向上する。

20

【0094】

また、上記した基板ユニット54の下方に位置する発射装置取付部40（図14参照）には、ユニット化された発射装置57が取り付けられている。さらに、本体枠3の前述した周面壁290～293の後端に沿って形成される後面開口70には、裏カバー58が開閉自在に設けられている。この裏カバー（透明カバー体）58は、上記遊技演出ユニット設置凹部30に収容された遊技演出制御ユニット99を後方から視認可能に覆うものであり、この裏カバー58を取り付けて後面開口70を閉じた状態では、図5に示すように、パチンコ機1の最も後方へ突出しているタンクレール部材51の後端部とほぼ同一垂直面となる。

30

【0095】

すなわち、この実施の形態では、図15と併せ示されるように、上記周面壁290～293のうちの第1の本体枠側壁部は、その後端部分（周面壁293）から内側方向（図4中、右方向）へ延設された後壁部（第1の後壁部）を有している。そして、第1の本体枠側壁部の後壁部の外面に、上記裏カバー58が開閉自在に軸支されるための裏カバー支持筒部280が設けるようにしている。このように、周面壁293の後端部分をわざわざ折り曲げて後壁部を設けるようにすることで、上記遊技演出制御ユニット99が収納される上記遊技演出ユニット設置凹部30としての奥行き幅を圧迫することなく、裏カバー58を上記後壁部に取り付けることができるようになる。

40

【0096】

また、本体枠3の開放側裏面には、施錠装置60が固定されている。この施錠装置60は、外枠2に対する本体枠3の施錠および本体枠3に対する扉枠5の施錠の両方の施錠を行う所謂W錠といわれるものである。そして、この施錠装置60から本体枠3の前方に向けて、複数（本実施形態においては3個）の扉枠用フック部973とシリンダー錠868（共に図1参照）とが突出するように設けられているが、詳細は後述する。

【0097】

総括すると、図18に示すように、本実施形態の本体枠3には、全体として以下のような組み付け構造を有する。すなわち、本体枠3の背面側には、第1周面壁290と第2周

50

面壁 291 と接続する垂直面にタンク取付溝 202 が形成されており、このタンク取付溝 202 により賞球タンク 50 が遊技演出ユニット設置凹部 30 の上方に取り付けられる。また、レール係止溝 203 が後面開口 70 の開口縁に沿って形成されており、このレール係止溝 203 によりタンクレール部材 51 が、上後面壁 295 に沿って取付られる。また、軸支側後面壁 296 の背面側において形成された通路ユニット取付ボス 204 により、タンクレール部材 51 の下方に球通路ユニット 52 が取付けられる。また、タンクレール部材 51 の下方に形成された球払出装装置設置領域 205 において、パチンコ機 1 の軸支側に隣接して球払出装装置 53 が設置される。さらに、本体枠 3 の正面側から、遊技演出ユニット設置凹部 30 の軸支側底壁に相当する球供給通路設置部 206 に、球供給通路 59 が取り付けられる。

10

【0098】

また、本体枠 3 の開放側背面下部において、後方に向かって突設された発射装置取付ボス 208 により、発射装置 57 が発射装置取付部 40 の凹状内部に取り付けられる。さらに、払出制御基板ボックス 55、端子基板ボックス 56、電源基板ボックス 62、基板トレイ 64 などが一体にユニット化された基板ユニット 54 が、板部 32 の左右上下に設けられた取付穴部 207 に対して背面側から止着される。なお、開放側後面壁 294 の背面側には裏カバー支持筒部 280 が形成されており、この裏カバー支持筒部 280 によって裏カバー 58 が軸支されて後面開口 70 を閉塞可能となっている。

【0099】

図示するように、かかる構造を有する本体枠 3 においては、遊技演出ユニット設置凹部 30 が大容量空間として形成されるとともに、遊技演出ユニット設置凹部 30 の底壁部が略面一となる。そのため、後述するように奥行きが大きい箱状の外観をなす遊技演出ユニット 4 を遊技演出ユニット設置凹部 30 に設置しやすい。さらに、遊技演出ユニット設置凹部 30 の空間形状と略同一の箱状外観を有する遊技演出ユニット 4 を、当該遊技演出ユニット設置凹部 30 に隙間なく緊密に設置することができるため、遊技演出ユニット 4 のぐら付きや不正行為が適切に防止される。以下では、本体枠 3 に組みつけられる各種部材について、さらに個別詳細に説明する。

20

【0100】**<タンクレール部材>**

上記した賞球タンク 50 の下方に配置されるタンクレール部材 51 について、主として図 19 及び図 20 を参照して説明する。図 19 は、賞球タンク、タンクレール部材、球通路ユニット、球払出装装置及び球供給通路の関係を示すパチンコ機の背面側から見た斜視図である。図 20 は、賞球タンク、タンクレール部材、球通路ユニット、球払出装装置及び球供給通路の関係を示すパチンコ機の正面側から見た斜視図である。

30

【0101】

図 19 及び図 20 に示すように、タンクレール部材 51 は、上面が開放した傾斜樋状に形成され、その上流端上面が賞球タンク 50 の排出口 1404 に臨み、その下流端下面が後に詳述する球通路ユニット 52 に臨んでいる。また、タンクレール部材 51 の内部は、仕切壁によって遊技球が 2 列に整列して流下する二条の通路 1412 となっている。なお、この通路 1412 の底面は、細溝が切り欠けられており、遊技球と一緒に転動する異物がその細溝から下方に落下するようになっている。

40

【0102】

また、タンクレール部材 51 の中流域のやや下流側に重錘を有する卵形状の球ならし部材 1413 が揺動自在に設けられている。この球ならし部材 1413 は、タンクレール部材 51 の 2 列のそれぞれの通路 1412 内に向かって垂下され、各通路 1412 を流下する遊技球が上下方向に複数段で流下してきたときに 1 段となるように整流するものである。また、球ならし部材 1413 の設置位置より下流側のタンクレール部材 51 の上面が球押え板 1414 によって被覆されている。この球押え板 1414 は、球ならし部材 1413 によって 1 段とならなかった遊技球を強制的に 1 段とするように傾斜円弧状に形成されるものである。

50

【0103】

更に、タンクレール部材51の下流端部には、それぞれの通路1412に臨んで一对の整列歯車1416（先述の順序供給装置51aに相当）が、軸ピン1417によって回転自在に軸支されている。この整列歯車1416は、外周に複数の歯が形成され、一对の整列歯車1416の歯のピッチが半ピッチずつずれるようにして軸ピン1417に固定されている。このため、タンクレール部材51の各通路1412を流下してきた遊技球の上部が整列歯車1416の歯と噛み合いながら下流側に流下するとき2列の通路1412の遊技球が交互に1つずつ送られることになる。なお、整列歯車1416は、その上面を円弧状の歯車カバー1415によって被覆されている。

【0104】

10

<球通路ユニット>

上記したタンクレール部材51から一列状に落下される遊技球を球払出装装置53に導くための球通路ユニット52について、主として図21を参照して説明する。図21は、球通路ユニットの正面断面図である。

【0105】

図21に示すように、球通路ユニット52は、本体枠3に形成される遊技演出ユニット4の収容空間を背面で迂回するように垂直方向（高さ方向）に沿って設けられている。この球通路ユニット52は、ほぼ長形状の板材の裏面（背面から見える面を表面という。）に屈曲した一对の屈曲通路壁1421によって球落下通路（高さ方向通路）1422が形成されている。この球落下通路1422は、その上流が前後方向（背面から見て奥行方向）に屈曲する前後屈曲通路部1422aと、該前後屈曲通路部1422aに連通して左右方向（背面から見て左右方向）に屈曲する左右屈曲通路部1422bと、該左右屈曲通路部1422bに連通してほぼ垂直状となっている垂直通路部1422cとからなっている。また、垂直通路部1422cを構成する一方の屈曲通路壁1421に切欠部1423が形成され、その切欠部1423に上端が支軸1425によって軸支される球切れ検出片1424が揺動自在に取り付けられている。この球切れ検出片1424の側方には、球切れスイッチ1426が取り付けられ、球切れスイッチ1426のアクチュエータ1427が球切れ検出片1424に当接している。

20

【0106】

しかして、垂直通路部1422cに遊技球が存在しているときには、垂直通路部1422cに存在する遊技球によって球切れ検出片1424が押圧されて、アクチュエータ1427を押して球切れスイッチ1426をONとする。一方、垂直通路部1422cに球詰まりや球欠乏により遊技球が存在しなくなると、球切れ検出片1424が垂直通路部1422c内に向かって揺動するので、アクチュエータ1427が球切れスイッチ1426をOFFとする。球切れスイッチ1426がOFFになると、後述する球払出装装置53の払出モータの回転が停止して賞球の払出が停止されるようになっている。

30

【0107】

なお、切欠部1423の下端部には、球切れ検出片1424の通路部と反対側への過剰な揺動を防止するためにストッパー突起1428が形成されており、また、球通路ユニット52の球切れ検出片1424に対応する垂直通路部1422cに球詰まり用挿入溝1429が形成されている。この球詰まり用挿入溝1429は、球詰まり等で球切れ検出片1424の揺動動作が行われ難い場合に、球払出装装置53の後面側からピンを差し込んで球切れ検出片1424部分の球詰まりの解消を図るために設けられるものである。更に、球切れ検出片1424に対面する他方の屈曲通路壁1421は、若干球切れ検出片1424側に向かって膨出状に形成されている。これは、垂直通路部1422cに球が存在しているときに確実に球切れ検出片1424を押圧して球切れスイッチ1426をONにするためである。

40

【0108】

<球払出装装置>

次に、上記した球通路ユニット52の下流側に配置される球払出装装置53について、主

50

として図22及び図23を参照して説明する。図22は、球払出装装置の背面側から見た分解斜視図である。図23は、払出モータと払出部材としてのスプロケットとの関係を説明するための背面図である。

【0109】

球払出装装置53は、一対の屈曲通路壁1452によって屈曲通路1453が形成されるユニットベース体1451と、該ユニットベース体1451の後面を覆うユニットサブ板1475と、該ユニットサブ板1475の上部表面（後面側）に取り付けられる中継基板1480と、ユニットサブ板1475のほぼ中央表面領域（後面側領域）に設けられるギヤ群1493、1494、1497及び検出円盤1500を被覆するギヤカバー1510とから構成されている。以下、これらの構成を順次説明する。

10

【0110】

ユニットベース体1451は、ほぼ長形状の板状（この板部分を「底面」という場合がある。）に形成され、その板状のユニットサブ板1475側に向かって突設される一対の屈曲通路壁1452によって屈曲通路1453が形成されている。屈曲通路壁1452は、ユニットベース体1451の上部中央から下流側のほぼ中程まで球の直径よりもやや大きな間隔で突設されるが、その中程から下流側に大きく左右に分かれて中程から下流端までユニットベース体1451の両端辺の側壁を兼ねている。また、中程の屈曲通路壁1452が大きく左右に分かれた部分は、振分部材としてのスプロケット1457が配置される振分空間1455を構成する。そして、その振分空間1455の下部からユニットベース体1451の下流端までに左右に分かれた屈曲通路壁1452の対をなすように通路区画壁1459が突設形成されている。つまり、中程から下流側の左右の屈曲通路壁1452と通路区画壁1459とによって振分空間1455から左右に2つの通路が構成されることとなり、一方の通路が賞球通路1460を構成し、他方の通路が球抜通路1461を構成している。なお、通路区画壁1459も左右に大きく分かれており、その分かれた通路区画壁1459の内側に払出モータ1465を収納するモータ収納空間1464が形成されている。

20

【0111】

また、上記した振分空間1455には、外周に球が嵌り合う複数（図示の場合は、3つ）の凹部が形成された払出部材としてのスプロケット1457が回転自在に配置されるが、このスプロケット1457が固定される回転軸1458の他端を軸支する軸受筒1456が振分空間1455の底面に形成されている。また、振分空間1455の底部を構成する通路区画壁1459の上端部は、スプロケット1457の回転円弧に沿った凹円弧状に形成され、その一方に形成される賞球通路1460の上流部には、払出球検出センサ1462が着脱自在に装着されている。払出球検出センサ1462は、先端部に球が通過する円形状の通過穴が形成された直方体状の磁気センサからなり、その後端部の形状と合致する取付部を屈曲通路壁1452で形成することにより、簡単に着脱自在に取り付けられるものである。なお、払出球検出センサ1462からの配線（図示しない）は、後述する中継基板1480に接続されるようになっている。

30

【0112】

また、ユニットベース体1451の下方であって賞球通路1460と球抜通路1461との間には、払出モータ1465を収納する円形状のモータ収納空間1464が形成されるが、このモータ収納空間1464の内部に払出モータ1465の円筒状本体が収納されるようになっている。そして、払出モータ1465がユニットサブ板1475のアルミ放熱板1491に取り付けられた状態で、払出モータ1465のモータ軸1468は、アルミ放熱板1491に穿設された軸挿通穴を貫通して第1ギヤ1493が固着されるようになっている。更に、ユニットベース体1451には、球抜通路1461の最下端に球抜きされた遊技球を球払出装装置53の裏面側に誘導する誘導突片1469が突設され、この誘導突片1469に誘導された球が後述する球抜き接続通路415に誘導されて最終的にパチンコ機1の外部（島台の下方に設けられる回収樋）に放出されるようになっている。

40

【0113】

50

また、ユニットサブ板 1 4 7 5 は、ユニットベース体 1 4 5 1 の屈曲通路 1 4 5 3 部分と振分空間 1 4 5 5 部分と賞球通路 1 4 6 0 部分とを覆う合成樹脂製の板材に払出モータ 1 4 6 5 が取り付けられると共に球抜通路 1 4 6 1 の下流部分とを覆うアルミ放熱板 1 4 9 1 を取り付けることにより構成されている。そして、ユニットサブ板 1 4 7 5 の合成樹脂板部の表側（後面側）には、中継基板 1 4 8 0 を取り付けのための中継基板領域 1 4 7 6 が上部に形成され、その下方に複数のギヤ 1 4 9 3, 1 4 9 4, 1 4 9 7 や検出円盤 1 5 0 0 が取り付けられるギヤ領域 1 4 9 0 が形成されている。

【0 1 1 4】

また、中継基板 1 4 8 0 は、払出球検出センサ 1 4 6 2、払出モータ 1 4 6 5、及び後述するセンサ 1 5 0 5 からの配線と、後述する払出制御基板 7 2 0（図 8 4 参照）からの配線とを中継するものである。そのため、中継基板 1 4 8 0 には、複数のコネクタ 1 4 8 1 が設けられて、基板カバー 1 4 8 5 によって被覆される。

10

【0 1 1 5】

また、基板カバー 1 4 8 5 は、ほぼ正形状の前面側が開放したボックス状に形成され、基板カバー 1 4 8 5 の正形状の垂直面にはボタン開口 1 4 8 8 及び接続開口部 1 4 8 9 が形成されている。なお、基板カバー 1 4 8 5 を被覆した状態では、着脱ボタン 1 4 7 2 の頭部がボタン開口 1 4 8 8 から外部に僅かに臨んでいる。また、中継基板 1 4 8 0 に接続された配線は、接続開口部 1 4 8 9 から外部に引き出されるようになっている。

【0 1 1 6】

次に、ギヤ領域 1 4 9 0 に設けられるギヤ 1 4 9 3, 1 4 9 4, 1 4 9 7、及び検出円盤 1 5 0 0 について説明する。前述したように、払出モータ 1 4 6 5 のモータ軸 1 4 6 8 の先端は、第 1 ギヤ 1 4 9 3 が固着されている。第 1 ギヤ 1 4 9 3 の上方には、該第 1 ギヤ 1 4 9 3 と噛合する第 2 ギヤ 1 4 9 4 が、軸 1 4 9 5 に回転自在に設けられる。その第 2 ギヤ 1 4 9 4 の上方には、該第 2 ギヤ 1 4 9 4 と噛合する第 3 ギヤ 1 4 9 7 が、軸 1 4 9 8 に回転自在に設けられている。更に、第 3 ギヤ 1 4 9 7 の上方には、該第 3 ギヤ 1 4 9 7 と噛合するギヤ部 1 5 0 2 を有する検出円盤 1 5 0 0 が、スプロケット 1 4 5 7 を軸支する回転軸 1 4 5 8 に回転自在に設けられている。そして、スプロケット 1 4 5 7 と検出円盤 1 5 0 0 とは、回転軸 1 4 5 8 を中心として一体的に回転するようになっている。したがって、払出モータ 1 4 6 5 が回転駆動すると、その回転が第 1 ギヤ 1 4 9 3、第 2 ギヤ 1 4 9 4、第 3 ギヤ 1 4 9 7、検出円盤 1 5 0 0 のギヤ部 1 5 0 2 を介してスプロケット 1 4 5 7 を回転するように伝達される。

20

30

【0 1 1 7】

検出円盤 1 5 0 0 の外周は、ギヤ部 1 5 0 2 の円よりも一回り大きく形成されており、そのギヤ部 1 5 0 2 よりも外側に突出している外周部分には、スプロケット 1 4 5 7 の凹部と同じ数（図示の場合には、3 個）の検出切欠 1 5 0 1 が形成されている。この検出切欠 1 5 0 1 は、ユニットサブ板 1 4 7 5 の表面に形成される基板取付部 1 5 0 7 に挟持支持されるセンサ基板 1 5 0 4 に設けられる投受光方式のセンサ 1 5 0 5 によって検出されるものである。そして、センサ 1 5 0 5 は、払出動作時において所定のインターバル時間内に検出切欠 1 5 0 1 の検出個数を検出することにより、スプロケット 1 4 5 7 が正常に回転しているか否かを監視するためのものである。仮に、センサ 1 5 0 5 により、異常回転が検出されたとき（多くは、スプロケット 1 4 5 7 による球噛み状態）には、スプロケット 1 4 5 7 を所定回数正逆回転させて異常状態（例えば、球噛み状態）を解消するものである。なお、実際に払いだされた遊技球の個数は、前述した賞球通路 1 4 6 0 に設けられる払出球検出センサ 1 4 6 2 によって検出して計数のために使用している。

40

【0 1 1 8】

以上、球払出装置 5 3 の構成について説明してきたが、ユニットベース体 1 4 5 1 とユニットサブ板 1 4 7 5 と中継基板 1 4 8 0 と基板カバー 1 4 8 5 とギヤカバー 1 5 1 0 とを組み付けた状態においては、払い出すべき遊技球が導かれる屈曲通路 1 4 5 3 の下方位置に、払出モータ 1 4 6 5 の円筒状の本体部分が収納されるように位置している。しかも、払出モータ 1 4 6 5 とスプロケット 1 4 5 7 とを、ユニットサブ板 1 4 7 5 の後面のギ

50

ヤ領域1490に設けられる複数のギヤ1493, 1494, 1497, 1500(1502)によって回転駆動するように連結した構造となっている。よって、球払出装置53の上方から下方にかけての奥行き幅寸法をほぼ一定とし、従来のように払出モータを球払出装置の前面側又は後面側又は側方側に突出させるものと異なり、球払出装置53のいずれの部分もさらに後方に向かって突出することがない構造とすることができる。

【0119】

また、本実施形態では、図4に示すように、球払出装置53の背面に同球払出装置53の組み付けに使用されるビスのビス止め部分を隠蔽するようにシール53aが貼り付けられている。近年、遊技機は液晶表示器等の大型化によってその裏面の構造が複雑となっており、ホール関係者等の作業者のメンテナンス性を考慮する必要がある。そして、本実施形態にかかる遊技機でも、一連の払出通路を遊技機背面に配置することでメンテナンス性を高めるようにしている。ところが、メンテナンス性を高めると、作業者が意図せず精密部品を分解等してしまうトラブル等が起こり易い。このため、本実施の形態では、球払出装置53におけるこうしたトラブル等を防ぐべく、同球払出装置53の組み付けに使用されるビスをシール53aにより隠蔽し、シール53aを剥がさない限り球払出装置53を分解することができないようにしている。すなわち、シール53aを設けることで作業者の作業意思が明確に確認されることとなり、意図せず取り外しや分解が行われることが好適に防止される。また、「分解禁止」の文字をシール53aに印刷することで、作業者の注意を促し、より明確に作業意思を確認することができる。なお、作業意思を確認するものであればシール53aに限らず上記ビスを覆うカバー部材等を設けることも可能である。また、注意を喚起する色として一般的に知られている黄色および黒色でシール53aを着色することも効果的である。

【0120】

<球供給通路>

上記した球払出装置53の下流側に配置される球供給通路(奥行き方向通路)59について、主として図24及び図25を参照して説明する。図24は、球供給通路内の遊技球の流れを示す斜視図である。図25は、満タン揺動板の作用を説明するための平面図である。

【0121】

球供給通路59は、上面が開放され、遊技球1つ分の厚みで略水平方向に広がるボックス状に形成されたボックス主体1521と、該ボックス主体1521の上面を覆う蓋体1541とから構成され、全体として平坦な形状を呈している。この球供給通路59は、上記本体枠3に遊技演出ユニット4が取り付けられたとき、この遊技演出ユニット4の底面に沿うように設けられる。ボックス主体1521は、賞球通路1460の下流端から流入した遊技球が内部をジグザグ状に誘導されて球出口1536から排出されるようになっている。このため、その上流部に蓋体1541に形成される賞球入口1542から流入した遊技球を一端から他端に向かって側方に誘導する側方誘導通路1522が区画壁1526によって形成されている。側方誘導通路1522の賞球入口1542の直下の一端部には、遊技球を側方に向かって誘導するように凹円弧状に形成される側方誘導受部1523が設けられ、側方誘導通路1522の他端内面に側方誘導通路1522を流れてきた遊技球の衝撃を受け止めて下流側に誘導する緩衝部材1524が設けられている。

【0122】

また、側方誘導通路1522の他端内面に設けられる緩衝部材1524に衝突した遊技球は、向きを下流側に変えた後、その下流側に形成される傾斜側壁1527によって側方誘導通路1522の球の流れと逆方向に流れるように誘導される。つまり、区画壁1526と傾斜側壁1527とにより逆側方誘導通路1525が形成されている。逆側方誘導通路1525を流れた遊技球は、その後前方に向かって形成される前方誘導通路1535に導かれて該前方誘導通路1535の流下端に形成される球出口1536から前述した皿ユニット300の貯留部361に導かれる。

【0123】

ところで、緩衝部材 1 5 2 4 の下流側で逆側方誘導通路 1 5 2 5 の一端部には、スイッチ収納空間 1 5 2 8 が外側に突出するように形成されている。このスイッチ収納空間 1 5 2 8 の前方下部位置には、支軸ピン 1 5 2 9 が挿通された満タン揺動板 1 5 3 1 が揺動自在に設けられている。満タン揺動板 1 5 3 1 は、逆側方誘導通路 1 5 2 5 の一端側壁を形成するように板状に形成され、その板状の下端に軸穴が形成されると共にその裏面に検出片 1 5 3 2 が一体的に形成されている。検出片 1 5 3 2 は、満タン揺動板 1 5 3 1 の裏面に連結される扇状の連結板の後端部分を上下方向に突設することにより形成され、その突設した検出片 1 5 3 2 が後に詳述する投受光方式の満タンスイッチ 7 3 0 の投光器と受光器との間を遮蔽したり導通させたりすることにより満タンスイッチ 7 3 0 の ON・OFF を検出するようになっている。なお、蓋体 1 5 4 1 には、スイッチ収納空間 5 2 8 に対応する位置は、投受光方式の満タンスイッチ 7 3 0 を取り付けためのスイッチ取付部 1 5 4 3 が形成されている。

10

【0 1 2 4】

そして、支軸ピン 1 5 2 9 には、軸スプリング 1 5 3 0 も挿通され、その軸スプリング 1 5 3 0 の一端が満タン揺動板 1 5 3 1 の裏面に係止され、他端が支軸ピン 1 5 2 9 の後方に立設されるバネ係止ピン 1 5 4 9 に係止されることにより、満タン揺動板 1 5 3 1 の上端部が常時逆側方誘導通路 1 5 2 5 側に付勢されている。ただし、スイッチ収納空間 1 5 2 8 の上部には、側方誘導通路 1 5 2 2 の他端側壁の下流側延長位置とその後方位置とに 2 つのストッパー片 1 5 3 4 が形成されている。そのため、満タン揺動板 1 5 3 1 の上端部は、この 2 つのストッパー片 1 5 3 4 の間で支軸ピン 1 5 2 9 を中心にして揺動するだけである。なお、スイッチ収納空間 1 5 2 8 の上部側壁の後方部分には、満タンスイッチ 7 3 0 からの配線を外部に引き出すための配線引き出し凹部 1 5 4 7 が形成されている。

20

【0 1 2 5】

更に、逆側方誘導通路 1 5 2 5 の下流側の一侧方にファール球通路 1 5 3 7 が形成されている。ファール球通路 1 5 3 7 は、その上流側のファール球入口 1 5 3 8 が後述する連通口 4 7 3 (ファール球誘導路 4 7 3 a) に連通し、その下流側が前方誘導通路 1 5 3 5 の上流側に連通するように屈曲して形成されている。このため、ファール口 4 8 9 (図 2 6 参照) に取り入れられ連通口 4 7 3 に落入したファール球は、ファール球入口 1 5 3 8 から屈曲したファール球通路 1 5 3 7 を通って前方誘導通路 1 5 3 5 に導かれ、さらに球出口 1 5 3 6 を通って皿ユニット 3 0 0 の貯留部 3 6 1 に戻される。

30

【0 1 2 6】

上記のように構成される球供給通路 5 9 においては、図 2 4 に示すように、球払出装置 5 3 の賞球通路 1 4 6 0 から払出された遊技球が、賞球入口 1 5 4 2 から側方誘導通路 1 5 2 2 の上流側に入り、側方誘導受部 1 5 2 3 によって球出口 1 5 3 6 の方向とは異なる側方に向かって誘導されて緩衝部材 1 5 2 4 に衝突する。緩衝部材 1 5 2 4 に衝突した遊技球は、その勢いが弱められた状態でそのまま下流側に向かって傾斜側壁 1 5 2 7 に当たって逆側方誘導通路 1 5 2 5 を側方誘導通路 1 5 2 2 の誘導方向と逆方向に誘導されて前方誘導通路 1 5 3 5 に導かれ、前方誘導通路 1 5 3 5 の球出口 1 5 3 6 から皿ユニット 3 0 0 の貯留部 3 6 1 に導かれる。また、ファール球入口 1 5 3 8 から入ったファール球も屈曲したファール球通路 1 5 3 7 によって球の勢いを弱められて前方誘導通路 1 5 3 5 に合流し、前方誘導通路 1 5 3 5 の球出口 1 5 3 6 から皿ユニット 3 0 0 の貯留部 3 6 1 に導かれる。

40

【0 1 2 7】

上記のように、球供給通路 5 9 内を遊技球が自然に流れているときには、図 2 5 (A) に示すように、側方誘導通路 1 5 2 2 から逆側方誘導通路 1 5 2 5 に遊技球が移動するときに、緩衝部材 1 5 2 4 に当たって傾斜側壁 1 5 2 7 のほぼ中央位置に向かって反射されるため、遊技球が満タン揺動板 1 5 3 1 に当たることはほとんどない。このため、軸スプリング 1 5 3 0 の付勢力により満タン揺動板 1 5 3 1 の上端が前方のストッパー片 1 5 3 4 に当接した状態となっているため、検出片 1 5 3 2 が投受光方式の満タンスイッチ 7 3

50

0の投光器と受光器との間に入ってスイッチが導通しない状態（OFF）となっている。これに対し、皿ユニット300の貯留部361に賞球が貯留されて球供給通路59内にも遊技球が充満してきたときには、図25（B）に示すように、前方誘導通路1535及び逆側方誘導通路1525に貯留された遊技球の圧力により、満タン揺動板1531が軸スプリング1530の付勢力に抗して時計回転方向に揺動して後のストッパー片1534に当接した状態となる。この状態では、検出片1532が投受光方式の満タンスイッチ730の投光器と受光器との間から外れてスイッチが導通した状態（ON）となる。満タンスイッチ730がONすると、球払出装置53の払出モータ1465の回転駆動が停止（所定個数の賞球を払出している最中にON信号が導出された場合には、その所定個数の賞球が払出されてから停止）するようになっている。なお、前方誘導通路1535及び逆側方誘導通路1525に遊技球が貯留された状態であっても、ファール球通路1537の底面の傾斜が極めて強いため、貯留している遊技球がファール球通路1537を逆流してファール球入口1538から逆流することはない。

10

【0128】

上記したように、本実施形態に係る球供給通路59においては、本体枠3の球供給通路設置部206に着脱自在に取り付けるものであるため、従来のように、球供給通路を本体枠に形成された払出通路の内部に組み付けるものに比べて、本体枠に球供給通路を形成する必要がない。

【0129】

また、球供給通路59の上流直近に球払出装置53が設けられるため、球供給通路59に送り出され、平坦な球供給通路59によって適度な払い出しスピードで遊技球の払い出しを行うことができる。また、球払出装置53が球供給通路59の上流直近に設けられることで、球供給通路59への遊技球の供給を、その遊技球の勢いを極力弱めたかたちで実現できる。

20

【0130】

また、球供給通路59が、略水平方向に広がるボックス状に形成されているため、この球供給通路59に送り出された遊技球を球供給通路59内で散らして貯留部361へと払い出すことができる。すなわち、従来の遊技機が、まとまった遊技球をいわば直線的に勢いよく払い出していたのに対し、本実施形態では、球供給通路59にて球の勢いを弱めてゆっくりとした払い出しスピードとするとともに、球供給通路59内における遊技球同士の衝突も含めて散らすように遊技球を払い出す。このため、こうした払い出し態様によって遊技者に outcomes や払い出し感といったものを感じさせ、これにより、大当たり時の賞球獲得の際、至福感を与えることができる。また、球払出装置53の賞球通路1460から払い出された遊技球を、側方誘導受部1523によって球出口1536の方向とは異なる側方に向かって誘導し、一旦、緩衝部材1524へと衝突させるようにしたため、緩衝部材1524に衝突して以降の遊技球の速度をその自然落下力でほぼ一定速度に制御できるようになる。さらに、球供給通路59の内部をジグザグ状の通路とすることにより、球払出装置53の賞球通路1460から払出された遊技球の勢いを弱めながら皿ユニット300に誘導することができ、払い出された賞球が貯留部361から外に飛び出すようなこともない。

30

40

【0131】

また、満タンスイッチ730を作動させる満タン揺動板1531が通常の遊技球の流れによって影響を受けることのない側方誘導通路1522の流下端の下方の位置に設けられているので、通常時に満タンによる賞球の払出停止状態となることはなく、満タン時にだけ確実に賞球の払出停止状態とすることができる。

【0132】

更に、本実施形態に係る球供給通路59は、ファール球を導くファール球通路1537が賞球を払い出す前方誘導通路1535の途中に球の勢いを弱めて合流するようになっているので、賞球の流れを阻害することなくファール球を合流させることができる。

【0133】

50

＜ファール球排出に関する機構＞

ここで、本体枠 3 及び遊技演出ユニット 4 によって形成されるファール球排出に関する機構について、図 26 を参照してより詳細に説明する。図 26 は、本体枠及び遊技演出ユニットの接合部位を中心とした正面拡大図であって、(A) が球案内通路における遊技球の射出態様を示す図であり、(B) が球案内通路における遊技球の逆流態様を示す図である。

【0134】

図 26 に示すように、遊技者によるハンドルユニット 318 の操作に応じて、発射レール 38 の発射位置に供給される遊技球が、発射装置 57 の打球槌 57a の往復動作によって発射案内路 29 に向けて射出される。この遊技球が発射案内路 29 により案内されて遊技領域 20 に到達すると、当該遊技球が球投入口 28 から投入されて遊技領域 20 を流下するように構成されている。

10

【0135】

まず、図 26 (A) に示すように、発射装置 57 により射出された遊技球は、その付勢力によって発射レール 38 上を滑走して、この発射レール 38 の上端から発射案内路 29 内に放射される。ここで、発射レール 38 はパチンコ機 1 の開放側から軸支側に向けて傾斜が漸増するように上方に向けて若干湾曲している。また、発射レール 38 と接続通路部 477 との間隙を塞ぐレール接続部材 44 の上面部 44a には、発射レール 38 と接続通路部 477 とが当該レール接続部材 44 によって接続されるように、パチンコ機 1 の開放側から軸支側に緩やかに上昇する勾配がつけられている。そして、このレール接続部材 44 において発射レール 38 と連結される部位は、当該発射レール 38 の上端部よりも低くなっている。

20

【0136】

このような構造により、発射レール 38 の上端から放出される遊技球は、レール接続部材 44 および接続通路部 477 に接触することなく、発射案内路 29 における外レール 472 の内側面（レール面 472a）に直接到達可能である。そして、外レール 472 に到達した遊技球は、さらに当該外レール 472 のレール面 472a に案内されつつ、発射案内路 29 内を上昇するように流動する。一方、遊技球に対する付勢力が小さいために外レール 472 に到達する前に失速して、遊技球が接続通路部 477 上に落下することがある。この場合には、レール接続部材 44 によって遊技球が接続通路部 477 と発射レール 38 との間隙から下方にこぼれ落ちることが防止され、後述するように当該遊技球は発射レール 38 の発射位置に戻される。

30

【0137】

なお、遊技演出ユニット 4 では、外レール 472 と接続通路部 477 との間隙が、連通口 473 に連通して遊技球が落入可能な開口（ファール口 489）として機能する。そして、発射レール 38 の上端から放出されたものの逆流してファール口 489 に落入したファール球は、後述するように連通口 473 に進入して皿ユニット 300 の貯留部 361 に排出される。

【0138】

次に、図 26 (B) に示すように、発射装置 57 により射出された遊技球が、遊技領域 20 に到達する前に失速して発射案内路 29 内を逆流（すなわち、下方に向けて流動）することがある。このとき、発射案内路 29 内を逆流する遊技球は、外レール 472 のレール面 472a に案内されつつ下方に向けて流動し、外レール 472 の下端部 472b に至ると、接続通路部 477 の軸支側上端部からファール口 489 の内部（すなわち、下方）に連設される止壁部 477b に当接してファール口 489 に落下（落入）する。そして、このファール口 489 に落入した遊技球は、連通口 473 に向けて進入し、または、接続通路部 477 の止壁部 477b に沿って連通口 473 に案内される。

40

【0139】

ここで、連通口 473 には、当該連通口 473 の下縁に沿って遊技演出ユニット 4 を前後方向に貫通するように形成された遊技球の流路であるファール球誘導路 473a が形成

50

されている。そして、このファール球誘導路473aは、遊技演出ユニット4の前方から後方に向けて下方傾斜するとともに、遊技球の流下方向における最下流側において先述の球供給通路59のファール球入口1538に連通している。そのため、連通口473に進入した遊技球は、ファール球誘導路473a上を転動して遊技演出ユニット4の背面側に導かれ、さらに球供給通路59内を転動して皿ユニット300の貯留部361に排出される。

【0140】

一方、発射案内路29を逆流する遊技球の勢いが大きい場合、当該遊技球がファール口489を跳び越えて接続通路部477の上面477aに至ることがある。このとき、当該遊技球は、開放側に向けて下方傾斜した接続通路部477の上面477aに案内されつつ、更に開放側に向けて転動する。そして、緩慢な傾斜を有するレール接続部材44の上面部44aで減速しつつ転動したのちに、発射レール38を逆流して発射位置まで戻る事となる。

10

【0141】

なお、遊技演出ユニット4を本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30に設置し、且つ、当該本体枠3に対して扉枠5を閉鎖した状態で、遊技者は連通口473を遊技窓101を介して視認可能である。そのため、発射案内路29内を逆流する遊技球が連通口473に進入する様子を、遊技者が目視することができる。

【0142】

ところで、従来、ファール口は遊技盤下方の本体枠に設けられており、ファール球のほぼすべてが、ファール口から回収される。つまり、外レールまで至らないような打ち損じたファール球でさえも、ファール口から回収されてしまうのである。そのため、外レールまで到達して遊技者から視認されないファール球は、遊技者側からは、どうなっているのか分からず、打ち出し調整が困難になるおそれがある。この点、本実施形態では、接続通路部477の上面477aのファール球は、発射レール38側へ戻される。すなわち、外レール472まで至らないような打ち損じたファール球は、発射位置へ戻される。これにより、打ち直しに要する時間を軽減することができ、打ち出し調整が従来よりも容易になる。

20

【0143】

また、ファール口489が遊技演出ユニット4（詳細には、後述の前構成部材680）に設けられているため、外レール472を逆走する遊技球を速やかに回収できる。しかも、接続通路部477の止壁部477bによって、外レール472の下端部472bから流下するファール球がファール口489へ落入させられる。これにより、外レール472を逆走する遊技球を確実に回収できる。

30

【0144】

ファール口489へ落入したファール球を遊技演出ユニット4（詳細には、後述の前構成部材680）の裏側へ排出する連通口473（ファール球誘導路473a）が設けられている。このように連通口473（ファール球誘導路473a）を遊技演出ユニット4（詳細には、後述の前構成部材680）に設けるようにしたため、ファール球が比較的高い位置で排出されることになり、例えば前面側の皿ユニット300の貯留部361へファール球を戻し易くなる。

40

【0145】

また、従来では、前面側に上下2つの貯留皿を有する構成において、ファール口から回収された遊技球が、下側の貯留皿（下皿）へ戻されるようになっている。この場合、遊技者自らが下皿のファール球を上側の貯留皿（上皿）へ戻す必要があり、打ち出し調整のときには特にファール球が多くなることから、興趣の低下を招くおそれがある。この点、本実施形態では、ファール球誘導路473aにて排出されたファール球は、球払出装置53からの払い出される賞球の流路である球供給通路59へ合流させられる。つまり、入賞時の遊技球が払い出される皿ユニット300の貯留部361へファール球を戻すのである。これにより、遊技者自らがファール球を上皿へ戻すという作業が不必要となり、打ち出し

50

調整時などのファール球による興趣の低下を軽減することができる。

【0146】

特に、本体枠3の下部に設けられた球供給通路59よりも連通口473（ファール球誘導路473a）が上方に形成されているため、遊技演出ユニット4（詳細には、後述の前構成部材680）の裏側へ排出されるファール球が、滞りなく球供給通路59へ案内される。これによって、ファール球が皿ユニット300の貯留部361へ戻されるまでに要する時間が比較的短くなる。

【0147】

また、内レール462が外レール472の内側並設されており、球投入口28へ至る発射案内路29が形成されている。これにより、球投入口28まで至らないファール球が発射案内路29に沿って下方へ流下するため、外レール472の下端部472bから流下するファール球の軌道を安定させることができ、接続通路部477の止壁部477bにより、当該ファール球をほぼ確実にファール口489へ落入させることができる。

10

【0148】

ここで、本実施形態では、発射案内路29のほぼ全域が遊技窓101（図39参照）を介して前面側から視認可能となっている。そのため、球投入口28まで至らないファール球の挙動が分かり、打ち出し調整がさらに容易になっている。ここで、従来、本体枠にファール口を備える構成では、球投入口まで至らないファール球はファール口へ受け入れられて回収されていた。そのため、打ち出し調整時にファール球が多くなると、貯留皿へ戻される遊技球が多くなり、また、打ち出し調整がし難いという問題があった。この点、本実施形態では、ファール口489を越えて発射案内路29へ至ったファール球がファール口489へ受け入れられ、一方、ファール口489を越えず発射案内路29まで至らなかったファール球は、発射位置へ戻される。つまり、視認されたファール球のみがファール口489に受け入れられて回収され、視認されなかったファール球に関しては発射位置へ戻されるのである。このようにすれば、たとえ打ち出し調整時にファール球が多くなったとしても、皿ユニット300の貯留部361へ戻される遊技球を比較的少なくすることができる。また、視認されないようなファール球に関しては発射位置からの打ち直しが可能となるため、打ち出し調整が比較的容易となる。

20

【0149】

ところで、ファール口489が、外レール472の下端部472bに隣接させて遊技演出ユニット4（詳細には、後述の前構成部材680）に設けられている。一方、発射レール38は、本体枠3に設けられる。したがって、仮に発射レール38を遊技演出ユニット4に到達するほど長くした場合、本体枠3に収容される遊技演出ユニット4（の一部である前構成部材680）に干渉してしまうおそれがある。

30

【0150】

そこで、本実施形態では、レール接続部材44と接続通路部477とからなる「整合部」を設けるようにした。この「整合部」は、ファール口489と発射レール38との間に介在して外レール472から発射レール38までを一連とするものである。このような「整合部」（レール接続部材44及び接続通路部477）を介在させれば、発射レール38を長くする必要がなくなり、発射レール38と遊技演出ユニット4（前構成部材680）との干渉という問題を解消することができる。これにより、たとえファール口489を遊技演出ユニット4（前構成部材680）に設ける構成であっても、発射レール38の取り付けが容易になる。

40

【0151】

そして、上述の「整合部」の上面部が発射レール38側へ傾斜する傾斜面で構成され、当該傾斜面のファール球は、発射レール38側へ戻される。つまり、この「整合部」の上面部によって、所定の発射位置までファール球が戻されるのである。これにより、打ち直しに要する時間を軽減することができ、打ち出し調整が従来よりも容易になる。

【0152】

ここで、上述の「整合部」のファール球を発射レール38側へ戻す構成では、「整合部

50

」の発射レール３８側の端部上面を、発射レール３８の端部レール面と同一面上に配置することも考えられる。しかしながら、例えば発射レール３８の取り付け誤差などにより、「整合部」の端部上面が発射レール３８の端部レール面よりも高くなってしまうおそれがある。そして、「整合部」の端部上面が僅かでも高くなってしまうと、発射された遊技球が「整合部」に接触してしまうことになる。この点、本実施形態では、「整合部」の上面部の発射レール３８側に近接する端部上面が、発射レール３８の端部レール面よりも下方に配置されているため、例えば発射レール３８の取り付け誤差などがあっても、「整合部」の端部上面が発射レール３８の端部レール面よりも高くなってしまうことがない。すなわち、発射された遊技球がレール接続部材４４に接触してしまうことが防止される。

10

【０１５３】

また、上述の「整合部」が、遊技演出ユニット４の接続通路部４７７（案内部に相当）と本体枠３のレール接続部材４４（段差部に相当）とからなるため、遊技演出ユニット４を本体枠３に収容する構成において、接続通路部４７７とレール接続部材４４との整合を考えればよく、レール部分（発射レール３８、外レール４７２）の干渉を回避することができる。特に、レール接続部材４４が本体枠３の前面部に一体成形されてなるため、レール接続部材４４を別体で取り付ける構成と異なり、レール接続部材４４自体の取り付け誤差などが生じないようにしている。また、発射レール３８が、レール接続部材４４と所定の位置関係を保持するように本体枠３に取り付けられる。レール接続部材４４は、上述したように本体枠３の前面部に一体成形されているため、発射レール３８を本体枠３に対して適切に取り付けることができる。

20

【０１５４】

また、上述の「整合部」のファール球をレール接続部材４４側へ戻す構成では、接続通路部４７７のレール接続部材４４側の端部上面を、当該レール接続部材４４の端部上面と同一面上に配置することも考えられる。しかしながら、例えば遊技演出ユニット４の収容誤差などにより、レール接続部材４４の端部上面が、接続通路部４７７の端部上面よりも高くなってしまうおそれがある。そして、レール接続部材４４の端部上面が高くなってしまうと、接続通路部４７７から発射レール３８側へファール球が戻り難くなってしまう。この点、本実施形態では、遊技演出ユニット４を本体枠３に収容した状態において、レール接続部材４４の上面部の接続通路部４７７側に近接する端部上面が、当該接続通路部４７７の上面部の端部上面よりも下方に配置されている。これにより、例えば遊技演出ユニット４の収容誤差などがあっても、レール接続部材４４の端部上面が接続通路部４７７の端部上面よりも高くなってしまうことがなく、接続通路部４７７からレール接続部材４４を経てファール球が速やかに発射位置に戻るようになる。

30

【０１５５】

ところで、近年、液晶表示器等の大型化に伴って遊技領域が拡張される傾向にある。これに従い、発射装置から遊技領域の球投入口に至る遊技球の案内経路も長くなっている。この案内経路はレール部材で構成されるのであるが、レール部材が長くなるとレール部材から受ける摩擦力が大きくなり、また、外乱要因が大きくなるため、いわゆる球飛びが安定しないなどの不具合が生じるおそれがある。

40

【０１５６】

この点、本実施形態では、外レール４７２の下端部４７２ｂとの間にファール口４８９を形成する接続通路部４７７が設けられている。さらに、接続通路部４７７と発射レール３８との間に介在するレール接続部材４４が本体枠３に設けられている。そして、発射位置から発射され発射レール３８に案内された遊技球は、接続通路部４７７及びレール接続部材４４を越えて外レール４７２へ直接到達する。つまり、発射レール３８及び外レール４７２のみによって、球投入口２８へ案内されるのである。このようなレール接続部材４４を設けることで、発射レール３８を一層短くすることができ、遊技球に生じる摩擦力をさらに抑制することができ、外乱要因も比較的小さくなるため、より一層、球飛びを安定させることができる。

50

【0157】

そして、レール接続部材44の上面部44aも発射レール38側へ傾斜する傾斜面で構成され、当該傾斜面のファール球は、発射レール38側へ戻される。つまり、レール接続部材44の上面部44aによって、所定の発射位置までファール球が戻されるのである。これにより、打ち直しに要する時間を軽減することができ、打ち出し調整が従来よりも容易になる。

【0158】

ところで、ファール口489を本体枠3側ではなく遊技演出ユニット4に形成するようにしたことで、ファール球の排出に伴う本体枠3の損傷や破損などを防止することができ、そして、ファール球の排出に伴って遊技演出ユニット4に損傷や破損などが生じたとしても、遊技演出ユニット4のみを交換すれば適切にファール球を排出できるようになるため、パチンコ機1や遊技演出ユニット4のリサイクルやメンテナンスが容易となるメリットがある。

10

【0159】

また、先述のように、ファール球および賞球はともに1つの経路である球供給通路59によって共通の皿ユニット300の貯留部361に排出される。そのため、従来のように、ファール球の戻し通路と賞球の払出通路とを別途設ける必要がなく、本体枠3の構造が簡素化される。そして、本体枠3に設けられるファール球と賞球の排出通路が共通化されることから、遊技演出ユニット設置凹部30を狭めることなく、遊技演出ユニット設置凹部30を大収容空間として確保することが可能である。

20

【0160】

<遊技演出ユニット設置凹部>

次に、遊技演出ユニット設置凹部30の構成について、図15および図16を参照してさらに説明する。遊技演出ユニット設置凹部30は、正確には、図16に示すように、上辺部と開放側の一部に遊技演出ユニット4を収納しない前向きの鏝面部分があり、上辺部の鏝面部分には特に何も形成されていないが、開放側の鏝面部分には、施錠装置60の扉枠用フック部973が貫通する扉枠用フック穴352が上中下の3箇所開設されている。つまり、開放側の鏝面部分の裏面に施錠装置60が固定されている（図4参照）。

【0161】

しかして、遊技演出ユニット設置凹部30は、上述のとおり、第1周面壁290と、第2周面壁291と、第3周面壁292と、第4周面壁293とにより、本体枠3の左右側辺および上辺の後方部分が囲まれた凹状に形成されているものである。ここで、第1周面壁290は、軸支側の内側面、上辺部の鏝面部、開放側の鏝面部および下辺部の内側面から後方に向けて、遊技演出ユニット設置凹部30が囲繞されるように周設されている。また、第2周面壁291は第1周面壁290から後方に向けて延設され、第3周面壁292は第2周面壁291から後方に向けて延設され、第4周面壁293は該第3周面壁292から後方に向けて延設されている。このように、本体枠3は、四角筒状に一体成型されている。ただし、下辺部の内側面からは、第1周面壁290および第2周面壁291のみが延設されており、この第2周面壁291の後方に、基板ユニット54が近接して配置されている。

30

40

【0162】

なお、第1周面壁290～第4周面壁293は、上辺（本体枠上壁部）および軸支側の辺（第2の本体枠側壁部）からは段差をもって後方に真っ直ぐに延長して形成されるのに対し、開放側の辺（第1の本体枠側壁部）については、第1周面壁290から第4周面壁293に向かうにしたがって内側に傾斜する段差状（図5参照）に形成されている。なお、開放側の第1周面壁290から第4周面壁293に向けて内側傾斜状としたのは、本体枠3を外枠2に対して開放する際に、スムーズに開放することができるようにするためである。即ち、開放側の辺の第1周面壁290から第4周面壁293までを後方に真っ直ぐに延長して形成すると、本体枠3を外枠2に対して開放する際に、第4周面壁293の最後端部が外枠2の側枠板の内面と当接してスムーズに開放できない虞があり、これを回避

50

するためである。また、開放側の第1周面壁290に沿って施錠装置60が取り付けられるが、この施錠装置60の取付けは、第1周面壁290の後端辺に設けられる錠取付穴（図示外）を利用して行われるため、その錠取付穴（図示外）を形成するためにも開放側の第1周面壁290から第4周面壁293を傾斜段差状に形成することが好ましい。更に、第1周面壁290の内周面と遊技演出ユニット4の外周面とを当接させる必要があるため、第1周面壁290と第2周面壁291との段差はある程度大きな段差をもって形成されるが、第2周面壁291～第4周面壁293の段差の寸法は極めて小さな段差となっている。

【0163】

ただし、開放側の第1周面壁290から第4周面壁293に向けて、上記第1の本体枠側壁部を無駄に大きく内側傾斜状としたのでは、上述した遊技演出ユニット設置凹部30の容積、特に奥側の最大横幅L3として概ね44cmといった距離を確保することは困難となってしまう。そこで、この実施の形態では、外枠2の前面一侧に対して上記本体枠3が軸支される部分を開閉軸Oとするとき、第1の本体枠側壁部については、上記開閉軸Oの軸点を中心として水平面上に描かれる仮想円の円弧Cに沿うように段階的に折り曲げられつつ後方に延びるように設けることとした（図5参照）。すなわちこの場合、上記第1の本体枠側壁部は、外枠2との間で衝突して上記本体枠3の開放動作に悪影響を及ぼさないための最小限の幅だけ内側に向かって内側傾斜状となって形成されることとなり、これによって上記遊技演出ユニット設置凹部30の容積、特に奥側の最大横幅L3として概ね44cmといった距離を確保することができるようになる。

【0164】

また、上記第1の本体枠側壁部を、段階的に折り曲げられつつ後方に延びるように設けることとしたため、単純に内側方向に直線的に形成した場合よりも当該本体枠3の構成部品としての強度を好適に確保することができるようになる。しかも、このような第1の本体枠側壁部と一体形成される上記第2の本体枠側壁部及び上記本体枠上壁部についても、第1の本体枠側壁部が折り曲げられる都度、自身の肉厚程度分だけ内側に折り曲げられつつ後方に延びるように設けることとしたため、薄肉の周面壁290～293としての強度を効率よく確保することができるようになる。また、上記第2の本体枠側壁部及び上記本体枠上壁部については、自身の略肉厚分だけしか内側に折り曲げていないため、これによって上記遊技演出ユニット設置凹部30が無駄に小さくなってしまってもよい。

【0165】

なお、この実施の形態では、上記第1の本体枠側壁部については、上記開閉軸Oの軸点から上記側枠板13の前面までの距離L11（図49参照）の概ね0.98倍を半径距離とする仮想円の円弧に沿うように段階的に折り曲げられつつ後方に延びるように設けるようにしている。ただし後述するが、この実施の形態では、上記側枠板13の後端部分に、概ね19mmの肉厚をもった厚み部13bが形成されている。このため、上記第1の本体枠側壁部は、外枠2に対して上記本体枠3が開放動作されるときに、外枠2の前端部分よりも特に後端部分（厚み部13b）との間で衝突してその開放動作に悪影響を及ぼしかねない。そこで、この実施の形態では、上記第1の本体枠側壁部については、上記開閉軸Oの軸点から上記厚み部13bまでの距離L12（図49参照）の概ね0.99倍を半径距離とする仮想円の円弧に沿うように段階的に折り曲げられつつ後方に延びるように設けるようにしている。このように、上記開閉軸Oの軸点から上記側枠板13の後端部分までの距離に対する倍率のほうが高くなるだけの半径距離をもった仮想円の円弧に沿うように上記第1の本体枠側壁部を設けたことで、従来の前端部分に半径距離を合わせる場合よりも、上記遊技演出ユニット設置凹部30の容積、特に奥側の最大横幅L3として概ね44cmといった距離を確保することができるようになる。すなわち、逆に言えば、上記概ね19mmの肉厚をもった厚み部13bを、上記側枠板13の前端部分でなく、その後端部分に設けるようにしたことで、上記遊技演出ユニット設置凹部30の容積、特に奥側の最大横幅L3として概ね44cmといった距離を確保することができるようになる。

【0166】

そして、上記した周面壁 290～293 は、図 15 に示すように、それぞれ奥行き幅寸法 $d1$ 、 $d2$ 、 $d3$ 、 $d4$ を有するように形成され、本実施形態の場合、 $d1 + d2 + d3 + d4 = \text{約 } 135 \text{ mm}$ となっている。特に、第 1 周面壁 290 の幅寸法 $d1$ は遊技パネル 409 の側部を覆うことができる厚みに相当し、残りの第 2 周面壁 291 と第 3 周面壁 292 と第 4 周面壁 293 とによって形成される空間に、遊技演出ユニット 4 としての各種の遊技装置の後方突出部分が収納されるようになっている。特に、本実施形態の場合には、次に説明するように、遊技パネル 409 の外周辺に対応する位置まで第 2 周面壁 291 と第 3 周面壁 292 と第 4 周面壁 293 とによって形成される空間の大きさが確保されている。これにより、例えば、遊技板としての遊技パネル 409 の大部分を占めるような演出表示装置 115 等が取り付けられている場合においても、この演出表示装置 115 の後側に取り付けられる表示装置制御基板ボックス 119（図 13 等参照）による後方突出部分を楽に収納することができる。なお、この実施の形態にかかる周面壁 290～293 は、上記外枠 2 の後面からは概ね 63 mm 後方まで延びるように形成されている。

10

【0167】

また、第 4 周面壁 293 の後端辺、具体的には開放側の辺、上辺および軸支側の辺から、それぞれ、開放側後面壁 294、上後面壁 295 および軸支側後面壁 296 が内側に向かって延設されている。なお「開放側後面壁 294、上後面壁 295 および／または軸支側後面壁 296」は、本発明の「後壁部」に相当する。

【0168】

軸支側後面壁 296 は、その前面が平板状となっており、その後面に球通路ユニット 52 と球払出装装置 53 とが、軸支側後面壁 296 に沿って着脱自在に取り付けられるようになっている。したがって、軸支側後面壁 296 の内側への突出幅は、球通路ユニット 52 と球払出装装置 53 とを取り付ける幅があれば充分である。

20

【0169】

また、上後面壁 295 は、その前面が平板状となっており、その後面にタンクレール部材 51 が取り付けられる。なお、タンクレール部材 51 は、遊技球が流下可能であるように傾斜しており、上後面壁 295 の下端辺は、タンクレール部材 51 に沿って傾斜状に形成されている。したがって、上後面壁 295 の内側への突出幅は、傾斜状に取り付けられるタンクレール部材 51 の高さ幅寸法があれば充分である。

【0170】

更に、開放側後面壁 294 は、その前面が平板状となっており、その後面には裏カバー 58 を軸支する裏カバー支持筒部（取り付け部材）280 が形成されている。したがって、開放側後面壁 294 の内側への突出幅は、裏カバー支持筒部 280 を形成する幅寸法があれば充分である。

30

【0171】

上述したように、第 4 周面壁 293 の後端辺から内側に向かって突設される開放側後面壁 294、上後面壁 295 および軸支側後面壁 296 の前面が平板状に形成されている。また、上記したように、遊技パネル 409 の外周辺に対応する位置まで第 2 周面壁 291 と第 3 周面壁 292 と第 4 周面壁 293 とによって形成される空間の大きさが確保されている。従って、例えば、遊技板としての遊技パネル 409 の大部分を占めるような演出表示装置 115 等が取り付けられている場合においても、この演出表示装置 115 の後側に取り付けられる表示装置制御基板ボックス 119 による後方突出部分を楽に収納することができるものである。なお、開放側後面壁 294、上後面壁 295 および軸支側後面壁 296 の内側は、後面開口 70 となっており、この後面開口 70 が裏カバー 58（図 4 参照）によって開閉自在に閉塞されるようになっている。

40

【0172】

<基板ユニット>

次に、本体枠 3 の裏面下部に取り付けられる基板ユニット 54 について、主として図 27 及び図 28 を参照して説明する。図 27 は、基板ユニットを背面側から見た斜視図である。図 28 は、基板ユニットを前面側から見た斜視図である。

50

【0173】

図27及び図28に示すように、基板ユニット54は、本体枠3の裏面下部に複数形成される取付穴部207（図18参照）に取り付けられるものであり、合成樹脂成形された基板トレイ64に、扉中継基板68、電源基板ボックス62、端子基板ボックス56、払出制御基板ボックス55、主ドロウ中継基板648及び副ドロウ中継基板649の各種基板を取り付けることにより構成されている。上記の基板のうち、扉中継基板68、電源基板ボックス62、端子基板ボックス56及び払出制御基板ボックス55は、基板トレイ64内の後面側に前後方向に重複して取り付けられ、主ドロウ中継基板648及び副ドロウ中継基板649は、基板トレイ64内の前面側に取り付けられるものである。なお、払出制御基板ボックス55の裏面には、電源基板等からの電磁波の影響を防止するためにシー

10

【0174】

まず、基板トレイ64は、横長状に合成樹脂で成形され、その後面側一側部に配線用開口642が形成され、該配線用開口642の内側に扉中継基板68を取り付けるための中継基板用凹部が形成されている。この基板トレイ64の左右両辺及び下辺には、基板ユニット54を本体枠3に取付けるための取付片643が外側に向かって突設され、該取付片643を本体枠3の取付穴部207（図18参照）に対応させて図示しないビスで止着することにより、基板ユニット54が本体枠3の背面下部に取り付けられる。なお、基板トレイ64の他端側側壁の外側に、配線を係止するための配線掛止片644が形成されてい

20

【0175】

また、基板トレイ64の前面側のほぼ中央には、アウト球通路645が逆さL字状に形成されている。このアウト球通路645は、前述したアウト口471、球抜き接続通路415の下流側、及び落下口（図示外）と対応するように上方が幅広く形成され、下流側が遊技球を列状に排出するように幅狭く形成されている。したがって、基板ユニット54を本体枠3に取り付けたときには、アウト球通路645の幅広上流部がアウト口471の下面を支持する通路支持突起（図示外）の後方に位置するようになっている。そして、アウト球通路645の下流端からアウト球や入賞球、あるいは玉抜き球がパチンコ機1の外部（一般的に、島の回収樋）に向かって放出されるものである。

30

【0176】

次に、基板トレイ64の前面側に取り付ける主ドロウ中継基板648と副ドロウ中継基板649について説明する。

【0177】

ここで、上記主ドロウ中継基板648には、枠側主ドロウコネクタ2000bと、払出制御基板用コネクタ2010とが上下に設けられている。このうち、枠側主ドロウコネクタ2000bは、上記遊技演出制御ユニット99の裏面側に取り付けられるユニット側主ドロウコネクタ2000a（図13参照）と接続されることで、上記主制御装置（主制御基板710、図84参照）に対する電源ラインを形成する部分である。すなわち、この実施の形態にかかる主制御装置（主制御基板710、図84参照）は、上記本体枠3側の払出制御装置（払出制御基板720、図84参照）を介して電源を供給される構造となっており、上記枠側主ドロウコネクタ2000bは、当該主ドロウ中継基板648の基板内配線（図示略）にて上記払出制御基板用コネクタ2010と電氣的に接続されている。そして、この払出制御基板用コネクタ2010が、上記払出制御基板（払出制御基板720、図84参照）の内部接続端子（図示略）とワイヤーハーネス（図示略）にて接続されることで、上記主制御装置（主制御基板710、図84参照）に対する上記電源ラインが形成されることとなる。なお、この実施の形態では、上記ユニット側主ドロウコネクタ2000a及び払出制御基板用コネクタ2010は、上記主制御装置（主制御基板710、図84参照）と上記払出制御装置（払出制御基板720、図84参照）との間の情報授受ラインとしても共有されている。

40

50

【0178】

これに対し、上記副ドロワ中継基板649には、枠側副ドロワコネクタ2002bと、扉枠用コネクタ2012とが上下に設けられている。このうち、枠側副ドロワコネクタ2002bは、遊技演出制御ユニット99の裏面側に取り付けられるユニット側副ドロワコネクタ2002a（図13参照）と接続されることで、上記演出制御装置（周辺制御基板810、図85参照）の後述の枠装飾中継端子板240に対する情報授受ラインを形成する部分である。すなわち、上記枠側副ドロワコネクタ2002bは、当該副ドロワ中継基板649の基板内配線（図示略）にて上記扉枠用コネクタ2012と電氣的に接続されており、この扉枠用コネクタ2012が上記枠装飾中継端子板240とワイヤーハーネス（図示略）にて接続されることで、上記演出制御装置（周辺制御基板810、図85参照）の後述の枠装飾中継端子板240に対する情報授受ラインが形成されることとなる。これにより、上記演出制御装置は、上記枠装飾中継端子板240を通じてスピーカ144a、144bや操作ボタン327や枠装飾ランプ842などの駆動にかかる制御を行うことができるようになる。

10

【0179】

以上、基板ユニット54の構成について説明してきたが、本実施形態の場合には、パチンコ機1を駆動制御するために必要な各種の基板のうち、遊技演出ユニット4の変更に伴って交換される遊技制御基板及び表示装置制御基板以外の基板である扉中継基板68、電源基板ボックス62に収納された電源基板395（図84参照）、端子基板ボックス56に収納された外部端子板753（図84参照）、払出制御基板ボックス55に収納された払出制御基板720（図84参照）を、基板トレイ64に予め組み付けてユニット化している。そして、このユニット化した基板ユニット54を本体枠3の背面側下部に取り付けるだけの簡単な作業によって、従来別々に本体枠3の背面側に取り付けていた各種の基板取付作業に比べ、作業能率を向上することができる。また、この場合、基板ユニット54にユニット化される各基板同士の配線も基板トレイ64の内部に収めることができるので、基板同士を接続する配線が乱雑に入り乱れることがなく、整然と敷設することができる。

20

【0180】

また、本実施形態においては、基板ユニット54の前面に枠側主ドロワコネクタ2000bを有する主ドロワ中継基板648と、枠側副ドロワコネクタ2002bを有する副ドロワ中継基板649とを設けた。そして、本体枠3に遊技演出ユニット4（詳細には、遊技演出制御ユニット99）をその前面側から装着する際に、遊技演出制御ユニット99の裏面側に設けられるユニット中継基板625のユニット側主ドロワコネクタ2000a及びユニット側副ドロワコネクタ2002aが、それぞれ対応する枠側主ドロワコネクタ2000b及び枠側副ドロワコネクタ2002bに接続される。したがって、遊技演出制御ユニット99の装着と基板間の接続とを同時に行うことができ、遊技演出制御ユニット99の交換作業を手際よく行うことができる。

30

【0181】

すなわち上述の通り、この実施の形態にかかるパチンコ機1では、図53に、図16と併せて示されるように、上記遊技パネル409は、主制御装置（遊技制御装置）を含めた1つの遊技演出制御ユニット99として上記本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30にその前面収容口30aから収容される構造となっている。この点、このようなパチンコ機1にあって、この実施の形態では、まず、上記箱状からなる基板ホルダ（周辺制御基板ボックス24、主制御基板ボックス25、表示装置制御基板ボックス119など）を、上記遊技演出制御ユニット99が上記遊技演出ユニット設置凹部30に収容されたときに上記一对の本体枠側壁部及び上記本体枠上壁部のうちの少なくとも1つの内壁（周面壁290～293の内壁の一部）と接するように設けるようにしている。

40

【0182】

そしてこの上で、同図53に示されるように、基板ホルダの周縁にフランジ部FGを形成しておき、上記パネルホルダ540の後面の外周縁端に設けられたビス孔（図示略）と

50

の間で該フランジ部 F G をビス止めすることによって、上記遊技パネル 409 を備えた大型遊技板部材に対して当該基板ホルダを取り付けるようにしている。またさらに、上記遊技演出制御ユニット 99 が上記遊技演出ユニット設置凹部 30 に収容されたときの上記主制御装置（主制御基板 710、図 84 参照）に対する電源ラインを、上記本体枠 3 側の上記遊技演出ユニット設置凹部 30 の下方に取り付けられた上記払出制御装置（払出制御基板 720、図 84 参照）を介して、該払出制御装置との間の情報授受ラインと共有された主ドロワコネクタ（ユニット側主ドロワコネクタ 2000a、及び枠側主ドロワコネクタ 2000b）によって上記主制御装置（遊技制御装置）と上記払出制御装置とが電氣的に接続されることによって形成するようにしている。また、上記主ドロワコネクタのうちの上記遊技演出制御ユニット 99 側に設けられるユニット側主ドロワコネクタ 2000a を、上記基板ホルダの下部周縁の上記フランジ部 F G が設けられる箇所にて後方を向くように固定配置するとともに、上記主ドロワコネクタのうちの上記本体枠 3 側に設けられる枠側主ドロワコネクタ 2000b を、上記遊技演出ユニット設置凹部 30 の最下部にて前方を向くように固定配置するようにしている。

10

【0183】

このような構成では、上記基板ホルダと上記本体枠 3 の内壁との間の接触によって、上記遊技演出制御ユニット 99 はその収容箇所まで案内されつつ上記遊技演出ユニット設置凹部 30 に適正に収容されるようになる。そしてこの上で、上記主制御装置（主制御基板 710、図 84 参照）に対する電源ラインを、本体枠 3 側の上記払出制御装置（払出制御基板 720、図 84 参照）を介して、該払出制御装置との間の情報授受ラインと共有された主ドロワコネクタ（ユニット側主ドロワコネクタ 2000a、及び枠側主ドロワコネクタ 2000b）によって確保するにあたり、ユニット側主ドロワコネクタ 2000a を、上記基板ホルダの下部周縁の上記フランジ部 F G が設けられる箇所にて後方を向くように固定配置するとともに、枠側主ドロワコネクタ 2000b を、上記遊技演出ユニット設置凹部 30 の最下部にて前方を向くように固定配置することとした。したがって、上記本体枠 3 の遊技演出ユニット設置凹部 30 に上記遊技演出制御ユニット 99 が収容されるだけで上記ユニット側主ドロワコネクタ 2000a と上記枠側主ドロワコネクタ 2000b とが自ずと接続されるようになり、これによって上記遊技演出制御ユニット 99 が上記遊技演出ユニット設置凹部 30 に収容された後の、上記主制御装置（主制御基板 710、図 84 参照）に対する電源ラインを適宜のコネクタによって接続するなどの手作業を割愛することができるようになる。

20

30

【0184】

しかも、上記構成では、上記箱状からなる基板ホルダの周縁に、上記パネルホルダ 540 の後面に設けられるビス孔である取付孔 540j（図 58 参照）との間でビス止めされる上記フランジ部 F G を形成しておき、このフランジ部 F G が形成される箇所に上記ユニット側主ドロワコネクタ 2000a を設けることとした。すなわち上述の通り、透明板状の遊技パネル 409 を有する大型遊技板部材（遊技板部）に対し、所定深さを有する箱状の裏ユニット 510 を取り付けることによってその後方から発光演出を行う構造を採用した上記遊技演出制御ユニット 99 では、奥行き方向に各種の制御基板が配設されるスペースが必要となる。この点、上記構成では、基板ホルダのフランジ部 F G に上記ユニット側主ドロワコネクタ 2000a を設けることとしたため、当該コネクタ 2000a をコンパクトに配設することができることはもとより、上記各種の制御基板が配設される奥行き方向のスペースに設計変更が生じたとしても、上記フランジ部 F G に設けられる上記ユニット側主ドロワコネクタ 2000a についてはその位置を変更させる必要がなく、ひいては上記枠側主ドロワコネクタ 2000b の位置も好適に維持されるようになる。

40

【0185】

また、説明の便宜上、図示は割愛するが、この実施の形態では、ユニット側主ドロワコネクタ 2000a を、上記フランジ部 F G から上記基板ホルダ内に進入するように設けられたワイヤーハーネス（図示略）と接続させておき、該ワイヤーハーネスの逆側には、自由端とされて上記主制御装置（主制御基板 710、図 84 参照）と接続されるホルダ内ド

50

ロワコネクタ（図示略）を形成することとしたため、上記主制御装置の配置や設計に変更が生じたとしても、上記フランジ部 F G に設けられる上記ユニット側主ドロワコネクタ 2000 a についてはその位置を好適に維持することができるようになる。またさらに、フランジ部 F G から上記基板ホルダ内に進入するように設けられたワイヤーハーネスと接続させておくようにしたことで、上記主制御装置（主制御基板 710、図 84 参照）と上記払出制御装置（払出制御基板 720、図 84 参照）との間での情報授受に用いられる信号ライン（ワイヤーハーネス）を、同図 53 に示されるように、上記基板ホルダ（周辺制御基板ボックス 24、主制御基板ボックス 25）内にて不正行為から好適に保護することができるようになる。

【0186】

なお、この実施の形態では、上記パネルホルダ 540 の後面の外周縁端には上記基板ホルダの取り付けのために必要とされる以上の複数のビス孔（取付孔 540 j）が予め設けられている。これにより、上記基板ホルダ側の設計に変更が生じたとしても、上記大型遊技板部材（遊技板部）の構成を好適に維持することができるようになる。

【0187】

また、その一方で、上記本体枠 3 側においては、図 28 に、図 16 と併せて示されるように、上記枠側主ドロワコネクタ 2000 b の固定配置される上側部分のみが、上記本体枠 3 の裏面下部（本体枠 3 の下側部分）から上記遊技演出ユニット設置凹部（大収容空間）30 に突出するように設けられた主ドロワ中継基板 648 を備えるようにしている。なお、枠側主ドロワコネクタ 2000 b の固定配置される位置は、上記遊技演出制御ユニット 99 が上記遊技演出ユニット設置凹部 30 に収容されたときに上記ユニット側主ドロワコネクタ 2000 a が位置する位置となっている。そして、当該主ドロワ中継基板 648 のうちの上記枠側主ドロワコネクタ 2000 b が固定配置される面と同一面の下側部分に、上記枠側主ドロワコネクタ 2000 b と基板内配線（図示略）にて電氣的に接続された払出制御基板用（枠内主ドロワコネクタ）コネクタ 2010 を固定配置することとしたため、上記払出制御装置（払出制御基板 720、図 84 参照）の配置や設計に変更が生じたとしても、上記枠側主ドロワコネクタ 2000 b についてはその位置を好適に維持することができるようになる。またさらに、上記払出制御基板用コネクタ 2010 を、上記主ドロワ中継基板 648 と上記本体枠 3 の裏面下部との間に挟まれるかたちで固定配置することとしたため、主制御装置と払出制御装置との間での情報授受に用いられる信号ライン（ワイヤーハーネス）を、上記主ドロワ中継基板 648 と上記本体枠 3 の下側部分との間のスペース内にて不正行為から好適に保護することができるようになる。

【0188】

ちなみに、このようなユニット側主ドロワコネクタ 2000 a の構造や、取付け位置は、ユニット側副ドロワコネクタ 2002 a においても同様のことが言える。すなわち、ユニット側副ドロワコネクタ 2002 a も、上記基板ホルダの下部周縁の上記フランジ部 F G が設けられる箇所にて後方を向くように固定配置されるとともに、上記フランジ部 F G から上記基板ホルダ内に進入するように設けられたワイヤーハーネス（図示略）と接続されている。なお、このワイヤーハーネスもその逆側には、自由端とされて上記演出制御装置と接続されるホルダ内ドロワコネクタ（図示略）が形成されている。

【0189】

また、枠側副ドロワコネクタ 2002 b も同様、上記副ドロワ中継基板 649 では、当該枠側副ドロワコネクタ 2002 b の固定配置される上側部分のみが、上記本体枠 3 の裏面下部（本体枠 3 の下側部分）から上記遊技演出ユニット設置凹部（大収容空間）30 に突出するように設けられている。そして、この枠側副ドロワコネクタ 2002 b の固定配置される位置は、上記遊技演出制御ユニット 99 が上記遊技演出ユニット設置凹部 30 に収容されたときに上記ユニット側副ドロワコネクタ 2002 a が位置する位置となっている。

【0190】

<ドロワコネクタ>

次に、本体枠3と遊技演出制御ユニット99との間の電氣的な接続に用いられるドロワコネクタについて、図29を参照して説明する。図29は、主ドロワコネクタ及び副ドロワコネクタの構成を示す図である。

【0191】

上述したように、遊技演出制御ユニット99側にはユニット側のドロワコネクタ2000a, 2002aが設けられ、本体枠3側には枠側のドロワコネクタ2000b, 2002bが設けられている。なお、ユニット側主ドロワコネクタ2000aと、枠側主ドロワコネクタ2000bとから構成される一対のドロワコネクタが、主ドロワコネクタ2000である。また、ユニット側副ドロワコネクタ2002aと、枠側副ドロワコネクタ2002bとから構成される一対のドロワコネクタが、副ドロワコネクタ2002である。

10

【0192】

図29(a)に示すように、遊技演出制御ユニット99側にはユニット側のドロワコネクタ2000a, 2002aを、本体枠3側の枠側のドロワコネクタ2000b, 2002bに挿入することで電氣的に接続することができる。ユニット側のドロワコネクタ2000a, 2002aは、図29(b)に示すように、ターミナル2001a, 2003aを備えている。枠側のドロワコネクタ2000b, 2002bは、図29(c)に示すように、コンタクト2001b, 2003bを備えている。ユニット側のドロワコネクタ2000a, 2002aを枠側のドロワコネクタ2000b, 2002bに挿入すると、図29(c)に示すように、ターミナル2001a, 2003aがコンタクト2001b, 2003bを押し下げ、当該コンタクト2001b, 2003bが変位する。この変位によって発生したコンタクト2001b, 2003bの反発力は、ターミナル2001a, 2003aを強く接触することで電氣的な導通状態となる。

20

【0193】

これにより、主ドロワコネクタ2000及び副ドロワコネクタ2002には、各種制御基板相互による（例えば、主制御基板710と払出制御基板720とによる）各種制御信号を伝える制御信号ラインが形成される。また、主ドロワコネクタ2000及び副ドロワコネクタ2002には、さらに電源基板395によって作成された各種電圧を供給する電圧供給ラインが形成される。このように、遊技演出ユニット4を本体枠3に着脱自在に装着することで、ユニット側のドロワコネクタ2000a, 2002a及び枠側のドロワコネクタ2000b, 2002b（すなわち、主ドロワコネクタ2000及び副ドロワコネクタ2002）による制御信号ライン及び電圧供給ラインが接離自在に接続することができる。

30

【0194】

なお、本実施形態におけるターミナル2001a, 2003a及びコンタクト2001b, 2003bは、ベローズタイプのものを採用している。ピンタイプのものでは作業時にうっかりピンに触れて曲げてしまうおそれがあるが、ベローズタイプのものではそのおそれがない。また、ターミナル2001a, 2003a及びコンタクト2001b, 2003bのメッキには摩擦係数の小さい金メッキを採用している。これにより、遊技演出ユニット4の着脱時のすべり良さ（勘合の良さ）が確保されている。

【0195】

ここで、遊技演出ユニット4を本体枠3に取り付けるときに、電源スイッチを入れたままの状態で行うと、ターミナル2001aとコンタクト2001bとの接点、具体的には、各種電圧供給ライン用接点では大電流（後述する突入電流）が流れるため溶着することとなる。この溶着した状態のまま、遊技演出ユニット4を本体枠3に無理に押し込んで取り付けようとすると、コンタクト2001bが折れ曲がって壊れたり、その遊技演出ユニット4を本体枠3から取り外すときに、コンタクト2001bがドロワコネクタ2000aから剥がれて破損したりして、ドロワコネクタ2000aが使用できなくなる。

40

【0196】

また、ターミナル2001aとコンタクト2001bとが溶着すると、コネクタの破損

50

にともない、各種制御基板が誤動作したり、各種制御基板に実装された電子部品が破損したりするおそれもある。そこで、本実施形態では、溶着を防止する回路（活線故障防止回路2100）を主制御基板710に設けて対応しているが、詳細は後述する。

【0197】

<施錠装置>

次に、本体枠3の開放側の裏側端辺に沿って垂直方向に取り付けられる施錠装置60について、主として図30～図38を参照して説明する。図30は、施錠装置と本体枠との関係を示す背面斜視図である。図31は、施錠装置の本体枠への掛け止め構造を示す拡大側方断面図である。図32は、パチンコ機の縦方向中央よりやや下方の位置で水平方向に切断した一部断面図である。図33は、施錠装置と本体枠の第1周面壁および第2周面壁との詳細な関係を示す拡大断面図である。図34は、施錠装置の側面図（A）、前面側から見た斜視図（B）である。図35は、施錠装置の背面側から見た斜視図（A）、施錠装置のコ字状基体の内部に摺動自在に設けられる扉枠用摺動杆と本体枠用摺動杆の斜視図（B）、（C）である。図36は、施錠装置の分解斜視図である。図37は、扉枠用摺動杆と本体枠用摺動杆の作用を説明するための正面図である。図38は、不正防止部材の作用を説明するための正面図である。

10

【0198】

図30に示すように、施錠装置60は、本体枠3の開放側の第1周面壁290に沿って本体枠3のほぼ上端から下端にかけて取り付けられると共に、コ字状基体685を有している。このコ字状基体685は、本体枠3の外周側辺と第1周面壁290の立ち上がり部との間の上下端近い部分および中程に形成される複数（図示の場合、3個）の錠係止穴351と、第1周面壁290の垂直面の上部および中程に切り欠けられて形成される錠取付穴350と、シリンダー錠貫通穴354の上部近傍に形成される錠取付穴353と、によって支持固定される。以下、施錠装置60の構造について詳細に説明する。

20

【0199】

図34～図37に示すように、施錠装置60は、断面コ字状に形成される錠基体としてのコ字状基体685と、該コ字状基体685内に摺動自在に設けられる扉枠用摺動杆971と、前記コ字状基体685内に摺動自在に設けられる本体枠用摺動杆984と、該本体枠用摺動杆984の摺動を不正に行うことができないようにコ字状基体685の下部に取り付けられる不正防止部材882、890と、を備えている。

30

【0200】

コ字状基体685は、金属を断面コ字状となるように折り曲げ、その内部に扉枠用摺動杆971と本体枠用摺動杆984とを摺動可能に設けるものであるが、その横幅寸法は従来のL字状基体に集約される錠装置に比べて極めて薄いものとなっている。これは、遊技演出ユニット4の左右方向および上下方向の大きさを極めて大きくすることによって、本体枠3の周面壁290～293で囲まれる空間を大きくするためである。即ち、遊技演出ユニット4の左右方向および上下方向の大きさを極めて大きくするためには、第1周面壁290と本体枠3の外周側辺との間の寸法を極めて小さくする必要がある。よって、本実施形態に係る施錠装置60の横幅寸法を小さく形成して施錠装置60を本体枠3の裏側に取り付けることができるような取付構造としたのである。そして、コ字状基体685の断面コ字状の開放側が本体枠3の裏面に対面するように取り付けられるため、施錠装置60が本体枠3に取り付けられた状態では、内部に設けられる扉枠用摺動杆971と本体枠用摺動杆984とが、それぞれのフック部973、988、1014を除いてコ字状基体685に完全に被覆された状態の不正防止構造となっている。即ち、扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984がコ字状基体685に収納されているので、外枠2に対して扉枠5を開放した状態であっても、扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984を直接触れることができない。これにより、セキュリティ性の高いパチンコ機を提供することが可能となる。

40

【0201】

このコ字状基体685は、開放側と反対側の上下に本体枠用摺動杆984のフック部9

50

88, 1014が貫通される長形状のフック貫通開口860が開設されている。また、開放側と反対側であって第1周面壁290と密着する側面685b(図36参照)上部および中程に水平方向にビス止め部861が突設されている。さらに、開放側の第1周面壁290と密着しない側面685a(図36参照)の上端部および中間部と、開放側の両側面685a, 685bの下端部とに係止突起862が突設形成されている。ビス止め部861および係止突起862は、施錠装置60を本体枠3の裏面に取り付けるためのものである。係止突起862を本体枠3の錠係止穴351に差し込んで上方に移動させると(図31参照)、その状態でビス止め部861と錠取付穴350とが一致するため、その一致した穴に図示しないビスを螺着することにより、施錠装置60を本体枠3に強固に固定することができる。なお、施錠装置60のビスによる取付けは、上部および中程のビス止め部861だけではなく、後述する錠取付片866に形成されるビス止め穴898と前記シリンドラ錠貫通穴354の上方近傍に形成される錠取付穴353とを対応させて図示しないビスで止着することにより、施錠装置60の下方も取り付けられるようになっている。

【0202】

すなわち、この実施の形態では、第1の本体枠側壁部のうち、後述の外壁部12a(図10参照)の内壁に対向配置される部分(第1周面壁290)の所定箇所には、上記外壁部12aの内壁との間に設けられる上記施錠装置60の取り付け用部材としてのビス止め部861が差し込まれる差込穴290a(図30参照)が形成されている。また、第1周面壁290のうちの上記差込穴290aが形成されたことによって露出された薄肉面のうち、図示しないビス(ねじ)との間で螺合される部分は3mmを超える厚肉に形成されており、この厚肉の部分には錠取付穴350が予め前後方向に形成されている。したがって、上記第1周面壁290の差込穴290aに上記ビス止め部861を差し込んだ状態にて、このビス止め部861から上記錠取付穴350に対してビスを螺着するようにしている。なお、この実施の形態では、山部を含めて概ね3mmの径と、概ね12mmの長さをもったビスによって上記第1周面壁290に対して上記施錠装置60を取り付けている。

【0203】

また、その取り付けに際し、コ字状基体685の開放側(前方部)の上中下の3箇所に形成される係止突起862を錠係止穴351に差し込んで位置決め係止する。その後、コ字状基体685の開放側と反対側(後方部)の上中の2箇所に形成されたビス止め部861およびコ字状基体685の開放側(前方部)に形成されたビス止め穴898を錠取付穴350にビスで固定する構造である。そのため、施錠装置60の前方部を係止突起862と錠係止穴351とで係止し、施錠装置60の後方部をビス止め部861と錠取付穴350とで固定し、且つ施錠装置60の下方部をビス止め穴898と錠取付穴353とで固定するので、極めて簡単な構造で施錠装置60を本体枠3に強固に固定することができる。換言するならば、施錠装置60を極めて横幅寸法の薄いコ字状基体685に集約して構成した場合でも、施錠装置60の前方部と後方部との係止および固定により、施錠装置60を本体枠3に強固に固定することができるものである。とくに、本実施形態では、前方部の係止構造(固定構造でもよい)を構成する係止突起862がコ字状基体685の第1周面壁290と密着しない側面685aに突設形成される一方、後方部の固定構造を構成するビス止め部861およびビス止め穴898がコ字状基体685の第1周面壁290と密着する側面685bから水平方向に突設形成される構造である。そのため、前方部の係止構造が第1周面壁290と密着する側面685bに形成される場合に比べて、ガタ付きが生じないように施錠装置60を本体枠3に固定することができる。

【0204】

また、コ字状基体685の両側面685a, 685bの上部、中程、下部には挿通穴863が形成されている。そして、コ字状基体685に扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984を収納した状態で挿通穴863にリベット864を差し込んでかしめることにより、コ字状基体685の内部に扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984を摺動自在に取り付けることができる。即ち、扉枠用摺動杆971の上中下の3箇所に形成されるリベット用長穴974と、本体枠用摺動杆984の上フック部材985および下フック

部材 986 にそれぞれ 1 つずつ形成されるリベット用長穴 989, 996 と、にリベット 864 を貫通させることにより、扉枠用摺動杆 971 が上方に移動できるようにし、本体枠用摺動杆 984 が下方に移動できるようになっている。したがって、図 35 (B) に示すように本体枠用摺動杆 984 のリベット用長穴 989, 996 の下端部にリベット 864 が貫通しており、図 35 (C) に示すように扉枠用摺動杆 971 のリベット用長穴 974 の上端部にリベット 864 が貫通している。

【0205】

さらに、コ字状基体 685 の下方部には、開放側と反対側面に不正防止切欠部 865 が形成されている。また、その開放側の本体枠 3 の第 1 周面壁 290 と密着する側面 685b の前端部にシリンダー錠 868 を取り付けるための錠取付片 866 が側方に向かって突設されている。さらに、第 1 周面壁 290 と密着する側面 685b に挿入縦開口 878、バネ係止片 879 および逃げ横穴 880 がそれぞれ形成されている。不正防止切欠部 865 は、後述する第 1 不正防止部材 882 のストッパー片部 885 が進退するようになっているが、これについては後述する。また、錠取付片 866 は、施錠装置 60 を本体枠 3 の裏面に取り付けた状態で、遊技演出ユニット設置凹部 30 の下端辺よりも下方の位置となるようにコ字状基体 685 の側面 685b の前端部から側方に向かって突設される。なお、この錠取付片 866 には、シリンダー錠 868 が貫通する錠挿通穴 867 が形成されると共にシリンダー錠 868 をビス 870 で取り付けるための取付穴 871 が上下 2 箇所に穿設され、さらに、施錠装置 60 の下部を本体枠 3 の裏面に取り付けるためのビス止め穴 898 が穿設されている。また、挿入縦開口 878 は、シリンダー錠 868 に固定される係合カム 873 の第 1 係合突片 874 および第 2 係合突片 875 がシリンダー錠 868 の回動時に侵入するための開口であり、バネ係止片 879 は、不正防止部材 882, 890 に設けられるバネ 894 が係止されるものであり、逃げ横穴 880 は、連結ピン 893 の移動の邪魔をしないように逃げ穴を構成するものである。この点については後述する。

【0206】

次に、上記した錠取付片 866 に取り付けられるシリンダー錠 868 について説明する。シリンダー錠 868 は、錠取付基板 869 の前方に円筒状のシリンダー錠本体が固定され、そのシリンダー錠本体の錠軸 872 が錠取付基板 869 より後面に出ており、その錠軸 872 の後端に係合カム 873 がビス 876 によって固定されている。なお、シリンダー錠 868 は、円筒部分が扉枠 5 を貫通することによって、扉枠 5 の前方側から開施錠できるようにになっている（図 2、図 3、図 14 等を参照）。さらに、このシリンダー錠 868 は、遊技演出ユニット 4 の下端辺（より具体的には皿ユニット 300 よりも下方）に配置されている。

【0207】

係合カム 873 は、ブーメラン形状に形成され、その一端辺が回動時に本体枠用摺動杆 984 の下降係合穴 997 に係合する第 1 係合突片 874 となっており、その他端辺が回動時に扉枠用摺動杆 971 の上昇係合穴 979 に係合する第 2 係合突片 875 となっている。そして、上記のように構成されるシリンダー錠 868 は、円筒状のシリンダー錠本体部分を錠挿通穴 867 に挿通して錠取付基板 869 の上下 2 箇所に形成される取付穴（符号なし）と錠取付片 866 の取付穴 871 とを一致させてビス 870 で螺着することにより、コ字状基体 685 に固定することができる。

【0208】

次に、コ字状基体 685 に取り付けられる不正防止部材 882, 890 について、図 36 を参照して説明する。不正防止部材 882, 890 は、シリンダー錠 868 を正式な鍵で回動せずに、例えばピアノ線や針金等で不正に本体枠用摺動杆 984 を下降させることを防止するためのものである。しかして、不正防止部材 882, 890 は、第 1 不正防止部材 882 と第 2 不正防止部材 890 とを連結ピン 893 で連結した構造となっている。第 1 不正防止部材 882 は、上端の揺動軸穴 883 を中心にして揺動自在に構成される縦長の板状に形成されている。この第 1 不正防止部材 882 は、揺動軸穴 883 が、扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 を摺動自在に取り付けるための挿通穴 863 お

よびリベット８６４のうち最下方の挿通穴８６３およびリベット８６４により、前述したコ字状基体６８５の内部に取り付けられることによって固定される。

【０２０９】

また、第１不正防止部材８８２には、その板状面に前記挿入縦開口８７８と重複する縦長な突片挿入穴８８４が開設され、この突片挿入穴８８４に第２係合突片８７５が挿入し得るようになっている。つまり、突片挿入穴８８４および挿入縦開口８７８を第２係合突片８７５が貫通することにより、コ字状基体６８５の内部に設けられる扉枠用摺動杆９７１の上昇係合穴９７９と第２係合突片８７５とが係合するようになっている。また、第１不正防止部材８８２の突片挿入穴８８４の開設位置の斜め上方の外形線が傾斜部８８２ａとなっている。この傾斜部８８２ａは、係合カム８７３の回転時に第１係合突片８７４の後面側と当接するもので、係合カム８７３の回転時に、第１係合突片８７４と傾斜部８８２ａとが当接することにより、第１不正防止部材８８２が揺動軸穴８８３を中心として揺動（図３７（Ｂ）において時計回転方向）するようになっている。

10

【０２１０】

さらに、第１不正防止部材８８２には、前記突片挿入穴８８４の斜め下方の外形線上にストッパー片部８８５が突設され、そのストッパー片部８８５の下方に規制突片８８９が突設され、該規制突片８８９の前方部にピン穴８８７と連結穴８８８とが上下に形成されている。ストッパー片部８８５は、本体枠用摺動杆９８４の施錠時に前記不正防止切欠部８６５および本体枠用摺動杆９８４の係合切欠部１０１７に侵入係合して本体枠用摺動杆９８４が不正に摺動しないようにするものである。また、規制突片８８９は、第１不正防止部材８８２と第２不正防止部材８９０とはバネ８９４によって連結されるが、そのバネ８９４で連結されたときに第２不正防止部材８９０の付勢方向への移動を規制するものである。ピン穴８８７は、ガイドピン８８６が固定されるものであり、ガイドピン８８６が第１不正防止部材８８２の裏面側からピン穴８８７に固定された状態で、そのガイドピン８８６を前記挿入縦開口８７８の最下端部に形成される横長状開口部に係合させることにより、第１不正防止部材８８２をコ字状基体６８５の側面６８５ｂに沿って案内するものである。さらに、連結穴８８８は、第１不正防止部材８８２と第２不正防止部材８９０とを連結ピン８９３で連結するためのものである。

20

【０２１１】

上記した第１不正防止部材８８２に連結される第２不正防止部材８９０は、逆「て」字状の板材で形成され、その上部一端に連結穴８９２が形成され、その上部他端にバネ係止穴８９６が穿設され、下方端部に当接部８９７が設けられている。連結穴８９２は、第１不正防止部材８８２の連結穴８８８と一致させて連結ピン８９３で連結するためのものであり、バネ係止穴８９６は、一端がコ字状基体６８５のバネ係止片８７９に係止されるバネ８９４の他端に係止するものである。また、当接部８９７は、本体枠３の閉鎖時に外枠２の内側下部に固定される閉鎖用突起２３と当接するものである。なお、上記した第１不正防止部材８８２および第２不正防止部材８９０の作用については後述する。

30

【０２１２】

次に、コ字状基体６８５の内部に摺動自在に設けられる扉枠用摺動杆９７１および本体枠用摺動杆９８４について説明する。扉枠用摺動杆９７１は、縦長の金属製の板状部材から構成され、その一側縦辺の上中下の３箇所に扉枠用フック部９７３が前方に向かって一体的に突設されている。この扉枠用フック部９７３は、コ字状基体６８５内に収納したときにその開放側から前方に突出しているもので、施錠装置６０を本体枠３の裏面に固定したときに、本体枠３に形成される扉用フック穴３５２（図１４参照）から前方に突出し、扉枠５の裏面に形成される係合開口１７５（図３９参照）に係止するものである。なお、扉枠用フック部９７３は、下向きの係合爪形状となっているため、扉枠用摺動杆９７１を上昇させることにより扉枠用フック部９７３と係合開口１７５との係止状態を解除することができる。

40

【０２１３】

また、扉枠用摺動杆９７１の上中下の側面中央に、前記リベット８６４が挿通される縦

50

長のリベット用長穴 974 が形成され、該リベット用長穴 974 のうちの最上部のリベット用長穴 974 の下方および扉枠用摺動杆 971 の最下端にガイド突片 976 が突設されている。リベット用長穴 974 は、コ字状基体 685 の挿通穴 863 に挿通されるリベット 864 が貫通されるものであり、しかも、このリベット 864 が扉枠用摺動杆 971 の上昇動作を邪魔しないように縦長に形成されている。そして、通常状態においては、リベット用長穴 974 の上端部にリベット 864 が貫通当接した状態となっている。また、ガイド突片 976 は、本体枠用摺動杆 984 の上フック部材 985 および下フック部材 986 に形成される突片移動穴 991, 999 に挿通されるものであり、扉枠用摺動杆 971 と本体枠用摺動杆 984 との相互の摺動動作を案内するようになっている。

【0214】

また、扉枠用摺動杆 971 の上端部にはスプリングフック部 980 が形成され、このスプリングフック部 980 にスプリング 982 の一端が係止され、そのスプリング 982 の他端が本体枠用摺動杆 984 の上フック部材 985 に形成されるスプリングフック部 993 に係止される。これにより、扉枠用摺動杆 971 が下方向に、本体枠用摺動杆 984 が上方向に、それぞれ相互に付勢されている。扉枠用摺動杆 971 の中程には、当接弾性片 981 が凸状に形成されている。この当接弾性片 981 は、扉枠用摺動杆 971 の一側側面からプレスで打ち出して凸状に形成したものであり、コ字状基体 685 の内側面に当接して内部で扉枠用摺動杆 971 がガタつかないようにするものである。さらに、扉枠用摺動杆 971 の下方部分の側面には、共に縦長な遊び穴 978 と上昇係合穴 979 とが形成されている。遊び穴 978 は、係合カム 873 の第 1 係合突片 874 が差し込まれて回動するときに、その回動動作の邪魔にならないように第 1 係合突片 874 の先端部が移動しえる空間を構成するものである。また、上昇係合穴 979 は、係合カム 873 の第 2 係合突片 875 が差し込まれて回動するときに、その回動動作によって扉枠用摺動杆 971 が上昇するように係合するためのものである。なお、扉枠用摺動杆 971 の縦辺下部後方には、前記不正防止切欠部 865 よりも上下方向に大きな切欠である逃げ切欠部 983 が形成されている。この逃げ切欠部 983 は、第 1 不正防止部材 882 のストッパー片部 885 を確実に不正防止切欠部 865 および係合切欠部 1017 に係合させるために邪魔しないように形成されるものである。

【0215】

一方、本体枠用摺動杆 984 は、金属板製の上フック部材 985 と、金属板製の下フック部材 986 と、上フック部材 985 と下フック部材 986 とを連結する連結線杆 987 と、から構成されている。つまり、本体枠用摺動杆 984 は、従来のように 1 つの金属製の縦長板で構成されているわけではなく、フック部 988, 1014 を有する上フック部材 985 と下フック部材 986 とを金属製の板材をプレスで形成し、その金属製の上フック部材 985 と下フック部材 986 とを細い金属製の連結線杆 987 で連結したものである。このため、狭いコ字状基体 685 の空間に扉枠用摺動杆 971 と本体枠用摺動杆 984 とを効率よく収納することができる。

【0216】

ところで、上フック部材 985 には、その上端部に後方に向かってフック部 988 が突設され、その板面部にリベット用長穴 989 と突片移動穴 991 とが形成され、また、その前方の縦辺下端部にスプリングフック部 993 と連結穴 994 とが形成され、さらに、その上辺および下辺に当接部 1015 が形成されている。フック部 988 は、コ字状基体 685 の上方のフック貫通開口 860 を貫通して外枠 2 の開放側内側の上部に設けられる閉鎖用突起 22 に係合するもので、上向きに係止爪部が形成されている。リベット用長穴 989 は、扉枠用摺動杆 971 の上部に形成されるリベット用長穴 974 に対応するものであり、このリベット用長穴 989 にリベット 864 が貫通された通常の状態では、リベット 864 がリベット用長穴 989 の最下端部を貫通した状態となっている。これにより、上フック部材 985 が下方に向かって移動することができるようになっている。突片移動穴 991 は、前述したように扉枠用摺動杆 971 の上方のガイド突片 976 が挿入されて、扉枠用摺動杆 971 と本体枠用摺動杆 984 との相互の移動を案内するようになって

いる。スプリングフック部 993 は、前述したようにスプリング 982 の他端が係止されるものである。また、連結穴 994 は、連結線杆 987 の上端が折り曲げられて挿入されるものである。さらに、当接部 1015 は、コ字状基体 685 に収納されたときに、該コ字状基体 685 の内部側壁に当接して上フック部材 985 の摺動動作においてガタつきがなくスムーズに行われるようにするためのものである。

【0217】

一方、下フック部材 986 には、その下端部に後方に向かってフック部 1014 が突設され、その板面部の上方から下方にかけてリベット用長穴 996 と下降係合穴 997 と遊び穴 998 と突片移動穴 999 とが順次形成されている。また、その前方の縦辺上端部に連結穴 995 が、その後方の縦辺下部に係合切欠部 1017 がそれぞれ形成され、さらに、その上辺および下辺に当接部 1016 が形成されている。フック部 1014 は、コ字状基体 685 の下方のフック貫通開口 860 を貫通して外枠 2 の開放側内側の下部に設けられる閉鎖用突起 23 に係合するもので、上向きに係止爪部が形成されている。リベット用長穴 996 は、扉枠用摺動杆 971 の下部に形成されるリベット用長穴 974 に対応するものであり、このリベット用長穴 996 にリベット 864 が貫通された通常の状態では、リベット 864 がリベット用長穴 996 の最下端部を貫通した状態となっている。これにより、下フック部材 986 が下方に向かって移動することができるようになっている。下降係合穴 997 は、係合カム 873 の第 1 係合突片 874 が差し込まれて回転するとき、その回転動作によって本体枠用摺動杆 984 が下降するように係合するためのものである。また、遊び穴 998 は、係合カム 873 の第 2 係合突片 875 が差し込まれて回転するときに、その回転動作の邪魔にならないように第 2 係合突片 875 の先端部が移動しえる空間を構成するものである。突片移動穴 999 は、前述したように、扉枠用摺動杆 971 の下方のガイド突片 976 が挿入されて、扉枠用摺動杆 971 と本体枠用摺動杆 984 との相互の移動を案内するようになっている。また、連結穴 995 は、連結線杆 987 の下端が折り曲げられて挿入されるものである。さらに、当接部 1016 は、コ字状基体 685 に収納されたときに、該コ字状基体 685 の内部側壁に当接して下フック部材 986 の摺動動作においてガタつきがなくスムーズに行われるようにするためのものである。

【0218】

上記施錠装置 60 としてのこのような構造と、上記第 1 周面壁 290 などに対する上述の取付構造とを採用したことで、第 1 の本体枠側壁部（第 1 周面壁 290）の外壁と、上記側枠板 13 の内壁との間の概ね 18mm の距離をもった空間内に上記施錠装置 60 を配設することができるようになり、これによって上述の遊技演出ユニット設置凹部 30 の容積、特に上記前面収容口 30a の最大横幅 L1 として概ね 49cm を確保することができるようになる。

【0219】

以上、施錠装置 60 を構成する各部材について説明してきたが、この施錠装置 60 を組み付ける方法は以下のとおりである。まず、本体枠用摺動杆 984 の上フック部材 985 と下フック部材 986 とを連結線杆 987 で連結する。その状態で、扉枠用摺動杆 971 のガイド突片 976 を、上フック部材 985 および下フック部材 986 の突片移動穴 991, 999 に挿入すると共に、相互のリベット用長穴 974 とリベット用長穴 989, 996 とを位置合わせして重ね合わせる。そして、その重ね合わせた状態で、上フック部材 985 のフック部 988 と下フック部材 986 のフック部 1014 とをコ字状基体 685 のフック貫通開口 860 に貫通させながら、扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 を、コ字状基体 685 のコ字状の空間に挿入する。その後、挿通穴 863 からリベット 864 を差し込む。この際、リベット 864 がリベット用長穴 989, 996, 974 を貫通するように差し込む。ただし、最下端のリベット 864 を差し込むときには、第 1 不正防止部材 882 の揺動軸穴 883 にもリベット 864 を差し込んで第 1 不正防止部材 882 をコ字状基体 685 に同時に取り付ける必要がある。なお、第 1 不正防止部材 882 をコ字状基体 685 に取り付ける前に、第 1 不正防止部材 882 と第 2 不正防止部材 890 とを連結ピン 893 で連結し且つガイドピン 886 をピン穴 887 に図示しないビス

で止着しておき、さらにガイドピン 886 を挿入縦開口 878 の最下端の開口部に挿入しておく必要がある。

【0220】

リベット 864 で扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 をコ字状基体 685 内に収納固定した状態で、スプリング 982 をスプリングフック部 980、993 相互間に掛け渡し、扉枠用摺動杆 971 と本体枠用摺動杆 984 とを相互に反対方向に付勢する。さらに、バネ 894 をバネ係止片 879、594 に掛け渡して第 2 不正防止部材 890 が規制突片 889 に当接した状態とする。その後、錠取付片 866 の錠挿通穴 867 にシリンダー錠 868 の円筒状本体部分を挿入してシリンダー錠 868 をビス 870 で取付穴 871 に固定する。なお、このとき、係合カム 873 の第 1 係合突片 874 の先端部が傾斜部 882a の外側で且つ挿入縦開口 878 に僅かに挿入し、係合カム 873 の第 2 係合突片 875 の先端部が第 1 不正防止部材 882 の突片挿入穴 884 および挿入縦開口 877 に僅かに挿入した状態となるように、シリンダー錠 868 を錠取付片 866 に取り付け

10

【0221】

上記のようにして組み付けた施錠装置 60 を本体枠 3 の裏面に取り付けるためには、前述したように、扉枠用摺動杆 971 の扉枠用フック部 973 を本体枠 3 に形成される扉用フック穴 352 に差し込みながら、鉤型に突出する係止突起 862 を本体枠 3 の錠係止穴 351 に差し込んで上方に移動させる。そして、その状態で水平方向に突出したビス止め部 861 およびビス止め穴 898 を錠取付穴 350 に一致させ、その一致した穴に図示しないビスを螺着することにより、図 30 に示すように、施錠装置 60 を本体枠 3 の裏面に強固に固定することができる。とくに、本実施形態の場合には、前方部の係止構造を構成する係止突起 862 がコ字状基体 685 の第 1 周面壁 290 と密着しない側面 685a に突設形成される一方、後方部の固定構造を構成するビス止め部 861 およびビス止め穴 898 がコ字状基体 685 の第 1 周面壁 290 と密着する側面 685b から水平方向に突設形成される構造である。そのため、前方部の係止構造が第 1 周面壁 290 と密着する側面 685b に形成される場合に比べて、ガタ付きが生じないように施錠装置 60 を本体枠 3 に固定することができる。

20

【0222】

ところで、本体枠 3 の裏面に取り付けられた施錠装置 60 の作用について、図 37 および図 38 を参照して説明する。

30

【0223】

まず、図 37 を参照して本体枠 3 の開閉動作と扉枠 5 の開閉動作について説明する。本体枠 3 が外枠 2 に対して閉じ且つ扉枠 5 が本体枠 3 に対して閉じている状態においては、図 37 (A) に示すように、外枠 2 の閉鎖用突起 22、23 と本体枠用摺動杆 984 のフック部 988、1014 とが係止し且つ扉枠用摺動杆 971 の扉枠用フック部 973 と扉枠 5 の係合開口 175 とが係止した状態となっている。その状態で、シリンダー錠 868 に図示しない鍵を差し込んで係合カム 873 の第 1 係合突片 874 が挿入縦開口 878 内に侵入する方向に回転すると、図 37 (B) に示すように、第 1 係合突片 874 の先端が本体枠用摺動杆 984 の下降係合穴 997 に係合してスプリング 982 の付勢力に抗して下フック部材 986 を下方に押下げる。また、これと連結されている連結線杆 987 および上フック部材 985 も押下げられて下降する。このため、外枠 2 の閉鎖用突起 22、23 と本体枠用摺動杆 984 のフック部 988、1014 との係止状態が解除され、本体枠 3 を前面側に引くことにより、本体枠 3 を外枠 2 に対して開放することができる。なお、本体枠 3 を閉じる場合には、強制的に本体枠 3 を外枠 2 に対して押圧する。このとき、フック部 988、1014 がスプリング 982 の付勢力により上昇した状態（図 37 (A) に示す状態と同じ上昇した位置）となっているが、フック部 988、1014 の上辺が外側に向かって下り傾斜している。そのため、強制的に本体枠 3 を外枠 2 に対して押圧することにより、フック部 988、1014 の上辺傾斜部が閉鎖用突起 22、23 の下端部と当接し、本体枠用摺動杆 984 が下方に下降する。そして、遂には、フック部 988、1

40

50

014の上向き爪部と閉鎖用突起22, 23とが再度係止した状態となって本体枠用摺動杆984が上昇して係止状態に戻る。

【0224】

一方、シリンダー錠868に図示しない鍵を差し込んで、係合カム873の第2係合突片875が挿入縦開口878内に侵入する方向に回転すると、図37(C)に示すように、第2係合突片875の先端が扉枠用摺動杆971の上昇係合穴979に係合してスプリング982の付勢力に抗して扉枠用摺動杆971を上方に押し上げ上昇する。このため、扉枠5の係合開口175と扉枠用摺動杆971の扉枠用フック部973との係止状態が解除されるため、扉枠5を前面側に引くことにより扉枠5を本体枠3に対して開放することができる。なお、扉枠5を閉じる場合には、強制的に扉枠5を本体枠3に対して押圧する。このとき、扉枠用フック部973がスプリング982の付勢力により下降した状態(図37(A)に示す状態と同じ下降した位置)となっているが、扉枠用フック部973の下辺が外側に向かって上り傾斜している。そのため、強制的に扉枠5を本体枠3に対して押圧することにより、扉枠用フック部973の下辺傾斜部が係合開口175の上端部と当接し、扉枠用摺動杆971が上方に上昇する。そして、遂には、扉枠用フック部973の下向き爪部と係合開口175とが再度係止した状態となって扉枠用摺動杆971が下降して係止状態に戻る。

10

【0225】

なお、本実施形態における扉枠用摺動杆971は、コ字状基体685の全長とほぼ同じ長さに形成されると共に、そのコ字状基体685が本体枠3の縦方向の側面のほぼ全長に亘って取り付けられている。しかも、扉枠5との係止部である扉枠用フック部973が扉枠用摺動杆971の上端部、中央部、下端部の3箇所に形成されているため、扉枠5と本体枠3の縦方向の全長における施錠が確実に行われる。よって、扉枠5と本体枠3との間を無理やりこじ開けてその間からピアノ線等の不正具を挿入する不正行為を行うことができないという利点もある。

20

【0226】

上記したように、本実施形態に係る施錠装置60は、シリンダー錠868に差し込んだ鍵を一方向に回転することにより、外枠2に対する本体枠3の施錠を解除し、他方向に回転することにより、本体枠3に対する扉枠5の施錠を解除することができる。この場合、シリンダー錠868に鍵を差し込むことなく本体枠用摺動杆984のフック部988, 1014にピアノ線等を引っ掛けてこれを下降させる不正行為が行われることがあるが、本実施形態においては、このような不正行為を行うことができない。このような不正行為を防止する構造の第1番目が第1不正防止部材882と第2不正防止部材890とから構成されるロック機構であり、第2番目の不正防止構造がコ字状基体685の閉鎖空間に扉枠用摺動杆971および本体枠用摺動杆984が収納される構造である。

30

【0227】

まず、第1番目の不正防止構造であるロック機構の作用について、図38を参照して説明する。外枠2と本体枠3とが閉じている状態においては、図38(A)に示すように、外枠2の閉鎖用突起23と第2不正防止部材890の当接部897とが当接した状態となっている。この状態においては、バネ894の付勢力により第1不正防止部材882が反時計方向に回転してストッパー片部885が不正防止切欠部865内に侵入し、ストッパー片部885が不正防止切欠部865に対応する位置にある本体枠用摺動杆984の下フック部材986に形成される係合切欠部1017と係合した状態となっている。このため、本体枠用摺動杆984にピアノ線等を引っ掛けて引き降ろそうとしても、ストッパー片部885と係合切欠部1017とが係合しているので、本体枠用摺動杆984を下方に引き下ろして本体枠3を開放するという不正行為を行うことができない。

40

【0228】

一方、シリンダー錠868に鍵を差し込んで正規に本体枠3を開錠する場合には、図38(B)に示すように、鍵を回転させることにより係合カム873の第1係合突片874が挿入縦開口878内に侵入するように回転される。この第1係合突片874の回転時に

50

、第1不正防止部材882の傾斜部882aと第1係合突片874の側面とが当接するため、第1不正防止部材882が揺動軸穴883を中心として図示の時計回転方向に回転を始め、ストッパー片部885も不正防止切欠部865から退避するように移動する。このため、ストッパー片部885と係合切欠部1017との係合が解除された状態となる。このとき、第2不正防止部材890は、バネ894を伸ばして当接部897が後退した位置となっている。この状態でさらに係合カム873を回転させて第1係合突片874も回転させると、第1係合突片874の先端が下フック部材986の下降係合穴997に係合して本体枠用摺動杆984の全体を下降させるので、フック部988、1014と外枠2の閉鎖用突起22、23との係止状態が解除されて本体枠3を外枠2に対して開放することができる。

10

【0229】

なお、本体枠3を外枠2に対して閉じるときには、第2不正防止部材890は、規制突片889に当接した状態となっているため、第1不正防止部材882と第2不正防止部材890との位置関係は、図38(A)に示す状態とほぼ同じ位置関係になっている。この状態で本体枠3を閉めると、外枠2の閉鎖用突起23と第2不正防止部材890の当接部897とが正面から当接し、最終的に図38(A)に示す状態となる。このため、第1不正防止部材882と第2不正防止部材890とが本体枠3を閉じるときに邪魔になることはない。また、本実施形態において、第1不正防止部材882および第2不正防止部材890は、本体枠用摺動杆984の下降動作だけが不正に行われないように防止している。これは、本体枠用摺動杆984を不正に開放すれば、解放後に扉枠用摺動杆971を手動で簡単に開けることができることと、ピアノ線等で摺動杆を上昇させる不正行為は極めて行い難いという理由によるものである。このように、本体枠用摺動杆984に対する不正操作ができないように工夫されている。

20

【0230】

また、上記した第1番目の不正防止構造であるロック機構であっても、第1不正防止部材882をピアノ線等で揺動させることにより、ロック機構の機能を無力化することも不可能ではない。そこで、仮にロック機構のロック機能が不正な行為により無力化されても、本実施形態においては、施錠装置60が本体枠3に取り付けられた状態では、内部に設けられる扉枠用摺動杆971と本体枠用摺動杆984とが、それぞれのフック部973、988、1014を除いてコ字状基体685の閉鎖空間に収納されて完全に被覆された状態となっている。これにより、ピアノ線等を差し込んでコ字状基体685の閉鎖空間の内部に設けられる本体枠用摺動杆984を引き下げようとしても、コ字状基体685の両側面685a、685bによって不正具の閉鎖空間への侵入が阻止されるため、不正行為を簡単に行うことができない。

30

【0231】

以上、詳述したように、本実施形態に係る施錠装置60は、その横幅寸法が従来のL字状基体に集約される錠装置に比べて極めて薄いコ字状基体685の内部に扉枠用摺動杆971と本体枠用摺動杆984とを摺動可能に設け、且つ施錠装置60を操作するためのシリンダー錠868のコ字状基体685への取付位置を遊技演出ユニット4の下端辺よりも下方となる位置とした。これにより、遊技演出ユニット4（とくに遊技パネル409）の収容スペースをシリンダー錠868によって阻害されることがなく、遊技演出ユニット4の左右方向および上下方向の大きさを極めて大きくすることができる。よって、本体枠3の周面壁290～293で囲まれる空間を大きくしても、施錠装置60を本体枠3の裏側に強固に取り付けることができる。そして、断面コ字状の開放側が本体枠3の裏面に対面するように取り付けられるため、施錠装置60が本体枠3に取り付けられた状態では、内部に設けられる扉枠用摺動杆971と本体枠用摺動杆984とが、それぞれのフック部973、988、1014を除いてコ字状基体685に完全に被覆された状態となっている。これにより、ピアノ線等を差し込んで内部に設けられる本体枠用摺動杆984を引き下げる等の不正行為を簡単に行うことができない。また、施錠装置60は、取り付けに際し、コ字状基体685の開放側（前方部）の上中下の3箇所形成される係止突起862を錠

40

50

係止穴 351 に差し込んで位置決め係止し、コ字状基体 685 の開放側と反対側（後方部）の上中下の 3 箇所形成されたビス止め部 861 およびビス止め穴 898 を錠取付穴 350 にビスで固定する構造である。そのため、施錠装置 60 の前方部を係止突起 862 と錠係止穴 351 で係止し、施錠装置 60 の後方部をビス止め部 861 およびビス止め穴 898 と錠取付穴 350 で固定するので、極めて簡単な構造で施錠装置 60 を本体枠 3 に強固に固定することができるものである。

【0232】

なお、上記した実施形態においては、コ字状基体 685 の下方部をビス止めする構造として錠取付片 866 に形成されたビス止め穴 898 と本体枠 3 のシリンダー錠貫通穴 354 の上部近傍に形成した錠取付穴 353 とを螺着する構造としたが、これに代えて、シリンダー錠 868 を錠取付片 866 に取り付けるビス 870 を利用して、該ビス 870 の先端が錠取付片 866 を貫通して螺着される錠取付穴をシリンダー錠貫通穴 354 の上下に形成する構造でも良い。また、コ字状基体 685 の下方部をビス止めしなくても、施錠装置 60 の後方部のビス止め部 861 と錠取付穴 350 との固定だけでも、施錠装置 60 を本体枠 3 の裏面に強固に固定されることを確認している。さらに、上記した実施形態においては、扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 を左右の側面 685a, 685b を有するコ字状基体 685 で完全に被覆するものとしたが、例えば、扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 を第 1 周面壁 290 に密着しない反対側の側面 685a に摺動自在にリベット等で装着し、第 1 周面壁 290 に密着する側面 685b を省略した L 字状基体（錠基体）とし、その L 字状基体（錠基体）の側面 685a と第 1 周面壁 290 とによって形成される閉鎖空間に扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 を収納する構造としてもよい。この場合でも、実施形態と同じような取付構造および不正防止構造とすることができる。

【0233】

〔扉枠について〕

次に、扉枠 5 について、図 39～図 41 を参照して説明する。図 39 は、扉枠の背面図である。図 40 は、扉枠の正面から見た分解斜視図である。図 41 は、扉枠の背面から見た分解斜視図である。

【0234】

図 39～図 41 に示すように、扉枠 5 には、方形状に形成される扉枠本体 100 に、扉レンズユニット 120、補強板金 160、ガラスユニット 190、皿ユニット 300 及び防犯カバー 210 などが取付けられている。この扉枠本体 100 の上方部には、正面視で当該扉枠本体 100 の略 3/4 を占める開口面積を有する縦長六角形状の遊技窓 101 が形成されている。つまり、合成樹脂によって額縁状に形成された扉枠本体 100 には、その上方部に遊技窓 101 が形成される一方、遊技窓 101 の下方が板状部となっている。なお、遊技窓 101 の上部左右には、スピーカ 144a, 144b を貫通させる円形状のスピーカ用開口 102 が形成されている。また、スピーカ用開口 102 の下方に、ガラスユニット 190 の止め片 194 を係止するための止めレバー 108 が回動自在に設けられている。

【0235】

そして、扉枠 5 において、扉レンズユニット 120 が遊技窓 101 の前面周囲に取り付けられる一方、皿ユニット 300 が遊技窓 101 の下方の板状部の前面に設けられている。なお、この皿ユニット 300 の一側（開放側）には、後述するハンドルユニット 318 が突設固定されている。また、扉枠本体 100 の裏面には、遊技窓 101 の周囲に補強板金 160 が固定されるとともに、遊技窓 101 を閉塞するようにガラスユニット 190 が取り付けられている。さらに、遊技窓 101 の下方の板状部の裏面に、ハンドルユニット 318 に対応するスライドユニット 230、装着台 220 及び枠装飾中継端子板 240 がそれぞれ取り付けられている。なお、ガラスユニット 190 の裏面下部には、防犯機能を有する防犯カバー 210 も装着されている。

【0236】

そして、遊技窓 101 の下方の板状部には、軸支側上部に皿ユニット 300 の賞球連絡樋 431 (図 46 及び図 47 参照) が貫通する賞球通過口 103 が開設されている。また、賞球通過口 103 の斜め中央寄りに、側面開口蓋 383 (図 46 及び図 47 参照) を脱着するための蓋用開口 105 が開設されている。さらに、蓋用開口 105 の開放側の隣接する位置に、球送りユニット 226 を装着するための球送り開口 104 が開設されている。なお、この球送り開口 104 のさらに開放側寄りには、シリンダー錠 868 が貫通するための錠穴 106 が開設されている。

【0237】

また、遊技窓 101 の下方の板状部の裏面側には、スライドユニット 230 を取り付けるためのスライドユニット装着凹部 107 が、球送り開口 104 の下方位置に形成されている。また、遊技窓 101 の下部左右に、ガラスユニット 190 の掛止突片 195 を掛け止めるための係合受片 (図示外) が形成されている。そして、この係合受片の側方に、防犯カバー 210 の装着弾性片 213 が装着される装着開口部 110 が形成されている。

10

【0238】

また、遊技窓 101 の下方の板状部の前面中央には、扉枠 5 の前方 (すなわち、正面側) に向って、皿ユニット 300 の案内穴 436 (図 47 参照) に挿入される係合突起 111 が形成されている。一方、遊技窓 101 の下方の板状部の裏面には、扉枠 5 の後方 (すなわち、背面側) に突出した扉枠突片 112 が、扉枠本体 100 の下辺に沿って形成されている。この扉枠突片 112 は、本体枠 3 に形成された係合溝 42, 43 (図 1 参照) とともに、扉枠 5 と本体枠 3 との下側辺部において係合される外側の突条及び係合部を一对

20

【0239】

<扉レンズユニット>

次に、扉枠本体 100 の前面側の上部に取り付けられる扉レンズユニット 120 の構成について、主として図 42 ~ 図 44 を参照して説明する。図 42 は、扉枠の前面側に取り付けられる扉レンズユニットの正面から見た分解斜視図である。図 43 は、扉レンズユニットのレンズカバーと皿ユニットに設けられるレンズカバーとの関係を示すパチンコ機の正面斜視図である。図 44 は、スピーカカバー及び装飾部材を構成する部材のうち、LED に照射される部材を取り除いた場合の扉枠の正面図である。

【0240】

30

図 42 ~ 図 44 に示すように、扉レンズユニット 120 は、リフレクタ 122, 130a, 130b と、冷陰極管 132, 134a, 134b と、LED 基板 137, 138a, 138b と、レンズカバー 140 と、スピーカ 144a, 144b と、レンズベース体 121 と、から構成されている。

【0241】

より詳細には、リフレクタ 122, 130a, 130b は各々の前面側が反射面となっている。そして、各リフレクタ 122, 130a, 130b の前面に、冷陰極管 132, 134a, 134b がそれぞれ取付けられる。また、各リフレクタ 122, 130a, 130b の内部に、LED 基板 137, 138a, 138b がそれぞれ取付けられる。さらに、リフレクタ 122, 130a, 130b の前方には、当該リフレクタ 122, 130a, 130b を覆う光透過性のあるレンズカバー 140 が設けられる。このレンズカバー 140 は、後述のレンズベース体 121 をベースとして配設されるものであり、その上部には左右一対のスピーカ 144a, 144b が取り付けられる。

40

【0242】

レンズベース体 121 は、平面視で前方が円弧状且つ後方が直線状を有するとともに、その後面 (すなわち、背面) が開放した内部中空の三角形状をなすように、合成樹脂によって形成されている。そして、レンズベース体 121 の中空内部に、冷陰極管 132, 134a, 134b に高電圧の電流を供給するインバータ基板 136 が収納固定されている。また、レンズベース体 121 の前面及び底面に当接するように、断面 L 字状の上リフレクタ 122 が取り付けられている。この上リフレクタ 122 は、白色に着色されたポリカ

50

ーボネート樹脂で形成されており、この白色着色樹脂によって反射率を高めた表面を有するものとしている。つまり、上リフレクタ122の表面は、上冷陰極管132及び上LED基板137から発せられた光を反射する反射面となっている。なお、後述の側方リフレクタ130a, 130bも同様に白色に着色されたポリカーボネート樹脂で形成されている。

【0243】

ところで、上リフレクタ122の両端部には、上冷陰極管132の両端を支持するための電極支持部125が各々形成されている。さらに、上リフレクタ122の前面には、適宜間隔を置いて上冷陰極管132を支持するために、先端部がU字状に形成された陰極管支持片123が突設されている。これは、上冷陰極管132の中央が屈曲された「く」字状に屈曲して形成されているので、この中央の屈曲部に応力がかかって破損しやすい構造を強度的に補うためである。つまり、横長形状の上冷陰極管132を、左右両端の電極支持部125だけではなく適宜間隔を置いて陰極管支持片123で支持することにより、上冷陰極管132を破損することなく好適に支持することができる。さらに、上冷陰極管132を耐熱性ゴムパッキン（図示外）に挟んだ状態で、この上冷陰極管132を陰極管支持片123で動かないように支持することによって、一層破損し難い支持構造とすることができる。

【0244】

また、左右両端の電極支持部125は、上方が開放されていると共に、内側に向いている周壁に上冷陰極管132の端部を受け入れるように開口した電極挿入孔（図示外）が形成されている。一方、上冷陰極管132において配線が接続される左右両端部に、弾性変形し得るゴム製スリーブ133がそれぞれ取付けられている。そして、電極支持部125に形成された電極挿入孔（図示外）にゴム製スリーブ133が上方から挿入された状態で、当該電極支持部125の上方から電極蓋127が嵌め込まれる。これにより、上冷陰極管132を上リフレクタ122の前面に装着することができる。

【0245】

このように、上リフレクタ122の両端部にゴム製スリーブ133を装着して、そのゴム製スリーブ133部分を電極支持部125の電極挿入孔（図示外）に遊嵌状態で支持させている。かかる構造により、上冷陰極管132が衝撃等により振動しても、ゴム製スリーブ133がその振動を吸収する際に、上冷陰極管132の端部が電極支持部125の部分で揺動あるいは摺動して破壊応力が弱められる。そのため、電極支持部125部分及び上冷陰極管132の屈曲部での上冷陰極管132の破損を防止することができる。なお、上リフレクタ122の左右端には、スピーカ144a, 144bを貫通させるスピーカ貫通穴128a, 128bがそれぞれ形成されている。

【0246】

ところで、上リフレクタ122の左右両端には、側方リフレクタ130a, 130bが垂下するように各々連結されている。この側方リフレクタ130a, 130bも、上リフレクタ122と同様に白色に着色されたポリカーボネート樹脂で形成されており、この白色着色樹脂によって反射率を高めた表面を有する。つまり、側方リフレクタ130a, 130bの表面は、側方冷陰極管134a, 134b及び側方LED基板138a, 138bから発せられた光を反射する反射面となっている。なお、側方リフレクタ130a, 130bの前方に取り付けられる側方冷陰極管134a, 134bは、垂直方向に延びる直線状に形成されている。そのため、当該側方冷陰極管134a, 134bを支持する電極支持部131a, 131bが、側方リフレクタ130a, 130bの上下端部の2箇所に各々形成されている。もちろん、側方冷陰極管134a, 134bを電極支持部131a, 131bで支持するための構造は、先述の上冷陰極管132及び電極支持部125と同様である。すなわち、側方冷陰極管134a, 134bの端部にゴム製スリーブ135a, 135bが装着され、そのゴム製スリーブ135a, 135bが電極支持部131a, 131bに当接して支持されるようになっている。これにより、側方冷陰極管134a, 134bが振動しても破損し難い支持構造とすることができる。

【0247】

なお、上リフレクタ122及び側方リフレクタ130a、130bの内側（遊技窓101を縁取る位置）には、多数のLEDが実装されたLED基板137、138a、138bが取り付けられている。このLED基板137、138a、138bに実装されるLEDによって、後述するレンズカバー140の内周面が装飾される。

【0248】

そして、レンズベース体121と、上冷陰極管132が装着された上リフレクタ122と、側方冷陰極管134a、134bが装着された側方リフレクタ130a、130bとが、レンズカバー140の裏面側に固定される。このレンズカバー140は、透過性の樹脂で形成されたカバー体として、上レンズカバー部141及び側方レンズカバー部142a、142bを有する。上レンズカバー部141は、レンズベース体121及び上冷陰極管132が装着された上リフレクタ122に対応して設けられるカバー体である。側方レンズカバー部142a、142bは、側方冷陰極管134a、134bが装着された側方リフレクタ130a、130bに各々対応して設けられるカバー体である。

【0249】

より詳細に説明すると、上レンズカバー部141及び側方レンズカバー部142a、142bは、共に白色レンズ部として断面楔状の前方膨出部が合成樹脂で成形されている。そして、レンズカバー部141、142a、142bにおける後端側には、当該レンズカバー部141、142a、142bとは着色の異なる合成樹脂で成形された赤色レンズ部150が、遊技窓101を縁取る内周面に沿って各々成形されている。そして、レンズカバー部141、142a、142bでは、これらの白色レンズ部と赤色レンズ部150とが一連状に連結して成形されている。そして、この赤色レンズ部150を上LED基板137及び側方LED基板138a、138bに直線状に実装される複数のLEDによって照明するものである。

【0250】

ところで、上レンズカバー部141は、内部が空洞で後方が開放した断面楔状に形成されると共に、平面視においてブーメラン形状に構成されるものである。そして、上レンズカバー部141における楔状の先端部内面が、前述した「く」字状に形成される上冷陰極管132と近接している。さらに、上レンズカバー部141の楔状先端部外側には、銀色に着色された先端レンズ部141cが接着されている。かかる構造により、上レンズカバー部141のほぼ全体に相当する断面楔状の前方膨出面が、上冷陰極管132によって照明される。

【0251】

また、側方レンズカバー部142a、142bは、内部が空洞で後方が開放して断面楔状に形成される点で上レンズカバー部141と同様である。しかし、側方レンズカバー部142a、142bは、側方視において楔状の突出量が上レンズカバー部141に比べて少なく、また全体としてなだらかな曲線を有するブーメラン形状に構成されるものである。また、側方レンズカバー部142a、142bの楔状の先端部内面が、前述した直線状に形成される側方冷陰極管134a、134bと近接している。さらに、側方レンズカバー部142a、142bの楔状先端部外側には、銀色に着色された先端レンズ部142cが接着されている。かかる構造により、側方レンズカバー部142a、142bのほぼ全体に相当する断面楔状の前方膨出面が、側方冷陰極管134a、134bによって照明される。

【0252】

上記した実施形態においては、リフレクタ122、130a、130bによって区画される空間に配置される発光源を、冷陰極管132、134a、134bとLED基板137、138a、138bとした。そして、これらの発光源に対応するレンズカバー部141、142a、142bを、色彩の異なる合成樹脂（ここでは、白色と赤色）で成形して連結した。具体的には、リフレクタ122、130a、130bに対応するレンズカバー部141、142a、142bを白色レンズ部とする一方、LED基板137、138a

、138bに対応するレンズカバー部141、142a、142bを赤色レンズ部150とした。このように、冷陰極管132、134a、134bとLED基板137、138a、138bとによって、レンズカバー部141、142a、142bを好適に照射される構造及び色彩で成形することができる。もちろん、種類の異なる発光源として、冷陰極管132、134a、134bとLED基板137、138a、138bの組み合わせに限らず、両者ともLED基板として構成してもよい。

【0253】

ところで、レンズカバー140の上レンズカバー部141と側方レンズカバー部142a、142bとの連結部分には、スピーカ144a、144bを取り付けるためのスピーカ取付穴143a、143bが穿設されている。そして、これらのスピーカ144a、144bの前面には、スピーカコーン145aが設けられる。そのため、スピーカコーン145aを支持するコーン支持体が、所定の取付部材（図示しない）を用いてスピーカ取付穴143a、143bの裏面から取り付けられるようになっている。また、スピーカ取付穴143a、143bに取り付けられるスピーカ144a、144bの前面は、網目状カバー147a、147b（パンチングメタル）を有するスピーカカバー146a、146bによって覆われている。

10

【0254】

更に、側方レンズカバー部142a、142bの下方には、装飾部材取付領域148a、148bが形成され、その装飾部材取付領域148a、148bに装飾部材149a、149bが取り付けられている。この装飾部材149a、149bは、上記したスピーカカバー146a、146bと類似した形状を有している。かかる構造により、レンズカバー140を扉枠本体100の表面に取り付けると、レンズカバー140の上部左右と下部左右とがバランスのとれた印象を与えることができる。

20

【0255】

ところで、スピーカカバー146a、146b及び装飾部材149a、149bは、単にスピーカ144a、144bの前方を覆ったり、あるいはレンズカバー140の下部を装飾したりするだけではなく、その周囲がLEDで光装飾される構造となっている。

【0256】

具体的には、スピーカカバー146a、146bの内部では、合成樹脂で平板状に成形されたカバーベース板151の裏面にLED基板152が密着されている。そして、カバーベース板151の前方にスピーカ枠154を内蔵した状態で、当該スピーカ枠154が図示外のインナーレンズや前面レンズで覆われている。さらに、スピーカカバー146a、146bの前面を、網目状カバー147a、147bで閉塞する構成となっている。

30

【0257】

また、装飾部材149a、149bの内部は、合成樹脂で平板状に成形された装飾ベース板155の裏面にLED基板156が密着されている。そして、装飾ベース板155の前方に装飾枠158を内蔵した状態で、当該装飾ベース板155が図示外のインナーレンズや装飾レンズで覆われている。さらに、装飾部材149a、149bの前面を、装飾板159a、159bで閉塞する構成となっている。

【0258】

40

このように、スピーカカバー146a、146b及び装飾部材149a、149bは、扉枠5の遊技窓101を囲む領域において、冷陰極管132、134a、134b及びLED基板137、138a、138bによる光装飾とは別に、扉枠5の四隅を重点的に光装飾するように構成されている。そのため、遊技窓101の下辺を除く全周が漫然と光によって装飾されるのではなく、強弱のある光装飾とすることができる。特に、扉枠5の左右上部における光装飾は、従来、スピーカだけが配置される傾向が強かった。そのため、従来の遊技機では、スピーカ周りの光装飾が行われなかったために、遊技窓101の外周周りの光装飾に斑がある印象を与えていた。しかしながら、本実施形態のように構成することにより、遊技窓101の下辺を除く扉枠5の全周を、効果的に光装飾することができるものである。

50

【0259】

なお、本実施形態では、扉枠5において光装飾を行なう冷陰極管132、134a、134b及びLED基板137、138a、138bが、枠装飾ランプ842（図85参照）に相当する。

【0260】

＜補強板金＞

次に、扉枠本体100の裏面側に取り付けられる補強板金160について、図40及び図41を参照して説明する。図40及び図41に示すように、補強板金160は、上側補強板金161、軸支側補強板金162、開放側補強板金163及び下側補強板金164が、相互にビス等で締着されて方形状に構成されるものである。なお、上側補強板金161は、扉枠本体100の上辺部裏面に沿って取り付けられる。軸支側補強板金162は、扉枠本体100の軸支側辺部裏面に沿って取り付けられる。開放側補強板金163は、扉枠本体100の開放側辺部裏面に沿って取り付けられる。下側補強板金164は、扉枠本体100の遊技窓101の下辺裏面に沿って取り付けられる。

【0261】

上側補強板金161は、所定幅を有して扉枠本体100の横幅寸法とほぼ同じ長さに形成される。そして、上側補強板金161における長辺の両端縁が、それぞれ後方に向って折曲した上折曲突片165及び下折曲突片166となっている。この上折曲突片165及び下折曲突片166は、本体枠3の上部防犯二重溝33（図14参照）に嵌合されるものである。

【0262】

軸支側補強板金162も、所定幅を有して扉枠本体100の縦長寸法とほぼ同じ長さに形成される。そして、軸支側補強板金162の長辺の両端縁が、それぞれ後方に向って折曲した軸支側短折曲突片172及び軸支側L字状折曲突片167となっている。ただし、内側の折曲突片である軸支側短折曲突片172は極めて短い一方、外側の折曲突片である軸支側L字状折曲突片167がその折曲部から先がL字状に形成されている。この軸支側L字状折曲突片167は、そのL字状に曲がった先端部が前述した本体枠3の軸支辺部49の内側に当接するようになっている。

【0263】

開放側補強板金163は、所定幅を有して扉枠本体100の縦長寸法とほぼ同じ長さに形成される。そして、開放側補強板金163の長辺の両端縁が、後方に向って折曲した開放側外折曲突片173及び開放側内折曲突片174となっている。開放側外折曲突片173は、前述した本体枠3の側部防犯溝34（図14参照）に挿入されるものであり、開放側内折曲突片174は、本体枠3の防犯凹部35（図14参照）に挿入されるものである。また、開放側補強板金163の上部、中間部、下部には、施錠装置60の扉枠用フック部973が侵入しえるように係合開口175が各々形成されている。そして、これらの係合開口175の裏面側を覆うように、扉枠用フック部973が係合するフックカバー176が固定されている。

【0264】

下側補強板金164は、所定幅を有して扉枠本体100の横幅寸法とほぼ同じ長さに形成される。そして、下側補強板金164の長辺の両端縁が、それぞれ後方に向って折曲した下折曲突片178及び上折曲突片179となっている。ただし、下折曲突片178は、下側補強板金164の下方長辺端縁が後方に向って折曲したものであり、上折曲突片179は、下側補強板金164の上方長辺端縁の両側部が後方に向って折曲したものである。そして、両側部の上折曲突片179に挟まれる部分が、垂直方向に延設される垂直折曲突片180となっている。この垂直折曲突片180は、その上端縁形状が後述するガラスユニット190のユニット枠191の下端形状に合致するように凹状に形成されている。そして、ガラスユニット190を扉枠5の裏面側に固定したときに、垂直折曲突片180の上端片がガラスユニット190のユニット枠191の幅方向のほぼ中央の外周に沿って形成される係合溝200に係合するようになっている。なお、下側補強板金164には、扉

枠本体 100 に形成される賞球通過口 103 の底面を除く外周を保護する賞球通過口被覆部 177 が形成されている。

【0265】

<ガラスユニット>

次に、扉枠 5 の裏面に取り付けられる透明板ユニットとしてのガラスユニット 190 について、図 40 及び図 41 を参照して説明する。図 40 及び図 41 に示すように、ガラスユニット 190 は、ユニット枠 191 及びガラス板 201（ガラス板でなくても透明な合成樹脂板でもよい。）を接着することにより構成されるものである。なお、ユニット枠 191 は、遊技窓 101 よりも大きな開口を有する合成樹脂で成型した環状の縦長八角形状をなす枠体である。また、ガラス板 201 は、ユニット枠 191 の開口の外周前後面に配置される 2 枚の透明板である。

10

【0266】

ユニット枠 191 の斜め上部左右には、止め片 194 が環状の外側に向かって突設形成されている。また、ユニット枠 191 の下部左右には、掛止突片 195 が環状の外側に向かって突設形成されている。この止め片 194 と掛止突片 195 とは、前述したように、ガラスユニット 190 を扉枠 5 の裏面に取り付けるためのものである。なお、本実施形態のガラスユニット 190 には、正面視で斜め上方に向って突設される一对の防犯用突出板部 199（図 39 参照）が、ユニット枠 191 と一体に形成されている。そのため、ガラスユニット 190 を扉枠 5 に取り付けると、防犯用突出板部 199 がスピーカ 144a、144b の側方位置と隙間なく接続される。

20

【0267】

<防犯カバー>

次に、上記したガラスユニット 190 の下部裏面を被覆して遊技演出ユニット 4 への不正具の侵入を防ぐ防犯機能が付与された防犯カバー 210 について、図 40 及び図 41 を参照して説明する。図 40 及び図 41 に示すように、防犯カバー 210 は、左右の補強板金 162、163 の間のガラスユニット 190 の下方部を覆うように、透明な合成樹脂によって平板状に形成される。そして、防犯カバー 210 の上辺部が、内レール 462 の下方円弧面に沿った円弧状の当接凹部 211 として形成されていると共に、その当接凹部 211 に沿って後方に向って防犯後突片 214 が突設されている。

30

【0268】

また、防犯カバー 210 の後面には、当該防犯カバー 210 を扉枠 5 の取り付け状態、扉枠 5 の軸支側裏面において斜め状に突設する防犯後端部突片 215 が形成されている。一方、防犯カバー 210 の前面には、当該防犯カバー 210 を扉枠 5 の取り付け状態で、ユニット枠 191 の下方形状に沿って突設する防犯前突片 212 と、当該ユニット枠 191 の下部両端に U 字状に形成される装着弾性片 213 とが、前方に向けて突設形成されている。

【0269】

<装着台>

図 40 及び図 41 に示すように、装着台 220 は、扉枠本体 100 の板部裏面の上半分を覆うように取り付けられるものである。そして、防犯カバー 210 と同様に、透明な合成樹脂によって前方が開放した横長直方体状に形成されるものである。この装着台 220 の後面には球飛送誘導面 227 が形成されており、扉枠 5 を閉めたときに球飛送誘導面 227 と板部 32 とによって発射レール 38 が挟持される。これにより、発射レール 38 から発射された球が、スムーズに遊技領域 20 に導かれる。

40

【0270】

ところで、本実施形態に係る装着台 220 の軸支側上部には、下側補強板金 164 に形成される賞球通過口被覆部（図示外）の後方突出部を貫通させる賞球通過口用開口 221 が形成されている。そして、装着台 220 の開放側下部に、球送りユニット 226 を取り付け球送りユニット取付凹部 222 が形成されている。なお、この球送りユニット取付凹部 222 から斜め方向の領域が、先述の球飛送誘導面 227 となっている。また、球送

50

りユニット取付凹部 2 2 2 に取り付けられる球送りユニット 2 2 6 には、発射装置 5 7 の打球杆の往復動差に対応して揺動する球送り部材（図示外）が設けられている。この球送り部材の揺動動作によって、皿ユニット 3 0 0 の誘導通路部 3 6 2 の流下端にある球を発射レール 3 8 の発射位置に 1 個ずつ供給するものである。また、装着台 2 2 0 の中程下部に、後述する側面開口蓋 3 8 3 を取り外す際に指を入れることができる蓋用開口 2 2 3 が形成されている。更に、装着台 2 2 0 の上辺の一部には、垂直に立設される立壁 2 2 4 が形成されている。この立壁 2 2 4 は、防犯カバー 2 1 0 を取り付けたときに、該防犯カバー 2 1 0 の前面と当接して防犯カバー 2 1 0 の下部が前方に移動しないように規制するためのものである。

【0 2 7 1】

10

< 枠装飾中継端子板 >

図 4 0 及び図 4 1 に示すように、装着台 2 2 0 の下部の軸支側には、枠装飾中継端子板 2 4 0 が取り付けられている。また、この枠装飾中継端子板 2 4 0 の後面を覆うように中継基板カバー 2 4 1 が取り付けられている。この枠装飾中継端子板 2 4 0 には、扉枠 5 に設けられる電飾部品や電気部品（冷陰極管 1 3 2, 1 3 4 a, 1 3 4 b、LED 基板 1 3 7, 1 3 8 a, 1 3 8 b、スピーカ 1 4 4 a, 1 4 4 b, 3 4 1 a, 3 4 1 b、ハンドルユニット 3 1 8 内に設けられるスイッチ、貸球ユニット 3 2 4、操作ボタンユニット 3 2 6 等）からの配線が集約して接続されている。そして、枠装飾中継端子板 2 4 0 からの配線が、本体枠 3 の裏面に取り付けられる基板ユニット 5 4 に組み込まれる副ドロワ中継基板 6 4 9 の扉枠用コネクタ 2 0 1 2 等を介して、払出制御基板ボックス 5 5 の払出制御基板や主制御基板ボックス 2 5 の主制御基板に接続されている。

20

【0 2 7 2】

< 皿ユニット >

次に、図 4 5 ～図 4 7 を参照して、皿ユニット 3 0 0 の構成について説明する。図 4 5 は、扉枠の前面に設けられる皿ユニットの正面図である。図 4 6 は、皿ユニットの正面から見た分解斜視図である。図 4 7 は、皿ユニットの背面から見た分解斜視図である。

【0 2 7 3】

図 4 6 及び図 4 7 に示すように、皿ユニット 3 0 0 は、外観を構成するユニット枠 3 0 1 に、下部スピーカユニット 3 3 0、皿体 3 6 0、第 2 球拔リンクユニット 4 0 0、皿蓋体 4 3 0 などの部材が取付けられて構成されている。具体的には、下部スピーカユニット 3 3 0 が、ユニット枠 3 0 1 の内部に取り付けられる一方、皿体 3 6 0 は、下部スピーカユニット 3 3 0 の上部でユニット枠 3 0 1 の上面に臨むように設けられる。そして、第 2 球拔リンクユニット 4 0 0 は、皿体 3 6 0 に設けられる球拔弁 3 7 5 の球抜き動作を行なう一方、皿蓋体 4 3 0 は、ユニット枠 3 0 1 の後面を閉塞するものである。

30

【0 2 7 4】

まず、ユニット枠 3 0 1 について説明する。図 4 5 ～図 4 7 に示すように、ユニット枠 3 0 1 は、上面カバー部 3 0 2 と前面カバー部 3 0 3 とが合成樹脂によって一体的に成形されている。この上面カバー部 3 0 2 は、その上面が手前側に向って緩やかに傾斜する平面視半楕円形状を有し、ユニット枠 3 0 1 の上面を構成する。また、前面カバー部 3 0 3 は、その手前側から連続して後方側に延び、ユニット枠 3 0 1 の前面及び底面を構成するものである。そして、上面カバー部 3 0 2 の奥側には、扉枠本体 1 0 0 の前面側に当接する垂直カバー部 3 0 2 a も一体的に形成されている。この垂直カバー部 3 0 2 a には、その中央に貸球ボタンユニット用開口 3 2 3 が開設されている。そして、この貸球ボタンユニット用開口 3 2 3 に、貸球ユニット 3 2 4 が裏面側から装着し得るようになっている。貸球ユニット 3 2 4 は、パチンコ機 1 に隣接して球貸し機が設けられている場合に、貸出指令を導出するスイッチや貸出残表示器等が設けられるものである。

40

【0 2 7 5】

また、上面カバー部 3 0 2 の垂直カバー部 3 0 2 a の立ち上がり部から前方に向けて、皿体上面開口部 3 0 5 が開設されている。そして、皿体上面開口部 3 0 5 の前方中央に、操作ボタンユニット用凹空間部 3 0 6 が形成されている。また、操作ボタンユニット用凹

50

空間部 306 から左右の上面カバー部 302 の前端部に沿って、LED 装飾空間部 307 が穿設されている。さらに、皿体上面開口部 305 の側方には、第 1 球抜ボタン 313 を取り付けするための第 1 球抜ボタン用開口 313a が設けられている。なお、皿体上面開口部 305 は、皿体 360 の貯留部 361 及びこれに連通する誘導通路部 362 の上面開口と同一形状に形成されている。そして、ユニット枠 301 に皿体 360 を取り付けると、皿体上面開口部 305 に皿体 360 の貯留部 361 及び誘導通路部 362 が臨むようになっている。

【0276】

また、操作ボタンユニット用凹空間部 306 には、空間部形成部材 310 が取り付けられおり、この空間部形成部材 310 に操作ボタンユニット 326 が装着されるようになっている。そして、空間部形成部材 310 には、配線収納開口 310b が形成されている。この配線収納開口 310b は、操作ボタンユニット 326 を空間部形成部材 310 内に差し込んだときに、操作ボタンユニット 326 の底面に設けられるコネクタ（図示外）と接続される配線のコネクタ 310a を収納するものである。なお、操作ボタンユニット 326 は、複数（図示の場合は 3 個）の操作ボタン 327 を有して構成されている。この複数の操作ボタン 327 は、演出表示装置 115 等で行われる遊技内容に遊技者が参加する際に操作されるものである。

【0277】

更に、第 1 球抜ボタン 313 は、上面カバー部 302 の第 1 球抜ボタン用開口 313a に装着された摺動支持部材 314 を介して上面カバー部 302 に取り付けられるものであり、その摺動支持部材 314 内を上下方向に摺動するようになっている。そして、第 1 球抜ボタン 313 が遊技者によって押圧操作されると、第 1 球抜ボタン 313 の下方に位置する回動部材 366 が回動軸 367 を中心にして時計回転方向に回動する。そして、この回動部材 366 の動作に連動して、回動部材 366 の下端に連携されるスライド弁 365 が移動する。スライド弁 365 は、常にはバネ 369 により付勢されて皿体 360 の誘導通路部 362 の下流端部を閉塞した位置にある。そして、上記のように第 1 球抜ボタン 313 の操作により移動したときには、誘導通路部 362 から退避して、誘導通路部 362 と該誘導通路部 362 の下流側に連続する第 1 球抜通路部 364 とを連通させる。これにより、皿体 360 の貯留部 361 及び誘導通路部 362 に貯留されていた球を、皿体 360 から球抜きすることができる。この構造については、皿体 360 の説明の際にさらに詳述する。

【0278】

次に、ユニット枠 301 の前面カバー部 303 の構成について説明する。前面カバー部 303 は、上記したように上面カバー部 302 の手前側から連続してユニット枠 301 の前面と底面とを構成する。そのため、前面カバー部 303 の前面部分は、中央部分が最も前方に突出し左右に離れるほど奥側に傾斜している。前面カバー部 303 の前面部分（すなわち、中央突出部）の左右には、スピーカ用開口 315a, 315b が開設されている。このスピーカ用開口 315a, 315b は、網目状のスピーカカバー 316a, 316b（パンチングメタル）によって被覆されている。そして、スピーカカバー 316a, 316b の後方には、下部スピーカユニット 330 に収納固定される 2 つのスピーカ 341a, 341b が位置することになる。なお、スピーカ用開口 315a, 315b は、前面カバー部 303 の前面中央の突出部から奥側に向って傾斜する傾斜状面に形成されるものである。そのため、ユニット枠 301 を正面から見た場合に、パチンコ機 1 の中心縦ラインから外側に向って開放していることになる。そして、前面カバー部 303 の前面中央の突出部からスピーカ用開口 315a, 315b の上部及び下部の開口縁までを縁取るように、前面装飾板 304 が取り付けられている。

【0279】

また、前面カバー部 303 の開放側端部下方には、ハンドルユニット 318 を取り付けするためのハンドル取付穴 317 が開設されている。このハンドルユニット 318 は、周知のように、打球の弾発力を調節するためのものである。そのため、ハンドルユニット 31

10

20

30

40

50

8には、遊技者が操作し得る回動操作部材318aが設けられている。そして、この回動操作部材318aが回動操作されると、回動軸の後端に固定される係合カム319が回動する。そして、前述したように、係合カム319の回動運動をスライドユニット230のスライド係脱片231のスライド移動運動に変換することによって、発射装置57の弾発力の強弱を調節することができるようになっている。

【0280】

ここで、第2球拔リンクユニット400は、第2球拔ボタン401と、押圧揺動部材（図示外）と、第1リンク414及び第2リンク419と、から構成されている。押圧揺動部材（図示外）は、第2球拔ボタン401に係止されて揺動する部材である。第1リンク414及び第2リンク419は、押圧揺動部材（図示外）の押圧動作を、球拔弁375の球抜き揺動動作として伝達するための部材である。

10

【0281】

そして、前面カバー部303の中央下部には、第2球拔リンクユニット400の一部を構成する第2球拔ボタン401を臨ませるための第2球拔ボタン用開口320が開設されている。また、前面カバー部303の底面中央には、第1球拔ボタン313及び第2球拔ボタン401の操作に応じて球抜きされた球を、皿ユニット300の外部に排出するための球排出口322が形成されている。そして、球排出口322の斜め前方には、操作ボタンユニット326を取り付けるための締具挿入穴325が形成されている。なお、本実施形態において、第1球拔ボタン313と第2球拔ボタン401の2つの球拔ボタン313、401を設けたのは、次の理由による。すなわち、第1球拔ボタン313の操作によって、皿体360の貯留部361及び誘導通路部362に貯留されているすべての球を球抜きすることができるものの、誘導通路部362で一列状に整列された球を球抜することになるために多少時間がかかる。それに対し、第2球拔ボタン401の操作によって、皿体360の貯留部361から上流側の球を径の大きな球抜開口388から素早く球抜することができるため、球抜時間を短くすることができる。つまり、遊技者が球抜きにかかる時間の長短を任意に選択することができることとなる。また、遊技中に大当たりとなって皿ユニット300に大量の球が払出される場合に、これを放置して遊技を継続すると皿ユニット300の上流側に設けられる満タンスイッチ730が機能することが想定される。すると、満タンスイッチ730の作動によって、払出動作が停止されたり弾発動作が停止されたりしてしまい、大当たり中であるにもかかわらず遊技が継続できなくなるおそれがある。このような場合に、第2球拔ボタン401の操作を行うことによって、皿ユニット300に貯留されつつある球を球抜すると同時に、発射位置への球の供給を維持することで、大当たり中の遊技を継続することができる。

20

30

【0282】

次に、皿ユニット300のユニット枠301の裏面を閉塞する皿蓋体430の構成について説明する。皿蓋体430は、ユニット枠301の裏面のほぼ全域を閉塞するように長方形の平板として合成樹脂によって成形されている。また、皿蓋体430の前面側のほぼ中央に、球抜通路後樋433が一体的に突設形成されている。球抜通路後樋433には、上下に球を前方に誘導する湾曲状の上誘導樋434と下誘導樋435とが形成されている。そして、皿蓋体430をユニット枠301の裏面に取り付けると、下部スピーカユニット330のスピーカボックス本体331に形成される球抜通路前樋337とこの球抜通路後樋433と対面することで、一体の皿内球抜通路を構成する。このとき、球抜通路前樋337に形成される誘導樋338が、球抜通路後樋433の上誘導樋434と下誘導樋435との間に位置するようになっている。そのため、この皿内球抜通路は蛇行状に形成されることとなり、球抜きされた球が勢いを弱めながら球排出口322から外部に排出されるようになっている。

40

【0283】

また、皿蓋体430には、球抜通路後樋433の上部側方に開口蓋取付窓432が開設されている。さらに、皿蓋体430の一端側（軸支側）上部裏面に、四角筒状の賞球連絡樋431が突設されている。賞球連絡樋431は、皿ユニット300を扉枠本体100の

50

表面に取り付けたときに、扉枠本体 100 の軸支側下部に形成された賞球通過口 103 を貫通して扉枠本体 100 の裏面側にまで貫通するものである。そして、本体枠 3 に対して扉枠 5 を閉じた状態で、本体枠 3 に形成される賞球通路の末端と重合状に対面するものである。なお、開口蓋取付窓 432 は、皿体 360 の第 2 球抜通路部（図示外）の側壁開口（図示外）を閉塞する側面開口蓋 383 を着脱自在に取り付けるための開口である。そして、扉枠本体 100 に形成される蓋用開口 105（図 40 及び図 41 参照）に対応する位置に設けられるものである。

【0284】

〔外枠と本体枠と遊技演出ユニットとの関係について〕

次に、外枠 2 に対して本体枠 3 を閉塞し、当該本体枠 3 に遊技演出ユニット 4 を装着した場合の位置関係について、図 48 および図 49 を参照して説明する。図 48 は、パチンコ機の平面断面図である。図 49 は、パチンコ機の平面断面図であって、外枠に対して本体枠が開放し、本体枠に対して扉枠が開放した図である。

【0285】

外枠 2 を構成する上枠板 10、下枠板 11 および側枠板 12、13 のうち、上枠板 10 および下枠板 11 は、厚み 19 mm の木製で構成されている。一方、側枠板 12、13 は、アルミニウム合金の押出し成型板により構成された薄肉部材である。本実施形態では、側枠板 12、13 の厚みは 3 mm で構成されている。また、側枠板 12、13 には、上述したとおり、後方部分内側にリブが形成されて、後方部分の肉厚 h_2 （図 10（C）参照）が厚くなるように引き抜き成型されている。即ち、側枠板 12、13 は、縦長の外壁部 12a、13a（厚みが 3 mm の部分）と、側枠板 12、13 の後方部分内側に向けたリブが形成された厚み部 12b、13b とから構成されている（開放側の側枠板 13 の外壁部 13a および厚み部 13b は図 7 に表示）。なお、厚み部 12b、13b は、側枠板 12、13 の後方に開放した空間部 12G を有するように、平面断面が略コ字状に形成されている。

【0286】

なお、外壁部 12a、13a は略平坦な板部材であって、厚み部 12b、13b は外壁部 12a、13a の後端部から内側に折り曲げられて立設されている。これにより、側枠板 12、13 の前端部における左右方向の厚みは、外壁部 12a、13a の厚みとなっており、他にこの厚みを増すような構成がない。また、外壁部 12a、13a の内側には、リブの幅の外枠内スペース 12A、13A が形成されることとなる。従って、この外枠内スペース 12A に本体枠 3 の一部（より詳しくは第 1 周面壁 290 および第 2 周面壁 291）を収容することができ、第 1 周面壁 290 および第 2 周面壁 291 を、外枠 2 に対して、より近接させることができる。その結果、軸支側の周面壁 290～293 と開放側の周面壁 290～293 との左右方向の幅を極限まで広くすることができ、遊技領域 20 の左右幅を大きくすることができる。また、側枠板 12、13 を薄肉にすることによって、その効果は顕著なものとなる。このように側枠板 12、13 の肉厚を薄くすることによって計量化を図りつつも、従来の木製と同等かもしくはそれ以上の強度を保持することができるだけでなく、遊技領域 20 の拡大化を図ることも可能となる。

【0287】

さらに、開放側の外枠内スペース 13A には、本体枠 3 が外枠 2 に対し閉じ込められた状態において、前述の施錠装置 60 の扉枠用摺動杆 971 および本体枠用摺動杆 984 も収容される。これにより、遊技パネル 409 の横幅（遊技者から見た場合の左右幅）は、ほぼ、パチンコ機 1 全体の横幅から左右の側枠板 12、13 の厚み分（より詳しくは外壁部の厚み分）を差し引いたものとなる。その結果、遊技領域 20 の幅を十分に確保することができる。また、本体枠 3 が外枠 2 に対し閉じ込められたとき、本体枠 3 の第 2 周面壁 291 が側枠板 13 の開放側の厚み部 13b に近接するので、厚み部 13b 内側（即ち厚み部 b と第 2 周面壁 291 との間）から指等を差し入れることが困難となる。これにより、外枠 2 の背後から扉枠用摺動杆 971 または本体枠用摺動杆 984 を操作する等の不正を抑制することもできる。

【0288】

本体枠3には、外枠2の内周面に沿った周面壁290～293が形成されている。即ち、この本体枠3は、正面から見たときの左右幅の広さをほぼ維持しつつ周面壁290～293が外枠2の内周壁の面に沿って周設されるものである。具体的には、軸支側の側枠板12の内側壁の面と軸支側の第1周面壁290の外側面とが互いに密に隣接しつつ、軸支側の側枠板12に形成されているリブまで第1周面壁290が延設されている。また、薄肉の施錠装置60（詳細は後述する）を挟んで開放側の側枠板13と開放側の第1周面壁290の外側面が互いに近接しつつ、開放側の側枠板13に形成されているリブまで第1周面壁290が延設されている。このようにして、第1周面壁290は、軸支側および開放側のいずれも、外枠2に最接近している。これにより、軸支側の周面壁290～293と開放側の周面壁290～293との左右方向の幅を最大限に広くすることができる。なお、周面壁290～293には開口部が殆ど形成されていない。

10

【0289】

また、軸支側において、本体枠3は、開放側の側枠板13に形成されているリブの直前で約18mm内側に略直角に折れ曲がっており、このリブを回避して第2周面壁291が後方に向けて第1周面壁290と略平行に延設されている。

【0290】

また、この第2周面壁291の後端部（第2周面壁291と第3周面壁292との境界部）から後方に向けて、該第2周面壁291と略平行に第3周面壁292が延設されている。なお、第3周面壁292は、第2周面壁291よりも僅かに（約1mm）内側である。即ち、軸支側において、第2周面壁291と第3周面壁292との間には、肉厚程度の微段差が形成されることとなる。

20

【0291】

さらに、この第3周面壁292の後端部（第3周面壁292と第4周面壁293との境界部）から後方に向けて、該第3周面壁292と略平行に第4周面壁293が延設されている。なお、第4周面壁293は、第3周面壁292よりも僅かに（約1mm）内側である。即ち、軸支側において、第3周面壁292と第4周面壁293との間には、肉厚程度の微段差が形成されることとなる。

【0292】

なお、第2周面壁291と第3周面壁292との間および第3周面壁292と第4周面壁293との間の段差の厚みが肉厚程度と僅かなので、本体枠3は、第2周面壁291の先端部から第4周面壁293の後端部にかけて、遊技パネル409と略直交する方向にほぼ直線状に延設することとなる。しかも、第2周面壁291～第4周面壁293がほぼ直線状でありつつも、肉厚程度の微段差が形成されていることによって本体枠3の強度アップが図られている。

30

【0293】

一方、開放側において、本体枠3は、第1周面壁290の後端部（第1周面壁290と第2周面壁291との境界部）から後方に向けて、該第1周面壁290と略平行に第2周面壁291が延設されている。なお、第2周面壁291は、第1周面壁290よりも若干（約5mm）内側である。即ち、開放側において、第1周面壁290と第2周面壁291との間には、肉厚程度の微段差が形成されることとなる。

40

【0294】

また、この第2周面壁291の後端部（第2周面壁291と第3周面壁292との境界部）から後方内側に向けて第3周面壁292が延設されている。なお、第2周面壁291と第3周面壁292との境界部には肉厚程度の微段差が形成されている。即ち、この第3周面壁292は、先端部（第2周面壁291と第3周面壁292との境界部）から後端部（第3周面壁292と第4周面壁293との境界部）に向けて、後方斜めに形成されることとなる。

【0295】

また、この第3周面壁292の後端部（第3周面壁292と第4周面壁293との境界

50

部)から後方内側に向けて第4周面壁293が延設されている。なお、第3周面壁292と第4周面壁293との境界部には肉厚程度の微段差が形成されている。即ち、開放側における第4周面壁293は、先端部(第3周面壁292と第4周面壁293との境界部)から後端部(第4周面壁293と開放側後面壁294との境界部)に向けて、後方斜めに形成されることとなる。

【0296】

このように、本体枠3が第3周面壁292の先端部から第4周面壁293の後端部に向けて後方斜めに形成されることによって、開放側の側枠板13と干渉することなく、上軸支金具47と下軸支金具48(いずれも図2参照)とを結ぶ軸心を回動中心として、本体枠3を、外枠2に対して開放することが可能となる(図49参照)。とくに、本実施形態では、上軸支金具47と下軸支金具48(いずれも図2参照)とを結ぶ軸心を回動中心としたとき、開放側の周面壁290~293は、当該軸心から側枠板13の内端に近接する部位(詳しくは第1周面壁)までの長さを半径とする円弧状に沿って形成されている。

【0297】

換言すると、本体枠3は、上下方向を長手方向とする短冊状の板部としての複数の周面壁290~293を有しており、より後方の周面壁ほど内側に配置されるように肉厚程度の微段差が形成されている。即ち、第2周面壁291は第1周面壁290よりも内側に、第3周面壁292は第2周面壁291よりも内側に、第4周面壁293は第3周面壁292よりも内側に、それぞれ配置されるように極僅かな段差部が形成されている。これにより、本体枠3の強度アップを図ることができると共に、開放側の周面壁290~293を外枠2の側枠板13の内端(内側面)に近接させることができ、より大型の演出表示装置115を採用しつつも、遊技パネル409の幅(遊技者から見て左右方向の幅)、即ち遊技領域20の幅を十分に確保することができる。さらに、開放側においては、第3周面壁292および第4周面壁293が、後方に向けて内側に斜めに傾斜しているので、外枠2に対して本体枠3を開放するに際して本体枠3が外枠2に干渉することなく、スムーズに本体枠3を開放することができる。

【0298】

また、上述した本体枠3には、遊技演出ユニット4が内挿して装着される。より具体的には、遊技領域20を区画形成する前構成部材680およびパネルホルダ540が、第1周面壁290の内壁に沿って隙間なく配置される。また、透明の遊技パネル409は、この前構成部材680とパネルホルダ540とによって挟持される。

【0299】

また、遊技演出ユニット4は、遊技演出ユニット設置凹部30に全てが収容されるようにして本体枠3に内挿される。即ち、遊技演出ユニット4の最前部(遊技パネル409の表面)が本体枠3の最前部(第1周面壁290の最前面)よりも奥まった位置になる。また、開放側後面壁294は開放側の第3周面壁292の後端部から内側(正面視左側)に向けて略直角に成型され、上後面壁295は上側の第4周面壁293の後端部から内側(正面視下側)に向けて略直角に成型され、軸支側後面壁296は軸支側の第3周面壁292の後端部から内側(正面視右側)に向けて略直角に成型されている。従って、遊技演出ユニット4は、外枠2の周面壁290~293によって奥行き方向の全てが閉塞されることとなる。これにより、遊技パネル409の側方から異物を挿入して、遊技パネル409に設けられる各始動口602、604、一般入賞口614および開閉装置500等の入賞部材を操作する等といった不正行為を抑制することが可能となり、セキュリティ性に優れたパチンコ機1を提供することができる。とくに、周面壁290~293には錠係止穴351以外の開口部が形成されていないので、周面壁290~293は、遊技演出ユニット4を側方から覆う被覆部として機能することとなり、遊技演出ユニット4に対する側方からの不正行為を抑止することができる。

【0300】

パネルホルダ540の後方には、所定容積の空間を形成する枠状箱型の裏箱514を有する裏ユニット510が配置されている。裏箱514の後面側には開口部514b(図6

10

20

30

40

50

5 参照) が形成されており、この開口部 5 1 4 b を閉鎖するようにして、演出表示装置 1 1 5 が配置されている。演出表示装置 1 1 5 の後方には、主制御基板 7 1 0 (図 8 4 参照) を収納する主制御基板ボックス 2 5 や周辺制御基板 8 1 0 (図 8 5 参照) を収納する周辺制御基板ボックス 2 4 が装着されている。

【0301】

このようにして、前構成部材 6 8 0、パネルホルダ 5 4 0、遊技パネル 4 0 9、裏ユニット 5 1 0、演出表示装置 1 1 5、主制御基板ボックス 2 5 および周辺制御基板ボックス 2 4 が本体枠 3 に収容される。即ち、前構成部材 6 8 0、パネルホルダ 5 4 0、遊技パネル 4 0 9、裏ユニット 5 1 0、演出表示装置 1 1 5、主制御基板ボックス 2 5 および周辺制御基板ボックス 2 4 が箱状を成す遊技箱体として、本体枠 3 に装着される。

10

【0302】

ここで、外枠 2、本体枠 3 および遊技演出ユニット 4 の互いの位置関係について換言すると、本体枠 3 が外枠 2 に対して閉じられ且つ遊技演出ユニット 4 が本体枠 3 に装着された状態において、軸支側および開放側の遊技パネル 4 0 9 の側部 (長手方向の外側面) は、それぞれ、軸支側および開放側の側枠板 1 2, 1 3 の内端 (内側面) に近接させるように形成されている。また、軸支側および開放側のそれぞれについて、遊技パネル 4 0 9 の側部と側枠板 1 2, 1 3 の内端との間には、薄肉状の第 1 周面壁 2 9 0 が前方から後方に向けて延設されている。さらに、遊技パネル 4 0 9 の上辺部 (短辺方向の外側面) は、上枠板 1 0 の内端 (内側面) に近接させるように形成されており、この遊技パネル 4 0 9 の上辺部と上枠板 1 0 の内端との間にも、薄肉状の第 1 周面壁 2 9 0 が前方から後方に向けて延設されている。これにより、遊技パネル 4 0 9 に形成される遊技領域 2 0 を十分に大きく設計することができる。また、遊技演出ユニット 4 の収容スペースの左限、右限および上限が分かり易いものとなり、遊技演出ユニット 4 の設計の容易化を図ることが可能となる。

20

【0303】

ところで、裏ユニット 5 1 0 によって形成される空間には、発光装飾体 1 7 2 0 が配置されている。発光装飾体 1 7 2 0 は、後述するように電飾部材としての複数の LED 1 7 4 0 を備えており、遊技演出ユニット 4 の正面側に向けて光を投射している。なお、発光装飾体 1 7 2 0 の各 LED 1 7 4 0 は、裏ユニット 5 1 0 の略中央に配置される演出表示装置 1 1 5 の周囲に、遊技領域 2 0 の略全域に亘って散りばめて配置されている。

30

【0304】

また、本実施形態では、遊技パネル 4 0 9 を透明樹脂製にするなど、遊技演出ユニット 4 を構成する主要部品の多くを光透過部材としている。さらに、裏ユニット 5 1 0 によって形成される空間には発光装飾体 1 7 2 0 等の演出装置が配置されている。これにより、発光装飾体 1 7 2 0 によって遊技領域 2 0 が狭小化されることなく、遊技球が流下可能なスペースを十分にとることが可能となる。しかも、本体枠 3 が幅広状態を維持しつつ後方に延設されているので、遊技パネル 4 0 9 の後方には、演出装置を収容する広域の演出空間 5 1 0 G (図 4 8 ~ 図 5 0 に図示される網掛け部) が形成されることとなり、幅広且つ奥行きを有する立体的な臨場感溢れる遊技を行うことが可能となる。とくに、奥行き方向に配置された発光装飾体 1 7 2 0 などの電飾部材により、正面視で遊技演出ユニット 4 の全体がライトアップされるような印象を与えることができ、また、遊技演出ユニット 4 の奥行き (より詳しくは演出空間 5 1 0 G の奥行き) が深いことが強く強調される。なお、この広域の演出空間 5 1 0 G は、遊技パネル 4 0 9 の後方に広く形成されている (とくに案内レール 4 8 2 の後方まで形成されている)。

40

【0305】

また、本体枠 3 は、第 1 周面壁 2 9 0 から第 4 周面壁 2 9 3 にかけて側面には殆ど開口部がなく、周面壁 2 9 0 ~ 2 9 3 で囲繞されるように形成された収容部 (遊技演出ユニット設置凹部 3 0) を有している。また、この本体枠 3 は、一体成型されている。よって、複数の板材をネジ止めた場合等に生じる隙間等がなく、セキュリティ性が高くなる。さらにこの本体枠 3 に、前構成部材 6 8 0、パネルホルダ 5 4 0、遊技パネル 4 0 9、裏

50

ユニット５１０、演出表示装置１１５、主制御基板ボックス２５および周辺制御基板ボックス２４を主たる構成要素とする箱状の遊技演出ユニット４をそっくりそのまま収容できる。これにより、周面壁２９０～２９３によって確保されたスペースのみを考慮して遊技演出ユニット４を設計すれば良く、パチンコ機１を構成する他の構成部品との兼ね合いを考慮する必要がないので、遊技演出ユニット４の設計が容易となる。また、遊技パネル４０９には各始動口６０２、６０４、一般入賞口６１４および開閉装置５００等の入賞部材が設けられているが、遊技パネル４０９の側方から異物を挿入してこれらの入賞部材を操作する等といった不正を抑制することが可能となり、セキュリティ性に優れたパチンコ機１を提供することができる。

【０３０６】

また、本体枠３は、周面壁２９０～２９３のうち側枠板１２、１３と対向する周面壁２９０～２９３（本実施形態では第１周面壁２９０および第２周面壁２９１のうちの側壁）から後方に向けて延設されている。しかも、本体枠３は一体成型されると共に、裏カバー５８が本体枠３の後端面（開放側後面壁２９４、上後面壁２９５、軸支側後面壁２９６）に設けられている。これにより、従来のように、裏カバー開閉用のヒンジと外枠（より詳しくは側枠板）との干渉を気にすることなく、裏カバー５８を設けることができる。従って、周面壁２９０～２９３を側枠板１２、１３の内端により一層近接させることができ、軸支側の周面壁２９０～２９３と開放側の周面壁２９０～２９３との左右方向の幅を広げることができる。

【０３０７】

ここで、賞球タンク５０、タンクレール部材５１、球通路ユニット５２および球払出装５３を流れる遊技球の流れについて、図４８および図５０を参照して説明する。図４８は上述のとおりであり、図５０は、パチンコ機の側面断面図である。

【０３０８】

賞球タンク５０は、開放側後面壁２９４よりも前方であって且つ外枠２の上方に配置される（より詳しくは本体枠３の上辺から後方に向けて延設される周面壁２９０～２９３の上面に載置される）。ところで、賞球タンク５０は、島設備から循環供給される遊技球を受けているため、パチンコ機１のどの位置に配置されるかについては一義的に定まってしまう。即ち、島設備はむやみやたらに改造できるものではないため、いかなるパチンコ機が島に設置されたとしても、島設備から供給される遊技球を受けられるようにしなければならない。しかし、本実施形態の賞球タンク５０は、島設備から供給される遊技球を受ける位置（領域）を含み且つ周面壁２９０～２９３の上面に亘る広い領域に亘って配置される。これにより、賞球タンク５０の浅い皿状に形成されていたとしても多量の遊技球を貯留できるので、本体枠３の上辺から後方に向けて延設される周面壁２９０～２９３を外枠２の上枠板１０に近接して成型することができ、その結果、遊技演出ユニット４を、上下方向（遊技者から見た高さ方向）にも大きくすることができる。よって、左右方向および上下方向のいずれにも遊技領域２０を拡大化できると共に、遊技パネル４０９の後方に設けられる演出空間５１０Ｇについても、左右方向および上下方向のいずれにも拡大化できる。これにより、左右方向および上下方向のいずれにも拡大化された遊技領域２０および演出空間５１０Ｇを形成できるので、立体感および重厚感に溢れる遊技を提供することが可能となる。

【０３０９】

賞球タンク５０に貯留される遊技球は、重力作用によってタンクレール部材５１に流れる。タンクレール部材５１は二条レールとなっており、順序供給装置５１ａによって各レールから交互に遊技球が１球ずつ球通路ユニット５２に送られる。なお、このタンクレール部材５１は、開放側後面壁２９４の後面に沿って配置される。

【０３１０】

球通路ユニット５２は、一条レールとなっており、自重にて流下する遊技球が蛇行して流下するように、幅方向（遊技者から見た左右方向）に蛇行形成されている。これにより、タンクレール部材５１内を流下する遊技球に必要以上の球圧がかからないようになって

10

20

30

40

50

いる。そして、球通路ユニット５２を流れる遊技球は、１球ずつ球払出装置５３に送られる。なお、この球通路ユニット５２は、開放側後面壁２９４の後面に沿って配置される。また、球通路ユニット５２を一条レールとすることによって、正面から見た前後方向および左右方向のいずれについても球通路ユニット５２の厚みを薄くすることができ、球通路ユニット５２のコンパクト化を図ることができる。さらに、球通路ユニット５２を、左右方向に蛇行させることができるので、裏ユニット５１０によって遊技パネル４０９の裏面側全域に形成される広域の演出空間５１０Ｇの領域を確保することができる。

【０３１１】

球払出装置５３は、入賞に応じて所定数の遊技球を皿ユニット３００の貯留部３６１に払い出す装置であり、球切りのための払出モータ１４６５を有している。そして、開放側後面壁２９４の後面に沿うと共に、球通路ユニット５２の下方に配置されている。ただし、球払出装置５３から払い出された遊技球は重力の作用によって貯留部３６１に供給されるため、球払出装置５３は貯留部３６１よりも高い位置に配置される必要がある。本実施形態では、球払出装置５３は、開放側後面壁２９４の後方であって且つ貯留部３６１よりも僅かに高い位置に配置されているだけであり、可能な限り下方に配置されている（少なくとも演出表示装置１１５よりも下方に配置されている）。

【０３１２】

ここで、球払出装置５３と貯留部３６１との間には、遊技球の流路が蛇行するように内部空間に形成された球供給通路５９が形成されている（図１６等参照）。この球供給通路５９における遊技球の最下流側に形成された開口部である球出口１５３６（図２４参照）が、後述する皿ユニット３００の賞球連絡樋４３１（図４６及び図４７参照）、さらには通路用切欠部４７８（図２６参照）に連通する。そして、球払出装置５３から払い出された遊技球は、この球供給通路５９および賞球連絡樋４３１を経て貯留部３６１に払い出される。この球供給通路５９は、開放側後面壁２９４の後方から貯留部３６１までのキョリの分だけ遊技球を貯留できる。即ち、この球供給通路５９は遊技者からは視認できないものの、払い出された遊技球を実質的に貯留できるので、貯留部３６１（視認できる部分）が貯留できる遊技球数よりも多くの遊技球を実際には貯留できることとなる。とくに、本実施形態のパチンコ機１は、従来のような下皿が存在しないものの、従来と同じかもしくはそれ以上の遊技球を貯留部３６１にて貯留することが可能となる。

【０３１３】

一方、球供給通路５９における遊技球の最上流側では、先述の球払出装置５３が接続されるとともに、遊技球が流入可能な開口部であるファール球入口１５３８（図２４参照）が形成されている。このファール球入口１５３８は、遊技演出ユニット４の背面側で連通口４７３に連通する。ここで、発射装置５７により射出されて遊技演出ユニット４に進入した遊技球のうち、遊技領域２０に到達せずに発射案内路２９（外レール４７２と内レール４６２との間隙に形成される遊技球の射出経路）を逆流した打球はファール口４８９に受け入れられ連通口４７３に進入する。そして、連通口４７３に進入した遊技球は、遊技演出ユニット４の背面側からファール球入口１５３８を経由して球供給通路５９に案内され、上述と同様に球供給通路５９および賞球連絡樋４３１を経て貯留部３６１に排出される。なお、球払出装置５３には、球抜きされた遊技球をパチンコ機１の下方から島の内部に排出するための流路である球抜き接続通路４１５も設けられている。

【０３１４】

ところで、本実施形態のパチンコ機１では、上述のとおり、タンクレール部材５１、球通路ユニット５２および球払出装置５３は、いずれも開放側後面壁２９４の後面に沿って配置されている（即ち上述の遊技箱体よりも後方側に配置されることとなる）。これにより、上述の広域の演出空間５１０Ｇよりも後方に配置され且つ演出表示装置１１５の後側に取り付けられる表示装置制御基板ボックス１１９に干渉することもない。従って、広域の演出空間５１０Ｇの確保および演出表示装置１１５の大型化を図りつつ、タンクレール部材５１、球通路ユニット５２および球払出装置５３の配置位置を自由に設計できる。とくに、球通路ユニット５２は、所定の球圧以上の負荷がかからないように折り返して球圧

10

20

30

40

50

を逃がす必要がある。しかし、本実施形態における球通路ユニット52はコンパクト化された一条レールであり、さらに開放側後面壁294の後面に沿って左右方向に蛇行して配置されていることから、配置位置や蛇行方法を自由に設計でき、球圧異常による球詰まりを回避することが可能となる。

【0315】

また、球払出装装置53は、可能な限り下方に配置されているので、パチンコ機1内に存在する遊技球を一定量以上確保することが可能となり、球切れトラブルを抑制することができる。即ち、パチンコ機1内に存在する遊技球を一定量以上確保することができなければ、例えば大量の遊技球が払い出されるときに、パチンコ機1内に存在する遊技球の量よりも払い出される遊技球の量が上回ってしまうことが懸念される。パチンコ機1内に存在する遊技球の量は、賞球タンク50から球払出装装置53までの間に存在する遊技球の量によって決まるため、球払出装装置53を可能な限り下方に配置することによって、球不足によるトラブルを抑制することができる。

10

【0316】

なお、球払出装装置53を下方に配置すると、入賞してから賞球としての遊技球が払い出されるまでの時間が短くなってしまい、賞球としての遊技球が確実に払い出されたことを遊技者が確認できない場合がある。即ち、入賞および賞球払い出しの一連の動作が瞬時に行われてしまうよりも、入賞と賞球払い出しとの間に一定のタイムラグがある方が、入賞の確認および賞球としての遊技球の払い出し確認の両方を行い易い。ところが、本実施形態のパチンコ機1では、球払出装装置53と貯留部361との間に球供給通路59が設けられており、さらに、球通路ユニット52が一条レールであることから、球払出装装置53を下方に配置することによって球切れトラブルを抑制しつつも、入賞と賞球払い出しとの間に一定のタイムラグを設けることが可能となる。

20

【0317】

ところで、従来の遊技機では、本体枠に取り付けられる遊技盤は、平面視で（すなわち、上方から見ると）横幅方向に対して演出表示装置が設けられる中央部のみが大きく後方に突出する山型形状またはピラミッド型形状を有しているのが一般的であった。しかし、本実施形態に係る遊技演出ユニット4は、平面視で（すなわち、上方から見ると）横幅方向に亘って後方に略同じ突出幅を有する方形を有している。そのため、遊技演出ユニット4は、全体として略箱型の外観形状を有しているが、このような特徴的な形状は以下の点に起因するものである。

30

【0318】

すなわち、遊技演出ユニット4では、先述のように演出表示装置115を遊技パネル409の後方（奥行き方向）に配置して、演出表示装置115と遊技パネル409との間に広域の演出空間510Gを形成している。かかる構造によって、遊技演出ユニット4の正面視における略中央部分は、遊技パネル409の後方（奥行き方向）に大きく突出することになる。

【0319】

さらに、遊技演出ユニット4では、正面視で演出表示装置115の周囲において、各々LED基板を有する複数の発光部材としての発光装飾体1720が、遊技パネル409の後方に配設されている。そして、これらの発光装飾体1720の後方（より詳細には、裏箱514の背面側）に、当該発光装飾体1720が有するLEDの点灯・点滅制御を行なう等の各種基板類を設けている。

40

【0320】

このように、遊技演出ユニット4は、正面視における略中央部分に対する外周部分に、複数の発光部材やこれらに関する各種基板類を有している。そのため、この遊技演出ユニット4の略中央部分に対する外周部分も、遊技パネル409の後方（奥行き方向）に大きく突出することになる。かかる構造により、遊技演出ユニット4は正面視におけるほぼ全域が、遊技パネル409の後方（奥行き方向）に大きく突出することになり、全体として略箱型の外観形状を形成する。そして、この略箱型の遊技演出ユニット4を、当該遊技演

50

出ユニット４と略均等な空間形状を有する演出空間５１０Ｇに対して緊密に嵌め込むことができる。

【０３２１】

〔遊技演出ユニットの詳細構成について〕

次に、先述の遊技演出ユニット４の詳細な構成について、図５１～図５５を参照して説明する。図５１は、遊技演出ユニットの正面図である。図５２は、遊技演出ユニットを正面から見た斜視図である。図５３は、遊技演出ユニットを背面から見た斜視図である。図５４は、遊技演出ユニットを構成する主な部材ごとに分解して正面から見た斜視図である。図５５は、図５４の分解図を背面から見た斜視図である。

【０３２２】

図示するように、本実施形態のパチンコ機１における遊技演出ユニット４は、外レール４７２及び内レール４６２を有し、遊技者がハンドルユニット３１８を操作することで遊技媒体としての遊技球（単に「球」とも称す）が打ち込まれる遊技領域２０の外周を区画形成する枠状の前構成部材６８０と、前構成部材６８０の後側で遊技領域２０を閉鎖するように配置される透明板状の遊技パネル４０９と、遊技パネル４０９の外周を覆うと共に遊技パネル４０９を前側から着脱可能に保持し、前構成部材６８０の後側に取付けられる枠状のパネルホルダ５４０と、パネルホルダ５４０の後側に取付けられる裏ユニット５１０と、裏ユニット５１０の後側に配置され、所定の演出画像を表示可能な演出表示手段としての演出表示装置１１５とを備えている。なお、演出表示装置１１５は、従来のパチンコ機に用いられている演出表示装置と比較して、より大型のもの（例えば２１インチ程度

【０３２３】

遊技演出ユニット４における遊技領域２０には、その略中央部分に枠状のセンター役物６２０が配設されており、このセンター役物６２０の枠内を通して前方（遊技者）から演出表示装置１１５に表示される演出画像を視認できるようになっている。このセンター役物６２０の外周左縁には、チャッカー入口１６０１とチャッカー出口１６０２とが上下に並んで形成されており、チャッカー入口１６０１とチャッカー出口１６０２とを結ぶように遊技球が流通可能なチャッカー通路（通過ゲート６１２）が形成されている（図５９参照）。この通過ゲート６１２内には、流通する遊技球を検出するゲートセンサ７６０が備えられており、チャッカー入口１６０１から進入した遊技球がゲートセンサ７６０で検出

【０３２４】

また、センター役物６２０には、チャッカー出口１６０２の下側にワープ入口１６０５が形成されており、このワープ入口１６０５へ進入した遊技球が、ワープ通路１６０６を介して、センター役物６２０の下枠上面に形成されたステージ１６０７上に導かれるようになっている。

【０３２５】

この遊技領域２０には、センター役物６２０の中央下方に、アタッカユニット６００が配設されている。このアタッカユニット６００は、上方に常時開口し遊技球が入賞可能な第１始動口６０２と、第１始動口６０２の下方に設けられ開閉可能な一対の可動片６０６を有する第２始動口６０４と、第２始動口６０４の下方に配置された開閉装置５００とを備えている。第２始動口６０４は、一対の可動片６０６が閉状態であるときは遊技球を受入れることが不可能または受入れ困難となっており、この一対の可動片６０６が開状態であるときは、第１始動口６０２よりも遊技球の受入れが容易となる。

【０３２６】

また、開閉装置５００は、大入賞口５００ａと、この大入賞口５００ａに対応して設けられた大入賞口開閉扉５００ｂとを有している。大入賞口５００ａは、遊技球の受入れが可能な開口部である。大入賞口開閉扉５００ｂは、大入賞口５００ａを、遊技球の受入れが可能な開状態と遊技球の受入れが不可能または困難にする閉状態とに切り換えるための

部材である。なお、大入賞口500aが閉状態であるとき、遊技領域20に向けて打ち込まれた遊技球の受け入れが必ずしも不可能であることに限定されるものではなく困難、好ましくは極めて困難であっても良い。

【0327】

更に、遊技領域20には、図51に示すように、アタッカユニット600の右側に、二つの一般入賞口614を有した入賞口部材670と、特別図柄表示器や普通図柄表示器等を有したLED図柄表示部80とを備えている。このLED図柄表示部80の上面には、左端が低くなったスロープ683が備えられており、LED図柄表示部80上に流下した遊技球が、スロープ683によって、遊技領域20の左右方向中央へ寄せられるようになっている。

10

【0328】

このLED図柄表示部80には、後述する第1特別図柄抽選手段900による抽選結果を表示する第1特別図柄表示器84、第2特別図柄抽選手段910による抽選結果を表示する第2特別図柄表示器86、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留数（保留の状態とされている第1特別図柄抽選手段900による抽選処理の処理数）を表示する第1特別図柄保留表示器88および第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留数（保留の状態とされている第2特別図柄抽選手段910による抽選処理の処理数）を表示する第2特別図柄保留表示器90が設けられている。また、LED図柄表示部80には、普通図柄抽選手段920による抽選結果を表示する普通図柄表示器82と、普通図柄抽選手段920による抽選の保留数を表示する普通図柄保留表示器92とが設けられている。これらの表示器は、後述するRAM713に格納された制御データに基づいて後述の主制御基板710によって順次実行される遊技の進行にかかる複数の処理がそれぞれ機能していることが認識可能とされる主制御機能診断表示器とも言えるものである。

20

【0329】

これらの各表示器82、84、86、88、90、92は、例えばLEDで構成されており、このLEDの点灯態様によって、第1特別図柄抽選手段900による抽選結果、第2特別図柄抽選手段910による抽選結果、普通図柄抽選手段920による抽選結果、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留数、第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留数および普通図柄抽選手段920による抽選の保留数が報知される。

【0330】

なお、「抽選の保留数」とは、本実施形態によれば、当否判定用乱数を取得するものの当該取得した当否判定用乱数が当たりであるか否かの判定（抽選処理）の保留数を意味するが、これに限られず、当否判定用乱数の取得を保留し、当該取得を保留した当否判定用乱数の保留数であっても良い。

30

【0331】

本実施形態では、第1特別図柄抽選手段900による抽選の保留数を、「第1特別図柄の保留数」または「第1特別図柄の始動記憶数」と称することがある。また、第2特別図柄抽選手段910による抽選の保留数を、「第2特別図柄の保留数」または「第2特別図柄の始動記憶数」と称することがある。

【0332】

また、第1特別図柄保留表示器88および第2特別図柄保留表示器90には、抽選の保留数の表示に代えて、抽選結果の表示の保留数であっても良い。即ち、当否判定用乱数を取得し且つ当該取得した当否判定用乱数の当否を判定するものの、当該判定結果を第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86に表示することを保留し、かかる保留数を表示しても良い。

40

【0333】

また、遊技領域20には、LED図柄表示部80とは左右方向反対側に、センター役物620の左側を流下してきた遊技球を、アタッカユニット600の方向へ誘導する誘導部材690が更に備えられている。この誘導部材690の上面には、右端が低くなったスロープ691が形成されており、このスロープ691によって、遊技球がアタッカユニット

50

600の配置された中央側へ誘導されるようになっている。

【0334】

本例のパチンコ機1では、一般入賞口614、第1始動口602、第2始動口604、及び大入賞口500aに遊技球が入賞すると、入賞した入賞口に応じて、所定数の遊技球が払出されるようになっている。例えば、遊技球が一般入賞口614に入賞すると、10個の遊技球が、第1始動口602に入賞すると3個の遊技球が、第2始動口604に入賞すると4個の遊技球が、そして、大入賞口500aに入賞すると13個の遊技球が夫々払出される。

【0335】

また、チャッカー入口1601から進入した遊技球がゲートセンサ760によって検出されると、所定の抽選が行われ、普通図柄表示器82において図柄が変動表示された後に、抽選結果を示唆する図柄が停止表示される。この普通図柄表示器82において「当り」を示唆する図柄が表示されると、第2始動口604を閉状態としている一对の可動片606が所定時間（例えば、0.5秒）開状態となり、その間、第2始動口604へ入賞が可能となる。

【0336】

一方、第1始動口602及び第2始動口604のいずれかに遊技球が入賞すると、当否判定用乱数が取得され、特別図柄の変動開始条件が成立したときに、所定の抽選が行われる。そして、当該抽選に基づく特別図柄の変動表示が開始された後に、この抽選に対応する第1特別図柄表示器84及び第2特別図柄表示器86のいずれかにおいて、抽選結果を示唆する所定の態様で特別図柄が停止表示されるようになっている。この特別図柄表示器84、86において、「大当り」を示唆する態様で特別図柄が停止表示されると、開閉装置500の大入賞口開閉扉500bが、所定のパターンで開閉動作する遊技（例えば、大当り遊技）が発生し、その間に大入賞口500aへ遊技球を入賞させることで、より多くの遊技球を獲得できるようになっている。なお、特別図柄の変動開始条件は、第1特別図柄表示器84及び第2特別図柄表示器86のいずれにおいても特別図柄の変動表示が行われていないとき、且つ、大当たり遊技が行われていないときに成立する。例えば、第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86において特別図柄の変動表示が行われているときは、当該変動表示が終了したときに、大当たり遊技が行われないことを条件に特別図柄の変動開始条件が成立する。

【0337】

本例の遊技演出ユニット4は、表面（前面）に障害釘が植設された遊技パネル409が、透明板状とされ、遊技者から遊技パネル409の後側を視認することができ、図示するように、遊技パネル409の後側に配置された裏ユニット510の各種装飾体等が、遊技パネル409を通して視認することができるようになっている。

【0338】

＜遊技演出ユニットにおける遊技パネルの保持構造＞

遊技演出ユニット4における遊技パネル409の保持構造について、図56～図58を参照して説明する。図56は、遊技演出ユニットにおける前構成部材、遊技パネル、及びパネルホルダを組立てた状態で縦方向に切断して示す断面図である。図57は、遊技演出ユニットを主に構成する前構成部材、遊技パネル、及びパネルホルダ等を分解して正面から見た分解斜視図である。図58は、図57を背面から見た分解斜視図である。

【0339】

本実施形態の遊技演出ユニット4は、上述したように、遊技領域20と対応する大きさの透明な合成樹脂からなる板状の遊技パネル409と、遊技パネル409を前方から着脱可能に保持する合成樹脂からなる枠状のパネルホルダ540と、パネルホルダ540の前側に配置され遊技領域20の外周を区画形成すると共に遊技領域20内に遊技球を案内する案内する外レール472及び内レール462を備えた前構成部材680と、パネルホルダ540の後面側で下端から所定高さまでの所定範囲内に配置される板状のパネル裏板504とを主に備えている。

【0340】

この前構成部材680は、図示するように、その後面側に、後方へ突出する複数の位置決めボス680a及び位置決め突起680bが備えられている。これら位置決めボス680a及び位置決め突起680bは、詳細は後述するが、後側に配置されるパネルホルダ540や基板ホルダ505、及び遊技パネル409と位置決めできるようになっている。

【0341】

遊技演出ユニット4における遊技パネル409は、その外形が遊技領域20よりも若干大きい多角形状とされており、アクリル樹脂、ポリカーボネイト樹脂、ポリアリレート樹脂、メタクリル樹脂等の透明な合成樹脂板により形成されている。なお、遊技パネル409の板厚は、パネルホルダ540によりも薄く、障害釘410（図56参照）を植設しても十分に保持可能な必要最低限の厚さ（8～10mm）とされている。

10

【0342】

この遊技パネル409には、外周近傍に配置され前後方向に貫通する丸孔からなる複数の嵌合孔409aと、左下部の外周近傍に配置され前後方向に貫通し上下方向に延びる長孔409bが夫々備えられている。これら嵌合孔409a及び長孔409bは、遊技領域20よりも外側に配置されており、パネルホルダ540との位置決めを行うものである。また、遊技パネル409には、その上辺の両端と下辺の両端に、前側が窪んだ段状の係合段部409cが夫々備えられている。この係合段部409cは、遊技パネル409の板厚の略半分を切り欠いた形態とされると共に、嵌合孔409a及び長孔409bと同様に、遊技領域20よりも外側に配置されており、遊技パネル409をパネルホルダ540へ係合固定するためのものである。

20

【0343】

また、遊技パネル409には、所定位置に内レール固定孔409dが複数備えられている。この内レール固定孔409dに内レール462の後側から突出する位置決め突起680bを嵌合固定させることで、内レール462を所定の位置に固定することができるようになっている。

【0344】

また、遊技パネル409には、図56に拡大して示すように、障害釘410を植設するための下孔409fが、遊技パネル409を貫通するように穿設されており、この下孔409fの内径は、障害釘410の植設側の外径よりも若干小さい径とされている。この遊技パネル409には、下孔409fが所定の位置に複数穿設されており、各下穴409fに前面側から障害釘410を、図示しない障害釘植設置装を用いて植設することで、多数の障害釘410が、所定のゲージ配列となるようになっている。

30

【0345】

なお、本実施形態に係る障害釘410は、頭部の直径が4～5mm及び全長が25～30mmである。そして、障害釘410の軸部に形成される打ち込み部には、その先端に丸みが形成されるとともに、螺旋状に切り込まれたネジリ部が形成されている。つまり、障害釘410の打ち込み部の先端形状は丸みを帯びているため、小径の下孔409fに対して当該障害釘410を挿入しやすい。さらに、障害釘410の打ち込み部に形成されたネジリ部によって、当該障害釘410を遊技パネル409に埋め込みやすい。なお、遊技パネル409に対して障害釘410が植設される深さ（所謂、打ち込み寸法）は、10mm程度が好適である。

40

【0346】

更に、遊技パネル409には、センター役物620、アタッカユニット600、入賞口部材670、及びLED図柄表示部80等が備えられるように内径が所定形状で前後方向に貫通する開口部409eが形成されていると共に、それらを固定するための固定孔が適宜位置に形成されている。

【0347】

遊技演出ユニット4におけるパネルホルダ540は、遊技パネル409を包含する大きさで外形が略四角形状とされ、従来のパチンコ機の遊技演出ユニットにおける木製合板か

50

らなる部材（例えば、遊技演出ユニットベース等）の厚さと略同じ厚さ（本例では、約20mm）とされた熱可塑性合成樹脂からなるものである。このパネルホルダ540には、遊技パネル409を着脱可能に保持し前面側から後方側に向かって凹んだ保持段部540aと、保持段部540aの内側において略遊技領域20と同等の大きさで前後方向に貫通する貫通口540bとを主に備えている。

【0348】

パネルホルダ540の保持段部540aは、前面からの深さが遊技パネル409の厚さと略同じ深さとされており、保持段部540a内に保持された遊技パネル409の前面がパネルホルダ540の前面と略同一面となるようになっている。また、この保持段部540aは、その前側内周面が、遊技パネル409の外周面に対して所定量のクリアランスCが形成される大きさとされている。このクリアランスCにより、温度変化や経時変化により相対的に遊技パネル409が伸縮しても、その伸縮を吸収できるようになっている（図56参照）。なお、クリアランスC内にゴム等の弾性部材を詰めても良い。

10

【0349】

また、パネルホルダ540には、保持段部540aに保持される遊技パネル409に形成された嵌合孔409a及び長孔409bと対応する位置に配置され、保持段部540aの前面から前方に向かって延び、遊技パネル409の嵌合孔409a及び長孔409bに嵌合及び挿通可能な複数の突出ピン540cを備えている。これらの突出ピン540cを遊技パネル409の嵌合孔409a及び長孔409bに嵌合及び挿通することで、パネルホルダ540と遊技パネル409とを互いに位置決めすることができるようになっている。

20

【0350】

更に、パネルホルダ540には、遊技パネル409の係合段部409cと対応する位置に、係合段部409cと係合する係合爪540d及び係合片540eを供えている。詳述すると、図56及び図57に示すように、係合爪540dは、パネルホルダ540の上側の保持段部540aに配置されており、遊技パネル409における上側の係合段部409cと対応し、保持段部540aの前面から前方に向かって突出し係合段部409cと弾性係合するようになっている。この係合爪540dは、その先端がパネルホルダ540の前面から突出しない大きさとされている。一方、係合片540eは、パネルホルダ540の下側の保持段部540aに配置され、遊技パネル409における下側の係合段部409cと対応し、保持段部540aの前面との間に遊技パネル409の係合段部409cが挿入可能な大きさの所定の隙間を形成した状態で、パネルホルダ540の前面に沿って上側（中心側）に向かって所定量延びる形態とされている。これら係合爪540d及び係合片540eに遊技パネル409の係合段部409cを係合させることで、遊技パネル409がパネルホルダ540に対して着脱可能に保持されるようになっている。

30

【0351】

また、パネルホルダ540には、前構成部材680に備えられた位置決めボス680aを挿通可能な前後方向に貫通するボス挿通孔540fを備えている。このボス挿通孔540fに前構成部材680の位置決めボス680aを挿通することで、パネルホルダ540と前構成部材680とが互いに位置決めされるようになっている。

40

【0352】

このパネルホルダ540には、図56及び図58に示すように、その後面側に、上下方向の中央やや下方より下側と外周縁を残すように前側に所定量窪んだ形態の取付支持部540gが備えられている。この取付支持部540gにより、パネルホルダ540の後面は、下端より所定高さまでの所定範囲より上側で、後面側外周部が後方に突出したような状態で窪んだ形態となると共に、その窪み量（深さ）が、取付支持部540gに取付固定される裏ユニット510における裏箱514のフランジ状の固定部514d（図67等参照）を収容できる深さ（本例では、約2.5mmとされており、1～3mmの間とすることが望ましい）とされている。この取付支持部540gに所定の部材を取付固定することで、その固定部514dがパネルホルダ540よりも後側に突出するのを防止することがで

50

き、パネルホルダ540すなわち遊技演出ユニット4をパチンコ機1の遊技演出ユニット設置凹部30内に確実に設置装着できるようになっている。

【0353】

また、パネルホルダ540の後面側には、下端より所定高さまでの所定範囲内で取付支持部540gが形成された位置より下側に形成され、前側に向かって窪み、パネル裏板504を収容可能な収容凹部540hと、この収容凹部540h内に前後方向に貫通するように配置されパネル裏板504に形成された係止爪504cを係止可能な係止部540iとを更に備えている。この収容凹部540hは、パネル裏板504の係止爪504cを係止部540iに係止させることでパネル裏板504を着脱可能に収容すると共に、収容されたパネル裏板504の後面が、パネルホルダ540の後面と略同一面となるように形成されている。

10

【0354】

更に、パネルホルダ540には、図58に示すように、後面側の取付支持部540g内及び収容凹部540hよりも上側に配置され所定のビスを螺合可能な複数の取付孔540jが所定配列で配置されている。また、パネルホルダ540には、取付孔540jと対応するように配置される複数の位置決め孔540kが備えられている。この位置決め孔540kは、取付孔540jを用いて取付固定される部材に形成された位置決め突起（例えば、裏箱514の固定部514dに形成された位置決め突起514f）が挿入されるものである。なお、本例では、位置決め孔540kは、背面視略矩形状の止り孔とされている。

【0355】

20

なお、取付孔540jに対して、その孔の内径が大径のものと小径のものとを混在させるようにして、取付固定する所定の部材の大きさや重量等に応じて、適宜径の取付孔540jを用いるようにしても良い。

【0356】

更に、パネルホルダ540には、少なくとも下端から所定高さまでの所定範囲では後面側に開口する複数の肉抜き部540lが形成されており、肉抜き部540lによりパネルホルダ540の重量が軽減されるようになっている。ところで、図57に示すように、収容凹部540hの前側、つまり、パネルホルダ540の前面側の下端から所定高さまでの所定範囲内には、これらの肉抜き部540lが形成されていない。つまり、この所定範囲内では、パネルホルダ540の前面が略平らな面となるようになっているので、その前面に配置される前構成部材680の接続通路部477の後面が略平らな面となる。そのため、発射装置57から発射された遊技球が、滑らかに案内されるようになっている。また、このパネルホルダ540は、図示するように、肉抜き部540lが形成されることで、取付孔540j等がボス状に形成されると共に、それらを支持したりパネルホルダ540の強度を維持したりするために、格子状のリブが形成された状態となっている。

30

【0357】

なお、このパネルホルダ540には、障害釘植設装置（図示しない）や、組立治具等の位置決め手段に対応した位置決め部540mが形成されており、障害釘植設装置に遊技パネル409を保持した状態でセットできるようになっている。また、パネルホルダ540の下部には、前構成部材680のアウト口471と連通する開口540nと、前構成部材680のファール口489と連通する連通孔540oとが更に備えられている。

40

【0358】

次に、パネル裏板504は、パネルホルダ540の後面側で下端から所定高さまでの所定範囲内の肉抜き部540lを覆うように配置されると共に、パネルホルダ540の収容凹部540hに後面同士が略同一面となるように収容可能とされ、平面状の後面に所定配列で配置され所定のビスを螺合可能な複数のビス孔504aと、ビス孔504aと対応するように配置される複数の位置決め孔504bと、パネルホルダ540の係止部540iに係止可能な係止爪504cと、前面側から貫通しないように陥没する減量用の凹陷部504dとを備えている。

【0359】

50

なお、このパネル裏板504におけるビス孔504a及び位置決め孔504bは、パネルホルダ540における取付孔540j及び位置決め孔540kと略同じ構成とされている。また、このパネル裏板504もパネルホルダ540と同様に、凹陷部504dにより、ビス孔504a及び位置決め孔504b等が形成された部分がボス状に形成されると共に、それらを支持したりパネル裏板504の強度を維持したりするために、格子状のリブが形成された状態となっている。更に、パネル裏板504には、パネルホルダ540の開口540n、連通孔540o、及びボス挿通孔540fと対応した位置に前後方向に貫通する開口504eが備えられている。

【0360】

このパネル裏板504は、パネルホルダ540の収容凹部540hに収容させると共に、パネル裏板504の係止爪504cをパネルホルダ540の係止部540iに係止させることで、パネルホルダ540と一体となり、その状態では、パネル裏板504の後面が、パネルホルダ540の後面と略同一面となる。このようにパネルホルダ540とパネル裏板504とを一体化することで、パネルホルダ540の後面側には、貫通口540bの外周側で略全周に亘って所定配列で取付孔540j、ビス孔504a等からなる取付孔と、位置決め孔540k及び504bが配置されることとなり、それら取付孔の存在により、所定の部材を任意の位置に取付固定できるようになっている。

【0361】

上述したように、本例における遊技パネル409の保持構造によると、前方からパネルホルダ540の保持段部540a内へ遊技パネル409を嵌合挿入して、係合爪540d及び係合片540eと、係合段部409cとを係合させることで、パネルホルダ540に遊技パネル409を保持させることができると共に、遊技パネル409とパネルホルダ540の前面側が略面一となるようになっている。そのため、従来より用いられている障害釘植設装置を改造等しなくても遊技パネル409をパネルホルダ540に保持した状態で従前の障害釘植設装置にセットすることが可能となり、障害釘の植設にかかるコストが増加するのを抑制することができるようになっている。

【0362】

また、遊技領域20を有した遊技演出ユニット4を、遊技パネル409、パネルホルダ540、及び前構成部材680に分割するようにしているので、パチンコ機1の機種によって障害釘や入賞口等の位置が変化する遊技パネル409を交換パーツとすると共に、パネルホルダ540及び前構成部材680を共通パーツとすることができ、パネルホルダ540や前構成部材680等をリサイクル可能とすることができると共に遊技パネル409のみを交換するだけで種々の機種に対応可能な遊技演出ユニット4を備えたパチンコ機1とすることができるようになっている。

【0363】

更に、パネルホルダ540に予め複数の取付孔540jが所定配列で備えられているので、機種に応じてパネルホルダ540の後面側に取付固定される裏ユニット510や基板ホルダ505等の種々の所定の部材の取付固定位置が異なる位置となっても、各種部材の固定部を取付孔540jの位置と対応させるように設計することで、パネルホルダ540を機種に依存しないパチンコ機1の共通パーツとすることができるようになっている。

【0364】

このように、本実施形態に係る遊技演出ユニット4では、少なくとも遊技パネル409を透明部材により構成するようしており、遊技パネル409を通して後方に配置された電飾等を視認することができる。即ち、遊技領域に電飾等を設ける必要がなく、遊技領域20における実際に遊技球が流下可能な領域を可及的に広くすることができ、遊技球に種々の動きをさせて遊技者の興味が低下するのを防止することができる。また、遊技領域20が形成される遊技パネル409を透明部材により構成するようになっているので、遊技パネル409の後方に配置したものを遊技者に視認させることができる。例えば、遊技パネル409の後方に、遊技領域20全体に広がる大型の演出表示装置115を配置してこれ

まででない大型の演出画像を表示したり、種々の演出用や装飾用の役物を奥行き方向に配置してこれまでに無い奥行感のある遊技演出ユニット4の構成としたりすることができる。これにより、遊技者の関心を引き付けられる訴求力の高いパチンコ機1を提供することが可能となる。

【0365】

＜センター役物＞

センター役物620の詳細な構成について、図59～図61を参考にして説明する。図59は、センター役物の正面図である。図60は、センター役物を正面から見た斜視図である。図61は、センター役物を背面から見た斜視図である。

【0366】

センター役物620は、遊技領域20の幅方向に対して、4分の3以上の幅を占める大きさであり（図51等参照）、遊技パネル409に形成された開口部409eの周縁に略沿った枠状に形成されている。このセンター役物620の枠内を通して、後方に配置された演出表示装置115に表示された演出画像を視認することができるようになっている。

【0367】

このセンター役物620の上縁部には、左右方向中央からやや右よりの位置に、「MAGMA ZONE」、「FREEZE ZONE」の文字が円形状に施された演出用装飾体1608が配置されている。この演出用装飾体1608の上面には、右側が低くなった誘導柵1609が備えられており、演出用装飾体1608の上側に打ち込まれた遊技球が、誘導柵1609に誘導されて、センター役物620の右側外周へと誘導されるようになっている。一方、上縁部における演出用装飾体1608よりも左側の上面は、左側が低くなった誘導柵1610が備えられており、誘導柵1610上へ流下した遊技球が、センター役物620の左側外周へ誘導されるようになっている。

【0368】

センター役物620の演出用装飾体1608は、図51に示すように、その誘導柵1609と遊技領域20における内周上部との間に遊技球の径よりも若干大きい隙間が形成されるように上方へ延びだしている。そして、遊技領域20内へ打ち込まれた遊技球が、遊技領域20の内周に沿って転動しないかぎり、演出用装飾体1608を越えてセンター役物620の右側外周を流下しないようになっている。

【0369】

センター役物620の左縁部には、その外周面に上から、チャッカー入口1601、チャッカー出口1602、及びワープ入口1605が備えられている。チャッカー入口1601とチャッカー出口1602は、通過ゲート612として連通している。そして、この通過ゲート612内に配置されたゲートセンサ760によって、通過ゲート612内を流通する遊技球を検出することができるようになっている。

【0370】

また、センター役物620の右縁部には、その外周が遊技領域20の内周右部との間で遊技球の径よりも若干大きい隙間が形成された状態となる右縁誘導路1611を備えており、演出用装飾体1608を越えて誘導柵1609に誘導された遊技球が、右縁誘導路1611を流通して、LED図柄表示部80のスロープ683上へ供給されるようになっている。なお、この右縁誘導路1611には、誘導路内へ向かって突出する凸条1612が複数形成されており、この凸条1612に右縁誘導路1611内を流通する遊技球が当接することで遊技球の流通速度が減衰し、遊技球の流下速度が速くなるのを抑制することができるようになっている。これにより、右縁誘導路1611から放出された遊技球によって、右縁誘導路1611の下方に配置されたLED図柄表示部80等が破損するのを防止することができるようになっている。

【0371】

センター役物620の下縁部には、その枠内の上面に、左右方向へ遊技球が転動可能なステージ1607が形成されている。このステージ1607は、左右方向中央が低くなった形態とされており、その転動面の形状が異なり前後方向に配置された第1ステージ16

10

20

30

40

50

07aと第2ステージ1607bとから構成されている。このステージ1607の左右方向中央の下方に、第1始動口602、第2始動口604、及び大入賞口500aが配置されている。このステージ1607へは、ワープ入口1605に進入した遊技球が供給されるようになっており、遊技領域20内でセンター役物620の左側を流下する遊技球が、ワープ入口1605に進入すると、ステージ1607上へと供給され、ステージ1607上を左右方向に転動した後に、第1始動口602や第2始動口604へ遊技球が高い確率で入賞するように放出することができるようになっている。

【0372】

本例のセンター役物620は、遊技パネル409における開口部409eの前側周縁部と当接するフランジ状部620aと、フランジ状部620aとは略直角方向に延び遊技パネル409の開口部409e内へ挿入される挿入部620bとを備えている。このフランジ状部620aと挿入部620bとによって、遊技パネル409における開口部409eの内周面（切断面）が遊技者から隠蔽されるようになっている。なお、挿入部620bは、その一部分が裏ユニット510の内部で、演出表示装置115の前面付近まで延びだした形態とされている。また、詳細は後述するが、センター役物620の挿入部620bは、その一部が裏ユニット510に配置された発光装飾体1720の壁状側面と連続するような形状に形成されている。

10

【0373】

このセンター役物620は、上縁部の演出用装飾体1608から右縁部の下端にかけて、白色の不透明部材と白色の透光性部材とを組合わせた部材により構成すると共に、演出用装飾体1608の左側に配置された誘導柵1610から、左縁部及び下縁部（ステージ1607を含む）が、無色の透明部材により構成されている。そして、センター役物620の外表面が、氷や氷山を模した形状に造形されている。

20

【0374】

＜アタッカユニット及び入賞口部材＞

アタッカユニット600及び入賞口部材670の構成について、図62を参考に説明する。図62（A）はアタッカユニットを前斜め上方から見た斜視図であり、（B）はアタッカユニットを後斜め上方から見た斜視図である。

【0375】

このアタッカユニット600は、前方から遊技パネル409の開口部409eに挿入されて、遊技パネル409の後側から後方へ突出するケーシング600aと、ケーシング600aの前面から遊技パネル409の面に沿って延び開口部409eの前側周縁部と当接するフランジ部600bとを備えている。このケーシング600aには、第2始動口604を開閉する一对の可動片606を開閉駆動するための普通電動役物ソレノイド774と、開閉装置500の大入賞口500aを開閉する大入賞口開閉扉500bを開閉駆動するための開閉装置開閉ソレノイド778とが備えられており、普通電動役物ソレノイド774及び開閉装置開閉ソレノイド778は、夫々図示しないリンク機構によって一对の可動片606及び大入賞口開閉扉500bを開閉駆動することができるようになっている。

30

【0376】

また、ケーシング600aには、第2始動口604に入賞した遊技球を検出する第2始動口センサ782と、大入賞口500aに入賞した遊技球を検出する開閉装置カウントセンサ776とが備えられている。なお、図示は省略するが、これら第2始動口センサ782及び開閉装置カウントセンサ776によって検出された遊技球は、ケーシング600aの下面に形成された異なる排出口から夫々下方へ排出されるようになっている。

40

【0377】

アタッカユニット600におけるフランジ部600bの前面には、図示するように、第1始動口602、第2始動口604、及び一般入賞口614が、前方へ突出するように備えられている。また、第1始動口602、及び一般入賞口614からは、フランジ部600bと一体成形された誘導樋1641が後方へ延びだしている。このフランジ部600bには、貫通する複数の取付孔1642が形成されており、これら取付孔1642を介して

50

所定のビスを遊技パネル４０９の前面にねじ込むことで、アタッカユニット６００を遊技パネル４０９に取付固定することができるようになっている。

【０３７８】

なお、図中符号１６４３は、遊技パネル４０９に対してアタッカユニット６００の固定位置を位置決めするための突起であり、この突起１６４３と対応する遊技パネル４０９の位置に、突起１６４３が挿入される位置決め孔が穿設されている（図示は省略）。

【０３７９】

一方、入賞口部材６７０は、上下方向に並んだ二つの一般入賞口６１４を有した本体部１６７１と、本体部１６７１の後方から遊技パネル４０９の前面に沿うように延びるフランジ部１６７２と、本体部１６７１の各一般入賞口６１４から後方へ向かって延びる誘導樋１６７３とを備えている。入賞口部材６７０のフランジ部１６７２には、貫通する取付孔１６７４が形成されており、この取付孔１６７４を介して所定のビスを遊技パネル４０９の前面にねじ込むことで、入賞口部材６７０を遊技パネル４０９へ固定することができるようになっている。

10

【０３８０】

なお、上述したアタッカユニット６００及び入賞口部材６７０の各誘導樋１６４１、１６７３は、遊技パネル４０９の開口部４０９eを貫通して遊技パネル４０９の後面から後方へ延びだした長さとなっており、各誘導樋１６４１、１６７３が、後述する裏ユニット５１０に備えられた球誘導ユニット１７６０と連通し、各誘導樋１６４１、１６７３を介して誘導された遊技球が、球誘導ユニット１７６０内の各センサによって検出された後に、下方へ排出されるようになっている。

20

【０３８１】

また、本例では、アタッカユニット６００及び入賞口部材６７０は、白色の不透光性部材により形成されており、上述したセンター役物６２０と同様に、氷山等の氷や雪をイメージした外形及び色とされている。

【０３８２】

<基板ホルダ>

基板ホルダ５０５の構成について、図５４および図５５を参考に説明する。遊技演出ユニット４における基板ホルダ５０５は、パネル裏板５０４の後面側に配置されると共に前側及び上側が開放された箱状をなすとともに、遊技球排出口５０５a及び底板５０５bを備えている。遊技球排出口５０５aは、遊技球が通過可能な大きさの遊技媒体排出口である。底板５０５bは、その上面が遊技球排出口５０５aに向かって低くなるように傾斜した板状部である。この基板ホルダ５０５は、遊技領域２０内に打ち込まれた遊技球を収集して、遊技球排出口５０５aから下方へ排出することができるようになっている。また、基板ホルダ５０５は、その背面側に主制御基板７１０を有した主制御基板ボックス２５等を支持する。

30

【０３８３】

また、基板ホルダ５０５には、その前面側の所定位置に、前構成部材６８０の位置決めボス６８０aと嵌合する筒状の固定ボス５０５eを備えている。そして、この固定ボス５０５eを、前構成部材６８０との間にパネルホルダ５４０を挟んだ状態で、前構成部材６８０の位置決めボス６８０aに嵌合させる。それと共に、基板ホルダ５０５の後方から固定ボス５０５eを貫通する貫通孔５０５fを通して、所定のビスを前構成部材６８０の位置決めボス６８０aにねじ込むことで、前構成部材６８０、パネルホルダ５４０及び基板ホルダ５０５を一体に固定できるようになっている。

40

【０３８４】

更に、この基板ホルダ５０５には、その前面下部に、前構成部材６８０の連通口４７３と連通する開口受部５０５gを備えている。この開口受部５０５gは、遊技球排出口５０５aとは異なる位置で基板ホルダ５０５の下側に遊技球を誘導できるようになっている。そして、基板ホルダ５０５内部に受けられた「死球」と、遊技球を遊技領域２０内へ打ち込む際に打ち損じた遊技球と、を区別できるようになっている。

50

【0385】

かかる構造により、遊技演出ユニット4を構成する主要部材（前構成部材680、遊技パネル409、パネルホルダ540、パネル裏板504及び基板ホルダ505など）を容易且つ一体に組み付けることができる。特に、透明樹脂製の遊技パネル409を好適に保持して、この遊技パネル409の前後にセンター役物620、裏ユニット510及び演出表示装置115などを配置することで、従来にない奥行きのある遊技演出ユニット4を実現することができる。

【0386】

<裏ユニット>

裏ユニット510の詳細な構成について、図63～図71を参照して説明する。図63は、裏ユニットの正面図である。図64は、裏ユニットを前方斜め上から見た斜視図である。図65は、裏ユニットを後方斜め上から見た斜視図である。図66は、裏ユニットを各部材ごとに分解して前方斜め上から見た分解斜視図である。図67は、裏ユニットを各部材ごとに分解して後方斜め上から見た分解斜視図である。図68は、(A)が裏ユニットにおける左上発光装飾体を各部材ごとに分解して前方斜め上から示す分解斜視図であり、(B)が(A)における拡散レンズ部材を後方斜め上から見た斜視図である。図69は、裏ユニットにおける左下発光装飾体を各部材ごとに分解して前方斜め上から見た分解斜視図である。図70は、(A)が裏ユニットにおける右上発光装飾体を各部材ごとに分解して前方斜め上から見た分解斜視図であり、(B)が裏ユニットにおける右下発光装飾体を各部材ごとに分解して前方斜め上から見た分解斜視図である。図71は、裏ユニットにおける右下隅発光装飾体を各部材ごとに分解して前方斜め上から見た分解斜視図である。

【0387】

また、図72は、右中可動発光装飾体を前方斜め上から見た斜視図である。図73は、(A)が右中可動発光装飾体における一对の第一表面形成部材が開いた状態を示す左側面図であり、(B)が一对の第一表面形成部材が閉じた状態を示す左側面図である。図74は、左上可動発光装飾体を前方斜め上から見た斜視図である。図75は、左上可動発光装飾体における移動機構を分解して示す分解斜視図である。図76は、左上可動発光装飾体における移動体アッシーを分解して示す分解斜視図である。図77は、左下可動発光装飾体を前方斜め上から見た斜視図である。図78は、左下可動発光装飾体における移動機構を分解して示す分解斜視図である。図79は、左下可動発光装飾体における移動体アッシーを分解して示す分解斜視図である。図80は、左中上発光装飾体の正面図である。図81は、左中上発光装飾体を分解して示す分解斜視図である。図82は、左中下発光装飾体を分解して示す分解斜視図である。図83は、図51のA-A断面図である。

【0388】

本実施形態のパチンコ機1の遊技演出ユニット4における裏ユニット510は、パネルホルダ540の後側に取付けられ前側が開放された所定深さ（奥行）の箱状で後壁514aに貫通する開口部514bを有した裏箱514と、裏箱514内で後壁514aの開口部514bの外周に配置される複数の発光装飾体1720とを備えている。

【0389】

裏ユニット510における裏箱514は、正面視外形が矩形状とされ前後方向に所定幅で延びる角筒状の外筒部514cと、外筒部514cの前端から外方へ延びるフランジ状の複数の固定部514dと、外筒部514cの後端開口を閉鎖する後壁514aと、後壁514aを貫通する矩形状の開口部514bとを備えている。固定部514dには、前後方向に貫通する固定孔514eと、前方へ突出する位置決め突起514fとが形成されている。この固定部514dをパネルホルダ540の後面側に当接させた上で、固定孔514eを介して所定のビスを、パネルホルダ540やパネル裏板504の取付孔540j、504aにねじ込むことで、裏箱514つまり裏ユニット510をパネルホルダ540の後側に取付固定することができるようになっている。また、位置決め突起514fは、パネルホルダ540やパネル裏板504の後面側に形成された位置決め孔540k、504bと嵌合することで、パネルホルダ540と裏ユニット510との相対位置を位置決めて

きるようになっている。なお、図示するように、固定部 5 1 4 d には、位置決め突起 5 1 4 f が形成されていないものもある。

【0390】

裏箱 5 1 4 の後壁 5 1 4 a には、その前面側に、発光装飾体 1 7 2 0 等を取付固定するための取付孔や、先端に取付孔が穿設されたボス等が適宜位置に形成されている。また、後壁 5 1 4 a の後面側には、パネル中継端子板 7 5 0 (図 5 5 及び図 8 4 参照)を取付固定するためのパネル中継端子板固定部 5 1 4 g と、パネル中継端子板 7 5 0 と接続される第 1 装飾制御基板 7 4 6 (図 8 5 参照)を有した第 1 装飾制御基板ボックス 1 7 1 3 を取付固定するための第 1 装飾制御基板ボックス固定部 5 1 4 h と、第 1 装飾制御基板ボックス 1 7 1 3 の第 1 装飾制御基板 7 4 6 と接続される第 2 装飾制御基板 7 4 8 (図 8 5 参照)を有した第 2 装飾制御基板ボックス 1 7 1 5 を取付固定するための第 2 装飾制御基板ボックス固定部 5 1 4 i と、を備えている。

10

【0391】

なお、パネル中継端子板 7 5 0 は、主制御基板ボックス 2 5 の主制御基板 7 1 0 等と遊技演出ユニット 4 とを接続するための中継基板である。また、第 1 装飾制御基板 7 4 6 は、発光装飾体 1 7 2 0 が有する下部右基板 1 7 4 6、右部下基板 1 7 4 0、左中基板 1 7 2 5 c、左下基板 1 7 3 0 h および下部左基板 1 7 4 2 を制御するための制御基板である。また、第 2 装飾制御基板 7 4 8 は、発光装飾体 1 7 2 0 が有する左中基板 1 7 4 8、上部右奥基板 1 7 4 4、上部右前基板 1 7 4 3、左上基板 1 7 2 6 h および上部左基板 1 7 4 1 を制御するための制御基板である。すなわち、第 1 装飾制御基板 7 4 6 及び第 2 装飾制御基板 7 4 8 は互いに協働して、発光装飾体 1 7 2 0 の駆動制御を行なうものである。

20

【0392】

また、裏箱 5 1 4 には、後壁 5 1 4 a の後面側における開口部 5 1 4 b の左右両側に、演出表示装置 1 1 5 を着脱可能に取付固定するための液晶固定部 5 1 4 j が備えられている。左右一方(背面視右側)の液晶固定部 5 1 4 j には、上下方向にスライド可能なスライド片 1 7 1 6 が備えられており、このスライド片 1 7 1 6 を上方にスライドさせた状態で、他方(背面視左側)の液晶固定部 5 1 4 j に演出表示装置 1 1 5 の固定片 1 1 5 a (図 5 4 及び図 5 5 参照)を挿入させた上、反対側の固定片(図示せず)を対応する液晶固定部 5 1 4 j に挿入し、スライド片 1 7 1 6 を下方へスライドさせることで、演出表示装置 1 1 5 を裏箱 5 1 4 の後側に取付固定することができるようになっている。

30

【0393】

この裏箱 5 1 4 は、後壁 5 1 4 a の後面側に演出表示装置 1 1 5 を取付固定することで、後壁 5 1 4 a の開口部 5 1 4 b が演出表示装置 1 1 5 によって閉鎖された状態となる。そして、裏箱 5 1 4 に演出表示装置 1 1 5 を取付固定することで、裏箱 5 1 4 が筒状の外筒部 5 1 4 c と後壁 5 1 4 a 及び演出表示装置 1 1 5 とによって、前方が開放された箱状となる。この裏箱 5 1 4 により、前方側を除いて略密閉された所定容積の空間を遊技パネル 4 0 9 の後側に形成することができるようになっている。本例では、この空間内に種々の演出が可能な発光装飾体 1 7 2 0 が配置されている。なお、この空間内に遊技球を流通させても良い。また、本例の裏箱 5 1 4 は、図示するように、後壁 5 1 4 a が一面の平面に形成されておらず、裏箱 5 1 4 の前面から後壁 5 1 4 a までの距離(深さ)が、50 mm~100 mm の範囲内とされている。

40

【0394】

つまり、裏箱 5 1 4 には略中央に開口部 5 1 4 b が形成されており、この開口部 5 1 4 b に演出表示装置 1 1 5 が臨むようにして配置される。また、この裏ユニット 5 1 0 は、後述の演出空間 5 1 0 G を形成するようにして、遊技パネル 4 0 9 の背面側に取付けられている。演出表示装置 1 1 5 は、液晶表示面が遊技パネル 4 0 9 と略平行となるように配置されており、これによって、遊技演出ユニット 4 の正面側からは、センター役物 6 2 0 の開口部を介して演出表示装置 1 1 5 の液晶表示面が視認可能となる。なお、センター役物 6 2 0 の開口部には、遊技領域 2 0 との間を遮蔽する透明の遮蔽板が設けられており、この遮蔽板の後方も上述の演出空間 5 1 0 G に含まれる。

50

【0395】

裏ユニット510における発光装飾体1720は、裏箱514内の左上中央よりに配置される左上発光装飾体1721と、左上発光装飾体1721の右側に隣接して配置される右上発光装飾体1722と、裏箱514内の左下中央よりに配置される左下発光装飾体1723と、左下発光装飾体1723の右側に隣接して配置される右下発光装飾体1724とを備えている。また、裏箱514内の右側で上下方向略中央には、遊技状態に応じて可動可能な右中可動発光装飾体1725が配置されている。

【0396】

更に、発光装飾体1720は、裏箱514内の左端に上部で左上発光装飾体1721の左側に隣接して配置され、遊技状態に応じて可動可能な左上可動発光装飾体1726と、
10 左上可動発光装飾体1726の下側に隣接して配置される左中上発光装飾体1727と、
左中上発光装飾体1727の下側に隣接し裏ユニット510の上下方向略中央に配置される左中発光装飾体1728と、左中発光装飾体1728の下側に隣接して配置される左中下発光装飾体1729と、左中下発光装飾体1729の下側に隣接すると共に左下発光装飾体1723の左側に隣接して配置され、遊技状態に応じて可動可能な左下可動発光装飾体1730と、これら左上可動発光装飾体1726、左中上発光装飾体1727、左中発光装飾体1728、左中下発光装飾体1729、及び左下可動発光装飾体1730は、図示するように、裏箱514内の左端に、上下方向に並んで配置されている。

【0397】

裏箱514内の左側に、上下方向に列設された発光装飾体1720は、左上可動発光装飾体1726の前面に「E」の文字が、左中上発光装飾体1727の前面に「AG」の文字が、左中下発光装飾体1729の前面に「CE」の文字が、そして、左下可動発光装飾体1730の前面に「I」の文字が夫々形成されており、これらによって、パチンコ機1
20 の機種を特徴付ける「ICE AGE」のロゴが現されるようになっている。

【0398】

なお、右中可動発光装飾体1725は、詳細は後述するが、一对の第一表面形成部材1725aが開くと第二表面形成部材1725bが突出するように現れ、一对の第一表面形成部材1725aが閉じると第二表面形成部材1725bが引っ込んで隠れるような動きをすることができるようになっている。

【0399】

また、左上可動発光装飾体1726と左下可動発光装飾体1730は、夫々左右方向に移動可能とされており、最も右側へ移動した状態で、左上発光装飾体1721と左下発光装飾体1723の左半分を略覆うことができるように形成されている。

【0400】

また、発光装飾体1720は、裏箱514内の右下隅に配置され、右下発光装飾体1724の右側に隣接して配置される右下隅発光装飾体1731を更に備えている。なお、図66及び図67中、符号1732は、裏箱514の左上隅前面に配置される左上隅装飾部材であり、符号1733は、裏箱514の左下隅前面に配置される左下隅装飾部材である。
。

【0401】

発光装飾体1720における左上発光装飾体1721は、図68に示すように、配置角度が異なる平面を複数組合わせた形態の表面形状とされた第1表面形成部材1721aと、第1表面形成部材1721aに隣接して配置され湾曲凸条を複数組合わせた形態の表面形状とされた第2表面形成部材1721bと、第1表面形成部材1721a及び第2表面形成部材1721bの後側に配置された拡散レンズ部材1721cと、拡散レンズ部材1721cの後側に配置され複数のLED1740が表面に実装された上部左基板1741及び上部右奥基板1744の一部とから構成されている。

【0402】

左上発光装飾体1721の第1表面形成部材1721aは、青色の透明部材が用いられていると共に、表面形状が角張った多面状に形成されている。つまり、表面に比較的大き
50

な多面状のプリズムが複数形成されており、これにより、前方側からの光やLED1740からの光が緩やかに乱反射して、波立った海面（水面）を表現しているものである。また、第2表面形成部材1721bは、赤色の透明部材が用いられていると共に、表面形状が湾曲した凸条が曲線的に複数列設されており、流れ出る溶岩（マグマ）を表現しているものである。

【0403】

また、左上発光装飾体1721の拡散レンズ部材1721cは、無色透明な部材が用いられていると共に、前面側に断面が円弧状で曲線状に上下方向に延びる複数の第1凸条1721dと、後面側に第1凸条1721dの配置間隔よりも狭い間隔で配置され断面が円弧状で波状に左右方向に延びる複数の第2凸条1721eとを備えている（図68（B）参照）。この第1凸条1721dによって、拡散レンズ部材1721cの前面側は、第2表面形成部材1721bと同様に流れを表現している。また、第2凸条1721eによって、海中の波を表現している。また、この拡散レンズ部材1721cは、表面形状による見た目の他に、第1凸条1721dと第2凸条1721eのレンズ作用によって、後側に配置されたLED1740からの光をより広く拡散させることができると共に、拡散レンズ部材1721cの厚さを薄くすることができるようになっている。

10

【0404】

この左上発光装飾体1721は、拡散レンズ部材1721cが、第1表面形成部材1721aよりも左側に延びだした形態とされており、この延びだした部分が、第1表面形成部材1721aを介さずに直接前側へ露出することができるようになっている。なお、この拡散レンズ部材1721cの左側へ延びだした部分は、左上可動発光装飾体1726が右端側へ移動した状態で、左上可動発光装飾体1726によって前側への露出が被覆されるようになっている。（図63参照）、左上可動発光装飾体1726が左端側へ移動した状態で、前側へ露出するようになっている。

20

【0405】

なお、上部左基板1741及び上部右奥基板1744に備えられたLED1740のうち、少なくとも拡散レンズ部材1721cが前側へ露出する部分の後側に配置されたLED1740は、少なくとも白色光及び赤色（オレンジ色を含む）光を発光可能とされている。

【0406】

発光装飾体1720における左下発光装飾体1723は、図69に示すように、配置角度が異なる平面を複数組合わせた形態の表面形状とされた第1表面形成部材1723aと、第1表面形成部材1723aに隣接して配置され湾曲凸条を複数組合わせた形態の表面形状とされた第2表面形成部材1723bと、第1表面形成部材1723a及び第2表面形成部材1723bの後側に配置された拡散レンズ部材1723cと、拡散レンズ部材1723cの後側に配置され複数のLED1740が表面に実装された下部左基板1742及び下部中基板1745の一部とから構成されている。

30

【0407】

この左下発光装飾体1723もまた、左上発光装飾体1721と同様に、第1表面形成部材1723aが、青色の透明部材が用いられ、表面に形成された比較的大きな多面状の複数のプリズムにより波立った海面を表現していると共に、第2表面形成部材1723bが、赤色の透明部材が用いられ、流れ出る溶岩（マグマ）を表現しているものである。また、拡散レンズ部材1723cも、左上発光装飾体1721の拡散レンズ部材1721cと同様の構成とされ、無色透明な部材に対して、前面側に複数の第1凸条1723dが、後面側に複数の第2凸条（図示せず）が夫々形成されており、下部左基板1742等のLED1740からの光を広く拡散させることができるようになっている。

40

【0408】

この左下発光装飾体1723は、拡散レンズ部材1723cが、第1表面形成部材1723aよりも左側に延びだした形態とされており、この延びだした部分が、第1表面形成部材1723aを介さずに直接前側へ露出することができるようになっている。なお、こ

50

の拡散レンズ部材 1723c の左側へ延びだした部分は、左下可動発光装飾体 1730 が右端側へ移動した状態で、左下可動発光装飾体 1730 によって前側への露出が被覆され（図 63 参照）、左下可動発光装飾体 1730 が左端側へ移動した状態で、前側へ露出するようになっている。

【0409】

なお、下部左基板 1742 及び下部中基板 1745 に備えられた LED 1740 のうち、少なくとも拡散レンズ部材 1723c が前側へ露出する部分の後側に配置された LED 1740 は、少なくとも白色光及び赤色光を発光可能とされている。

【0410】

発光装飾体 1720 における右上発光装飾体 1722 は、図 70 (A) に示すように、表面に複数の LED 1740 が実装された円形状の上部右前基板 1743 と、前面側に上部右前基板 1743 を取付固定する円形状の基板固定部 1722a を有し、前面が略平坦面とされた表面形成部材 1722b と、表面形成部材 1722b の後側で前側から視認可能な位置に配置された装飾補助部材 1722c と、表面形成部材 1722b 及び装飾補助部材 1722c の後側に配置され複数の LED 1740 が表面に実装された上部右奥基板 1744 及び上部左基板 1741 の一部とから構成されている。

10

【0411】

この右上発光装飾体 1722 における表面形成部材 1722b は、白色の透光性部材が用いられている。また、右上発光装飾体 1722 の装飾補助部材 1722c は、白色の不透光性部材が用いられており、正面視の外形形状が地割れをイメージした形状（図 63 参照）とされていると共に、前後方向に貫通し内形が外形と略沿った形状とされた貫通部 1722d を備えている。なお、この貫通部 1722d は装飾補助部材 1722c の下端において下方へ抜けた（開放された）形態となっている。

20

【0412】

なお、図示するように、表面形成部材 1722b 及び装飾補助部材 1722c と、上部右奥基板 1744 との間には、左中可動発光装飾体 1725 を裏箱 514 へ支持するための逆 L 字状の支持ベース 1735 の一部が配置されており、この支持ベース 1735 の前面に形成された取付ボス 1735a に装飾補助部材 1722c が取付固定されるようになっている。この支持ベース 1735 は、無色透明な部材により構成されており、上部右奥基板 1744 等の LED 1740 からの光を表面形成部材 1722b 側へ透過して良好な状態で発光装飾できるようになっている。

30

【0413】

この右上発光装飾体 1722 は、上述したセンター役物 620 の演出用装飾体 1608 及び誘導柵 1609 を含むセンター役物 620 の上縁部右側の後方に配置されるものであり、センター役物 620 の演出用装飾体 1608 と対応する後側の位置に、表面形成部材 1722b の前面に固定された上部右前基板 1743 が位置するようになっている。そして、センター役物 620 の上縁部右側の装飾部と、右上発光装飾体 1722 とが協働して、氷山や白濁した氷等を表現した装飾となっている。

【0414】

なお、装飾補助部材 1722c の貫通部 1722d と対応するように上部右奥基板 1744 の表面に実装された LED 1740 は、表面形成部材 1722b の色と同じ白色光の他に、白色光とは全く異なる赤色光（オレンジ色を含む）も発光可能とされている。そして、LED 1740 を赤色に発光させた場合、センター役物 620 の上縁部右側に、貫通部 1722d の内形と同形状の地割れ状に赤く光った発光演出を投影することができるようになっている。

40

【0415】

また、右上発光装飾体 1722 の表面形成部材 1722b には、前後方向の延びる壁状側面 1722e を有しており（図 67 等参照）、この壁状側面 1722e は、裏箱 514 の深さと略同じ長さとなされ、裏箱 514 の後壁 514a 付近まで延びだしている。

【0416】

50

発光装飾体 1720 における右下発光装飾体 1724 は、図 70 (B) に示すように、前面側に遊技演出ユニット 4 面と略沿った段状の平面が形成され、側面側に前後方向に延び細長い平面が側面方向（前後方向とは直交する方向）に複数列設されたような多面形状に形成された形態の表面形状の表面形成部材 1724 a と、表面形成部材 1724 a の後側に配置された装飾補助部材 1724 b と、表面形成部材 1724 a 及び装飾補助部材 1724 b の後側に配置され複数の LED 1740 が表面に実装された下部中基板 1745 及び下部右基板 1746 とから構成されている。

【0417】

この右下発光装飾体 1724 の表面形成部材 1724 a は、白色の透光性部材が用いられていると共に、前面側表面にシボ加工が施されている。また、装飾補助部材 1724 b は、右上発光装飾体 1722 の装飾補助部材 1722 c と同様に、白色の不透光性部材が用いられており、正面視の外形形状が地割れをイメージした形状とされていると共に、前後方向に貫通し内形が外形と略沿った形状とされた貫通部 1724 c を備えている。

10

【0418】

この右下発光装飾体 1724 では、装飾補助部材 1724 b の後側に配置された下部右基板 1746 において、装飾補助部材 1724 b の貫通部 1724 c と対応する位置に配置された LED 1740 は、表面形成部材 1724 a の色と同じ白色光の他に、白色光とは全く異なる赤色光（オレンジ色を含む）も発光可能とされている。そして、LED 1740 を赤色に発光させた場合、表面形成部材 1724 a に、貫通部 1724 c の内形と同形状の地割れ状に赤く光った発光演出を投影することができるようになっている。

20

【0419】

なお、この右下発光装飾体 1724 は、図 51 等に示すように、アタッカユニット 600 及び入賞口部材 670 の後側に配置されており、表面形成部材 1724 a には、アタッカユニット 600 の後端を挿通可能な切欠き部 1724 d と、入賞口部材 670 の誘導樋 1673 を挿通可能な挿通部 1724 e とが形成されている。

【0420】

また、図 70 (B) に示すように、右下発光装飾体 1724 の表面形成部材 1724 a と、下部中基板 1745 及び下部右基板 1746 との間には、球誘導ユニット 1760 が配置されている。この球誘導ユニット 1760 は、右下発光装飾体 1724 の表面形成部材 1724 a に形成された切欠き部 1724 d 及び挿通部 1724 e を通して表面形成部材 1724 a の後側へ突出したアタッカユニット 600 や入賞口部材 670 の各誘導樋 1641, 1673 により誘導された遊技球を受取った上で、何れの入賞口から入賞したかをセンサにより検出して下方へ排出するものである。なお、この球誘導ユニット 1760 は、薄い白色透明部材により構成されており、下部中基板 1745 や下部右基板 1746 等の LED 1740 から放射される光を表面形成部材 1724 a 側へ十分に透過させることができると共に、LED 1740 からの光を拡散させることができるようになっている。

30

【0421】

なお、本例では、右下発光装飾体 1724 の表面形成部材 1724 a が白色の透光性部材とされており、また、アタッカユニット 600 及び入賞口部材 670 が白色不透光性部材で、球誘導ユニット 1760 が白色透明部材で、夫々形成されている。そのため、表面形成部材 1724 a によって、アタッカユニット 600 と入賞口部材 670 との遊技パネル 409 よりも後側へ突出した部分及び球誘導ユニット 1760 を、遊技者側から見え難くすることができるようになっている。詳述すると、表面形成部材 1724 a の色（ここでは、白色）に対して、アタッカユニット 600、入賞口部材 670、及び球誘導ユニット 1760 の色が略同色とされているので、表面形成部材 1724 a の色に対してアタッカユニット 600 や球誘導ユニット 1760 等の色が溶け込んでしまう。これにより、表面形成部材 1724 a の後側に配置された球誘導ユニット 1760 等を、前側から見え難くすることができるようになっている。

40

【0422】

50

また、右下発光装飾体 1724 の表面形成部材 1724a には、前後方向に延びる壁状側面 1724f を有しており、この壁状側面 1724f は、裏箱 514 の深さと略同じ長さとなされ、裏箱 514 の後壁 514a 付近まで延びだしている。

【0423】

発光装飾体 1720 における右下隅発光装飾体 1731 は、図 71 に示すように、前面側に遊技演出ユニット 4 面と略沿った段状の平面が形成され、左側面側に前後方向に延び細長い平面が側面方向（前後方向とは直交する方向）に複数列設されたような多面形状に形成された形態の表面形状の表面形成部材 1731a と、表面形成部材 1731a の後側に配置された拡散レンズ部材 1731b と、表面形成部材 1731a 及び拡散レンズ部材 1731b の後側に配置され複数の LED1740 が表面に実装された下部右基板 1746 及び右部下基板 1747 とから構成されている。なお、図示は省略するが、右部下基板 1747 の前面は、透明な支持ベース 1735 の下端に被覆されるようになっている。

10

【0424】

この右下隅発光装飾体 1731 は、図 51 に示すように、LED 図柄表示部 80 の後側に配置されるものであり、LED 図柄表示部 80 の後側に接続される配線を通すための溝 1731c が、表面形成部材 1731a の前面に形成されている。この溝 1731c は、右側へ抜けた形態となされており、配線を裏箱 514 の右側外方へ導くことができるようになっている。

【0425】

右下隅発光装飾体 1731 の表面形成部材 1731a は、右下発光装飾体 1724 の表面形成部材 1724a と同様に、白色の透光性部材が用いられていると共に、前面側表面にシボ加工が施されている。また、右下隅発光装飾体 1731 の拡散レンズ部材 1731b は、無色の透明部材が用いられており、左上発光装飾体 1721 や左下発光装飾体 1723 の拡散レンズ部材 1721c、1723c と同様に、前面側に複数の第 1 凸条 1731d が、後面側に複数の第 2 凸条（図示せず）が夫々形成されており、下部右基板 1746 等の LED1740 からの光を広く拡散させることができるようになっている。

20

【0426】

また、右下隅発光装飾体 1731 の表面形成部材 1731a には、前後方向に延びる壁状側面 1731e を有している。この壁状側面 1731e は、裏箱 514 の深さと略同じ長さとなされ、裏箱 514 の後壁 514a 付近まで延びだしている。

30

【0427】

この右下隅発光装飾体 1731 は、右下発光装飾体 1724 との境界部分では、それらの表面形成部材 1731a、1724a の対向する壁状側面 1731e、1724f 同士が、互いに接触せずその深さよりも狭い隙間が形成されるようになり、この隙間によって氷河や雪渓上に発生したクレバスが表現されている。なお、この隙間の底（奥）には、拡散レンズ部材 1731b の第 1 凸条 1731d が望むように配置されており、この第 1 凸条 1731d により、クレバス内を流れる流体が表現されるようになっている（図 63 参照）。また、この隙間と対応する位置に配置された LED1740 は、青色光や白色光の他に、赤色光も発光可能となされており、遊技状態に応じて赤色に発光させることで、地割れしたクレバス内からマグマが出てきたような発光演出をすることができるように

40

【0428】

この発光装飾体 1720 は、上述したような構成となされており、本例では氷山や氷河等を表現している装飾体である。より具体的には、左上発光装飾体 1721 や左下発光装飾体 1723 の第 1 表面形成部材 1721a、1723a のように、表面に多面状のプリズムが複数形成されているものでは、前方側からの光に対しては様々な方向へ乱反射させることができるので、割れた氷の表面や波立つ海面をよりリアルに再現することができる。更に、それらの後面側に配置された複数の LED1740 を適宜点滅させることで波の煌きを表現することができ、固形物である左上発光装飾体 1721 及び左下発光装飾体 1723 を、遊技者に対してあたかもそこに海面が実在するかのように錯覚させて、関心を強

50

く引き付けることができるようになっている。

【0429】

また、右上発光装飾体1722、右下発光装飾体1724、及び右下隅発光装飾体1731の表面形成部材1722b、1724a、1731aのように、白色の透光性部材や表面にシボ加工が施されたものでは、その後面側に配置された部材を遊技者側から見えなくすることができる。それと共に、後面側に配置されたLED1740からの光のあたり具合（光軸とのズレや、他の部材による遮蔽や透過及び反射）によりその表面において白色の濃淡が現れるので、その濃淡により遊技者に対してあたかも氷の厚さが異なっているかのように錯覚させて氷の厚さを表現することができ、限られた空間内で奥行きを強く感じさせることができるようになっている。また、表面に形成されたシボにより、前方側からの光が細かく乱反射して、面状に反射するのを防止することができるので、平らな雪棚や氷山棚等に見せることができ、表現している氷山等のリアル感が増すようになっている。

10

【0430】

次に、発光装飾体1720における右中可動発光装飾体1725は、図72および図73にも示すように、上下方向に並んで配置された一对の第1表面形成部材1725aと、一对の第1表面形成部材の間且つ後側に配置される第2表面形成部材1725bと、第2表面形成部材1725bの後側に配置され表面に複数のLED1740が実装された右中基板1725cと、第1表面形成部材1725a及び第2表面形成部材1725bを夫々移動させる移動機構1725dとを備えている。移動機構1725dは、第2表面形成部材1725bを前進させると一对の第1表面形成部材1725aを互いに離反させ、第2表面形成部材1725bを後進させると一对の第1表面形成部材1725aを互いに接近させるものである。

20

【0431】

すなわち、この右中可動発光装飾体1725は、移動機構1725dによって、一对の第1表面形成部材1725aが開くと第2表面形成部材1725bが突出するように現れ、一对の第1表面形成部材1725aが閉じると第2表面形成部材1725bが引っ込んで隠れるような動きをすることができるようになっている。

【0432】

右中可動発光装飾体1725の移動機構1725dを詳述すると、この移動機構1725dは、回転軸1725eを有したモータ1725fと、モータ1725fの回転軸1725eと共に回転するピニオンギヤ1725gと、ピニオンギヤ1725gと噛合するラックギヤ1725hと、先端側に右中基板1725c及び第2表面形成部材1725bが固定されるスライド部材1725iと、スライド部材1725iから外方へ突出する検知片1725jと、検知片1725jを検知可能なスライド位置センサ1725kと、スライド部材1725iを前後方向へ摺動可能に保持すると共にモータ1725f及びスライド位置センサ1725k等を保持するベース部材1725lと、を備えている。

30

【0433】

また、移動機構1725dは、スライド部材1725iの右中基板1725cが固定された位置よりも後側の位置に配置され、スライド方向に対して直角方向外方へ突出する伝達ピン1725mと、伝達ピン1725mを挿通可能な長孔1725nが形成された略L字形状の棹部材1725oと、を更に有している。この棹部材1725oは、伝達ピン1725mに対して略鉛直方向に対応した位置でベース部材1725lに回動可能に軸支され、その軸支された部位からスライド方向に略沿って前方へ延びた一端側に第1表面形成部材1725aが固定されると共に、軸支された部位からスライド方向に対して略直角方向でスライド部材1725iの方向へ延びた他端側に形成される。なお、図72及び図73に示すように、棹部材1725oは、スライド部材1725iを挟んで上下に対向するように一对備えられていると共に、ベース部材1725lを挟んで左右にも夫々備えられている。そして、スライド部材1725iを挟んで、上側の棹部材1725oが上側の第1表面形成部材1725aを、下側の棹部材1725oが下側の第1表面形成部材1725aを、夫々支持するようになっている。

40

50

【0434】

この移動機構1725dは、モータ1725fの回転によりその回転軸1725eに固定されたピニオンギヤ1725gが回転し、ピニオンギヤ1725gと噛合したラックギヤ1725hの送り作用によりスライド部材1725iが前後方向へスライド移動できるようになっている。そして、例えば、モータ1725fの回転によりスライド部材1725iを前側へスライドさせた場合、スライド部材1725iと共に伝達ピン1725mが前進する。そして、その伝達ピン1725mの前進が長孔1725nを介して棹部材1725oの他端側へと伝達され、棹部材1725oの他端側が前方へと移動することとなる。その際に、棹部材1725oがベース部材1725lに軸支されているので、伝達ピン1725mが長孔1725n内を摺動すると共に、棹部材1725oが軸支された部位を中心として回転し、棹部材1725oの一端側がスライド部材1725iから遠ざかる方向へ移動することとなる。

10

【0435】

つまり、スライド部材1725iを前進させることで、その先端に固定された第2表面形成部材1725bが前進すると共に、棹部材1725oの一端側に固定された第1表面形成部材1725aがスライド部材1725iつまり第2表面形成部材1725bから遠ざかる方向へ移動することとなる。そして、本実施形態では、棹部材1725o及び第1表面形成部材1725aが、スライド部材1725iを挟んで対向するように備えられているので、スライド部材1725iを前進させることで、一对の第1表面形成部材1725aが互いに離反する方向へ移動すると共に、その間から第2表面形成部材1725bが突出するような感じで前進移動（図73における右方向に移動）することとなる。

20

【0436】

一方、モータ1725fを逆回転させてスライド部材1725iを後進させた場合は、上述とは逆に、伝達ピン1725mが後進するので、それに伴って、棹部材1725oの他端側も後進するように回転する。これにより、棹部材1725oの一端側がスライド部材1725iに接近する方向（図73における左方向）へ移動することとなる。つまり、スライド部材1725iを後進させることで、第2表面形成部材1725bが後退すると共に、一对の第1表面形成部材1725aが互いに接近する方向へと移動することとなる。

【0437】

なお、一对の第1表面形成部材1725aが閉じた状態となる位置までスライド部材1725iが後進（後退）すると、スライド部材1725iに形成された検知片1725jを、スライド位置センサ1725kが検知するようになっている。なお、本例では、スライド位置センサ1725kとして、フォトセンサが用いられている。

30

【0438】

ところで、右中可動発光装飾体1725は、第1表面形成部材1725aが白色の不透光性部材で形成されていると共に、第2表面形成部材1725bが赤色の透明部材で形成されている。また、詳細な図示は省略するが、第2表面形成部材1725bには、その前面側に断面が円弧状で曲線状に左右方へ延びる複数の第1凸条が形成されていると共に、後面側に前面側の第1凸条の配置間隔よりも狭い間隔で配置され断面が円弧状で上下方向に延びる複数の第2凸条とが形成されている。これにより、第2表面形成部材1725bは、赤い溶岩の流れを表現すると共に、右中基板1725cのLED1740からの光を広く拡散させることができるようになっている。

40

【0439】

この右中可動発光装飾体1725は、上述した通り、モータ1725fの回転によりスライド部材1725iを進退させることで、上下方向に配置された一对の第1表面形成部材1725aを開いたり閉じたりして、その間に配置された第2表面形成部材1725bを出現させたり隠蔽したりすることができる。それと共に、一对の第1表面形成部材1725aの開閉動作に伴って、第2表面形成部材1725bを前進させたり後退させたりすることができるようになっている。これらの動きによって、遊技者の関心を強く引き付け

50

たり、遊技者を楽しませたりして、遊技に対する興味が低下するのを抑制することができるようになっている。

【0440】

また、右中可動発光装飾体1725は、第1表面形成部材1725aが白色とされていると共に、第2表面形成部材1725bが赤色とされている。そのため、一对の第1表面形成部材1725aの開閉動作によって、第2表面形成部材1725bを出現させたり隠蔽させたりすると、形状的な装飾態様だけでなく、色彩的な装飾態様も大きく変化させることができ、遊技者の関心を更に強く引き付けることができるようになっている。

【0441】

次に、発光装飾体1720における左上可動発光装飾体1726は、図74～図76にも示すように、発光装飾可能な移動体アッシー1726aと、移動体アッシー1726aを左右方向へ移動させる移動機構1726bとを備えている。左上可動発光装飾体1726の移動体アッシー1726aは、図76に詳しく示すように、配置角度が異なる平面を複数組合わせた形態の表面形状を有している。すなわち、移動体アッシー1726aは、前面側に所定の内周形状（ここでは、E字形状）とされた開口1726cを有した不透光性の外殻部材1726dと、外殻部材1726dの開口1726cを閉鎖する透光性を有した前面形成部材1726eと、前面形成部材1726eの後側に配置され表面に微細なプリズムが複数形成されたシート状の拡散レンズ部材1726fと、拡散レンズ部材1726fの後側に配置され前面形成部材1726eと協働して拡散レンズ部材1726fを狭持する透明な保持部材1726gと、保持部材1726gの後側に配置され複数のLED1740が表面に実装された左上基板1726hと、左上基板1726h及び保持部材1726gを少なくとも収容すると共に外殻部材1726dの後側開口を閉鎖するベース部材1726iと、を備えている。

【0442】

この左上可動発光装飾体1726のベース部材1726iは、図74にも示すように、外殻部材1726dよりも右側へ延びだした延出部1726jを有している。この延出部1726jの表面形状は、外殻部材1726dの表面形状と同様に、配置角度が異なる平面を複数組合わせた形態とされている。

【0443】

本例の左上可動発光装飾体1726では、外殻部材1726dの表面に、銀色のメッキ処理が施されており、雪景色における銀世界を表現していると共に、開口1726cの内周形状によりロゴの文字「E」が現されている。また、前面形成部材1726eは、無色透明とされており、その前面側が緩やかで滑らかな凹凸を有した形状とされ、開口1726cにより「E」形状の透明な氷を表現している。更に、ベース部材1726iは、青色の透明部材とされており、右側へ延びだした延出部1726jが、左上発光装飾体1721の第1表面形成部材1721aや左下発光装飾体1723の第1表面形成部材1723aと同様に、波立った海面（水面）を表現している。

【0444】

この左上可動発光装飾体1726における移動機構1726bは、図75に示すように、回転軸1726kを有したモータ1726lと、モータ1726lの回転軸1726kと共に回転するピニオンギヤ1726mと、ピニオンギヤ1726mと噛合するラックギヤ1726nを有したスライド部材1726oと、スライド部材1726oから外方へ突出する検知片1726pと、検知片1726pを検知可能なスライド位置センサ1726qと、スライド部材1726o及び移動体アッシー1726aを左右方向へ摺動可能に保持すると共にモータ1726l及びスライド位置センサ1726q等を所定位置に保持するベース部材1726rと、を備えている。

【0445】

この移動機構1726bは、ベース部材1726rの後側にスライド部材1726oが配置されている。また、このベース部材1726rのスライド部材1726oと対応する位置に、左右方向に延びるスリット1726sが形成されていると共に、スリット172

6 sを挟んでスライド部材1726oと対向するように横長の支持部材1726tが配置されている。そして、スライド部材1726oと支持部材1726tとがスリット1726sを介して連結ピン1726uで連結されることで、ベース部材1726rにスライド部材1726oがスライド可能に保持されるようになっている。なお、図示するように、スライド部材1726oと支持部材1726tとは、その長手方向（左右方向）両端同士が連結ピン1726uによって互いに連結されている。

【0446】

また、ベース部材1726rには、スリット1726sの下側に、スリット1726sと平行に延びるもう一つのスリット1726vが形成されている。このスリット1726vを挟んで前側には、スリット1726vを貫通する突出ピン1726wを有したスライド支持部材1726xが配置されていると共に、スリット1726vの後側には、スライド支持部材1726xの突出ピン1726wと嵌合する固定ブッシュ1726yが配置されている。そして、スリット1726vを貫通したスライド支持部材1726xの突出ピン1726wに固定ブッシュ1726yを嵌合させることで、ベース部材1726rに対してスライド支持部材1726xをスライド可能に保持することができるようになっている。

【0447】

そして、この移動機構1726bは、支持部材1726t及びスライド支持部材1726xに、移動体アッシー1726aを固定することで、移動体アッシー1726aが左右方向にスライド移動できるようになっている。なお、移動体アッシー1726aは、支持部材1726tの他にスライド支持部材1726xによってもスライド可能に支持されているので、このスライド支持部材1726xによりガタツクことなく左右方向にスライドできるようになっている。また、図75中、符号1726zは、モータ1726lをベース部材1726rの後側に固定するためのブラケットである。

【0448】

この左上可動発光装飾体1726は、移動機構1726bのモータ1726lの回転駆動によって、移動体アッシー1726aを左右方向へスライド移動させることができる。それと共に、モータ1726lにおける回転軸1726kの回転を適宜制御することで、スライド部材1726o（移動体アッシー1726a）を右側移動端と左側移動端との間で自由に行き来させて、所望の演出動作をさせることができるようになっている。なお、スライド位置センサ1726qは、スライド部材1726oの右側移動端を検知するように配置されている。

【0449】

また、左上可動発光装飾体1726は、その移動機構1726bにより移動体アッシー1726aが右側移動端の位置に移動した時に、移動体アッシー1726aの延出部1726jによって、左上発光装飾体1721における拡散レンズ部材1721cの前面側に露出した部分の前面側を覆い隠すようになっている。この移動体アッシー1726aが左側へ移動することで、左上発光装飾体1721の拡散レンズ部材1721cの一部を前面側へ露出させて遊技者から視認させることができるようになっている。

【0450】

換言すると、左上可動発光装飾体1726の移動体アッシー1726aが右側へ移動することで、青色の延出部1726jの右側端部が、左上発光装飾体1721における青色の第1表面形成部材1721aの左側端部と重なって青色の部材同士が閉じたような状態（閉状態）となり、その後側に配置された左上発光装飾体1721における透明な拡散レンズ部材1721cの露出部分が遮蔽されて視認不能な状態となる。一方、左上可動発光装飾体1726の移動体アッシー1726aが左側へ移動することで、青色の延出部1726jの右側端部が左上発光装飾体1721における青色の第1表面形成部材1721aの左側端部から離反するように遠ざかって青色の部材同士が開いたような状態（開状態）となり、その後側で遮蔽されていた透明な拡散レンズ部材1721cの露出部分が現れて視認可能な状態となる。なお、拡散レンズ部材1721cの後側に配置された上部左基板

10

20

30

40

50

1741及び上部右奥基板1744の表面が白色とされているので、LED1740の消灯時には、青色の延出部1726jの右側端部と、青色の第1表面形成部材1721aの左側端部との間が白色に見えるようになっている。

【0451】

この左上可動発光装飾体1726は、上述した通り、移動機構1726bによって移動体アッシー1726aを左右方向へスライド移動させることができるので、LED1740によって発光装飾された前面形成部材1726e等が移動することで、遊技者の関心を引き付けることができるようになっている。それと共に、移動機構1726bにより移動体アッシー1726aと共に青色の延出部1726jを移動させることで、その後側に配置された透明（白色）の拡散レンズ部材1721cを出現させたり隠蔽させたりすることができる。これにより、形状的な装飾態様の変化だけでなく、色彩的な装飾態様も変化させることができ、遊技者を楽しませて、興味が低下するのを防止することができるようになっている。

【0452】

次に、発光装飾体1720における左下可動発光装飾体1730は、図77～図79にも示すように、基本的な構成は左上可動発光装飾体1726と略同じ構成となっており、発光装飾可能な移動体アッシー1730aと、移動体アッシー1730aを左右方向へ移動させる移動機構1730bと、を備えている。左下可動発光装飾体1730の移動体アッシー1730aは、図79に詳しく示すように、配置角度が異なる平面を複数組合わせた形態の表面形状を有している。すなわち、移動体アッシー1730aは、前面側に所定の内周形状（ここでは、I字形状）とされた開口1730cを有した不透光性の外殻部材1730dと、外殻部材1730dの開口1730cを閉鎖する透光性を有した前面形成部材1730eと、前面形成部材1730eの後側に配置され表面に微細なプリズムが複数形成されたシート状の拡散レンズ部材1730fと、拡散レンズ部材1730fの後側に配置され前面形成部材1730eと協働して拡散レンズ部材1730fを挟持する透明な保持部材1730gと、保持部材1730gの後側に配置され複数のLED1740が表面に実装された左下基板1730hと、左下基板1730h及び保持部材1730gを少なくとも収容すると共に外殻部材1730dの後側開口を閉鎖するベース部材1730iと、を備えている。

【0453】

この左下可動発光装飾体1730のベース部材1730iは、図77にも示すように、外殻部材1730dよりも右側へ延びだした延出部1730jを有している。この延出部1730jの表面形状は、外殻部材1730dの表面形状と同様に、配置角度が異なる平面を複数組合わせた形態とされている。

【0454】

本例の左下可動発光装飾体1730では、外殻部材1730dの表面に、銀色のメッキ処理が施されており、雪景色における銀世界を表現していると共に、開口1730cの内周形状によりロゴの文字「I」が現されている。また、前面形成部材1730eは、無色透明とされており、その前面側が、緩やかで滑らかな凹凸を有した形状とされ、開口1730cにより「I」形状の透明な氷を表現している。更に、ベース部材1730iは、青色の透明部材とされており、右側へ延びだした延出部1730jが、左上発光装飾体1721の第1表面形成部材1721aや左下発光装飾体1723の第1表面形成部材1723aと同様に、波立った海面（水面）を表現している。

【0455】

この左下可動発光装飾体1730における移動機構1730bは、図78に示すように、回転軸1730kを有したモータ1730lと、モータ1730lの回転軸1730kと共に回転するピニオンギヤ1730mと、ピニオンギヤ1730mと噛合するラックギヤ1730nを有したスライド部材1730oと、スライド部材1730oから外方へ突出する検知片1730pと、検知片1730pを検知可能なスライド位置センサ1730qと、スライド部材1730o及び移動体アッシー1730aを左右方向へ摺動可能に保

10

20

30

40

50

持すると共にモータ1730l及びスライド位置センサ1730q等を所定位置に保持するベース部材1730rと、を備えている。

【0456】

この移動機構1730bは、ベース部材1730rの後側にスライド部材1730oが配置されている。また、このベース部材1730rのスライド部材1730oと対応する位置に、左右方向に延びるスリット1730sが形成されていると共に、スリット1730sを挟んでスライド部材1730oと対向するように横長の支持部材1730tが配置されている。そして、スライド部材1730oと支持部材1730tとがスリット1730sを介して連結ピン1730uで連結されることで、ベース部材1730rにスライド部材1730oがスライド可能に保持されるようになっている。なお、図示するように、スライド部材1730oと支持部材1730tとは、その長手方向（左右方向）両端同士が連結ピン1730uによって互いに連結されている。

10

【0457】

また、ベース部材1730rには、スリット1730sの下側に、スリット1730sと平行に延びるもう一つのスリット1730vが形成されている。このスリット1730vを挟んで前側には、スリット1730vを貫通する突出ピン1730wを有したスライド支持部材1730xが配置されていると共に、スリット1730vの後側には、スライド支持部材1730xの突出ピン1730wと嵌合する固定ブッシュ1730yが配置されている。そして、スリット1730vを貫通したスライド支持部材1730xの突出ピン1730wに固定ブッシュ1730yを嵌合させることで、ベース部材1730rに対してスライド支持部材1730xをスライド可能に保持することができるようになっている。

20

【0458】

そして、この移動機構1730bは、支持部材1730t及びスライド支持部材1730xに、移動体アッシー1730aを固定することで、移動体アッシー1730aが左右方向にスライド移動できるようになっている。なお、移動体アッシー1730aは、支持部材1730tの他にスライド支持部材1730xによってもスライド可能に支持されているので、このスライド支持部材1730xによりガタツクことなく左右方向にスライドできるようになっている。また、図78中、符号1730zは、モータ1730lをベース部材1730rの後側に固定するためのブラケットである。

30

【0459】

この左下可動発光装飾体1730は、移動機構1730bのモータ1730lの回転駆動によって、移動体アッシー1730aを左右方向へスライド移動させることができる。それと共に、モータ1730lにおける回転軸1730kの回転を適宜制御することで、スライド部材1730o（移動体アッシー1730a）を右側移動端と左側移動端との間で自由に行き来させて、所望の演出動作をさせることができるようになっている。なお、スライド位置センサ1730qは、スライド部材1730oの右側移動端を検知するように配置されている。

【0460】

また、左下可動発光装飾体1730は、その移動機構1730bにより移動体アッシー1730aが右側移動端の位置に移動した時に、移動体アッシー1730aの延出部1730jによって、左下発光装飾体1723における拡散レンズ部材1723cの前面側に露出した部分の前面側を覆い隠すようになっている。そして、この移動体アッシー1730aが左側へ移動することで、左下発光装飾体1723の拡散レンズ部材1723cの一部を前面側へ露出させて遊技者から視認させることができるようになっている。

40

【0461】

換言すると、左下可動発光装飾体1730の移動体アッシー1730aが右側へ移動することで、青色の延出部1730jの右側端部が、左下発光装飾体1723における青色の第1表面形成部材1723aの左側端部と重なって青色の部材同士が閉じたような状態（閉状態）となり、その後側に配置された左下発光装飾体1723における透明な拡散レ

50

レンズ部材 1723c の露出部分が遮蔽されて視認不能な状態となる。一方、左下可動発光装飾体 1730 の移動体アッシー 1730a が左側へ移動することで、青色の延出部 1730j の右側端部が左下発光装飾体 1723 における青色の第 1 表面形成部材 1723a の左側端部から離反するように遠ざかって青色の部材同士が開いたような状態（開状態）となり、その後側で遮蔽されていた透明な拡散レンズ部材 1723c の露出部分が現れて視認可能な状態となる。なお、拡散レンズ部材 1723c の後側に配置された下部左基板 1742 及び下部中基板 1745 の表面が白色とされているので、LED 1740 の消灯時には、青色の延出部 1730j の右側端部と、青色の第 1 表面形成部材 1723a の左側端部との間が白色に見えるようになっている。

【0462】

10

この左下可動発光装飾体 1730 は、上述した通り、移動機構 1730b によって移動体アッシー 1730a を左右方向へスライド移動させることができるので、LED 1740 によって発光装飾された前面形成部材 1730e 等が移動することで、遊技者の関心を引き付けることができるようになっている。それと共に、移動機構 1730b により移動体アッシー 1730a と共に青色の延出部 1730j を移動させることで、その後側に配置された透明（白色）の拡散レンズ部材 1723c を出現させたり隠蔽させたりすることができる。これにより、形状的な装飾態様の変化だけでなく、色彩的な装飾態様も変化させることができ、遊技者を楽しませて、興味が低下するのを防止することができるようになっている。

【0463】

20

次に、発光装飾体 1720 における左中上発光装飾体 1727 は、図 79 及び図 80 にも示すように、前面側に緩やかで滑らかな凹凸が形成された無色透明な第 1 表面形成部材 1727a と、第 1 表面形成部材 1727a によって閉鎖される所定の内周形状（ここでは、A 字形状及び G 字形状）の開口 1727b と、を前面側に有している。さらに、配置角度が異なる平面を複数組合わせた形態の表面形状とされた不透光性の外殻部材 1727c と、外殻部材 1727c の内部で第 1 表面形成部材 1727a の後側に配置され表面に微細なプリズムが複数形成されたシート状の拡散レンズ部材 1727d と、拡散レンズ部材 1727d の後側に配置され第 1 表面形成部材 1727a と協働して拡散レンズ部材 1727d を挟持保持する透明な保持部材 1727e と、保持部材 1727e の左側面に配置され外殻部材 1727c の側面と続くような外形形状とされた有色透明な第 2 表面形成部材 1727f と、を備えている。

30

【0464】

また、左中上発光装飾体 1727 には、保持部材 1727e の後側に配置されると共に裏箱 514 の後壁 514a の前面側に支持され、複数の LED 1740 が表面に実装された左中基板 1748 が備えられている。詳しくは、左中基板 1748 の上下方向中間よりも上側の部分が、保持部材 1727e の後側に配置されている。なお、左中基板 1748 は、発光装飾用の基板として、左中上発光装飾体 1727 の他に、左中発光装飾体 1728 及び左中下発光装飾体 1729 を発光装飾させるための複数の LED 1740 も実装されている。

【0465】

40

この左中上発光装飾体 1727 は、外殻部材 1727c の後側からその開口 1727b を閉鎖するように第 1 表面形成部材 1727a が嵌め込まれるようになっており、この外殻部材 1727c の内部に拡散レンズ部材 1727d 及び保持部材 1727e が配置されるようになっている。なお、第 2 表面形成部材 1727f が外殻部材 1727c の後側に固定されることで、第 1 表面形成部材 1727a、拡散レンズ部材 1727d、及び保持部材 1727e が、外殻部材 1727c の内部から抜けないように支持されるようになっている。

【0466】

本例の左中上発光装飾体 1727 は、外殻部材 1727c の表面に、銀色のメッキ処理が施されており、雪景色における銀世界を表現している。それと共に、開口 1727b の

50

内周形状によりロゴの文字「A」と「G」とが現されており、開口1727bを通して第1表面形成部材1727aにより「A」及び「G」形状の透明な水が表現されている。また、第2表面形成部材1727fは、青色の透明部材とされており、波立った海面（水面）を表現すると共に、その前側に配置された外殻部材1727cが水面から突出している（浮かんでいる）ような状態を表現している。

【0467】

また、左中上発光装飾体1727には、センター役物620における通過ゲート612内のゲートセンサ760が配置された位置と対応する位置（真後側）に、ゲートセンサ760に接続される配線コードを裏箱514の後側へ導くための導通路1727gが形成されている。この導通路1727gは、詳述すると、左中上発光装飾体1727における「A」の文字が形成された部分の左側に配置され、外殻部材1727cを前後方向に貫通すると共に、左側面に開放された形態となっており、側面に開放された部分は正面視でクランク状に屈曲した形状となっている。この導通路1727gに、ゲートセンサ760に接続される配線コードを挿通させることで、配線コードを遊技者から見え難く隠蔽することができるように、側面に開放された部分を通して導通路1727g内へ配線コードを簡単に挿通させることができるようになっている。なお、左中上発光装飾体1727の第2表面形成部材1727fは、導通路1727gが形成された部分で二つに分割された状態となっている。

10

【0468】

また、左中上発光装飾体1727には、その側面に前後方向に延びる壁状側面1727hを有しており、この壁状側面1727hは、裏箱514の深さと略同じ長さとなされ、裏箱514の後壁514a付近まで延びだしている。また、この壁状側面1727hは、センター役物620の挿入部620bと連続するような形状に形成されている（図51及び図52参照）。

20

【0469】

次に、発光装飾体1720における左中発光装飾体1728は、図82にも示すように、前面側に断面が円弧状で曲線状に左右方向へ延びる複数の凸条1728aが形成された赤色の透明部材とされており、その後側に表面に複数のLED1740が実装された左中基板1748の上下方向略中間部分が配置されている。この左中発光装飾体1728は、前面側に形成された複数の凸条1728aにより、赤い溶岩の流れを表現している。

30

【0470】

この左中発光装飾体1728には、前後方向に延びる壁状側面1728bを有しており、この壁状側面1728bは、裏箱514の深さと略同じ長さとなされ、裏箱514の後壁514a付近まで延びだしている。また、この壁状側面1728bは、センター役物620の挿入部620bと連続するような形状に形成されている（図52参照）。

【0471】

また、発光装飾体1720における左中下発光装飾体1729は、図82にも示すように、前面側に緩やかで滑らかな凹凸が形成された無色透明な第1表面形成部材1729aと、第1表面形成部材1729aによって閉鎖される所定の内周形状（ここでは、C字形状及びE字形状）の開口1729bとを、前面側に有している。さらに、配置角度が異なる平面を複数組合わせた形態の表面形状とされた不透光性の外殻部材1729cと、外殻部材1729cの内部で第1表面形成部材1729aの後側に配置され表面に微細なプリズムが複数形成されたシート状の拡散レンズ部材1729dと、拡散レンズ部材1729dの後側に配置され第1表面形成部材1729aと協働して拡散レンズ部材1729dを挟持保持する透明な保持部材1729eと、保持部材1729eの左側面に配置され外殻部材1729cの側面と続くような外形形状とされた有色透明な第2表面形成部材1729fと、を備えている。

40

【0472】

この左中下発光装飾体1729は、その保持部材1729eの後側に、表面に複数のLED1740が実装された左中基板1748の上下方向中間よりも下側の部分が配置され

50

ている。

【0473】

さらに、左中下発光装飾体1729は、外殻部材1729cの後側からその開口1729bを閉鎖するように第1表面形成部材1729aが嵌め込まれるようになっており、この外殻部材1729cの内部に、拡散レンズ部材1729d及び保持部材1729eが配置されるようになっている。なお、第2表面形成部材1729fが外殻部材1729cの後側に固定されることで、第1表面形成部材1729a、拡散レンズ部材1729d、及び保持部材1729eが、外殻部材1729cの内部から抜けないように支持されるようになっている。

【0474】

本例の左中下発光装飾体1729は、外殻部材1729cの表面に、銀色のメッキ処理が施されており、雪景色における銀世界を表現している。それと共に、開口1729bの内周形状によりロゴの文字「C」と「E」とが現されており、開口1729bを通して第1表面形成部材1729aにより「C」及び「E」形状の透明な氷が表現されている。また、第2表面形成部材1729fは、青色の透明部材とされており、波立った海面（水面）を表現すると共に、その前側に配置された外殻部材1729cが水面から突出している（浮かんでいる）ような状態を表現している。

【0475】

また、左中下発光装飾体1729には、その側面に前後方向に延びる壁状側面1729gを有しており、この壁状側面1729gは裏箱514の深さと略同じ長さとなされ、裏箱514の後壁514a付近まで延びだしている。また、この壁状側面1729gは、センター役物620の挿入部620bと連続するような形状に形成されている（図51及び図52参照）。

【0476】

また、発光装飾体1720の左中基板1748は、図83に示すように、裏箱514の後壁514aの前面側に近接するように支持されており、左中上発光装飾体1727、左中発光装飾体1728、左中下発光装飾体1729の前面に対して可及的に遠ざかった位置に配置されている。そして、遊技者側から左中基板1748に備えられたLED1740の光が、遊技者側から見て点状に発光しているのが判り難いようになっており、発光装飾体1720の奥行感を高められるようになっている。

【0477】

ところで、発光装飾体1720における左上可動発光装飾体1726、左中上発光装飾体1727、左中下発光装飾体1729、及び左下可動発光装飾体1730の拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fは、表面に複数の微細なプリズムが形成されたプリズムシートとされている。そして、そのプリズムの作用により前側から入射した光を前側へ放射することも可能となされ、後側に配置されたLED1740が発光していなくても、パール状にキラキラ光らせることができると共に、その後側を遊技者から視認不能な状態とすることができるようになっている。また、拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fの後側に配置されたLED1740を発光させると、その光を様々な方向へ細かく拡散させることができ、遊技者側から見て、更にパール状にキラキラ輝かせることができるようになっている。

【0478】

また、発光装飾体1720における左上可動発光装飾体1726、左中上発光装飾体1727、左中下発光装飾体1729、及び左下可動発光装飾体1730の前面形成部材1726e、第1表面形成部材1727a、第1表面形成部材1729a、及び前面形成部材1730eは、上述したように、その表面が滑かな凹凸状に形成されていると共に、その後面が略平坦に形成されており、その厚さが滑かで不均一な厚さとなっている。これにより、表面意匠が歪んで見え、透明な氷を自然な感じで再現することができるようになっている。

【0479】

＜発光装飾体の配置位置および発光態様の特長について＞

ここで、遊技演出ユニット４においては、先述のように、遊技パネル４０９の背後に複数の電飾部品や発光体（具体的には、発光装飾体１７２０のＬＥＤ１７４０）が配設されている。このように、遊技演出ユニット４のより奥行き側に電飾部材等を配置してその発光態様を様々に制御することで、以下のような作用・効果を奏することができる。

【０４８０】

まず、従来のパチンコ機では、扉枠に形成される遊技窓（ガラスユニット）が、遊技演出ユニットの遊技領域に合わせて略円形状に形成されるのが通常である。しかしながら、本実施形態では、扉枠５に形成される遊技窓１０１（ガラスユニット１９０）は、正面視で遊技領域２０を大きく越えて遊技パネル４０９の略全体を包含するような大きさを有する縦長略八角形状に形成されている。即ち、遊技窓１０１（ガラスユニット１９０）が従来と比べて面積が極めて大きい。これにより、遊技者は、本実施形態のパチンコ機１が有する奥行きの深さをより強く体感できるとともに、遊技演出ユニット４の奥側から発光装飾体１７２０（ＬＥＤ１７４０）から照射される光がパチンコ機１の正面側に表出しやすい（即ち、遊技者の視覚に発光態様が把握されやすい）ようにすることができる。

10

【０４８１】

さらに、本実施形態にかかるパチンコ機１では、遊技演出ユニット４が配置される奥行きが深いため、パチンコ機１の外部から遊技領域２０に光が進入しにくい。そのため、演出表示装置１１５や発光装飾体１７２０（ＬＥＤ１７４０）などが駆動していない状態では、従来のパチンコ機よりも遊技領域２０が暗い状態となる。そして、演出表示装置１１５や発光装飾体１７２０（ＬＥＤ１７４０）が、外部からの光によって照らし出され難い遊技演出ユニット４の奥側に位置している。

20

【０４８２】

このことから、演出表示装置１１５や発光装飾体１７２０（ＬＥＤ１７４０）は、パチンコ機１の外部から進入する光によって遊技者がその表示態様や発光態様を視認することが妨げられるような事態が防止される。つまり、演出表示装置１１５や発光装飾体１７２０（ＬＥＤ１７４０）は、比較的暗い状態に保たれる遊技演出ユニット４の奥側で表示又は発光することになるため、遊技者は演出表示装置１１５における画像表示や発光装飾体１７２０（ＬＥＤ１７４０）の発光態様を視認しやすい。

【０４８３】

さらに、本実施形態に係るパチンコ機１は、先述のように扉枠５において遊技窓１０１の下辺を除く全周を効果的に光装飾を行うことができるものである。従来のパチンコ機１においては、光装飾される範囲は主として遊技領域２０に限られるのに対して、本実施形態のパチンコ機１を正面視すると遊技領域２０および扉枠５を含めて光装飾される範囲が極めて大きい。言い換えれば、本実施形態のパチンコ機１では、従来の遊技機ではなしえなかった光装飾の平面的な広がりを実現することができる。

30

【０４８４】

これに加えて、本実施形態のパチンコ機１では、遊技演出ユニット４の奥側から発光装飾体１７２０（ＬＥＤ１７４０）による光装飾を行なうことによって、従来にない光装飾による奥行き感を實現している。つまり、光装飾による平面的な広がりとお奥行き感とが相まって、遊技者はあたかも光装飾に包まれるかのような印象を受けることとなり、従来にない興趣を体感しつつ一層遊技に集中することができる。

40

【０４８５】

さらに、遊技演出ユニット４の奥側から発光装飾体１７２０（ＬＥＤ１７４０）による光装飾を行なうことにより、遊技領域２０を流下する遊技球がその光によって照らし出されることになる。これにより、遊技領域２０を流下する遊技球が浮遊しているかのような印象を遊技者に与えることができる。さらに、遊技球を照らし出す光が当該遊技球の表面で乱反射するため、遊技球における色彩に複雑な多様性をもたせることができる。

【０４８６】

さらに、遊技演出ユニット４に具備された発光装飾体１７２０（ＬＥＤ１７４０）は、

50

特に演出表示装置 115 との関係において、以下のような作用効果を奏する。すなわち、本実施形態では、裏ユニット 510 が複数の発光装飾体 1720 (LED1740) を有している。そして、この発光装飾体 1720 (LED1740) は、遊技パネル 409 の後方で演出装置を収容する後述の演出空間 510G 内であって、且つ、正面視で演出表示装置 115 の外周（即ち、裏ユニット 510 に形成された開口部の外縁）に沿って配置される。これにより、透明の遊技パネル 409 を介して、発光装飾体 1720 (LED1740) の発光態様を把握できる。また、発光装飾体 1720 (LED1740) は、遊技領域 20 が形成された遊技パネル 409 の裏面側に配置される（遊技領域 20 に配置される必要がない）ことから、遊技球の流下スペースを徒に阻害することがない。これにより、複数または比較的大きめの発光装飾体 1720 (LED1740) を採用することができるだけでなく、無駄にならない範囲で大きな演出表示装置 115 を採用することができる。また、徒に高コストとなることも抑制できる。

10

【0487】

ところで、演出表示装置 115 を必要以上に大きくしてしまうと、無駄な表示領域が増えるだけでなく高コストとなってしまう。即ち、人間の目は、大領域画面の全てを注視することができないため、演出表示装置 115 が必要以上に大型化されたとしても、遊技中に注視しているのは大領域画面のうち特定の領域のみである。従って、遊技者が注視可能な領域で演出等が行われたとしても、遊技者はそれに気付かないことが殆どである。そこで、本実施形態では、「発光装飾体」として、ランプや LED のように液晶表示器と比べて輝度が高いもの（ここでは、発光装飾体 1720 の LED1740）を採用した。これにより、正面視で演出表示装置 115 の外周（即ち、遊技者が注視できないまたは困難な領域）に発光装飾体 1720 (LED1740) を配置したことで、遊技者は演出表示装置 115 の表示画像を認識しつつ、発光装飾体 1720 (LED1740) の点灯、点滅または／および消灯といった発光態様も把握することが可能となる。

20

【0488】

さらに、本実施形態では、遊技演出ユニット 4 に具備された電飾部材は、パチンコ機 1 における遊技状態に応じて、その発光態様が適切に制御される。例えば、遊技者に有利な遊技状態（例えば、特別遊技状態）では、発光装飾体 1720 (LED1740) が有利態様となり派手な発光演出が行われる。これにより、遊技者は、演出表示装置 115 を注視することなく派手な演出が行われていることを確認できる。しかも、この派手な演出は、遊技パネル 409 の裏面側の略全域を使った広域演出領域（演出空間 510G）において行われるので、三次元的な深みのあるオーラをパチンコ機 1 全体から醸し出すことができ、興趣の低下を抑制できる。また、この発光演出は、演出表示装置 115 の周り（即ち遊技者が注視困難な部位）にて行われるので、遊技者の目に悪影響を及ぼすことなく派手な発光演出を行うことができる。なお、「派手な発光演出」とは、例えば、発光装飾体 1720 (LED1740) によってイルミネーションを行う演出等、遊技者の気分を高揚させる演出のことである。一方、遊技者に不利な遊技状態（例えば、通常遊技状態）では、発光装飾体 1720 (LED1740) が通常態様に制御される。この通常態様は、有利態様よりも地味な態様であって、例えば消灯や暗い点灯等が相当する。これにより、遊技者は、遊技状態が自己に有利でないことを把握できる。

30

40

【0489】

以上説明したように、本実施形態に係るパチンコ機 1 では、遊技領域 20 の後方において、遊技領域 20 の左右方向、上下方向および奥行き方向に広がる広域の三次元空間としての演出空間 510G にて演出を行いうる構成となっている。

【0490】

広域の演出空間 510G には、略中央に演出表示装置 115 が配置されており、この演出表示装置 115 の周囲に発光装飾体 1720 (LED1740) が配置されている。この発光装飾体 1720 (LED1740) を遊技領域 20 の左右方向および上下方向に万遍なく配置することによって、遊技領域 20 の略全域において演出を行うことが可能となる。なお、演出空間 510G に配置されるのは発光装飾体 1720 (LED1740) の

50

みに限られず、その他の複数種類のランプやLED等を配置しても良い。

【0491】

ところで、従来、遊技球が流下する流路や障害釘等のスペースを確保する必要があることから、遊技領域の全域に亘って発光装飾体を配置することは困難であった。しかも、近年、演出表示装置が拡大化しているため、発光装飾体を配置するスペースが侵食されていた。そのため、発光装飾体を用いた演出よりも演出表示装置を用いた演出に流れつつあった。

【0492】

ところが、人間の目で注視できる領域（以下、「注視領域」と称する）は限られた範囲であり、演出表示装置を徒に拡大化しても、注視できない無駄な領域を増やすだけである。また、このような無駄な領域を増やすと、高コストにもつながってしまう。そこで、本実施形態では、注視領域に演出表示装置115を配置すると共に、注視領域から外れた領域に発光装飾体1720（LED1740）を配置している。従って、注視領域外に配置される発光装飾体1720（LED1740）は、液晶表示器よりも輝度が高いランプやLEDであることが好ましい。

【0493】

また、注視領域としての遊技領域20の略中央に演出表示装置115を配置すると共に、この演出表示装置115の周囲に沿って発光装飾体1720（LED1740）を配置することで、遊技者に対して直接的な情報発信と間接的な情報発信を行うことが可能となる。

【0494】

この点について詳述すると、演出表示装置115は注視領域に配置されることから、この演出表示装置115の表示態様によって、現在の遊技状態等の情報を遊技者に直接的に知らしめることができる。例えば、液晶にキャラクタ等を表示することによって遊技状態にかかわる情報を発信する態様であれば、よそ見をしたりといったレアケースでない限り、普通に演出表示装置115を見て遊技を行っていれば、キャラクタが演出表示装置115に表示されたか否かを確認できる。こういった意味で、演出表示装置115による表示は直接的な情報発信となる。

【0495】

一方、注視領域外に配置された発光装飾体1720（LED1740）の発光態様を変化させた場合、よほど大きな変化でなければ遊技者が当該変化を気付かない場合がある。注視領域外（詳しくは演出表示装置115の外周側）に配置された発光装飾体1720（LED1740）は、遊技領域20の略全域に万遍なく分散して配置されているため、個々の発光装飾体1720（LED1740）の発光態様は視認しやすいものの、全ての発光装飾体1720（LED1740）の発光態様を一時に視認するのは困難である。言い換えると、遊技者からすれば、発光装飾体1720（LED1740）の発光態様を個別に把握することは容易であるが、広域に分散された全ての発光装飾体1720（LED1740）の発光態様を一時に把握するのは困難である。従って、遊技領域20の略全域に万遍なく配置された発光装飾体1720（LED1740）の発光態様を変化させることで、遊技者に対して間接的な情報発信を行うことが可能となる。

【0496】

なお、発光装飾体1720（LED1740）の発光態様を変化させる例としては、一部の発光装飾体の発光態様のみを変化させる他、発光装飾体1720（LED1740）に送信されるパルス波のデューティ比を変えることによって、全体的な発光態様に軽微な変化を与えることが考えられる。従来は、少ない発光装飾体が遊技領域に配置されていたため、当該発光装飾体を用いて遊技者に情報発信する場合、明確に変化を与える必要があった。例えば、通常遊技状態であれば消灯し、特別遊技状態であれば点滅させる等である。これに対し、本実施形態のパチンコ機1では、遊技領域20の略全域を用いて情報発信できるので、発光装飾体1720（LED1740）の発光態様にファジーな変化を与える（即ち軽微な変化を与えることによって）、遊技者に対して間接的な情報発信を行う

ことが可能となる。

【0497】

[主基板および周辺基板の制御的な構成について]

次に、パチンコ機1の主基板および周辺基板の制御的な構成について、図84および図85を参照して説明する。図84は、制御構成を概略的に示すブロック図であって、主基板周辺の構成を主として示した図である。図85は、制御構成を概略的に示すブロック図であって、周辺基板周辺の構成を主として示した図である。なお、これらの図面において太線の矢印は電源の接続および方向を示し、細線の矢印は信号の接続および方向を示している。

【0498】

本実施形態のパチンコ機1の制御は、大きく分けて主基板700のグループ（図84に示す）と、周辺基板800のグループ（図85に示す）とで分担されている。主基板700のグループは遊技動作（入賞検出、乱数取得および当たり判定、特別図柄表示、賞球払出等）を制御しており、周辺基板800のグループは演出動作（発光装飾や音響出力、液晶表示および装飾体の動作等）を制御している。

【0499】

図84に示すように、主基板700は、主制御基板710と払出制御基板720とから構成されている。主制御基板710は、中央演算装置としてのCPU711、読み出し専用メモリとしてのROM712および読み書き可能メモリとしてのRAM713を備えている。

【0500】

CPU711は、ROM712に格納されている制御プログラムを実行することによりパチンコ機1で行われる各種遊技を制御したり、周辺基板800や払出制御基板720に出力するコマンド信号を作成したりする。

【0501】

RAM713には、主制御基板710で実行される種々の処理において生成される各種データや入力信号等の情報が一時的に記憶される。

【0502】

なお、主基板700は、電源基板395に接続されており、電源基板395から作動用電力が供給されるようになっている。具体的には、電源基板395から払出制御基板720に作動用電力が供給され、当該払出制御基板720を介して主制御基板710に作動用電力が供給される。ただし上述の通り、この実施の形態では、上記払出制御基板720と上記主制御基板710との間に主ドロウ中継基板648が設けられ、主制御基板710は、当該主ドロウ中継基板648（主ドロウコネクタ2000）を介して上記払出制御基板720からの電力供給を受けるようになっている。なお、主制御基板710と払出制御基板720との間での各種の情報授受もこの主ドロウ中継基板648（主ドロウコネクタ2000）を介して行われる。

【0503】

この主制御基板710の入力インタフェースには、パネル中継端子板750を介して、第1始動口602への入賞状態を検出する第1始動口センサ780、第2始動口604への入賞状態を検出する第2始動口センサ782、通過ゲート612を遊技球が通過したことを検出するゲートセンサ760および一般入賞口614に遊技球が入賞したことを検出する一般入賞口センサ762が接続されている。

【0504】

さらに、主制御基板710の入力インタフェースには、パネル中継端子板750に接続された開閉装置中継端子板754を介して開閉装置カウントセンサ776が接続されている。

【0505】

上記各センサからの検出信号は主制御基板710に入力されるようになっている。

【0506】

一方、パネル中継端子板 750 の出力インタフェースには図柄制限抵抗基板 766 を介して普通図柄・特別図柄表示基板 768 が接続されている。これにより、主制御基板 710 は、普通図柄表示器 82、第 1 特別図柄表示器 84 および第 2 特別図柄表示器 86 への駆動信号を出力することが可能となっている。

【0507】

また、開閉装置中継端子板 754 の出力インタフェースには普通電動役物ソレノイド 774 と開閉装置開閉ソレノイド 778 とが接続されており、主制御基板 710 から、普通電動役物ソレノイド 774 および開閉装置開閉ソレノイド 778 に向けて駆動信号が出力される。なお、普通電動役物ソレノイド 774 は第 2 始動口 604 に設けられた一对の可動片 606 を駆動するものであり、開閉装置開閉ソレノイド 778 は開閉装置 500（より具体的には大入賞口開閉扉 500b）を駆動するものである。

10

【0508】

一方、払出制御基板 720 は、中央演算装置としての CPU 722、読み出し専用メモリとしての ROM 724 および読み書き可能メモリとしての RAM 726 を備えている。

【0509】

そして、払出制御基板 720 は、主制御基板 710 から入力したコマンド信号を処理し、球払出装置 53 や、発射ハンドルおよび発射モータ等から構成される発射装置 57 に対して、駆動信号を出力する。これにより、球払出装置 53 は、駆動信号に従って遊技球を払い出し、発射装置 57 は駆動信号に従って遊技球を発射させることが可能になる。

【0510】

20

また、払出制御基板 720 の入力インタフェースには、本体枠 3 の前枠体（図示外）の開放状態を検出する内枠開放スイッチ 736 および扉枠 5 の開放状態を検出する扉開放スイッチ 738 も接続されている。

【0511】

なお、主制御基板 710 と払出制御基板 720 との間では、それぞれの入出力インタフェースを介して双方向通信が実施されており、たとえば主制御基板 710 が賞球コマンドを送信すると、これに応じて払出制御基板 720 から主制御基板 710 に ACK 信号が返される。

【0512】

また、払出制御基板 720 には、皿体 360 に貯えられる遊技球が満タンになったことを検出する満タンスイッチ 730 も接続されており、この検出に基づいて、「遊技球を皿体 360 から取り出して下さい」旨の報知がなされる。

30

【0513】

また、主制御基板 710 および払出制御基板 720 には外部端子板 753 が接続されている。各始動口 602、604 への入賞状態、普通図柄・特別図柄の変動状態および抽選結果に基づく遊技状態等の各種情報は、この外部端子板 753 を介して、遊技施設に設けられたホールコンピュータ等へ出力される。

【0514】

一方、周辺基板 800 は、図 85 に示すように、周辺制御基板 810 と表示装置制御基板 816 とから構成されている。なお、上記の主制御基板 710 と周辺制御基板 810 との間では、それぞれの出力インタフェースと入力インタフェースとの間で一方向だけの通信が行われている。即ち、主制御基板 710 から周辺制御基板 810 へのコマンド送信はあっても、周辺制御基板 810 から主制御基板 710 へのコマンド送信は行われない。また、周辺基板 800 に供給される作動用電力は、主制御基板 710 を介して供給される。

40

【0515】

周辺制御基板 810 もまた、CPU 811、ROM 812 および RAM 813 等の電子部品を有しており、これらの電子部品によって所定の演出制御プログラムを実行することが可能となっている。

【0516】

また、周辺制御基板 810 には、効果音や楽曲等演出音の基となる音源を記憶した RO

50

M819と、このROM819に記憶された音源を基に演出内容等に応じた効果音や楽曲等の演出音を出力する音源IC818と、が設けられている。

【0517】

なお、周辺制御基板810と表示装置制御基板816との間では、それぞれの入出力インタフェースとの間で双方向に通信が行われる。

【0518】

一方、表示装置制御基板816には、演出表示装置115としての液晶表示器(LCD)が接続されている。この表示装置制御基板816は、周辺制御基板810から送信されたコマンド信号を処理し、演出表示装置115に対して駆動信号を出力する。なお、表示装置制御基板816には、CPU832、RAM834、ROM836、VDP838および画像ROM839が備えられている。

10

【0519】

CPU832は、周辺制御基板810から送られてきたコマンド信号を入出力インタフェースを介して受信するとともに、そのコマンドを基に演算処理を行って、VDP838の制御を行う。

【0520】

RAM834は、CPU832の作業領域を提供すると共に、表示コマンドに含まれる情報を一時的に記憶する。また、ROM836は、CPU832用(表示制御用)のプログラムを保持する。

【0521】

20

VDP(ビデオディスプレイプロセッサ)838は、演出表示装置115に組み込まれたLCDドライバ(液晶駆動回路)を直接操作する描画回路である。VDP838の内部には、レジスタが設けられており、VDP838の動作モードや各種表示機能の設定情報等を保持しておくことが可能となっている。そして、このレジスタに保持される各種情報をCPU832が書き換えることにより、演出表示装置115における表示態様を種々変化させることが可能となる。

【0522】

画像ROM839は、各種の画像データを記憶する不揮発性メモリであり、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データおよび背景画像用のJPEG形式画像データ等が記憶されている。

30

【0523】

このように、周辺基板800(周辺制御基板810及び表示装置制御基板816)は、後述の装飾図柄1153についての変動表示演出なども含めて、演出表示装置115に表示される画像についての演出制御を行う部分である。この装飾図柄1153の変動表示は特別図柄の変動表示と同調している。なお、後述するが、装飾図柄の変動開始条件は、特別図柄の変動を開始するタイミングで主制御基板710から送信される変動パターンについての情報が含まれるコマンドを受信することである。

【0524】

また、周辺制御基板810には、第1装飾制御基板746、第2装飾制御基板748および枠装飾中継端子板240が接続されている。

40

【0525】

更に、周辺制御基板810には、第1装飾制御基板746、および、第1装飾制御基板746を介した第2装飾制御基板748が接続されている。なお、図示は省略するが、これら装飾制御基板746、748にはIC等が備えられており、周辺制御基板810から送信されたコマンドに基づいて、発光装飾体1720の各種基板に備えられたLED1740や、各可動発光装飾体1725、1726、1730を適宜駆動して、後述する所定の盤面演出が行われるようになっている。なお、周辺制御基板810と、第1装飾制御基板746や第2装飾制御基板748との間でも、双方向に通信が行われるようになっている。

【0526】

50

詳述すると、第1装飾制御基板746には、下部右基板1746、右部下基板1747、右部下基板1747を介した左中基板1725c、下部左基板1742、および、下部左基板1742を介した左下基板1730hが夫々接続されるとともに、各基板に実装されたLED1740を発光駆動するようになっている。なお、下部左基板1742は、自身に実装されたLED1740の他に、左中基板1748の上下方向略中央に配置されたLED1740、すなわち、左中発光装飾体1728と対応するLED1740を駆動するように接続されている。

【0527】

一方、第2装飾制御基板748には、左中基板1748、上部右奥基板1744、上部右奥基板1744を介した上部右前基板1743、上部左基板1741、および、上部左基板1741を介した左上基板1726hが夫々接続されるとともに、各基板に実装されたLED1740を発光駆動するようになっている。また、第2装飾制御基板748には、右中可動発光装飾体1725のモータ1725fとセンサ1725kが接続されるとともに、上部左基板1741を介して左上可動発光装飾体1726のモータ1726lとセンサ1726q、および、左下可動発光装飾体1730のモータ1730lとセンサ1730qが夫々接続されている。そして、周辺制御基板810からのコマンドに応じて各可動発光装飾体1725、1726、1730を駆動させて、後述する所定の盤面演出が行われるようになっている。

【0528】

また、周辺制御基板810に接続された枠装飾中継端子板240には、扉枠5に接続されたスピーカ144、341、操作ボタン327および枠装飾ランプ842等が接続されている。そして、枠装飾中継端子板240は、先述の副ドロワ中継基板649を介して周辺制御基板810と接続されている。周辺制御基板810には、操作ボタン327の操作状態に基づいて演出表示装置115に出力される演出態様を切り替えると共に、スピーカ144、341や枠装飾ランプ842に対して駆動信号を出力する。

【0529】

[主制御基板および周辺制御基板の機能的な構成について]

次に、パチンコ機1の主基板700を構成する主制御基板710および周辺基板800を構成する周辺制御基板810の機能的な構成について、図86を参照して説明する。図86は、主制御基板および周辺制御基板の機能的な構成を概略的に示す機能ブロック図である。

【0530】

図86に示すように、主制御基板710は、遊技状態制御手段934と、第1特別図柄抽選手段900と、第1特別図柄表示制御手段702と、第1特別図柄保留表示制御手段930と、第1特別図柄保留カウンタ903と、第2特別図柄抽選手段910と、第2特別図柄表示制御手段704と、第2特別図柄保留表示制御手段932と、第2特別図柄保留カウンタ913と、保留順記憶手段940と、当否判定用乱数記憶領域5131と、処理領域5132と、大当たり遊技実行手段715と、開閉動作制御手段938と、普通図柄抽選手段920と、普通図柄表示制御手段716と、普通図柄保留表示制御手段718と、普通図柄保留手段923と、可動片開閉制御手段928と、コマンド送信手段946と、を備えている。

【0531】

まず、遊技状態制御手段934は、パチンコ機1の遊技状態がいずれの遊技状態であるかを判断し、当該判断した遊技状態に基づいて遊技状態を制御する。本実施形態では、パチンコ機1の遊技状態として、確変機能および時短機能のいずれも作動しない通常遊技状態と、確変機能および時短機能のいずれも作動する特別遊技状態と、時短機能のみが作動する時短遊技状態と、のいずれかの遊技状態に制御される。さらに、時短遊技状態には、特別図柄の変動が例えば50回行われるまで時短機能が作動する第1時短遊技状態と、特別図柄の変動が例えば100回行われるまで時短機能が作動する第2時短遊技状態と、がある。ここで、確変機能が作動すると、確変機能の非作動時よりも大当たりに当選しやす

い当選確率のもとで当否判定処理が行なわれるため、大当たりへの期待感が高く遊技者に有利となる。また、時短機能が作動すると、時短機能の非作動時よりも一对の可動片606の開閉動作が行なわれやすくなるため、第2始動口604に遊技球が受け入れられやすくなり遊技者に有利となる。なお、以下の実施形態において、単に「時短遊技状態」と記載する場合があるが、これは、第1時短遊技状態および第2時短遊技状態の両方を含む意味である。

【0532】

第1特別図柄抽選手段900は、遊技球が第1始動口602への入賞に基づいて第1始動口センサ780により検出されると、所定の乱数幅（例えば、0～640）で発生する当否判定用乱数のうちの乱数を、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902により取得する。この取得した乱数は当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されると共に、当該取得した乱数の数は、第1特別図柄保留カウンタ903によって第1所定数（例えば4個）まで保留される。そして、第1特別図柄保留カウンタ903による保留が解除されると、取得された順に当否判定用乱数記憶領域5131に記憶される乱数が処理領域5132に移され、第1特別図柄当否判定手段904によって大当たりに当選したか否かが判定される。

10

【0533】

なお、本実施形態では、第1特別図柄保留カウンタ903による抽選の保留を、「第1特別図柄の始動記憶（第1始動記憶）」と称することがある。また、第2特別図柄保留カウンタ913による抽選の保留を、「第2特別図柄の始動記憶（第2始動記憶）」と称することがある。

20

【0534】

ここで、第1特別図柄当否判定手段904は、上記遊技状態制御手段934によって確変機能が作動しない通常遊技状態、第1時短遊技状態または第2時短遊技状態に制御されているときは、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902によって取得された乱数値と第1通常特図判定テーブル906とに基づいて大当たりに当選したか否かの判定を行う。これに対し、確変機能が作動する特別遊技状態に制御されているときは、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902によって取得された乱数値と第1確変特図判定テーブル908とに基づいて大当たりに当選したか否かの判定を行う。すなわち、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902により取得された乱数値がこれらの大当たり乱数であるか否かが判定され、大当たり乱数であれば大当たり遊技実行手段715によって大当たり遊技が実行される。

30

【0535】

第2特別図柄抽選手段910は、遊技球が第2始動口604への入賞に基づいて第2始動口センサ782により検出されると、遊技球が第1始動口602に入賞したときと同様に、所定の乱数幅（例えば、0～640）で発生する特別図柄当否判定用の乱数のうちの乱数を、第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912により取得する。この取得した乱数は当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されると共に、当該取得した乱数の数は、第2特別図柄保留カウンタ913によって第2所定数（例えば4個）まで保留される。そして、第2特別図柄保留カウンタ913による保留が解除されると、取得された順に当否判定用乱数記憶領域5131に記憶される乱数が処理領域5132に移され、第2特別図柄当否判定手段914によって大当たりに当選したか否かが判定される。

40

【0536】

ここで、第2特別図柄当否判定手段914は、上記遊技状態制御手段934によって確変機能が作動しない通常遊技状態、第1時短遊技状態または第2時短遊技状態に制御されているときは、第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912によって取得された乱数値と第2通常特図判定テーブル907とに基づいて大当たりに当選したか否かの判定を行う。これに対し、確変機能が作動する特別遊技状態に制御されているときは、第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912によって取得された乱数値と第2確変特図判定テーブル909とに基づいて大当たりに当選したか否かの判定を行う。すなわちこの場合も、第2特別

50

図柄当否判定用乱数取得手段 912 により取得された乱数値がこれらの大当たり乱数であるか否かが判定され、大当たり乱数であれば大当たり遊技実行手段 715 によって大当たり遊技が実行される。

【0537】

なお、本実施形態では、第1通常特図判定テーブル 906 に記憶されている大当たり乱数は、第2通常特図判定テーブル 907 に記憶されている大当たり乱数と同じである。より具体的には、第1通常特図判定テーブル 906 および第2通常特図判定テーブル 907 では、所定の乱数幅（例えば、0～640）で発生する特別図柄当否判定用の乱数のうち、2つ（例えば、0及び1）が大当たり乱数に対応するようにすればよい。この場合、通常遊技状態、第1時短遊技状態または第2時短遊技状態での大当たり確率は、おおよそ 320.5 分の 1 となる。

10

【0538】

同様に、第1確変特図判定テーブル 908 に記憶されている大当たり乱数は、第2確変特図判定テーブル 909 に記憶されている大当たり乱数と同じである。より具体的には、第1確変特図判定テーブル 908 および第2確変特図判定テーブル 909 では、所定の乱数幅（例えば、0～640）で発生する特別図柄当否判定用の乱数のうち、13つ（例えば、0～12）が大当たり乱数に対応するようにすればよい。この場合、特別遊技状態での大当たり確率は、おおよそ 49.3 分の 1 となる。

【0539】

なお上述の通り、大当たり遊技が実行されているときは、たとえ第1始動口 602 や第2始動口 604 に遊技球が入賞しても当否判定は行われぬ。すなわちこの場合、上記取得された当否判定用乱数は当否判定用乱数記憶領域 5131 に記憶され、第1特別図柄保留カウンタ 903（若しくは第2特別図柄保留カウンタ 913）のカウンタ値がカウントアップされることとなる。ちなみに、第1通常特図判定テーブル 906、第2通常特図判定テーブル 907、第1確変特図判定テーブル 908 および第2確変特図判定テーブル 909 は、いずれも ROM 712（図 84 参照）に記憶されている。

20

【0540】

このように、第1特別図柄当否判定手段 904 による当たり判定と第2特別図柄当否判定手段 914 による当たり判定とは、異なるテーブルが用いられる。すなわち、各始動口 602、604 のうちいずれの始動口に入賞するかで抽選処理を異ならせることによって、遊技内容のバリエーションを増やすことが可能となり、興趣の低下を抑制することができるようになる。

30

【0541】

また、この場合、第1特別図柄抽選手段 900 による抽選における当選確率と、第2特別図柄抽選手段 910 による抽選における当選確率と、が異なるようにしても良い。さらに、第1特別図柄抽選手段 900 による抽選において当選した場合の大当たり遊技態様と、第2特別図柄抽選手段 910 による抽選において当選した場合の大当たり遊技態様と、が異なる態様（例えば遊技者に付与される利益が異なる態様等）としても良い。もちろん、第1特別図柄当否判定手段 904 および第2特別図柄当否判定手段 914 による当否判定に用いられるテーブルを、同一の共通テーブルとしてもよい。

40

【0542】

なお、当否判定用乱数記憶領域 5131 は、特別図柄抽選手段毎の抽選順序（即ち第1特別図柄抽選手段 900 による抽選順序および第2特別図柄抽選手段 910 による抽選順序）を、それぞれ記憶しているものの、両者を併合した抽選順序は記憶していない。すなわち、第1始動口 602 への入賞に基づく抽選（いわゆる、第1特別図柄の保留球）と、第2始動口 604 への入賞に基づく抽選（いわゆる、第2特別図柄の保留球）との両方が存在する場合に、どのような順序で抽選結果の導出を行なうか（言い換えれば、保留球の消化を行なうか）は、保留順記憶手段 940 によって設定される。従って、保留順記憶手段 940 によって設定された順序に基づいて、第1特別図柄抽選手段 900（詳細には第1特別図柄当否判定手段 904）または第2特別図柄抽選手段 910（詳細には第2特別

50

図柄当否判定手段 914) によって、取得された乱数の当否判定が一つずつ行われることとなる（一つの乱数ずつ当否判定を行う）。

【0543】

本実施形態では、保留順記憶手段 940 は、第 1 始動口 602 への入賞に基づく抽選（第 1 特別図柄の始動記憶）と、第 2 始動口 604 への入賞に基づく抽選（第 2 特別図柄の始動記憶）との両方が存在する場合は、第 2 特別図柄抽選手段 910（詳細には第 2 特別図柄当否判定手段 914）による当否判定を第 1 特別図柄抽選手段 900（詳細には第 1 特別図柄当否判定手段 904）による当否判定よりも優先して行なうように抽選順序を設定する。そのため、第 2 特別図柄の始動記憶は、第 1 特別図柄の始動記憶よりも優先的に導出（いわゆる、保留の消化）がなされるように制御されるが、詳細は後述する。

10

【0544】

ところで、第 1 特別図柄当否判定手段 904 または第 2 特別図柄当否判定手段 914 による当否判定の結果が大当たりと判定されると、図示しない図柄乱数取得手段によって、0～99 の乱数幅で発生する図柄乱数のうち一つの乱数が取得される。そして、この取得された乱数値が、0～67 であれば特別大当たりと判定され、68～99 であれば通常大当たりと判定される。この場合、大当たりを契機として、通常遊技状態、第 1 時短遊技状態または第 2 時短遊技状態から特別遊技状態に移行する確率（いわゆる、確変突入率）と、特別遊技状態が継続する確率（いわゆる、確変継続率）とは、ともにおよそ 3 分の 2（68%）となる。

【0545】

20

当該判定された大当たりの種類が特別大当たりである場合には、長開放大当たり遊技実行手段 715a によって、大当たりに当選した旨を示す演出画像が演出表示装置 115 の表示面に表示される状況のもとで、開閉装置 500 を開閉動作させる長開放大当たり遊技（遊技者に対する多量の遊技球の払い出しが促される大当たり遊技）が実行される。

【0546】

一方、当該判定された大当たりの種類が通常大当たりである場合には、その通常大当たりが第 1 特別図柄（すなわち、第 1 始動口 602 への入賞）によるものか、あるいは、第 2 特別図柄（すなわち、第 2 始動口 604 への入賞）によるものか、によって大当たり遊技の態様が異なる。詳細には、通常大当たりは、第 1 特別図柄による通常大当たりである短開放通常大当たりと、第 2 特別図柄による通常大当たりである長開放通常大当たりと、により構成されており、短開放通常大当たりと長開放通常大当たりのいずれであるかによって遊技者に付与される利益が異なっている。

30

【0547】

まず、当該判定された大当たりの種類が短開放通常大当たりである場合には、短開放大当たり遊技実行手段 715b によって、大当たりに当選した旨を示す演出画像が演出表示装置 115 の表示面に表示されない状況のもとで、開閉装置 500 を開閉動作させる後述の短開放大当たり遊技（遊技者に対する定量の遊技球の払い出しが促されない大当たり遊技）が実行される。一方、当該判定された大当たりの種類が長開放通常大当たりである場合には、特別大当たりと同様にして、長開放大当たり遊技実行手段 715a によって、大当たりに当選した旨を示す演出画像が演出表示装置 115 の表示面に表示される状況のもとで、開閉装置 500 を開閉動作させる後述の長開放大当たり遊技（遊技者に対する定量の遊技球の払い出しが促される大当たり遊技）が実行される。

40

【0548】

なお、特別大当たりに当選した場合は、当該特別大当たりに基づく長開放大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、遊技状態制御手段 934 によって特別遊技状態に制御される。先述のように、この特別遊技状態では、確変機能及び時短機能が作動することによって、遊技者が大当たりに当選しやすく且つ持ち球をほとんど減らすことなく遊技を行なうことが可能となる。

【0549】

一方、長開放通常大当たりに当選した場合は、当該長開放通常大当たりに基づく長開放

50

大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、遊技状態制御手段 934 によって所定期間（例えば 50 回）だけ第 1 時短遊技状態に制御される。また、特別遊技状態、および時短遊技状態に制御されているときは、第 2 始動口 604 への遊技球の受け入れが促進され、さらに、第 1 始動記憶よりも第 2 始動記憶の抽選処理が優先して行われるので、第 2 始動記憶の抽選処理が行われる可能性が極めて低く、短開放通常大当たりに当選することは稀である。しかしながら、たとえ時短機能が作動する特別遊技状態または時短遊技状態に制御されている場合であっても、第 1 始動記憶についての抽選処理が行われる場合はありうる。このとき、遊技者に落胆は非常に大きくなる。つまり、特別遊技状態にて短開放通常大当たりに当選した場合には、せっかく特別遊技状態に制御されたにもかかわらず、賞球が殆ど得られないまま特別遊技状態が終了することになり、遊技者に与える落胆は大きい。また、時短遊技状態にて短開放通常大当たりに当選した場合であっても、第 2 始動記憶の抽選処理が主として行われることから、本来であれば長開放大当たり遊技が行われるところ、賞球が殆ど得られない短開放大当たり遊技が行われることとなるので、やはり、この場合も、遊技者に与える落胆は大きくなる。そこで、特別遊技状態または時短遊技状態に制御されているときに短開放通常大当たりに当選した場合に限って、当該短開放通常大当たりに基づく短開放大当たり遊技が実行されたのちに、第 1 時短遊技状態よりも有利な態様で時短機能が作動する第 2 時短遊技状態に制御するようにした。「第 1 時短遊技状態よりも有利な態様で時短機能が作動する」とは、例えば、第 1 時短遊技状態よりも第 2 始動口 604 に遊技球が受け入れられ易い態様、第 1 時短遊技状態よりも長期間に亘って時短機能が作動する態様、が相当する。なお、先述のように、時短機能が作動する間は、遊技者が所定期間だけ持ち球をほとんど減らすことなく遊技を行なうことが可能となるので、第 1 時短遊技状態よりも第 2 時短遊技状態の方が、遊技者に有利な態様となる。

10

20

【0550】

本実施形態では、長開放通常大当たりを契機とした第 1 時短遊技状態では、長開放大当たり遊技が終了したのちに特別図柄の変動回数が「50 回」に至ると、所定条件が成立して時短機能が停止する。一方、短開放通常大当たりを契機とした時短遊技状態では、短開放大当たり遊技が終了したのちに特別図柄の変動回数が「100 回」に至ると、所定条件が成立して時短機能が停止する。ただし、通常遊技状態にて短開放大当たりに当選した場合には、時短機能が作動することなく、短開放大当たり遊技が実行されたのちも通常遊技状態に制御され、上述のように、特別遊技状態または時短遊技状態にて短開放大当たりに当選した場合にのみ、短開放大当たり遊技が実行されたのち第 2 時短遊技状態に制御される。

30

【0551】

このように、本実施形態では、長開放通常大当たりを契機とした時短遊技状態よりも、短開放通常大当たりを契機とした時短遊技状態の行われる期間のほうが長くなるようにしている。すなわち、第 1 特別図柄抽選手段 900 による抽選において通常大当たり（短開放通常大当たり）に当選した場合の大当たり遊技態様と、第 2 特別図柄抽選手段 910 による抽選において通常大当たり（長開放通常大当たり）に当選した場合の大当たり遊技態様とでは、大当たり遊技および時短機能の態様（すなわち、遊技者に付与される利益）が異なるように制御される。かかる構成により実現される各種作用・効果についても、詳細は後述する。

40

【0552】

なお、第 1 特別図柄抽選手段 900 および第 2 特別図柄抽選手段 910 による当否判定は、上述のとおり、第 1 特別図柄保留カウンタ 903 または第 2 特別図柄保留カウンタ 913 による保留の解除条件が成立したことに基づいて行われる。本実施形態における当該解除条件は、第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の変動開始であるが、これに限られない。例えば、特別図柄当否判定用の乱数を取得した際に当否判定を行い、当該当否判定結果を、第 1 特別図柄または第 2 特別図柄の変動が開始されるまで記憶するようにしても良い。

【0553】

ところで、本実施形態では、第 1 特別図柄保留カウンタ 903 および第 2 特別図柄保留

50

カウンタ 9 1 3 における各々の保留数に応じて、後述する高期待演出（いわゆる、リーチ演出）が行なわれない場合の第 1 特別図柄および第 2 特別図柄の変動時間が異なるように制御される。例えば、高期待演出が行なわれない場合は、詳細は後述するが、時短機能が作動しない遊技状態（通常遊技状態）では、第 1 特別図柄保留カウンタ 9 0 3 の保留球数が多いほど第 1 特別図柄の変動時間が短くなるように制御される一方、第 2 特別図柄の変動時間は第 2 特別図柄保留カウンタ 9 1 3 の保留球数に拘らず一定である。この時短機能が作動しない通常遊技状態では、第 2 始動口 6 0 4 よりも第 1 始動口 6 0 2 の方が遊技球が入賞し易く、しかも、稀に第 2 始動口 6 0 4 に遊技球が入賞したとしても、第 2 始動記憶についての抽選が第 1 始動記憶よりも優先される。したがって、第 1 始動記憶が第 2 始動記憶よりも多い状態が殆どとなる。そこで、通常遊技状態に制御されているときは、第 2 特別図柄の変動時間を第 2 特別図柄保留カウンタ 9 1 3 の保留球数に拘らず一定の時間とすることで、ROM 7 1 2 に記憶されるデータ記憶量の削減を図ることができ、CPU 7 1 1 の制御負荷が徒に大きくなることを抑制できる。

10

【0554】

また、時短機能が作動する遊技状態（特別遊技状態、第 1 時短遊技状態および第 2 時短遊技状態）では、第 2 特別図柄保留カウンタ 9 1 3 の保留球数が多いほど第 2 特別図柄の変動時間が短くなるように制御される一方、第 1 特別図柄の変動時間は第 1 特別図柄保留カウンタ 9 0 3 の保留球数に拘らず一定である。この時短機能が作動する遊技状態では、第 2 始動口 6 0 4 への遊技球の入賞が促進されることに加えて、第 2 始動記憶についての抽選が第 1 始動記憶に優先して行われるので、第 1 始動記憶についての抽選が行われる頻度が少ない。そこで、第 1 特別図柄の変動時間を第 1 特別図柄保留カウンタ 9 0 3 の保留球数に拘らず一定の時間とすることで、ROM 7 1 2 に記憶されるデータ記憶量の削減を図ることができ、CPU 7 1 1 の制御負荷が徒に大きくなることを抑制できる。

20

【0555】

第 1 特別図柄当否判定手段 9 0 4 または第 2 特別図柄当否判定手段 9 1 4 による判定結果は、第 1 特別図柄表示制御手段 7 0 2 または第 2 特別図柄表示制御手段 7 0 4 によって、第 1 特別図柄表示器 8 4 または第 2 特別図柄表示器 8 6 に表示される。ただし、当該表示は、複数の LED の点灯パターンによって表示されるため、第 1 特別図柄当否判定手段 9 0 4 または第 2 特別図柄当否判定手段 9 1 4 による判定結果を、遊技者が把握することは困難である。

30

【0556】

また、第 1 特別図柄保留カウンタ 9 0 3 または第 2 特別図柄保留カウンタ 9 1 3 による保留数は、それぞれ、第 1 特別図柄保留表示制御手段 9 3 0 または第 2 特別図柄保留表示制御手段 9 3 2 によって、第 1 特別図柄保留表示器 8 8 または第 2 特別図柄保留表示器 9 0 に表示される。

【0557】

大当たり遊技実行手段 7 1 5 は、第 1 特別図柄当否判定手段 9 0 4 または第 2 特別図柄当否判定手段 9 1 4 による判定結果に基づいて、条件装置の作動を伴う大当たり遊技を実行する。より具体的には、大当たり遊技実行手段 7 1 5 は、第 1 特別図柄当否判定手段 9 0 4 または第 2 特別図柄当否判定手段 9 1 4 により判定された抽選結果が大当たりであれば、開閉動作制御手段 9 3 8 によって開閉装置開閉ソレノイド 7 7 8 を作動させて開閉装置 5 0 0 を開閉させる動作を行い、大当たり遊技を実行する。

40

【0558】

なお、条件装置は、第 1 特別図柄当否判定手段 9 0 4 または第 2 特別図柄当否判定手段 9 1 4 による判定結果が大当たりである場合にのみ作動するものであって、一の遊技状態から当該一の遊技状態よりも遊技者に有利な遊技状態への変更（移行）は、条件装置が作動した場合にのみ可能となる。例えば、通常遊技状態から特別遊技状態への変更（移行）などは、条件装置が作動することが条件である。

【0559】

なお、一の遊技状態から当該一の遊技状態よりも遊技者に不利な遊技状態への変更（移

50

行)は、条件装置が作動することの他、遊技状態変更抽選(一の遊技状態から当該一の遊技状態よりも遊技者により不利な遊技状態に変更するか否かの抽選)に当選すること、または、特別図柄の変動が一定回数行われること、の条件が成立した場合に行われる場合もある。従って、例えば特別遊技状態から通常遊技状態への変更(移行)は、条件装置が作動しない場合であっても、上述した他の条件が成立することによって行われる場合がある。ただし、本実施形態では、条件装置の作動を伴う短開放通常大当たりを契機として特別遊技状態から通常遊技状態(または時短遊技状態)に移行するように構成されている。

【0560】

ところで、本実施形態では、大当たり遊技の種類として、開閉装置500の最大開放時間が相対的に長い(例えば30sec)長開放大当たり遊技と、開閉装置500の最大開放時間が相対的に短い(例えば0.6sec)短開放大当たり遊技と、がある。ただし、本実施形態では、特別大当たりは上記第1始動口602及び上記第2始動口604のいずれへの入賞に基づく抽選においても当選可能とされているものの、長開放通常大当たりは第2始動口604への入賞に基づく抽選(第2特別図柄抽選手段910による抽選)によってのみ当選可能とされている。また、短開放通常大当たりは第1始動口602への入賞に基づく抽選(第1特別図柄抽選手段900による抽選)によってのみ当選可能とされている。したがって、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914により判定された抽選結果が、先述の特別大当たりであれば、大当たり遊技実行手段715としての長開放大当たり遊技実行手段715aが長開放大当たり遊技を実行する。また、第2特別図柄当否判定手段914により判定された抽選結果が、長開放通常大当たりであるときも、大当たり遊技実行手段715としての長開放大当たり遊技実行手段715aが長開放大当たり遊技を実行する。これに対し、第1特別図柄当否判定手段904により判定された抽選結果が、短開放通常大当たりであれば、大当たり遊技実行手段715としての短開放大当たり遊技実行手段715bが短開放大当たり遊技を実行する。

【0561】

ここで、長開放大当たり遊技は、開閉装置500の開閉動作を、開閉動作制御手段938によって15ラウンド行う遊技である。短開放大当たり遊技は、開閉装置500の開閉動作を、開閉動作制御手段938によって2ラウンド行う遊技である。開閉装置500に遊技球が入賞すると、開閉装置カウントセンサ776によって入賞球数がカウントされる。そして、賞球としての所定数(例えば15球)の遊技球が、払出制御基板720によって球払出装置53から受け皿に払い出される。なお、短開放大当たり遊技は、上述のとおり、開閉装置500の最大開放時間が長開放大当たり遊技と比べて極めて短いラウンド動作が2回(2ラウンド)行われるのみであり、遊技球が入賞し難く(仮に入賞したとしても辛うじて1球または2球入賞するのみである)、賞球を得ることがほとんどできない。また、短開放大当たり遊技が実行されても、遊技者が気付かないことが多い。

【0562】

なお、大当たり遊技の種別は、長開放大当たり遊技と短開放大当たり遊技とに限定されるものではなく、開閉装置500の最大開放時間がほぼ同じ(例えば30秒)であるが、最大開放回数が相対的に多い大当たり(例えば15ラウンド)と、最大開放回数が相対的に少ない大当たり(例えば2ラウンド)とであっても良い。また、最大開放回数がほぼ同じ(例えば15ラウンド)であるが、開閉装置500の最大開放時間が相対的に長い当たり(例えば30sec)と、開閉装置500の最大開放時間が相対的に短い当たり(例えば0.3sec)とであっても良い。

【0563】

ここで、「ラウンド」とは大当たり遊技時における開閉装置500の開閉動作単位であって、開閉装置500が開放したのち、当該開放状態から閉鎖条件が成立して開閉装置500が閉鎖するまでが1ラウンドである。当該閉鎖条件は、開閉装置500が開放してから所定時間経過すること、または、開閉装置500に最大入賞数の遊技球が入賞すること、である。このいずれかの条件を満たしたときに、開閉装置500が閉鎖する。

【0564】

また、本実施形態では、長開放大当たり遊技時における閉鎖条件と短開放遊技時における閉鎖条件とが異なっている。長開放大当たり遊技における閉鎖条件は、開閉装置500が開放してから30sec経過すること、または、9球の遊技球が入賞すること、である。一方、短開放大当たり遊技における閉鎖条件は、開閉装置500が開放してから0.6sec経過すること、または、3球の遊技球が入賞すること、である。

【0565】

なお、開閉装置500の閉鎖条件はこれらに限られるものではない。ただし、長開放大当たり遊技時においては、開閉装置500が開放してから所定時間経過するまでに最大入賞数の遊技球が開閉装置500に入賞可能である程度となるように、閉鎖条件が設定されることが好ましい。一方、短開放大当たり遊技時においては、開閉装置500が開放中に辛うじて1球または2球の遊技球が開閉装置500に入賞可能である程度となるように、閉鎖条件が設定されることが好ましい。

10

【0566】

このように、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による判定結果が大当たりであったとしても、長開放大当たり遊技が行なわれる場合と短開放大当たり遊技が行なわれる場合とで、遊技者に付与される利益が大きく異なる。即ち、当選した大当たりの種別が特別大当たりまたは長開放通常大当たりである場合には、開閉装置500に多量の遊技球が入賞しうる。一方、当選した大当たりの種別が短開放通常大当たりである場合には、開閉装置500に辛うじて1球または2球の遊技球が入賞しうる程度である。

20

【0567】

ところで、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段(第1特別図柄抽選手段900)902は、上記第1始動口602に遊技球が受け入れられたことを検出する上記第1始動口センサ780と第1のコネクタ配線(図示略)を介して接続されている。そして、該第1のコネクタ配線を介して上記第1始動口センサ780からの検出信号が取得されたときに上記所定の乱数幅(例えば、0~640)で発生する当否判定用乱数のうちの1つの乱数を始動記憶として抽出する。

【0568】

また、第2特別図柄当否判定用乱数取得手段(第2特別図柄抽選手段910)912も同様、上記第2始動口604に遊技球が受け入れられたことを検出する上記第2始動口センサ782と第2のコネクタ配線(図示略)を介して接続されている。そしてこれも同様、該第2のコネクタ配線を介して上記第2始動口センサ782からの検出信号が取得されたときに上記所定の乱数幅(例えば、0~640)で発生する当否判定用乱数のうちの1つの乱数を始動記憶として抽出する。なお、第1のコネクタ配線や第2のコネクタ配線とは、例えば、絶縁物で覆われた金属線(銅線など)からなる配線部と、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902や第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912に対して上記金属線(銅線など)を電氣的に接続させる接続部として構成されるコネクタ部とを有して構成されるものである。

30

【0569】

ただし、上記第1始動口602への遊技球の入球が上記第1始動口センサ780により検出されたときと、上記第2始動口604への遊技球の入球が上記第2始動口センサ782により検出されたときとで上述のように異なる抽選処理が行われる本実施の形態にかかる遊技機では、上記第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902に接続されるべき第1のコネクタ配線と、第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912に接続されるべき第2のコネクタ配線とを誤って逆に接続してしまった場合、遊技者にとって極めて不利な短開放通常大当たりについての抽選処理が上記第2始動口604側にて行われることとなり、これによって上記特別遊技状態における遊技の興趣が著しく低下してしまう。

40

【0570】

そこで、本実施の形態では、第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902に対する上記第1のコネクタ配線のコネクタ部の接続にかかる形状と、第2特別図柄当否判定用乱数取

50

得手段 912 に対する上記第 2 のコネクタ配線のコネクタ部の接続にかかる形状とが異なるようにしている。すなわちこの場合、上記第 1 特別図柄当否判定用乱数取得手段 902 に対して上記第 2 のコネクタ配線は接続され難くなり、上記第 2 特別図柄当否判定用乱数取得手段 912 に対して上記第 1 のコネクタ配線は接続され難くなる。したがって、上記第 1 特別図柄当否判定用乱数取得手段 902 に接続されるべき第 1 のコネクタ配線と、第 2 特別図柄当否判定用乱数取得手段 912 に接続されるべき第 2 のコネクタ配線とが誤って逆に接続されてしまうようなことが好適に回避されるようになり、ひいては上記特別遊技状態にあるときの遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。

【0571】

またさらに、この実施の形態では、上記第 1 のコネクタ配線のコネクタ部の色と、上記第 2 のコネクタ配線のコネクタ部の色とを異ならせることで、それらコネクタ部を互いに識別可能にしている。これによっても、上記第 1 特別図柄当否判定用乱数取得手段 902 に接続されるべき第 1 のコネクタ配線と、第 2 特別図柄当否判定用乱数取得手段 912 に接続されるべき第 2 のコネクタ配線とが誤って逆に接続されてしまうようなことが好適に回避されるようになる。

【0572】

次に、普通図柄抽選手段 920 による抽選について説明する。

【0573】

普通図柄抽選手段 920 は、遊技球が通過ゲート 612 を通過してゲートセンサ 760 により検出されると、0～250 の乱数幅で発生する普通図柄当否判定用乱数のうち一つの乱数を、普通図柄当否判定用乱数取得手段 922 により取得する。この取得した乱数は、当該取得した乱数を記憶する記憶領域および当該取得した乱数の数をカウンタ値として記憶する普通図柄保留カウンタを有する普通図柄保留手段 923 によって所定の上限値（例えば 4 個）まで保留される。そして、普通図柄保留手段 923 による保留が解除されると、取得された順に普通図柄当否判定手段 924 によって当否が判定される。

【0574】

ここで、普通図柄当否判定手段 924 は、上記遊技状態制御手段 934 によって時短機能が作動しない通常遊技状態に制御されているときは、普通図柄当否判定用乱数取得手段 922 によって取得された乱数値と通常普図判定テーブル 926 とに基づいて普通当たり（例えば 4 個）まで保留される。そして、普通図柄保留手段 923 による保留が解除されると、取得された順に普通図柄当否判定手段 924 によって当否が判定される。

【0575】

一方、時短機能が作動する特別遊技状態、第 1 時短遊技状態または第 2 時短遊技状態であれば、普通図柄当否判定手段 924 による当否判定は、普通図柄当否判定用乱数取得手段 922 によって取得された乱数値と開放延長普図判定テーブル 927 とに基づいて行われる。すなわち、本実施形態では 1～250 が当たり乱数なので、普通図柄当否判定用乱数取得手段 922 により取得した乱数値がこれらの当たり乱数であるか否かが判定され、当たり乱数であれば、可動片開閉制御手段 928 によって一對の可動片 606 の開閉動作が実行される。なお、このとき、普通図柄の変動時間は 4000 msec であり、一對の可動片 606 は、開放時間 180 ms の開閉動作を 1 回実行する（平時態様）。

【0576】

このように、特別遊技状態、第 1 時短遊技状態または第 2 時短遊技状態であるとき、通常遊技状態の場合と比べて、第 2 始動口 604 への遊技球の入賞頻度が飛躍的に向上する。従って、時短機能が作動する特別遊技状態、第 1 時短遊技状態または第 2 時短遊技状態であると、遊技者が持ち球をほとんど減らすことなく遊技を楽しむことができる。さらに

10

20

30

40

50

、特別図柄の抽選機会が飛躍的に増加し、大当たり遊技が実行される期待感が高まり、興趣の低下が抑制される。

【0577】

ここで、通常普図判定テーブル926および開放延長普図判定テーブル927は、いずれもROM712（図84参照）に記憶されている。

【0578】

なお、本実施形態において、普通図柄当否判定手段924による当否判定は、通常遊技状態であっても当たりであると判定されて一对の可動片606の開閉動作が実行されうるが、これに代えて、通常遊技状態であるときは当たり確率がゼロとなるようにしても良い。即ち、一对の可動片606の開閉動作が行われるのは、特別遊技状態、第1時短遊技状態または第2時短遊技状態であるときのみとしても良い。

10

【0579】

普通図柄当否判定手段924による判定結果は、普通図柄表示制御手段716によって普通図柄表示器82に表示される。また、普通図柄保留手段923による保留数は、普通図柄保留表示制御手段718によって普通図柄保留表示器92に表示される。

【0580】

可動片開閉制御手段928は、普通図柄当否判定手段924によって判定された抽選結果が当たりであるときに、普通電動役物ソレノイド774を作動させて一对の可動片606を開閉動作させる。ただし、上述したとおり、特別遊技状態、第1時短遊技状態または第2時短遊技状態である場合と、通常遊技状態である場合とでは、一对の可動片606の開閉動作態様は異なっている（特別遊技状態、第1時短遊技状態または第2時短遊技状態である場合、第2始動口604への遊技球の入賞が通常遊技状態である場合よりも容易化される）。

20

【0581】

なお、本実施形態では、一对の可動片606が閉鎖されているとき、第2始動口604への遊技球の入賞が不可能となっている。ただし、一对の可動片606が動作した開状態では、第2始動口604への遊技球の入賞が、第1始動口602への遊技球の入賞よりも容易となる。なお、一对の可動片606が動作していない閉状態にあるとき、第2始動口604への遊技球の入賞は必ずしも不可能でなくともよく、第1始動口602への遊技球への入賞よりも困難であれば良い。

30

【0582】

コマンド送信手段946は、第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による抽選結果およびこの抽選結果に拘わる情報を周辺基板800に送信する。「抽選結果に拘わる情報」とは、演出表示装置115にて行われる装飾図柄の変動時間等が相当する。

【0583】

なお、第1特別図柄当否判定手段904、第2特別図柄当否判定手段914および普通図柄当否判定手段924による当否判定結果には、必ずしもハズレが含まれている必要はない。

【0584】

40

一方、周辺制御基板810は、図86に示すように、コマンド受信手段950と、演出抽選手段960と、演出制御手段962と、を備えている。

【0585】

コマンド受信手段950は、主制御基板710から送信された第1特別図柄当否判定手段904または第2特別図柄当否判定手段914による判定結果および当該判定結果に拘わる情報を受信する部分である。

【0586】

また、演出抽選手段960は、主制御基板710から送信されるコマンドに基づいて演出表示装置115に表示すべき演出態様や、スピーカ144、341から出力される効果音、楽曲等の演出音、さらには各種ランプや発光装飾体1720における演出態様、等々

50

を決定する部分である。

【0587】

また、演出制御手段962は、演出抽選手段960により決定された演出態様が演出表示装置115に表示されるように、表示装置制御基板816に情報を送信する部分である。また併せて、演出音および表示等が、スピーカ144、341および枠装飾ランプ842において出力されるように枠装飾中継端子板240を介して制御する。さらには、第1装飾制御基板746および第2装飾制御基板748を介して発光装飾体1720における発光や駆動なども制御する。

【0588】

[突入電流に対する保護回路について]

10

ところで上述の通り、この実施の形態では、上記本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30に上記遊技演出制御ユニット99（遊技演出ユニット4やそれに付随する各種の制御基板など）が収納されるだけで、該遊技演出制御ユニット99側のユニット側主ドロワコネクタ2000aと本体枠3側の枠側主ドロワコネクタ2000bとが電氣的に接続される構造となっている。ただし、上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aと枠側主ドロワコネクタ2000bとが簡単に接続されるこのような構造では、電源スイッチが入れられたままの状態では上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aと枠側主ドロワコネクタ2000bとが誤って接続されてしまう事態も想定される。

【0589】

すなわち、パチンコ機では通常、この実施の形態にかかるパチンコ機1も含めて、周辺基板や各種のセンサに対して上記主制御基板710は電源ラインの上流側に設けられており、当該主制御基板からその他の電気部品に電源が供給される構造となっている。また、パチンコ機では、演出表示にかかる制御を行うMPUや、モータなどのアクチュエータ、などといった各種の電気部品が搭載されるが、それら電気部品はその種類などによって要求される電源供給にかかる電圧値が異なっていることから、電源ラインの上流側に設けられる上記主制御基板710に対しては比較的大きな、例えば「+34V」、「+18V」、「+9V」といった複数種類の電源ラインが上記主ドロワコネクタ2000を介して供給される構造となっている。したがって、電源スイッチが入れられたままの状態では上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aと枠側主ドロワコネクタ2000bとが誤って接続されてしまうようなことがあると、当該主ドロワコネクタ2000における上記ターミナル2001aとコンタクト2001bとの接点に大電流（後述する突入電流）が流れることによってそれらが溶着しかねず、上記主制御基板710、及びこの主制御基板710よりも下流側の電気部品などの電源供給にかかる信頼性が著しく低下してしまう。

20

30

【0590】

この点、この実施の形態では、図87の活線故障防止回路を示す回路図に示されるように、主制御基板710以下の各種の電気部品をこのような突入電流から保護する活線故障防止回路2100を当該主制御基板710内に設けるようにしている。すなわち、主制御基板710では、いずれも図示を割愛するが、上記CPU711の作動電圧である「5V」を生成する定電圧化回路や、電源ラインにおける電圧降下の監視を通じて停電か否かの判断を行う停電監視回路などの内部回路に対し、この活線故障防止回路2100を介して電源の供給を行うことで、上記CPU711を含めた内部回路を上述の突入電流から保護するようにしている。また、主制御基板710よりも下流側の電気部品に対しては、この活線故障防止回路2100を介して当該主制御基板710からの電源の供給を行うようにしている。

40

【0591】

以下、このような活線故障防止回路2100について、図87を参照して説明する。上述の通り、この実施の形態にかかる主制御基板710にあって、3種類の直流電源「+34V」、「+18V」、「+9V」はまず、同図87に示されるように、上記活線故障防止回路2100に輸入される。これに対し、上記活線故障防止回路2100では、「+34V」用の活線故障防止回路2100a、及び「+18V」用の活線故障防止回路210

50

0 b、及び「+ 9 V」用の活線故障防止回路 2 1 0 0 c を備えて構成されている。ただしこのうち、「+ 1 8 V」用の活線故障防止回路 2 1 0 0 b にあって、直流電源「+ 1 8 V」として入力される電圧はまず、抵抗 R 1 0 0 及び電解コンデンサ C 1 0 0 からなる C R フィルタによりそのリップル成分（電圧に畳重された交流成分）が除去されて平滑化される。そして、こうして平滑化された「+ 1 8 V」の電圧が、「+ 3 4 V」用の活線故障防止回路 2 1 0 0 a、及び「+ 1 8 V」用の活線故障防止回路 2 1 0 0 b、及び「+ 9 V」用の活線故障防止回路 2 1 0 0 c 内にそれぞれ設けられた後述のリレースイッチ回路 R L 1 ~ R L 3 におけるオン／オフ制御に供されるようになっている。

【0 5 9 2】

以下、これら 3 種類の活線故障防止回路 2 1 0 0 の別にそれらの構成を説明する。

10

【0 5 9 3】

＜「+ 3 4 V」用の活線故障防止回路＞

「+ 3 4 V」用の活線故障防止回路 2 1 0 0 a は、リレースイッチ回路 R L 1（本実施形態では、富士通高見澤製：J V - 1 8 S - K T）、サーミスタ T H 1（本実施形態では、石塚電子製：5 D 2 - 1 1 L C）、電解コンデンサ C 1 0 1、コンデンサ C 1 0 2 を備えて構成されている。リレースイッチ回路 R L 1 は、コイル、鉄片、スイッチ等を内蔵しており、コイル側入力ピン間に電圧を印加してコイルに電流を流すと、鉄片が可動してスイッチが入り（オンし）、スイッチ側入力ピン間の回路を接続するようになっている。コイル側入力ピンとしての 1 番ピンはグランドと接地されており、コイル側入力ピンとしての 4 番ピンは、上述した平滑化された「+ 1 8 V」が電氣的に接続されている。これによりコイルに電流が流れてスイッチがオンする。スイッチ側入力ピンとしての 2 番ピン及び 3 番ピンは、サーミスタ T H 1 と電氣的に並列接続されており、この並列接続された一方は、払出制御基板 7 2 0 からの + 3 4 V が電氣的に接続されており、その他方は、グランドと接地された電解コンデンサ C 1 0 1 と電氣的に接続されている。この電解コンデンサ C 1 0 1 により、リップル（電圧に畳重された交流成分）が除去されて平滑化される。さらに、グランドと接地されたコンデンサ C 1 0 2 により、ノイズが除去される。

20

【0 5 9 4】

ここで、上記本体枠 3 の遊技演出ユニット設置凹部 3 0 に上記遊技演出制御ユニット 9 9（遊技演出ユニット 4 やそれに付随する各種の制御基板など）を収納するときには、上記主制御基板 7 1 0 内の電解コンデンサ C 1 0 1 はすでに放電された状態となっている。このような構成によれば、電源スイッチが入れられたままの状態ですぐに上記ユニット側主ドロワコネクタ 2 0 0 0 a と枠側主ドロワコネクタ 2 0 0 0 b とが誤って接続されたとしても、上述の突入電流は上記サーミスタ T H 1 で軽減されるとともに上記電解コンデンサ C 1 0 1 で充電される。これにより、上記ユニット側主ドロワコネクタ 2 0 0 0 a の + 3 4 V 電圧供給ラインと、上記枠側主ドロワコネクタ 2 0 0 0 b の + 3 4 V 電圧供給ラインとの上記突入電流による溶着が抑制されるようになり、上記主制御基板 7 1 0、及びこの主制御基板 7 1 0 よりも下流側の電気部品などの電源供給にかかる信頼性が好適に維持されるようになる。

30

【0 5 9 5】

しかも、上記ユニット側主ドロワコネクタ 2 0 0 0 a と上記枠側主ドロワコネクタ 2 0 0 0 b とが適正に接続されている状態では、上記リレースイッチ回路 R L 1 におけるスイッチがオンされて上記サーミスタ T H 1 を回避するように電流が通る回路構造とされていることから、+ 3 4 V 電圧供給ラインの上記突入電流による溶着を抑制しつつも、通常使用時の電力消費量を好適に抑制することができるようになる。なお、本実施形態におけるサーミスタ T H 1 の特性は、初期抵抗値 5 オーム（Ω）、最大容量電流 4 A、残留抵抗値 0. 3 5 Ω であり、サーミスタ T H 1 に電流が流れると、サーミスタ T H 1 の発熱にともないその抵抗値が変化する。これにより、例えばリレースイッチ回路 R L 1 が動作しない場合であっても、サーミスタ T H 1 に突入電流が流れると、その抵抗値が下がってサーミスタ T H 1 自身の発熱が抑制されるため、サーミスタ T H 1 の損傷を防止することができる。

40

50

【0596】

ちなみに、突入電流からの保護抵抗として、例えばセメント抵抗のように、抵抗値が変化しない固定抵抗を用いた場合には、発熱に耐えうるようなハイパワーの大型タイプのものを用いる必要がある。このため、固定抵抗の近傍には、熱の影響を受けて誤動作する電子部品を配置することが困難であり、主制御基板710の基板サイズを大きくする必要がある。一方、突入電流からの保護抵抗として、温度によって抵抗値が変化するサーミスタTH1を用いた場合には、サーミスタTH1に突入電流が流れると、その抵抗値が下がってサーミスタTH1自身の発熱が抑制される。このため、サーミスタTH1の近傍には、電子部品を配置することができ、サーミスタTH1の発熱に対して主制御基板710の基板サイズを大きくする必要がない。なお、本実施形態におけるリレースイッチ回路RL1の特性は、オン電圧13.5V、オフ電圧0.9Vであり、リレースイッチ回路RL1に内蔵するスイッチのオン／オフ時間は、上述した、抵抗R100と、コンデンサC100と、の時定数から予め設定されており、リレースイッチ回路RL1のスイッチがオンする頃には、突入電流がすでに下がった状態となっており、サーミスタTH1に比べて抵抗値が極めて小さいリレースイッチ回路RL1のスイッチに流れるようになる。

10

【0597】

＜「+18V」用の活線故障防止回路＞

「+18V」用の活線故障防止回路2100bは、リレースイッチ回路RL2（本実施形態では、富士通高見澤製：JV-18S-KT）、サーミスタTH2（本実施形態では、石塚電子製：5D2-11LC）、電解コンデンサC103、コンデンサC104を備えて構成されている。リレースイッチ回路RL2は、リレースイッチ回路RL1と同一の構成であり、コイル側入力ピン間に電圧を印加してコイルに電流を流すと、鉄片が可動してスイッチが入り（オンし）、スイッチ側入力ピン間の回路を接続するようになっている。コイル側入力ピンとしての1番ピンはグランドと接地されており、コイル側入力ピンとしての4番ピンは、上述した平滑化された「+18V」が電氣的に接続されている。これによりコイルに電流が流れてスイッチがオンする。スイッチ側入力ピンとしての2番ピン及び3番ピンは、サーミスタTH2と電氣的に並列接続されており、この並列接続された一方は、払出制御基板720からの「+18V」が電氣的に接続されており、その他方は、グランドと接地された電解コンデンサC103と電氣的に接続されている。この電解コンデンサC103により、リップル（電圧に畳重された交流成分）が除去されて平滑化される。さらに、グランドと接地されたコンデンサC104により、ノイズが除去される。

20

30

【0598】

ここで、上記本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30に上記遊技演出制御ユニット99（遊技演出ユニット4やそれに付随する各種の制御基板など）を収納するときには、上記主制御基板710内の電解コンデンサC103はすでに放電された状態となっている。このような構成によれば、電源スイッチが入れられたままの状態ですぐに上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aと枠側主ドロワコネクタ2000bとが誤って接続されたとしても、上述の突入電流は上記サーミスタTH2で軽減されるとともに上記電解コンデンサC103で充電される。これにより、上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aの+18V電圧供給ラインと、上記枠側主ドロワコネクタ2000bの+18V電圧供給ラインとの上記突入電流による溶着が抑制されるようになり、上記主制御基板710、及びこの主制御基板710よりも下流側の電気部品などの電源供給にかかる信頼性が好適に維持されるようになる。

40

【0599】

しかも、上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aと上記枠側主ドロワコネクタ2000bとが適正に接続されている状態では、上記リレースイッチ回路RL2におけるスイッチがオンされて上記サーミスタTH2を回避するように電流が通る回路構造とされていることから、+18V電圧供給ラインの上記突入電流による溶着を抑制しつつも、通常使用時の電力消費量を好適に抑制することができるようになる。なお、本実施形態におけるサーミスタTH2の特性は、上述したサーミスタTH1の特性と同一であり、サーミスタ

50

TH 2に電流が流れると、サーミスタTH 2の発熱にともないその抵抗値が変化する。これにより、例えばリレースイッチ回路RL 2が動作しない場合であっても、サーミスタTH 2に突入電流が流れると、その抵抗値が下がってサーミスタTH 2自身の発熱が抑制されるため、サーミスタTH 2の損傷を防止することができる。

【0600】

ちなみに、突入電流からの保護抵抗として、例えばセメント抵抗のように、抵抗値が変化する固定抵抗を用いた場合には、発熱に耐えうるようなハイパワーの大型タイプのもので用いる必要がある。このため、固定抵抗の近傍には、熱の影響を受けて誤動作する電子部品を配置することが困難であり、主制御基板710の基板サイズを大きくする必要がある。一方、突入電流からの保護抵抗として、温度によって抵抗値が変化するサーミスタTH 2を用いた場合には、サーミスタTH 2に突入電流が流れると、その抵抗値が下がってサーミスタTH 2自身の発熱が抑制される。このため、サーミスタTH 2の近傍には、電子部品を配置することができ、サーミスタTH 2の発熱に対して主制御基板710の基板サイズを大きくする必要がない。なお、本実施形態におけるリレースイッチ回路RL 2の特性は、上述したリレースイッチ回路RL 1の特性と同一であり、リレースイッチ回路RL 2のスイッチがオンする頃には、突入電流がすでに下がった状態となっており、サーミスタTH 2に比べて抵抗値が極めて小さいリレースイッチ回路RL 2のスイッチに流れるようになる。

【0601】

＜「+9V」用の活線故障防止回路＞

「+9V」用の活線故障防止回路2100cは、リレースイッチ回路RL 3（本実施形態では、富士通高見澤製：JV-18S-KT）、サーミスタTH 3（本実施形態では、石塚電子製：5D2-11LC）、電解コンデンサC 1、コンデンサC 2を備えて構成されている。リレースイッチ回路RL 3は、リレースイッチ回路RL 1、RL 2と同一の構成であり、コイル側入力ピン間に電圧を印加してコイルに電流を流すと、鉄片が可動してスイッチが入り（ONし）、スイッチ側入力ピン間の回路を接続するようになっている。コイル側入力ピンとしての1番ピンはグラウンドと接地されており、コイル側入力ピンとしての4番ピンは、上述した平滑化された「+18V」が電氣的に接続されている。これによりコイルに電流が流れてスイッチがONする。スイッチ側入力ピンとしての2番ピン及び3番ピンは、サーミスタTH 3と電氣的に並列接続されており、この並列接続された一方は、払出制御基板720からの「+9V」が電氣的に接続されており、その他方は、グラウンドと接地された電解コンデンサC 1と電氣的に接続されている。この電解コンデンサC 1により、リップル（電圧に畳重された交流成分）が除去されて平滑化される。さらに、グラウンドと接地されたコンデンサC 2により、ノイズが除去される。

【0602】

ここで、上記本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30に上記遊技演出制御ユニット99（遊技演出ユニット4やそれに付随する各種の制御基板など）を収納するときには、上記主制御基板710内の電解コンデンサC 1はすでに放電された状態となっている。このような構成によれば、電源スイッチが入れられたままの状態ですべてのユニット側主ドロワコネクタ2000aと枠側主ドロワコネクタ2000bとが誤って接続されたとしても、上述の突入電流は上記サーミスタTH 3で軽減されるとともに上記電解コンデンサC 1で充電される。これにより、上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aの+9V電圧供給ラインと、上記枠側主ドロワコネクタ2000bの+9V電圧供給ラインとの上記突入電流による溶着が抑制されるようになり、上記主制御基板710、及びこの主制御基板710よりも下流側の電気部品などの電源供給にかかる信頼性が好適に維持されるようになる。

【0603】

しかも、上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aと上記枠側主ドロワコネクタ2000bとが適正に接続されている状態では、上記リレースイッチ回路RL 2におけるスイッチがオンされて上記サーミスタTH 2を回避するように電流が通る回路構造とされていることから、+9V電圧供給ラインの上記突入電流による溶着を抑制しつつも、通常使用

時の電力消費量を好適に抑制することができるようになる。なお、本実施形態におけるサーミスタTH3の特性は、上述したサーミスタTH1、TH2の特性と同一であり、サーミスタTH3に電流が流れると、サーミスタTH3の発熱にともないその抵抗値が変化する。これにより、例えばリレースイッチ回路RL3が動作しない場合であっても、サーミスタTH3に突入電流が流れると、その抵抗値が下がってサーミスタTH3自身の発熱が抑制されるため、サーミスタTH3の損傷を防止することができる。

【0604】

ちなみに、突入電流からの保護抵抗として、例えばセメント抵抗のように、抵抗値が変化する固定抵抗を用いた場合には、発熱に耐えうるようなハイパワーの大型タイプのものを用いる必要がある。このため、固定抵抗の近傍には、熱の影響を受けて誤動作する電子部品を配置することが困難であり、主制御基板710の基板サイズを大きくする必要がある。一方、突入電流からの保護抵抗として、温度によって抵抗値が変化するサーミスタTH2を用いた場合には、サーミスタTH3に突入電流が流れると、その抵抗値が下がってサーミスタTH3自身の発熱が抑制される。このため、サーミスタTH3の近傍には、電子部品を配置することができ、サーミスタTH3の発熱に対して主制御基板710の基板サイズを大きくする必要がない。なお、本実施形態におけるリレースイッチ回路RL3の特性は、上述したリレースイッチ回路RL1、RL2の特性と同一であり、リレースイッチ回路RL3のスイッチがオンする頃には、突入電流がすでに下がった状態となっており、サーミスタTH3に比べて抵抗値が極めて小さいリレースイッチ回路RL3のスイッチに流れるようになる。

【0605】

なお、上記実施の形態では、上記本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30に上記遊技演出制御ユニット99が収納されるだけで、ユニット側主ドロワコネクタ2000aと枠側主ドロワコネクタ2000bとが電氣的に接続されて、上記主制御基板710以下の電気部品に電源が供給される構造が採用された背景の下で、主制御基板710に活線故障防止回路2100を備えるようにした。すなわちこの場合、電源スイッチが入れられたままの状態の上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aと枠側主ドロワコネクタ2000bとが誤って接続される直下の電源ライン上に上記活線故障防止回路2100が設けられることから、上記主制御基板710以下の電気部品の電源供給にかかる信頼度を適切に確保することができるようになる。ただし、上記突入電流からの保護といった意味では、上記実施の形態の場合よりも劣るものの、主制御基板710よりも上流側に設けられる基板（払出制御基板720）や、主制御基板710よりも下流側に設けられる基板の電源ライン上に活線故障防止回路2100を備えるようにすることもできる。

【0606】

また、上記実施の形態では、突入電流からの保護用抵抗としてサーミスタTH1、TH2、TH3を用いたが、適宜の抵抗を用いてもよい。すなわちこの場合、電解コンデンサC1、C101、C103は、抵抗とリレーRL1、RL2、RL3と電氣的に直列接続されているが、突入電流が流れるときには抵抗を介して電解コンデンサC1、C101、C103に流れる。このため、突入電流を抵抗で熱に変換することで電解コンデンサC1、C101、C103に流れ込む突入電流を低減することができる。一方、突入電流が流れたのちには、リレーRL1、RL2、RL3で抵抗を介さずに電解コンデンサC1、C101、C103に電流を流す。これにより、抵抗の破壊を防止することができる。

【0607】

次に、パチンコ機1の遊技進行に応じて主基板700で実行される種々の制御処理について、図88～図111を参照して説明する。

【0608】

[メインシステム処理について]

まず、図88に基づいて説明する。図88は、主基板の主制御基板に搭載されるCPUが実行するメインシステム処理の一例を示すフローチャートである。

【0609】

図 8 8 に示すように、パチンコ機 1 へ電源が供給されると、CPU 7 1 1 (図 8 4 参照) は、電源投入時処理を実行する (ステップ S 1 0)。この電源投入時処理では、まず、RAM 7 1 3 (図 8 4 参照) に記憶されているバックアップデータが正常であるか (停電発生時の設定値となっているか) 否かを判別する。即ち、この実施の形態の RAM 7 1 3 (データメモリ) は、電力の常時供給によって各種の制御データがバックアップされるバックアップ領域を有している。そして、パチンコ機 1 は、電力供給の停止に際しては、上記 RAM 7 1 3 の処理領域に記憶されている各種の制御データを上記バックアップ領域に一時退避させる処理を行うとともに、電源復帰時にこの一時退避されたデータを当該 RAM 7 1 3 の処理領域に読み出すことで、電源遮断時から継続性のある遊技を実行可能としている。

10

【0610】

したがって、この電源投入時処理 (ステップ S 1 0) では、バックアップデータ (バックアップ領域内のデータ) が正常であれば、RAM 7 1 3 に記憶されているバックアップデータに従って電力供給の停止時の状態に戻す処理 (復電時処理) を実行する。一方、バックアップデータが異常であれば、RAM 7 1 3 に記憶されているバックアップデータは消去される。そしてその後、RAM 7 1 3 の処理領域には、例えば大当たりの当選確率や、現在の遊技状態を示す制御データなど、遊技進行に必要な各種の制御データが各々の初期パラメータをもって書き込まれることとなる (初期化処理)。また、製品化されてから最初の電源投入時も、遊技進行に必要な各種の制御データが各々の初期パラメータをもって書き込まれることとなる。

20

【0611】

なお、電源投入時処理において書き込まれた現在の遊技状態は、周辺制御基板 8 1 0 にコマンド送信され、これに基づいて演出表示装置 1 1 5 の表示が制御される。このように、停電時における現在の遊技状態を主制御基板 7 1 0 の RAM 7 1 3 に記憶し、現在の遊技状態を復電後に周辺制御基板 8 1 0 に送信することで、停電した場合であっても、内部的な遊技状態と演出表示装置 1 1 5 に表示される遊技状態とを一致させることができる (周辺制御基板 8 1 0 では停電時の遊技状態が記憶されない)。ところで、本実施形態の遊技機では、演出表示装置 1 1 5 の装飾図柄 1 1 5 3 および特別図柄対応図柄の変動を特別図柄の変動に同調させるために、特別図柄の変動を開始するタイミングで、後述する変動パターンについての情報をコマンド送信している。そして、当該コマンドを送信した直後に、現在の遊技情報についてのコマンドを、その都度、主制御基板 7 1 0 から周辺制御基板 8 1 0 に送信している。これにより、周辺制御基板 8 1 0 でも、現在の遊技状態を常に把握できるようになっている。

30

【0612】

ただし、この電源投入時処理 (ステップ S 1 0) では、RAM 7 1 3 に記憶されているバックアップデータの消去を指示する RAM 消去スイッチがオンであるか否かの判断も行われる。即ち、この RAM 消去スイッチがオンであったときも、RAM 7 1 3 に記憶されているバックアップデータは消去される。また併せて、RAM 7 1 3 の処理領域には、例えば大当たりの当選確率や、現在の遊技状態を示す制御データなど、遊技進行に必要な各種の制御データが各々の初期パラメータをもって書き込まれることとなる (初期化処理)。

40

【0613】

また、電源投入時処理 (ステップ S 1 0) では、このような初期化処理を実行したときに主制御基板 7 1 0 (図 8 4 参照) が起動したことを示す電源投入コマンドを、周辺制御基板 8 1 0 (図 8 5 参照) に送信可能な状態にセットする処理も実行される。電源投入コマンドは、主制御基板 7 1 0 が起動したことを周辺制御基板 8 1 0 に通知するものである。なお、遊技店の閉店時等にパチンコ機 1 への電力供給を停止した場合 (電源を落とした場合) にも RAM 7 1 3 にバックアップデータが記憶され、再びパチンコ機 1 への電力供給を開始したときには電源投入時処理が実行される。

【0614】

50

電源投入時処理（ステップS10）が終了すると、CPU711は、遊技用の各処理を繰り返し実行するループ処理を開始する。このループ処理の開始時には、CPU711は、まず、停電予告信号が検知されているか否かを判断する（ステップS20）。なお、この実施形態では、パチンコ機1にて使用する電源電圧は、電源基板395によって生成される。即ち、パチンコ機1に搭載される複数種類の装置はそれぞれ異なる電源電圧で動作するため、外部電源からパチンコ機1に供給される電源電圧を電源基板にて所定の電源電圧に変換した後、各装置に電源を供給している。そして、停電が発生し、外部電源から電源基板に供給される電源電圧が所定の電源電圧以下となると、電源基板から主制御基板710に電源電圧の供給が停止することを示す停電予告信号が送信される。そして、ステップS20で主制御基板710に搭載されるCPU711により停電予告信号を検知すると、電源断発生時処理を実行する（ステップS40）。 10

【0615】

この電源断発生時処理は、停電後に電源基板に供給される電源電圧（本実施形態では24V）が復旧（以下「復電」と称する）した場合に、遊技機の動作を停電前の状態から開始するために停電発生時の状態をRAM713のバックアップ領域にデータを一時退避させる処理である。処理内容は後述するが、本実施例においては、図示する通り、電源断発生時処理は、割込処理ではなく、ループの開始直後に停電予告信号の検知有無に応じて実行される分岐処理としてメイン処理（主制御処理）内に組み込まれている。

【0616】

ステップS20で停電予告信号が検知されていない場合（ステップS20におけるNO）、即ち、外部電源からの電力が正常に供給されている場合には、遊技にて用いられる乱数を更新する非当落乱数更新処理を行う（ステップS30）。なお、非当落乱数更新処理にて更新される乱数については後述する。 20

【0617】

〔電源断発生処理について〕

図89は、電源断発生時処理の一例を示すフローチャートである。上述したように、電源断発生時処理（ステップS40）は、メインシステム処理において、停電予告信号が検出された時に（ステップS20におけるYES）実行される処理である。CPU711は、まず、割込処理が実行されないように割込禁止設定を行う（ステップS42）。そして、RAM713の処理領域におけるチェックサムを算出し、この算出結果と各種の遊技データをRAM713のバックアップ領域に記憶する（ステップS44）。このチェックサムは、復電時に停電前のRAM713の内容が適正に保持されているか否かをチェックするために使用される。 30

【0618】

次いで、CPU711は、RAM713の所定領域に設けられたバックアップフラグに、電源断発生時処理が行われたことを示す規定値を設定する（ステップS46）。以上の処理を終えると、CPU711は、RAM713へのアクセスを禁止し（ステップS48）、無限ループに入って電力供給の停止に備える。ところで、この処理では、ごく短時間の停電等（以下「瞬停」と称する）により電源電圧が不安定になって電源断発生時処理が開始されてしまうと、実際には電源電圧は停止されないため、無限ループから復帰することができなくなるおそれがある。かかる弊害を回避するため、本実施例のCPU711には、ウォッチドックタイマが設けられており、所定時間、ウォッチドックタイマが更新されないトリセットがかかるように構成されている。ウォッチドックタイマは、正常に処理が行われている間は定期的に更新されるが、電源断発生時処理に入ると、更新が行われなくなる。その結果、瞬停によって電源断発生時処理に入り、図89の無限ループに入った場合でも所定期間経過後にリセットがかかり、電源投入時と同じプロセスでCPU711が起動することになる。 40

【0619】

なお、RAM713のバックアップ領域に代えて、書き換え可能な不揮発性メモリ（EEPROMなど）を備えるようにしてもよい。この場合、データをバックアップさせるた 50

めに常時の電力供給を必要としない、といったメリットがある。

【0620】

若しくは、上記RAM713の全領域を、電力の常時供給によってデータがバックアップされるバックアップ領域としてもよい。この場合、電源遮断時において、RAM713の特定領域に記憶されているデータをその他の領域に退避させる必要がなくなる。また、電源復帰時にも、退避データを処理領域に読み出す必要がなくなるため、これらの処理に要する負荷が軽減されるようになる。

【0621】

〔タイマ割込処理について〕

図90は、タイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。本実施の形態においては、メインシステム処理の実行中に主基板700の主制御基板710に搭載されるCPU711により4ms毎にタイマ割込処理が実行される。タイマ割込処理において、CPU711は、レジスタの待機処理を実行した後（ステップS50）、ステップS60からステップS270の処理を実行する。

10

【0622】

ステップS60のセンサ監視処理では、上述した各種のセンサ（ゲートセンサ760、第1始動口センサ780、第2始動口センサ782、開閉装置カウントセンサ776等）の検出信号を監視する処理を実行する。

【0623】

ステップS70の当落乱数更新処理では、遊技で用いられる乱数を更新する処理を実行する。なお、この実施形態では、当落乱数更新処理にて更新される乱数と、上述した非当落乱数更新処理にて更新される乱数とは異なる。乱数については後述するが、当落乱数更新処理にて更新される乱数を非当落乱数更新処理でも更新するようにしてもよい。

20

【0624】

また、ステップS80の払出制御処理では、センサ監視処理（ステップS60）にて検出された信号に基づいて払出制御基板720に遊技球の払い出しを指示する払出コマンドを送信する。

【0625】

ステップS90の普通図柄・普通電動役物制御処理では、センサ監視処理（ステップS60）にてゲートセンサ760から検出された信号に基づいて普通図柄表示器82に関わる制御処理を実行するとともに、一对の可動片606の開閉制御を行うための処理を実行する。

30

【0626】

ステップS100の特別図柄・特別電動役物制御処理では、特別図柄の変動開始から当たり遊技の開始までの一連の処理を実行するとともに、特別電動役物としての開閉装置500の開閉制御を行うための処理を実行する。

【0627】

ステップS260の出力データ設定処理では、特別図柄・特別電動役物制御処理（ステップS100）等において定まる情報に基づいて、主制御基板710から周辺制御基板810に送信するコマンドを生成する処理を実行する。

40

【0628】

ステップS270のコマンド送信処理では、出力データ設定処理（ステップS260）において設定されたコマンドを周辺制御基板810に送信する処理が行われる。ステップS60からステップS270の処理を実行すると、レジスタ復帰処理（ステップS280）を実行して、タイマ割込処理を終了する。

【0629】

ここで、上述した非当落乱数更新処理（ステップS30）および当落乱数更新処理（ステップS70）においてCPU711により更新される各種乱数について説明する。

【0630】

本実施形態において、遊技にて用いられる各種乱数として、当否判定用乱数、図柄乱数

50

、リーチ判定用乱数、変動パターン用乱数および普通図柄当否判定用乱数等がある。

【0631】

当否判定用乱数は、大当たり遊技を発生させるか否かの判定（大当たりに当選したか否かの判定）に用いられる当否判定用乱数である。図柄乱数は、大当たり遊技を発生させると判定（大当たりに当選した旨判定）されたときに、大当たりの種別（特別大当たり、長開放通常大当たりおよび短開放通常大当たり）の判定に用いられる乱数である。リーチ判定用乱数は、当否判定にて大当たりに当選せずに（即ちハズレ）、リーチ演出などの高期待演出を行うか否かの判定に用いられる乱数である。変動パターン用乱数は、第1特別図柄表示器84および第2特別図柄表示器86に表示する特別図柄の変動パターンを決定するために用いられる乱数である。普通図柄当否判定用乱数は、一对の可動片606を開放状態に制御するか否かの判定に用いられる乱数である。

10

【0632】

なお、演出表示装置115にて表示制御される装飾図柄の変動パターンは、変動パターン用乱数により決定しても良く、周辺基板800の周辺制御基板810に搭載されるCPU811または表示装置制御基板816に搭載されるCPU832（いずれも図85参照）により決定するようにしてもよい。また、変動パターン用乱数は必須ではなく、リーチ判定用乱数を用いて特別図柄の変動パターンを決定するようにしても良い。

【0633】

これらの乱数のうち、当落乱数更新処理では、大当たり遊技の発生に関わる当否判定用乱数、図柄乱数、および、遊技球を受け入れやすい開放状態に一对の可動片606を制御するか否かに関わる普通図柄当否判定用乱数の更新を行う。ここで、大当たり遊技の発生および一对の可動片606を開放状態に制御するか否かに関わる判定に用いられる乱数は一定のタイミングとして4ms毎に更新される。このようにすることにより、それぞれの乱数における所定期間における確率（大当たり遊技を発生させると判定される確率、一对の可動片606を開放状態に制御すると判定される確率）を一定にする（即ち狙い打ち等により確率に偏りが発生することを防止する）ことができ、遊技者が不利な状態となることを防止できる。

20

【0634】

一方、非当落乱数更新処理では、当たり遊技の発生および普通図柄の表示結果に関わらないリーチ判定用乱数、並びに、変動パターン用乱数の更新を行う。なお、主制御基板710で更新される乱数は、上記したものに限られず、非当落乱数更新処理では、当否判定用乱数を更新するカウンタが1周したときに次にカウントを開始させる当否判定用乱数の初期値を決定するための初期値決定乱数等の更新も行う。

30

【0635】

[特別図柄・特別電動役物制御処理について]

次に、図91に基づいて特別図柄・特別電動役物制御処理について説明する。図91は、特別図柄・特別電動役物制御処理の一例を示すフローチャートである。

【0636】

この特別図柄・特別電動役物制御処理では、まず、第1・第2始動口入賞処理（ステップS110）を行う。具体的には後述するが、第1始動口602または第2始動口604に遊技球が受け入れられたか否か判別し、これに基づいて一連の処理を行う。第1・第2始動口入賞処理（ステップS110）を行うと、次に、処理フラグを確認し（ステップS120～ステップS230）、処理フラグに対応する処理を行う。

40

【0637】

第1・第2始動口入賞処理（ステップS110）を終えると、まず、処理フラグが0であるか否かを判断し（ステップS120）、処理フラグが0であれば（ステップS120におけるYES）、変動開始条件（所定の始動条件）が成立しているとして、変動開始処理（ステップS130）を実行する。変動開始処理（ステップS130）では、特別図柄の変動表示を開始するための設定を行う。詳しくは後述するが、大当たり遊技を開始させるか否かの判断を行い、処理フラグを「1」に更新する。一方、ステップS120におい

50

て処理フラグが0でなければ（ステップS 1 2 0におけるNO）、変動開始条件（所定の始動条件）が成立していないとして、ステップS 1 4 0に進む。

【0 6 3 8】

ステップS 1 4 0に進むと、処理フラグが1であるか否かを判断する（ステップS 1 4 0）。処理フラグが1であれば（ステップS 1 4 0におけるYES）、変動パターン設定処理（ステップS 1 5 0）を実行する。この変動パターン設定処理では、第1特別図柄表示器8 4または第2特別図柄表示器8 6に表示される特別図柄および演出表示装置1 1 5に表示される装飾図柄の変動パターンを決定し、当該変動パターンに対応して設定される変動時間（第1特別図柄表示器8 4または第2特別図柄表示器8 6のいずれかにおいて特別図柄の変動表示を開始してから停止表示するまでの時間）をタイマにセットし、処理フラグを「2」に更新する。一方、ステップS 1 4 0において処理フラグが1でなければ（ステップS 1 4 0におけるNO）、ステップS 1 7 0に進む。

10

【0 6 3 9】

ステップS 1 7 0に進むと、処理フラグが2であるか否かを判断する（ステップS 1 7 0）。処理フラグが2であれば（ステップS 1 7 0におけるYES）、変動中処理（ステップS 1 8 0）を実行する。この変動中処理では、変動パターン設定処理（ステップS 1 5 0）で設定された変動時間をタイマにより監視し、タイムアウトしたことに基づいて第1特別図柄表示器8 4または第2特別図柄表示器8 6における特別図柄の変動表示を停止させる。このとき、変動開始処理（ステップS 1 3 0）にて大当たりとする判定がなされていれば、処理選択フラグを「3」に更新し、大当たりとする判定がなされていない場合は処理選択フラグを「0」に更新する。一方、ステップS 1 7 0において処理フラグが2でなければ（ステップS 1 7 0におけるNO）、ステップS 1 9 0に進む。

20

【0 6 4 0】

ステップS 1 9 0に進むと、処理フラグが3であるかどうか判断する（ステップS 1 9 0）。処理フラグが3であれば（ステップS 1 9 0におけるYES）、大当たり遊技開始処理（ステップS 2 0 0）を実行する。この大当たり遊技開始処理では、大当たり種別を判断し、その大当たり種別に応じて開閉装置5 0 0の開閉動作を制御するためのラウンド回数、開放時間および遊技球の入賞制限個数をセットし、処理フラグを「4」に更新する。一方、ステップS 1 9 0において処理フラグが3でなければ（ステップS 1 9 0におけるNO）、ステップS 2 3 0に進む。

30

【0 6 4 1】

ステップS 2 3 0に進むと、処理フラグが4であるかどうか判断する（ステップS 2 3 0）。処理フラグが4であれば（ステップS 2 3 0におけるYES）、特別電動役物大当たり制御処理（ステップS 2 4 0）を実行する。この特別電動役物大当たり制御処理では、大当たり遊技開始処理（ステップS 2 0 0）においてセットしたラウンド回数、開放時間および遊技球の入賞制限個数に基づいて開閉装置5 0 0の開閉動作を制御し、大当たり遊技が終了する場合には、確変機能および時短機能を作動させるか否かを判断させるとともに処理フラグを「0」に更新する処理を行う。

【0 6 4 2】

ステップS 1 3 0からステップS 2 4 0の各種処理のいずれかを実行すると特別図柄・特別電動役物制御処理を終了する。

40

【0 6 4 3】

[第1・第2始動口入賞処理について]

次に、第1・第2始動口入賞処理について、図9 2に基づいて説明する。図9 2は、第1・第2始動口入賞処理の一例を示すフローチャートである。

【0 6 4 4】

第1・第2始動口入賞処理では、CPU 7 1 1は、先ず、第2始動口6 0 4に遊技球が入賞したか否かを判断する（ステップS 1 1 0 1）。具体的には、第2始動口センサ7 8 2による遊技球検知の有無を確認する。このとき、第2始動口センサ7 8 2による遊技球の検知があれば、第2始動口6 0 4に遊技球が入賞したと判断する（ステップS 1 1 0 1

50

におけるYES)。第2始動口センサ782による遊技球の検知がなければ、第2始動口604に遊技球が入賞していない(ステップS1101におけるNO)と判断する。

【0645】

ステップS1101において第2始動口604に遊技球が入賞したと判断したときには、各種データ(第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912によって取得された当否判定用乱数、図柄乱数、変動パターン用乱数、特別図柄種別)を取得する。次いで、ステップS1102の処理として、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が上限値である4未満であるか否かを判断する。

【0646】

ステップS1102において第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が上限の4未満であると判断されると(ステップS1102におけるYES)、CPU711は、次にステップS1103の処理を行う。このステップS1103の処理では、上記取得された各種データ(当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別)が当否判定用乱数記憶領域5131に記憶される。また併せて、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値に1が加算された時点で、ステップS1104に移行する。なお、当否判定用乱数記憶領域5131は、当否判定用乱数記憶領域、図柄乱数記憶領域および特別図柄種別記憶領域を有しており、第2始動口604に遊技球が入賞したことによって取得した各種データは、それぞれの記憶領域に記憶される。

10

【0647】

ただし、ステップS1101において第2始動口604に遊技球が入賞していないと判断されたとき(ステップS1101におけるNO)、および、ステップS1102において第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が上限値の4に達していると判断されたとき(ステップS1102におけるNO)は、上記ステップS1103の処理が行われることなく、ステップS1104に移行することとなる。

20

【0648】

ステップS1104では、CPU711は、第1始動口602に遊技球が入賞したか否かを判断する(ステップS1104)。具体的には、第1始動口センサ780による遊技球検知の有無を確認する。このとき、第1始動口センサ780によって遊技球が検知された場合には第1始動口602に遊技球が入賞したと判断する(ステップS1104におけるYES)。第1始動口センサ780による遊技球の検知がなければ、第1始動口602に遊技球が入賞していない(ステップS1104におけるNO)と判断する。

30

【0649】

ステップS1104において第1始動口602に遊技球が入賞したと判断したときには、各種データ(第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902によって取得された当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別)を取得する。そして次に、ステップS1105の処理として、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が上限値である4未満であるか否かを判断する。

【0650】

ステップS1105において第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が上限の4未満であると判別されると(ステップS1105におけるYES)、CPU711は、次にステップS1106の処理を行う。このステップS1106の処理では、上記取得された各種データ(当否判定用乱数、図柄乱数、特別図柄種別)が当否判定用乱数記憶領域5131に記憶される。また併せて、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値に1が加算された時点で、当該第1・第2始動口入賞処理を終了する。なお、第2始動口604に遊技球が入賞したことによって取得された各種データと同様に、第1始動口602に遊技球が入賞したことによって取得された各種データは、当否判定用乱数記憶領域5131におけるそれぞれの記憶領域に記憶される。

40

【0651】

ただし、ステップS1104において第1始動口602に遊技球が入賞していないと判断されたとき(ステップS1104におけるNO)、および、ステップS1105におい

50

て第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が上限値の4に達していると判断されたとき（ステップS1105におけるNO）は、上記ステップS1106の処理が行われることなく、第1・第2始動口入賞処理を終了することとなる。

【0652】

なお、ステップS1102において、第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が上限値である旨判断されたとき、ステップS1101の処理にて取得された各種データは破棄されることとなる。同様に、ステップS1105において、第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が上限値である旨判断されたとき、ステップS1104の処理にて取得した各種データは破棄されることとなる。

【0653】

なお、第2始動口604に遊技球が入賞したと判断したとき、各種データ（当否判定用乱数、図柄乱数、変動パターン用乱数、特別図柄種別）の取得は、必ずしもステップS1101で行う必要はなく、ステップS1101～ステップS1103の間で行えばよい。例えば、ステップS1101で各種データを取得せずに、ステップS1102で第2特別図柄保留カウンタ913のカウンタ値が上限値未満であることを判定した後に各種データを取得してもよいし、ステップS1103の第2保留記憶処理で取得するようにしてもよい。

【0654】

同様に、第1始動口602に遊技球が入賞したと判定したとき、各種データ（当否判定用乱数、図柄乱数、変動パターン用乱数、特別図柄種別）の取得は、必ずしもステップS1104で行う必要はなく、ステップS1104～ステップS1106の間で行えばよい。例えば、ステップS1104で各種データを取得せずに、ステップS1105で第1特別図柄保留カウンタ903のカウンタ値が上限値未満であることを判別した後に各種データを取得してもよいし、ステップS1106の第1保留記憶処理で取得するようにしてもよい。

【0655】

このように、本実施形態では、第2始動口604への入賞処理（ステップS1101～ステップS1103）を実行したのちに、第1始動口602への入賞処理（ステップS1104～1106）を実行している。ただし、これに代えて、第1始動口602への入賞処理を実行したのちに、第2始動口604への入賞処理を実行する態様であっても良い。

【0656】

また、本実施形態では、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理および第2特別図柄抽選手段910による抽選処理のいずれが行われた場合であっても大当たりへの当選確率は同じであるが、これに限られない。例えば、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理が行われた場合の大当たり当選確率と、第2特別図柄抽選手段910による抽選処理が行われた場合の大当たり当選確率と、が異なるようにしても良い。

【0657】

さらに、本実施形態では、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理にて大当たりのうちで特別大当たりに当選する割合と、第2特別図柄抽選手段910による抽選処理にて大当たりのうちで特別大当たりに当選する割合とに差異はないが、これに限られない。例えば、第1特別図柄抽選手段900による抽選処理では、大当たりのうちで特別大当たりに当選する確率が相対的に高く設定される一方で、第2特別図柄抽選手段910による抽選処理では、大当たりのうちで特別大当たりに当選する確率が相対的に低く設定されるような場合が相当する。

【0658】

〔変動開始処理について〕

次に、変動開始処理について図93に基づいて説明する。図93は、変動開始処理の一例を示すフローチャートである。

【0659】

処理選択フラグが「0」のときに実行される変動開始処理（ステップS130）では、

10

20

30

40

50

CPU711は、先ず、当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されている乱数の数（始動記憶数）が0であるか否かを判断する（ステップS1301）。当否判定用乱数記憶領域5131に記憶されている始動記憶数が0であることは、第1特別図柄保留カウンタ903および第2特別図柄保留カウンタ913のいずれのカウンタ値も0であることを意味する。

【0660】

始動記憶数が0でなければ（ステップS1301におけるNO）、当否判定用乱数記憶領域5131のシフト処理を行う（ステップS1302）。このシフト処理は、上記第1始動口602に遊技球が入賞したことによって取得された乱数（第1の乱数）、及び上記第2始動口604に遊技球が入賞したことによって取得された乱数（第2の乱数）のうち
10
のいずれかを上記当否判定用乱数記憶領域5131から読み出し、該読み出した乱数を上記処理領域5132に記憶するための処理である。

【0661】

より具体的には、この実施の形態にかかるシフト処理（ステップS1302）ではまず、上記当否判定用乱数記憶領域5131に上記第2の乱数が記憶されているか否かの判断が行われる。そしてこの結果、上記当否判定用乱数記憶領域5131に上記第2の乱数が記憶されている旨判断されたときは、上記当否判定用乱数記憶領域5131に上記第1の乱数が記憶されているか否かにかかわらず、上記第1の乱数及び上記第2の乱数のうちの上記第2の乱数のみが上記当否判定用乱数記憶領域5131から読み出される。これにより、第2始動口604への遊技球の入賞に基づいて取得された乱数（第2の乱数）は、第
20
1始動口602への遊技球の入賞に基づいて取得された乱数（第1の乱数）よりも後に取得されたとしても優先的に上記当否判定用乱数記憶領域5131から読み出され、さらには後述の大当たりに当選したか否かの判定処理などに供されるようになる。

【0662】

ただしこの際、上記当否判定用乱数記憶領域5131に第2の乱数が2つ以上記憶されていたときは、それら第2の乱数のうち、当該当否判定用乱数記憶領域5131に最も早く記憶された第2の乱数のみが読み出される。そして、こうして当否判定用乱数記憶領域5131から読み出された第2の乱数が上記処理領域5132に記憶され、さらには後述の大当たりに当選したか否かの判定処理などに供されることで、第2始動口604に遊技球が入賞した順に上記特別図柄の当否判定が行われるようになる。
30

【0663】

一方、上記当否判定用乱数記憶領域5131に上記第2の乱数が記憶されている旨判断されなかったときは、上記当否判定用乱数記憶領域5131に上記第1の乱数が記憶されているか否かの判断が行われる。ただし、この実施の形態では、上記ステップS1301において始動記憶数が0でないことを条件に当該シフト処理が行われることから、上記当否判定用乱数記憶領域5131に上記第2の乱数が記憶されている旨判断されなかったときは、上記当否判定用乱数記憶領域5131に上記第1の乱数が記憶されていることとなる。したがって、上記当否判定用乱数記憶領域5131に上記第2の乱数が記憶されている旨判断されなかったときは、上記当否判定用乱数記憶領域5131に上記第1の乱数が記憶されていると判断されて、上記当否判定用乱数記憶領域5131から上記第1の乱数が読み出される。
40

【0664】

ただしこの際も、上記当否判定用乱数記憶領域5131に第1の乱数が2つ以上記憶されていたときは、それら第1の乱数のうち、当該当否判定用乱数記憶領域5131に最も早く記憶された第1の乱数のみが読み出される。そして、こうして当否判定用乱数記憶領域5131から読み出された第1の乱数が上記処理領域5132に記憶され、さらには後述の大当たりに当選したか否かの判定処理などに供されることで、第1始動口602に遊技球が入賞した順に上記特別図柄の当否判定が行われるようになる。

【0665】

なお、上記ステップS1301において始動記憶数が0である旨判断されたときは（ス
50

テップS 1 3 0 1におけるYES)、こうした処理(ステップS 1 3 0 2)は行なわれることなく、その時点で当該変動開始処理を終了する。

【0666】

ステップS 1 3 0 2においてシフト処理を行ったのち、CPU 7 1 1は、処理領域5 1 3 2に記憶されている種別(第1特別図柄であるか第2特別図柄であるか)を判別する(ステップS 1 3 0 3)。ここで、当該種別が第2特別図柄種別であれば(ステップS 1 3 0 3におけるYES)、第2特別図柄フラグをON状態にする(ステップS 1 3 0 3)と共に、第2特別図柄保留カウンタ9 1 3のカウンタ値を1減算して(ステップS 1 3 0 5)、ステップS 1 3 0 8に進む。一方、当該種別が第1特別図柄種別であれば(ステップS 1 3 0 3におけるNO)、第1特別図柄フラグをON状態にする(ステップS 1 3 0 6)と共に、第1特別図柄保留カウンタ9 0 3のカウンタ値を1減算して(ステップS 1 3 0 7)、ステップS 1 3 0 8に進む。なお、上記当否判定用乱数記憶領域5 1 3 1に記憶される乱数は、当該当否判定用乱数記憶領域5 1 3 1から読み出された時点で消去される。

10

【0667】

ステップS 1 3 0 8では、確変機能が作動している遊技状態(すなわち、特別遊技状態)であるか否かを判断する(ステップS 1 3 0 8)。ここで、確変機能が作動している遊技状態であれば(ステップS 1 3 0 8におけるYES)、第1確変特図判定テーブル9 0 8または第2確変特図判定テーブル9 0 9が選択される(ステップS 1 3 0 9)。具体的には、第1特別図柄フラグがON状態であれば第1確変特図判定テーブル9 0 8が選択され、第2特別図柄フラグがON状態であれば第2確変特図判定テーブル9 0 9が選択される。

20

【0668】

一方、ステップS 1 3 0 8において確変機能が未作動であれば(ステップS 1 3 0 8におけるNO)、第1通常特図判定テーブル9 0 6または第2通常特図判定テーブル9 0 7が選択される(ステップS 1 3 1 0)。具体的には、第1特別図柄フラグがON状態であれば第1通常特図判定テーブル9 0 6が選択され、第2特別図柄フラグがON状態であれば第2通常特図判定テーブル9 0 7が選択される。

【0669】

そして、ステップS 1 3 0 9またはステップS 1 3 1 0において選択された判定テーブルと、処理領域5 1 3 2に記憶されている当否判定用乱数と、に基づいて当否判定が行われる(ステップS 1 3 1 1)。

30

【0670】

なお、ステップS 1 3 1 1における大当たり判定は、第1特別図柄フラグがON状態であれば第1特別図柄当否判定手段9 0 4によって行われ、第2特別図柄フラグがON状態であれば第2特別図柄当否判定手段9 1 4によって行われる。

【0671】

ステップS 1 3 1 1における当否判定にて大当たりであると判定されると(ステップS 1 3 1 1におけるYES)、取得した図柄乱数に基づいて大当たりの種別を判定する(ステップS 1 3 1 2)。その後、大当たりの種別に応じたフラグをON状態にする(ステップS 1 3 1 3)。具体的には、特別大当たりであれば特別大当たりフラグをON状態にし、長開放通常大当たりであれば長開放通常大当たりフラグをON状態にし、短開放通常大当たりであれば短開放通常大当たりフラグをON状態にする。その後、処理フラグを「1」に更新し(ステップS 1 3 1 6)、変動開始処理を終了する。

40

【0672】

一方、ステップS 1 3 1 1における当否判定にて大当たりでないと判定すると(ステップS 1 3 1 1におけるNO)、ステップS 1 3 1 6に進み、処理フラグを「1」に更新し、変動開始処理を終了する。

【0673】

なお、本実施形態では、ステップS 1 3 0 2においてシフト処理を行ったのち、ステッ

50

プ S 1 3 0 9 またはステップ S 1 3 1 0 において選択された判定テーブルと、処理領域 5 1 3 2 に記憶されている当否判定用乱数と、に基づいて当否判定が行われる（ステップ S 1 3 1 1）が、これに限られない。例えば、判定テーブルと、当否判定用乱数記憶領域 5 1 3 1 に記憶されている当否判定用乱数のうち最も早く記憶された乱数と、に基づいて当否判定を行い、その後、シフト処理を行っても良い。このとき、当否判定用乱数記憶領域 5 1 3 1 に記憶されている当否判定用乱数を参照できるのは、変動開始時のみである。

【0674】

〔変動パターン設定処理について〕

次に、変動パターン設定処理について図 9 4 に基づいて説明する。図 9 4 は、変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。

10

【0675】

変動パターン設定処理は、当否判定結果に応じて変動パターンを設定する処理である。この処理では、先ず、第 1 特別図柄フラグが ON であるか否か判断する（ステップ S 1 5 1 0）。即ち、今回の変動が第 1 始動口センサ 7 8 0 により遊技球が検出されたことに基づいて抽出された当否判定乱数に基づくものであるか否か判断する。第 1 特別図柄フラグが ON であると判断すると（ステップ S 1 5 1 0 における YES）、第 1 特別図柄についての大当たりフラグが ON であるか否かを判断する（ステップ S 1 5 2 0）。即ち、今回の第 1 特別図柄の変動によって大当たりを導出するか否かを、ステップ S 1 3 1 3 において大当たりの種別に応じたフラグ（大当たりフラグ）が ON 状態となっているか否かによって判断する。ここで、第 1 特別図柄の大当たりフラグが ON であると（ステップ S 1 5 2 0 における YES）、第 1 特別図柄当たり変動パターンテーブル設定処理を行い（ステップ S 1 5 3 0）、その後、変動パターン決定処理を行う（ステップ S 1 5 8 0）。一方、第 1 特別図柄の大当たりフラグが ON でなければ（ステップ S 1 5 2 0 における NO）、第 1 特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理を行い（ステップ S 1 5 4 0）、その後、変動パターン決定処理を行う（ステップ S 1 5 8 0）。

20

【0676】

ステップ S 1 5 1 0 において第 1 特別図柄フラグが ON でなければ（ステップ S 1 5 1 0 における NO）、第 2 特別図柄フラグが ON であることになるから、今回の変動が第 2 始動口センサ 7 8 2 により遊技球が検出されたことに基づいて抽出された当否判定乱数に基づくものであると判断する。そして、第 2 特別図柄についての大当たりフラグが ON であるか否かを判断する（ステップ S 1 5 5 0）。即ち、今回の第 2 特別図柄の変動によって大当たりを導出するか否かを判断する。ここで、第 2 特別図柄の大当たりフラグが ON であると（ステップ S 1 5 5 0 における YES）、第 2 特別図柄当たり変動パターンテーブル設定処理を行い（ステップ S 1 5 6 0）、その後、変動パターン決定処理を行う（ステップ S 1 5 8 0）。一方、第 1 特別図柄の大当たりフラグが ON でなければ（ステップ S 1 5 5 0 における NO）、第 2 特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理を行い（ステップ S 1 5 7 0）、その後、変動パターン決定処理を行う（ステップ S 1 5 8 0）。

30

【0677】

ステップ S 1 5 8 0 の変動パターン決定処理では、各変動パターンテーブル設定処理（ステップ S 1 5 3 0、1 5 4 0、1 5 6 0、1 5 7 0）にて設定された変動パターンテーブルに基づいて変動パターンが決定される。次いで、ステップ S 1 5 8 0 において変動パターンが決定されると、当該決定された変動パターンを選択値としてセットし（ステップ S 1 5 9 0）、当該変動パターンに対応する変動時間値をタイマにセットする（ステップ S 1 6 0 0）。その後、処理フラグを「2」に更新（ステップ S 1 6 1 0）し、変動パターン設定処理を終了する。

40

【0678】

なお、この変動パターン設定処理において設定された変動パターンに基づいて、第 1 特別図柄表示器 8 4 または第 2 特別図柄表示器 8 6 としての複数の LED の点灯パターンによって表示される。

【0679】

50

[第1特別図柄の変動パターンテーブル設定処理の詳細について]

図95～図101に基づいて、第1特別図柄の変動パターンテーブル設定処理の詳細について説明する。図95は、第1特別図柄当たり変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。図96及び図97は、第1特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。図98は、通常遊技状態における第1特別図柄のハズレ変動パターンを示す第1特別図柄・通常時ハズレテーブル（テーブルT1HおよびT1R）を示す図である。図99は、通常遊技状態における第1特別図柄の当たり変動パターンを示す第1特別図柄・通常時当たりテーブル（テーブルT1A）を示す図である。図100は、第1特別図柄の変動パターンに関する変動タイプを決定するための第1特別図柄・変動タイプ設定テーブルを示す図である。図101は、特定遊技状態における第1特別図柄の変動パターンを示す第1特別図柄・特定時テーブル（テーブルJ1）を示す図である。なお、特定遊技状態とは、時短機能が作動している遊技状態のことであり、上述の特別遊技状態（時短機能および確変機能が作動する遊技状態）を含む概念である。

10

【0680】

まず、図95を参照して、第1特別図柄の抽選結果が大当たり（特別大当たりまたは通常大当たり）であるときの当該第1特別図柄の変動パターンテーブル設定処理について説明する。

【0681】

図95に示すように、第1特別図柄当たり変動パターンテーブル設定処理では、まず、時短機能が未作動であるか否かを判断する（ステップS15301）。時短機能が未作動であると判断すると（ステップS15301におけるYES）、第1特別図柄についての大当たりの種別が特別大当たりであるか否かを判断する（ステップS15303）。具体的には、ステップS15303では、ステップS1313で設定された大当たりフラグが特別大当たりフラグであるか否かを判断する。そして、特別大当たりであると判断すると（ステップS15303におけるYES）、第1特別図柄・通常時特別大当たりテーブルを選択する（ステップS15305）。

20

【0682】

具体的には、図99に示す第1特別図柄・通常時当たりテーブル（テーブルT1A）のうちで、特別大当たりに当選した場合に選択され得る第1特別図柄・通常時特別大当たりテーブルT1AA～T1AGのうちの一つを、変動パターン用乱数1の乱数値に基づいて選択する。これにより、こうして第1特別図柄・通常時特別大当たりテーブルT1AA～T1AGのいずれか1つが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理（ステップS1580）では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルにより示される複数の変動パターンのうちの1つが決定されるようになる。

30

【0683】

ただし後述するが、本実施形態では、各変動パターンに複数の演出態様を持たせるようにしている。したがって、上記変動パターンが決定された後は、図100に示されるテーブルをさらに参照し、当該決定された変動パターンに対して予め用意された複数の変動タイプ（10H、11H、12H、13H）のうちのいずれを適用するべきかを決定することとなる。

40

【0684】

一方、ステップS15303において大当たりの種別が特別大当たりでないと判断されたときは（ステップS15303におけるNO）、当該大当たりの種別は通常大当たり（詳細には、短開放通常大当たり）であるから、第1特別図柄・通常時通常大当たりテーブルを選択する（ステップS15307）。

【0685】

ただし、本実施形態では、図99に示されるように、通常遊技状態にあるときの第1特別図柄の抽選にて通常大当たりで当選した場合に選択され得るテーブルはテーブルT1AHのみであることから、予め取得された上記変動パターン用乱数1の乱数値にかかわらず

50

、テーブルT1AHが選択されることとなる。そして、こうして第1特別図柄・通常時通常大当たりテーブルT1AHが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理（ステップS1580）では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルT1AHにより示される複数の変動パターンのうちの1つが決定される。

【0686】

なお、このテーブルT1AHでは、変動番号「95」の変動パターン「所定目変動」と、変動番号「9D」の変動パターン「CHチャンス突入演出」とが上記変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて選択可能となっている。ただし、これら変動パターンのいずれが選択された場合であっても、図100に示されるように、変動タイプ用乱数の乱数値にかかわらず、変動タイプ10Hが決定されることとなる。

10

【0687】

ところで、ステップS15301における時短機能が未作動でないと判断すると（ステップS15301におけるNO）、時短機能が作動する特定遊技状態であることになる。この場合も、第1特別図柄についての当たりの種別が特別大当たりであるか否かを判断し（ステップS15309）、特別大当たりであると判断すると（ステップS15309におけるYES）、第1特別図柄・特定時特別大当たりテーブルを選択する（ステップS15311）。

【0688】

ただし、本実施形態では、図101に示されるように、特定遊技状態にあるときの第1特別図柄の抽選にて特別大当たりに当選した場合に選択され得るテーブルはテーブルJ1Aのみであることから、予め取得された上記変動パターン用乱数1の乱数値にかかわらず、テーブルJ1Aが選択されることとなる。そして、こうして第1特別図柄・特定時特別大当たりテーブルJ1Aが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理（ステップS1580）では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルJ1Aにより示される複数の変動パターンのうちの1つが決定される。なお、本実施形態では、特定遊技状態にあるときの各変動パターンには複数の演出態様を持たせるようにしていない（変動タイプが設定されていない）。

20

【0689】

一方、ステップS15309において当たりの種別が特別大当たりでないと判断されたときは（ステップS15309におけるNO）、当該当たりの種別は通常大当たり（詳細には、短開放通常大当たり）であるから、第1特別図柄・特定時通常大当たりテーブルを選択する（ステップS15313）。

30

【0690】

ただし、本実施形態では、図101に示されるように、特定遊技状態にあるときの第1特別図柄の抽選にて通常大当たりに当選した場合に選択され得るテーブルはテーブルJ1AHのみであることから、予め取得された上記変動パターン用乱数1の乱数値にかかわらず、テーブルJ1AHが選択されることとなる。そして、こうして第1特別図柄・特定時特別大当たりテーブルJ1AHが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理（ステップS1580）では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルJ1AHにより示される複数の変動パターンのうちの1つが決定される。なお上述の通り、特定遊技状態では変動タイプが設定されないため、図柄変動時間は各変動パターンの変動時間と一致する。

40

【0691】

次に、図96及び図97を参照して、第1特別図柄の抽選結果が大当たりでないとき（すなわち、ハズレであるとき）の当該第1特別図柄の変動パターンテーブル設定処理について説明する。

【0692】

図96及び図97に示すように、第1特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理では、まず、時短機能が未作動であるか否か、即ち、特定遊技状態が実行されているか否かを判断する（ステップS15401）。時短機能が未作動であると判断すると（ステップ

50

S 1 5 4 0 1におけるYES)、第1特別図柄の保留球が0であるか否かを判断する(ステップS 1 5 4 0 3)。具体的には、変動開始直後の第1特別図柄の始動記憶数(即ち、第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値)が0であるか否かを判断する。第1特別図柄の保留球が0であると判断すると(ステップS 1 5 4 0 3におけるYES)、高期待演出(所謂、リーチ変動)を実行するか否かを判断する(ステップS 1 5 4 0 5)。なお、この高期待演出を行うべきか否かの判断(高期待演出抽選)の詳細については、詳細を後述する。

【0693】

そして、ステップS 1 5 4 0 5において高期待演出を実行すると判断すると(ステップS 1 5 4 0 5におけるYES)、第1特別図柄・通常時高期待ハズレテーブルを選択する(ステップS 1 5 4 0 7)。

10

【0694】

具体的には、図98に示す第1特別図柄・通常時ハズレテーブル(テーブルT 1 HおよびT 1 R)のうちで、高期待演出を実行する場合に選択され得る第1特別図柄・通常時高期待ハズレテーブル(テーブルT 1 R)のうちの一つを、変動パターン用乱数1の乱数値に基づいて選択する。本実施形態では、変動パターン用乱数1の乱数値に基づいて、テーブルT 1 R A~T 1 R Dのいずれかが選択される。これにより、こうして第1特別図柄・通常時高期待ハズレテーブルT 1 R A~T 1 R Dのいずれか1つが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理(ステップS 1 5 8 0)では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルにより示される複数の変動パターンのうちの1つが決定されるようになる。また、上記変動パターンが決定された後は、図100に示されるテーブルをさらに参照し、当該決定された変動パターンに対して予め用意された複数の変動タイプ(10H、11H、12H、13H)のうちのいずれを適用するべきかが決定される。

20

【0695】

一方、ステップS 1 5 4 0 5において高期待演出を実行しないと判断すると(ステップS 1 5 4 0 5におけるNO)、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルAを選択する(ステップS 1 5 4 0 9)。

【0696】

具体的には、図98に示す第1特別図柄・通常時ハズレテーブル(テーブルT 1 HおよびT 1 R)のうちで、高期待演出を実行しない場合に選択され得る第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブル(テーブルT 1 H)から第1特別図柄の保留球「0」に対応するテーブルT 1 H 0を選択する。そして、こうして第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルT 1 H 0が選択された後に行われる上記変動パターン決定処理(ステップS 1 5 8 0)では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルT 1 H 0により示される複数の変動パターンのうちの1つが決定される。また、上記変動パターンが決定された後は、図100に示されるテーブルをさらに参照し、当該決定された変動パターンに対して予め用意された複数の変動タイプ(10H、11H、12H、13H)のうちのいずれを適用するべきかが決定される。

30

【0697】

また、ステップS 1 5 4 0 3において第1特別図柄の保留球が0でないと判断すると(ステップS 1 5 4 0 3におけるNO)、当該第1特別図柄の保留球が1であるか否かを判断する(ステップS 1 5 4 1 1)。第1特別図柄の保留球が1であると判断すると(ステップS 1 5 4 1 1におけるYES)、高期待演出を実行するか否かを判断する(ステップS 1 5 4 1 3)。そして、ステップS 1 5 4 1 3において高期待演出を実行すると判断すると(ステップS 1 5 4 1 3におけるYES)、第1特別図柄・通常時高期待ハズレテーブルを選択する(ステップS 1 5 4 1 5)。このステップS 1 5 4 1 5は、先述のステップS 1 5 4 0 7と同じ処理である。

40

【0698】

一方、ステップS 1 5 4 1 3において高期待演出を実行しないと判断すると(ステップ

50

S 1 5 4 1 3におけるNO)、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルBを選択する(ステップS 1 5 4 1 7)。

【0699】

具体的には、図98に示す第1特別図柄・通常時ハズレテーブル(テーブルT 1 HおよびT 1 R)のうちで、高期待演出を実行しない場合に選択され得る第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブル(テーブルT 1 H)から第1特別図柄の保留球「1」に対応するテーブルT 1 H 1を選択する。そして、こうして第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルT 1 H 1が選択された後に行われる上記変動パターン決定処理(ステップS 1 5 8 0)では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルT 1 H 1により示される複数の変動パターンのうちの1つが決定される。また、上記変動パターンが決定された後は、図100に示されるテーブルをさらに参照し、当該決定された変動パターンに対して予め用意された複数の変動タイプ(10H、11H、12H、13H)のうちのいずれを適用するべきかが決定される。

10

【0700】

また、ステップS 1 5 4 1 1において第1特別図柄の保留球が1でないと判断すると(ステップS 1 5 4 1 1におけるNO)、当該第1特別図柄の保留球が2であるか否かを判断する(ステップS 1 5 4 1 9)。第1特別図柄の保留球が2であると判断すると(ステップS 1 5 4 1 9におけるYES)、高期待演出を実行するか否かを判断する(ステップS 1 5 4 2 1)。そして、ステップS 1 5 4 2 1において高期待演出を実行すると判断すると(ステップS 1 5 4 2 1におけるYES)、第1特別図柄・通常時高期待ハズレテーブルを選択する(ステップS 1 5 4 2 3)。このステップS 1 5 4 2 3は、先述のステップS 1 5 4 0 7と同じ処理である。

20

【0701】

一方、ステップS 1 5 4 2 1において高期待演出を実行しないと判断すると(ステップS 1 5 4 2 1におけるNO)、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルCを選択する(ステップS 1 5 4 2 5)。

【0702】

具体的には、図98に示す第1特別図柄・通常時ハズレテーブル(テーブルT 1 HおよびT 1 R)のうちで、高期待演出を実行しない場合に選択され得る第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブル(テーブルT 1 H)から第1特別図柄の保留球「2」に対応するテーブルT 1 H 2を選択する。そして、こうして第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルT 1 H 2が選択された後に行われる上記変動パターン決定処理(ステップS 1 5 8 0)では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルT 1 H 2により示される複数の変動パターンのうちの1つが決定される。また、上記変動パターンが決定された後は、図100に示されるテーブルをさらに参照し、当該決定された変動パターンに対して予め用意された複数の変動タイプ(10H、11H、12H、13H)のうちのいずれを適用するべきかが決定される。

30

【0703】

また、ステップS 1 5 4 1 9において第1特別図柄の保留球が2でないと判断すると(ステップS 1 5 4 1 9におけるNO)、当該第1特別図柄の保留球が3であると判断する。そして、高期待演出を実行するか否かを判断する(ステップS 1 5 4 2 7)。そして、ステップS 1 5 4 2 7において高期待演出を実行すると判断すると(ステップS 1 5 4 2 7におけるYES)、第1特別図柄・通常時高期待ハズレテーブルを選択する(ステップS 1 5 4 2 9)。このステップS 1 5 4 2 9は、先述のステップS 1 5 4 0 7と同じ処理である。

40

【0704】

一方、ステップS 1 5 4 2 7において高期待演出を実行しないと判断すると(ステップS 1 5 4 2 7におけるNO)、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルDを選択する(ステップS 1 5 4 3 1)。

【0705】

50

具体的には、図98に示す第1特別図柄・通常時ハズレテーブル（テーブルT1HおよびT1R）のうちで、高期待演出を実行しない場合に選択され得る第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブル（テーブルT1H）から第1特別図柄の保留球「3」に対応するテーブルT1H3を選択する。そして、こうして第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルT1H3が選択された後に行われる上記変動パターン決定処理（ステップS1580）では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルT1H3により示される複数の変動パターンのうちの1つが決定される。また、上記変動パターンが決定された後は、図100に示されるテーブルをさらに参照し、当該決定された変動パターンに対して予め用意された複数の変動タイプ（10H、11H、12H、13H）のうちのいずれを適用するべきかが決定される。

10

【0706】

ところで、ステップS15401において時短機能が未作動でないと判断すると（ステップS15401におけるNO）、時短機能が作動する特定遊技状態であることになる。この場合も、高期待演出を実行するか否かを判断し（ステップS15433）、高期待演出を実行すると判断すると（ステップS15433におけるYES）、第1特別図柄・特定時高期待ハズレテーブルを選択する（ステップS15435）。

【0707】

ただし、本実施形態では、図101に示されるように、特定遊技状態にあるときの第1特別図柄の抽選にてハズレとなった上で高期待演出を実行する場合に選択され得るテーブルはテーブルJ1Rのみであることから、予め取得された上記変動パターン用乱数1の乱数値にかかわらず、テーブルJ1Rが選択されることとなる。そして、こうして第1特別図柄・特定時特別大当たりテーブルJ1Rが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理（ステップS1580）では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルJ1Rにより示される複数の変動パターンのうちの1つが決定される。なお上述の通り、特定遊技状態では変動タイプが設定されないため、図柄変動時間は各変動パターンの変動時間と一致する。

20

【0708】

一方、ステップS15433において高期待演出を実行しないと判断すると（ステップS15433におけるNO）、第1特別図柄・特定時低期待ハズレテーブルを選択する（ステップS15437）。

30

【0709】

ただし、本実施形態では、図101に示されるように、特定遊技状態にあるときの第1特別図柄の抽選にてハズレとなった上で低期待演出を実行する場合に選択され得るテーブルはテーブルJ1Hのみであることから、予め取得された上記変動パターン用乱数1の乱数値にかかわらず、テーブルJ1Hが選択されることとなる。また、このテーブルJ1Hにより示される変動パターンは、変動番号「7D」の変動パターン「開放延長中・通常変動」のみである。したがって、こうして第1特別図柄・特定時特別大当たりテーブルJ1Hが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理（ステップS1580）では、変動番号「7D」の変動パターン「開放延長中・通常変動」が必ず決定される。なお上述の通り、特定遊技状態では変動タイプが設定されないため、図柄変動時間は各変動パターンの変動時間と一致する。

40

【0710】

なお、通常遊技状態にあるときの第1特別図柄の抽選にて通常大当たりに当選した場合や、特定遊技状態にあるときの第1特別図柄の抽選にて特別大当たりに当選した場合や、特定遊技状態にあるときの第1特別図柄の抽選にて通常大当たりに当選した場合や、通常遊技状態にあるときの第1特別図柄の抽選にてハズレとなった上で低期待演出が行われることが決定された場合や、特定遊技状態にあるときの第1特別図柄の抽選にてハズレとなった上で高期待演出が行われることが決定された場合などにおいても、選択され得るテーブルを複数用意しておくようにしてもよい。ただしこの場合、それらテーブルのうちのいずれか1つを上記変動パターン用乱数1の乱数値に基づいて選択することとなる。

50

【0711】

〔第2特別図柄の変動パターンテーブル設定処理の詳細について〕

図102～図108に基づいて、第2特別図柄の変動パターンテーブル設定処理の詳細について説明する。図102は、第2特別図柄当たり変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。図103及び図104は、第2特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。図105は、通常遊技状態における第2特別図柄のハズレ変動パターンを示す第2特別図柄・通常時ハズレテーブル（テーブルT2HおよびT2R）を示す図である。図106は、通常遊技状態における第2特別図柄の当たり変動パターンを示す第2特別図柄・通常時当たりテーブル（テーブルT2A）を示す図である。図107は、第2特別図柄の変動パターンに関する変動タイプを決定するための第2特別図柄・変動タイプ設定テーブルを示す図である。図108は、特定遊技状態における第2特別図柄の変動パターンを示す第2特別図柄・特定時テーブル（テーブルJ2）を示す図である。

10

【0712】

まず、図102を参照して、第2特別図柄の抽選結果が大当たり（特別大当たりまたは通常大当たり）であるときの当該第2特別図柄の変動パターンテーブル設定処理について説明する。

【0713】

図102に示すように、第2特別図柄当たり変動パターンテーブル設定処理では、まず、時短機能が未作動であるか否か、即ち、特定遊技状態が実行されているか否かを判断する（ステップS15601）。時短機能が未作動であると判断すると（ステップS15601におけるYES）、第2特別図柄についての当たりの種別が特別大当たりであるか否かを判断する（ステップS15603）。具体的には、ステップS15603では、ステップS1313で設定された大当たりフラグが特別大当たりフラグであるか否かを判断する。そして、特別大当たりであると判断すると（ステップS15603におけるYES）、第2特別図柄・通常時特別大当たりテーブルを選択する（ステップS15605）。

20

【0714】

具体的には、図106に示す第2特別図柄・通常時当たりテーブル（テーブルT2A）のうちで、特別大当たりに当選した場合に選択され得る第2特別図柄・通常時特別大当たりテーブルT2AA～T2AGのうちの一つを、変動パターン用乱数1の乱数値に基づいて選択する。これにより、こうして第2特別図柄・通常時当たりテーブルT2AA～T2AGのいずれか1つが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理（ステップS1580）では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルにより示される複数の変動パターンのうちの1つが決定されるようになる。また、上記変動パターンが決定された後は、図107に示されるテーブルをさらに参照し、当該決定された変動パターンに対して予め用意された複数の変動タイプ（40H、41H、42H、43H）のうちのいずれを適用するべきかが決定される。

30

【0715】

一方、ステップS15603において当たりの種別が特別大当たりでないと判断されたときは（ステップS15603におけるNO）、当該当たりの種別は通常大当たり（詳細には、長開放通常大当たり）であるから、第2特別図柄・通常時通常大当たりテーブルを選択する（ステップS15607）。

40

【0716】

ここで、本実施形態では、図106に示されるように、通常遊技状態にあるときの第2特別図柄の抽選にて通常大当たりに当選した場合に選択され得るテーブルはテーブルT2ATのみであることから、予め取得された上記変動パターン用乱数1の乱数値にかかわらず、テーブルT2ATが選択されることとなる。そして、こうして第2特別図柄・通常時通常大当たりテーブルT2ATが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理（ステップS1580）では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルT2ATにより示される変動パターンが決定される。

50

【0717】

ただし、上記テーブルT2ATでは、変動番号「9A」の変動パターン「チャンス目大当たり」のみが上記変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて選択可能となっている。また、こうして変動番号「9A」の変動パターン「チャンス目大当たり」が選択された後は変動タイプ40Hが必ず決定される（図107参照）。

【0718】

ところで、ステップS15601における時短機能が未作動でないと判断されたときは（ステップS15601におけるNO）、時短機能が作動する特定遊技状態であることになる。この場合も、第2特別図柄についての当当たりの種別が特別大当たりであるか否かを判断し（ステップS15609）、特別大当たりであると判断すると（ステップS15609におけるYES）、第2特別図柄・特定時特別大当たりテーブルを選択する（ステップS15611）。

10

【0719】

ただし、本実施形態では、図108に示されるように、特定遊技状態にあるときの第2特別図柄の抽選にて特別大当たりに当選した場合に選択され得るテーブルはテーブルJ2Aのみであることから、予め取得された上記変動パターン用乱数1の乱数値にかかわらず、テーブルJ2Aが選択されることとなる。そして、こうして第2特別図柄・特定時特別大当たりテーブルJ2Aが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理（ステップS1580）では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルJ2Aにより示される複数の変動パターンのうちの1つが決定される。なお上述の通り、本実施形態では、特定遊技状態にあるときの各変動パターンには複数の演出態様を持たせるようにしていないため、図柄変動時間は各変動パターンの変動時間と一致する。

20

【0720】

一方、ステップS15609において当当たりの種別が特別大当たりでないと判断されたときは（ステップS15609におけるNO）、当該当当たりの種別は通常大当たり（詳細には、長開放通常大当たり）であるから、第2特別図柄・特定時通常大当たりテーブルを選択する（ステップS15613）。

【0721】

ただし、本実施形態では、図108に示されるように、特定遊技状態にあるときの第2特別図柄の抽選にて通常大当たりに当選した場合に選択され得るテーブルはテーブルJ2ATのみであることから、予め取得された上記変動パターン用乱数1の乱数値にかかわらず、テーブルJ2ATが選択されることとなる。そして、こうして第2特別図柄・特定時特別大当たりテーブルJ2ATが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理（ステップS1580）では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルJ2ATにより示される複数の変動パターンのうちの1つが決定される。なお上述の通り、特定遊技状態では変動タイプが設定されないため、図柄変動時間は各変動パターンの変動時間と一致する。

30

【0722】

次に、図103及び図104を参照して、第2特別図柄の抽選結果が大当たりでないとき（すなわち、ハズレであるとき）の当該第2特別図柄の変動パターンテーブル設定処理について説明する。

40

【0723】

図103及び図104に示すように、第2特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理では、先ず、時短機能が未作動であるか否か、即ち、特定遊技状態が実行されているか否かを判断する（ステップS15701）。時短機能が未作動であると判断すると（ステップS15701におけるYES）、高期待演出を実行するか否かを判断する（ステップS15703）。そして、高期待演出を実行すると判断すると（ステップS15703におけるYES）、第2特別図柄・通常時高期待ハズレテーブルを選択する（ステップS15705）。

【0724】

50

具体的には、図105に示す第2特別図柄・通常時ハズレテーブル（テーブルT2HおよびT2R）のうちで、高期待演出を実行する場合に選択され得る第2特別図柄・通常時高期待ハズレテーブル（テーブルT2R）のうちの一つを、変動パターン用乱数1の乱数値に基づいて選択する。これにより、こうして第2特別図柄・通常時高期待ハズレテーブルT2RA～T2RCのいずれか1つが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理（ステップS1580）では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルにより示される複数の変動パターンのうちの1つが決定されるようになる。また、上記変動パターンが決定された後は、図107に示されるテーブルをさらに参照し、当該決定された変動パターンに対して予め用意された複数の変動タイプ（40H、41H、42H、43H）のうちのいずれを適用するべきかが決定される。

10

【0725】

一方、ステップS15703において高期待演出を実行しないと判断すると（ステップS15703におけるNO）、第2特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルを選択する（ステップS15707）。

【0726】

具体的には、図105に示す第2特別図柄・通常時ハズレテーブル（テーブルT2HおよびT2R）のうちで、高期待演出を実行しない場合に選択され得る第2特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルT2Hを選択する。そして、こうして第2特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルT2Hが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理（ステップS1580）では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルT2Hにより示される変動パターンが決定される。

20

【0727】

ただし、上記テーブルT2Hでは、変動番号「01」の変動パターン「通常変動」のみが上記変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて選択可能となっている。また、こうして変動番号「01」の変動パターン「通常変動」が選択された後は、図107に示されるテーブルをさらに参照し、当該決定された変動パターンに対して予め用意された複数の変動タイプ（40H、41H）のうちのいずれを適用するべきかが決定される。

【0728】

ところで、ステップS15701において時短機能が未作動でないと判断すると（ステップS15701におけるNO）、時短機能が作動する特定遊技状態であることになる。そして、第2特別図柄の保留球が0であるか否かを判断する（ステップS15709）。具体的には、変動開始直後の第2特別図柄の始動記憶数（即ち、第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値）が0であるか否かを判断する。第2特別図柄の保留球が0であると判断すると（ステップS15709におけるYES）、高期待演出を実行するか否かを判断する（ステップS15711）。

30

【0729】

そして、ステップS15711において高期待演出を実行すると判断すると（ステップS15711におけるYES）、第2特別図柄・特定時高期待ハズレテーブルを選択する（ステップS15713）。

【0730】

40

具体的には、図108に示す第2特別図柄・特定時テーブル（テーブルJ2）のうちで、高期待演出を実行する場合に選択され得る第2特別図柄・特定時高期待ハズレテーブルJ2Rを選択する。そして、こうして第2特別図柄・特定時高期待ハズレテーブルJ2Rが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理（ステップS1580）では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルJ2Rにより示される複数の変動パターンのうちの1つが決定される。なお上述の通り、特定遊技状態では変動タイプが設定されないため、図柄変動時間は各変動パターンの変動時間と一致する。

【0731】

一方、ステップS15711において高期待演出を実行しないと判断すると（ステップS15711におけるNO）、第2特別図柄・特定時低期待ハズレテーブルAを選択する

50

(ステップS15715)。

【0732】

具体的には、図108に示す第2特別図柄・特定時テーブル(テーブルJ2)のうちで、高期待演出を実行しない場合に選択され得る第2特別図柄・特定時低期待ハズレテーブル(テーブルJ2H)から第2特別図柄の保留球「0」に対応するテーブルJ2HAを選択する。そして、こうして第2特別図柄・特定時低期待ハズレテーブルJ2HAが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理(ステップS1580)では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルJ2HAにより示される変動パターンが決定される。ただし、上記テーブルJ2HAでは、変動番号「96」の変動パターン「開放延長中(はずれ、保留なし)」のみが上記変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて選択可能となっている。また上述の通り、特定遊技状態では変動タイプが設定されないため、図柄変動時間は各変動パターンの変動時間と一致する。

10

【0733】

また、ステップS15709において第2特別図柄の保留球が0でないと判断すると(ステップS15709におけるNO)、当該第2特別図柄の保留球が1~3のいずれかであることになる。この場合も、高期待演出を実行するか否かを判断し(ステップS15717)、ステップS15717において高期待演出を実行すると判断すると(ステップS15717におけるYES)、第2特別図柄・特定時高期待ハズレテーブルを選択する(ステップS15719)。このステップS15719は、先述のステップS15713と同じ処理である。

20

【0734】

一方、ステップS15717において高期待演出を実行しないと判断すると(ステップS15717におけるNO)、第2特別図柄・特定時低期待ハズレテーブルBを選択する(ステップS15721)。

【0735】

具体的には、図108に示す第2特別図柄・特定時テーブル(テーブルJ2)のうちで、高期待演出を実行しない場合に選択され得る第2特別図柄・特定時低期待ハズレテーブル(テーブルJ2H)から第2特別図柄の保留球「1」~「3」に対応するテーブルJ2HBを選択する。そして、こうして第2特別図柄・特定時低期待ハズレテーブルJ2HBが選択された後に行われる上記変動パターン決定処理(ステップS1580)では、変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて、上記選択したテーブルJ2HBにより示される変動パターンが決定される。ただし、このテーブルJ2HBでは、変動番号「7E」の変動パターン「開放延長中・短縮変動」のみが上記変動パターン用乱数2の乱数値に基づいて選択可能となっている。また上述の通り、特定遊技状態では変動タイプが設定されないため、図柄変動時間は各変動パターンの変動時間と一致する。

30

【0736】

なお、通常遊技状態にあるときの第2特別図柄の抽選にて通常大当たりに当選した場合や、特定遊技状態にあるときの第2特別図柄の抽選にて特別大当たりに当選した場合や、特定遊技状態にあるときの第2特別図柄の抽選にて通常大当たりに当選した場合や、通常遊技状態にあるときの第2特別図柄の抽選にてハズレとなった上で低期待演出が行われることが決定された場合や、特定遊技状態にあるときの第2特別図柄の抽選にてハズレとなった上で高期待演出が行われることが決定された場合などにおいても、選択され得るテーブルを複数用意しておくようにしてもよい。ただしこの場合、それらテーブルのうちのいずれか1つを上記変動パターン用乱数1の乱数値に基づいて選択することとなる。

40

【0737】

[変動中処理について]

次に、図109に基づいて、変動中処理について説明する。図109は、変動中処理の一例を示すフローチャートである。変動中処理では、まず、特別図柄が変動中であるか否かを判断する(ステップS1801)。ここで、第1特別図柄表示器84および第2特別図柄表示器86のいずれかが変動中であれば変動中であると判断される。特別図柄が変動

50

中でなければ（ステップS1801におけるNO）、そのまま、変動中処理を終了する。

【0738】

ステップS1801において特別図柄が変動中であると判断すると（ステップS1801におけるYES）、ステップS1802に進み、変動時間が終了しているか否かを判断する。具体的には、変動パターン設定処理においてタイマにセットした変動時間が経過したか否かを判断する。ここで、変動時間が経過していなければ、変動時間が経過するまで待機する（ステップS1802におけるNO）。より具体的には、当該変動中処理（特別図柄・特別電動役物制御処理）を一旦終了し、上記ステップS260～S280の処理を順次行なう。そして、こうした処理を通じて次の割込処理が行われる時点で変動時間が経過すると（ステップS1802におけるYES）、特別図柄の変動を停止する（ステップS1803）。即ち、第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86のうち変動中の表示器において、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910の抽選結果を導出表示する。

10

【0739】

特別図柄の変動を停止すると（ステップS1803）、複数の大当たり種別のうちいずれかの大当たりフラグがON状態であるか否かを判断する（ステップS1804）。即ち、今回の変動が停止して抽選結果が導出された結果、いずれかの大当たり遊技を開始するか否かを判断する。いずれかの大当たりフラグがON状態であると（ステップS1804におけるYES）、処理フラグを「3」に更新し（ステップS1805）、変動中処理を終了する。いずれの大当たりフラグもON状態でなければ（ステップS1804におけるNO）、処理フラグを「0」に更新し（ステップS1808）、変動中処理を終了する。

20

【0740】

〔大当たり遊技開始処理について〕

次に、図110に基づいて、大当たり遊技開始処理について説明する。図110は、大当たり遊技開始処理の一例を示すフローチャートである。この大当たり遊技開始処理では、先ず、確変機能が作動中であるか否かを判断する（ステップS2001）。上述のとおり、大当たり遊技が実行されているときは確変機能が作動しないため、確変機能が作動している場合には、確変機能の作動を停止して（ステップS2002）、ステップS2003に進む。一方、ステップS2001において確変機能が作動していないと判断すると（ステップS2001におけるNO）、ステップS2002をスキップしてステップS2003に進む。

30

【0741】

ステップS2003では、時短機能が作動中であるか否かを判断する。上述のとおり、大当たり遊技が実行されているときは時短機能が作動しないため、時短機能が作動している場合には、時短機能の作動を停止して（ステップS2004）、ステップS2005に進む。一方、ステップS2003において時短機能が作動していないと判断すると（ステップS2003におけるNO）、ステップS2004をスキップしてステップS2005に進む。

【0742】

ステップS2005では、長開放大当たり遊技を伴う大当たりであるか否かを判断する。具体的には、特別大当たりフラグおよび長開放通常大当たりフラグのうちいずれかのフラグがON状態であれば長開放大当たり遊技を伴う大当たりであると判断し（ステップS2005におけるYES）、長開放大当たり遊技時におけるラウンド回数（例えば15ラウンド）、1ラウンド当たりの開閉装置500の最大開放時間（例えば30sec）および最大入賞数（例えば9球）をセットする（ステップS2006）。そして、その後、ステップS2008に進んで処理フラグを「4」に更新し、大当たり遊技開始処理を終了する。

40

【0743】

一方、ステップS2005において、短開放通常大当たりフラグがON状態であれば長開放大当たり遊技を伴う大当たりではなく短開放大当たり遊技を伴う大当たりであると判

50

断し（ステップS2005におけるNO）、短開放大当たり遊技時におけるラウンド回数（例えば2ラウンド）、1ラウンド当たりの開閉装置500の最大開放時間（例えば0.6sec）および最大入賞数（例えば3球）をセットし、ステップS2008に進む。

【0744】

〔特別電動役物大当たり制御処理〕

次に、図111に基づいて、特別電動役物大当たり制御処理について説明する。図111は、特別電動役物大当たり制御処理の一例を示すフローチャートである。特別電動役物大当たり制御処理においては、先ず、開閉装置500が開放中であるか否かを判断する（ステップS2401）。開閉装置500が開放中であれば（ステップS2401におけるYES）、予めセットされた開閉装置500の最大開放時間が経過したか否かを判断する（ステップS2402）。具体的には、ステップS2006またはステップS2007においてセットされた最大開放時間が経過したか否かを判断する。開閉装置500の最大開放時間が経過したと判断すると（ステップS2402におけるYES）、開閉装置500を閉鎖して（ステップS2404）、ステップS2405に進む。

10

【0745】

ステップS2402において開閉装置500の開放時間が経過していなければ（ステップS2402におけるNO）、予めセットされた最大入賞数の遊技球が開閉装置500に受け入れられたか否かを判断する（ステップS2403）。具体的には、開閉装置カウンタセンサ776によるカウント値が、ステップS2006またはステップS2007においてセットされた最大入賞数に達したか否かを判断する。開閉装置500に最大入賞数の遊技球が受け入れられたと判断すると（ステップS2403におけるYES）、ステップS2404に進み、開閉装置500を閉鎖する。一方、開閉装置500に最大入賞数の遊技球が受け入れられていなければ、ステップS2402に戻る。より具体的には、当該特別電動役物大当たり制御処理（特別図柄・特別電動役物制御処理）を一旦終了し、上記ステップS260～S280の処理を順次行なう。すなわち、こうした処理を通じて次の割込処理が行われるときに上記ステップS2402の処理にて開閉装置500の開放時間が経過した旨判断されるか、上記ステップS2403の処理にて上記セットされた最大入賞数に達した旨判断されるようになるまで待機する。

20

【0746】

ステップS2405では、予めセットされたラウンド数に達したか否かを判断する（ステップS2405）。具体的には、ステップS2006またはステップS2007においてセットされたラウンド数に達したか否かを判断する。ここで、予めセットされたラウンド数に達していれば（ステップS2405におけるYES）ステップS2407に進み、大当たりフラグをOFFにする。一方、予めセットされたラウンド数に達していなければ（ステップS2405におけるNO）、開閉装置500の開放処理を行い（ステップS2406）、ステップS2402に戻る。なお、この場合も同様、より具体的には、当該特別電動役物大当たり制御処理（特別図柄・特別電動役物制御処理）を一旦終了し、上記ステップS260～S280の処理を順次行なう。すなわち、こうした処理を通じて次の割込処理が行われるときに上記ステップS2406の処理にて予めセットされたラウンド数に達するまで待機する。

30

40

【0747】

なお、ステップS2401において、開閉装置500が開放中でないと判断されると（ステップS2401におけるNO）、ステップS2405に進む。

【0748】

ステップS2407において大当たりフラグをOFFにしたのち、確変機能を作動すべきか否かを判断し（ステップS2408）、確変機能を作動すべきであれば確変機能の作動処理を行う（ステップS2409）。具体的には、ステップS2407においてOFFにされた大当たりフラグが、特別大当たりフラグであれば、確変機能を作動する。即ち、これまで行われていた大当たり遊技が、特別大当たりに基づく長開放大当たり遊技であれば、確変機能を作動する。

50

【0749】

次いで、時短機能を作動すべきか否かを判断し（ステップS2410）、時短機能を作動すべきであれば時短機能の作動処理を行う（ステップS2411）。このとき、後述するステップS2414の時短機能作動回数設定は行なわないため、次回の大当たり（回目の条件装置の作動）まで時短機能が継続して作動されることになる。その後、処理フラグを「0」に更新し（ステップS2415）、特別電動役物大当たり制御処理を終了する。一方、ステップS2410において時短機能を作動させないと判断された場合（ステップS2410におけるNO）にも、ステップS2415に進んで処理フラグを「0」に更新し、特別電動役物大当たり制御処理を終了する。

【0750】

なお、本実施形態では、ステップS2407においてOFFにされた大当たりフラグが、特別大当たりフラグであれば、確変機能に併せて時短機能が作動される（ステップS2410におけるYES）。なお、特別遊技状態では、次回の大当たりに当選するまで（回目の条件装置が作動するまで）、確変機能および時短機能が継続して作動する。これにより、特別遊技状態では、遊技者は持ち球を減らすことなく、大当たりの当選確率が高い遊技状態のもとで次回の大当たりを容易に引き当てることができる。

【0751】

一方、ステップS2408において確変機能を作動すべきでないと判断された場合には（ステップS2410におけるNO）、次いで時短機能を作動すべきか否かを判断し（ステップS2412）、時短機能を作動すべきであれば時短機能の作動処理を行う（ステップS2413）。このとき、時短機能の作動回数を、大当たり（詳細には、通常大当たり）の種別に応じて設定する（ステップS2414）。本実施形態では、遊技状態に応じて、長開放通常大当たりであれば時短機能の作動回数として「50回」を設定し、短開放通常大当たりであれば時短機能の作動回数として上記長開放通常大当たりのときよりも多い「100回」を設定するが、詳細は後述する。その後、処理フラグを「0」に更新し（ステップS2415）、特別電動役物大当たり制御処理を終了する。一方、ステップS2412において時短機能を作動させないと判断された場合（ステップS2412におけるNO）にも、ステップS2415に進んで処理フラグを「0」に更新し、特別電動役物大当たり制御処理を終了する。

【0752】

具体的には、ステップS2407においてOFFにされた大当たりフラグが、長開放通常大当たりフラグであれば、確変機能を作動せずに時短機能のみを作動する。即ち、これまで行われていた大当たり遊技が、長開放通常大当たりに基づく長開放大当たり遊技であれば時短機能を作動する。また、ステップS2407においてOFFにされた大当たりフラグが、短開放通常大当たりフラグであっても、確変機能を作動せずに時短機能のみを作動することがある。

【0753】

ここで、本実施形態では、時短機能を作動すべきか否かについて、当該大当たりが当選した際の遊技状態が影響を及ぼすことがある。具体的には、特別大当たりまたは長開放通常大当たりに当選して大当たり遊技が実行された場合、当該大当たり当選時の遊技状態に関係なく、ステップS2410またはステップS2412において時短機能を作動すべきと判断される。一方、通常遊技状態であるときに短開放通常大当たりに当選して大当たり遊技が実行された場合、ステップS2412において時短機能を作動しない旨が判断されるが、特別遊技状態または時短遊技状態であるときに短開放通常大当たりに当選して大当たり遊技が実行された場合、ステップS2412において時短機能を作動すべきと判断される。

【0754】

このような構成では、特定遊技状態（特に、特別遊技状態）にあるときに、通常大当たり（長開放通常大当たりまたは短開放通常大当たり）に当選してしまったとしても、該当選に応じた大当たり遊技が行われた後、所定の期間内は時短遊技状態とすることで、遊技

10

20

30

40

50

者が当該所定の期間中に持ち球を減らすことなく遊技を楽しめ、且つ、再び大当たりに当選する期待感（所謂「引き戻し」に対する期待感）を維持することで、興趣の低下を抑制できる。

【0755】

さらに、本実施形態では、長開放通常大当たりを契機とした第1時短遊技状態と、短開放通常大当たりを契機とした第2時短遊技状態とでは、時短機能の付与態様（遊技者に付与される利益）が異なる。具体的には、長開放通常大当たりに当選した場合は、長開放大当たり遊技が終了したのちに特別図柄の変動回数が「50回」に至ると、所定条件が成立して時短機能が停止する（すなわち、通常遊技状態に移行する）。一方、特別遊技状態および時短遊技状態において短開放通常大当たりに当選した場合は、短開放大当たり遊技が終了したのちに特別図柄の変動回数が「100回」に至ると、所定条件が成立して時短機能が停止する（すなわち、通常遊技状態に移行する）。つまり、大当たりの種類によって、ステップS2414において設定される時短回数が異なるように制御される。

10

【0756】

これは、特別遊技状態において短開放通常大当たりに当選すると、遊技者はほとんど賞球を得ることなく特別遊技状態が終了してしまうことになり、遊技者は非常に落胆することになり、興趣が著しく低下してしまうことになる。そのため、特別遊技状態（あるいは時短遊技状態）において短開放通常大当たりに当選した場合には、長開放通常大当たりに基づいて付与される時短回数（ここでは、50回）よりも多くの時短回数（ここでは、100回）を付与している。このように、特別遊技状態（あるいは時短遊技状態）において短開放通常大当たりに当選した遊技者に、より有利な時短機能の特典を付与することで、特別遊技状態が終了してしまうことに起因する落胆を抑制することができる。さらに、より長期間に亘って維持される時短遊技状態を付与することで、当該時短遊技状態中に再び大当たりを引き戻す期待感を向上させて、興趣の低下を抑制できる。

20

【0757】

とくに、本実施形態では、短開放通常大当たりは第1始動口602への入賞に基づく抽選（第1特別図柄抽選手段900による抽選）によってのみ当選しうる。そして、時短機能が作動する遊技状態（特別遊技状態および時短遊技状態）では、一对の可動片606の開閉動作により第2始動口604に遊技球が入賞しやすく、かつ、第1特別図柄よりも第2特別図柄のほうが優先的に変動表示される。さらに、時短機能が作動する遊技状態（特別遊技状態および時短遊技状態）では、第2始動口604への入賞に基づく抽選保留（第2特別図柄の保留球）が少ないほど、高期待演出（いわゆる、リーチ演出）が行なわれない場合の当該第2特別図柄の変動時間が長くなり、常に第2始動口604への入賞に基づく抽選保留が蓄積される状態が維持されやすくなっている。

30

【0758】

その結果、時短機能が作動する遊技状態（特別遊技状態および時短遊技状態）では、第1始動口602への入賞に基づく抽選保留（第1特別図柄の保留球）は、第2始動口604への入賞に基づく抽選保留（第1特別図柄の保留球）と比べて極めて消化されがたい（すなわち、第1特別図柄の抽選結果が導出されにくい）。そのため、本パチンコ機1では、特別遊技状態における短開放通常大当たりは、極めて当選し難いイレギュラーな大当たりに位置づけられている。このような構成によって、短開放通常大当たりに当選して特別遊技状態から転落するという遊技者の不利な状態を極力回避することを可能としている。

40

【0759】

しかしながら、かかる構成においても、極めて稀ながら特別遊技状態中に短開放通常大当たりに当選することが考えうる。そこで、特別遊技状態において短開放通常大当たりに当選した場合には、遊技者により有利な時短機能の特典を付与することで、特別遊技状態からの転落という不利益を補償することができ、興趣の低下を確実に防止することができる。

【0760】

なお、本実施形態では、第1時短遊技状態と第2時短遊技状態とで特別図柄の変動回数

50

が異なるようにしているが、これに代えて、第1時短遊技状態と第2時短遊技状態とで第2始動口604への遊技球の受け入れの容易さが異なるようにしてもよい。例えば、第1時短遊技状態における一对の可動片606の開放時間よりも、第2時短遊技状態における一对の可動片606の開放時間の方が長いような態様であってもよい。

【0761】

[遊技内容について]

次に、各遊技状態における遊技内容について、図112～図114を参照して説明する。図112は、通常遊技状態において演出表示装置に表示される画像を示す図である。図113は、特別遊技状態において演出表示装置に表示される画像を示す図である。図114は、時短遊技状態において演出表示装置に表示される画像を示す図である。本実施形態のパチンコ機1では、通常遊技状態、特別遊技状態、第1時短遊技状態および第2時短遊技状態のいずれかに設定されることは上述した通りである。

10

【0762】

各始動口602、604のうちいずれかに遊技球が入賞すると、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910により特別図柄の抽選が行われる。当該抽選結果は、第1特別図柄表示器84または第2特別図柄表示器86に表示されると共に、演出表示装置115において装飾図柄1153の停止図柄の組み合わせにより表示される。

【0763】

図112～図114に示すように、演出表示装置115には、その中央領域に装飾図柄1153が表示されるとともに、第1特別図柄対応図柄1000と、第2特別図柄対応図柄1002と、保留表示領域1150とを有している。装飾図柄1153は三つの図柄列からなり、遊技者から見て左側に表示される左図柄列1153a、遊技者から見て真ん中に表示される中図柄列1153b、および、遊技者から見て右側に表示される右図柄列1153cの3列の図柄列で構成されている。本実施形態では、装飾図柄1153の各図柄列1153a～1153cには、1～8の複数図柄が順に配列されて表示される。これら複数の図柄のうち、以下、赤で表示される図柄を特定図柄、青で表示される図柄を非特定図柄と称する。

20

【0764】

また、保留表示領域1150は、演出表示装置115における左縁領域に配置されて、第1特別図柄保留カウンタ903および第2特別図柄保留カウンタ913における保留数に関わる情報を表示する。なお、保留表示領域1150における表示態様については、詳細は後述する。

30

【0765】

そして、第1特別図柄抽選手段900または第2特別図柄抽選手段910による抽選処理（以下、単に「特別図柄抽選処理」と称する）にて特別大当たりに当たると、装飾図柄1153の各図柄列1153a～1153cが縦方向にスクロール変動し、その後、例えばゾロ目（三つの図柄列1153a～1153cが同じ図柄となること）で停止表示される。

【0766】

なお、特別図柄抽選処理の結果は、装飾図柄1153のみでなく、演出表示装置115に表示される画像の左上にも特別図柄対応図柄1000、1002として表示される。ここで、第1特別図柄抽選手段900による抽選結果は第1特別図柄対応図柄1000として表示され、第2特別図柄抽選手段910による抽選結果は第2特別図柄対応図柄1002として表示される。

40

【0767】

本実施形態のパチンコ機1では、標準の遊技状態として、図112に示す通常遊技状態に制御される。そして、上記特別図柄抽選処理の結果が特別大当たりであるとき、装飾図柄1153（図柄列1153a～1153c）は、例えば特定図柄のゾロ目または後述のチャンス目で停止表示され、その後、特別大当たりに基づく長開放大当たり遊技が実行される。当該長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態は、特別図柄抽選処理にて大当

50

たりに当選するまで、図 1 1 3 に示すように時短機能および確率機能が作動する特別遊技状態となる。

【0768】

一方、上記特別図柄抽選処理の結果が長開放通常大当たりであるとき、装飾図柄 1 1 5 3（図柄列 1 1 5 3 a～1 1 5 3 c）は、非特定図柄のゾロ目または後述のチャンス目で停止表示され（特定図柄のゾロ目で停止表示されることはない）、その後、長開放通常大当たりに基づく長開放大当たり遊技が実行される。当該長開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態は、図 1 1 4 に示すように時短機能が第 1 の終了条件（例えば特別図柄の変動回数 50 回）が成立するまで作動する第 1 時短遊技状態となる。

【0769】

なお、上述の「チャンス目」とは、装飾図柄 1 1 5 3 がゾロ目となる以外の大当たりへの当選を示す図柄態様である。本実施形態のチャンス目は、左図柄列 1 1 5 3 a が「3」、中図柄列 1 1 5 3 b が「5」、右図柄列 1 1 5 3 c が「7」となる並びで、装飾図柄 1 1 5 3 が停止表示されることをいう。詳細には、このチャンス目は、通常遊技状態における第 2 特別図柄抽選手段 9 1 0 による抽選結果が、特別大当たりまたは長開放通常大当たりであるときに、演出表示装置 1 1 5 において表示され得る。

【0770】

そして、このチャンス目によって大当たりが導出された時点では、遊技者は特別大当たりまたは長開放通常大当たりのいずれの大当たりに当選したのかを把握することはできない。ただし、演出表示装置 1 1 5 に表示された装飾図柄 1 1 5 3（図柄列 1 1 5 3 a～1 1 5 3 c）がチャンス目であったとしても、特別大当たりに当選していれば、大当たり遊技の開始時、大当たり遊技中および大当たり遊技の終了後のいずれかのタイミングで特別大当たりであったことが報知される。従って、遊技者は、特別遊技状態に突入するのではないかといった期待感を抱きながら大当たり遊技を実行することとなるので、単調となりがちな大当たり遊技中における興趣の低下が抑制される。

【0771】

また、図 1 1 2 に示す通常遊技状態において、上記特別図柄抽選処理の結果が短開放通常大当たりであるとき、装飾図柄 1 1 5 3（図柄列 1 1 5 3 a～1 1 5 3 c）は所定のハズレ目（所定目）で停止表示され、その後、短開放通常大当たりに基づく短開放大当たり遊技が実行される。当該短開放大当たり遊技が終了したのちの遊技状態は、当該短開放通常大当たりに当選したときの遊技状態が特定遊技状態（特別遊技状態および時短遊技状態のいずれか）であれば、図 1 1 4 に示すように、時短機能が、第 1 時短遊技状態における第 1 の終了条件よりも成立し難い第 2 の終了条件（例えば特別図柄の変動回数 100 回）が成立するまで作動する第 2 時短遊技状態となるが、詳細は後述する。

【0772】

なお、上述の「所定のハズレ目（所定目）」とは、装飾図柄 1 1 5 3 がゾロ目あるいはチャンス目とはならない並びであって、複数パターンのうちからランダムに選択される停止態様である。なお、短開放通常大当たりに当選したときにランダムに選択されるハズレ目は、抽選結果がハズレであるときの停止態様と同様であり、且つ、短開放大当たり遊技は遊技者が把握し難い態様で実行されることから、装飾図柄 1 1 5 3 がハズレ目で停止すると遊技者は抽選結果が短開放通常大当たりおよびハズレのいずれであるかを判別することは困難である。

【0773】

[保留表示領域における表示態様について]

ここで、保留表示領域 1 1 5 0 における表示態様について、図 1 1 5～図 1 1 7 を参照して説明する。図 1 1 5 は、（a）が保留表示領域において第 1 特別図柄の保留が蓄積される態様を説明するための図であり、（b）が保留表示領域において第 2 特別図柄の始動記憶が蓄積される態様を説明するための図である。図 1 1 6 は、（a）が保留表示領域において第 1 特別図柄の始動記憶が蓄積される態様を説明するための他の図であり、（b）が保留表示領域において第 2 特別図柄の始動記憶が蓄積される態様を説明するための他の

10

20

30

40

50

図である。図 1 1 7 は、保留表示領域において第 1 特別図柄及び第 2 特別図柄の始動記憶が消化される態様を説明するための図である。

【0774】

図 1 1 2～図 1 1 4 に示すように、保留表示領域 1 1 5 0 は、上下方向に一行に配列された複数の保留記憶表示部を有している。詳細には、図 1 1 5～図 1 1 7 に示すように、保留表示領域 1 1 5 0 における下方から上方に向けて、第 1 の保留記憶表示部 1 1 5 0 a、第 2 の保留記憶表示部 1 1 5 0 b、第 3 の保留記憶表示部 1 1 5 0 c、第 4 の保留記憶表示部 1 1 5 0 d、第 5 の保留記憶表示部 1 1 5 0 e、第 6 の保留記憶表示部 1 1 5 0 f、第 7 の保留記憶表示部 1 1 5 0 g および第 8 の保留記憶表示部 1 1 5 0 h、の計 8 つの保留記憶表示部から構成される。

10

【0775】

なお、保留表示領域 1 1 5 0 における各保留記憶表示部 1 1 5 0 a～1 1 5 0 h は、それぞれ第 1 特別図柄抽選手段 9 0 0 による抽選の保留または第 2 特別図柄抽選手段 9 1 0 による抽選の保留を一つずつ表示可能な領域である。そして、保留表示領域 1 1 5 0 は、第 1 特別図柄保留カウンタ 9 0 3 による保留数および第 2 特別図柄保留カウンタ 9 1 3 による保留数を視覚的に容易に把握できる態様で表示するものである。よって、保留表示領域 1 1 5 0 を参照することで、遊技者は現在の特別図柄の総保留数（総始動記憶数）を確認することができる。

【0776】

なお、以下では、第 1 特別図柄保留カウンタ 9 0 3 により保留された乱数（第 1 特別図柄抽選手段 9 0 0 による抽選処理）を、第 1 特別図柄の始動記憶と称することがある。また、第 2 特別図柄保留カウンタ 9 1 3 により保留された乱数（第 2 特別図柄抽選手段 9 1 0 による抽選処理）を、第 2 特別図柄の始動記憶と称することがある。

20

【0777】

本実施の形態では、第 1 特別図柄保留カウンタ 9 0 3 による保留の上限値（第 1 所定数）および第 2 特別図柄保留カウンタ 9 1 3 による保留の上限値（第 2 所定数）が同じである。具体的に言えば、第 1 所定数および第 2 所定数はともに保留消化前を基準として「4 つ」（保留消化後を基準として「3 つ」）である。そのため、保留表示領域 1 1 5 0 も、両特別図柄保留カウンタ 9 0 3、9 1 3 を合わせた最大保留可能数（ここでは、8 つ）を表示可能とするために、8 つの保留記憶表示部 1 1 5 0 a～1 1 5 0 h を有している。

30

【0778】

また、各保留記憶表示部 1 1 5 0 a～1 1 5 0 h は、この順で上下方向に規則的に並んでおり、装飾図柄 1 1 5 3 が表示される領域（共通図柄表示領域）における抽選結果の導出は、この並び順序に従って導出される。すなわち、先頭の保留（第 1 の保留記憶表示部 1 1 5 0 a に対応する保留）から順に末尾の保留（例えば、第 8 の保留記憶表示部 1 1 5 0 h）まで、各保留記憶表示部に対応する抽選の保留がその保留順に導出されることになる。これにより、遊技者は共通図柄表示領域において抽選結果が導出される順序を明確に把握することができる。

【0779】

各保留記憶表示部 1 1 5 0 a～1 1 5 0 h は、第 1 特別図柄保留カウンタ 9 0 3 によって保留されていることを示す表示態様である第 1 特図保留画像 1 1 5 1、第 2 特別図柄保留カウンタ 9 1 3 によって保留されていることを示す表示態様である第 2 特図保留画像 1 1 5 2、第 1 特別図柄保留カウンタ 9 0 3 および第 2 特別図柄保留カウンタ 9 1 3 のいずれにも保留されていないことを示す非表示態様、のうちいずれかの表示態様で表示される。

40

【0780】

保留表示領域 1 1 5 0 における表示態様について説明すると、例えば図 1 1 2～図 1 1 4 においては、第 1 の保留記憶表示部 1 1 5 0 a および第 2 の保留記憶表示部 1 1 5 0 b には第 2 特図保留画像 1 1 5 2 がそれぞれ表示されており、第 3 の保留記憶表示部 1 1 5 0 c～第 5 の保留記憶表示部 1 1 5 0 e には第 1 特図保留画像 1 1 5 1 がそれぞれ表示さ

50

れている。これにより、図112～図114における特別図柄の総保留数（総始動記憶数）は、第1特別図柄の始動記憶が3つおよび第2特別図柄の始動記憶が2つの計5つであることが視覚的に把握可能となっている。なお、その他の保留記憶表示部1150f～1150hは非表示態様となっており、当該表示部には背景画像がそのまま表示される。

【0781】

本実施形態では、第2特図保留画像1152として、ドングリを模した画像が表示される。一方、第1特図保留画像1151として、第2特図保留画像1152を示すドングリが四角形状の氷塊の中に閉じこまれた態様を示す画像が表示される。このように、第1特別図柄保留カウンタ903によって保留されていることを意味する表示態様と、第2特別図柄保留カウンタ913によって保留されていることを意味する表示態様と、をそれぞれ異ならせて両者を明確に区別できるようにしている。

10

【0782】

さらに、後述するように、第2特別図柄の始動記憶が第1特別図柄の始動記憶よりも優先的に消化される。言い換えれば、第1特別図柄の始動記憶は、第2特別図柄の始動記憶よりも消化されがたい。そのため、第1特図保留画像1151に示すドングリの画像が、第2特図保留画像1152に示すドングリの画像が氷結されたイメージを呈することで、遊技者に対して視覚的に第1特別図柄の始動記憶が第2特別図柄の始動記憶よりも消化されづらいことを把握可能としている。

【0783】

次に、各特別図柄の始動記憶の蓄積態様を、図115および図116を参照して説明する。なお、図115および図116において、始動記憶の保留表示が追加される箇所が太線で囲う表示がなされている。

20

【0784】

まず、図115（a）に示すように、第1特別図柄保留カウンタ903によって保留されている保留数および第2特別図柄保留カウンタ913によって保留されている保留数のいずれもがゼロのとき、保留表示領域1150（保留記憶表示部1150a～1150h）は全て非表示態様となる。

【0785】

かかる状態において、第1始動口602に遊技球が入賞して第1特別図柄保留カウンタ903によって保留されると（具体的には、コマンド受信手段950が「第1始動口602に入賞したこと」を特定するためのコマンドを主制御基板710から受信すると）、保留表示領域1150の最も下端に位置する第1の保留記憶表示部1150aが、非表示態様から第1特図保留画像1151に表示制御される。これにより、第1特別図柄保留カウンタ903における保留数が「1」であることが認識できる。

30

【0786】

さらに、第1始動口602に遊技球が引き続き入賞して第1特別図柄保留カウンタ903によって順に保留されると、保留表示領域1150における第2の保留記憶表示部1150b、第3の保留記憶表示部1150c、第4の保留記憶表示部1150dが、順次、非表示態様から第1特図保留画像1151に表示制御される。

【0787】

40

このように、第1特別図柄の始動記憶は、保留表示領域1150において順次末尾（図では上方）に追加されるようにして蓄積表示される。そして、第1特別図柄保留カウンタ903による保留数がN（Nは1以上且つ第1所定数以下の自然数）になったときは、保留表示領域1150において第1特別図柄の始動記憶数に応じた第1特図保留画像1151が一行にN個（最大4個）隣接して表示される。

【0788】

一方、図115（b）に示すように、先述のように保留表示領域1150（保留記憶表示部1150a～1150h）は全て非表示態様となった状態において、第2始動口604に遊技球が入賞して第2特別図柄保留カウンタ913によって保留されると（具体的には、コマンド受信手段950が「第2始動口604に入賞したこと」を特定するためのコ

50

マンドを主制御基板 710 から受信すると)、保留表示領域 1150 の最も下端に位置する第 1 の保留記憶表示部 1150 a が、非表示態様から第 2 特図保留画像 1152 に表示制御される。これにより、第 2 特別図柄保留カウンタ 903 における保留数が「1」であることが認識できる。

【0789】

さらに、第 2 始動口 604 に遊技球が入賞して第 2 特別図柄保留カウンタ 913 によって保留されると、保留表示領域 1150 における第 1 の保留記憶表示部 1150 a に示される第 2 特図保留画像 1152 が第 2 の保留記憶表示部 1150 b に (すなわち、後方に) シフト表示される。そして、第 1 の保留記憶表示部 1150 a には、第 2 の保留記憶表示部 1150 b にシフト表示された第 2 特図保留画像 1152 に代えて、新たな第 2 特図保留画像 1152 が追加されるように表示される。

10

【0790】

ここで、「後方にシフト表示」とは、一の保留記憶表示部を基準とした場合に、当該一の保留記憶表示部の表示態様が次の保留記憶表示部に移動して、当該保留記憶表示部における表示態様として表示されることをいう。具体的には、上記の例では、第 1 の保留記憶表示部 1150 a に表示された第 2 特図保留画像 1152 が第 2 の保留記憶表示部 1150 b に移動するようにして、当該第 2 の保留記憶表示部 1150 b において第 2 特図保留画像 1152 が表示される。

【0791】

さらに、第 2 特別図柄の始動記憶が「2」の状態第 2 始動口 604 に遊技球が入賞すると、第 1 の保留記憶表示部 1150 a および第 2 の保留記憶表示部 1150 b に各々表示される第 2 特図保留画像 1152 が、第 2 の保留記憶表示部 1150 b および第 3 の保留記憶表示部 1150 c にそれぞれシフト表示されるとともに、第 1 の保留記憶表示部 1150 a に新たな第 2 特図保留画像 1152 が追加されるように表示される。同様に、第 2 特別図柄の保留球が「3」の状態第 2 始動口 604 に遊技球が入賞すると、第 1 の保留記憶表示部 1150 a、第 2 の保留記憶表示部 1150 b 及び第 3 の保留記憶表示部 1150 c に各々表示される第 2 特図保留画像 1152 が、第 2 の保留記憶表示部 1150 b、第 3 の保留記憶表示部 1150 c 及び第 4 の保留記憶表示部 1150 d にそれぞれシフト表示されるとともに、第 1 の保留記憶表示部 1150 a に新たな第 2 特図保留画像 1152 が追加されるように表示される。

20

30

【0792】

このように、第 2 特別図柄の始動記憶は、保留表示領域 1150 において順次先頭 (図では下方) に追加されるようにして蓄積表示される。そして、第 2 特別図柄保留カウンタ 913 による保留数が N (N は 1 以上且つ第 1 所定数以下の自然数) になったときは、保留表示領域 1150 において第 2 特別図柄の始動記憶数に応じた第 2 特図保留画像 1152 が一列に N 個 (最大 4 個) 隣接して表示される。

【0793】

ところで、保留表示領域 1150 において第 2 特別図柄の始動記憶が保留されている場合、第 1 特別図柄の始動記憶の保留態様は次のようになる。例えば、図 116 (a) に示すように、第 2 特別図柄の始動記憶が「4 個」保留された状態 (第 1 の保留記憶表示部 1150 a ~ 第 4 の保留記憶表示部 1150 d に第 2 特図保留画像 1152 が表示されている状態) で、第 1 始動口 602 に遊技球が入賞したものとする。このとき、非表示状態となっている次の保留記憶表示部 (ここでは、第 5 の保留記憶表示部 1150 e) から順に、第 1 特別図柄の始動記憶 (第 1 特図保留画像 1151) が蓄積表示される。この場合も、先述と同様に、第 1 始動口 602 に遊技球が入賞するのに応じて、保留表示領域 1150 における末尾 (図では上方) に順次追加される態様で、第 5 の保留記憶表示部 1150 e ~ 第 8 の保留記憶表示部 1150 h の順に第 1 特図保留画像 1151 が蓄積表示される。

40

【0794】

また、保留表示領域 1150 において第 1 特別図柄の始動記憶が保留されている場合、

50

第2特別図柄の始動記憶の保留態様は次のようになる。例えば、図116(b)に示すように、第1特別図柄の始動記憶が「4個」保留された状態（第1の保留記憶表示部1150a～第4の保留記憶表示部1150dに第1特図保留画像1151が表示されている状態）で、第2始動口604に遊技球が入賞したものとする。このとき、保留表示領域1150における先頭の保留記憶表示部（ここでは、第1の保留記憶表示部1150a）に、第2特別図柄の始動記憶（第2特図保留画像1152）が順次追加表示される。この場合も、先述と同様に、第2始動口604に遊技球が入賞するのに応じて、保留表示領域1150における先頭（図では下方）に順次追加される態様で第2特図保留画像1152が蓄積表示されるのに伴って、他の保留記憶表示部では前の保留記憶表示部の表示態様が順次後方にシフト表示される。具体的には、図116(b)に示す状態で第2特別図柄の始動記憶が「4個」保留されると、第1の保留記憶表示部1150a～第7の保留記憶表示部1150hの各表示態様が、第2の保留記憶表示部1150b～第8の保留記憶表示部1150hにそれぞれ後方にシフト表示されるとともに、第1の保留記憶表示部1150aに第2特図保留画像1152が新たに追加される。

10

【0795】

このように本実施形態では、保留表示領域1150において、第1特別図柄の始動記憶は保留表示領域1150の末尾（図では上方）に順次追加される一方、第2特別図柄の始動記憶は保留表示領域1150の先頭（図では下方）から順次追加される。そのため、保留表示領域1150に第1特図保留画像1151および第2特図保留画像1152が表示されている状態では、常に第2特図保留画像1152が第1特図保留画像1151よりも

20

【0796】

ところで、本実施形態では、次に説明するように、第2特別図柄の始動記憶のほうが第1特別図柄の始動記憶よりも優先的に抽選結果が導出される（いわゆる消化される）。そのため、上記のような保留表示領域1150の表示制御によって、第1特別図柄の始動記憶および第2特別図柄の始動記憶の両方が存在する場合には、第2特別図柄の始動記憶のほうが第1特別図柄の始動記憶よりも先に消化されることを、遊技者が明確に把握できるようにしている。

【0797】

次に、各特別図柄の始動記憶の消化態様を、図117を参照して説明する。なお、図117において、始動記憶の保留表示が削除（消化）される箇所が太線で囲う表示がなされている。すなわち、図117から明らかなように、本実施形態では、保留表示領域1150の先頭の保留記憶表示部（第1の保留記憶表示部1150a）の表示態様に対応する始動記憶が削除（消化）される。

30

【0798】

図117に示すように、例えば、第1特別図柄の始動記憶が「4つ」及び第2特別図柄の始動記憶が「4つ」存在する状態では、保留表示領域1150において第1の保留記憶表示部1150a～第4の保留記憶表示部1150dに第2特図保留画像1152が表示されるとともに、第5の保留記憶表示部1150e～第8の保留記憶表示部1150hに第1特図保留画像1151が表示される。かかる状態で、先頭の特別図柄の始動記憶（ここでは、第2特別図柄の始動記憶）に基づいて抽選結果の導出が開始されると、第1の保留記憶表示部1150aの第2特図保留画像1152が削除される。これに伴い、他の保留記憶表示部（第2の保留記憶表示部1150b～第8の保留記憶表示部1150h）の表示態様が、前の保留記憶表示部（第1の保留記憶表示部1150a～第7の保留記憶表示部1150g）にそれぞれシフト表示される。なお、各保留記憶表示部の表示態様が前方にシフト表示されるのに伴って、末尾の保留記憶表示部（第8の保留記憶表示部1150h）の表示態様は、非表示態様となる。

40

【0799】

ここで、「前方にシフト表示」とは、一の保留記憶表示部を基準とした場合に、当該一の保留記憶表示部の表示態様が前の保留記憶表示部に移動して、当該保留記憶表示部にお

50

ける表示態様として表示されることをいう。具体的には、上記の例では、第1の保留記憶表示部1150aの第2特図保留画像1152が削除されるのに伴って、第5の保留記憶表示部1150e～第8の保留記憶表示部1150hに表示された第1特図保留画像1151が、第4の保留記憶表示部1150d～第7の保留記憶表示部1150gに各々移動するようにして、当該第4の保留記憶表示部1150d～第7の保留記憶表示部1150gにおいて第1特図保留画像1151が表示され、第8の保留記憶表示部1150hは非表示態様となる。また、第2の保留記憶表示部1150b～第4の保留記憶表示部1150dに表示された第2特図保留画像1152が、第1の保留記憶表示部1150a～第3の保留記憶表示部1150cに各々移動するようにして、当該第1の保留記憶表示部1150a～第3の保留記憶表示部1150cにおいて第2特図保留画像1152が表示される。

10

【0800】

以下、同様にして、保留表示領域1150においては、特別図柄の始動記憶の消化に応じて、先頭の保留記憶表示部（第1の保留記憶表示部1150a）の表示態様の削除と、他の保留記憶表示部における表示態様の前方へのシフト表示とが行われる。これにより、特別図柄の始動記憶の消化に応じて保留数（始動記憶数）が減少したことや、第1特別図柄および第2特別図柄のいずれの始動記憶に基づく図柄変動が行なわれたかを、遊技者は視覚的に把握することができる。

【0801】

ところで、本実施形態では、保留表示領域1150においては常に第2特図保留画像1152が第1特図保留画像1151よりも前の保留記憶表示部に表示されることから明らかに、第1特別図柄保留カウンタ903による保留が第2特別図柄保留カウンタ913による保留よりも先に行なわれたとしても、第2特別図柄の始動記憶が第1特別図柄の始動記憶よりも優先的に消化される。言い換えれば、第2特別図柄保留カウンタ913による保留が存在する限り、第1特別図柄保留カウンタ903による保留が解除されることない。そのため、第2特別図柄の始動記憶が全て消化されるまで、第1特別図柄の始動記憶が消化されることがなく、第2特別図柄の始動記憶のみが消化され続ける。

20

【0802】

なお、第2始動口604に入賞すると、保留表示領域1150における先頭の保留記憶表示部（第1の保留記憶表示部1150a）に第2特図保留画像1152が追加表示される。一方、保留表示領域1150における先頭の保留記憶表示部（第1の保留記憶表示部1150a）の表示態様に相当する特別図柄の始動記憶が消化される。そのため、遊技者からみれば、複数の第2特別図柄の始動記憶が存在する場合には、第2特別図柄保留カウンタ913により保留された最新の始動記憶が一番先に消化されるように見える。しかしながら、保留表示領域1150に表示される第2特図保留画像1152の保留順序は、必ずしも第2特別図柄の始動記憶の導出順序と一致せず、あくまで第2特別図柄保留カウンタ913による保留順序で（すなわち、先に保留された始動記憶から順に）消化される。

30

【0803】

[通常遊技状態について]

次に、通常遊技状態の詳細について、図112を参照して説明する。図112に示すように、通常遊技状態では、演出表示装置115に表示される背景画像として、氷河期の大地をイメージした画像が表示される。また、装飾図柄1153の各図柄列1153a～1153cにおいて、1～8の複数図柄が全て赤で表示される特定図柄となる。すなわち、通常遊技状態では、各図柄列1153a～1153cがゼロ目で停止表示される場合は、全て特別大当たりに当選したことが導出されることを意味する。

40

【0804】

ところで、本実施形態では大当たりの種類として、確変機能の作動を伴う大当たり（特別大当たり）と確変機能の作動を伴わない大当たり（長開放通常大当たりおよび短開放通常大当たり）が存在する。それにも拘らず、本通常遊技状態では、遊技者からすると確変機能の作動を伴う大当たりのみに当選する（すなわち、大当たりに当選するとほぼ100

50

%確率変動に突入する)ように把握される。このように、本パチンコ機1の通常遊技状態では、確変機能が作動する大当たりと確変機能が作動しない大当たりとを有するにも拘らず、全ての大当たりが確変突入の契機となるように把握される。この通常遊技状態について、以下説明する。

【0805】

まず、通常遊技状態では、時短機能が未作動となるため、一对の可動片606の動作態様が先述の平時態様となり、第2始動口604への遊技球の入賞頻度が抑制される。そのため、通常遊技状態では、第1始動口602のみに遊技球が入賞しがちとなり、おおむね第1特別図柄の始動記憶のみが蓄積および導出される遊技態様となる。なお、先述のように、本パチンコ機1では第2特別図柄の始動記憶は第1特別図柄の始動記憶よりも優先的に導出されるため、可動片606の開閉動作によって第2始動口604への遊技球が入賞すると、当該入賞に基づく第2特別図柄の始動記憶が第1特別図柄の始動記憶よりも先んじて即座に導出されることになる。

10

【0806】

ところで、通常遊技状態では、第1特別図柄の始動記憶の蓄積及び導出が繰り返される遊技態様となることから、高期待演出(いわゆる、リーチ演出)が行なわれない場合は、第1特別図柄についてはその始動記憶数(保留数)が多いほど図柄変動時間が短くなるように制御される。一方、第2始動口604への遊技球の入賞頻度が低いため、第2特別図柄はその始動記憶数(保留数)に拘らず図柄変動時間が略一定となる。これにより、ROM712に記憶されるデータ記憶量の削減を図ることができ、CPU711の制御負荷が徒に大きくなることを抑制できる。なお、特別図柄の変動時間については、詳細は後述する。

20

【0807】

そして、第1特別図柄の始動記憶に基づいて特別大当たりに当選した場合には、先述のように、各図柄列1153a~1153cがゾロ目で停止表示されて特別大当たりに当選したことが導出されるとともに、大当たりに当選した旨を示す演出画像が演出表示装置115に表示される。なお、稀に各図柄列1153a~1153cがチャンス目で仮停止されることもあるが、この場合も装飾図柄1153が再変動を行なって最終的にはゾロ目で停止表示される。そして、当該特別大当たりに基づく長開放大当たり遊技が実行されて、多量の賞球としての遊技球が遊技者に対して払いだされる。そして、当該大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が特別遊技状態に制御される(つまり、確変突入する)。

30

【0808】

一方、第1特別図柄の始動記憶に基づいて通常大当たりに当選した場合には、先述したように当該通常大当たりは短開放通常大当たりに該当する。この場合は、各図柄列1153a~1153cが所定のハズレ目で停止表示されるのみであり、また、大当たりに当選した旨を示す演出画像が演出表示装置115に表示されることもない。そして、遊技者により把握されづらい態様で開閉装置500を開閉動作させる短開放大当たり遊技が実行される。この短開放大当たり遊技では、遊技者に対して多量の賞球が払いだされることもない。

【0809】

このように、第1特別図柄の始動記憶に基づいて通常大当たり(短開放通常大当たり)に当選しても、遊技者は当該通常大当たりに当選した旨を明確には把握することができないか、あるいは、全く気付かないこととなる。つまり、この短開放通常大当たりは、遊技者からは「大当たりの一態様」として把握されないように実行されることを意味する。

40

【0810】

ところで、通常遊技状態では、第2始動口604への遊技球の入賞頻度が抑制されるものの、普通図柄抽選手段920による抽選に当選することにより稀ながら一对の可動片606が開状態となって第2始動口604に入賞しうる場合がある。このとき、タイミングよく第2始動口604に遊技球が入賞すると、通常遊技状態でありながらも第2特別図柄が始動記憶され、当該第2特別図柄の始動記憶に基づいて当選することもある。このよう

50

に、通常遊技状態でありながらも稀に当選した結果、当該当選が特別大当たりへの当選である場合は、各図柄列 1 1 5 3 a ~ 1 1 5 3 c がゾロ目またはチャンス目（予め定められている図柄組み合わせ）で停止表示されて大当たりに当選したことが導出されるとともに、大当たりに当選した旨を示す演出画像が演出表示装置 1 1 5 に表示される。そして、当該特別大当たりに基づく長開放大当たり遊技が実行されて、多量の賞球としての遊技球が遊技者に対して払いだされる。そして、当該大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が特別遊技状態に制御される（つまり、確変突入する）。

【0811】

一方、通常遊技状態でありながらも上記第 2 特別図柄の始動記憶に基づいて稀に当選した結果、当該当選が長開放通常大当たりへの当選である場合は、各図柄列 1 1 5 3 a ~ 1 1 5 3 c がゾロ目ではなくチャンス目で停止表示され、また、大当たりに当選した旨を示す演出画像が演出表示装置 1 1 5 に表示される。そして、当該長開放通常大当たりに基づく長開放大当たり遊技が実行されて、多量の賞球としての遊技球が遊技者に対して払いだされる。そして、当該大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が第 1 時短遊技状態に制御される。なお、通常遊技状態での長開放通常大当たり（イレギュラーな長開放通常大当たり）への当選態様については、詳細は後述する。

10

【0812】

以上説明したように、本実施形態に係る通常遊技状態では、おおむね第 1 特別図柄の始動記憶が繰り返し保留及び導出される遊技態様であることに基づいて、第 1 特別図柄（あるいは稀に第 2 特別図柄）で特別大当たりに当選した場合にのみ、各図柄列 1 1 5 3 a ~ 1 1 5 3 c がゾロ目で停止表示される。また、第 1 特別図柄で通常大当たりに当選した場合には、遊技者が当該大当たりに当選したことを明確に把握できない態様で図柄表示制御および大当たり遊技制御がなされる。そのため、遊技者からすると通常遊技状態では確変機能の作動を伴う大当たりのみに当選する（すなわち、大当たりに当選するとほぼ 100 % 確率変動に突入する）ように把握される。

20

【0813】

ところで、従来の遊技機では、通常遊技状態で確率変動を伴わない大当たりに当選すると、いわゆる大当たりの連荘を期待できないために遊技者が落胆してしまい、興味が低下する問題があった。しかしながら、本パチンコ機 1 によれば、通常遊技状態においてゾロ目で導出される大当たりが全て確率変動を伴う特別大当たりであるため、遊技者は通常遊技状態で大当たり（より正確には、十分な出玉のある当たり）に当選すると確率変動による大当たりの連荘を極めて高い確率で期待でき、興趣を向上させることができる。

30

【0814】

なお、本実施形態では、第 2 特別図柄の始動記憶に基づいて確率変動を伴わない通常大当たりに当選する可能性がある。しかしながら、先述のように、時短機能が作動しない通常遊技状態では、第 2 始動口 6 0 4 への遊技球の入賞が困難であることから第 2 特別図柄の通常大当たり（長開放通常大当たり）に当選することは稀である。また、当該長開放通常大当たりに当選した旨が、各図柄列 1 1 5 3 a ~ 1 1 5 3 c のゾロ目ではなくチャンス目で導出される。つまり、遊技者からすれば、通常遊技状態における長開放通常大当たりは極めて稀なイレギュラー当たりとして把握される。そのため、通常遊技状態での大当たりは基本的に全て確変大当たり（特別大当たり）であるという構成に大きな影響を与えるものではなく、逆にこのような希少な当たりに当選することで遊技者を「アッ！」と驚かすことができる。

40

【0815】

[特別遊技状態について]

次に、特別遊技状態の詳細について、図 1 1 3 を参照して説明する。図 1 1 3 に示すように、特別遊技状態では、演出表示装置 1 1 5 に表示される背景画像として、噴火活動中の火山群をイメージした画像が表示されるとともに、特別遊技状態であることを明示する表記（画面右上における「MAGMA ZONE」）が表示される。また、装飾図柄 1 1 5 3 の各図柄列 1 1 5 3 a ~ 1 1 5 3 c において、1 ~ 8 の複数図柄のうちで奇数図柄が赤

50

で表示される特定図柄となる一方、偶数図柄が青で表示される非特定図柄となる。すなわち、特別遊技状態では、各図柄列 1 1 5 3 a～1 1 5 3 c がゾロ目で停止表示される場合は、特別大当たりまたは通常大当たりのいずれかに当選したことが導出されることを意味する。なお、この特別遊技状態では、確変機能および時短機能の両方が作動する。

【0816】

ところで、本実施形態では大当たりの種類として、多量の賞球の払い出しを伴う大当たり（特別大当たりおよび長開放通常大当たり）と多量の賞球の払い出しを伴わない大当たり（短開放通常大当たり）が存在する。それにも拘らず、本特別遊技状態では、遊技者からすると多量の賞球の払い出しを伴う大当たりのみに当選する（すなわち、大当たりに当選すると必ず多量の賞球を獲得することができる）ように把握される。このように、本パチンコ機 1 の特別遊技状態では、多量の賞球の払い出しを伴う大当たりと多量の賞球の払い出しを伴わない大当たりとを有するにも拘らず、全ての大当たりが多量の賞球の獲得契機となるように把握される。この特別遊技状態について、以下説明する。

10

【0817】

まず、特別遊技状態では、時短機能が作動するため、一对の可動片 6 0 6 の動作態様が先述の促進態様となり、第 2 始動口 6 0 4 への遊技球の入賞頻度が向上される。そのため、特別遊技状態では、第 1 始動口 6 0 2 よりも第 2 始動口 6 0 4 に遊技球が入賞しやすくなり、おおむね第 2 特別図柄の始動記憶が蓄積および導出される遊技態様となる。なお、先述のように、本パチンコ機 1 では第 2 特別図柄の始動記憶は第 1 特別図柄の始動記憶よりも優先的に導出される。そのため、特別遊技状態では、第 2 始動口 6 0 4 への遊技球の入賞が促進されることと相まって、第 1 特別図柄の始動記憶が導出され難くなる。言い換えれば、第 2 特別図柄の始動記憶がなくならずに第 2 始動口 6 0 4 に遊技球が入賞し続ける限り、第 1 特別図柄の始動記憶が導出されることなく、第 2 特別図柄の始動記憶が導出され続ける。

20

【0818】

ところで、特別遊技状態では、おおむね第 2 特別図柄の始動記憶の蓄積及び導出が繰り返される遊技態様となることから、高期待演出（いわゆる、リーチ演出）が行なわれない場合は、第 2 特別図柄についてはその始動記憶数（保留数）が多いほど図柄変動時間が短くなるように制御される。一方、第 1 始動口 6 0 2 への遊技球の入賞頻度は第 2 始動口 6 0 4 への遊技球の入賞頻度よりも低くなるため、第 1 特別図柄はその始動記憶数（保留数）に拘らず図柄変動時間が略一定となる。なお、特別図柄の変動時間については、詳細は後述する。

30

【0819】

そして、第 2 特別図柄の始動記憶に基づいて特別大当たりに当選した場合には、先述のように、各図柄列 1 1 5 3 a～1 1 5 3 c が特定図柄または非特定図柄のゾロ目で停止表示されて大当たりに当選したことが導出される。ここで、特定図柄のゾロ目で停止表示された場合は、特別大当たりに当選した旨を示す演出画像が演出表示装置 1 1 5 に表示される。そして、当該大当たりに基づく長開放大当たり遊技が実行されて、多量の賞球としての遊技球が遊技者に対して払いだされる。そして、当該大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が特別遊技状態に制御される（つまり、確変機能が継続して作動する）。

40

【0820】

なお、非特定図柄のゾロ目で停止表示された場合は、大当たりに当選した旨を示す演出画像が演出表示装置 1 1 5 に表示されるが、この時点では遊技者は特別大当たりに当選したのか長開放通常大当たりに当選したのかを判別できない。この場合は、大当たり遊技中または大当たり遊技が終了したのちに特別大当たりであったことが報知される（いわゆる、昇格演出）。従って、遊技者は、特別遊技状態が継続するのではないかといった期待感を抱きながら大当たり遊技を実行することとなるので、単調となりがちな大当たり遊技中における興趣の低下が抑制される。

【0821】

一方、第 2 特別図柄の始動記憶に基づいて通常大当たりに当選した場合には、先述した

50

ように当該通常大当たりは長開放通常大当たりに該当する。そして、各図柄列 1 1 5 3 a ~ 1 1 5 3 c が非特定図柄のゾロ目で停止表示されて大当たりに当選したことが導出される。この場合、遊技者は特別大当たりに当選したのか長開放通常大当たりに当選したのかを判別できないが、長開放通常大当たりの場合は先述の昇格演出がなされることなく、長開放大当たり遊技が実行されて多量の賞球としての遊技球が遊技者に対して払いだされる。そして、当該大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が第 1 時短遊技状態に制御される。

【0822】

このように、第 2 特別図柄の始動記憶に基づいて大当たり（特別大当たりまたは長開放通常大当たり）に当選すると、常に遊技者に対して多量の賞球としての遊技球が払いだされる長開放大当たり遊技が実行される。つまり、第 2 特別図柄で大当たりに当選すれば、必ずしも確変機能が作動する特典が付与されるとは限らないものの、少なくとも遊技者は多量の賞球を獲得することが必ず保障される。

10

【0823】

ところで、特別遊技状態では、第 2 始動口 6 0 4 への遊技球の入賞頻度が促進されるものの、第 2 特別図柄の始動記憶が存在しない状態（言い換えれば、第 2 特別図柄の始動記憶が全て消化された状態）になると、第 1 特別図柄の始動記憶に基づく抽選結果が導出されることになる。そして、この第 1 特別図柄の始動記憶に基づいて特別大当たりに当選することもある。この場合は、先述の第 2 特別図柄の始動記憶に基づく特別大当たりと同様にして、大当たり制御が実行される。すなわち、各図柄列 1 1 5 3 a ~ 1 1 5 3 c が特定図柄または非特定図柄のゾロ目で停止表示されて大当たりに当選したことが導出されたのちに、長開放大当たり遊技が実行されて多量の賞球としての遊技球が遊技者に対して払いだされる。そして、当該大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が特別遊技状態に制御される（つまり、確変継続する）。

20

【0824】

一方、稀ながら第 1 特別図柄の始動記憶に基づいて通常大当たりに当選する場合もある。そして、先述したように、第 1 特別図柄の通常大当たりは短開放通常大当たりに該当する。この場合は、各図柄列 1 1 5 3 a ~ 1 1 5 3 c が所定のハズレ目（例えば、バラケ目）で停止表示されるのみであり、また、大当たりに当選した旨を示す演出画像が演出表示装置 1 1 5 に表示されることもない。そして、遊技者により把握されづらい態様で開閉装置 5 0 0 を開閉動作させる短開放大当たり遊技が実行される。この短開放大当たり遊技では、遊技者に対して多量の賞球が払いだされることもない。なお、特別遊技状態での短開放通常大当たり（イレギュラーな短開放通常大当たり）への当選態様については、詳細は後述する。

30

【0825】

ところで、特別遊技状態において短開放通常大当たりに当選すると、通常遊技状態において短開放通常大当たりに当選した場合とは異なり、確変機能が作動状態から未作動状態に移行される（すなわち、遊技状態が特別遊技状態から通常遊技状態に移行する）ことになる。つまり、極めて稀なケースながら、賞球を全く獲得することなくまたは賞球を獲得したとしても微量の賞球を得るだけで、特別遊技状態が終了することになり、遊技者の落胆は非常に大きいものとなる。

40

【0826】

そこで、特別遊技状態において短開放通常大当たりに当選した場合には、通常遊技状態において短開放通常大当たりに当選した場合とは異なり、短開放大当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が第 2 時短遊技状態に制御されるようにした。しかも、かかる場合に付与される時短機能の特典（例えば、時短回数 1 0 0 回）は、長開放通常大当たりに当選した場合に付与される時短機能の特典（例えば、時短回数 5 0 回）よりも、遊技者が有利なものとした。これにより、特別遊技状態において短開放通常大当たりに当選した場合の遊技者の不利益を補償するとともに、より多くの時短機能の特典を付与することによって、持ち玉を減らすことなく再び大当たりに当選する（すなわち、大当たりを引き戻す）可能

50

性を高くして、興趣の低下を抑制している。

【0827】

以上説明したように、本実施形態に係る特別遊技状態では、おおむね第2特別図柄の始動記憶が繰り返し保留及び導出される遊技態様であることに基づいて、第2特別図柄で大当たりに当選すると必ず遊技者に多量の賞球が払い出される長開放大当たり遊技が実行される。また、稀に第1特別図柄で特別大当たりに当選した場合にも、同様に長開放大当たり遊技が実行される。そのため、遊技者からすると特別遊技状態では、多量の賞球の払い出しを伴う大当たりのみに当選する（すなわち、大当たりに当選すると必ず多量の賞球を獲得できる）ように把握される。

【0828】

ところで、従来の遊技機では、特別遊技状態で多量の賞球の払い出しを伴わない通常大当たりに当選すると、単に賞球を獲得できないだけでなく確変機能の作動が停止する不利益が発生してしまう。そのため、せっかく確変大当たりに当選して特別遊技状態に移行したにもかかわらず、多量の賞球の払い出しを伴わない通常大当たりに当選してしまうと、ほとんど賞球を獲得することなく特別遊技状態が終了してしまい、遊技者の落胆は非常に大きい。特に、近年では、多量の賞球の払い出しを伴わない確変大当たり（いわゆる、突然確変）に当選して確変遊技状態（本実施形態の特別遊技状態は一般的にこのように称される）に移行する遊技機もあるが、この場合に多量の賞球の払い出しを伴わない通常大当たりに当選してしまうと、これら一連の遊技において多量の賞球を全く獲得することなく確変遊技状態が終了してしまい、遊技者の落胆は甚大である。

【0829】

しかしながら、本パチンコ機1によれば、特別遊技状態において大当たりに当選するとほぼ確実に長開放大当たり遊技が実行されるため、遊技者は特別遊技状態で多量の賞球を獲得することができ、特別遊技状態への期待感を向上させて興趣の低下を抑制することができる。

【0830】

ここで、先述のように、本実施形態に係る通常遊技状態では、特別遊技状態への移行契機となる大当たりのほとんどが多量の賞球の払出を伴う特別大当たりとなるような構成となっている。さらに、特別遊技状態では、多量の賞球の払い出しを伴う大当たり（特別大当たりまたは長開放通所大当たり）のみに当選し得るような構成となっている。すなわち、通常遊技状態において特別大当たりに当選したときから起算して、当該特別大当たりに基づく特別遊技状態が終了するまでに、少なくとも2回は多量の賞球の払い出しを伴う長開放大当たり遊技が実行されることになる（言い換えれば、2回分の多量の賞球の払い出しが保障される）。

【0831】

このように、通常遊技状態での特別大当たり（いわゆる、初当たり）に対してほぼ2回以上の大当たりの連荘が期待できることに加えて、当該特別大当たりを契機として2回分の長開放大当たり遊技（所謂、2回分の出玉）を確保できる。このことから、従来の遊技機と比べて特別大当たりへの当選に伴って遊技者に付与される特典が大きく、興趣が一層向上可能な遊技機を実現できる。

【0832】

なお、本実施形態では、第1特別図柄の始動記憶に基づいて多量の賞球の払出を伴わない通常大当たりに当選する可能性がある。しかしながら、先述のように、時短機能が作動する特別遊技状態では、第1特別図柄の通常大当たり（短開放通常大当たり）に当選することは稀である。また、仮に短開放通常大当たりに当選した場合には、先述のように、より大きな時短機能の特典を遊技者に付与することによって、賞球を獲得することなく特別遊技状態が終了してしまう遊技者の不利益を補償して、遊技者の落胆と興趣の低下を最低限度に抑制することができる。

【0833】

ところで、本実施形態のパチンコ機1では、上述した図柄乱数の乱数幅に対する特別大

10

20

30

40

50

当たりの乱数の数と通常大当たりの乱数の数に基づけば、「特別大当たりに当選する確率（確率変動に突入する確率）」は、概ね3分の2である。この確変突入率（確変継続率）は、特別遊技状態および通常遊技状態のいずれであっても同じである。よって、本実施形態のパチンコ機1では、概ね3分の2という高い確変突入率（確変継続率）によって大当たりの連荘が期待できる構成となっており、遊技者の興味が一層高められるようになっている。

【0834】

そして、このような大当たりの連荘が期待できる一方で、通常遊技状態での大当たり確率（初当たり確率）は約320分の1となっており、従来の遊技機と比べても比較的当選しやすい確率となっている。そのため、上記のように大当たりを契機としてほぼ賞球の獲得が保障される構成と相まって、大当たりに当選せず且つ賞球を獲得できない状態（いわゆるハマリ状態）に陥り難い構成となっている。これより、遊技者は大当たりの連荘も期待するのみならず、ハマリ状態に陥り難いので安心して遊技を楽しむことができる。

10

【0835】

〔時短遊技状態について〕

次に、時短遊技状態の詳細について、図114を参照して説明する。図114に示すように、第1時短遊技状態および第2時短遊技状態では、演出表示装置115に表示される背景画像として、特別遊技状態と同様の火山群が休眠中であることをイメージした画像が表示されるとともに、時短遊技状態であることを明示する表記（画面右上における「FREEZE ZONE」）が表示される。さらに、時短遊技状態であることを明示する表記の近傍に、残り時短回数（図では「50」）が表示される。この残り時短回数により、第1時短遊技状態であるか第2時短遊技状態であるかを把握できる。

20

【0836】

また、特別遊技状態と同様に、装飾図柄1153の各図柄列1153a～1153cにおいて、1～8の複数図柄のうちで奇数図柄が赤で表示される特定図柄となる一方、偶数図柄が青で表示される非特定図柄となる。すなわち、特別遊技状態では、各図柄列1153a～1153cがゾロ目で停止表示される場合は、特別大当たりまたは通常大当たりのいずれかに当選したことが導出されることを意味する。

【0837】

本実施形態の時短遊技状態では、確変機能が未作動となる点を除いて、その他の遊技制御は特別遊技状態と同様であるため、詳細な説明は省略する。なお、時短機能が作動する時短遊技状態および特別遊技状態を、時短機能が未作動となる通常遊技状態と区別するために「特定遊技状態」と称することがある。

30

【0838】

なお、この時短遊技状態は、第2特別図柄の通常大当たり（すなわち、長開放通常大当たり）と、特定遊技状態における第1特別図柄の通常大当たり（すなわち、短開放通常大当たり）と、を契機として実行される。

【0839】

より詳細には、第2特別図柄の通常大当たり（すなわち、長開放通常大当たり）に当選した場合、当該通常大当たりに基づく長開放大当たり遊技が実行されたのちに、第1時短遊技状態に制御される。ここでは、長開放通常大当たりを契機として実行される時短遊技状態は、特別図柄の変動回数が「50回」に至るまで時短機能が作動する。特別図柄の変動回数が「50回」に至ったのちは時短機能が終了して、図112に示す通常遊技状態に移行する。

40

【0840】

また、時短機能が作動する遊技状態において第1特別図柄の通常大当たり（すなわち、短開放通常大当たり）に当選した場合、当該通常大当たりに基づく短開放大当たり遊技が実行されたのちに、第2時短遊技状態に制御される。ここでは、短開放通常大当たりを契機として実行される第2時短遊技状態は、特別図柄の変動回数が「100回」に至るまで時短機能が作動する。特別図柄の変動回数が「100回」に至ったのちは時短機能が終了

50

して、図 1 1 2 に示す通常遊技状態に移行する。

【0841】

〔高期待演出抽選について〕

ここで、先述の変動パターン設定処理（図 9 4 参照）において、抽選結果がハズレである場合に実行される各変動パターンテーブル設定処理（図 9 6 及び 9 7、図 1 0 3 及び図 1 0 4）における高期待演出抽選について、その詳細を説明する。

【0842】

高期待演出（リーチ変動）を行うべきか否かの判断は、高期待演出抽選に当選していれば高期待演出を行うと判断され、高期待演出抽選に落選していれば高期待演出を行わないと判断される。高期待演出抽選は、各始動口 6 0 2，6 0 4 への入賞に際して上述のリーチ判定用乱数を取得し、当否判定用乱数がハズレである場合に、図柄の変動が開始されるに際して、当該取得したリーチ判定用乱数の当落を判定することによって行われる。

10

【0843】

詳細には、0 から 2 4 0 までのリーチ判定用乱数のなかから一つを取得し、当該取得したリーチ判定用乱数が予め定められたリーチ判定値に該当する場合には、高期待演出抽選に当選したと判断する。ここで、高期待演出抽選に当選する確率は、時短機能や確変機能の作動の有無や、第 1 特別図柄及び第 2 特別図柄のいずれの変動であるかや、各特別図柄保留カウンタ 9 0 3，9 1 3 によるカウンタ値（所謂保留数）によっても高期待演出抽選に当選する確率が異なる。

【0844】

20

より具体的には、第 1 特別図柄についての高期待演出抽選は、次のように実行される。まず、時短機能および確変機能が作動しない通常遊技状態では、例えばリーチ判定値が 0 ～ 1 4 であるものとされ、高期待演出抽選に当選する確率が 2 4 1 分の 1 5 となる。また、時短機能のみが作動する時短遊技状態では、例えばリーチ判定値が 0 ～ 6 であるものとされ、高期待演出抽選に当選する確率が 2 4 1 分の 7 となる。また、時短機能および確変機能が作動する特別遊技状態では、例えばリーチ判定値が 0 ～ 4 であるものとされ、高期待演出抽選に当選する確率が 2 4 1 分の 5 となる。

【0845】

一方、第 2 特別図柄についての高期待演出抽選は、次のように実行される。まず、時短機能および確変機能のいずれも作動しない通常遊技状態では、例えばリーチ判定値が 0 のみであるものとされ、高期待演出抽選に当選する確率が 2 4 1 分の 1 となる。また、時短機能のみが作動する時短遊技状態では、例えばリーチ判定値が 0 ～ 6 であるものとされ、高期待演出抽選に当選する確率が 2 4 1 分の 7 となる。また、時短機能および確変機能が作動する特別遊技状態では、例えばリーチ判定値が 0 および 1 であるものとされ、高期待演出抽選に当選する確率が 2 4 1 分の 2 となる。

30

【0846】

このように、第 1 特別図柄に基づく図柄変動と第 2 特別図柄に基づく図柄変動とによって、高期待演出抽選に当選する確率を異ならせることで、各特別図柄に基づく抽選結果の導出態様に差異をもたせることができ、抽選結果の導出に伴う演出に多様性をもたせることができる。

40

【0847】

詳細には、通常遊技状態では、時短機能が作動しないので第 2 始動口 6 0 4 に遊技球が入賞し難いため、第 1 始動口 6 0 2 への入賞がなければ第 1 特別図柄および第 2 特別図柄のいずれの保留球も存在しない状態が発生しやすい。そこで、第 1 特別図柄については、高期待演出抽選に当選しやすくすることで（2 4 1 分の 1 5）、当該第 1 特別図柄の変動時間を長くするようにした。これにより、高期待演出（リーチ変動）が行なわれている期間に各始動口 6 0 2，6 0 4 に遊技球が入賞して各特別図柄の保留球が発生することで、各特別図柄の保留球が存在しない状態が発生するのを抑制することができる。

【0848】

一方、時短機能が作動しない通常遊技状態では、第 2 始動口 6 0 4 に遊技球が入賞困難

50

であることから、第2特別図柄に基づく図柄変動が行なわれるのは稀である。そのため、第2特別図柄については、高期待演出抽選に当選する確率を極めて低くすることで（241分の1）、高期待演出が行なわれ難いようにしている。ところで、本実施形態では、高期待演出抽選に当選する確率に拘らず、第1特別図柄および第2特別図柄が大当たりに当選する確率は等しい。そのため、通常遊技状態において、第2特別図柄について高期待演出が行なわれると、第1特別図柄について高期待演出が行なわれるときよりも大当たりに当選している可能性が極めて高いことを意味する。このように、通常遊技状態では、第2特別図柄について高期待演出は大当たりが導出される期待度が極めて高い演出（所謂アツイ演出）となり、第1特別図柄について高期待演出との差別化を図ることができ、遊技の興趣を向上させることができる。

10

【0849】

また、特定遊技状態（時短遊技状態および特別遊技状態）では、時短機能が作動するので第2始動口604に遊技球が入賞しやすいため、第1始動口602への入賞がなくても第1特別図柄および第2特別図柄のいずれの保留球も存在しない状態が発生しにくい。そこで、特定遊技状態では、通常遊技状態における第1特別図柄の図柄変動よりも高期待演出抽選に当選し難くして（例えば、時短遊技状態では241分の7）、各特別図柄の変動時間を短くするようにした。これにより、各特別図柄の始動記憶の導出が促進されるため、各始動口602、604に入賞したにも拘らず保留されない遊技球（いわゆる無効球）の発生を抑制することができる。

【0850】

20

さらに、特別遊技状態では、確変機能が作動して大当たりに当選しやすいため、高期待演出を多く発生させると却って遊技者の興趣を削いでしまうおそれがある。そのため、特別遊技状態では、時短遊技状態よりもさらに高期待演出抽選に当選し難くすることで、大当たり以外の抽選結果を速やかに導出することができ、遊技者がより早い段階で大当たりへの当選を獲得することができる。また、先述と同様にして特別遊技状態でも、第2特別図柄の高期待演出抽選に当選する確率（241分の2）が、第1特別図柄の高期待演出抽選に当選する確率（241分の5）よりも低くなるようにして、各特別図柄について高期待演出の差別化を図っている。

【0851】

〔特別図柄の変動時間について〕

30

ところで、第1特別図柄および第2特別図柄は、いずれも、時短機能が作動しているか否かによって変動時間が異なる。また、時短機能が作動していない場合には、高期待演出が行われない場合における第1特別図柄の変動時間は第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値（所謂第1保留数）に応じて異なる一方、高期待演出が行われない場合における第2特別図柄の変動時間は第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値（所謂第2保留数）にかかわらず一定である。同様に、時短機能が作動している場合には、高期待演出が行われない場合における第2特別図柄の変動時間は第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値（所謂第2保留数）に応じて異なる一方、高期待演出が行われない場合における第1特別図柄の変動時間は第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値（所謂第1保留数）にかかわらず一定である。

40

【0852】

具体的には、時短機能が作動しない通常遊技状態において、抽選結果がハズレであって高期待演出が行われない場合における第1特別図柄および第2特別図柄の変動時間は、次のように決定される。

【0853】

まず、第1特別図柄の変動時間は、先述の第1特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理（図96参照）において、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルA～Dのいずれかが第1特別図柄の保留球数に応じて選択され、当該第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルから選択された変動パターン（および、当該変動パターンの変動タイプ）に基づいて決定される。

50

【0854】

具体的には、第1特別図柄の保留球数、すなわち、変動開始時における第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値（当該変動を開始することによってカウンタ値が減算されたのちのカウンタ値）が0であれば、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルAが選択される（ステップS15409）。ここで、図98に示すように、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルA（テーブルT1H0）によれば、変動パターン用乱数2に基づいて概ね（詳細には、500分の426で）変動番号「01」の変動パターン「通常変動」が選択される。この変動番号「01」の変動パターン「通常変動」は、図100に示すように、変動タイプ用乱数に基づいて概ね（詳細には、500分の478で）変動タイプ「10H」が選択される。この変動タイプ「10H」は変動時間の追加を伴わないため、変動番号「01」の変動パターン「通常変動」に基づく第1特別図柄の変動時間は、

10

【0855】

また、第1特別図柄の保留球数が1であれば、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルBが選択される（ステップS15417）。ここで、図98に示すように、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルB（テーブルT1H1）によれば、変動パターン用乱数2に基づいて概ね（詳細には、500分の456で）変動番号「01」の変動パターン「通常変動」が選択される。さらに、図100に示すように、変動タイプ用乱数に基づいて概ね（詳細には、500分の478で）変動タイプ「10H」が選択される。そのため、変動番号「01」の変動パターン「通常変動」に基づく第1特別図柄の変動時間は、

20

【0856】

また、第1特別図柄の保留球数が2であれば、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルCが選択される（ステップS15425）。ここで、図98に示すように、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルC（テーブルT1H2）によれば、変動パターン用乱数2に基づいて概ね（詳細には、500分の492で）変動番号「02」の変動パターン「短縮変動1」が選択される。この変動番号「02」の変動パターン「短縮変動1」は、図100に示すように、変動タイプ用乱数に基づいて必ず変動タイプ「10H」が選択される。そのため、変動番号「02」の変動パターン「短縮変動1」に基づく第1特別図柄の変動時間は、

30

【0857】

また、第1特別図柄の保留球数が3であれば、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルDが選択される（ステップS15431）。ここで、図98に示すように、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルD（テーブルT1H3）によれば、変動パターン用乱数2に基づいて概ね（詳細には、500分の498で）変動番号「03」の変動パターン「短縮変動2」が選択される。この変動番号「03」の変動パターン「短縮変動2」は、図100に示すように、変動タイプ用乱数に基づいて必ず変動タイプ「10H」が選択される。そのため、変動番号「03」の変動パターン「短縮変動2」に基づく第1特別図柄の変動時間は、

40

【0858】

これにより、時短機能が作動しない通常遊技状態において、抽選結果がハズレであって高期待演出が行われない場合における第1特別図柄の変動時間は、保留球数が3であれば約2100msec、保留球数が2であれば約6200msec、保留球数が0または1であれば約12800msecである。

【0859】

一方、第2特別図柄の変動時間は、先述の第2特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理（図103参照）において、第2特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルが第2特別図柄の保留球数に拘らず選択され、当該第2特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルから選択された変動パターン（および、当該変動パターンの変動タイプ）に基づいて決定される。

50

【0860】

具体的には、第2特別図柄の保留球数、すなわち、変動開始時における第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値（当該変動を開始することによってカウンタ値が減算されたのちのカウンタ値）が0～3のいずれであっても、第2特別図柄・通常時低期待ハズレテーブルが選択される（ステップS15707）。ここで、図105に示すように、第2特別図柄・通常時低期待ハズレテーブル（テーブルT2H）によれば、変動パターン用乱数2に拘らず必ず変動番号「01」の変動パターン「通常変動」が選択される。この変動番号「01」の変動パターン「通常変動」は、図107に示すように、変動タイプ用乱数に基づいて概ね（詳細には、500分の478で）変動タイプ「40H」が選択される。この変動タイプ「40H」は変動時間の追加を伴わないため、変動番号「01」の変動パターン「通常変動」に基づく第2特別図柄の変動時間は、ほぼベース時間どおり（12800ms）である。

10

【0861】

これにより、時短機能が作動しない通常遊技状態において、抽選結果がハズレであって高期待演出が行われない場合における第2特別図柄の変動時間は、保留球数に関係なく略一定（約12800ms）である。

【0862】

以上のことから、通常遊技状態では主として第1特別図柄の始動記憶の保留及び導出が繰り返し行なわれる遊技態様となるところ、第1特別図柄の始動記憶の保留数が多い場合には当該始動記憶に基づく抽選結果が迅速に導出される。そのため、第1始動口602に入賞したにも拘らず保留されない始動記憶（いわゆる、無効球）の発生を抑制することができる。逆に、第1特別図柄の始動記憶の保留数が少ない場合には当該始動記憶に基づく抽選結果が比較的長い変動時間で導出されるので、先述のように高期待演出抽選に当選しやすいことと相まって、各特別図柄の始動記憶が存在しない状態が発生することが抑制される。

20

【0863】

そして、通常遊技状態では第2始動口604に遊技球が入賞し難い態様となるところ、先述のように高期待演出抽選に当選しにくい一方で、第2特別図柄の始動記憶は比較的長時間の変動時間で導出される。これにより、第2特別図柄の図柄変動が行なわれている期間に各始動口602、604に遊技球が入賞することで、各特別図柄の保留球が存在しない状態が発生するのを抑制することができる。特に時短機能が作動しない通常遊技状態では、第2特別図柄の始動記憶は希少であることから、その変動時間を長くすることで導出を抑制することができ、第2特別図柄の始動記憶が存在している状態をできるだけ長く維持することができる。

30

【0864】

また、時短機能が作動する特定遊技状態（特別遊技状態、第1時短遊技状態および第2時短遊技状態）において、抽選結果がハズレであって高期待演出が行われない場合における第1特別図柄および第2特別図柄の変動時間は、次のように決定される。

【0865】

まず、第1特別図柄の変動時間は、先述の第1特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理（図97参照）において、第1特別図柄・特定時低期待ハズレテーブルが第1特別図柄の保留球数に拘らず選択され、当該第1特別図柄・特定時低期待ハズレテーブルから選択された変動パターン（および、当該変動パターンの変動タイプ）に基づいて決定される。

40

【0866】

具体的には、第1特別図柄の保留球数が0～3のいずれであっても、第1特別図柄・特定時低期待ハズレテーブルが選択される（ステップS15437）。ここで、図101に示すように、第1特別図柄・特定時低期待ハズレテーブル（テーブルJ1H）によれば、変動パターン用乱数2に拘らず必ず変動番号「7D」の変動パターン「開放延長中・通常変動」が選択される。そして、先述のように時短機能が作動する特定遊技状態では、変動

50

タイプ用乱数に拘らず変動タイプ「10H」に決定される。そのため、変動番号「7D」の変動パターン「開放延長中・通常変動」に基づく第1特別図柄の変動時間は、ほぼベース時間どおり（6000ms）である。

【0867】

これにより、時短機能が作動する特定遊技状態において、抽選結果がハズレであって高期待演出が行われない場合における第1特別図柄の変動時間は、保留球数に関係なく略一定（約6000msec）である。

【0868】

一方、第2特別図柄の変動時間は、先述の第2特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理（図104参照）において、第2特別図柄・特定時低期待ハズレテーブルAまたはBが第2特別図柄の保留球数に応じて選択され、当該第2特別図柄・特定時低期待ハズレテーブルから選択された変動パターン（および、当該変動パターンの変動タイプ）に基づいて決定される。

10

【0869】

具体的には、第2特別図柄の保留球数が0であれば、第2特別図柄・特定時低期待ハズレテーブルAが選択される（ステップS15715）。ここで、図108に示すように、第2特別図柄・特定時低期待ハズレテーブルA（テーブルJ2HA）によれば、変動パターン用乱数2に拘らず必ず変動番号「96」の変動パターン「開放延長中・はずれ（保留なし）」が選択される。そして、先述のように時短機能が作動する特定遊技状態では、変動タイプ用乱数に拘らず変動タイプ「40H」に決定される。そのため、変動番号「96」の変動パターン「開放延長中・はずれ（保留なし）」に基づく第2特別図柄の変動時間は、は、ほぼベース時間どおり（12200ms）である。

20

【0870】

また、第2特別図柄の保留球数が1～3であれば、第2特別図柄・特定時低期待ハズレテーブルBが選択される（ステップS15721）。ここで、図108に示すように、第2特別図柄・特定時低期待ハズレテーブルB（テーブルJ2HB）によれば、変動パターン用乱数2に拘らず必ず変動番号「7E」の変動パターン「開放延長中・短縮変動」が選択される。そして、先述のように時短機能が作動する特定遊技状態では、変動タイプ用乱数に拘らず変動タイプ「40H」に決定される。そのため、変動番号「7E」の変動パターン「開放延長中・短縮変動」に基づく第2特別図柄の変動時間は、は、ほぼベース時間どおり（1800ms）である。

30

【0871】

これにより、時短機能が作動する特定遊技状態において、抽選結果がハズレであって高期待演出が行われない場合における第2特別図柄の変動時間は、保留球数が1～3であれば約1800msec、保留球数が0であれば約12200msecである。

【0872】

以上のことから、特定遊技状態では主として第2特別図柄の始動記憶の保留及び導出が繰り返し行なわれる遊技態様となるところ、第2特別図柄の始動記憶の保留数が多い場合には当該始動記憶に基づく抽選結果が迅速に導出される。そのため、第2始動口604に入賞したにも拘らず保留されない始動記憶（いわゆる、無効球）の発生を抑制することができる。逆に、第2特別図柄の始動記憶の保留数が少ない場合には当該始動記憶に基づく抽選結果が比較的長い変動時間で導出されるので、先述のように高期待演出抽選に当選し難い一方で、各特別図柄の始動記憶が存在しない状態が発生するのが抑制される。

40

【0873】

そして、特定遊技状態では第1始動口602よりも第2始動口604に遊技球が入賞しやすい態様となるところ、第1特別図柄については先述のように高期待演出抽選に当選しやすいことと相まって、当該第1特別図柄の始動記憶は比較的長時間の変動時間で導出される。これにより、第1特別図柄の図柄変動が行なわれている期間に各始動口602、604に遊技球が入賞することで、各特別図柄の保留球が存在しない状態が発生するのを抑制することができる。特に時短機能が作動する特定遊技状態では、第1特別図柄の始動記

50

憶は比較的希少であることから、その変動時間を長くすることで導出が抑制することができる、第1特別図柄の始動記憶が存在している状態をできるだけ長く維持することができる。

【0874】

なお、高期待演出が行われる場合における第1特別図柄および第2特別図柄の変動時間は、各特別図柄の保留球数に影響されることなく、当該高期待演出の態様（種類）によって変動時間が決定される。すなわち、第1特別図柄の変動時間は、先述の第1特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理（図96及び図97参照）で第1特別図柄・通常時高期待ハズレテーブルまたは第1特別図柄・特定時高期待ハズレテーブルが選択され、当該高期待ハズレテーブルから選択された変動パターン（および、当該変動パターンの変動タイプ）に基づいて決定される。また、第2特別図柄の変動時間は、先述の第2特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理（図103及び図104参照）で第2特別図柄・通常時高期待ハズレテーブルまたは第2特別図柄・特定時高期待ハズレテーブルが選択され、当該高期待ハズレテーブルから選択された変動パターン（および、当該変動パターンの変動タイプ）に基づいて決定される。

10

【0875】

また、装飾図柄1153および特別図柄対応図柄1000、1002の変動は特別図柄の変動時間と対応しており、装飾図柄1153の変動時間および特別図柄対応図柄1000、1002の変動時間と、特別図柄の変動時間と、ほぼ同じ時間である。

【0876】

ところで、時短機能が作動する特定遊技状態（特に、特別遊技状態）では、第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値が0（すなわち、第2特別図柄の始動保留が存在しない状態）であるときは、第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値が1～3（すなわち、第2特別図柄の始動保留が存在する状態）であるときよりも、第2特別図柄の変動時間が長い（上記の例では、保留球がある場合は約1800msであるのに対し、保留球がない場合は約12200ms）。かかる制御は、さらに以下の作用・効果を奏するものである。

20

【0877】

すなわち、先述のように特定遊技状態では、第2特別図柄の大当たり（特別大当たりまたは長開放通常大当たり）に当選すると必ず長開放大当たり遊技が実行されて多量の賞球が払い出される。一方で、第1特別図柄の短開放通常大当たりで当選すると、多量の賞球が払い出されないことに加えて、特に特別遊技状態のときは当該特別遊技状態が終了してしまうことになる。そのため、特に特別遊技状態では、第2特別図柄の始動記憶が無くなってしまうことを回避して、常に第2特別図柄の始動記憶に基づいて図柄変動及び抽選結果の導出が行なわれる状態が望ましい。

30

【0878】

そこで、上記のように、第2特別図柄の始動保留が存在しない状態では、第2特別図柄の変動時間が長くなるようにすることで、当該第2特別図柄の変動中に第2始動口604に遊技球が入賞しやすくすることができる。これにより、第2特別図柄の始動記憶が無くなってしまうことを回避して、常に第2特別図柄の始動記憶に基づいて図柄変動及び抽選結果の導出が行なわれる状態とすることができる。そして、特に特別遊技状態において、第1特別図柄の短開放通常大当たりで当選して特別遊技状態が終了してしまう不利益を極力回避することができる。

40

【0879】

[変動パターンに基づく演出表示態様の詳細について]

特別図柄の抽選結果（抽選の保留）に基づく演出表示態様は、先述の各変動パターン設定処理（図94、図95～図97、図102～図104参照）にて決定された変動パターン（具体的には、選択された変動パターンテーブルに基づいて決定された変動パターン）に基づいて実行される。

【0880】

50

詳細には、第1特別図柄の抽選結果は、先述の各変動パターン設定処理にて変動パターンが決定されたのちに、当該変動パターンに基づいて決定された変動時間だけ第1特別図柄表示器84にて図柄変動がなされるとともに、当該変動パターンに基づく演出表示態様が演出表示装置115などで実行されることによって導出される。同様に、第2特別図柄の抽選結果は、先述の各変動パターン設定処理にて変動パターンが決定されたのちに、当該変動パターンに基づいて決定された変動時間だけ第2特別図柄表示器86にて図柄変動がなされるとともに、当該変動パターンに基づく演出表示態様が演出表示装置115などで実行されることによって導出される。

【0881】

ところで、図94、図95～図97、図102～図104に示される各変動パターン設定処理と、図98～図101および図105～図108に示される各変動パターンテーブルとから明らかなように、第1始動口602への入賞に基づく抽選（第1特別図柄の始動記憶）に基づく変動であるか、あるいは、第2始動口604への入賞に基づく抽選（第2特別図柄の始動記憶）に基づく変動であるか、によって選択されうる変動パターンが異なる。そのため、遊技状態が同一であっても、特別図柄の種別によって異なる変動パターンが選択されることになる。

【0882】

また、内部的な確変機能の作動の有無に関係なく、外部的な時短機能の作動の有無に依存して、各変動パターンテーブルから各テーブル（各変動パターン）が選択される。つまり、内部的な確変機能が作動していても、外部的な時短作動の有無によって選択されうる変動パターンが異なる。そのため、時短機能が作動する特定遊技状態（第1時短遊技状態、第2時短遊技状態および特別遊技状態）であれば、確変機能が作動しない時短遊技状態と確変機能が作動する特別遊技状態とは同じ変動パターンが選択されることになる。

【0883】

さらに、特別図柄の種別や時短機能の作動の有無のみならず、当選種別（特別大当たりまたは通常大当たりのいずれか）、変動パターン用乱数および特別図柄の保留球数（始動記憶数）などにも依存して、各変動パターンテーブルから各テーブル（各変動パターン）が選択される。なお、本実施形態では、選択対象として複数の変動パターンテーブルが有る場合に一のテーブルを任意に選択するための乱数（変動パターン用乱数1）と、選択された変動パターンテーブルに選択対象として複数の変動パターンが有る場合に一の変動パターンを任意に洗濯するための乱数（変動パターン用乱数2）と、の2つの変動パターン用乱数を用いる。また、遊技状態によっては、さらに選択された変動パターンについての変動タイプを変動タイプ乱数に基づいて選択する。

【0884】

ところで、本実施形態では、特別図柄の変動時間（変動パターンに基づく演出時間）と、特別大当たりへの期待度が密接な関係を有している。すなわち、特別図柄の変動時間（変動パターンに基づく演出時間）が長い変動パターンほど、抽選結果として特別大当たりが導出される期待度が高い。これは、各変動パターンテーブルにおいて、原則として、特別図柄の変動時間（変動パターンに基づく演出時間）が長い変動パターンほど、抽選結果が特別大当たりであるときに選択されやすい一方、抽選結果がハズレであるときは選択されにくいためである。言い換えれば、各変動パターンテーブルにおいて、原則として、特別図柄の変動時間（変動パターンに基づく演出時間）が短い変動パターンほど、抽選結果が特別大当たりであるときに選択されにくい一方、抽選結果がハズレであるときは選択されやすいためである。

【0885】

以下では、図98～図101および図105～図108に示される各変動パターンテーブルに定義された変動パターンの名称および変動番号や、図112～図114、図118および図119に示す演出画面などを適宜参照して、各変動パターンおよび演出表示態様の詳細を具体的に説明する。

【0886】

〔通常遊技状態における低期待ハズレ変動〕

まず、通常遊技状態において抽選結果が「ハズレ」であって、且つ、高期待演出抽選にハズレたときに実行される低期待ハズレ変動について、図98、図100、図105および図107を参照して説明する。この「低期待ハズレ変動」とは、例えばリーチ発生などの高期待演出を伴わずに抽選結果としてハズレを導出する態様である。

【0887】

図112に示すように、通常遊技状態時における演出表示装置115において、変動開始前には装飾図柄1153が停止表示される。そして、特別図柄（第1特別図柄または第2特別図柄）の変動表示に伴って装飾図柄1153の変動が開始されると、左図柄列1153a、中図柄列1153bおよび右図柄列1153cでは各図柄が縦方向（より詳しくは、遊技者から見て上から下に向かう方向）にスクロールする態様で変動が行なわれる。そして、左図柄列1153a、右図柄列1153c、中図柄列1153bの順で停止する。なお、当該変動が第1特別図柄に対応するものであれば、第1特別図柄対応図柄1000においても図柄変動の後に、装飾図柄1153と同様に停止表示される。一方、当該変動が第2特別図柄に対応するものであれば、第2特別図柄対応図柄1002においても図柄変動の後に、装飾図柄1153と同様に停止表示される。

【0888】

そして、左図柄列1153a、中図柄列1153bおよび右図柄列1153cの各停止図柄が全く関連性のない異なる図柄で停止して「ハズレ」が導出される演出表示態様が、通常遊技状態における「低期待ハズレ変動」である。この「低期待ハズレ変動」が、変動番号01の「通常変動」、変動番号02の「短縮変動1」、変動番号03の「短縮変動2」および変動番号04の「背景移行変動」に相当する。

【0889】

変動番号01の「通常変動」は、低期待ハズレ変動を実行する最も標準的な変動パターンであり、そのベース変動時間は12800msである。この変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果としてのハズレを「低期待ハズレ変動」によって導出する場合に、第1特別図柄の始動記憶数（第1特別図柄保留カウンタ903によるカウンタ値）が、保留消化後を基準として0個または1個であるときに選択実行されうる。

【0890】

変動番号02の「短縮変動1」は、変動番号01の「通常変動」よりもベース変動時間が短い低期待ハズレ変動（いわゆる、短縮変動）を実行する変動パターンであり、そのベース変動時間は6200msである。この変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果としてのハズレを「低期待ハズレ変動」によって導出する場合に、第1特別図柄の始動記憶数が保留消化後を基準として2個であるときに選択実行されうる。

【0891】

変動番号03の「短縮変動2」は、変動番号02の「短縮変動1」よりも更にベース変動時間が短い低期待ハズレ変動（いわゆる、短縮変動）を実行する変動パターンであり、そのベース変動時間は2100msである。この変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果としてのハズレを「低期待ハズレ変動」によって導出する場合に、第1特別図柄の始動記憶数が保留消化後を基準として3個であるときに選択実行されうる。

【0892】

変動番号04の「背景移行変動」は、変動番号02の「短縮変動1」とほぼ同様のベース変動時間（6000ms）を有するものであって、この「背景移行変動」を契機として演出表示装置115の背景画像を変化させる変動パターンである。例えば、通常遊技状態時の背景画像として、図112に示す背景画像を含めて予め複数の背景画像が、画像ROM849に記憶されている。そして、この「背景移行変動」が実行されると、演出表示装置115に表示されている背景画像を除く一の背景画像が演出抽選手段960（図86）によりランダムに選択されて、当該選択された背景画像が演出制御手段962（図86）によって演出表示装置115に表示制御される。この変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果としてのハズレを「低期待ハズレ変動」によって導出する場合に、第1特別図柄の

始動記憶数が保留消化後を基準として0個または1個であるときに選択実行されうる。

【0893】

一方、第2特別図柄の抽選結果としてのハズレを「低期待ハズレ変動」によって導出する場合は、第2特別図柄の始動記憶数（第2特別図柄保留カウンタ913によるカウンタ値）に拘らず、変動パターンとして変動番号01の「通常変動」のみが選択実行されることになる。

【0894】

このように、上記の変動番号01、02、03、04の各変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果としてのハズレを「低期待ハズレ変動」によって導出する場合に、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブル（T1H）から変動パターン用乱数1に拘らず始動記憶数（保留数）に基づいてテーブルT1H0～テーブルT1H3のいずれかが選択されると、当該テーブルから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択される。一方、第2特別図柄の抽選結果としてのハズレを「低期待ハズレ変動」によって導出する場合は、第2特別図柄・通常時低期待ハズレテーブル（T2H）から変動パターン用乱数1および始動記憶数（保留数）に拘らずテーブルT2Hが選択され、当該テーブルT2Hから変動パターン用乱数2に拘らず変動番号04の変動パターンのみが選択される。

【0895】

なお、本実施形態では、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブル（T1H）のうちでテーブルT1H0～テーブルT1H3の選択された場合は、後述する通常リーチ変動やキャラクタ演出を伴う変動パターン（変動番号05、06、07、08、09、0A、0B、9Cが稀に選択実行されることもある。よって、上記テーブルによれば、高期待演出抽選に外れたときであっても、稀ながらリーチ演出やキャラクタ演出などが発生することもある。

【0896】

ところで、時短機能が作動しない通常遊技状態において、変動番号1～4以外の変動パターンが選択実行されているときは、原則として、左図柄列1153aの停止図柄と右図柄列1153cの停止図柄とが同じとなり、演出表示装置115にはリーチを導出（リーチ報知）する画面が表示される。そして、当該リーチが成立した状態では、装飾図柄1153のうちで中図柄列1153bのみが変動するとともに、各特別図柄対応図柄1000、1002においても図柄変動が継続して実行される。そして、以下に説明するように、各種変動パターンに基づくリーチ演出がそれぞれ実行される。

【0897】

〔通常遊技状態における通常リーチ変動〕

次に、通常遊技状態が実行されているときの通常リーチを伴う演出表示態様である「通常リーチ変動」について説明する。この「通常リーチ変動」は、装飾図柄1153のみを用いたリーチ演出（通常リーチ）を行ったのちに抽選結果として当たりまたはハズレを導出する態様である。

【0898】

この「通常リーチ変動」では、先述のように、演出表示装置115においてリーチ報知がなされたのちに中図柄列1153bのみ図柄変動が継続される。そして、中図柄列1153bが左図柄列1153aおよび右図柄列1153cとは異なる図柄で停止表示されて「ハズレ」が導出される演出表示態様が、通常遊技状態における「通常リーチハズレ変動」である。この「通常リーチハズレ変動」が、変動番号05の「CL・ノーマルリーチ3」、変動番号06の「CL・ノーマルリーチ5」、変動番号07の「CL・ノーマルリーチ6」、変動番号08の「CL・ノーマルリーチ7」、変動番号09の「CL・ノーマルリーチ9」、変動番号0Aの「CL・ノーマルリーチ10」、変動番号0Bの「CL・ノーマルリーチ11」、変動番号0Cの「CL・ノーマルリーチ13」に相当する。

【0899】

なお、各変動パターンに基づく変動時間によって、リーチ後に中図柄列1153bが変

10

20

30

40

50

動する時間（言い換えれば、リーチ後に中図柄列 1 1 5 3 b がコマ送りされる数）が異なる。そのため、各変動パターン名「CL・ノーマルリーチN」に表記される数字「N」は、リーチ後に中図柄列 1 1 5 3 b がNコマ分だけコマ送りされることを示している。具体的には、変動番号 05 の「CL・ノーマルリーチ 3」が選択実行される場合、演出制御手段 962（図 86）は当該変動パターンの変動時間（ここでは、15900ms）に基づいて、リーチ後に中図柄列 1 1 5 3 b を 3 コマ分だけ移動させたのちに停止表示させる。

【0900】

また、変動パターン名に表記された「CL」は、ライン共通であることを意味する。つまり、本実施形態ではリーチ態様として、左図柄列 1 1 5 3 a および右図柄列 1 1 5 3 c が一列のみ同一図柄となるシングルリーチと、左図柄列 1 1 5 3 a および右図柄列 1 1 5 3 c が一列のみ同一図柄となるダブルリーチと、が存在する。そして、高期待演出を行なう場合に何れのリーチ態様とすべきは、各変動パターンごとに予め設定されている。しかしながら、「CL」（ライン共通）の変動パターンの場合は、いずれのリーチ態様を実行するかは予め定められておらず、周辺制御基板 810 において決定される。

【0901】

より具体的には、「CL」（ライン共通）の変動パターンに基づいて高期待演出が実行される場合は、演出抽選手段 960（図 86 参照）によってシングルリーチおよびダブルリーチのいずれかをランダムに選択決定し、当該決定されたリーチ態様を演出制御手段 962（図 86 参照）が実行する。そのため、通常はシングルリーチよりもダブルリーチの方が大当たりへの期待度が高いところ、本実施形態の「CL」（ライン共通）の変動パターン（つまり、ノーマルリーチ）では、いずれのリーチ態様であっても大当たりへの期待度が同じである。

【0902】

変動番号 05 の「CL・ノーマルリーチ 3」は、通常リーチハズレ変動を実行する変動パターンのうちで最も変動時間が短く、そのベース変動時間は 15900ms である。そして、先述のようにライン共通であって、リーチ後に中図柄列 1 1 5 3 b が 3 コマ分だけコマ送りされる。そして、左図柄列 1 1 5 3 a および右図柄列 1 1 5 3 c に示されるリーチ図柄のライン上で、中図柄列 1 1 5 3 b が当該コマ送りののちにリーチ図柄とは異なる図柄で停止して「ハズレ」が導出される。

【0903】

同様にして、変動番号 06 の「CL・ノーマルリーチ 5」は、ベース変動時間が 17800ms で、中図柄列 1 1 5 3 b が 5 コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。変動番号 07 の「CL・ノーマルリーチ 6」は、ベース変動時間が 18800ms で、中図柄列 1 1 5 3 b が 6 コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。変動番号 08 の「CL・ノーマルリーチ 7」は、ベース変動時間が 19700ms で、中図柄列 1 1 5 3 b が 7 コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。変動番号 09 の「CL・ノーマルリーチ 9」は、ベース変動時間が 21700ms で、中図柄列 1 1 5 3 b が 9 コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。変動番号 0A の「CL・ノーマルリーチ 10」は、ベース変動時間が 22600ms で、中図柄列 1 1 5 3 b が 10 コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。変動番号 0B の「CL・ノーマルリーチ 11」は、ベース変動時間が 23600ms で、中図柄列 1 1 5 3 b が 11 コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。変動番号 0C の「CL・ノーマルリーチ 13」は、ベース変動時間が 25500ms で、中図柄列 1 1 5 3 b が 11 コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。

【0904】

なお、上記の変動番号 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C の各変動パターンは、第 1 特別図柄の抽選結果としてのハズレを「通常リーチハズレ変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第 1 特別図柄・通常時高期待ハズレテーブル（T1R）から変動パターン用乱数 1 に基づいてテーブル T1RA が選択されると、当該テーブル T1RA から変動パターン用乱数 2 に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。一方、第 2 特別図柄の抽選結果としてのハズレを「通常リーチハズレ変動」によって導

出することはないため、第2特別図柄については上記の変動パターンが選択されることがない。

【0905】

一方、演出表示装置115においてリーチ報知がなされたのちに中図柄列1153bのみ図柄変動が継続され、中図柄列1153bが左図柄列1153aおよび右図柄列1153cと同じ図柄で停止表示されて「当たり」が導出される演出表示態様が、通常遊技状態における「通常リーチ当たり変動」である。この「通常リーチ当たり変動」が、変動番号0Dの「CL・ノーマルリーチ4」、変動番号0Eの「CL・ノーマルリーチ5」、変動番号0Fの「CL・ノーマルリーチ6」、変動番号10の「CL・ノーマルリーチ7」、変動番号11の「CL・ノーマルリーチ8」、変動番号12の「CL・ノーマルリーチ9」、変動番号13の「CL・ノーマルリーチ10」、変動番号14の「CL・ノーマルリーチ11」、変動番号15の「CL・ノーマルリーチ12」、変動番号16の「CL・ノーマルリーチ13」、変動番号17の「CL・ノーマルリーチ14」に相当する。

10

【0906】

変動番号0Dの「CL・ノーマルリーチ4」は、通常リーチ当たり変動を実行する変動パターンのうちで最も変動時間が短く、そのベース変動時間は18800msである。そして、先述のようにライン共通であって、リーチ後に中図柄列1153bが4コマ分だけコマ送りされる。そして、左図柄列1153aおよび右図柄列1153cに示されるリーチ図柄のライン上で、中図柄列1153bが当該コマ送りののちにリーチ図柄と同一図柄で停止して、装飾図柄1153のゾロ目による「当たり」が導出される。

20

【0907】

同様にして、変動番号0Eの「CL・ノーマルリーチ5」は、ベース変動時間が19900msで、中図柄列1153bが5コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。変動番号0Fの「CL・ノーマルリーチ6」は、ベース変動時間が20800msで、中図柄列1153bが6コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。変動番号10の「CL・ノーマルリーチ7」は、ベース変動時間が21700msで、中図柄列1153bが7コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。変動番号11の「CL・ノーマルリーチ8」は、ベース変動時間が22700msで、中図柄列1153bが8コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。変動番号12の「CL・ノーマルリーチ9」は、ベース変動時間が23800msで、中図柄列1153bが9コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。変動番号13の「CL・ノーマルリーチ10」は、ベース変動時間が24600msで、中図柄列1153bが10コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。変動番号14の「CL・ノーマルリーチ11」は、ベース変動時間が31000msで、中図柄列1153bが11コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。変動番号15の「CL・ノーマルリーチ12」は、ベース変動時間が26600msで、中図柄列1153bが12コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。変動番号16の「CL・ノーマルリーチ13」は、ベース変動時間が27700msで、中図柄列1153bが13コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。変動番号17の「CL・ノーマルリーチ14」は、ベース変動時間が33900msで、中図柄列1153bが14コマ分だけコマ送りされる変動パターンである。

30

40

【0908】

ただし、本実施形態では、「通常リーチ当たり変動」を実行する各変動パターンによっては、装飾図柄1153のゾロ目による当たり導出態様が、変動番号0Dの「CL・ノーマルリーチ4」のものとは異なっている。

【0909】

具体的には、変動番号0Fの「CL・ノーマルリーチ6」および変動番号12の「CL・ノーマルリーチ9」では、中図柄列1153bのうちでリーチ図柄と同一の図柄が、左図柄列1153aおよび右図柄列1153cに示されるリーチ図柄と同一ラインとなる位置から更に一コマ進んで一旦仮停止する。そののちに、当該同一ラインとなる位置に一コマ戻るような態様で、装飾図柄1153のゾロ目による「当たり」が導出される（いわゆ

50

る「戻り当たり」)。

【0910】

また、変動番号14の「CL・ノーマルリーチ11」および変動番号17の「CL・ノーマルリーチ14」では、左図柄列1153aおよび右図柄列1153cに示されるリーチ図柄のライン上で、中図柄列1153bが所定数のコマ送りののちにリーチ図柄とは異なる図柄で一旦仮停止する(すなわち、「ハズレ」を導出したかのように擬制する)。そののちに、当該仮停止した中図柄列1153bが変動を再開して、左図柄列1153aおよび右図柄列1153cに示されるリーチ図柄のライン上で、中図柄列1153bが当該コマ送りののちにリーチ図柄と同一図柄で停止して、装飾図柄1153のゾロ目による「当たり」が導出される(いわゆる「再変動当たり」)。

10

【0911】

なお、上記の変動番号0D、0E、0F、10、11、12、13、14、15、16、17の各変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果としての特別大当たりを「通常リーチ当たり変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第1特別図柄・通常時当たりテーブル(T1A)から変動パターン用乱数1に基づいてテーブルT1AAが選択されると、当該テーブルT1AAから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。また、第2特別図柄の抽選結果としての特別大当たりを「通常リーチ当たり変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第2特別図柄・通常時当たりテーブル(T2A)から変動パターン用乱数1に基づいてテーブルT2AAが選択されると、当該テーブルT2AAから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。

20

【0912】

ところで、本実施形態の「通常リーチ変動」は、次のような従来にない特長を有する変動パターンである。すなわち、従来の「通常リーチ変動」は、大当たりの期待度が低いリーチであることから変動時間が短時間且つ一定であるものがほとんどであった。そのため、左図柄列1153aおよび右図柄列1153cが同一図柄で揃うリーチ発生後に中図柄列1153bのコマ送りされる数も一定であった。このことから、リーチ発生時に中図柄列1153bに表示される図柄を見れば、リーチ発生後のコマ送り数から当該図柄変動が「当たり」であるか「ハズレ」であるかを遊技者が予測可能であった。特に、従来の「通常リーチ変動」ではほとんどが「ハズレ」であることから、当該図柄変動が終了する前に遊技者が「ハズレ」であることを予測できてしまうと、当該図柄変動の存在意義が没却するのみならず遊技の興味が低下する問題があった。

30

【0913】

そこで、本実施形態では、「通常リーチ変動」としてベース変動時間が異なる複数の変動パターンを設けた。これにより、各変動パターンによって、リーチ後の中図柄列1153bのコマ送り数が異なることになり、リーチ発生時に遊技者が当該図柄変動によって「ハズレ」または「当たり」のいずれが導出されるかを予測し難くでき、当該図柄変動が終了するまで遊技者の関心を維持することができる。

【0914】

また、「通常リーチ変動」としての複数の変動パターンは、ベース変動時間が長い変動パターンほど特別大当たりが導出される期待度が高くなっている。特に、中図柄列1153bのコマ送り数が最も多い変動パターン(変動番号17の「CL・ノーマルリーチ14」)には「ハズレ」に対応するものがないため、必ず抽選結果として特別大当たりが導出される(つまり、特別大当たりが確定する)。このように、従来の「通常リーチ変動」は大当たりへの期待度が低いところ、本実施形態によれば「通常リーチ変動」でも十分に大当たりに当選しうる構成となっており、「通常リーチ変動」でも興味が低下することがない。特に、遊技者は「通常リーチ変動」が実行されると、中図柄列1153bのコマ送り数がより多くなるように、演出時間がより長くなるのを期待しつつ注視するため、リーチ演出に対する関心を一層ひきつけることができる。

40

【0915】

50

さらに、中図柄列 1 1 5 3 b のコマ送り数が「4」となる変動パターン（変動番号 0 D の「CL・ノーマルリーチ 4」）、中図柄列 1 1 5 3 b のコマ送り数が「8」となる変動パターン（変動番号 1 1 の「CL・ノーマルリーチ 8」）、中図柄列 1 1 5 3 b のコマ送り数が「1 2」となる変動パターン（変動番号 1 5 の「CL・ノーマルリーチ 1 2」）は、それぞれ「ハズレ」に対応するものがない。つまり、中図柄列 1 1 5 3 b のコマ送り数が「4」、「8」、「1 2」で停止する変動パターンは、必ず抽選結果として特別大当たりが導出される（つまり、特別大当たりが確定する）。

【0 9 1 6】

一方、リーチ発生後に中図柄列 1 1 5 3 b のコマ送り数が「4」まで至ると、通常リーチ変動から後述する昇格リーチ変動の「Sリーチ」に発展することがある。また、リーチ発生後に中図柄列 1 1 5 3 b のコマ送り数が「8」まで至ると、通常リーチ変動から後述する昇格リーチ変動の「Dリーチ」に発展することがある。また、リーチ発生後に中図柄列 1 1 5 3 b のコマ送り数が「8」まで至ると、通常リーチ変動から後述する昇格リーチ変動の「Mリーチ」に発展することがある。

【0 9 1 7】

すなわち、リーチ発生後の中図柄列 1 1 5 3 b のコマ送り数が「4」、「8」、「1 2」の場合は、ハズレが導出されることがなく、特別大当たりに当選するか昇格リーチに発展するかの何れかである。つまり、リーチ発生後の中図柄列 1 1 5 3 b のコマ送り数が「4」、「8」、「1 2」の場合は、遊技者にとって大当たりの期待度が非常に高いといえる。

【0 9 1 8】

このように、本実施形態では、「通常リーチ変動」におけるリーチ発生後の中図柄列 1 1 5 3 b のコマ送り数に意味を持たせている。そのため、従来の「通常リーチ変動」では遊技者は当該コマ送り数に関心を抱くことはなかったものの、本実施形態の「通常リーチ変動」では、遊技者に対してリーチ発生後の中図柄列 1 1 5 3 b のコマ送り数に強い関心を持たせることができる。これにより、遊技者の「通常リーチ変動」に対する興趣を向上させることができるとともに、リーチ発生後の中図柄列 1 1 5 3 b のコマ送り数に注目するという新たなリーチ演出の楽しみ方を提案することができる。

【0 9 1 9】

〔通常遊技状態における通常ロングリーチ変動〕

ところで、通常遊技状態における「通常リーチ変動」は、先述の「通常リーチハズレ変動」よりも変動時間が長い「通常ロングリーチハズレ変動」と、先述の「通常リーチ当たり変動」よりも変動時間が長い「通常ロングリーチ当たり変動」と、を有している。これらの「通常ロングリーチ変動」は、先述の「通常リーチ変動」（すなわち、通常ロングリーチハズレ変動および通常ロングリーチ当たり変動）と同様に、装飾図柄 1 1 5 3 のみを用いたリーチ演出を行ったのちに抽選結果として当たりまたはハズレを導出する態様である。

【0 9 2 0】

ただし、「通常ロングリーチ変動」は、「通常リーチ変動」とは異なる特殊な背景演出が表示される。例えば、この特殊な背景演出として、図柄変動中は吹雪を模した画像が表示され、当該吹雪によって変動開始前の背景画像が隠蔽されるように表示制御される等である。

【0 9 2 1】

また、「通常ロングリーチ変動」は、「通常リーチ変動」のような CL（ライン共通）ではなく、リーチ態様（すなわち、シングルリーチまたはダブルリーチ）が変動パターンごとに定義されている。本実施形態では、各変動パターン名において、「SL」がシングルリーチを示し、「DL」がダブルリーチを示している。

【0 9 2 2】

そして、通常遊技状態における「通常ロングリーチハズレ変動」が、変動番号 1 8 の「SL・ロングリーチ」および変動番号 1 C の「DL・ロングリーチ」に相当する。変動番

号18の「SL・ロングリーチ」は、ベース変動時間が33100mで、シングルラインのリーチ態様となる変動パターンである。変動番号1Cの「DL・ロングリーチ」は、ベース変動時間が33100mで、ダブルラインのリーチ態様となる変動パターンである。

【0923】

なお、上記の変動番号18または1Cの各変動パターンは、第1特別図柄に対応した装飾図柄1153について「通常ロングリーチハズレ変動」を行う場合に選択されうる。すなわち、第1特別図柄・通常時高期待ハズレテーブル(T1R)から変動パターン用乱数1に基づいてテーブルT1RBが選択されると、当該テーブルT1RBから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。また、第2特別図柄に対応した装飾図柄1153について「通常ロングリーチハズレ変動」を行う場合に選択されうる。すなわち、第2特別図柄・通常時高期待ハズレテーブル(T2R)から変動パターン用乱数1に基づいてテーブルT2RAが選択されると、当該テーブルT2RAから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。

10

【0924】

一方、通常遊技状態における「通常ロングリーチ当たり変動」が、変動番号1Aの「SL・ロングリーチ」および変動番号1Fの「DL・ロングリーチ」に相当する。変動番号1Aの「SL・ロングリーチ」は、ベース変動時間が36000mで、シングルラインのリーチ態様となる変動パターンである。変動番号1Fの「DL・ロングリーチ」は、ベース変動時間が36200mで、ダブルラインのリーチ態様となる変動パターンである。

【0925】

20

なお、上記の変動番号1Aまたは1Fの各変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果としての特別大当たりを「通常ロングリーチ当たり変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第1特別図柄・通常時当たりテーブル(T1A)から変動パターン用乱数1に基づいてテーブルT1ABが選択されると、当該テーブルT1ABから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。また、第2特別図柄の抽選結果としての特別大当たりを「通常ロングリーチ当たり変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第2特別図柄・通常時当たりテーブル(T2A)から変動パターン用乱数1に基づいてテーブルT2ABが選択されると、当該テーブルT2ABから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。

【0926】

30

[通常遊技状態における昇格リーチ変動]

次に、通常遊技状態が実行されているときの昇格リーチを伴う演出表示態様である「昇格リーチ変動」について説明する。「昇格リーチ変動」は、装飾図柄1153を用いたリーチ演出(すなわち、先述の通常リーチ)を経由して、特定のキャラクタ演出を行ったのちに抽選結果として当たりまたはハズレを導出するリーチ演出に発展する態様である。また、「昇格リーチ変動」は、先述の「通常リーチ変動」と比較して大当たりへの期待度が高いことから、いわゆるスーパーリーチに相当する。

【0927】

この「昇格リーチ変動」では、先述の通常リーチと同様に、演出表示装置115においてリーチ報知がなされたのちに中図柄列1153bのみ図柄変動が継続されるとともに、本パチンコ1に特有のキャラクタを用いたリーチ演出が実行される。そして、当該キャラクタを用いたリーチ演出ののちに、中図柄列1153bが左図柄列1153aおよび右図柄列1153cとは異なる図柄で停止表示されて「ハズレ」が導出される演出表示態様が、通常遊技状態における「昇格リーチハズレ変動」である。また、当該キャラクタを用いたリーチ演出ののちに、中図柄列1153bが左図柄列1153aおよび右図柄列1153cと同じ図柄で停止表示されて「当たり」が導出される演出表示態様が、通常遊技状態における「昇格リーチ当たり変動」である。

40

【0928】

本実施形態では、先述のキャラクタとして、ナマケモノを模したキャラクタ(本実施形態では「S」と表記)、サーベルタイガーを模したキャラクタ(本実施形態では「D」と

50

表記)、マンモスを模したキャラクタ(本実施形態では「M」と表記)の3種類のキャラクタを用いた昇格リーチが実行される。そして、「S」の用いたリーチ演出(Sリーチ)、「D」を用いたリーチ演出(Dリーチ)、「M」を用いたリーチ演出(Mリーチ)の順に、大当たりへの期待度が高くなるように設定されている(すなわち、図柄変動時間およびリーチ演出の時間が長い)。

【0929】

そして、通常遊技状態における「昇格リーチハズレ変動」が、変動番号22の「SL・Sリーチショート」、変動番号25の「SL・Sリーチロング」、変動番号29の「SL・Sリーチショート発展」、変動番号37の「SL・Dリーチ」、変動番号3Aの「DL・Dリーチ」、変動番号3Eの「SL・Mリーチ」、変動番号42の「DL・Mリーチ」に相当する。

10

【0930】

変動番号22の「SL・Sリーチショート」は、昇格リーチハズレ変動を実行する変動パターンのうちで最も変動時間が短く、そのベース変動時間は36500msである。そして、リーチ態様がシングルラインであって、キャラクタ「S」を用いたリーチ演出(Sリーチ)が実行される。変動番号25の「SL・Sリーチロング」は、ベース変動時間が37500ms且つリーチ態様がシングルラインであって、キャラクタ「S」を用いるものの変動番号22の「SL・Sリーチショート」とは内容が異なるキャラクタ演出であって且つ演出時間も長いリーチ演出が実行される。変動番号29の「SL・Sリーチショート発展」は、ベース変動時間が57300ms且つリーチ態様がシングルラインであって、変動番号22の「SL・Sリーチショート」と同一内容のキャラクタ演出を実行したのちに、さらに当該キャラクタ演出に連続するキャラクタ演出を継続して行なうリーチ演出が実行される。

20

【0931】

変動番号37の「SL・Dリーチ」および変動番号3Aの「DL・Dリーチ」は、ともにキャラクタ「D」を用いたリーチ演出(Dリーチ)が実行される。ただし、変動番号37の「SL・Dリーチ」は、ベース変動時間が44700msで、リーチ態様がシングルラインである。変動番号3Aの「DL・Dリーチ」は、ベース変動時間が48400msで、リーチ態様がダブルラインである。

【0932】

30

変動番号3Eの「SL・Mリーチ」および変動番号42の「DL・Mリーチ」は、ともにキャラクタ「M」を用いたリーチ演出(Mリーチ)が実行される。ただし、変動番号3Eの「SL・Mリーチ」は、ベース変動時間が55600msで、リーチ態様がシングルラインである。変動番号42の「DL・Mリーチ」は、ベース変動時間が55600msで、リーチ態様がダブルラインである。

【0933】

なお、上記の変動番号22, 25, 29, 37, 3A, 3E, 42の各変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果としてのハズレを「昇格リーチハズレ変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第1特別図柄・通常時高期待ハズレテーブル(T1R)から変動パターン用乱数1に基づいてテーブルT1RCが選択されると、当該テーブルT1RCから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。また、第2特別図柄の抽選結果としてのハズレを「昇格リーチハズレ変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第2特別図柄・通常時高期待ハズレテーブル(T2R)から変動パターン用乱数1に基づいてテーブルT2RBが選択されると、当該テーブルT2RBから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。

40

【0934】

一方、通常遊技状態における「昇格リーチ当たり変動」が、変動番号23の「SL・Sリーチショート」、変動番号27の「SL・Sリーチロング」、変動番号2Aの「SL・Sリーチショート発展」、変動番号38の「SL・Dリーチ」、変動番号3Bの「DL・Dリーチ」、変動番号3Fの「SL・Mリーチ」、変動番号43の「DL・Mリーチ」に

50

相当する。

【0935】

変動番号23の「SL・Sリーチショート」は、昇格リーチ当たり変動を実行する変動パターンのうちで最も変動時間が短く、そのベース変動時間は38500msである。そして、リーチ態様がシングルラインであって、変動番号22と同様のリーチ演出が実行される。変動番号27の「SL・Sリーチロング」は、ベース変動時間が46700ms且つリーチ態様がシングルラインであって、変動番号25と同様のリーチ演出が実行される。変動番号2Aの「SL・Sリーチショート発展」は、ベース変動時間が60300ms且つリーチ態様がシングルラインであって、変動番号29と同様のリーチ演出が実行される。変動番号38の「SL・Dリーチ」は、ベース変動時間が46700ms且つリーチ態様がシングルラインであって、変動番号37と同様のリーチ演出が実行される。変動番号3Bの「DL・Dリーチ」は、ベース変動時間が47400ms且つリーチ態様がダブルラインであって、変動番号3Aと同様のリーチ演出が実行される。変動番号3Fの「SL・Mリーチ」は、ベース変動時間が56300ms且つリーチ態様がシングルラインであって、変動番号3Eと同様のリーチ演出が実行される。変動番号43の「DL・Mリーチ」は、ベース変動時間が48700ms且つリーチ態様がダブルラインであって、変動番号42と同様のリーチ演出が実行される。

10

【0936】

なお、上記の変動番号23, 27, 2A, 38, 3B, 3F, 43の各変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果としての特別大当たりを「昇格リーチ当たり変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第1特別図柄・通常時当たりテーブル(T1A)から変動パターン用乱数1に基づいてテーブルT1ACまたはテーブルT1ADが選択されると、当該テーブルT1ACまたはテーブルT1ADから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。また、第2特別図柄の抽選結果としての特別大当たりを「昇格リーチ当たり変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第2特別図柄・通常時当たりテーブル(T2A)から変動パターン用乱数1に基づいてテーブルT2ACまたはテーブルT2ADが選択されると、当該テーブルT2ACまたはテーブルT2ADから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。

20

【0937】

[通常遊技状態における特別リーチ変動]

次に、通常遊技状態が実行されているときの特別リーチを伴う演出表示態様である「特別リーチ変動」について説明する。「特別リーチ変動」は、「昇格リーチ変動」と同様に、特定のキャラクタ演出を行ったのちに抽選結果として当たりまたはハズレを導出する態様であるが、「昇格リーチ変動」と比較して更に大当たりへの期待度が高いスーパーリーチである。すなわち、本実施形態に係るパチンコ機1において、遊技者に最も有利な演出表示態様である。

30

【0938】

この「特別リーチ変動」では、先述の通常リーチと同様に、演出表示装置115においてリーチ報知がなされたのちに中図柄列1153bのみ図柄変動が継続されるとともに(ただし、後述の氷河割れSCは除く)、原則として先述の昇格リーチを経由して、本パチンコ1に特有のキャラクタを用いたリーチ演出(特別リーチ)に発展する。そして、当該キャラクタを用いたリーチ演出ののちに、中図柄列1153bが左図柄列1153aおよび右図柄列1153cとは異なる図柄で停止表示されて「ハズレ」が導出される演出表示態様が、通常遊技状態における「特別リーチハズレ変動」である。また、当該キャラクタを用いたリーチ演出ののちに、中図柄列1153bが左図柄列1153aおよび右図柄列1153cと同じ図柄で停止表示されて「当たり」が導出される演出表示態様が、通常遊技状態における「特別リーチ当たり変動」である。

40

【0939】

本実施形態では、「特別リーチ変動」に伴うリーチ演出として、「ACリーチ」、「全

50

回転リーチ」、「氷河割れSC」の3態様を有している。「ACリーチ」は、先述の3種類のキャラクタ「S」、「D」、「M」を全て用いた特別なリーチ演出である。「全回転リーチ」は、装飾図柄1153が全てゼロ目に揃った状態のまま図柄変動を行なう大当たり確定の特別なリーチ演出である。「氷河割れSC」は、発光装飾体1720を駆動させる役物演出を行なう特別なリーチ演出である。

【0940】

特に、「氷河割れSC」は、装飾図柄1153の変動中に実行されると、左図柄列1153aおよび右図柄列1153cが同一図柄に停止することなく（すなわち、リーチ報知がなされることなく）、装飾図柄1153の全図柄列が変動した状態で昇格リーチまたは特別リーチに発展する。つまり、「氷河割れSC」が実行されると、装飾図柄1153によるリーチ演出（通常リーチ）がなされることなく、いわゆるスーパーリーチに直接発展するリーチ態様となる。

10

【0941】

そして、通常遊技状態における「特別リーチハズレ変動」が、変動番号4Aの「SL・ACリーチ（D経由）」、変動番号4Dの「DL・ACリーチ（D経由）」、変動番号51の「SL・ACリーチ（M経由）」、変動番号54の「DL・ACリーチ（M経由）」、変動番号65の「氷河割れSC・DL・Dリーチ」、変動番号69の「氷河割れSC・DL・Mリーチ」、変動番号70の「氷河割れSC・DL・ACリーチ（D経由）」、変動番号74の「氷河割れSC・DL・ACリーチ（M経由）」、変動番号78の「氷河割れSC・SL・CHリーチ」に相当する。

20

【0942】

変動番号4A、4D、51、54は、いずれも先述の全キャラクタを用いたリーチ演出（ACリーチ）が実行される変動パターンである。ただし、変動番号4Aの「SL・ACリーチ（D経由）」は、ベース変動時間が70700ms且つリーチ態様がシングルラインであって、先述のDリーチを実行したのちに当該Dリーチに引き続いてACリーチを実行する。変動番号4Dの「DL・ACリーチ（D経由）」は、ベース変動時間が80400ms且つリーチ態様がダブルラインであって、変動番号4Aと同様にDリーチを実行したのちに当該Dリーチに引き続いてACリーチを実行する。変動番号51の「SL・ACリーチ（M経由）」は、ベース変動時間が81600ms且つリーチ態様がシングルラインであって、先述のMリーチを実行したのちに当該Mリーチに引き続いてACリーチを実行する。変動番号54の「DL・ACリーチ（M経由）」は、ベース変動時間が87600ms且つリーチ態様がダブルラインであって、変動番号51と同様にMリーチを実行したのちに当該Mリーチに引き続いてACリーチを実行する。つまり、これらの変動パターンは、先述の昇格リーチ（S、D、Mリーチ）からACリーチに発展する演出表示態様を実行させるものである。

30

【0943】

変動番号65、69、70、74、78は、いずれも先述の発光装飾体1720を用いたリーチ演出（氷河割れSC）が実行される変動パターンである。ただし、変動番号65の「氷河割れSC・DL・Dリーチ」は、ベース変動時間が40400ms且つリーチ態様がダブルラインであって、氷河割れSCを実行したのちにDリーチを実行する。変動番号69の「氷河割れSC・DL・Mリーチ」は、ベース変動時間が43700ms且つリーチ態様がダブルラインであって、氷河割れSCを実行したのちにMリーチを実行する。変動番号70の「氷河割れSC・DL・ACリーチ（D経由）」は、ベース変動時間が72400ms且つリーチ態様がダブルラインであって、氷河割れSCを実行したのちにDリーチを実行し、さらにDリーチに引き続いてACリーチを実行する。変動番号74の「氷河割れSC・DL・ACリーチ（M経由）」は、ベース変動時間が75700ms且つリーチ態様がダブルラインであって、氷河割れSCを実行したのちにMリーチを実行し、さらにMリーチに引き続いてACリーチを実行する。変動番号78の「氷河割れSC・SL・CHリーチ」は、ベース変動時間が51400ms且つリーチ態様がシングルラインであって、氷河割れSCを実行したのちにキャラクタCHを用いたリーチ演出（CHリー

40

50

チ)を実行する。つまり、これらの変動パターンは、氷河割れSCという期待度の高い演出を契機として、通常リーチを経由することなく、先述の昇格リーチ(S、D、Mリーチ)、ACリーチあるいはCHリーチなどの各種スーパーリーチに直接発展する演出表示態様を実行させるものである。

【0944】

なお、上記の変動番号4A、4D、51、54、65、69、70、74、78の各変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果としてのハズレを「特別リーチハズレ変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第1特別図柄・通常時高期待ハズレテーブル(T1R)から変動パターン用乱数1に基づいてテーブルT1RDが選択されると、当該テーブルT1RDから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。また、第2特別図柄の抽選結果としてのハズレを「特別リーチハズレ変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第2特別図柄・通常時高期待ハズレテーブル(T2R)から変動パターン用乱数1に基づいてテーブルT2RCが選択されると、当該テーブルT2RCから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。

10

【0945】

また、通常遊技状態における「特別リーチ当たり変動」が、変動番号47の「SL・ACリーチ(S経由)」、変動番号4Bの「SL・ACリーチ(D経由)」、変動番号4Eの「DL・ACリーチ(D経由)」、変動番号52の「SL・ACリーチ(M経由)」、変動番号55の「DL・ACリーチ(M経由)」、変動番号58の「分岐1・全回転リーチ」、変動番号59の「分岐2・全回転リーチ」、変動番号5Aの「分岐3・全回転リーチ」、変動番号66の「氷河割れSC・DL・Dリーチ」、変動番号6Aの「氷河割れSC・DL・Mリーチ」、変動番号71の「氷河割れSC・DL・ACリーチ(D経由)」、変動番号75の「氷河割れSC・DL・ACリーチ(M経由)」、変動番号79の「氷河割れSC・SL・CHリーチ」、変動番号7Bの「氷河割れSC・全回転リーチ」、変動番号7Cの「氷河割れSC・全回転リーチ(連続経由)」に相当する。

20

【0946】

変動番号47、4B、4E、52、55は、いずれも先述の全キャラクタを用いたリーチ演出(ACリーチ)が実行される変動パターンである。ただし、変動番号47の「SL・ACリーチ(S経由)」は、ベース変動時間が70500ms且つリーチ態様がシングルラインであって、先述のSリーチを実行したのちに当該Sリーチに引き続いてACリーチを実行する。変動番号4Bの「SL・ACリーチ(D経由)」は、ベース変動時間が72700ms且つリーチ態様がシングルラインであって、変動番号4Aと同様のリーチ演出が実行される。変動番号4Eの「DL・ACリーチ(D経由)」は、ベース変動時間が76400ms且つリーチ態様がダブルラインであって、変動番号4Dと同様のリーチ演出が実行される。変動番号52の「SL・ACリーチ(M経由)」は、ベース変動時間が83600ms且つリーチ態様がシングルラインであって、変動番号51と同様のリーチ演出が実行される。変動番号55の「DL・ACリーチ(M経由)」は、ベース変動時間が83600ms且つリーチ態様がダブルラインであって、変動番号54と同様のリーチ演出が実行される。

30

40

【0947】

変動番号58、59、5Aは、いずれも先述の装飾図柄1153が全てゼロ目に揃った状態のまま図柄変動を行なうリーチ演出(全回転リーチ)が実行される変動パターンである。ただし、変動番号58の「分岐1・全回転リーチ」、は、ベース変動時間が59200msであって、先述のSリーチを実行したのちに当該Sリーチに引き続いて全回転リーチを実行する。変動番号59の「分岐2・全回転リーチ」、は、ベース変動時間が63100msであって、先述のDリーチを実行したのちに当該Dリーチに引き続いて全回転リーチを実行する。変動番号5Aの「分岐3・全回転リーチ」、は、ベース変動時間が67000msであって、先述のMリーチを実行したのちに当該Mリーチに引き続いて全回転リーチを実行する。つまり、これらの変動パターンは、先述の昇格リーチ(S、D、Mリーチ)を実行する。

50

ーチ) から全回転リーチに発展する演出表示態様を実行させるものである。

【0948】

変動番号66、6A、71、75、79、7B、7Cは、いずれも先述の発光装飾体1720を用いたリーチ演出(氷河割れSC)が実行される変動パターンである。ただし、変動番号66の「氷河割れSC・DL・Dリーチ」は、ベース変動時間が39400ms且つリーチ態様がダブルラインであって、変動番号65と同様のリーチ演出が実行される。変動番号6Aの「氷河割れSC・DL・Mリーチ」は、ベース変動時間が36800ms且つリーチ態様がダブルラインであって、変動番号69と同様のリーチ演出が実行される。変動番号71の「氷河割れSC・DL・ACリーチ(D経由)」は、ベース変動時間が68400ms且つリーチ態様がダブルラインであって、変動番号70と同様のリーチ演出が実行される。変動番号75の「氷河割れSC・DL・ACリーチ(M経由)」は、ベース変動時間が71700ms且つリーチ態様がダブルラインであって、変動番号74と同様のリーチ演出が実行される。変動番号79の「氷河割れSC・SL・CHリーチ」は、ベース変動時間が52400ms且つリーチ態様がシングルラインであって、変動番号78と同様のリーチ演出が実行される。変動番号7Bの「氷河割れSC・全回転リーチ」は、ベース変動時間が55100msであって、氷河割れSCを実行したのちに全回転リーチを実行する。変動番号7Cの「氷河割れSC・全回転リーチ(連続経由)」は、ベース変動時間が62000msであって、後述する連続変動を経て氷河割れSCを実行したのちに全回転リーチを実行する。

10

20

【0949】

なお、上記の変動番号47、4B、4E、52、55、58、59、5A、66、6A、71、75、79、7B、7Cの各変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果としての特別大当たりを「特別リーチ当たり変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第1特別図柄・通常時当たりテーブル(T1A)から変動パターン用乱数1に基づいてテーブルT1AE~テーブルT1AGが選択されると、当該テーブルT1AE~テーブルT1AGから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。また、第2特別図柄の抽選結果としての特別大当たりを「特別リーチ当たり変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第2特別図柄・通常時当たりテーブル(T2A)から変動パターン用乱数1に基づいてテーブルT2AE~テーブルT2AGが選択されると、当該テーブルT2AE~テーブルT2AGから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。

30

【0950】

より詳細には、テーブルT1AEあるいはテーブルT2AEが選択されると、ACリーチを伴う変動パターン(変動番号47、4B、4E、52、55)が選択されうる。また、テーブルT1AFあるいはテーブルT2AFが選択されると、全回転リーチを伴う変動パターン(変動番号58、59、5A)が選択されうる。また、テーブルT1AGあるいはテーブルT2AGが選択されると、氷河割れSCを伴う変動パターン(変動番号66、6A、71、75、79、7B、7C)が選択されうる。

40

【0951】

[通常遊技状態における特殊リーチ変動]

次に、通常遊技状態が実行されているときの特殊リーチを伴う演出表示態様である「特殊リーチ変動」について説明する。「特殊リーチ変動」は、装飾図柄1153の各図柄列をゾロ目以外の態様で停止表示させて当たりを導出する演出表示態様である。

【0952】

この「特殊リーチ変動」では、先述の低期待ハズレ変動と同様に、演出表示装置115においてリーチ演出がなされることなく、装飾図柄1153の各図柄列がゾロ目とならない態様で停止表示される。ただし、この装飾図柄1153の停止態様が、あらかじめ定められたゾロ目以外の当たり態様(所定目またはチャンス目)であって、この所定目または

50

チャンス目によって「当たり」が導出される演出表示態様が、通常遊技状態における「特殊リーチ変動」である。なお、この「特殊リーチ変動」では、抽選結果としてのハズレが導出されることはない。

【0953】

そして、通常遊技状態における「特殊リーチ変動」が、変動番号95の「所定目変動」、変動番号9Aの「チャンス目大当たり」、変動番号9Bの「チャンス目経由大当たり」に相当する。

【0954】

変動番号95の「所定目変動」は、変動時間が12800msであり、装飾図柄1153が変動したのちに各図柄列がゾロ目およびチャンス目とならない並びであって、複数パターンのうちからランダムに選択される停止態様（所定目）で停止表示される。そのため、本実施形態の「所定目」は、抽選結果がハズレであるときの停止態様（ハズレ目）と同様である。なお、装飾図柄1153の組み合わせが変動番号95の「所定目変動」で表示されるのは、第1特別図柄の抽選結果が短開放通常大当たりの場合である。しかしながら、抽選結果が当たりであることを遊技者に積極的に示唆しないよう、装飾図柄1153の組み合わせを所定目で表示すると共に、その他の演出表示装置115における表示、電飾または音響等も、抽選結果がハズレであるときと同様の態様とする。しかも、通常遊技状態に制御されているときに短開放通常大当たりに当選したとしても、その後、時短遊技状態に移行することなく通常遊技状態が継続する。つまり、外見上ハズレ時と異なるのは、開閉装置500が作動するか否かだけである。ただし、この開閉装置500の作動も、前述のとおり極めて短い時間開放するだけなので、短開放通常大当たりに当選したことを、遊技者が気付かないことが殆どである。

【0955】

なお、上記の変動番号95の変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果が通常大当たり（短開放通常大当たり）のときに選択されうる。すなわち、第1特別図柄・通常時当たりテーブル（T1A）から変動パターン用乱数1に拘らずテーブルT1AHが選択されて、当該テーブルT1RHから変動パターン用乱数2に基づいて当該変動パターンが選択されうる。一方、第2特別図柄の抽選結果としての通常大当たり（長開放通常大当たり）を「所定目変動」によって導出することはないため、第2特別図柄については上記の変動パターンが選択されることがない。

【0956】

変動番号9Aの「チャンス目大当たり」は、変動時間が20000msであり、装飾図柄1153が変動したのちに各図柄列がチャンス目で停止表示される。本実施形態の「チャンス目」は、左図柄列1153aが「3」、右図柄列1153cが「7」で停止表示されたのちに、中図柄列1153bが「5」で停止表示される態様をいう。また、変動番号9Bの「チャンス目経由大当たり」は、変動時間が21500msであり、装飾図柄1153が変動したのちに各図柄列がチャンス目で仮停止し、そののちに装飾図柄1153が再変動して各図柄列がゾロ目で停止表示される。

【0957】

なお、上記の変動番号9Aの変動パターンは、第2特別図柄の抽選結果としての通常大当たりは「チャンス目」によって導出されるから、当該変動パターンが必ず選択される。すなわち、第2特別図柄・通常時当たりテーブル（T2A）から変動パターン用乱数1に拘らずテーブルT2ATが選択されて、当該テーブルT2ATから変動パターン用乱数2に拘らず当該変動パターンが選択される。さらに、上記の変動番号9A、9Bの変動パターンは、第2特別図柄の抽選結果としての特別大当たりを「チャンス目経由大当たり」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第2特別図柄・通常時当たりテーブル（T2A）から変動パターン用乱数1に基づいてテーブルT2AHが選択されて、当該テーブルT2AHから変動パターン用乱数2に基づいて当該変動パターンが選択されうる。一方、第1特別図柄の抽選結果としての通常大当たりまたは特別大当たりを「チャンス目」または「チャンス目経由大当たり」によって導出することはないため、第1特別図柄につ

いては上記の変動番号 9 A, 9 B の変動パターンが選択されることがない。

【0958】

ところで、時短機能が作動しない通常遊技状態では、第 2 始動口 6 0 4 に遊技球が入賞するのは困難であり、さらに第 2 特別図柄の抽選結果として「通常大当たり」に当選することは極めて稀である。つまり、本実施形態では、通常遊技状態時における第 2 特別図柄の抽選結果として「通常大当たり」は、極めてイレギュラーな大当たりとして位置づけられる。そのため、当該大当たりの導出に用いられる変動パターン（変動番号 9 A の「チャンス目大当たり」）が選択されると、演出表示装置 1 1 5 では当該変動パターンに基づいて極めて特殊なリーチ演出が実行される。

【0959】

以下、通常遊技状態時において第 2 特別図柄で通常大当たりに当選した場合に、演出表示装置 1 1 5 で実行される演出表示態様について、図 1 1 8 を参照して具体的に説明する。図 1 1 8 は、通常遊技状態時において第 2 特別図柄で通常大当たりに当選した場合の、演出表示装置での表示態様を示す画面フローである。

【0960】

まず、第 2 特別図柄の抽選結果としての通常大当たり（すなわち、長開放通常大当たり）に当選し、変動番号 9 A の変動パターンが選択されると、図 1 1 8 (a) に示すように演出表示装置 1 1 5 では、当該変動パターンに基づいて第 2 特別図柄（第 2 特別図柄表示器 8 6 および第 2 特別図柄対応図柄 1 0 0 2）および装飾図柄 1 1 5 3 の変動が開始される。そして、図 1 1 8 (b) に示すように、当該変動パターンに基づく変動時間が経過すると、演出表示装置 1 1 5 では、左図柄列 1 1 5 3 a が「3」、右図柄列 1 1 5 3 c が「7」で順に停止表示されたのちに、中図柄列 1 1 5 3 b が「5」で停止表示される（すなわち、装飾図柄 1 1 5 3 が「チャンス目」の態様で停止表示される）。なお、変動番号 9 A の変動パターンは、変動タイプ用乱数に拘らず変動タイプは 4 0 H で一定であるから（図 1 0 7 参照）、変動時間はベース変動時間（2 0 0 0 0 m s）と同一である。

【0961】

演出表示装置 1 1 5 に「チャンス目」が表示されると、図 1 1 8 (c) に示すように、さらに長開放大当たり遊技が行なわれる大当たりに当選した旨を示す画面（ここでは、「BIG BONUS」）が表示され、遊技者が多量の賞球を獲得可能な長開放大当たり遊技が実行される。そして、当該長開放大当たり遊技が終了した後は、図 1 1 8 (d) に示すように、演出表示装置 1 1 5 に、時短遊技状態に移行することを示す画面（ここでは「FREEZE ZONE」）が表示される。そして、図 1 1 8 (e) に示すように、時短機能が作動する時短遊技状態に移行し、特別図柄の変動回数が所定回（ここでは、5 0 回）に至るまで、この時短遊技状態が継続することになる。

【0962】

ところで、本実施形態では、先述のように、通常遊技状態においては基本的に確変機能を伴う特別大当たりのみに当選するような構成となっているため、装飾図柄 1 1 5 3 はすべて特定図柄で表示される。一方で、確変機能を伴わない長開放通常大当たりに当選した場合には、装飾図柄 1 1 5 3 に示される特定図柄のゾロ目で大当たりを導出することができないこととなる。

【0963】

そのため、通常遊技状態時において第 2 特別図柄で通常大当たりに当選すると、装飾図柄 1 1 5 3 のゾロ目ではなくチャンス目で当該大当たりを導出するようにした。これにより、遊技者に対しては、通常遊技状態では確変機能を伴う大当たり（特別大当たり）にのみ当選するような印象を与えつつ、イレギュラーな長開放通常大当たりに当選した場合であっても、このような遊技者の印象を損なうことなく大当たりを導出することが可能である。

【0964】

〔特定遊技状態における低期待ハズレ変動〕

次に、特定遊技状態において抽選結果が「ハズレ」であって、且つ、高期待演出抽選に

10

20

30

40

50

外れたときに実行される低期待ハズレ変動について、図101および図108を参照して説明する。この「低期待ハズレ変動」とは、例えばリーチ発生などの高期待演出を伴わずに抽選結果としてハズレを導出する態様である。

【0965】

図113および図114に示すように、特定遊技状態（時短遊技状態および特別遊技状態）時における演出表示装置115において、通常遊技状態と同様に、特別図柄（第1特別図柄または第2特別図柄）の変動表示に伴って装飾図柄1153の変動が開始されると、左図柄列1153a、中図柄列1153bおよび右図柄列1153cでは各図柄が縦方向（より詳しくは、遊技者から見て上から下に向かう方向）にスクロールする態様で変動が行なわれたのちに停止する。なお、当該変動が第1特別図柄に対応するものであれば、第1特別図柄対応図柄1000においても図柄変動の後に、装飾図柄1153と同様に停止表示される。一方、当該変動が第2特別図柄に対応するものであれば、第2特別図柄対応図柄1002においても図柄変動の後に、装飾図柄1153と同様に停止表示される。

10

【0966】

そして、左図柄列1153a、中図柄列1153bおよび右図柄列1153cの各停止図柄が全く関連性のない異なる図柄で停止して「ハズレ」が導出される演出表示態様が、特定遊技状態における「低期待ハズレ変動」である。この「低期待ハズレ変動」が、変動番号7Dの「開放延長中・通常変動」、変動番号7Eの「開放延長中・短縮変動」、変動番号96の「開放延長中・ハズレ（保留なし）」に相当する。

20

【0967】

変動番号7Dの「開放延長中・通常変動」は、低期待ハズレ変動を実行する最も標準的な変動パターンであり、そのベース変動時間は6000msである。この変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果としてのハズレを「低期待ハズレ変動」によって導出する場合に、第1特別図柄の始動記憶数に拘らず選択実行される。

【0968】

変動番号7Eの「開放延長中・短縮変動」は、変動番号7Dの「開放延長中・通常変動」よりもベース変動時間が短い低期待ハズレ変動（いわゆる、短縮変動）を実行する変動パターンであり、そのベース変動時間は1800msである。この変動パターンは、第2特別図柄の抽選結果としてのハズレを「低期待ハズレ変動」によって導出する場合に、第2特別図柄の始動記憶数が保留消化後を基準として1～3個であるときに選択実行される。なお、この変動パターンは変動時間が極めて短いため、各図柄列1153a～1153cは、短期間の図柄変動ののちにほぼ同時に停止する。

30

【0969】

変動番号96の「開放延長中・はずれ（保留なし）」は、変動番号7Eの「開放延長中・短縮変動」よりもベース変動時間が長い低期待ハズレ変動を実行する変動パターンであり、そのベース変動時間は12200msである。この変動パターンは、第2特別図柄の抽選結果としてのハズレを「低期待ハズレ変動」によって導出する場合に、第2特別図柄の始動記憶数が保留消化後を基準として0個であるときに選択実行される。なお、この変動パターンは、変動番号7Eの「開放延長中・短縮変動」とは異なり、左図柄列1153a、右図柄列1153c、中図柄列1153bの順で停止する。

40

【0970】

このように、上記の変動番号7E、96の各変動パターンは、第2特別図柄の抽選結果としてのハズレを「低期待ハズレ変動」によって導出する場合に、第2特別図柄・特定時テーブル（J2）から変動パターン用乱数1および始動記憶数（保留数）に基づいてテーブルJ2HAまたはテーブルJ2HBが選択され、当該テーブルから変動パターン用乱数2に拘らず選択されうる。一方、第1特別図柄の抽選結果としてのハズレを「低期待ハズレ変動」によって導出する場合は、第1特別図柄・特定時テーブル（J1）から変動パターン用乱数1および始動記憶数（保留数）に拘らずテーブルJ1Hが選択され、当該テーブルJ1Hから変動パターン用乱数2に拘らず変動番号7Dの変動パターンのみが選択される。

50

【0971】

ところで、時短機能が作動する特定遊技状態において、変動番号7D、7E、96以外の変動パターンが選択実行されているときは、原則として、左図柄列1153aの停止図柄と右図柄列1153cの停止図柄とが同じとなり、演出表示装置115にはリーチを導出（リーチ報知）する画面が表示される。そして、当該リーチが成立した状態では、装飾図柄1153のうちで中図柄列1153bのみが変動するとともに、各特別図柄対応図柄1000、1002においても図柄変動が継続して実行される。そして、以下に説明するように、各種変動パターンに基づくリーチ演出がそれぞれ実行される。

【0972】

〔特定遊技状態における特定リーチ変動〕

10

次に、特定遊技状態が実行されているときの特定リーチを伴う演出表示態様である「特定リーチ変動」について説明する。「特定リーチ変動」は、装飾図柄1153を用いたリーチ演出（すなわち、先述の通常リーチ）を経由して、特定遊技状態に固有のキャラクタ演出を行ったのちに抽選結果として当たりまたはハズレを導出するリーチ演出に発展する態様である。つまり、特定遊技状態においては、装飾図柄1153のみを用いたリーチ演出（先述の通常リーチ変動）は存在せず、リーチが発生する場合には必ずキャラクタを用いた特定遊技状態に固有のリーチ演出（特定リーチ）が実行される。

【0973】

この「特定リーチ変動」では、装飾図柄1153によってリーチ報知がなされたのちに、本パチンコ1に特有のキャラクタを用いた特定遊技状態に固有のリーチ演出（特定リーチ）に発展する。そのため、装飾図柄1153によるリーチ報知ののちに特定リーチが実行されると、演出表示装置115には、装飾図柄1153の各図柄列が縮小表示されるとともに、左図柄列1153aおよび右図柄列1153cが同一図柄で停止して中図柄列1153bのみが変動する態様が表示される。

20

【0974】

本実施形態では、「特定リーチ変動」に伴うリーチ演出として、主として「大地Sリーチ」、「大地Dリーチ」、「大地Mリーチ」の3態様を大地系リーチとして有している。「大地Sリーチ」は、先述のキャラクタ「S」が固有の目的達成のために奮闘するリーチ演出である。「大地Dリーチ」は、先述のキャラクタ「D」が固有の目的達成のために奮闘するリーチ演出である。「大地Mリーチ」は、先述のキャラクタ「M」が固有の目的達成のために奮闘するリーチ演出である。

30

【0975】

そして、各キャラクタが固有の目的を達成できなかったことが表示されるとともに、中図柄列1153bが左図柄列1153aおよび右図柄列1153cとは異なる図柄で停止表示されて「ハズレ」が導出される演出表示態様が、特定遊技状態における「特定リーチハズレ変動」である。また、各キャラクタが固有の目的を達成できたことが表示されるとともに、中図柄列1153bが左図柄列1153aおよび右図柄列1153cと同じ図柄で停止表示されて「当たり」が導出される演出表示態様が、特定遊技状態における「特定リーチ当たり変動」である。

【0976】

40

そして、特定遊技状態における「特定リーチハズレ変動」が、変動番号7Fの「開放延長中・大地Sリーチ」、変動番号84の「開放延長中・大地Dリーチ」、変動番号88の「開放延長中・大地Mリーチ」に相当する。

【0977】

変動番号7F、84、88は、いずれも先述のキャラクタを用いたもリーチ演出（特定リーチ）が実行される変動パターンである。ただし、変動番号7Fの「開放延長中・大地Sリーチ」は、ベース変動時間が37600msであって、先述の「大地Sリーチ」が実行される。変動番号84の「開放延長中・大地Dリーチ」は、ベース変動時間が40800msであって、先述の「大地Dリーチ」が実行される。変動番号88の「開放延長中・大地Mリーチ」は、ベース変動時間が49400msであって、先述の「大地Mリーチ」

50

が実行される。

【0978】

なお、上記の変動番号7F, 84, 88の各変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果としてのハズレを「特定リーチハズレ変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第1特別図柄・特定時テーブル(J1)から変動パターン用乱数1に拘らずテーブルJ1Rが選択されると、当該テーブルJ1Rから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。また、第2特別図柄の抽選結果としてのハズレを「特定リーチハズレ変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第2特別図柄・特定時テーブル(J2)から変動パターン用乱数1に拘らずテーブルJ2Rが選択されると、当該テーブルJ2Rから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選

10

【0979】

また、特定遊技状態における「特定リーチ当たり変動」が、変動番号81, 82, 83の「開放延長中・大地Sリーチ」、変動番号85, 86, 87の「開放延長中・大地Dリーチ」、変動番号89, 8A, 8Bの「開放延長中・大地Mリーチ」、変動番号8Cの「開放延長中・SL・Sリーチショート」、変動番号8Dの「開放延長中・SL・Sリーチロング」、変動番号8Eの「開放延長中・SL・Sリーチショート発展」、変動番号8Fの「開放延長中・SL・Dリーチ」、変動番号90の「開放延長中・SL・Mリーチ」、変動番号91の「開放延長中・SL・ACリーチ(S経由)」、変動番号92の「開放延長中・SL・ACリーチ(D経由)」、変動番号93の「開放延長中・SL・ACリーチ

20

【0980】

変動番号81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 8A, 8Bは、いずれも先述のキャラクタを用いたリーチ演出(特定リーチ)が実行される変動パターンである。ただし、変動番号81, 82, 83の「開放延長中・大地Sリーチ」は、ベース変動時間がそれぞれ74300ms、46600ms、50800msであって、先述の「大地Sリーチ」が実行される。変動番号85, 86, 87の「開放延長中・大地Dリーチ」は、ベース変動時間がそれぞれ69600ms、42000ms、47100msであって、先述の「大地Dリーチ」が実行される。変動番号89, 8A, 8Bの「開放延長中・大地Sリーチ」は、ベース変動時間がそれぞれ78800ms、51100ms、55500msであって、先述の「大地Mリーチ」が実行される。

30

【0981】

ただし、本実施形態では、「特定リーチハズレ変動」を実行する各変動パターンによっては、各キャラクタの演出態様や装飾図柄1153による当たり導出態様が異なっている。

【0982】

例えば、変動番号81, 85, 89の変動パターンでは、先述のように各キャラクタが固有の目的を達成するかたちで大当たりが導出されるとともに、装飾図柄1153が非特定図柄のゾロ目で停止表示される。そして、長開放大当たり遊技の開始前または実行中に、当該大当たり遊技後に特別遊技状態に移行するか否か(すなわち、特別大当たりに当選しているか)を導出する昇格演出(再抽選とも称する。)が実行される。特別図柄の抽選結果が「特別大当たり」であれば、昇格演出において大当たり遊技後に特別遊技状態に移行することを示唆する一方、特別図柄の抽選結果が「通常大当たり」であれば、昇格演出において大当たり遊技後に特別遊技状態に移行しない(言い換えれば、時短遊技状態に移行する)ことを示唆する。

40

【0983】

一方、変動番号82, 86, 8Aの変動パターンでは、先述のように各キャラクタが固有の目的を達成するかたちで大当たりが導出されるとともに、装飾図柄1153が特定図柄のゾロ目で停止表示される。そして、この大当たりの導出時に、大当たり遊技後に特別遊技状態に移行することを示唆する。つまり、この変動パターンでは、この大当たりの導

50

出時点で、遊技者からすれば確率変動を伴う大当たり（特別大当たり）に当選したことが確定する。

【0984】

また、変動番号83, 87, 8Bの変動パターンでは、各キャラクタが固有の目的達成に失敗した演出がなされるものの、さらに当該キャラクタが再起して目的達成に成功する逆転演出によって大当たりが導出されるとともに、装飾図柄1153が特定図柄のゾロ目で停止表示される。そして、この大当たりの導出時に、大当たり遊技後に特別遊技状態に移行することを示唆する。つまり、この変動パターンでも、この大当たりの導出時点で、遊技者からすれば確率変動を伴う大当たり（特別大当たり）に当選したことが確定する。

【0985】

変動番号8C, 8D, 8E, 8F, 90, 91, 92, 93, 94は、いずれも先述した通常遊技状態における昇格リーチまたは特別リーチと同じリーチ演出が実行される変動パターンである。ただし、変動番号8Cの「開放延長中・SL・Sリーチショート」は、ベース変動時間が32900msであって、変動番号22, 23と同様のリーチ演出が実行される。変動番号8Dの「開放延長中・SL・Sリーチロング」は、ベース変動時間が41000msであって、変動番号25, 27と同様のリーチ演出が実行される。変動番号8Eの「開放延長中・SL・Sリーチショート発展」は、ベース変動時間が54600msであって、変動番号29, 2Aと同様のリーチ演出が実行される。変動番号8Fの「開放延長中・SL・Dリーチ」は、ベース変動時間が37200msであって、変動番号37, 38と同様のリーチ演出が実行される。変動番号90の「開放延長中・SL・Mリーチ」は、ベース変動時間が42900msであって、変動番号3E, 3Fと同様のリーチ演出が実行される。変動番号91の「開放延長中・SL・ACリーチ（S経由）」は、ベース変動時間が64900msであって、変動番号47と同様のリーチ演出が実行される。変動番号92の「開放延長中・SL・ACリーチ（D経由）」は、ベース変動時間が63100msであって、変動番号4A, 4Bと同様のリーチ演出が実行される。変動番号93の「開放延長中・SL・ACリーチ（M経由）」は、ベース変動時間が70200msであって、変動番号51, 52と同様のリーチ演出が実行される。変動番号94の「開放延長中・全回転リーチ」は、ベース変動時間が53600msであって、変動番号58, 59, 5Aと同様のリーチ演出が実行されるが、昇格リーチを経由することなく直接全回転リーチに発展する。

【0986】

本実施形態では、上記の変動番号8C, 8D, 8E, 8F, 90, 91, 92, 93, 94の変動パターンが選択実行された場合には、先述の昇格リーチおよび特別リーチと同様にキャラクタ演出によって大当たりが導出されるとともに、装飾図柄1153が特定図柄のゾロ目で停止表示される。また、特定遊技状態では、通常遊技状態における昇格リーチまたは特別リーチが実行された場合に、抽選結果として「ハズレ」が導出されないことがない。ところで、通常遊技状態においては、昇格リーチは比較的大当たりへの期待度が低いリーチ態様であり、また特別リーチであっても「ハズレ」が導出されることがあった。一方、特定遊技状態において、稀ながら昇格リーチまたは特別リーチが実行されると、確変機能を伴う大当たり（特別大当たり）が必ず確定するため、特定遊技状態におけるこれらのリーチ態様は遊技者にとって極めて有利となっている。

【0987】

なお、上記の変動番号81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 90, 91, 92, 93, 94の各変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果としての特別大当たりを「特定リーチ当たり変動」によって導出する場合に選択される。すなわち、第1特別図柄・特定時テーブル（J1）から変動パターン用乱数1に拘らずテーブルJ1Aが選択され、当該テーブルJ1Aから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択されうる。また、第2特別図柄の抽選結果としての特別大当たりを「特定リーチ当たり変動」によって導出する場合に選択されうる。すなわち、第2特別図柄・特定時テーブル（J2）から変動パターン用乱数1に拘らずテーブルJ

10

20

30

40

50

2 Aが選択され、当該テーブルJ 2 Aから変動パターン用乱数2に基づいて何れかの変動パターンが選択される。なお、第2特別図柄の抽選結果としての通常大当たりは必ず「特定リーチ当たり変動」によって導出されるから、第2特別図柄・特定時テーブル(J 2)から変動パターン用乱数1に拘らずテーブルJ 2 A Tが選択され、当該テーブルJ 2 A Tから変動パターン用乱数2に基づいて変動番号8 1, 8 5, 8 9の変動パターンの何れかが選択される。

【0 9 8 8】

〔特定遊技状態における特殊リーチ変動〕

次に、特定遊技状態が実行されているときの特殊リーチを伴う演出表示態様である「特殊リーチ変動」について説明する。「特殊リーチ変動」は、装飾図柄1 1 5 3の各図柄列をゾロ目以外の態様で停止表示させて当りを導出する演出表示態様である。特定遊技状態における「特殊リーチ変動」は、基本的には通常遊技状態における「特殊リーチ変動」と同様に、装飾図柄1 1 5 3の停止態様がゾロ目以外の出目(リーチハズレ目)となることで「当たり」が導出される演出表示態様である。

【0 9 8 9】

そして、特定遊技状態における「特殊リーチ変動」が、変動番号9 7の「開放延長中・非確変2 R当たり・大地Sリーチ」、変動番号9 8の「開放延長中・非確変2 R当たり・大地Dリーチ」、変動番号9 9の「開放延長中・非確変2 R当たり・大地Mリーチ」に相当する。

【0 9 9 0】

変動番号9 7の「開放延長中・非確変2 R当たり・大地Sリーチ」は、ベース変動時間が4 5 6 0 0 m sであって、変動番号7 Fと同様のリーチ演出が実行される。変動番号9 8の「開放延長中・非確変2 R当たり・大地Dリーチ」は、ベース変動時間が4 0 8 0 0 m sであって、変動番号8 4と同様のリーチ演出が実行される。変動番号9 9の「開放延長中・非確変2 R当たり・大地Mリーチ」は、ベース変動時間が4 9 4 0 0 m sであって、変動番号8 8と同様のリーチ演出が実行される。

【0 9 9 1】

なお、上記の変動番号9 7, 9 8, 9 9の変動パターンは、第1特別図柄の抽選結果としての通常大当たりはリーチハズレ目によって導出されるから、当該変動パターンが必ず選択される。すなわち、第1特別図柄・特定時テーブル(J 1)から変動パターン用乱数1に拘らずテーブルJ 1 A Hが選択されて、当該テーブルJ 1 A Hから変動パターン用乱数2に拘らず当該変動パターンが選択される。一方、第2特別図柄の抽選結果としての通常大当たりをリーチハズレ目によって導出することはないため、第2特別図柄については上記の変動番号9 7, 9 8, 9 9の変動パターンが選択されることがない。

【0 9 9 2】

ところで、時短機能が作動する特定遊技状態では、第1始動口6 0 2よりも第2始動口6 0 4に遊技球が入賞し易く、且つ第1特別図柄よりも第2特別図柄のほうが優先的に変動されるため、第2特別図柄で「大当たり」に当選する前に第1特別図柄で「通常大当たり」に当選することは極めて稀である。つまり、本実施形態では、特定遊技状態時における第1特別図柄の抽選結果として「通常大当たり」は、極めてイレギュラーな大当たりとして位置づけられる。そのため、当該大当たりの導出に用いられる変動パターン(変動番号9 7, 9 8, 9 9の「開放延長中・非確変2 R当たり・大地リーチ」)が選択されると、演出表示装置1 1 5では当該変動パターンに基づいて極めて特殊なリーチ演出が実行される。

【0 9 9 3】

以下、特定遊技状態(第1時短遊技状態、第2時短遊技状態、特別遊技状態)時において第1特別図柄で通常大当たりに当選した場合に、演出表示装置1 1 5で実行される演出表示態様について、図1 1 9を参照して具体的に説明する。図1 1 9は、特別遊技状態時において第1特別図柄で通常大当たりに当選した場合の、演出表示装置での表示態様を示す画面フローである。

【0994】

まず、第1特別図柄の抽選結果としての通常大当たり（すなわち、短開放通常大当たり）に当選し、変動番号97, 98, 99のうちで何れかの変動パターンが選択されると、図119(a)に示すように演出表示装置115では、当該変動パターンに基づいて第1特別図柄（第1特別図柄表示器84および第1特別図柄対応図柄1000）および装飾図柄1153の変動が開始される。そして、左図柄列1153aおよび右図柄列1153cが同一図柄で停止してリーチ報知がなされると、中図柄列1153bのみが継続して変動した状態で、先述の大地系リーチが実行される。そして、当該変動パターンに基づく変動時間が経過すると、演出表示装置115では大地系リーチがキャラクタによる目的達成失敗というかたちで終了するとともに、図119(b)に示すように、装飾図柄1153がリーチハズレ目で停止表示される。一例として、図119(b)は、左図柄列1153aと右図柄列1153cが「6」で停止表示されてリーチ報知されたのちに、中図柄列1153bが「7」で停止表示されるリーチハズレ目を示している。なお、特定遊技状態では変動タイプが設定されないため、図柄変動時間は変動番号97, 98, 99の各変動パターンに基づく変動時間と同一である。

10

【0995】

なお、変動番号97, 98, 99の変動パターンは、大地系リーチが実行されて抽選結果として「ハズレ」が導出される点で、変動番号7F, 84, 88の変動パターンと同一のリーチ演出となっている。しかしながら、変動番号7F, 84, 88の変動パターンが実行された場合は、抽選結果として単なるハズレが導出されて特別遊技状態が継続する一方で、変動番号97, 98, 99の変動パターンが実行された場合は、短開放通常大当たりへの当選によって特別遊技状態が終了する。そのため、本実施の形態では、特別遊技状態において第1特別図柄での抽選処理が行われた結果、このような大当たり期待度の高いリーチ演出が行われるときは、上記演出表示装置115の表示画面中に「危険!」あるいは「DANGER」などの警告表示を行うことで、長開放大当たり遊技が行われることなく当該特別遊技状態が終了してしまう可能性があることを示唆するようにしているが、詳細は後述する。

20

【0996】

そして、演出表示装置115に「リーチハズレ目」が表示されると、図119(c)に示すように、演出表示装置115において後述の移行状態示唆表示（ここでは「FREEZE ZONE」）が表示され、時短遊技状態に移行することが導出される。そして、大当たりに当選した旨を示す画面が表示されることなく、遊技者が多量の賞球を獲得困難な短開放大当たり遊技が実行される。その後は、図119(d)に示すように、時短機能が作動する第2時短遊技状態に移行し、特別図柄の変動回数が所定回（ここでは、100回）に至るまで、この時短遊技状態が継続することになる。

30

【0997】

ところで、本実施形態では、先述のように、特定遊技状態においては基本的に長開放大当たり遊技を伴う大当たり（特別大当たりまたは長開放通常大当たり）のみに当選するような構成となっているが、第1特別図柄で通常大当たり（すなわち、短開放通常大当たり）に当選した場合には短開放大当たり遊技が実行されることになり、遊技者が多量の賞球を獲得することなく特別遊技状態が終了することになる。一般に、装飾図柄1153のゾロ目で大当たりに導出されると遊技者は多量の賞球を獲得できると認識するため、短開放通常大当たりに当選した場合には、装飾図柄1153のゾロ目で大当たりを導出することができないこととなる。

40

【0998】

そのため、特定遊技状態時において第1特別図柄で短開放通常大当たりに当選すると、装飾図柄1153のゾロ目ではなくリーチハズレ目で当該大当たりを導出するようにした。これにより、遊技者に対しては、特定遊技状態では多量の賞球を獲得可能な大当たり（特別大当たりまたは長開放通常大当たり）にのみ当選するような印象を与えつつ、イレギュラーな短開放通常大当たりに当選した場合であっても、このような遊技者の印象を損な

50

うことなく大当たりを導出することが可能である。

【0999】

〔キャラクタ飼育モード移行変動〕

次に、通常遊技状態において遊技者が所定のキャラクタを飼育することが可能となる「キャラクタ飼育モード」に移行する契機となる演出表示態様である「キャラクタ飼育モード移行変動」について説明する。この「キャラクタ飼育モード移行変動」は、装飾図柄1153の各図柄列が所定のハズレ目（所定目）で停止表示されるとともに、「キャラクタ飼育モード」に移行したことが告知される演出表示態様である。

【1000】

そして、「キャラクタ飼育モード移行変動」が、変動番号9C、9Dの「CHチャンス突入演出」に相当する。この変動番号9C、9Dの「CHチャンス突入演出」は、ベース変動時間が19600msであり、変動タイプは変動タイプ乱数に拘らず10Hである。なお、この変動パターンが短開放通常大当たりに基づいて選択された場合には、「キャラクタ飼育モード移行変動」ののちに短開放大当たり遊技が実行される。

【1001】

なお、上記の変動番号9C、9Dの「CHチャンス突入演出」は、通常遊技状態において第1特別図柄の抽選結果としてのハズレを「キャラクタ飼育モード移行変動」によって導出する場合に選択される。すなわち、第1特別図柄・通常時低期待ハズレテーブル（T1H）から変動パターン用乱数1に拘らず始動記憶数（保留数）に基づいてテーブルT1H0～テーブルT1H3のいずれかが選択されると、当該テーブルから変動パターン用乱数2に基づいて変動番号9Cの変動パターンが選択されうる。また、通常遊技状態において第1特別図柄の抽選結果としての短開放通常大当たりを「キャラクタ飼育モード移行変動」によって導出する場合にも選択される。すなわち、第1特別図柄・通常時当たりテーブル（T1A）から変動パターン用乱数1に拘らずテーブルT1AHが選択されると、当該テーブルから変動パターン用乱数2に基づいて変動番号9Dの変動パターンが選択されうる。

【1002】

つまり、この「キャラクタ飼育モード移行変動」は、通常遊技状態において第1特別図柄の抽選結果が「ハズレ」または「短開放通常大当たり」であるときに、変動番号9C、9Dの変動パターンに基づいて実行されうる。そして、「キャラクタ飼育モード移行変動」が実行された後は、通常遊技状態において「キャラクタ飼育モード」が実行される。この「キャラクタ飼育モード」が、演出表示装置115に表示されるキャラクタを擬似的に飼育することができる。例えば、遊技者は操作ボタン327を任意に押下して、キャラクタを愛撫したり、叩いたり、エサを与えたりすることができる。なお、この「キャラクタ飼育モード」は、特別図柄が所定数だけ変動した場合や（例えば、30回）、スーパーリーチが実行された場合などに終了する。

【1003】

なお、本実施形態では、通常遊技状態において第1特別図柄の抽選結果が「短開放通常大当たり」であるときは、変動番号95の「所定目変動」または変動番号9Dの「CHチャンス突入演出」のいずれかが選択されるようになっている。しかし、通常遊技状態において第1特別図柄の抽選結果が「短開放通常大当たり」であるときに、変動番号9Dの「CHチャンス突入演出」のみが選択されるようにしてもよい。また、変動パターン用乱数2に基づいて、変動番号9Dの「CHチャンス突入演出」の方が変動番号95の「所定目変動」よりも選択される割合をより高めてもよい（例えば、変動パターン用乱数2の総数「500」に対して、変動番号95が「50」および変動番号9Dが「450」の割合とする等）。

【1004】

また、通常遊技状態において第1特別図柄の抽選結果が「ハズレ」または「短開放通常大当たり」である場合には、各抽選結果に応じて変動番号9C、9Dという異なる変動パターンが選択されている。しかし、通常遊技状態において第1特別図柄の抽選結果が「ハ

ズレ」および「短開放通常大当たり」のいずれであっても、共通の変動パターン（すなわち、同じ変動番号の「CHチャンス突入演出」）に基づいて「キャラクタ飼育モード移行変動」を実行するようにしてもよい。

【1005】

このように、「キャラクタ飼育モード移行変動」を契機として「キャラクタ飼育モード」に移行させることで、比較的単調な遊技が繰り返される通常遊技状態に変化をもたらして、遊技者が飽きにくくすることができる。そして、「キャラクタ飼育モード」では、遊技者がキャラクタを擬似的に飼育することで、通常遊技状態に対する興味が向上するとともに、パチンコ機1に対する愛着を増幅させることができる。

【1006】

〔変動タイプについて〕

次に、各変動パターンごとに設定される変動タイプについて、図100および図107を参照して説明する。先述したように、各変動パターンの変動タイプは、通常遊技状態において変動タイプ用乱数に基づいて変動タイプテーブル（図100および図107）を参照して選択決定される。そして、各特別図柄および装飾図柄1153の変動時間や、演出表示装置115における演出態様は、これらの変動タイプによっても異なっている。

【1007】

図100に示すように、第1特別図柄の変動パターンに付与される変動タイプには、10H、11H、12H、13Hがあり、各変動パターンごとに変動タイプ用乱数に基づいて何れかの変動タイプが付与される。また、図107に示すように、第2特別図柄の変動パターンに付与される変動タイプには、40H、41H、42H、43Hがあり、各変動パターンごとに変動タイプ用乱数に基づいて何れかの変動タイプが付与される。

【1008】

変動タイプ10Hおよび40Hは、以下に示す変動タイプに対する基準となる変動タイプであり、変動パターンの変動時間がベース変動時間であることを示す。この変動タイプ10Hおよび40Hが付与された変動パターンに対しては、図柄変動時間の追加はなされないため、当該変動パターンに基づく変動時間はベース変動時間と一致する。また、当該変動パターンに基づく演出実行時に、変動タイプに基づく追加的な演出（以下、タイプ付加演出とよぶ。）は実行されない。

【1009】

変動タイプ11Hおよび41Hは、変動パターンに基づく演出時にタイプ付加演出として「スベリ」を実行するとともに、当該「スベリ」演出を実行するための付加時間が3800msであることを示す。この変動タイプ11Hおよび41Hが付与された変動パターンに対しては、ベース変動時間に対して付加時間として3800msが追加されるため、当該変動パターンに基づく変動時間はベース変動時間と付加時間との和と一致する。そして、当該変動パターンに基づく演出実行時には、この付加時間（3800ms）を利用して「スベリ」演出が実行される。「スベリ」演出では、装飾図柄1153の右図柄列1153cが左図柄列1153aとは異なる図柄で仮停止したのちに、当該右図柄列1153cが再変動を行なって左図柄列1153aと同一図柄で停止（すなわち、リーチ発生）する演出態様である。

【1010】

変動タイプ12Hおよび42Hは、変動パターンに基づく演出時にタイプ付加演出として「連続変動2回」を実行するとともに、当該「連続変動2回」演出を実行するための付加時間が7400msであることを示す。この変動タイプ12Hおよび42Hが付与された変動パターンに対しては、ベース変動時間に対して付加時間として7400msが追加されるため、当該変動パターンに基づく変動時間はベース変動時間と付加時間との和と一致する。そして、当該変動パターンに基づく演出実行時には、この付加時間（7400ms）を利用して「連続変動2回」演出が実行される。「連続変動2回」演出では、装飾図柄1153の各図柄列が「ハズレ目」で仮停止したのちに、当該各図柄列が再変動を行なって左図柄列1153aと右図柄列1153cとが同一図柄で停止（すなわち、リーチ

10

20

30

40

50

発生)する演出態様である。

【1011】

変動タイプ13Hおよび43Hは、変動パターンに基づく演出時にタイプ付加演出として「連続変動3回」を実行するとともに、当該「連続変動3回」演出を実行するための付加時間が14200msであることを示す。この変動タイプ13Hおよび43Hが付与された変動パターンに対しては、ベース変動時間に対して付加時間として14200msが追加されるため、当該変動パターンに基づく変動時間はベース変動時間と付加時間との和と一致する。そして、当該変動パターンに基づく演出実行時には、この付加時間(14200ms)を利用して「連続変動3回」演出が実行される。「連続変動3回」演出では、装飾図柄1153の各図柄列が「ハズレ目」で仮停止したのちに、当該各図柄列が再変動を行なって再び「ハズレ目」で仮停止し、さらに当該各図柄列が再変動を行なって左図柄列1153aと右図柄列1153cとが同一図柄で停止(すなわち、リーチ発生)する演出態様である。

10

【1012】

なお、本実施形態の「スベリ」演出では、右図柄列1153cが仮停止すると、先述のキャラクタ「S」、「D」、「M」が出現して、当該キャラクタの動作に応じて右図柄列1153cの再変動が開始される演出が行なわれる。そして、キャラクタ「S」、「D」、「M」の順で、当該変動パターンによって大当たりが導出される期待度が高い。言い換えれば、大当たりの期待度が高い変動パターンほど、「スベリ」演出が実行される際に使用されるキャラクタが「M」、「D」、「S」の順で選択されるように制御される。

20

【1013】

また、本実施形態の「連続変動」演出では、装飾図柄1153の各図柄列が「ハズレ目」で仮停止すると、発光装飾体1720が駆動するとともにスピーカーから所定の効果音出力されたのちに、装飾図柄1153の各図柄列の再変動が開始される。これにより、装飾図柄1153の変動が、通常の図柄変動ではなく「連続変動」演出による再変動であることを、遊技者は確実に把握することができる。

【1014】

ところで、先述したように、特別図柄の変動時間(変動パターンに基づく演出表示態様の実行時間)と特別大当たりに当選している期待度とは密接に関係しており、変動時間(演出時間)が長いほど特別大当たりへの期待度が大きい。これに関連して、変動パターンに付与される変動タイプも、付加時間が長い変動タイプほど特別大当たりへの期待度が大きい。言い換えれば、特別大当たりへの期待度が高い変動パターンに対しては、より付加時間が長い変動タイプが付与されやすい。

30

【1015】

具体的には、図100および図107に示すように、特別大当たりに当選しない「低期待ハズレ変動」や「特殊リーチ変動」には、原則として変動タイプ10Hまたは40Hのみが付与される。また、特別大当たりに当選している期待度が低い「通常リーチ変動」には、変動タイプ10H、11Hまたは40H、41Hが付与される。また、特別大当たり当選している期待度が高い「通常ロングリーチ変動」、「昇格リーチ変動」および「特別リーチ変動」には、変動タイプ10H~13Hまたは40H~43Hが付与される。

40

【1016】

このように、本実施形態では、特別大当たり当選している期待度が高い変動パターンほど、より付加時間の長い変動タイプを付与することで、当該変動パターンに基づく演出時間がさらに長くなるとともに、当該変動パターンに基づくリーチ演出以外の付加演出も実行される。そのため、より特別大当たり当選している期待度が高い変動パターンおよび変動タイプに基づくリーチ演出が実行されると、遊技者が抱く期待感が一層高まり興趣を格段に向上させることができる。

【1017】

[特定遊技状態における演出態様の特徴について]

ここで、特定遊技状態(特別遊技状態、第1時短遊技状態および第2時短遊技状態)で

50

は、第1特別図柄の抽選結果が導出される場合と、第2特別図柄の抽選結果が導出される場合とで、両者の演出態様に差異が設けられている。以下、主として図120を参照しつつ、その詳細を説明する。図120は、特別遊技状態における大地系リーチの演出画面の一例を示す図である。

【1018】

先述のように、特定遊技状態では、時短機能の作動により第2始動口604への遊技球の入賞が促進され、且つ、第2特別図柄の始動記憶が第1特別図柄の始動記憶よりも優先的に導出されるため、おおむね第2特別図柄の始動記憶が繰り返し保留および導出される遊技態様となる。そこで、まず、特定遊技状態に制御されているときに、第2特別図柄の抽選結果が導出される場合の演出態様について説明する。

10

【1019】

特定遊技状態で第2特別図柄の抽選結果が導出される場合、先述のように、図108に示す第2特別図柄・特定時テーブル（テーブルJ2）から変動パターンが選択されると、当該変動パターンに基づいて第2特別図柄（第2特別図柄表示器86および第2特別図柄対応図柄1002）および装飾図柄1153の変動が開始される（図119（a）参照）。ここで、抽選結果が低期待ハズレである場合には、変動番号7E、96の変動パターンに基づいて、装飾図柄が所定のハズレ目（例えば、バラケ目）で停止表示される。

【1020】

一方、抽選結果が低期待ハズレ以外（変動番号7E、96以外の変動パターン）であれば、左図柄列1153aおよび右図柄列1153cが同一図柄で停止してリーチ報知がなされ、先述の特定リーチに発展する。ここで、図108に示す第2特別図柄・特定時テーブル（テーブルJ2）から明らかなように、抽選結果が低期待ハズレ以外であれば、選択される変動パターンのほとんどが上述の「大地系リーチ」を伴うものである。そこで、以下では、大地Sリーチが実行される場合を例示して説明を続ける。本実施形態では、大地Sリーチに基づく演出において、「スイカを届けろ！」というミッションが実行され、キャラクタ「S」が当該ミッションを達成する演出が表示されれば大当たり（特別大当たりまたは長開放通常大当たり）が確定する。

20

【1021】

図120（a）に示すように、演出表示装置115では、大地Sリーチに基づく演出が開始されると、まず「スイカを届けろ！」というミッションが遊技者に対して告知する表示がなされて、キャラクタ「S」が当該ミッションの達成に向けて奮闘する演出が表示される。なお、大地Sリーチに基づく演出の実行中は、演出画面の上辺および下辺が黒縁となっており、この黒縁部分には左右方向に横長長方形の白塗り部分が均等間隔で複数表示される。そして、これらの複数の白塗り部分が水平方向に一方向（例えば、左から右）に向けて移動することで、当該演出があたかも映画のワンシーンであるかのような印象を遊技者に与えることができる。

30

【1022】

そして、第2特別図柄の抽選結果が特別大当たりまたは長開放通常大当たり（例えば、変動番号81の変動パターン）であるときは、キャラクタ「S」がミッションを達成する表示がなされたのちに、装飾図柄1153が「ゾロ目」の停止態様で表示される。そして、図118（c）に例示するように、長開放通常大当たりであれば「BIG BONUS」の表示がなされる一方、特別大当たりであれば「SUPER BIG BONUS」の表示がなされ、その後長開放大当たり遊技が実行される。なお、特別大当たりであっても「BIG BONUS」の表示がなされ、長開放大当たり遊技中に昇格演出によって特別大当たりが導出される場合もある。そして、長開放大当たり遊技が実行されたのちに、特別大当たりであれば特別遊技状態が継続して制御される一方、長開放通常大当たりであれば50回の時短機能が作動する第1時短遊技状態に制御される。

40

【1023】

一方、第2特別図柄の抽選結果が高期待ハズレ（例えば、変動番号7Fの変動パターン）であるときは、キャラクタ「S」がミッション達成に失敗する表示がなされたのちに、

50

装飾図柄 1 1 5 3 がリーチハズレ目の停止態様で表示される（図 1 1 9（b）参照）。なお、このときは、後述する移行状態示唆表示はなされないが、これは第 2 特別図柄についての当選種別に短開放通常大当たりが含まれていないからである。なお、抽選結果が高期待ハズレのときは、大当たり遊技がなされることなく特別遊技状態が継続して制御される。

【1024】

ところで、特定遊技状態では、先述のようにおおむね第 2 特別図柄の始動記憶が繰り返し保留および導出される遊技態様となるが、稀ながら第 1 特別図柄の抽選処理が行なわれる場合もある。そこで、次に、特定遊技状態に制御されているときに、第 1 特別図柄の抽選結果が導出される場合の演出態様について説明する。

10

【1025】

特定遊技状態で第 1 特別図柄の抽選結果が導出される場合、先述のように、図 1 0 1 に示す第 1 特別図柄・特定時テーブル（テーブル J 1）から変動パターンが選択されると、当該変動パターンに基づいて第 1 特別図柄（第 1 特別図柄表示器 8 4 および第 1 特別図柄対応図柄 1 0 0 0）および装飾図柄 1 1 5 3 の変動が開始される（図 1 1 9（a）参照）。ここで、第 1 特別図柄の抽選結果が低期待ハズレである場合には、変動番号 7 D の変動パターンに基づいて、装飾図柄が所定のハズレ目（例えば、バラケ目）で停止表示される。

【1026】

一方、第 1 特別図柄の抽選結果が低期待ハズレ以外（変動番号 7 D 以外の変動パターン）であれば、左図柄列 1 1 5 3 a および右図柄列 1 1 5 3 c が同一図柄で停止してリーチ報知がなされ、先述の特定リーチに発展する。ここで、図 1 0 1 に示す第 1 特別図柄・特定時テーブル（テーブル J 1）から明らかなように、抽選結果が低期待ハズレ以外であれば、選択される変動パターンのほとんどが上述の「大地系リーチ」を伴うものである。そこで、以下では、大地 S リーチが実行される場合を例示して説明を続けるが、その演出内容は基本的に先述のものと同じであって異なる点のみを説明する。

20

【1027】

図 1 2 0（b）に示すように、演出表示装置 1 1 5 では、先述と同様に、大地 S リーチに基づく演出が開始されると、まず「スイカを届けろ！」というミッションが遊技者に対して告知する表示がなされて、キャラクター「S」が当該ミッションの達成に向けて奮闘する演出が表示される。ただし、大地 S リーチに基づく演出の実行中は、演出画面の上辺および下辺において、黄・黒の縞模様とともに「D A N G E R」の文字列が表示される（不利益警告 1 1 7 0）。

30

【1028】

ところで、本実施形態の演出表示装置 1 1 5 は、装飾図柄 1 1 5 3（複数の図柄列 1 1 5 3 a～1 1 5 3 c）とは別に、遊技者に対して所定の警告を実行可能となっている。通常は、遊技者に対して何らかの利益（例えば、多量の賞球の払い出し）あるいは不利益（例えば、確変機能の終了）が付与されるときは、各特別図柄の抽選結果に基づいて実行される。そのため、遊技者は装飾図柄 1 1 5 3 の停止態様によって導出される抽選結果によって、いかなる利益（あるいは不利益）が付与されるかを把握することが可能である。ところが、装飾図柄 1 1 5 3 の停止態様のみでは把握できない不利益が発生しうる場合には、この演出表示装置 1 1 5 が遊技者に対して所定の警告を実行可能となっている。

40

【1029】

ここで、「装飾図柄 1 1 5 3 の停止態様のみでは把握できない不利益」とは、遊技者が装飾図柄 1 1 5 3 の停止態様を参照するだけでは、どのように遊技者に不利なのかを把握することができないような不利益をいい、ここでは特に特別遊技状態において短開放通常大当たりで当選することを指している。すなわち、特別遊技状態において短開放通常大当たりで当選すると、賞球の払出が極めて乏しいか賞球の払い出しがほとんどない短開放大当たり遊技が行なわれ、しかも確変機能が作動しない状態（時短遊技状態または通常遊技状態）に制御される。言い換えると、特別遊技状態に制御されているにも拘らず、大量の

50

賞球を獲得することなく特別遊技状態が終了してしまうことになるため、かかる事態は遊技者にとって非常に不利なものとなる。そして、このような不利益の発生は装飾図柄 1 1 5 3 の停止態様のみでは導出することが困難であるため、かかる不利益が発生するおそれがある場合には、演出表示装置 1 1 5 によって別途所定の警告（先述の不利益警告 1 1 7 0）を行なうようにしている。

【1030】

本実施形態では、図 1 2 0（b）に示すように、演出表示装置 1 1 5 により実行される不利益警告 1 1 7 0 が、リーチ演出（ここでは、大地系リーチ）の実行中に表示される警告表示（ここでは、黄・黒の縞模様および「DANGER」の文字列）に相当する。この不利益警告 1 1 7 0 によって、遊技者は短開放通常大当たりに当選する可能性があること、ひいては、大量の賞球を獲得できずに特別遊技状態が終了してしまう可能性があることを把握することができる。

10

【1031】

そして、第 1 特別図柄の抽選結果が特別大当たり（例えば、変動番号 8 2 の変動パターン）であるときは、キャラクタ「S」がミッションを達成する表示がなされたのちに、装飾図柄 1 1 5 3 が「ゾロ目」の停止態様で表示される。そして、図 1 1 8（c）に例示するように、当選種別あるいは昇格演出の有無に応じて「BIG BONUS」または「SUPER BIG BONUS」の表示がなされる。さらに、長開放大当たり遊技が実行されたのちに、特別遊技状態が継続して制御される。

20

【1032】

一方、第 1 特別図柄の抽選結果が短開放通常大当たり（例えば、変動番号 9 7 の変動パターン）であるときは、先述したように、キャラクタ「S」がミッション達成に失敗する表示がなされたのちに、図 1 1 9（b）に示すように、装飾図柄 1 1 5 3 がリーチハズレ目の停止態様で表示される。そして、図 1 1 9（c）に示すように後述の移行状態示唆表示がなされたのちに、短開放大当たり遊技が実行される。短開放大当たり遊技が実行されたのちは、図 1 1 9（d）に示すように、100 回の時短機能が作動する第 2 時短遊技状態に制御される。

【1033】

同様に、第 1 特別図柄の抽選結果が高期待ハズレ（例えば、変動番号 7 F の変動パターン）であるときも、先述したように、キャラクタ「S」がミッション達成に失敗する表示がなされたのちに、図 1 1 9（b）に示すように、装飾図柄 1 1 5 3 がリーチハズレ目の停止態様で表示される。そして、演出抽選手段 9 6 0 が実行する演出抽選によって、後述の移行状態示唆表示を実行するか否かが決定される。その結果、移行状態示唆表示を実行すると決定された場合には、図 1 1 9（c）に示すような移行状態示唆表示がなされる一方、移行状態示唆表示を実行しないと決定された場合には、移行状態示唆表示がなされることはない。なお、抽選結果が高期待ハズレのときは、大当たり遊技がなされることなく特別遊技状態が継続して制御される。

30

【1034】

ところで、本実施形態では、特定遊技状態における第 1 特別図柄の抽選結果が短開放通常大当たりまたは高期待ハズレであるときは、いずれも装飾図柄 1 1 5 3 がリーチハズレ目で停止表示される。そのため、遊技者は装飾図柄 1 1 5 3 の停止態様をみただけでは、抽選結果が短開放通常大当たりおよび高期待ハズレのいずれであるのかを判別することはできない。そこで、図 1 1 9（c）に示すように、演出表示装置 1 1 5 において移行状態示唆表示を行なうことで、短開放通常大当たりに基づいて第 2 時短遊技状態に移行するか、あるいは、高期待ハズレに基づいて特別遊技状態が継続するか、を導出するようにしている。

40

【1035】

より詳細には、図 1 1 9（c）に示す移行状態示唆表示では、第 2 時短遊技状態に制御されることを示唆する表示（ここでは「FREEZE ZONE」と、特別遊技状態に制御されることを示唆する表示（ここでは「MAGMA ZONE」とのいずれかが、

50

1 回目の表示・消滅および 2 回目の表示・消滅を経て、3 回目の表示によって消滅することなく確定表示される。例えば、1 回目に「FREEZE ZONE」が表示されたのちに消滅し、2 回目に「FREEZE ZONE」が表示されたのちに消滅し、3 回目に「MAGMA ZONE」が確定表示された場合には、高期待ハズレに基づいて特別遊技状態が継続することが導出される。一方、1 回目に「FREEZE ZONE」が表示されたのちに消滅し、2 回目に「FREEZE ZONE」が表示されたのちに消滅し、3 回目に「FREEZE ZONE」が確定表示された場合には、短開放通常大当たりに基づいて第 2 時短遊技状態に移行することが導出される。

【1036】

このように、特定遊技状態における第 1 特別図柄の抽選結果の導出に際して、先述の不利
利益警告 1170 によって短開放通常大当たりには当選する可能性を遊技者は把握できると
ころ、装飾図柄 1153 がリーチハズレ目のときは第 1 特別図柄の抽選結果が短開放通常
大当たりおよび高期待ハズレのいずれであるかを判別できない。このとき、遊技者は、特
別遊技状態の継続を期待して高期待ハズレであることを祈願してハラハラするところ、上
述の移行状態示唆表示によってさらに抽選結果に対する遊技者の関心を集中させることが
でき、興味の低下を抑制できる。

【1037】

なお、上述の移行状態示唆表示では、特別遊技状態および第 2 時短遊技状態のいずれに
移行するかを確定的に導出するのは 3 回目の表示であるから、1 回目および 2 回目には「
MAGMA ZONE」および「FREEZE ZONE」のいずれかがランダムに表示
および消滅されるようにしてもよいし、あらかじめ設定されたパターンに基づいて「MA
GMA ZONE」および「FREEZE ZONE」のいずれかが表示および消滅され
るようにしてもよい。

【1038】

また、特定遊技状態で第 1 特別図柄の抽選結果として高期待ハズレが導出される場合は
、演出抽選手段 960 の抽選によって移行状態示唆表示を実行するか否かが決定されるが
、当該演出抽選手段 960 の抽選を行わずに必ず移行状態示唆表示を実行するようにし
てもよい。さらに、特定遊技状態で第 2 特別図柄の抽選結果として高期待ハズレが導出さ
れる場合は、第 2 特別図柄についての当選種別には短開放通常大当たりがないために移行
状態示唆表示を実行していないが、この場合にも移行状態示唆表示を行なうようにしても
よい。

【1039】

さらに、本実施形態では、当選種別として短開放特別大当たり（例えば、2 ラウンドの
短開放大当たり遊技が実行され、且つ、特別遊技状態に制御される当たり）を有してい
ないが、このような短開放特別大当たりを当選種別に含めてもよい。そして、特定遊技状態
で第 1 特別図柄（および第 2 特別図柄）の抽選結果として短開放特別大当たりが導出され
る場合にも、先述の短開放通常大当たりおよび高期待ハズレと同様に、装飾図柄 1153
をリーチハズレ目で停止表示させるようにしてもよい。そして、移行状態示唆表示では、
3 回目に「MAGMA ZONE」を確定表示することで、特別遊技状態が継続して実行
されることを導出してもよい。

【1040】

ところで、本パチンコ機 1 では、第 2 特別図柄の始動記憶（第 2 始動記憶）についての
抽選処理が第 1 特別図柄の始動記憶（第 1 始動記憶）についての抽選処理よりも優先して
実行されるので、第 2 始動記憶が記憶されている限りは当該第 2 始動記憶についての抽選
処理のみが行なわれる。さらに、特定遊技状態（特別遊技状態、第 1 時短遊技状態および
第 2 時短遊技状態）に制御されているときは時短機能が作動するので、第 2 始動口 604
への遊技球の受け入れが第 1 始動口 602 への遊技球の受け入れよりも促進される。これ
により、特定遊技状態では、所定期間内に実行される全ての抽選処理に対する第 2 始動記
憶についての抽選処理の割合が極めて大きくなる（逆にいえば、所定期間内に実行される
全ての抽選処理に対する第 1 始動記憶についての抽選処理の割合が極めて小さくなる）。

10

20

30

40

50

つまり、特定遊技状態においては、第2始動記憶についての抽選処理が頻繁に実行されるために、第1特別図柄についての抽選処理が実行される頻度が抑制されることになる。ここで、短開放通常大当たりが当選種別となるのは第1始動記憶についての抽選処理であるから、第1始動記憶についての抽選処理の実行頻度が抑制されると必然的に短開放通常大当たり当選する確率が低くなる。

【1041】

このように、特定遊技状態では第1始動記憶についての抽選処理の実行頻度を抑制することで、短開放通常大当たり当選しにくくすることができるのみならず、短開放通常大当たり当選する前に第2始動記憶についての抽選処理で特別大当たりまたは長開放通常大当たり当選する期待度を極めて高いものとすることができる。そのため、特に遊技者に有利な特別遊技状態では、多量の賞球が付与されることがなく且つ特別遊技状態が突然終了してしまうという不利益を防止するのみならず、特別大当たりまたは長開放通常大当たりに基づく長開放大当たり遊技によって、遊技者が特別遊技状態中に最低限一回は多量の賞球を獲得できる可能性を極めて高くすることができ、従来にない遊技性を実現することができる。

10

【1042】

しかしながら、上述のように、特定遊技状態においては第1始動記憶についての抽選処理が実行される頻度が抑制されるにも拘らず、稀ながら第1始動口602に遊技球が入賞して第1特別図柄の抽選結果が導出される場合がある。このとき、第1特別図柄の抽選結果が特別大当たりではなく短開放通常大当たりである可能性がある。そのため、少なくとも遊技者に有利な特別遊技状態において、第1特別図柄の抽選結果が導出される場合には、当該抽選結果の当落あるいは当選種別に拘らず、装飾図柄1153の変動表示に際して短開放通常大当たり当選しうることが不利益警告1170によって導出されるようにした。

20

【1043】

これにより、特に遊技者に有利な特別遊技状態においては、第1特別図柄の抽選結果が導出される場合には不利益警告1170を発することで、短開放通常大当たり当選する可能性があることが遊技者に予め了知させることができる。そして、多量の賞球が付与されることがなく特別遊技状態が終了したとしても、遊技者に対して不測の態様でかかる不利益が付与されることが防止されるので、遊技者の落胆を軽減することができる。一方、短開放通常大当たりでなく特別大当たり当選した場合には、不利益警告1170が実行されたにも拘らず、長開放大当たり遊技によって多量の賞球が付与されるとともに特別遊技状態が継続して実行されることになる。このとき、遊技者は短開放通常大当たり当選してしまうかもしれないという不安な状態から一転して特別大当たり当選した至福の状態となるため、当たりへの当選に対する喜びも一入であって一層興趣を向上させることができる。

30

【1044】

さらに、本実施形態では、特定遊技状態において第1特別図柄の抽選結果に基づいて特定リーチが実行されているときに、短開放通常大当たり当選しうることが不利益警告1170によって警告される。つまり、不利益警告1170が表示されるのは、第1特別図柄の抽選結果が導出される場合であって、且つ、特定リーチが実行されているときである。すなわち、第1特別図柄の抽選結果が導出される場合であっても、当該抽選結果が低期待ハズレであれば不利益警告1170は表示されない。

40

【1045】

これにより、特に遊技者に有利な特別遊技状態に制御されているときは、第1特別図柄についての抽選処理の実行頻度が抑制されるのに相まって、不利益警告1170の表示が無意味に頻発して遊技者を混乱させることを防止することができる。それとともに、不利益警告1170が表示された場合には、短開放通常大当たり当選している可能性があるものとして遊技者の注意を喚起するとともに、特別大当たり当選している可能性もあることも間接的に示唆して、その抽選結果に遊技者の関心を集めて、興趣を向上させること

50

ができる。

【1046】

[本パチンコ機の遊技制御の作用・効果について]

ここで、上述した本パチンコ機1の遊技制御について、その作用効果を以下のように総括することが可能である。なお、以下に列記する作用効果は、この実施の形態に係るパチンコ機1によって得られる作用効果の一例である。

【1047】

上記実施の形態では、上記第2始動口604と上記第1始動口602との間の位置関係（上下に配置される位置関係）によって上記第2始動口604と上記第1始動口602とに遊技球を打ち分けることは困難であるものの、上記特定遊技状態（特別遊技状態、第1時短遊技状態および第2時短遊技状態）では、遊技球の受け入れ確率の差違によって上記第1始動口602よりも上記第2始動口604に多くの遊技球が受け入れられるようになる。そしてこの上で、上記第2始動口604や上記第1始動口602に遊技球が受け入れられたときは上記大当たりの抽選処理に供される乱数（始動記憶）を、それら始動口の別にそれぞれ4つまで上記当否判定用乱数記憶領域5131にて記憶させておくこととした。これにより、遊技者が遊技球を打ち続けている限りは、上記第2始動口604への遊技球の受け入れに基づいて行われるべき抽選処理が簡単には無くなくなる。

10

【1048】

上記第1始動口602への遊技球の受け入れに基づいて行われる抽選処理については、上記第2始動口604への遊技球の受け入れに基づいて行われるべき全ての抽選処理が実行されて同第2始動口604側にて行われる抽選処理が無くなってしまったときにのみ実行されるものとした。これにより、上記特定遊技状態では通常、遊技領域20に遊技球が打ち込まれている限り、上記第2始動口604側にて行われる抽選処理のみが行われるようになる。

20

【1049】

上記第2始動口604側にて行われる抽選処理には、遊技者に多量の遊技球が払い出される大当たり遊技である上記長開放大当たり遊技の実行契機となる長開放大当たり（ここでは特別大当たり、長開放通常大当たり）のみが当選種別として含まれるようにした。これにより、上記特定遊技状態（特に、特別遊技状態）にあるときの抽選処理にて大当たりが当選されたときは通常、多量の遊技球が賞として遊技者に付与されるようになり、遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。

30

【1050】

上記特定遊技状態（特に、特別遊技状態）に制御されているとき、上記第1始動口602への遊技球の受け入れに応じた抽選処理が行われるときは、その当選種別として、上記長開放大当たり遊技の実行契機となる特別大当たりおよび長開放通常大当たりのほか、遊技者に多量の遊技球が払い出されない大当たり遊技である上記短開放大当たり遊技の実行契機となる短開放通常大当たりも含ませておき、該短開放通常大当たりに当選されたときは、遊技者に多量の遊技球を付与することなく、上記短開放通常大当たりの当選を契機とした所定のタイミング（ここでは第2時短遊技状態になってから時短機能が「100回」作動したタイミング）にて上記通常遊技状態に制御することとした。すなわちこの場合、上記通常遊技状態から遊技者に有利な上記特別遊技状態に移行されたにもかかわらず、上記特別遊技状態にあるときの抽選処理にて上記短開放通常大当たりに当選した結果、多量の遊技球が遊技者に付与されることなく上記通常遊技状態に戻ってしまうこととなる。すなわちこの場合、特別遊技状態に制御されているときは、遊技球を打ち続けなければ上記短開放通常大当たりに当選されてしまうという条件のもとで遊技が行われることとなり、遊技者は、図柄の変動表示とは関係ないところ（第2始動口604の保留数を維持し続けられるか否か）でのドキドキ感（緊迫感）を継続的に味わうことができるようになる。このように、遊技の興趣を低下させる構成をあえて採用して当該特別遊技状態における単調な遊技を解消したことで、遊技の興趣の低下を逆に抑制することができるようになる。

40

【1051】

50

特定遊技状態（特に、特別遊技状態）において上記短開放通常大当たりが当選されたときは、上記短開放大当たり遊技が実行された後の遊技状態を、上記長開放通常大当たり当選されたときよりも長い期間（変動表示「100回」）だけ第2時短遊技状態に制御した後、上記通常遊技状態に制御するようにした（図119（d）参照）。これにより、上記短開放通常大当たりが当選されてしまったときの遊技の興趣の低下を抑制することができるようになる。

【1052】

特定遊技状態（特に、特別遊技状態）に制御されているときに上記長開放大当たり遊技の実行契機となる長開放通常大当たり当選したときは、演出表示装置115にてゾロ目の図柄組み合わせをもって上記装飾図柄1153を停止表示させることとした。これに対し、特定遊技状態に制御されているときに上記短開放大当たり遊技の実行契機となる短開放通常大当たり当選したときは、演出表示装置115にて予め定められた不揃いの図柄組み合わせ（リーチハズレ目）をもって上記装飾図柄1153を停止表示させるとともに（図119（b）参照）、特定遊技状態から上記通常遊技状態に移行されることを示唆する表示画像（「FREEZE ZONE」）をさらに表示させることとした（図119（c）参照）。これにより、上記大当たりについての抽選処理での当選という意味では同じであっても、短開放大当たりと長開放大当たりとは全く価値の異なるものであることを遊技者に示唆することができるようになる。また、上記通常遊技状態に移行されることを示唆する表示画像（「FREEZE ZONE」）をさらに表示させることとしたため、多量の遊技球が付与されないことも遊技者に示唆することができるようになる。

【1053】

特定遊技状態（特に、特別遊技状態）に制御されているときは、上記第2始動口604側での抽選処理が専ら行われることに鑑み、上記第2始動口604側での抽選処理の結果が示唆されるように上記装飾図柄1153の変動表示を行う場合は短縮変動を実行することがあるのに対し、上記第1始動口602側での抽選処理の結果が示唆されるように上記装飾図柄1153の変動表示を行う場合は短縮変動を実行しないようにした。このように、上記第1始動口602側での抽選処理が行われるような状況にのみあえて長い時間を要して変動表示を行うようにしたこと、特定遊技状態における抽選処理にかかる効率の向上を適切に図りつつも、特定遊技状態にあるときに上記第1始動口602側での抽選処理が頻繁に行われてしまうようなことが好適に回避されるようになる。

【1054】

特定遊技状態（特に、特別遊技状態）において上記第2始動口604側での抽選処理を行うときは、第2始動口604に遊技球が入賞したことによって取得された乱数を上記当否判定用乱数記憶領域5131から読み出した時点での第2特別図柄の保留球が予め定められた基準値である「0」を超えているときに変動番号「7E」の変動パターン「開放延長中・短縮変動」を選択することとした（テーブルJ2HB）。これに対し、第2始動口604に遊技球が入賞したことによって取得された乱数を上記当否判定用乱数記憶領域5131から読み出した時点での第2特別図柄の保留球が予め定められた基準値である「0」を超えていないときは変動番号「96」の変動パターン「開放延長中」を選択することとした（テーブルJ2HA）。これにより、第2特別図柄の保留球（始動記憶）の数が少ないときには装飾図柄1153の変動表示が所定時間以上にわたって行われるため（通常変動）、第2特別図柄の保留球の数を確保しつつ、特定遊技状態における抽選処理にかかる効率の向上を適切に図ることができるようになる。

【1055】

特定遊技状態（特に、特別遊技状態）においては上記第1始動口602側での抽選処理を行うときに限り、上記装飾図柄1153の変動表示が行われる上記演出表示装置115中に「DANGER」といった文字を表示させることとした。すなわちこの場合、遊技者にとって不利な抽選処理がまさに行われることに対する警告が表示されることとなり、従来までの期待感に対する緊迫感とは全く逆の斬新な緊迫感をもって遊技を行わせることができるようになる。なお、上記実施の形態では、上記第1始動口602側での抽選処理に

応じた上記装飾図柄 1 1 5 3 の変動表示のうち、さらに高期待演出（リーチ演出）が行われる場合に限り、「DANGER」といった文字が表示される。

【1056】

上記第1始動口602側での抽選処理と、上記第2始動口604側での抽選処理とのうち、上記第1始動口602側での抽選処理にて上記長開放大当たり遊技の実行契機となる大当たりが当選されたときに限っては、上記長開放大当たり遊技が実行された後の遊技状態を必ず上記特別遊技状態に制御するようにした。すなわちこの場合、第1始動口602と第2始動口604とのうち、基本的には、上記第1始動口602のみに遊技球が受け入れられる上記通常遊技状態にあるときは、上記長開放大当たり遊技の実行契機となる大当たりが当選されれば、通常は、該大当たりに応じた長開放大当たり遊技が実行された後、
10
上記特別遊技状態に制御されることとなる。そして上述の通り、特別遊技状態では、遊技領域20に遊技球が打ち込まれている限り、通常は、上記長開放大当たり遊技の実行契機となる大当たり（特別大当たり、長開放通常大当たり）のみが当選種別として含まれる上記第2始動口604側での抽選処理のみが行われることから、遊技者は、前回の長開放大当たり遊技から持ち玉をほとんど減らすことなく、2回目の長開放大当たり遊技を行うことができるようになる。これにより、上記通常遊技状態にて上記長開放大当たり遊技の実行契機となる大当たりが当選されたときは、その時点で、遊技者に多量の遊技球が付与される長開放大当たり遊技が少なくとも2回は行われることがほぼ確定されるようになる。なお、2回目の大当たり遊技が行われた後には上記特別遊技状態と上記通常遊技状態とのいずれかに制御されることとなるが、この際に上記特別遊技状態に制御された場合には、
20
遊技者は、最初の長開放大当たり遊技から持ち玉をほとんど減らすことなく、3回目以降の長開放大当たり遊技も期待できる。

【1057】

通常遊技状態に制御されているときは、上記第1始動口602側での抽選処理が専ら行われることに鑑み、上記第1始動口602に遊技球が入賞したことによって取得された乱数を上記当否判定用乱数記憶領域5131から読み出した時点での第1特別図柄の保留球が予め定められた基準値である「1」を超えているときにのみ変動番号「02」、「03」の変動パターン「短縮変動1」、「短縮変動2」を選択可能とした（テーブルT1H2、T1H3）。これに対し、上記第2始動口604側での抽選処理の結果が示唆されるように上記装飾図柄1153の変動表示を行う場合はこのような短縮変動を実行しないようにした（テーブルT2R、T2H、T2A）。これにより、通常遊技状態において、第2始動口604側での抽選処理が上記第1始動口602側よりも優先的に行われる際に、上記装飾図柄1153の変動表示が短縮変動をもって行われるようなことが回避されるようになる。すなわち、こうして第2の特別図柄の変動表示が長い時間を要して行われている間に上記第1始動口602に遊技球が受け入れられ易くなり、これによって始動率の低い遊技機であったとしても、第1特別図柄の保留球が予め定められた基準値を超えるようになる。したがって、上記第2始動口604側での抽選処理に応じた上記装飾図柄1153の変動表示が短縮変動をもって行われるようになり、遊技者が、抽選効率の低さに嫌気が差してしまうようなことが回避されるようになる。
30

【1058】

第1特別図柄当否判定手段904は、大当たりに当選されているか否かを判断し、該大当たりに当選されているときに上記特別大当たり及び上記短開放通常大当たりのいずれに当選されたかを判断することによって上記抽選処理を行うようにした。また、第2特別図柄当否判定手段914は、大当たりに当選されているか否かを判断し、該大当たりに当選されているときに上記特別大当たり及び上記長開放通常大当たりのいずれに当選されたかを判断することによって上記抽選処理を行うようにした。そしてこの上で、第1特別図柄当否判定手段904による抽選処理にて特別大当たりが当選される確率と、第2特別図柄当否判定手段914による抽選処理にて特別大当たりが当選される確率とを同一の確率とするとともに、第1特別図柄当否判定手段904による抽選処理にて短開放通常大当たりが当選される確率と、第2特別図柄当否判定手段914による抽選処理にて長開放通常大
40
50

当たりが当選される確率とを同一の確率とした。したがって、上記第1特別図柄当否判定手段904と、上記第2特別図柄当否判定手段914とで異なる抽選処理が行われるとはいえ、それら2つの抽選処理の間に相関関係を持たせるようにしたことで、遊技者が不安感を覚えてしまうようなことが抑制されるようになる。

【1059】

通常遊技状態に制御されているときは、上記通常遊技状態に制御されることを示唆する非特定図柄（いわゆる通常図柄）と、上記特別遊技状態に制御されることを示唆する特定図柄（いわゆる確変図柄）とのうち、上記特別遊技状態に制御されることを示唆する特定図柄（赤色の図柄）のみを上記演出表示装置115にて変動表示させた上で、上記大当たり10に当選されて上記特別遊技状態に制御されることが決定された場合に限り、特定の図柄組み合わせ（同一の装飾図柄1153が揃って表示される図柄組み合わせ）を上記演出表示装置115にて停止表示するようにした。すなわち、通常遊技状態にて上記長開放大当たり遊技の実行契機となる大当たり10に当選したにもかかわらず、上記特別遊技状態に制御されることが決定されない上述のレアケースが生じてしまったとき（第2始動口604側での抽選処理にて長開放通常大当たりが当選されたとき）には、上記大当たり時の特定の図柄組み合わせを表示することなく、上記長開放大当たり遊技を行うこととした。これにより、上記通常遊技状態にて上記長開放大当たり遊技の実行契機となる大当たり10に当選したにもかかわらず1回目の長開放大当たり遊技のみで終わってしまった、といった印象を遊技者に与えてしまうことが回避されるようになる。また、大当たり時の特定の図柄組み合わせが表示されないのに長開放大当たり遊技が行われるため、遊技者は逆にラッキーな感じを覚えるようになり、遊技の興趣の低下の抑制が期待できるようになる。20

【1060】

1回目の長開放大当たり遊技が行われる前は、上記特別遊技状態に制御されることを示唆する特定図柄のみを変動表示させるのに対し、1回目の長開放大当たり遊技が行われた後には、上記特別遊技状態に制御されることを示唆する特定図柄のほか、上記通常遊技状態に制御されることを示唆する非特定図柄も変動表示させるようにした。これにより、2回目以降の長開放大当たり遊技が行われた後は、上記通常遊技状態に制御される可能性があることを遊技者に対して積極的に示唆することができるようになる。そして、1回目の長開放大当たり遊技が行われた後（特別遊技状態）に上記長開放大当たり遊技の実行契機となる大当たり30に当選された場合には、1回目の長開放大当たり遊技が行われる前（通常遊技状態）とは異なり、上記通常遊技状態に制御されることが決定されているか否かにかかわらず、上記特定の図柄組み合わせを演出表示装置115にて停止表示させるようにした。ただし、上記短開放通常大当たりが当選された場合には、上記特定の図柄組み合わせとは異なる図柄組み合わせを停止表示するとともに、上記特別遊技状態から上記通常遊技状態に移行されることを示唆する表示画像を表示するようにした。これにより、上記通常遊技状態にて上記長開放大当たり遊技の実行契機となる大当たりが当選された時点で持ち玉をほとんど減らすことなく少なくとも2回の長開放大当たり遊技が行われる、といったことがほぼ確定していたにもかかわらず、享受されるべき2回目の長開放大当たり遊技が行われることなく、通常遊技状態に制御されてしまうことを遊技者に示唆することができるようになる。40

【1061】

特別遊技状態においては、上記第1始動口602側での抽選処理がほとんど行われないことに鑑み、この第1始動口602側での抽選処理が行われるときは、上記第2始動口604側での抽選処理が行われるときよりも高い確率にてリーチ演出（高期待演出）を行うこととした。すなわちこの場合、特別遊技状態における抽選効率を犠牲にすることなく、上記第1始動口602側での抽選処理が行われるときの上記リーチ演出の実行確率が高く設定することができるようになり、ひいては上記第1始動口602側での抽選処理が行われるときの変動表示に要する時間を長くすることができるようになる。これにより、特別遊技状態にあるときに上記第1始動口602側での抽選処理が仮に行われてしまったとしても、当該抽選処理が行われる間に上記第2始動口604に遊技球が受け入れられ易くな50

る。すなわち、上記第2特別図柄の保留球が多くなることが期待できるようになり、特別遊技状態において上記第1始動口602側での抽選処理が連続して行われてしまうようなことが好適に回避されるようになる。

【1062】

特別遊技状態では上記第1始動口602側での抽選処理が行われるときの上記リーチ演出の実行確率を高く設定した上で、上記第1始動口602側での抽選処理が行われた結果、上記短開放通常大当たりが当選されたときは、上記リーチ演出を行った後に、上記特定の図柄組み合わせを表示することなく、当該特別遊技状態から上記通常遊技状態に移行されることを示唆する表示画像を表示するようにした。これにより、特別遊技状態にあるときは、上記第1始動口602側での抽選処理にて高い確率にて上記リーチ演出が例えばハズレ態様（3列の図柄が不揃いとなって停止する態様など）となって停止表示される都度、遊技者は、上記長開放大当たり遊技が行われることなく上記通常遊技状態に移行しかねないことにドキドキするようになり、これによって、特別遊技状態にあるときの遊技の興趣の低下が抑制されるようになる。

10

【1063】

〔発光装飾体の配色関係について〕

次に、裏ユニット510における発光装飾体1720の配色関係について、図121および図122を参照して説明する。図121は、可動発光装飾体が閉状態時の発光装飾体の配色を示す正面図である。図122は、可動発光装飾体が開状態時の発光装飾体の配色を示す正面図である。なお、図121および図122において、間隔の狭い斜線で示す部分が赤色等の熱色系の装飾部材を示し、間隔の広い斜線で示す部分が青色等の冷色系の装飾部材を示し、また、その他の部分は、透明を含む白色の冷色系の装飾部材を示している。

20

【1064】

まず、図121に示すように、右中可動発光装飾体1725、左上可動発光装飾体1726および左下可動発光装飾体1730が閉状態のときは、裏箱514内で開口部514bの上部に、赤色の左上発光装飾体1721における第2表面形成部材1721bが左右方向の略中央に配置される。そして、この第2表面形成部材1721bの左側に、青色の左上発光装飾体1721における第1表面形成部材1721a、左上可動発光装飾体1726における延出部1726j、および、左上隅装飾部材1732が順次配置されている。それとともに、赤色の第2表面形成部材1721bの右側に、白色の右上発光装飾体1722における表面形成部材1722bが配置されている。これにより、裏箱514内の開口部514bの上部では、その左右方向の略中央に所定幅で上下方向へ長く延びる赤色が配色され、その左右方向の中央から右側に白色が配色され、且つ、その左右方向の中央から左側に、「E」字の表面形成部材1726e（白色に見える）と外殻部材1726d（銀色）とを除いて青色が配色されている。

30

【1065】

一方、裏箱514内で開口部514bの下部には、赤色の左下発光装飾体1723における第2表面形成部材1723bが左右方向の略中央に配置される。そして、この第2表面形成部材1723bの左側に、青色の左下発光装飾体1723における第1表面形成部材1723a、左下可動発光装飾体1730における延出部1730j、および、左下隅装飾部材1733が順次配置されている。それとともに、赤色の第2表面形成部材1723bの右側に、白色の右下発光装飾体1724における表面形成部材1724a、および、右下隅発光装飾体1731における表面形成部材1731aが配置されている。これにより、裏箱514内の開口部514bの下部では、その左右方向の略中央に上下方向へ長く延びる赤色が配色され、その左右方向の中央から右側に白色が配色され、且つ、その左右方向の中央から左側に、「I」字の表面形成部材1730e（白色に見える）と外殻部材1730d（銀色）とを除いて青色が配色されている。つまり、裏箱514内の開口部514bの上部および下部は、略同じような配色とされている。

40

【1066】

50

また、裏箱 5 1 4 内で開口部 5 1 4 b の左部には、赤色の左中発光装飾体 1 7 2 8 が上下方向の略中央に配置される。そして、この左中発光装飾体 1 7 2 8 の上下には、白色に見える左中上発光装飾体 1 7 2 7 および左中下発光装飾体 1 7 2 9 における「A G」および「C E」字の表面形成部材 1 7 2 7 a, 1 7 2 9 a と、銀色の左中上発光装飾体 1 7 2 7 および左中下発光装飾体 1 7 2 9 における外殻部材 1 7 2 7 c, 1 7 2 9 c とが夫々配置されている。また、青色の左中上発光装飾体 1 7 2 7 および左中下発光装飾体 1 7 2 9 における第 2 表面形成部材 1 7 2 7 f, 1 7 2 9 f が、開口部 5 1 4 b の内周後方側面に配置されている。これにより、裏箱 5 1 4 内の開口部 5 1 4 b の左部では、その上下方向の略中央に左右方向へ長く伸びる赤色が配色されるとともに、この赤色配色の上下に白色と銀色とが配色され、且つ、開口部 5 1 4 b 内周の後部に青色が配色されている。

10

【1067】

一方、裏箱 5 1 4 内で開口部 5 1 4 b の右部には、白色の右中可動発光装飾体 1 7 2 5 における第 1 表面形成部材 1 7 2 5 a、右上発光装飾体 1 7 2 2 における表面形成部材 1 7 2 2 b、および、右下隅発光装飾体 1 7 3 1 における表面形成部材 1 7 3 1 a が配置されている。これにより、裏箱 5 1 4 内の開口部 5 1 4 b の右部では、白色が配色されている。

【1068】

本実施形態の発光装飾体 1 7 2 0 は、上述したように、裏箱 5 1 4 における開口部 5 1 4 b の外周の略全周に亘って、白色、青色および銀色等の冷たい感じのする冷色系の色の部材が配置される。それとともに、開口部 5 1 4 b の上下部における左右方向の略中央や、開口部 5 1 4 b の左側における上下方向の略中央等（つまり、開口部 5 1 4 b の外周の一部）に、赤色の熱い感じのする熱色系の色の部材が配置されている。そのため、発光装飾体 1 7 2 0 の全体としては、冷色系の部材が目立つような配色とされている。

20

【1069】

なお、図 1 2 2 に示すように、各可動発光装飾体 1 7 2 5, 1 7 2 6, 1 7 3 0 を開状態としたときは、裏箱 5 1 4 内の開口部 5 1 4 b の上部では、左上可動発光装飾体 1 7 2 6 における青色の延出部 1 7 2 6 j と左上発光装飾体 1 7 2 1 における青色の第 1 表面形成部材 1 7 2 1 a との間に、左上発光装飾体 1 7 2 1 における白色に見える拡散レンズ部材 1 7 2 1 c が現れる。また、裏箱 5 1 4 内の開口部 5 1 4 b の下部では、左下可動発光装飾体 1 7 3 0 における青色の延出部 1 7 3 0 j と左下発光装飾体 1 7 2 3 における青色の第 1 表面形成部材 1 7 2 3 a との間に、左下発光装飾体 1 7 2 3 における白色に見える拡散レンズ部材 1 7 2 3 c が現れる。それとともに、裏箱 5 1 4 内の開口部 5 1 4 b の右部では、右中可動発光装飾体 1 7 2 5 における赤色の第 2 表面形成部材 1 7 2 5 b が現れるようになっている。これにより、裏箱 5 1 4 内の開口部 5 1 4 b の外周では、赤色の熱色系の部材が若干増えて熱さが増すようになっているとともに、熱色系の部材が「十」字の放射状に配置された状態となるようになっている。

30

【1070】

また、青色の延出部 1 7 2 6 j, 1 7 3 0 j と、青色の第 1 表面形成部材 1 7 2 1 a, 1 7 2 3 a との間から望む拡散レンズ部材 1 7 2 1 c, 1 7 2 3 c の後側に配置された LED 1 7 4 0 を、赤色や緑色等の青色の成分を含まない色に発光させることができる。このとき、青色の延出部 1 7 2 6 j, 1 7 3 0 j や第 1 表面形成部材 1 7 2 1 a, 1 7 2 3 a は青色以外の色を透過させないので、延出部 1 7 2 6 j, 1 7 3 0 j と第 1 表面形成部材 1 7 2 1 a, 1 7 2 3 a との間の部分のみが発光することとなる。そして、延出部 1 7 2 6 j, 1 7 3 0 j と第 1 表面形成部材 1 7 2 1 a, 1 7 2 3 a とで形成される地割れ状の形状を、青色以外の発光色（特に、赤色）で明確に発光させることができるようになっている。

40

【1071】

このように、本実施形態の発光装飾体 1 7 2 0 は、複数の LED 1 7 4 0 と、これらの LED 1 7 4 0 の一部または全部の前側に設けられて、被覆状態と表出状態との間で変位可能な可動発光装飾体 1 7 2 5, 1 7 2 6, 1 7 3 0（詳細には、第 1 表面形成部材 1 7

50

25a, 移動体アッシー1726a, 1730a)を有している。つまり、発光装飾体1720は、複数のLED1740を有する装飾体であるのみならず、複数の可動部材を有する可動式役物である。

【1072】

より詳細には、発光装飾体1720は、遊技演出ユニット4の盤面に沿って動作可能な可動部材(可動発光装飾体1725, 1726, 1730)を有する「盤面可動式」の役物である。「盤面可動式」とは、遊技領域20(言い換えれば、遊技パネル409)と略平行に変位可能であることをいい、言い換えれば、パチンコ機1の前後方向に対して略垂直をなす方向に移動可能であることをいう。なお、ここでいう「盤面」は、遊技演出ユニット4の正面領域(すなわち、遊技者と対向する面)の全体を指している。

10

【1073】

そして、演出表示装置115および発光装飾体1720は、遊技パネル409の後側に各々設けられるとともに、演出表示装置115が裏箱514に形成された開口部514bを背面側から塞ぐように配置される一方で、発光装飾体1720が裏箱514に形成された開口部514bの外周側に配置される。これにより、遊技演出ユニット4の盤面においては、発光装飾体1720が演出表示装置115の外周側に位置して、遊技領域20に対して演出表示装置115と重複しない態様で視認可能となる。その結果、少なくとも演出表示装置115および発光装飾体1720を用いた演出は、遊技演出ユニット4の略盤面全域を一体の演出領域(すなわち、盤面演出領域)として実行される。つまり、遊技者から見ると演出表示装置115を中心としてその周りを発光装飾体1720が取り囲む態様で把握されるため、遊技演出ユニット4の略盤面全域を一体の盤面演出領域として利用することができる。

20

【1074】

ところで、従来、遊技盤に液晶表示器および役物(例えば、可動式の装飾部材やキャラクターを模した人形など)を備えて、これらを連動させた演出を行なうようにした遊技機が知られている。しかし、このような遊技機では、大型の液晶表示器や役物を具備するのに伴って、必然的に遊技領域が狭くなるとともに遊技球が流下可能な領域が限定される。その結果、遊技盤(遊技領域)の自由な設計が阻害されてしまい、意匠性や遊技性の高い遊技機を実現することができないという問題があった。一方で、液晶表示器や役物を小さくすると、液晶表示器による表示演出や役物による駆動演出のみならず、両者を連動させた演出であっても遊技者に与える視覚的な印象が弱く、興味が低下する問題があった。

30

【1075】

本パチンコ機1では、演出表示装置115および発光装飾体1720を遊技パネル409の後方に配置するようにしたため、遊技領域409内に直接これらの演出装置を具備させる必要がない。そのため、演出表示装置115や発光装飾体1720を大型化したとしても、遊技パネル409の正面側における遊技領域を狭めることがなく、遊技球が流下可能な領域を広範とすることができる。その結果、遊技演出ユニット4(遊技領域20)の自由な設計を担保して、意匠性や遊技性に優れたパチンコ機1を実現することができる。とともに、遊技演出ユニット4の略盤面全域を利用した演出によって遊技者の興味を一層向上させることができる。

40

【1076】

さらに、従来では、遊技盤に設置する役物を可動式のものとすると、当該役物が動作するためのスペースを確保する必要があり、遊技領域が一層狭くなってしまうという問題があった。しかし、本パチンコ機1によれば、発光装飾体1720を遊技パネル409の後方に配置するようにしたため、発光装飾体1720(詳細には、可動発光装飾体1725, 1726, 1730)が動作するためのスペースを、遊技領域20を狭めることなく広範に確保することができ、従来よりもダイナミックな動作を実現することが可能である。

【1077】

[発光装飾体の駆動態様について]

次に、上記のように配色された発光装飾体1720の駆動態様について、図121～図

50

1 2 3を参照して説明する。図1 2 3は、発光装飾体の駆動態様の一例を示す遊技演出ユニットの正面図である。以下に説明する発光装飾体1 7 2 0の駆動態様は、発光装飾体1 7 2 0を用いた演出時に実行される。なお、図1 2 3中、間隔の狭い斜線で示す部分が、赤色等の熱色系に発光装飾される部分である。

【1 0 7 8】

本実施形態のパチンコ機1では、上述したように、裏箱5 1 4の開口部5 1 4 bの外周に配置された発光装飾体1 7 2 0が、略全周に亘って白色、青色および銀色等の冷たい感じのする冷色系の装飾部材が配置されており、本パチンコ機1のモチーフとなっている物語の舞台である氷河期をイメージした配色とされている。そして、常には発光装飾体1 7 2 0では、図1 2 1に示すように各可動発光装飾体1 7 2 5, 1 7 2 6, 1 7 3 0が閉じた状態に制御される。それとともに、発光装飾体1 7 2 0に備えられた各LED1 7 4 0が、白色光や青色光等の冷色系の光を発光させた状態に制御される。これにより、遊技演出ユニット4の略盤面全域では、寒々とした氷河期をイメージした状態の演出が、発光装飾体1 7 2 0によって行われることとなる。

10

【1 0 7 9】

そして、発光装飾体1 7 2 0を用いた演出の実行時には、以下のように発光装飾体1 7 2 0が駆動制御される。すなわち、図1 2 2に示すように、各可動発光装飾体1 7 2 5, 1 7 2 6, 1 7 3 0を閉状態から開状態へ変位させるとともに、可動発光装飾体1 7 2 5, 1 7 2 6, 1 7 3 0の移動によって現れる第2表面形成部材1 7 2 5 aや、拡散レンズ部材1 7 2 1 c, 1 7 2 3 cの後側に配置されたLED1 7 4 0を各種色に発光させる。特に、第2表面形成部材1 7 2 5 aや拡散レンズ部材1 7 2 1 c, 1 7 2 3 cの後側に配置されたLED1 7 4 0を赤色に発光させることで、常には冷たい感じで表現される発光装飾体1 7 2 0に対して温か味を付与することができる。これにより、遊技演出ユニット4の略盤面全域では、氷河期の氷結した大地が割れてマグマが噴出するイメージを呈する演出が、発光装飾体1 7 2 0によって行われることとなる。

20

【1 0 8 0】

このような発光装飾体1 7 2 0の駆動態様によって、遊技者に対して遊技の状態を直接的または間接的に導出することができる。例えば、通常遊技状態では、発光装飾体1 7 2 0が冷たいイメージを呈するように制御することで、大当たりへの当選する期待度が低い状態であることを導出することができる。一方で、発光装飾体1 7 2 0が熱いイメージを呈するように制御することで、遊技者に対して通常とは異なる状態であること（特に、大当たりが導出される可能性が高い状態であること）を導出することができる。

30

【1 0 8 1】

ところで、本実施形態では、発光装飾体1 7 2 0による演出と相まって、演出表示装置1 1 5において関連する演出画像が表示される。そのため、遊技者からみると、遊技演出ユニット4が有する盤面の略全体が一体の演出領域（盤面演出領域）として利用された演出が実行されることになる。そして、この発光装飾体1 7 2 0の駆動制御と演出表示装置1 1 5の表示制御とが連動した演出が、本実施形態の「盤面演出」である。

【1 0 8 2】

さらに、この本実施形態の「盤面演出」は、先述の連続変動演出において実行される「擬似変動盤面演出」と、先述の氷河割れSC演出や昇格演出などにおいて実行される「特殊盤面演出」と、を有している。「擬似変動盤面演出」および「特殊盤面演出」は、ともに発光装飾体1 7 2 0の駆動制御と演出表示装置1 1 5の表示制御とが連動した演出が実行されるが、発光装飾体1 7 2 0の駆動態様や演出表示装置1 1 5の表示態様が異なっている。

40

【1 0 8 3】

まず、「擬似変動盤面演出」は、変動パターンに付与される変動タイプのタイプ付加演出が「連続変動」であるときに実行される。すなわち、この「連続変動」では、装飾図柄1 1 5 3の各図柄列が「ハズレ目」で仮停止すると「擬似変動盤面演出」が実行されて、そののちに当該各図柄列が再変動を行なうような態様となる。詳細には、この「擬似変動

50

盤面演出」では、各可動発光装飾体 1725, 1726, 1730 が閉状態から開状態に振動するように変位し、LED 1740 が各種態様で点滅発光する。特に、第 2 表面形成部材 1725a や拡散レンズ部材 1721c, 1723c の後側に配置された LED 1740 は、白色と赤色が交互に点灯する態様で発光する。それとともに、演出表示装置 115 では、装飾図柄 1153 を被覆するように吹雪が吹き荒れる態様の演出画像が表示される。

【1084】

つまり、「擬似変動盤面演出」では、遊技演出ユニット 4 の略盤面全域を用いて、吹雪が吹き荒れて大地が振動する氷河期の一風景を表現することができる。そして、「ハズレ目」で仮停止した装飾図柄 1153 が、「擬似変動盤面演出」を契機として変動が再開される。その結果、「擬似変動盤面演出」は、装飾図柄 1153 の連続変動を予告する演出として機能する。これにより、遊技者は装飾図柄 1153 の「ハズレ目」での停止態様が仮停止であることを把握でき、むしろスーパーリーチへの発展（ひいては大当たりへの当選）を期待できるため、興趣を一層向上させることができる。

【1085】

次に、「特殊盤面演出」は、変動パターンが演出態様として「氷河割れ SC」を含む場合や、特別大当たりに当選した場合などに実行されうる。この「特殊盤面演出」は、上述の「擬似変動盤面演出」と比較して、発光装飾体 1720 の駆動制御と演出表示装置 115 の表示制御とがより一体的に連続した態様で実行される演出態様である。

【1086】

具体的には、「特殊盤面演出」では、図 123 に示すように、演出表示装置 115 に画面の略中央から地割れが放射状に延びる演出画像（特定画像 1160）が表示されるとともに、発光装飾体 1720 では各可動発光装飾体 1725, 1726, 1730 が閉状態から振動しながら徐々に開状態へと移行する。この時、演出画像の地割れ（複数の延伸表示）は、発光装飾体 1720 における赤色に発光装飾可能な部分へ向かって放射状に延びるように表示される。その後、演出画像の地割れ（複数の延伸表示）が演出表示装置 115 の周縁に到達すると、LED 1740 が各種態様で発光する。特に、第 2 表面形成部材 1725a や拡散レンズ部材 1721c, 1723c の後側に配置された LED 1740 は、赤色に点灯する態様で発光する。

【1087】

より詳細には、発光装飾体 1720 における赤色に発光装飾可能な部分、すなわち、左上発光装飾体 1721 における第 2 表面形成部材 1721b および拡散レンズ部材 1721c の前面に露出した部分（第 1 表面形成部材 1721a よりも左側の部分）、右上発光装飾体 1722 における装飾補助部材 1722c の内側、左下発光装飾体 1723 における第 2 表面形成部材 1723b および拡散レンズ部材 1723c の前面に露出した部分（第 1 表面形成部材 1723a よりも左側の部分）、右下発光装飾体 1724 における装飾補助部材 1724b の内側、右中可動発光装飾体 1725 の第 2 表面形成部材 1725b、および、左中発光装飾体 1728 が、演出画像の地割れ（複数の延伸表示）と繋がるように赤く発光装飾される。

【1088】

つまり、「特殊盤面演出」では、遊技演出ユニット 4 の略盤面全域を用いて、氷河期の大地が地割れしてその亀裂部分からマグマが噴出する一風景を表現することができる。そして、常には青白く冷色系に装飾されていた発光演出が、「特殊盤面演出」では赤い熱色系の発光演出に変化し、遊技者の気分を高揚させて遊技（大当たり遊技）に対する興趣が低下するのを防止することができるようになっている。

【1089】

そのため、変動パターンに基づいて「氷河割れ SC」が実行される演出態様では、装飾図柄 1153 の各停止表示される前に上記の「特殊盤面演出」が実行されて、そののちに左図柄列および右図柄列が同一図柄で停止することなく、直接スーパーリーチに発展するような態様となる。つまり、装飾図柄 1153 によるリーチ報知を行なうことなく、「特

10

20

30

40

50

殊盤面演出」を契機として直接スーパーリーチに発展する。その結果、この「特殊盤面演出」は、装飾図柄１１５３によるリーチ報知よりも大当たりへの期待度が高いスーパーリーチを予告する演出として機能する。これにより、遊技者は「特殊盤面演出」によってスーパーリーチに発展することを把握でき、通常のリーチ態様よりも大当たりへの当選を格段に期待できるため、興趣を一層向上させることができる。

【１０９０】

なお、発光装飾体１７２０と演出表示装置１１５とが連動する盤面演出（特に、特殊盤面演出）の実行時は、これと連動して周辺制御基板８１０が扉レンズユニット１２０における発光制御を行うことが好適である。例えば、盤面演出の実行時には、当該盤面演出と連動するタイミングで、且つ、ＬＥＤ１７４０の発光色と同一色で、レンズユニット１２０を発光制御させる等である。特に特殊盤面演出の実行時には、少なくとも発光装飾体１７２０の熱色発光と同じタイミングで、レンズユニット１２０を熱色発光させることが好適である。

10

【１０９１】

このように、本実施形態のパチンコ機１では、演出表示装置１１５および発光装飾体１７２０を用いた演出（盤面演出）は、少なくとも抽選結果に基づいて決定される変動態様（変動パターン）に基づいて実行されうるのみならず、当該変動パターンに基づいて決定される付加情報（変動タイプ）によっても実行されうるようにした。

【１０９２】

ところで、従来、遊技盤に液晶表示器および役物（例えば、可動式の装飾部材やキャラクターを模した人形など）を備えて、これらを連動させた演出を行なうようにした遊技機が知られている。しかし、このような遊技機では、どのタイミングで液晶表示器および役物を連動させた演出を行なうかは、演出態様を決定する変動パターンにのみに依存して決定されていた。そのため、液晶表示器および役物を連動させた演出であっても、その実行タイミングが単調となりがちで興趣が低下する問題があった。また、液晶表示器および役物を連動させた演出を行なうか否かを別抽選とすることが考えられるが、当該別抽選で液晶表示器および役物を連動させた演出を実行すると決定された場合には、変動パターンで決定された演出態様との兼ね合いが問題となり、演出に係る処理が全体として複雑になる問題があった。

20

【１０９３】

そこで、本パチンコ機１によれば、演出表示装置１１５および発光装飾体１７２０を用いた演出（盤面演出）が、変動パターンに基づいて実行される場合と、変動タイプに基づいて実行される場合とが存在するようにした。さらに、変動パターンに基づく盤面演出と変動タイプに基づく盤面演出とでは、ともに遊技演出ユニット４の略盤面全域を一体の演出領域（盤面演出領域）とした演出が行なわれるにも拘らず、両者の演出態様が異なるようにした。これにより、盤面演出の実行タイミングを多様化できるとともに演出態様も差別化でき、興趣の低下を抑制できる。

30

【１０９４】

さらに、変動パターンに基づいて多彩な演出態様を実行可能であることに加え、変動タイプに基づく付加演出によって、これらの変動パターンに基づく演出態様に様々なサブ演出を追加することができる。これにより、従来と遊技機と比べて、先述の「盤面演出」も含めて各種演出をより一層多彩なものとすることができるため、全く同一の演出態様が行われる割合を限りなく少なくすることができるとともに、各種演出の展開を先読みしづらくすることができる。その結果、遊技者が各種演出に飽きることなく、様々に展開される演出を楽しみつつ遊技を行うことができる。

40

【１０９５】

また、演出表示装置１１５および発光装飾体１７２０を用いた盤面演出は、周辺制御基板８１０によって変動パターンまたは変動タイプに基づく演出態様の一部として実行される。そのため、この盤面演出を実行するためにその都度盤面演出を指令するコマンドを主制御基板７１０から周辺制御基板８１０に送信する必要がなく、処理負担の軽減を図るこ

50

とができる。

【1096】

ここで、盤面演出を実行させるためのコマンドを、各種変動パターン（変動タイプ）に関するコマンドとは異なる専用コマンドとすることが考えられる。しかし、変動パターン（変動タイプ）に基づく演出態様の実行中（具体的には、装飾図柄の変動中）に盤面演出を実行するときは、当該変動パターン（変動タイプ）に関するコマンドとは別に、盤面演出を実行させるためのコマンドを所定のタイミングで別途送信する必要があり、処理が煩雑となる問題がある。

【1097】

その点、変動パターン（変動タイプ）に基づく演出態様の一部として盤面演出が実行されるようにすれば、変動パターン（変動タイプ）に関するコマンドのみで各種演出態様および盤面演出の両方を実行可能であり、かつ、当該演出態様の実行中に盤面演出を割り込ませるように実行させるのも容易であり、処理負担を軽減できる。

【1098】

[当選種別と特殊盤面演出との関係について]

ここで、当選種別と特殊盤面演出との関係について、図124を参照して説明する。図124は、大当たり遊技の開始前または実行中における遊技演出ユニットの正面図である。なお、図124では、理解を容易にするために、遊技演出ユニット4における発光装飾体1720の詳細を省略した模式的な正面図に示している。

【1099】

本実施形態のパチンコ機1では、先述の「特殊盤面演出」が当選種別に応じて実行される場合がある。すなわち、先述のように、液晶表示装置115において停止表示された図柄列が「大当たり」を示唆する組合せであると所定の大当たり遊技が実行される場所、当選種別によっては大当たり遊技の開始前あるいは大当たり遊技の実行中に「特殊盤面演出」が行われうる。具体的には、大当たりの当選種別が、長開放大当たり遊技が実行され且つ大当たり遊技後に確変機能の作動を伴う「特別大当たり」であるときに、大当たり遊技の開始前あるいは実行中に「特殊盤面演出」が行なわれる。

【1100】

まず、通常遊技状態では、装飾図柄1153を構成する図柄が全て特定図柄となっており、原則として遊技者に対して大当たりとして導出される当選種別は特別大当たりであるから、特別大当たりに当選したときはこれらの特定図柄が「ゼロ目」で停止表示される。すなわち、装飾図柄1153の「ゼロ目」の停止態様によって、遊技者は特別大当たりに当選したことを即座に把握できる。そのため、通常遊技状態で特別大当たりに当選したときは、後述する「特殊盤面演出」を用いた昇格演出を行なうことなく、大当たり遊技が開始される前に「特殊盤面演出」が行なわれ、その後に長開放大当たり遊技が実行される。

【1101】

具体的には、演出表示装置115では、装飾図柄1153の「ゼロ目」の停止表示後、大当たり遊技が開始される前に、図124(a)に示すように所定のキャラクタが略画面中央に表示され、図124(b)に示すように当該キャラクタを中心として地割れが発生する演出が開始され、先述のように発光装飾体1720（各可動発光装飾体1725、1726、1730）が振動するように徐々に閉状態から開状態に変位するとともに、LED1740が所定態様で発光する。そして、図124(c)に示すように、演出表示装置115に略画面中央から地割れが放射状に延びる演出画像（特定画像1160）が表示されると、発光装飾体1720における赤色に発光装飾可能な部分が、特定画像1160の地割れ（複数の延伸表示）と繋がるように赤く発光装飾される。そして、図124(a)～(c)に示す一連の特殊盤面演出の実行後に、大当たり遊技が開始される。

【1102】

また、通常遊技状態において、稀ながら第2特別図柄の抽選結果として特別大当たりまたは長開放通常大当たりに当選することがある。そして、第2特別図柄の抽選結果が長開放通常大当たりのときは、先述のように装飾図柄1153が「ゼロ目」の停止態様となる

ことはなく「チャンス目」の停止態様となる。そして、当選種別が長開放通常大当たりのときは、大当たり遊技の開始前および実行中のいずれにおいても「特殊盤面演出」が実行されることはない。

【1103】

一方で、第2特別図柄の抽選結果が特別大当たりのときは、先述のように装飾図柄1153が「ゾロ目」または「チャンス目」の停止態様となる。そして、装飾図柄1153が「ゾロ目」で停止表示された場合は、第1特別図柄の抽選結果が特別大当たりであるときと同様にして、大当たり遊技の開始前に図124(a)～(c)に示す一連の特殊盤面演出が実行され、その後に大当たり遊技が開始される。しかし、装飾図柄1153が「チャンス目」で停止表示された場合には、遊技者は特別大当たりに当選したのか長開放通常大当たりに当選したのかを判別できないこととなる。

10

【1104】

言い換えれば、通常遊技状態で第2特別図柄の抽選結果として特別大当たりに当選したときは、装飾図柄1153を「ゾロ目」で停止表示させることなく、装飾図柄1153を「チャンス目」で停止表示させ、大当たり遊技の実行中に特別大当たりであったことを導出することがある（所謂、昇格演出）。そして、本実施形態では、大当たり遊技の実行中に行なわれる「特殊盤面演出」が、この昇格演出に相当する。

【1105】

なお、本実施形態では、通常遊技状態で第2特別図柄の抽選結果として特別大当たりに当選した場合に、昇格演出を行なうか否か（すなわち、昇格演出を行わずに特定図柄の「ゾロ目」で停止表示させるか、「チャンス目」で停止表示させて昇格演出を行うか）は、演出抽選手段960による演出抽選によって決定される。例えば、当該特別大当たりに当選した場合には、2分の1の確率で昇格演出を行わないこと（すなわち、「ゾロ目」の停止表示）を決定し、2分の1の確率で昇格演出を行う（すなわち、「チャンス目」の停止表示）を決定する等である。なお、昇格演出を行なうか否かを、先述の変動パターンに基づいて決定されるようにしてもよい。

20

【1106】

具体的には、演出表示装置115では、装飾図柄1153が「チャンス目」で停止表示されると、大当たり遊技が開始される前に、図124(a)に示すように所定のキャラクタが略画面中央に表示される。そして、大当たり遊技の実行中に、図124(b)に示すように、当該キャラクタを中心として地割れが発生する演出が開始されるとともに、先述のように発光装飾体1720（各可動発光装飾体1725, 1726, 1730）が振動するように徐々に閉状態から開状態に変位するとともに、LED1740が所定態様で発光する。

30

【1107】

ここで、特別大当たりに当選している場合には、大当たり遊技の実行中に、図124(b)に示す演出から図124(c)に示す演出に発展する。すなわち、演出表示装置115に略画面中央から地割れが放射状に延びる演出画像（特定画像1160）が表示され、発光装飾体1720における赤色に発光装飾可能な部分が特定画像1160の地割れと繋がるように赤く発光装飾されて、特別大当たりに当選していたことが導出される。そして、大当たり遊技の終了後には、確変機能および時短機能の両方が作動する特別遊技状態に移行する。

40

【1108】

一方、長開放通常大当たりに当選している場合には、大当たり遊技の実行中に、図124(b)に示す演出が図124(c)に示す演出に発展せずに終了する。これにより特別大当たりに当選していなかったことが導出され、大当たり遊技の終了後には時短機能のみが作動する第1時短遊技状態に移行する。

【1109】

このように、通常遊技状態では、装飾図柄1153が「ゾロ目」の停止態様であれば、遊技者が特別大当たりであることを確実に把握することができる。そのため、「ゾロ目」

50

の停止態様で大当りを導出する場合には、「特殊盤面演出」を用いた昇格演出を行なうことなく、大当たり遊技が開始される前に「特殊盤面演出」を行なっている。これにより、特別大当たりに当選した遊技者を、「特殊盤面演出」というインパクトの強い確変確定演出によって祝福することで、その喜びを増幅させることができる。

【1110】

また、装飾図柄1153の停止態様が「チャンス目」のときは、遊技者が特別大当たりであるか否かを確実に把握することはできないところ、特別大当たりに当選していれば「特殊盤面演出」を用いた昇格演出を行なうようにした。これにより、一旦は長開放通常大当たりに当選したと認識させることで遊技者を落胆させつつも、大当たり遊技中に特別大当たりに当選していたことを導出することで、遊技者を驚嘆させて喜びを増幅することができる。また、「チャンス目」で大当たりが導出されたときも、大当たり遊技中に「昇格演出」が行なわれるのではないかという期待感をもたせて、大当たり遊技の興趣を向上させることができる。

10

【1111】

なお、本実施形態では、第1特別図柄の抽選結果として特別大当たりに当選した場合に、稀ながら、各図柄列1153a～1153cがチャンス目で仮停止されたのち、装飾図柄1153が再変動を行なって最終的にはゾロ目で停止表示されることがある。かかる装飾図柄1153の変動態様によれば、ゾロ目で仮停止することで遊技者は特別大当たりに当選していないのではないかと（長開放通常大当たりに当選しているのではないかと）という不安を抱くところ、再変動によってゾロ目で停止表示されて特別大当たりが導出されるので、特別大当たりに当選した喜びをむしろ増幅させることができる。

20

【1112】

次に、特定遊技状態（特別遊技状態、第1時短遊技状態および第2時短遊技状態）では、装飾図柄1153を構成する図柄が特定図柄または非特定図柄となっており、原則として遊技者に対して大当たりとして導出される当選種別は特別大当たりまたは長開放通常大当たりである。そして、原則として、特別大当たりに当選したときはこれらの特定図柄が「ゾロ目」で停止表示される一方、長開放通常大当たりに当選したときはこれらの非特定図柄が「ゾロ目」で停止表示される。ただし、特別大当たりに当選したときであっても、装飾図柄1153を非特定図柄の「ゾロ目」で停止表示させ、大当たり遊技の実行中に特別大当たりであったことを導出することがある（所謂、昇格演出）。そして、本実施形態では、先述と同様に、大当たり遊技の実行中に行なわれる「特殊盤面演出」が、この昇格演出に相当する。

30

【1113】

なお、本実施形態では、特定遊技状態で特別大当たりに当選した場合に昇格演出を行なうか否か（すなわち、昇格演出を行わずに特定図柄の「ゾロ目」で停止表示させるか、非特定図柄の「ゾロ目」で停止表示させて昇格演出を行うか）は、演出抽選手段960による演出抽選によって決定される。例えば、当該特別大当たりに当選した場合には、2分の1の確率で昇格演出を行わないこと（すなわち、特定図柄の「ゾロ目」の停止表示）を決定し、2分の1の確率で昇格演出を行う（すなわち、非特定図柄の「ゾロ目」の停止表示）を決定する等である。なお、昇格演出を行なうか否かを、先述の変動パターンに基づいて決定されるようにしてもよい。

40

【1114】

そのため、特定遊技状態で特別大当たりに当選したときは、特定図柄の「ゾロ目」が停止表示されて大当たり遊技の開始前に「特殊盤面演出」が実行される場合と、非特定図柄の「ゾロ目」が停止表示されて大当たり遊技の実行中に「特殊盤面演出」（昇格演出）が実行される場合と、がある。一方、特定遊技状態で長開放通常大当たりに当選したときは、非特定図柄の「ゾロ目」が停止表示されて、大当たり遊技の開始前および実行中のいずれにおいても「特殊盤面演出」が実行されることはない。

【1115】

具体的には、演出表示装置115では、装飾図柄1153が非特定図柄の「ゾロ目」の

50

停止表示後、先述と同様に、大当たり遊技が開始される前に、図124(a)に示す演出が実行され、大当たり遊技の実行中に、図124(b)に示す演出が実行される。そして、特別大当たりに当選している場合には、大当たり遊技の実行中に図124(c)に示す演出に発展して、大当たり遊技の終了後に特別遊技状態に移行する。一方、長開放通常大当たりに当選している場合には、大当たり遊技の実行中に図124(c)に示す演出に発展することなく、大当たり遊技の終了後には第1時短遊技状態に移行する。

【1116】

また、演出表示装置115において装飾図柄1153が特定図柄の「ゼロ目」の停止表示された場合には、通常遊技状態で「ゼロ目」で停止表示された場合と同様に、図124(a)～(c)に示す一連の特殊盤面演出が大当たり遊技の開始前に実行される。

10

【1117】

なお、特定遊技状態において、稀ながら第1特別図柄の抽選結果として短開放通常大当たりに当選することがあるが、このときは先述のように装飾図柄1153が「ゼロ目」の停止態様となることはなく「リーチハズレ目」の停止態様となる。そして、当選種別が短開放通常大当たりのときは、大当たり遊技の開始前および実行中のいずれにおいても「特殊盤面演出」が実行されることはない。

【1118】

このように、特定遊技状態では、装飾図柄1153の停止態様が非特定図柄の「ゼロ目」のときは、遊技者が特別大当たりであるか否かを確実に把握することはできないところ、特別大当たりに当選していれば「特殊盤面演出」を用いた昇格演出を行なうようにした。これにより、一旦は長開放通常大当たりに当選したと認識させることで遊技者を落胆させつつも、大当たり遊技中に特別大当たりに当選していたことを導出することで、遊技者を驚嘆させて喜びを増幅することができる。また、非特定図柄の「ゼロ目」で大当たりが導出されたときも、大当たり遊技中に「昇格演出」が行なわれるのではないかという期待感をもたせて、大当たり遊技の興趣を向上させることができる。

20

【1119】

また、装飾図柄1153が特定図柄の「ゼロ目」の停止態様であれば、遊技者が特別大当たりであることを確実に把握することができる。そのため、特定図柄の「ゼロ目」で大当たりを導出する場合には、「特殊盤面演出」を用いた昇格演出を行なうことなく、大当たり遊技が開始される前に「特殊盤面演出」を行なっている。これにより、特別大当たり

30

【1120】

ところで、本実施形態では、装飾図柄1153の停止態様によって大当たりを導出しているところ、大当たり遊技（詳細には、長開放大当たり遊技）の実行中には、演出表示装置115において大当たり遊技用の演出画面とともに、当該装飾図柄1153の停止態様に示される図柄（以下、「当選図柄」と呼ぶ。）が表示されている。例えば、通常遊技状態で装飾図柄1153が「7」、「7」、「7」のゼロ目で停止表示された場合、長開放大当たり遊技の実行中は、演出表示装置115に表示される大当たり遊技用の演出画面に、「当選図柄」として特定図柄の「7」（具体的には、赤色の7）が表示される。これにより、遊技者は大当たり遊技中であっても「当選図柄」を参照することができ、「当選図柄」が特定図柄であれば大当たり遊技の終了後に特別遊技状態に移行することを把握することができる。

40

【1121】

ところで、上述のように装飾図柄1153の停止態様が「ゼロ目」であれば、各図柄列に表示される図柄は同じであるため、「当選図柄」として一図柄のみを表示すれば足りる。しかしながら、通常遊技状態で大当たりに当選した場合は、装飾図柄1153の停止態様が「チャンス目」となることがあり、この「チャンス目」では各図柄列に表示される図柄は異なっている（具体的には、「3」、「5」、「7」の並び）。そこで、装飾図柄1153の停止態様が「チャンス目」の場合は、長開放大当たり遊技の実行中に演出表示装

50

置 1 1 5 に表示される「当選図柄」として、「3」、「5」、「7」の各図柄が一体をなすように図案化された一図柄（ＡＣ図柄と呼ぶ）が表示される。これにより、遊技者は大当たり遊技中であっても「当選図柄（ＡＣ図柄）」を参照して、「チャンス目」で大当たりに当選したことを把握することができる。特に、「チャンス目」で大当たりが導出されると特別大当たりに当選している可能性があることから、遊技者は上述の昇格演出によって特別大当たりへの当選が導出される期待感を維持しつつ、大当たり遊技を楽しむことができる。

【 1 1 2 2 】

以上、当選種別と特殊盤面演出との関係を詳述したが、この「特殊盤面演出」はさらに以下のような技術的特徴を有している。

10

【 1 1 2 3 】

すなわち、「特殊盤面演出」では、演出表示装置 1 1 5 において特定画像 1 1 6 0 が表示制御されるとともに、この特定画像 1 1 6 0 に連動して発光装飾体 1 7 2 0 が駆動制御される。そして、特定画像 1 1 6 0 において表現される複数の延伸表示が、演出表示装置 1 1 5 の表示領域を超えて発光装飾体 1 7 2 0 により連続して表現されることにより、遊技演出ユニット 4 の略正面全体（すなわち、盤面の略全域）を一体の盤面演出領域に擬制して一の連続した演出を実現する。

【 1 1 2 4 】

ところで、従来の遊技機では、遊技領域の略中央に設けられた液晶表示器で主な遊技演出が行われていた。また、遊技領域に複数の電飾ランプが設けられていても、これらの電飾ランプでは単なる補助的な電飾演出が行なわれるだけであり、また液晶表示器における表示演出とは直接的な関連性を有さない態様で行われるのが一般的であった。

20

【 1 1 2 5 】

一方、本実施形態の「特殊盤面演出」では、少なくとも演出表示装置 1 1 5 で表示される特定画像 1 1 6 0（複数の延伸表示）に対応する位置で、可動発光装飾体 1 7 2 5、1 7 2 6、1 7 3 0 が変位動作するとともに、第 2 表面形成部材 1 7 2 5 b および拡散レンズ部材 1 7 2 1 c、1 7 2 3 c に対応する LED 1 7 4 0（特定の LED 1 7 4 0）が発光するように駆動制御され、遊技演出ユニット 4 の略盤面全域を一体の盤面演出領域に擬制して一の連続した演出が実現される。その結果、「特殊盤面演出」が演出表示装置 1 1 5 の表示領域を超えて遊技演出ユニット 4 の略盤面全域で行なわれることとなり、従来では実現できなかった演出の平面的な広がり表現することができ、遊技者の視覚に対して強い印象を与えて興趣の低下を抑制できる。

30

【 1 1 2 6 】

特に、「特殊盤面演出」では、演出表示装置 1 1 5 において放射状に伸びる複数の延伸表示が亀裂状に画面上で表現され、かつ発光装飾体 1 7 2 0 がその亀裂状に連続して変位することによって、あたかも遊技演出ユニット 4 の表面全体（盤面全域）に亀裂が生じたかのようなインパクトを与えることができる。このとき、特定画像 1 1 6 0 にて表現される複数の延伸表示の表示態様と、可動発光装飾体 1 7 2 5、1 7 2 6、1 7 3 0 の変位によって表出する特定の LED 1 7 4 0 の発光態様とを、近似または同一にすることが演出の一体感を向上させるために好適である（各延伸表示の形状および表示色を、特定の LED 1 7 4 0 の発光態様と略一致させるなど）。例えば、先述の亀裂状の演出態様と相まって、特定画像 1 1 6 0 における延伸表示の表示色および特定の LED 1 7 4 0 の発光色とともに「赤色」とすることで、当該亀裂状から噴出するマグマを表現することができ、従来にない臨場感を奏することができる。

40

【 1 1 2 7 】

また、演出表示装置 1 1 5 が遊技演出ユニット 4 における後方寄りの位置（遊技演出ユニット 4 における所定深さの位置）に配置されており、演出表示装置 1 1 5 が遊技者から離間した位置に配置されていることになる。そのため、演出表示装置 1 1 5 を用いた演出（具体的には、特定画像 1 1 6 0 の表示）がパチンコ機 1 のより奥側で実行される一方で、発光装飾体 1 7 2 0 が演出表示装置 1 1 5 よりも遊技者に近接していることから、演出

50

表示装置 115 と発光装飾体 1720 との遠近感の差異によって「特殊盤面演出」の奥行きが強調される。なお、ここでいう「奥行き」とは、遊技者の視点を基点としたパチンコ機 1 における前後方向の長さをいう。

【1128】

また、演出表示装置 115 が遊技演出ユニット 4 の略正面中央に配置されるのに対して、発光装飾体 1720 が演出表示装置 115 の外周側に分散配置されているため、演出表示装置 115 と発光装飾体 1720 とが正面視で重複しない。そのことから、当該発光装飾体 1720 を用いた演出によって「特殊盤面演出」の平面的な広がり強調される。なお、ここでいう「平面的な広がり」とは、遊技者の視野に入りやすい方向に延びることをいい、より具体的には遊技者からみた正面中央から外側方向に延びることをいう。

10

【1129】

かかる構成のもと、「特殊盤面演出」は全体として遊技領域 20 の略中央を包み込むような態様で実行されることになり、遊技領域 20 を注視する遊技者もこの「特殊盤面演出」によって包み込まれるような感触を受けることになる。従来の遊技機ではあくまで二次元的な演出のみが行なわれているところ、「特殊盤面演出」では演出の奥行きと広がりとを同時に強調することで三次元的な演出を実現している。そして、遊技者は従来にない三次元的な演出を体感することができ、より遊技に興味を惹かれて興味が向上する。

【1130】

特に、発光装飾体 1720 が盤面可動式であることから、当該発光装飾体 1720 が遊技演出ユニット 4 内（遊技パネル 409 の背後）で動作することによって、より立体的な演出が可能となる。その結果、「特殊盤面演出」の奥行きと平面的な広がりとが一層強調され、遊技演出ユニット 4 の略盤面全体を利用した演出が可能となり、従来の単なる画像表示や個々の役物動作では達成できないインパクトを遊技者に与えることができる。

20

【1131】

また、「特殊盤面演出」を実行する演出表示装置 115 および発光装飾体 1720 を遊技パネル 409（遊技領域 20）の後方に配置するとともに、障害釘 410、風車、センター役物 620 などの他の部品（前配置部材）を遊技パネル 409 の正面側に配置することによって、遊技演出ユニット 4 に配置すべき各種部品を遊技パネル 409 の前後に分散配置している。そのため、発光装飾体 1720 を可及的に大きくしたとしても、遊技領域 20 を狭めることなく且つ「特殊盤面演出」を実行可能とすることができる。そして、遊技演出ユニット 4（遊技領域 20）の自由な設計を担保して、意匠性や遊技性に優れた遊技機を実現することができる。また、「特殊盤面演出」によって遊技者の興を一層向上させることができる。

30

【1132】

さらに、従来の遊技機では、遊技領域内に設置した可動式の役物の動作範囲を広くすると、当該役物の動作時に遊技領域に配置される部品や流下する遊技球に当接するおそれがあった。そのため、役物が可動するスペースを大きくとることができず、必然的に役物の動作態様が抑制されてしまい、遊技者の視覚に与えるインパクトが弱くなる問題があった。その点、本パチンコ機 1 では、遊技パネル 409（遊技領域 20）の後側に盤面可動式の発光装飾体 1720 を設置しているので、可動発光装飾体 1725、1726、1730 の動作範囲（可動スペース）をより広くとることができる。そのため、可動発光装飾体 1725、1726、1730 をよりダイナミックに動作させることが可能となり、盤面可動式の発光装飾体 1720 を用いてインパクトのある「特殊盤面演出」を実現できる。

40

【1133】

さらに、「特殊盤面演出」の実行時には、遊技演出ユニット 4 での演出制御（演出表示装置 115 の表示制御および発光装飾体 1720 の駆動制御）のみならず、扉枠 5 における発光制御も連動して実行される。これにより、「特殊盤面演出」の平面的な広がりが、遊技演出ユニット 4 を超えて扉枠 5 においても表現されることになる。より詳細には、遊技窓 101 の周囲に設けられた扉レンズユニット 120 は、発光装飾体 1720 よりも遊技者に近接しており、しかも扉レンズユニット 120 は遊技演出ユニット 4 よりも外周側

50

に配設されている。

【1134】

このような構成のもと、「特殊盤面演出」の実行時に扉レンズユニット120が発光制御されると、「特殊盤面演出」が遊技演出ユニット4を超えて扉枠でも表現されるため、「特殊盤面演出」の平面的な広がりが一層強調されることになる。さらに、扉レンズユニット4が遊技者に対して近接した位置に配置されるのは対称的に、演出表示装置115が遊技者から大きく離間していることから、「特殊盤面演出」の奥行きが一層強調されることになる。これにより、「特殊盤面演出」の奥行きと広がりを一層強調することができ、遊技者に三次元的な演出を強く体感させることができる。

【1135】

なお、扉レンズユニット120における発光制御は、「特殊盤面演出」と略同一のタイミングで実行することが好適である。このとき、扉レンズユニット120における発光制御が、特定のLED1740の発光態様と同一となるようにすることが特に望ましい（具体的には、扉レンズユニット120の発光色が特定のLED1740の発光色と同じ「赤色」とする等）。これにより、遊技演出ユニット4における演出と扉レンズユニット120における演出との一体感をより高めることができる。そして、遊技演出ユニット4をさらに超えて、パチンコ機1の正面の略全域を一体の演出領域として利用した演出が可能となり、遊技者の視覚に対して極めて強烈なインパクトを与えることができる。

【1136】

[発光装飾体のその他の作用・効果について]

ここで、上述した発光装飾体1720について、その他の作用効果を以下のように総括することが可能である。なお、以下に列記する作用効果は、この実施の形態に係るパチンコ機1によって得られる作用効果の一例である。

【1137】

本実施形態では、遊技領域20を形成する透明な遊技パネル409の後側に、演出画像が表示される演出表示装置115の外周を囲うように冷たい感じの立体的な冷色の左上発光装飾体1721の第1表面形成部材1721a、右上発光装飾体1722、左下発光装飾体1723の第1表面形成部材1723a、右下発光装飾体1724、右中可動発光装飾体1725の第1表面形成部材1725a、左上可動発光装飾体1726、左中上発光装飾体1727、左中下発光装飾体1729、左下可動発光装飾体1730、右下隅発光装飾体1731、左上隅装飾部材1732、及び左下隅装飾部材1733が配置されている。それとともに、それらの装飾部材の所々に赤く熱い感じの立体的な左上発光装飾体1721の第2表面形成部材1721b、左下発光装飾体1723の第2表面形成部材1723b、及び左中発光装飾体1728が配置され、遊技領域20内の受入口としての第1始動口602や第2始動口604等に遊技球が受入れられることで、それら装飾部材が適宜色に発光装飾されるパチンコ機1とすることができる。そして、遊技パネル409の後側に配置された立体的な発光装飾体1720により、従来のように平面的な印象の高いパチンコ機と比較して、立体的な印象のあるパチンコ機1とすることができ、遊技者に対して従来とは全く異なる印象を一見して与えることが可能となり、遊技者の関心を強く引き付けて、本パチンコ機1での遊技に対する期待感を高めて興味が低下するのを抑制することができる。

【1138】

また、発光装飾体1720における熱色系の装飾部材1721b、1723b、1728の割合が冷色系の装飾部材よりも少ない割合とされているので、発光装飾体1720が冷色に発光装飾されている時は、全体的に冷色に発光装飾されて熱色系の装飾部材1721b、1723b、1728が目立たなくなる。一方、発光装飾体1720の熱色系の装飾部材1721b、1723b、1728を熱色に発光装飾させると、冷色と比較して熱色は目立ち易いため、その割合が少なくても熱色系の装飾部材1721b、1723b、1728が目立つようになり、遊技者に対して熱くなった印象を与えることができる。そして、始動口602、604等への遊技球の受入れに応じて発光装飾体1720の発光装

10

20

30

40

50

飾の色が変化するので、その色の変化により遊技者に対して遊技状態が変化するのではないかという期待感を抱かせることができ、遊技に対する興味が低下するのを防止することができる。

【1139】

更に、熱色系の装飾部材1721b, 1723b, 1728が放射状に配置されているので、熱色系の装飾部材1721b, 1723b, 1728を発光装飾させると、裏箱514の開口部514bつまり演出表示装置115を中心として熱色系の光が四方八方へ広がるような発光演出をすることができ、遊技者を驚かせることができる。それとともに、広がる感じの発光演出により遊技者に何がしかの期待感を抱かせることができ、遊技に対する興味が低下するのを防止することができる。また、熱色系の装飾部材1721b, 1723b, 1728を放射状に配置することで熱色系の装飾部材1721b, 1723b, 1728が分散配置されることとなるので、冷色に発光装飾している時は熱色系の装飾部材1721b, 1723b, 1728を目立ち難くすることができる。それとともに、熱色系の装飾部材1721b, 1723b, 1728を発光装飾している時は各方向から熱色の光が見えることで全体的に熱色に発光しているような錯覚を起こさせることができ、冷色と熱色のギャップにより遊技者を楽しませて遊技に対する興味が低下するのを防止することができる。

10

【1140】

また、熱色に発光可能なLED1740を放射状に配置すると共に、その前側の冷色系の装飾部材を、透明を含む白色としているので、裏箱514内で開口部514bの外周の略全周に亘って冷色系の装飾部材を配置しても、LED1740を熱色に発光させると、放射状に熱色で発光装飾することができる。そして、光り輝く日照や、放射状に地割れした部分からマグマが現れたような印象を遊技者に対して強く与えることができ、遊技者の関心を引き付けて、遊技に対する興味が低下するのを防止することができる。

20

【1141】

更に、透明な遊技パネル409の後側に配置された冷色系の装飾部材の一部つまり可動発光装飾体1725, 1726, 1730が移動機構1725d, 1726b, 1730bによって移動するとともに、可動発光装飾体1725, 1726, 1730の移動に伴ってその後側の熱色系の第2表面形成部材1725bや冷色系の拡散レンズ部材1721c, 1723cが視認可能となったり視認不能となったりする。そのため、LED1740を発光させなくても、発光装飾体1720の配色を変化させることができ、遊技者の関心を引き付けられるものとすることができる。また、透明な遊技パネル409の後側に配置された発光装飾体1720の冷色系の可動発光装飾体1725, 1726, 1730が、移動機構1725d, 1726b, 1730bによって移動するので、更に遊技者の関心を強く引き付けることができ、これまでのパチンコ機にはない印象を強く与えて、本パチンコ機1での遊技に対する期待感を高めて、遊技者の興味が低下するのを防止することができる。

30

【1142】

また、熱色に発光可能なLED1740が装飾補助部材1722c, 1724bにより所定形状で囲われているので、LED1740を熱色に発光させると、白色の冷色装飾部材としての表面形成部材1722b, 1724aの一部を装飾補助部材1722c, 1724bの形状、つまり、熱色に発光するLED1740の配置意図に略沿った形状で熱色に発光装飾させることができる。そして、表面形成部材1722b, 1724aの形状とは異なる形状に浮び上がる熱色の発光装飾により、遊技者の関心を強く引き付けることが可能となって遊技者の興味が低下するのを抑制することができる。

40

【1143】

また、冷色装飾部材として拡散レンズ部材1721c, 1723c, 1726f, 1727d, 1729d, 1730f, 1731bが透明であっても、拡散レンズ部材1721c, 1723c, 1726f, 1727d, 1729d, 1730f, 1731bを通してその後側に配置された白色の各基板が見えることで、冷たい感じがしなくなるのを抑

50

制して、透明でも冷色系の装飾部材としての機能を発揮させることができる。また、LED 1740を実装した各基板の表面を白色とすることで、基板の表面での光の反射率を高めることができ、発光装飾体1720をより明るく発光装飾させることができるとともに、全ての色を反射させることができるので、LED 1740の発光色に影響され難くして、発光装飾体1720を意図した色に確実に発光装飾させることができる。

【1144】

さらに、この発光装飾体1720は、透明な前面形成部材1726e、第1表面形成部材1727a、第1表面形成部材1729a、及び前面形成部材1730eの後側に微細なプリズムを複数有した拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fと左上基板1726h、左下基板1730h、及び左中基板1748とを順次備えている。そのため、発光装飾体1720の拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fによって入射した光が分光拡散し、キラキラと七色の光を放つこととなると共に、遊技者の見る位置によって光具合が変化することとなる。そして、従来のパチンコ機のように平面的な図柄や画像等とは全くことなる印象を一見して遊技者に与えることが可能となり、遊技者の関心を強く引き付けて、本パチンコ機1での遊技に対する期待感を高めて興味が低下するのを抑制することができる。

【1145】

また、発光装飾体1720に微細なプリズムを複数有した拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fが配置されているので、拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fの後側に配置されたLED 1740や左上基板1726h、左下基板1730h、及び左中基板1748等を前側から見えなくすることができる。そして、拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fの後側に配置されたLED 1740等が視認できることで、発光装飾体1720の装飾性が損なわれて遊技者の興心を低下させてしまうのを防止することができる。また、拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fにより発光装飾体1720の前側から拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fに入射してきた光を、前側へ放射することができるので、LED 1740が発光していなくても、ある程度発光装飾体1720をキラキラと輝かせることができて遊技者の関心を引き付けることができる。

【1146】

更に、所定深さの裏箱514内に発光装飾体1720を配置するようにしており、発光装飾体1720を立体的に造形したものとすることができる。そのため、本パチンコ機1では、従来のパチンコ機において遊技領域内の平面的な図柄や画像等が視認できた位置に、透明な遊技パネル409を通して立体的な発光装飾体1720を視認することができる。そして、一见して遊技者に対して従来のパチンコ機とは異なる印象を与えることが可能となり、他のパチンコ機に対して本パチンコ機1を大きく差別化することができ、遊技するパチンコ機として本パチンコ機1が選択される可能性を高くすることができる。

【1147】

また、透明な前面形成部材1726e、第1表面形成部材1727a、第1表面形成部材1729a、及び前面形成部材1730eの厚さを不均一としているので、透過する光の屈折を不均一なものとするのが可能となる。そのため、遊技者側からその後側に配置された拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fが歪んで見えるようにすることで、遊技者に前面形成部材1726e、第1表面形成部材1727a、第1表面形成部材1729a、及び前面形成部材1730eの形状を認識させ易くすることができる。また、前面形成部材1726e、第1表面形成部材1727a、第1表面形成部材1729a、及び前面形成部材1730eの後側に配置された拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fが、遊技者側から歪んで見えるようにすることができる。そのため、幾何学的な拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fの表面意匠が歪んで見え人工的な感じがするのを低減

10

20

30

40

50

させることができ、立体的な発光装飾体1720（前面形成部材1726e、第1表面形成部材1727a、第1表面形成部材1729a、及び前面形成部材1730e）のリアル感をより高めて遊技者の関心を強く引き付けられるものとすることができる。また、拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fが歪んで見えることで、拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fから放射される光も不均一となる。そのため、キラキラ光る拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fの光具合が不均一となって更にキラキラ感を増させることができ、遊技者の関心を強く引き付けられるものとすることができる。

【1148】

更に、LED1740を有した左上基板1726h、左下基板1730h、及び左中基板1748を備えている。そのため、LED1740からの光を拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fで広く拡散させることができると共に、拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fをパール状にキラキラ発光させることができ、発光装飾体1720の発光装飾によって、遊技者の関心をより強く引き付けて本パチンコ機1での遊技に対する期待感を高めることができる。

【1149】

また、拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fを前面形成部材1726e、第1表面形成部材1727a、第1表面形成部材1729a、及び前面形成部材1730eと保持部材1726g、1727e、1729e、1730gとで挟持して保持することができる。そのため、シート状とされることで柔軟性のある拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fを確実に保持することができ、上述した作用効果を確実に奏することができるパチンコ機1を具現化することができる。

【1150】

また、拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fを前面形成部材1726e、第1表面形成部材1727a、第1表面形成部材1729a、及び前面形成部材1730eと保持部材1726g、1727e、1729e、1730gとで挟持するようにしている。そのため、蓋然的に拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fが前面形成部材1726e、第1表面形成部材1727a、第1表面形成部材1729a、及び前面形成部材1730eの前面の後側と接する位置に配置される。而して、前面形成部材1726e、第1表面形成部材1727a、第1表面形成部材1729a、及び前面形成部材1730eの前面と共に裏箱514の前面付近に拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fが配置されることとなる。これにより、拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fと裏箱514の後壁514aとの間に距離を取ることが可能となり、その間に、LED1740を有した各種基板を配置したり、発光装飾体1720を移動させる移動手段（移動機構）を配置したりすることができ、発光装飾体1720の装飾効果をより高めることができる。

【1151】

また、拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fが、前方から入射した光を前方へ放射可能とされており、装飾体の前方から拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fに入射した光が、プリズムにより反射したり屈折したりして拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fから前方へ放射される。そのため、拡散レンズ部材1726f、1727d、1729d、1730fよりも前側に光源があれば、パチンコ機1における遊技状態に関係なく発光装飾体1720をいつでもキラキラ輝かせることができ、遊技者に対する訴求力を高めて遊技するパチンコ機として本パチンコ機1を選択させることができる。

【1152】

更に、遊技領域20を形成する透明な遊技パネル409の後側に、50mm～100mmの深さの裏箱514を配置した上で遊技パネル409の面に対して略垂直方向（前後方向）に延び裏箱514の深さと略同じ長さの壁状側面1724f、1727h、1728b、1729g、1731eを備えた発光装飾体1720が配置されている。つまり、壁

10

20

30

40

50

状側面 1724f, 1727h, 1728b, 1729g, 1731e により奥行（前後方向）が強調された右下発光装飾体 1724、左中上発光装飾体 1727、左中発光装飾体 1728、左中下発光装飾体 1729、及び右下隅発光装飾体 1731 が配置されている。よって、この立体的な発光装飾体 1720 により従来のパチンコ機における遊技演出ユニットとは一見して全く異なるものであると認識させて遊技者の関心を強く引き付けることができ、本パチンコ機 1 での遊技に対する期待感を高めて遊技者の興味が低下するのを防止することができる。

【1153】

また、右下発光装飾体 1724、左中上発光装飾体 1727、左中発光装飾体 1728、左中下発光装飾体 1729、及び右下隅発光装飾体 1731 は、裏箱 514 の深さと略
10
同じ長さの壁状側面 1724f, 1727h, 1728b, 1729g, 1731e を備えている。これにより、発光装飾体 1720 の前面が裏箱 514 の前面つまり遊技パネル 409 の後面に近接した位置に配置されることとなる。そのため、遊技者に対して、発光装飾体 1720 の前面と、遊技領域 20 内を流下する遊技球との距離の差を小さくすることが可能となり、発光装飾体 1720 と遊技球との間での焦点移動を可及的に少なくすることができる。さらに、発光装飾体 1720 と遊技球の両方を同時に見易くすることができるのと共に、早期に眼球疲労が発生するのを防止して、遊技に対する興味が低下するのを抑制することができる。

【1154】

更に、透明な遊技パネル 409 の後側に、裏箱の深さと略同じ長さの壁状側面 1724
20
f, 1727h, 1728b, 1729g, 1731e を備えた発光装飾体 1720（右下発光装飾体 1724、左中上発光装飾体 1727、左中発光装飾体 1728、左中下発光装飾体 1729、及び右下隅発光装飾体 1731）が配置されると共に、裏箱 514 の後側に演出表示装置 115 が配置されている。そのため、遊技者の焦点距離が遊技演出ユニット面（遊技パネル 409）により規制されるのを回避させて、焦点距離の規制範囲をより遠くすることができるので、遊技演出ユニット 4 と対面する遊技者に対して圧迫感を与えるのを抑制することができ、遊技者をリラックスさせて興味が低下するのを抑制することができる。

【1155】

また、裏箱 514 の深さを 50mm～100mm の深さとするのと共に、その後壁 514
30
a の開口部 514b に演出表示装置 115 を配置するようにしているので、演出表示装置 115 の表示画面を遊技演出ユニット面から所定の距離（裏箱の深さの距離）後側に配置されることとなる。つまり、従来のパチンコ機よりも演出表示装置 115 が遊技者から遠ざかった位置に配置されているので、蓋然的に演出画像に対する焦点距離も遠くなり、眼球疲労の発生を抑制して遊技者の興味が低下するのを防止することができる。

【1156】

更に、演出表示装置 115 が配置された裏箱 514 の開口部 514b に略沿うように、
40
発光装飾体 1720 の壁状側面 1724f, 1727h, 1728b, 1729g, 1731e が配置されている。そのため、演出表示装置 115 の外周を壁状側面 1724f, 1727h, 1728b, 1729g, 1731e で略覆って縁取ることができ、演出表示装置 115 と発光装飾体 1720 とを明確に分離して外見上メリハリのある遊技演出ユニット 4 とすることで遊技者の関心を引き付けることができる。それと共に、遊技演出ユニット 4 に対して上下或いは左右の斜め方向から演出表示装置 115 の表示画面に向かって入射してくる光を遮ることができ、これにより、不要な光の映り込みを防止して演出表示装置 115 に表示される演出画像を見易くすることができる。

【1157】

また、裏箱 514 の深さを 50mm～100mm の範囲内としているので、裏箱 514
50
内に、奥行方向（深さ方向）に起伏の富んだ立体感の高い発光装飾体 1720 を確実に配置することができる。これにより、遊技者の関心を強く引き付けて、本パチンコ機 1 による遊技に対する期待感を高められるパチンコ機 1 とすることができる。

【1158】

更に、上部右奥基板1744、下部中基板1745、下部右基板1746、右部下基板1747、及び左中基板1748によって、右下発光装飾体1724、左中上発光装飾体1727、左中発光装飾体1728、左中下発光装飾体1729、及び右下隅発光装飾体1731を発光装飾させることが可能となる。そして、点灯・点滅したり、種々の色に発光したりする発光装飾体1720によって、更に、遊技者の関心を引き付けることが可能となり、遊技者の興味が低下するのを抑制することができる。また、右下発光装飾体1724、左中上発光装飾体1727、左中発光装飾体1728、左中下発光装飾体1729、及び右下隅発光装飾体1731を発光装飾させることができるので、透明な遊技パネル409の後側に配置された発光装飾体1720が暗くて見辛くなるのを防止することができる。また、右下発光装飾体1724、左中上発光装飾体1727、左中発光装飾体1728、左中下発光装飾体1729、及び右下隅発光装飾体1731には、裏箱514の深さと略同じ長さの壁状側面1724f, 1727h, 1728b, 1729g, 1731eを有しており、上述したように発光装飾体1720の前面が、裏箱514の前面付近に配置されることとなる。そのため、上部右奥基板1744、下部中基板1745、下部右基板1746、右部下基板1747、及び左中基板1748を裏箱514の後壁514a付近に容易に配置することができる。これにより、発光装飾体1720の前面（表面）とLED1740とを可及的に遠ざけることで、点状に発光するLED1740の光がより広がって発光装飾体1720全体を略均一に発光装飾させることができると共に、点状に発光するLED1740の光源を目立ち難くすることができる。また、遊技者側から上部右奥基板1744、下部中基板1745、下部右基板1746、右部下基板1747、及び左中基板1748やLED1740を見難くして、発光装飾体1720の装飾効果が低下するのを抑制することができる。

【1159】

また、壁状側面1724f, 1731e同士を対向配置させた部位では、その間隔よりも深さの方が深いので、底の部分が見辛くなってその深さが強調されることとなり、発光装飾体1720の奥行感を更に強調させて、遊技者の関心を強く引き付けられるものとすることができる。また、壁状側面1724f, 1731e同士が対向した底の部分が見辛くなるので、遊技者に対して、その部分に何かがあるように思わせることが可能となり、その部分に対して何がしかの期待感を抱かせて、遊技に対する興味が低下するのを防止することができる。更に、壁状側面1724f, 1731e同士を対向配置した部位により、地割れやクレバス、穴等を表現することができ、よりリアルな発光装飾体1720とすることができる。また、壁状側面1724f, 1731e同士が対向した部位の底にLED1740を有した基板を配置しているので、地割れ等から光が放射されるような発光演出が可能となり、より遊技者を楽しませられるパチンコ機1とすることができる。

【1160】

更に、遊技パネル409の後側に配置され発光装飾体1720の壁状側面1724f, 1727h, 1728b, 1729g, 1731eと連続するように形成された挿入部620bを有したセンター役物620が遊技パネル409の前面に配置されている。そのため、壁状側面1724f, 1727h, 1728b, 1729g, 1731eと挿入部620bとにより、センター役物620の前面、つまり、遊技演出ユニット4の前面から裏箱514の後壁514aに至るまでの長さを有した奥行方向（前後方向）に延びる壁状の部分が遊技演出ユニット4に形成されることとなる。そして、この奥に長い壁状部分によって、より一層遊技演出ユニット4の奥行感を強調することができ、従来のパチンコ機と比較して、際立った奥行のあるパチンコ機1とすることができ、一見して他のパチンコ機と見分けられ本パチンコ機1に対する関心を強く引き付けることができ、本パチンコ機1による遊技に対する期待感を高めて、遊技者の興味が高められる効果を期待できるパチンコ機1とすることができる。また、遊技パネル409に演出表示装置115の外周を囲うような枠状のセンター役物620が備えられているので、従来のセンター役物を備えたパ

チンコ機と似たパチンコ機 1 とすることができ、従来のパチンコ機に慣れた遊技者に対して、「全く未知なパチンコ機」との印象を持ち難くして、違和感無く遊技するパチンコ機として本パチンコ機 1 を選択させることができる。

【1161】

また、遊技演出ユニット設置凹部 30 の奥行を大きくすることができるので、パネルホルダ 540 から後側、つまり、裏ユニット 510 の奥行（裏箱 514 の深さ）を大きくすることができる。これにより、発光装飾体 1720 の壁状側面 1724 f, 1727 h, 1728 b, 1729 g, 1731 e をより長くして、遊技パネル 409 後側の空間の奥行感をより強調することができる。そして、従来の平面的な遊技盤に対して、明らかに異なる外観の遊技演出ユニット 4 を提供することが可能となり、この遊技演出ユニット 4 によって遊技者の関心を強く引き付けて、本パチンコ機 1 での遊技に対する期待感を高めて興趣が低下するのを抑制することができるパチンコ機 1 となる。

10

【1162】

更に、パチンコ機 1 の機種を特徴付ける所定物を模した移動する第 1 表面形成部材 1725 a 及び移動体アッシー 1726 a, 1730 a と、第 1 表面形成部材 1725 a 及び移動体アッシー 1726 a, 1730 a の移動に伴って現れる第 2 表面形成部材 1725 b 及び拡散レンズ部材 1721 c, 1723 c とが配置されている。そのため、従来のパチンコ機のように平面的な絵や画像とは全くことなる印象を一見して遊技者に与えることが可能となると共に、これまでのパチンコ機では変化しなかった部分が形状的に変化することで、大型の遊技演出ユニット 4 と相まって遊技者の関心を強く引き付けることができ、本パチンコ機 1 に対する期待感を高めて興趣が低下するのを抑制することができる。

20

【1163】

また、透明な遊技パネル 409 の後側に配置された第 1 表面形成部材 1725 a 及び移動体アッシー 1726 a, 1730 a を移動機構 1725 d, 1726 b, 1730 b によって移動させることで、遊技演出ユニット 4 の背景を変化させるようにしている。これにより、透明遊技演出ユニットの後側に大型の液晶表示装置を配置して、その演出画像（動画も含む）により遊技演出ユニットの背景を変化させるようにした場合と比較して、変化の仕方を判りやすく単純なものとすることができ、発光装飾体 1720 の前側を遊技球が流通しても、遊技球が見辛くなるのを抑制して遊技に対する興趣が低下するのを防止することができる。

30

【1164】

更に、左上基板 1726 h 及び左下基板 1730 h により移動体アッシー 1726 a, 1730 a を発光装飾させることができると共に、移動体アッシー 1726 a, 1730 a を移動機構 1726 b, 1730 b により移動させることができる。よって、左上基板 1726 h 及び左下基板 1730 h に備えられた LED 1740 によって、移動体アッシー 1726 a, 1730 a を、点灯・点滅させたり、種々の色に発光させたりすることができ、発光演出により遊技者の関心を更に強く引き付けることができ、遊技者の興趣が低下するのを抑制することができる。また、移動体アッシー 1726 a, 1730 a を発光装飾させることができるので、透明な遊技パネル 409 の後側に配置された移動体アッシー 1726 a, 1730 a が暗くて見辛くなるのを防止することができ、移動体アッシー 1726 a, 1730 a による装飾効果をより高めて遊技者の興趣が低下するのを抑制することができる。

40

【1165】

また、移動体アッシー 1726 a, 1730 a の内部に左上基板 1726 h 及び左下基板 1730 h を備えるようにしているので、前側から照明する場合と比較して、移動体アッシー 1726 a, 1730 a の前後方向（奥行）の寸法を可及的に大きく取ることが可能となる。そして、移動体アッシー 1726 a, 1730 a の形状をより立体感のあるものとすることができ、リアルな移動体アッシー 1726 a, 1730 a により遊技者を楽しませて、興趣が低下するのを防止することができる。また、左上基板 1726 h 及び左下基板 1730 h を保持部材 1726 g, 1730 g の後側に配置しているので、LED

50

1740をできる限り後方に配置することが可能となり、LED1740と前面形成部材1726e、1730eの前面と距離を可及的に大きく取ることができ、点状に発光するLED1740の光源を目立ち難くすることができる。

【1166】

更に、前面形状部材1726e、1730eの後側でLED1740が発光するので、前面形状部材1726e、1730eの表面形状が強調されるのを抑制することが可能となり、前面形状部材1726e、1730eに模された所定物としての透光性を有した氷を、その形状がリアルなだけでなく質感もリアルに再現することができ、よりリアルな前面形状部材1726e、1730eによって遊技者を楽しませて興味が低下するのを抑制することができる。

10

【1167】

また、移動機構1725d、1726b、1730bによる第1表面形成部材1725a及び移動体アッシー1726a、1730aの移動に伴って、第2表面形成部材1725b及び拡散レンズ部材1721c、1723cが出現したり、隠れたりする。これにより、遊技演出ユニット4の形状的な装飾態様を大きく変化させることができ、遊技者の関心をより引き付けられるものとすることができると共に、装飾態様の变化によって遊技に対する期待感を持たせることが可能となり、その期待感によって遊技者の興味が低下するのを抑制することができる。更に、第2表面形成部材1725b及び拡散レンズ部材1721c、1723cの色を、第1表面形成部材1725a及び移動体アッシー1726a、1730aのそれとは異なる色としているので、移動機構1725d、1726b、1730bによる第1表面形成部材1725a及び移動体アッシー1726a、1730aの移動により、色の異なる第2表面形成部材1725b及び拡散レンズ部材1721c、1723cが現れることとなり、一見して発光装飾体1720の装飾態様が変化したことを遊技者に認識させることができ、遊技者の関心を強く引き付けることができる。

20

【1168】

また、発光装飾体1720の表面形成部材1721a等を所定物としての氷山や氷河等と略同じ色とすると共に、その後側に配置されたLED1740を所定物と略同じ色又は白色で発光するようにしている。これにより、表面形成部材1721a等が所定物と近似した感じに発光することとなり、表面形成部材1721a等がよりリアルな感じとなって、遊技者に対する訴求力が高くなり、遊技者の関心を強く引き付けることができる。

30

【1169】

更に、従来のパチンコ機では、遊技領域内において平面的な絵や画像等が視認できた位置に、透明な遊技パネル409を通して立体的な表面形成部材1721a等が配置されているので、一見して遊技者に対して従来のパチンコ機とは異なる印象を与えることが可能となる。そして、他のパチンコ機に対して本パチンコ機1を大きく差別化することができ、遊技するパチンコ機として本パチンコ機1を選択する可能性を高くすることができる。

【1170】

また、遊技パネル409の後側に配置される表面形成部材1721a等は、LED1740の発光により所定の色に発光する発光装飾体1720とされているので、単に発光が点滅したり色が変わったりするだけである。そのため、従来のパチンコ機のように動画が表示された場合と比較して、遊技パネル409の前面を流下する遊技球が見辛くなるのを抑制することができ、遊技球が見辛くなることに起因して遊技者の興味が低下するのを防止することができる。

40

【1171】

更に、遊技パネル409の後側に配置された立体的な表面形成部材1721a等によって、パチンコ機1の機種を特徴付けることができる。そのため、従来のパチンコ機のように、遊技領域内に機種を特徴付けるための特徴的な形状の役物や装飾体等を別途配置する必要が無く、それらによって遊技球の流域が狭くなるのを抑制することができ、遊技球の動きが単調なものとなるのを防止して、遊技者の遊技に対する興味が低下するのを防止することができる。

50

【1172】

また、表面形成部材1721a等の表面に多面状のプリズム又はシボが形成されているので、表面形成部材1721a等を透明度の高い素材で形成しても、遊技者側から表面形成部材1721a等の後側の部材を認識し辛くすることができる。そして、LED1740が発光していない時等に、表面形成部材1721a等の後側に配置された発光装飾用の各基板1741等やLED1740等が認識できて、表面形成部材1721a等のリアル感が低下して遊技者の興味が低下するのを防止することができる。

【1173】

更に、遊技演出ユニット設置凹部30の奥行を大きくすることができるので、パネルホルダ540から後側、つまり、裏ユニット510の奥行を大きくすることができる。これにより、奥行の大きな表面形成部材1721a等としたり、表面形成部材1721a等と発光装飾用の各基板1741等との距離を大きく取ったりすることが可能となる。そして、より所定物に似せたよりリアルな発光装飾体1720を具現化し易くすることができ、遊技者の関心を強く引き付けて、興味が低下するのを防止することが可能なパチンコ機1とすることができる。

10

【1174】

また、遊技演出ユニット4を大型化することができるので、演出表示装置115による演出画像の表示領域を広くしても、遊技球の流域が狭くなるのを抑制して、遊技球の動きと演出画像の両方を共に楽しめるようにすることができると共に、遊技演出ユニット4の遊技領域20を大きくして、流下する遊技球に様々な動きを付与したり、大型の可動役物や装飾体（可動装飾体）等を配置したりして、遊技者を楽しませてより興味が高められるパチンコ機1とすることができる。

20

【1175】

以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の改良及び設計の変更が可能である。

【1176】

第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902に対する上記第1のコネクタ配線のコネクタ部の接続にかかる形状と、第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912に対する上記第2のコネクタ配線のコネクタ部の接続にかかる形状とを異ならせしめることは、上記第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902に接続されるべき第1のコネクタ配線と、第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912に接続されるべき第2のコネクタ配線とが誤って逆に接続されることを回避する上で有効である。ただし、上記第1のコネクタ配線のコネクタ部の接続にかかる形状と、第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912に対する上記第2のコネクタ配線のコネクタ部の接続にかかる形状とについては必ずしも異ならせしめなくてもよい。また、上記第1のコネクタ配線のコネクタ部の色と、上記第2のコネクタ配線のコネクタ部の色についても、必ずしも異ならせしめなくてもよい。

30

【1177】

上記第1のコネクタ配線の配線部の色と、上記第2のコネクタ配線の配線部の色とを異ならせることで、それらコネクタ配線を互いに識別可能にしても、上記第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902に接続されるべき第1のコネクタ配線と、第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912に接続されるべき第2のコネクタ配線とが誤って逆に接続されてしまうようなことが好適に回避されるようになる。

40

【1178】

特別遊技状態においては上記第1始動口602側での抽選処理にてリーチ演出を行うとき、上記装飾図柄1153の変動表示が行われる上記演出表示装置115中に「DANGER」といった文字を表示させることとした。ただし、特別遊技状態において上記第1始動口602側での抽選処理（第2判定手段による抽選処理）が行われるときであれば、リーチ演出を行うか否かにかかわらず、「DANGER」といった文字を表示させるようにしてもよい。

50

【1179】

特別遊技状態において上記第1始動口602側での抽選処理を行うときと、上記第2始動口604側での抽選処理を行うときとで異なる表示態様を採用するようにすれば、「DANGER」といった文字を必ずしも表示させなくても、遊技者にとって不利な抽選処理が行われることを示唆することはできる。

【1180】

特別遊技状態においては上記第1始動口602側での抽選処理を行うとき、長開放大当たり遊技が行われることなく上記通常遊技状態に制御される危険性があることを音響出力によって示唆するようにしてもよい。すなわちこの場合、遊技者にとって不利な抽選処理がまさに行われることに対する警告が音響出力によって行われることとなり、従来までの大当たりへの期待感に対する緊迫感とは全く逆の斬新な緊迫感をもって遊技を行わせることができるようになる。

10

【1181】

サーミスタTH1は、温度の上昇に伴って抵抗値が減少する抵抗体であればよい。

【1182】

上記実施の形態では、本体枠3の遊技演出ユニット設置凹部30に遊技演出制御ユニット99が収容されるだけで上記ユニット側主ドロワコネクタ2000aと上記枠側主ドロワコネクタ2000bとが直接接続されたときの上記コンデンサ（電解コンデンサC101とコンデンサC102）への突入電流が抑制されるように、上記払出制御装置（払出制御基板720）からの電源ライン中に、温度の上昇に伴って抵抗値が減少するサーミスタ素子（サーミスタTH1）とリレースイッチ（リレーRL1）との並列回路（保護回路）を設けることとした。ただし、この保護回路については、温度依存性の低い抵抗素子（セメント抵抗など）とリレースイッチ（リレーRL1）との並列回路から設けるようにしてもよいし、上記リレースイッチ（リレーRL1）を割愛して上記サーミスタ素子（サーミスタTH1）のみから設けるようにしてもよい。

20

【1183】

ファール口489は、遊技板部の下端部が切り欠かれるように形成されてなるものであってもよい。

【1184】

ところで、上述した本実施形態の遊技機からは、以下の技術思想を抽出できる。なお、以下の各技術思想は単独で、若しくは、適宜組み合わせられて備えられている。また、以下の各技術思想は、本実施形態を技術思想として表現しているため、本実施形態に記載の用語を上位概念化された用語で表現している。この上位概念化された用語については後述する。

30

【1185】

[技術思想1]

技術思想1に記載の遊技機は、

遊技領域を流下する遊技球を受け入れ可能な第1受入口と、

前記第1受入口への遊技球の受け入れに基づいて第1抽選情報を抽出しうる第1抽選情報抽出手段と、

40

前記第1抽選情報抽出手段によって抽出された第1抽選情報を第1の上限値まで記憶する第1抽選情報記憶手段と、

前記第1抽選情報記憶手段によって記憶される前記第1抽選情報について、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする抽選処理を行う抽選手段と、

前記抽選処理の結果が前記第1の当たりまたは前記第2の当たりであるときに、遊技者に多量の賞球が付与される大賞当たり遊技を実行する当たり遊技実行手段と、

遊技状態を制御する遊技状態制御手段と、

前記第1受入口への遊技球の受け入れが促進される促進機能を作動させる促進機能作動手段と、

を備える遊技機であって、

50

前記遊技状態制御手段は、

前記抽選処理の結果が前記第1の当たりであるときは、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、当選確率が相対的に高い第1の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に前記抽選手段による抽選処理にて当選するまで前記促進機能が作動する高確率遊技状態に制御し、

前記抽選処理の結果が前記第2の当たりであるときは、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、前記第1の確率よりも当選確率が低い第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に所定条件が成立するまで前記促進機能が作動する第1特定低確率状態に制御し、

前記第1特定低確率状態にて前記所定条件が成立したときは、当該所定条件が成立したのちの遊技状態を、前記促進機能が作動することなく前記第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われる通常遊技状態に制御するものであり、

前記遊技機は、さらに、

前記第1受入口よりも上方に配置され、遊技領域を流下する遊技球を、常には流下態様変化手段によって1球ずつ受け入れ可能な第2受入口と、

前記第2受入口への遊技球の受け入れに基づいて第2抽選情報を抽出しうる第2抽選情報抽出手段と、

を備えると共に、

前記促進機能が作動しているときは前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い一方、前記促進機能が作動していないときは前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に低く、

前記抽選手段は、

前記第2抽選情報抽出手段によって前記第2抽選情報が抽出された場合には、前記第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ、当該抽出された第2抽選情報について、前記第1抽選情報についての抽選処理の結果としての前記第2の当たりに代えて第3の当たりを当選種別とする抽選処理を行い、

前記通常遊技状態に制御されているときの当該第2抽選情報についての抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、当該抽選処理の結果が当たりであるにもかかわらず遊技者に付与される賞球が皆無または賞球が付与されるとしても微量の小賞当たり遊技が前記当たり遊技実行手段によって実行されると共に、当該小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、前記促進機能が作動しない当該通常遊技状態に制御され、

前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い前記第1特定低確率状態に制御されているとき、前記第2抽選情報についての抽選処理が前記第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ行われるにもかかわらず前記第2抽選情報についての抽選処理が行われ、当該抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、

前記小賞当たり遊技が実行されると共に、当該小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、前記第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に前記第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で前記促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御される

ことを特徴とする遊技機である。

【1186】

上記技術思想に係る遊技機は、遊技領域を流下する遊技球が第1受入口に受け入れられると、第1抽選情報が抽出される。より具体的には、第1受入口に遊技球が受け入れられると、第1検出スイッチ（第2始動口センサ782）により第1受入口への遊技球の受け入れが検出され、当該第1検出スイッチによる受入検出に基づいて第1抽選情報が抽出される。この第1抽選情報は、第1受入口に遊技球が受け入れられた際に抽出される情報であり、例えば、当たりかハズレかの判定に用いられる当落判定乱数等が相当する。

【1187】

抽出された第1抽選情報は、第1抽選情報記憶手段に記憶される。この第1抽選情報記

10

20

30

40

50

憶手段は、所定の上限値（例えば4）まで第1抽選情報を記憶可能であり、第1受入口に遊技球が受け入れられたときに、第1抽選情報記憶手段に記憶されている第1抽選情報が所定の上限値に至っていれば、抽出された第1抽選情報は第1抽選情報記憶手段に記憶されることなく破棄される。ただし、第1受入口に遊技球が受け入れられたときに、第1抽選情報記憶手段に記憶されている第1抽選情報が所定の上限値に至っていれば、抽出された第1抽選情報が破棄されることに代えて第1抽選情報の抽出が行われない態様もある。そして、第1抽選情報記憶手段に記憶された第1抽選情報は、第1の当たり（特別大当たり）および第2の当たり（長開放通常大当たり）を当選種別とする抽選処理が抽選手段によって行われる。

【1188】

10

そして、第1抽選情報についての抽選処理の結果が第1の当たりまたは第2の当たりであれば、遊技者に多量の賞球が付与される大賞当たり遊技が当たり遊技実行手段によって実行される。なお、第1の当たりに当選したときに実行される大賞当たり遊技、および、第2の当たりに当選したときに実行される大賞当たり遊技、は同じ態様の当たり遊技であっても異なる態様の当たり遊技であってもよい。異なる態様の場合には、第1の当たりに当選したときは15ラウンドの当たり遊技が実行される一方で、第2の当たりに当選したときは12ラウンドの当たり遊技が実行される態様が例示される。

【1189】

なお、本遊技機は、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される促進機能を作動させる促進機能作動手段を備えており、この促進機能が作動すると第1受入口への遊技球の受け入れが促進され、相対的に高い頻度で抽選処理が行われることとなる。

20

【1190】

また、この第1受入口に遊技球が受け入れられた場合にも所定量の遊技球が遊技者に付与される構成であることが好ましい。この場合、少なくとも第1受入口に遊技球が受け入れられたことに応じて所定量の遊技球が賞球として付与される賞球付与手段をさらに備えることとなる。これにより、促進機能が作動している間は、所謂持ち球を殆ど減らすことなく遊技を行うことができる。

【1191】

ところで、抽選処理の結果が第1の当たりであるときは、当該第1の当たりに当選したときの遊技状態にかかわらず、大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、遊技状態制御手段によって高確遊技状態に制御される。この高確遊技状態では、いずれかの当たりに当選する確率が相対的に高い第1の確率に基づいて抽選処理が行われると共に、この第1の確率に基づいて行われる抽選処理にて当選するまで促進機能が作動する。したがって、この高確遊技状態では、当選確率が高い第1の確率に基づいて抽選処理が行われるだけでなく受入口への遊技球の受け入れ頻度が高められることから、遊技者にとって非常に期待感が高くなる。なお、高確遊技状態では抽選処理にて当選するまで促進機能が作動するが、それ以降については、当該抽選処理の結果に基づいて促進機能が作動するか否かが決まる。

30

【1192】

また、抽選処理の結果が第2の当たりであるときは、当該第2の当たりに当選したときの遊技状態にかかわらず、大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、遊技状態制御手段によって第1特定低確率状態に制御される。この第1特定低確率状態では、いずれかの当たりに当選する確率が第1の確率よりも相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われると共に、所定条件（例えば抽選処理が所定回数行われること）が成立するまで促進機能が作動する。したがって、この第1特定低確率状態では、当選確率が相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われるものの、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が高められることから、1回の抽選処理が行われるのに要する遊技球数を抑制することができ、遊技者は、精神的に楽な気持ちで遊技を行うことができる。なお、上述したように、第1受入口に遊技球が受け入れられた場合にも所定量の遊技球が遊技者に付与される構成であれば、この第1特定低確率状態では所謂持ち球を殆ど減らすことなく遊技を行う

40

50

ことができ、より一層精神的に楽になり、遊技継続意思が高められ、ひいては稼働率の向上にも繋がる。

【1193】

なお、第1特定低確率状態にて所定条件が成立すると、促進機能の作動終了し、通常遊技状態に制御される。この通常遊技状態では、促進機能が作動しないだけでなく、当選確率が相対的に低い上記第2の確率に基づいて抽選処理が行われる。

【1194】

ところで、本遊技機は、さらに、遊技領域を流下する遊技球を受け入れ可能な第2受入口を、第1受入口よりも上方に備えている。この第2受入口には、常には流下態様変化手段によって、遊技球を1球ずつ受け入れ可能となっている。つまり、第1受入口のように遊技球が促進されることはなく、この第2受入口への遊技球の受け入れ頻度が不変となっている。そして、この第2受入口に遊技球が受け入れられると、第2抽選情報が抽出される。

10

【1195】

ここで、促進機能が作動しているときは、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度は、第2受入口よりも相対的に高くなる。一方、促進機能が作動していないときは、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度は、第2受入口よりも相対的に低くなる。なお、第2受入口については、遊技状態にかかわらず遊技球の受け入れが可能であると共に当該受け入れ頻度が不変である一方、第1受入口については、促進機能が作動していないときに遊技球が受け入れることは殆どない程度に、遊技球の受け入れが困難となっている。

20

【1196】

また、抽選手段は、第2抽選情報が抽出された場合には、この第2抽選情報についての抽選処理をも行う。ここで、上述したように、促進機能が作動している遊技状態（例えば高確遊技状態）であれば、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に高くなるので、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われることとなる。一方、促進機能が作動しない通常遊技状態であれば、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に低くなる（つまり第2受入口への遊技球の受け入れ頻度が第1受入口よりも相対的に高くなる）ので、第2抽選情報についての抽選処理が主として行われることとなる。

【1197】

30

ただし、第2受入口については、遊技球の受け入れ頻度が遊技状態にかかわらず不変なので、促進機能が作動する遊技状態（例えば高確遊技状態）に制御されていたとしても、通常遊技状態に制御されているときと同じ頻度で遊技球が受け入れられることとなる（第2受入口は第1受入口よりも上方に配置されているので、第1受入口への受け入れ頻度が促進されたとしてもそれに影響されて受け入れ頻度が変わるといったこともない）。つまり、促進機能が作動する遊技状態であったとしても、促進機能が作動しない通常遊技状態であるときとほぼ同じ頻度で第2受入口に遊技球が受け入れられることとなる。そこで、促進機能が作動する遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理を、第1抽選情報が第1抽選情報記憶手段によって記憶されていない場合にのみ行うようにした。つまり、抽選手段は、第2抽選情報についての抽選処理よりも第1抽選情報についての抽選処理を優先して行うこととなる。このように、促進機能が作動する遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理が行われることを極力排除して、主として第1抽選情報についての抽選処理が行われるようにした。

40

【1198】

ところで、抽選手段は、第2抽選情報についての抽選処理を行うに際し、第1抽選情報についての抽選処理の結果としての第2の当たりに代えて第3の当たりを当選種別とする抽選処理を行う。具体的には、第2抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第3の当たりを当選種別とする抽選処理が行われる。したがって、第1抽選情報についての抽選処理では第1の当たりおよび第2の当たりに当選しう一方、第2抽選情報についての抽選処理では第1の当たりおよび第3の当たりに当選しうることとなる。

50

【1199】

そして、通常遊技状態に制御されているときの第2抽選情報についての抽選処理の結果が第3の当たりであるときは小賞当たり遊技が実行される。この小賞当たり遊技は、当該抽選処理の結果が当たりであるにもかかわらず（つまり条件装置の作動を伴う当たりであるにもかかわらず）、遊技者に多量の賞球を付与することを目的とするものではなく、例えば遊技者に付与される賞球が皆無または賞球が付与されるとしても微量の当たり遊技である。そして、この小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、通常遊技状態に制御される。この通常遊技状態では、上述のとおり、促進機能が作動しないだけでなく、当選確率が相対的に低い上記第2の確率に基づいて抽選処理が行われる。なお、小賞当たり遊技は、遊技者に了知され難い態様で実行されることが好ましい。「遊技者に了知され難い態様」とは、第3の当たりに当選した旨が遊技者に極力分からないようにする態様であって、例えば、抽選処理の結果を表示する表示手段が備えられている構成であれば、たとえ抽選処理の結果が第3の当たりであったとしても、ハズレと同様の表示を行ったりする態様が相当する。また、この小賞当たり遊技が実行されたとしても多量の賞球が付与されるわけではなく、また、促進機能が作動するわけでもないので、外観上は、小賞当たり遊技が実行されたことを把握し難い。

10

【1200】

なお、促進機能が作動しない通常遊技状態において大賞当たり遊技が行われる確率が低いといった印象を遊技者に与えることを軽減すべく、第2抽選情報についての抽選処理が行われるに際し、全当選種別のうち第3の当たりが占める比率よりも第1の当たりが占める比率を高くすることが好ましい。第3の当たりに当選したとしても、当該第3の当たりに当選した旨が遊技者に了知され難い態様であれば、全当選種別のうち第3の当たり占める比率が第1の当たりが占める比率よりも高いと、遊技者にとってなかなか当たらない遊技機といった印象を与える遊技機になってしまうからである。

20

【1201】

このように、促進機能が作動しない通常遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理が主として行われ、さらにこの第2抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第3の当たりを当選種別とする抽選処理が行われる。ここで、通常遊技状態にて第3の当たりに当選したとしても当該第3の当たりに当選した旨が遊技者に了知され難い態様であれば、遊技者からすれば、通常遊技状態にて行われる抽選処理に当選すると、当該当選種別は常に第1の当たりであると感じうる。つまり、通常遊技状態では、抽選処理の結果が当たりであれば、遊技者からすれば、常に大賞当たり遊技が実行されると共に当該大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が高確遊技状態に制御されると感じる。

30

【1202】

一方、促進機能が作動する遊技状態（例えば高確遊技状態）では、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われ、さらにこの第1抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする抽選処理が行われるので、当該抽選処理の結果が当たりであると、常に大賞当たり遊技が行われることとなる。つまり、高確遊技状態では、少なくとも1回の大賞当たり遊技が保証されることとなる。

【1203】

この点をさらに詳述すると、高確遊技状態中に最低限1回の大賞当たり遊技が保証されるということは、当該高確遊技状態への移行する契機となった通常遊技状態時の第1の当たりから起算すると、当該高確遊技状態が終了するまでに少なくとも2回の大賞当たり遊技が実行されることになる。言い換えれば、通常遊技状態で大賞当たりに当選した時点から高確遊技状態が終了するまでに、少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球獲得を概ね保証することができる。このように、多量の賞球が付与されることがなく且つ通常遊技状態に移行するような第3の当たりを当選種別として含んでいても、通常遊技状態で大賞当たりに当選すると少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球を獲得できるという従来にない遊技性を実現することができ、遊技者の高確遊技状態への期待感を向上させることができる。さらに、第3の当たりに当選した旨が遊技者にとって把握し難い態様にした場合には、

40

50

不利な当たり（第3の当たり）に当選するのではないかといった不安感を遊技者に与えることを抑制することもできる。

【1204】

また、上述のとおり、第2抽選情報についての抽選処理は、第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ行われる。加えて、促進機能が作動する第1特定低確率状態では、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に高い。したがって、第1特定低確率状態では、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする第1抽選情報についての抽選処理が行われることとなり、遊技者は、抽選処理に当選したときは常に大賞当たり遊技が実行されるものと信じて遊技を行うこととなる。それにもかかわらず、第1特定低確率状態に制御されているときに第2抽選情報について10の抽選処理が稀に行われる場合がありうる。これにより、当選したときは大賞当たり遊技が実行されると信じて遊技が行われる第1特定低確率状態であったとしても、賞球が殆ど付与されない第3の当たりに当選する可能性があり、適度な緊張感を遊技者に与えることができる。

【1205】

その一方で、第1特定低確率状態に制御されているときは、高確遊技状態が終了して遊技者が落胆している場合が多い。ここでさらに、第1特定低確率状態に制御されているときに第3の当たりに当選したことを契機として、促進機能が作動しないだけでなく当選確率が相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われる通常遊技状態にすると、さらに大きな落胆を遊技者に与えることとなり、ひいては遊技を継続する意欲さえ失われかねない。しかも、第1特定低確率状態で第2抽選情報についての抽選処理が行われることは稀であるから、遊技者の落胆はより一層大きなものとなる。20

【1206】

そこで、本遊技機では、第1特定低確率状態において第3の当たりに当選したときは、大賞当たり遊技を実行することなく小賞当たり遊技を実行する一方で、第1特定低確率状態であるときよりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することとした。これにより、遊技者に一旦は落胆を与えたとしても、当該落胆を回復することが可能となる。つまり、通常遊技状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技が実行されたのちに促進機能が作動しない通常遊技状態に制御されるにもかかわらず、第1特定低確率状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技30が実行されたのちに第1特定低確率状態よりも有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することにしたのである。これにより、第1特定低確率状態に制御されている場合であっても適度の緊張感を保ちつつ、第3の当たりに当選した際に遊技者に与える落胆による興味の低下を抑制できる。

【1207】

なお、「第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する」とは、例えば、以下のような態様が考えられる。先ず、第1の態様として考えられるのは、遊技領域に向けて遊技球を連続的に打ち込んだときに、第1受入口に受け入れられる単位時間当たりの遊技球数が、第1特定低確率状態に制御される場合よりも第2特定低確率状態に制御される場合の方が多い態様である。つまり、遊技領域を流下する遊技球の受け入れが、第1特定低確率状態に制御される場合よりも第2特定低確率状態に制御される場合の方が容易であるような態様である。第2の態様として考えられるのは、第2特定低確率状態の終了条件が、第1特定低確率状態の終了条件としての所定条件よりも成立し難い条件である態様である。このとき、第1特定低確率状態の終了条件としての所定条件よりも第2特定低確率状態の終了条件の方が成立し難いので、第1特定低確率状態よりも第2特定低確率状態の方が長期間に亘って継続しやすくなる。例えば、第1特定低確率状態は、抽選処理が50回行われたときに終了するのに対し、第2特定低確率状態は、抽選処理が100回行われたときに終了するような態様である。40

【1208】

また、抽選処理に当選したときの条件に応じて促進機能を作動させたり作動させなかつ50

たりすると、いつ促進機能が作動するのか分かりにくくなり、遊技者が混乱を起こすことになりかねない。そこで、本遊技機では、通常遊技状態に制御されているときに第3の当たりに当選したとしても促進機能を作動させないものの、促進機能が作動する第1特定低確率状態において遊技者にとっても最も不利な第3の当たりに当選したときに促進機能を作動させることにして、遊技者が混乱を起こすことがないようにした。

【1209】

ところで、従来より、興趣の低下を抑制することを目的として、遊技内容に関する情報がキャラクタ演出によって導出される遊技機が知られている。この種の遊技機として、例えば、確変状態にて主役のキャラクタ（以下、「主キャラ」と称する）が敵のキャラクタ（以下、「敵キャラ」と称する）に勝った場合は大当たり遊技が実行されると共に確変状態が継続し、主キャラが負けた場合は大当たり遊技が実行されることなく確変状態が終了する遊技機が知られている。このように、遊技内容に関する情報が単純明快に表示されることで、遊技者にとって分かり易い構成となっている。なお、この種の遊技機は、大当たり遊技を実行することなく確変状態を終了するといった遊技内容を実現するためだけに、賞球が殆ど付与されない当たりが必須の当たり種別として設けられている。

10

【1210】

一方、本遊技機は、高確遊技状態では第1抽選情報についての抽選処理が主として行われるので、原則的には第2の当たりに当選することを高確遊技状態の終了条件としている。また、高確遊技状態にて賞球が殆ど付与されない第3の当たりに当選することを極力排除する構成を具備している。これにより、通常遊技状態で第1の当たりに当選すると少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球を獲得できるという遊技性を実現できる。

20

【1211】

また、本遊技機では、稀ながら高確遊技状態において第3の当たりに当選すると、高確遊技状態の終了条件として機能する一方で、通常遊技状態において第3の当たりに当選しても促進機能が作動しないにもかかわらず第1特定低確率状態よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動するといった特典が付与される。これにより、高確遊技状態であったとしても適度な緊張感を遊技者に与えることができる一方で、遊技者に落胆を与えたとしてもそれを回復しうるだけの特典が付与されることとなり、落胆による興趣の低下を抑制できる。

【1212】

30

[技術思想2]

技術思想2に記載の遊技機は、

技術思想1に記載の遊技機において、

前記促進機能作動手段は、

前記第1特定低確率状態に制御される場合には、前記所定条件が成立するまで前記促進機能を作動させる一方、

前記第2特定低確率状態に制御される場合には、前記第1特定低確率状態に制御される場合よりも有利な態様として、前記所定条件よりも成立が困難な第2の所定条件が成立するまで前記促進機能を作動させる

ことを特徴とする遊技機である。

40

【1213】

上記技術思想によれば、第1特定低確率状態では、所定条件が成立するまで促進機能が作動する。ここで、第1特定低確率状態は、第2の確率で抽選処理を行うと共に所定条件が成立するまで促進機能が作動する遊技状態であるから、所定条件の成立が、第1特定低確率状態の終了条件となる。

【1214】

一方、第2特定低確率状態では、所定条件よりも成立が困難な第2の所定条件が成立するまで促進機能が作動する。ここで、第2特定低確率状態は、第2の確率で抽選処理を行うと共に第2の所定条件が成立するまで促進機能が作動する遊技状態であるから、第2の所定条件の成立が、第2特定低確率状態の終了条件となる。つまり、第2特定低確率状態

50

は、第1特定低確率状態よりも終了し難い遊技状態となる。

【1215】

これにより、第1特定低確率状態に制御されている場合には、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われるにもかかわらず稀に第3の当たりに当選することがあるので、適度の緊張感を保ちつつ、さらに、仮に第3の当たりに当選したとしても、第1特定低確率状態よりも終了し難い第2特定低確率状態に制御されるので、遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制することができる。

【1216】

[技術思想3]

技術思想3に記載の遊技機は、

技術思想2に記載の遊技機において、

前記遊技状態制御手段は、

前記所定条件としての前記抽選処理が所定回数行われるまで前記第1特定低確率状態に制御する一方、

前記第2の所定条件としての前記抽選処理が前記所定回数よりも多い回数が行われるまで前記第2特定低確率状態に制御する

ことを特徴とする遊技機である。

【1217】

上記技術思想によれば、第1特定低確率状態にて行われる抽選処理の回数よりも第2特定低確率状態にて行われる抽選処理の回数の方が多くなる。つまり、第2特定低確率状態では第1特定低確率状態よりも抽選処理が多く行われるので、その分、抽選処理の結果が当たりとなる可能性が高くなる。その結果、第1特定低確率状態よりも第2特定低確率状態の方が遊技者にとって利益が大きい遊技状態といえるので、第1特定低確率状態に制御されている場合に第3の当たりに当選したとしても、遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制することができる。

【1218】

さらに、第1受入口に遊技球が受け入れられたことに応じて所定数の遊技球が賞球付手段によって賞球として付与される構成であれば、第1特定低確率状態に制御される場合よりも、第2特定低確率状態に制御される場合の方が、長期間に亘って所謂持ち玉の減りを抑制できることとなる。その結果、第1特定低確率状態にて第3の当たりに当選したとしても、それを契機として遊技をやめてしまうといったことは殆ど考えられないので、遊技機の稼働率の向上にも繋がる。

【1219】

[技術思想4]

技術思想4に記載の遊技機は、

技術思想1～3のいずれか一つに記載の遊技機において、

前記第1受入口の近傍に設けられ、当該第1受入口への遊技球の受け入れを促進させる可動部材と、

遊技状態にかかわらず一定の頻度で遊技球が通過しうる通過ゲートと、

前記通過ゲートへの遊技球の通過に基づいて通過情報を抽出しうる通過情報抽出手段と

、
前記通過情報抽出手段によって抽出された通過情報についての当落を判定する通過情報当落判定手段と、

前記通過情報当落判定手段による当落の判定結果を導出しうる通過情報当落判定結果導出手段と、

前記通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出されたときに、前記第1受入口への遊技球の受け入れが促進されるように前記可動部材を可動させる可動制御手段と、
をさらに備えており、

前記可動制御手段は、

前記促進機能が作動しているときは、前記促進機能が作動していないときよりも前記通

10

20

30

40

50

過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度が高められることによって、前記第1受入口への遊技球の受け入れが促進されるように前記可動部材を可動させることを特徴とする遊技機である。

【1220】

上記技術思想によれば、第1受入口の近傍に、当該第1受入口への遊技球の受け入れを促進させうる可動部材を有している。通過ゲートには、遊技状態にかかわらず一定の頻度で遊技球が通過しうる。「遊技状態にかかわらず一定の頻度で遊技球が通過しうる」とは、遊技状態に応じて通過の頻度が異なる構成ではないことを意味する（ただし、通過の頻度に偏りはありうる）。

【1221】

通過ゲートを遊技球が通過すると、通過情報抽出手段によって通過情報が抽出（取得）される。当該取得された通過情報は、通過情報当落判定手段によって当落が判定される。この当落判定の結果は、通過情報当落判定結果導出手段によって導出される。そして、通過情報が当たりである旨が導出されると、可動部材が可動し、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される。

【1222】

促進機能が作動しているときは、促進機能が作動していないときよりも、通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度が高められるので、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される。これにより、促進機能が作動する遊技状態に制御されているとき、通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度を高めることによって、促進機能が作動しない通常遊技状態に制御されているときよりも、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度を飛躍的に高めることができる。

【1223】

なお、「前記促進機能が作動しているときは、前記促進機能が作動していないときよりも、前記通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度が高められる」の態様としては、以下の態様が考えられる。例えば、促進機能が作動しているときと促進機能が作動していないときとで通過情報当落判定結果導出手段によって当落判定結果が導出される時間は同じであるものの、促進機能が作動しているときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率を、促進機能が作動していないときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率よりも高くする態様である。また、促進機能が作動しているときと促進機能が作動していないときとで通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率は同じであるものの、通過情報当落判定結果導出手段によって当落判定結果が導出される時間が短縮される態様も考えられる。このような場合であっても、通過ゲートを遊技球が通過しうる限り、通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される単位時間当たりの頻度が高められる。さらに、促進機能が作動しているときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率を、促進機能が作動していないときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率よりも高くすると共に、通過情報当落判定結果導出手段によって当落判定結果が導出される時間についても短縮される態様が考えられる。

【1224】

[技術思想5]

技術思想5に記載の遊技機は、

遊技領域を流下する遊技球を受け入れ可能な第1受入口と、

前記第1受入口の近傍に設けられ、当該第1受入口への遊技球の受け入れを促進させうる可動部材と、

前記第1受入口への遊技球の受け入れに基づいて第1抽選情報を抽出しうる第1抽選情報抽出手段と、

前記第1抽選情報抽出手段によって抽出された第1抽選情報を第1の上限値まで記憶する第1抽選情報記憶手段と、

前記第1抽選情報記憶手段によって記憶される前記第1抽選情報について、第1の当た

10

20

30

40

50

りおよび第2の当たりを当選種別とする抽選処理を行う抽選手段と、

前記抽選処理の結果が前記第1の当たりまたは前記第2の当たりであるときに、遊技者に多量の賞球が付与される大賞当たり遊技を実行する当たり遊技実行手段と、

遊技状態にかかわらず一定の頻度で遊技球が通過しうる通過ゲートと、

前記通過ゲートへの遊技球の通過に基づいて通過情報を抽出しうる通過情報抽出手段と、

前記通過情報抽出手段によって抽出された通過情報についての当落を判定する通過情報当落判定手段と、

前記通過情報当落判定手段による当落の判定結果を導出しうる通過情報当落判定結果導出手段と、

前記通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出されたときに、前記第1受入口への遊技球の受け入れが促進されるように前記可動部材を可動させる可動制御手段と、

遊技状態を制御する遊技状態制御手段と、

前記第1受入口への遊技球の受け入れが促進される促進機能を作動させる促進機能作動手段と、

を備える遊技機であって、

前記可動制御手段は、

前記促進機能が作動しているときは、前記促進機能が作動していないときよりも前記通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度が高められることによって、前記第1受入口への遊技球の受け入れが促進されるように前記可動部材を可動させるものであり、

前記遊技状態制御手段は、

前記抽選処理の結果が前記第1の当たりであるときは、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、当選確率が相対的に高い第1の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に前記抽選手段による抽選処理にて当選するまで前記促進機能が作動する高確遊技状態に制御し、

前記抽選処理の結果が前記第2の当たりであるときは、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、前記第1の確率よりも当選確率が低い第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に所定条件が成立するまで前記促進機能が作動する第1特定低確率状態に制御し、

前記第1特定低確率状態にて前記所定条件が成立したときは、当該所定条件が成立したのちの遊技状態を、前記促進機能が作動することなく前記第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われる通常遊技状態に制御するものであり、

前記遊技機は、さらに、

前記第1受入口よりも上方に配置され、遊技領域を流下する遊技球を、常には流下態様変化手段によって1球ずつ受け入れ可能な第2受入口と、

前記第2受入口への遊技球の受け入れに基づいて第2抽選情報を抽出しうる第2抽選情報抽出手段と、

を備えると共に、

前記促進機能が作動しているときは前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い一方、前記促進機能が作動していないときは前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に低く、

前記抽選手段は、

前記第2抽選情報抽出手段によって前記第2抽選情報が抽出された場合には、前記第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ、当該抽出された第2抽選情報について、前記第1抽選情報についての抽選処理の結果としての前記第2の当たりに代えて第3の当たりを当選種別とする抽選処理を行い、

前記通常遊技状態に制御されているときの当該第2抽選情報についての抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、当該抽選処理の結果が当たりであるにもかかわらず遊技者に付与される賞球が皆無または賞球が付与されるとしても微量の小賞当たり遊技が前

10

20

30

40

50

記当たり遊技実行手段によって実行されると共に、当該小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、前記促進機能が作動しない当該通常遊技状態に制御され、

前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い前記第1特定低確率状態に制御されているとき、前記第2抽選情報についての抽選処理が前記第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ行われるにもかかわらず前記第2抽選情報についての抽選処理が行われ、当該抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、

前記小賞当たり遊技が実行されると共に、当該小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、前記第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に前記第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で前記促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御される

10

ことを特徴とする遊技機である。

【1225】

上記技術思想に係る遊技機は、遊技領域を流下する遊技球が第1受入口に受け入れられると、第1抽選情報が抽出される。より具体的には、第1受入口に遊技球が受け入れられると、第1検出スイッチ（第2始動口センサ782）により第1受入口への遊技球の受け入れが検出され、当該第1検出スイッチによる受入検出に基づいて第1抽選情報が抽出される。この第1抽選情報は、第1受入口に遊技球が受け入れられた際に抽出される情報であり、例えば、当たりかハズレかの判定に用いられる当落判定乱数等が相当する。なお、第1受入口の近傍には、当該第1受入口への遊技球の受け入れを促進させうる可動部材が設けられている。

20

【1226】

抽出された第1抽選情報は、第1抽選情報記憶手段に記憶される。この第1抽選情報記憶手段は、所定の上限值（例えば4）まで第1抽選情報を記憶可能であり、第1受入口に遊技球が受け入れられたときに、第1抽選情報記憶手段に記憶されている第1抽選情報が所定の上限值に至っていれば、抽出された第1抽選情報は第1抽選情報記憶手段に記憶されることなく破棄される。ただし、第1受入口に遊技球が受け入れられたときに、第1抽選情報記憶手段に記憶されている第1抽選情報が所定の上限值に至っていれば、抽出された第1抽選情報が破棄されることに代えて第1抽選情報の抽出が行われない態様もある。そして、第1抽選情報記憶手段に記憶された第1抽選情報は、第1の当たりおよび第2の

30

【1227】

そして、第1抽選情報についての抽選処理の結果が第1の当たりまたは第2の当たりであれば、遊技者に多量の賞球が付与される大賞当たり遊技が当たり遊技実行手段によって実行される。なお、第1の当たりに当選したときに実行される大賞当たり遊技、および、第2の当たりに当選したときに実行される大賞当たり遊技、は同じ態様の当たり遊技であっても異なる態様の当たり遊技であってもよい。異なる態様の場合には、第1の当たりに当選したときは15ラウンドの当たり遊技が実行される一方で、第2の当たりに当選したときは12ラウンドの当たり遊技が実行される態様が例示される。

【1228】

40

なお、本遊技機は、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される促進機能を作動させる促進機能作動手段を備えており、この促進機能が作動すると第1受入口への遊技球の受け入れが促進され、相対的に高い頻度で抽選処理が行われることとなる。

【1229】

ここで、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される態様について詳述する。

【1230】

本遊技機には、遊技状態にかかわらず一定の頻度で遊技球が通過しうる通過ゲートが設けられている。「遊技状態にかかわらず一定の頻度で遊技球が通過しうる」とは、遊技状態に応じて通過の頻度が異なる構成ではないことを意味する（ただし、通過の頻度に偏りはありうる）。

50

【1 2 3 1】

この通過ゲートを遊技球が通過すると、通過情報抽出手段によって通過情報が抽出（取得）される。当該取得された通過情報は、通過情報当落判定手段によって当落が判定される。この当落判定の結果は、通過情報当落判定結果導出手段によって導出される。そして、通過情報が当たりである旨が導出されると、可動部材が可動し（具体的には開放し）、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される。

【1 2 3 2】

促進機能が作動しているときは、促進機能が作動していないときよりも、通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度が高められるので、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される。これにより、促進機能が作動する遊技状態に制御されているとき、通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度を高めることによって、促進機能が作動しない通常遊技状態に制御されているときよりも、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度を飛躍的に高めることができる。

10

【1 2 3 3】

なお、「前記促進機能が作動しているときは、前記促進機能が作動していないときよりも、前記通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度が高められる」の態様としては、以下の態様が考えられる。例えば、促進機能が作動しているときと促進機能が作動していないときとで通過情報当落判定結果導出手段によって当落判定結果が導出される時間は同じであるものの、促進機能が作動しているときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率を、促進機能が作動していないときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率よりも高くする態様である。また、促進機能が作動していると促進機能が作動していないときとで通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率は同じであるものの、通過情報当落判定結果導出手段によって当落判定結果が導出される時間が短縮される態様も考えられる。このような場合であっても、通過ゲートを遊技球が通過しうる限り、通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される単位時間当たりの頻度が高められる。さらに、促進機能が作動しているときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率を、促進機能が作動していないときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率よりも高くすると共に、通過情報当落判定結果導出手段によって当落判定結果が導出される時間についても短縮される態様が考えられる。

20

30

【1 2 3 4】

また、この第1受入口に遊技球が受け入れられた場合にも所定量の遊技球が遊技者に付与される構成であることが好ましい。この場合、少なくとも第1受入口に遊技球が受け入れられたことに応じて所定量の遊技球が賞球として付与される賞球付与手段をさらに備えることとなる。これにより、促進機能が作動している間は、所謂持ち球を殆ど減らすことなく遊技を行うことができる。

【1 2 3 5】

ところで、抽選処理の結果が第1の当たりであるときは、当該第1の当たりに当選したときの遊技状態にかかわらず、大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、遊技状態制御手段によって高確遊技状態に制御される。この高確遊技状態では、いずれかの当たりに当選する確率が相対的に高い第1の確率に基づいて抽選処理が行われると共に、この第1の確率に基づいて行われる抽選処理にて当選するまで促進機能が作動する。したがって、この高確遊技状態では、当選確率が高い第1の確率に基づいて抽選処理が行われるだけでなく受入口への遊技球の受け入れ頻度が高められることから、遊技者にとって非常に期待感が高くなる。なお、高確遊技状態では抽選処理にて当選するまで促進機能が作動するが、それ以降については、当該抽選処理の結果に基づいて促進機能が作動するか否かが決まる。

40

【1 2 3 6】

また、抽選処理の結果が第2の当たりであるときは、当該第2の当たりに当選したときの遊技状態にかかわらず、大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、遊技状態制御

50

手段によって第1特定低確率状態に制御される。この第1特定低確率状態では、いずれかの当たりに当選する確率が第1の確率よりも相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われると共に、所定条件（例えば抽選処理が所定回数行われること）が成立するまで促進機能が作動する。したがって、この第1特定低確率状態では、当選確率が相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われるものの、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が高められることから、1回の抽選処理が行われるのに要する遊技球数を抑制することができ、遊技者は、精神的に楽な気持ちで遊技を行うことができる。なお、上述したように、第1受入口に遊技球が受け入れられた場合にも所定量の遊技球が遊技者に付与される構成であれば、この第1特定低確率状態では所謂持ち球を殆ど減らすことなく遊技を行うことができ、より一層精神的に楽になり、遊技継続意思が高められ、ひいては稼働率の向上にも繋がる。

10

【1237】

なお、第1特定低確率状態にて所定条件が成立すると、促進機能の作動終了し、通常遊技状態に制御される。この通常遊技状態では、促進機能が作動しないだけでなく、当選確率が相対的に低い上記第2の確率に基づいて抽選処理が行われる。

【1238】

ところで、本遊技機は、さらに、遊技領域を流下する遊技球を受け入れ可能な第2受入口を、第1受入口よりも上方に備えている。この第2受入口には、常には流下態様変化手段によって、遊技球を1球ずつ受け入れ可能となっている。つまり、第1受入口のように遊技球が促進されることはなく、この第2受入口への遊技球の受け入れ頻度が不変となっている。そして、この第2受入口に遊技球が受け入れられると、第2抽選情報が抽出される。

20

【1239】

ここで、促進機能が作動しているときは、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度は、第2受入口よりも相対的に高くなる。一方、促進機能が作動していないときは、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度は、第2受入口よりも相対的に低くなる。なお、第2受入口については、遊技状態にかかわらず遊技球の受け入れが可能であると共に当該受け入れ頻度が不変である一方、第1受入口については、促進機能が作動していないときに遊技球が受け入れることは殆どない程度に、遊技球の受け入れが困難となっている。

【1240】

また、抽選手段は、第2抽選情報が抽出された場合には、この第2抽選情報についての抽選処理をも行う。ここで、上述したように、促進機能が作動している遊技状態（例えば高確遊技状態）であれば、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に高くなるので、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われることとなる。一方、促進機能が作動しない通常遊技状態であれば、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に低くなる（つまり第2受入口への遊技球の受け入れ頻度が第1受入口よりも相対的に高くなる）ので、第2抽選情報についての抽選処理が主として行われることとなる。

30

【1241】

ただし、第2受入口については、遊技球の受け入れ頻度が遊技状態にかかわらず不変なので、促進機能が作動する遊技状態（例えば高確遊技状態）に制御されていたとしても、通常遊技状態に制御されているときと同じ頻度で遊技球が受け入れられることとなる（第2受入口は第1受入口よりも上方に配置されているので、第1受入口への受け入れ頻度が促進されたとしてもそれに影響されて受け入れ頻度が変わるといったこともない）。つまり、促進機能が作動する遊技状態であったとしても、促進機能が作動しない通常遊技状態であるときとほぼ同じ頻度で第2受入口に遊技球が受け入れられることとなる。そこで、促進機能が作動する遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理を、第1抽選情報が第1抽選情報記憶手段によって記憶されていない場合にのみ行うようにした。つまり、抽選手段は、第2抽選情報についての抽選処理よりも第1抽選情報についての抽選処理を優先して行うこととなる。このように、促進機能が作動する遊技状態では、第2抽選情報に

40

50

についての抽選処理が行われることを極力排除して、主として第1抽選情報についての抽選処理が行われるようにした。

【1242】

ところで、抽選手段は、第2抽選情報についての抽選処理を行うに際し、第1抽選情報についての抽選処理の結果としての第2の当たりに代えて第3の当たりを当選種別とする抽選処理を行う。具体的には、第2抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第3の当たりを当選種別とする抽選処理が行われる。したがって、第1抽選情報についての抽選処理では第1の当たりおよび第2の当たりに当選しうる一方、第2抽選情報についての抽選処理では第1の当たりおよび第3の当たりに当選しうることとなる。

【1243】

そして、通常遊技状態に制御されているときの第2抽選情報についての抽選処理の結果が第3の当たりであるときは小賞当たり遊技が実行される。この小賞当たり遊技は、当該抽選処理の結果が当たりであるにもかかわらず（つまり条件装置の作動を伴う当たりであるにもかかわらず）、遊技者に多量の賞球を付与することを目的とするものではなく、例えば遊技者に付与される賞球が皆無または賞球が付与されるとしても微量の当たり遊技である。そして、この小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、通常遊技状態に制御される。この通常遊技状態では、上述のとおり、促進機能が作動しないだけでなく、当選確率が相対的に低い上記第2の確率に基づいて抽選処理が行われる。なお、小賞当たり遊技は、遊技者に了知され難い態様で実行されることが好ましい。「遊技者に了知され難い態様」とは、第3の当たりに当選した旨が遊技者に極力分からないようにする態様であって、例えば、抽選処理の結果を表示する表示手段が備えられている構成であれば、たとえ抽選処理の結果が第3の当たりであったとしても、ハズレと同様の表示を行ったりする態様が相当する。また、この小賞当たり遊技が実行されたとしても多量の賞球が付与されるわけではなく、また、促進機能が作動するわけでもないので、外観上は、小賞当たり遊技が実行されたことを把握し難い。

【1244】

なお、促進機能が作動しない通常遊技状態において大賞当たり遊技が行われる確率が低いといった印象を遊技者に与えることを軽減すべく、第2抽選情報についての抽選処理が行われるに際し、全当選種別のうち第3の当たりが占める比率よりも第1の当たりが占める比率を高くすることが好ましい。第3の当たりに当選したとしても、当該第3の当たりに当選した旨が遊技者に了知され難い態様であれば、全当選種別のうち第3の当たり占める比率が第1の当たりに占める比率よりも高いと、遊技者にとってなかなか当たらない遊技機といった印象を与える遊技機になってしまうからである。

【1245】

このように、促進機能が作動しない通常遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理が主として行われ、さらにこの第2抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第3の当たりを当選種別とする抽選処理が行われる。ここで、通常遊技状態にて第3の当たりに当選したとしても当該第3の当たりに当選した旨が遊技者に了知され難い態様であれば、遊技者からすれば、通常遊技状態にて行われる抽選処理に当選すると、当該当選種別は常に第1の当たりであると感じうる。つまり、通常遊技状態では、抽選処理の結果が当たりであれば、遊技者からすれば、常に大賞当たり遊技が実行されると共に当該大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が高確遊技状態に制御されると感じる。

【1246】

一方、促進機能が作動する遊技状態（例えば高確遊技状態）では、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われ、さらにこの第1抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする抽選処理が行われるので、当該抽選処理の結果が当たりであると、常に大賞当たり遊技が行われることとなる。つまり、高確遊技状態では、少なくとも1回の大賞当たり遊技が保証されることとなる。

【1247】

この点をさらに詳述すると、高確遊技状態中に最低限1回の大賞当たり遊技が保証され

10

20

30

40

50

るということは、当該高確遊技状態への移行する契機となった通常遊技状態時の第1の当たりから起算すると、当該高確遊技状態が終了するまでに少なくとも2回の大賞当たり遊技が実行されることになる。言い換えれば、通常遊技状態で大賞当たりに当選した時点から高確遊技状態が終了するまでに、少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球獲得を概ね保証することができる。このように、多量の賞球が付与されることがなく且つ通常遊技状態に移行するような第3の当たりを当選種別として含んでいても、通常遊技状態で大賞当たりに当選すると少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球を獲得できるという従来にない遊技性を実現することができ、遊技者の高確遊技状態への期待感を向上させることができる。さらに、第3の当たりに当選した旨が遊技者にとって把握し難い態様にした場合には、不利な当たり（第3の当たり）に当選するのではないかといった不安感を遊技者に与えることを抑制することもできる。

10

【1248】

また、上述のとおり、第2抽選情報についての抽選処理は、第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ行われる。加えて、促進機能が作動する第1特定低確率状態では、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に高い。したがって、第1特定低確率状態では、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする第1抽選情報についての抽選処理が行われることとなり、遊技者は、抽選処理に当選したときは常に大賞当たり遊技が実行されるものと信じて遊技を行うこととなる。それにもかかわらず、第1特定低確率状態に制御されているときに第2抽選情報についての抽選処理が稀に行われる場合がありうる。これにより、当選したときは大賞当たり遊技が実行されると信じて遊技が行われる第1特定低確率状態であったとしても、賞球が殆ど付与されない第3の当たりに当選する可能性があり、適度な緊張感を遊技者に与えることができる。

20

【1249】

その一方で、第1特定低確率状態に制御されているときは、高確遊技状態が終了して遊技者が落胆している場合が多い。ここでさらに、第1特定低確率状態に制御されているときに第3の当たりに当選したことを契機として、促進機能が作動しただけなく当選確率が相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われる通常遊技状態にすると、さらに大きな落胆を遊技者に与えることとなり、ひいては遊技を継続する意思さえ失われかねない。しかも、第1特定低確率状態で第2抽選情報についての抽選処理が行われることは稀であるから、遊技者の落胆はより一層大きなものとなる。

30

【1250】

そこで、本遊技機では、第1特定低確率状態において第3の当たりに当選したときは、大賞当たり遊技を実行することなく小賞当たり遊技を実行する一方で、第1特定低確率状態であるときよりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することとした。これにより、遊技者に一旦は落胆を与えたとしても、当該落胆を回復することが可能となる。つまり、通常遊技状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技が実行されたのちに促進機能が作動しない通常遊技状態に制御されるにもかかわらず、第1特定低確率状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技が実行されたのちに第1特定低確率状態よりも有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することにしたのである。これにより、第1特定低確率状態に制御されている場合であっても適度の緊張感を保ちつつ、第3の当たりに当選した際に遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制できる。

40

【1251】

なお、「第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する」とは、例えば、以下のような態様が考えられる。先ず、第1の態様として考えられるのは、遊技領域に向けて遊技球を連続的に打ち込んだときに、第1受入口に受け入れられる単位時間当たりの遊技球数が、第1特定低確率状態に制御される場合よりも第2特定低確率状態に制御される場合の方が高い態様である。つまり、遊技領域を流下する遊技球の受け入れが、第1特定低確率状態に制御される場合よりも第2特定低確率状態に制

50

御される場合の方が容易であるような態様である。第2の態様として考えられるのは、第2特定低確率状態の終了条件が、第1特定低確率状態の終了条件としての所定条件よりも成立し難い条件である態様である。このとき、第1特定低確率状態の終了条件としての所定条件よりも第2特定低確率状態の終了条件の方が成立し難いので、第1特定低確率状態よりも第2特定低確率状態の方が長期間に亘って継続しやすくなる。例えば、第1特定低確率状態は、抽選処理が50回行われたときに終了するのに対し、第2特定低確率状態は、抽選処理が100回行われたときに終了するような態様である。

【1252】

また、抽選処理に当選したときの条件に応じて促進機能を作動させたり作動させなかったりすると、いつ促進機能が作動するのか分かりにくくなり、遊技者が混乱を起こすことになりかねない。そこで、本遊技機では、通常遊技状態に制御されているときに第3の当たりに当選したとしても促進機能を作動させないものの、促進機能が作動する第1特定低確率状態において遊技者にとっても最も不利な第3の当たりに当選したときに促進機能を作動させることにして、遊技者が混乱を起こすことがないようにした。

【1253】

ところで、従来より、興趣の低下を抑制することを目的として、遊技内容に関する情報がキャラクタ演出によって導出される遊技機が知られている。この種の遊技機として、例えば、確変状態にて主役のキャラクタ（以下、「主キャラ」と称する）が敵のキャラクタ（以下、「敵キャラ」と称する）に勝った場合は大当たり遊技が実行されると共に確変状態が継続し、主キャラが負けた場合は大当たり遊技が実行されることなく確変状態が終了する遊技機が知られている。このように、遊技内容に関する情報が単純明快に表示されることで、遊技者にとって分かり易い構成となっている。なお、この種の遊技機は、大当たり遊技を実行することなく確変状態を終了するといった遊技内容を実現するためだけに、賞球が殆ど付与されない当たりが必須の当たり種別として設けられている。

【1254】

一方、本遊技機は、高確遊技状態では第1抽選情報についての抽選処理が主として行われるので、原則的には第2の当たりに当選することを高確遊技状態の終了条件としている。また、高確遊技状態にて賞球が殆ど付与されない第3の当たりに当選することを極力排除する構成を具備している。これにより、通常遊技状態で第1の当たりに当選すると少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球を獲得できるという遊技性を実現できる。

【1255】

また、本遊技機では、稀ながら高確遊技状態において第3の当たりに当選すると、高確遊技状態の終了条件として機能する一方で、通常遊技状態において第3の当たりに当選しても促進機能が作動しないにもかかわらず第1特定低確率状態よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動するといった特典が付与される。これにより、高確遊技状態であったとしても適度な緊張感を遊技者に与えることができる一方で、遊技者に落胆を与えたとしてもそれを回復しうるだけの特典が付与されることとなり、落胆による興趣の低下を抑制できる。

【1256】

[技術思想6]

技術思想6に記載の遊技機は、

技術思想5に記載の遊技機において、

前記促進機能作動手段は、

前記第1特定低確率状態に制御される場合には、前記所定条件が成立するまで前記促進機能を作動させる一方、

前記第2特定低確率状態に制御される場合には、前記第1特定低確率状態に制御される場合よりも有利な態様として、前記所定条件よりも成立が困難な第2の所定条件が成立するまで前記促進機能を作動させる

ことを特徴とする遊技機である。

【1257】

上記技術思想によれば、第1特定低確率状態では、所定条件が成立するまで促進機能が作動する。ここで、第1特定低確率状態は、第2の確率で抽選処理を行うと共に所定条件が成立するまで促進機能が作動する遊技状態であるから、所定条件の成立が、第1特定低確率状態の終了条件となる。

【1258】

一方、第2特定低確率状態では、所定条件よりも成立が困難な第2の所定条件が成立するまで促進機能が作動する。ここで、第2特定低確率状態は、第2の確率で抽選処理を行うと共に第2の所定条件が成立するまで促進機能が作動する遊技状態であるから、第2の所定条件の成立が、第2特定低確率状態の終了条件となる。つまり、第2特定低確率状態は、第1特定低確率状態よりも終了し難い遊技状態となる。

10

【1259】

これにより、第1特定低確率状態に制御されている場合には、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われるにもかかわらず稀に第3の当たりに当選することがあるので、適度の緊張感を保ちつつ、さらに、仮に第3の当たりに当選したとしても、第1特定低確率状態よりも終了し難い第2特定低確率状態に制御されるので、遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制することができる。

【1260】

[技術思想7]

技術思想7に記載の遊技機は、
技術思想6に記載の遊技機において、
前記遊技状態制御手段は、
前記所定条件としての前記抽選処理が所定回数行われるまで前記第1特定低確率状態に制御する一方、
前記第2の所定条件としての前記抽選処理が前記所定回数よりも多い回数が行われるまで前記第2特定低確率状態に制御すること
を特徴とする遊技機である。

20

【1261】

上記技術思想によれば、第1特定低確率状態にて行われる抽選処理の回数よりも第2特定低確率状態にて行われる抽選処理の回数の方が多くなる。つまり、第2特定低確率状態では第1特定低確率状態よりも抽選処理が多く行われるので、その分、抽選処理の結果が当たりとなる可能性が高くなる。その結果、第1特定低確率状態よりも第2特定低確率状態の方が遊技者にとって利益が大きい遊技状態といえるので、第1特定低確率状態に制御されている場合に第3の当たりに当選したとしても、遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制することができる。

30

【1262】

さらに、第1受入口に遊技球が受け入れられたことに応じて所定数の遊技球が賞球付手段によって賞球として付与される構成であれば、第1特定低確率状態に制御される場合よりも、第2特定低確率状態に制御される場合の方が、長期間に亘って所謂持ち玉の減りを抑制できることとなる。その結果、第1特定低確率状態にて第3の当たりに当選したとしても、それを契機として遊技をやめてしまうといったことは殆ど考えられないので、遊技機の稼働率の向上にも繋がる。

40

【1263】

[技術思想8]

技術思想8に記載の遊技機は、
技術思想1～7のいずれか一つに記載の遊技機において、
前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い前記高確遊技状態に制御されているとき、前記第2抽選情報についての抽選処理は前記第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ行われるにもかかわらず前記第2抽選情報についての抽選処理が行われ、当該抽選処理の結果が前記第3の当たりであるとき、

50

前記小賞当たり遊技が実行されると共に、当該小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、前記第2特定低確率状態に制御される

ことを特徴とする遊技機である。

【1264】

上記技術思想によれば、促進機能が作動する高確遊技状態では、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に高い。それにもかかわらず、高確遊技状態に制御されているときに第2抽選情報についての抽選処理が稀に行われる場合がありうる。これにより、次の大賞当たり遊技が保証されている高確遊技状態において、適度な緊張感を遊技者に与えることができる。その一方で、高確遊技状態にて第2抽選情報についての抽選処理が行われ、しかも当該第2抽選情報についての抽選処理の結果が第3の当たりである場合には、せっかく高確遊技状態になったにもかかわらず大賞当たり遊技が実行されることなく高確遊技状態が終了することとなり、遊技者の落胆が大きい。しかも、高確遊技状態で第2抽選情報についての抽選処理が行われることは稀であるから、遊技者の落胆はより一層大きなものとなる。

10

【1265】

そこで、本遊技機では、高確遊技状態において遊技者に最も不利な第3の当たりに当選したときは、小賞当たり遊技が実行されたのちに、第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することとした。これにより、遊技者に一旦は落胆を与えたとしても、当該落胆を回復することが可能となる。つまり、通常遊技状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技が実行されたのちに促進機能が作動しない通常遊技状態に制御されるにもかかわらず、高確遊技状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技が実行されたのちに第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することにしたのである。これにより、高確遊技状態に制御されている場合であっても適度の緊張感を保ちつつ、第3の当たりに当選した際に遊技者に与える落胆による興味の低下を抑制できる。

20

【1266】

[技術思想9]

技術思想9に記載の遊技機は、

遊技領域を流下する遊技球を受け入れ可能な第1受入口と、

30

前記第1受入口の近傍に設けられ、当該第1受入口への遊技球の受け入れを促進させる可動部材と、

前記第1受入口への遊技球の受け入れに基づいて第1抽選情報を抽出しうる第1抽選情報抽出手段と、

前記第1抽選情報抽出手段によって抽出された第1抽選情報を第1の上限値まで記憶する第1抽選情報記憶手段と、

前記第1抽選情報記憶手段によって記憶される前記第1抽選情報について、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする抽選処理を行う抽選手段と、

前記抽選処理の結果が前記第1の当たりまたは前記第2の当たりであるときに、遊技者に多量の賞球が付与される大賞当たり遊技を実行する当たり遊技実行手段と、

40

遊技状態にかかわらず一定の頻度で遊技球が通過しうる通過ゲートと、

前記通過ゲートへの遊技球の通過に基づいて通過情報を抽出しうる通過情報抽出手段と、

前記通過情報抽出手段によって抽出された通過情報についての当落を判定する通過情報当落判定手段と、

前記通過情報当落判定手段による当落の判定結果を導出しうる通過情報当落判定結果導出手段と、

前記通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出されたときに、前記第1受入口への遊技球の受け入れが促進されるように前記可動部材を可動させる可動制御手段と、

遊技状態を制御する遊技状態制御手段と、

50

前記第1受入口への遊技球の受け入れが促進される促進機能を作動させる促進機能作動手段と、

を備える遊技機であって、

前記可動制御手段は、

前記促進機能が作動しているときは、前記促進機能が作動していないときよりも前記通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度が高められることによって、前記第1受入口への遊技球の受け入れが促進されるように前記可動部材を可動させるものであり、

前記遊技状態制御手段は、

前記抽選処理の結果が前記第1の当たりであるときは、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、当選確率が相対的に高い第1の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に前記抽選手段による抽選処理にて当選するまで前記促進機能が作動する高確遊技状態に制御し、

10

前記抽選処理の結果が前記第2の当たりであるときは、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、前記第1の確率よりも当選確率が低い第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に所定条件が成立するまで前記促進機能が作動する第1特定低確率状態に制御し、

前記第1特定低確率状態にて前記所定条件が成立したときは、当該所定条件が成立したのちの遊技状態を、前記促進機能が作動することなく前記第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われる通常遊技状態に制御するものであり、

20

前記遊技機は、さらに、

前記第1受入口よりも上方に配置され、遊技領域を流下する遊技球を、常には流下態様変化手段によって1球ずつ受け入れ可能な第2受入口と、

前記第2受入口への遊技球の受け入れに基づいて第2抽選情報を抽出しうる第2抽選情報抽出手段と、

を備えると共に、

前記促進機能が作動しているときは前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い一方、前記促進機能が作動していないときは前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に低く、

前記抽選手段は、

30

前記第2抽選情報抽出手段によって前記第2抽選情報が抽出された場合には、前記第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ、当該抽出された第2抽選情報について、前記第1抽選情報についての抽選処理の結果としての前記第2の当りに代えて第3の当りを当選種別とする抽選処理を行い、

前記通常遊技状態に制御されているときの当該第2抽選情報についての抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、当該抽選処理の結果が当たりであるにもかかわらず遊技者に付与される賞球が皆無または賞球が付与されるとしても微量の小賞当たり遊技が前記当たり遊技実行手段によって実行されると共に、当該小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、前記促進機能が作動しない当該通常遊技状態に制御され、

前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い前記高確遊技状態に制御されているとき、および、前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い前記第1特定低確率状態に制御されているとき、前記第2抽選情報についての抽選処理が前記第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ行われるにもかかわらず前記第2抽選情報についての抽選処理が行われ、当該抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、

40

前記小賞当たり遊技が実行されると共に、当該小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、前記第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に前記第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で前記促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御される

ことを特徴とする遊技機である。

50

【1267】

上記技術思想に係る遊技機は、遊技領域を流下する遊技球が第1受入口に受け入れられると、第1抽選情報が抽出される。より具体的には、第1受入口に遊技球が受け入れられると、第1検出スイッチ（第2始動口センサ782）により第1受入口への遊技球の受け入れが検出され、当該第1検出スイッチによる受入検出に基づいて第1抽選情報が抽出される。この第1抽選情報は、第1受入口に遊技球が受け入れられた際に抽出される情報であり、例えば、当たりかハズレかの判定に用いられる当落判定乱数等が相当する。なお、第1受入口の近傍には、当該第1受入口への遊技球の受け入れを促進させる可動部材が設けられている。

【1268】

10

抽出された第1抽選情報は、第1抽選情報記憶手段に記憶される。この第1抽選情報記憶手段は、所定の上限値（例えば4）まで第1抽選情報を記憶可能であり、第1受入口に遊技球が受け入れられたときに、第1抽選情報記憶手段に記憶されている第1抽選情報が所定の上限値に至っていれば、抽出された第1抽選情報は第1抽選情報記憶手段に記憶されることなく破棄される。ただし、第1受入口に遊技球が受け入れられたときに、第1抽選情報記憶手段に記憶されている第1抽選情報が所定の上限値に至っていれば、抽出された第1抽選情報が破棄されることに代えて第1抽選情報の抽出が行われない態様もある。そして、第1抽選情報記憶手段に記憶された第1抽選情報は、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする抽選処理が抽選手段によって行われる。

【1269】

20

そして、第1抽選情報についての抽選処理の結果が第1の当たりまたは第2の当たりであれば、遊技者に多量の賞球が付与される大賞当たり遊技が当たり遊技実行手段によって実行される。なお、第1の当たりに当選したときに実行される大賞当たり遊技、および、第2の当たりに当選したときに実行される大賞当たり遊技、は同じ態様の当たり遊技であっても異なる態様の当たり遊技であってもよい。異なる態様の場合には、第1の当たりに当選したときは15ラウンドの当たり遊技が実行される一方で、第2の当たりに当選したときは12ラウンドの当たり遊技が実行される態様が例示される。

【1270】

なお、本遊技機は、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される促進機能を作動させる促進機能作動手段を備えており、この促進機能が作動すると第1受入口への遊技球の受け入れが促進され、相対的に高い頻度で抽選処理が行われることとなる。

30

【1271】

ここで、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される態様について詳述する。

【1272】

本遊技機には、遊技状態にかかわらず一定の頻度で遊技球が通過しうる通過ゲートが設けられている。「遊技状態にかかわらず一定の頻度で遊技球が通過しうる」とは、遊技状態に応じて通過の頻度が異なる構成ではないことを意味する（ただし、通過の頻度に偏りはありうる）。

【1273】

この通過ゲートを遊技球が通過すると、通過情報抽出手段によって通過情報が抽出（取得）される。当該取得された通過情報は、通過情報当落判定手段によって当落が判定される。この当落判定の結果は、通過情報当落判定結果導出手段によって導出される。そして、通過情報が当たりである旨が導出されると、可動部材が可動し（具体的には開放し）、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される。

40

【1274】

促進機能が作動しているときは、促進機能が作動していないときよりも、通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度が高められるので、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される。これにより、促進機能が作動する遊技状態に制御されているとき、通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度を高めることによって、促進機能が作動しない通常遊技状態に制御されているときよりも、第1受入口へ

50

の遊技球の受け入れ頻度を飛躍的に高めることができる。

【1275】

なお、「前記促進機能が作動しているときは、前記促進機能が作動していないときよりも、前記通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度が高められる」の態様としては、以下の態様が考えられる。例えば、促進機能が作動しているときと促進機能が作動していないときとで通過情報当落判定結果導出手段によって当落判定結果が導出される時間は同じであるものの、促進機能が作動しているときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率を、促進機能が作動していないときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率よりも高くする態様である。また、促進機能が作動していると促進機能が作動していないときとで通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率は同じであるものの、通過情報当落判定結果導出手段によって当落判定結果が導出される時間が短縮される態様も考えられる。このような場合であっても、通過ゲートを遊技球が通過しうる限り、通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される単位時間当たりの頻度が高められる。さらに、促進機能が作動しているときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率を、促進機能が作動していないときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率よりも高くすると共に、通過情報当落判定結果導出手段によって当落判定結果が導出される時間についても短縮される態様が考えられる。

10

【1276】

また、この第1受入口に遊技球が受け入れられた場合にも所定量の遊技球が遊技者に付与される構成であることが好ましい。この場合、少なくとも第1受入口に遊技球が受け入れられたことに応じて所定量の遊技球が賞球として付与される賞球付与手段をさらに備えることとなる。これにより、促進機能が作動している間は、所謂持ち球を殆ど減らすことなく遊技を行うことができる。

20

【1277】

ところで、抽選処理の結果が第1の当たりであるときは、当該第1の当たりに当選したときの遊技状態にかかわらず、大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、遊技状態制御手段によって高確遊技状態に制御される。この高確遊技状態では、いずれかの当たりに当選する確率が相対的に高い第1の確率に基づいて抽選処理が行われると共に、この第1の確率に基づいて行われる抽選処理にて当選するまで促進機能が作動する。したがって、この高確遊技状態では、当選確率が高い第1の確率に基づいて抽選処理が行われるだけでなく受入口への遊技球の受け入れ頻度が高められることから、遊技者にとって非常に期待感が高くなる。なお、高確遊技状態では抽選処理にて当選するまで促進機能が作動するが、それ以降については、当該抽選処理の結果に基づいて促進機能が作動するか否かが決まる。

30

【1278】

また、抽選処理の結果が第2の当たりであるときは、当該第2の当たりに当選したときの遊技状態にかかわらず、大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、遊技状態制御手段によって第1特定低確率状態に制御される。この第1特定低確率状態では、いずれかの当たりに当選する確率が第1の確率よりも相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われると共に、所定条件（例えば抽選処理が所定回数行われること）が成立するまで促進機能が作動する。したがって、この第1特定低確率状態では、当選確率が相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われるものの、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が高められることから、1回の抽選処理が行われるのに要する遊技球数を抑制することができ、遊技者は、精神的に楽な気持ちで遊技を行うことができる。なお、上述したように、第1受入口に遊技球が受け入れられた場合にも所定量の遊技球が遊技者に付与される構成であれば、この第1特定低確率状態では所謂持ち球を殆ど減らすことなく遊技を行うことができ、より一層精神的に楽になり、遊技継続意思が高められ、ひいては稼働率の向上にも繋がる。

40

【1279】

50

なお、第1特定低確率状態にて所定条件が成立すると、促進機能の作動終了し、通常遊技状態に制御される。この通常遊技状態では、促進機能が作動しないだけでなく、当選確率が相対的に低い上記第2の確率に基づいて抽選処理が行われる。

【1280】

ところで、本遊技機は、さらに、遊技領域を流下する遊技球を受け入れ可能な第2受入口を、第1受入口よりも上方に備えている。この第2受入口には、常には流下態様変化手段によって、遊技球を1球ずつ受け入れ可能となっている。つまり、第1受入口のように遊技球が促進されることはなく、この第2受入口への遊技球の受け入れ頻度が不変となっている。そして、この第2受入口に遊技球が受け入れられると、第2抽選情報が抽出される。

10

【1281】

ここで、促進機能が作動しているときは、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度は、第2受入口よりも相対的に高くなる。一方、促進機能が作動していないときは、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度は、第2受入口よりも相対的に低くなる。なお、第2受入口については、遊技状態にかかわらず遊技球の受け入れが可能であると共に当該受け入れ頻度が不変である一方、第1受入口については、促進機能が作動していないときに遊技球が受け入れることは殆どない程度に、遊技球の受け入れが困難となっている。

【1282】

また、抽選手段は、第2抽選情報が抽出された場合には、この第2抽選情報についての抽選処理をも行う。ここで、上述したように、促進機能が作動している遊技状態（例えば高確遊技状態）であれば、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に高くなるので、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われることとなる。一方、促進機能が作動しない通常遊技状態であれば、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に低くなる（つまり第2受入口への遊技球の受け入れ頻度が第1受入口よりも相対的に高くなる）ので、第2抽選情報についての抽選処理が主として行われることとなる。

20

【1283】

ただし、第2受入口については、遊技球の受け入れ頻度が遊技状態にかかわらず不変なので、促進機能が作動する遊技状態（例えば高確遊技状態）に制御されていたとしても、通常遊技状態に制御されているときと同じ頻度で遊技球が受け入れられることとなる（第2受入口は第1受入口よりも上方に配置されているので、第1受入口への受け入れ頻度が促進されたとしてもそれに影響されて受け入れ頻度が変わるといったこともない）。つまり、促進機能が作動する遊技状態であったとしても、促進機能が作動しない通常遊技状態であるときとほぼ同じ頻度で第2受入口に遊技球が受け入れられることとなる。そこで、促進機能が作動する遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理を、第1抽選情報が第1抽選情報記憶手段によって記憶されていない場合にのみ行うようにした。つまり、抽選手段は、第2抽選情報についての抽選処理よりも第1抽選情報についての抽選処理を優先して行うこととなる。このように、促進機能が作動する遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理が行われることを極力排除して、主として第1抽選情報についての抽選処理が行われるようにした。

30

40

【1284】

ところで、抽選手段は、第2抽選情報についての抽選処理を行うに際し、第1抽選情報についての抽選処理の結果としての第2の当たりに代えて第3の当たりを当選種別とする抽選処理を行う。具体的には、第2抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第3の当たりを当選種別とする抽選処理が行われる。したがって、第1抽選情報についての抽選処理では第1の当たりおよび第2の当たりに当選しう一方、第2抽選情報についての抽選処理では第1の当たりおよび第3の当たりに当選しうることとなる。

【1285】

そして、通常遊技状態に制御されているときの第2抽選情報についての抽選処理の結果が第3の当たりであるときは小賞当たり遊技が実行される。この小賞当たり遊技は、当該

50

抽選処理の結果が当たりであるにもかかわらず（つまり条件装置の作動を伴う当たりであるにもかかわらず）、遊技者に多量の賞球を付与することを目的とするものではなく、例えば遊技者に付与される賞球が皆無または賞球が付与されるとしても微量の当たり遊技である。そして、この小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、通常遊技状態に制御される。この通常遊技状態では、上述のとおり、促進機能が作動しないだけでなく、当選確率が相対的に低い上記第2の確率に基づいて抽選処理が行われる。なお、小賞当たり遊技は、遊技者に了知され難い態様で実行されることが好ましい。「遊技者に了知され難い態様」とは、第3の当たりに当選した旨が遊技者に極力分からないようにする態様であって、例えば、抽選処理の結果を表示する表示手段が備えられている構成であれば、たとえ抽選処理の結果が第3の当たりであったとしても、ハズレと同様の表示を行ったりする態様が相当する。また、この小賞当たり遊技が実行されたとしても多量の賞球が付与されるわけではなく、また、促進機能が作動するわけでもないので、外観上は、小賞当たり遊技が実行されたことを把握し難い。

10

【1286】

なお、促進機能が作動しない通常遊技状態において大賞当たり遊技が行われる確率が低いといった印象を遊技者に与えることを軽減すべく、第2抽選情報についての抽選処理が行われるに際し、全当選種別のうち第3の当たりが占める比率よりも第1の当たりが占める比率を高くすることが好ましい。第3の当たりに当選したとしても、当該第3の当たりに当選した旨が遊技者に了知され難い態様であれば、全当選種別のうち第3の当たり占める比率が第1の当たりに占める比率よりも高いと、遊技者にとってなかなか当たらない遊技機といった印象を与える遊技機になってしまうからである。

20

【1287】

このように、促進機能が作動しない通常遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理が主として行われ、さらにこの第2抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第3の当たりを当選種別とする抽選処理が行われる。ここで、通常遊技状態にて第3の当たりに当選したとしても当該第3の当たりに当選した旨が遊技者に了知され難い態様であれば、遊技者からすれば、通常遊技状態にて行われる抽選処理に当選すると、当該当選種別は常に第1の当たりであると感じうる。つまり、通常遊技状態では、抽選処理の結果が当たりであれば、遊技者からすれば、常に大賞当たり遊技が実行されると共に当該大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が高確遊技状態に制御されると感じる。

30

【1288】

一方、促進機能が作動する遊技状態（例えば高確遊技状態）では、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われ、さらにこの第1抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする抽選処理が行われるので、当該抽選処理の結果が当たりであると、常に大賞当たり遊技が行われることとなる。つまり、高確遊技状態では、少なくとも1回の大賞当たり遊技が保証されることとなる。

【1289】

この点をさらに詳述すると、高確遊技状態中に最低限1回の大賞当たり遊技が保証されるということは、当該高確遊技状態への移行する契機となった通常遊技状態時の第1の当たりから起算すると、当該高確遊技状態が終了するまでに少なくとも2回の大賞当たり遊技が実行されることになる。言い換えれば、通常遊技状態で大賞当たりに当選した時点から高確遊技状態が終了するまでに、少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球獲得を概ね保証することができる。このように、多量の賞球が付与されることがなく且つ通常遊技状態に移行するような第3の当たりを当選種別として含んでいても、通常遊技状態で大賞当たりに当選すると少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球を獲得できるという従来にない遊技性を実現することができ、遊技者の高確遊技状態への期待感を向上させることができる。さらに、第3の当たりに当選した旨が遊技者にとって把握し難い態様にした場合には、不利な当たり（第3の当たり）に当選するのではないかといった不安感を遊技者に与えることを抑制することもできる。

40

【1290】

50

また、上述のとおり、第2抽選情報についての抽選処理は、第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ行われる。加えて、促進機能が作動する高確遊技状態では、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に高い。それにもかかわらず、高確遊技状態に制御されているときに第2抽選情報についての抽選処理が稀に行われる場合がありうる。これにより、次の大賞当たり遊技が保証されている高確遊技状態において、適度な緊張感を遊技者に与えることができる。その一方で、高確遊技状態にて第2抽選情報についての抽選処理が行われ、しかも当該第2抽選情報についての抽選処理の結果が第3の当たりである場合には、せっかく高確遊技状態になったにもかかわらず大賞当たり遊技が実行されることなく高確遊技状態が終了することとなり、遊技者の落胆が大きい。しかも、高確遊技状態で第2抽選情報についての抽選処理が行われることは稀であるから、遊技者の落胆はより一層大きなものとなる。

10

【1291】

そこで、本遊技機では、高確遊技状態において遊技者に最も不利な第3の当たりに当選したときは、小賞当たり遊技が実行されたのちに、第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することとした。これにより、遊技者に一旦は落胆を与えたとしても、当該落胆を回復することが可能となる。つまり、通常遊技状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技が実行されたのちに促進機能が作動しない通常遊技状態に制御されるにもかかわらず、高確遊技状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技が実行されたのちに第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することにしたのである。これにより、高確遊技状態に制御されている場合であっても適度の緊張感を保ちつつ、第3の当たりに当選した際に遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制できる。

20

【1292】

また、高確遊技状態と同様、第1特定低確率状態でも促進機能が作動するので、この第1特定低確率状態においても、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に高い。したがって、第1特定低確率状態では、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする第1抽選情報についての抽選処理が行われることとなり、遊技者は、抽選処理に当選したときは常に大賞当たり遊技が実行されるものと信じて遊技を行うこととなる。それにもかかわらず、第1特定低確率状態に制御されているときに第2抽選情報についての抽選処理が稀に行われる場合がありうる。これにより、当選したときは大賞当たり遊技が実行されると信じて遊技が行われる第1特定低確率状態であったとしても、賞球が殆ど付与されない第3の当たりに当選する可能性があり、適度な緊張感を遊技者に与えることができる。

30

【1293】

その一方で、第1特定低確率状態に制御されているときは、高確遊技状態が終了して遊技者が落胆している場合が多い。ここでさらに、第1特定低確率状態に制御されているときに第3の当たりに当選したことを契機として、促進機能が作動しただけなく当選確率が相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われる通常遊技状態にすると、さらに大きな落胆を遊技者に与えることとなり、ひいては遊技を継続する意思さえ失われかねない。しかも、第1特定低確率状態で第2抽選情報についての抽選処理が行われることは稀であるから、遊技者の落胆はより一層大きなものとなる。

40

【1294】

そこで、本遊技機では、第1特定低確率状態において第3の当たりに当選したときは、大賞当たり遊技を実行することなく小賞当たり遊技を実行する一方で、第1特定低確率状態であるときよりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することとした。これにより、遊技者に一旦は落胆を与えたとしても、当該落胆を回復することが可能となる。つまり、通常遊技状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技が実行されたのちに促進機能が作動しない通常遊技状態に制御されるにもかかわらず、第1特定低確率状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技

50

が実行されたのちに第1特定低確率状態よりも有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することにしたのである。これにより、第1特定低確率状態に制御されている場合であっても適度の緊張感を保ちつつ、第3の当たりに当選した際に遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制できる。

【1295】

なお、「第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する」とは、例えば、以下のような態様が考えられる。まず、第1の態様として考えられるのは、遊技領域に向けて遊技球を連続的に打ち込んだときに、第1受入口に受け入れられる単位時間当たりの遊技球数が、第1特定低確率状態に制御される場合よりも第2特定低確率状態に制御される場合の方が多い態様である。つまり、遊技領域を流下する遊技球の受け入れが、第1特定低確率状態に制御される場合よりも第2特定低確率状態に制御される場合の方が容易であるような態様である。第2の態様として考えられるのは、第2特定低確率状態の終了条件が、第1特定低確率状態の終了条件としての所定条件よりも成立し難い条件である態様である。このとき、第1特定低確率状態の終了条件としての所定条件よりも第2特定低確率状態の終了条件の方が成立し難いので、第1特定低確率状態よりも第2特定低確率状態の方が長期間に亘って継続しやすくなる。例えば、第1特定低確率状態は、抽選処理が50回行われたときに終了するのに対し、第2特定低確率状態は、抽選処理が100回行われたときに終了するような態様である。

【1296】

また、抽選処理に当選したときの条件に応じて促進機能を作動させたり作動させなかったりすると、いつ促進機能が作動するのか分かりにくくなり、遊技者が混乱を起こすことになりかねない。そこで、本遊技機では、通常遊技状態に制御されているときに第3の当たりに当選したとしても促進機能を作動させないものの、促進機能が作動する第1特定低確率状態において遊技者にとっても最も不利な第3の当たりに当選したときに促進機能を作動させることにして、遊技者が混乱を起こすことがないようにした。

【1297】

ところで、従来より、興趣の低下を抑制することを目的として、遊技内容に関する情報がキャラクタ演出によって導出される遊技機が知られている。この種の遊技機として、例えば、確変状態にて主役のキャラクタ（以下、「主キャラ」と称する）が敵のキャラクタ（以下、「敵キャラ」と称する）に勝った場合は大当たり遊技が実行されると共に確変状態が継続し、主キャラが負けた場合は大当たり遊技が実行されることなく確変状態が終了する遊技機が知られている。このように、遊技内容に関する情報が単純明快に表示されることで、遊技者にとって分かり易い構成となっている。なお、この種の遊技機は、大当たり遊技を実行することなく確変状態を終了するといった遊技内容を実現するためだけに、賞球が殆ど付与されない当たりが必須の当たり種別として設けられている。

【1298】

一方、本遊技機は、高確遊技状態では第1抽選情報についての抽選処理が主として行われるので、原則的には第2の当たりに当選することを高確遊技状態の終了条件としている。また、高確遊技状態にて賞球が殆ど付与されない第3の当たりに当選することを極力排除する構成を具備している。これにより、通常遊技状態で第1の当たりに当選すると少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球を獲得できるという遊技性を実現できる。

【1299】

また、本遊技機では、稀ながら高確遊技状態において第3の当たりに当選すると、高確遊技状態の終了条件として機能する一方で、通常遊技状態において第3の当たりに当選しても促進機能が作動しないにもかかわらず第1特定低確率状態よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動するといった特典が付与される。これにより、高確遊技状態であったとしても適度な緊張感を遊技者に与えることができる一方で、遊技者に落胆を与えたとしてもそれを回復しうるだけの特典が付与されることとなり、落胆による興趣の低下を抑制できる。

【1300】

[技術思想 10]

技術思想 10 に記載の遊技機は、
技術思想 9 に記載の遊技機において、
前記促進機能作動手段は、

前記第 1 特定低確率状態に制御される場合には、前記所定条件が成立するまで前記促進機能を作動させる一方、

前記第 2 特定低確率状態に制御される場合には、前記第 1 特定低確率状態に制御される場合よりも有利な態様として、前記所定条件よりも成立が困難な第 2 の所定条件が成立するまで前記促進機能を作動させる

ことを特徴とする遊技機である。

10

【1301】

上記技術思想によれば、第 1 特定低確率状態では、所定条件が成立するまで促進機能が作動する。ここで、第 1 特定低確率状態は、第 2 の確率で抽選処理を行うと共に所定条件が成立するまで促進機能が作動する遊技状態であるから、所定条件の成立が、第 1 特定低確率状態の終了条件となる。

【1302】

一方、第 2 特定低確率状態では、所定条件よりも成立が困難な第 2 の所定条件が成立するまで促進機能が作動する。ここで、第 2 特定低確率状態は、第 2 の確率で抽選処理を行うと共に第 2 の所定条件が成立するまで促進機能が作動する遊技状態であるから、第 2 の所定条件の成立が、第 2 特定低確率状態の終了条件となる。つまり、第 2 特定低確率状態は、第 1 特定低確率状態よりも終了し難い遊技状態となる。

20

【1303】

これにより、第 1 特定低確率状態に制御されている場合には、第 1 抽選情報についての抽選処理が主として行われるにもかかわらず稀に第 3 の当たりに当選することがあるので、適度の緊張感を保ちつつ、さらに、仮に第 3 の当たりに当選したとしても、第 1 特定低確率状態よりも終了し難い第 2 特定低確率状態に制御されるので、遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制することができる。

【1304】

[技術思想 11]

技術思想 11 に記載の遊技機は、
技術思想 10 に記載の遊技機において、
前記遊技状態制御手段は、

前記所定条件としての前記抽選処理が所定回数行われるまで前記第 1 特定低確率状態に制御する一方、

前記第 2 の所定条件としての前記抽選処理が前記所定回数よりも多い回数が行われるまで前記第 2 特定低確率状態に制御する

ことを特徴とする遊技機である。

30

【1305】

上記技術思想によれば、第 1 特定低確率状態にて行われる抽選処理の回数よりも第 2 特定低確率状態にて行われる抽選処理の回数の方が多くなる。つまり、第 2 特定低確率状態では第 1 特定低確率状態よりも抽選処理が多く行われるので、その分、抽選処理の結果が当たりとなる可能性が高くなる。その結果、第 1 特定低確率状態よりも第 2 特定低確率状態の方が遊技者にとって利益が大きい遊技状態といえるので、第 1 特定低確率状態に制御されている場合に第 3 の当たりに当選したとしても、遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制することができる。

40

【1306】

さらに、第 1 受入口に遊技球が受け入れられたことに応じて所定数の遊技球が賞球付与手段によって賞球として付与される構成であれば、第 1 特定低確率状態に制御される場合よりも、第 2 特定低確率状態に制御される場合の方が、長期間に亘って所謂持ち玉の減りを抑制できることとなる。その結果、第 1 特定低確率状態にて第 3 の当たりに当選したと

50

しても、それを契機として遊技をやめてしまうといったことは殆ど考えられないので、遊技機の稼働率の向上にも繋がる。

【1307】

[技術思想12]

技術思想12に記載の遊技機は、

技術思想9～11の何れか一つに記載の遊技機において、

前記抽選処理の結果が当たりであったときに、遊技球の入賞が許容されうる可変入賞口と、

少なくとも前記可変入賞口への遊技球の入賞に応じて所定量の賞球を遊技者に付与する賞球付与手段と、

をさらに備え、

前記当たり遊技実行手段は、

前記抽選処理の結果が前記第1の当たりまたは前記第2の当たりであるときは、多量の遊技球を受け入れ可能な態様で前記可変入賞口への遊技球の受け入れを許容することで前記大賞当たり遊技を実行すると共に、

前記抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、辛うじて1球または2球の遊技球を受け入れ可能な態様で前記可変入賞口への遊技球の受け入れを許容することで前記小賞当たり遊技を実行する

ことを特徴とする遊技機である。

【1308】

上記技術思想によれば、第1の当たりまたは第2の当たりに当選したときは、大賞当たり遊技として多量の遊技球が可変入賞口に受け入れ可能となるので、遊技者は、多量の賞球を得ることが可能となる。「多量の遊技球を受け入れ可能な態様」とは、例えば、比較的長い時間（例えば30秒）に亘って可変入賞口を開放したり、所定数（例えば9球）の遊技球が可変入賞口に受け入れられるまで可変入賞口を開放したりする態様である。

【1309】

また、第3の当たりに当選したときは、小賞当たり遊技として辛うじて1球または2球の遊技球が可変入賞口に受け入れ可能となるだけであり、場合によっては1球の遊技球も可変入賞口に受け入れられない場合もある。例えば、比較的短い時間（例えば0.3秒）だけ可変入賞口を開放したりする態様である。このとき、遊技者は殆ど賞球を得ることができないばかりか、可変入賞口が作動したとしても一瞬作動するだけなので、小賞当たり遊技が実行されたことさえ気付きにくい。とくに遊技者は、大賞当たり遊技が実行されていなければ可変入賞口を注視することが殆どなく、第1受入口または第2受入口に遊技球が受け入れられるか否かを注視したり、抽選処理の結果を表示する表示手段が設けられている場合には当該表示手段を注視することが多いからである。

【1310】

このように、大賞当たり遊技は遊技者に了知され易い態様で実行されるのに対し、小賞当たり遊技は遊技者に了知され難い態様で実行される。しかも、小賞当たり遊技が実行されたとしても殆ど賞球が付与されず、さらに、通常遊技状態にて小賞当たり遊技が実行されたとしても当該小賞当たり遊技が実行されたのちも通常遊技状態に制御されるので、外観上は、小賞当たり遊技が実行されたことを把握し難い。これにより、遊技者に不利な当たり（第3の当たり）に当選したとしても、当該不利な当たりに当選した旨を気付きにくくしたので、遊技者に落胆を与えることを抑制できる。その結果、興趣の低下を抑制できる。

【1311】

また、第1特定低確率状態に制御されている場合に第3の当たりに当選したときは、大賞当たり遊技は実行されないものの小賞当たり遊技が遊技者に了知され難い態様で実行されるので、促進機能が作動する期間が延長された印象を遊技者に与えることができる。

【1312】

[技術思想13]

技術思想 13 に記載の遊技機は、

技術思想 9 ～ 12 の何れか一つに記載の遊技機において、

変動開始条件の成立により複数の図柄列が変動表示される図柄表示手段と、

前記複数の図柄列を変動させると共に当該複数の図柄列を停止させて、当該複数の図柄列の停止図柄の組み合わせによって前記抽選処理の結果が表示されるように制御する図柄表示制御手段と、をさらに備え、

前記通常遊技状態に制御されているときの前記抽選処理の結果が前記第 3 の当たりであるとき、

前記図柄表示制御手段は、

前記抽選処理の結果がハズレであるときに表示される態様と極似する態様が前記図柄表示手段に表示されるように制御する

ことを特徴とする遊技機である。

【1313】

上記技術思想によれば、変動開始条件が成立すると複数の図柄列が変動し、当該複数の図柄列が停止したときの停止図柄の組み合わせによって抽選処理の結果が図柄表示手段に導出される。なお、変動開始条件は、複数の図柄列の変動表示が行われておらず、且つ、当たり遊技が行われていないときに成立する。ただし、第 1 抽選情報の抽選処理の結果を表示する第 1 図柄表示手段と第 2 抽選情報の抽選処理の結果を表示する第 2 図柄表示手段とが設けられている場合には、第 1 抽選情報の抽選処理の結果を表示する際には第 1 図柄表示手段の変動表示が行われておらず且つ当たり遊技が行われていないとき、第 2 抽選情報の抽選処理の結果を表示する際には第 2 図柄表示手段の変動表示が行われておらず且つ当たり遊技が行われていないとき、に変動開始条件が成立する。

【1314】

そして、通常遊技状態に制御されているときの抽選処理の結果が第 3 の当たりであるとき、抽選処理の結果がハズレであるときに表示される態様と極似する態様が図柄表示手段に表示される。「極似する態様」とは、複数の図柄列の停止図柄の組み合わせがハズレのときと同じ組み合わせ若しくは遊技者が区別できない程度に似た組み合わせ、または、図柄表示手段に表示される図柄とは無関係の画像（例えば背景画像）がハズレのときと同じ画像若しくは遊技者が区別できない程度に似た画像であることを意味する。

【1315】

また、技術思想 9 に記載のように、第 3 の当たりに当選したことに基づいて実行される小賞当たり遊技は遊技者に了知され難い態様で行われるので、通常遊技状態にて第 3 の当たりに当選したときの図柄表示手段に表示される態様がハズレであるときの態様と極似することと相俟って、通常遊技状態にて第 3 の当たりに当選したとしても、遊技者が第 3 の当たりに当選した旨を把握することが困難となっている。

【1316】

これにより、通常遊技状態における抽選処理に当選した場合には、常に大賞当たり遊技が実行されると共に当該大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が高確遊技状態に制御されるといった印象を遊技者に与えることができ、従来にない遊技性を実現することができる。また、通常遊技状態に制御されているときの抽選処理の結果が第 3 の当たりであったとしても、当該第 3 の当たりに当選したことを遊技者が把握し難いので、不利な当たり（第 3 の当たり）に当選するのではないかとといった不安感を遊技者に与えることを抑制することもできる。

【1317】

また、通常遊技状態に制御されているときの抽選処理の結果が第 3 の当たりであるときは、図柄表示手段に表示される態様のみならず、遊技機から出力される楽曲や楽音、電飾の表示態様、および、小賞当たり遊技の態様等を含めて、第 3 の当たりに当選した旨を把握することが極めて困難な構成とすることが好ましい。

【1318】

[技術思想 14]

10

20

30

40

50

技術思想 1 4 に記載の遊技機は、

技術思想 1 3 に記載の遊技機において、

前記図柄表示制御手段は、

前記抽選処理の結果が前記第 1 の当たりまたは前記第 2 の当たりであるときは、前記停止図柄の組み合わせとして前記複数の図柄列が全て同じ図柄で表示されるように制御する一方、

前記抽選処理の結果が前記第 3 の当たりであるときは、前記停止図柄の組み合わせとして前記複数の図柄列のうち少なくとも一つの図柄が他の図柄と異なる図柄で表示されるように制御する

ことを特徴とする遊技機である。

10

【1 3 1 9】

上記技術思想によれば、第 1 の当たりまたは第 2 の当たりに当選したときは、複数の図柄列による停止図柄が全て同じ図柄で表示される一方、第 3 の当たりに当選したときは、複数の図柄列のうち少なくとも一つの図柄が他の図柄と異なる図柄で表示される。例えば、複数の図柄列が左図柄、中図柄および右図柄の三つの図柄列から構成され、且つ、変動中の図柄列が停止する際に左図柄、右図柄、中図柄の順に停止するとき、抽選処理の結果が第 1 の当たりまたは第 2 の当たりであれば、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止すると所謂リーチ状態となる。そして、中図柄のみを所定時間変動表示したのちに、左図柄および右図柄と同じ図柄で停止する。このとき、遊技者は当たりであると認識する。一方、抽選処理の結果が第 3 の当たりであれば、左図柄と右図柄とが同じ図柄であるが中図柄のみが左右図柄と異なる態様（所謂リーチハズレ）、または、左図柄と右図柄とが互いに異なる態様（所謂非リーチハズレ）となる。このとき、遊技者はハズレであると認識する。抽選処理にて当選する確率は一般的に低めに設定されているため、当選したにもかかわらず、当該当たりの種別が、賞球を得ることも高確遊技状態に移行することもない当たりであると認識すると、遊技者の落胆が大きくなってしまう。そこで、上記技術思想のように、第 3 の当たりに当選したとしても遊技者に当選したと認識させることなくハズレであると認識させることによって、遊技者に落胆を与える可能性が低くなり、興趣の低下を抑制できる。

20

【1 3 2 0】

[技術思想 1 5]

30

技術思想 1 5 に記載の遊技機は、

遊技領域を流下する遊技球を受け入れ可能な第 1 受入口と、

変動開始条件の成立により複数の図柄列が変動表示される図柄表示手段と、

前記第 1 受入口の近傍に設けられ、当該第 1 受入口への遊技球の受け入れを促進させうる可動部材と、

前記第 1 受入口への遊技球の受け入れに基づいて第 1 抽選情報を抽出しうる第 1 抽選情報抽出手段と、

前記第 1 抽選情報抽出手段によって抽出された第 1 抽選情報を第 1 の上限値まで記憶する第 1 抽選情報記憶手段と、

前記変動開始条件が成立したときに、前記第 1 抽選情報記憶手段によって記憶される前記第 1 抽選情報について、第 1 の当たりおよび第 2 の当たりを当選種別とする抽選処理を行う抽選手段と、

40

前記複数の図柄列を変動させると共に当該複数の図柄列を停止させて、当該複数の図柄列の停止図柄の組み合わせによって前記抽選処理の結果が表示されるように制御する図柄表示制御手段と、

前記抽選処理の結果が前記第 1 の当たりまたは前記第 2 の当たりであるときに、遊技者に多量の賞球が付与される大賞当たり遊技を実行する当たり遊技実行手段と、

遊技状態にかかわらず一定の頻度で遊技球が通過しうる通過ゲートと、

前記通過ゲートへの遊技球の通過に基づいて通過情報を抽出しうる通過情報抽出手段と

50

前記通過情報抽出手段によって抽出された通過情報についての当落を判定する通過情報当落判定手段と、

前記通過情報当落判定手段による当落の判定結果を導出しうる通過情報当落判定結果導出手段と、

前記通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出されたときに、前記第1受入口への遊技球の受け入れが促進されるように前記可動部材を可動させる可動制御手段と、
遊技状態を制御する遊技状態制御手段と、

前記第1受入口への遊技球の受け入れが促進される促進機能を作動させる促進機能作動手段と、

を備える遊技機であって、

前記可動制御手段は、

前記促進機能が作動しているときは、前記促進機能が作動していないときよりも前記通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度が高められることによって、前記第1受入口への遊技球の受け入れが促進されるように前記可動部材を可動させるものであり、

前記遊技状態制御手段は、

前記抽選処理の結果が前記第1の当たりであるときは、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、当選確率が相対的に高い第1の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に前記抽選手段による抽選処理にて当選するまで前記促進機能が作動する高確遊技状態に制御し、

前記抽選処理の結果が前記第2の当たりであるときは、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、前記第1の確率よりも当選確率が低い第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に所定条件が成立するまで前記促進機能が作動する第1特定低確率状態に制御し、

前記第1特定低確率状態にて前記所定条件が成立したときは、当該所定条件が成立したのちの遊技状態を、前記促進機能が作動することなく前記第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われる通常遊技状態に制御するものであり、

前記遊技機は、さらに、

前記第1受入口よりも上方に配置され、遊技領域を流下する遊技球を、常には流下態様変化手段によって1球ずつ受け入れ可能な第2受入口と、

前記第2受入口への遊技球の受け入れに基づいて第2抽選情報を抽出しうる第2抽選情報抽出手段と、

を備えると共に、

前記促進機能が作動しているときは前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い一方、前記促進機能が作動していないときは前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に低く、

前記抽選手段は、

前記第2抽選情報抽出手段によって前記第2抽選情報が抽出された場合には、前記第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ、当該抽出された第2抽選情報について、前記第1抽選情報についての抽選処理の結果としての前記第2の当たりに代えて第3の当たりを当選種別とする抽選処理を行い、

前記図柄表示制御手段は、

前記抽選処理の結果が前記第1の当たりまたは前記第2の当たりであるときは、前記停止図柄の組み合わせとして前記複数の図柄列が全て同じ図柄で表示されるように制御する一方、

前記抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、前記停止図柄の組み合わせとして前記複数の図柄列のうち少なくとも一つの図柄が他の図柄と異なる図柄で表示されるように制御するものであり、

前記通常遊技状態に制御されているときの当該第2抽選情報についての抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、当該抽選処理の結果が当たりであるにもかかわらず遊

10

20

30

40

50

技者に付与される賞球が皆無または賞球が付与されるとしても微量の小賞当たり遊技が前記当たり遊技実行手段によって実行されると共に、当該小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、前記促進機能が作動しない当該通常遊技状態に制御され、

前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い前記高確遊技状態に制御されているとき、および、前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い前記第1特定低確率状態に制御されているとき、前記第2抽選情報についての抽選処理が前記第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ行われるにもかかわらず前記第2抽選情報についての抽選処理が行われ、当該抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、

前記小賞当たり遊技が実行されると共に、当該小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、前記第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に前記第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で前記促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御される

10

ことを特徴とする遊技機である。

【1321】

上記技術思想に係る遊技機は、遊技領域を流下する遊技球が第1受入口に受け入れられると、第1抽選情報が抽出される。より具体的には、第1受入口に遊技球が受け入れられると、第1検出スイッチ（第2始動口センサ782）により第1受入口への遊技球の受け入れが検出され、当該第1検出スイッチによる受入検出に基づいて第1抽選情報が抽出される。この第1抽選情報は、第1受入口に遊技球が受け入れられた際に抽出される情報であり、例えば、当たりかハズレかの判定に用いられる当落判定乱数等が相当する。なお、第1受入口の近傍には、当該第1受入口への遊技球の受け入れを促進させる可動部材が設けられている。

20

【1322】

抽出された第1抽選情報は、第1抽選情報記憶手段に記憶される。この第1抽選情報記憶手段は、所定の上限値（例えば4）まで第1抽選情報を記憶可能であり、第1受入口に遊技球が受け入れられたときに、第1抽選情報記憶手段に記憶されている第1抽選情報が所定の上限値に至っていれば、抽出された第1抽選情報は第1抽選情報記憶手段に記憶されることなく破棄される。ただし、第1受入口に遊技球が受け入れられたときに、第1抽選情報記憶手段に記憶されている第1抽選情報が所定の上限値に至っていれば、抽出された第1抽選情報が破棄されることに代えて第1抽選情報の抽出が行われない態様もある。そして、第1抽選情報記憶手段に記憶された第1抽選情報は、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする抽選処理が抽選手段によって行われる。

30

【1323】

そして、第1抽選情報についての抽選処理の結果が第1の当たりまたは第2の当たりであれば、遊技者に多量の賞球が付与される大賞当たり遊技が当たり遊技実行手段によって実行される。なお、第1の当たりに当選したときに実行される大賞当たり遊技、および、第2の当たりに当選したときに実行される大賞当たり遊技、は同じ態様の当たり遊技であっても異なる態様の当たり遊技であってもよい。異なる態様の場合には、第1の当たりに当選したときは15ラウンドの当たり遊技が実行される一方で、第2の当たりに当選したときは12ラウンドの当たり遊技が実行される態様が例示される。

40

【1324】

なお、本遊技機は、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される促進機能を作動させる促進機能作動手段を備えており、この促進機能が作動すると第1受入口への遊技球の受け入れが促進され、相対的に高い頻度で抽選処理が行われることとなる。

【1325】

ここで、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される態様について詳述する。

【1326】

本遊技機には、遊技状態にかかわらず一定の頻度で遊技球が通過しうる通過ゲートが設けられている。「遊技状態にかかわらず一定の頻度で遊技球が通過しうる」とは、遊技状

50

態に応じて通過の頻度が異なる構成ではないことを意味する（ただし、通過の頻度に偏りはありうる）。

【1327】

この通過ゲートを遊技球が通過すると、通過情報抽出手段によって通過情報が抽出（取得）される。当該取得された通過情報は、通過情報当落判定手段によって当落が判定される。この当落判定の結果は、通過情報当落判定結果導出手段によって導出される。そして、通過情報が当たりである旨が導出されると、可動部材が可動し（具体的には開放し）、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される。

【1328】

促進機能が作動しているときは、促進機能が作動していないときよりも、通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度が高められるので、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される。これにより、促進機能が作動する遊技状態に制御されているとき、通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度を高めることによって、促進機能が作動しない通常遊技状態に制御されているときよりも、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度を飛躍的に高めることができる。

【1329】

なお、「前記促進機能が作動しているときは、前記促進機能が作動していないときよりも、前記通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度が高められる」の態様としては、以下の態様が考えられる。例えば、促進機能が作動しているときと促進機能が作動していないときとで通過情報当落判定結果導出手段によって当落判定結果が導出される時間は同じであるものの、促進機能が作動しているときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率を、促進機能が作動していないときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率よりも高くする態様である。また、促進機能が作動していると促進機能が作動していないときとで通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率は同じであるものの、通過情報当落判定結果導出手段によって当落判定結果が導出される時間が短縮される態様も考えられる。このような場合であっても、通過ゲートを遊技球が通過しうる限り、通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される単位時間当たりの頻度が高められる。さらに、促進機能が作動しているときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率を、促進機能が作動していないときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率よりも高くすると共に、通過情報当落判定結果導出手段によって当落判定結果が導出される時間についても短縮される態様が考えられる。

【1330】

また、この第1受入口に遊技球が受け入れられた場合にも所定量の遊技球が遊技者に付与される構成であることが好ましい。この場合、少なくとも第1受入口に遊技球が受け入れられたことに応じて所定量の遊技球が賞球として付与される賞球付与手段をさらに備えることとなる。これにより、促進機能が作動している間は、所謂持ち球を殆ど減らすことなく遊技を行うことができる。

【1331】

ところで、抽選処理の結果が第1の当たりであるときは、当該第1の当たりに当選したときの遊技状態にかかわらず、大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、遊技状態制御手段によって高確遊技状態に制御される。この高確遊技状態では、いずれかの当たりに当選する確率が相対的に高い第1の確率に基づいて抽選処理が行われると共に、この第1の確率に基づいて行われる抽選処理にて当選するまで促進機能が作動する。したがって、この高確遊技状態では、当選確率が高い第1の確率に基づいて抽選処理が行われるだけでなく受入口への遊技球の受け入れ頻度が高められることから、遊技者にとって非常に期待感が高くなる。なお、高確遊技状態では抽選処理にて当選するまで促進機能が作動するが、それ以降については、当該抽選処理の結果に基づいて促進機能が作動するか否かが決まる。

【1332】

また、抽選処理の結果が第2の当たりであるときは、当該第2の当たりに当選したときの遊技状態にかかわらず、大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、遊技状態制御手段によって第1特定低確率状態に制御される。この第1特定低確率状態では、いずれかの当たりに当選する確率が第1の確率よりも相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われると共に、所定条件（例えば抽選処理が所定回数行われること）が成立するまで促進機能が作動する。したがって、この第1特定低確率状態では、当選確率が相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われるものの、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が高められることから、1回の抽選処理が行われるのに要する遊技球数を抑制することができ、遊技者は、精神的に楽な気持ちで遊技を行うことができる。なお、上述したように、第1受入口に遊技球が受け入れられた場合にも所定量の遊技球が遊技者に付与される構成であれば、この第1特定低確率状態では所謂持ち球を殆ど減らすことなく遊技を行うことができ、より一層精神的に楽になり、遊技継続意思が高められ、ひいては稼働率の向上にも繋がる。

10

【1333】

なお、第1特定低確率状態にて所定条件が成立すると、促進機能の作動終了し、通常遊技状態に制御される。この通常遊技状態では、促進機能が作動しないだけでなく、当選確率が相対的に低い上記第2の確率に基づいて抽選処理が行われる。

【1334】

ところで、本遊技機は、さらに、遊技領域を流下する遊技球を受け入れ可能な第2受入口を、第1受入口よりも上方に備えている。この第2受入口には、常には流下態様変化手段によって、遊技球を1球ずつ受け入れ可能となっている。つまり、第1受入口のように遊技球が促進されることはなく、この第2受入口への遊技球の受け入れ頻度が不変となっている。そして、この第2受入口に遊技球が受け入れられると、第2抽選情報が抽出される。

20

【1335】

ここで、促進機能が作動しているときは、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度は、第2受入口よりも相対的に高くなる。一方、促進機能が作動していないときは、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度は、第2受入口よりも相対的に低くなる。なお、第2受入口については、遊技状態にかかわらず遊技球の受け入れが可能であると共に当該受け入れ頻度が不変である一方、第1受入口については、促進機能が作動していないときに遊技球が受け入れることは殆どない程度に、遊技球の受け入れが困難となっている。

30

【1336】

また、抽選手段は、第2抽選情報が抽出された場合には、この第2抽選情報についての抽選処理をも行う。ここで、上述したように、促進機能が作動している遊技状態（例えば高確遊技状態）であれば、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に高くなるので、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われることとなる。一方、促進機能が作動しない通常遊技状態であれば、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に低くなる（つまり第2受入口への遊技球の受け入れ頻度が第1受入口よりも相対的に高くなる）ので、第2抽選情報についての抽選処理が主として行われることとなる。

40

【1337】

ただし、第2受入口については、遊技球の受け入れ頻度が遊技状態にかかわらず不変なので、促進機能が作動する遊技状態（例えば高確遊技状態）に制御されていたとしても、通常遊技状態に制御されているときと同じ頻度で遊技球が受け入れられることとなる（第2受入口は第1受入口よりも上方に配置されているので、第1受入口への受け入れ頻度が促進されたとしてもそれに影響されて受け入れ頻度が変わるといったこともない）。つまり、促進機能が作動する遊技状態であったとしても、促進機能が作動しない通常遊技状態であるときとほぼ同じ頻度で第2受入口に遊技球が受け入れられることとなる。そこで、促進機能が作動する遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理を、第1抽選情報が第1抽選情報記憶手段によって記憶されていない場合にのみ行うようにした。つまり、抽

50

選手段は、第2抽選情報についての抽選処理よりも第1抽選情報についての抽選処理を優先して行うこととなる。このように、促進機能が作動する遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理が行われることを極力排除して、主として第1抽選情報についての抽選処理が行われるようにした。

【1338】

ところで、抽選手段は、第2抽選情報についての抽選処理を行うに際し、第1抽選情報についての抽選処理の結果としての第2の当たりに代えて第3の当たりを当選種別とする抽選処理を行う。具体的には、第2抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第3の当たりを当選種別とする抽選処理が行われる。したがって、第1抽選情報についての抽選処理では第1の当たりおよび第2の当たりに当選しうる一方、第2抽選情報につ

10

【1339】

ところで、第1の当たりまたは第2の当たりに当選したときは、複数の図柄列による停止図柄が全て同じ図柄で表示される一方、第3の当たりに当選したときは、複数の図柄列のうち少なくとも一つの図柄が他の図柄と異なる図柄で表示される。例えば、複数の図柄列が左図柄、中図柄および右図柄の三つの図柄列から構成され、且つ、変動中の図柄列が停止する際に左図柄、右図柄、中図柄の順に停止するとき、抽選処理の結果が第1の当たりまたは第2の当たりであれば、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止すると所謂リーチ状態となる。そして、中図柄のみを所定時間変動表示したのちに、左図柄および右図柄と同じ図柄で停止する。このとき、遊技者は当たりであると認識する。一方、抽選処理の結果が第3の当たりであれば、左図柄と右図柄とが同じ図柄であるが中図柄のみが左右図柄と異なる態様（所謂リーチハズレ）、または、左図柄と右図柄とが互いに異なる態様（所謂非リーチハズレ）となる。このとき、遊技者はハズレであると認識する。抽選処理にて当選する確率は一般的に低めに設定されているため、当選したにもかかわらず、当該当たりの種別が、賞球を得ることも高確遊技状態に移行することもない当たりであると認識すると、遊技者の落胆が大きくなってしまう。そこで、第3の当たりに当選したとしても遊技者に当選したと認識させることなくハズレであると認識させることによって、遊技者に落胆を与える可能性が低くなり、興趣の低下を抑制できる。

20

【1340】

また、通常遊技状態に制御されているときの第2抽選情報についての抽選処理の結果が第3の当たりであるときは小賞当たり遊技が実行される。この小賞当たり遊技は、当該抽選処理の結果が当たりであるにもかかわらず（つまり条件装置の作動を伴う当たりであるにもかかわらず）、遊技者に多量の賞球を付与することを目的とするものではなく、例えば遊技者に付与される賞球が皆無または賞球が付与されるとしても微量の当たり遊技である。そして、この小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、通常遊技状態に制御される。この通常遊技状態では、上述のとおり、促進機能が作動しないだけでなく、当選確率が相対的に低い上記第2の確率に基づいて抽選処理が行われる。なお、小賞当たり遊技は、遊技者に了知され難い態様で実行されることが好ましい。「遊技者に了知され難い態様」とは、第3の当たりに当選した旨が遊技者に極力分からないようにする態様であって、例えば、抽選処理の結果を表示する表示手段が備えられている構成であれば、たとえ抽選処理の結果が第3の当たりであったとしても、ハズレと同様の表示を行ったりする態様が相当する。また、この小賞当たり遊技が実行されたとしても多量の賞球が付与されるわけではなく、また、促進機能が作動するわけでもないので、外観上は、小賞当たり遊技が実行されたことを把握し難い。

30

40

【1341】

なお、促進機能が作動しない通常遊技状態において大賞当たり遊技が行われる確率が低いといった印象を遊技者に与えることを軽減すべく、第2抽選情報についての抽選処理が行われるに際し、全当選種別のうち第3の当たりが占める比率よりも第1の当たりが占める比率を高くすることが好ましい。第3の当たりに当選したとしても、当該第3の当たりに当選した旨が遊技者に了知され難い態様であれば、全当選種別のうち第3の当たり占め

50

る比率が第1の当たりが占める比率よりも高いと、遊技者にとってなかなか当たらない遊技機といった印象を与える遊技機になってしまうからである。

【1342】

このように、促進機能が作動しない通常遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理が主として行われ、さらにこの第2抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第3の当たりを当選種別とする抽選処理が行われる。ここで、通常遊技状態にて第3の当たりに当選したとしても当該第3の当たりに当選した旨が遊技者に了知され難い態様であれば、遊技者からすれば、通常遊技状態にて行われる抽選処理に当選すると、当該当選種別は常に第1の当たりであると感じうる。つまり、通常遊技状態では、抽選処理の結果が当たりであれば、遊技者からすれば、常に大賞当たり遊技が実行されると共に当該大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が高確遊技状態に制御されると感じうる。

10

【1343】

一方、促進機能が作動する遊技状態（例えば高確遊技状態）では、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われ、さらにこの第1抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする抽選処理が行われるので、当該抽選処理の結果が当たりであると、常に大賞当たり遊技が行われることとなる。つまり、高確遊技状態では、少なくとも1回の大賞当たり遊技が保証されることとなる。

【1344】

この点をさらに詳述すると、高確遊技状態中に最低限1回の大賞当たり遊技が保証されるということは、当該高確遊技状態への移行する契機となった通常遊技状態時の第1の当たりから起算すると、当該高確遊技状態が終了するまでに少なくとも2回の大賞当たり遊技が実行されることになる。言い換えれば、通常遊技状態で大賞当たりに当選した時点から高確遊技状態が終了するまでに、少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球獲得を概ね保証することができる。このように、多量の賞球が付与されることがなく且つ通常遊技状態に移行するような第3の当たりを当選種別として含んでいても、通常遊技状態で大賞当たりに当選すると少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球を獲得できるという従来にない遊技性を実現することができ、遊技者の高確遊技状態への期待感を向上させることができる。さらに、第3の当たりに当選した旨が遊技者にとって把握し難い態様にした場合には、不利な当たり（第3の当たり）に当選するのではないかといった不安感を遊技者に与えることを抑制することもできる。

20

30

【1345】

また、上述のとおり、第2抽選情報についての抽選処理は、第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ行われる。加えて、促進機能が作動する高確遊技状態では、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に高い。それにもかかわらず、高確遊技状態に制御されているときに第2抽選情報についての抽選処理が稀に行われる場合がありうる。これにより、次の大賞当たり遊技が保証されている高確遊技状態において、適度な緊張感を遊技者に与えることができる。その一方で、高確遊技状態にて第2抽選情報についての抽選処理が行われ、しかも当該第2抽選情報についての抽選処理の結果が第3の当たりである場合には、せっかく高確遊技状態になったにもかかわらず大賞当たり遊技が実行されることなく高確遊技状態が終了することとなり、遊技者の落胆が大きい。しかも、高確遊技状態で第2抽選情報についての抽選処理が行われることは稀であるから、遊技者の落胆はより一層大きなものとなる。

40

【1346】

そこで、本遊技機では、高確遊技状態において遊技者に最も不利な第3の当たりに当選したときは、小賞当たり遊技が実行されたのちに、第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することとした。これにより、遊技者に一旦は落胆を与えたとしても、当該落胆を回復することが可能となる。つまり、通常遊技状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技が実行されたのちに促進機能が作動しない通常遊技状態に制御されるにもかかわらず、高確遊技状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技が実行されたのちに

50

第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することにしたのである。これにより、高確遊技状態に制御されている場合であっても適度の緊張感を保ちつつ、第3の当たりに当選した際に遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制できる。

【1347】

また、高確遊技状態と同様、第1特定低確率状態でも促進機能が作動するので、この第1特定低確率状態においても、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に高い。したがって、第1特定低確率状態では、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする第1抽選情報についての抽選処理が行われることとなり、遊技者は、抽選処理に当選したときは常に大賞当たり遊技が実行されるものと信じて遊技を行うこととなる。それにもかかわらず、第1特定低確率状態に制御されているときに第2抽選情報についての抽選処理が稀に行われる場合がありうる。これにより、当選したときは大賞当たり遊技が実行されると信じて遊技が行われる第1特定低確率状態であったとしても、賞球が殆ど付与されない第3の当たりに当選する可能性があり、適度な緊張感を遊技者に与えることができる。

10

【1348】

その一方で、第1特定低確率状態に制御されているときは、高確遊技状態が終了して遊技者が落胆している場合が多い。ここでさらに、第1特定低確率状態に制御されているときに第3の当たりに当選したことを契機として、促進機能が作動しないだけでなく当選確率が相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われる通常遊技状態にすると、さらに大きな落胆を遊技者に与えることとなり、ひいては遊技を継続する意思さえ失われかねない。しかも、第1特定低確率状態で第2抽選情報についての抽選処理が行われることは稀であるから、遊技者の落胆はより一層大きなものとなる。そこで、本遊技機では、第1特定低確率状態において第3の当たりに当選したときは、大賞当たり遊技を実行することなく小賞当たり遊技を実行する一方で、第1特定低確率状態であるときよりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することとした。これにより、遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制することが可能となる。つまり、通常遊技状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技が実行されたのちに促進機能が作動しない通常遊技状態に制御されるにもかかわらず、第1特定低確率状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技が実行されたのちに第1特定低確率状態よりも有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することにしたのである。これにより、第1特定低確率状態に制御されている場合であっても適度の緊張感を保ちつつ、第3の当たりに当選した際に遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制することができる。

20

30

【1349】

なお、「第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する」とは、例えば、以下のような態様が考えられる。先ず、第1の態様として考えられるのは、遊技領域に向けて遊技球を連続的に打ち込んだときに、第1受入口に受け入れられる単位時間当たりの遊技球数が、第1特定低確率状態に制御される場合よりも第2特定低確率状態に制御される場合の方が多い態様である。つまり、遊技領域を流下する遊技球の受け入れが、第1特定低確率状態に制御される場合よりも第2特定低確率状態に制御される場合の方が容易であるような態様である。第2の態様として考えられるのは、第2特定低確率状態の終了条件が、第1特定低確率状態の終了条件としての所定条件よりも成立し難い条件である態様である。このとき、第1特定低確率状態の終了条件としての所定条件よりも第2特定低確率状態の終了条件の方が成立し難いので、第1特定低確率状態よりも第2特定低確率状態の方が長期間に亘って継続しやすくなる。例えば、第1特定低確率状態は、抽選処理が50回行われたときに終了するのに対し、第2特定低確率状態は、抽選処理が100回行われたときに終了するような態様である。

40

【1350】

また、抽選処理に当選したときの条件に応じて促進機能を作動させたり作動させなかつ

50

たりすると、いつ促進機能が作動するのか分かりにくくなり、遊技者が混乱を起こすことになりかねない。そこで、本遊技機では、通常遊技状態に制御されているときに第3の当たりに当選したとしても促進機能を作動させないものの、促進機能が作動する第1特定低確率状態において遊技者にとっても最も不利な第3の当たりに当選したときに促進機能を作動させることにして、遊技者が混乱を起こすことがないようにした。

【1351】

ところで、従来より、興趣の低下を抑制することを目的として、遊技内容に関する情報がキャラクタ演出によって導出される遊技機が知られている。この種の遊技機として、例えば、確変状態にて主役のキャラクタ（以下、「主キャラ」と称する）が敵のキャラクタ（以下、「敵キャラ」と称する）に勝った場合は大当たり遊技が実行されると共に確変状態が継続し、主キャラが負けた場合は大当たり遊技が実行されることなく確変状態が終了する遊技機が知られている。このように、遊技内容に関する情報が単純明快に表示されることで、遊技者にとって分かり易い構成となっている。なお、この種の遊技機は、大当たり遊技を実行することなく確変状態を終了するといった遊技内容を実現するためだけに、賞球が殆ど付与されない当たりが必須の当たり種別として設けられている。

10

【1352】

一方、本遊技機は、高確遊技状態では第1抽選情報についての抽選処理が主として行われるので、原則的には第2の当たりに当選することを高確遊技状態の終了条件としている。また、高確遊技状態にて賞球が殆ど付与されない第3の当たりに当選することを極力排除する構成を具備している。これにより、通常遊技状態で第1の当たりに当選すると少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球を獲得できるという遊技性を実現できる。

20

【1353】

また、本遊技機では、稀ながら高確遊技状態において第3の当たりに当選すると、高確遊技状態の終了条件として機能する一方で、通常遊技状態において第3の当たりに当選しても促進機能が作動しないにもかかわらず第1特定低確率状態よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動するといった特典が付与される。これにより、高確遊技状態であったとしても適度な緊張感を遊技者に与えることができる一方で、遊技者に落胆を与えたとしてもそれを回復しうるだけの特典が付与されることとなり、落胆による興趣の低下を抑制できる。

【1354】

30

[技術思想16]

技術思想16に記載の遊技機は、

技術思想15に記載の遊技機において、

前記促進機能作動手段は、

前記第1特定低確率状態に制御される場合には、前記所定条件が成立するまで前記促進機能を作動させる一方、

前記第2特定低確率状態に制御される場合には、前記第1特定低確率状態に制御される場合よりも有利な態様として、前記所定条件よりも成立が困難な第2の所定条件が成立するまで前記促進機能を作動させる

ことを特徴とする遊技機である。

40

【1355】

上記技術思想によれば、第1特定低確率状態では、所定条件が成立するまで促進機能が作動する。ここで、第1特定低確率状態は、第2の確率で抽選処理を行うと共に所定条件が成立するまで促進機能が作動する遊技状態であるから、所定条件の成立が、第1特定低確率状態の終了条件となる。

【1356】

一方、第2特定低確率状態では、所定条件よりも成立が困難な第2の所定条件が成立するまで促進機能が作動する。ここで、第2特定低確率状態は、第2の確率で抽選処理を行うと共に第2の所定条件が成立するまで促進機能が作動する遊技状態であるから、第2の所定条件の成立が、第2特定低確率状態の終了条件となる。つまり、第2特定低確率状態

50

は、第1特定低確率状態よりも終了し難い遊技状態となる。

【1357】

これにより、第1特定低確率状態に制御されている場合には、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われるにもかかわらず稀に第3の当たりに当選することがあるので、適度の緊張感を保ちつつ、さらに、仮に第3の当たりに当選したとしても、第1特定低確率状態よりも終了し難い第2特定低確率状態に制御されるので、遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制することができる。

【1358】

[技術思想17]

技術思想17に記載の遊技機は、

技術思想16に記載の遊技機において、

前記遊技状態制御手段は、

前記所定条件としての前記抽選処理が所定回数行われるまで前記第1特定低確率状態に制御する一方、

前記第2の所定条件としての前記抽選処理が前記所定回数よりも多い回数が行われるまで前記第2特定低確率状態に制御する

ことを特徴とする遊技機である。

【1359】

上記技術思想によれば、第1特定低確率状態にて行われる抽選処理の回数よりも第2特定低確率状態にて行われる抽選処理の回数の方が多くなる。つまり、第2特定低確率状態では第1特定低確率状態よりも抽選処理が多く行われるので、その分、抽選処理の結果が当たりとなる可能性が高くなる。その結果、第1特定低確率状態よりも第2特定低確率状態の方が遊技者にとって利益が大きい遊技状態といえるので、第1特定低確率状態に制御されている場合に第3の当たりに当選したとしても、遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制することができる。

【1360】

さらに、第1受入口に遊技球が受け入れられたことに応じて所定数の遊技球が賞球付与手段によって賞球として付与される構成であれば、第1特定低確率状態に制御される場合よりも、第2特定低確率状態に制御される場合の方が、長期間に亘って所謂持ち玉の減りを抑制できることとなる。その結果、第1特定低確率状態にて第3の当たりに当選したとしても、それを契機として遊技をやめてしまうといったことは殆ど考えられないので、遊技機の稼働率の向上にも繋がる。

【1361】

[技術思想18]

技術思想18に記載の遊技機は、

技術思想15～17の何れか一つに記載の遊技機において、

前記抽選処理の結果が当たりであったときに、遊技球の入賞が許容されうる可変入賞口と、

少なくとも前記可変入賞口への遊技球の入賞に応じて所定量の賞球を遊技者に付与する賞球付与手段と、

をさらに備え、

前記当たり遊技実行手段は、

前記抽選処理の結果が前記第1の当たりまたは前記第2の当たりであるときは、多量の遊技球を受け入れ可能な態様で前記可変入賞口への遊技球の受け入れを許容することで前記大賞当たり遊技を実行すると共に、

前記抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、辛うじて1球または2球の遊技球を受け入れ可能な態様で前記可変入賞口への遊技球の受け入れを許容することで前記小賞当たり遊技を実行する

ことを特徴とする遊技機である。

【1362】

上記技術思想によれば、第1の当たりまたは第2の当たりに当選したときは、大賞当たり遊技として多量の遊技球が可変入賞口に受け入れ可能となるので、遊技者は、多量の賞球を得ることが可能となる。「多量の遊技球を受け入れ可能な態様」とは、例えば、比較的長い時間（例えば30秒）に亘って可変入賞口を開放したり、所定数（例えば9球）の遊技球が可変入賞口に受け入れられるまで可変入賞口を開放したりする態様である。

【1363】

また、第3の当たりに当選したときは、小賞当たり遊技として辛うじて1球または2球の遊技球が可変入賞口に受け入れ可能となるだけであり、場合によっては1球の遊技球も可変入賞口に受け入れられない場合もある。例えば、比較的短い時間（例えば0.3秒）だけ可変入賞口を開放したりする態様である。このとき、遊技者は殆ど賞球を得ることができないばかりか、可変入賞口が作動したとしても一瞬作動するだけなので、小賞当たり遊技が実行されたことさえ気付きにくい。とくに遊技者は、大賞当たり遊技が実行されていなければ可変入賞口を注視することが殆どなく、第1受入口または第2受入口に遊技球が受け入れられるか否かを注視したり、抽選処理の結果を表示する表示手段が設けられている場合には当該表示手段を注視することが多いからである。

10

【1364】

このように、大賞当たり遊技は遊技者に了知され易い態様で実行されるのに対し、小賞当たり遊技は遊技者に了知され難い態様で実行される。しかも、小賞当たり遊技が実行されたとしても殆ど賞球が付与されず、さらに、通常遊技状態にて小賞当たり遊技が実行されたとしても当該小賞当たり遊技が実行されたのちも通常遊技状態に制御されるので、外観上は、小賞当たり遊技が実行されたことを把握し難い。これにより、遊技者に不利な当たり（第3の当たり）に当選したとしても、当該不利な当たりに当選した旨を気付きにくくしたので、遊技者に落胆を与えることを抑制できる。その結果、興趣の低下を抑制できる。

20

【1365】

また、第1特定低確率状態に制御されている場合に第3の当たりに当選したときは、大賞当たり遊技は実行されないものの小賞当たり遊技が遊技者に了知され難い態様で実行されるので、促進機能が作動する期間が延長された印象を遊技者に与えることができる。

【1366】

[技術思想19]

技術思想19に記載の遊技機は、

技術思想15～18のいずれか一つに記載の遊技機において、

前記図柄表示制御手段は、

前記高確遊技状態に制御されているときは、

前記複数の図柄列を構成する図柄を、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が前記高確遊技状態に制御されることを示唆する優性図柄と、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が前記第1特定低確率状態に制御されることを示唆する劣性図柄と、で表示する一方、

前記通常遊技状態に制御されているときは、

前記複数の図柄列を構成する全ての図柄を前記優性図柄のみで表示する

ことを特徴とする遊技機である。

30

40

【1367】

上記技術思想によれば、高確遊技状態では、複数の図柄列を構成する図柄が優性図柄と劣性図柄とで表示されるので、遊技者は、抽選処理の結果として表示される停止図柄の組み合わせが優性図柄で表示されると高確遊技状態に制御され、抽選処理の結果として表示される停止図柄の組み合わせが劣性図柄で表示されると第1特定低確率状態に制御されると認識する。

【1368】

一方、通常遊技状態では、複数の図柄列を構成する図柄が劣性図柄のみで表示されるので、遊技者は、抽選処理の結果が当たりであるときは、常に高確遊技状態に制御されると

50

認識する。

【1369】

これにより、第1受入口に遊技球が受け入れられた場合の抽選処理と、第2受入口に遊技球が受け入れられた場合の抽選処理と、で互いに異なる抽選処理が行われるといった複雑な処理を行いながらも、遊技内容が複雑であるといった印象を遊技者に与えることなく、分かり易いものとした。

【1370】

また、通常遊技状態に制御されているときの抽選処理の結果が第3の当たりである場合には、停止図柄の組み合わせとして複数の図柄列のうち少なくとも一つの図柄が他の図柄と異なる図柄で表示されるので、第3の当たりに当選したことを停止図柄の組み合わせからは把握し難い。したがって、不利な当たり（第3の当たり）に当選するのではないかと10
いった不安感を遊技者に与えることを抑制できるだけでなく、抽選処理にて当選したときは常に大賞当たり遊技が実行され且つ高確遊技状態に制御されるといった印象を与えることで、興趣の低下を抑制できる。

【1371】

[技術思想20]

技術思想20に記載の遊技機は、

遊技領域を流下する遊技球を受け入れ可能な第1受入口と、

前記第1受入口への遊技球の受け入れに基づいて第1抽選情報を抽出しうる第1抽選情報抽出手段と、20

前記第1抽選情報抽出手段によって抽出された第1抽選情報を第1の上限値まで記憶する第1抽選情報記憶手段と、

前記第1抽選情報記憶手段によって記憶される前記第1抽選情報について、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする抽選処理を行う抽選手段と、

前記抽選処理の結果が前記第1の当たりまたは前記第2の当たりであるときに、遊技者に多量の賞球が付与される大賞当たり遊技を実行する当たり遊技実行手段と、

遊技状態を制御する遊技状態制御手段と、

前記第1受入口への遊技球の受け入れが促進される促進機能を作動させる促進機能作動手段と、

を備える遊技機であって、30

前記遊技状態制御手段は、

前記抽選処理の結果が前記第1の当たりであるときは、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、当選確率が相対的に高い第1の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に前記抽選手段による抽選処理にて当選するまで前記促進機能が作動する高確遊技状態に制御し、

前記抽選処理の結果が前記第2の当たりであるときは、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、前記第1の確率よりも当選確率が低い第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に所定条件が成立するまで前記促進機能が作動する第1特定低確率状態に制御し、

前記第1特定低確率状態にて前記所定条件が成立したときは、当該所定条件が成立したのちの遊技状態を、前記促進機能が作動することなく前記第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われる通常遊技状態に制御するものであり、40

前記遊技機は、さらに、

前記第1受入口よりも上方に配置され、遊技領域を流下する遊技球を、常には流下態様変化手段によって1球ずつ受け入れ可能な第2受入口と、

前記第2受入口への遊技球の受け入れに基づいて第2抽選情報を抽出しうる第2抽選情報抽出手段と、

を備えると共に、

前記促進機能が作動しているときは前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い一方、前記促進機能が作動していないときは前記第1受入口50

への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に低く、

前記抽選手段は、

前記第2抽選情報抽出手段によって前記第2抽選情報が抽出された場合には、前記第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ、当該抽出された第2抽選情報について、前記第1抽選情報についての抽選処理の結果としての前記第2の当たりに代えて第3の当たりを当選種別とする抽選処理を行い、

前記通常遊技状態に制御されているときの当該第2抽選情報についての抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、当該抽選処理の結果が当たりであるにもかかわらず遊技者に付与される賞球が皆無または賞球が付与されるとしても微量の小賞当たり遊技が前記当たり遊技実行手段によって遊技者に了知され難い態様で実行されると共に、当該小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、前記促進機能が作動しない当該通常遊技状態に制御され、

10

前記第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が前記第2受入口よりも相対的に高い前記高確遊技状態に制御されているとき、前記第2抽選情報についての抽選処理は前記第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ行われるにもかかわらず前記第2抽選情報についての抽選処理が行われ、当該抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、

前記小賞当たり遊技が実行されると共に、当該小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、前記第2の確率に基づいて前記抽選処理が行われると共に第2の所定条件が成立するまで前記促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御され、

20

前記促進機能作動手段は、

前記第2特定遊技状態に制御される場合には、前記第2特定遊技状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で前記促進機能を作動させると共に、

前記遊技状態制御手段は、

前記通常遊技状態に制御されているときの前記抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、前記小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、前記促進機能が作動しない当該通常遊技状態に制御するにもかかわらず、

前記第1特定低確率状態に制御されているときの前記抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、前記小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態を、当該第1特定低確率状態よりも遊技者に有利な態様で前記促進機能が作動する前記第2特定遊技状態に制御する

30

ことを特徴とする遊技機である。

【1372】

上記技術思想に係る遊技機は、遊技領域を流下する遊技球が第1受入口に受け入れられると、第1抽選情報が抽出される。より具体的には、第1受入口に遊技球が受け入れられると、第1検出スイッチ（第2始動口センサ782）により第1受入口への遊技球の受け入れが検出され、当該第1検出スイッチによる受入検出に基づいて第1抽選情報が抽出される。この第1抽選情報は、第1受入口に遊技球が受け入れられた際に抽出される情報であり、例えば、当たりかハズレかの判定に用いられる当落判定乱数等が相当する。

【1373】

40

抽出された第1抽選情報は、第1抽選情報記憶手段に記憶される。この第1抽選情報記憶手段は、所定の上限值（例えば4）まで第1抽選情報を記憶可能であり、第1受入口に遊技球が受け入れられたときに、第1抽選情報記憶手段に記憶されている第1抽選情報が所定の上限值に至っていれば、抽出された第1抽選情報は第1抽選情報記憶手段に記憶されることなく破棄される。ただし、第1受入口に遊技球が受け入れられたときに、第1抽選情報記憶手段に記憶されている第1抽選情報が所定の上限值に至っていれば、抽出された第1抽選情報が破棄されることに代えて第1抽選情報の抽出が行われない態様もある。そして、第1抽選情報記憶手段に記憶された第1抽選情報は、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする抽選処理が抽選手段によって行われる。

【1374】

50

そして、第1抽選情報についての抽選処理の結果が第1の当たりまたは第2の当たりであれば、遊技者に多量の賞球が付与される大賞当たり遊技が当たり遊技実行手段によって実行される。なお、第1の当たりに当選したときに実行される大賞当たり遊技、および、第2の当たりに当選したときに実行される大賞当たり遊技、は同じ態様の当たり遊技であっても異なる態様の当たり遊技であってもよい。異なる態様の場合には、第1の当たりに当選したときは15ラウンドの当たり遊技が実行される一方で、第2の当たりに当選したときは12ラウンドの当たり遊技が実行される態様が例示される。

【1375】

なお、本遊技機は、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される促進機能を作動させる促進機能作動手段を備えており、この促進機能が作動すると第1受入口への遊技球の受け入れが促進され、相対的に高い頻度で抽選処理が行われることとなる。

10

【1376】

また、この第1受入口に遊技球が受け入れられた場合にも所定量の遊技球が遊技者に付与される構成であることが好ましい。この場合、少なくとも第1受入口に遊技球が受け入れられたことに応じて所定量の遊技球が賞球として付与される賞球付与手段をさらに備えることとなる。これにより、促進機能が作動している間は、所謂持ち球を殆ど減らすことなく遊技を行うことができる。

【1377】

ところで、抽選処理の結果が第1の当たりであるときは、当該第1の当たりに当選したときの遊技状態にかかわらず、大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、遊技状態制御手段によって高確遊技状態に制御される。この高確遊技状態では、いずれかの当たりに当選する確率が相対的に高い第1の確率に基づいて抽選処理が行われると共に、この第1の確率に基づいて行われる抽選処理にて当選するまで促進機能が作動する。したがって、この高確遊技状態では、当選確率が高い第1の確率に基づいて抽選処理が行われるだけでなく受入口への遊技球の受け入れ頻度が高められることから、遊技者にとって非常に期待感が高くなる。なお、高確遊技状態では抽選処理にて当選するまで促進機能が作動するが、それ以降については、当該抽選処理の結果に基づいて促進機能が作動するか否かが決まる。

20

【1378】

また、抽選処理の結果が第2の当たりであるときは、当該第2の当たりに当選したときの遊技状態にかかわらず、大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、遊技状態制御手段によって第1特定低確率状態に制御される。この第1特定低確率状態では、いずれかの当たりに当選する確率が第1の確率よりも相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われると共に、所定条件（例えば抽選処理が所定回数行われること）が成立するまで促進機能が作動する。したがって、この第1特定低確率状態では、当選確率が相対的に低い第2の確率に基づいて抽選処理が行われるものの、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が高められることから、1回の抽選処理が行われるのに要する遊技球数を抑制することができ、遊技者は、精神的に楽な気持ちで遊技を行うことができる。なお、上述したように、第1受入口に遊技球が受け入れられた場合にも所定量の遊技球が遊技者に付与される構成であれば、この第1特定低確率状態では所謂持ち球を殆ど減らすことなく遊技を行うことができ、より一層精神的に楽になり、遊技継続意思が高められ、ひいては稼働率の向上にも繋がる。

30

40

【1379】

なお、第1特定低確率状態にて所定条件が成立すると、促進機能の作動終了し、通常遊技状態に制御される。この通常遊技状態では、促進機能が作動しないだけでなく、当選確率が相対的に低い上記第2の確率に基づいて抽選処理が行われる。

【1380】

ところで、本遊技機は、さらに、遊技領域を流下する遊技球を受け入れ可能な第2受入口を、第1受入口よりも上方に備えている。この第2受入口には、常には流下態様変化手段によって、遊技球を1球ずつ受け入れ可能となっている。つまり、第1受入口のように

50

遊技球が促進されることはなく、この第2受入口への遊技球の受け入れ頻度が不変となっている。そして、この第2受入口に遊技球が受け入れられると、第2抽選情報が抽出される。

【1381】

ここで、促進機能が作動しているときは、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度は、第2受入口よりも相対的に高くなる。一方、促進機能が作動していないときは、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度は、第2受入口よりも相対的に低くなる。なお、第2受入口については、遊技状態にかかわらず遊技球の受け入れが可能であると共に当該受け入れ頻度が不変である一方、第1受入口については、促進機能が作動していないときに遊技球が受け入れることは殆どない程度に、遊技球の受け入れが困難となっている。

10

【1382】

また、抽選手段は、第2抽選情報が抽出された場合には、この第2抽選情報についての抽選処理をも行う。ここで、上述したように、促進機能が作動している遊技状態（例えば高確遊技状態）であれば、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に高くなるので、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われることとなる。一方、促進機能が作動しない通常遊技状態であれば、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に低くなる（つまり第2受入口への遊技球の受け入れ頻度が第1受入口よりも相対的に高くなる）ので、第2抽選情報についての抽選処理が主として行われることとなる。

【1383】

20

ただし、第2受入口については、遊技球の受け入れ頻度が遊技状態にかかわらず不変なので、促進機能が作動する遊技状態（例えば高確遊技状態）に制御されていたとしても、通常遊技状態に制御されているときと同じ頻度で遊技球が受け入れられることとなる（第2受入口は第1受入口よりも上方に配置されているので、第1受入口への受け入れ頻度が促進されたとしてもそれに影響されて受け入れ頻度が変わるといったこともない）。つまり、促進機能が作動する遊技状態であったとしても、促進機能が作動しない通常遊技状態であるときとほぼ同じ頻度で第2受入口に遊技球が受け入れられることとなる。そこで、促進機能が作動する遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理を、第1抽選情報が第1抽選情報記憶手段によって記憶されていない場合にのみ行うようにした。つまり、抽選手段は、第2抽選情報についての抽選処理よりも第1抽選情報についての抽選処理を優先して行うこととなる。このように、促進機能が作動する遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理が行われることを極力排除して、主として第1抽選情報についての抽選処理が行われるようにした。

30

【1384】

ところで、抽選手段は、第2抽選情報についての抽選処理を行うに際し、第1抽選情報についての抽選処理の結果としての第2の当たりに代えて第3の当たり（短開放通常大当たり）を当選種別とする抽選処理を行う。具体的には、第2抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第3の当たりを当選種別とする抽選処理が行われる。したがって、第1抽選情報についての抽選処理では第1の当たりおよび第2の当たりに当選しう一方、第2抽選情報についての抽選処理では第1の当たりおよび第3の当たりに当選しうることとなる。

40

【1385】

そして、通常遊技状態に制御されているときの第2抽選情報についての抽選処理の結果が第3の当たりであるときは、当該抽選処理の結果が当たりであるにもかかわらず（つまり条件装置の作動を伴う当たりであるにもかかわらず）、小賞当たり遊技が遊技者に了知され難い態様で実行される。この小賞当たり遊技は、遊技者に多量の賞球を付与することを目的とするものではなく、例えば遊技者に付与される賞球が皆無または賞球が付与されとしても微量の当たり遊技である。そして、この小賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が、通常遊技状態に制御される。この通常遊技状態では、上述のとおり、促進機能が作動しないだけでなく、当選確率が相対的に低い上記第2の確率に基づいて抽選処理が行

50

われる。なお、「遊技者に了知され難い態様」とは、第3の当たりに当選した旨が遊技者に極力分からないように小賞当たり遊技が実行される態様である。

【1386】

なお、促進機能が作動しない通常遊技状態において大賞当たり遊技が行われる確率が低いといった印象を遊技者に与えることを軽減すべく、第2抽選情報についての抽選処理が行われるに際し、全当選種別のうち第3の当たりが占める比率よりも第1の当たりが占める比率を高くすることが好ましい。第3の当たりに当選したとしても、当該第3の当たりに当選した旨が遊技者に了知され難いので、全当選種別のうち第3の当たり占める比率が第1の当たりが占める比率よりも高いと、遊技者にとってなかなか当たらない遊技機といった印象を与える遊技機になってしまうからである。

10

【1387】

このように、促進機能が作動しない通常遊技状態では、第2抽選情報についての抽選処理が主として行われ、さらにこの第2抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第3の当たりを当選種別とする抽選処理が行われる。しかも、通常遊技状態にて第3の当たりに当選したとしても当該第3の当たりに当選した旨が遊技者に了知され難いので、遊技者からすれば、通常遊技状態にて行われる抽選処理に当選すると、当該当選種別は常に第1の当たりであると感じうる。つまり、通常遊技状態では、抽選処理の結果が当たりであれば、遊技者からすれば、常に大賞当たり遊技が実行されると共に当該大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が高確遊技状態に制御されると感じうる。

【1388】

20

一方、促進機能が作動する遊技状態（例えば高確遊技状態）では、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われ、さらにこの第1抽選情報についての抽選処理では、第1の当たりおよび第2の当たりを当選種別とする抽選処理が行われるので、当該抽選処理の結果が当たりであると、常に大賞当たり遊技が行われることとなる。つまり、高確遊技状態では、少なくとも1回の大賞当たり遊技が保証されることとなる。

【1389】

この点をさらに詳述すると、高確遊技状態中に最低限1回の大賞当たり遊技が保証されるということは、当該高確遊技状態への移行する契機となった通常遊技状態時の第1の当たりから起算すると、当該高確遊技状態が終了するまでに少なくとも2回の大賞当たり遊技が実行されることになる。言い換えれば、通常遊技状態で第1の当たりに当選した時点から高確遊技状態が終了するまでに、少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球獲得を概ね保証することができる。このように、多量の賞球が付与されることがなく且つ通常遊技状態に移行するような第3の当たりを当選種別として含んでいても、通常遊技状態で第1の当たりに当選すると少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球を獲得できるという従来にない遊技性を実現することができ、遊技者の高確遊技状態への期待感を向上させることができる。しかも、第3の当たりに当選した旨が遊技者にとって把握し難いので、不利な当たり（第3の当たり）に当選するのではないかとといった不安感を遊技者に与えることを抑制することもできる。

30

【1390】

また、上述のとおり、第2抽選情報についての抽選処理は、第1抽選情報記憶手段によって第1抽選情報が記憶されていない場合にのみ行われる。加えて、促進機能が作動する高確遊技状態では、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度が第2受入口よりも相対的に高い。それにもかかわらず、高確遊技状態に制御されているときに第2抽選情報についての抽選処理が稀に行われる場合がありうる。これにより、次の大賞当たり遊技が保証されている高確遊技状態において、適度な緊張感を遊技者に与えることができる。その一方で、高確遊技状態にて第2抽選情報についての抽選処理が行われ、しかも当該第2抽選情報についての抽選処理の結果が第3の当たりである場合には、せっかく高確遊技状態になったにもかかわらず大賞当たり遊技が実行されることなく高確遊技状態が終了することとなり、遊技者の落胆が大きい。しかも、高確遊技状態で第2抽選情報についての抽選処理が行われることは稀であるから、遊技者の落胆はより一層大きなものとなる。そこで、本遊技

40

50

機では、高確遊技状態において遊技者に最も不利な第3の当たりに当選したときは、小賞当たり遊技が実行されたのちに、第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御することとした。これにより、遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制することが可能となる。

【1391】

また、第1特定低確率状態は、第2の当たりに当選したときに大賞当たり遊技が終了したのちに制御される遊技状態であり、このとき、遊技者は、第1の当たりに当選しなかったことによって落胆している可能性がある。また、遊技者は、この第1特定低確率状態における当選種別は第1の当たりまたは第2の当たりであると認識して遊技を行っているの
10
で、第3の当たりに当選すると、せっかく当選したのに小賞当たり遊技が実行されてしまい、さらに落胆を与えることとなる。そこで、通常遊技状態において第3の当たりに当選した場合には小賞当たり遊技が実行されたのちに促進機能が作動しない通常遊技状態に制御されるにもかかわらず、第1特定低確率状態において第3の当たりに当選した場合には、小賞当たり遊技が実行されたのち、第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する第2特定低確率状態に制御されるようにした。これにより、高確遊技状態に制御されている場合であっても適度の緊張感を保ち、さらに、第1特定低確率状態に制御されている場合に第3の当たりに当選したとしても、遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制できる。

【1392】

なお、「第1特定低確率状態に制御される場合よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動する」とは、例えば、以下のような態様が考えられる。まず、第1の態様として考えられるのは、遊技領域に向けて遊技球を連続的に打ち込んだときに、第1受入口に受け入れられる単位時間当たりの遊技球数が、第1特定低確率状態に制御される場合よりも第2特定低確率状態に制御される場合の方が多い態様である。つまり、遊技領域を流下する遊技球の受け入れが、第1特定低確率状態に制御される場合よりも第2特定低確率状態に制御される場合の方が容易であるような態様である。第2の態様として考えられるのは、第2特定低確率状態の終了条件が、第1特定低確率状態の終了条件としての所定条件よりも成立し難い条件である態様である。このとき、第1特定低確率状態の終了条件としての所定条件よりも第2特定低確率状態の終了条件の方が成立し難いので、第1特定低確率状態よりも第2特定低確率状態の方が長期間に亘って継続しやすくなる。例えば、第1特定低確率状態は、複数の図柄列の変動（つまり抽選処理）が50回行われたときに終了するの
20
30
に対し、第2特定低確率状態は、複数の図柄列の変動が100回行われたときに終了するような態様である。

【1393】

また、抽選処理に当選したときの条件に応じて促進機能を作動させたり作動させなかったりすると、いつ促進機能が作動するのか分かりにくくなり、遊技者が混乱を起こすことになりかねない。そこで、本遊技機では、通常遊技状態に制御されているときに第3の当たりに当選したとしても促進機能を作動させないものの、最も期待感が高い高確遊技状態において遊技者にとっても最も不利な第3の当たりに当選したときに促進機能を作動させることにして、遊技者が混乱を起こすことがないようにした。
40

【1394】

ところで、従来より、興趣の低下を抑制することを目的として、遊技内容に関する情報がキャラクタ演出によって導出される遊技機が知られている。この種の遊技機として、例えば、確変状態にて主役のキャラクタ（以下、「主キャラ」と称する）が敵のキャラクタ（以下、「敵キャラ」と称する）に勝った場合は大当たり遊技が実行されると共に確変状態が継続し、主キャラが負けた場合は大当たり遊技が実行されることなく確変状態が終了する遊技機が知られている。このように、遊技内容に関する情報が単純明快に表示されることで、遊技者にとって分かり易い構成となっている。なお、この種の遊技機は、大当たり遊技を実行することなく確変状態を終了するといった遊技内容を実現するためだけに、賞球が殆ど付与されない当たりが必須の当たり種別として設けられている。
50

【1395】

一方、本遊技機は、高確遊技状態では第1抽選情報についての抽選処理が主として行われるので、原則的には第2の当たりに当選することを高確遊技状態の終了条件としている。また、高確遊技状態にて賞球が殆ど付与されない第3の当たりに当選することを極力排除する構成を具備している。これにより、通常遊技状態で第1の当たりに当選すると少なくとも大賞当たり遊技2回分の賞球を獲得できるという遊技性を実現できる。

【1396】

また、本遊技機では、稀ながら高確遊技状態において第3の当たりに当選すると、高確遊技状態の終了条件として機能する一方で、通常遊技状態において第3の当たりに当選しても促進機能が作動しないにもかかわらず第1特定低確率状態よりも遊技者に有利な態様で促進機能が作動するといった特典が付与される。これにより、高確遊技状態であったとしても適度な緊張感を遊技者に与えることができる一方で、遊技者に落胆を与えたとしてもそれを回復しうるだけの特典が付与されることとなり、落胆による興趣の低下を抑制できる。

10

【1397】

[技術思想21]

技術思想21に記載の遊技機は、

技術思想20に記載の遊技機において、

前記促進機能作動手段は、

前記第1特定低確率状態に制御される場合には、前記所定条件が成立するまで前記促進機能を作動させる一方、

20

前記第2特定低確率状態に制御される場合には、前記第1特定低確率状態に制御される場合よりも有利な態様として、前記所定条件よりも成立が困難な第2の所定条件が成立するまで前記促進機能を作動させる

ことを特徴とする遊技機である。

【1398】

上記技術思想によれば、第1特定低確率状態では、所定条件が成立するまで促進機能が作動する。ここで、第1特定低確率状態は、第2の確率で抽選処理を行うと共に所定条件が成立するまで促進機能が作動する遊技状態であるから、所定条件の成立が、第1特定低確率状態の終了条件となる。

30

【1399】

一方、第2特定低確率状態では、所定条件よりも成立が困難な第2の所定条件が成立するまで促進機能が作動する。ここで、第2特定低確率状態は、第2の確率で抽選処理を行うと共に第2の所定条件が成立するまで促進機能が作動する遊技状態であるから、第2の所定条件の成立が、第2特定低確率状態の終了条件となる。つまり、第2特定低確率状態は、第1特定低確率状態よりも終了し難い遊技状態となる。

【1400】

これにより、第1特定低確率状態に制御されている場合には、第1抽選情報についての抽選処理が主として行われるにもかかわらず稀に第3の当たりに当選することがあるので、適度の緊張感を保ちつつ、さらに、仮に第3の当たりに当選したとしても、第1特定低確率状態よりも終了し難い第2特定低確率状態に制御されるので、遊技者に与える落胆による興趣の低下を抑制することができる。

40

【1401】

[技術思想22]

技術思想22に記載の遊技機は、

技術思想21に記載の遊技機において、

前記遊技状態制御手段は、

前記所定条件としての前記抽選処理が所定回数行われるまで前記第1特定低確率状態に制御する一方、

前記第2の所定条件としての前記抽選処理が前記所定回数よりも多い回数が行われるま

50

で前記第 2 特定低確率状態に制御することを特徴とする遊技機である。

【1402】

上記技術思想によれば、第 1 特定低確率状態にて行われる抽選処理の回数よりも第 2 特定低確率状態にて行われる抽選処理の回数の方が多くなる。つまり、第 2 特定低確率状態では第 1 特定低確率状態よりも抽選処理が多く行われるので、その分、抽選処理の結果が当たりとなる可能性が高くなる。その結果、第 1 特定低確率状態よりも第 2 特定低確率状態の方が遊技者にとって利益が大きい遊技状態といえるので、第 1 特定低確率状態に制御されている場合に第 3 の当たりに当選したとしても、遊技者に与える落胆を大きく軽減することができる。

10

【1403】

さらに、第 1 受入口に遊技球が受け入れられたことに応じて所定数の遊技球が賞球付与手段によって賞球として付与される構成であれば、第 1 特定低確率状態に制御される場合よりも、第 2 特定低確率状態に制御される場合の方が、長期間に亘って所謂持ち玉の減りを抑制できることとなる。その結果、第 1 特定低確率状態にて第 3 の当たりに当選したとしても、それを契機として遊技をやめてしまうといったことは殆ど考えられないので、遊技機の稼働率の向上にも繋がる。

【1404】

[技術思想 23]

技術思想 23 に記載の遊技機は、
技術思想 20 ～ 22 のいずれか一つに記載の遊技機において、
前記第 1 受入口の近傍に設けられ、当該第 1 受入口への遊技球の受け入れを促進させる可動部材と、
遊技状態にかかわらず一定の頻度で遊技球が通過しうる通過ゲートと、
前記通過ゲートへの遊技球の通過に基づいて通過情報を抽出しうる通過情報抽出手段と、
前記通過情報抽出手段によって抽出された通過情報についての当落を判定する通過情報当落判定手段と、
前記通過情報当落判定手段による当落の判定結果を導出しうる通過情報当落判定結果導出手段と、
前記通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出されたときに、前記第 1 受入口への遊技球の受け入れが促進されるように前記可動部材を可動させる可動制御手段と、
をさらに備えており、
前記可動制御手段は、
前記促進機能が作動しているときは、前記促進機能が作動していないときよりも前記通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度が高められることによって、前記第 1 受入口への遊技球の受け入れが促進されるように前記可動部材を可動させることを特徴とする遊技機である。

20

30

【1405】

上記技術思想によれば、第 1 受入口の近傍に、当該第 1 受入口への遊技球の受け入れを促進させる可動部材を有している。通過ゲートには、遊技状態にかかわらず一定の頻度で遊技球が通過しうる。「遊技状態にかかわらず一定の頻度で遊技球が通過しうる」とは、遊技状態に応じて通過の頻度が異なる構成ではないことを意味する（ただし、通過の頻度に偏りはありうる）。

40

【1406】

通過ゲートを遊技球が通過すると、通過情報抽出手段によって通過情報が抽出（取得）される。当該取得された通過情報は、通過情報当落判定手段によって当落が判定される。この当落判定の結果は、通過情報当落判定結果導出手段によって導出される。そして、通過情報が当たりである旨が導出されると、可動部材が可動し、第 1 受入口への遊技球の受け入れが促進される。

50

【1407】

促進機能が作動しているときは、促進機能が作動していないときよりも、通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度が高められるので、第1受入口への遊技球の受け入れが促進される。これにより、促進機能が作動する遊技状態に制御されているとき、通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度を高めることによって、促進機能が作動しない通常遊技状態に制御されているときよりも、第1受入口への遊技球の受け入れ頻度を飛躍的に高めることができる。

【1408】

なお、「前記促進機能が作動しているときは、前記促進機能が作動していないときよりも、前記通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される頻度が高められる」の態様としては、以下の態様が考えられる。例えば、促進機能が作動しているときと促進機能が作動していないときとで通過情報当落判定結果導出手段によって当落判定結果が導出される時間は同じであるものの、促進機能が作動しているときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率を、促進機能が作動していないときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率よりも高くする態様である。また、促進機能が作動していると促進機能が作動していないときとで通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率は同じであるものの、通過情報当落判定結果導出手段によって当落判定結果が導出される時間が短縮される態様も考えられる。このような場合であっても、通過ゲートを遊技球が通過しうる限り、通過情報当落判定結果導出手段によって当たりが導出される単位時間当たりの頻度が高められる。さらに、促進機能が作動しているときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率を、促進機能が作動していないときに通過情報当落判定手段によって当たりであると判定される確率よりも高くすると共に、通過情報当落判定結果導出手段によって当落判定結果が導出される時間についても短縮される態様が考えられる。

【1409】

[技術思想24]

技術思想24に記載の遊技機は、
技術思想20～23のいずれか一つに記載の遊技機において、
前記抽選処理の結果が当たりであったときに、遊技球の入賞が許容されうる可変入賞口と、
少なくとも前記可変入賞口への遊技球の入賞に応じて所定量の賞球を遊技者に付与する賞球付与手段と、
をさらに備え、
前記当たり遊技実行手段は、
前記抽選処理の結果が前記第1の当たりまたは前記第2の当たりであるときは、多量の遊技球を受け入れ可能な態様で前記可変入賞口への遊技球の受け入れを許容することで前記大賞当たり遊技を実行すると共に、
前記抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、辛うじて1球または2球の遊技球を受け入れ可能な態様で前記可変入賞口への遊技球の受け入れを許容することで前記小賞当たり遊技を実行する
ことを特徴とする遊技機である。

【1410】

上記技術思想によれば、第1の当たりまたは第2の当たりに当選したときは、大賞当たり遊技として多量の遊技球が可変入賞口に受け入れ可能となるので、遊技者は、多量の賞球を得ることが可能となる。「多量の遊技球を受け入れ可能な態様」とは、例えば、比較的長い時間（例えば30秒）に亘って可変入賞口を開放したり、所定数（例えば9球）の遊技球が可変入賞口に受け入れられるまで可変入賞口を開放したりする態様である。

【1411】

また、第3の当たりに当選したときは、小賞当たり遊技として辛うじて1球または2球の遊技球が可変入賞口に受け入れ可能となるだけであり、場合によっては1球の遊技球も

可変入賞口に受け入れられない場合もある。例えば、比較的短い時間（例えば0.3秒）だけ可変入賞口を開放したりする態様である。このとき、遊技者は殆ど賞球を得ることができないばかりか、可変入賞口が作動したとしても一瞬作動するだけなので、小賞当たり遊技が実行されたことさえ気付きにくい。とくに遊技者は、大賞当たり遊技が実行されていなければ可変入賞口を注視することが殆どなく、第1受入口または第2受入口に遊技球が受け入れられるか否かを注視したり、抽選処理の結果を表示する表示手段が設けられている場合には当該表示手段を注視することが多いからである。

【1412】

このように、大賞当たり遊技は遊技者に了知され易い態様で実行されるのに対し、小賞当たり遊技は遊技者に了知され難い態様で実行される。しかも、小賞当たり遊技が実行されたとしても殆ど賞球が付与されず、さらに、通常遊技状態にて小賞当たり遊技が実行されたとしても当該小賞当たり遊技が実行されたのちも通常遊技状態に制御されるので、外観上は、小賞当たり遊技が実行されたことを把握し難い。これにより、遊技者に不利な当たり（第3の当たり）に当選したとしても、当該不利な当たりに当選した旨を気付きにくくしたので、遊技者に落胆を与えることを抑制できる。その結果、興趣の低下を抑制できる。

10

【1413】

また、第1特定低確率状態に制御されている場合に第3の当たりに当選したときは、大賞当たり遊技は実行されないものの小賞当たり遊技が遊技者に了知され難い態様で実行されるので、促進機能が作動する期間が延長された印象を遊技者に与えることができる。

20

【1414】

[技術思想25]

技術思想25に記載の遊技機は、

技術思想20～24のいずれか一つに記載の遊技機において、

変動開始条件の成立により複数の図柄列が変動表示される図柄表示手段と、

前記複数の図柄列を変動させると共に当該複数の図柄列を停止させて、当該複数の図柄列の停止図柄の組み合わせによって前記抽選処理の結果が表示されるように制御する図柄表示制御手段と、をさらに備え、

前記通常遊技状態に制御されているときの前記抽選処理の結果が前記第3の当たりであるとき、

30

前記図柄表示制御手段は、

前記抽選処理の結果がハズレであるときに表示される態様と極似する態様が前記図柄表示手段に表示されるように制御する

ことを特徴とする遊技機である。

【1415】

上記技術思想によれば、変動開始条件が成立すると複数の図柄列が変動し、当該複数の図柄列が停止したときの停止図柄の組み合わせによって抽選処理の結果が図柄表示手段に導出される。なお、変動開始条件は、複数の図柄列の変動表示が行われておらず、且つ、当たり遊技が行われていないときに成立する。ただし、第1抽選情報の抽選処理の結果を表示する第1図柄表示手段と第2抽選情報の抽選処理の結果を表示する第2図柄表示手段とが設けられている場合には、第1抽選情報の抽選処理の結果を表示する際には第1図柄表示手段の変動表示が行われておらず且つ当たり遊技が行われていないとき、第2抽選情報の抽選処理の結果を表示する際には第2図柄表示手段の変動表示が行われておらず且つ当たり遊技が行われていないとき、に変動開始条件が成立する。

40

【1416】

そして、通常遊技状態に制御されているときの抽選処理の結果が第3の当たりであるとき、抽選処理の結果がハズレであるときに表示される態様と極似する態様が図柄表示手段に表示される。「極似する態様」とは、複数の図柄列の停止図柄の組み合わせがハズレのときと同じ組み合わせ若しくは遊技者が区別できない程度に似た組み合わせ、または、図柄表示手段に表示される図柄とは無関係の画像（例えば背景画像）がハズレのときと同じ

50

画像若しくは遊技者が区別できない程度に似た画像であることを意味する。

【1417】

また、技術思想20に記載のように、第3の当たりに当選したことに基づいて実行される小賞当たり遊技は遊技者に了知され難い態様で行われるので、通常遊技状態にて第3の当たりに当選したときの図柄表示手段に表示される態様がハズレであるときの態様と極似することと相俟って、通常遊技状態にて第3の当たりに当選したとしても、遊技者が第3の当たりに当選した旨を把握することが困難となっている。

【1418】

これにより、通常遊技状態における抽選処理に当選した場合には、常に大賞当たり遊技が実行されると共に当該大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が高確遊技状態に制御されるといった印象を遊技者に与えることができ、従来にない遊技性を実現することができる。また、通常遊技状態に制御されているときの抽選処理の結果が第3の当たりであったとしても、当該第3の当たりに当選したことを遊技者が把握し難いので、不利な当たり（第3の当たり）に当選するのではないかとといった不安感を遊技者に与えることを抑制することもできる。

【1419】

また、通常遊技状態に制御されているときの抽選処理の結果が第3の当たりであるときは、図柄表示手段に表示される態様のみならず、遊技機から出力される楽曲や楽音、電飾の表示態様、および、小賞当たり遊技の態様等を含めて、第3の当たりに当選した旨を把握することが極めて困難な構成とすることが好ましい。

【1420】

[技術思想26]

技術思想26に記載の遊技機は、

技術思想25に記載の遊技機において、

前記図柄表示制御手段は、

前記抽選処理の結果が前記第1の当たりまたは前記第2の当たりであるときは、前記停止図柄の組み合わせとして前記複数の図柄列が全て同じ図柄で表示されるように制御する一方、

前記抽選処理の結果が前記第3の当たりであるときは、前記停止図柄の組み合わせとして前記複数の図柄列のうち少なくとも一つの図柄が他の図柄と異なる図柄で表示されるように制御する

ことを特徴とする遊技機である。

【1421】

[技術思想27]

技術思想27に記載の遊技機は、

技術思想20～26のいずれか一つに記載の遊技機において、

前記図柄表示制御手段は、

前記高確遊技状態に制御されているときは、

前記複数の図柄列を構成する図柄を、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が前記高確遊技状態に制御されることを示唆する優性図柄と、前記大賞当たり遊技が実行されたのちの遊技状態が前記第1特定低確率状態に制御されることを示唆する劣性図柄と、で表示する一方、

前記通常遊技状態に制御されているときは、

前記複数の図柄列を構成する全ての図柄を前記優性図柄のみで表示する

ことを特徴とする遊技機である。

【1422】

上記技術思想によれば、高確遊技状態では、複数の図柄列を構成する図柄が優性図柄と劣性図柄とで表示されるので、遊技者は、抽選処理の結果として表示される停止図柄の組み合わせが優性図柄で表示されると高確遊技状態に制御され、抽選処理の結果として表示される停止図柄の組み合わせが劣性図柄で表示されると第1特定低確率状態に制御される

と認識する。

【1423】

一方、通常遊技状態では、複数の図柄列を構成する図柄が劣性図柄のみで表示されるので、遊技者は、抽選処理の結果が当たりであるときは、常に高確遊技状態に制御されると認識する。

【1424】

これにより、第1受入口に遊技球が受け入れられた場合の抽選処理と、第2受入口に遊技球が受け入れられた場合の抽選処理と、で互いに異なる抽選処理が行われるといった複雑な処理を行いながらも、遊技内容が複雑であるといった印象を遊技者に与えることなく、分かり易いものとした。

10

【1425】

また、通常遊技状態に制御されているときの抽選処理の結果が第3の当たりである場合には、停止図柄の組み合わせとして複数の図柄列のうち少なくとも一つの図柄が他の図柄と異なる図柄で表示されるので、第3の当たりに当選したことを停止図柄の組み合わせからは把握し難い。したがって、不利な当たり（第3の当たり）に当選するのではないかといった不安感を遊技者に与えることを抑制できるだけでなく、抽選処理にて当選したときは常に大賞当たり遊技が実行され且つ高確遊技状態に制御されるといった印象を与えることで、興味の低下を抑制できる。

【1426】

上記技術思想によれば、第1の当たりまたは第2の当たりに当選したときは、複数の図柄列による停止図柄が全て同じ図柄で表示される一方、第3の当たりに当選したときは、複数の図柄列のうち少なくとも一つの図柄が他の図柄と異なる図柄で表示される。例えば、複数の図柄列が左図柄、中図柄および右図柄の三つの図柄列から構成され、且つ、変動中の図柄列が停止する際に左図柄、右図柄、中図柄の順に停止するとき、抽選処理の結果が第1の当たりまたは第2の当たりであれば、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止すると所謂リーチ状態となる。そして、中図柄のみを所定時間変動表示したのちに、左図柄および右図柄と同じ図柄で停止する。このとき、遊技者は当たりであると認識する。一方、抽選処理の結果が第3の当たりであれば、左図柄と右図柄とが同じ図柄であるが中図柄のみが左右図柄と異なる態様（所謂リーチハズレ）、または、左図柄と右図柄とが互いに異なる態様（所謂非リーチハズレ）となる。このとき、遊技者はハズレであると認識する。抽選処理にて当選する確率は一般的に低めに設定されているため、当選したにもかかわらず、当該当たりの種別が、賞球を得ることも高確遊技状態に移行することもない当たりであると認識すると、遊技者の落胆が大きくなってしまう。そこで、上記技術思想のように、第3の当たりに当選したとしても遊技者に当選したと認識させることなくハズレであると認識させることによって、遊技者に落胆を与える可能性が低くなり、興味の低下を抑制できる。

20

30

【1427】

なお、上記各技術思想に記載の用語は、本実施形態に記載の以下の用語に相当する。上記各技術思想に記載の「第1受入口」は、本実施形態の「第2始動口604」に相当する。上記各技術思想に記載の「第1抽選情報抽出手段」は、本実施形態の「第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912」に相当する。また、上記各技術思想に記載の「第1抽選情報」は、前述の第2特別図柄当否判定用乱数取得手段902によって抽出（取得）された「当否判定用乱数」に相当し、実施形態中「第2始動記憶」と称される場合もある。上記各技術思想に記載の「第1抽選情報記憶手段」は、本実施形態の「当否判定用乱数記憶領域5131」および「第2特別図柄保留カウンタ913」に相当する。上記各技術思想に記載の「第2始動情報記憶手段」は、本実施形態の「当否判定用乱数記憶領域5131」および「第1特別図柄保留カウンタ903」に相当する。なお、取得した当否判定用乱数は、取得された順に「当否判定用乱数記憶領域5131」に記憶され、当否判定用乱数記憶領域5131に記憶された当否判定用乱数の数は、「第2特別図柄保留カウンタ913」または「第1特別図柄保留カウンタ903」によって計数される。上記各技術思想に記

40

50

載の「抽選手段」は、本実施形態の「第1特別図柄抽選手段900」または／および「第2特別図柄抽選手段910」に相当する。上記各技術思想に記載の「当たり遊技実行手段」は、本実施形態の「大当たり遊技実行手段715」に相当する。上記各技術思想に記載の「第1の当たり」は、本実施形態の「特別大当たり」に相当する。上記各技術思想に記載の「第2の当たり」は、本実施形態の「長開放通常大当たり」に相当する。上記各技術思想に記載の「第3の当たり」は、本実施形態の「短開放通常大当たり」に相当する。

上記各技術思想に記載の「促進機能」は、本実施形態の「時短機能」に相当する。上記各技術思想に記載の「促進機能作動手段」は、本実施形態のCPU711による処理としてのステップS2411および／またはステップS2413に相当する。上記各技術思想に記載の「遊技状態制御手段」は、本実施形態の「遊技状態制御手段934」に相当する。 10

上記各技術思想に記載の「第1の確率」は、本実施形態の確変機能が作動した場合の大当たりの当選確率に相当する。上記各技術思想に記載の「第2の確率」は、本実施形態の確変機能が作動していない場合の大当たりの当選確率に相当する。上記各技術思想に記載の「高確遊技状態」は、本実施形態の「特別遊技状態」に相当する。上記各技術思想に記載の「所定条件」は、本実施形態の「第1の終了条件」に相当する。上記各技術思想に記載の「第2の所定条件」は、本実施形態の「第2の終了条件」に相当する。上記各技術思想に記載の「第1特定低確率状態」は、本実施形態の「第1時短遊技状態」に相当する。上記各技術思想に記載の「第2特定低確率状態」は、本実施形態の「第2時短遊技状態」に相当する。上記各技術思想に記載の「第2受入口」は、本実施形態の「第1始動口602」に相当する。 20

上記各技術思想に記載の「流下態様変化手段」は、本実施形態の「障害釘410」に相当する。上記各技術思想に記載の「第2抽選情報抽出手段」は、本実施形態の「第1特別図柄当否判定用乱数取得手段902」に相当する。また、上記各技術思想に記載の「第2抽選情報」は、前述の第2特別図柄当否判定用乱数取得手段912によって抽出（取得）された「当否判定用乱数」に相当し、実施形態中「第1始動記憶」と称される場合もある。上記各技術思想に記載の「複数の図柄列」は、本実施形態の「装飾図柄1153（三つの図柄列）」に相当する。上記各技術思想に記載の「図柄表示手段」は、本実施形態の「演出表示装置115」に相当する。なお、図柄表示手段は、液晶表示器、ドットマトリクス表示器、7セグメント表示器、LEDから構成される表示器、ELパネルから構成される表示器、プラズマ表示器またはCRT表示器等が例示される。 30

上記各技術思想に記載の「図柄表示制御手段」は、本実施形態の「表示装置制御基板816」、「第1特別図柄表示制御手段702」または「第2特別図柄表示制御手段704」に相当する。上記各技術思想に記載の「可動部材」は、本実施形態の「一对の可動片606」に相当する。上記各技術思想に記載の「大賞当たり遊技」は、本実施形態の「長開放大当たり遊技」に相当する。上記各技術思想に記載の「小賞当たり遊技」は、本実施形態の「短開放大当たり遊技」に相当する。上記各技術思想に記載の「第1の上限値」は、本実施形態の「第2所定数」に相当する。上記各技術思想に記載の「通過ゲート」は、本実施形態の「通過ゲート612」に相当する。上記各技術思想に記載の「通過情報抽出手段」は、本実施形態の「普通図柄当否判定用乱数取得手段922」に相当する。また、上記各技術思想に記載の「通過情報」は、前述の普通図柄当否判定用乱数取得手段922によって抽出（取得）された「普通図柄当否判定用乱数」に相当する。上記各技術思想に記載の「通過情報当落判定手段」は、本実施形態の「普通図柄当否判定手段924」に相当する。 40

上記各技術思想に記載の「通過情報当落判定結果導出手段」は、本実施形態の「普通図柄表示制御手段716」または／および「普通図柄表示器82」に相当する。上記各技術思想に記載の「可動制御手段」は、本実施形態の「可動片開閉制御手段928」に相当する。

【1428】

なお、本発明は、上記の好ましい実施形態に記載されているが、本発明はそれだけに制限されない。本発明の精神と範囲から逸脱することのない様々な実施形態が可能である。

【図面の簡単な説明】

【1429】

【図 1】実施形態に係るパチンコ機の外枠に対して本体枠を閉塞し、本体枠に対して扉枠を開放した状態を示す斜視図である。

【図 2】パチンコ機の正面から見た斜視図である。

【図 3】パチンコ機の正面図である。

【図 4】パチンコ機の背面図である。

【図 5】パチンコ機の平面図である。

【図 6】外枠の正面斜視図である。

【図 7】外枠の正面から見た分解斜視図である。

【図 8】外枠の正面図である。

【図 9】外枠の背面図である。

10

【図 10】図 8 の B-B 断面図 (A)、図 10 (A) の C-C 断面図 (B)、図 10 (A) の D-D 断面図 (C)、図 10 (A) の E-E 断面図 (D) である。

【図 11】遊技演出ユニットの正面から見た斜視図である。

【図 12】遊技演出ユニットの正面図である。

【図 13】遊技演出ユニットの背面図である。

【図 14】遊技演出ユニットを取り付けた本体枠の正面図である。

【図 15】部品を取り付ける前の本体枠の側面図である。

【図 16】部品を取り付けた本体枠を前面側から見た斜視図である。

【図 17】部品を取り付けた本体枠の背面図である。

【図 18】本体枠を背面側から見た分解斜視図である。

20

【図 19】賞球タンク、タンクレール部材、球通路ユニット、球払出装置及び球供給通路の関係を示すパチンコ機の背面側から見た斜視図である。

【図 20】賞球タンク、タンクレール部材、球通路ユニット、球払出装置及び球供給通路の関係を示すパチンコ機の正面側から見た斜視図である。

【図 21】球通路ユニットの正面断面図である。

【図 22】球払出装置の背面側から見た分解斜視図である。

【図 23】払出モータと払出部材としてのスプロケットとの関係を説明するための背面図である。

【図 24】球供給通路内の遊技球の流れを示す斜視図である。

【図 25】満タン揺動板の作用を説明するための平面図である。

30

【図 26】本体枠及び遊技演出ユニットの接合部位を中心とした正面拡大図であって、(A) が球案内通路における遊技球の射出態様を示す図であり、(B) が球案内通路における遊技球の逆流態様を示す図である。

【図 27】基板ユニットを背面側から見た斜視図である。

【図 28】基板ユニットを前面側から見た斜視図である。

【図 29】主ドロワコネクタ及び副ドロワコネクタの構成を示す図である。

【図 30】施錠装置と本体枠との関係を示す背面斜視図である。

【図 31】施錠装置の本体枠への掛け止め構造を示す拡大側方断面図である。

【図 32】パチンコ機の縦方向中央よりやや下方の位置で水平方向に切断した一部断面図である。

40

【図 33】施錠装置と本体枠の第 1 周面壁および第 2 周面壁との詳細な関係を示す拡大断面図である。

【図 34】施錠装置の側面図 (A)、前面側から見た斜視図 (B) である。

【図 35】施錠装置の背面側から見た斜視図 (A)、施錠装置のコ字状基体の内部に摺動自在に設けられる扉枠用摺動杆と本体枠用摺動杆の斜視図 (B)、(C) である。

【図 36】施錠装置の分解斜視図である。

【図 37】扉枠用摺動杆と本体枠用摺動杆の作用を説明するための正面図である。

【図 38】不正防止部材の作用を説明するための正面図である。

【図 39】扉枠の背面図である。

【図 40】扉枠の正面から見た分解斜視図である。

50

- 【図 4 1】扉枠の背面から見た分解斜視図である。
- 【図 4 2】扉枠の前面に設けられる皿ユニットの正面図である。
- 【図 4 3】扉レンズユニットのレンズカバーと皿ユニットに設けられるレンズカバーとの関係を示すパチンコ機の正面斜視図である。
- 【図 4 4】スピーカカバー及び装飾部材を構成する部材のうち、L E Dに照射される部材を取り除いた場合の扉枠の正面図である。
- 【図 4 5】扉枠の前面に設けられる皿ユニットの正面図である。
- 【図 4 6】皿ユニットの正面から見た分解斜視図である。
- 【図 4 7】皿ユニットの背面から見た分解斜視図である。
- 【図 4 8】パチンコ機の平面断面図である。 10
- 【図 4 9】パチンコ機の平面断面図であって、外枠に対して本体枠が開放し、本体枠に対して扉枠が開放した図である。
- 【図 5 0】パチンコ機の側面断面図である。
- 【図 5 1】遊技演出ユニットの正面図である。
- 【図 5 2】遊技演出ユニットを正面から見た斜視図である。
- 【図 5 3】遊技演出ユニットを背面から見た斜視図である。
- 【図 5 4】遊技演出ユニットを構成する主な部材ごとに分解して正面から見た斜視図である。
- 【図 5 5】図 5 4の分解図を背面から見た斜視図である。
- 【図 5 6】遊技演出ユニットにおける前構成部材、遊技パネル、及びパネルホルダを組立てた状態で縦方向に切断して示す断面図である。 20
- 【図 5 7】遊技演出ユニットを主に構成する前構成部材、遊技パネル、及びパネルホルダ等を分解して正面から見た分解斜視図である。
- 【図 5 8】図 5 8は、図 5 7を背面から見た分解斜視図である。
- 【図 5 9】センター役物の正面図である。
- 【図 6 0】センター役物を正面から見た斜視図である。
- 【図 6 1】センター役物を背面から見た斜視図である。
- 【図 6 2】(A)はアタッカユニットを前斜め上方から見た斜視図であり、(B)はアタッカユニットを後斜め上方から見た斜視図である。
- 【図 6 3】裏ユニットの正面図である。 30
- 【図 6 4】裏ユニットを前方斜め上から見た斜視図である。
- 【図 6 5】裏ユニットを後方斜め上から見た斜視図である。
- 【図 6 6】裏ユニットを各部材ごとに分解して前方斜め上から見た分解斜視図である。
- 【図 6 7】裏ユニットを各部材ごとに分解して後方斜め上から見た分解斜視図である。
- 【図 6 8】(A)が裏ユニットにおける左上発光装飾体を各部材ごとに分解して前方斜め上から示す分解斜視図であり、(B)が(A)における拡散レンズ部材を後方斜め上から見た斜視図である。
- 【図 6 9】裏ユニットにおける左下発光装飾体を各部材ごとに分解して前方斜め上から見た分解斜視図である。
- 【図 7 0】(A)が裏ユニットにおける右上発光装飾体を各部材ごとに分解して前方斜め上から見た分解斜視図であり、(B)が裏ユニットにおける右下発光装飾体を各部材ごとに分解して前方斜め上から見た分解斜視図である。 40
- 【図 7 1】裏ユニットにおける右下隅発光装飾体を各部材ごとに分解して前方斜め上から見た分解斜視図である。
- 【図 7 2】右中可動発光装飾体を前方斜め上から見た斜視図である。
- 【図 7 3】(A)が右中可動発光装飾体における一对の第一表面形成部材が開いた状態を示す左側面図であり、(B)が一对の第一表面形成部材が閉じた状態を示す左側面図である。
- 【図 7 4】左上可動発光装飾体を前方斜め上から見た斜視図である。
- 【図 7 5】左上可動発光装飾体における移動機構を分解して示す分解斜視図である。 50

- 【図 7 6】左上可動発光装飾体における移動体アッシーを分解して示す分解斜視図である。
- 【図 7 7】左下可動発光装飾体を前方斜め上から見た斜視図である。
- 【図 7 8】左下可動発光装飾体における移動機構を分解して示す分解斜視図である。
- 【図 7 9】左下可動発光装飾体における移動体アッシーを分解して示す分解斜視図である。
- 【図 8 0】左中上発光装飾体の正面図である。
- 【図 8 1】左中上発光装飾体を分解して示す分解斜視図である。
- 【図 8 2】左中下発光装飾体を分解して示す分解斜視図である。
- 【図 8 3】図 5 1 の A - A 断面図である。 10
- 【図 8 4】制御構成を概略的に示すブロック図であって、主基板周辺の構成を主として示した図である。
- 【図 8 5】制御構成を概略的に示すブロック図であって、周辺基板周辺の構成を主として示した図である。
- 【図 8 6】主制御基板および周辺制御基板の機能的な構成を概略的に示す機能ブロック図である。
- 【図 8 7】活線故障防止回路を示す回路図である。
- 【図 8 8】主基板の主制御基板に搭載される C P U が実行するメインシステム処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 8 9】電源断発生時処理の一例を示すフローチャートである。 20
- 【図 9 0】タイマ割込処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 9 1】特別図柄・特別電動役物制御処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 9 2】第 1 ・第 2 始動口入賞処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 9 3】変動開始処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 9 4】変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 9 5】第 1 特別図柄当たり変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 9 6】第 1 特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 9 7】図 9 6 に続いて、第 1 特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。 30
- 【図 9 8】通常遊技状態における第 1 特別図柄のハズレ変動パターンを示す第 1 特別図柄・通常時ハズレテーブル（テーブル T 1 H および T 1 R）を示す図である。
- 【図 9 9】通常遊技状態における第 1 特別図柄の当たり変動パターンを示す第 1 特別図柄・通常時当たりテーブル（テーブル T 1 A）を示す図である。
- 【図 1 0 0】第 1 特別図柄の変動パターンに関する変動タイプを決定するための第 1 特別図柄・変動タイプ設定テーブルを示す図である。
- 【図 1 0 1】特定遊技状態における第 1 特別図柄の変動パターンを示す第 1 特別図柄・特定時テーブル（テーブル J 1）を示す図である。
- 【図 1 0 2】第 2 特別図柄当たり変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。 40
- 【図 1 0 3】第 2 特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 1 0 4】図 1 0 3 に続いて、第 2 特別図柄ハズレ変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 1 0 5】通常遊技状態における第 2 特別図柄のハズレ変動パターンを示す第 2 特別図柄・通常時ハズレテーブル（テーブル T 2 H および T 2 R）を示す図である。
- 【図 1 0 6】通常遊技状態における第 2 特別図柄の当たり変動パターンを示す第 2 特別図柄・通常時当たりテーブル（テーブル T 2 A）を示す図である。
- 【図 1 0 7】第 2 特別図柄の変動パターンに関する変動タイプを決定するための第 2 特別 50

図柄・変動タイプ設定テーブルを示す図である。

【図108】特定遊技状態における第2特別図柄の変動パターンを示す第2特別図柄・特定時テーブル（テーブルJ2）を示す図である。

【図109】変動中処理の一例を示すフローチャートである。

【図110】大当たり遊技開始処理の一例を示すフローチャートである。

【図111】特別電動役物大当たり制御処理の一例を示すフローチャートである。

【図112】通常遊技状態において演出表示装置に表示される画像を示す図である。

【図113】特別遊技状態において演出表示装置に表示される画像を示す図である。

【図114】時短遊技状態において演出表示装置に表示される画像を示す図である。

【図115】（a）が保留表示領域において第1特別図柄の保留が蓄積される態様を説明するための図であり、（b）が保留表示領域において第2特別図柄の始動記憶が蓄積される態様を説明するための図である。 10

【図116】（a）が保留表示領域において第1特別図柄の始動記憶が蓄積される態様を説明するための他の図であり、（b）が保留表示領域において第2特別図柄の始動記憶が蓄積される態様を説明するための他の図である。

【図117】保留表示領域において第1特別図柄及び第2特別図柄の始動記憶が消化される態様を説明するための図である。

【図118】通常遊技状態時において第2特別図柄で通常大当たりに当選した場合の、演出表示装置での表示態様を示す画面フローである。

【図119】特定遊技状態時において第1特別図柄で通常大当たりに当選した場合の、演出表示装置での表示態様を示す画面フローである。 20

【図120】特別遊技状態における大地系リーチの演出画面の一例を示す図である。

【図121】可動発光装飾体が閉状態時の発光装飾体の配色を示す正面図である。

【図122】可動発光装飾体が開状態時の発光装飾体の配色を示す正面図である。

【図123】発光装飾体の駆動態様の一例を示す遊技演出ユニットの正面図である。

【図124】大当たり遊技の開始前または実行中における遊技演出ユニットの正面図である。

【符号の説明】

【1430】

1	パチンコ機	30
2	外枠	
3	本体枠	
4	遊技演出ユニット	
5	扉枠	
6	下部装飾板	
6 a	装飾カバー板	
6 C	止着突起	
6 D	止着穴	
6 E	止着ビス	
6 F	案内板	40
7	上支持金具	
7 E	垂下片部	
8	下支持金具	
8 C	取付穴	
10	上枠板	
10 B	係合切欠部	
10 C	挿通穴	
11	下枠板	
11 B	係合切欠部	
11 C	挿通穴	50

1 2	側枠板	
1 2 a	外壁部	
1 2 b	厚み部	
1 2 A	外枠内スペース	
1 2 B	取付穴	
1 2 C	取付穴	
1 2 D	取付穴	
1 2 E	取付穴	
1 2 F	溝部	
1 2 G	空間部	10
1 2 H	凹部	
1 3	側枠板	
1 3 a	外壁部	
1 3 b	厚み部	
1 3 A	外枠内スペース	
1 3 B	取付穴	
1 3 C	取付穴	
1 3 D	取付穴	
1 3 F	溝部	
1 3 G	空間部	20
1 3 H	凹部	
1 4	連結部材	
1 5	連結穴	
1 5 B	連結ビス	
1 6	連結穴	
1 6 B	連結ビス	
1 7	取付ビス	
1 8	取付ビス	
1 9	支持突出片	
1 9 A	支持鉤穴	30
2 0	遊技領域	
2 1	支持突起	
2 2	閉鎖用突起	
2 2 B	取付ネジ	
2 3	閉鎖用突起	
2 3 B	取付ネジ	
2 4	周辺制御基板ボックス	
2 5	主制御基板ボックス	
2 8	球投入口	
2 9	発射案内路	40
3 0	遊技演出ユニット設置凹部	
3 0 a	前面収容口	
3 2	板部	
3 3	上部防犯二重溝	
3 4	側部防犯溝	
3 5	防犯凹部	
3 7	突起	
3 8	発射レール	
3 9	賞球払出ストッパー機構	
4 0	発射装置取付部	50

4 0 a	ハンドル連結窓	
4 1	締結穴	
4 2, 4 3	係合溝	
4 4	レール接続部材	
4 4 a	上面部	
4 6	遊技演出ユニット固定具	
4 7	上軸支金具	
4 8	下軸支金具	
4 9	軸支辺部	
5 0	賞球タンク	10
5 1	タンクレール部材	
5 1 a	順序供給装置	
5 2	球通路ユニット	
5 3	球払出装置	
5 3 a	シール	
5 4	基板ユニット	
5 5	払出制御基板ボックス	
5 6	端子基板ボックス	
5 7	発射装置	
5 7 a	打球槌	20
5 8	裏カバー	
5 9	球供給通路	
6 0	施錠装置	
6 2	電源基板ボックス	
6 4	基板トレイ	
6 8	扉中継基板	
7 0	後面開口	
8 0	L E D表示領域	
8 2	普通図柄表示器	
8 4	第1特別図柄表示器	30
8 6	第2特別図柄表示器	
8 8	第1特別図柄保留表示器	
9 0	第2特別図柄保留表示器	
9 2	普通図柄保留表示器	
9 9	遊技演出制御ユニット	
1 0 0	扉枠本体	
1 0 1	遊技窓	
1 0 2	スピーカ用開口	
1 0 3	賞球通過口	
1 0 4	開口	40
1 0 5	蓋用開口	
1 0 6	錠穴	
1 0 7	スライドユニット装着凹部	
1 0 8	レバー	
1 1 0	装着開口部	
1 1 1	係合突起	
1 1 2	扉枠突片	
1 1 5	演出表示装置	
1 1 5 a	固定片	
1 1 6	着脱突起	50

1 1 8	着脱係止部	
1 1 9	表示装置制御基板ボックス	
1 2 0	扉レンズユニット	
1 2 1	レンズベース体	
1 2 2	上リフレクタ	
1 2 3	陰極管支持片	
1 2 5	電極支持部	
1 2 7	電極蓋	
1 2 8 a, 1 2 8 b	スピーカ貫通穴	
1 3 0 a, 1 3 0 b	側方リフレクタ	10
1 3 1 a, 1 3 1 b	電極支持部	
1 3 2	上冷陰極管	
1 3 3	ゴム製スリーブ	
1 3 4 a, 1 3 4 b	側方冷陰極管	
1 3 5 a, 1 3 5 b	ゴム製スリーブ	
1 3 6	インバータ基板	
1 3 7	L E D基板	
1 3 8 a, 1 3 8 b	L E D基板	
1 4 0	レンズカバー	
1 4 1	上レンズカバー部	20
1 4 1 c	先頭レンズ部	
1 4 2 a, 1 4 2 b	側方レンズカバー部	
1 4 2 c	先頭レンズ部	
1 4 3 a, 1 4 3 b	スピーカ取付穴	
1 4 4 a, 1 4 4 b	スピーカ	
1 4 5 a	スピーカコーン	
1 4 6 a, 1 4 6 b	スピーカカバー	
1 4 7 a, 1 4 7 b	網目状カバー	
1 4 8 a, 1 4 8 b	装飾部材取付領域	
1 4 9 a, 1 4 9 b	装飾部材	30
1 5 0	赤色レンズ部	
1 5 1	カバーベース板	
1 5 2	L E D基板	
1 5 4	スピーカ枠	
1 5 5	装飾ベース板	
1 5 6	L E D基板	
1 5 8	装飾枠	
1 5 9 a, 1 5 9 b	装飾板	
1 6 0	補強板金	
1 6 1	上側補強板金	40
1 6 2	軸支側補強板金	
1 6 3	開放側補強板金	
1 6 4	下側補強板金	
1 6 5	上折曲突片	
1 6 6	下折曲突片	
1 6 7	字状折曲突片	
1 7 2	軸支側短折曲突片	
1 7 3	開放側外折曲突片	
1 7 4	開放側内折曲突片	
1 7 5	係合開口	50

1 7 6	フックカバー	
1 7 7	賞球通過口被覆部	
1 7 8	下折曲突片	
1 7 9	上折曲突片	
1 8 0	垂直折曲突片	
1 9 0	ガラスユニット	
1 9 1	ユニット枠	
1 9 4	止め片	
1 9 5	掛止突片	
1 9 9	防犯用突出板部	10
2 0 0	係合溝	
2 0 1	ガラス板	
2 0 2	タンク取付溝	
2 0 3	レール係止溝	
2 0 4	通路ユニット取付ボス	
2 0 5	球払出装置設置領域	
2 0 6	球供給通路設置部	
2 0 7	取付穴部	
2 0 8	発射装置取付ボス	
2 1 0	防犯カバー	20
2 1 1	当接凹部	
2 1 2	防犯前突片	
2 1 3	装着弾性片	
2 1 4	防犯後突片	
2 1 5	防犯後端部突片	
2 2 0	装着台	
2 2 1	賞球通過口用開口	
2 2 2	ユニット取付凹部	
2 2 3	蓋用開口	
2 2 4	立壁	30
2 2 6	ユニット	
2 2 7	球飛送誘導面	
2 3 0	スライドユニット	
2 3 1	スライド係脱片	
2 4 0	枠装飾中継端子板	
2 4 1	中継基板カバー	
2 8 0	裏カバー支持筒部	
2 9 0	第1周面壁	
2 9 0 a	差込穴	
2 9 1	第2周面壁	40
2 9 2	第3周面壁	
2 9 3	第4周面壁	
2 9 4	開放側後面壁	
2 9 5	上後面壁	
2 9 6	軸支側後面壁	
3 0 0	皿ユニット	
3 0 1	ユニット枠	
3 0 2	上面カバー部	
3 0 2 a	垂直カバー部	
3 0 3	前面カバー部	50

3 0 4	前面装飾板	
3 0 5	皿体上面開口部	
3 0 6	操作ボタンユニット用凹空間部	
3 0 7	装飾空間部	
3 1 0	空間部形成部材	
3 1 0 a	コネクタ	
3 1 0 b	配線収納開口	
3 1 3	第 1 球抜ボタン	
3 1 3 a	第 1 球抜ボタン用開口	
3 1 4	摺動支持部材	10
3 1 5 a, 3 1 5 b	スピーカ用開口	
3 1 6 a, 3 1 6 b	スピーカカバー	
3 1 7	ハンドル取付穴	
3 1 8	ハンドルユニット	
3 1 8 a	回動操作部材	
3 1 9	係合カム	
3 2 0	第 2 球抜ボタン用開口	
3 2 2	球排出口	
3 2 3	貸球ボタンユニット用開口	
3 2 4	貸球ユニット	20
3 2 5	締具挿入穴	
3 2 6	操作ボタンユニット	
3 2 7	操作ボタン	
3 3 0	下部スピーカユニット	
3 3 1	スピーカボックス本体	
3 3 7	球抜通路前樋	
3 3 8	誘導樋	
3 4 1 a, 3 4 1 b	スピーカ	
3 5 0	錠取付穴	
3 5 1	錠係止穴	30
3 5 2	扉用フック穴	
3 5 3	錠取付穴	
3 5 4	シリンダー錠貫通穴	
3 6 0	皿体	
3 6 1	貯留部	
3 6 2	誘導通路部	
3 6 4	球抜通路部	
3 6 5	スライド弁	
3 6 6	回動部材	
3 6 7	回動軸	40
3 6 9	バネ	
3 7 5	球抜弁	
3 8 3	側面開口蓋	
3 8 8	球抜開口	
3 9 5	電源基板	
4 0 0	第 2 球抜リンクユニット	
4 0 1	第 2 球抜ボタン	
4 0 9	遊技パネル	
4 0 9 a	嵌合孔	
4 0 9 b	長孔	50

4 0 9 c	係合段部	
4 0 9 d	内レール固定孔	
4 0 9 e	開口部	
4 0 9 f	下孔	
4 1 0	障害釘	
4 1 4	第 1 リンク	
4 1 5	球抜き接続通路	
4 1 9	第 2 リンク	
4 3 0	皿蓋体	
4 3 1	賞球連絡樋	10
4 3 2	開口蓋取付窓	
4 3 3	球抜通路後樋	
4 3 4	上誘導樋	
4 3 5	下誘導樋	
4 3 6	案内穴	
4 6 2	内レール	
4 6 3	逆流防止部材	
4 6 4	レール防犯溝	
4 6 5	防犯突起	
4 6 6	位置決め凹部	20
4 6 7	遊技演出ユニット止め具	
4 6 8	スピーカ用切欠部	
4 6 9	締結部	
4 7 1	アウト口	
4 7 2	外レール	
4 7 2 a	レール面	
4 7 2 b	下端部	
4 7 3	連通口	
4 7 3 a	ファール球誘導路	
4 7 6	衝止部	30
4 7 7	接続通路部	
4 7 7 a	上面	
4 7 7 b	止壁部	
4 7 8	通路用切欠部	
4 8 2	案内レール	
4 8 9	ファール口	
4 9 1	入賞空間形成カバー体	
5 0 0	開閉装置	
5 0 0 a	大入賞口	
5 0 0 b	大入賞口開閉扉	40
5 0 4	パネル裏板	
5 0 4 a	ビス孔	
5 0 4 b	位置決め孔	
5 0 4 c	係止爪	
5 0 4 d	凹陷部	
5 0 4 e	開口	
5 0 5	基板ホルダ	
5 0 5 a	遊技球排出口	
5 0 5 b	底板	
5 0 5 e	固定ボス	50

5 0 5 f	貫通孔	
5 0 5 g	開口受部	
5 0 8	ランプ駆動基板ボックス	
5 1 0	裏ユニット	
5 1 0 G	演出空間	
5 1 4	裏箱	
5 1 4 a	後壁	
5 1 4 b	開口部	
5 1 4 c	外筒部	
5 1 4 d	固定部	10
5 1 4 e	固定孔	
5 1 4 f	突起	
5 1 4 g	パネル中継端子板固定部	
5 1 4 h	第1装飾制御基板ボックス固定部	
5 1 4 i	第2装飾制御基板ボックス固定部	
5 1 4 j	液晶固定部	
5 2 8	スイッチ収納空間	
5 4 0	パネルホルダ	
5 4 0 a	嵌合段部（保持段部）	
5 4 0 b	貫通口	20
5 4 0 c	突出ピン	
5 4 0 d	係合爪	
5 4 0 e	係合片	
5 4 0 f	ボス挿通孔	
5 4 0 g	取付支持部	
5 4 0 h	収容凹部	
5 4 0 i	係止部	
5 4 0 j	取付孔	
5 4 0 k	位置決め孔	
5 4 0 l	肉抜き部	30
5 4 0 m	位置決め部	
5 4 0 n	開口	
5 4 0 o	連通孔	
6 0 0	アタッカユニット	
6 0 0 a	ケーシング	
6 0 0 b	フランジ部	
6 0 2	第1始動口	
6 0 4	第2始動口	
6 0 6	可動片	
6 1 2	通過ゲート	40
6 1 4	一般入賞口	
6 2 0	センター役物	
6 2 0 a	フランジ状部	
6 2 0 b	挿入部	
6 2 5	ユニット中継基板	
6 4 1	基板カバー	
6 4 2	配線用開口	
6 4 3	取付片	
6 4 4	配線掛止片	
6 4 5	アウト球通路	50

6 4 6	嵌合孔	
6 4 8	主ドロワ中継基板	
6 4 9	副ドロワ中継基板	
6 7 0	入賞口部材	
6 8 0	前構成部材	
6 8 0 a	位置決めボス	
6 8 0 b	位置決め突起	
6 8 3	スロープ	
6 8 5	コ字状基体	
6 8 5 a	側面	10
6 8 5 b	側面	
6 9 0	誘導部材	
6 9 1	スロープ	
7 0 0	主基板	
7 0 2	第 1 特別図柄表示制御手段	
7 0 4	第 2 特別図柄表示制御手段	
7 1 0	主制御基板	
7 1 1	C P U	
7 1 2	R O M	
7 1 3	R A M	20
7 1 4	開閉装置作動処理手段	
7 1 5	大当たり遊技実行手段	
7 1 5 a	長開放大当たり遊技実行手段	
7 1 5 b	短開放大当たり遊技実行手段	
7 1 6	普通図柄表示制御手段	
7 1 8	普通図柄保留表示制御手段	
7 2 0	払出制御基板	
7 2 2	C P U	
7 2 4	R O M	
7 2 6	R A M	30
7 3 0	満タンスイッチ	
7 3 6	内枠開放スイッチ	
7 3 8	扉開放スイッチ	
7 4 6	第 1 装飾制御基板	
7 4 8	第 2 装飾制御基板	
7 5 0	パネル中継端子板	
7 5 1	嵌合突起	
7 5 3	外部端子板	
7 5 4	開閉装置中継端子板	
7 6 0	ゲートセンサ	40
7 6 2	一般入賞口センサ	
7 6 8	普通図柄・特別図柄表示基板	
7 7 4	普通電動役物ソレノイド	
7 7 6	開閉装置カウントセンサ	
7 7 8	開閉装置開閉ソレノイド	
7 8 0	第 1 始動口センサ	
7 8 2	第 2 始動口センサ	
8 0 0	周辺基板	
8 1 0	周辺制御基板	
8 1 1	C P U	50

8 1 2	R O M	
8 1 3	R A M	
8 1 6	表示装置制御基板	
8 1 8	音源 I C	
8 1 9	R O M	
8 3 2	C P U	
8 3 4	R A M	
8 3 6	R O M	
8 3 8	V D P	
8 3 9	画像 R O M	10
8 4 2	枠装飾ランプ	
8 6 0	フック貫通開口	
8 6 1	ビス止め部	
8 6 2	係止突起	
8 6 3	挿通穴	
8 6 4	リベット	
8 6 5	不正防止切欠部	
8 6 6	錠取付片	
8 6 7	錠挿通穴	
8 6 8	シリンダー錠	20
8 6 9	錠取付基板	
8 7 0	ビス	
8 7 1	取付穴	
8 7 2	錠軸	
8 7 3	係合カム	
8 7 4	係合突片	
8 7 5	係合突片	
8 7 6	ビス	
8 7 7	挿入縦開口	
8 7 8	挿入縦開口	30
8 7 9	バネ係止片	
8 8 0	横穴	
8 8 2	第 1 不正防止部材	
8 8 2 a	傾斜部	
8 8 3	揺動軸穴	
8 8 4	突片挿入穴	
8 8 5	ストッパ片部	
8 8 6	ガイドピン	
8 8 7	ピン穴	
8 8 8	連結穴	40
8 8 9	規制突片	
8 9 0	第 2 不正防止部材	
8 9 2	連結穴	
8 9 3	連結ピン	
8 9 4	バネ	
8 9 6	バネ係止穴	
8 9 7	当接部	
8 9 8	ビス止め穴	
9 0 0	第 1 特別図柄抽選手段	
9 0 2	第 1 特別図柄当否判定用乱数取得手段	50

9 0 3	第 1 特別図柄保留カウンタ	
9 0 4	第 1 特別図柄当否判定手段	
9 0 6	第 1 通常特図判定テーブル	
9 0 7	第 2 通常特図判定テーブル	
9 0 8	第 1 確変特図判定テーブル	
9 0 9	第 2 確変特図判定テーブル	
9 1 0	第 2 特別図柄抽選手段	
9 1 2	第 2 特別図柄当否判定用乱数取得手段	
9 1 3	第 2 特別図柄保留カウンタ	
9 1 4	第 2 特別図柄当否判定手段	10
9 2 0	普通図柄抽選手段	
9 2 2	普通図柄当否判定用乱数取得手段	
9 2 3	普通図柄保留手段	
9 2 4	普通図柄当否判定手段	
9 2 6	通常普図判定テーブル	
9 2 7	開放延長普図判定テーブル	
9 2 8	可動片開閉制御手段	
9 3 0	第 1 特別図柄保留表示制御手段	
9 3 2	第 2 特別図柄保留表示制御手段	
9 3 4	遊技状態制御手段	20
9 3 8	開閉動作制御手段	
9 4 0	保留順記憶手段	
9 4 6	コマンド送信手段	
9 5 0	コマンド受信手段	
9 6 0	演出抽選手段	
9 6 2	演出制御手段	
9 7 1	扉枠用摺動杆	
9 7 3	扉枠用フック部	
9 7 4	リベット用長穴	
9 7 6	ガイド突片	30
9 7 8	遊び穴	
9 7 9	上昇係合穴	
9 8 0	スプリングフック部	
9 8 1	当接弾性片	
9 8 2	スプリング	
9 8 3	切欠部	
9 8 4	本体枠用摺動杆	
9 8 5	上フック部材	
9 8 6	下フック部材	
9 8 7	連結線杆	40
9 8 8	フック部	
9 8 9	リベット用長穴	
9 9 1	突片移動穴	
9 9 3	スプリングフック部	
9 9 4	連結穴	
9 9 5	連結穴	
9 9 6	リベット用長穴	
9 9 7	下降係合穴	
9 9 8	遊び穴	
9 9 9	突片移動穴	50

1 0 0 0	第1特別図柄対応図柄	
1 0 0 2	第2特別図柄対応図柄	
1 0 1 4	フック部	
1 0 1 5	当接部	
1 0 1 6	当接部	
1 0 1 7	係合切欠部	
1 1 5 0	保留表示領域	
1 1 5 1	第1特図保留画像	
1 1 5 2	第2特図保留画像	
1 1 5 3	装飾図柄	10
1 1 5 3 a	左図柄列	
1 1 5 3 b	中図柄列	
1 1 5 3 c	右図柄列	
1 1 6 0	特定画像	
1 1 7 0	不利益警告	
1 4 0 4	排出口	
1 4 1 2	通路	
1 4 1 3	球ならし部材	
1 4 1 4	球押え板	
1 4 1 5	歯車カバー	20
1 4 1 6	整列歯車	
1 4 1 7	軸ピン	
1 4 2 1	屈曲通路壁	
1 4 2 2	球落下通路	
1 4 2 2 a	前後屈曲通路部	
1 4 2 2 b	左右屈曲通路部	
1 4 2 2 c	垂直通路部	
1 4 2 3	切欠部	
1 4 2 4	検出片	
1 4 2 5	支軸	30
1 4 2 6	球切れスイッチ	
1 4 2 7	アクチュエータ	
1 4 2 8	ストッパー突起	
1 4 2 9	球詰まり用挿入溝	
1 4 5 1	ユニットベース体	
1 4 5 2	屈曲通路壁	
1 4 5 3	屈曲通路	
1 4 5 5	振分空間	
1 4 5 6	軸受筒	
1 4 5 7	スプロケット	40
1 4 5 8	回転軸	
1 4 5 9	通路区画壁	
1 4 6 0	賞球通路	
1 4 6 1	球抜通路	
1 4 6 2	払出球検出センサ	
1 4 6 4	モータ収納空間	
1 4 6 5	払出モータ	
1 4 6 8	モータ軸	
1 4 6 9	誘導突片	
1 4 7 2	着脱ボタン	50

1 4 7 5	ユニットサブ板	
1 4 7 6	中継基板領域	
1 4 8 0	中継基板	
1 4 8 1	コネクタ	
1 4 8 5	基板カバー	
1 4 8 8	ボタン開口	
1 4 8 9	接続開口部	
1 4 9 0	ギヤ領域	
1 4 9 1	アルミ放熱板	
1 4 9 3	第 1 ギヤ	10
1 4 9 4	第 2 ギヤ	
1 4 9 5	軸	
1 4 9 7	第 3 ギヤ	
1 4 9 8	軸	
1 5 0 0	検出円盤	
1 5 0 1	検出切欠	
1 5 0 2	ギヤ部	
1 5 0 4	センサ基板	
1 5 0 5	センサ	
1 5 0 7	基板取付部	20
1 5 1 0	ギヤカバー	
1 5 2 1	ボックス主体	
1 5 2 2	側方誘導通路	
1 5 2 3	側方誘導受部	
1 5 2 4	緩衝部材	
1 5 2 5	逆側方誘導通路	
1 5 2 6	区画壁	
1 5 2 7	傾斜側壁	
1 5 2 8	スイッチ収納空間	
1 5 2 9	支軸ピン	30
1 5 3 0	軸スプリング	
1 5 3 1	満タン揺動板	
1 5 3 2	検出片	
1 5 3 4	ストッパー片	
1 5 3 5	前方誘導通路	
1 5 3 6	球出口	
1 5 3 7	ファール球通路	
1 5 3 8	ファール球入口	
1 5 4 1	蓋体	
1 5 4 2	賞球入口	40
1 5 4 3	スイッチ取付部	
1 5 4 7	配線引き出し凹部	
1 5 4 9	バネ係止ピン	
1 6 0 1	チャッカー入口	
1 6 0 2	チャッカー出口	
1 6 0 5	ワープ入口	
1 6 0 6	ワープ通路	
1 6 0 7	ステージ	
1 6 0 7 a	第 1 ステージ	
1 6 0 7 b	第 2 ステージ	50


1 6 0 8	演出用装飾体	
1 6 0 9	誘導棚	
1 6 1 0	誘導棚	
1 6 1 1	右縁誘導路	
1 6 1 2	凸条	
1 6 4 1	誘導樋	
1 6 4 2	取付孔	
1 6 4 3	突起	
1 6 7 1	本体部	
1 6 7 2	フレンジ部	10
1 6 7 3	誘導樋	
1 6 7 4	取付孔	
1 7 1 3	第1装飾制御基板ボックス	
1 7 1 5	第2装飾制御基板ボックス	
1 7 1 6	スライド片	
1 7 2 0	発光装飾体	
1 7 2 1	左上発光装飾体	
1 7 2 1 a	第1表面形成部材	
1 7 2 1 b	第2表面形成部材	
1 7 2 1 c	拡散レンズ部材	20
1 7 2 1 d	第1凸条	
1 7 2 1 e	第2凸条	
1 7 2 2	右上発光装飾体	
1 7 2 2 a	基板固定部	
1 7 2 2 b	表面形成部材	
1 7 2 2 c	装飾補助部材	
1 7 2 2 d	貫通部	
1 7 2 2 e	壁状側面	
1 7 2 3	左下発光装飾体	
1 7 2 3 a	第1表面形成部材	30
1 7 2 3 b	第2表面形成部材	
1 7 2 3 c	拡散レンズ部材	
1 7 2 3 d	第1凸条	
1 7 2 4	右下発光装飾体	
1 7 2 4 a	表面形成部材	
1 7 2 4 b	装飾補助部材	
1 7 2 4 c	貫通部	
1 7 2 4 d	切欠き部	
1 7 2 4 e	挿通部	
1 7 2 4 f	壁状側面	40
1 7 2 5	右中可動発光装飾体	
1 7 2 5 a	第1表面形成部材	
1 7 2 5 b	第2表面形成部材	
1 7 2 5 c	右中基板	
1 7 2 5 d	移動機構	
1 7 2 5 e	回転軸	
1 7 2 5 f	モータ	
1 7 2 5 g	ピニオンギヤ	
1 7 2 5 h	ラックギヤ	
1 7 2 5 i	スライド部材	50

1 7 2 5 j	検知片	
1 7 2 5 k	スライド位置センサ	
1 7 2 5 l	ベース部材	
1 7 2 5 m	伝達ピン	
1 7 2 5 n	長孔	
1 7 2 5 o	棹部材	
1 7 2 6	左上可動発光装飾体	
1 7 2 6 a	移動体アッシー	
1 7 2 6 b	移動機構	
1 7 2 6 c	開口	10
1 7 2 6 d	外殻部材	
1 7 2 6 e	前面形成部材	
1 7 2 6 f	拡散レンズ部材	
1 7 2 6 g	保持部材	
1 7 2 6 h	左上基板	
1 7 2 6 i	ベース部材	
1 7 2 6 j	延出部	
1 7 2 6 k	回転軸	
1 7 2 6 l	モータ	
1 7 2 6 m	ピニオンギヤ	20
1 7 2 6 n	ラックギヤ	
1 7 2 6 o	スライド部材	
1 7 2 6 p	検知片	
1 7 2 6 q	スライド位置センサ	
1 7 2 6 r	ベース部材	
1 7 2 6 s	スリット	
1 7 2 6 t	支持部材	
1 7 2 6 u	連結ピン	
1 7 2 6 v	スリット	
1 7 2 6 w	突出ピン	30
1 7 2 6 x	スライド支持部材	
1 7 2 6 y	固定ブッシュ	
1 7 2 6 z	ブラケット	
1 7 2 7	左中上発光装飾体	
1 7 2 7 a	第1表面形成部材	
1 7 2 7 b	開口	
1 7 2 7 c	外殻部材	
1 7 2 7 d	拡散レンズ部材	
1 7 2 7 e	保持部材	
1 7 2 7 f	第2表面形成部材	40
1 7 2 7 g	導通路	
1 7 2 7 h	壁状側面	
1 7 2 8	左中発光装飾体	
1 7 2 8 a	凸条	
1 7 2 8 b	壁状側面	
1 7 2 9	左中下発光装飾体	
1 7 2 9 a	第1表面形成部材	
1 7 2 9 b	開口	
1 7 2 9 c	外殻部材	
1 7 2 9 d	拡散レンズ部材	50


1 7 2 9 e	保持部材	
1 7 2 9 f	第2表面形成部材	
1 7 2 9 g	壁状側面	
1 7 3 0	左下可動発光装飾体	
1 7 3 0 a	移動体アッシー	
1 7 3 0 b	移動機構	
1 7 3 0 c	開口	
1 7 3 0 d	外殻部材	
1 7 3 0 e	前面形成部材	
1 7 3 0 f	拡散レンズ部材	10
1 7 3 0 g	保持部材	
1 7 3 0 h	左下基板	
1 7 3 0 i	ベース部材	
1 7 3 0 j	延出部	
1 7 3 0 k	回転軸	
1 7 3 0 l	モータ	
1 7 3 0 m	ピニオンギヤ	
1 7 3 0 n	ラックギヤ	
1 7 3 0 o	スライド部材	
1 7 3 0 p	検知片	20
1 7 3 0 q	スライド位置センサ	
1 7 3 0 r	スライド部材	
1 7 3 0 s	スリット	
1 7 3 0 t	支持部材	
1 7 3 0 u	連結ピン	
1 7 3 0 v	スリット	
1 7 3 0 w	突出ピン	
1 7 3 0 y	固定ブッシュ	
1 7 3 0 x	スライド支持部材	
1 7 3 0 z	ブラケット	30
1 7 3 1	右下隅発光装飾体	
1 7 3 1 a	表面形成部材	
1 7 3 1 b	拡散レンズ部材	
1 7 3 1 c	溝	
1 7 3 1 d	第1凸条	
1 7 3 1 e	壁状側面	
1 7 3 2	左上隅装飾部材	
1 7 3 3	左下隅装飾部材	
1 7 3 5	支持ベース	
1 7 3 5 a	取付ボス	40
1 7 4 1	上部左基板	
1 7 4 2	下部左基板	
1 7 4 3	上部右前基板	
1 7 4 4	上部右奥基板	
1 7 4 5	下部中基板	
1 7 4 6	下部右基板	
1 7 4 7	右部下基板	
1 7 4 8	左中基板	
1 7 6 0	球誘導ユニット	
2 0 0 0	主ドロワコネクタ	50

2 0 0 0 a ユニット側主ドロワコネクタ
2 0 0 0 b 枠側主ドロワコネクタ
2 0 0 1 a ターミナル
2 0 0 1 b コンタクト
2 0 0 2 副ドロワコネクタ
2 0 0 2 a ユニット側副ドロワコネクタ
2 0 0 2 b 枠側副ドロワコネクタ
2 0 0 3 a ターミナル
2 0 0 3 b コンタクト
2 0 1 0 払出制御基板用コネクタ
2 0 1 2 扉枠用コネクタ
2 1 0 0 活線故障防止回路
2 1 0 0 a 活線故障防止回路
2 1 0 0 b 活線故障防止回路
2 1 0 0 c 活線故障防止回路
5 1 3 1 当否判定用乱数記憶領域
5 1 3 2 処理領域


【図 2】




【図 3】




【図 4】



【図 5】




【図 6】




This exploded perspective view illustrates the assembly of a mechanical device. The components are labeled with reference numerals: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. The assembly includes a base (1), a vertical support (2), a horizontal arm (3), and a sliding mechanism (4). The base (1) features a track (6) with a sliding member (6a) and a locking pin (6b). The vertical support (2) has a series of vertical ribs (12) and a top flange (12a). The horizontal arm (3) is connected to the vertical support (2) via a hinge (14) and a pin (15). The sliding mechanism (4) includes a sliding member (4a) and a locking pin (4b). The assembly is shown in an exploded view to illustrate the relationship between the components.


【図 8】




【図 9】




【図10】




【図 1 1】




【図 12】




【図 13】




【図 14】




【図 15】




【図16】




【図 17】




【図 18】




【図 19】




【図 20】




【図 21】




【図 22】




【図 23】





【図 24】




【図 25】




【図 26】




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 3 1】




【図 3 2】




【図 33】




【図 3 4】




【図 35】




【図 36】




【図 37】




【图 3 8】




【図 40】




【図 4 1】




【図 4 3】




【図 4 4】




【图 4 5】




【图 4 7】




【図 48】




【图 4 9】




【図 50】




【図 5 1】




【図 53】




【図 5 4】




【図 55】




【図 5 6】




【図 5 7】




【图 5 8】




【図 59】




【図 60】




【図 61】



【図 6 2】




【図 63】




This diagram shows an exploded perspective view of a multi-layer printed circuit board assembly 510. The assembly includes a top layer 514 with various components and a bottom layer 514. A central circular component 1721 is shown in an exploded position. The assembly is composed of numerous layers and components, including a top layer 514, a bottom layer 514, and a central circular component 1721. The assembly is shown in an exploded perspective view, with various components labeled with reference numerals. The assembly is shown in an exploded perspective view, with various components labeled with reference numerals. The assembly is shown in an exploded perspective view, with various components labeled with reference numerals.


【図 65】




【図 66】




【図 67】




【図 68】




【図 69】




【図 70】




【図 7 1】




【図 7 2】




【図 7 3】




【図 7 4】




【図 75】




【図 7 6】




【図 77】




【図 78】




【図 7 9】




【図 80】




【図 8 1】




【図 8 2】



【図 83】



【図 8 4】



【図 85】






図1は、本発明の一実施形態に係るゲーム機100の構成図である。図1は、ゲーム機100の構成図であり、各部の接続関係を示している。図1は、ゲーム機100の構成図であり、各部の接続関係を示している。図1は、ゲーム機100の構成図であり、各部の接続関係を示している。

Figure 1 is a schematic diagram of a power supply circuit 2100. The circuit is divided into three sections: 2100a, 2100b, and 2100c. Section 2100a is connected to a +34V input and contains a relay RL1 (JV-18S-KT) and a thermal switch TH1 (5D2-11LC). Section 2100b is connected to a +18V input and contains a relay RL2 (JV-18S-KT) and a thermal switch TH2 (5D2-11LC). Section 2100c is connected to a +9V input and contains a relay RL3 (JV-18S-KT) and a thermal switch TH3 (5D2-11LC). Each section also includes a capacitor (C101, C102, C103, C104, C1, C2) and a resistor (R100) connected to ground.


【図 88】




【図 89】




【図 90】




【図 9 1】




【図 9 2】




【図 9 3】




【図 9 4】




【図 9 5】



【図 96】



【図 97】



NO.	変動番号	変動名	変動P用乱数2(総数)	T1H 作動保留球数				T1R 変動P用乱数1(総数500)			
				0	1	2	3	254	70	160	16
				T1H0	T1H1	T1H2	T1H3	T1RA	T1RB	T1RC	T1RD
1	01	通常変動		500	500	500	500	500	500	500	
2	02	短縮変動1		426	456	-	-	-	-	-	
3	03	短縮変動2		-	-	492	-	-	-	-	
4	04	背景移行変動		50	30	-	498	-	-	-	
5	05	CL・ノーマルリーチ・3		4	2	2	-	101	-	-	
13	0D	CL・ノーマルリーチ・4		-	-	-	-	-	-	-	
6	06	CL・ノーマルリーチ・5		4	2	2	-	101	-	-	
14	0E	CL・ノーマルリーチ・5		-	-	-	-	-	-	-	
7	07	CL・ノーマルリーチ・6		4	2	-	-	98	-	-	
15	0F	CL・ノーマルリーチ・6		-	-	-	-	-	-	-	
8	08	CL・ノーマルリーチ・7		2	2	-	-	40	-	-	
16	10	CL・ノーマルリーチ・7		-	-	-	-	-	-	-	
17	11	CL・ノーマルリーチ・8		-	-	-	-	-	-	-	
9	09	CL・ノーマルリーチ・9		2	2	-	-	40	-	-	
18	12	CL・ノーマルリーチ・9		-	-	-	-	-	-	-	
10	0A	CL・ノーマルリーチ・10		2	-	-	-	40	-	-	
19	13	CL・ノーマルリーチ・10		-	-	-	-	-	-	-	
11	0B	CL・ノーマルリーチ・11		2	-	-	-	40	-	-	
20	14	CL・ノーマルリーチ・11		-	-	-	-	-	-	-	
21	15	CL・ノーマルリーチ・12		-	-	-	-	-	-	-	
12	0C	CL・ノーマルリーチ・13		-	-	-	-	40	-	-	
22	16	CL・ノーマルリーチ・13		-	-	-	-	-	-	-	
23	17	CL・ノーマルリーチ・14		-	-	-	-	-	-	-	
24	18	SL・ロングリーチ		-	-	-	-	-	398	-	
26	1A	SL・ロングリーチ		-	-	-	-	-	-	-	
28	1C	DL・ロングリーチ		-	-	-	-	-	102	-	
31	1F	DL・ロングリーチ		-	-	-	-	-	-	-	
34	22	SL・Sリーチショート		-	-	-	-	-	-	172	
35	23	SL・Sリーチショート		-	-	-	-	-	-	-	
37	25	SL・Sリーチロング		-	-	-	-	-	-	90	
39	27	SL・Sリーチロング		-	-	-	-	-	-	-	
41	29	SL・Sリーチショート発展		-	-	-	-	-	-	44	
42	2A	SL・Sリーチショート発展		-	-	-	-	-	-	-	
55	37	SL・Dリーチ		-	-	-	-	-	-	90	
56	38	SL・Dリーチ		-	-	-	-	-	-	-	
58	3A	DL・Dリーチ		-	-	-	-	-	-	44	
59	3B	DL・Dリーチ		-	-	-	-	-	-	-	
62	3E	SL・Mリーチ		-	-	-	-	-	-	40	
63	3F	SL・Mリーチ		-	-	-	-	-	-	-	
66	42	DL・Mリーチ		-	-	-	-	-	-	20	
67	43	DL・Mリーチ		-	-	-	-	-	-	-	
71	47	SL・ACリーチ(S経由)		-	-	-	-	-	-	-	
74	4A	SL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	-	-	119	
75	4B	SL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	-	-	-	
77	4D	DL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	-	-	119	
78	4E	DL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	-	-	-	
81	51	SL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	-	-	58	
82	52	SL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	-	-	-	
84	54	DL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	-	-	80	
85	55	DL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	-	-	-	
88	58	分岐1・全回転リーチ		-	-	-	-	-	-	-	
89	59	分岐2・全回転リーチ		-	-	-	-	-	-	-	
90	5A	分岐3・全回転リーチ		-	-	-	-	-	-	-	
101	65	氷河割れSC・DL・Dリーチ		-	-	-					

【図 99】

NO.	変動番号	変動名	変動P用乱数2(総数)	T1A							
				変動パターン用乱数1(総数500)							T1AH
				4	14	106	106	180	2	88	
				T1AA	T1AB	T1AC	T1AD	T1AE	T1AF	T1AG	
				500	500	500	500	500	500	500	500
1	01	通常変動		-	-	-	-	-	-	-	-
2	02	短縮変動1		-	-	-	-	-	-	-	-
3	03	短縮変動2		-	-	-	-	-	-	-	-
4	04	背景移行変動		-	-	-	-	-	-	-	-
5	05	CL・ノーマルリーチ・3		-	-	-	-	-	-	-	-
13	0D	CL・ノーマルリーチ・4		32	-	-	-	-	-	-	-
6	06	CL・ノーマルリーチ・5		-	-	-	-	-	-	-	-
14	0E	CL・ノーマルリーチ・5		32	-	-	-	-	-	-	-
7	07	CL・ノーマルリーチ・6		-	-	-	-	-	-	-	-
15	0F	CL・ノーマルリーチ・6		32	-	-	-	-	-	-	-
8	08	CL・ノーマルリーチ・7		-	-	-	-	-	-	-	-
16	10	CL・ノーマルリーチ・7		32	-	-	-	-	-	-	-
17	11	CL・ノーマルリーチ・8		32	-	-	-	-	-	-	-
9	09	CL・ノーマルリーチ・9		-	-	-	-	-	-	-	-
18	12	CL・ノーマルリーチ・9		32	-	-	-	-	-	-	-
10	0A	CL・ノーマルリーチ・10		-	-	-	-	-	-	-	-
19	13	CL・ノーマルリーチ・10		32	-	-	-	-	-	-	-
11	0B	CL・ノーマルリーチ・11		-	-	-	-	-	-	-	-
20	14	CL・ノーマルリーチ・11		32	-	-	-	-	-	-	-
21	15	CL・ノーマルリーチ・12		32	-	-	-	-	-	-	-
12	0C	CL・ノーマルリーチ・13		-	-	-	-	-	-	-	-
22	16	CL・ノーマルリーチ・13		86	-	-	-	-	-	-	-
23	17	CL・ノーマルリーチ・14		126	-	-	-	-	-	-	-
24	18	SL・ロングリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-
26	1A	SL・ロングリーチ		-	102	-	-	-	-	-	-
28	1C	DL・ロングリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-
31	1F	DL・ロングリーチ		-	398	-	-	-	-	-	-
34	22	SL・Sリーチショート		-	-	-	-	-	-	-	-
35	23	SL・Sリーチショート		-	-	50	-	-	-	-	-
37	25	SL・Sリーチロング		-	-	-	-	-	-	-	-
39	27	SL・Sリーチロング		-	-	60	-	-	-	-	-
41	29	SL・Sリーチショート発展		-	-	-	-	-	-	-	-
42	2A	SL・Sリーチショート発展		-	-	60	-	-	-	-	-
55	37	SL・Dリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-
56	38	SL・Dリーチ		-	-	144	-	-	-	-	-
58	3A	DL・Dリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-
59	3B	DL・Dリーチ		-	-	-	215	-	-	-	-
62	3E	SL・Mリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-
63	3F	SL・Mリーチ		-	-	186	-	-	-	-	-
66	42	DL・Mリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-
67	43	DL・Mリーチ		-	-	-	285	-	-	-	-
71	47	SL・ACリーチ(S経由)		-	-	-	-	22	-	-	-
74	4A	SL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	-	-	-	-
75	4B	SL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	90	-	-	-
77	4D	DL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	-	-	-	-
78	4E	DL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	149	-	-	-
81	51	SL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	-	-	-	-
82	52	SL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	90	-	-	-
84	54	DL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	-	-	-	-
85	55	DL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	149	-	-	-
88	58	分岐1・全回転リーチ		-	-	-	-	-	162	-	-
89	59	分岐2・全回転リーチ		-	-	-	-	-	162	-	-
90	5A	分岐3・全回転リーチ		-	-	-	-	-	176	-	-
101	65	氷河割れSC・DL・Dリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-
102	66	氷河割れSC・DL・Dリーチ		-	-	-	-	-	-	40	-
105	69	氷河割れSC・DL・Mリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-
106	6A	氷河割れSC・DL・Mリーチ		-	-	-	-	-	-	66	-
112	70	氷河割れSC・DL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	-	-	-	-
113	71	氷河割れSC・DL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	-	-	36	-
116	74	氷河割れSC・DL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	-	-	-	-
117	75	氷河割れSC・DL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	-	-	36	-
120	78	氷河割れSC・SL・CHリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-
121	79	氷河割れSC・SL・CHリーチ		-	-	-	-	-	-	278	-
123	7B	氷河割れSC・全回転リーチ		-	-	-	-	-	-	22	-
124	7C	氷河割れSC・全回転リーチ(連続経由)		-	-	-	-	-	-	22	-
149	95	所定目変動		-	-	-	-	-	-	-	490
156	9C	CHチャンス突入演出		-	-	-	-	-	-	-	-
157	9D	CHチャンス突入演出		-	-	-	-	-	-	-	10


【図 100】

NO.	変動 番号	変動名	変動タイプ別変動時間 追加時間[ms]	変動タイプ用乱数					総数	ベース 変動 時間 [ms]
				10H	11H	12H	13H			
				0	3800	7400	14200			
1	01	通常変動		478	22	-	-	500	12800	
2	02	短縮変動1		500	-	-	-	500	6200	
3	03	短縮変動2		500	-	-	-	500	2100	
4	04	背景移行変動		500	-	-	-	500	6000	
5	05	CL・ノーマルリーチ・3		440	60	-	-	500	15900	
13	0D	CL・ノーマルリーチ・4		398	102	-	-	500	18800	
6	06	CL・ノーマルリーチ・5		440	60	-	-	500	17800	
14	0E	CL・ノーマルリーチ・5		398	102	-	-	500	19900	
7	07	CL・ノーマルリーチ・6		440	60	-	-	500	18800	
15	0F	CL・ノーマルリーチ・6		398	102	-	-	500	20800	
8	08	CL・ノーマルリーチ・7		440	60	-	-	500	19700	
16	10	CL・ノーマルリーチ・7		398	102	-	-	500	21700	
17	11	CL・ノーマルリーチ・8		398	102	-	-	500	22700	
9	09	CL・ノーマルリーチ・9		440	60	-	-	500	21700	
18	12	CL・ノーマルリーチ・9		398	102	-	-	500	23800	
10	0A	CL・ノーマルリーチ・10		440	60	-	-	500	22600	
19	13	CL・ノーマルリーチ・10		398	102	-	-	500	24600	
11	0B	CL・ノーマルリーチ・11		440	60	-	-	500	23600	
20	14	CL・ノーマルリーチ・11		398	102	-	-	500	31000	
21	15	CL・ノーマルリーチ・12		398	102	-	-	500	26600	
12	0C	CL・ノーマルリーチ・13		440	60	-	-	500	25500	
22	16	CL・ノーマルリーチ・13		398	102	-	-	500	27700	
23	17	CL・ノーマルリーチ・14		398	102	-	-	500	33900	
24	18	SL・ロングリーチ		340	100	60	-	500	33100	
26	1A	SL・ロングリーチ		268	100	90	42	500	36000	
28	1C	DL・ロングリーチ		340	100	60	-	500	33100	
31	1F	DL・ロングリーチ		268	100	90	42	500	36200	
34	22	SL・スリーチショート		340	100	60	-	500	36500	
35	23	SL・スリーチショート		268	100	90	42	500	38500	
37	25	SL・スリーチロング		330	100	60	10	500	37500	
39	27	SL・スリーチロング		268	100	90	42	500	46700	
41	29	SL・スリーチショート発展		330	100	60	10	500	57300	
42	2A	SL・スリーチショート発展		268	100	90	42	500	60300	
55	37	SL・Dリーチ		330	100	60	10	500	44700	
56	38	SL・Dリーチ		268	100	90	42	500	46700	
58	3A	DL・Dリーチ		330	100	60	10	500	48400	
59	3B	DL・Dリーチ		268	100	90	42	500	47400	
62	3E	SL・Mリーチ		330	100	60	10	500	55600	
63	3F	SL・Mリーチ		268	100	90	42	500	56300	
66	42	DL・Mリーチ		330	100	60	10	500	55600	
67	43	DL・Mリーチ		268	100	90	42	500	48700	
71	47	SL・ACリーチ(S経由)		268	100	90	42	500	70500	
74	4A	SL・ACリーチ(D経由)		330	100	60	10	500	70700	
75	4B	SL・ACリーチ(D経由)		268	100	90	42	500	72700	
77	4D	DL・ACリーチ(D経由)		330	100	60	10	500	80400	
78	4E	DL・ACリーチ(D経由)		268	100	90	42	500	76400	
81	51	SL・ACリーチ(M経由)		330	100	60	10	500	81600	
82	52	SL・ACリーチ(M経由)		268	100	90	42	500	83600	
84	54	DL・ACリーチ(M経由)		330	100	60	10	500	87600	
85	55	DL・ACリーチ(M経由)		268	100	90	42	500	83600	
88	58	分岐1・全回転リーチ		268	100	90	42	500	59200	
89	59	分岐2・全回転リーチ		268	100	90	42	500	63100	
90	5A	分岐3・全回転リーチ		268	100	90	42	500	67000	
101	65	氷河割れSC・DL・Dリーチ		430	-	60	10	500	40400	
102	66	氷河割れSC・DL・Dリーチ		368	-	90	42	500	39400	
105	69	氷河割れSC・DL・Mリーチ		430	-	60	10	500	43700	
106	6A	氷河割れSC・DL・Mリーチ		368	-	90	42	500	36800	
112	70	氷河割れSC・DL・ACリーチ(D経由)		430	-	60	10	500	72400	
113	71	氷河割れSC・DL・ACリーチ(D経由)		368	-	90	42	500	68400	
116	74	氷河割れSC・DL・ACリーチ(M経由)		430	-	60	10	500	75700	
117	75	氷河割れSC・DL・ACリーチ(M経由)		368	-	90	42	500	71700	
120	78	氷河割れSC・SL・CHリーチ		430	-	60	10	500	51400	
121	79	氷河割れSC・SL・CHリーチ		368	-	90	42	500	52400	
123	7B	氷河割れSC・全回転リーチ		368	-	90	42	500	55100	
124	7C	氷河割れSC・全回転リーチ(連続経由)		198	-	100	202	500	62000	
149	95	所定目変動		500	-	-	-	500	12800	
156	9C	CHチャンス突入演出		500	-	-	-	500	19600	
157	9D	CHチャンス突入演出		500	-	-	-	500	19600	


【図 101】

NO.	変動 番号	変動名	変動パターン用乱数2(総数)	J1				変動 時間 [ms]
				J1H	J1R	J1A	J1AH	
125	7D	開放延長中・通常変動	500	500	—	—	—	6000
127	7F	開放延長中・大地Sリーチ	—	—	280	—	—	37600
132	84	開放延長中・大地Dリーチ	—	—	120	—	—	40800
136	88	開放延長中・大地Mリーチ	—	—	100	—	—	49400
130	82	開放延長中・大地Sリーチ	—	—	—	117	—	46600
131	83	開放延長中・大地Sリーチ	—	—	—	41	—	50800
134	86	開放延長中・大地Dリーチ	—	—	—	119	—	42000
135	87	開放延長中・大地Dリーチ	—	—	—	41	—	47100
138	8A	開放延長中・大地Mリーチ	—	—	—	119	—	51100
139	8B	開放延長中・大地Mリーチ	—	—	—	41	—	55500
140	8C	開放延長中・SL・Sリーチショート	—	—	—	2	—	32900
141	8D	開放延長中・SL・Sリーチロング	—	—	—	2	—	41000
142	8E	開放延長中・SL・Sリーチショート発展	—	—	—	2	—	54600
143	8F	開放延長中・SL・Dリーチ	—	—	—	2	—	37200
144	90	開放延長中・SL・Mリーチ	—	—	—	2	—	42900
145	91	開放延長中・SL・ACリーチ(S経由)	—	—	—	2	—	64900
146	92	開放延長中・SL・ACリーチ(D経由)	—	—	—	2	—	63100
147	93	開放延長中・SL・ACリーチ(M経由)	—	—	—	2	—	70200
148	94	開放延長中・全回転リーチ	—	—	—	6	—	53600
151	97	開放延長中・非確変2R当たり・大地Sリーチ	—	—	—	—	240	45600
152	98	開放延長中・非確変2R当たり・大地Dリーチ	—	—	—	—	160	40800
153	99	開放延長中・非確変2R当たり・大地Mリーチ	—	—	—	—	100	49400


【図 102】



【図103】



【図104】



【図 105】

				T2R			T2H
				変動P用乱数1(総数500)			
				120	77	54	
NO.	変動番号	変動名	変動P用乱数2(総数)	T2RA	T2RB	T2RC	500
				500	500	500	
1	01	通常変動		-	-	-	500
13	0D	CL・ノーマルリーチ・4		-	-	-	-
14	0E	CL・ノーマルリーチ・5		-	-	-	-
15	0F	CL・ノーマルリーチ・6		-	-	-	-
16	10	CL・ノーマルリーチ・7		-	-	-	-
17	11	CL・ノーマルリーチ・8		-	-	-	-
18	12	CL・ノーマルリーチ・9		-	-	-	-
19	13	CL・ノーマルリーチ・10		-	-	-	-
20	14	CL・ノーマルリーチ・11		-	-	-	-
21	15	CL・ノーマルリーチ・12		-	-	-	-
22	16	CL・ノーマルリーチ・13		-	-	-	-
23	17	CL・ノーマルリーチ・14		-	-	-	-
24	18	SL・ロングリーチ		398	-	-	-
26	1A	SL・ロングリーチ		-	-	-	-
28	1C	DL・ロングリーチ		102	-	-	-
31	1F	DL・ロングリーチ		-	-	-	-
34	22	SL・Sリーチショート		-	182	-	-
35	23	SL・Sリーチショート		-	-	-	-
37	25	SL・Sリーチロング		-	138	-	-
39	27	SL・Sリーチロング		-	-	-	-
41	29	SL・Sリーチショート発展		-	60	-	-
42	2A	SL・Sリーチショート発展		-	-	-	-
55	37	SL・Dリーチ		-	72	-	-
56	38	SL・Dリーチ		-	-	-	-
62	3E	SL・Mリーチ		-	32	-	-
63	3F	SL・Mリーチ		-	-	-	-
66	42	DL・Mリーチ		-	16	-	-
67	43	DL・Mリーチ		-	-	-	-
71	47	SL・ACリーチ(S経由)		-	-	-	-
74	4A	SL・ACリーチ(D経由)		-	-	127	-
75	4B	SL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-
77	4D	DL・ACリーチ(D経由)		-	-	127	-
78	4E	DL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-
81	51	SL・ACリーチ(M経由)		-	-	62	-
82	52	SL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-
84	54	DL・ACリーチ(M経由)		-	-	85	-
85	55	DL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-
88	58	S分岐・全回転リーチ		-	-	-	-
89	59	D分岐・全回転リーチ		-	-	-	-
90	5A	M分岐・全回転リーチ		-	-	-	-
101	65	氷河割れSC・DL・Dリーチ		-	-	13	-
102	66	氷河割れSC・DL・Dリーチ		-	-	-	-
105	69	氷河割れSC・DL・Mリーチ		-	-	13	-
106	6A	氷河割れSC・DL・Mリーチ		-	-	-	-
112	70	氷河割れSC・DL・ACリーチ(D経由)		-	-	4	-
113	71	氷河割れSC・DL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-
116	74	氷河割れSC・DL・ACリーチ(M経由)		-	-	2	-
117	75	氷河割れSC・DL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-
120	78	氷河割れSC・SL・SCリーチ		-	-	67	-
121	79	氷河割れSC・SL・SCリーチ		-	-	-	-
123	7B	氷河割れSC・全回転リーチ		-	-	-	-
124	7C	氷河割れSC・全回転リーチ(連続経由)		-	-	-	-
154	9A	チャンス目大当たり		-	-	-	-
155	9B	チャンス目経由大当たり		-	-	-	-

【图 106】

				T2A								
				変動P用乱数1(総数500)								
				1	15	20	21	40	1	30	123	
NO.	変動番号	変動名	変動P用乱数2(総数)	T2AA	T2AB	T2AC	T2AD	T2AE	T2AF	T2AG	T2AH	T2AT
1	01	通常変動		500	500	500	500	500	500	500	500	500
13	0D	CL・ノーマルリーチ・4		32	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0E	CL・ノーマルリーチ・5		32	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0F	CL・ノーマルリーチ・6		32	-	-	-	-	-	-	-	-
16	10	CL・ノーマルリーチ・7		32	-	-	-	-	-	-	-	-
17	11	CL・ノーマルリーチ・8		32	-	-	-	-	-	-	-	-
18	12	CL・ノーマルリーチ・9		32	-	-	-	-	-	-	-	-
19	13	CL・ノーマルリーチ・10		32	-	-	-	-	-	-	-	-
20	14	CL・ノーマルリーチ・11		32	-	-	-	-	-	-	-	-
21	15	CL・ノーマルリーチ・12		32	-	-	-	-	-	-	-	-
22	16	CL・ノーマルリーチ・13		86	-	-	-	-	-	-	-	-
23	17	CL・ノーマルリーチ・14		126	-	-	-	-	-	-	-	-
24	18	SL・ロングリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1A	SL・ロングリーチ		-	102	-	-	-	-	-	-	-
28	1C	DL・ロングリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1F	DL・ロングリーチ		-	398	-	-	-	-	-	-	-
34	22	SL・Sリーチショート		-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	23	SL・Sリーチショート		-	-	50	-	-	-	-	-	-
37	25	SL・Sリーチロング		-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	27	SL・Sリーチロング		-	-	60	-	-	-	-	-	-
41	29	SL・Sリーチショート発展		-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	2A	SL・Sリーチショート発展		-	-	60	-	-	-	-	-	-
55	37	SL・Dリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	38	SL・Dリーチ		-	-	144	-	-	-	-	-	-
62	3E	SL・Mリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	3F	SL・Mリーチ		-	-	186	-	-	-	-	-	-
66	42	DL・Mリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	43	DL・Mリーチ		-	-	-	500	-	-	-	-	-
71	47	SL・ACリーチ(S経由)		-	-	-	-	22	-	-	-	-
74	4A	SL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	4B	SL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	90	-	-	-	-
77	4D	DL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	4E	DL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	149	-	-	-	-
81	51	SL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	52	SL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	90	-	-	-	-
84	54	DL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	55	DL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	149	-	-	-	-
88	58	S分岐・全回転リーチ		-	-	-	-	-	162	-	-	-
89	59	D分岐・全回転リーチ		-	-	-	-	-	162	-	-	-
90	5A	M分岐・全回転リーチ		-	-	-	-	-	176	-	-	-
101	65	水河割れSC・DL・Dリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	66	水河割れSC・DL・Dリーチ		-	-	-	-	-	-	40	-	-
105	69	水河割れSC・DL・Mリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	6A	水河割れSC・DL・Mリーチ		-	-	-	-	-	-	66	-	-
112	70	水河割れSC・DL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	71	水河割れSC・DL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	-	-	-	36	-	-
116	74	水河割れSC・DL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	75	水河割れSC・DL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	-	-	-	36	-	-
120	78	水河割れSC・SL・SCリーチ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	79	水河割れSC・SL・SCリーチ		-	-	-	-	-	-	278	-	-
123	7B	水河割れSC・全回転リーチ		-	-	-	-	-	-	22	-	-
124	7C	水河割れSC・全回転リーチ(連続経由)		-	-	-	-	-	-	22	-	-
154	9A	チャンス目大当たり		-	-	-	-	-	-	-	300	500
155	9B	チャンス目経由大当たり		-	-	-	-	-	-	-	200	-


【図 107】

NO.	変動 番号	変動名	変動タイプ別変動時間 追加時間[ms]	変動タイプ用乱数					総数	変動 時間 [ms]
				40H	41H	42H	43H			
				0	3800	7400	14200			
1	01	通常変動		478	22	-	-	500	12800	
13	0D	CL・ノーマルリーチ・4		398	102	-	-	500	18800	
14	0E	CL・ノーマルリーチ・5		398	102	-	-	500	19900	
15	0F	CL・ノーマルリーチ・6		398	102	-	-	500	20800	
16	10	CL・ノーマルリーチ・7		398	102	-	-	500	21700	
17	11	CL・ノーマルリーチ・8		398	102	-	-	500	22700	
18	12	CL・ノーマルリーチ・9		398	102	-	-	500	23800	
19	13	CL・ノーマルリーチ・10		398	102	-	-	500	24600	
20	14	CL・ノーマルリーチ・11		398	102	-	-	500	31000	
21	15	CL・ノーマルリーチ・12		398	102	-	-	500	26600	
22	16	CL・ノーマルリーチ・13		398	102	-	-	500	27700	
23	17	CL・ノーマルリーチ・14		398	102	-	-	500	33900	
24	18	SL・ロングリーチ		340	100	60	-	500	33100	
26	1A	SL・ロングリーチ		268	100	90	42	500	36000	
28	1C	DL・ロングリーチ		340	100	60	-	500	33100	
31	1F	DL・ロングリーチ		268	100	90	42	500	36200	
34	22	SL・Sリーチショート		340	100	60	-	500	36500	
35	23	SL・Sリーチショート		268	100	90	42	500	38500	
37	25	SL・Sリーチロング		330	100	60	10	500	37500	
39	27	SL・Sリーチロング		268	100	90	42	500	46700	
41	29	SL・Sリーチショート発展		330	100	60	10	500	57300	
42	2A	SL・Sリーチショート発展		268	100	90	42	500	60300	
55	37	SL・Dリーチ		330	100	60	10	500	44700	
56	38	SL・Dリーチ		268	100	90	42	500	46700	
62	3E	SL・Mリーチ		330	100	60	10	500	55600	
63	3F	SL・Mリーチ		268	100	90	42	500	56300	
66	42	DL・Mリーチ		330	100	60	10	500	55600	
67	43	DL・Mリーチ		268	100	90	42	500	48700	
71	47	SL・ACリーチ(S経由)		268	100	90	42	500	70500	
74	4A	SL・ACリーチ(D経由)		330	100	60	10	500	70700	
75	4B	SL・ACリーチ(D経由)		268	100	90	42	500	72700	
77	4D	DL・ACリーチ(D経由)		330	100	60	10	500	80400	
78	4E	DL・ACリーチ(D経由)		268	100	90	42	500	76400	
81	51	SL・ACリーチ(M経由)		330	100	60	10	500	81600	
82	52	SL・ACリーチ(M経由)		268	100	90	42	500	83600	
84	54	DL・ACリーチ(M経由)		330	100	60	10	500	87600	
85	55	DL・ACリーチ(M経由)		268	100	90	42	500	83600	
88	58	S分岐・全回転リーチ		268	100	90	42	500	59200	
89	59	D分岐・全回転リーチ		268	100	90	42	500	63100	
90	5A	M分岐・全回転リーチ		268	100	90	42	500	67000	
101	65	氷河割れSC・DL・Dリーチ		430	-	60	10	500	40400	
102	66	氷河割れSC・DL・Dリーチ		368	-	90	42	500	39400	
105	69	氷河割れSC・DL・Mリーチ		430	-	60	10	500	43700	
106	6A	氷河割れSC・DL・Mリーチ		368	-	90	42	500	36800	
112	70	氷河割れSC・DL・ACリーチ(D経由)		430	-	60	10	500	72400	
113	71	氷河割れSC・DL・ACリーチ(D経由)		368	-	90	42	500	68400	
116	74	氷河割れSC・DL・ACリーチ(M経由)		430	-	60	10	500	75700	
117	75	氷河割れSC・DL・ACリーチ(M経由)		368	-	90	42	500	71700	
120	78	氷河割れSC・SL・SCリーチ		430	-	60	10	500	51400	
121	79	氷河割れSC・SL・SCリーチ		368	-	90	42	500	52400	
123	7B	氷河割れSC・全回転リーチ		368	-	90	42	500	55100	
124	7C	氷河割れSC・全回転リーチ(連続経由)		198	-	100	202	500	62000	
154	9A	チャンス目大当たり		500	-	-	-	500	20000	
155	9B	チャンス目経由大当たり		500	-	-	-	500	21500	


【図 108】

				J2					変動 時間 [ms]
				作動保留球数					
				0	1~3				
NO.	変動 番号	変動名	変動P用乱数2(総数)	J2HA 500	J2HB 500	J2R 500	J2A 500	J2AT 500	
126	7E	開放延長中・短縮変動		-	500	-	-	-	1800
150	96	開放延長中・ハズレ(保留なし)		500	-	-	-	-	12200
127	7F	開放延長中・大地Sリーチ		-	-	280	-	-	37600
132	84	開放延長中・大地Dリーチ		-	-	120	-	-	40800
136	88	開放延長中・大地Mリーチ		-	-	100	-	-	49400
129	81	開放延長中・大地Sリーチ		-	-	-	119	239	74300
130	82	開放延長中・大地Sリーチ		-	-	-	40	-	46600
131	83	開放延長中・大地Sリーチ		-	-	-	4	-	50800
133	85	開放延長中・大地Dリーチ		-	-	-	80	159	69600
134	86	開放延長中・大地Dリーチ		-	-	-	80	-	42000
135	87	開放延長中・大地Dリーチ		-	-	-	4	-	47100
137	89	開放延長中・大地Mリーチ		-	-	-	50	102	78800
138	8A	開放延長中・大地Mリーチ		-	-	-	97	-	51100
139	8B	開放延長中・大地Mリーチ		-	-	-	4	-	55500
140	8C	開放延長中・SL・Sリーチショート		-	-	-	2	-	32900
141	8D	開放延長中・SL・Sリーチロング		-	-	-	2	-	41000
142	8E	開放延長中・SL・Sリーチショート発展		-	-	-	2	-	54600
143	8F	開放延長中・SL・Dリーチ		-	-	-	2	-	37200
144	90	開放延長中・SL・Mリーチ		-	-	-	2	-	42900
145	91	開放延長中・SL・ACリーチ(S経由)		-	-	-	2	-	64900
146	92	開放延長中・SL・ACリーチ(D経由)		-	-	-	2	-	63100
147	93	開放延長中・SL・ACリーチ(M経由)		-	-	-	2	-	70200
148	94	開放延長中・全回転リーチ		-	-	-	6	-	53600


【図109】




【図 110】




【図 1 1 1】




【図 1 1 2】




【図 1 1 3】




【図 1 1 4】




【図 115】




【図 116】




【図 1 1 7】



【図 118】



【図 1 1 9】



【図 1 2 0】


(a)




(b)




【図 121】



【図 1 2 2】



【図 1 2 4】



フロントページの続き

審査官 大浜 康夫

(56)参考文献 特開2007-75216 (JP, A)
特開2007-167417 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
A63F 7/02