



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

199 825

(11) (B1)

(61)

(23) Výstavní priorita
(22) Přihlášeno 03 12 74
(21) PV 8251-74

(51) Int. Cl.³ B 26 B 27/00

(40) Zveřejněno 30 11 79
(45) Vydáno 01 11 82

(75)

Autor vynálezu

FIALA JOSEF,
FIALOVÁ JAROSLAVA,
FIALA DALIBOR NOVÝ JIČÍN

(54) Způsob přípravy masité tkáně a zařízení k provádění tohoto způsobu

Vynález se týká způsobu nové přípravy masité tkáně namísto naklepávání, u něhož se řeší dosažení jemnější chuti, šťavnatosti a snížení namáhavosti práce.

Masitá tkáň se podrobuje obvykle naklepávání paličkou. Práce je hlučná a ve velkých kuchyních namáhavá. Naklepaná masitá tkáň nebývá po jeho další úpravě, kupříkladu smažením, vždy chutná a šťavnatá. Podstatného zlepšení se dosahuje nařezáváním masité tkáně. Pokud bříty čepelí jsou rovnoběžné, je nezbytné masitou tkáň nařezávat napříč vláken. Orientovat masitou tkáň vůči břitům čepelí je zdlouhavé a obtížné. Jinak masitá tkáň po další úpravě je tuhá a méně chutná a stravitelná.

Uvedené dosavadní nevýhody jsou odstraněny způsobem nové přípravy masité tkáně namísto naklepávání podle vynálezu, jehož podstata je v tom, že se tlakem vyvozovaným různoběžnými bříty čepelí na masitou tkáň různoběžně přeřezávají vlákna této masité tkáně. Zařízení k provádění uvedeného způsobu je upraveno tak, že bříty čepelí jsou upraveny v tělese zařízení různoběžně.

Způsobem nové přípravy masité tkáně namísto naklepávání je dosahováno různoběžného přeřezávání všech vláken masité tkáně, aniž by bylo nutno masitou tkáň orientovat vůči břitům čepelí. Masitá tkáň je lehčeji stravitelná, chutnější, práce s přípravou snadnější a rychlejší. Jedná-li se o další úpravu masité tkáně na řízky, může být větší tloušťky, než je dusud obvyklé.

Na připojeném výkresu je znázorněno příkladné provedení zařízení k provádění nového způsobu přípravy masité tkáně podle vynálezu v bokorysu, které je vhodné pro každou domácnost.

V příkladném provedení zařízení k provádění způsobu nové přípravy masité tkáně podle vynálezu jsou břity čepelí 2 upraveny v tělese 1 zařízení kupříkladu jako kovoplastický zářitek. Těleso 1 zařízení je spojeno kloubem se základní přitlačnou deskou 4 zařízení, která je kupříkladu ze dřeva.

Masitá tkáň 3 se uloží na přitlačnou desku 4 a tlakem vyvozovaným různoběžnými břity čepelí 2 na masitou tkáň 3 se přeřezávají vlákna této masité tkáně 3. Takto upravená masitá tkáň 3 se podrobuje další úpravě, kupříkladu smažením. Příprava masité tkáně je ukončena během několika sekund bez hluku, námahy a potřeby masitou tkáň naklepávat paličkou.

Pro závody veřejného stravování je výhodné, aby těleso 1 zařízení s různoběžnými břity čepelí 2 bylo upraveno do tvaru válce. V tomto jiném příkladném provedení není zapotřebí přitlačné desky 4, ale dostačuje obvyklý pracovní stůl, nebo jiná podložka ze zařízení kuchyně, kupříkladu známé dřevěné prkénko.

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U

1. Způsob přípravy masité tkáně namísto naklepávání, vyznačený tím, že se tlakem vyvozovaným různoběžnými břity čepelí působí na masitou tkáň a různoběžně se přeřezávají vlákna této masité tkáně.

2. Zařízení k provádění způsobu podle bodu 1, vyznačené tím, že v tělese (1) zařízení jsou upraveny různoběžné břity čepelí (2).

1 výkres

199 825

