

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】令和4年3月31日(2022.3.31)

【公開番号】特開2021-73500(P2021-73500A)

【公開日】令和3年5月13日(2021.5.13)

【年通号数】公開・登録公報2021-022

【出願番号】特願2021-1832(P2021-1832)

【国際特許分類】

G 02 B 5/30(2006.01)  
 G 02 F 1/1335(2006.01)  
 G 02 F 1/1333(2006.01)  
 G 02 F 1/13363(2006.01)  
 B 32 B 7/023(2019.01)  
 G 06 F 3/041(2006.01)

10

【F I】

G 02 B 5/30  
 G 02 F 1/1335 1 0  
 G 02 F 1/1333  
 G 02 F 1/13363  
 B 32 B 7/023  
 G 06 F 3/041 4 9 5

20

【手続補正書】

【提出日】令和4年3月22日(2022.3.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

30

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ポリビニルアルコール系樹脂から成る偏光膜と、前記偏光膜の一方の面、又は、一方の面及び他方の面の双方に直接又は他の光学フィルムを介して接合された光学的に透明な偏光膜保護フィルムを備える偏光フィルム積層体と、前記偏光膜の一方の面に接合された偏光膜保護フィルムの一方の面とは反対側の他方の面上に粘着剤を介して積層された所定の強度を有する透明光学フィルムとを含む、動力走行車両の車体に取り付けられる光学表示パネルに使用される補強型偏光性光学フィルム積層体であって、  
 前記偏光フィルム積層体は、

x - 軸に前記偏光膜のヨウ素濃度(wt.%)を、y - 軸に前記偏光フィルム積層体の水分量(g/m<sup>2</sup>)をそれぞれとったx - y直交座標系において、

ヨウ素濃度7.0wt.%及び水分量0.7g/m<sup>2</sup>の第1座標点と、ヨウ素濃度4.5wt.%及び水分量2.0g/m<sup>2</sup>の第2座標点とを結ぶ第1の線分、

前記第2座標点と、ヨウ素濃度7.2wt.%及び水分量2.0g/m<sup>2</sup>の第3座標点とを結ぶ第2の線分、

前記第3座標点と、ヨウ素濃度10.0wt.%及び水分量0.7g/m<sup>2</sup>の第4座標点とを結ぶ第3の線分、

及び

前記第1座標点と前記第4座標点とを結ぶ第4の線分

により囲まれる領域内に含まれるヨウ素濃度及び水分量を有し、

40

50

前記補強型偏光性光学フィルム積層体のM D方向における破断強度が135N / 10mm以上であることを特徴とする補強型偏光性光学フィルム積層体。

【請求項2】

6.0wt.%以下のヨウ素濃度を有し且つ前記領域内に含まれるヨウ素濃度及び水分量を有する、請求項1に記載の補強型偏光性光学フィルム積層体。

【請求項3】

6.5wt.%以下のヨウ素濃度を有し且つ前記領域内に含まれるヨウ素濃度及び水分量を有する、請求項1又は2に記載の補強型偏光性光学フィルム積層体。

【請求項4】

前記偏光膜の膜厚が4~11μmである、請求項1乃至3のいずれかに記載の補強型偏光性光学フィルム積層体。 10

【請求項5】

前記透明光学フィルムは、セルロース系樹脂である、請求項1乃至4のいずれかに記載の補強型偏光性光学フィルム積層体。

【請求項6】

前記透明光学フィルムは、トリアセチルセルロースから成る、請求項5に記載の補強型偏光性光学フィルム積層体。 20

【請求項7】

前記偏光膜が亜鉛を含有する、請求項1乃至6のいずれかに記載の補強型偏光性光学フィルム積層体。

【請求項8】

光学的表示セルと、

前記光学的表示セルの一方の面に直接又は他の光学フィルムを介して積層された請求項1乃至7のいずれかに記載の補強型偏光性光学フィルム積層体と、

前記光学的表示セルとは反対側において前記補強型偏光性光学フィルム積層体に沿って配置される光学的に透明なカバー板と、

を備え、

前記補強型偏光性光学フィルム積層体は、前記透明光学フィルムを設けた側とは反対側の前記偏光フィルム積層体の一方の面において、前記光学的表示セルの一方の面に積層されており、 30

前記光学的表示セルと、前記補強型偏光性光学フィルム積層体と、前記透明カバー板とは、それらの間を空隙がない状態に充填する透明接着層により接着されている、ことを特徴とする、動力走行車両の車体に取り付けられる光学表示パネル。

【請求項9】

前記透明なカバー板が、容量型タッチセンサーの機能を有する、請求項8に記載の光学表示パネル。

【請求項10】

前記透明なカバー板と前記補強型偏光性光学フィルム積層体との間に容量型タッチセンサーの構成要素となるITO層が設けられている、請求項9に記載の光学表示パネル。

【請求項11】

前記透明光学フィルムを設けた側とは反対側の前記偏光膜の他方の面に直接又は他の光学フィルムを介して他の偏光膜保護フィルムが設けられている、請求項8乃至10のいずれかに記載の光学表示パネル。 40

【請求項12】

前記他の偏光膜保護フィルムは位相差機能を有する、請求項11に記載の光学表示パネル。

【請求項13】

前記他の光学フィルムは位相差フィルムである、請求項11又は12に記載の光学表示パネル。