

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3052**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **208**

(22) Data zgłoszenia: **11.10.2001**

(54)

Obudowa urządzenia piszącego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DONG-A PENCIL CO., LTD., Seul, (KR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Yoon Chang Bong, Seul, (KR)

PL 3052

Obudowa urządzenia piszącego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa urządzenia piszącego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać obudowy urządzenia piszącego, przejawiająca się w jej kształcie, układzie linii i właściwości powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig.1 przedstawia obudowę urządzenia piszącego w widoku z przodu, fig.2 – w widoku z tyłu, fig.3 przedstawia obudowę urządzenia piszącego w widoku z lewej strony, który to widok jest zwierciadlanym odbiciem widoku obudowy ze strony prawej, fig.4 pokazuje obudowę urządzenia piszącego w widoku od góry, fig.5 – w widoku od dołu, a fig.6 przedstawia tę obudowę w widoku perspektywicznym.

Obudowa urządzenia piszącego posiada podłużny cylindryczny kształt z wyraźnie zaznaczoną częścią górną, środkową i dolną. Część górna ma kształt zbliżony do walca o lekko wygiętej łukowo na zewnątrz powierzchni ściany bocznej i ma przylegającą do niej podłużną zapinkę. Zapinka przymocowana jest do górnej części obudowy poniżej jej górnego sklepienia, na niewielkim odcinku tworzącej walca. Podłużna zapinka ma postać listwy, lekko wypukłej w górnej części, a lekko wklęsłej i pogrubionej w części dolnej, przy czym górny koniec ma kształt półkolisty, a dolny koniec ma kształt eliptyczny i sięga poniżej części

górnej obudowy, a nad dolną krawędzią górnej części przylega do niej za pośrednictwem półkolistego zgrubienia.

Górne sklepienie obudowy stanowi płaską podstawę, poniżej której na obwodzie walca zaznaczony jest obwodowy pierścień, którego szerokość na wysokości posadowienia zapinki wydłuża się w postać elipsy, obejmującej miejsce styku zapinki z powierzchnią boczną walca. Ponadto płaska podstawa górnego sklepienia ma usytuowany centrycznie krótki przezroczysty element w kształcie walca o średnicy około dwukrotnie mniejszej niż średnica górnej podstawy. Wewnątrz widoczny jest walcowy element, krótszy i o mniejszej średnicy od średnicy.

W części środkowej obudowa urządzenia piszącego jest przezroczystym walcem o stałej średnicy równej średnicy części górnej w miejscu styku obu tych części. Wewnątrz widoczny jest wkład do urządzenia piszącego.

Część dolna obudowy urządzenia o długości w przybliżeniu równej długości części środkowej ma kształt walca o nieznacznie wypukłej powierzchni bocznej, połączonego z częścią środkową za pośrednictwem obwodowego uskoku. Po przeciwnej stronie w stosunku do części środkowej, część dolna przechodzi w stożek ścięty, oddzielony od części walcowej obwodowym rowkiem i powyżej obwodowym pierścieniem.

Obudowa urządzenia piszącego według niniejszego wzoru może stanowić obudowę pisaka, flamastra, długopisu, ołówka i podobnych.

Pełnomocnik:


Hanna Dreszer-Lichanska

Zastrzeżenia

1. Obudowa urządzenia piszącego o podłużnym cylindrycznym kształcie, z wyraźnie zaznaczoną częścią górną, środkową i dolną, znaną tym, że część górna ma kształt zbliżony do walca z lekko wygiętą łukowo na zewnątrz powierzchnią ściany bocznej, do której przylega podłużna zapinka, przymocowana do górnej części obudowy poniżej jej górnego sklepienia, na niewielkim odcinku tworzącej walca, przy czym podłużna zapinka ma postać lekko wypukłej w górnej części, a lekko wklęsłej i pogrubionej w części dolnej listwy, której górny koniec ma kształt półkolisty a dolny koniec ma kształt eliptyczny i sięga poniżej części górnej obudowy, ponadto nad dolną krawędzią górnej części przylega do niej za pośrednictwem półkolistego zgrubienia, a górne sklepienie obudowy stanowi płaską podstawę, poniżej której na obwodzie walca zaznaczony jest obwodowy pierścień, którego szerokość na wysokości posadowienia zapinki wydłuża się w postać elipsy, obejmującej miejsce styku zapinki z powierzchnią boczną walca, zaś płaska podstawa górnego sklepienia ma usytuowany centrycznie krótki przezroczysty element w kształcie walca o średnicy około dwukrotnie mniejszej niż średnica górnej podstawy, natomiast w części środkowej obudowa urządzenia piszącego jest przezroczystym walcem o stałej średnicy równej średnicy

części górnej w miejscu styku obu tych części, a ponadto część dolna obudowy urządzenia o długości w przybliżeniu równej długości części środkowej ma kształt walca o nieznacznie wypukłej powierzchni bocznej, połączonego z częścią środkową za pośrednictwem obwodowego uskoku, zaś po przeciwnej stronie w stosunku do części środkowej, część dolna przechodzi w stożek ścięty, oddzielony od części walcowej obwodowym rowkiem i powyżej obwodowym pierścieniem, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1 do fig.6.

2. Obudowa urządzenia piszącego według zastrz. 1, znamienna tym, że wewnątrz jej przezroczystych części widoczny jest wkład do urządzenia piszącego, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1 do fig.6.

Pełnomocnik:
Hanna Dreszer-Lichajska

FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 6




FIG. 4



FIG. 5



Ретномочник

Hanna Dreszer-Lichan