

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8198**

(21) Numer zgłoszenia: **5887**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(22) Data zgłoszenia: **24.05.2004**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SESA POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bogacz Adam, Warszawa, (PL)

PL 8198

6606/04

Nr Rp. 8198.....

Klasa 09-01.....

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, zwłaszcza do cie-
kłych produktów spożywczych.

Jest znana butelka mająca zasadniczą część cylindryczną, od dołu zamkniętą dnem, od góry zaś zakończoną częścią podszyjkową o kształcie stożka ściętego, przechodzącą w gwintowaną szyjkę z kołnierzem.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki, przeja-
wiająca się w kształcie i układzie powierzchni bryły butelki. Dno butelki
ma kształt stożka ściętego skierowanego ku dołowi mniejszą podstawą,
w którym znajdują się, zasadniczo głębokie, promieniowo skierowane
zagłębienia, przy czym występy oddzielające te zagłębienia przypominają
uzębienie koła zębatego. Część cylindryczna ma strefę etykietową o nieco
mniejszej średnicy, połączoną u dołu ze strefą mającą odcinki rowków
o kształcie śrubowym, zaś u góry połączoną ze strefą przewężenia, prze-
chodzącą w część podszyjkową. Strefa przewężenia i dolny odcinek części
podszyjkowej mają odcinki równoległe przebiegających rowków o kształ-
cie śrubowym. Ponadto, na części podszyjkowej znajdują się rzędy pro-
mieniowo rozmieszczonych wypukłości będących wycinkami sferycznymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym
rysunku, przedstawiającym butelkę w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Butelka ma zasadniczą część cylindryczną, od dołu zamkniętą dnem,
od góry zaś zakończoną częścią podszyjkową o kształcie stożka ściętego,

przechodzącą w gwintowaną szyjkę z kołnierzem. Dno butelki ma kształt stożka ściętego skierowanego ku dołowi mniejszą podstawą, w którym znajdują się, zasadniczo głębokie, promieniowo skierowane zagłębienia, przy czym występy oddzielające te zagłębienia przypominają uzębienie koła zębatego. Część cylindryczna ma strefę etykietową o nieco mniejszej średnicy, połączoną u dołu ze strefą mającą odcinki rowków o kształcie śrubowym, zaś u góry połączoną ze strefą przewężenia, przechodzącą w część podszyjkową. Strefa przewężenia i dolny odcinek części podszyjkowej mają odcinki równoległe przebiegających rowków o kształcie śrubowym. Ponadto, na części podszyjkowej znajdują się rzędy promieniowo rozmieszczonych wypukłości będących wycinkami sferycznymi.

