



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY E 04d, 13/06

Nr 3347.

Kl. 37-c 10.

Mieczysław Krawczewski
(Halicz, Polska).

37c 13/06

Rynna.

Zgłoszono 23 listopada 1922 r.
Udzielono 3 listopada 1925 r.

Przy używanych dotychczas rynnach, woda uderzając o kolanko wypływowe rozbryzguje się ochlapując przechodniów, ponadto przy opadaniu lodu kolanko podlega łatwo obłamaniu, powoduje również częste zaczepianie ubrań przechodniów.

Powyższe wady usuwa niniejszy wynalazek, przedstawiony na rysunku.

Fig. 1, 3 i 4 przedstawia zastosowanie wynalazku do rynny prostokątnej, a fig. 2, 5 i 6 — do rynny okrągłej.

Wynalazek polega na zastosowaniu rury 1 zakończonej u dołu wylotem 2, wewnątrz której przytwierdzona jest przegródka 3, a poniżej umocowana przegubowo na osi 4 ruchomo płytka 5, zabezpieczona od przekręcania się przytrzymką 6. Powyżej przegródki 3 może być wykona-

ny dodatkowy otwór 7, zamykany przykrywką 8 obracającą się na osi 9 i przytwierdzoną łańcuszkiem 10 do haczyka 11. Przykrywka 8 po otwarciu i przymocowaniu jej do haczyka 12 skierowuje wypływ wody do podstawionych naczyń. Płytką 5 posiada, jak to pokazanem jest na fig. 6, wgłębienie 13 otwarte od przodu, służące do kierowania wody na ścianki rury 1 przy małym przepływie wody.

Woda, przepływając przez powyższy aparat nie sprawia hałasu, nie rozpryskuje się i dzięki stopniowemu spadaniu, traci swą szybkość i wpływa wolniej.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Rynna, znamienna tem, że w jej wnętrzu urządzone są spadziste przegród-

ki w postaci półek (3, 3¹, 5, 5¹), z których dolna jest ruchoma i otwiera się przy naporze wody zgóry.

2. Rynna według zastrz. 1, znamieną tem, że posiada pochyły wylot (2), umieszczony nad samym chodnikiem ulicznym.

3. Rynna według zastrz. 1 i 2, znamieną tem, że posiada dodatkowy otwór

(7) zamykany przykrywką (8), która po otwarciu i zamocowaniu jej do haczyka (12) służy do skierowania wody deszczowej do podstawionych naczyń.

Mieczysław Krawczewski.

Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

