

Warszawa, 30 maja 1934 r.

URZĄD PATENTOWY

A446 11/28



BIBLIOTEKA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 19857.

~~Kl. 3 c, 9.~~

Fabryka Wyrobów Metalowych Wiśniewski, Serejski i Słuckin
(Warszawa, Polska).

44a, 30

Klamra do pasków.

Zgłoszono 11 lipca 1933 r.
Udzielono 28 lutego 1934 r.

Znane są klamry do pasków, zwłaszcza sportowych, składające się z dwóch jednakowych części, z których każda jest zaopatrzona w zaciski, służące do umocowywania paska bez przyszywania go, przy czym jedna połówka posiada wydłużenie, zagięte w postaci haka, tak zwane ucho, które przy zapinaniu klamry zachodzi za ogniwo, przymocowane do drugiej części klamry.

Stosowana obecnie klamra posiada tę ujemną stronę, że przy następującym z jakiegokolwiek bądź powodu rozluźnieniu się paska ogniwo wysuwa się z ucha, wskutek czego następuje samoczynne otwieranie się klamry.

Wynalazek niniejszy zapobiega tej niedogodności w ten sposób, że zagięte w po-

staci haka wydłużenie jednej z połówek klamry ma taki kształt, iż ta część klamry lekko sprężynuje i umieszczenie ogniwa w tym haku przy zapinaniu paska względnie wyjęcie ogniwa przy odpinaniu paska wymaga nieznacznego wysiłku, samoczynne zaś wysunięcie się ogniwa i na skutek tego otwieranie się klamry staje się niemożliwe.

Kształt ucha może być rozmaity.

Na załączonym rysunku przedstawiono dla przykładu trzy odmiany klamry według niniejszego wynalazku. Figury 1, 3 i 5 przedstawiają widok od spodu trzech różnych odmian wykonania klamry, a fig. 2, 4 i 6 — odnośne przekroje podłużne wzdłuż linii $a - a$ na figurach 1, 3 i 5.

Liczbami 1 i 1' oznaczono dwie części

klamry, zaopatrzone w zaciski 2 i 2', służące do umocowywania paska. Połówka 1 jest zaopatrzona w wygięcie w kształcie haka wydłużenie 3, czyli ucho, do połówki 1' zaś przymocowane jest ogniwo 4.

W odmianie według fig. 1 i 2 wydłużenie 3 jest wygięte tak, że tworzy wzniesienie 5 i wgłębienie 6, w które przy zapinaniu klamry wchodzi ogniwo 4; wzniesienie zaś 5 przeszkadza samoczynnemu wysunięciu się ogniwa 4.

W odmianie wykonania, według fig. 3 i 4 rolę tę spełnia dowolna ilość wytłoczeń 7, umieszczonych na wydłużeniu 3; wreszcie w odmianie według fig. 5 i 6 wydłużenie 3 jest zaopatrzone w wycięcia ażurowe 8, przyczem części wycięte tworzą wzniesienia 9.

Według wynalazku możliwy jest sze-

reg odmian wykonania przy zachowaniu tej samej myśli przewodniej.

Zastrzeżenie patentowe.

Klamra do paska, nieotwierająca się samoczynnie, znamienna tem, że wydłużony hak, zachodzący przy zapinaniu za ogniwo (4), posiada części lekko sprężynujące i niedopuszczające do samoczynnego wysunięcia się ogniwa (4) z tego wydłużenia, np. wzniesienia (5) i wgłębienia (6), wytłoczenia (7) lub wreszcie wycięcia ażurowe (8) i wzniesienia (9).

Fabryka Wyrobów Metalowych
Wiśniewski, Serejski
i Słuckin.

Zastępca: Inż. M. Zmigryder,
rzecznik patentowy.



