

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13009**

(21) Numer zgłoszenia: **12269**

(22) Data zgłoszenia: **06.07.2007**

(51) Klasyfikacja:
26-99

(54)

Oprawka oświetleniowa typu LED

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.08.2008 WUP 08/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kluś Sylwester, Piaseczno Kamionka, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kluś Sylwester, Piaseczno Kamionka, (PL)

PL 13009

Nr Rp. 13009

Klasa 26-99

Oprawka oświetleniowa typu LED

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest oprawka oświetleniowa, zwłaszcza do oświetlenia typu LED stosowana w oświetleniu dekoracyjnym, reklam, dróg ewakuacyjnych, w meblarstwie, architekturze wewnętrznej, scenografii.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego kształt zewnętrzny, barwa i elementy zdobnicze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku gdzie fig. 1 przedstawia przekrój poprzeczny oprawki oświetleniowej mającej postać listwy.

Oprawka oświetleniowa ma postać listwy z wcięciem górnym o kształcie przekroju zbliżonym do prostokąta otwartym u góry, przy czym boki u góry mają symetryczne wcięcia skośne rozszerzające się zakończone uskokiem, we wcięciach skośnych znajduje się listwa zamykająca o kształcie odwróconej

rynienki z bokami skośnie rozszerzającymi się na zewnątrz i wgłębieniem wewnętrznym naroży bocznych. Pozostała część wnętrza oprawki oświetleniowej jest ukształtowana odpowiednio do zewnętrznej linii konturowej listwy. Zewnętrzny zarys przekroju ma kształt kwadratu obróconego o 45° a na prawym boku znajduje się symetryczne prostokątne wcięcie.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że oprawka oświetleniowa ma postać listwy z wcięciem górnym 1 o kształcie przekroju zbliżonym do prostokąta otwartym u góry, przy czym boki u góry mają symetryczne wcięcia skośne 2 rozszerzające się zakończone uskokiem 3, we wcięciach skośnych 2 znajduje się listwa zamykająca 4 o kształcie odwróconej rynienki z bokami skośnie rozszerzającymi się na zewnątrz i wgłębieniem wewnętrznym 5 naroży bocznych. Pozostała część wnętrza 6 oprawki oświetleniowej jest ukształtowana odpowiednio do zewnętrznej linii konturowej listwy. Zewnętrzny zarys przekroju ma kształt kwadratu obróconego o 45° a na prawym boku znajduje się symetryczne prostokątne wcięcie 12.

Zygmunt Kwiatkowski
Biuro Patentowe
ul. T. Kościuszki 10/15
00-725 Warszawa
tel. 22 725 54 22

