

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20920**

(21) Numer zgłoszenia: **20833**

(22) Data zgłoszenia: **12.03.2013**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Ława

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2014 WUP 10/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BIESIADA ANDRZEJ P.U.H. SIGNAL,
Ostrowiec Świętokrzyski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BIESIADA ANDRZEJ,
Ostrowiec Świętokrzyski, (PL);
BIESIADA PIOTR, Ostrowiec Świętokrzyski, (PL)**

PL 20920

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ława meblowa przeznaczona do wyposażenia mieszkań, hoteli czy pomieszczeń biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii, które nadają meblowi swoisty i oryginalny wygląd zmierzający do podniesienia cech estetycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku przedstawiającym ławę w widoku ogólnym.

Ława jako stół meblowy charakteryzuje się finezyjnym ukształtowaniem podstawy blatu, który stanowi zespół wsporników, gdzie każdy wspornik ukształtowany jest w postaci odwróconej litery „U” o wydłużonym poziomym ramieniu i wygięty jest z przezroczystej tafli szklanej. Wszystkie naroża wspornika są wyokrąglone. Błat ławy w postaci tafli szklanej o zarysie czworokąta wsparty jest na metalowych łącznikach rurowych o gładkiej lustrzanej powierzchni. Na takich samych metalowych łącznikach rurowych zawieszona jest dolna półka ławy wykonana także z tafli szklanej. Każdy człon wspornika podstawy blatu posiada naroża zakończone płaską stopką.

Ława wykonana jest z tafli szklanych i giętych elementów szklanych, ale może być wykonywana z drewna czy tworzyw sztucznych i będzie wprowadzana do obrotu handlowego pod nazwą: **STELLA**.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- blat stanowi przezroczysta tafa szklana o zarysie czworokąta foremnego,
- podstawę blatu stanowi zespół wsporników, gdzie każdy wspornik ukształtowany jest w postaci odwróconej litery „U” o wydłużonym poziomym ramieniu i wygięty jest z przezroczystej tafli szklanej,
- blat ławy wsparty jest na metalowych łącznikach rurowych o gładkiej lustrzanej powierzchni,
- na metalowych łącznikach rurowych o gładkiej lustrzanej powierzchni, zawieszona jest dolna półka ławy wykonana z tafli szklanej.

Ilustracja wzoru

