【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成30年2月1日(2018.2.1)

【公開番号】特開2016-115266(P2016-115266A)
【公開日】平成28年6月23日(2016.6.23)
【年通号数】公開・登録公報2016-038
【出願番号】特願2014-255346(P2014-255346)
【国際特許分類】
*Ｇ０６Ｆ　13/00　　(2006.01)*
*Ｈ０４Ｎ　5/225　　(2006.01)*
【ＦＩ】
Ｇ０６Ｆ　13/00　　５４０Ａ
Ｈ０４Ｎ　5/225　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成29年12月14日(2017.12.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
通信装置であって、
撮像装置に記録されている画像のうち、前記撮像装置を操作して選択された画像を前記撮像装置から受信する第１の受信手段と、
前記撮像装置に記録されている画像の識別情報を含むリストを前記撮像装置から受信する第２の受信手段と、
前記リストに基づき、前記通信装置に対するユーザの操作に応答して前記撮像装置に記録されている画像の中から画像を選択する選択手段と、
前記選択手段により選択された画像を前記撮像装置から受信する第３の受信手段と、
前記第１の受信手段および前記第３の受信手段それぞれにより受信された画像をストレージに保存する保存手段と、
前記ストレージに保存された画像の識別情報を記憶する記憶手段と、
前記リストを、前記記憶手段により記憶された識別情報に基づき、前記画像毎に前記ストレージに保存されているか否かを識別して表示するよう制御する表示制御手段を備えることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
前記撮像装置との通信が切断された後、前記記憶手段により記憶された画像の識別情報を削除する削除手段をさらに備えたことを特徴とする通信装置。
【請求項３】
通信装置の制御方法であって、
撮像装置に記録されている画像のうち、前記撮像装置を操作して選択された画像を前記撮像装置から受信する第１の受信ステップと、
前記撮像装置に記録されている画像の識別情報を含むリストを前記撮像装置から受信する第２の受信ステップと、
前記リストに基づき、前記通信装置に対するユーザの操作に応答して前記撮像装置に記録されている画像の中から画像を選択する選択ステップと、
前記選択された画像を前記撮像装置から受信する第３の受信ステップと、

前記第１の受信ステップおよび前記第３の受信ステップそれぞれで受信された画像をストレージに保存する保存ステップと、
前記ストレージに保存された画像の識別情報を記憶する記憶ステップと、
前記リストを、前記記憶された識別情報に基づき、前記画像毎に前記ストレージに保存されているか否かを識別して表示するよう制御する表示制御ステップを備えることを特徴とする通信装置の制御方法。
【請求項４】
通信装置を実現するコンピュータに、
撮像装置に記録されている画像のうち、前記撮像装置を操作して選択された画像を前記撮像装置から受信する第１の受信ステップと、
前記撮像装置に記録されている画像の識別情報を含むリストを前記撮像装置から受信する第２の受信ステップと、
前記リストに基づき、前記通信装置に対するユーザの操作に応答して前記撮像装置に記録されている画像の中から画像を選択する選択ステップと、
前記選択された画像を前記撮像装置から受信する第３の受信ステップと、
前記第１の受信ステップおよび前記第３の受信ステップそれぞれで受信された画像をストレージに保存する保存ステップと、
前記ストレージに保存された画像の識別情報を記憶する記憶ステップと、
前記リストを、前記記憶された識別情報に基づき、前記画像毎に前記ストレージに保存されているか否かを識別して表示するよう制御する表示制御ステップを実行させることを特徴とするプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
上記目的を達成するために、本願に係る発明の１つは、通信装置であって、撮像装置に記録されている画像のうち、前記撮像装置を操作して選択された画像を前記撮像装置から受信する第１の受信手段と、前記撮像装置に記録されている画像の識別情報を含むリストを前記撮像装置から受信する第２の受信手段と、前記リストに基づき、前記通信装置に対するユーザの操作に応答して前記撮像装置に記録されている画像の中から画像を選択する選択手段と、前記選択手段により選択された画像を前記撮像装置から受信する第３の受信手段と、前記第１の受信手段および前記第３の受信手段それぞれにより受信された画像をストレージに保存する保存手段と、前記ストレージに保存された画像の識別情報を記憶する記憶手段と、前記リストを、前記記憶手段により記憶された識別情報に基づき、前記画像毎に前記ストレージに保存されているか否かを識別して表示するよう制御する表示制御手段を備えることを特徴とする。