

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 1 部門第 2 区分
【発行日】令和 6 年 7 月 23 日(2024.7.23)

【公開番号】特開 2023-15731(P2023-15731A)
【公開日】令和 5 年 2 月 1 日(2023.2.1)
【年通号数】公開公報(特許)2023-020
【出願番号】特願 2021-119684(P2021-119684)
【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02(2006.01)

10

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 2 0

A 6 3 F 7/02 3 0 4 D

A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

【手続補正書】
【提出日】令和 6 年 7 月 12 日(2024.7.12)
【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】

20

【特許請求の範囲】
【請求項 1】

特定識別情報の可変表示を実行し、該特定識別情報の可変表示の結果として特定表示結果が導出されることで遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、

遊技制御手段と、

演出制御手段と、

表示手段と、

可動体と、

30

を備え、

前記遊技制御手段は、

始動領域に遊技媒体が進入したことに基づいて、前記有利状態に制御されるか否かを判定可能であり、

前記特定識別情報の可変表示を実行可能であり、

前記判定の結果に基づいて、前記有利状態に制御される変動パターンである第 1 変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンである第 2 変動パターンと、前記有利状態に制御される変動パターンである第 3 変動パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンである第 4 変動パターンと、を含む複数の変動パターンのうちからいずれかの変動パターンを決定可能であり、

40

前記第 1 変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第 1 コマンドを送信可能であり、

前記第 2 変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第 2 コマンドを送信可能であり、

前記第 3 変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第 3 コマンドを送信可能であり、

前記第 4 変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第 4 コマンドを送信可能であり、

前記演出制御手段は、

前記第 1 コマンドを受信したときに、第 1 リーチで前記有利状態に制御されることを

50

報知することが可能であり、

前記第 2 コマンドを受信したときに、前記第 1 リーチで前記有利状態に制御されないことを報知することが可能であり、

前記第 3 コマンドを受信した場合に、第 2 リーチで前記有利状態に制御されることを報知することが可能であり、

前記第 4 コマンドを受信した場合に、前記第 2 リーチで前記有利状態に制御されないことを報知することが可能であり、

前記第 1 リーチは、該第 1 リーチに対応するタイトル表示を表示するタイトル表示パートと、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまでの導入パートと、を含んで構成され、

10

前記第 2 リーチは、該第 2 リーチに対応するタイトル表示を表示するタイトル表示パートと、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまでの導入パートと、を含んで構成され、

前記第 1 リーチにおけるタイトル表示パートの実行時間よりも前記第 2 リーチにおけるタイトル表示パートの実行時間の方が短く、

前記第 1 リーチは、第 1 状態において実行可能なリーチであり、

前記第 2 リーチは、前記第 1 状態とは異なる第 2 状態において実行可能なリーチであり、

前記第 1 リーチにおけるタイトル表示パートおよび前記第 2 リーチにおけるタイトル表示パートは、

20

タイトル表示が開始されてから特定領域に表示されるまでの第 1 パートと、

タイトル表示が前記特定領域に表示されている第 2 パートと、

タイトル表示の表示を終了する第 3 パートと、で構成され、

前記第 1 リーチ又は前記第 2 リーチに対応するタイトル表示は、複数の文字で構成されており、

前記表示手段は、

前記第 1 パートにおいて、タイトル表示に対応する文字を第 1 サイズで開始した後に該第 1 サイズよりも小さい第 2 サイズとなるようにタイトル表示を表示し、

前記第 1 リーチにおけるタイトル表示パートにおいて、前記第 2 パートが前記第 1 パートおよび前記第 3 パートよりも長く、該第 1 パートが該第 3 パートよりも長くなるように該第 1 リーチに対応するタイトル表示を表示し、

30

前記第 2 リーチにおけるタイトル表示パートにおいて、前記第 2 パートが前記第 1 パートおよび前記第 3 パートよりも長く、該第 1 パートが該第 3 パートよりも長くなるように該第 2 リーチに対応するタイトル表示を表示し、

前記有利状態に制御されるときに実行される、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知される当否報知パートにおいて、前記可動体が第 1 位置から前記表示手段の前面側の第 2 位置に進出し、

前記表示手段は、

前記可動体が前記第 2 位置に進出するときに、可動体動作用のエフェクト表示を行い、

前記当否報知後であって前記有利状態に制御されるときに実行されるエピローグパートにおいて、当該エピローグパートに対応する表示を行う、遊技機。

40

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

特定識別情報の可変表示を実行し、該特定識別情報の可変表示の結果として特定表示結果が導出されることで遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、

遊技制御手段と、

演出制御手段と、

50

表示手段と、
可動体と、
を備え、
前記遊技制御手段は、
始動領域に遊技媒体が進入したことに基づいて、前記有利状態に制御されるか否かを
判定可能であり、
前記特定識別情報の可変表示を実行可能であり、
前記判定の結果に基づいて、前記有利状態に制御される変動パターンである第1変動
パターンと、前記有利状態に制御されない変動パターンである第2変動パターンと、前記
有利状態に制御される変動パターンである第3変動パターンと、前記有利状態に制御され
ない変動パターンである第4変動パターンと、を含む複数の変動パターンのうちからいず
れかの変動パターンを決定可能であり、
前記第1変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第1コマンドを送信可
能であり、
前記第2変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第2コマンドを送信可
能であり、
前記第3変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第3コマンドを送信可
能であり、
前記第4変動パターンを決定したときに、前記演出制御手段に第4コマンドを送信可
能であり、
前記演出制御手段は、
前記第1コマンドを受信したときに、第1リーチで前記有利状態に制御されることを
報知することが可能であり、
前記第2コマンドを受信したときに、前記第1リーチで前記有利状態に制御されない
ことを報知することが可能であり、
前記第3コマンドを受信した場合に、第2リーチで前記有利状態に制御されることを
報知することが可能であり、
前記第4コマンドを受信した場合に、前記第2リーチで前記有利状態に制御されない
ことを報知することが可能であり、
前記第1リーチは、該第1リーチに対応するタイトル表示を表示するタイトル表示パー
トと、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまでの導入パートと、を含ん
で構成され、
前記第2リーチは、該第2リーチに対応するタイトル表示を表示するタイトル表示パー
トと、前記有利状態に制御されるか否かの当否が報知されるまでの導入パートと、を含ん
で構成され、
前記第1リーチにおけるタイトル表示パートの実行時間よりも前記第2リーチにおける
タイトル表示パートの実行時間の方が短く、
前記第1リーチは、第1状態において実行可能なリーチであり、
前記第2リーチは、前記第1状態とは異なる第2状態において実行可能なリーチであり、
前記第1リーチにおけるタイトル表示パートおよび前記第2リーチにおけるタイトル表
示パートは、
タイトル表示が開始されてから特定領域に表示されるまでの第1パートと、
タイトル表示が前記特定領域に表示されている第2パートと、
タイトル表示の表示を終了する第3パートと、で構成され、
前記第1リーチ又は前記第2リーチに対応するタイトル表示は、複数の文字で構成され
ており、
前記表示手段は、
前記第1パートにおいて、タイトル表示に対応する文字を第1サイズで開始した後に
該第1サイズよりも小さい第2サイズとなるようにタイトル表示を表示し、
前記第1リーチにおけるタイトル表示パートにおいて、前記第2パートが前記第1パ

10

20

30

40

50

ートおよび前記第 3 パートよりも長く、該第 1 パートが該第 3 パートよりも長くなるよう
に該第 1 リーチに対応するタイトル表示を表示し、

前記第 2 リーチにおけるタイトル表示パートにおいて、前記第 2 パートが前記第 1 パ
ートおよび前記第 3 パートよりも長く、該第 1 パートが該第 3 パートよりも長くなるよう
に該第 2 リーチに対応するタイトル表示を表示し、

前記有利状態に制御されるときに実行される、前記有利状態に制御されるか否かの当否
が報知される当否報知パートにおいて、前記可動体が第 1 位置から前記表示手段の前面側
の第 2 位置に進出し、

前記表示手段は、

前記可動体が前記第 2 位置に進出するときに、可動体動作用のエフェクト表示を行い、 10

前記当否報知後であって前記有利状態に制御されるときに実行されるエピソードパー
トにおいて、当該エピソードパートに対応する表示を行う。

20

30

40

50